ISNN 3030-3907

2025/10
VOLUME 5

DEVELOPMENT OF SCIENCE

ILMIY JURNAL



Development of science

Ilmiy jurnal

ISSUE/10 VOLUME 5

ISSN 3030 -3907

Ilmiy jurnal OAK rayosatining 2024 yil 27 sentabrdagi 361-son qaroriga asosan 02.00.00 kimyo fanlari hamda 2025 yil 12 fevral 367- son qaroriga asosan 05.00.00 texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari yuzasidan dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

Development of science ilmiy jurnali 2024 yil 15 aprel kuni №256445 sonli guvohnoma bilan Davlat ro‘yxatidan o‘tgan.

To‘plam elektron ko‘rinishda (pdf formatida) mualliflarga taqdim etiladi. To‘plamga kiritiladigan maqolalarning mazmuni, ulardagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlarning to‘g‘riligiga hamda har qanday fikr - mulohazalarga mualliflarning o‘zlari mas’ul hisoblanadilar.Talablarga javob bermaydigan maqolalar to‘plamga kiritilmaydi. Tashkiliy qo‘mita maqola matnini qisqartirish, qisman tuzatish kiritish, seksiyalarga joylashtirish huquqiga ega.

BOSH MUHARRIR:
Temirov Alisher Hoshim o‘g‘li – texnika fanlari falsafa doktori (PhD),Dotsent.
TAHRIRIYAT KENGASH RAISI*:*
Fozilov Sadriddin Fayzullayevich – texnika fanlari doktori, professor
TAHRIRIYAT KENGASH A’ZOLARI

TEXNIKA FANLARI/ TECHNICAL SCIENCES/ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Bozorov G‘ayrat Rashidovich
Buxoro davlat texnika universiteti, professor
Abdurahmonov Olim Rustamovich
Buxoro davlat texnika universiteti, professor
Adizov Bobur Zamirovich
O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti, professor
Hayitov Ruslan Rustamjonovich
Buxoro davlat texnika universiteti, professor
Jumayev Qayum Karimovich
Buxoro davlat texnika universiteti, professor.
Berdiyev Dorob Murodovich
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti, professor
Maxmudov Rafiq Amonovich
Buxoro davlat texnika universiteti, professor.
Tilloyev Lochin Ismatilloyevich
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Raxmonov Qahramon Sanakulovich
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Qayumov Abdurasul Shonazarovich
Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti
Barakayev Nusratullo Rajabovich
Renessans ta'lim universiteti, professor.
Jo‘rayev Xayrullo Fayziyevich
Buxoro davlat texnika universiteti, professor.
Panoyev Erali Rajabboyevich
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Ataullayev Sherzod Nabiullyevich
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Murodov Malik Negmurodovich
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Axmedova Ozoda Bahronovna
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Safarov Bahri Jumayevich
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Xaydarov Axtam Amonovich
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Safarov Jasur Alijon o‘g‘li
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Asadova Ra'no Dilmuratovna
Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti

KIMYO FANLARI/ CHEMICAL SCIENCES/ ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Axmedov Voxid Nizomovich
Buxoro davlat texnika universiteti, professor
Umarov Baqo Bafoyevich
Buxoro Davlat Universiteti, professor
Kodirov Abduaxad Abduraximovich
Qarshi davlat Universiteti, professor
Qurbonov Mingniqul Jumagulovich
Qarshi davlat Universiteti, dotsent
Turemuratov Sharibay Naurizbaevich
O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog‘iston bo‘limi Bosh ilmiy kotibi, professor
Tursunov Kaxor Shonazarovich
Qarshi davlat Universiteti, professor
Do‘stov Hamro
Buxoro davlat texnika universiteti, professor
Panoyev Nodir Shavkatovich
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Olimov Bobur Bahodir o‘g‘li
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Kasimov Sherzod Abduazimovich
Termiz Davlat Universiteti, professor.
Aliqulov Rustam Valiyevich
Termiz Davlat Universiteti, professor
Tropov Xamza Tursunovich
Samarqand Davlat Universiteti, professor

IQTISODIYOT FANLARI/ ECONOMICS/ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Nizamov Aslitdin Badreddinovich
Buxoro davlat texnika universiteti, professor.
Boboyev Akmal Choriyevich
Buxoro davlat texnika universiteti, professor.
Ergashxojayeva Shaxnoza Djasurovna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, professor
Saidaxmedova Nodira Ilxomovna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, professor
Muxsinov Bekzod Toxirovich
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Shakarov Qulmat Ashirovich
Renessans ta'lim universiteti,dotsent.
Jumaeva Zulfiya Qayumovna
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Norova Salomat Yusupovna
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Avezova Shaxnoza Maxmudjonovna
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Jalilov Jamshid G‘anijonovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, dotsent
Xasanova Gulruh Djumanazarovna
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.

PEDAGOGIKA FANLARI/ PEDAGOGICAL SCIENCES / ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Siddiqova Sadoqat G‘afforovna
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Zoyirov Erkin Xalilovich
Buxoro davlat texnika universiteti, DSc, professor
Gaffarov Feruz Hasanovich
Puchon Universiteti, *professor*
Ruziyev Davron Yuldashevich
Buxoro Davlat Universiteti, professor
Muradova Firuza Rashidovna
Buxoro davlat texnika universiteti, professor.
Yunusova Gulandon Samiyevna
Buxoro davlat texnika universiteti, professor.
To‘xtayeva Zebo Sharifovna
Buxoro davlat texnika universiteti, professor.
Navro‘zova Gulchixra Nigmatovna
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Uzoqova Laylo Polvonovna
Buxoro muhandislik – texnologiya instituti, dotsent.
To‘raqulova Marjona Qiyom qizi
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Muradova Zarina Rashidovna
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Murodov Sanjar Aslonovich
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent.
Shodiyev Jahongir Jo‘raqulovich
Buxoro davlat texnika universiteti, dotsent
Gaffarov Laziz Hasanovich
Buxoro muhandislik – texnologiya instituti, dotsent.

Tahririyat a’zolarning to‘liq ro‘yxati jurnalning www.devos.uz saytida keltirilgan.
Tahririyat hay’ati a’zolarining tarkibini o‘zgartirish hamda qo‘shimcha kiritish yoki tahririyat a’zoligidan chiqarish bosh muharrir tomonidan amalga oshiriladi.

ISSN 3030-3907

MUNDARIJA

1	Кармана тумани захкаш сувини рн муҳитини ишқор ёрдамида ўзгартириш асосида оғир металлардан тозалаш самарадорлиги *Эргашев Муҳсинжон Эргашевич* *Темиров Ўктам Шавкатович* *Шодиқулов Жўрабек Меҳриқулович* *Дониёров Камолиддин Алоуддинович*	9
2	Акрил кислота асосидаги қопламанинг термик таҳлили *Yo'ldosheva Nazokat O'ktam qizi*	20
3	Quritish va boyitishjarayonini hisoblash metodlari va tadqiqotning nazariy hisobi. Kurbanbayeva Miyassar Shirazadinovna Nazarov Muzaffar Pirnazarovich Umarov Ikromjon Bahromjon og'li.	24
4	Water vapor sorption and capillary–porous structure of chitosan complexes with cu^{2+} & co^{2+} ions *Ergasheva Khusnibonu Abduqayum qizi* *Vokhidova Noira Rakhimovna* *Yarkulov Axror Yuldashevich*	32
5	Математическая модель получения композиционного адсорбента на основе отходов древесного волокна и роторного шлака *Ш.П.Нуруллаев* *И.Рузметов* *Д.Б.Саидмирзаева* *М.М.Турдимуродова* *А.М.Маматов*	41
6	Transport behavior of co_2, h_2s, and ch_4 in [bmim][tcm] ionic liquid: a molecular dynamics study *Akbar Kodirov* *Shakhzod Tojiev* *Javokhir Khursandov* *Jamoliddin Razzokov*	49
7	Yengil avtomobillarda foydalaniladigan alternativ yoqilg'i turlari tahlili *Axunov Rustam Yusupovich*	58
8	Yuqori bosimli tunnelli suv tashlama inshootlarining gidravlik samaradorligini oshirishga qaratilgan nazariy tadqiqotlar tahlili *D.A.Matkaziyev* *D.A.Umarov* *Sh.M.Sabirova* *Sh.Sh.Kabilov*	64
9	Efficiency of solar thermal energy devices with selective receivers *Ramozonova Fotima Yorboyevna*	72
10	The effect of benzoxazolinones on plant growth and their potential as biostimulants *Giyasov Kuchkar*	82
11	Натрий гипохлорит, кальций хлорид ва сув системасининг эрувчанлик диаграммасини ўрганиш Умиров Ф.Э. *Номозова Г.Р.* *Равшанова М.М.*	90
12	2-(1h-benzotriazol-1-il) sirka kislotasi va monoetanolamin asosida aralash ligandli kompleks birikmalarning tuzulishini rsa yordamida o`rganish *Robiya Mirzayeva* *Guloy Alieva* *Shaxnoza Kadirova*	98
13	Synthesis of amides of 3-o-actyl glycyrrhetic acid and study of their anti-inflammatory activity *Rustamova D.U.*	106

ISSN 3030-3907

	Mahmudov L. *Yuldashev Kh.A.* *O.S. Sadykov*	
14	Maxsus strukturali to‘qimachilik materiallari asosida maxsus kiyim funksional xususiyatlarini oshirish ilmiy-amaliy jihatlari *Risolat Sheraliyeva*	116
15	Moda sanoatida avtomatlashgan 3d tizimlaridan foydalanish *Risolat Sheraliyeva*	122
16	Raqamli pedagogika: yangi avlod o‘quvchilari bilan ishlash xususiyatlari *Ibrohimova Maftuna Ravshanbek qizi*	130
17	Параллели в словообразовании между языками с агглютинативной и флективной структурой *Гуломжонова Мунира Гуломжон қизи*	137
18	110g13l po‘latining mikrostrukturaviy tuzilishi va mexanik xossalariga termik ishlov berishning ta’siri (ekskavator cho‘michi ishchi qismlari misolida) *Ataxonova Sayyora Koraboyevna*	144
19	Tog‘kon ekskavator kovushining yeyilishga bardoshliligini oshirish *Ataxonova Sayyora Koraboyevna*	150
20	Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va interfaol metodlar. *Rustamova Malika Ne’matovna*	155
21	Gipoksantin molekulasining tuzilishi va reaksion qobiliyatlari *Saitkulov Foziljon Ergashevich*	162
22	Degidroasetik kislotasi atsetil gidrazonining sintezi, tuzilishi va xossalari *Ramazonov S.H.* *Tursunov Murod Amonovich* *Xudoyberganov Oybek Ikromovich*	170
23	Konlarni shamollatishda kon-texnologik omillarni shamollatish jarayoni samaradorligiga bog‘liqligini tadqiq qilish *Musurmanov Elyor Shirinkulovich*	176
24	Tibbiy elektrotexnik jihozlarning xavfsizligi va sifatini ta’minlashda iec va aapm standartlarining integratsion tahlili *Ubaydullayeva Gullola*	187
25	Tabiiy polimerlar asosida gidrogellar sintezi va xossalari tadqiqoti *Muxiddinov Baxodir Faxriddinovich* *Shirinov Shavkat Davlatovich* *Tilavova Lola Inatillayevna* *Isroilov Oltinbek Ixtiyor o‘g‘li*	193
26	O‘simlik moylarini polito‘yinmagan (ω_6:ω_3) yog‘ kislotalari bo‘yicha balanslashtirish maqsadida omixtalash texnologiyasi *Adiba Serkaeva* *Axror Abduraximov* *Madina Xamidova* *Qamar Serkayev* *Shoirahon Isroilova*	200
27	Разработка специализированной одежды с интеллектуальными функциями *Сайидова М.Х.* *Пулатова С.У.* *Негматова Ф.У.*	220
28	Suyultirilgan eritmalarda inulinning yuqori molekulyar tuzilmalarining shakllanishi *Abdullayev Otabek Husenovich* *Baratov Ilxom O‘ktamovich* *Abduyusupov Ro‘zimurod*	226
29	Tibbiyot maqsadlari uchun mo‘ljallangan polimerlarning struktura-dinamik parametrlariga tashqi ta’sirlar. *Abdullayev Otabek Husenovich* *Baratov Ilxom O‘ktamovich*	235

ISSN 3030-3907

	Kuen Keehyun *Xusenov Arslonnazar Shernazarovich*	
30	Qishloq xo‘jaligida avtonom yomg‘irlatib sug‘orish tizimini qo‘llash va takomillashtirish. *Sayfiyev Sardor Erkinovich* *G‘iyozidinov Saidakbar Luqmonjon o‘g‘li*	244
31	200 w quyosh paneli yordamida ta’minlanadigan yomg‘irlatib sug‘orish mashinasi uchun suv sarfi tahlili. *Mamatkulov Asam Norovich* *Sayfiyev Sardor Erkinovich*	251
32	Bisbenzylisoquinoline alkaloids: biological significance and synthetic advances *Tursunov Firdavsi Hamzaevich*	256
33	Multidimensional assessment tools of solar dryers: 4e, 7e and 7e+q analysis *B.A. Hikmatov*	264
34	Bis-tetragidroizoxinolinlar sintezi *Sedalova I.S.* *Jo‘raqulov Sh.N.*	270
35	Kompozit polimer materiallarini(kpm) mashinasozlikda qo‘llanishi imkoniyatlari tahlili *Ibrohimova Muqaddas Muhammadsobir qizi*	282
36	Определение химического состава вторичных метаболитов эндофитного гриба *rhizopus sp.*, изолированного из растения *ziziphora pedicellatum* pazij et vved *Камила Мардиева* *Дониёр Хамдамов* *Фарход Эшбоев*	289
37	Hirshfeld surface and bond valence sum (bvs) analyses of a two-dimensional pb(ii)–m-sulfanilic acid coordination polymer *Abdullaev Ahrorjon Khabibjonovich* *Ibragimov Aziz Bakhtiyarovich*	303
38	Адсорбция паров бензола образцами химически активированного угля *Аскарова Дилзода Олимжоновна* *Абдикамалова Азиза Бахтияровна*	311
39	*O‘lchov vositalarini kalibrlash orqali metrologik xavfsizlikni ta’minlash* *Xo‘jjiyev Ma’murjon Yangiboyevich* *Qarshiyev Zohidjon Abdirahim o‘g‘li*	320
40	Adenin va glitsirrizin kislotasining supramolekulyar komplekslarini olish va ularning biostimulyatorlik xususiyatlarini o‘rganish *Matmurotov Baxtishod Yangiboyevich* *Madraximova Saxiba Davlatboyevna* *Razzoqberdiyeva Shaydo Nuraddin qizi* *Eshchanov Erkabay Uskinovich*	327
41	Quyosh quritgichlarning energiya samaradorligini oshirishning innovatsion usullari *Raxmonova Marjona Akmal qizi*	337
42	Gas pyrolysis resin as a plasticizer for composite elastomer materials *Patidinov Aslidin Khusnidin o‘g‘li* *Sotvoldiev Khasanboy Rasuljon o‘g‘li* *Akhmadjon Ibadullayev* *Teshabaeva Elmira Ubaydullaevna*	343
43	Aholiga transport xizmatlarini ko‘rsatishda intellektual transport tizimlari orqali samaradorligini oshirish *Xoshimova Shoira*	351
44	Исследование свойств эластомерных композиционных материалов машиностроительного назначение *Сотволдиев Хасанбой Расулжон угли* *Патидинов Аслидин Хуснидин угли*	359

ISSN 3030-3907

	Тешабаева Элмира Убайдуллаевна *Ахмаджон Ибадуллаев*	
45	Viniletiniltrixlorsilan va poliviniletinildigidroksixlorsilanning sintezi va xossalarini o‘rganish *Axmadova Dilnoza Ashraf qizi* *Axmedov Voxid Nizomovich* *Beshimov Islom Akmaljonovich* *Voxidov Amin*	367
46	Korxonada marketing texnologiyalarini tahlil qilish asosida sotishni takomillashtirish va boshqarish tizimini rivojlantirish. *Tuychiyeva Ruxsora Sharof qizi*	374
47	Attracting investments in the financial activities of private enterprises and using them to the full benefit of growth economy *Sodiq Soliyevich Ahmadjonov*	378
48	Рациональное использование недр с учетом снижения экологических опасностей при разработке месторождений открытыми и подземными способами *Косимов М.О.* *Малюшенко Д.С.*	384
49	Economic and social problems of unemployment in the current period and solutions to their rational solution *Sodiq Soliyevich Ahmadjonov*	392
50	Zamonaviy yong‘in o‘chirish texnika,texnologiyalari va ularning samaradorligini oshirish yo‘llari *Axmedova M.B.* *Yoqubov M.E*	398

ISSN 3030-3907

ISSN 3030-3907

КАРМАНА ТУМАНИ ЗАХКАШ СУВИНИ РН МУҲИТИНИ ИШҚОР ЁРДАМИДА ЎЗГАРТИРИШ АСОСИДА ОҒИР МЕТАЛЛЛАРДАН ТОЗАЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

Эргашев Муҳсинжон Эргашевич
Навоий давлат кончилик ва технологиялар университети мустақил тадқиқотчиси
Темиров Ўктам Шавкатович
Навоий давлат кончилик ва технологиялар университети профессори, т.ф.д. доц.
Шодиқулов Жўрабек Мехрикулович
Навоий давлат кончилик ва технологиялар университети доценти, т.ф.ф.д. доц.
Дониёров Камолиддин Алоуддинович
Навоий давлат кончилик ва технологиялар университети таянч докторанти.

Аннотация: Ушбу мақолада Кармана тумани захкаш сувларининг оғир металллар билан ифлосланиш даражаси ва уларни калий ишқори (KOH) ёрдамида ишқорий муҳитда чўктириш орқали тозалаш самарадорлиги ўрганилди. Дастлабки таҳлиллар индустриал ва аграр манбалар таъсирида сув таркибида темир (Fe – 260,33 мг/л), кадмий (Cd – 140,95 мг/л), хром (Cr – 58,47 мг/л), никель (Ni – 25,68 мг/л), мис (Cu – 20,33 мг/л) ва бошқа металл ионларининг меъёрдан анча юқори эканлигини кўрсатди. Тадқиқот давомида муҳит pH қиймати 7,5 дан 12,5 гача оширилди ва ҳар бир босқичда металлларнинг чўкмага тушиш самарадорлиги баҳоланди. Натижаларга кўра, муҳит pH 9,5 атрофида бўлган шароитда оғир металлларнинг 80–90% қисми гидроксид шаклида чўкмага тушгани аниқланди. Бу ишқорий муҳитда металл гидроксидларининг паст эрувчанлиги билан изоҳланади. pH 9,5 шароити энг мақбул деб топилиб, сувнинг физик-кимёвий хусусиятлари ва агрономик қиймати сақланган ҳолда тозаланиш самарадорлиги таъминланди. Ушбу усул Кармана тумани шароитидаги захкаш сувларини экологик хавфсиз ҳолатга келтириш ва қишлоқ хўжалигида қайта ишлатиш имконини берувчи самарали технология сифатида тавсия этилади.

Калит сўзлар: захкаш суви, оғир металлар, калий ишқори (KOH), pH муҳити, чўкма ҳосил бўлиши, гидроксид, темир, кадмий.

Аннотация. В данной статье изучен уровень загрязнения дренажных вод Карманинского района тяжелыми металлами и эффективность их очистки путем осаждения в щелочной среде с использованием гидроксида калия (KOH). Первичный анализ показал, что под воздействием промышленных и аграрных источников содержание металлов в воде значительно превышает

ISSN 3030-3907

допустимые нормы: железо (Fe – 260,33 мг/л), кадмий (Cd – 140,95 мг/л), хром (Cr – 58,47 мг/л), никель (Ni – 25,68 мг/л), медь (Cu – 20,33 мг/л) и другие ионы металлов. В ходе исследования значение pH среды было повышено с 7,5 до 12,5, и на каждом этапе оценивалась эффективность осаждения металлов. Согласно полученным результатам, при pH ≈ 9,5 около 80–90% тяжелых металлов переходят в осадок в виде гидроксидов. Это объясняется низкой растворимостью гидроксидов металлов в щелочной среде. Установлено, что значение pH 9,5 является оптимальным, так как при этом обеспечивается высокая эффективность очистки при сохранении физико-химических свойств и агрономической ценности воды. Предложенный метод рекомендуется в качестве эффективной технологии для приведения дренажных вод Карманинского района в экологически безопасное состояние и их повторного использования в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: дренажная вода, тяжелые металлы, гидроксид калия (KOH), pH среда, образование осадка, гидроксид, железа, кадмий.

Abstract. This article investigates the level of heavy metal contamination in the drainage waters of the Karmana district and the efficiency of their purification through precipitation in an alkaline medium using potassium hydroxide (KOH). Preliminary analysis showed that under the influence of industrial and agricultural sources, the concentrations of metals in the water significantly exceeded permissible limits: iron (Fe – 260.33 mg/L), cadmium (Cd – 140.95 mg/L), chromium (Cr – 58.47 mg/L), nickel (Ni – 25.68 mg/L), copper (Cu – 20.33 mg/L), and other metal ions. During the study, the pH value of the medium was increased from 7.5 to 12.5, and at each stage, the efficiency of metal precipitation was evaluated. According to the results, at approximately pH 9.5, about 80–90% of heavy metals were precipitated in the form of hydroxides. This is explained by the low solubility of metal hydroxides in an alkaline environment. It was established that pH 9.5 is the optimal condition, as it ensures high purification efficiency while maintaining the physicochemical properties and agronomic value of the water. The proposed method is recommended as an effective technology for bringing the drainage waters of the Karmana district to an environmentally safe state and enabling their reuse in agriculture.

Keywords: drainage water, heavy metals, potassium hydroxide (KOH), pH environment, precipitation, hydroxide, iron, cadmium.

КИРИШ

Ҳозирги кунда суғориш ва дренаж тизимларидан оқиб чиқадиган захкаш сувлари таркибида инсон саломатлиги ва агроэкотизим учун хавфли бўлган оғир металл ионлари юқори миқдорда тўпланади. Бу ифлосланиш манбалари асосан маҳаллий саноат корхоналари, кимё ва металлургия

ISSN 3030-3907

фаолиятлари ҳамда минерал ўғитлардан ноқонуний фойдаланиш билан боғлиқ бўлиб, оқибатда сувнинг pH мувозанати бузилади, тупроқда тузлар йиғилади ва ўсимликларнинг ўсиши секинлашади. Замонавий тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, анъанавий тозалаш усуллари коагуляция, адсорбция ёки фильтрация — оғир металлларнинг паст концентрацияларида самарасиз бўлиб, кўп миқдорда шлам ҳосил қилишини кўрсатмоқда [1-2].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Тадқиқотларда Зарафшон дарёсининг Самарқанд ва Навоий вилоятларидаги еттита нуқтасидан сув наъмуналарини таҳлил қилиб, сувнинг минераллашуви, аммоний, нитрат, фосфат, фтор, кислороднинг биологик сарфи (BOD) ва оғир металлар — темир, хром, мис, рух ва мышяк — концентрацияларининг ўзгариш тенденцияларини аниқланган. Тадқиқот натижаларига кўра, дарё сувининг кимёвий таркиби деҳқончилик коллектор-дренаж сувлари ҳамда Самарқанд ва Навоий шаҳарларининг маиший-саноат чиқиндилари таъсирида сезиларли ўзгарган. Навоий шаҳри яқинида, хусусан “Навоийазот” АЖ ҚК корхонаси чиқиндилари оқизиладиган жойда аммоний (0,1–0,12 мг/л), фосфат ва хром (3,8 мкг/л — МАС дан 3,8 мартта ортиқ) концентрациялари юқори бўлгани аниқланган.Таҳлиллар мышяк ва руҳнинг асосий манбалари Тожикистон ҳудудидаги руда қайта ишлаш заводлари эканлигини кўрсатган, бу эса трансчегаравий ифлосланиш муаммоси борлигини тасдиқлайди. Дарё сувида нитрат ва фосфат концентрациялари ҳам босқичма-босқич ошиб бориб, коллектор-дренаж сувлари орқали минерал тузлар ва ўғит қолдиқлари кириб келиши исботланган. Шу билан бирга, аммоний ва BOD даражалари пасайиш тенденцияси кўрсатган бўлса-да, бу ўзгаришлар аҳамиятли эмас деб баҳоланган. Коллектор сувларининг умумий минераллашуви 1,5–2,9 г/л га етган, нитрат ва сульфатлар миқдори эса дарё сувига нисбатан бир неча баробар кўп бўлган. Бу ҳолат Кармана тумани каби қишлоқ хўжалигига йўналтирилган ҳудудларда захкаш сувларининг оғир металлар ва минерал моддалар билан ифлосланиши хавфини ошириши мумкинлигини кўрсатади. Шу боис муаллифлар катта деҳқончилик дренаж оқимларининг кимёвий таркибини мунтазам мониторинг қилишни, айниқса мышяк, хром, симоб ва сурма моддаларини назоратга олишни таклиф этадилар. Ушбу тадқиқот Кармана туманида захкаш сувларини маҳаллий сорбентлар ёрдамида тозалаш ва уларни қишлоқ хўжалигида қайта ишлатиш технологияларини ишлаб чиқиш учун илмий-методик ва экотизим асосини яратади[3-5].

Муаллифлар ишда ишлаб чиқариш соҳаларидаги (металлургия, электроплаштовка, нефтьни қайта ишлаш, кимё, тери ва бўёқ саноати) технологик жараёнлардан чиқувчи сувлар орқали оғир металл ионлари

ISSN 3030-3907

табиий сув тизимларига кириб, аквакультура, тупроқ ва одам саломатлигига жиддий хавф туғдираётганини қайд этади. Шу билан бирга, улар биоқўшилиш (bioaccumulation) ва биомагнификация орқали металлларнинг организмларда тўпланиши натижасида ўсиш, репродуктив функция, генетик барқарорлик ва фермент фаолиятининг бузилишини илмий асосда ёритган. Мақоладаги маълумотларга кўра, олтин ишлаб чиқариш, горнодобивающее ишлаб чиқариш, электроплаштовка ва ёқилғи саноати чиқиндилари асосан Cr(VI), Pb^{2+}, Hg^{2+} ва Cd^{2+} каби канцероген ва мутаген металл бирикмаларини ажратади. Шу боис уларни сувдан ажратишда ишлатиладиган анъанавий усуллар — флотатсия, коагуляция-флокуляция, химиявий чўктириш, адсорбция ва ион алмашиш жараёнларининг афзаллик ва камчиликлари таққослаб кўрсатилган. Масалан, коагуляция-флокуляция жараёни арзон ва самарали бўлса-да, катта ҳажмда шлам ҳосил бўлиши ва pH сезгирлиги билан чекланган; адсорбция усули юқори самарадор бўлиб, табиий биосорбентлар (барли қабиғи, моринга уруғи, қаҳва қипиғи, цеолит) ёрдамида оғир металлларни 95–99% гача тозалаш имкони борлиги таъкидланган. Мақолада флотатсиянинг ионли ва гибрид турлари ҳамда электрокоагуляция, нанотехнологик фильтрация, фотокатализ ва генетик муҳандислик усуллари каби замонавий технологиялар муҳокама қилинган бўлиб, улар энергия тежамкорлиги, металл селективлиги ва экологияга таъсири жиҳатидан анъанавий усулларга нисбатан устун ҳисобланади. Бироқ уларнинг юқори нархи ва жиҳозларнинг энергия сарфи ҳали ҳам асосий муаммо сифатида қолмоқда. Мақолада келтирилган жадваллар орқали оғир металлларнинг инсон, ҳайвонот ва ўсимликларга таъсири, манбалари ва рухсат этилган чегара меъёрлари (MCL) келтирилган бўлиб, бу маълумотлар Кармана тумани захкаш сувларидаги металл ифлосланиш даражасини баҳолаш ва оптимал тозалаш усулини танлаш учун назарий асос бўла олади. Ушбу манба маҳаллий шароитларда фаол цеолитлар, доломит ёки сапропел асосидаги сорбентлардан фойдаланган ҳолда pH 7,5–12,5 оралиғидаги муҳитда металл ионларининг чўктириш ёки адсорбция орқали ажралиши самарадорлигини тадқиқ этиш учун илмий-методик асос яратиб беради. Шу жиҳатдан мақола Кармана тумани захкаш сувини ўсимликлар учун зарарли металл ионлардан тозалаш технологияси бўйича олиб борилаётган тадқиқотнинг адабий ва назарий пойдевори сифатида қимматли ҳисобланади[6-7].

Тайюань технология университети олимлари томонидан олиб борилган тадқиқотда доломит минералидан магний манбаи сифатида фойдаланиб, кальцинацияланган Mg–Al икки қатламли гидроксид (LDH) моддаси тайёрланди ва унинг Cr(VI) билан ифлосланган тупроқларни барқарор

ISSN 3030-3907

тозалашдаги самарадорлиги чуқур ўрганилди. Муаллифлар доломитни 400–700 °C орасида кальцинация қилиш орқали реактив MgO ҳосил қилиб, уни алюминий тузлари билан ко-преципитация усулида LDH структурасига айлантирганлар. 500 °C да олинган намуналар энг юқори адсорбция қобилияти ва фазавий барқарорликни кўрсатган. Тупроқ моделларида Cr(VI) ионининг миграциясини камайтириш ва уни Cr(III) шаклида чўктириш асосий механизм сифатида қайд этилган. FTIR, XRD ва SEM таҳлиллари орқали LDHнинг структурасида «structure-memory effect» аниқланиб, кальцинациядан кейин сувли муҳитда қайта тузилиш жараёни амалга ошиши исботланган. Бу жараён Cr(VI) ионларининг интерлейер анион сифатида кириши ва юзада адсорбцияланишига шароит яратган. Шу билан бирга, тадқиқотда LDH билан ишланган тупроқнинг биологик хавфсизлиги ва микробиомга таъсири ҳам баҳоланиб, модда экологик жиҳатдан хавфсиз деб топилган. Натижаларга кўра, доломит асосида синтез қилинган Mg–Al LDH табиий, арзон ва қайта тикланадиган материал бўлиб, хром ифлосланишини узоқ муддатли иммобилизация орқали камайтиришда самарали эканлиги аниқланган. Бу иш Кармана тумани захкаш сувларида учрайдиган Cr, Pb, Ni ва бошқа оғир металл ионларини чўктириш ва адсорбция йўли билан тозалаш технологиясини ишлаб чиқиш учун муҳим илмий асос бўлиб хизмат қилади. Маҳаллий доломит ёки серпентинитдан тайёрланган шундай LDH материаллар сув-тупроқ тизимидаги зарарли элементларни барқарор холатга ўтказиб, ўсимликлар томонидан сўрилишини чеклаши мумкин. Шунингдек, бу ёндашув паст энергия сарфи, чиқиндисиз ишлов ва табиий минералларни қайта қийматга айлантириш имкониятини бергани билан ҳам долзарб ҳисобланади[8-10].

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, Зарафшон дарёси ва унинг коллектор-дренаж тизимлари, жумладан Кармана тумани ҳудудидаги захкаш сувларининг ифлосланиш манбалари ва кимёвий таркиби бўйича бир қатор илмий тадқиқотлар амалга оширилган. Жумладан, R. Kulmatov ва ҳаммуаллифлар (2013) Зарафшон дарёсининг сув сифатига деҳқончилик дренаж сувлари ва саноат чиқиндилари таъсирини ўрганиб, аммоний, нитрат, фосфат, фтор ҳамда оғир металлар (Fe, Cr, Zn, As) концентрацияларининг ўсиш тенденциясини аниқлаган. Шунингдек, T. Oladimeji ва ҳамкасбларининг (2024) мақоласида индустриал чиқиндилардаги оғир металларни турли усуллар — коагуляция, адсорбция ва ион алмашинув орқали бартараф этиш технологиялари таҳлил қилинган. Бироқ мавжуд манбаларда Кармана туманига хос захкаш сувларининг таркибини табиий ёки маҳаллий хом ашёлар асосидаги реагентлар ёрдамида тозалаш усуллари тўлиқ ёритилмаган. Бундай усул фақат оғир металларни бартараф этишни

ISSN 3030-3907


эмас, балки чиқиндиларни қайта ишлаш ва сув ресурсларини қайта тиклаш имконини ҳам яратади.

Шу боис калий ишқори (KOH) ёрдамида муҳитнинг pH қийматини ўзгартириш орқали зарарли металл ионларини чўктириш ҳамда уларни чўкма шаклида ажратиб олиш орқали Кармана тумани шароитида сувни экологик хавфсиз ҳолатга келтириш ва қишлоқ хўжалигида қайта фойдаланиш технологиясини ишлаб чиқиш учун илмий асосланган долзарб тадқиқот сифатида қаралиши лозим.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Тадқиқот Кармана тумани ҳудудидаги захкаш сувларининг кимёвий таркибини ўрганиш ва оғир металл ионларини идентификация қилиш мақсадида амалга оширилди. Бошланғич сув намуналари туманнинг мелиоратив дренаж тизими нуқталаридан, олинган бўлиб, олинган нуқтадаги сувнинг pH қиймати 6,4 атрофида бўлган. Намуналар таҳлил учун полипропилен идишларда йиғилиб, лабораторияга етказилгунча 25 °C ҳароратда сақланди.Сув намуналаридаги оғир металл ионларининг миқдорий таркиби индуктив ўтказувчан плазма спектрометрияси (ICP, Inductively Coupled Plasma) усули ёрдамида аниқланди. Бу усул юқори аниқликка эга бўлиб, Fe, Mn, Cr, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Ba, Sb ва V элементларининг концентрациясини бир вақтнинг ўзида 0,01 мг/л дақиқалик билан аниқлаш имконини беради. Таҳлил Shimadzu ICP-9000 туридаги спектрометрда амалга оширилди. Намуналар ишлов беришдан олдин 1 % HNO_3 (анализ учун тоза) кислота билан ишқорланиб, коллоид ва органик моддаларнинг таъсири бартараф этилди.Таҳлил натижалари бўйича захкаш сувидаги металл ионларининг умумий концентрацияси юқори эканлиги аниқланди. Хусусан, темир (Fe – 260,33 мг/л) ва кадмий (Cd – 140,95 мг/л) миқдори санитар меъёрдан бир неча ўн баравар юқори эканлиги маълум бўлди. Шунингдек, хром (Cr – 58,47 мг/л), никель (Ni – 25,68 мг/л), мис (Cu – 20,33 мг/л) ва молибден (Mo – 33,94 мг/л) каби элементлар ҳам юқори концентрацияда бўлиб, бу ҳудуддаги сувнинг агроэкологик хавф даражаси юқорилигини кўрсатди.Кейинги босқичда захкаш сувининг pH муҳитини ишқорий томонга ўзгартириш (калий ишқори – KOH ёрдамида 7,5 дан 12,5 гача) орқали оғир металлларнинг чўкмага тушиш самарадорлиги тадқиқ этилади. Бу усулнинг афзаллиги — ишқорий муҳитда $Fe(OH)_3$, $Cr(OH)_3$, $Zn(OH)_2$, $Ni(OH)_2$ ва $Cu(OH)_2$ каби кам ерувчан гидроксидлар шаклланиб, металл ионлари сувдан ажралиб чиқиши ҳисобланади.

ISSN 3030-3907



1-расм. Захкаш сув намуна олинган нуқта

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Кармана тумани захкаш сувининг pH муҳитини ишқорий томонга ўзгартириш орқали оғир металларни чўктириш жараёни бўйича тадқиқот натижалари жадвал маълумотларига асосланиб таҳлил қилинди. Дастлабки сувнинг pH қиймати 6,4 бўлиб, бу ҳолда металл ионлари эрувчан ҳолатда сақланиб турган. Калий ишқори (KOH) ёрдамида муҳит pH қиймати 7,5 дан 12,5 гача оширилганда металл ионларининг чўкмага тушиш самарадорлиги изчил ўсгани аниқланган. Бу ҳолат гидроксид шаклдаги паст ерувчан бирикмаларнинг ҳосил бўлиши билан изоҳланади. Масалан, темир (Fe) ионининг концентрацияси 260,33 мг/л дан pH 10,5 да 5,88 мг/л гача, pH 12,5 да эса 0,52 мг/л гача камайган. Бу $Fe(OH)_3$ шаклланиши натижасида темирнинг деярли тўлиқ чўкмага тушганини кўрсатади. Шу каби тенденция марганец (Mn), хром (Cr), никель (Ni), мис (Cu) ва руҳ (Zn) элементларида ҳам кузатилган — уларнинг миқдори pH 12,5 да 3,0–3,6 мг/л атрофида қолган. Бу жараён ишқорий муҳитда металл гидроксидларининг ерувчанлиги кескин пасайиши билан боғлиқ бўлиб, pH ошиши билан уларнинг чўкмага ўтиши тезлашади. Кадмий (Cd) ҳолатида эса максимал самарадорлик pH 7,5 дан бошлабёқ кузатилган — 140,95 мг/л дан 0,20 мг/л гача камайиш содир бўлиб, pH 9,5–12,5 оралиғида концентрация 0,03 мг/л атрофида барқарор бўлган. Бу кадмий гидроксидининг ($Cd(OH)_2$) паст ерувчанлиги билан изоҳланади. Шу билан бирга, сурьма (Sb) ва ванадий (V) ионларининг концентрациясидаги пасайиш нисбатан секин кечган бўлиб, улар pH 12,5 да мос равишда 6,79 ва 1,51 мг/л гача тушган. Бу элементлар юқори pH муҳитда полигидроксид ёки комплекс шаклда сақланиш хусусиятига эга эканлигини кўрсатади.

ISSN 3030-3907

1-жадвал.

Карамна тумани захкаш сувининг pH муҳитини ишқорлар ёрдамида ўзгартириш (калий ишқори – KOH ёрдамида 7,5 дан 12,5 гача) орқали оғир металлларнинг ўзгаришининг мухитга боғлиқлиги (мг/л)


	Элемент	Захкаш суви pH 6,4	Захкаш суви оғир металллар миқдори мг/л					
			pH 7,5	pH 8,5	pH 9,5	pH 10,5	pH 11,5	pH 12,5
	Fe (Темир)	2 60,33	1 29,25	4 8,37	1,25	5 ,88	,71	0 ,52
	Mn (Марганец)	1 4,56	1 1,62	8 ,08	,17	,39	,04	3 ,23
	Cr (Хром)	5 8,47	3 7,86	2 2,28	0,14	,16	,34	3 ,03
	Ni (Никель)	2 5,68	1 8,30	1 1,88	,78	,23	,52	3 ,64
	Cu (Мис)	2 0,33	1 0,50	,10	,08	,68	,44	0 ,24
	Zn (Руҳ)	2 3,78	1 6,60	1 0,07	,84	,28	,57	2 ,42
	Mo (Молибден)	3 3,94	1 29,59	1 06,64	6,97	2,51	3,43	6 7,85
	Cd (Кадмий)	1 40,95	0 ,20	,13	,06	,04	,03	0 ,03
	Ba (Барий)	9 ,89	3 1,16	8,17	6,86	5,86	5,08	4,41
0	Sb (Сурьма)	0 ,29	1 3,83	1 1,06	,67	,15	,46	6 ,79
1	V (Ванадий)	3 2,48	3 ,18	,42	,95	,79	,67	1 ,51

Кармана тумани захкаш сувининг pH муҳитини ишқорий томонга ўзгартириш орқали оғир металлардан тозалаш самарадорлиги жадвал маълумотлари асосида таҳлил қилинганда, калий ишқори (KOH) таъсирида муҳит pH қиймати 7,5 дан 12,5 гача ошиши билан барча металл ионларининг чўкмага тушиш даражаси изчил ортиб бориши аниқланди. Бу ҳолат ишқорий муҳитда металл гидроксидларининг кам ерувчан бирикмалар ҳосил қилиши билан изоҳланади. Тадқиқот натижаларига кўра, темир (Fe) ионининг тозаланиш даражаси pH 7,5 да 50,35 % бўлса, pH 10,5 да 97,74 % гача, pH 12,5

ISSN 3030-3907

да эса 99,8 % гача ошган. Бу темирнинг $Fe(OH)_3$ кўринишидаги чўкмаси тўлиқ ҳосил бўлганини кўрсатади. Мис (Cu) ва хром (Cr) ионлари ҳам шунга ўхшаш динамика кўрсатиб, уларнинг тозаланиш даражалари мос равишда 98,81 % ва 94,81 % гача етган. Бу элементлар ишқорий муҳитда паст ерувчан $Cu(OH)_2$ ва $Cr(OH)_3$ шаклларини ҳосил қилиши билан боғлиқ бўлиб, бу жараён 10,5–11,5 pH атрофида максимал самара беради.

Никель (Ni) ва руҳ (Zn) ионлари учун тозаланиш даражаси pH 7,5 да тегишлича 28,74 % ва 30,21 % бўлиб, pH 12,5 гача оширилганда 85,83 % ва 89,82 % гача етган. Бу металллар ҳам ишқорий муҳитда гидроксид кўринишидаги чўкмалар ҳосил қилиб, ерувчанликнинг пасайиши билан изоҳланади. Марганец (Mn) ионининг чўкмага тушиш самарадорлиги бошқа металларга нисбатан секин кечиб, pH 12,5 да ҳам 77,84 % даражага етган. Бу $Mn(OH)_2$нинг қисман ерувчанлигини англатади. Кадмий (Cd) эса аксинча, ишқорий муҳитда жуда тез чўкади — pH 7,5 даёқ 29,65 %, pH 9,5 да 78,62 %, pH 12,5 да эса 88,83 % тозаланиш даражасига эришилган. Бу $Cd(OH)_2$нинг жуда паст ерувчанлиги билан изоҳланади.



2-расм. Карамна тумани захкаш сувининг pH муҳитини ишқорий томонга ўзгартириш (калий ишқори – KOH ёрдамида 7,5 дан 12,5 гача) орқали оғир металларнинг чўкмага тушиш самарадорлигининг мухитга боғлиқлиги (%)

Сурьма (Sb), ванадий (V) ва барий (Ba) элементларида тозаланиш даражаси нисбатан паст бўлиб, pH 12,5 да мос равишда 54,85 %, 57,84 % ва

ISSN 3030-3907

24,86 % гача етган. Бу элементлар юқори pH муҳитда полигидроксил ёки комплекс бирикмалар ҳосил қилиб, ерувчан ҳолатда қисман сақланишини англатади. Молибден (Mo) иони ҳам шундай хусусиятга эга бўлиб, pH 12,5 да унинг тозаланиш даражаси 51,86 % дан ошмаган.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Кармана тумани захкаш сувининг pH муҳитини ишқорий томонга ўзгартириш (калий ишқори – KOH ёрдамида) орқали оғир металлларни чўктириш тадқиқоти натижалари шундан далолат бердики, муҳит pH қиймати оширилиши билан металл ионларининг сувдаги концентрацияси кескин камайиб борган. Барча металллар учун чўкмага тушиш жараёни изчил ўсиш тенденцияси кўрсатган бўлса-да, айрим элементлар (масалан, Mn, Mo, Sb, V) юқори pH муҳитда ҳам қисман ерувчан ҳолда сақланиши аниқланган.

Тадқиқот маълумотларига кўра, pH 7,5–8,5 интервалида металлларнинг тозаланиш даражаси паст (20–60 %) бўлиб, сувдаги ионлар етарлича чўкмаган. pH 10,5 дан 12,5 гача бўлган муҳитда эса чўкма ҳосил бўлиши жуда фаол кечган, аммо бу шароитда ортиқча ишқорий муҳит (pH > 11,5) сувнинг кейинги агрономик қўлланилиши учун номақбул ҳисобланади.

Шу сабабли амалий нуқтаи назардан pH 9,5 муҳит энг мақбул шароит сифатида белгиланди. Бу шароитда темир (Fe) 95,7 %, хром (Cr) 82,7 %, мис (Cu) 94,7 %, руҳ (Zn) 79,6 %, никель (Ni) 73,6 % ва кадмий (Cd) 78,6 % даражада чўкмага тушиб, захкаш сувининг умумий тозаланиш самарадорлиги 80–90 % атрофида бўлди. Шу билан бирга, муҳитнинг бу даражадаги ишқорланиши сувнинг физик-кимёвий хусусиятларини кескин ўзгартирмасдан, кейинчалик қишлоқ хўжалигида қайта ишлатиш имконини сақлаб қолади.

Демак, калий ишқори ёрдамида pH 9,5 атрофидаги муҳитни таъминлаш Кармана тумани захкаш сувларидаги оғир металлларни (Fe, Cr, Ni, Cu, Zn, Cd ва бошқаларни) гидроксид кўринишида самарали чўктириш учун оптимал технологик шароит ҳисобланади. Бу усул сувни экологик хавфсиз ҳолатга келтириш, ер ва ўсимликларга заҳарли таъсирни камайтириш ҳамда сув ресурсларини қайта фойдаланиш имконини яратади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Food and Agriculture Organization (FAO). Fertilizer Use by Crop in Uzbekistan. – Rome: FAO, 2003. – 78 p.

2. Olsson, O., Matthias, G., Wegerich, K., Melanie, B. Identification of the effective water availability from streamflows in the Zerafshan River Basin, Central Asia // Journal of Hydrology. – 2010. – Vol. 390, No. 3–4. – P. 190–197. DOI:10.1016/j.jhydrol.2010.06.042.

ISSN 3030-3907

3. Kulmatov, R., Opp, Ch., Groll, M., Kulmatova, D. Assessment of Water Quality of the Trans-Boundary Zarafshan River in the Territory of Uzbekistan // Journal of Water Resource and Protection. – 2013. – Vol. 5. – P. 17–26. DOI:10.4236/jwarp.2013.51003.
4. Kulmatov, R. A., Hojamberdiev, M. Speciation analyses of heavy metals in the transboundary rivers of Aral Sea basin: Amudarya and Syrdarya rivers // Journal of Environmental Science and Engineering. – 2010. – Vol. 4, No. 8. – P. 36–45.
5. Kulmatov, R. A., Hoshimhodjaev, M. Spatial distribution and speciation of microelements in water of Zarafshan River // Water Resources. – 1992. – Vol. 11. – P. 103–114.
6. Alihanov, B. B. About a condition of environment and use of natural resources in the Republic of Uzbekistan (Retrospective analysis for 1988–2007). – Tashkent: Chinor ENK, 2008. – 210 p.
7. Oladimeji, T. E., Afolabi, A. S., Akinyemi, O. P. Review on the impact of heavy metals from industrial wastewater effluent and removal technologies // Heliyon. – 2024. – Vol. 10, No. 4. – P. e28215. DOI:10.1016/j.heliyon.2024.e28215.
8. Chembarisov, E. I., Shodiev, S. P. Mineralization of collector-drainage waters of Uzbekistan // Problems of Desert Development. – 2007. – No. 4. – P. 22–25.
9. Fayzieva, D. H., Usmanov, I. A., Lutfullaev, R. A. Influence of anthropogenic pollution of the river Zarafshan on intestinal infections morbidity of the population // Water Pollution VI. – Southampton: WIT Press, 2001. – P. 227–235.
10. Ahmad A., van Genuchten C. M. Deep-dive into iron-based co-precipitation of arsenic: A review of mechanisms derived from synchrotron techniques and implications for groundwater treatment //Water Research. – 2024. – T. 249. – C. 120970.

ISSN 3030-3907

АКРИЛ КИСЛОТА АСОСИДАГИ ҚОПЛАМАНИНГ ТЕРМИК ТАҲЛИЛИ

Yo‘ldosheva Nazokat O‘ktam qizi
Qarshi davlat texnika universiteti Assistenti

Аннотация: Мақолада акрил кислота сополимери билан полифосфат аммонийнинг композитлари асосидаги ёнғинбардош қавариқланувчи қопламаларнинг иссиқликка чидамлилиги, ёнинбардошлик хоссалари таркибий қисмларининг миқдорий нисбатига боғлиқлиги ва термик таҳлиллари ўрганилди

Калит сўзлар: Металл конструкция, акрил кислота сополимери, полифосфат аммоний, қавариқланувчи қоплама

Аннотация: В статье исследуются жаростойкость, зависимость количественного соотношения компонентов горючих свойств термоупорных выпуклых покрытий на основе композитов полифосфат-аммония с сополимером акриловой кислоты и термический анализ.

Ключевые слова: Металлическая конструкция, сополимер акриловой кислоты, полифосфат аммония, выпуклое покрытие.

Abstract: The article investigates the heat resistance, the dependence of the quantitative ratio of the components of the combustible properties of thermo-resistant convex coatings based on polyphosphate-ammonium composites with a copolymer of acrylic acid and thermal analysis.

Key words: Metal structure, acrylic acid copolymer, ammonium polyphosphate, convex coating.

Кириш.

XX асрда металл консрукцияларни ёнғиндан ҳимоялаш учун, металл конструкция юзасини бетон қоришмаси, гипслаш ва бошқа усуллардан фойдаланилган ҳолда ёнғинбаодош қопламалар тайёрланган ҳамда ушбу қопламалардан кинг миқёсда фойдаланилган.

Бу эса конструкцияларга жуда катта ортиқча юк бўлади, ҳамда дизайн ва қурилишдаги баъзи чекловларни келтириб чиқаради. Замонавий шаҳарсозлик талабларига кўра, иншоотларнинг умумий оғирлигини камайтириш ва дизайнни такомиллаштириш сабабли, қурилиш материаллари бозорида замонавий ёнғинга чидамли материаллар пайдо бўла бошлади. Катта ҳажмли биноларни ёнғиндан ва иссиқликдан ҳимоялаш сув ўтказмайдиган бўёқлар, лаклар, қоплама ва бошқа усуллар билан алмаштирилди.

Металл конструкциялар учун ишлаб чиқарилган қавариқланувчи қопламалар асосан 550^{o}C дан паст бўлган ҳароратда ёнғинда ҳимоялашини аниқлаш синовлари ўткизилади. Бундай қопламалар бино-иншоатларни

ISSN 3030-3907

ёнғиндан ҳимоялаб, қимматбаҳо бойликларини ва инсон ҳаётини сақлаб қолиши мумкин [1-2]. Қаварққланувчи қоплама учта ёнғинбардош, кислота, углерод ва қаварик ҳосил қилувчи қўшимчалардан иборат. Қаварикланувчи қоплама билан ҳимояланган металл конструкцияли иншоотларда ёнғин содир бўлганда, ўзидан газ ҳосил қилиб, қаварикланади ва углерод қатламларини ҳосил қилади, бу иссиқлик тўсиғи вазифасини бажариб бинонинг структуравий яхлитлилигини сақлайди [3-4].

Тадқиқотнинг мақсади. Маҳаллий хомашёлар асосида синтез қилинган полифосфат аммоний ва акрил кислотанинг сополимери асосида қаварикланувчи қоплама олиш ва хоссаларини ўрганиш.

Тадқиқот усули ва воситалари. Ўрганишларимиз давомида акрил кислота сополимери билан полифосфат аммонийнинг композитлари асосидаги ёнғинбардош қаварикланувчи қопламаларнинг термик таҳлиллари ўрганилди.

Тажрибавий қисм. Тадқиқотларимиз натижасида маҳаллий хомашёлар асосида синтез қилинган полифосфат аммоний ва акрил кислотанинг сополимери асосида қаварикланувчи қоплама олинди. Қаварикланувчи қопламага иссиқлик тасир қилганда уч босқичда реакция боради. Биринчи босқичда қоплама таркибидаги моддалар парчаланади, иккинчи босқичда парчаланиш реакциясидан ҳосил бўлган газлар юқори тезликда ажралиб чиқади, учинчи босқичда натижада пўлат сиртида иссиқлик ўтказувчанликка юқори қаршилик юзага келиб қоплама бир неча баробар қаварикланади Бу қопламага иссиқлик ёнғинга қарши қопламанинг таркибий қисмлар орасидаги миқдорий нисбат, аввалambор, ва кокс ҳосил бўлиш жараёнларининг йўналишини ва чуқурлигини, шунингдек қопламанинг умуман оловга чидамли таъсирининг самарадорлигини таминлайди.

Натижалар таҳлили. Акрил кислота сополимери дериватограммасида 4 та эгри чизиқдан иборат. Динамик термогравиметрик анализ эгри чизиғи (ДТГА) (2-эгри чизиқ) таҳлили шуни кўрсатадики, ДТГА эгри чизиғи асосан 2 та интенсив парчаланадиган температура оралиғида амалга ошади. 1-парчаланиш 50-325^{0}С температурага, 2- парчаланадиган оралиқ эса 330-480 ^{0}С температурага мос келади.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, 2-парчаланадиган ораликда интенсив парчаланиш жараёни содир бўлади. Бу ораликда парчаланишнинг миқдори, парчаланишнинг 82.65 % яъни 29.32 мг амалга ошади.

Динамик термогравиметрик анализ эгри чизиғи ва DSK эгри чизиғининг батафсил таҳлили, қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

ISSN 3030-3907

1-жадвал

Акрил кислота сополимерининг ДТГА ва DSK эгри чизиғи натижалари таҳлили

№	Температура,°C	Йўқотилган масса, %	Модданинг парчаланиш тезлиги,мг/мин	Сарфланадиган энергия миқдори(μV*s/mg))
1	50	1,625	0,245	0,56
2	100	8,012	1,461	2,32
3	200	14,60	0,654	3,65
4	300	28,38	2,124	3,15
5	400	76,29	1,788	3,73
6	500	82,65	2,547	5,17

Бу дериватограф тадқиқотлар натижасида кўринадики асосий масса йуқолиши 2-парчаланишда 300-460 °C оралигида кечади унда асосий массанинг 87 % яъни массанинг 30 мг йуколади. 483°C дан кейин узгариш кузатилмайди.Масса узгаришсиз колади.

Акрил кислота сополимери билан полифосфат аммонийнинг композитлари асосидаги ёнғинбардош қавариқланувчи қопламанинг дериватограммасида, у 4 та эгри чизиқдан иборат. Динамик термогравиметрик анализ эгри чизиғи (ДТГА) (2-эгри чизиқ) таҳлили шуни кўрсатадики, ДТГА эгри чизиғи асосан 2 та интенсив парчаланадиган температура оралиғида амалга ошади. 1-парчаланади 110-425^{0}C температурага, 2- парчаланадиган оралиқ эса 430-780 ^{0}C температурага мос келади.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, 1-парчаланадиган ораликда интенсив парчаланиш жараёни содир бўлади. Бу ораликда парчаланишнинг миқдори, парчаланишнинг 52.65 % яъни 13.32 мг амалга ошади.

Динамик термогравиметрик анализ эгри чизиғи ва DSK эгри чизиғининг батафсил таҳлили, қуйидаги 2-жадвалга келтирилган.

2-жадвал

Акрил кислота сополимери билан полифосфат аммонийнинг композитлари асосидаги ёнғинбардош қавариқланувчи қопламанинг ДТГА ва DSKэгри чизиғи натижалари таҳлили

№	Температура,°C	Йўқотилган масса, %	Модданинг парчаланиш тезлиги,мг/мин	Сарфланадиган энергия миқдори(μV*s/mg))
1	50	1,625	0,045	0,49
2	100	8,012	0,451	2,78

ISSN 3030-3907

3	200	14,60	0,687	3,19
4	300	35,38	0,124	2,15
5	400	46,29	0,458	6,73
6	500	51,65	0,547	6,17
7	600	57,01	0,245	5,70
8	700	59,94	3,449	3,32
9	800	60,86	2,534	2,45

Бу дериватограф тадқиқотлар натижасидан кўринадики асосий масса йуколиши 1-парчаланишда 100-450 ^{o}C оралиғида кечади унда асосий массанинг 53 % яъни массанинг 13 мг йуколади. 780^{o}C дан кейин узгариш кузатилмайди. Масса ўзгаришсиз қолади.

Хулоса. Акрил кислота сополимери ва акрил кислота сополимери билан полифосфат аммонийнинг композитлари асосидаги ёнғинбардош қаварикланувчи қопламанинг термик таҳлилларини ўрганиш натижасида, қопламанинг иссиқликка чидамлилигини кўриш мумкин. Ишлаб чиқилган ўтга чидамли қоплама қурилаётган қурилиш объекти шароитида қурилиш иншоотларининг ёнғинга чидамлилик чегараларини ошириш, иншоотларни ёнғиндан ҳимоя қилиш ёки саноат бино ва иншоотларида саноат муҳитида қоплама ёнғиндан ҳимоялаш имконини беради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. V. Ivanov, *Inorganic Pigments: Synthesis and Applications*, Springer, 2021.
2. J. Heveling, *Industrial Catalysis: A Practical Approach*, Elsevier, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kimyo sanoatini modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, 2024-yil 5-iyun.
4. A. N. Belyaev, *Kataliz va katalitik jarayonlar*, Moskva: Mir, 2019.
5. T. Sobirov, *Nanotexnologiyalar asosida noorganik materiallar ishlab chiqarish*, Toshkent, 2021.

ISSN 3030-3907

QURITISH VA BOYITISHJARAYONINI HISOBLASH METODLARI VA TADQIQOTNING NAZARIY HISOBI.

Kurbanbayeva Miyassar Shirazadinovna
Qoraqalpoq davlat universiteti "Energetika muhandisligi" kafedrasi dotsent.v.b, t.f.b Phd
E-mail: miyassar516@gmail.com
Nazarov Muzaffar Pirnazarovich
Qoraqalpoq davlat universiteti "Elektr muhandisligi va metrologiya" kafedrasi stajor o'qituvchisi
E-mail: muzaffar.97.18@gmail.com
Umarov Ikromjon Bahromjon og'li.
Toshkent davlat texnika universiteti "AES va issiqlik energetikasi" kafedrasi katta o'qituvchisi
E-mail: Umarovikromjon5814@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada mavjud quritish va boyitish qurilmalarining hisoblash metodlari tahlil qilinib, ularning kamchiliklarini bartaraf etish maqsadida mavhum qaynash qatlamida ishlovchi yangi qurilma taklif qilingan. Quritish jarayonining material va issiqlik balanslari keltirilib, havo tezligi, qatlam balandligi, qurilma diametri kabi asosiy parametrlar nazariy jihatdan hisoblab chiqilgan. Bundan tashqari, mavhum qaynash qatlamining gidravlik qarshiligini aniqlash uchun **Visual Basic** dasturida yaratilgan hisoblash dasturi taqdim etilgan. Olingan natijalar jarayonni optimallashtirish hamda ko'mirni quritish samaradorligini oshirish imkoniyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. Mavhum qaynash qatlami, quritish jarayoni, boyitish, material balansi, issiqlik balansi, havo tezligi, gidravlik qarshilik, Visual Basic, ko'mirni quritish, energiya samaradorligi.

Аннотация. В статье рассмотрены методы расчёта существующих установок для сушки и обогащения, а также выявлены их недостатки. С целью их устранения предложена новая установка, функционирующая в режиме псевдоожиженного слоя. Приведены материальный и тепловой балансы процесса сушки, выполнены теоретические расчёты основных параметров — скорости воздуха, высоты слоя и диаметра аппарата. Представлена программа расчёта гидравлического сопротивления псевдоожиженного слоя, разработанная в среде Visual Basic. Полученные результаты подтверждают возможность оптимизации процесса и повышения эффективности сушки угля.

Ключевые слова: псевдоожиженный слой, процесс сушки, обогащение, материальный баланс, тепловой баланс, скорость воздуха, гидравлическое сопротивление, Visual Basic, сушка угля, энергоэффективность.

ISSN 3030-3907

Abstract: The article examines calculation methods for existing drying and beneficiation units and identifies their shortcomings. To overcome these issues, a new apparatus operating in a fluidized bed mode is proposed. The material and heat balances of the drying process are presented, and theoretical calculations of the main parameters—air velocity, bed height, and apparatus diameter—are performed. A Visual Basic-based program for calculating the hydraulic resistance of the fluidized bed is also introduced. The obtained results confirm the potential for process optimization and improved coal drying efficiency.

Keywords: fluidized bed, drying process, beneficiation, material balance, heat balance, air velocity, hydraulic resistance, Visual Basic, coal drying, energy efficiency.

Kirish.

Sanoat ishlab chiqarishida, ayniqsa yoqilg‘i resurslaridan samarali foydalanishda ko‘mirni quritish va boyitish jarayonlarining ahamiyati beqiyosdir. Mavjud quritish va boyitish usullari ko‘p hollarda yuqori energiya sarfi va past samaradorlik bilan ajralib turadi. Shu boisdan, ko‘mirning namligi va kul miqdorini kamaytirish, uning yonish issiqligini oshirish maqsadida yangi, samarali texnologiyalarni ishlab chiqish dolzarb masalaga aylangan. Ushbu maqolada ko‘mirni mavhum qaynash qatlamida quritish va boyitish jarayonining nazariy hisoblari, issiqlik va moddiy balans tenglamalari hamda jarayonni avtomatlashtirish imkoniyatlari yoritilgan.

Dastlabki ishlar quritish va boyitish qurilmasida kechadigan jarayonlarning nazariy hisob kitoblarini amalga oshirish bilan boshlandi. Buning uchun quyida aniqlanishi zarur bo‘lgan nazariy hisob kitoblarning bir qismi keltirib o‘tilgan.

Asosiy qism. Quritish qurilmasining material balansi. Material balans bug‘langan namlik miqdorini (sarfini) va quritish agenti sarfini aniqlashga qaratilgan. Balans quritilgan material va gaz oqimlari uchun tuziladi.

Odatda tayyor mahsulot uchun quritgichning yillik ishlab chiqarish quvvati berilgan bo‘ladi. Bunda quritgichning soatlik unumdorligi G_2 (kg/soat) quyidagicha bo‘ladi:

$$G_2 = G/(ab), \qquad (1)$$

bu yerda G - tayyor mahsulotning yillik unumdorligi, kg; a - quritgichning kunlik ish soatlari soni; b - yillik ish kunlari soni;

α va b qiymatlari ishlab chiqarish xususiyatiga bog‘liq; odatda uchun uzluksiz ishlab chiqarish obyektlarida α = 22 soat, b = 330 kun, ba’zan yilda 7000-8000 ish soati qabul qilinadi.

Agar quritish jarayonida materialning qaytarib bo‘lmaydigan yo‘qolishi sodir bo‘lsa, soatlik unumdorlik buni hisobga olgan holda tuzatishlarni qayta hisoblanadi.

ISSN 3030-3907

$$G'_2 = \frac{G_2}{k}, \quad (2)$$

bu yerda k - mahsulot rentabelligini hisobga olgan holda koeffitsiyent; u 0,95.0,99 oralig‘ida bo‘ladi.

Olib tashlangan namlik miqdori Vt (kg/soat) moddiy balans tenglamalaridan aniqlanadi:

$$W = G_2 (w_l - w_2)/(1 - w_1), \quad (3)$$

bu yerda w_l, w_2 materialning boshlang‘ich va oxirgi namligining massa ulushlari.

Unda quritgichning mahsuldorligi kiruvchi material uchun tuziladi (kg/soatda):

$$G_1 = G_2 + W. \quad (4)$$

Quritish jarayonida mutlaqo quruq moddaning massasi (G_c) o‘zgarmaydi, agar uning zarralarida yo‘qolishlar yoki boshqa yo‘qotishlar bo‘lmasa, ya'ni. (kg/soatda):

$$G_c = G_1(1 - w_1) = G_2(1 - w_2), \quad (5)$$

Bu yerda

$$G_1 = \frac{G_2(1 - w_2)}{1 - w_1} \quad (6)$$

Bunday holda, materialning namligi quyidagicha bo‘ladi:

1) boshlang‘ich

$$w_1 = w_1 /(1 - w_1); \quad (7)$$

2) yakuniy

$$w°_2 = w_2 /(1 - w_2); \quad (8)$$

Mutlaq quruq gazning oqim tezligi quydagi tenglama bilan aniqlanadi :

$$L = W/ (x2 - xl). \quad (9)$$

Quritgichni tanlash va jarayonni hisoblash. Ko‘mir yoqilg‘isini quritish jarayonini hisoblash uchun avvalo quritish usuli tanlanadi va mos qurilma o‘rnatiladi. Yuqoridagi qurilmani o‘rganish asosida quritish jarayoni uchun maxsus mavhum qaynash qatlamli qurilmani yaratildi va uni hisoblash algoritmi tuzildi.

Hisoblash ishlari keltirilgani bo‘yicha quyidagi formulalar yordamida algoritmik amalga oshiriladi.

Havo tezligi. Lyashenko mezoni va Arximed mezoni Ly = f (Ar) o‘rtasidagi bog‘liqlik grafigidan L_{ycr} ni quyidagi formuladan aniqlangan Ar qiymati bo‘yicha topamiz:

$$Ar = \frac{d_e^3 \cdot \rho_m \cdot g}{\nu^2 * \rho_g} \quad (10)$$

bu yerda: d-ko‘mirning ekvivalent diametri; ρ_m-ko‘mirning zichligi; g - erkin tushish tezlanish; ν - kinematik qovushqoqlik; ρ_g - gazning zichligi.

ISSN 3030-3907

Ar qiymatiga qarab, Ly qiymatini ko‘rsatilgan grafikdan aniqlaymiz. Qurilmaga kiruvchi havoning kritik tezligini aniqlash uchun:

$$\omega_{kr} = \sqrt[3]{\frac{Ly_{kr} \cdot \nu \cdot \rho_m \cdot g}{\rho_g}}, \ [\frac{m}{s}] \qquad (11)$$

Bu yerda: Ly_{kr}- Lyashenko mezonining kritik qiymati.

Mavhum qaynash qatlami soni qatlamning g‘ovakliligiga qarab Lyushenko mezonining qiymatlari nisbati bilan ifodalanadi.

$$K_w = \sqrt[3]{\frac{Ly}{Ly_{kr}}} \qquad (12)$$

Bu holda havo tezligi (apparatning to‘liq kesimini hisobga olgan holda) quyidagicha hisoblanadi.

$$\omega = \omega_{kr} \cdot K_w, \quad \left[\frac{m}{s}\right] \qquad (13)$$

Bu yerda: ω_{kr} - havoning kritik tezligi

Qurilmaning diametri. Qurilmaning minimal diametrini minimal havo sarfidan L_{min} aniqlaymiz, bu esa o‘z navbatida namlik uchun tuzilgan moddiy balans tenglamasidan va issiqlik balansi tenglamasidan topiladi:

$$L_{min} = \frac{rG(u_1 - u_2) + Gc_m(\theta_1 - \theta_2)}{c_g(t_2 - t_1)}, \quad [\text{kg/h}] \qquad (14)$$

Bu yerda: u_1, u_2-ko‘mirning boshlang‘ich va oxirgi namligi; θ_1, θ_2-quritiluvchi materialning kirishdagi va chiqishdagi haroratlari.

Keyin biz qurilmaning minimal diametrini ushbu formuladan aniqlaymiz:

$$D_{min} = \sqrt{\frac{V_{cek}}{0.785\omega}}, \quad [m] \qquad (15)$$

Bu yerda: V_{cek} - qurilmaning hajmi

Mavhum qaynash qatlam balandligi. Taxminiy hisoblash uchun biz Furye mezoniga (Fo) nisbatan olingan kinetik tenglamadan foydalanamiz:

$$F_0 = \frac{0.35 \cdot 10^6}{\frac{E}{1-E}} \left(\frac{t_1 - \theta_1}{\theta_1}\right)^{-2.2} \left(\frac{c_m G}{c_g L}\right) K_0^{0.7} Ar^{-0.58} \qquad (16)$$

Bu yerda:K - qaynash qatlam sonining boshlang‘ich qiymati

Mavhum qaynash qatlamida materialning o‘rtacha yashash vaqti :

$$\tau_{sr} = F_0 \frac{d^2}{\alpha_m}, \quad [h] \qquad (17)$$

Qatlamdagi material miqdori:

$$G_{sl} = \tau_{sr} G, \ [\text{kg}] \qquad (18)$$

Mavhum qaynash qatlam hajmi:

$$V_{sl} = \frac{\tau_{sr} G}{\rho_m(1-\varepsilon)}, \ [\text{m}^3] \qquad (19)$$

Bu yerda: ε- qatlamning g‘ovakligi:

$$h = \frac{V_{sl}}{S_{sl}}, [m] \qquad (20)$$

ISSN 3030-3907

Bu yerda: S_{sl}- mavhum qaynash qatlam yuzi

Qurilmaning diametri:

$$D = \sqrt{\frac{\frac{BG}{\rho_m(1-\varepsilon)}}{0.785^2 \cdot h \cdot K_\omega}}, \quad [\text{m}] \qquad (21)$$

Chiquvchi havo parametri. Bunda bug‘langan namlik miqdorini hisoblaymiz:

$$W = G(u'_1 - u'_2), \qquad [\text{kg/h}] \qquad (22)$$

Havo miqdori:

$$L = \omega p_g , \qquad [\text{kg/h}] \qquad (23)$$

Namlik miqdori:

$$x_2 = x_0 + \frac{W(1+x_0)}{L}, \ \text{kg/kg}] \qquad (24)$$

Bu yerda: x_0 - namlikning boshlang‘ich miqdori

Havoni haydash uchun sarflangan:

$$\text{N} = \frac{\text{V}_{\text{cek}} \cdot \Delta\text{p}}{1000 \cdot \eta}, \quad [\text{kVt}] \qquad (25)$$

Bu yerda: Δp- havoning 170° C va 20° C haroratlardagi zichliklar nisbati

Havo isitgichidagi havoni isitish uchun sarflanadigan issiqlik miqdori.

$$\text{Q} = \text{L}_{\text{cek}} \cdot \text{c}_\text{g} \cdot (\text{t}_1 - \text{t}_0), \quad [\text{kVt}] \qquad (26)$$

Quritishning issiqlik samaradorligi (quritish moslamasidan foydali ish koeffitsiyenti)

$$\eta = \frac{\text{q}}{\text{r}}, \quad [\,\%\,] \qquad (27)$$

$$\text{q} = \frac{\text{Q}}{\text{W}}, \ [\text{kDJ/ kg namlik}] \qquad (28)$$

Bu yerda: q-yoqilg‘ining solishtirma sarfi

Mavhum qaynash qatlami namlik birligining kuchlanishi:

$$\text{A}_\text{v} = \frac{(\text{u}_1 - \text{u}_2)\text{G}}{\text{V}_{cl}}, \quad [\text{kg/m3} * \text{h}] \qquad (29)$$

Havoning solishtirma sarfi (quruq)

$$\text{l} = \frac{\text{L}}{\text{W}}, \quad [\text{kg/kg namlik}] \qquad (30)$$

Barqaror holatdagi ajratish jarayonidagi texnologik muvozanat (zichlik yoki o‘lcham bo‘yicha) boshlang‘ich material massasining hosil bo‘lgan mahsulotlarning umumiy massasiga tengligi bilan aniqlanadi .


Nazariy hisob kitoblar asosida va boyitish jarayonini kechishini virtual kuzatish maqsadida mavhum qaynash qatlamining gidravlik qarshiligining o‘zgarishi bo‘yicha VESUAL BASIC tilida hisoblash dasturi yaratilgan bo‘lib, bunda asosiy maqsad qatlamning gidravlik qarshiligini hamda birinchi ikkinchi kritik tezliklar qiymatlarini aniqlashdan iborat.

Dasturga boshlang‘ich parametrlar va shartlarni kiritib kerakli parametrni hamda

ISSN 3030-3907

natijaning grafik shaklini olish mumkin.


Dasturning asosiy oynasi quyida keltirilgan (1 - rasm),



1 - rasm. Gidrodinamik jarayonlarni o‘rganish uchun VESUAL BASICDA yaratilgan dasturning asosiy oynasi

Boshlang‘ich parametrlar asosida hisoblar amalga oshirilib natija MS EXCEL dasturiga kiritildi hamda qatlamning gidravlik qarshiligining ekvivalent diametrga bog‘liqlik grafigi qurildi (2 - rasm).

№	Parametr	Qiymat
1	w1 (m/s)	0,0072
2	w2 (m/s)	0,0765
3	dP (Pa)	291,42
4	N (W)	0,9143
5	η (%)	0,1029
6	Lmin	177,17
7	F0	5,4178
8	τ o'rt	0,2123
9	Vcl	0,0354
10	h	0,0495
11	W	30
12	Q	21960
13	Э	183,91
14	q	183
15	H	0,0495
16	Rekr1	222
17	Rekr2	2352,8



2 - rasm. VESUAL BASIC dasturning asosiy hisoblari keltirilgan oynasi

Demak, dasturlarni ishlab chiqishdan maqsad mavhum qaynash qatlamli jarayon yordamida ko‘mirni quritish va boyitish bo‘yicha tadqiqot ishlarini olib borish orqali quyi yonish issiqligini oshirish imkoni mavjudligini asoslash hamda nazariy jihatdan jarayonni ochib berishga, murakkab masalalarni hisoblashni yengillashtirishga yordam berashdan iborat.

Xulosa. O‘tkazilgan nazariy hisob-kitoblar va dasturiy tahlillar shuni

ISSN 3030-3907

ko‘rsatadiki, mavhum qaynash qatlamidan foydalanish ko‘mirni quritish va boyitish jarayonlarida yuqori issiqlik samaradorligini ta’minlaydi. Taklif etilgan model yordamida havo oqimi, namlik miqdori, qurilma diametri va boshqa parametrlarni optimallashtirish orqali energiya tejaladi va quritish sifati yaxshilanadi. Bundan tashqari, Visual Basic asosidagi dastur jarayonni modellashtirish va natijalarni tezkor baholash imkonini beradi. Mazkur yondashuv ko‘mirni qayta ishlashda yangi texnologik echimlarni ishlab chiqishga zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Park Soung. Energy dissipation rate and pressure fluctuations in a three phase fluidized bed with a large column diameter // Korean Journal of Chemical Engineering. 21. (2004). doi.org 1066-1071. 10.1007/BF02705594.
2. Runjia. Liu, Xiao. R, Ye Mao Liu Zhongmin. Analysis of particle rotation in fluidized bed by use of discrete particle model // Advanced Powder Technology. 29. (2018). doi.org 10.1016/j.apt.2018.03.03.
3. Babakhodjaev Rakhimjan, Tashbaev Nazim, Mirzaev Jonreed, Karimov Abdumalik. Study of elementary composition and structural characteristics of high-ash brown coal of angren deposit. V. 216. 01122. (2020). https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021601122
4. Babakhodjaev Rakhimjan, Pulatova Dilnoza, Mirzaev Jonrid, Kurbanbaeva Zeynep. Aerodynamics of the solid particle in the ascending stream of the intensified fluidized bed. AIP Conference Proceedings. V 2552. 050025. (2023). https://doi.org/10.1063/5.0112010.
5. Kurbanbaeva M.Sh., R. P. Babakhodjaev, M.M. Kavkatbekov.Increasing the calorific value of Angren lignite coal by an upgraded device. E3S Web of Conferences 434, 01013 (2023) ICECAE 2023 doi.org/10.1051/e3sconf/202343401013
6. R Babakhodjaev; N Tashbaev; Z Kurbanbaeva; JMirzaev;I Daynovov; M Sultanova. Improved method of coal drying and separation from solid minerals. AIP Conf. Proc. 3152, 050010 (2024) https://doi.org/10.1063/5.0218978
7. Kurbanbaeva M.Sh., Kurbanbaeva Z.X., Babaxodjaev R.P., Qtaybekov M.Q. Accounting for the technological classification of the diamert of crushed coal pieces accelerated abstract boiling drying device // Science and Education in Karakalpakstan № 1/1., 2022 91-98 p.
8. Kurbanbaeva M.Sh., Kurbanbaeva Z.X., Babaxodjaev R.P., Uzaqbaev Q.A. Research and improvement of the process of preparation of solid fuel. // Science and Education in Karakalpakstan. № 2/2. 2022, 85-90 p.
9. R. P. Babakhodjaev, M. Sh. Kurbanbaeva, Z. Kh. Kurbanbaeva, S. Sh. Ghazikhanov. Increasing calories based on the processing of Angren brown coal //

ISSN 3030-3907

International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology .Vol. 9, Issue 6. India, 2022.

10. П. Г. Романков, Н. Б. Рашковская. Сушка во взвешенном состоянии. Изд-во «Химия», 1968, 360с

11. Д.А. Логинов. Автотермическая переработка угля в кипящем слое с комбинированным производством энергоносителей. Автореферат, диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Красноярск. 2012.194 с.

ISSN 3030-3907

WATER VAPOR SORPTION AND CAPILLARY–POROUS STRUCTURE OF CHITOSAN COMPLEXES WITH Cu^{2+} & Co^{2+} IONS

Ergasheva Khusnibonu Abduqayum qizi
Institute of Polymer Chemistry and Physics, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
E-mail: khusnibonu_ea@mail.ru
Vokhidova Noira Rakhimovna
Institute of Polymer Chemistry and Physics, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Yarkulov Axror Yuldashevich
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Abstract. In this study, the water vapor sorption properties of chitosan (CS)–metal complexes with Cu^{2+} and Co^{2+} ions at different molar ratios were investigated. The samples with ratios CS: Cu^{2+}-1:0.5, CS: Cu^{2+}-1:0.25, and CS: Co^{2+}-1:0.75 exhibited higher values of monolayer capacity (a_m) and specific surface area (S_{comp}) compared to other compositions. These results indicate a more efficient formation of capillary–porous structures, thereby enhancing the sorption capacity. Considering the fungicidal and other bioactive properties of chitosan–metal complexes, these materials can be regarded as promising sorbents for agricultural applications and the development of bioactive materials.

Keywords: chitosan–metal complexes, sorption isotherms, capillary–porous structure Cu^{2+} and Co^{2+} ions, bioactive materials

Annatatsiya. Ushbu tadqiqot ishida xitozanning Cu^{2+} va Co^{2+} ionlari bilan turli nisbatlarda hosil qilingan metallokomplekslarining suv bug‘ini sorbsiyalash xossalari o‘rganildi. Olingan natijalar asosida CS:Cu^{2+}-1:0,5, CS:Cu^{2+}-1:0,25 va CS:Co^{2+} -1:0,75 mol nisbatlardagi namunalarida monoqavat sig‘imi (a_m) va solishtirma sirt yuzasi (S_{sol}) yuqori qiymatga ega ekani aniqlandi. Bu holat ularning kapillyar-g‘ovak tuzilishining boshqa nisbatlarga nisbatan yaxshi shakllanishini ko‘rsatadi va sorbsiya qobiliyatini oshiradi. Bu xitozan metallokomplekslarining fungitsid va boshqa biologik faol xossalari mavjudligi sababli, ular qishloq xo‘jaligida qo‘llash uchun muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: xitozan metallokomplekslari, kapillyar-g‘ovak struktura, sorbsiya xossalar, Cu^{2+} va Co^{2+} ionlari, biologik faol materiallar

Аннотация. В данной работе исследованы изотермы сорбции водяного пара хито-зановых металлкомплексов с ионами Cu^{2+} и Co^{2+}, полученных в различных мольных соотношениях. Установлено, что образцы с соотношениями ХЗ:Cu^{2+}-1:0,5, ХЗ:Cu^{2+}-1:0,25 и ХЗ:Co^{2+}-1:0,75) обладают более высокими значениями мономолекулярной ёмкости ($a_м$) и удельной поверхности ($S_{срав}$). Это свидетельствует о более эффективном

ISSN 3030-3907

формировании капиллярно–пористой структуры, что приводит к повышению сорбционной способности. С учётом фунгицидных и других биологически активных свойств хито-зановых металлкомплексов, данные материалы могут рассматриваться как перспективные сорбенты для применения в сельском хозяйстве и в области биоактивных материалов.

Ключевые слова: хитозановые металлкомплексы, сорбционные изотермы, капиллярно–пористая структура, ионы Cu^{2+} и Co^{2+}, биологически активные материалы

Introduction

Chitosan is one of the unique biopolymers with high sorption activity among natural polysaccharides. The amine and hydroxyl groups in its molecule are capable of protonation and coordination bonding, forming stable complexes with heavy metal ions. In this regard, chitosan complexes with Cu^{2+} and Co^{2+} ions serve as critical model systems for studying sorption processes. Analysis of water vapor sorption isotherms in such metallopolymer complexes serves to reveal the laws of formation of the capillary-pore structure. As a result, not only is the behavior of chitosan-based sorbents at the molecular level clarified, but also their application possibilities are expanded. These studies are of urgent scientific and practical importance in areas such as water purification, gas and vapor separation, membrane technologies, and the development of bioactive coatings.

REVIEW

The interaction of chitosan with metal ions is associated with the chemical sorption of nanoparticles on its surface. It has been proven that the sorption process of metal ions occurs in the macromolecular spaces of chitosan [1-3]. The sorption properties of complexes of chitosan with metals show that Chitosan-Me^{2+} has higher sorption properties than Chitosan-Me^{0} [4-7].

The sorption capacity of polymer metal complexes (PMCs) based on CS is better in samples with a high chitosan content. In complexes formed by CS and Metal (II) (Me^{2+}), the volume of PMC increases with an increase in the amount of Me^{2+}. At the same time, the absorption activity of Me^{2+} contributes to the rise in chitosan sorption. The sorption capacity of PMCs also depends on the size of the particles in the complexes. That is, it is said that the smaller the particle size, the smaller the sorption capacity. In particular, it has been found that nano-sized complexes of PMCs have low sorption properties [8].

Chitosan-metal complexes have been widely studied in wastewater treatment. In this study, the factors affecting the adsorption capacity of chitosan-metal complex adsorbents, including various metals, various metal salts, and the degree of crosslinking, were investigated [9]. The results showed that the chitosan-Fe(III) complex prepared using sulfate salts exhibited the best adsorption efficiency

ISSN 3030-3907

(100%) for various dyes within a very short time (10 min), with a maximum adsorption capacity of 349.22 mg/g. The anion of the metal salt used in the preparation played an essential role in enhancing the adsorption capacity of the chitosan-metal complex. SO42− ions not only interacted with the amine group of the chitosan polymer but also could facilitate the chelation of metal ions with the chitosan polymer during the synthesis process, and the pH value and ionic environment sensitivity were analyzed for the chitosan-metal complex. These factors affecting the adsorption of chitosan-metal complexes can not only help optimize their use but also aid in designing new chitosan-metal-based complexes [10].

The anionic pollutant adsorption efficiency of β-type chitosan from squid of the *Loligo genus* is clearly enhanced when chelated with metal ions. The β-structured chitosan-Fe(III) and Al(III) complexes exhibited adsorption capacities of 621.45 mg g-1 and 144.53 mg g-1 for acid red 73 dye and fluoride ions, respectively, according to the adapted Langmuir-Freundlich model; and more than 173.03 mg g-1 for Cr(VI) according to the Freundlich model. These values are much higher than those observed for α-structured chitosan-metal complexes. The polymer chains of β-chitosan are arranged in parallel with relatively weak intermolecular forces, which allows them to chelate metal ions easily. If the electrostatic attraction of the –NH3+ β groups is weak, the chelated metal ions in the chitosan-metal complex can effectively adsorb anionic pollutants. This study [11] provides more detailed information on β-chitosan-based adsorbents for application in the adsorption and removal of anionic pollutants.

Literature analysis reveals that chitosan and its various derivatives have been found to exhibit optimal conditions for use as environmentally safe, biodegradable biosorbents for different metal ions in wastewater. However, the water vapor sorption properties of these metal complexes have been insufficiently studied. In our research, the aim was to examine the water vapor sorption properties of metal complexes of chitosan with Cu^{2+} and Co^{2+} ions in different ratios, as well as their capillary-pore structures. Metal complexes of chitosan with Cu^{2+} and Co^{2+} ions are of considerable interest in agriculture due to their fungicidal and other biologically active properties.

RESEARCH METHODOLOGY

For the research work, Bombyx mori chitosan (molecular weight 134 kDa, deacetylation degree 87%), copper(II) chloride ($CuCl_2 \cdot 2H_2O$, purity: ≥99%, Shanghai Macklin Biochemical Co., Ltd. China), cobalt(II) chloride ($CoCl_2 \cdot 6H_2O$, purity: ≥98%, Aladdin Reagent Co., Ltd. China) salts were used, synthesized in laboratory conditions from chitin isolated from the silkworm cocoon.

Synthesis of Chitosan Metallocomplexes

ISSN 3030-3907

To synthesize CS-Cu^{2+} and CS-Co^{2+} metallocomplexes of *Bombyx mori* chitosan, a 1 M solution of chitosan in 2% acetic acid was initially prepared. The chitosan solution was adjusted to pH 6 with intensive stirring using a 1 M NaOH solution. 1 M solutions of Cu^{2+} and Co^{2+} salts selected as precursors were also prepared and added to the chitosan solution in the required amount, corresponding to the known molar ratios of chitosan-Me^{2+}. The synthesis was carried out in the molar ratios of CS:Cu^{2+}-1:0.25; 1:0.75; 1:0.5; 1:0.33 and CS:Co^{2+}-1:0.75; 1:0.5; 1:0.33. The precipitate formed as a result of the reaction was collected using ethyl alcohol, and the precipitate was then separated using a centrifuge. The resulting precipitate was dried in a freeze dryer at -50 ºC.

Methodology for studying the sorption isotherms of chitosan metallocomplexes in water vapor: A high-vacuum sorption device was used to study the thermodynamic and sorption properties. The change in the sample mass during the sorption process was determined using a quartz spring MAK-BEN balance with a sensitivity of 2-4 mg/mm. The temperature in the sorption cells was maintained with an accuracy of 25±0.1 °C [12-14]. Measurements were carried out using a KM-8 cathetometer at pressures ranging from 10^ (-3) to 10^ (-4) Pa. Water vapor sorption isotherms were obtained for Bombyx mori chitin, chitosan, and metallocomplexes based on them in the ratios of CS/Cu^{2+} and CS/Co^{2+} at 298 K, with ratios of 1:0.75, 1:0.5, 1:0.33, and 1:0.25 mol.

The parameters of the capillary-pore structure of the samples were calculated based on the sorption isotherms using the BET method (Brunauer-Emmet-Teller) [15].

Discussion and results

3.1. Water vapor sorption isotherms of Bombyx mori chitosan and its CS-Cu^{2+} and CS-Co^{2+} metallocomplexes at 298 K

The water vapor sorption isotherms of Bombyx mori chitin and chitosan at 298 K are S-shaped, and this shows that the water vapor sorption property of chitosan is almost two (2) times higher than that of chitin. We can see that the water vapor sorption isotherms of CS/Cu^{2+} metal complexes obtained at different ratios exhibit distinct water vapor sorption properties compared to the original chitosan (Figure 1). In this case, as the amount of copper(II) ion increases in the formation of metal complexes with the original chitosan, the sorption property also increases accordingly. It was found that when the amount of copper (II) ion is (CS: Cu^{2+}-1:0.25 mol ratio), its sorption property is higher than that of the original chitosan (Figure 1a, line 1). The reason is that this metallocomplex interacts more effectively with the solvent. It can be said that in a metallocomplex that follows the isotherm, there is no dense arrangement of macromolecules from the mixed components, which in turn leads to improved water sorption.

ISSN 3030-3907




Figure 1. Water vapor sorption isotherm of the metallocomplex CS:Cu^{2+} 1:0.25 (a-1); Chitosan (a-2); 1:0.75 (a-3); 1:0.5 (a-4); 1:0.33 (a-5) and CS:Co^{2+} 1:0.75 (b-1); 1:0.5 (b-2); 1:0.33 (b-3) Chitosan (b-4) at 298 K

The sorption isotherms of CS/Co^{2+} metal complexes showed that the sorption properties of the metal complexes increase with the increase in the content of cobalt(II) ions in CS.

When comparing the water vapor sorption isotherms of CS/Cu^{2+} and CS/Co^{2+} metal complexes, it was found that the sorption properties of CS/Co^{2+} metal complexes are higher. The reason for this is considered to be the size of the chitosan and metal ions, the radius of the metal, i.e., the activity, as well as the crystalline or amorphous nature of the substances formed during the synthesis of metal complexes [3,5,8]. In general, the initial part of all isotherms is characteristic of rigid chain non-densely packed polymers, which is because the physical adsorption of sorbate on non-densely packed parts of the polymer is accompanied by the simultaneous deposition of the polymer in sorbate.

This form of sorption isotherms is characteristic of glassy polymers that are immiscible with the solvent. Depending on the location of the isotherm curves, it is possible to estimate the interaction of macromolecules of different chemical nature. All the obtained isotherms belong to types 2 and 3 of the classification of physical sorption forms, as proposed by S. Brunauer, L. Deming, U. Deming, and E. Teller. It is known that there is a VI type of isotherms. They are interpreted differently depending on the adsorbent-adsorbate and adsorbate-adsorbate interactions. Type I of the isotherm refers to monomolecular adsorption, that is, the Langmuir isotherm, while types II and III refer to polymolecular adsorption. In this case, in type II of the isotherm, the adsorbent-adsorbate interaction is more pronounced, and in type III, the adsorbate-adsorbate interaction is stronger.

It is known that the sorption capacity of various adsorbents depends to a large extent on their crystalline, amorphous, capillary-pore structure and molecular arrangement of macromolecules. The analysis of these parameters is carried out

ISSN 3030-3907

using various adsorption models, including the Freundlich, Langmuir, Dubinin-Radushkevich, Brunauer-Emmett-Teller (BET), and Aranovich models. The sorption parameters of metal complexes of chitosan with Cu^{2+} and Co^{2+} ions in different ratios in water vapor were analyzed based on the Brunauer-Emmett-Teller sorption model.

3.2. Analysis of water vapor sorption isotherms of CS-Cu^{2+} and CS-Co^{2+} metallocomplexes at 298 K using the Brunauer-Emmet-Teller (BET) sorption model

In the BET model, the van der Waals force is the primary driving force of physical adsorption. In general, according to the BET theory, the adsorbate molecules adsorbed on the adsorbent are interpreted as complexes consisting of chains of individual molecules. The capillary-pore structures of the studied samples were calculated using the polymolecular theory of adsorption, the BET theory, based on their sorption in water vapor (Fig. 2).




Figure 2. Water vapor sorption isotherm in the BET equation coordinates of CS-Cu^{2+} and CS-Co^{2+} samples at 298 K

The BET theory, which satisfies the basic criteria, is widely used in scientific research and practical calculations. Therefore, it is necessary to pay special attention to its inherent limitations: it does not take into account the energy diversity of the surface, and the BET theory cannot be applied to the high-pressure range (excluding capillary condensation) $P_i/P_i^0 > 0.3$; therefore, it is only applicable to the range $0{,}05 < P_i/P_i^0 > 0.3$. Additionally, the BET theory, which is based on the concept of condensation, is only used to describe the adsorption of vapors; therefore, it does not apply to the adsorption of gases. The structural adsorption parameters of the adsorbents were determined based on the polymolecular BET theory of adsorption with water vapor, based on the monolayer capacity am, the specific surface area Ssol, and the maximum quantitative values S_{comp} of the sorbed substance (at $P_i/P_i^0=1$), and the total volume sum of the pores Wo and the pore radius rk were determined (Table 1).

ISSN 3030-3907

Table 1.

Water surface parameters calculated from the BET equation from the water vapor sorption isotherm of CS-Cu^{2+} and CS: Co^{2+} samples at 298 K

BET parameters	a_m, g/g	S_{BET}, m^2/g	W_0 sm^3/g	r_k, Å	K_{BET}	R^2
CS	0,24	8,77	0,067	151,50	14,89	0,980
CS:Cu^{2+} 1:0,75	1,34	47,13	0,04	16,97	4,14	0,98
CS:Cu^{2+} 1:0,5	0,49	17,26	0,036	41,71	4,96	0,77
CS:Cu^{2+} 1:0,33	0,43	15,14	0,016	99,02	6,16	0,92
CS:Cu^{2+} 1:0,25	0,48	17,1	0,08	93,52	8,21	0,92
CS:Co^{2+} 1:0,75	0,77	27,09	0,192	141,7	6,9	0,907
CS:Co^{2+} 1:0,5	0,6	21,26	0,162	153,29	4,9	0,901
CS: Co^{2+} 1:0,33	0,43	15,14	0,075	99,02	6,99	0,85
CS:Co^{2+} 1:0,33	1,09	38,44	0,064	33,29	2,32	0,99

As we know, the phenomenon of polymolecular adsorption is explained by M. Polanyi's theory, in which the volume of the potential area on the surface of the adsorbent plays a crucial role in the adsorption process. Polanyi's theory explains the phenomenon of adsorption, specifically in cases of pure physical adsorption and macroporous adsorbents. According to the results of water sorption studies presented in Table 1, it was found that the highest values of monolayer capacity and specific surface area in chitosan-metal complexes are observed for CS:Cu^{2+} -1:0.5, CS:Cu^{2+}-1:0.75, and CS: Co^{2+}-1:0.25. It can be concluded that the monolayers in the samples CS:Cu^{2+}-1:0,5, CS:Cu^{2+}-1:0,25, and CS:Co^{2+}-1:0,75 represent a capillary-porous structure with a significant value compared to the capacity am and the specific surface area S_{comp} [5,8,13] -equilibrium constant (K_{BET}) of polymolecular adsorption. If K_{BET} >1, the vapor is far from saturation; if KBET = 1, the BET equation for polymolecular adsorption is converted into the Langmuir monomolecular equation, and it is considered that, as a result of adsorption, the adsorbent surface forms a monomolecular layer with the adsorbate molecules. All values of the correlation coefficients are greater than $R^2 > 0.70$.

CONCLUSION AND SUGGESTIONS

The water vapor sorption properties of Bombyx mori chitosan and its metal complexes (CS-Cu^{2+} and CS-Co^{2+}) formed in different ratios with copper(II) and cobalt(II) metal ions belonging to the valence d-element family (II) were studied, and sorption isotherms were obtained. As a result of the studies, samples synthesized in the molar ratios of CS:Cu^{2+}-1:0.5, CS:Cu^{2+}-1:0.25, and CS:Co^{2+}-1:0.75 exhibited high values of monolayer capacity (a_m) and specific surface area

ISSN 3030-3907

(S_{comp}). These results confirm that a well-formed capillary-pore structure characterizes these metal complexes. As a result, their sorption properties are further enhanced, indicating that they can be effectively utilized in future adsorption processes, catalytic systems, and the development of biologically active composite materials.

LIST OF REFERENCES USED

1. Vokhidova, N. R., & Rashidova, S. Sh. (2016). Polimer–metallic systems of chitosan *Bombyx mori*. Monograph. Tashkent: Fan, pp. 9–10.
2. Rashidova, S. Sh. (2012). Nanopolysaccharides: synthesis, structure, properties. Fiziko-khimiya polimerov: sintez, svoystva i primenenie, (18), 129–134.
3. Vokhidova, N.R., Yunusov, M.Yu., Kareva, N.D., Milusheva, R. Yu., & Rashidova, S. Sh. (2010). Sorption properties of chitosan-metal complexes from Bombyx mori. Republican Conference of Young Scientists, Tashkent, 57–58.
4. Vokhidova, N.R., Abdurasulov, A.T., & Rashidova, S.Sh. (2018). Development of an Optimal Technology for Obtaining Chitosan Bombyx mori Complexes with Copper (II) Ions. Ufimskie Izvestiya Nauchnogo Tsentra RAN, Seriya Biologiya, Biokhimiya i Genetika, 3(2), 39–40.
5. Vokhidova, N. R., & Rashidova, S. Sh. (2016). Metal complexes of chitosan Bombyx mori with Co^{2+}, Cu^{2+} ions, and features of their formation. Nano Science and Nano Technology: An Indian Journal, 10(2), 67–72.
6. Suvorova, A.I., Safronov, A.P., & Melnikova, O.L. (2002). Thermodynamic compatibility of starch and sodium carboxymethylcellulose. Vysokomolekulyarnye Soedineniya, 44(A)(1), 98–103.
7. Suvorova, A. I., Safronov, A. P., & Melnikova, O. L. (2000). Enthalpies of interaction of cellulose derivatives with starch. Vysokomolekulyarnye Soedineniya, 42(5), 822–827.
8. Vokhidova, N. R. (2016). Synthesis, properties, and applications of chitosan *Bombyx mori* metal complexes and chitosan-stabilized d-metal nanoparticles (Doctoral dissertation). Tashkent, pp. 70–72.
9. Sadia, R., Chensi, S., Jing, Y., Jianshe, L., & Jing, L. (2017). Preparation and properties of chitosan–metal complex: Factors influencing adsorption capacity for dyes in aqueous solution. Journal of Environmental Sciences. https://doi.org/10.1016/j.jes.2017.04.033
10. Benavente, M. (2010). Adsorption of metallic ions onto chitosan: Equilibrium and kinetic studies (Licentiate thesis). KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
11. Ma, C., Li, F., Wang, C., He, M., Shen, C., Sand, W., & Liu, Y. (2018). Tuning the Adsorption Behavior of β-Structure Chitosan by Metal Binding. Environmental Chemistry. https://doi.org/10.1071/EN18070

ISSN 3030-3907

12. Keltsev, N.V. (1984). Fundamentals of the adsorption technique. Moscow: Khimiya.
13. Ergasheva, H.A., Yarkulov, A.Yu., Umarov, B.S., Vokhidova, N.R., & Akbarov, H.I. (2021). Sorption of water vapor by chitosan complexes with copper and cobalt ions. Proceedings of the International Scientific-Practical Conference "Topical Problems of Chemical Technology Sciences", Tashkent, pp. 485.
14. Hutson, N. D., & Yang, R. T. (2000). Adsorption. Journal of Colloid and Interface Science, 189.
15. Siderius, D.W., Evans, J.D., Iacomi, P., Vanduyfhuys, L., Van Speybroeck, V., Bon, V., & Kaskel, S. (2025). Best-Practice Reporting for Adsorption Data of Porous Materials. Angewandte Chemie International Edition. https://doi.org/10.1002/anie.202513606

ISSN 3030-3907

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО АДСОРБЕНТА НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА И РОТОРНОГО ШЛАКА

Ш.П.Нуруллаев
Ташкентский химико-технологический институт
И.Рузметов
Ташкентский химико-технологический институт
Д.Б.Саидмирзаева
Ташкентский химико-технологический институт
М.М.Турдимуродова
Дзжакский политехнический институт
А.М.Маматов
Джизакский филиал Казанского Федерального Университета

Аннотация. В работе проведен математический анализ модели получения композиционного адсорбента с манитными свойтвами с применением отходов древесного волокна (ДВ) и роторного шлака (РШ) аккумуляторного завода, оксидов железа и госсиполовой смолы в лопастных и инерционных смесителях и выявлен кинетические параметры идентификации параметров модели. Схема получения при последовательном вводе компонентов представлен в следующем виде: **А+В→ смесь АВ+С→ смесь АВС или отходы ДВ или РШ+оксиды железа (ОЖ) → смесь ДВ или РШ+ОЖ →смесь ДВ или РШ+оксиды железа+ГС.**

Ключевые слова. Композиционный адсорбент, древесные волокна, роторный шлак, перемешивание, математический модель, лопастной и инерционный смеситель, метод Рунге-Кутта, идентификация, адекватность, агрегатное состояние, тройная смесь.

Abstract. This study presents a mathematical analysis of a model for producing a composite adsorbent with magnetic properties using waste materials such as wood fiber (WF) and rotary slag (RS) from a battery plant, along with iron oxides and gossypol resin. The process was carried out in blade and inertial mixers, and the kinetic parameters for identifying the model's parameters were determined. The scheme of sequential component addition is represented as follows: **A + B → mixture AB + C → mixture ABC, or, specifically, wood fiber waste or rotary slag + iron oxides (IO) → mixture (WF or RS + IO) → mixture (WF or RS + IO + gossypol resin).**

Keywords: composite adsorbent; wood fibers; rotary slag; mixing; mathematical model; blade and inertial mixer; Runge–Kutta method; identification; adequacy; aggregate state; ternary mixture.

ISSN 3030-3907

Annotatsiya. Ish yog‘och tolasi (DV) chiqindilari va akkumulyator zavodining aylanadigan cürufi (RSH), pichoq va inertial mikserlarda temir oksidi va gossipol qatroni yordamida manit xususiyatlariga ega kompozitsion adsorbent ishlab chiqarish modelini matematik tahlil qildi va model parametrlarini aniqlashning kinetik parametrlarini aniqladi. Komponentlarni ketma-ket kiritishda qabul qilish sxemasi quyidagicha ifodalanadi: a+b→ AB+aralashmasiXulosa. Ish yog‘och tolasi (DV) chiqindilari va akkumulyator zavodining aylanadigan cürufi (RSH), pichoq va inertial mikserlarda temir oksidi va gossipol qatroni yordamida manit xususiyatlariga ega kompozitsion adsorbent ishlab chiqarish modelini matematik tahlil qildi va model parametrlarini aniqlashning kinetik parametrlarini aniqladi. Komponentlarni ketma-ket kiritishda qabul qilish sxemasi quyidagicha ifodalanadi: a+b→ AB+aralashmasiC→ ABC aralashmasi yoki chiqindi DV yoki RSH + temir oksidlari (sovutish suvi) → DV yoki RSH aralashmasi + sovutish suvi →DV yoki RSH aralashmasi + temir oksidlari + HS.

Kalit so‘zlar. Kompozit adsorbent, yog‘och tolalari, aylanadigan cüruf, aralashtirish, matematik model, pichoq va inertial mikser, Runge-Kutta usuli, identifikatsiya, adekvatlik, agregat holati, uch tomonlama aralashma.

Введение.

В настоящее время во всём мире наблюдается рост потребности в ионообменных и сорбирующих материалах, используемых для извлечения из сточных вод промышленных предприятий и технологических процессов различных ионов тяжёлых металлов (меди, цинка, никеля, хрома, золота, серебра, рения, молибдена), а также для очистки воды от нефти и нефтепродуктов, обессоливания воды, в фармацевтической, химической промышленности и других отраслях. Особое значение приобретают разработки новых сорбционных материалов, которые являются недорогими, удобными для промышленного применения, обладают высокой способностью к регенерации, соответствуют экологическим требованиям государственных стандартов и способны заменить импортные аналоги. Именно поэтому во всём мире последовательно ведутся исследования, направленные на изучение свойств сорбентов с высокой физико-химической и технологической эффективностью. Синтез и применение таких поглощающих материалов в производственных процессах позволяет обеспечить полное соответствие требованиям охраны окружающей среды, что делает подобные исследования особенно актуальными.

В нашей стране также проводятся исследования, направленные на создание сорбентов, способных поглощать различные нежелательные примеси и заменять импортные аналоги в различных отраслях производства. В этом направлении разрабатываются методы синтеза сорбентов,

ISSN 3030-3907

устойчивых к высоким температурам и химическим воздействиям, изучаются их структура и физико-химические свойства. В производственной практике уже достигнуты значительные научные и прикладные результаты.

Тем не менее, по-прежнему остаётся важной задача разработки сорбционных материалов, соответствующих требованиям государственных стандартов по охране окружающей среды, с использованием местного сырья и промышленных отходов. Исходя из вышеуказанных производственных проблем и задач, направленных на их решение, процесс получения композиционных адсорбентов на основе древесных волокнистых отходов можно представить в виде модели, математическую модель процесса получения композиционного адсорбента в присутствии отхода древесного волокна и роторного шлака [1-4], снабженной лопастной и инерционной смесителями, можно представить ниже приведенном виде:

$$\frac{d\sqrt{\sigma_1^2}}{\sqrt{nl}\,dt} = -k_1\frac{\lambda_1+1}{\lambda_1}\left[\sqrt{\sigma_1^2\sigma_2^2}+\sqrt{\sigma_1^2\sigma_3^2}\right]+\frac{k_1}{\lambda_1};$$

$$\frac{d\sqrt{\sigma_2^2}}{\sqrt{nl}\,dt} = -k_2\frac{\lambda_2+1}{\lambda_2}\left[\sqrt{\sigma_1^2\sigma_2^2}+\sqrt{\sigma_2^2\sigma_3^2}\right]+\frac{k_2}{\lambda_2};$$

$$\frac{d\sqrt{\sigma_3^2}}{\sqrt{nl}\,dt} = -k_3\frac{\lambda_3+1}{\lambda_3}\left[\sqrt{\sigma_1^2\sigma_3^2}+\sqrt{\sigma_2^2\sigma_3^2}\right]+\frac{k_3}{\lambda_3}; \qquad (1)$$

$$\lambda_1 = \frac{1-\sigma_{p1}^2}{\sigma_{p1}^2}; \qquad \lambda_2 = \frac{1-\sigma_{p2}^2}{\sigma_{p2}^2}; \qquad \lambda_3 = \frac{1-\sigma_{p3}^2}{\sigma_{p3}^2};$$

$$t = 0, \qquad \sigma_i^2 = 1, \qquad t = \infty, \qquad \sigma_i^2 = \sigma_{pi}^2,$$

где: σ_1^2, σ_2^2, σ_3^2 дисперсии концентрации 1, 2и 3-го компонентов смеси; k_1, k_2, k_3–константы скорости перемешивания 1,2 и 3-го компонентов; $\sigma_{p1}^2, \sigma_{p2}^2, \sigma_{p3}^2$–равновесные (*предельные*) дисперсии концентрации 1, 2 и 3-го компонентов; *i* = 1, 2, 3.

Модель (1) решается численно методом Рунге-Кутта. Однако при проведении идентификации параметров модели, то есть констант скоростей процесса перемешивания k_1, k_2, k_3и равновесных дисперсий концентрации компонентов σ_1^2, σ_2^2, σ_3^2–необходимо решать систему уравнений относительно констант скоростей перемешивания k_1, k_2, k_3при известных экспериментальных значениях дисперсий компонентов на смеси $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \sigma_3^2$. В этом случае надо знать значения производных в те времена, в которые определены значе-ния дисперсий. Для этого представляется целесообразным сначала найти аппроксими-рующую зависимость $\sigma_i^2 = f(t)$ $(i = 1, 2, 3)$и по ней вычислять значения производных. Так, в рассматриваемом случае для трехкомпонентной смеси (отходы ДВ или РШ+оксиды железа+госсиполовая

ISSN 3030-3907

смола-ГС) наилучшая (в смысле среднеквадратичной погрешности) аппроксимирующая зависимость имеет вид

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{(1 + a_i t^{b_i})^{1/2}} \qquad i = 1, 2, 3. \qquad (2)$$

Дифференцируя выражение (2) по t, получим

$$\frac{d\sqrt{\sigma_i^2}}{dt} = -\frac{a_i b_i t^{b_i - 1}}{2\,(1 + a_i t^{b_i})^{\frac{3}{2}}} \qquad i = 1, 2, 3, \qquad (3)$$

где: $a_i b_i$– соответствующие аппроксимирующие коэффициенты.

Подставляя выражения (3) в (1) и выражая их относительно $k_i (i$ = 1, 2, 3) получим

$$k_1 = \frac{a_1 b_1 t^{b_1 - 1}}{2\sqrt{nl}\,(1 + a_1 t^{b_1})^{3/2}} \times \left[\frac{\lambda_1 + 1}{\lambda_1}\left(\sqrt{\sigma_{1\text{эксп}}^2 \sigma_{2\text{эксп}}^2} + \sqrt{\sigma_{1\text{эксп}}^2 \sigma_{3\text{эксп}}^2}\right)\frac{1}{\lambda_1}\right]^{-1} \qquad (4)$$

$$k_2 = \frac{a_2 b_2 t^{b_2 - 1}}{2\sqrt{nl}\,(1 + a_2 t^{b_2})^{3/2}} \times \left[\frac{\lambda_2 + 1}{\lambda_2}\left(\sqrt{\sigma_{1\text{эксп}}^2 \sigma_{2\text{эксп}}^2} + \sqrt{\sigma_{2\text{эксп}}^2 \sigma_{3\text{эксп}}^2}\right) - \frac{1}{\lambda_2}\right]^{-1} \qquad (5)$$

$$k_3 = \frac{a_3 b_3 t^{b_3 - 1}}{2\sqrt{nl}\,(1 + a_3 t^{b_3})^{3/2}} \times \left[\frac{\lambda_3 + 1}{\lambda_3}\left(\sqrt{\sigma_{1\text{эксп}}^2 \sigma_{3\text{эксп}}^2} + \sqrt{\sigma_{2\text{эксп}}^2 \sigma_{3\text{эксп}}^2}\right) - \frac{1}{\lambda_3}\right]^{-1} \qquad (6)$$

Для идентификации параметров и проверки адекватности математической модели (1) проводили экспериментальное исследование кинетики перемешивания тройных композиций, содержащих твердую фазу, в лопастном двухвальном и инерционном смеси-телях. При этом определялись концентрации каждого компонента в пробе, рассчитывались дисперсии и построили кинематические кривые, характеризующие распределение компонента при формировании тройной смеси. В опытах смешивались отходы ДВ или РШ, оксиды железа и ГС, взятые в весовом отношении 1:1:1. Объем смешиваемых компонентов составлял 1500 см^3, а число оборотов вала смесителя равнялся 40 об/мин. Экспериментальные и расчетные данные опытов приведены в таблице-1. С использованием выражения (4)-(6) рассчитывали оптимальные значения константы скорости смешения $k_{i\text{опт}} (i$ =1,2,3). Среднеквадратичный критерий соответствия

ISSN 3030-3907

экспериментальных и рассчитанных по модели (1) значений дисперсий концентрации компонентов смеси не превышает 15%.

Таблица-1.

Экспериментальные и расчётные данные для трехкомпонентной смеси, состоящей из отходов ДВ или РШ, оксидов железа и ГС, в лопастном двухвальном смесителе

№ проб	t, с	$\sigma^2_{1эксп}$	$\sigma^2_{2эксп}$	$\sigma^2_{3эксп}$	k_1, 1/с	$k_{1опт}$ 1/с	k_2,1 /с	$k_{2опт}$ 1/с	k_3,1 /с	$k_{3опт}$ 1/с	$\sigma^2_{1расч}$	$\sigma^2_{2расч}$	$\sigma^2_{3расч}$
1	15	0,1771	0,0629	0,0971	0,0141		0,0188		0,0160		0,2391	0,0801	0,0815
2	75	0,0242	0,0098	0,0247	0,0106		0,0087		0,0085		0,0610	0,0310	0,0313
3	215	0,0156	0,0013	0,0136	0,0047	0,0076	0,0049	0,0088	0,0034	0,0087	0,0166	0,0036	0,0042
4	515	0,0026	0,0002	0,0012	0,0095		0,0078		0,0068		0,0078	0,0003	0,0005
5	1115	0,0021	0,0001	0,0005	0,0047		0,0036		0,0034		0,0066	0,0001	0,0002
$\sigma^2_{p1} = 0{,}002$ $\sigma^2_{p2} = 0{,}001$ $\sigma^2_{p3} = 0{,}0004$													

На основе приведённых данных видно, что распределение каждого компонента характеризуется своей кинетической кривой с присущими ей значениями k и σ^2_p. Поэтому, как было отмечено, нет оснований оценивать состояние смеси по распределению одного так называемого "ключевого" компонента. В инерционном смесителе для идентификации параметров и проверки адекватности модели (1) проводилось анализ тройной композиции, состоящей из отходов ДВ или РШ, оксидов железы и других видов наполнителей на пример, с применением параформа. При проведении эксперимента при переменной температуре смесь подогревалась за счет помещения большого смесительного барабана в воздушный термостат, при этом параформ начал менять свое агрегатное состояние.

При смешении с изменением агрегатного состояния одного из компонентов имеет место резкое повышение дисперсии концентраций всех компонентов, что происходит вследствие неравномерности появления и распределения жидкой фазы. На основе таких анализов можно утверждать, что такой процесс смешения не может быть адекватно описан моделью (1), поскольку в момент времени t_1–t_2 возникают дополнительные источники дисперсии для всех компонентов смеси, которые должны быть введены в кинетические уравнения модели (1). Тогда модель (1) примет вид

ISSN 3030-3907

$$\frac{d\sqrt{\sigma_1^2}}{\sqrt{nl}\,dt} = -k_1\frac{\lambda_1+1}{\lambda_1}\left[\sqrt{\sigma_1^2\sigma_2^2}+\sqrt{\sigma_1^2\sigma_3^2}\right]+\frac{k_1}{\lambda_1}+\int_{t_1}^{t_2} f_1(t)dt;$$

$$\frac{d\sqrt{\sigma_2^2}}{\sqrt{nl}\,dt} = -k_2\frac{\lambda_2+1}{\lambda_2}\left[\sqrt{\sigma_1^2\sigma_2^2}+\sqrt{\sigma_2^2\sigma_3^2}\right]+\frac{k_2}{\lambda_2}+\int_{t_1}^{t_2} f_2(t)dt; \quad (7)$$

$$\frac{d\sqrt{\sigma_3^2}}{\sqrt{nl}\,dt} = -k_3\frac{\lambda_3+1}{\lambda_3}\left[\sqrt{\sigma_1^2\sigma_3^2}+\sqrt{\sigma_2^2\sigma_3^2}\right]+\frac{k_3}{\lambda_3}+\int_{t_1}^{t_2} f_3(t)dt,$$

где: $f_1(t)$, $f_2(t)$, $f_3(t)$ – функции, характеризующие дополнительные источники для 1-го, 2-го и 3-го компонентов смеси за счет изменения агрегатного состояния одного из компонентов.

Исходя из задач исследования, было установлено, что для химической стабилизации гальванических шламов возможно проведение ферритизации металлов, содержащихся в их составе, в два этапа. При этом основным действующим агентом являются ионы Fe^{2+}. В результате ферритизации полученный порошкообразный материал проявляет выраженные магнитные свойства. Это существенно расширяет возможности его применения, так как магнитные сорбционные материалы (СМ) обладают важными технологическими преимуществами: с их помощью можно быстро и эффективно извлекать вещества из очищаемой среды под воздействием магнитного поля. В данном процессе для получения сорбционного материала (СМ) используются оксид железа (Fe_3O_4 — магнетит) и γ-Fe_2O_3 (маггемит). Процесс ферритизации гальванических шламов носит гидротермальный характер, при котором на поверхности частиц гидроксидов металлов образуется плёнка — смесь оксидов металлов и оксидов железа. Полученные ферриты имеют химическую формулу общего вида $MeOFe_2O_3$.

Образовавшийся осадок тщательно промывается дистиллированной водой и анализируется с целью определения возможности выщелачивания металлов, содержащихся в шламе. Затем осадок высушивается в сушильном устройстве при температуре 105°C в естественных условиях.

Под воздействием высоких температур также осуществляется ферритизация гальванических шламов, содержащих железо, в результате чего протекают химические реакции, приводящие к образованию магнетита, хромита и ферритов:

$$FeO + Fe_2O_3 \rightarrow Fe_3O_4$$
$$ZnO + Cr_2O_3 \rightarrow ZnCr_2O_4$$
$$NiO + Cr_2O_3 \rightarrow NiCr_2O_4$$
$$FeO + Cr_2O_3 \rightarrow FeCr_2O_4$$

ISSN 3030-3907

$$ZnO + Fe_2O_3 \rightarrow ZnFe_2O_4$$
$$NiO + Fe_2O_3 \rightarrow NiFe_2O_4$$
$$CuO + Fe_2O_3 \rightarrow CuFe_2O_4$$

В результате протекания подобных химических реакций гидроксиды ионов металлов превращаются в оксиды, что способствует снижению их подвижности и уменьшает вероятность проникновения тяжёлых металлов в окружающую среду. Гидроксиды и оксиды ионов металлов взаимодействуют между собой, образуя ферриты с единой кристаллической решёткой. Эти соединения нерастворимы в воде.

Образование координационных соединений ионов тяжёлых металлов с модифицированными композиционными сорбционными материалами (МКСМ) можно предположительно представить в следующем виде:

$$\boldsymbol{Me^{n+}_{\text{сувли}} + nMKTCM \leftrightarrow Me[MKTCM]_n}$$

На основе анализа ИК-спектров и изотерм сорбции модифицированных композиционных термостойких сорбционных материалов (МКТСМ), полученных с использованием древесных отходов, было установлено, что образование сорбционных соединений зависит от температуры и показателя среды (pH). Исследования показали, что с повышением температуры наблюдается увеличение сорбционной ёмкости КТСМ, что свидетельствует о наличии естественных сил взаимодействия на поверхности композита, удерживающих ионы тяжёлых металлов.

Заключение. На основе математической модели можно указать, что изменение агрегатного состояния можно рассматривать как смешение, когда в смесь в определённый момент времени вводится дополнительно еще один компонент, приводящий к всплеску на кинетической кривой. Поэтому схему получения тройной смеси в инерционном смесителе при последовательном вводе компонентов можно представить в следующем виде:

А+В→ смесь АВ+С→ смесь АВС или Отходы ДВ+оксиды железа (ОЖ) → смесь ДВ+ОЖ → смесь ДВ+оксиды железа+ГС.

ЛИТЕРАТУРА

1. А.А.Исмаилов, Ш.П.Нуруллаев, И.Рузметов, З.С.Алиханова. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ И ПРИРОДНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ КОМПОЗИЦИОННЫМИ СОРБЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА. Сборник метериалов научно-технической конференции (с участием иностранных ученых), Т., 2023, с.184.

2. А.А.Исмаилов. ПОЛУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И

ISSN 3030-3907

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ СТОЧНЫХ ВОД. Там же, стр.80-86.

3. А.А.Исмаилов, Ш.П.Нуруллаев, А.М.Маматов. АДСОРБЦИОННЫЙ МЕТОД ОЧИСТКИ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ СТОЧНЫХ ВОД. Сборник статей Международной конференции «МАТЕРИАЛЫ Международная научно-практической конференции «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ХИМИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ», Карши, 2023, стр.171.

4. Ergashev, Q., & Yusupov, M. (2024). O‘ZBEKISTONNING YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH STRATEGIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI (5-sho‘ba). Nordic_Press, 4(0004).

5. I.Ruzmatov, Sh.P.Nurullaev, D.B.Saidmirzaeva. The sorbents with using rotory slag and physico-chemical characteristic of the absorption. AIP Conference Proceedings 2432, 050058 (2022), https://doi.org/-10.1063/-5.0090651, 2022 Author (s).

ISSN 3030-3907

TRANSPORT BEHAVIOR OF CO_2, H_2S, AND CH_4 IN [BMIM][TCM] IONIC LIQUID: A MOLECULAR DYNAMICS STUDY

Akbar Kodirov
Institute of Fundamental and Applied Research, National Research University TIIAME, Kori Niyoziy 39, 100000 Tashkent, Uzbekistan
Shakhzod Tojiev
Institute of Material Sciences, Academy of Sciences, Chingiz Aytmatov 2b, 100084 Tashkent, Uzbekistan
Javokhir Khursandov
Laboratory of Experimental Biophysics, Centre for Advanced Technologies, Universitet 7, Tashkent 100174, Uzbekistan
Jamoliddin Razzokov
Institute of Fundamental and Applied Research, National Research University TIIAME, Kori Niyoziy 39, 100000 Tashkent, Uzbekistan

Abstract. The removal of acid gases such as CO_2 and H_2S from natural gas is essential to meet environmental and processing standards, yet conventional amine solvents suffer from high energy demand and degradation. In this study, molecular dynamics simulations with umbrella sampling were used to explore the interaction and diffusion of CO_2, H_2S, and CH_4 in the ionic liquid [BMIM][TCM]. Free-energy and MSD analyses show that CO_2 and H_2S are favorably solvated, while CH_4 is excluded. The results clarify temperature-dependent solvation and diffusion mechanisms relevant to selective acid-gas capture.

Keywords: Ionic liquids, Gas solubility, Free energy profile, CO_2 capture; H_2S removal; CH_4 separation.

Annotatsiya. Tabiiy gazdan co₂ va H_2S kabi kislota gazlarini olib tashlash atrof-muhit va qayta ishlash standartlariga javob berish uchun juda muhimdir, ammo an'anaviy omin erituvchilari yuqori energiya talabi va degradatsiyadan aziyat chekmoqda. Ushbu tadqiqotda [BMIM][TCM] ionli suyuqlikdagi CO_2, H_2S va CHEFFNING o‘zaro ta'siri va tarqalishini o‘rganish uchun soyabon namunalari bilan molekulyar dinamika simulyatsiyalari ishlatilgan.avhum. Tabiiy gazdan co₂ va H_2S kabi kislota gazlarini olib tashlash atrof-muhit va qayta ishlash standartlariga javob berish uchun juda muhimdir, ammo an'anaviy omin erituvchilari yuqori energiya talabi va degradatsiyadan aziyat chekmoqda. Ushbu tadqiqotda [BMIM][TCM] ionli suyuqlikdagi CO_2, H_2S va CHEFFNING o‘zaro ta'siri va tarqalishini o‘rganish uchun soyabon namunalari bilan molekulyar dinamika simulyatsiyalari ishlatilgan. Erkin energiya va MSD tahlillari shuni ko‘rsatadiki, CO_2 va h₂ lar ijobiy solvatlangan, CHOMETRIK esa bundan mustasno. Natijalar haroratga bog‘liq bo‘lgan solvatsiyani va diffuziya selektiv kislota-gazni olish bilan bog‘liq mexanizmlar.

ISSN 3030-3907

Kalit so‘zlar: ionli suyuqliklar, gazda eruvchanligi, Erkin energiya profili, CO_2 olish; H_2SNI olib tashlash; CHOGLOBNI ajratish.

Аннотация. Удаление кислых газов, таких как CO_2 и H_2S, из природного газа необходимо для соблюдения экологических стандартов и стандартов переработки, однако обычные аминные растворители требуют больших затрат энергии и подвергаются деградации. В этом исследовании для изучения взаимодействия и диффузии CO_2, H_2S и CH_4 в ионной жидкости [BMIM] [TCM] было использовано моделирование молекулярной динамики с использованием зонтичной выборки. Анализ свободной энергии и MSD показывает, что co_2 и H_2S положительно сольватируются, в то время как ch_4 исключается. Полученные результаты проясняют зависящие от температуры механизмы сольватации и диффузии, имеющие отношение к селективному улавливанию кислых газов.

Ключевые слова: ионные жидкости, растворимость в газах, профиль свободной энергии, улавливание CO_2; удаление H_2S; разделение ch_4.

1. Introduction

The continuous rise in global energy consumption and the dominance of fossil fuels in energy production have intensified concerns over greenhouse gas emissions, particularly carbon dioxide (CO_2) and hydrogen sulfide (H_2S). These gases, often found as impurities in natural gas streams, not only diminish fuel quality but also contribute to corrosion and severe environmental impacts (1,2). Conventional purification methods, including amine-based absorption, face major limitations such as high energy requirements, toxicity, and solvent degradation, prompting the search for more sustainable and efficient alternatives (3).

Ionic liquids (ILs), with their tunable physicochemical properties, negligible vapor pressure, and superior chemical stability, have emerged as promising candidates for gas separation and capture processes (4–6). Among these, imidazolium-based ILs have attracted significant attention owing to their structural flexibility, low volatility, and potential to selectively absorb acid gases like CO_2 and H_2S. The solubility and transport behavior of gases in ILs are strongly influenced by the choice of anion, with cyanide-based systems showing particular promise due to their low viscosity and enhanced gas affinity.

Previous studies have demonstrated that introducing cyano-functional groups into the anion framework significantly improves gas solubility and diffusivity. For instance, ILs containing thiocyanate or dicyanamide anions have exhibited favorable CO_2 and H_2S permeation characteristics (7,8). However, the tricyanomethanide ($[TCM]^-$) anion, despite its high electron-withdrawing capacity and ability to stabilize guest molecules through multiple CN interactions, remains less explored in this context. Its unique molecular configuration offers a distinctive

ISSN 3030-3907

environment for gas interaction, potentially improving the thermodynamic and kinetic parameters governing permeation.

In this study, we employ molecular dynamics (MD) simulations using the umbrella sampling approach to investigate the permeation behavior of CO_2, H_2S, and CH_4 gases in the [BMIM][TCM]. By analyzing the free energy profiles and interfacial behavior across different conditions, we aim to elucidate the molecular mechanisms governing gas transport in this system. The results are expected to deepen our understanding of how cyano-rich anions influence gas solvation and provide valuable insights for designing next-generation ILs optimized for efficient gas capture and separation technologies.

2. Computational method

All MD simulations were conducted using the GROMACS 2021.4 package with GPU acceleration [55]. The system under investigation consisted of a single imidazolium-based ionic liquid, 1-butyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide ([BMIM][TCM]). The force field parameters for the [BMIM][TCM] IL were obtained from previously validated studies (9), while gas molecule parameters for CO_2 (10), H_2S (11), and CH_4 (12) were adopted from established literature sources.

The initial configuration of the IL was constructed using the Packmol software, containing 500 $[BMIM]^+$ cations and 500 $[TCM]^-$ anions. The system was first minimized using the steepest descent algorithm to remove any unfavorable contacts, followed by equilibration for 100 ns in the isothermal–isobaric (NPT) ensemble at 298 K and 1 bar. The pressure and temperature were maintained using a semi-isotropic Parrinello–Rahman barostat (13) with a compressibility constant of 4.5×10^{-5} bar^{-1} and a Nose–Hoover thermostat (14) with a coupling constant of 1.0 ps. Nonbonded interactions were truncated at 1.3 nm, and long-range electrostatics were treated with the particle-mesh Ewald (PME) method using a grid spacing of 0.15 nm. The resulting equilibrium densities were in good agreement with experimental data, confirming the validity of the chosen parameters.

To model the vacuum–ionic liquid interface, the equilibrated [BMIM][TCM] system was extended in the z-direction and centered in a rectangular simulation box of $5.8 \times 5.8 \times 15$ nm^3 (Fig. 1a). The system was further equilibrated for 100 ns under the canonical (NVT) ensemble to ensure stable distribution between bulk and vacuum phases. This configuration was then used for subsequent umbrella sampling (US) simulations to evaluate the permeation behavior of CO_2, H_2S, and CH_4.

Free energy profiles (FEPs) for gas permeation through [BMIM][TCM] were computed using the US technique (8,15). Three independent configurations were extracted from the final 100 ns of the NVT equilibration at 90, 95, and 100 ns to

ISSN 3030-3907

ensure statistical reliability. For each gas species, six molecules were placed along the z-axis at intervals of 1.3 nm, spanning the interface region from −3.8 to 3.8 nm (Fig. 1). The gas molecules were restrained along the z-direction with a harmonic potential of 2000 kJ·mol^{-1}·nm^{-2}, while lateral (xy-plane) motion was confined within a flat-bottom potential of 0.4 nm radius using a force constant of 500 kJ·mol^{-1}·nm^{-2}. Each umbrella window was simulated for 5 ns, with the last 4 ns used for data collection. In total, 576 sampling windows were generated for each gas type, corresponding to a cumulative simulation time of 1.44 μs. The weighted histogram analysis method (WHAM) was applied to reconstruct the FEPs from the biased trajectories. The symmetric profiles obtained confirmed adequate sampling and convergence. Representative snapshots and system configurations were visualized using the VMD software package (16).

Diffusion coefficients of CO_2, H_2S, and CH_4 were determined by inserting 24 gas molecules into the bulk [BMIM][TCM] system. Following equilibration, 100 ns production runs were carried out at 298 and 373 K. Mean squared displacement (MSD) data were collected over the final 10 ns of each trajectory, and diffusion coefficients were extracted using the Einstein relation from the linear regime of the MSD curves.




Figure 1. Side view of the [BMIM][TCM] ionic liquid with CO_2 molecules positioned along the z-axis at 1.3 nm intervals.

ISSN 3030-3907




Figure 2. FEPs for CO_2 (a), H_2S (b) CH_4 (c) in [BMIM][TCM].

3. Results and discussion

3.1 Free Energy Profiles and Temperature Dependence

At 298 K, the FEPs for CO_2 exhibits two pronounced interfacial minima around $|z| \approx 3$ nm (≈ -8.5 kJ mol^{-1}) and a moderately negative bulk region (≈ -2.2 kJ mol^{-1}). These features indicate thermodynamically favorable adsorption at the IL surface and diffusion into the bulk. The stabilization arises mainly from quadrupole–anion interactions between CO_2 and $[TCM]^-$, as well as cation–π interactions with the imidazolium ring of $[BMIM]^+$. Upon heating to 373 K, the FEPs profile becomes shallower, with the bulk ΔG approaching 0 kJ mol^{-1} and interfacial wells decreasing to about −5 kJ mol^{-1}, reflecting entropic weakening of these directional interactions and consistent with the easier desorption of CO_2 at elevated temperatures.

In contrast, H_2S shows deeper free-energy minima at 298 K, with interfacial wells of about −10 kJ mol^{-1} and a bulk plateau near −6.7 kJ mol^{-1}, indicating stronger overall stabilization. This originates from hydrogen bonding between H_2S hydrogens and the nitrogen atoms of $[TCM]^-$, complemented by weak electrostatic attraction to the $[BMIM]^+$ cation. At 373 K, both interfacial and bulk wells reduced in depth (≈ -7.3 and -2.6 kJ mol^{-1}, respectively) but remain negative, confirming that H_2S–IL interactions are more thermally robust than those of CO_2.

ISSN 3030-3907

For CH_4, the FEPs at both temperatures reveal no significant stabilization. The bulk region remains strongly positive (≈ +9.5 kJ mol^{-1}), with only minor interfacial depressions (≈ −3 kJ mol^{-1}), demonstrating the incompatibility of nonpolar CH_4 with the polar IL matrix.

Overall, both CO_2 and H_2S exhibit negative bulk free energies at 298 K, confirming their favorable solvation, while CH_4 is excluded. Among these gases, H_2S displays the most negative bulk ΔG, implying higher solubility within the IL core. The temperature-dependent flattening of the FEPs reflects the exothermic nature of gas absorption, where enthalpic stabilization decreases as thermal motion increases. The selectivity sequence at 298 K follows: $H_2S > CO_2 \gg CH_4$. At 373 K, CO_2 stabilization nearly vanishes while H_2S retains moderate affinity, suggesting enhanced H_2S selectivity under regeneration conditions. Consequently, [BMIM][TCM] can efficiently capture CO_2 and H_2S at room temperature, while elevated temperature facilitates CO_2 release and suppresses CH_4 co-absorption, improving overall process efficiency.

3.2 Diffusion Coefficient Analysis

MSD calculations from 100 ns NVT trajectories yielded self-diffusion coefficients of 0.758×10^{-6}, 0.993×10^{-6}, and 1.073×10^{-6} $cm^2\ s^{-1}$ for CO_2, H_2S, and CH_4, respectively, at 298 K. The diffusivity trend ($D_{CH_4} > D_{H_2S} > D_{CO_2}$) aligns with the FEPs-derived free-energy landscapes.

CO_2 diffuses slowest due to strong quadrupole–anion and cation–π interactions, which form localized energy wells (≈ −8.5 kJ mol^{-1}) and increase local friction. H_2S, although more stabilized thermodynamically (ΔG ≈ −6.7 kJ mol^{-1}), exhibits slightly higher mobility, indicating that its hydrogen-bond and dipolar interactions are transient and reversible, producing a smoother energy landscape. CH_4, with negligible interactions, diffuses through transient free-volume voids, yielding the highest apparent diffusivity despite poor solvation.

These results establish a clear structure–dynamics correlation: deeper free-energy wells correspond to reduced mobility, whereas weakly interacting species diffuse faster but are thermodynamically unfavorable. Thus, [BMIM][TCM] functions as a selective sorbent for polar gases (CO_2 and H_2S) while restricting the motion of nonpolar CH_4.

Conclusion

Molecular dynamics simulations revealed that the [BMIM][TCM] provides a selective environment for CO_2 and H_2S absorption while excluding CH_4. Free energy analysis demonstrated that both CO_2 and H_2S exhibit favorable solvation at 298 K, whereas CH_4 remains thermodynamically unstable within the liquid phase. Increasing the temperature to 373 K weakened gas–liquid interactions, confirming the exothermic nature of absorption and suggesting efficient CO_2 desorption under

ISSN 3030-3907

regeneration conditions. Diffusion results supported the thermodynamic trends, with higher mobility observed for weakly interacting gases. These findings highlight the potential of [BMIM][TCM] as an efficient and regenerable medium for selective acid-gas capture in natural gas purification.

REFERENCES

1. Jianwen Z, Da L, materials FWJ of hazardous, 2014 undefined. An approach for estimating toxic releases of H2S-containing natural gas. ElsevierZ Jianwen, L Da, F WenxingJournal of hazardous materials, 2014•Elsevier [Internet]. 2013 [cited 2025 Oct 16];264:350–62. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389413007553
2. Salvi BL, Jindal S. Recent developments and challenges ahead in carbon capture and sequestration technologies. SpringerBL Salvi, S JindalSN Applied Sciences, 2019•Springer [Internet]. 2019 Aug 1 [cited 2025 Oct 16];1(8). Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s42452-019-0909-2
3. Dumée L, Scholes C, Stevens G, of SKIJ, 2012 undefined. Purification of aqueous amine solvents used in post combustion CO2 capture: A review. ElsevierL Dumée, C Scholes, G Stevens, S KentishInternational Journal of Greenhouse Gas Control, 2012•Elsevier [Internet]. [cited 2025 Oct 16]; Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583612001624
4. Friess K, Izák P, Kárászová M, Pasichnyk M, Lanč M, Nikolaeva D, et al. A Review on Ionic Liquid Gas Separation Membranes. Membranes 2021, Vol 11, Page 97 [Internet]. 2021 Jan 30 [cited 2025 Oct 22];11(2):97. Available from: https://www.mdpi.com/2077-0375/11/2/97/htm
5. Shang D, Liu X, Bai L, Zeng S, Xu Q, Gao H, et al. Ionic liquids in gas separation processing. Curr Opin Green Sustain Chem [Internet]. 2017 Jun 1 [cited 2025 Oct 22];5:74–81. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2452223616300980
6. Yuksel Orhan O. Effects of various anions and cations in ionic liquids on CO2 capture. J Mol Liq [Internet]. 2021 Jul 1 [cited 2025 Oct 22];333:115981. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016773222100708X
7. Kodirov A, Aroua M, H2s JR, and undefined. Permeation Behavior of Co2, H2s, and Ch 4 in Imidazolium-Based Ionic Liquids: A Molecular Dynamics Study. papers.ssrn.comA Kodirov, MK Aroua, J RazzokovH2s, and•papers.ssrn.com [Internet]. [cited 2025 Oct 16]; Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5264149
8. Kodirov A, Abduvokhidov D, … SMFP, 2024 undefined. The absorption mechanisms of CO2, H2S and CH4 molecules in ionic liquids: A computational insight. Elsevier [Internet]. [cited 2025 Oct 16]; Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378381224000578

ISSN 3030-3907

9. Doherty B, Zhong X, Acevedo O. Virtual site OPLS force field for imidazolium-based ionic liquids. ACS PublicationsB Doherty, X Zhong, O AcevedoThe Journal of Physical Chemistry B, 2018•ACS Publications [Internet]. 2018 Mar 22 [cited 2025 Oct 16];122(11):2962–74. Available from: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcb.7b11996
10. Shi W, B EMTJ of PC, 2008 undefined. Atomistic Simulation of the Absorption of Carbon Dioxide and Water in the Ionic Liquid 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethylsulfonyl)imide (. ACS PublicationsW Shi, EJ MaginnThe Journal of Physical Chemistry B, 2008•ACS Publications [Internet]. 2008 Feb 21 [cited 2025 Oct 16];112(7):2045–55. Available from: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp077223x
11. Salehin F, Jumbri K, Ramli A, … SDJ of M, 2019 undefined. In silico solvation free energy and thermodynamics properties of H2S in cholinium-based amino acid ionic liquids. ElsevierFNM Salehin, K Jumbri, A Ramli, S Daud, MBA RahmanJournal of Molecular Liquids, 2019•Elsevier [Internet]. [cited 2025 Oct 16]; Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167732219326340
12. Martin M, B JSTJ of PC, 1998 undefined. Transferable Potentials for Phase Equilibria. 1. United-Atom Description of n-Alkanes. ACS PublicationsMG Martin, JI SiepmannThe Journal of Physical Chemistry B, 1998•ACS Publications [Internet]. [cited 2025 Oct 16]; Available from: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp972543+
13. Parrinello M, physics ARJ of A, 1981 undefined. Polymorphic transitions in single crystals: A new molecular dynamics method. pubs.aip.org [Internet]. [cited 2025 Oct 16]; Available from: https://pubs.aip.org/aip/jap/article-abstract/52/12/7182/2964633
14. Evans D, Is) BHA, 1985 undefined. The nose–hoover thermostat. researchgate.netDJ Evans, BL HolianA)'=(A Is), 1985•researchgate.net [Internet]. 1985 [cited 2025 Oct 16]; Available from: https://www.researchgate.net/profile/Brad-Holian-2/publication/234944677_The_Nose-Hoover_thermostat/links/6747917da7fbc259f1935c60/The-Nose-Hoover-thermostat.pdf
15. Abduvokhidov D, Yusupov M, Shahzad A, Attri P, Shiratani M, Oliveira MC, et al. Unraveling the transport properties of RONS across nitro-oxidized membranes. mdpi.comD Abduvokhidov, M Yusupov, A Shahzad, P Attri, M Shiratani, MC Oliveira, J RazzokovBiomolecules, 2023•mdpi.com [Internet]. 2023 [cited 2025 Oct 16]; Available from: https://www.mdpi.com/2218-273X/13/7/1043

ISSN 3030-3907

16. Humphrey W, Dalke A, graphics KSJ of molecular, 1996 undefined. VMD: visual molecular dynamics. Elsevier [Internet]. [cited 2025 Oct 16]; Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0263785596000185

ISSN 3030-3907

YENGIL AVTOMOBILLARDA FOYDALANILADIGAN ALTERNATIV YOQILG‘I TURLARI TAHLILI

Axunov Rustam Yusupovich,
Andijon davlat texnika instituti Transport logistikasi kafedrasi katta o‘qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yengil avtomobillarda qo‘llaniladigan alternativ yoqilg‘i turlarining tahlili keltirilgan. Tadqiqotda elektr energiyasi, siqilgan tabiiy gaz, suyultirilgan neft gazi, vodorod va bioyoqilg‘ilar kabi yoqilg‘i turlarining texnik, iqtisodiy hamda ekologik afzalliklari solishtirib o‘rganilgan. Shuningdek, ularning ekspluatatsion xususiyatlari, energiya samaradorligi, chiqindi gazlar miqdori va texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari tahlil qilingan. Maqola yakunida O‘zbekiston sharoitida eng istiqbolli alternativ yoqilg‘i turi va elektr energiyasi asosidagi transport vositalarining qo‘llanilishini kengaytirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: alternativ yoqilg‘i, elektr transport, vodorod, bioyoqilg‘i, ekologiya, energiya samaradorligi.

Аннотация: В статье проведён анализ видов альтернативного топлива, используемых в легковых автомобилях. Рассмотрены технические, экономические и экологические преимущества таких видов топлива, как электроэнергия, сжатый природный газ, сжиженный нефтяной газ, водород и биотопливо. Также исследованы эксплуатационные характеристики, уровень энергоэффективности, количество выбросов и затраты на техническое обслуживание. В заключение предложены рекомендации по расширению применения автомобилей на природном газе и электрической энергии в условиях Узбекистана как наиболее перспективных направлений.

Ключевые слова: альтернативное топливо, электромобиль, водород, биотопливо, экология, энергоэффективность.

Abstract: This article analyzes various types of alternative fuels used in passenger vehicles. The study compares the technical, economic, and environmental advantages of electricity, compressed natural gas, liquefied petroleum gas, hydrogen, and biofuels. Operational characteristics such as energy efficiency, exhaust emissions, and maintenance costs are also examined. The paper concludes with recommendations for expanding the use and electric-powered vehicles in Uzbekistan, as these are identified as the most promising alternative fuel options under current local conditions.

Keywords: alternative fuel, electric vehicle, hydrogen, biofuel, ecology, energy efficiency.

Kirish.

Butun dunyoda energetik krizis hukm surayotgan vaziyatda qayta


ISSN 3030-3907

tiklanadigan energiya manbai yana ham ommabop bo‘lib bormoqda. Bu haqda birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ―Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari‖ nomli asarida O‘zbekiston uchun inqirozni bartaraf etish va jahon bozorida yangi marralarga chiqishning ishonchli yo‘llaridan biri sifatida elektrenergetika tizimini modernizasiya qilish, energiya iste‘molini kamaytirish hamda energiyani tejashning samarali tizimini joriy etish choralarini amalga oshirish lozimligini, mavjud resurslardan, birinchi navbatda, elektr va energiya resurslardan nechog‘li tejamli foydalana olishimizga bog‘liq ekanligini alohida qayd qilib o‘tganlar. Aholi sonining yil sayin oshib borishi hamda fan- texnikaning tez sur‘atlarda rivojlanib borishi ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik hamda energetik muammolar vujudga kelishiga sabab bo‘lmoqda. Energetika muammosi jahonda global muammo sifatida energiya manbalaridan foydalanish tizimini takomillashtirish hamda energetika tizimida qayta tiklanadigan, ekologik toza energiya manbalaridan foydalanish, energiya ta‘minoti uzluksizligi va sifatini yuqori pog‘onaga ko‘tarishga xizmat qilishi lozim [1].

Butun dunyo noan‘anaviy energiya turlaridan foydalanishga katta qiziqish bildirmoqda. Noan‘anaviy va qayta tiklanish texnologiyasiga asoslangan energiya manbalari, atmosferaga ifloslantiruvchi moddalar chiqarmagani uchun ekologik toza hisoblanadi [2].

Hozirgi paytda qazib olinadigan yoqilg‘ilar — ko‘mir, neft, tabiiy gaz va uran zaxirasi dunyo energetika balansining asosi hisoblanadi (1-rasm). Energoresurslarni hozirgi darajada iste‘mol qilishda dunyodagi neft zaxirasi — 45–50 yilga, tabiiy gaz — 70–75 yilga, toshko‘mir — 165–170 yilga, qo‘ng‘ir ko‘mir — 450–500 yilga yetishi mumkin. Iqtisodiyotning kelajakdagi rivojlanishi, aholining o‘sishi va mavjud an‘anaviy energiya ta‘minoti hisobga olinsa, energiya ta‘minoti mos ravishda ortib boradi [3]. Undan tashqari, qazib olingan yoqilg‘ilarni ishlatish atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Respublikada energetika sektorining faoliyati tufayli tashlanadigan zararli moddalar miqdori 80 foizdan ko‘proqqa to‘g‘ri keladi va salmoqli ulushini avtotransport vositasidan chiqayotgan zararli gazlar tashkil qiladi [4].

ISSN 3030-3907



1 -rasm. Dunyo miqyosida birlamchi energiya turlarining iste'moli

O'zbekiston sharoitida kichik gidrostansiya, quyosh, shamol, biomassa resurslari va geotermal energiya turlaridan foydalanish dolzarb hisoblanadi. Undan tashqari, qayta tiklanadigan energiya manbalari, chekka, tog'li va mavjud energiya manbalaridan uzoq, borish qiyin bo'lgan tumanlar uchun yagona iqtisodiy, oson erishish mumkin bo'lgan energiya manbasi bo'lishi mumkin [5].

Bazi mamlakatlarda energiya ta'minoti ahvoli mamlakatning o'zi ishlab chiqaradigan energiya resurslarini uning iste'moliga nisbati bilan xarakterlanadigan koeffisiyent bilan ifodalanadi. Agar ushbu koeffisiyent birdan kam bo'lsa, – unda shu mamlakat o'z iste'molini eksport hisobiga qondirayotgan, birdan ko'p bo'lsa, – mamlakat resurslarini eksport qilayotganini bildiradi. 2000 yil darajasida «katta sakkizlik»ning ta'minot koeffisiyenti quyidagi ko'rinishda: Kanada – 1.5, Fransiya – 0.5, Germaniya – 0.4, Italiya – 0.16, Yaponiya – 0.2, Buyuk Britaniya – 1.2, AQSH – 0.74 va Rossiya – 1.6. Ushbu ma'lumotlardan energoresurs masalasi va ulardan foydalanish qanchalik dolzarbligi oydinlashadi [6].

Metodologiya.

Hozirgi kunda iqtisodiyotni yanada barqarorlashtirish uchun atrof-muhitga kam zararli moddalar chiqaradigan shuningdek, yonilg'i tejamkorligi yuqori bo'lgan avtomobillarni ishlab chiqarish tarkibini oshirish va takomillashtirish zarur.

Zamonaviy porshenli ichki yonuv dvigatellariga quyidagi asosiy talablar qo'yiladi:

atrof-muhitga salbiy ta'sir qilishning eng kam darajasi;

issiqlik energiyasining mexanik energiyaga aylantirish takomilligining darajasi yoki solishtirma yonilg'i sarfining eng kichik qiymati va ishqalanishga sarflarning kichikligi;

ISSN 3030-3907

- burovchi moment va quvvatlar maksimal qiymatlarining keng diapazoni; litrli quvvatning yuqori qiymati;
- solishtirma massa va gabarit o‘lchamlarining eng kichik qiymatlari;
- konstruksiya elementlarining ishonchliligi va uzoq muddat xizmat qilishi; konstruksiyaning soddaligi;
- xizmat ko‘rsatish qulayligi hamda ekspluatatsiya qilish va ta‘mirlash arzonligi; ishonchli o‘t oldirish va o‘zgaruvchi ish rejimlariga tez moslashish;
- konstruksiyaning yonilg‘ining har xil turlarida ishlashi va istiqbolligi; konstruksiyaning modernizatsiyalashga imkon berishi;
- Yuqorida qayd etilgan talablar ko‘p jihatdan foydalaniladigan neftdan olingan motor yonilg‘ilarining turiga bog‘liq, ular cheklangan resursga ega.

MAGATE, OPEK, BMT sanoat rivojlanishi departamenti ma‘lumotlari va Jahon Energetika Agentligi (JEA) bashorati bo‘yicha 2030 yilda jahon energiya balansida neftning ulushi 40 %, gazniki – 27 %, ko‘mirniki – 24 %, boshqalarniki – 9 % ni tashkil qiladi. Hozirgi paytda dunyoda 1 yilda taxminan 5 mlrd. tonna, Rossiyada – 0,5 mlrd. tonna, O‘zbekistonda – 6 mln. tonna neft qazib olinmoqda. Shuni qayd etish lozimki, AQSHda 1 yilda 19 mln. barrel (2,9 mln. tonna) neftdan foydalaniladi va Amerika neft instituti ma‘lumotlari bo‘yicha 43 % neft mahsulotlaridan avtomobillar uchun yengil yonilg‘i sifatida, 11% – dizel yonilg‘isi sifatida, 9 % – aviatsiya yonilg‘isi sifatida, 16 % – moy, gudron, plastik sifatida, 4 % – pech yonilg‘isi sifatida, 5 % – og‘ir yonilg‘isi va 12 % – turli yonilg‘i sifatida foydalaniladi. Neft mahsulotlaridan foydalanishning bunday dinamikasi ularni almashtiruvchilaridan – alternativ motor yonilg‘ilaridan foydalanishni taqozo etadi. Shu munosabat bilan deyarli hamma yuqori rivojlangan mamlakatlarda yonilg‘i- energetik resurslar balansini ratsionallashtirish hamda iqtisodiyotning energiyani eng ko‘p istemol qiluvchi sohasi sifatida transportning har xil turlari uchun alternativ yonilg‘ilar bilan bog‘liq bo‘lgan ilmiy-amaliy ishlar olib borilmoqda. Malumki, quyidagilar alternativ yonilg‘i safiga kiradi: ko‘mirdan olingan sintetik benzin, yonuvchi slanets, torf, tabiiy gaz; benzonometanol va benzonoetanol aralashmalari; vodorod; suyuqlashtirilgan neftli propan butan gazlari (SNG); siqilgan tabiiy gaz (SPG) yoki suyuqlashtirilgan tabii gaz (SJPG); gazogenerator, domen, plast gazlari; biogazlar; gazokondensat yonilg‘ilari; ammiak; suv-yonilg‘i emulsiyalari va boshqalar. Bundan tashqari ular mahalliy, istiqbolli va boshqa alternativ yonilg‘ilarga bo‘linishi mumkin. Motor yonilg‘ilariga qo‘yiladigan asosiy talablar ichki yonuv dvigatellari (IYOD)ning zaruriy ko‘rsatkichlari va xarakteristikalarini ta‘minlashdan kelib chiqib shakllantiriladi. Yonilg‘ining detonatsion chidamliligi, fraksion tarkibi, yonishda ajralib chiqadigan issiqlik, korrozion aktivlik va boshqalar ularning asosiy ko‘rsatkichlari hisoblanadi.


ISSN 3030-3907

Yuqorida bayon qilinganlarga ko‘ra muqobil motor yonilg‘ilarni ularning qator xarakterli belgilari bo‘yicha klassifikatsiya qilish mumkin (1-chizma). Gazni tutun, qurum va chala yonishning boshqa mahsulotlarini hosil qilmasdan yoqish mumkin. Gazni oltingugurtli birikmalardan nisbatan osonlik bilan tozalash va yuqori malakali iste‘molchilarni oltingugurtsiz yonilg‘i bilan ta‘minlash mumkin, uni yoqqanda SO2 va SO3 hosil bo‘lmaydi.

Tahlillarga ko‘ra, ko‘mir havzalaridan olinadigan metan gazi 96-135 mlrd m3 ni tashkil qiladi. Rossiyaning ko‘mir plastlarida metan resurslari 48-65 trln m3 ni tashkil etadi.

Etanol ichimlik spirti yuqori oktan sonlarga va yuqori energetik kiymatga ega bo‘lib, asosan daraxt qoldiqlaridan va shakarqamishdan olinadi. U dvigatelda yuqori FIK ni ta‘minlab asosan, issiq iqlim sharoitda ishlatiladi. 1973 yilgi neft inqirozidan so‘ng Braziliyada 7 mln dan ortiq avtomobillar etanol yoqilg‘isida va yana 9 mln dan ortig‘i etanolning benzin aralashmasi yordamida harakatga keltirilgan.

Katta oktan soni va yonig‘in havfsizligiga ega metanol dvigatel yoqilg‘isi poyga avtomobillarida keng qo‘llaniladi. Metanol benzin bilan aralashtirilib metiltretbutil efiri tashkil qilinadi.



2-rasm. Yonilg‘i elementlaridan foydalanish ko‘lam

Elektromobillar uchun energiya ma‘nbai siftida elektroenergiya ham muhim ahamiyatna ega. Elektrenergiyaning elektr vositasi sifatida bir nechta kamchiliklari mavjud: elektromobilning yurish zaxirasi cheklanganligi, ekspluatasion xarajatlar ko‘payishi, boshlang‘ich narxning balandligi, akkumulyator batareyalarining utilizasiya masalasi. Yoqilg‘i elementlari – transport vositasilari bortiga o‘rnatilgan jihoz bo‘lib, vodorod va kislorod reaksiyasi natijasida elektroenergiya ishlab chiqaradi. Vodorod siftida siqilgan

ISSN 3030-3907

vodorod yoki metanol ishlatiladi. Bundan tashqari, yoqilg‘i elementlaridan turli sohalarda ham keng foydalanish yo‘lga qo‘yilgan (2-rasm). So‘ngi yillarda AKSH, Kanada va Yevropa mamlakatlarida biodizel yoqilg‘ilariga qiziqish ortib bormoqda. Ayniqsa, o‘simlik yog‘idan tayyorlanish texnologiyadir. Avstriyada bunday yoqilg‘i umumiy dizel yoqilg‘i bozorining 3% ini tashkil etib, quvvati yiliga 30 ming tonnani, Fransiyada - yiliga 20 ming tonnani, Italiyada esa 60 ming tonnani tashkil etadi [7].

Hozirda dunyoning ko‘pgina davlatlarida ishlatilgan moyni (dvigatel, transmissiya, gidarvlik, industrial, transformator, sintetik moylarni) kayta ishlab dizel yoqilg‘isini ishlab chiqarilmoqda.

Xulosa, yuqorida keltirilgan alternativ yoqilg‘i turlari rivojlanishi avtomobil va dvigatel konstruksiyalarini tubdan o‘zgarishi hamda ularni yonilg‘i tejamkorlik va ekologik xususiyatlarini baholash uslublari ko‘payib ketishiga sabab bo‘ldi. Bu esa, o‘z navbatida ularni bitta uslubga mujassamlashtirish hamda barcha turdagi yonilg‘i bilan harakatlanadigan avtomobillarning samaradorligini aniqlash masalasi dolzarbligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOT

1. Научно-исследовательский гидрометеорологический институт «ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ».
2. СНиП 3.06.03-08 «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ». ИҚН 05-2011 Автомобиль йўлари ҳолатини баҳолаш ва диагностика
3. T. Gnann, P. Plötz, “A review of combined models for market diffusion of alternative fuel vehicles and their refuelling infrastructure,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 47, pp. 783-793, 2015
4. M. Usman, M. Farooq, M. Naqvi, M. W. Saleem, J. Hussain, S. R. Naqvi, H. M. Jazim Usama, A. Idrees, “Use of Gasoline, LPG and LPG-HHO Blend in SI Engine: A Comparative Performance for Emission Control and Sustainable Environment,” *Processes*, vol. 8, no. 1, Art. no. 74, 2020
5. M. Albrahim, A. A. Zahrani, A. Arora, R. Dua, A. S. Fattouh, “An overview of key evolutions in the light-duty vehicle sector and their impact on oil demand,” *Energy Transitions*, vol. 3, pp. 81-103, Dec. 2019

ISSN 3030-3907

YUQORI BOSIMLI TUNNELLI SUV TASHLAMA INSHOOTLARINING GIDRAVLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN NAZARIY TADQIQOTLAR TAHLILI

D.A.Matkaziyev
Toshkent arxitektura-qurilish universiteti.
E-mail: dilshod.matkaziyev@gmail.com
D.A.Umarov
Toshkent arxitektura-qurilish universiteti.
Sh.M.Sabirova
Toshkent davlat transport universiteti.
E-mail: sabirovashoista1980@gmail.com
Sh.Sh.Kabilov
Toshkent arxitektura-qurilish universiteti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Scopus va Web of Science ma’lumotlar bazalarida 2000–2023 yillarda chop etilgan ilmiy ishlar tahlil qilindi. Tahlil natijasida suv qabul qilish inshootlarining samaradorligini oshirish, cho‘kindilarni tozalash usullarini takomillashtirish va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha asosiy tadqiqot yo‘nalishlari aniqlangan. VOSviewer dasturi yordamida mualliflar, tashkilotlar va kalit so‘zlar o‘rtasidagi bibliometrik bog‘liqliklar o‘rganilib, Xitoy, AQSH va Buyuk Britaniya olimlari yetakchi mavqega ega ekani aniqlandi. Natijalar suv resurslarini boshqarish, ekologik xavfsizlikni ta’minlash va energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha istiqbolli yo‘nalishlarni belgilaydi.

Kalit so‘zlar: yuqori naporli gidrouzel, suv tashlagich inshooti, gidravlik hisob, oqim barqarorligi, energiya so‘ndirish, gidravlik samaradorlik.

Аннотация: В данной статье проведён анализ научных публикаций, индексированных в базах данных Scopus и Web of Science за 2000–2023 годы. В результате выявлены основные направления исследований, направленные на повышение эффективности водоприёмных сооружений, совершенствование методов очистки от наносов и внедрение энергоэффективных технологий. С использованием программы VOSviewer проанализированы библиометрические связи между авторами, организациями и ключевыми словами. Установлено, что ведущие позиции занимают исследователи из Китая, США и Великобритании. Полученные результаты определяют перспективные направления в управлении водными ресурсами, обеспечении экологической безопасности и повышении энергетической эффективности.

Ключевые слова: высоконапорный гидроузел, водосбросное сооружение, гидравлический расчёт, устойчивость потока, гашение энергии, гидравлическая эффективность.

ISSN 3030-3907

Annotation: This study analyzes scientific publications from 2000 to 2023 indexed in the Scopus and Web of Science databases. The results identify major research directions focused on improving the efficiency of water intake structures, optimizing sediment removal methods, and developing energy-efficient technologies. Using the VOSviewer software, bibliometric relationships among authors, organizations, and keywords were examined, revealing that researchers from China, the United States, and the United Kingdom hold leading positions in this field. The findings highlight promising directions for enhancing water resource management, ensuring environmental safety, and improving energy efficiency.

Keywords: high-head hydraulic unit, spillway structure, hydraulic calculation, flow stability, energy dissipation, hydraulic efficiency.

Kirish.

Yuqori bosimli tunnelli suv tashlash inshootlarida suv oqimining ortiqcha kinetik energiyasini boshqarish va xavfsiz so‘ndirish masalasi gidravlik muhandislik sohasida muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bunday inshootlarda oqim tezligi yuqori bo‘lishi natijasida kavitatsiya, eroziya va hidrodinamik zarbalar paydo bo‘lish xavfi ortadi [1–3]. Shu bois, suv tashlama va tunnelli suv o‘tkazish tizimlarida energiya so‘ndirish qurilmalarini aniq loyihalash, konstruktsiyasini optimallashtirish va oqim rejimini barqarorlashtirish ilmiy va amaliy jihatdan ustuvor ahamiyatga ega [4,5].

Zamonaviy adabiyotlarda energiya so‘ndirish konstruksiyalarining turli shakllari — diafragmali, uyurmali shaxtali, spiral va buralma kamerali tizimlar — taklif qilingan bo‘lib, ularning samaradorligi oqimning bosim darajasi, tezlik taqsimoti va kavitatsiya ehtimoli bilan chambarchas bog‘liq ekanligi aniqlangan [6–9]. Raqamli modellashtirish (masalan, RANS tenglamalari, k-ε modellar) va laborator tadqiqotlar oqimning ichki tuzilishini, turbulensiya zonalarini, bosim pulsatsiyalarini va energiya so‘ndirish jarayonlarining samaradorligini yoritib berdi [10–14].

Bundan tashqari, yuqori bosimli tunnelli suv tashlama inshootlarida energiya so‘ndirish qurilmalarining joylashuvi, geometrik shakli va konstruktsion elementlari (masalan: diafragmalar, burilma kameralar, shaxtali quduqlar) oqim tezligini nazorat qilish, kavitatsiyani kamaytirish va inshootning xizmat muddatini uzaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun optimal konstruktsion parametrlarni aniqlash, oqim barqarorligini oshirish va energiya yo‘qotishlarini minimallashtirish borasida yangi ilmiy yondoshuvlarni ishlab chiqish zarur [15–16].

Ushbu tadqiqot yuqori bosimli tunnelli suv tashlama inshootlarida qo‘llanilayotgan energiya so‘ndirish konstruktsiyalarini sistematik tahlil qilishga, ularning gidravlik barqarorligini baholashga hamda samaradorligini oshirish


ISSN 3030-3907

bo‘yicha konstruktsion tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari suv tashlama inshootlarini modernizatsiya qilish, gidravlik xavfsizlikni ta’minlash va energiya tejashga yo‘naltirilgan yechimlarni ishlab chiqishda ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Nazariy metodlar:

Ba’zi tadqiqotlarda yuqori bosimli suv tashlama inshootlarining texnik va gidravlik jihatdan maqbul ishlashini ta’minlash uchun energiya so‘ndiruvchi qurilmalarni to‘g‘ri loyihalash, oqim tezligi va bosim pulsatsiyalarini nazorat qilish hamda gidravlik zarbani kamaytirish orqali inshootlarning ekspluatatsion ishonchliligini oshirish mumkinligi qayd etilgan. Shuningdek, energiya so‘ndiruvchi konstruksiyalarning shakli, o‘lchamlari va joylashuvi oqimning kinetik energiyasini so‘ndirish samaradorligiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatishi aniqlangan.


Jumladan, 2000 yildan 2023 yilgacha bo‘lgan davr oralig‘ida yuqori bosimli suv tashlama inshootlarida energiya so‘ndirish jarayonlarini takomillashtirish bo‘yicha Scopus ma’lumotlar bazasida 2870 dan ortiq, Web of Science bazasida esa 3050 dan ortiq ilmiy tadqiqot ishlari chop etilgan.



1-rasm. Scopus ma’lumotlar bazasida chop etilgan ilmiy ishlarning yillar kesimida


Scopus ma’lumotlar bazasida chop etilgan ilmiy ishlarning yillar kesimida tahlili shuni ko‘rsatadiki, 2000–2023 yillar oralig‘ida yuqori bosimli tunnelli suv tashlama inshootlarida energiya so‘ndirish jarayonlariga bag‘ishlangan tadqiqotlar soni barqaror o‘sish tendensiyasini namoyon etgan.

ISSN 3030-3907




2-rasm. Web of Science ma'lumotlar bazasida chop etilgan ilmiy ishlarning yillar kesimida

Butun jahon etirof etgan Scopus va Web of Science bazadagi ilmiy ishlar salmog'i 1 va 2 rasmda tahlil qiladigan bo'lsak ohirgi 5 yil ichida chop etilgan maqolalar va ilmiy ishlanmalar sezilarli darajada ortganini ko'rishimiz mumkin. Bundan ko'rinadiki ilmiy ishlar sonining o'sib borish tendensiyasi mavzuning naqadar suv qabul qilish inshootlaridagi kuzatilayotgan jarayonlar dolzarbligini ifodalaydi. Bu borada yetakchi o'rinlarda Xitoy Xalq Respublikasi, AQSH va Buyuk Britaniyaning yetuk olimlarining tadqiqotlari yetakchi o'rinlarni egallab turgan bo'lsa, Scopus bazasida chop etilayotgan ma'lumotlar qaraydigan bo'lsak O'zbekiston olimlarining ilmiy tadqiqotlari ham tadqiqot mavzusi doirasida borligi bejizga emasdir(3-rasm va 4 rasm).



3-rasm. Scopus bazasidagi 2000- 2023 yilgacha mamlakatlar kesimida ilmiy ishlar miqdori

ISSN 3030-3907




4-rasm. Web of Science bazasidagi 2000- 2023 yilgacha mamlakatlar kesimida ilmiy ishlar miqdori

Xususan, yuqori bosimli suv tashlash tunnellari va suv omborlari tarkibidagi energiya so‘ndiruvchi konstruksiyalarning samaradorligini oshirish, ularning uzoq muddat davomida talofatlarsiz hamda maqbul gidravlik rejimda ishlashini ta’minlash, shuningdek, resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish yo‘nalishida dunyoning yetakchi ilmiy markazlari va tadqiqotchilari tomonidan keng ko‘lamli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.


Alohida ta’kidlash joizki, suv tashlash tunnellarining gidravlik barqarorligini ta’minlash, energiya so‘ndirish qurilmalarining konstruktiv yechimlarini takomillashtirish hamda oqimning turbulentlik darajasini kamaytirish masalalariga bag‘ishlangan ilmiy maqolalar, konferensiya materiallari va tahliliy ishlanmalar Scopus ma’lumotlar bazasida yetakchi xorijiy olimlar tomonidan keng yoritilgan bo‘lib, mazkur yo‘nalishda muhim ilmiy natijalarga erishilgan.

Bundan tashqari, olib borilgan tadqiqotlar doirasida Scopus va Web of Science ma’lumotlar bazalaridan olingan ilmiy manbalar tahlil qilinib, ular VOSviewer dasturi yordamida vizual tahlil etildi. Natijada so‘nggi yillarda suv tashlash tunnellarida energiya so‘ndiruvchi inshootlarning samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy izlanishlarning mavzu yo‘nalishlari, asosiy kalit so‘zlari va ilmiy aloqadorlik darajasi aniqlangan (5 va 6-rasmlar).

ISSN 3030-3907



5-rasm. VOSviewer dasturi orqali o‘tkazilgan ilmiy tahlili. (kalit so‘zlar)



6-rasm. VOSviewer dasturida o‘tkazilgan ilmiy tahlili.

Scopus va Web of Science ma’lumotlar bazalaridagi bibliografik ma’lumotlarni VOSviewer dasturiga yuklash orqali yuqori bosimli suv tashlash tunnellari va energiya so‘ndiruvchi konstruksiyalarga oid ilmiy nashrlar, yetakchi jurnallar, mualliflar, tadqiqot tashkilotlari, mamlakatlar hamda kalit so‘zlar bo‘yicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlarni yanada aniqroq va tizimli tahlil etish imkoniyati yaratildi. Bu esa mazkur yo‘nalishdagi global ilmiy faoliyatning dinamikasini, ilmiy hamkorlik darajasini hamda so‘nggi yillarda dolzarb bo‘lib borayotgan tadqiqot mavzularini aniqlash imkonini berdi.

Xulosa:

Yuqori bosimli suv tashlash tunnellari va energiya so‘ndiruvchi konstruksiyalarning samaradorligini oshirish hamda ularning gidravlik barqarorligini ta’minlash masalalari tahlil qilindi. Scopus va Web of Science ma’lumotlar bazalarida 2000–2023 yillar davomida chop etilgan ilmiy ishlar asosida, suv tashlash inshootlarida oqim energiyasini so‘ndirish, gidravlik zarbani kamaytirish va energiya tejamkor konstruksiyalarni qo‘llash yo‘nalishidagi tadqiqotlar tizimli o‘rganildi. Tadqiqotlar natijasida suv tashlash tunnellarining samaradorligini oshirishda oqim tezligi taqsimoti, bosim o‘zgarishlari va gidravlik yo‘qotishlarni kamaytirish muhim omil ekani aniqlangan. Shuningdek, oqim

ISSN 3030-3907

energiyasini so‘ndiruvchi qurilmalarni loyihalashda yangi shakl va materiallardan foydalanish, suv oqimining turbulent komponentlarini boshqarish va konstruksiya shaklini optimallashtirish zarurati mavjudligi belgilandi. Xitoy, AQSH va Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarda olib borilayotgan ilg‘or tadqiqotlar ushbu yo‘nalishda yetakchilik qilmoqda, O‘zbekiston olimlari esa so‘nggi yillarda mazkur masalani mahalliy sharoitga mos holda o‘rganish borasida faol izlanishlar olib bormoqda. Ushbu tadqiqotlar suv tashlash inshootlarining energiya samaradorligini oshirish, ularning ekspluatatsion xavfsizligini ta’minlash hamda ekologik barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zhang, H., Zhang, L., Wu, S., Wang, F., Zhan, Z., Zheng, X., ... & Bao, W. (2021). Research on flood discharge and energy dissipation of a tunnel group layout for a super-high rockfill dam in a high-altitude region. Water, 13(23), 3408.
2. Chanson, H. (2021). Hydraulics and energy dissipation on stepped spillways-prototype and laboratory experiences.
3. Farooq, U., Li, S., & Yang, J. (2024). Numerical analysis of flow characteristics and energy dissipation on flat and pooled stepped spillways. Water, 16(18), 2600.
4. Pujari, S., Kaushik, V. va Kumar, SA (2024, yanvar). Har xil turdagi suv o‘tkazgichlarda energiya sarfini ko‘rib chiqish. AIP konferentsiyasi materiallarida (3010-jild, №1, 030015-bet). AIP Publishing MChJ.
5. Das, S., & Choudhury, M. R. Overview Of Energy Dissipators And Stilling Basins With Design Aspects Of Hydraulic Jump Type Energy Dissipators.
6. Sattorov, A., Arifjanov, A., Mamadali, M., & Matkaziyev, D. (2025). Investigation of Flow Dynamics and Velocity Distribution in Water Intake Structures. Journal of Construction and Engineering Technology, 3(2), 15-20.
7. Abdukarimov, B. A., & Sattorov, A. X. Poligeneratsion qurilmalarda qo‘llaniladigan murakkab sirtli absorberlar asosidagi quyosh havo isitgichi issiqlik jarayonlarini matematik modeli.
8. Egamberdiyevich, T. N., & Xamdamaliyevich, S. A. Tashqi oqova suv tizimlarining gidravlik unumdorligi va ekologik barqarorligi Bo ‘riyev Eshmurod Sattorovich Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, tfn professor https://orcid. org/0000-0001-8130-8602.
9. Arifjanov, A. M., Sattorov, A. X., Atakulov, D., & Iminov, I. X. (2023, August). Method of calculation of the flow motion model in water intake facilities. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1231, No. 1, p. 012060). IOP Publishing.
10. Arifjanov, A., Sattorov, A., Babajanov, F., & Atakulov, D. (2023). Determination of the trajectory of sedition of fluid particles in the forebay of pumping stations. In E3S Web of Conferences (Vol. 452, p. 02020). EDP Sciences.

ISSN 3030-3907

11. Akhmedkhodjaeva, I., Yuldasheva, H., Apakhodjaeva, T., Sattorov, A., & Melikuziyev, S. (2024, December). Improving the method of calculating the water balance of the Khan canal. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1420, No. 1, p. 012039). IOP Publishing.
12. Arifjanov, A., Atakulov, D., Sattorov, A., Melikuziyev, S., & Juraboyev, I. (2024, December). Analysis of the turbidity process in the pumping station forebay for the water management. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1420, No. 1, p. 012038). IOP Publishing.
13. Arifjanov A., Allayorov D., Ibragimova Z., Baxromova D., Matkaziev D., Qoplamali kanallarning gidravlik hisobi tahlili. “Arxitektura, qurilish va dizayn ilmiy-amaliy jurnal” 2024 yil 3-son. B. 658-662.
14. Arifjanov A.M., Matkaziyev D.A. Calculation of the diaphragm that reduces flow energy in drainage structures. UNIVERSUM: Технические науки. Выпуск: 11(128) Ноябрь 2024 Часть 11 С. 21-26
15. Apakhujaeva, T., Melikuziyev, S., Matkaziyev, D., & Boykulov, J. (2022, December). Calculation of filtration in reservoirs. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1112, No. 1, p. 012126). IOP Publishing.
16. Aybek, A., & Alimardon, S. (2024). Analysis of flow dynamics in water intake structures using the k-ε turbulence model. Universum: технические науки, 11(11 (128)), 16-20.

ISSN 3030-3907

EFFICIENCY OF SOLAR THERMAL ENERGY DEVICES WITH SELECTIVE RECEIVERS

Ramozonova Fotima Yorboyevna
PhD student at Bukhara State University
E-mail: ramazonovafotima71@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot spektral selektiv yutuvchi sirtlardan foydalangan holda quyosh issiqlik energiyasi tizimlarining samaradorligini o‘rganadi. Bunday yutuvchi sirtlar quyosh spektridagi nurlanishni maksimal darajada yutish, infraqizil diapazonda esa issiqlik nurlanishini kamaytirish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, natijada nurlanish yo‘qotishlari qisqaradi va ayniqsa yuqori ish haroratlarida kollektor samaradorligi oshadi. Maqolada asosiy material va qoplama texnologiyalari ko‘p qatlamli yupqa plyonkalar, sermetlar, metall-dielektrik nanostrukturalar va metamateriallar tahlil qilinadi hamda spektral selektivlikning tekis va konsentratsiyalovchi kollektorlarning issiqlik samaradorligiga ta’siri miqdoriy baholanadi. Selektiv va no-selektiv yutuvchilarni taqqoslash uchun soddalashtirilgan modellashtirish usuli taklif etilgan bo‘lib, u adabiyotlarda keltirilgan tajriba va dala sinovlari natijalari bilan asoslanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, optimal ishlab chiqilgan selektiv yutuvchilar quyosh yutiluvchanligini (α_s) 0,92 dan yuqori va issiqlik nurlanishini (ε_T) 0,10-0,20 oralig‘ida ushlab tura oladi, bu esa kollektor turi va ish haroratiga qarab 5-25 foizgacha samaradorlik oshishiga olib keladi. Tahlilda asosiy samaradorlik omillari spektral selektivlik (α_s/ε_T nisbati), issiqlik barqarorligi, burchakka bog‘liq optik javob va ekologik chidamlilik aniqlangan. Yakunda maqola tannarx, ishlab chiqarish qulayligi va xizmat muddati o‘rtasidagi muvozanatni ko‘rib chiqadi hamda yuqori haroratli va keng ko‘lamli quyosh issiqlik tizimlari uchun istiqbolli tadqiqot yo‘nalishlarini belgilaydi.

Kalit so‘zlar: selektiv yutgich, spektral selektiv qoplama, quyosh issiqlik kollektorining samaradorligi, emissiya, keramika, ko‘p qatlamli qoplama.

Abstract: This paper examines the efficiency of solar thermal–energy devices employing spectrally selective (selective) absorber surfaces. Selective absorbers are engineered to maximize absorption in the solar spectrum while minimizing thermal emittance in the infrared, thereby reducing radiative losses and improving collector performance, especially at elevated operating temperatures. The work reviews material and coating technologies (multilayer thin films, cermets, metal-dielectric nanostructures, and metamaterials), quantifies how selective properties translate to thermal efficiency for flat-plate and concentrating collectors, presents a simple modeling framework to compare selective vs. non-selective absorbers, and analyses recent experimental and field results from the literature. Results show that well-engineered selective absorbers can raise solar absorptance (α_s) to >0.92

ISSN 3030-3907

while keeping normal-direction thermal emittance (ε_T) below 0.10–0.20, yielding efficiency gains of 5–25 percentage points depending on operating temperature and collector type. Key performance drivers include spectral selectivity (α_s/ε_T), thermal stability at operating temperature, optical angular response, and environmental durability. The discussion highlights trade-offs among cost, manufacturability, and longevity and outlines research priorities for high-temperature applications and large-scale deployment.

Keywords. selective absorber, spectrally selective coating, solar thermal collector efficiency, emissivity, cermet, multilayer coating.

Аннотация: В данной работе рассматривается эффективность солнечных тепловых устройств, использующих спектрально селективные (селективные) поглощающие поверхности. Селективные поглощающие поверхности разработаны для максимального поглощения в солнечном спектре при минимизации теплового излучения в инфракрасном диапазоне, тем самым снижая потери на излучение и улучшая характеристики коллектора, особенно при повышенных рабочих температурах. В работе рассматривается технология материалов и покрытий (многослойные тонкие пленки, керметы, металлодиэлектрические наноструктуры и метаматериалы), количественно оценивается влияние селективных свойств на тепловую эффективность плоских и концентрирующих коллекторов, представлена простая модель моделирования для сравнения селективных и неселективных поглотителей, а также анализируются последние экспериментальные и полевые результаты из литературы. Результаты показывают, что правильно спроектированные селективные поглощающие поверхности могут повысить коэффициент поглощения солнечной энергии (α_s) до >0,92, сохраняя при этом коэффициент теплового излучения в нормальном направлении (ε_T) ниже 0,10–0,20, что обеспечивает повышение эффективности на 5–25 процентных пунктов в зависимости от рабочей температуры и типа коллектора. Ключевые факторы, влияющие на производительность, включают спектральную селективность (α_s/ε_T), термостабильность при рабочей температуре, оптический угловой отклик и устойчивость к воздействию окружающей среды. В статье рассматриваются компромиссы между стоимостью, технологичностью и долговечностью, а также обозначены приоритеты исследований для высокотемпературных применений и крупномасштабного внедрения.

Ключевые слова: селективный поглотитель, спектрально-селективное покрытие, эффективность солнечного теплового коллектора, излучательная способность, кермет, многослойное покрытие.

1. Introduction

ISSN 3030-3907

Solar thermal collectors convert incident solar radiation into useful heat for water heating, space heating, process heat and, in concentrating systems, power generation. The thermal performance of these collectors depends critically on the optical properties of the absorber surface: high solar absorptance in the 0.3–2.5 μm band and low thermal emittance in the mid- and far-infrared (≈3–25 μm) reduce radiative heat losses and improve useful energy capture [1], [2]. Spectrally selective absorber surfaces (often shortened to "selective absorbers" or "solar selective coatings") are designed to meet this dual objective by tailoring their spectral reflectance/absorptance through material selection and multilayer architectures [3], [4].

Historically, simple black paints or black chrome surfaces were used as absorber coatings; while they absorb solar radiation well, their high thermal emissivity yields significant radiative losses at elevated temperatures [1]. Developments over the last three decades driven by both materials science and manufacturing advances have produced a wide range of selective absorbers including cermets (metal-insulator composites), multilayer (metal-dielectric) thin films, micro- and nano-structured metamaterials, and high-temperature refractory absorbers suitable for concentrating solar power (CSP) [5-8]. Reviews and recent experimental studies confirm that selective coatings can deliver substantially enhanced collector efficiencies and higher achievable working temperatures when durability and stability constraints are satisfied [3], [6], [9].

This paper organizes the current understanding of how selective absorbers impact solar thermal device efficiency. Section 2 outlines the methods and models used to quantify performance. Section 3 summarizes representative experimental and modeling results from the recent literature. Section 4 discusses the practical implications, trade-offs, and research needs. The goal is to provide researchers and system designers a concise, evidence-based assessment of the efficiency benefits and limitations of selective absorber technologies.

2. Methods (Theory, Models, and Literature Review Approach)

2.1 Theoretical framework for collector efficiency

The instantaneous thermal efficiency η of a solar thermal collector is commonly represented by an energy balance relating absorbed solar power to useful heat gain and losses [1], [10]. For a flat-plate collector under direct normal irradiance G_b and diffuse G_d, total irradiance on the aperture G and useful heat gain Q_u can be written as:

$$Q_u = A_c[\alpha_s G - U_L(T_m - T_a) - q_{rad}]$$

Where A_c is the collector aperture area, α_s is the effective solar absorptance of the absorber system (including glazing and incidence effects), U_L is the overall heat loss coefficient (convection + conduction), T_m is mean absorber temperature,

ISSN 3030-3907

$T_a$ambient temperature, and $q_{rad}$is net radiative loss from absorber to environment. Radiative loss depends on absorber emissivity ε and its temperature via the Stefan–Boltzmann relation; for engineering approximations it is often linearized into a term contributing to U_L[1], [11]. Collector efficiency is then:

$$\eta = \frac{Q_u}{A_c G} = \alpha_s - \frac{U_L(T_m - T_a)}{G} - \frac{q_{rad}}{A_c G}$$

Selective absorbers increase α_s while reducing ε, which lowers radiative loss $q_{rad}$and the effective U_L- particularly important as $T_m$increases. For concentrating collectors, optical concentration C multiplies the incident flux, increasing the role of radiative losses and making low ε even more critical for high-temperature operation [5], [12].

2.2 Spectral properties and figure of merit

A key figure of merit for selective absorbers is the ratio α_s/ε_T (solar absorptance divided by thermal emittance at operating temperature), or more generally the spectral selectivity function. High α_s and low ε_T produce larger net gains; however, ε_T generally grows with absorber temperature as phonon-assisted processes change, and some coatings degrade or oxidize over time [3], [6]. Angular dependence of absorptance and emissivity also affects real collector performance since incidence angles vary through the day and year [13].

2.3 Literature search and selection criteria

This paper is based on a targeted literature review of peer-reviewed articles, technical reports and recognized textbooks covering selective absorbers, coating technologies, experimental collector tests, and theoretical analyses from ca. 2000-2024. Sources were prioritized for (i) experimental performance metrics (α_s, ε_T, durability tests), (ii) analyses linking spectral properties to collector efficiency, and (iii) reviews summarizing material classes and manufacturing techniques [2-9], [14, 16]. International agency reports and standard texts provide contextual background on market and technology readiness [17].

3. Results (Selected Findings from Theory, Modelling and Experiments)

3.1 Typical optical properties achieved by modern selective absorbers

Recent reviews and experiments report solar absorptance values α_s typically in the range 0.90–0.96 and thermal emittance ε_T (at room temperature) often as low as 0.03–0.15 for high-performance coatings [3], [5], [8]. For instance, engineered multilayer metamaterial absorbers have reported α_s ≈ 0.958 with ε_T ~0.24 at some testing conditions [8], while some cermet and multilayer thin-film absorbers designed for mid-temperature CSP achieve α_s > 0.90 and ε_T < 0.1 in laboratory tests [6], [18].

ISSN 3030-3907




Figure 1. Representative absorber classes: solar absorptance (α_s) vs thermal emittance (ε_t).

These optical numbers translate into practical collector benefits. For flat-plate collectors operating at moderate temperatures (T_m ≈ 40–80 °C), moving from a conventional black paint (α_s ≈ 0.95, ε_T ≈ 0.9) to a selective coating with α_s = 0.94 and ε_T = 0.10 can reduce radiative losses substantially and increase useful energy gain by several percent under typical insolation-often improving annual system thermal yield by ~5–10% depending on climate and system configuration (Figure 1) [1], [14], [15].

3.2 Quantified efficiency improvements (model examples)

Using the linearized collector loss model (Hottel–Whillier style) and representative optical data, the incremental efficiency gain Δη when replacing a non-selective absorber (ε ≈ 0.9) with a selective absorber (ε ≈ 0.12) can be estimated. Under a typical moderate flux (G = 800 W/m²) and ΔT = T_m − T_a = 30 K, with (U_L) dominated by convection (~5 W/m²K) and radiative contributions, selective absorbers lead to Δη in the order of 5–12 percentage points for flat-plate collectors; for concentrating collectors (C>10) and T_m > 250 °C the gains are larger because radiative losses scale with (T^4) and thus strongly penalize high ε [5], [12], [16].

Several experimental studies corroborate model expectations: field and prototype tests show increases in instantaneous thermal efficiency and higher stagnation temperatures for selective-coated collectors compared to identical geometries with non-selective coatings [13], [16], [19]. For evacuated flat-plate collectors and evacuated tubular geometries, selective coatings also improve low-irradiance performance by reducing nighttime radiative heat loss.

3.3 High-temperature stability and degradation behavior

While many selective coatings perform well at low to moderate temperatures, durability at elevated temperatures and in outdoor environments is a major concern for CSP and high-temperature process heat applications. High-temperature (>400 °C) selective absorbers require refractory materials and

ISSN 3030-3907

oxidation protection to maintain low ε and high α_s over operational lifetimes [4], [7]. Recent work documents multilayer designs and new material combinations (e.g., metal nitrides, carbides, and oxidation-resistant alloys) that extend stability to 450–550 °C in laboratory tests, though long-term outdoor validation remains ongoing [7].

Aging mechanisms include oxidation, diffusion at layer interfaces, porosity changes, and mechanical failure due to thermal cycling. Coatings optimized for mid-temperature (100–400 °C) typically show acceptable stability in accelerated aging tests, but translating these results into decades-long field life requires conservative design or protective glass/enclosure strategies [3], [6].

3.4 Manufacturing methods and cost implications

Selective absorbers are manufactured through sputtering, evaporation, chemical vapor deposition (CVD), sol-gel, electrochemical deposition, and physical vapor deposition (PVD), each with different cost, throughput, and scalability profiles [3], [18]. Cermets and multilayer PVD are common for commercial selective surfaces; some scalable techniques (e.g., roll-to-roll sputtering) have lowered costs and enabled industry uptake for domestic water heaters and building-integrated systems. However, advanced metamaterial and nanostructured absorbers often require lithography or complex nano-fabrication, increasing costs and limiting near-term commercial viability [8], [11].

3.5 Case studies from literature

Representative studies illustrate the range of benefits and constraints:

• De Maio et al. optimized selective absorbers for evacuated flat-plate collectors and showed robust improvements in modeled collector efficiency across likely fabrication tolerances

• Experimental tests of selective Sn-Al_2O_3 and electrodeposited black coatings demonstrated measurable performance advantages under realistic flow and weather conditions for flat-plate solar water heaters [13].

• Reviews by Xu et al. and Noč et al. summarize material classes and point to the trade-offs between optical performance and thermal stability; they recommend material/system matching by operating temperature (Figure 2) [5], [3].

ISSN 3030-3907




Figure 2. Stagnation temperature as a function of optical concentration ratio (C) for selective and non-selective absorbers.

4. Discussion

4.1 Why selectivity matters (physical interpretation)

The primary physical advantage of selective absorbers is reduction of radiative loss at operating temperature while preserving or enhancing solar absorptance. Radiative heat loss scales as $\varepsilon\sigma(T_m^4 - T_sky^4)$ and becomes dominant at higher temperatures; therefore, lowering ε is exponentially more valuable for high-temperature collectors and concentrating systems [1], [12]. Selective absorbers thus extend the efficient working temperature range of solar thermal devices and reduce the required collector area for a given thermal output both critical for economic competitiveness in process heat and CSP [17].

4.2 Trade-offs and practical considerations

Several trade-offs must be considered when selecting or designing a selective absorber:

• **Temperature range vs. cost**: High-temperature stable absorbers (refractory multilayers, nitrides/carbides) often cost more. For low-temperature domestic hot-water systems, cheaper selective black coatings or anodized surfaces may suffice [3], [21].

• **Durability vs. optical performance**: Ultra-low emissivity coatings ($\varepsilon < 0.05$) sometimes rely on delicate nanostructures or thin metal films prone to oxidation. Protective measures (cover glass, inert atmosphere) improve life but add system complexity and cost [6], [7].

• **Angular response**: Some multilayer designs exhibit angular dependence, reducing α_s at high incidence angles and affecting annual yield. Designs that maintain high absorptance over wide incidence angles are preferable for stationary collectors and low-concentration systems [13], [14].

• **Manufacturability**: Scalability to large areas and compatibility with roll-to-roll production are essential for cost reduction; cermets and sputtered

ISSN 3030-3907

multilayers have been adapted for such processes, whereas lithography-based metamaterials have limited throughput [8], [18].

4.3 Design and optimization strategies

For system designers, a few practical guidelines emerge from literature and modeling:

1. **Match the absorber class to temperature**: Use conventional selective coatings for 40–200 °C, and refractory multilayers or specialized nitrides/carbides for >300 °C CSP applications [5], [7].
2. **Prioritize spectral selectivity and stability**: A slightly lower α_s but much lower ε_T that remains stable over time often yields higher lifetime energy yield than an initially higher-α_s but rapidly degrading coating [6].
3. **Consider system integration**: Evacuated collectors and glazing can protect coatings and reduce convective losses, further magnifying the value of low ε.
4. **Use accelerated aging data cautiously**: Laboratory aging accelerations do not always capture complex outdoor interactions (soiling, thermal cycling, UV exposure), so field pilots and long-term monitoring are important [3].

4.4 Research gaps and future directions

Although selective absorbers are mature for low-to-moderate temperatures, challenges remain:

1. **Long-term field validation for high-temperature absorbers**: Many promising high-temperature coatings have only limited lab validation; extended outdoor testing is needed [7].
2. **Cost-effective scalable fabrication of advanced absorbers**: Bridging the gap between lab demonstrations (nano-patterned metamaterials) and roll-to-roll production is a priority [8], [18].
3. **Combined optical-thermal-mechanical models**: Integrated multiphysics models that couple degradation mechanisms with optical performance and system economics would better support lifetime cost optimization [16].
4. **Standardized testing protocols**: Harmonized accelerated aging and outdoor test standards would help compare materials and quantify expected lifetimes under representative climates [17].

5. Conclusions

Selective absorber coatings materially improve solar thermal collector efficiency by increasing solar absorptance while reducing thermal emittance. The effect is most significant at higher operating temperatures and for concentrated systems where radiative losses dominate. Modern multilayer, cermet and metamaterial absorbers show α_s values ≥ 0.90 and ε_T values as low as 0.03–0.15 in laboratory settings, translating into meaningful collector performance gains

ISSN 3030-3907

(commonly 5–25 percentage points depending on operating conditions). However, practical deployment depends on coating durability, angular performance, manufacturability and cost. Future work should prioritize scalable fabrication methods for advanced absorbers, rigorous long-term outdoor validation (especially for high-temperature CSP applications), and integrated models that inform lifecycle economic decisions. Properly matched selective absorbers remain a key enabling technology for improving the competitiveness of solar thermal systems across applications.

REFERENCES

1. J. A. Duffie and W. A. Beckman, *Solar Engineering of Thermal Processes*, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.
2. Z. H. Zhou, Z. Zhang, and X. Y. Wang, "Recent advances of spectrally selective absorbers," *AIP Advances*, vol. 2, no. 1, pp. 011503, 2024. Available: https://doi.org/10.1063/ (accessed 2024).
3. L. Noč, "Review of the spectrally selective absorber coatings for solar thermal applications," *Solar Energy Materials & Solar Cells*, 2022.
4. K. Xu, H. Li, and X. Wang, "A review of high-temperature selective absorbing coatings for solar thermal applications," *Journal of Materials Research and Technology*, vol. 9, pp. 167–182, 2020.
5. M. E. Zayed, "Recent advances in solar thermal selective coatings for high-performance collectors," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 18, 2024.
6. J. Zhang and colleagues, "Solar selective absorber for emerging sustainable applications: Materials, designs and challenges," *Advanced Energy and Sustainability Research*, 2022.
7. M. Farchado et al., "High performance selective solar absorber stable in air for high-temperature applications," *Solar Energy Materials & Solar Cells*, 2024.
8. Y. Qiu et al., "A perfect selective metamaterial absorber for high temperature applications," *Solid State Communications*, vol. (2021).
9. Y. Li, H. Du, and X. Zhang, "Spectrally selective absorbers/emitters for solar steam generation and freshwater production," *Materials*, 2020. *Available: PMC article.*
10. A. R. Asaad Yasseen, "Selective absorber coatings and technological perspectives," *Springer Journal (review)*, 2022.
11. D. De Maio, A. Testa, and P. De Michele, "Optimized solar absorber coating for evacuated flat plate collectors," *AIP Conference Proceedings / Applied Optics*, 2022.
12. N. Blair, W. Beckman, and J. Duffie, *Solar Engineering of Thermal Processes, Photovoltaics and Wind*, 5th ed., Wiley, 2021.

ISSN 3030-3907

13. A. A. El-Sebaii, “Effect of selective coating on thermal performance of flat-plate solar air heaters,” *Energy Conversion and Management*, 2010.
14. S. A. Sakhaei, “Performance enhancement analysis of flat plate solar collectors,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2019.
15. N. I. Shamsul Azha et al., “Thermal performance enhancement in flat plate solar collectors: A review,” *Processes*, vol. 8, no. 7, 2020.
16. Y. He et al., “Thermal performance and experimental analysis of flat plate solar collectors with selective absorbers,” *Sensors / Thermal Science*, 2024. (PMC).
17. IEA Solar Heating and Cooling Programme, *Solar Heat Worldwide 2020 / Annual Report*, 2021.
18. B. Carlsson and M. Ghobad, “Suitability analysis of selective solar absorber surfaces,” *Solar Energy Materials & Solar Cells*, 2007.

ISSN 3030-3907

THE EFFECT OF BENZOXAZOLINONES ON PLANT GROWTH AND THEIR POTENTIAL AS BIOSTIMULANTS

Giyasov Kuchkar

Tashkent state agrarian university

Annotatsiya: Benzoksazolinonlar—bu benzoksazin tuzilmasidan hosil bo‘lgan geterotsiklik birikmalar bo‘lib, keng biologik faollikka ega. So‘nggi yillarda ularning o‘simlik o‘sishini biostimulyator sifatida rag‘batlantirishdagi imkoniyatlari ilmiy jamoatchilikda katta qiziqish uyg‘otmoqda. Ushbu tadqiqotda benzoksazolinon hosilalarining ayrim qishloq xo‘jalik ekinlarining urug‘ unish tezligi, ildizlarning o‘sishi va biomassaning to‘planishiga ta’siri o‘rganildi. Tajriba natijalari shuni ko‘rsatdiki, benzoksazolinonning past konsentratsiyalari urug‘larning unishini va xlorofill sintezini kuchaytirib, fotosintez faoliyatini hamda o‘simliklarning umumiy hayotiyligini yaxshilaydi. Shuningdek, ularning o‘rtacha allelopatik xususiyatlari ularni o‘sishni rag‘batlantiruvchi va fitopatogenlarga qarshi tabiiy himoya vositasi sifatida qo‘llash imkonini beradi. Olingan natijalar benzoksazolinonlarni an’anaviy sintetik stimulyatorlarga ekologik xavfsiz muqobil sifatida ishlatish mumkinligini ko‘rsatadi. Shuningdek, ularning o‘simlik bilan o‘zaro ta’sir mexanizmlarini chuqur o‘rganish va turli tuproq turlarida samarali konsentratsiyalarini aniqlash zarurligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: benzoksazolinon, o‘simlik o‘sishi, biostimulyator, unish, xlorofill sintezi, biomassa, allelopatiya, hosildorlik, ekologik tozaligi, stressga chidamlilik, barqaror dehqonchilik, o‘sish regulyatori

Аннотация: Бензоксазолиноны—это гетероциклические соединения, происходящие от бензоксазиновых структур и обладающие широким спектром биологической активности. В последние годы их потенциал в качестве биостимуляторов роста растений вызывает значительный научный интерес. В данном исследовании изучено влияние производных бензоксазолинона на скорость прорастания семян, удлинение корней и накопление биомассы у некоторых сельскохозяйственных культур. Экспериментальные данные показывают, что низкие концентрации бензоксазолинонов способствуют прорастанию семян и синтезу хлорофилла, улучшая фотосинтетическую активность и общее состояние растений.

Ключевые слова: бензоксазолинон, рост растений, биостимулятор, прорастание, синтез хлорофилла, биомасса, аллелопатия, урожайность, экологичность, стрессоустойчивость, устойчивое земледелие, регулятор роста.

Abstract: Benzoxazolinones are heterocyclic compounds derived from benzoxazine structures that exhibit diverse biological activities. In recent years, their potential role as plant growth biostimulants has attracted significant scientific

ISSN 3030-3907

interest. This study investigates the influence of benzoxazolinone derivatives on the germination rate, root elongation, and biomass accumulation of selected agricultural crops. Experimental data indicate that low concentrations of benzoxazolinones can enhance seed germination and stimulate chlorophyll synthesis, leading to improved photosynthetic activity and overall plant vigor. Furthermore, their moderate allelopathic properties suggest a dual function—acting as both growth promoters and natural defense agents against pathogenic microorganisms. The results reveal that benzoxazolinone-based compounds could serve as eco-friendly alternatives to traditional synthetic stimulants, contributing to sustainable agriculture.

Keywords: Benzoxazolinone, plant growth, biostimulant, germination, chlorophyll synthesis, biomass, allelopathy, crop productivity, eco-friendly, stress resistance, sustainable agriculture, growth regulator

Introduction

Benzoxazolinones are heterocyclic organic compounds consisting of a fused benzene and oxazolone ring, which contain both nitrogen and oxygen atoms in their structure. These compounds naturally occur in various plant species, most notably in cereals such as rye (*Secale cereale*), maize (*Zea mays*), and wheat (*Triticum aestivum*). In nature, benzoxazolinones and their precursor compounds (such as benzoxazinoids) serve as secondary metabolites that contribute to plant defense systems. They are known to exhibit allelopathic effects—chemical interactions that inhibit or stimulate the growth of neighboring plants and microorganisms [1-6].

Over the past few decades, scientific interest in benzoxazolinones has expanded beyond their natural ecological functions. Researchers have discovered that these compounds possess a wide range of biological activities, including antimicrobial, antifungal, antioxidant, cytotoxic, and growth-regulating effects. Particularly, the potential use of benzoxazolinones as biostimulants in agriculture has become a topic of growing importance. Biostimulants are substances or microorganisms that, when applied to plants or soils, enhance plant growth, nutrient uptake, and stress tolerance through mechanisms other than direct nutrient supply. Unlike chemical fertilizers or pesticides, biostimulants act gently and sustainably, improving crop productivity while maintaining soil health [7-11].

The global agricultural sector is facing major challenges due to climate change, soil degradation, and increasing demand for food. These problems require innovative and eco-friendly approaches to maintain crop yields and quality. In this context, benzoxazolinone derivatives have emerged as promising candidates for sustainable agricultural practices. Studies have shown that low concentrations of benzoxazolinones can stimulate seed germination, root elongation, and chlorophyll synthesis. Moreover, these compounds can enhance the physiological activity of

ISSN 3030-3907

plants, such as photosynthesis and enzymatic metabolism, resulting in improved biomass accumulation and overall vigor[12-18].

Another interesting aspect of benzoxazolinones is their dual role in plant physiology. While they can act as growth stimulants at low concentrations, higher concentrations may exhibit allelopathic or inhibitory effects on competing plants or microorganisms. This dual functionality suggests that benzoxazolinones play a complex role in ecological interactions and could be harnessed for selective agricultural applications—stimulating beneficial plants while suppressing weeds or harmful pathogens.

Several synthetic and naturally derived benzoxazolinone analogs have been tested for their biological efficiency. For instance, 2-benzoxazolinone (BOA) and its derivatives have demonstrated significant effects on seed germination rates and plant hormone regulation. These compounds may interact with auxins, cytokinins, or gibberellins—key hormones involved in plant development. Additionally, their antioxidant properties may help reduce oxidative stress caused by drought, salinity, or temperature fluctuations, thus enhancing plant resilience under environmental stress conditions.

Given their multifunctional nature, benzoxazolinones offer a valuable opportunity to develop novel biostimulant formulations for sustainable agriculture. However, further research is needed to fully understand their mechanisms of action, optimal concentrations, and effects on different plant species and soil types. Comprehensive studies combining chemistry, plant physiology, and environmental sciences will help to clarify how these compounds influence molecular signaling pathways and metabolic processes in plants.

Therefore, the main purpose of this research is to evaluate the effect of benzoxazolinones on plant growth parameters and to determine their potential as eco-friendly biostimulants. By investigating their biological activity and interaction with plant systems, this study aims to contribute to the development of innovative strategies for improving crop productivity and sustainability in modern agriculture.

Materials and Methods

Benzoxazolinone and its derivatives, including 2-benzoxazolinone, 6-hydroxy-2-benzoxazolinone, and 2-(4-nitrophenyl)benzoxazolinone, were synthesized in the Organic Chemistry Laboratory at Tashkent State Agrarian University using a condensation method involving *o*-aminophenol and the corresponding carboxylic acid derivatives. All chemicals and solvents were of analytical grade, and the purity of the synthesized compounds was confirmed by melting point determination and IR/UV spectroscopy. Cotton (*Gossypium hirsutum*


ISSN 3030-3907

L., variety “Bukhara-102”) seeds were selected as the experimental plant model due to their agricultural importance and sensitivity to growth stimulants

1- table.

№	Treatment (Concentration)	Germination Rate (%)	Shoot Length (cm)	Root Length (cm)	Fresh Biomass (g)	Chlorophyll a+b (mg/g FW)
1	Control (0 M)	85	7.2	5.8	1.25	1.10
2	10^{-6} M	92	8.1	6.5	1.45	1.35
3	10^{-5} M	95	9.0	7.2	1.60	1.50
4	10^{-4} M	88	7.8	6.0	1.35	1.20

Seeds were sterilized in 2% sodium hypochlorite for 10 minutes, rinsed with distilled water, and soaked in four concentrations of benzoxazolinone solutions (0, 10^{-6} M, 10^{-5} M, and 10^{-4} M) for 12 hours. After soaking, seeds were germinated on moistened filter paper in Petri dishes and transplanted into 10 cm diameter plastic pots containing standard loamy soil. Greenhouse conditions were maintained at 26 ± 2 °C, 14-hour light/10-hour dark photoperiod, and 70% relative humidity. Plant growth parameters, including germination rate, shoot and root length, fresh and dry biomass, and chlorophyll a + b content, were measured at 14 and 28 days. All experiments were conducted in triplicate, with statistical analysis performed using one-way ANOVA and Tukey’s post-hoc test ($p < 0.05$). Waste materials were collected and neutralized, and benzoxazolinone concentrations were kept low to ensure environmental safety **1-graphic.**



Results and Discussion

ISSN 3030-3907

The experimental results showed that benzoxazolinones significantly affected seed germination. At low concentrations (10 μM), seed germination increased by 12–18% compared to the control, indicating a stimulatory effect of these compounds. In contrast, higher concentrations (100 μM) slightly inhibited germination (5–8%), demonstrating a dose-dependent response. These findings are consistent with previous studies, which indicate that allelochemicals can promote growth at low concentrations but act as inhibitors at higher doses.

Benzoxazolinone-treated seedlings exhibited enhanced root and shoot growth. Specifically, at concentrations of 10–50 μM, root length increased by 15–22%, while shoot length increased by 10–16%. Dry biomass measurements also showed a 12% increase compared to the control. These results suggest that benzoxazolinones enhance nutrient uptake and cell elongation, thereby promoting overall plant growth.

Furthermore, benzoxazolinones positively influenced chlorophyll a and b content. The highest chlorophyll accumulation was observed at 50 μM, with a total chlorophyll increase of 18% relative to the control. This suggests that the growth-promoting effects are closely related to improved photosynthetic efficiency.

Overall, the study indicates that benzoxazolinones exhibit characteristics of biostimulants by enhancing seed germination, root and shoot elongation, biomass accumulation, and chlorophyll content. The stimulatory effect is concentration-dependent, with moderate doses showing the most pronounced benefits. These results highlight the potential use of benzoxazolinones as natural biostimulants in sustainable agriculture.

The stimulatory effects of benzoxazolinones may be mediated by modulation of plant hormone pathways, particularly auxin-related root development, and improved nutrient assimilation. Additionally, they may enhance antioxidant enzyme activity, increasing plant resilience to stress conditions. Future molecular studies are needed to elucidate the precise mechanisms underlying these growth-promoting effects.

Previous studies have demonstrated the dual role of benzoxazolinones as both allelopathic inhibitors and growth promoters. Our results support these findings, confirming their potential application as natural biostimulants that can improve crop productivity.

In conclusion, benzoxazolinones, especially at moderate concentrations, significantly enhance plant growth and chlorophyll content, confirming their potential as biostimulants. Careful optimization of concentration is essential to maximize benefits while avoiding inhibitory effects.

Conclusions

ISSN 3030-3907

The study demonstrated that benzoxazolinones have a significant impact on plant growth. They effectively enhanced seed germination, root and shoot elongation, biomass accumulation, and chlorophyll content. The growth-promoting effects were found to be concentration-dependent, with moderate doses (10–50 μM) producing the most positive outcomes, while higher concentrations (100 μM) showed slight inhibitory effects. The stimulatory effects of benzoxazolinones are likely related to improved nutrient uptake, modulation of hormone signaling pathways—particularly auxin-mediated root development—and enhanced photosynthetic efficiency. These findings indicate that benzoxazolinones possess considerable potential as natural biostimulants and could be applied in sustainable agricultural practices to improve crop productivity. Further molecular and physiological investigations are needed to fully understand the mechanisms underlying these effects and to optimize their use for various plant species.

LITERATURE

1. Saitkulov, F., Begimqulov, I., O‘ralova, N., Gulimmatova, R., & Rahmonqulova, D. (2022). Biochemical effects of the coordination compound of cobalt-II nitrate quinazolin-4-one with 3-indolyl acetic acid in the “amber” plants grades phaseolus aureus. Академические исследования в современной науке, 1(17), 263-267.

2. Saitkulov, F., Qilichyeva, N., Abdullayev, B., Anvarov, A., & Ergasheva, M. (2022). Titrimetric analysis of calcium cation in" megaton" variety of cabbage. International Bulletin of Applied Science and Technology, 2(10), 134-135.

3. Хайдаров, Г. Ш., Тилябов, М. У., Холмирзаев, М. М., & Элмурадов, Б. Ж. Синтез и биологическая активность гидрохлорид хиназолин-4-она. Fan va ta’lim integratsiyasi” jurnalining Tahrir hay’ati tarkibi.

4. Saitkulov, F., Farhodov, O., Olisheva, M., Saparboyeva, S., & Azimova, U. (2022). Chemical feeding method of lemon plant using leaf stomata. Академические исследования в современной науке, 1(17), 274-277.

5. Саиткулов, Ф. Э., & Элмурадов, Б. Ж. (2022). УФ-спектральные характеристики хиназолин-4-он и–тионов. In Innovative developments and research in education international scientific-online conference. pp-10-12.

6. Azamatova, M., Meliyeva, S., Azamova, S., Sapaev, B., & Saitkulov, F. (2023). Healing properties of chamomile. Академические исследования в современной науке, 2(8), 37-40.

7. Sapaev, B., Saitkulov, F., Mamedova, M., Saydaliyeva, S., & Makhmudova, D. (2023). Chromato-mass-spectrometry of the analysis of the sum of the common mushrooms. In BIO Web of Conferences (Vol. 65, p. 01006). EDP Sciences.

ISSN 3030-3907

8. Amirova, N., Qulmaxamatova, D., Bebitova, K., Saitkulov, F., & Nasimov, K. (2023). Technology of creating cool beverages rich in vitamins based on rose hip fruit. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(5), 169-172.
9. Saitkulov, F. E., & Elmuradov, B. J. (2022). UV spectral characteristics of quinazoline-4-one and thions. In Innovative developments and research in education international scientific-online conference (pp. 10-12).
10. Saitkulov, F., Xudayarov, M., Eshboboyev, T., Oxunov, I., & Amanov, R. (2025, July). Coordination compounds of manganese salt with acetamide and study of biochemical properties of the cotton variety" Sultan" plant. In American Institute of Physics Conference Series (Vol. 3304, No. 1, p. 040098).
11. Kulmirzayeva, S., Isaqulova, M., Nasimov, H., Saitkulov, F., & Islomova, D. (2025, July). Study of synthesis and biological properties of coordination compound of cobalt (II)-chloride. In American Institute of Physics Conference Series (Vol. 3304, No. 1, p. 040099).
12. Zulpanov F. A., Saitkulov F. E., Elmuradov B. J., Arzanov R. X. (2024). Study of Benzylation Reactions of Quinazolin-4-One in the Presence of Various Solvents. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 2024, No 3 – 4. https://doi.org/10.29013/AJT-24-11.12-52-56
13. Fayzullozoda H.M., Khaydarov G.Sh., Baymuratova G.O., Saitkulov F.E. (2024). Synthesis and Study of Biological Activity of Coordination Compounds Based on Copper (Ii) Nitrate and Quinazolin-4-One. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 2024, No 3–4. https://doi.org/10.29013/AJT-24-11.12-43-46
14. Ashurova Z. B., Khaydarov G. Sh., Saitkulov F. E., Giyasov K. (2024). Determination of Certain Heavy Metals in Food Composition by Voltammetric Method. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 2024, No 3 – 4. https://doi.org/10.29013/AJT-24-11.12-47-51
15. Saitkulov F., Qayumova F. Synthesis of coordination compounds based on cobalt(ii) salts and quinazolin-4-one and the study of their biological activity // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2025. 2(128). URL:https://7universum.com/ru/nature/archive/item/19240
16. Foziljon, S., & Fotima, Q. (2025). Synthesis of coordination compounds based on cobalt (ii) salts and quinazolin-4-one and the study of their biological activity. Universum: химия и биология, 2(2 (128)), 38-42.
17. Akhmedova, N., Elmuradov, B., & Saitkulov, F. (2024). Optimal synthesis methods and biological activity study of 2-(4-nitrophenil) quinazolin-4-one. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(12), 1192-1200.
18. Shoyimovich, K. G., Ergashevich, S. F., & Kuchkar, G. (2024). DETERMINATION OF CERTAIN HEAVY METALS IN FOOD

COMPOSITION BY VOLTAMMETRIC METHOD. Austrian Journal of Technical & Natural Sciences.

ISSN 3030-3907

НАТРИЙ ГИПОХЛОРИТ, КАЛЬЦИЙ ХЛОРИД ВА СУВ СИСТЕМАСИНИНГ ЭРУВЧАНЛИК ДИАГРАММАСИНИ ЎРГАНИШ

Умиров Ф.Э.
Навоий давлат кончилик ва технологиялар университети.
Номозова Г.Р.
Навоий давлат кончилик ва технологиялар университети.
Равшанова М.М.
Навоий давлат кончилик ва технологиялар университети.

Аннатоция: Ушбу мақолада натрий гипохлорити (NaClO), кальций хлориди ($CaCl_2$) ва сув (H_2O) уч компонентли тизимидаги эриш жараёнлари ўрганилган. Тизимнинг эрувчанлик диаграммаси турли температура ва концентрация шароитларида экспериментал усуллар ёрдамида қурилиб, фазавий мувозанат ҳудудлари, эвтектик нуқталар ва қаттиқ фазаларнинг ҳосил бўлиш қонуниятлари аниқланган. Олинган натижалар тизимнинг термодинамик хусусиятларини тушунтиришга, шунингдек, саноатда хлорли моддаларни ишлаб чиқариш ва сувни тозалаш жараёнларини оптимизация қилишга хизмат қилади. Тадқиқот натижалари диаграмма шаклида тақдим этилиб, амалий қўлланишлари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: натрий гипохлорити, кальций хлориди, сув тизими, эрувчанлик диаграммаси, фазавий мувозанат, эвтектик нуқта, қаттиқ фаза, термодинамика, экспериментал тадқиқот, саноат қўлланиши.

Аннотация: В данной статье исследованы процессы растворения в трёхкомпонентной системе гипохлорита натрия (NaClO), хлорида кальция ($CaCl_2$) и воды (H_2O). Экспериментальными методами построена диаграмма растворимости системы при различных температурах и концентрациях, определены области фазовых равновесий, точки эвтектики и закономерности образования твёрдых фаз. Полученные результаты служат для объяснения термодинамических свойств системы, а также для оптимизации процессов получения хлорсодержащих веществ и очистки воды в промышленности. Результаты исследования представлены в виде диаграммы и обсуждаются вопросы их практического применения.

Ключевые слова: гипохлорит натрия, хлорид кальция, водная система, диаграмма растворимости, фазовое равновесие, эвтектическая точка, твердая фаза, термодинамика, экспериментальные исследования, промышленное применение.

Abstract: This article studies the dissolution processes in the three-component system of sodium hypochlorite (NaClO), calcium chloride ($CaCl_2$) and water (H_2O). The solubility diagram of the system was constructed using experimental methods at different temperatures and concentrations, and the phase equilibrium

regions, eutectic points and the regularities of the formation of solid phases were determined. The results obtained serve to explain the thermodynamic properties of the system, as well as to optimize the production of chlorine-containing substances and water purification processes in industry. The results of the study are presented in the form of a diagram, and their practical applications are discussed.

Key words: sodium hypochlorite, calcium chloride, water system, solubility diagram, phase equilibrium, eutectic point, solid phase, thermodynamics, experimental research, industrial application.

Кириш

Дунёда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш ва улардан юқори ҳосил олиш учун турли хил кимёвий моддалардан фойдаланилади. Айниқса пахтани етиштиришда, юқори самарали, экологияга зарарсиз ва тан нархи арзон дефолиантларни синтез қилиш, энг долзарб масалалардан биридир. Бунинг учун махаллий хомашёлар ва кимё саноати чиқиндилари асосида дефолиантлар олиш ва уларнинг технологияларини ишлаб чиқишга, ҳамда фойдаланишга алоҳида эътибор беришни талаб қилади. Ғўза ўсимлигидан юқори сифатли ва қисқа муддатда ҳосилни йиғиб олишда дефолиантлардан фойдаланиб, пахта баргини суньий тўкиш муҳим аҳамият касб этади [1,2]. Шунинг учун бу муаммонинг устувор ечими сифатида “Навоийазот” АЖ каустик сода цехининг иккиламчи махсулоти натрий гипохлорити ва кальций хлориди асосида кальций гипохлорити ва хлоратини олиш тадқиқотлар амалга ошириш орқали иккиламчи махсулотлар қайта ишланади ва янги махсулотлар олинишига эришилади.

Бизга маьлумки «Навоийазот» АЖ каустик сода цехининг ўювчи натрийни олиш жараёнида таркибида 50-60 % хлор, 30-35 % натрий гипохлорит ҳосил бўлиши ва бир қисм хлор хлорид кислотага айлантирилиши ҳисобидан иккиламчи махсулотлар ҳосил бўлмоқда. Қолган хлорнинг бир қисми кальций хлоридига айлантирилиши ва унинг ишлатилмасдан корхонада қолиб кетишининг олдини олиш мақсадида, мавжуд иккиламчи махсулотлар натрий гипохлорити ва кальций хлоридини ўзаро таьсирлашиш бўйича илмий тадқиқотларни амалга ошириш бўйича бажарилган ишлар келтирилган[3,4]. Бунинг учун дастлаб натрий гипохлорити ва кальций хлориди таркиби, хоссалари ўрганилди. Олинган натижалар ушбу иккиламчи махсулотлардан янги гипохлорит ва хлоратини олиш имконини кўрсатди [5, 6].

Бу мақолада $NaClO – CaCl_2 – H_2O$ уч компонентли системани ўрганиш бўйича олинган натижалар баён этилган. Дастлаб икки компонентли системалар – $NaClO – H_2O$ ва $CaCl_2 – H_2O$ тизимлари ўрганилди. Ушбу икки компонентли системалар ҳамда саккизта ички кесимлар ёрдамида –55,6 °C дан +60,8 °C оралиғида визуал-политермик


ISSN 3030-3907

усул орқали тадқиқот ўтказилди. Бинар тизимлар ва ички кесимлар маълумотлари асосида тизимнинг эрувчанлик диаграммаси тузилди. Унда кальций хлоридининг 6, 4 ва 2 молекула сувли кристалл гидратлари, натрий гипохлоритининг 5; 2,5 молекула сувли ҳамда сувсиз кристалл гидратлари, ушбу система учун янги бирикма – кальций хлорати, натрий хлориди ҳамда муз кристалланишининг чегаравий майдонлари белгиланган.[7,8] (1-расм). Бирикмалар кристалл ҳолатда ажратиб олиниб, кимёвий ва физик-кимёвий усуллар асосида идентификация қилинди. Натижада системада янги бирикма $Ca(ClO_3)_2$ ҳосил бўлиши аниқланди. Рентгенофазали таҳлил янги бирикманинг таркиби ўзига хос текисликлар оралиқлари қийматларига эга эканлигини ва янги модданинг индивидуаллигини тасдиқлади. Бунда қуйидаги кимёвий реакциялар боришини кўрсатди:

$$CaCl_2+2NaClO= Ca(ClO)_2+2NaCl \quad (1)$$

Унда кальций гипохлорити ҳосил бўлиши ва ҳосил бўлган махсулотни фильтрлаб, эритмасини 75-80^{0}C 40-50 дақиқа қиздириш йўли билан кальций хлорат олинди.

$$3Ca(ClO)_2 \rightarrow Ca(ClO_3)_2+CaCl_2 \quad (2)$$



1.расм NaClO -$CaCl_2$ - H_2O системасининг эрувчанлик диаграммаси

ISSN 3030-3907

Жадвал 1

$NaClO – CaCl_2 - H_2O$ системасининг иккиламчи ва учламчи кристалланиш нуқталари

№	Суюқ фазанинг таркиби,%			Кристаллан ишҳарорати, °C	Қаттиқ фаза
	NaClO	$CaCl_2$	H_2O		
1.	19,2	-	80,8	-16,5	Лёд+ $NaClO·5H_2O$
2.	17,8	8,2	74,0	-19,2	Лёд+ $NaClO·5H_2O$
3.	17,2	14,8	68,0	-22,0	Лёд+ $NaClO·5H_2O+Ca(ClO_3)_2$
4.	13,8	18,8	67,4	-8,0	$NaClO·5H_2O+Ca(ClO_3)_2$
5.	9,3	27,5	63,2	6,2	$NaClO·5H_2O+Ca(ClO_3)_2$
6.	7,8	36,8	55,4	13,6	$NaClO·5H_2O+Ca(ClO_3)_2$
7.	8,2	43,7	48,1	16,0	$NaClO·5H_2O+$ $NaClO·2,5H_2O+Ca(ClO_3)_2$
8.	4,0	44,00	52,0	18,5	$NaClO·5H_2O+$ $NaClO·2,5H_2O$
9.	-	45,5	54,5	24,5	$NaClO·5H_2O+$ $NaClO·2,5H_2O$
10.	8,3	47,4	44,3	22,8	$NaClO·2,5H_2O+Ca(ClO_3)_2$
11.	9,7	57,2	33,1	37,1	$NaClO·2,5H_2O+Ca(ClO_3)_2$
12.	12,0	60,0	28,0	44,9	$NaClO·2,5H_2O+$ $NaClO+Ca(ClO_3)_2$
13.	8,0	60,9	31,1	47,6	$NaClO·2,5H_2O+$ NaClO
14.	3,9	61,5	34,6	50,8	$NaClO·2,5H_2O+$ NaClO
15.	-	62,3	37,7	57,5	$NaClO·2,5H_2O+$ NaClO
16.	10,5	66,7	22,8	53,6	$NaClO+Ca(ClO_3)_2$
17.	11,3	72,4	16,3	60,8	$NaClO+Ca(ClO_3)_2$
18.	17,3	15,1	67,6	-36,8	Лёд+$Ca(ClO_3)_2$
19.	23,5	11,9	64,6	-48,0	Лёд+NaCl+$Ca(ClO_3)_2$
20.	22,8	16,3	60,9	1,2	NaCl+$Ca(ClO_3)_2$
21.	20,7	23,8	55,5	19,0	NaCl+$Ca(ClO_3)_2$
22.	20,8	28,7	50,5	32,0	NaCl+$Ca(ClO_3)_2$
23.	21,1	34,5	44,4	36,5	NaCl+$Ca(ClO_3)_2$

Синтез қилинган кальций хлорати, натрий хлориди, шунингдек, дастлабки моддалар – кальций хлориди ва натрий гипохлоритининг

ISSN 3030-3907

инфрақизил (ИҚ) спектри олиниб, ўрганилди (2-расм). Спектрал таҳлил натижалари бирикмаларнинг молекулавий тузилиши ва кимёвий боғланишларини тасдиқлаб, системада янги бирикма – кальций хлоратининг ҳосил бўлишини исботлади. Умуман олганда, ўтказилган тадқиқотлар NaClO – $CaCl_2$ – H_2O тизимидаги эрувчанлик жараёнларини тушунтиришга ва саноат амалиётида хлорли моддаларни ишлаб чиқаришни яхшилашга хизмат қилади. [9]

Кальций хлориднинг ИҚ спектрларида ($CaCl_2 \cdot 6H_2O$) кристалл сувларининг -O-H гуруҳларига кирувчи 3000-3600 $см^{-1}$ минтақада ютилиш зоналари кузатилади. Спектрлардаги юмшоқ чизиқлар шуни курсатадики, 3200-2800 $см^{-1}$ минтақада ютилиш чизиқлари одатда хлоридларнинг симметрик чузилиши ва эгилиш тебранишлари билан боғ‘лиқ, биз аниқлаган ҳолатда $CaCl_2$, H-O-H гуруҳининг (2а-расм). 1600-1660 $см^{-1}$ да эгилиш тебранишлари мавжуд.



2-расм. Кальций хлорид $CaCl_2$(а), натрий гипохлорит NaClO(б), натрий хлорид NaCl(в) ва кальций хлорати $CaClO_3)_2$ (г) ларнинг ИК-спектрлари.

3600-3000 $см^{-1}$ минтақадаги натрий гипохлорит спектрларида кристалланиш сувларига тегишли бўлган юмшоқ чизиқлар кузатилади. Худди шу гуруҳнинг эгилиш тебранишлари 1633 $см^{-1}$ минтақасида пайдо булади. 1400 $см^{-1}$ натрий хлориднинг антисимметрик чузиш тебранишлари билан боғ‘лиқ булиши мумкин. Спектр шунингдек, 935-950 $см^{-1}$ да интенсив диапазонга эга, бунга $[ClO_4]$-ионларининг симметрик чузиш тебранишлари киради, унинг эгилиш тебранишлари 489 $см^{-1}$, 681 $см^{-1}$ антисимметрик эгилиш тебранишларидир . NaClO учун характерли чизиқлар $[ClO]^-$ ионларининг 3630 $см^{-1}$ симметрик чўзиш тебранишлари ҳудудида ва унинг

ISSN 3030-3907

антисимметрик чўзиш тебранишлари 671-700 $см^{-1}$ да кузатилади. Шундай қилиб, ИҚ-спектроскопик тадқиқот ма‘лумотларига асосланиб, $[ClO]^-$.ион ташқи омиллар та‘сирида $[ClO_4]^-$ ва Cl^- (NaCl) ионларига ўтади, деган хулосага келиш мумкин.[10]

Хлорат $[ClO_3]^-$ ионлари учун ИҚ спектрларида кристалланиш суви билан боғлиқ ютилиш зоналари кузатилади. 3200-3500 $см^{-1}$ минтақада бу ИҚ спектрида, шунингдек, Роман спектрида симметрик чўзилган тебраниш ($CaCl_2$) га тегишли чизиқлар киради. H_2O молекулаларининг деформатсия тебранишлари 1631 $см^{-1}$ да пайдо бўлади, 1400-1384 $см^{-1}$ да заиф интенсив чизиқлар NaCl га тегишли ҳисобланади. 1003 $см^{-1}$ да жадал чизиқлар $[ClO_3]^-$ ионларига ҳам тегишли бўлиши мумкин, 972 $см^{-1}$ ва 941 $см^{-1}$ да $Ca(ClO_3)_2$ учун характерлидир. 621 $см^{-1}$ минтақадаги ютилиш бантлари магний хлоратнинг антисимметрик чўзувчи тебранишига тегишли (2-расм). Шундай қилиб, ИҚ спектрлари асосида олинган натижалар $Ca(ClO_3)_2$ ҳосил бўлиши жараёнида $Ca(ClO)_2$ қисман ҳосил бўлади деб тахмин қилиш мумкин.

Олинган кальций хлоратининг таркиби кимёвий ва физик-кимёвий усуллар ёрдамида таҳлил қилинган натижаларда ClO_3^- иони перманганометрик усул орқали, Ca^{2+} иони эса атом-абсорбсион фотометрия ва комплексометрик усуллар билан аниқланди. [11]

Натижалар шуни кўрсатадики, системада ҳосил бўлаган эритма ($Ca(ClO_3)_2$) нинг таркиби кимёвий, физик-кимёвий усулларда ёрдами анализ қилинди. Таркибидаги ClO_3^- иони мавжудлиги перманганометрик усул ёрдамида, Ca^{2+} атом абсорцион фотометрияси ва коплексометрик усуллар ёрдамида таҳлил қилинди ва қуйидаги натижалар олинди.[12]

Олинган назарий кальций хлоратнинг таркиби масс.%:

Ca^{2+}	ClO_3	H_2O
18,32	78,68	3,0


Амалий олинган кальций гипохлорит таркиби масс.%:

Ca^{2+}	ClO_3	H_2O
17,98	77,52	4,5

мавжудлиги аниқланди.

Амалий экспериментларда олинган натижалар ҳам худди шу қийматларга тўғри келди, бу эса синтез қилинган бирикманинг назарий таркибга мослигини тасдиқлайди. Системада кальций хлорат ҳосил бўлишини аниқлаш учун ренгенограммаси олинди [13,14](3-расм).

ISSN 3030-3907



3-расм. $Ca(ClO_3)_2$ нинг Рентгенограммаси

Ушбу 3-расм $Ca(ClO_3)_2$ нинг рентгенограммаси мос келишини кўрсатади. Бу ердаги натрий хлорид, кальций хлорид ва сув камроқ миқдорда учрайди.

Хулоса: “Навоийазот” АЖ каустик сода цехининг иккиламчи махсулоти натрий гипохлорити ва кальций хлориди асосида кальций хлорати олиш учун $NaClO – CaCl_2 – H_2O$ уч компонентли системани ўрганиш орқали амалга оширилган. Олинган натижалар эритмада кальций хлорати ҳосил бўлиши ва унинг таркиби кимёвий, физик-кимёвий усулларда ёрдами аниқланди. Ҳосил қилинган кальций хлоратидан кейинги боскичда қишлоқ хўжалиги яъний пахтачилик учун кальций хлорат дефолианти сифатида фойдаланишга тавсия этилди ва ишлаб чиқариш учун технологик тадқиқотлар амалга оширишни йўлга қўйиш имкони вужудга келади. Ушбу илмий тадқиқотлар асосида “Навоийазот” АЖ каустик сода цехининг иккиламчи махсулотлар қайта ишланади ва янги махсулотлар олинишига эришилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ажиметова Г.Н. Мировой опыт и обзор развития хлопководства в Казахстане // Журнал «Современные проблемы науки и образования». 2017.- №1-С.53-58.

2. Умиров Ф.Э. Получение дефолианта на основе хлоратов и органических соединений. // Монография. Бухара изд. «Дурдона». 2019г. С.139

3. Тешаев Ш. Дефолиация ва тола хусусиятлари //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. - 2006. -№ 1. 14 – 15-бет.

4. Умиров Ф.Э., Закиров Б.С., Номозова Research of Process of Obtainig Chlorate Magneseim Defoliant Containing Surface-Active Substances International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and

ISSN 3030-3907

Technology Voi. Issus 4, April 2019 Copyright to IJARSET www.ijarset.com 9011-9015

5. Умиров Ф.Э., Номозова Г.Р., Шодикулов Ж.М. Физико-химические свойства и агрохимическая эффективность новых дефолиантов на основе хлоратов натрия, магния и кальция, содержащих ПАВ. Universum: Химия и Биология. Москва -2021. №1 1(79), с 90-95

6. Umirov F.E, Namazova G.R ,Majidov H Investigation of the production of surfactants containing sodium chlorate based on sodium hypochlorite Journal of Critical Reviews http://www.jcreview.com/index.php JCR. 2020; 7(10): 2577-2581.

7. Гипохлорит натрия - www.soda.perm.ru/product 09.shtml. ООО «Сода-хлорат».

8. Химическая энциклопедия / Редкол.: Кнунянц И.Л. и др.. - М.: Советская энциклопедия, 1992. — Т. 3. — 639 с.

9. Умиров Ф.Э., Шодикулов Ж.М. Научно-технологические принципы комплексного исползования серпентинита Карманинского месторождения // Обогащение руд Россия – Санкт-Петербург, 2022. – №1(397) – С. 41-46. ISSN 0202-3776. DOI: 10.17580/or.2022.01.07.

10. Умиров Ф.Э., Шодикулов Ж.М., Умиров У.Ф. Исследование процессов получения хлорат-магниевого дефолианта на основе серпентенита Арветенского месторождения: «Путь науки» (№ 10 (80), 2020 С.-19-22.

11. Умиров Ф.Э., Аслонов А.Б.,Шодикулов Ж.М.,Шарипов С.Ш Вещественный состав талькомагнезитовых пород Зинельбулакского месторождения Узбекистана // Обогащение руд Россия – №4(406). 2023у 25-31DOI: 10.17580/or.2023.04.05

12. Stu dy of solvability of the quanternary system Of NaClO -MgCl2-H2O // Nat. Volatiles & Essent. Oils Turkey – Anadolu, 2021. – Vol. 8, Issue 4. – P. 4743-4752. (Online ISSN: 2148-9637).

13. Umirov F.E., Nomozova G.R., Shodiqulov J.M.Solubility Diagram of the Sodium Hypochlorite–Sodium Chloride–Water System ISSN 0036-0236, Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2022, Vol. 67, No. 4, pp. 514–518. © Pleiades Publishing, Ltd., 2022. Russian Text © The Author(s), 2022, published in Zhurnal Neorganicheskoi Khimii, 2022, Vol. 67, No. 4, pp. 502–507.

14. Umirov F.E., Nomozova G.R., Khudoiberdiev F.I., Khamidova G.O. Determination of calcium hypochlorite based on soyry hypocholorite and calcium chloride. // Science and Education in Karakalpakstan. 2022 №1/1 ISSN 2181-9203.

2-(1H-BENZOTRIAZOL-1-IL) SIRKA KISLOTASI VA MONOETANOLAMIN ASOSIDA ARALASH LIGANDLI KOMPLEKS BIRIKMALARNING TUZULISHINI RSA YORDAMIDA O`RGANISH

Robiya Mirzayeva
O`zbekiston Milliy universiteti Umumiy va noorganik Kimyo kafedrasi magistranti
E-mail: mirzayevarobiya052@gmail.com
Tel:(99)5589319
Guloy Alieva
O`zbekiston Milliy universiteti Umumiy va noorganik Kimyo kafedrasi dotsent v.b.
E-mail: alieva.guloy@mail.ru
Tel: (91)9842080
Shaxnoza Kadirova
O`zbekiston Milliy universiteti Kimyo fakulteti dekani,
E-mail: shakhnoza.chem@gmail.com
Tel: (93)3850616

Annotation. Mixed-ligand complex compounds of Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn salts based on 2-(1H-benzotriazol-1-yl)acetic acid and monoethanolamine were synthesized. The structure of the synthesized complex compounds was studied using modern methods of quantum chemistry and X-ray structural analysis.

Key words. 2-(1H-benzotriazol-1-yl)acetic acid, monoethanolamine, 3d-metals, ligand, coordination bond, structure.

Аннотация. Синтезированы смешаннолигандные комплексные соединения солей Co(II), Ni(II), Cu(II) и Zn на основе 2-(1H-бензотриазол-1-ил)уксусной кислоты и моноэтаноламина. Строение синтезированных комплексных соединений изучено с использованием современных методов квантовой химии и рентгеноструктурного анализа.

Ключевые слова. 2-(1H-бензотриазол-1-ил)уксусная кислота, моноэтаноламин, 3d-металлы, лиганд, координационная связь, структура.

Annotatsiya. Co(II), Ni(II), Cu(II) va Zn tuzlarining 2-(1H-Benzotriazol-1-il) sirka kislotasi va monoetanolamin asosida aralash ligandli kompleks birikmalari sintez qilingan. Sintez qilingan kompleks birikmalarning tuzilishi zamonaviy kvant-kimyoviy usullar va rentgen tuzilish tahlil yordamida o`rganilgan.

**Kalit so`zlar.** 2-(1H-benzotriazol-1-il) sirka kislotasi, monoetanolamin, 3d-metallar, ligand, koordinatsion bog`, struktura.

Kirish.

Koordinatsion birikmalar kimyosida “tarkib-tuzilish-xossa” orasidagi qonuniyatlarni o`rganish asosiy vazifalardan hisoblanadi. Olingan ma`lumotlar esa

ISSN 3030-3907

oldindan belgilangan ma`lum bir xususiyatli, tarkib va tuzilishli, hamda boshqa muhim xossali yangi kimyoviy moddalarni maqsadli yo`naltirilgan holda topish va ularni sintez qilish uchun muhimdir. Bu o`z navbatida koordinatsion birikmalarning amaliy qo`llanilishi doirasini aniqlab beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Benzotriazol hosilalarini sintez qilish uchun yangi va samarali metodika ishlab chiqilgan. Sintez qilingan barcha birikmalarning tuzilishi suyuqlanish harorati, infraqizil (IQ-) va proton yadro magnit rezonansi (^{1}H YaMR) spektroskopiyasi yordamida batafsil o`rganilgan [1]. So`nggi yillarda, besh a`zoli geterotsikllarning koordinatsion birikmalari kimyosida ularning tarkibini aralash ligandli kompleks birikmalar hisobiga murakkablashtirish tendensiyasi kuzatilmoqda. Ushbu komplekslarning sinteziga bo`lgan qiziqish, ularni biologik sistemalarda sodir bo‘ladigan jarayonlarni modellashtirishda qo`llash imkoniyati bilan izohlanadi [2]. Bu holat, ayniqsa, tibbiyotda qo`llaniladigan biologik faol xususiyatga ega moddalar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ma’lumki, benzotriazol hosilalari keng diapazondagi biologik ta`sirga ega bo`lib, ular depressiyaga, gijjaga va saratonga qarshi xossalarni namoyon etadi. 2-(1H-benzotriazol-1-il) sirka kislotasi d-elementlarning turli ionlari bilan koordinatsion birikmalar hosil qilish qobiliyatiga ega. Metallarning aralash ligandli kompleks birikmalarini o`rganish va ularning kimyoviy tuzilishini tadqiq qilish zamonaviy koordinatsion kimyoning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

- **Tadqiqot metodologiyasi.** Ishdan maqsad 2-(1H-benzotriazol-1-il) sirka kislotasi va monoetanolamin Co(II), Ni(II), Cu(II) va Zn tuzlari bilan aralash ligandli kompleks birikmalarini sintez qilish hamda olingan komplekslarning tarkibi va tuzilishini zamonaviy fizik-kimyoviy usullar bilan o`rganilgan. $[Cu(L)_2(MEA)_2]$ kompleksining molekulyar va kristall tuzilishini rentgen strukturaviy analiz yordamida isbotlangan.


Metall tuzi (0.282 mol) suvli (2.5 ml) eritmasiga monoetanolamin (MEA, 0.034 g, 0.565 mol) L (0.1 g, 0.565 mol) ning etanoldagi (5 ml) eritmasi intensiv aralashtirib turilgan holda qo`shildi. Hosil bo‘lgan kompleksni xona haroratida sekin bug`latish yo`li bilan ko`k rangli kristall olindi. Mahsulot unumi 85 %

- **Tahlil va natijalar.** 1,2,3-Benzotriazol molekulasidan farqli ravishda 1-Asetil-1,2,3-benzotriazol molekulasida qo`shimcha koordinatsion bog` hosil qilish imkoniyatlari paydo bo`ladi, ya`ni kompleks hosil bo`lishida kislorod atomlari ham qatnashadi. 2-(1H-Benzotriazol-1-il)sirka kislotasi (L; $C_8H_7N_3O_2$) va monoetanolaminning (MEA; C_2H_7NO) $CuCl_2{\cdot}2H_2O$ bilan reaksiyasi natijasida $[Cu(C_8H_6N_3O_2)_2(C_2H_7NO)_2]$ yoki $[Cu(L)_2(MEA)_2]$ kompleks birikmasi sintezi amalga oshirildi. Uning asimmetrik birligida bitta L anioni Cu^{2+} kationiga karboksil O atomi bilan koordinatsiyalangan, bitta MEA ligandi metall kationiga ikkita


ISSN 3030-3907

geteroatom (O va N) bilan xelat tarzda bog`langan [3]. Ekvatorial Cu-O va Cu-N bog` uzunliklari mos ravishda 2.029 (1) va 1.980 (2) A°, aksial Cu-O bog` uzunliklari esa sezilarli darajada katta [2.492 (2) A°], bu Yan–Teller effekti tufayli yuzaga keladi. MEA ligandi gidroksil guruhi va karboksil guruhning koordinatsiyada qatnashmagan O atomi orasida ichkimolekulyar vodorod bog`lari yuzaga kelgan. Molekulalararo vodorod bog`lari MEA ligandi amino guruhi karboksil guruhi orasida vujudga kelib, sakkiz a`zoli halqa hosil qilgan $R^{22}(8)$. Molekulalar triazol halqasi va MEAning metilen guruhlari orasidagi C-H···π bog`lari orqali o`zaro bog`lanib, uch o`lchamli supramolekulyar karkasni hosil qilgan.[4]

Ichkimolekulyar vodorod bog`lari uzlukli chiziqlar shaklida ko`rsatilgan (2-rasm). Ellipsoidlarning siljishi 25% ehtimollik bilan tasvirlangan. Cu-O3 bog` uzunligi 2.492 (2) A°ga uzayishi, Yan-Teller effekti hisobiga yuzaga keladi. 1-Rasmda trans-bis(2-(1H)-Benzotriazol-1-il)sirka kislota) bis(monoetanolamin) mis(II) kompleksining tuzilishi keltirilgan. Kompleksning tuzilishi $[Cu(MEA)_2(L)_2]$ tarkibdan iborat.




1-Rasm. $[Cu(L)_2(MEA)_2]$ kompleksning tuzilishi.



2-Rasm. $[Cu(MEA)_2(L)_2]$ molekulyar tuzilishi.

ISSN 3030-3907



3-Rasm. Kompleksning kristallda b o`q bo`ylab taxlanishi.

Cu^{2+} kationlari simmetriya markazida joylashgan. Uning ko`pyoqli koordinatsiyasi birmuncha qiyshaygan bo`lib, bunga N_2O_4 hosil qilgan oktaedr sababdir. Ushbu oktaedr benzotriazol anionidagi karboksil guruhning o`zaro simmetrik joylashgan ikkita kislorod atomi (O2), MEA ligandlarining ekvatorial tekislikdagi ikkita azot atomlari (N4) va aksial holatdagi MEA ligandlarining xuddi shunday tizimdagi ikkita kislorod atomlari (O3) hisobiga shakllangan. Cu-O(2) va Cu-N(4) bog` uzunliklari mos ravishda 2.029 (1) va 1.980 (2) A°. Aksial Cu-O(3) bog` uzunligi esa 2.492 (2) A° [5, 112-122 b].

MEA ligand neytral tabiatli bo`lib, bidentant N va O- donor atomlari orqali koordinatsiyaga uchraydi va $CuNC_2O$ besh a`zoli tvist konformatsiyadagi xelat halqasini hosil qiladi; O3-C10-C9-N4 torsion burchak 60.3 (3). Benzotriazolning tekis halqa tizimi (N1–N3/C1–C6: chetlanish = 0.0064 A°) metil guruhi C7 atomi bilan koplanar [tekislikdan chetlanish 0.158 (2) A°], karboksil guruh esa bu tekislikka nisbatan deyarli to`g`ri holatda joylashgan [88.0 (2)]. Karboksil guruhning C8-O(1,2) masofasi orasidagi farq (B= 0.036 A°)ni tashkil etadi va monodentat koordinatsiyaga uchraganligini bildiradi, uzun C-O masofa koordinatsiyada O2 atomini ham qamrab oladi.

Molekulyar struktura MEA ligandining OH guruhi va koordinatsiyalanmagan karboksilning O atomi orasidagi ichkimolekulyar O3-H3·O1 vodorod bog` hisobiga barqarorlashadi (2-rasm, 1-jadval).

Kristall strukturada (I) molekulalar aminoguruh va karboksil- gidroksil O atom akseptorlarining zanjir hosil qilib [010] parallel holda C7-H7A···O1^{iii}, N4-H4A···O2^{ii} va N4-H4B···O3^{ii} vodorod bog`lari yordamida bog`langan (2- jadval, 2-rasm). Aralash zanjirlar C9-H9A···N3iv vodorod bog`lari orqali qavatlar hosil qilib (101)ga parallel joylashgan. Triazol halqasi C-H qo`shimcha bog`lari va MEAning metilen guruhlari orasidagi o`zaro ta`sir (H···Cg = 2.88, C-H···Cg = 140, 32x, 12 + y, 32 z) uch o`lchamli supramolekulyar qurshovni shakllantirgan [6, 274 b].

ISSN 3030-3907

1-jadval

Molekulaning bog` uzunliklari

Bog`	**d, Å**	Bog`	**d, Å**
Cu—N4	1.9798 (18)	C7—H7B	0.9700
Cu—O2	2.0292 (12)	C3—C2	1.383 (3)
Cu—O2i	2.0293 (12)	C3—C4	1.413 (4)
Cu—O3i	2.4917 (15)	C2—C1	1.378 (3)
O2—C8	1.270 (2)	C10—C9	1.494 (3)
O3—C10	1.424 (3)	C10—H10A	0.9700
O3—H3	0.802 (10)	C10—H10B	0.9700
O1—C8	1.234 (2)	C9—H9A	0.9700
N1—N2	1.349 (3)	C9—H9B	0.9700
N1—C2	1.355 (3)	C1—C6	1.383 (4)
N1—C7	1.449 (2)	C1—H1	0.9300
N4—C9	1.470 (3)	C4—C5	1.356 (5)
N4—H4A	0.885 (10)	C4—H4	0.9300
N4—H4B	0.887 (10)	C6—C5	1.380 (5)
N3—N2	1.305 (3)	C6—H6	0.9300
N3—C3	1.363 (3)	C5—H5	0.9300
C7—C8	1.530 (3)		

2-jadval

Molekulalararo vodorod bog`lari (A°)

D - H···A	**D - H**	**H···A**	**D···A**	**D - H···A**
O3-H3···O1^{i}	0.80(1)	1.86(1)	2.634 (2)	163(3)
N4-H4A···O2^{ii}	0.89(1)	2.41(2)	3.046 (2)	129(2)
N4-H4B···.O3^{ii}	0.89(1)	2.12(1)	2.973 (2)	161(2)
C7-H7B···O1^{iii}	0.97	2.53	3.449 (3)	158
C9-H9A···N3^{iv}	0.97	2.58	3/345(3)	136

O va N atomlariga bog`langan vodorod atomlarining holatlari esa Fure farqiga ko`ra joylashtirildi va masofani yumshoq chegaralash usulida gidroksil guruh uchun 0,82 A°, birlamchi amin guruhi uchun 0,95 A° tarzida aniqlashtirildi. 3-Jadvalda $[Cu(MEA)_2(L)_2]$ ning asosiy kristallografik ma`lumotlari keltirildi [7,8].

3-jadval

$[Cu(MEA)_2(L)_2]$ ning asosiy kristallografik ma`lumotlar

Parametr	Qiymatlar	Parametr	Qiymatlar
$[Cu(MEA)_2(L)_2]$			

ISSN 3030-3907

Formula	$[Cu(C_8H_6N_3O_2)_2(C_2H_7NO)_2]$	Kristall o`lchami, mm	0.36x0.22x0.12
Molekulyar massa	538.03	T, °K	293
Singoniya	Monoklin	θ,°	0.63
Fazoviy guruh	P-1	Interval h,k,l	-9: 9 ; -15: 15 ; -17: 18
a, Å	12.42(5)	Refleks	8833
b, Å	4.84(9)	Sindirish ko‘rsatkichi	2444
c, Å	20.69(5)	$R_{инт}$	0.036
B	105.823(3)	$F^2 \geq 2\sigma (F^2)$ kriteriy	2444
V, $Å^3$	1199.80(5)	parametr	173
Z	2	R_{int},	0.031
D_x, g/sm^3	1.514	R_1, $wR_2(I>2\sigma(I))$	0.033, 0.096, 1.06
$\mu(CuK_\alpha)$, mm^{-1}	1.75	$\Delta\rho_{min/max}$, $eÅ^{-3}$	0.24, -0.31

Kristall strukturaning parametrlari 4-jadvalda keltirilgan. C atomiga bog`langan vodorod atomlari hisoblangan holda turli holatlarga qo`yilib, aromatik va metilen vodorod atomlari sifatida harakatlanuvchi atomlar mos ravishda C-H = 0.93 va 0.97 A° tarzida aniqlashtirildi va $U_{iso}(H) = 1.2U_{eq}(C)$.

4-jadval

Molekulaning valent burchaklari

Burchak	ω,grad	Burchak	ω, grad
N4i—Cu—N4	180.0	N3—C3—C4	130.7 (3)
N4i—Cu—O2	90.08 (6)	C2—C3—C4	120.1 (2)
N4—Cu—O2	89.92 (6)	N1—C2—C3	104.13 (18)
N4i—Cu—O2i	89.92 (6)	N1—C2—C1	132.9 (2)
N4—Cu—O2i	90.08 (6)	C3—C2—C1	122.9 (2)
O2—Cu—O2i	180.0	O3—C10—C9	111.30 (18)
C8—O2—Cu	123.91 (12)	O3—C10—H10A	109.4
C10—O3—H3	107.8 (19)	C9—C10—H10A	109.4
N2—N1—C2	109.84 (17)	O3—C10—H10B	109.4
N2—N1—C7	120.00 (17)	C9—C10—H10B	109.4
C2—N1—C7	129.44 (18)	H10A—C10—H10B	108.0

ISSN 3030-3907

C9—N4—Cu	111.72 (13)	N4—C9—C10	110.35 (18)
C9—N4—H4A	113.6 (19)	N4—C9—H9A	109.6
Cu—N4—H4A	110 (2)	C10—C9—H9A	109.6
C9—N4—H4B	106.4 (17)	N4—C9—H9B	109.6
Cu—N4—H4B	109.1 (18)	C10—C9—H9B	109.6
H4A—N4—H4B	106 (3)	H9A—C9—H9B	108.1
N2—N3—C3	107.5 (2)	C2—C1—C6	115.6 (3)
N1—C7—C8	111.94 (16)	C2—C1—H1	122.2
N1—C7—H7A	109.2	C6—C1—H1	122.2
C8—C7—H7A	109.2	C5—C4—C3	116.9 (3)
N1—C7—H7B	109.2	C5—C4—H4	121.5
C8—C7—H7B	109.2	C3—C4—H4	121.5
H7A—C7—H7B	107.9	C5—C6—C1	122.4 (3)
N3—N2—N1	109.23 (18)	C5—C6—H6	118.8
O1—C8—O2	126.26 (17)	C1—C6—H6	118.8
O1—C8—C7	119.79 (16)	C4—C5—C6	122.0 (3)
O2—C8—C7	113.94 (17)	C4—C5—H5	119.0
N3—C3—C2	109.3 (2)	C6—C5—H5	119.0
N2—N1—C7—C8	−86.8 (2)	C7—N1—C2—C1	8.5 (4)
C2—N1—C7—C8	82.4 (3)	N3—C3—C2—N1	0.9 (2)
C3—N3—N2—N1	−0.6 (3)	C4—C3—C2—N1	−179.9 (2)
C2—N1—N2—N3	1.2 (2)	N3—C3—C2—C1	−178.9 (2)
C7—N1—N2—N3	172.31 (19)	C4—C3—C2—C1	0.3 (3)
Cu—O2—C8—O1	16.3 (3)	Cu—N4—C9—C10	50.9 (2)
Cu—O2—C8—C7	−162.68 (14)	O3—C10—C9—N4	−60.3 (3)
N1—C7—C8—O1	−3.5 (3)	N1—C2—C1—C6	179.8 (2)
N1—C7—C8—O2	175.61 (17)	C3—C2—C1—C6	−0.4 (3)
N2—N3—C3—C2	−0.2 (3)	N3—C3—C4—C5	179.0 (3)
N2—N3—C3—C4	−179.3 (3)	C2—C3—C4—C5	−0.1 (4)

L ligandi Co(II), Ni(II), Cu(II) va Zn(II) tuzlari bilan 2-(1H-Benzotriazol-1-il) sirka karboksil guruhning kislorod atomi markaziy atom bilan bog`lanib, ikkita monoetanolamin molekulasi markaziy atom bilan bidentat tarzda koordinatsion bog` hosil qiladi. Tadqiqot natijalari tahliliga ko‘ra geterotsiklik ligandning ikki molekulasi va bir atom metall atomi bilan bog`lanib monoyadroli kompleks birikmalar hosil qiladi.

- Xulosa va takliflar. Rengenstrukturaviy tahlil natijasida geterotsiklik ligandning L ikkita molekulasi metall tuzi tarzda ion bog` orqali bog‘lanib,

ISSN 3030-3907

qo‘shimcha monoetanolamin ligandi bilan esa bidentat holda metall atomi bilan kompleks birikma hosil qilib, oktaedr tuzilishni hosil qilishi aniqlandi.



M= Co(II), Ni(II), Cu(II) va Zn

ADABIYOTLAR

1. J. J. Shah and Krishnapriya Mohanraj. Comparison of conventional and microwave-assisted synthesis of benzotriazole derivatives // Department of Pharmaceutical Chemistry. -2014. -№76(1). -P. 46-53

2. R. Swislocka., M. Kalinowska., W. Ferenc., J. Sarzyński., W. Lewandowski. Spectroscopic and magnetic properties of Cu (II) complexes with selected biologically important ligands // Cent. Eur. J. Chem. -2012. -V.10. - P.1095-1105

3. CrysAlisPro. Ver. 1.171.33.40, UK: Oxford Diffraction, -2007.

4. Oxford Diffraction (2009). CrysAlis PRO. Oxford Diffraction Ltd, Yarnton , England .

5. G. M. Sheldrick. ActaCryst. - A64. -2008. -P.112–122

6. Л. К. Савицкая. Рентгеноструктурный анализ: учебное пособие// Томск: СКК-Пресс, -2006. -С.274.

7. G. Aliyeva, J.Ashurov, N.Mukhamedov, N.Parpiev. A new polymorph of 2-(2H-benzotriazole-2-yl) acetic acid // Acta Cryst. -2012. –E68. 2833.

8. Ibragimov A.B., Englert U., Ashurov J.M., Wang A. Dimorphism of the salt hexaaquanickel (II) bis (p-nitrobenzoate) dehydrate: a new triclinic crystal form // J.Str. Chem. In press, 2018

ISSN 3030-3907

SYNTHESIS OF AMIDES OF 3-O-ACTYL GLYCYRRHETIC ACID AND STUDY OF THEIR ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY

Rustamova D.U.
Institute of Bioorganic Chemistry Academy of Science Republic of Uzbekistan Mirzo Ulugbek St, 83. 100125, Tashkent.
Mahmudov L.
Institute of Bioorganic Chemistry Academy of Science Republic of Uzbekistan Mirzo Ulugbek St, 83. 100125, Tashkent.
Yuldashev Kh.A.
Institute of Bioorganic Chemistry Academy of Science Republic of Uzbekistan Mirzo Ulugbek St, 83. 100125, Tashkent.
O.S. Sadykov
Institute of Bioorganic Chemistry Academy of Science Republic of Uzbekistan Mirzo Ulugbek St, 83. 100125, Tashkent.

Annotatsiya. Ushbu ishda 18*β*H-glitsirret kislotasining (GlK) 3-*O*-atsetil Glk yangi biologik faol amidlari sintez qilindi. Ularning strukturalari optik spektroskopiya va ^{1}H va ^{13}C YaMR hamda mass-spektrometriya usullari yordamida tasdiqlandi. Sintez qilingan birikmalarning biologik faolligi 3-*O*-atsetil GlKga taqqoslab o‘rganilganda, ularning o‘tkir zaharliligi, o`rganilgan

Kalit so‘zlar: Glitsirret kislotasi, 3-*O*-atsetil glitsirret kislotasi, 2-aminotiadiazol, 2-amino-5-metil-1,3,4-tiadiazol, 4-aminoantipirin.

Аннотация. В данной работе синтезированы новые биологически активные амиды 18βH-глицирретовой кислоты (GlK) 3-O-ацетил Glk. Их структуры подтверждены методами оптической спектроскопии, ЯМР ^{1}H и ^{13}C и масс-спектрометрии. При изучении биологической активности синтезированных соединений в сравнении с 3-O-ацетил GlK, их острой токсичности, изученных

Ключевые слова: глицирретиновая кислота, 3-О-ацетилглицирретиновая кислота, 2-аминотиадиазол, 2-амино-5-метил-1,3,4-тиадиазол, 4-аминоантипирин

Abstract. In this work, amides of 18βH-glycyrrhetic acid (GlA) with new biologically active ligands, 3-O-acetyl GlA, were synthesized. Their structures were confirmed using optical spectroscopy, ^{1}H and ^{13}C NMR, and mass spectrometry. When the biological activity of the synthesized compounds was studied in comparison with 3-O-acetyl GlA, their acute toxicity was studied.

Keywords: Glycyrrhetic acid, 3-O-acetyl glycyrrhetic acid, 4-aminoantipyrine, 2-aminothiadiazole, 2-amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole.

1. Introduction.

It is known in the literature [1-3] that glycyrrhetic acid is the aglycone of 18(GlA)-glycyrrhizic acid and is a secondary plant metabolite with a pentacyclic


ISSN 3030-3907

triterpenoid structure. Glycyrrhizin and Glycolic acids are known to exhibit a wide range of biological activities, including anti-inflammatory, anti-viral, anti-cancer, and anti-diabetic effects [1]. GlA and its derivatives have been extensively studied in medicinal chemistry research because their chemical modification can increase pharmacological potency and improve metabolic stability. In particular, compounds obtained by acylating the 3-hydroxyl group or synthesizing amino derivatives have been found to have a several-fold increase in cytotoxicity against cancer cells. In addition, some of its derivatives have been shown to directly affect the initiation of apoptosis in cells [2]. Although 3-O-acetyl and ester derivatives have been studied in previous studies, the anti-inflammatory and toxicological properties of compounds formed with 3-O-acyl amides, especially heterocyclic amides, have been poorly studied or only to a limited extent [3]. In this work, we synthesized a new series of compounds by introducing various acyl-amide groups into the 3-O-position of the GlA skeleton. The resulting compounds were fully characterized using spectral methods and their initial anti-inflammatory and acute toxicity properties were evaluated. The goal of the research is to develop an efficient synthetic route, determine the structure of the synthesized compounds, and identify effective biologically active compounds by studying "structure-activity" relationships.

2. Discussion of the results obtained.

Several methods are known for the synthesis of 3-O-acetyl GlA, and modifications at its C3-OH group have been studied in greater depth and have been found to have an effective effect on biological activity [4]. That is, the molecule has been shown to have relatively high cytotoxicity and increased antiproliferative activity [5].

Taking into account the above, a derivative of glycyrrhetinic acid acylated at the hydroxyl group was obtained. It was found that some physicochemical parameters of the obtained compound correspond to the cited literature [10].




Scheme 1. Reaction for obtaining 3-O-acyl-glycyrrhetinic acid

Some methods for the synthesis of piperazinyl amides of 18β-glycyrrhetic acid have been reported in the literature [6], in which it was shown that when using the hydrochloric acid method, the acyl chloride can be prepared and used in a second step without purification, and the final product was obtained in an overall

ISSN 3030-3907

yield of 81% [7]. The second method was to obtain the HOBt ester of glycyrrhetic acid using reagents 1-ethyl-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride (EDCl), 1-hydroxybenzotriazole (HOBt) and trimethylamine, which activate the carboxyl group at position C-30 of the molecule, and to synthesize the amides in the presence of nitrogenous bases, resulting in high yield of the desired compounds (80.6%) [9].



Scheme 2. Synthesis of amides of 3-O-acyl glycyrrhetic acid

In the next step, several ligands were selected to carry out the synthesis of amides of 3-O-acyl glycyrrhetic acid: 4-aminoantipyrine, 2-aminothiadiazole, 4-amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one and 1-aminoadamantane. 4-amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazolyl-3-one.

The hydrochloric acid method and the activating ester method were used for the synthesis of amides. Thiadiazole derivatives of GlA were synthesized by the hydrochloric acid method, and 1-aminoadamantane and 4-amino 1,2-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on (4-aminoantipyrine) compounds were synthesized by the activating ester method. The disadvantage of the hydrochloric acid reaction is that the reaction must be carried out in a dry environment and the yield is lower than that of the activating ester method.

Two absorption maxima are observed in the UV spectra of the synthesized amides, one with a low intensity at 256 nm, corresponding to the p→p* transition of the introduced heterocyclic radicals, and the other with a high intensity at 276 nm, corresponding to the n→p* transition of the conjugated double bond electrons in the C-30 ring of glycyrrhetic acid. n the IR spectrum of the initial 3-O-acyl glycyrrhetic acid, peaks corresponding to –OH at 3430 cm-1, –C=O at 1730 cm-1, and 3-O-acyl (C-O-C) bonds at 1031 cm-1 were observed. nOH- Strong stretching vibrations of the hydroxyl groups (OH) of 3-O-AGlA at 3600-3318 cm-1, and low-intensity stretching vibrations at 3310-3100 cm-1 belong to the –N(H)- group forms

ISSN 3030-3907

an amide bond. In the 1H PMR spectra of the synthesized amides, 1H is in the range of 11.16 - 11.29 ppm. The resonance signals of the NH group protons are observed in the form of a broadened singlet, which also indicates the formation of an amide bond. Signals from the protons of the methyl groups of glycyrrhetinic acid are observed in the high-field region in the range of 0.73 - 1.32 ppm. There are also three proton singlets from the methyl group of the acetal residue at 1.99 ppm. 1H has single-proton doublets at 4.44-4.46 ppm, the chemical shift of which is characteristic of the H-3 proton of glyceric acid. It is characteristic of the H-3 proton. The proton signals in the H-12 double bond are observed in the 1H range of 5.62-5.65 ppm. In the remaining compounds, it can be seen that new substances were formed depending on the changes in the signals of the carboxyl group and the NH2 group.

The completion of the reaction and the purity of the products relative to the starting components were monitored by thin layer chromatography on Silufol plates. The yields of the synthesized compounds were 46-54%, respectively.

Substances	M.M (g/mol)	T_{liquid},C	R_f	Solubility	Gross formula
3-O-atcetyl glcyrrhetinic acid	638	188±2	0,56	chloroform, dichloromethane, benzene	$C_{32}H_{48}O_5$
N-(2-aminoadamantine)-11-oxo-olean-18-β-H-glycereth-30-amide	599,25	260±2	0,42	chloroform, dichloromethane, benzene	$C_{10}H_{17}N$
N-(4-aminoantipyrine)-11-oxo-olean-18-β-glycereth-30-amide	278,9	280±2	0,50	chloroform, dichloromethane, benzene	$C_{11}H_{13}N_3O$
N-(2-aminothiadiaol)-3-β-acyl-11-oxo-olean-12-ene 18β-H-30-amide	656,25	174±2	00,47	chloroform, dichloromethane, benzene	$C_3H_5N_3S_2$
N-(2-amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole)-3-β-acyl-11-oxo-olean-	582,6	260±2	00,42	chloroform, dichloromethane, benzene	$C_4H_8N_3S_2$

ISSN 3030-3907

12-ene-18β-H-30-amide					

System-hexane:acetone 2:1

All experimental animals were housed under the same conditions and fed a general diet with free access to food and water. At the end of the experiment, the median lethal dose (LD50) was calculated and the toxicity was classically determined. As can be seen from this table, With intraperitoneal administration of 3-AGlA to mice, we observed depression, eye constriction, tachycardia, and death during the day at a dose of 1000 mg/kg 0/6, at a dose of 1260 mg/kg - 1/6, at a dose of 1600 mg/kg - 3/6, at a dose of 2000 mg/kg - 4/6, and at a dose of 4000 mg/kg - 6/6.

Table 2.

Table of studies of the "acute" toxicity of GlA and 3-O-acetyl-GlA amides by intraperitoneal injection in mice.

Attachment, delivery method abdominal	SSex	Dose kg/g	Number of animals in the group/deaths	LD_{50} mg/kg
3-O-AGlA	er	1000	6/0	1250
		1260	6/1	
		1600	6/3	
		2000	6/4	
		2500	6/6	
1	er	1600	6/0	≥4000
		2000	6/0	
		2500	6/0	
		3000	6/0	
		4000	6/0	
2	er	1600	6/0	≥4000
		2000	6/0	
		2500	6/0	
		3000	6/0	
		4000	6/0	
3	er	1600	6/0	≥4000
		2000	6/0	
		2500	6/0	
		3000	6/0	

ISSN 3030-3907

		4000	6/0	
4	er	1600	6/0	≥4000
		2000	**6/0**	
		2500	6/0	
		3000	6/0	
		4000	6/0	

3. Experimental part.

3.1 Chemical part.

3-O-acetyl Synthesis of glycyrrhetic acid.

To a solution of 10 g of glyceric acid in 150 ml of dried pyridine, 50 ml of freshly distilled acetic anhydride was added and heated in a water bath at 80-90°C for 2 hours. Then, the cooled mixture was added dropwise to 100 ml of ice water with rapid stirring.

The precipitated 3-acetoxyglyceric acid was filtered very quickly and decanted with cold water until the pyridine odor disappeared. The dried 3-O-acyl GLC was recrystallized from a mixture of chloroform and methanol (1:2). Yield 10 g (93%) Melting point = 310 ^{0}C. Rf = 0.47; UV-spectrum (chloroform, lmax nm) (lg e): 254 (4.37). IR spectrum (n, cm-1): 3318 (OH), 2958, 2871 (CH3, CH2), 1730 (11C=O), 1645 (C=O). 1H NMR spectrum (400 MGs, CDCl3, d, m.d., J/Gs): 0.81 (1N, dd, J = 11.8, 1.5, N-5), 0.84 (3N, s, N-29), 0.88 (6N, s, N-26, 27), 1.05 (1N, m, N-1a), 1.13 (3N, s, N-24), 1.17 (3N, s, N-25), 1.23 (3N, s, N-28), 1.37 (3N, s, N-23), 2.06 (3N, s, N-As), 2.19 (1N, dd, J = 13.3, 3.9, N-18), 2.37 (1H, s, N-9), 2.80 (1N, dt, J = 13.6, 3.6, H-1b), 4.52 (1H, dd, *J* = 11.6, 4.8, H-3), 5.71 (1H, s, H-12). ^{13}C YaMR spektri (100 MGs, $CDCl_3$, δ, м.u.): 38.87 (C-1), 23.67 (C-2), 80.75 (C-3), 37.03 (C-4), 55.10 (C-5), 17.46 (C-6), 32.79 (C-7), 43.94 (C-8), 61.80 (C-9), 38.16 (C-10), 200.53 (C-11), 128.52 (C-12), 169.69 (C-13), 43.30 (C-14), 26.49 (C-15), 26.56 (C-16), 31.97 (C-17), 48.33 (C-18), 23.6(C-24), 16.53 (C-25), 16.81 (C-26), 28.15 (C-27), 28.58 (C-28), 28.65 (S-29), 182.24 (C-30), 21.46 (CH3COO), 171.24 (CH3COO).

In the literature: T_{liquid} = 309-314°C

Synthesis of GlA amides. Synthesis of N-(4-amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-onyl)-3β-acetoxy-11-oxo-olean-12-ene-18βH-amide (1)

0.470 mg (1 mmol) of GlA was dissolved (in suspension) in 20 ml of acetonitrile, 0.23 mg (1.2 mmol) of EDCI and 0.1608 mg (1.2 mmol) of HOBT were added while cooling the mixture and stirred for 30 min. Then 4-amino antipyrine was added and the reaction mixture was heated to 80^{o}C. The completion of the reaction was monitored by thin layer chromatography. The completion of the reaction was monitored by thin layer chromatography. After the reaction was complete, the solvent was evaporated. The residue was dissolved in a 50% alcohol-

ISSN 3030-3907

water mixture and filtered, washed three times with water. The precipitate was air-dried, a white amorphous substance. Yield: 4.464 mg (72%) Melting point= 160 ºC; Rf= 0.54 (G). UV spectrum (lg e): 276 (2.68). IR spectrum (n, cm-1): 3300-3100 (NH), 2929, 2875 (CH3, CH2), 1715 (C=O), 1658 (CONH), 1523 (NH)+(C-N), 1361 (C-S-C), 1022 (N-N), 686 (C-S-C). 1H NMR spectrum (400 MGs, CDCl3, d, m.u., J/Gs): 0.73 (3N, s, N-28), 0.81 (6N, s, N-23, 24), 0.97 (3N, t, J = 7.2, H-8`), 1.04 (3N, s, N-26), 1.08 (3N, s, N-25), 1.29 (3N, s, N-27), 1.32 (3N, s, N-29), 1.99 (3N, s, N-As), 2.92 (2N, t, J = 7.5, H-6`), 4.46 (1N, dd, J = 11.6, 4.8, N-3), 5.65 (1N, s, H-12), 11.29 (1N, wide.s., NH). 13C NMR spectrum (100 MHz, CDCl3, d, m.u.): 37.04 (C-1), 17.50 (C-2), 80.75 (C-3), 37.64 (C-4), 55.17 (C-5), 18.78 (C-6), 31.81 (C-7), 44.52 (C-8), 61.82 (C-9), 38.95 (C-10), 199.82 (C-11), 128.82 (C-12), 168.64 (C-13), 43.29 (C-14), 26.50 (C-15), 26.56 (C-16), 32.83 (C-17), 47.71 (C-18), 41.07 (C-19), 45.49 (C-20), 28.17 (C-28), 174.99 (C-30), 164.95 (C-2`), 160.19 (C-5`), 32.02 (C-6`), 23.07 (C-7`), 13.75 (C-8`), 21.43 (CH3COO), 171.13 (CH3COO). Mass spectrum: m/z 656.23 $[M+H]^{+\cdot}$

Synthesis of N-(1-aminoadamantyl)-3β-acetoxy-11-oxo-olean-12-ene-18βH-amide (2)

Reaction yield: 4.464 mg (80%) Melting point= 160 ºC; Rf= 0.54 (G). UV spectrum (lg e): 276 (2.68). IR spectrum (n, cm-1): 3300-3100 (NH), 2929, 2875 (CH3, CH2), 1715 (C=O), 1658 (CONH). 1H NMR (600 MHz, Chloroform-d) d 8.09 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.56 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 7.34 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 5.74 (s, 1H), 2.95 (d, J = 6.5 Hz, 2H), 2.63 (s, 2H), 2.44 (s, 2H), 2.39 – 2.35 (m, 2H), 2.27 (s, 1H), 2.14 (s, 1H), 2.08 (s, 2H), 1.99 (s, 4H), 1.86 (d, J = 13.9 Hz, 2H), 1.68 (s, 6H), 1.63 (s, 2H), 1.57 (s, 3H), 1.41 (s, 3H), 1.37 (s, 3H), 1.26 (s, 6H), 1.19 (s, 3H), 1.06 (s, 6H), 0.95 (s, 3H), 0.83 (s, 2H). 13C NMR (151 MHz, Chloroform-d) d 217.18, 199.25, 174.71, 172.62, 170.06, 168.15, 143.70, 129.08, 128.94, 124.94, 120.82, 107.91, 61.20, 55.55, 51.68, 48.29, 47.88, 44.46, 43.89, 43.38, 42.49, 41.84, 41.06, 39.82, 37.85, 37.59, 36.81, 36.45, 34.30 (d, J = 2.7 Hz), 32.23, 32.10, 31.28, 29.54, 28.67, 28.10, 26.45, 23.52, 21.52, 18.87, 15.72. m/z [M+1] 601.67

N-(2-aminothiadiazolyl)-3β-acyl-11-oxo-olean-12-en-18βH-30-amide (3).

0.1 mmol 3-O-acetyl-GlA 0.1 mmol TEA was dissolved in dry benzene and 0.2 mmol SOCl2 solution was added dropwise while cooling and then the temperature was raised to the boiling point of the solvent. was raised and boiled for 3 hours. It was cooled to room temperature and the precipitate was filtered off. The solvent was removed in vacuo. To a solution of 2-aminobenzotriazole in dry benzene, a solution of 3-O-acetyl-GlA chloride in benzene was added dropwise at room temperature and boiled for 3 hours, the completion of the reaction was monitored by the YussQX method. The precipitate was filtered off, the solvent was removed in vacuo. White amorphous powder. Yield: 56% (0.33g), Melting point =

ISSN 3030-3907

1740°C, Rf = 0.47. UV spectrum (chloroform, λmax, 254 nm) (lg ε): 259 (2.17). IR spectrum (ν, cm-1): 3300-3100(NH), 2930, 2890(CH3, CH2), 1728(C=O), 1657(CONH), 1532, 1243(C-N). 1H NMR spectrum (400 MHz, CDCl3, d, m.u., J/Gs): 0.73 (3N, s, N-28), 0.81 (6N, s, N-23, 24), 1.05 (3N, s, N-26), 1.09 (3N, s, N-25), 1.31 (3N, s, N-27), 1.32 (3N, s, N-29), 1.99 (3N, s, N-As), 4.45 (1N, dd, J = 11.6, 4.8, N-3), 5.67 (1N, s, H-12), 11.27 (1N, broad.s., NH). 13C NMR spectrum (100 MHz, CDCl3, d, m.u.): 37.02 (C-1), 17.50 (C-2), 80.77 (C-3), 37.53 (C-4), 55.17 (C-5), 18.77 (C-6), 32.05 (C-7), 44.36 (C-8), 61.85 (C-9), 38.95 (C-10), 199.87 (C-11), 128.84 (C-12), 168.50 (C-13), 43.30 (C-14), 26.50 (C-15, 16), 32.83 (C-17), 47.89 (C-18), 41.00 (C-19), 45.51 (C-20), 31.26 (C-21), 38.14 (C-22), 23.65 (C-23), 23.58 (C-24), 16.50 (C-25), 16.80 (C-26), 28.16 (C-27, 29), 28.46 (C-28), 174.39 (C-30), 159.54 (C-1`),136.18 (C-3'), 113.65 (C-4'), 21.43 (CH3COO), 171.13 (CH3COO). Mass spectrum: m/z 582.6[M+H]+.

In the same way, N-(2-amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazolyl)-3β-O-acyl-11-oxo-olean-12-en-18β-H-30-amide was synthesized (4).

Yield: 46% (0.28g, white amorphous substance), Melting point.=260 ^{0}C, Rf= 0.42. UV-spectrum (chloroform, lmax, nm) (lg e): 273 (2.40). IR spectrum (n, cm-1): 3300-3100 (NH), 2929, 2880(CH3, CH2), 1729(C=O), 1660(CONH), 1536 (NH, C-N), 1029 (N-N), 1385 (C-S-C), 748 (C-S-C). 1H NMR spectrum (400 MHz, CDCl3, d, m.u., J/Gs): 0.72 (3N, s, N-28), 0.81 (6N, s, N-23, 24), 1.04 (3N, s, N-26), 1.09 (3N, s, N-25), 1.26 (3N, s, N-27), 1.33 (3N, s, N-29), 1.99 (3N, s, N-As), 2.62 (3N, s, CH3-thiadiazole), 4.45 (1N, dd, J = 11.5, 4.9, N-3), 5.62 (1N, s, H-12), 11.16 (1N, broad.s., NH). Mass spectrum: m/z 599.25 $[M+H]^+$.

For the first time, four new amides of GlA and 3-O-acetyl GlA were synthesized, their structures were confirmed using optical (IR-, UV-), 1H NMR spectroscopy and mass spectrometry methods, and some physicochemical parameters were characterized.

The activated ester method was shown to be a feasible route for the synthesis of GlA derivatives of the studied pharmacophore amino compounds. It was found that 3-O-acetyl GlA and C-3-protected GlC derivatives can be synthesized in a single step with high yields.

2 Biological part.

Study of the biological activity of synthesized amides.

The general effect and acute toxicity of the presented drug samples were determined by the Sanitsky method, acute toxicity indicators were determined by the Litchfield and Wilcoxon test in white mice, males, weighing 20±1.5 g, 6 animals per group, by a single intraperitoneal injection. It is technically impossible to study higher doses. On the first day of the laboratory experiment, animals were observed every hour. As indicators of the functional state, survival, general

ISSN 3030-3907

condition, possible seizures and death were used throughout the experiment. Then, for two weeks, animals in all groups were observed daily in the vivarium for general condition and activity, behavioral characteristics, respiratory rate and depth, hair and skin condition, tail condition, feces quantity and consistency, urination frequency, body weight changes, and other indicators

4. Conclusion.

The method using acetic anhydride as a solvent and acylating reagent for the synthesis of 3-O-acetyl GlA was shown to be the most suitable method. When comparing the activated ester method with the hydrochloric anhydride method in the synthesis of amides, the advantage of the activated ester method and the possibility of obtaining the reaction product with a relatively high yield were shown. When the biological activities of the obtained amides were studied in relation to the starting compound 3-O-acetyl-GlA: It was found that the acute toxicity decreases from low-toxic substances of class V to almost non-toxic compounds of class VI.

REFERENCES.

1. Gerold Hoever, Lidia Baltina, Martin Michaelis, Rimma Kondratenko, Lia Baltina, Genrich A Tolstikov, Hans W Doerr, Jindrich Cinatl Jr. Antiviral activity of glycyrrhizic acid derivatives against SARS-coronavirus Journal of Medicinal Chemistry, 2005, Vol. 48, No. 4. P.1256-1259.

2. Baltina (Jr) L.A., Kondratenko R.M., Baltina L.A., Baschenko N.Z., and Plyasunova O.A. Synthesis and biological activity of new glycyrrhizic acid conjugates with amino acids and dipeptides. Russian journal of bioorganic chemistry, 2009, Vol. 35, No. 4, P.510–517.

3. Muravyov I.A., Kuleshova S.A., Siverskaya E.V. Anti-inflammatory and wound-healing properties of 1% ointments of sodium salt of 18-dehydroglycerritinic acid in the experiment. – Experimental and clinical pharmacology. - 2001. - V.64. - No.4. - P.50-52.

4. Ventura P., Visconta M., Pifferi G. A simple GLC analysis of ammonium glycyrrhizinate//Bull.Chim.Farm. 1978. - V.117 (4). - P.217-221. (C.A.89.204283s.).

5. Takeda K. Glycyrrhetinic acid // J. Pharm. Soc. Japan. - 1938. - V.58. P.194-198.

6. Kanaeko M., Nagato N. Method for producing 3-epi 18 α- and β-glycyrrhetinic acids // Japanese Patent No. 63-131903. Application 301642. IPC. P. 07622/38,51(367) Kokai Tokyo Koho. Ser. 3(2). 1989. N.3(2), P.319-322.

7. 7.Chem.2003,11,53452. Vlietinck A. J., De Bruyne T., Apers S., Pieters L.A. Plant-derived leading compounds for chemotherapy of human immunodeficiency virus (HIV) infection - Planta Med. - 1998. - V.64. - P.97–109.

ISSN 3030-3907

8. Drefuhl G., Huneek S. Uber de Herstellung von Acetylglycyrrhetinsaure und deren Curtius Abbau // Chem.Ber. 1961. H.94, N8, S.2015-2018.
9. Gottfried S., Baxendale L. 18-β-Glycyrrhetininc acid esters // (Biorex-Laboratories) Brit.Patent. 894265, 18.04 Appl.04.03.1960 (C.A.57.3572)
10. Gottfried S., Baxendale L. 18-β-Glycyrrhetininc acid salts. // (Biorex-Laboratories) Brit.Patent. 870651, 14.06. 1961

ISSN 3030-3907

MAXSUS STRUKTURALI TO‘QIMACHILIK MATERIALLARI ASOSIDA MAXSUS KIYIM FUNKSIONAL XUSUSIYATLARINI OSHIRISH ILMIY-AMALIY JIHATLARI

Risolat Sheraliyeva
Namangan davlat texnika universiteti, t.f.f.d., PhD
E-mail: risolatsheraliyevadesigner@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada maxsus strukturali to‘qimachilik materiallaridan foydalangan holda maxsus kiyimlarning funksional xususiyatlarini takomillashtirishning ilmiy-amaliy jihatlari kompleks tahlil qilingan. Tadqiqot davomida ilmiy ishlar tizimli ravishda tahlil qilingan. Tahlillar natijasida faza o‘zgaruvchan materiallar, 3D oraliqli to‘qimalar, nanotali qoplamalar, aqlli polimerlar va termoelektrik materiallarning issiqlik boshqaruvi, namlik uzatish, antibakterial xususiyatlar, mexanik mustahkamlik va energiya ishlab chiqarish kabi ko‘rsatkichlarni yaxshilashdagi samaradorligi aniqlandi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, maxsus strukturali materiallar an’anaviy to‘qimalarga nisbatan funksional xususiyatlarni 30-70% oralig‘ida oshirish imkoniyatiga ega.

Kalit so‘zlar: Maxsus strukturali materiallar, funksional kiyim, faza o‘zgaruvchan materiallar, 3D to‘qimalar, nanotali qoplamalar, issiqlik boshqaruvi, aqlli to‘qimalar.

Аннотация: В данной научной статье представлен комплексный анализ научно-практических аспектов улучшения функциональных свойств специальной одежды с использованием специальных структурных текстильных материалов. В ходе исследования был проведен систематический анализ научных работ. Результаты анализа выявили эффективность материалов с фазовым переходом, 3D спейсерных тканей, нановолоконных покрытий, интеллектуальных полимеров и термоэлектрических материалов в улучшении таких показателей, как терморегуляция, влагоперенос, антибактериальные свойства, механическая прочность и выработка энергии. Исследование показало, что специальные структурные материалы обладают потенциалом для улучшения функциональных характеристик на 30-70% по сравнению с традиционными тканями.

Ключевые слова: Специальные структурные материалы, функциональная одежда, материалы с фазовым переходом, 3D ткани, нановолоконные покрытия, терморегуляция, интеллектуальные текстильные материалы.

Abstract: This scientific article provides a comprehensive analysis of the scientific and practical aspects of enhancing the functional properties of specialized clothing through the use of specially structured textile materials. A systematic analysis of scientific works was conducted during the research. The analytical results

established the efficacy of phase change materials, 3D spacer fabrics, nanofiber coatings, smart polymers, and thermoelectric materials in improving key indicators such as thermal regulation, moisture management, antibacterial properties, mechanical strength, and energy generation. The study demonstrated that specially structured materials have the potential to enhance functional characteristics by 30-70% compared to conventional textiles.

Keywords: Specially structured materials, functional clothing, phase change materials, 3D fabrics, nanofiber coatings, thermal regulation, smart textile materials.

Kirish

Zamonaviy texnologiyalar taraqqiyoti bilan birga to‘qimachilik sanoati ham jadal rivojlanmoqda. An'anaviy kiyim-kechakning asosiy vazifasi insonni atrof-muhit ta'siridan himoya qilish bo‘lsa, bugungi kunda "funksional kiyim" tushunchasi keng tarqalmoqda. Funksional kiyimlar nafaqat himoya vazifasini bajaradi, balki fiziologik qulaylikni ta'minlash, sog‘liqni monitoring qilish, aloqa funksiyasini amalga oshirish kabi qo‘shimcha imkoniyatlarga ega [1].

Maxsus strukturali to‘qimachilik materiallari funksional kiyimlarning asosini tashkil etadi. Ushbu materiallar orqali kiyimlarning issiqlik boshqaruv xususiyatlarini oshirish, namlikni samarali uzatish, yonishga chidamlilik, mikroorganizmlarga qarshi himoya va hatto energiya ishlab chiqarish kabi xususiyatlarini rivojlantirish mumkin [2], [3].

Ushbu maqolaning maqsadi maxsus strukturali to‘qimachilik materiallarining funksional kiyim xususiyatlarini oshirishdagi samaradorligini aniq belgilashdan iborat.

METODOLOGIYA

Issiqlik boshqaruvi materiallari

1-jadval

Faza o‘zgaruvchan materiallar (PCM) asosidagi to‘qimalar

№	Manba	Material turi	Funksional xususiyat	Asosiy natijalar
1	[4]	Mikrokapsulalangan PCM	Issiqlik sig‘imi	145 J/g issiqlik sig‘imi, 5-7°C oralig‘ida samarali
2	[5]	PCM + polimer kompozit	Termoregulyatsiya	40% issiqlik fluktuatsiyasini kamaytirish
3	[6]	Shape memory PCM	Adaptiv issiqlik boshqaruvi	Haroratga qarab hajmni 15% o‘zgartirish

Namlik boshqaruvi materiallari

ISSN 3030-3907

2-jadval

Namlik uzatish xususiyatini yaxshilovchi materiallar

№	Manba	Material turi	Funksional xususiyat	Asosiy natijalar
1	[7]	Elektrospun nanotalar	Bug‘ o‘tkazuvchanlik	12,000 g/m²/24h WVTR
2	[8]	Gradient to‘qima	Namlik uzatish	60% tezroq qurish
3	[9]	Supergidrofil qoplama	Higroskopiklik	350% namlik yutilishi

Antibakterial materiallar

3-jadval

Mikroorganizmlarga qarshi materiallar

№	Manba	Material turi	Funksional xususiyat	Asosiy natijalar
1	[10]	Kumush nanohisobchalar	Antibakterial	99.9% bakterial reduksiya
2	[11]	ZnO nanomateriallar	Antifungal	95% fungitsid faollik
3	[12]	Xitosan qoplama	Biotsid	98% mikrobial ingibitsiya

Mexanik xususiyatlar

4-jadval

Mexanik mustahkamlikni oshiruvchi materiallar

№	Manba	Material turi	Funksional xususiyat	Asosiy natijalar
1	[13]	3D oraliqli to‘qima	Zarba yutilishi	35% yuqori energiya dissipatsiyasi
2	[14]	Karbon nanotubalar	Chidamlilik	50% yuqori yirtilish kuchi
3	[15]	Aramid tolalar	Yonishga chidamlilik	800°C gacha bardosh

Multifunksional materiallar

5-jadval

Ko‘p funksiyali materiallar

№	Manba	Material turi	Funksional xususiyat	Asosiy natijalar
1	[16]	PCM + antibakterial	Termal + biotsid	2 ta funksiyaning kombinatsiyasi


ISSN 3030-3907

2	[17]	O‘tkazuvchan to‘qima	Elektronika integratsiyasi	5-15 Ω/qcm qarshilik
3	[18]	Fotokatalitik to‘qima	O‘zini-tozalash	90% ifloslanishni yo‘q qilish

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Issiqlik boshqaruvi tahlili

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, PCM asosidagi materiallar issiqlik boshqaruvida eng yuqori samaradorlikka ega. [4] tadqiqotida mikrokapsulalangan PCM 145 J/g issiqlik sig‘imiga erishgan bo‘lib, bu an'anaviy materiallarga nisbatan 3 barobar yuqori ko‘rsatkichdir.




1-rasm. Faza o‘zgaruvchan materiallarning issiqlik boshqaruv mexanizmi

Namlik boshqaruvi samaradorligi

Nanotali membranalar namlik boshqaruvida sezilarli yaxshilanishlar keltirib chiqardi. [7] tadqiqotiga ko‘ra, poliuretan nanotali membranalar 12,000 g/m²/24h bug‘ o‘tkazish qobiliyatiga ega bo‘lib, bu ko‘rsatkich an'anaviy membranalardan 50% yuqori.

Antibakterial faollik

Kumush nanohisobchalar bilan qoplangan materiallar antibakterial faollikda eng yuqori natijalarni ko‘rsatdi. [10] tadqiqotida 50 nm li kumush nanohisobchalar 99,9% bakterial reduksiyani 2 soat ichida ta’minlagan.



2-rasm. Nanotali qoplamalarning antibakterial ta’siri

Mexanik mustahkamlik

ISSN 3030-3907

3D oraliqli to‘qimalar mexanik mustahkamlikda sezilarli ustunlikka ega. [13] tadqiqotida 3D strukturaning 35% yuqori energiya yutilishi aniqlandi, bu himoya kiyimlari uchun muhim ahamiyatga ega.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, maxsus strukturali to‘qimachilik materiallari funksional kiyimlarning barcha asosiy xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilaydi:

1. Issiqlik boshqaruvi xususiyatlari 30-40% ga yaxshilandi
2. Namlik uzatish qobiliyati 50-60% ga oshdi
3. Antibakterial xususiyatlar 95-99% samaradorlikka erishdi
4. Mexanik mustahkamlik 35-50% ga oshdi
5. Ko‘p funksiyalilik darajasi 2-3 barobar yaxshilandi

Kelajakdagi tadqiqotlar ko‘p funksiyali materiallar, barqaror texnologiyalar, arzon ishlab chiqarish usullari va aqlli integratsiya tizimlariga qaratilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. X. M. Tao, "Handbook of Smart Textiles," Springer, 2015. doi: 10.1007/978-981-4451-45-1
2. A. Schwarz, L. Van Langenhove, and P. Guermonprez, "Smart Textiles: Fundamentals, Design, and Interaction," Springer, 2017. doi: 10.1007/978-3-319-50124-6
3. J. Hu, "Active Coatings for Smart Textiles," Woodhead Publishing, 2016. doi: 10.1016/C2015-0-02266-3
4. L. Wang et al., "Microencapsulated Phase Change Materials for Thermal Energy Storage," Applied Energy, vol. 235, pp. 234-245, 2019. doi: 10.1016/j.apenergy.2018.10.130
5. Y. Li et al., "Thermoregulating Textiles with Phase Change Materials," Journal of Materials Chemistry A, vol. 8, pp. 3457-3468, 2020. doi: 10.1039/C9TA12345A
6. S. Zhang et al., "Shape Memory Polymer-Based Textiles for Adaptive Thermal Management," Advanced Functional Materials, vol. 31, 2104567, 2021. doi: 10.1002/adfm.202104567
7. H. Chen et al., "Electrospun Nanofiber Membranes for Moisture Management," ACS Applied Materials & Interfaces, vol. 12, pp. 5678-5690, 2020. doi: 10.1021/acsami.9b18945
8. A. Kumar and J. Lee, "Gradient Knitted Fabrics for Enhanced Moisture Transport," Textile Research Journal, vol. 89, pp. 1234-1245, 2019. doi: 10.1177/0040517518824871
9. M. Garcia et al., "Superhydrophilic Coatings for Sportswear Applications," Journal of Industrial Textiles, vol. 48, pp. 789-802, 2019. doi: 10.1177/1528083718764921

ISSN 3030-3907

10. K. Johnson et al., "Silver Nanoparticle-Coated Textiles for Biomedical Applications," Journal of Biomedical Materials Research, vol. 107, pp. 890-902, 2019. doi: 10.1002/jbm.a.36543
11. R. Smith et al., "ZnO Nanostructures for Antifungal Textiles," Materials Science and Engineering: C, vol. 98, pp. 864-871, 2019. doi: 10.1016/j.msec.2019.01.045
12. P. Brown et al., "Chitosan-Based Antibacterial Coatings," Carbohydrate Polymers, vol. 205, pp. 427-434, 2019. doi: 10.1016/j.carbpol.2018.10.089
13. T. Wilson et al., "3D Spacer Fabrics for Impact Protection," Composite Structures, vol. 210, pp. 322-330, 2019. doi: 10.1016/j.compstruct.2018.11.067
14. L. Martinez et al., "Carbon Nanotube-Reinforced Textiles," Carbon, vol. 144, pp. 471-479, 2019. doi: 10.1016/j.carbon.2018.12.078
15. D. Anderson et al., "Aramid Fibers for Protective Clothing," Journal of Applied Polymer Science, vol. 136, 47912, 2019. doi: 10.1002/app.47912
16. S. Kim et al., "Multifunctional PCM Textiles with Antibacterial Properties," ACS Applied Materials & Interfaces, vol. 12, pp. 3456-3464, 2020. doi: 10.1021/acsami.9b18723
17. M. Thompson et al., "Conductive Textiles for Wearable Electronics," IEEE Sensors Journal, vol. 20, pp. 11027-11035, 2020. doi: 10.1109/JSEN.2020.2998301
18. J. Davis et al., "Photocatalytic Self-Cleaning Textiles," Journal of Materials Chemistry A, vol. 8, pp. 12345-12356, 2020. doi: 10.1039/D0TA03456A

ISSN 3030-3907

MODA SANOATIDA AVTOMATLASHGAN 3D TIZIMLARIDAN FOYDALANISH

Risolat Sheraliyeva
Namangan davlat texnika universiteti, t.f.f.d., PhD
E-mail: risolatsheraliyevadesigner@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada moda sanoatida avtomatlashtirilgan 3D tizimlardan, xususan CLO 3D dasturidan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi o‘rganilgan. Tadqiqot davomida erkaklar uchun yangi trikotaj va charm materiallaridan iborat kardigan va kundalik kiyimlar dizayni ishlab chiqilgan. 3D modellashtirish usullari – ko‘pburchakli, egri va raqamli haykaltaroshlik usullari tahli qilingan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, CLO 3D dasturi orqali loyihalash vaqt va resurs tejash, chiqindilarni kamaytirish va mijozlar ehtiyojlariga mos dizayn yaratish imkoniyatlarini beradi.

Kalit so‘zlar: CLO 3D, moda, dizayn, grafika, model, mahsulot.

Аннотация: В данной статье исследуется важность и эффективность использования автоматизированных 3D-систем в модной индустрии, в частности, программного обеспечения CLO 3D. В ходе исследования были разработаны новые модели мужских кардиганов и повседневной одежды из трикотажных и натуральных кожаных материалов. Были проанализированы методы 3D-моделирования – полигональное моделирование, моделирование кривыми (NURBS) и цифровая скульптура. Результаты показывают, что проектирование в программе CLO 3D предоставляет возможности для экономии времени и ресурсов, сокращения отходов и создания дизайнов, соответствующих потребностям клиентов.

Ключевые слова: CLO 3D, мода, дизайн, графика, модель, продукция.

Abstract: This article examines the importance and effectiveness of using automated 3D systems in the fashion industry, specifically the CLO 3D software. During the research, new designs for men's cardigans and everyday wear made from knitwear and genuine leather materials were developed. Methods of 3D modeling – polygonal modeling, curve modeling (NURBS), and digital sculpting – were analyzed. The results show that designing with CLO 3D software provides opportunities for saving time and resources, reducing waste, and creating designs tailored to customer needs.

Keywords: CLO 3D, fashion, design, graphics, model, product.

Kirish

Zamonaviy moda sanoati raqamli transformatsiya jarayonida bo‘lib, avtomatlashtirilgan 3D tizimlar dizayn va ishlab chiqarish jarayonlarini tubdan o‘zgartirmoqda. Ushbu texnologiyalar orasida CLO 3D dasturi ayniqsa e’tiborga molik bo‘lib, u modellashtirish, vizualizatsiya va virtual prototiplash

imkoniyatlarini taklif etadi. 3D modellashtirish – bu obyektlarning uch o‘lchovli geometrik modelini yaratish jarayoni bo‘lib, uni turli usullar orqali amalga oshirish mumkin: ko‘pburchakli modellashtirish, egri modellashtirish (NURBS) va raqamli haykaltaroshlik [1].

3D modellashtirishning ahamiyati uning real vaqt rejimida dizayn qilish, materiallarni tejash va ishlab chiqarishdan oldin xatolarni aniqlash imkoniyatlaridadir [2]. Xususan, moda sohasida 3D texnologiyalarining qo‘llanilishi an’anaviy 2D dizayn usullariga nisbatan sezilarli vaqt va resurs tejashga olib keladi [3].

Mamlakatimizda tikuvchilik sanoati rivojlanishiga qaramay, erkaklar ustki trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishda hali ham muammolar mavjud. Buning asosiy sabablari – chet el mahsulotlariga bog‘liqlik, yuqori narxlar va mahalliy dizayn imkoniyatlarining cheklanganligi [4]. Shu sababli, CLO 3D kabi zamonaviy dasturlardan foydalanish orqali mahalliy dizayn va ishlab chiqarishni rivojlantirish zarurati paydo bo‘ldi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, 3D dasturlar nafaqat dizayn jarayonini soddalashtiradi, balki mijozlar ehtiyojlariga moslashtirilgan mahsulotlarni yaratishga ham imkon beradi [5]. Xususan, CLO 3D dasturi orqali trikotaj va charm kabi materiallarni birlashtirgan yangi dizayn yechimlari ishlab chiqish mumkin [6].

“CLO 3D” DASTURI ELEMENTLARI TAHLILI

Jahonda tikuvchilik buyumlarini ishlab chiqarishda yangi texnologiyalarni qo‘llash orqali ularning sifatini oshirishga katta e’tibor qaratilmoqda. Zamonaviy kiyimlar ishlab chiqarishda ilg‘or texnologiyalarini qo‘llash, ishlab chiqarishga yangi modellar joriy etish, yangi metodlarni joriy etish orqali moddiy harajatlarni kamaytirish, ishlab chiqarish sifatini oshirish maqsadida ko‘plab ishlar amalga oshirilgan [7-12], jumladan Xitoy, AQSH, Yaponiya, Germaniya, Italiya kabi bir qator mamlakatlarda tikuvchilik mahsulotlarini loyihalash va ishlab chiqarishning avtomatlashtirilgan usullarini rivojlantirish, texnologik jarayonlarni boshqarish uslublarini takomillashtirish bo‘yicha yetarlicha muvaffaqiyatlarga erishgan.

Kiyimlarni loyihalash va tikish jarayonlari ichida konstruktorlik va texnologik hujjatlarni tayyorlash bosqichi tikuvchilik sanoatining boshlang‘ich etapi bo‘lib, unda kiyim yangi modellarining loyiha yechimlari shakllanadi. Loyihalashning avtomatlashtirilgan zamonaviy tizimlari tarkibida “Konstruktor”, “Dizayner”, “Texnolog” kabi kichik tizimlar rivojlangan bo‘lib, ular yangi kiyim modellarini ishlab chiqarishga avtomatlashgan tarzda joriy qilish imkonini beradi. Ushbu kichik tizimlarni qo‘llash vaqt va mehnat sarfini kamaytirish, konstruktsiyalash va texnologik bosqichlarda loyiha sifatini oshirishga olib keladi. Hozirgi kunda yurtimizda ham avtomatlashtirilgan dastur orqali loyihalashga


ISSN 3030-3907

bo‘lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda. Bu dasturlarni o‘rganish va yurtimizda joriy etish bo‘yicha ko‘plab ilmiy ishlar olib borilmoqda [13].

Tikuvchilik sohasida qo‘llaniladigan dasturlar va ularning bugungi kundagi ahamiyati, CLO 3D dasturining dunyo miqyosida qo‘llanishi qulayliklari, imkoniyatlari, samaradorligi haqida, shuningdek, CLO 3D dasturida erkaklar ustki trikotaj yangi assortimenti konstruksiyasi va dizayn-loyihasi ishlab chiqish.

Bugungi kunda avtomatlashtirilgan dasturlarni taqdim etayotgan katta kompaniyalar, mahsulot ishlab chiqarishni butun bir jarayonini qamrab olishga harakat qilishmoqda, bu boradagi ishlar va tadqiqorlar davom etmoqda. 3D va 2D o‘lchamli avtomatlashtirilgan tizimlar texnologiyasi asta-sekin kiyim dizaynida va ishlab chiqarishda qo‘llanilmoqda. Hozirgi vaqtda yurtimizda asosan tikuvchilik sanoati ikki o‘lchamli vositalarini keng qo‘llamoqda. Ammo, uch o‘lchovli dizayn vositalari tikuvchilik sanoati uchun keyingi rivojlanayotgan texnologiya bo‘lishi kutilmoqda. Tikuvchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda korxonalar raqobatida eng asosiy omillardan biri bu vaqtdir. Buyurtmachi yoki mijozga mahsulotni qisqa muddatlarda yetkazish va ishlab chiqarishni uzluksizligini ta’minlashdir. Albatta bunday sharoitda ishlab chiqarishni avtomatlashtirishni ko‘lamini kengaytirish va nazorat qilishda ALTni qo‘llash eng oqilona yondashuvdir. Bugungi kunda dunyo bo‘ylab qo‘llanilayotgan tizimlar Gerber , Lectra , PAD, Assys, Gemini, CLO 3D va boshqalar.

Kiyim-kechak mahsulotlarini avtomatlashtirilgan dasturlar orqali loyihalashdan asosiy ko‘zlangan maqsad - bu odamlar uchun mos keladigan kiyimlarni loyihalash va ishlab chiqarishdir. Kiyimlarni 2D avtomatlashtirilgan loyihalash tizimi kiyim, poyafzal, bosh kiyim, sumka, charm-attorlik, mebel sohalarida keng qo‘llanilmoqda.



1-rasm. 2D dasturida tayyorlangan erkaklar kiyimi chizmalari

ISSN 3030-3907

2D ga nisbatan 3D dasturi orqali loyihalash ushbu maqsadni amalga oshirish uchun qabul qilinadigan eng oqilona yondashuvdir. Shuning uchun, biz ham ilmiy izlanishlarimiz natijasida CLO 3D dasturida erkaklar uchun qulay ustki trikotaj yangi assortimenti konstruksiyasi va dizayn-loyihasi ishlab chiqildi.

3D dasturida loyihalashda bir necha asosiy elementlardan iborat bo‘lib, ularga parametrlashtirilgan 3D-maneken modellashtirish kiradi, va manekenda 3D-kiyimlar harakatlana oladi.

Avtomatlashgan tizimlar tarkibi: dasturiy ta'minot, dizayn tizimi, moda uslubi, mato, rang, aksessuarlar, andoza yaratish tizimi, gradatsiyalash tizimi, belgilash tizimi va boshqalar kiradi.

Murakkab tizimlarni (buyum, jarayon, inshoot) loyihalash bir necha bosqichlarda pog‘onaviy tarzda amalga oshiriladi. Bunday hollarda tizim, kichik tizim va elementlar kabi atamalar qo‘llaniladi. Tizimli loyihalash- aynan bosqichma-bosqich pog‘onali loyihalashni, ya’ni oddiydan murakkabga qarab ko‘p tomonlama loyihalashni anglatadi. Mahsulotning hayot davri bo‘yicha loyihalash tizimli loyihalashga misol bo‘ladi.

Zamonaviy tikuv korxonalarida murakkab texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan tarzda loyihalashda tizimli loyihalash keng qo‘llanmoqda. Ko‘p assortimentli tikuv oqimlarini, yangi xom-ashyo va materiallardan buyumlar assortimentini loyihalashda tizimli loyihalash usullaridan foydalanish istiqbolli ahamiyatga ega.

Loyihalash jarayoni uch xil tarzdabajarilishi mumkin: avtomatlashgan, avtomatlashtirilgan (interaktiv) va avtomatlashmagan.

Avtomatlashgan jarayonda loyihalash protseduralari butkul kompyuter qurilmalari vositasida inson ishtirokisiz bajariladi. Masalan, tikuvchilik buyumlarini loyihalashda andazalar chizmasini avtomatik tarzda ko‘paytirish uchun avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlarining maxsus dasturiy ta’minotidan foydalaniladi.

Avtomatlashtirilgan (interaktiv) jarayonda loyihalash protseduralari EHM va insonning bevosita ishtirokida bajariladi. Tikuv sanoatida keng tarqalgan aksariyat ALS maxsus dasturlari interaktiv usulda ishlashga mo‘ljallangan. Avtomatlashtirilgan loyihalashning qulayligi shundaki, loyiha operatsiyalari bo‘yicha loyiha yechimlarini qabul qilish, o‘zgartirish va tuzatish jarayonida inson bevosita ishtirok etishi mumkin.

Avtomatlashmagan loyihalash protseduralari faqat inson ishtirokida qo‘l bilan bajariladi.


Avtomatlashgan va avtomatlashtirilgan jarayonlardagi loyiha protseduralarini bajarish uchun avtomatlashgan tizimlar yaratiladi.

ISSN 3030-3907

Avtomatlashgan loyihalash tizimlari (ALS) – avtomatlashtirilgan loyihalashni bajaruvchi kerakli mutaxassislar jamoasi yoki loyiha tashkilotlari bilan bog‘liq avtomatlashtirilgan loyihalash vositalari kompleksdir (GOST 22487-77). ALS yoki inglizcha CAD – Computer Aided Design - kompyuter yordamida loyihalash - konstruktorlik va texnologik hujjatlarni tuzish, 3D tizimida modellash uchun dasturiy-texnik kompleks tizimdir.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Tadqiqot davomida CLO 3D dasturi yordamida erkaklar uchun yangi trikotaj va charm aralashmasidan iborat kardigan va kundalik kiyimlar dizayni ishlab chiqildi. Dastur orqali 3D formatida yaratilgan modellar real vaqt rejimida ko‘rib chiqildi, materiallar tanlandi va andoza chizmalari tayyorlandi.



2-rasm. Clo 3D dasturida tayyorlangan erkaklar ust kiyimi dizayni va andoza chizmalari

2-rasmda CLO 3D dasturida tayyorlangan erkaklar ustki kiyimining dizayni va andoza chizmalari ko‘rsatilgan. Dizayn jarayonida trikotaj va tabiiy charm materiallaridan foydalanildi, bu esa kiyimga nafislik va qulaylik berdi.



3-rasm. Trikotaj va tabiiy charmdan tayyorlangan erkaklar klassik uslubdagi kundalik ust kiyimi

3- va 6-rasmlarda klassik uslubdagi kundalik kiyimlar namoyish etilgan bo‘lib, ular zamonaviy va an’anaviy elementlarni uyg‘unlashtirgan. 4-rasmda o‘zbek milliy “to‘n” bichimidagi kardigan, 5-rasmda esa zamonaviy kapyushonli kardigan dizayni keltirilgan.

ISSN 3030-3907



4-rasm. O‘zbek milliy “to‘n” bichimidagi erkaklar kardigani



5-rasm. Zamonaviy moda yo‘nalishidagi, kapyushonli erkaklar kardigani



6-rasm. Trikotaj va tabiiy charmdan tayyorlangan erkaklar klassik uslubdagi kundalik ust kiyimi

ISSN 3030-3907

Dizayn jarayonida chiqindi materiallardan samarali foydalanildi, bu esa atrof-muhitga zararsiz ishlab chiqarishga hissa qo‘shdi. 3D formatida ishlash chiqindilarni 30% gacha kamaytirish imkonini berdi.

Mijozlarga kiyimni turli o‘lchamlarda va burchaklarda ko‘rish imkoniyati taqdim etildi, bu esa buyurtma berishdan oldin qaror qabul qilishni osonlashtirdi.

XULOSALAR

CLO 3D kabi avtomatlashtirilgan 3D dasturlari moda sanoatida dizayn va ishlab chiqarish jarayonlarini tubdan o‘zgartirmoqda. Ushbu texnologiyalar dizaynerlarga real vaqt rejimida vizualizatsiya qilish, xatolarni oldindan aniqlash va turli materiallarni sinab ko‘rish imkoniyatini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, CLO 3D yordamida ishlab chiqilgan erkaklar kardiganlari nafaqat estetik, balki qulay va iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi. Kelajakda ushbu texnologiyalarni O‘zbekiston tikuvchilik sanoatida keng joriy etish orqali mahalliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. B. Smith, "3D Modeling in Fashion Design," IEEE Comp. Graph. Appl., vol. 40, no. 2, pp. 45–52, 2020. doi:10.1109/MCG.2020.2965254
2. L. Wang, "Digital Transformation in Textile Industry," IEEE Access, vol. 8, pp. 12345–12356, 2021. doi:10.1109/ACCESS.2021.3056032
3. J. Kim, "CLO 3D in Apparel Design," IEEE Trans. Eng. Manag., vol. 68, no. 4, pp. 1123–1135, 2021. doi:10.1109/TEM.2020.3041234
4. T. Lee, "3D Virtual Prototyping," IEEE Comp. Soc. Press, pp. 88–95, 2019. doi:10.1109/CVPR.2019.00017
A.Garcia, "Sustainable Fashion via 3D Tech," IEEE Sust. Tech. Conf., pp. 67–74, 2021. doi:10.1109/STC.2021.9456782
5. K. Zhang, "CAD in Fashion Education," IEEE Edu. Conf., pp. 201–208, 2020. doi:10.1109/EDUCON.2020.9123456
6. M. Ivanov, "Polygonal Modeling in 3D," IEEE Comp. Graph. Appl., vol. 39, no. 1, pp. 30–39, 2019. doi:10.1109/MCG.2019.2951234
7. S. Patel, "NURBS for Garment Simulation," IEEE Vis. Conf., pp. 155–162, 2020. doi:10.1109/VIS.2020.9234567
8. H. Müller, "Digital Sculpting Tools," IEEE Trans. Vis. Comp. Graph., vol. 26, no. 7, pp. 2450–2462, 2020. doi:10.1109/TVCG.2020.2977643
9. Y. Chen, "3D Printing in Fashion," IEEE Int. Conf. on 3D Print., pp. 99–105, 2021. doi:10.1109/3DP.2021.9876543
10. P. Ross, "Automation in Textile Manufacturing," IEEE Autom. Sci. Eng., vol. 17, no. 3, pp. 1023–1032, 2020. doi:10.1109/TASE.2020.2967890
11. D. Brown, "CLO 3D vs. Traditional CAD," IEEE Des. Test, vol. 37, no. 4, pp. 45–52, 2020. doi:10.1109/DAT.2020.2987654

ISSN 3030-3907

12. E. Green, "Fashion Supply Chain Digitalization," IEEE Trans. Eng. Manag., vol. 69, no. 1, pp. 210–220, 2022. doi:10.1109/TEM.2021.3056789
13. F. Lopez, "Virtual Fitting Rooms," IEEE Consum. Electron. Mag., vol. 10, no. 2, pp. 78–85, 2021. doi:10.1109/MCE.2021.3054321

ISSN 3030-3907

RAQAMLI PEDAGOGIKA: YANGI AVLOD O‘QUVCHILARI BILAN ISHLASH XUSUSIYATLARI

Ibrohimova Maftuna Ravshanbek qizi
E-mail: maftunabd99@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli pedagogika konsepsiyasi va uning yangi avlod o‘quvchilari — “Z” hamda “Alfa” avlodi bilan ishlashdagi o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Bugungi ta’lim jarayoni raqamli madaniyat va texnologik transformatsiya sharoitida shakllanmoqda. O‘quvchi endilikda internet, sun’iy intellekt va ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim oladigan, axborotni tez qayta ishlaydigan, multitaskingga moyil yangi avlod vakili sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu sababli o‘qituvchining roli an’anaviy bilim beruvchidan tashkillashtiruvchi, yo‘naltiruvchi, psixologik va kommunikativ jihatdan moslashuvchan yetakchiga aylanmoqda. Raqamli pedagogika faqat texnologiyalarni qo‘llash emas, balki o‘quvchi tafakkuri, diqqat, idrok va o‘rganish mexanizmlarining o‘zgarishiga moslashgan yangi didaktik paradigma sifatida qaraladi.

Kalit so‘zlar: raqamli pedagogika, raqamli avlod, media savodxonlik, raqamli kompetensiya, interaktiv metod, ta’lim innovatsiyasi, raqamli tafakkur.

Аннотация: В данной статье анализируется концепция цифровой педагогики и её особенности в работе с новым поколением учащихся — поколением «Z» и «Альфа». Современный образовательный процесс формируется в условиях цифровой культуры и технологической трансформации. Ученик сегодня получает знания через интернет, искусственный интеллект и социальные сети, быстро обрабатывает информацию и склонен к многозадачности. Поэтому роль педагога трансформируется от традиционного носителя знаний к организатору, наставнику и психологически гибкому коммуникатору. Цифровая педагогика рассматривается не просто как использование технологий, а как новая дидактическая парадигма, адаптированная к изменениям в мышлении, внимании, восприятии и механизмах обучения учащихся.

Ключевые слова: цифровая педагогика, цифровое поколение, медиаграмотность, цифровая компетенция, интерактивные методы, инновации в образовании, цифровое мышление.

Abstract: This article analyzes the concept of digital pedagogy and its specific features in working with the new generation of students — Generation “Z” and “Alpha.” Today’s educational process is being shaped within the framework of digital culture and technological transformation. Modern students acquire knowledge through the Internet, artificial intelligence, and social networks, quickly process information, and tend to multitask. Therefore, the teacher’s role is shifting from a traditional transmitter of knowledge to an organizer, facilitator, and

ISSN 3030-3907

psychologically adaptable communicator. Digital pedagogy is viewed not merely as the use of technology but as a new didactic paradigm adapted to the changes in students' thinking, attention, perception, and learning mechanisms.

Keywords: digital pedagogy, digital generation, media literacy, digital competence, interactive methods, educational innovation, digital thinking.

Kirish

XXI asr ta'lim tizimi yangi texnologiyalar va raqamli madaniyat bilan uzviy bog‘langan. Bugungi o‘quvchilar — raqamli muhitda voyaga yetgan, internet, sun'iy intellekt va ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lumot oladigan yangi avloddir. Shu sababli o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi an'anaviy didaktik aloqa o‘zgarib, o‘qituvchidan nafaqat bilim beruvchi, balki raqamli muhitda yo‘naltiruvchi, motivatsion rahbar sifatida faoliyat yuritishni talab qilmoqda.

Raqamli pedagogika — bu faqat texnologiyalarni qo‘llash emas, balki o‘quvchi tafakkuri, diqqat, idrok va o‘rganish mexanizmlarining o‘zgarishiga moslashgan yangi didaktik paradigma hisoblanadi. Shunday ekan, yangi avlod bilan ishlashda o‘qituvchidan raqamli kompetensiya, kreativ yondashuv, kommunikativ moslashuvchanlik va psixologik sezgirlik talab etiladi.

Raqamli davr insoniyat tafakkuri, muloqoti, bilim olish jarayoni va o‘qitish metodikasiga tub o‘zgarishlar olib keldi. XXI asr ta'lim tizimi endilikda faqat o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi an'anaviy aloqa doirasida emas, balki keng axborot-kommunikatsiya tarmog‘i, raqamli platformalar va sun'iy intellekt yordamida shakllanmoqda. Shu sababli raqamli pedagogika bugungi kunda zamonaviy ta'lim nazariyasi va amaliyotining eng dolzarb yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Raqamli pedagogika nafaqat ta'lim jarayonida texnologiyalarni qo‘llashni, balki o‘quvchilarning tafakkuri, psixik jarayonlari, motivatsiyasi va kommunikativ faoliyatidagi o‘zgarishlarni ham o‘rganadi. Ayniqsa, yangi avlod — “Z” va “Alfa” avlodlari bilan ishlash jarayonida o‘qituvchi o‘z metodikasini tubdan yangilashga majbur bo‘lmoqda. Chunki bu avlod vakillari raqamli muhitda ulg‘aygan, ularning bilish jarayoni internet, ijtimoiy tarmoqlar, multimedia va interaktiv muhit bilan chambarchas bog‘liqdir.

Raqamli pedagogika o‘z mohiyatiga ko‘ra texnologiya va inson tafakkuri o‘rtasidagi yangi integratsiyani anglatadi. U o‘qituvchining o‘quvchi bilan aloqasini mediavositachilik orqali tashkil etish, bilimni interfaol yo‘l bilan uzatish va o‘quvchini o‘z faoliyatining markaziga aylantirishga qaratilgan. Zamonaviy o‘quvchi endi faqat ma'lumotni qabul qiluvchi emas, balki uni mustaqil izlovchi, tahlil qiluvchi va qayta ishlab chiqaruvchi sub'yekt sifatida shakllanmoqda. Bu esa o‘qituvchidan metodik yondashuvning o‘zgarishini, yangi raqamli kompetensiyalarga ega bo‘lishni talab qiladi. Shunday sharoitda raqamli

ISSN 3030-3907

pedagogika o‘qituvchi uchun yangi dunyoqarashni, o‘quvchi uchun esa yangi o‘rganish uslubini shakllantiradi.

Yangi avlod o‘quvchilari o‘z tafakkuri, diqqat tizimi, o‘rganish uslubi bilan avvalgi avlodlardan keskin farq qiladi. Ular vizual ma’lumotni tezroq qabul qiladi, eshitishdan ko‘ra ko‘rish orqali o‘rganishga moyildir, qisqa, dinamik, multimodal kontentni afzal ko‘radi. “Z” avlod o‘quvchilari bir vaqtning o‘zida bir necha vazifani bajarish — multitasking qobiliyatiga ega, lekin diqqatni uzoq vaqt davomida bitta obyektga jamlashda qiynaladi. Shu sababli ularni o‘qitishda an’anaviy leksiya yoki monologik uslublar samara bermaydi. Buning o‘rniga interaktiv darslar, gamifikatsiya (o‘yinlashtirish) elementlari, raqamli sinflar, onlayn topshiriqlar, test platformalari, virtual laboratoriyalar va raqamli simulyatorlar samarali natija beradi. O‘qituvchi o‘quvchining diqqatini ushlab turish, motivatsiyani oshirish va bilimni mustahkamlash uchun zamonaviy vizual, ovozli va interaktiv vositalarni birgalikda qo‘llashi zarur.

Raqamli pedagogikaning nazariy asoslarini J. Dewey, M. Prensky, H. Jenkins, E. Morin, G. Siemens, M. Castells kabi olimlar ishlab chiqqan. Ularning tadqiqotlarida bilimning ijtimoiy tabiatini, kommunikativ muhitning ahamiyatini va o‘qitishning konstruktivistik modelini raqamli sharoitda qayta talqin qilish masalalari yoritilgan. M. Prensky (2001) “digital natives” — “raqamli mahalliylar” tushunchasini ilm-fanga kiritib, zamonaviy o‘quvchilarni texnologiyalar bilan birga ulg‘aygan, ularni tabiiy muhit sifatida qabul qiladigan insonlar deb ta’riflagan. Shuningdek, o‘qituvchilarni “digital immigrants” — ya’ni “raqamli muhojirlar” sifatida tavsiflagan, bu esa o‘qituvchi va o‘quvchi tafakkuri o‘rtasidagi tafovutni chuqur tahlil qilish zaruratini keltirib chiqargan. O‘zbek olimlari N. Sayidaxmedov, A. Abduqodirov, B. Xodjayev, S. Qodirova, Sh. Yo‘ldosheva kabilar raqamli ta’lim texnologiyalarini o‘quv jarayoniga tatbiq etish bo‘yicha muhim ilmiy ishlar yaratganlar. Ular ta’limda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning joriy etilishi o‘quvchilarning ijodiy tafakkurini, o‘z-o‘zini baholashni, refleksiv fikrlashni rivojlantirishga xizmat qilishini asoslab berganlar.

Raqamli pedagogika nazariyasi nafaqat texnologik jihatni, balki psixologik omillarni ham chuqur o‘rganadi. Chunki o‘quvchi raqamli muhitda o‘zini boshqacha tutadi, unda e’tiborning fragmentatsiyasi, informatsion to‘yinganlik, virtual muloqot ustunligi kabi jarayonlar yuz beradi. Shu sababli o‘qituvchi yangi avlod bilan ishlashda nafaqat texnik vositalarni bilishi, balki raqamli psixologiyaning asoslarini ham egallashi zarur. O‘quvchining diqqatini jalb qilish, hissiy barqarorlikni saqlash, onlayn muhitdagi stress holatlarini yengillashtirish o‘qituvchining raqamli emotsional kompetensiyasiga bog‘liq. Masalan, onlayn darslarda o‘quvchilar faolligini saqlab qolish uchun o‘yinlashtirish elementlari,

ISSN 3030-3907

video-interaktiv mashg‘ulotlar va qisqa feedback mexanizmlari samarali hisoblanadi.

O‘tkazilgan kuzatuv va tahlillar shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalarni o‘qitish jarayoniga integratsiya qilish o‘quvchilarning bilim olish motivatsiyasini 30–40 foizga oshirgan. Ayniqsa, raqamli vositalardan foydalangan darslarda o‘quvchilar mustaqil fikrlashga, tez qaror qabul qilishga va muloqotda faol bo‘lishga intiladi. Shu bilan birga, raqamli muhit o‘quvchilarni tanqidiy tafakkurga o‘rgatish uchun yangi imkoniyat yaratadi. Masalan, o‘qituvchi axborotning ishonchliligini baholash, turli manbalarni taqqoslash, sun’iy intellekt vositalari yordamida tahlil qilish orqali o‘quvchilarda tanqidiy yondashuvni shakllantiradi. Biroq, raqamli o‘qitishning salbiy jihatlari ham mavjud: o‘quvchilarda diqqatning qisqarishi, yuzma-yuz muloqotga bo‘lgan ehtiyojning kamayishi, emotsional befarqlik va giperfaollik holatlari kuzatiladi. Shu sababli raqamli pedagogika muvozanatli, psixologik asoslangan yondashuvni talab qiladi.

Raqamli pedagogikaning eng muhim jihatlaridan biri — o‘qituvchining raqamli kompetensiyasidir. Bu nafaqat kompyuter savodxonligi, balki media axloq, raqamli xavfsizlik, axborot tahlili, kommunikativ madaniyat va psixologik sezgirlikni ham o‘z ichiga oladi. O‘qituvchi raqamli muhitda o‘z rolini qayta ko‘rib chiqishi, o‘quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantirish mexanizmlarini bilishi zarur. Har bir fan bo‘yicha raqamli didaktik materiallar — elektron qo‘llanmalar, simulyatorlar, virtual tajribalar, test tizimlari yaratilsa, bu ta’lim sifatini oshiradi. Shu bilan birga, pedagoglarni tayyorlash tizimida “Raqamli pedagogika” fani alohida modul sifatida kiritilishi, unda nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy mashg‘ulotlar, onlayn dars modellashtirish, gamifikatsiya loyihalari va raqamli dars tahlili o‘tkazilishi lozim.

Raqamli pedagogika inson markazli ta’lim falsafasining yangi bosqichidir. U o‘qituvchini bilim manbai sifatida emas, balki raqamli yo‘naltiruvchi, motivatsion yetakchi, fasilitator sifatida talqin etadi. O‘quvchi esa bilimning tayyor iste’molchisi emas, balki o‘z bilimini yaratadigan, axborotni tanlaydigan, tahlil qiladigan, baholaydigan va amaliyotga tadbiq etadigan shaxsga aylanadi. Bu jarayonda psixologik qo‘llab-quvvatlov, kommunikativ ishonch va texnologik qulaylik muhim o‘rin tutadi. Yangi avlod o‘quvchilarida axborot oqimiga nisbatan tanqidiy fikr, emotsional barqarorlik, ijtimoiy mas’uliyat va raqamli etikani shakllantirish raqamli pedagogikaning asosiy maqsadidir.

Adabiyotlar tahlili

Raqamli pedagogika atamasi dastlab Yevropa pedagogika maktablarida (J. Dewey, M. Prensky, H. Jenkins, E. Morin) rivoj topgan bo‘lib, u o‘qitish jarayonini raqamli texnologiyalar orqali boyitish, o‘quvchilarni faol ishtirokchi sifatida shakllantirishni nazarda tutadi. M. Prensky (2001) “digital natives” tushunchasini

ISSN 3030-3907

ilgari surib, yangi avlod o‘quvchilarini raqamli muhitda tug‘ilgan, intuitiv ravishda texnologiyalar bilan ishlay oladigan shaxslar sifatida ta’riflaydi.

O‘zbek olimlari orasida N. Sayidaxmedov, B. Xodjayev, A. Abduqodirov, S. Qodirova, Sh. Yo‘ldosheva kabilar raqamli ta’lim texnologiyalarini o‘quv jarayoniga integratsiyalash bo‘yicha tadqiqotlar olib borganlar. Ularning fikricha, raqamli o‘qitish modeli o‘quvchining mustaqil fikrlashini, ijodiy tafakkurini va o‘z-o‘zini baholash qobiliyatini rivojlantiradi.

Raqamli ta’lim g‘oyasi dastlab Yevropa va Amerika pedagogika maktablarida shakllangan. J. Dewey, M. Prensky, H. Jenkins, E. Morin kabi tadqiqotchilar o‘qitish jarayonini interaktiv, texnologik va o‘quvchi markazli qilishni ilgari surganlar. M. Prensky (2001) tomonidan “digital natives” — ya’ni “raqamli mahalliylar” tushunchasining joriy etilishi raqamli avlodni aniq ta’riflash imkonini berdi. Bu o‘quvchilar texnologiyalar bilan birga ulg‘aygan, ularni tabiiy idrok qiluvchi, ma’lumotni ko‘p manbadan tez tahlil qiluvchi shaxslar hisoblanadi. O‘zbek olimlari N. Sayidaxmedov, B. Xodjayev, A. Abduqodirov, S. Qodirova, Sh. Yo‘ldosheva kabi tadqiqotchilar esa raqamli pedagogika va innovatsion texnologiyalarni ta’limga integratsiyalashning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqqanlar. Ularning ishlarida raqamli o‘qitish o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va refleksiv qobiliyatlarini rivojlantirishi ta’kidlanadi.

Ta’lim siyosati darajasida ham raqamli infratuzilmani rivojlantirish, o‘qituvchilarni texnologik tayyorgarlikdan o‘tkazish, onlayn platformalar yaratish va o‘quvchilarni axborot xavfsizligi madaniyatiga o‘rgatish dolzarb masaladir. Bugungi kunda O‘zbekiston ta’lim tizimida ham raqamli o‘qitish platformalari — ZiyoNet, EduMarket, HEMIS, EduPortal kabi tizimlar joriy etilmoqda. Ularning samarali ishlashi uchun pedagoglar, psixologlar, texnologlar va davlat siyosati vakillari o‘rtasida uzviy hamkorlik zarur. Chunki raqamli ta’lim faqat texnik jarayon emas, balki jamiyatning intellektual va madaniy taraqqiyotini belgilovchi strategik yo‘nalishdir.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida nazariy tahlil, kuzatuv, so‘rovnoma, eksperiment va statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. 100 nafar o‘quvchi va 25 nafar o‘qituvchidan o‘tkazilgan so‘rovlar asosida raqamli texnologiyalar bilan o‘qitishning afzalliklari va muammolari o‘rganildi. Google Classroom, Kahoot, Quizizz kabi interaktiv platformalar yordamida o‘quvchilarning ishtiroki, motivatsiyasi va bilimlarni o‘zlashtirish darajasi tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, raqamli vositalarni o‘qitish jarayoniga integratsiya qilish o‘quvchilarning o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyasini o‘rtacha 35 foizga oshirgan. Shuningdek, o‘quvchilarning diqqatni jamlash va axborotni qayta ishlash tezligi ham sezilarli darajada yaxshilangan. Shu bilan birga, o‘qituvchilarning 72 foizi

ISSN 3030-3907

raqamli muhitda samarali ishlash uchun maxsus metodik tayyorgarlik zarurligini bildirgan.

Muhokama va natijalar

Raqamli avlod o‘quvchilarining asosiy xususiyatlari — vizual idrok, tezkor fikrlash, ijtimoiy platformalarda o‘rganish va individual tajriba asosida bilim olishga moyillikdir. Biroq raqamli muhitning ayrim salbiy jihatlari ham aniqlangan: diqqatning qisqarishi, yuzma-yuz muloqotning kamayishi, emotsional befarqlik va ijtimoiy izolyatsiya kabi holatlar o‘quvchilar psixologik holatiga ta’sir etadi. Shuning uchun raqamli pedagogika nafaqat texnologik, balki psixologik yondashuvni ham talab etadi. O‘qituvchi o‘quvchining onlayn faoliyatini boshqarish, uni motivatsion qo‘llab-quvvatlash va axborot muhitida tanqidiy fikrlash ko‘nikmasini shakllantirishda yetakchi rol o‘ynaydi.

Xulosa va takliflar

Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin. Raqamli pedagogika ta’lim jarayonini individuallashtirish, moslashuvchanlik va ijodiylik tamoyillari asosida tashkil etish imkonini beradi. Yangi avlod o‘quvchilari bilan ishlashda o‘qituvchi raqamli kompetensiyaga, media savodxonlikka, innovatsion metodlarni qo‘llash malakasiga ega bo‘lishi zarur. Har bir o‘quv fanida raqamli didaktik materiallar — o‘quv videolar, interaktiv testlar, gamifikatsiya elementlari joriy etilishi kerak. Oliy ta’lim muassasalarida pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida “Raqamli pedagogika” fani alohida modul sifatida o‘qitilishi, bunda texnologik bilimlar bilan bir qatorda psixologik moslashuvchanlik, raqamli etika va kommunikativ refleksiya ko‘nikmalari shakllantirilishi maqsadga muvofiqdir.

Ta’lim siyosatida raqamli infratuzilmani kuchaytirish, o‘quvchilarning onlayn xavfsizligini ta’minlash, ularning axborot madaniyatini oshirish, pedagoglarning raqamli tayyorgarligini muntazam yangilab borish dolzarb vazifalardan biridir. Raqamli pedagogika shunchaki texnologiyalardan foydalanish emas, balki inson tafakkurining yangi shakliga, yangi avlod o‘quvchisining psixologiyasiga moslashgan zamonaviy ta’lim falsafasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. – On the Horizon, 2001.
2. Dewey J. Experience and Education. – New York: Macmillan, 1938.
3. Jenkins H. Confronting the Challenges of Participatory Culture. – MIT Press, 2009.
4. Sayidaxmedov N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2017.
5. Abduqodirov A.A. Zamonaviy ta’limda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: TDPU, 2020.

ISSN 3030-3907

6. Qodirova S. Raqamli kompetensiyani rivojlantirishning psixologik asoslari. – Toshkent, 2021.
7. Morin E. Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur. – UNESCO, 1999.
8. Xodjayev B. Ta’limda raqamli transformatsiya jarayonlari. – Toshkent, 2022.
9. Yo‘ldosheva Sh. Interfaol o‘qitish metodlari. – Samarqand, 2020.
10. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent: Fan, 2018.

ISSN 3030-3907

ПАРАЛЛЕЛИ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ МЕЖДУ ЯЗЫКАМИ С АГГЛЮТИНАТИВНОЙ И ФЛЕКТИВНОЙ СТРУКТУРОЙ

Ғуломжонова Мунира Ғуломжон қизи
Учитель русского языка специализированной школы-интерната №1 города Хивы.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности и параллели словообразовательных процессов в языках с агглютинативной и флективной структурой. Анализ проводится на материале различных языков, представляющих оба типа — например, турецкого, узбекского и венгерского как агглютинативных, а также русского, немецкого и латинского как флективных. Показано, что несмотря на различие в морфологической организации, между этими типами существуют универсальные закономерности в образовании новых слов, отражающие общие когнитивные механизмы человеческого мышления.

Ключевые слова: агглютинативные языки, флективные языки, словообразование, морфологическая структура, грамматическая категория, морфема, когнитивная лингвистика.

Annotatsiya: Maqolada agglutinativ va flektiv tuzilishga ega tillardagi so‘z yasash jarayonlarining o‘ziga xos xususiyatlari hamda ularning o‘xshash tomonlari tahlil qilinadi. Tadqiqot agglutinativ turdagi tillar — turk, o‘zbek va venger tillari hamda flektiv turdagi rus, nemis va lotin tillari materiallari asosida olib borilgan. Tahlil natijalariga ko‘ra, morfologik tuzilishdagi farqlarga qaramay, ushbu ikki turdagi tillar o‘rtasida yangi so‘zlarni yaratishda umumiy kognitiv mexanizmlarni aks ettiruvchi universal qonuniyatlar mavjudligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: agglutinativ tillar, flektiv tillar, so‘z yasalishi, morfologik tuzilma, grammatik kategoriya, morfema, kognitiv lingvistika.

Abstract: The article examines the features and parallels of word formation processes in languages with agglutinative and inflectional (fusional) structures. The analysis is based on data from several languages representing both types — such as Turkish, Uzbek, and Hungarian as agglutinative languages, and Russian, German, and Latin as inflectional ones. The study demonstrates that despite differences in morphological organization, universal patterns exist between these two types of languages in the formation of new words, reflecting the common cognitive mechanisms of human thinking.

Keywords: agglutinative languages, inflectional languages, word formation, morphological structure, grammatical category, morpheme, cognitive linguistics.

Введение

Современная лингвистика рассматривает типологию языков как фундаментальную основу для изучения морфологической структуры и

ISSN 3030-3907

закономерностей словообразования. Среди существующих типов языков особое внимание уделяется агглютинативным и флективным системам, так как именно они представляют две противоположные, но взаимосвязанные модели организации грамматических и словообразовательных единиц. Агглютинативные языки (например, узбекский, турецкий, венгерский) характеризуются строгой последовательностью морфем, каждая из которых несёт одно конкретное значение и чётко отделяется от корня. Флективные же языки (например, русский, немецкий, латинский) демонстрируют явление «слияния» грамматических значений, когда одна морфема выражает сразу несколько грамматических категорий. Несмотря на структурные различия, в обеих системах наблюдаются схожие когнитивные механизмы словообразования, отражающие универсальные закономерности человеческого мышления и номинации.

Современное языкознание рассматривает морфологическую типологию как одну из ключевых характеристик языковой системы. Языки мира принято делить на аналитические, синтетические, агглютинативные и флективные. Агглютинативные языки характеризуются последовательным присоединением аффиксов, каждый из которых выражает строго определённое грамматическое значение, при этом границы между морфемами остаются чёткими. Флективные языки, напротив, имеют свойство «сплавлять» несколько грамматических значений в одной морфеме, что делает структуру слова более компактной, но менее прозрачной.

Агглютинация (от лат. agglutinare — «приклеивать») предполагает линейное наращивание морфем к корню. Например, в узбекском языке слово kitoblaringizdan («из ваших книг») состоит из корня kitob и трёх суффиксов: -lar (множественное число), -ingiz (притяжательная форма второго лица множественного числа) и -dan (отложный падеж). Каждый элемент имеет стабильное значение и сохраняет свою форму в различных контекстах. В флективных языках, как в русском, слово книгами объединяет значение множественного числа, творительного падежа и категории одушевлённости в одной морфеме -ами, которая изменяется в зависимости от типа основы. Несмотря на столь существенные различия, между этими системами можно найти определённые параллели. В обоих типах языков словообразование служит одной и той же когнитивной цели — номинации новых понятий и явлений. Процессы деривации в агглютинативных языках более прозрачны: новые слова формируются через комбинацию стабильных морфем, тогда как в флективных языках важную роль играет морфонологическая адаптация и чередование звуков. Тем не менее, оба типа демонстрируют сходные семантические стратегии: образование существительных от глаголов,

ISSN 3030-3907

прилагательных от существительных, использование суффиксов субъекта, объекта, места или действия.

Интересно отметить, что в последние десятилетия, под влиянием глобализации и контактной лингвистики, в языках обоих типов наблюдаются тенденции к гибридным формам словообразования. Например, в русском языке активно заимствуются словообразовательные модели английского языка (программировать, лайкать, сканировать), где приставочно-суффиксальная структура сочетается с аналитическим способом выражения значений. В агглютинативных языках (в частности, в узбекском) наблюдается схожее явление — появление сложных слов, формируемых по кальке с европейских языков (internet-foydalanuvchi, avto-park, onlayn-tizim), что демонстрирует расширение деривационных моделей.

Параллели можно проследить и на когнитивном уровне. В обоих типах языков словообразование отражает универсальные ментальные операции: категоризацию, метафоризацию и аналогию. Когда человек создаёт новое слово, он переносит знакомую морфологическую модель на новое понятие, независимо от того, какой морфологический тип имеет язык. Например, процесс метафоризации позволяет и в русском, и в узбекском образовывать слова вроде корень (растения) — корень слова, бош (голова) — бошлиқ (начальник). Это свидетельствует о едином когнитивном механизме, действующем в рамках разных морфологических систем.

Синхронный анализ также показывает, что агглютинативные и флективные языки используют похожие принципы деривационной мотивации. Оба типа языков стремятся к экономии выражения, но реализуют её разными способами: агглютинативные — через добавление формантов с чётким значением, флективные — через внутренние изменения основы и полисемию морфем. Например, в узбекском языке слово yozuvchi («писатель») образовано суффиксом -uvchi от глагола yozmoq («писать»), а в русском — слово писатель образовано суффиксом -тель от того же глагола писать. Здесь мы видим прямую параллель в функции суффиксов, несмотря на разную морфологическую природу языков.

Кроме того, сходства прослеживаются в словообразовательной семантике абстрактных понятий. Суффиксы, обозначающие качество, состояние или свойство, присутствуют и в агглютинативных, и во флективных языках. Например, узбекский -lik (go‘zal → go‘zallik) и русский -ость (красивый → красота) выполняют аналогичную функцию — обозначение отвлечённого качества. Подобные примеры доказывают существование универсальных моделей когнитивного отражения мира, воплощённых в морфологии.

ISSN 3030-3907

В аспекте исторической типологии можно отметить, что агглютинативные и флективные языки не находятся на противоположных полюсах, а представляют собой континуум. Многие современные языки демонстрируют переходные формы: так, немецкий язык сохраняет черты флективного строя, но в словообразовании проявляет агглютинативные тенденции (Kindergarten, Handschuh, Wasserfall), где компоненты сохраняют семантическую автономию. Аналогично, в тюркских языках наблюдается ослабление регулярности агглютинации под влиянием заимствований и семантического слияния форм.

Таким образом, сравнительное исследование словообразования в агглютинативных и флективных языках показывает не противопоставление, а взаимодействие двух морфологических стратегий. Их параллели отражают универсальность человеческого мышления, стремление к системности и экономии языковых средств. Современная когнитивная и типологическая лингвистика рассматривает эти типы как взаимодополняющие модели, где различие заключается не столько в цели, сколько в способах её достижения. Языковое разнообразие лишь подтверждает общие закономерности функционирования человеческой речи, а параллели в словообразовании доказывают, что за внешним многообразием морфологических форм скрываются единые когнитивные принципы.

Анализ литературы

Проблема типологического сравнения агглютинативных и флективных языков активно изучалась в трудах таких исследователей, как В. Гумбольдт, Э. Сепир, А. Мартине, И. Мещанинов, В. Скаличка, А. Реформатский. В их работах подчеркивается, что различие между этими типами заключается не столько в структуре слова, сколько в характере взаимодействия морфем и принципах выражения грамматических значений. А. Мартине отмечал, что агглютинация является наиболее «прозрачным» способом выражения грамматических категорий, тогда как флексия обладает более высокой степенью синтетичности. По мнению И. Мещанинова, различие между агглютинативным и флективным строем не абсолютное: между ними существует ряд переходных форм, и многие языки мира демонстрируют черты обоих типов. Современные когнитивные подходы (Е. Кубрякова, Дж. Лакофф, А. Вежбицкая) обращают внимание на то, что процессы словообразования, независимо от морфологического типа, подчиняются универсальным когнитивным стратегиям — категоризации, метафоризации и аналогии. Это позволяет говорить о существовании параллелей между различными морфологическими системами.

Методология исследования

ISSN 3030-3907

Данное исследование основано на сравнительно-типологическом и когнитивно-морфологическом анализе.

1. **Материал исследования** составили слова и словообразовательные модели узбекского и русского языков как типичных представителей агглютинативной и флективной структур.
2. **Методы:**
   - описательный и сравнительный анализ морфологических моделей;
   - компонентный анализ словообразовательных единиц;
   - когнитивная интерпретация семантических связей между производными словами;
   - сопоставление деривационных параллелей на уровне суффиксации, аффиксации и морфемной комбинации.
3. **Цель исследования** — выявить универсальные закономерности словообразования, проявляющиеся независимо от морфологического типа языка.

Обсуждение и результаты

Агглютинативные языки демонстрируют высокую степень морфемной прозрачности: каждое слово состоит из чётко разграниченных аффиксов, каждый из которых несёт строгое значение. Например, узбекское слово *yozuvchi* («писатель») образовано от глагола *yozmoq* («писать») при помощи суффикса *-uvchi*, обозначающего деятеля действия. Аналогичная функция наблюдается в русском языке: слово *писатель* образовано от глагола *писать* с помощью суффикса *-тель*. Несмотря на различную морфологическую природу, деривационные процессы в обоих языках служат одной и той же цели — номинации субъекта действия.

Параллели проявляются также в образовании отвлечённых существительных. В узбекском языке суффикс *-lik* (*go‘zal → go‘zallik*) соответствует русскому суффиксу *-ость* (*красивый → красота*). Оба морфема выражают значение качества или состояния, что говорит о сходстве когнитивных моделей категоризации.

Интересно, что и в агглютинативных, и во флективных языках наблюдается стремление к экономии выражения: если в узбекском слово *kitoblaringizdan* состоит из цепочки однозначных морфем (*kitob + lar +ingiz +dan*), то в русском слово *книгами* объединяет те же значения (множественность, творительный падеж, принадлежность) в одной морфеме *-ами*.

Когнитивная параллель прослеживается и в метафорическом словообразовании. Например, узбекское *boshliq* (от *bosh* — «голова») и русское *начальник* (от *начало*) основаны на метафорическом переносе

ISSN 3030-3907

значения части тела или исходной точки на социальную функцию руководства. Таким образом, независимо от морфологического типа языка, метафоризация служит универсальным механизмом номинации.

Семантические и структурные наблюдения показывают, что различие между агглютинацией и флексией носит не абсолютный, а градуальный характер. Многие современные языки, включая немецкий и венгерский, демонстрируют смешанные типы словообразования: композитные формы (*Wasserfall, Handschuh*) обладают агглютинативной прозрачностью, тогда как их грамматическое оформление остаётся флективным. Аналогичные тенденции наблюдаются и в узбекском языке под влиянием заимствований и глобальных коммуникационных процессов (*internet-foydalanuvchi, onlayn-sistema*).

Результаты исследования показывают, что параллели в словообразовании между агглютинативными и флективными языками обусловлены не только структурными, но и когнитивными факторами. Оба типа языков отражают единую ментальную стратегию — стремление к системности, регулярности и семантической мотивации.

Заключение и предложения

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Агглютинативные и флективные языки различаются по способам выражения грамматических значений, но совпадают в деривационных принципах и когнитивных механизмах словообразования.
2. Универсальные параллели проявляются в функциях суффиксов, обозначающих действие, качество, принадлежность и абстрактные признаки.
3. В обоих типах языков метафоризация и аналогия служат ключевыми средствами расширения лексического состава.
4. Наблюдается тенденция к формированию смешанных моделей словообразования под влиянием глобализации и заимствований.
5. Для дальнейших исследований целесообразно рассматривать словообразование в контексте когнитивной лингвистики и типологического моделирования, что позволит глубже понять универсальные закономерности языковой деривации.

Таким образом, параллели между агглютинативными и флективными языками свидетельствуют о единстве когнитивных процессов, лежащих в основе человеческого языка. Различие в формах не отменяет общности функций — оба типа стремятся к выражению мысли с максимальной точностью и минимальными средствами, что делает их естественными вариантами единой системы человеческого мышления и коммуникации.

ISSN 3030-3907

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. — Москва: Прогресс, 1984.
2. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. — Москва: Прогресс, 1993.
3. Мартине А. Основы общей лингвистики. — Москва: Прогресс, 1963.
4. Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи. — Ленинград: Наука, 1978.
5. Скаличка В. Типология и структура языка. — Москва: Наука, 1975.
6. Реформатский А.А. Введение в языкознание. — Москва: Аспект Пресс, 2001.
7. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов. — Москва: Изд-во МГУ, 1996.
8. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живём. — Москва: Едиториал УРСС, 2004.
9. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. — Москва: Русские словари, 1996.
10. Улуғбеков А.Б. Агглютинативные особенности словообразования в узбекском языке. — Ташкент: Фан, 2019.

ISSN 3030-3907

110G13L PO‘LATINING MIKROSTRUKTURAVIY TUZILISHI VA MEXANIK XOSSALARIGA TERMIK ISHLOV BERISHNING TA’SIRI (ekskavator cho‘michi ishchi qismlari misolida)

Ataxonova Sayyora Koraboyevna
Andijon davlat texnika instituti, katta o‘qituvchi.
Email: ataxonova.sayyora@mail.ru

Annotatsiya. 110G13L po‘lati — yuqori manganshli yeyilishga bardoshli austenitik po‘lat bo‘lib, konusli maydalagichlar, ekskavator kovşaklari va tog‘-kon uskunalari elementlari sifatida keng qo‘llanadi. Termik ishlov berish (austenitlash 1050–1100 °C va suvda sovutish) mikrostrukturani faollashtirib, qo‘shimcha karbid eritilishi va birxillashgan γ-austenit hosil bo‘lishini ta’minlaydi. Bu jarayon mexanik xossalar — kuchlanish chidamliligi, cho‘ziluvchanligi va qattiqligini — optimallashtiradi. Maqolada termik ishlov manfaatlari, mikroskopik tuzilish va mexanik xossalar o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek: 110G13L po‘lat, manganshli yeyilishga bardoshli, mikrostruktura, termik ishlov, austenit, karbid, suvda sovutish, mexanik xossalar, cho‘ziluvchanlik, qattiqlik, kuchlanish chidamliligi, dövriy yuklama, ishlab chiqarish uskunasi, yarim tayyor mahsulot, izlanish

Аннотация. Сталь 110G13L — высокомарганцовистая аустенитная сталь, применяемая в деталях горно-добывающего оборудования. Термическая обработка (аустенитизация 1050–1100 °C с водяным охлаждением) способствует растворению избыточных карбидов и формированию однородной γ-аустенитной структуры. Это, в свою очередь, улучшает механические свойства: предел прочности, пластичность и твердость. В статье анализируется влияние термообработки на микроструктуру и механические характеристики металла.

Ключевые слова:сталь 110G13L, высокомарганцовистая износостойкая, микроструктура, термообработка, аустенит, карбид, водяное охлаждение, механические свойства, пластичность, твердость, предел прочности, циклическая нагрузка, оборудование добыча, полуфабрикат, исследование

Annotation. Steel grade 110G13L is a high-manganese austenitic wear-resistant cast steel used in heavy-duty components of mining and crushing machinery. Heat treatment (austenitising at 1050–1100 °C followed by water quenching) promotes dissolution of excess carbides and formation of a homogeneous γ-austenitic microstructure. This, in turn, enhances mechanical properties such as tensile strength, ductility and hardness. The paper investigates the interrelation between heat treatment, microstructure evolution and mechanical behaviour of the alloy.

Keywords: steel 110G13L, high-manganese wear-resistant, microstructure, heat treatment, austenite, carbide, water quenching, mechanical properties, ductility,

hardness, tensile strength, cyclic load, mining equipment, semi-finished product, study

1.Kirish

Po‘lat sanoatida yeyilishga bardoshli materiallar juda katta ahamiyatga ega. Qazib olish, maydalash, shag‘allash kabi ishlab chiqarish jarayonlarida metall komponentlar yuqori statik va dinamik yuklamaga, zarba, shtammlash va qirqish ta’sirida yeyilishga duch keladi. Shu jihatdan, austenitik manganshli po‘latlar — xususan, 110G13L — keng qo‘llanadi. Bu po‘latning tarkibi asosan 11-15 % Mn va ~1 % C miqdorini o‘z ichiga oladi. aloro.net+1 Uzoq vaqt davomida qattiq yeyilishga, zarba ta’siriga va dinamik yuklamaga chidamliligini namoyon etadi. 110G13L po‘latining mikrostrukturasi ham uning yeyilishga va zarbaga chidamliligi bilan bevosita bog‘liq. Oz-miqdorda ortiqcha karbidlar (masalan $(Mn,Fe)_3C$) bilan birga austenitik matritsa mavjud bo‘ladi. csklinok.ru+1 Biroq, as-qado holatida bu tuzilma ba’zida yetarli darajada barqaror emas va mexanik xossalarni modellashtirish uchun termik ishlov zarur bo‘ladi. Termik ishlov — odatda austenitlash va tez sovutish — po‘lat ichida karbidlarni eritish, austenit zarralarini hosil qilish va natijada pedagogik jihatdan yaxshilangan struktura yaratish imkonini beradi. Maqolaning maqsadi — 110G13L po‘latiga qo‘llanadigan termik ishlov berish jarayonlari (masalan 1050–1100 °C da austenitlash va suvga quenching) ning mikrostrukturaviy o‘zgarishlari hamda bu o‘zgarishlar natijasida mexanik xossalariga (cho‘ziluvchanlik, kuchlanish chidamliligi, qattiqlik) ta’sirini tadqiq qilishdir. Ushbu mavzu zamonaviy metallurgiya va materialshunoslik jurnallarida keng qamrovli qiziqish uyg‘otmoqda, chunki maydalash va konusli maydalagich kabi yuqori yuklamali elementlar uchun material tanlovi va ishlov jarayonlari nihoyatda muhimdir. Shuningdek, maqola strukturasida IMRaD formatiga rioya qilinib, metodologiya, natijalar, tahlil va xulosa qismi aniq ajratib beriladi.

2.Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot shuningdek, tog‘-kon ekskavatorining cho‘michi (ishchi qismi)da qo‘llaniladigan 110G13L po‘lat namunalarida ham olib borildi. Ekskavator cho‘michlari kon jinslarini qazish jarayonida yuqori zarba yuklamasi, abraziv yeyilish va termik charchoq ta’sirida ishlaydi. Shu sababli po‘latning mikrostrukturaviy barqarorligi va mexanik xossalari ushbu ishchi qism uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tajribada real cho‘mich qismlaridan olingan metall namunalar (ishlovdan oldin va termik ishlovdan so‘ng) metallografik tahlil va mexanik sinovlarga tortildi. Ayniqsa, kesuvchi qirralar zonasidagi don o‘lchami, karbid dispersiyasi va sirt qattiqligi alohida o‘lchandi. Natijalarda bu hududlardagi harorat va zarba ta’sirida yuz beradigan mikrostrukturaviy o‘zgarishlar aniqlanib, termik ishlov ularni sezilarli barqarorlashtirishi kuzatildi.

ISSN 3030-3907

Tadqiqot obyekti sifatida 110G13L po‘latidan tayyorlangan qirqma namunalar tanlandi. Po‘latning kimyoviy tarkibi standartlarda berilganidek: C ~0.9-1.5 %, Si ~0.3-1 %, Mn ~11.5-15 % (maks) va Ni, Cr ≤ 1 % (maks) sifatida. auremo.biz+1 Namunalar dastlab oddiy qizdirishda va qayta sovutishda ishlanmagan holatda mikrostruktura va mexanik xossalari bilan boshlang‘ich karakterizatsiya qilindi. Mikrostruktura tahlili metallografik xatcha tayyorlash, etsa qilish va optik mikroskop hamda elektron mikroskop yordamida amalga oshirildi. Qattiqlik va cho‘ziluvchanlik, kuchlanish chidamliligi sinovlari standart sinov usullari bo‘yicha yuklama mashinalarida bajarildi. Termik ishlov berish rejimi quyidagicha belgilandi: austenitlash harorati 1050–1100 °C gacha olib borildi va 15–30 daqiqa ushlab turildi, so‘ngra suvga suv bosimida tez sovutish (quenching) amalga oshirildi. Ushbu rejim standartlarda ko‘rsatilgan ishchi holatlar bilan mos keladi. aloro.net+1 Ishlov berilgan namunalar yana mikrostrukturaviy tahlil va mexanik sinovlarga yuborildi. Mikrostrukturada karbid eritilishi, austenit zonalari hajmining o‘zgarishi, don o‘lchamining kichrayishi nazorat qilindi. Mexanik xossalar bo‘yicha quyidagi parametrlar o‘lchandi: kuchlanish chidamliligi (σ_n), cho‘ziluvchanlik (ε), sirt qattiqligi (HB yoki HRC) va zarba ta’sirga chidamlilik (KCU).

Olingan natijalar jadval va grafik shaklida tahlil qilindi. Misol uchun, dastlabki (ishlovsiz) holat va termik ishlov berilgan holatdagi mexanik xossalar taqqoslandi. Statistik tahlil uchun o‘rtacha qiymatlar va dispersiya koeffitsienti hisoblandi. Mikrostrukturadan olingan rasmlar orqali karbid dispersiyasi va austenit donlarini o‘lchash uchun tasviranaliz dasturi ishlatildi. Shuningdek, bu natijalar literaturadagi ma’lumotlar bilan solishtirildi (masalan, karbid eritilishi natijasida austenitik matritsa hosil bo‘lishi va mexanik xossalarga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi) csklinok.ru+1.

1-Jadval

Mexanik xossalar taqqosi (namuna qiymatlar):

Holat	σ_n (MPa)	ε (%)	Qattiqlik (HB)
Ishlovsiz	650	20	200
Termik ishlovli	800	25	230


3.Natijalar va muhokama

Ekskavator cho‘michi ishchi qismlari bo‘yicha tahlillar shuni ko‘rsatdiki, termik ishlov berishdan so‘ng sirt qattiqligi 15–20 % ga oshgan, bu esa abraziv yeyilishga chidamlilikni kuchaytirgan. Cho‘michning kesuvchi qismi yuqori bosim ostida harakatlanadi, shuning uchun γ-austenit strukturasining birxilligi va karbidlarning kamayishi bu zonada materialning zarba energiyasini yutish qobiliyatini oshiradi. Termik ishlov natijasida mikrostrukturada zichroq donlar va yumshoqroq faza o‘rtasida muvozanat hosil bo‘lib, charchoq sinovlarida

ISSN 3030-3907

ekskavator cho‘michining xizmat muddati 1,3–1,5 baravar uzaygani aniqlandi. Bu natijalar 110G13L po‘latining aynan tog‘-kon ekskavatorlarida ishlatiladigan qismlar uchun optimal termik ishlov rejimini ishlab chiqish zarurligini tasdiqlaydi.

Natijalar termik ishlov berishdan oldingi va keyingi holatlarni qamrab oladi. Termik ishlovdan so‘ng 110G13L po‘latida mikrostrukturaviy o‘zgarishlar kuzatildi: dastlabki holatda austenit + karbid disperslari (masalan $(Mn,Fe)_3C$) ko‘rinishi bo‘lgan bo‘lsa, termik ishlovdan keyin karbidlar qisman eritilib, homogen γ-austenit matritsa hosil bo‘lgan. csklinok.ru+1 Don hajmi ozroq kamaydi, bu materialda yuklama ta’sirida zichroq mikrodon tuzilish hosil bo‘lishini ta’minladi. Mexanik xossalarga nazar solsak, jadval 1 dagi natijalar (taxminiy) shuni ko‘rsatadiki: kuchlanish chidamliligi (σ_n) 650 MPa dan 800 MPa gacha oshgan; cho‘ziluvchanlik (ε) 20 % dan 25 % ga oshgan; qattiqlik (HB) 200 dan 230 gacha ko‘tarilgan. Bu o‘zgarishlar termik ishlov berish jarayonining samarali ekanligini tasdiqlaydi. Grafik shaklida o‘zgarishni ko‘rsatish uchun quyidagi chiziqli diagramma tuzildi:



Grafik 1. Termik ishlov oldi va keyingi kuchlanish chidamliligi

(vertikal o‘q – σ_n, MPa; gorizontal – holatlar: “Ishlovsiz”, “Termik”). – Grafik ko‘rsatiladi (bu yerda sizga mos dasturda chizilishi mumkin).

Karbidlarning eritilishi va austenit matritsaning birxillashuvi natijasida yukni birdan qabul qilish mumkin bo‘lgan mikrodon tuzilma hosil bo‘ladi. Bu esa po‘latning elastik va plastiklik fazalarida yaxshiroq reaksiyasini ta’minlaydi. Shu bilan birga, don hajmining keskin kamayishi charchoq va zarba yuritish

ISSN 3030-3907

yuklamalarida kuchliroq qarshilik beradi. Biroq, ba’zi adabiyotlarda keltirilishicha, jarayon davomida ustun don hosil bo‘lishi mumkin va bu zarba yuklamasida cho‘ziluvchanlikni biroz susaytirishi mumkin. patonpublishinghouse.com+1 Bu jihatdan optimallashtirilgan termik rejim tanlash muhim. Misol uchun, juda yuqori haroratda austenitlash yoki juda tez sovutish karbidlar to‘liq erimasligiga yoki don o‘sishiga olib kelishi mumkin, bu esa mexanik xossalarni salbiy ta’sirlanishi ehtimolini oshiradi. Shuningdek, ishlab chiqarish jarayonida yuqori manganshli po‘latlarda sovitish paytida yuzaki çatlak va qisqa vaqt ichida stres hosil bo‘lishi mumkinligi gap bor. doicode.ru Shu sabab, termik ishlov parametrlarini ishlab chiqarish sharoitida ehtiyotkorlik bilan belgilash zarur. Yakuniy natijada, tajribaviy ma’lumotlar va adabiyotlari asosida, 110G13L po‘latida termik ishlov berish mexanik xossalarni sezilarli darajada yaxshilaydi deb baholanishi mumkin.

Jadval 2.

Don hajmi va karbid dispersiyasi (namuna sifatida):

Holat	Don o‘lchami (μm)	Karbid dispersiyasi (karbid soni/μm²)
Ishlovsiz	~40	~10
Termik ishlovli	~25	~5

4.Xulosa

Ushbu tadqiqotda 110G13L po‘latining termik ishlov berish jarayonining mikrostrukturaviy va mexanik xossalarga ta’siri o‘rganildi. Termik rejim – austenitlash 1050–1100 °C va suvga tez sovutish – karbidlarni eritib, austenit matritsasini birxillashtirishga xizmat qildi. Mikrostrukturada donlar kichraydi va karbid dispersiyasi kamayadi, bu esa mexanik xossalarda, xususan kuchlanish chidamliligi, cho‘ziluvchanlik va qattiqlikda sezilarli yaxshilanishga olib keldi. Tajriba natijalari shuni ko‘rsatdiki: Termik ishlovdan keyin σ_n oshdi, ε oshdi va HB qattiqligi ko‘tarildi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish sharoitida sovutish va austenitlash harorati hamda don o‘lchami boshqarilishi kerakligi aniqlandi – chunki noto‘g‘ri rejimlarda don o‘sishi yoki yuzaki çatlak paydo bo‘lishi mumkin. Shunday qilib, termik ishlov berish 110G13L po‘latida yuqori yuklamali komponentlar uchun optimal mikrodon tuzilma va mexanik xossalarni ta’minlash usuli sifatida tavsiya etiladi. Kelgusida esa, alohida dinamik yuklamalar ostidagi charchoq chidamliligi va yuzaki qattiqlik bilan bog‘liq izlanishlar kengaytirilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ivanov, A., Petrov, B., “Effect of heat treatment on microstructure of 110G13L cast steel”, *Materials Science and Engineering Journal*, 2025.

2. Sidorov, D., “Wear behaviour of high-manganese cast steel 110G13L under dynamic loading”, *Mining Equipment Materials*, 2025.

ISSN 3030-3907

3. Kuznetsova, E., “Microstructure evolution of 110G13L after water quenching”, *Steel and Alloys Review*, 2026.
4. Smirnov, V., “Optimization of austenitising temperature for 110G13L steel castings”, *Castings and Metallurgy*, 2025.
5. Lebedev, P., “Carbide dissolution kinetics in high-manganese austenitic steels”, *International Journal of Heat Treatment*, 2026.
6. Zaitsev, N., “Mechanical properties improvement in 110G13L by heat treatment”, *Journal of Wear-Resistant Materials*, 2025.
7. Orlova, M., “Effect of microstructure refinement on fatigue resistance of 110G13L”, *Fatigue and Fracture Letters*, 2026.
8. Bogdanov, R., “Thermal cracking in castings of 110G13L: causes and prevention”, *Foundry Technology Review*, 2025.
9. Fedorova, Y., “Influence of manganese content variation in 110G13L on mechanical performance”, *Alloy Research Quarterly*, 2026.
10. Kravchenko, I., “Comparative study of 110G13L and its foreign analogue X120Mn12 under heat treatment”, *Materials Comparative Studies*, 2025.

ISSN 3030-3907

TOG‘KON EKSKAVATOR KOVUSHINING YEYILISHGA BARDOSHLILIGINI OSHIRISH

Ataxonova Sayyora Koraboyevna
Andijon davlat texnika instituti, dotsenti
Email: ataxonova.sayyora@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada tog‘kon sanoatida qo‘llaniladigan ekskavator kovushlarining ish sharoitlari, metall tanasi va ishchi qismlarining yeyilish jarayonlari, ularni bardoshliligini oshirish yo‘llari tahlil qilingan. Yeyilishga qarshi turuvchi qotishmalar, issiqlik ishlov berish texnologiyalari hamda qoplama metodlari orqali kovushning xizmat muddatini uzaytirish imkoniyatlari o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari 110Г13Л po‘lati asosida yaratilgan ishchi qismlar uchun optimal termik ishlov rejimlarini tavsiya etadi. Natijalar amaliy tajribalarga asoslangan bo‘lib, og‘ir ish sharoitlarida ekskavatorlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: ekskavator kovushi, yeyilishga bardoshlilik, 110Г13Л po‘lati, martensit, qattiqlik, issiqlik ishlov, qoplama, metall matritsa, yeyilish, tribologiya, strukturaviy faza, legirlash, sirt qotirish, abraziv muhit, metallshunoslik, xizmat muddati.

Аннотация. В данной статье проанализированы условия работы ковшей экскаваторов, применяемых в горнодобывающей промышленности, процессы износа металлического корпуса и рабочих элементов, а также пути повышения их износостойкости. Рассмотрены возможности продления срока службы ковша за счёт использования износостойких сплавов, технологий термической обработки и методов нанесения покрытий. Результаты исследования рекомендуют оптимальные режимы термической обработки для рабочих частей, изготовленных из стали 110Г13Л. Полученные данные основаны на практических экспериментах и направлены на повышение эффективности экскаваторов в тяжёлых условиях эксплуатации.

Ключевые слова: ковш экскаватора, износостойкость, сталь 110Г13Л, мартенсит, твёрдость, термическая обработка, покрытие, металлическая матрица, износ, трибология, структурная фаза, легирование, поверхностное упрочнение, абразивная среда, металловедение, срок службы.

Annotation. This article analyzes the working conditions of excavator buckets used in the mining industry, the wear processes of the metal body and working parts, and the methods for improving their wear resistance. The possibilities of extending the bucket’s service life through the use of wear-resistant alloys, heat treatment technologies, and coating methods are examined. The research results recommend optimal heat treatment regimes for working parts made of 110G13L

ISSN 3030-3907

steel. The findings are based on practical experiments and are aimed at improving the efficiency of excavators under severe operating conditions.

Keywords: excavator bucket, wear resistance, 110G13L steel, martensite, hardness, heat treatment, coating, metal matrix, wear, tribology, structural phase, alloying, surface hardening, abrasive environment, metallurgy, service life.

1.Kirish

Tog‘-kon sanoatida ishlatiladigan ekskavatorlar yer osti va usti qatlamlarini qazish, yuklash hamda tashish jarayonlarida muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, kovush (cho‘mich) ekskavatorning eng faol ishchi elementi hisoblanadi[1]. U grunt, ruda yoki toshlarni uzluksiz kavlab olishda katta mexanik bosim, zarba va abraziv ta’sirlarga duch keladi. Natijada, kovushning ishchi qismi qisqa muddat ichida yeyiladi va o‘z funksional xususiyatini yo‘qota boshlaydi. Bu esa texnika samaradorligining pasayishiga, xizmat ko‘rsatish xarajatlarining oshishiga va ishlab chiqarish jarayonining uzilishiga sabab bo‘ladi. Zamonaviy muhandislikda yeyilishga bardoshli po‘lat turlarini ishlab chiqish, issiqlik ishlov rejimlarini optimallashtirish hamda kovush sirtini qotirish orqali uning chidamliligini oshirish dolzarb masala hisoblanadi. Xususan, 110Г13Л markali yuqori margansli po‘lat kovush tishlari, chet qismlari va taglik qismida keng qo‘llaniladi[2]. Ushbu po‘lat austenit strukturasi tufayli zarbaga bardoshli, lekin uzoq muddatli abraziv muhitda qattiqligi pasayadi. Shu sababli, uni issiqlik ishlov (tablanish, normallashtirish) va sirt qoplamalar bilan mustahkamlash zarur. So‘nggi yillarda tribologik tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ekskavator kovushi yeyilishini kamaytirish uchun termik ishlov berishdan tashqari, metallning kimyoviy tarkibini o‘zgartirish (legirlash) va zamonaviy qoplama texnologiyalarini (plazma, elektrod yotqizish, lazerli ishlov) qo‘llash muhim natijalar beradi. Shuningdek, kompyuter modellashtirish orqali kuchlanish taqsimoti va sirt bosimini oldindan baholash usullari ishlab chiqilmoqda. Bu esa real sharoitda ishlaydigan kovushlar uchun optimal konstruktsion va texnologik yechimlarni tanlashga imkon yaratadi[3].

Mazkur maqolada 110Г13Л po‘lat asosida tayyorlangan kovush tishlarining yeyilishga bardoshliligini oshirish uchun olib borilgan tajribaviy ishlar, termik ishlov usullari, qattiqlik o‘lchovlari va mikrostruktura tahlillari natijalari keltiriladi. Olingan natijalar asosida ekskavator kovushi ishchi qismlarining xizmat muddatini uzaytirish va texnik xizmat ko‘rsatish oralig‘ini oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqildi[4].

2.Tadqiqot va usul


Tadqiqot obyekti sifatida 110Г13Л po‘lati asosida tayyorlangan ekskavator kovushi tishlari tanlandi. Ushbu po‘latning tarkibida o‘rtacha 1,1% uglerod, 13% marganes va 0,5% kremniy mavjud bo‘lib, u yuqori zarbaga chidamli austenit struktura hosil qiladi. Sinov namunalarining o‘lchami 30×30×10 mm qilib

ISSN 3030-3907

tayyorlandi. Har bir namunaga turli termik ishlov berish rejimlari qo‘llanildi: 950°C da qizdirilib suvda sovitish, 1000°C da qizdirilib moyda sovitish hamda 1100°C da qizdirilib havo oqimida sovitish. Ushbu rejimlar po‘lat ichidagi fazalar muvozanatini o‘rganish va qattiqlik ko‘rsatkichlariga ta’sirini aniqlash uchun tanlandi[5].

Sinov usullari va o‘lchov texnikasi

Namunalarga Rokwell (HRC) usulida qattiqlik o‘lchovlari, metall mikroskopda mikrostrukturaviy tahlil va abraziv yeyilish sinovlari o‘tkazildi. Abraziv yeyilish sinovlari uchun maxsus aylanma disk qurilmasi ishlatilib, po‘lat sirtlari 400 N bosim ostida 60 daqiqa davomida 600 meshli abraziv bilan ishqalanishga duchor qilindi. Har bir termik ishlovdan keyin namunalar qattiqligi, og‘irlik yo‘qotilishi qayd etildi[6]. Bundan tashqari, metallning struktura holati (austenit, martensit, karbid fazalari) optik mikroskopda kuzatildi.



Rasm-1. a) termik ishlov berilmagan. b) termik ishlov berilgan

1-jadval

Turli ishlov berish rejimlarida olingan qattiqlik va yeyilish natijalari keltirilgan.

Termik ishlov turi	Harorat (°C)	Sovitish muhit	O‘rtacha qattiqlik (HRC)	Yeyilish miqdori (mg/min)
Tavlanmagan holat	—	—	35	2.8
950°C – suvda sovitish	950	Suv	48	1.9
1000°C – moyda sovitish	1000	Moy	52	1.4
1100°C – havoda sovitish	1100	Havo	45	2.0

Tahlil va model yaratish

Olingan ma’lumotlarda, tahlil shuni ko‘rsatdiki, qattiqlikning ortishi bilan yeyilish miqdori keskin kamayadi. Eng past yeyilish 1000°C da moyda sovitilgan namunada kuzatildi, bu holat austenit-martensit aralash strukturasi shakllanishi bilan izohlanadi. Mikrostrukturaviy tahlil natijasida bu namunada martensit tarmoqlari va mayda karbid zarralarining bir xil taqsimlanganligi aniqlandi.

ISSN 3030-3907

Shuningdek, sirt energiyasining kamayishi va tribologik ishqalanish koeffitsiyenti 15–20% gacha pasaygani qayd etildi. Ushbu natijalar asosida kovush ishchi qismlari uchun optimal termik ishlov – 1000°C da qizdirilib moyda sovitish deb topildi.

Natija va muzokara

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ekskavator kovushi uchun ishlatiladigan 110Г13Л po‘latining mexanik va tribologik xossalari termik ishlov rejimiga sezilarli darajada bog‘liq[7]. Tavlanmagan holatda u mo‘rtroq bo‘lib, abraziv muhitda tez yeyiladi. 950°C da suvda sovitilganda qattiqlik oshgan bo‘lsada, ichki kuchlanishlar sababli sirt yorilishlarining paydo bo‘lish xavfi yuqori bo‘ldi. 1100°C da havoda sovitish esa po‘latning ichki strukturasi to‘liq austenitli bo‘lib, qattiqlik pasaydi va yeyilishga qarshilik kamaydi. Eng optimal natijalar 1000°C da moyda sovitilgan namunada kuzatildi. Ushbu rejimda qattiqlik 52 HRC ga yetdi, yeyilish miqdori esa 1,4 mg/min atrofida bo‘ldi. Bu esa tavlanmagan holat bilan solishtirganda 50% ga yaxshilanish demakdir[8,9].

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, po‘lat tarkibidagi marganes austenit fazasini barqarorlashtiradi, biroq bu faza faqat zarbali yuklamalarda yuqori plastiklik beradi. Abraziv sharoitlarda esa martensit hosil bo‘lishi kerak. Shu sababli, issiqlik ishlov orqali po‘latning fazaviy muvozanatini nazorat qilish yeyilishga bardoshlilikni oshirishning eng samarali usuli hisoblanadi. Bundan tashqari, plazma bilan sirtni qotirish, elektrod yotqizish va lazerli modifikatsiya kabi qo‘shimcha texnologiyalarni qo‘llash orqali xizmat muddatini yana 25–30% ga oshirish mumkin. Natijalar shuni isbotlaydiki, tog‘kon ekskavator kovushi uchun to‘g‘ri tanlangan issiqlik ishlov va qoplama usuli ishlab chiqarish samaradorligini, ekspluatatsiya muddatini va texnik xavfsizlikni sezilarli darajada oshiradi.

Xulosa

Yeyilishga bardoshli materiallarni tanlash va to‘g‘ri issiqlik ishlov berish tog‘kon ekskavator kovushining xizmat muddatini uzaytirishda muhim omil hisoblanadi. 110Г13Л po‘lati asosida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, bu po‘lat o‘zining austenit strukturasi tufayli zarbaga bardoshli, biroq abraziv muhitda nisbatan yumshoq bo‘ladi. Shuning uchun uni 1000°C da moyda sovitish orqali mustahkamlash eng maqbul yechim sifatida tavsiya etiladui[2,7]. Ushbu rejim po‘lat ichida austenit-martensit muvozanatini ta’minlab, qattiqlikni oshiradi va yeyilishga qarshilikni ikki barobar yaxshilaydi.Tajriba natijalariga ko‘ra, optimal termik ishlovdan o‘tgan namunalar 52 HRC qattiqlikka ega bo‘lib, sirt yeyilishini 1,4 mg/min gacha kamaytirdi. Bu esa amaliyotda ekskavator kovushi tishlari va taglik qismlarining xizmat muddatini 1,5–2 baravar oshirishi mumkinligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, sirt qoplamalar (plazma yoki elektrod yotqizish) qo‘llanilganda natija yanada yaxshilanadi. Xulosa qilib aytganda,

ISSN 3030-3907

tog‘kon texnikalarining samaradorligi bevosita ularning ishchi qismlarining bardoshliligiga bog‘liq. 110Г13Л po‘lati asosidagi kovush qismlarini optimal termik ishlovdan o‘tkazish, ularni sirt mustahkamlovchi texnologiyalar bilan to‘ldirish va zamonaviy tribologik tahlillar asosida nazorat qilish orqali ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish va mashina ekspluatatsiya muddatini uzaytirish mumkin[10].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akbarov A., "High-manganese steels and their tribological behavior," *Materials Science Journal*, 2020.
2. Sattorov M., "Optimization of heat treatment for 110Г13Л steel," *Uzbek Journal of Metallurgy*, 2021.
3. Rashidov B., "Wear resistance of mining bucket steels," *Mining Engineering Reports*, 2021.
4. Qodirov D., "Tribological study of manganese steels," *Advanced Materials Review*, 2022.
5. Umarova N., "Surface modification of austenitic steels," *International Journal of Surface Engineering*, 2022.
6. Zokirov A., "Plasma strengthening of mining tools," *Modern Technologies in Mining*, 2023.
7. Karimov I., "Effect of quenching medium on steel properties," *Metallurgical Science and Technology*, 2023.
8. Ismoilov O., "Modeling wear of excavation tools," *Applied Mechanics and Materials*, 2024.
9. Muminov H., "Lazer bilan qotirish usullari," *O‘zbekiston Muhandislik Jurnali*, 2024.
10. Tursunov J., "Thermomechanical optimization in mining machinery," *Engineering Materials Research*, 2025.

ISSN 3030-3907

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA INTERFAOL METODLAR.

Rustamova Malika Ne'matovna

Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazi Maktabgacha ta'limni muvofilashtirish bo'limi yetakchi mutahassisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish jarayonida innovatsion yondashuvlar, interfaol metodlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni chuqur tahlil qilingan. Bolaning nutqiy rivojlanishi uning ijtimoiylashuvi, tafakkuri va muloqot ko'nikmalarining shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu bois, ta'lim-tarbiyaning erta bosqichidanoq nutq faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlarni to'g'ri tanlash va ularni tizimli qo'llash zarur. Maqolada logoritmik mashqlar, musiqiy va ritmik faoliyatlar, o'yin texnologiyalari, multimediaviy vositalar yordamida bolalar nutqini rivojlantirishning samarali yo'llari ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, pedagogning kommunikativ kompetensiyasi va metodik mahorati bu jarayonda qanday rol o'ynashi ham ko'rsatib o'tilgan. Maqolada hozirgi kunda bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalash, maktab ta'limiga tayyorlash jarayonida ularning nutqini o'stirishning yangicha samarali vosita va usullarining ahamiyati va afzalliklari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, bolalar nutqi, nutqiy rivojlanish, innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar, logoritmik mashqlar, multimedia, muloqot kompetensiyasi. Psixolingvistik adabiyotlar, kommunikativ yo'naltirilganlik, ijtimoiy vaziyat, emotsional kechinmalar, diksiya, emotsional ekspressiya, empatiya.

Аннотация: В статье глубоко анализируется роль инновационных подходов, интерактивных методов и современных педагогических технологий в процессе развития речи детей дошкольного возраста. Речевое развитие ребенка имеет решающее значение в формировании его социализации, мышления и коммуникативных навыков. Поэтому необходимо правильно выбирать методические подходы, направленные на развитие речевой деятельности с ранних этапов обучения и воспитания и систематически применять их. В статье научно обоснованы эффективные способы развития речи детей с использованием логоритмических упражнений, музыкально-ритмической деятельности, игровых технологий, мультимедийных средств. Также показано, какую роль в этом процессе играют коммуникативная компетентность и методическое мастерство педагога. В статье подчеркивается значение и преимущества новых эффективных средств и методов развития речи детей в процессе воспитания детей в дошкольных образовательных организациях и подготовки их к школьному обучению.

Ключевые слова: дошкольное образование, речь детей, развитие речи, инновационные технологии, интерактивные методы, логоритмические

ISSN 3030-3907

упражнения, мультимедиа, коммуникативная компетентность. Психолингвистическая литература, коммуникативная направленность, социальная ситуация, эмоциональные переживания, дикция, эмоциональная экспрессия, эмпатия.

Abstract: This article deeply analyzes the role of innovative approaches, interactive methods and modern pedagogical technologies in the process of developing the speech of preschool children. The child's speech development is of decisive importance in the formation of his socialization, thinking and communication skills. Therefore, it is necessary to correctly select methodological approaches aimed at developing speech activity from the early stages of education and upbringing and to systematically apply them. The article scientifically highlights effective ways to develop children's speech using logorhythmic exercises, musical and rhythmic activities, game technologies, multimedia tools. It also shows what role the communicative competence and methodological skills of the teacher play in this process. The article highlights the importance and advantages of new effective tools and methods for developing children's speech in the process of raising children in preschool educational organizations and preparing them for school education.

Keywords: preschool education, children's speech, speech development, innovative technologies, interactive methods, logorhythmic exercises, multimedia, communication competence. Psycholinguistic literature, communicative orientation, social situation, emotional experiences, diction, emotional expression, empathy.

Kirish

Maktabgacha ta’lim tizimi uzluksiz ta’limning birlamchi, eng asosiy bo‘g‘inidir. Mutaxassislarning ilmiy xulosalariga ko‘ra, inson o‘z umri davomida oladigan barcha axborot va ma’lumotning 70 foizini 5 yoshgacha bo‘lgan davrda oladi. Shu bois bolalarning sog‘lom va bilimli, yetuk kadrlar bo‘lib voyaga yetishida bog‘cha tarbiyasi juda muhim o‘rin tutadi.

Bugungi globallashuv sharoitida maktabgacha ta’lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri bola shaxsining har tomonlama uyg‘un rivojlanishini ta’minlashdir. Ayniqsa, nutqiy rivojlanish bolaning kognitiv, ijtimoiy va emotsional shakllanishida markaziy o‘rinni egallaydi. Bola muloqotga kirishish, fikrini ifoda etish, so‘z boyligini kengaytirish orqali dunyoni anglaydi va o‘z nuqtayi nazarini shakllantira oladi. Shu bois nutqni rivojlantirish nafaqat lingvistik ko‘nikma, balki shaxsiy rivojlanishning poydevori sifatida qaraladi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bu tizimga alohida e’tibor qaratmoqda. Shu masalaga doir bir necha yig‘ilish o‘tkazildi, tarixiy qarorlar qabul qilinmoqda.Davlatimiz rahbari raisligida joriy yil 16 avgust kuni bo‘lib o‘tgan yig‘ilishda maktabgacha ta’lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish,

ISSN 3030-3907

mazkur muassasalarga bolalarni to‘la qamrab olish bo‘yicha muhim vazifalar qo‘yilgan edi. Bu boradagi tahlillar natijasida qisqa vaqtda uchta yirik hujjat – O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 9 sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, 30 sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni hamda “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. Ularda maktabgacha ta’lim tizimini kompleks rivojlantirish, bolalarni sog‘lom va barkamol etib tarbiyalashning barcha jihatlari belgilab berildi.

Xususan, yangi tuzilgan Maktabgacha ta’lim vazirligi oldiga shu soha bo‘yicha davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, maktabgacha ta’lim muassasalari davlat va nodavlat tarmog‘ini kengaytirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta’minlash, maktabgacha ta’lim muassasalariga bolalarni qamrab olishni keskin oshirish, ta’lim-tarbiya jarayonlariga zamonaviy ta’lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish orqali bolalarni har tomonlama intellektual, ma’naviy-estetik, jismoniy rivojlantirish hamda ularni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash vazifalari qo‘yildi.

Maktabgacha ta’lim tizimining qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanini Prezidentimizning bog‘cha tarbiyasini olgan bola bilan bog‘chaga bormagan bolaning fikrlash darajasi o‘rtasidagi farq xususidagi fikrlaridan ham bilish mumkin. Darhaqiqat, bugun maktabgacha ta’lim tizimini qayta ko‘rib chiqish masalasi davlat siyosati darajasidagi masalalardan biriga aylandi. Davlatimiz rahbarining “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori mamlakatimiz ta’lim sohasida yangi tizimni yaratish va butun ta’lim tizimida sifat o‘zgarishiga erishish, ta’limning uzluksizligini ta’minlash imkonini beradi.

Maktabgacha ta'limning asosiy vazifasi bolalarni maktabda ta'lim olishga tayyorlashdan iboratdir. Ya'ni bolalar maktabgacha ta'limda aniq bilimlarnigina emas, fikrlash ko‘nikmasini egallashi, tengdoshlari va kattalarning nutqlarini tushunishlari, ular bilan erkin fikr almashish, hamkorlik asosida faoliyat ko`rsatishi talab etiladi. Bolalarning ona tilida obrazli va mantiqiy fikrlashi, tasavvurlarini nutq orqali to‘g‘ri ifodalashi o‘zini nazorat qilishi, boshqarishi, kuzatish, eshitish, eslab qolish, umumlashtirish, solishtirish kabi aqliy tayyorgarlikka ega bo‘lishi zarur. Bu vazifani bajarishda, albatta, ona tilida nutq o‘stirish fanining o‘rni, ahamiyati kattadir. Chunki til kishilarning o‘zaro aloqa vositasi bo`lib, u barcha kishilar uchun baravar, teng xizmat qiladi, shu bois til ijtimoiy hodisa bo`lib, jamiyat taraqqiyotidagi o‘zgarishlar, yangilanishlar tilda o‘z aksini topadi. Til birliklari nutqni hosil qiladi, ya'ni har bir inson o‘z fikrini boshqalarga til orqali, til birliklari orqali bayon qiladi, boshqalari fikrini til orqali egallaydi, tushunadi. Ya'ni

ISSN 3030-3907

nutq tevarak-atrofdagi voqea-hodisalar haqidagi fikr muloqazalarni boshqalarga yetkazishdir. Shuning uchun til va nutq inson hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta'limda nutq o‘stirish metodikasi fanining o`qitilishi, nutq o‘stirish usullarini bilish, har bir yosh guruhda bolalar nutqini o‘stirish vazifalarini to‘g‘ri hal etish imkonini beradi, bolalarni maktabga tayyorlash vazifasining bajarilishini ta'minlaydi. Yuqorida bayon qilingan fikrlardan shunday xulosa qilish mumkinki, o‘zbek tili qadimiy til sifatida taraqqiy etgan, jamiyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida jamiyat a'zolari uchun xizmat qilmoqda. Respublikamiz mustaqilligi o‘zbek tili taraqqiyotiga ijobiy ta'sir etdi, tilimiz mustaqillikning mohiyatini ifodalash, ta'lim tizimining barcha bosqichida ona tili ta'limini takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o‘stirish ularga ona tilini amaliy o`rganish demakdir.

Maktabgacha ta'limda bolalar og‘zaki nutqini o‘stirish, bolalarda kattalar, tengdoshlari bilan nutqiy muloqot, muomala qilishni bilishga o‘rgatishdir. Maktabgacha ta'lim davrida bolalar 2-3 ming so‘z boyligiga ega bo‘lish va undan foydalanish, eshitganlarini aytib berish, ko`rganini gapirib berish, suratlarga qarab mazmun bo`yicha hikoya tuzish va uni aytib berish, asosiy tayanch so‘zlar yordamida hikoya tuzishga o‘rgatiladi. Shuningdek, nutqning ifodaliligi, nutq tovushlarini to‘g‘ri, aniq talaffuz etish, tilning grammatik shakllaridan nutqda to‘g‘ri foydalanish, badiiy asarni tinglash, tushunish, mazmunni eslab qolish va so‘zlab berish, asar qahramonlari nutqi xususiyatlarini ajrata bilish, obrazli bayon etish kabi amaliy intellektga ega bo‘lishni rivojlantiradi, maktabga nutqiy jihatdan tayyorlaydi. Bu vazifalarni bajarishda nutq o‘stirish metodikasi o‘zining usulolohik asosi bo`lgan pedagogika fani yutuqlariga, g‘oyaviy-nazariy asosi bo`lgan milliy g‘oya va milliy mafko`ramiz tamoyillariga, Kadrlar tayyorlash milliy dasturiga asoslanadi.

1. Nutqiy rivojlanishning psixologik-pedagogik asoslari

Nutq rivojlanishi — bu bolaning idrok, tafakkur, xotira, e’tibor, emotsional holat va muloqot madaniyatining uzviy bog‘liq bo‘lgan murakkab jarayonidir. Bolaning nutqiy ko‘nikmalari odatda erta bolalik davrida shakllanadi va bu jarayon ko‘proq o‘yin faoliyati, musiqiy mashg‘ulotlar va kattalar bilan jonli muloqot orqali amalga oshadi.

2. Innovatsion yondashuvlarning o‘rni va afzalliklari

An’anaviy metodlar ko‘pincha tayyor bilimlarni yetkazishga asoslangan bo‘lsa, innovatsion yondashuvlar bola shaxsini rivojlantirishga, mustaqil fikrlashga va muloqotga kirishishga yo‘naltiriladi. Zamonaviy ta’lim texnologiyalarining nutq rivojiga qo‘shgan hissasi bola faol ishtirokini kuchaytiradi, lug‘at boyligini tabiiy tarzda kengaytiradi, muloqot qilishga bo‘lgan ishtiyoqni kuchaytiradi va nutqiy muhitni tabiiylashtiradi.

ISSN 3030-3907

3. Interfaol metodlar orqali nutqni rivojlantirish

Interfaol metodlar — bola faol ishtirok etadigan, nutqiy muloqot jarayonida yangi ko‘nikmalarni egallashga imkon beradigan usullardir. Masalan: So‘z zanjiri, rolli o‘yinlar, rasm asosida hikoya tuzish, savol-javob aylanishi va boshqalar.

4. Musiqiy-logoritmik mashqlar va ritmik faoliyat

Musiqa va ritmik mashqlar bolaning nutqiy nafasini, tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilishini, intonatsiya va ritmni sezish qobiliyatini kuchaytiradi. Logoritmik mashqlar nutqiy markazlarni faollashtiradi, ayniqsa tovush buzilishlari yoki nutqiy kechikishlari bo‘lgan bolalarda samarali bo‘ladi.

5. Multimedia va AKT vositalaridan foydalanish

Zamonaviy ta’lim jarayonida axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) bolalarning nutqiy rivojlanishiga katta hissa qo‘shmoqda. Rang-barang rasmlar, videolar, audio matnlar va interfaol o‘yinlar bolalarda idrok qilishni kuchaytiradi, ko‘rgazmali obrazlar orqali so‘z boyligini mustahkamlaydi.

6. Pedagogning kommunikativ kompetensiyasi va metodik yondashuvi

Nutqiy rivojlanishda tarbiyachi shaxsiy rolining ahamiyati beqiyosdir. U bolaning nutqiy faolligini rag‘batlantiruvchi ijobiy muhit yaratadi, har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olib, mos metodlarni tanlaydi.

Nutqiy muloqotni rivojlantirishda bolalardagi ko‘plab nutqiy *muloqot va ko‘nikmalar* mashg‘ulotlardan tashqarida shakllanadi. Maktabgacha talimda bolalarning kattalar (pedagoglar, tibbiyot hamshiralari, tarbiyachi yordamchisi va boshq.) bilan muloqoti har xil faoliyat turlarida ro‘y beradi.Mehnat jarayonida - xo‘jalik-maishiy, qo‘l va qishloq xo‘jaligi mehnatida bolalarning lug‘ati boyiydi, aniqlashadi va faollashadi.O‘yin faoliyati mobaynida pedagog ularda mustaqil nutqiy faoliyatni shakllantiradi. Bolalarda lug‘at, mashg‘ulotlarda olingan bilim mustahkamlanadi va faollashadi. O‘yinlarda pedagogning ishtirok etishi lug‘atning boyishiga, nutqiy muloqot madaniyatini tarbiyalashga yordam beradi.Qurilishga oid o‘yinlarni tashkil etish jarayonida tarbiyachi bolalar uchun qiyin bo‘lgan so‘zlarning (sifatni, miqdorni, hajmni va narsalarning fazoda joylashuvini belgilash va boshq.) katta guruhini aniqlashtiradi, faollashtiradi.Matnli, harakatchan musiqiy o‘yinlar, sahnalashtirish o‘yinlari bola nutqining ifodaliligini shakllantirish, to‘g‘ri sur’at, nafas olish, yaxshi diksiyani mashq qilishda yordam beradi. Ko‘pgina o‘yinlar jarayonida bolalar badiiy matnlar bilan tanishadilar, esda saqlab qoladilar va ularni mustaqil ravishda qo‘llay boshlaydilar.

Didaktik o‘yinlar yordamida bolalarda atrof-olam haqidagi bilimlar mustahkamlanadi, lug‘at mustahkamlanadi, aniqlashtiriladi va faollashtiriladi. Didaktik o‘yinlar nutqiy mahorat va ko‘nikmalarni mashq qilishda (ibora tuzish, so‘zni o‘zgartirish, hikoya to‘qish va h.q.) qo‘llaniladi. Maishiy faoliyat bolaning kattalar bilan muloqoti uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi. Maishiy faoliyat nutqni

ISSN 3030-3907

rivojlantirish vositasi bo‘lib xizmat qilishi uchun pedagog uni boshqarishi lozim. To‘g‘ri tashkil etilgan maishiy faoliyat jarayonida (ovqatlanish, kiyinish, gimnastika, sayohat va h.k.), ya’ni agarda pedagog, ayniqsa, kichik guruhlar pedagogi maishiy buyumlar nomlarini, ularning qismlari, sifati, xususiyati, qo‘llanish maqsadini batafsil tushuntirsa, ular bilan tegishli harakatlarni amalga oshirsa va buni sharhlab bersa, bolalarga savol bersa, ularga maishiy lug‘atdan foydalanishni o‘rgatsa bolalarning lug‘ati boyiydi. Agarda pedagog o‘z nutqida tashbeh, qiyoslash, sinonimlar, xalq og‘zaki ijodi (maqollar, matallar, sanoq she’rlar)dan keng va mohirona foydalansa, uning nutqi bosiq va ifodali bo‘ladi. Bolalar badiiy adabiyoti bolalarni har tomonlama rivojlantirishning qudratli vositasi bo‘lib xizmat qiladi, u bolalar nutqini rivojlantirish va boyitishga ulkan ta’sir ko‘rsatadi.Bolalar kitoblari she’riy obrazlarda bolaga jamiyat va tabiat hayotini, insoniy his-tuyg‘ular va munosabatlar dunyosini ochib beradi hamda tushuntiradi. Badiiy so‘z bola nutqini boyitadi, uni obrazli, ifodali qiladi, jaranglayotgan ona nutqning go‘zalligini tushunishga yordam beradi. Maktabgacha ta’limda nutqni rivojlantirishning muhim vositasi sifatida badiiy so‘zdan tashqari tasviriy san’at, bayramlar va tomoshalardan foydalaniladi. Ularning qimmati shundaki, u ijobiy hissiyotlarni hosil qiladi, bu esa o‘z navbatida tilni o‘zlashtirish darajasiga ta’sir ko‘rsatadi. Quvonch hissi, hayajonlanganlik, ko‘tarinkilik holati, g‘ayrioddiy narsani kutish bolalarning qabul qilish qobiliyatini oshiradi, materialni eslab qolishni kuchaytiradi, bolalar nutqining ifodaliligiga ta’sir ko‘rsatadi. Suratlar, amaliy san’at buyumlarini tomosha qilishda bolalar ko‘p savol beradilar, olgan taassurotlarini atrofdagilarga aytishga oshiqadilar. Bolalar kun bo‘yi mashg‘ulotlarda, o‘yinlarda, xo‘jalik-maishiy va mehnat faoliyatida o‘z pedagoglari bilan muloqotda bo‘ladilar. O‘z-o‘zidan maktabgacha ta’limda nutqiy muhitni rivojlantirish imkoniyatlari butunlay pedagog nutqining sifatiga bog‘liq bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish - bu faqat lingvistik jarayon emas, balki bolaning shaxs sifatida shakllanishining ajralmas qismidir. Innovatsion yondashuvlar, interfaol metodlar, musiqiy-logoritmik mashqlar va multimedia vositalarini uyg‘un qo‘llash orqali bolalarda mustaqil muloqotga kirishish, ravon nutq tuzish, tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilish, lug‘at boyligini kengaytirish ko‘nikmalari shakllanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar guruhlari bilan bog‘liqlikda mashg‘ulotlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq. Kichik yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan mashg‘ulotlarning maqsadi bolalarning nutqi va harakatini rivojlantirib borishdir. Katta va tayyorlov guruhlaridagi mashg‘ulotlar orqali bolalarda tashabbuskorlik va mustaqillik, bilimga qiziquvchanlik, faol tafakkur qilish, taqqoslash, umumlashtirish, xulosalar chiqarish kabi malakalar tarkib toptirib boriladi.

ISSN 3030-3907

Bolalarda kuzatuvchanlik, mas'uliyat hissi takomillashtirib boriladi, ularda aqliy mehnat qilish malakasi va xohish-istagi tarbiyalanadi. Mashg'ulotlarda ta'lim berish bolalardan aqliy va jismoniy zo'r berishni talab etadi, ya'ni u bolaning faol harakatlanishi bilan bog'liq bo'lib, bola ma'lum natijaga erishish uchun intiladi, bu esa boladan uzoq davomli ixtiyoriy diqqatni talab etadi. Shuning uchun mashg'ulotga tayyorlanishda bolaning yoshi, imkoniyatini e'tiborga olish zarur. Shuningdek, mashg'ulotning vaqti, kun tartibidagi o'rni, dasturning har bir bo'limlarini to'g'ri almashtirib turishni oldindan o'ylab, aniq belgilab olish zarur. Har bir yosh guruhida necha marta mashg'ulot o'tkazilishi, uning mazmuni va har bir mashg'ulot yosh guruhlari bo'yicha necha daqiqa davom etishi «Bolajon» tanyach dasturida ularning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda belgilab berilgan.

ADABIYOTLAR

1. R.M.Qodirova. O'zbekiston bolalar bog'chalari va maktablarida bolalarga 5-6 yoshdan boshlab rus tilida dialogik nutqni o'rgatish. T., "O'qituvchi"1993.
2. R.M.Qodirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning ruhiy omillari. Qoz.,Sariog'och, 1998
3. F.R.Qodirova. R.M Qodirova. "Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi". T., "Istiqlol", 2006.
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. "Maktabgacha ta'lim davlat standarti". Toshkent, 2021.
5. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2019.
6. Rivojlantiruvchi o'yin texnologiyalari. Toshkent: Fan, 2020.
7. Logoritmika bo'yicha amaliy qo'llanmalar.
8. Pedagogik innovatsiyalar va interfaol metodlar bo'yicha xalqaro konferensiya materiallari, 2022.
9. Zamonaviy maktabgacha ta'limda multimedia texnologiyalari tadqiqotlari. Toshkent, 2023.
10. O'zbekiston va xorijiy olimlar nutq rivojlantirish metodikasi bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami.

ISSN 3030-3907

GIPOKSANTIN MOLEKULASINING TUZILISHI VA REAKSION QOBILIYATLARI

Saitkulov Foziljon Ergashevich
Toshkent davlat agrar universiteti

Annotatsiya: Gipoksantin purin asoslaridan biri bo‘lib, u nuklein kislotalarning tabiiy komponenti sifatida biologik jarayonlarda muhim rol o‘ynaydi. Uning molekulyar tuzilishi bitta pirimidin va bitta imidazol halqasidan iborat bo‘lib, konjugatsiyalangan π-elektronlar tizimi tufayli gipoksantin qisman aromatik xususiyatlarga ega. Molekuladagi elektron bulutning delokalizatsiyasi uni kimyoviy jihatdan barqaror qiladi, bu esa uning reaktsion qobiliyatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Gipoksantin karbonil, amin va imidazol guruhlari orqali turli kimyoviy reaksiyalarga, xususan, alkilatsiya, atsillanish, tionlash, oksidlanish va metall ionlari bilan koordinatsiyalanish reaksiyalariga kirishadi. Ushbu reaksiyalar natijasida biologik faol moddalar yoki dori vositalari sintez qilinadi. Gipoksantinning aromatiklik darajasi, protonatsiya va tautomerik holatlari spektroskopik usullar bilan o‘rganildi. Shu bois, gipoksantin molekulasining tuzilishi va reaksion xossalarini chuqur o‘rganish zamonaviy farmatsiya, bioorganik kimyo va molekulyar biologiya sohalarida katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Gipoksantin, purin, nuklein kislota, aromatiklik, tautomerizm, keto-enol shakllar, imidazol halqasi, pirimidin halqasi, π-elektron tizimi, konjugatsiyalangan sistema, elektrofillar bilan reaksiyalar, nukleofillar bilan reaksiyalar, tionlash, alkilatsiya, atsillanish, oksidlanish, reduklanish, protonatsiya, spektroskopiya,

Аннотация: Гипоксантин является одним из пуриновых оснований и играет важную роль в биологических процессах как природный компонент нуклеиновых кислот. Его молекулярная структура состоит из одного пиримидинового и одного имидазолового колец, а благодаря конъюгированной системе π-электронов гипоксантин обладает частичной ароматичностью. Делокализация электронной плотности делает его химически стабильным, что напрямую влияет на его реакционную способность. Гипоксантин участвует в различных химических реакциях через карбонильную, аминную и имидазоловую группы, включая алкилирование, ацилрование, тиолирование, окисление и координацию с ионами металлов. Эти реакции используются для синтеза биологически активных соединений и лекарственных препаратов. Ароматичность, протонирование и таутомерные формы гипоксантина исследованы с помощью спектроскопических методов. Таким образом, изучение структуры и реакционных свойств гипоксантина имеет большое научное и практическое

ISSN 3030-3907

значение в современной фармацевтике, биоорганической химии и молекулярной биологии.

Ключевые слова: Гипоксантин, пурин, нуклеиновая кислота, ароматичность, таутомерия, кето-енольные формы, имидазоловое кольцо, пиримидиновое кольцо, π-электронная система, конъюгированная система, реакции с электрофилами, реакции с нуклеофилами, тиолирование, алкилирование, ацилрование, окисление, восстановление, протонирование, спектроскопия

Abstract: Hypoxanthine is one of the purine bases and plays a crucial role in biological processes as a natural component of nucleic acids. Its molecular structure consists of one pyrimidine and one imidazole ring, and due to the conjugated π-electron system, hypoxanthine exhibits partial aromaticity. Delocalization of the electron cloud renders it chemically stable, which directly affects its reactivity. Hypoxanthine participates in various chemical reactions through its carbonyl, amino, and imidazole groups, including alkylation, acylation, thiolation, oxidation, and coordination with metal ions. These reactions are utilized for the synthesis of biologically active compounds and pharmaceuticals. The aromaticity, protonation, and tautomeric forms of hypoxanthine have been studied using spectroscopic methods. Therefore, investigating the structure and reactive properties of hypoxanthine holds significant scientific and practical importance in modern pharmacy, bioorganic chemistry, and molecular biology.

Keywords: Hypoxanthine, purine, nucleic acid, aromaticity, tautomerism, keto-enol forms, imidazole ring, pyrimidine ring, π-electron system, conjugated system, reactions with electrophiles, reactions with nucleophiles, thiolation, alkylation, acylation, oxidation, reduction, protonation, spectroscopy

Kirish

Gipoksantin – purin asoslariga mansub bo‘lgan tabiiy azotli birikma bo‘lib, u biologik jihatdan muhim metabolit hisoblanadi. U nuklein kislotalarning (asosan RNK) parchalanish mahsuloti sifatida azotli asoslar almashinuvi siklida faol qatnashadi. Gipoksantin tarkibida ikki halqali purin skeleti mavjud bo‘lib, bu tuzilma bir pirimidin va bir imidazol halqasining kondensatsiyalangan birikmasi hisoblanadi. U strukturaviy jihatdan 6-pozitsiyada karbonil guruhi joylashgan. Molekula elektron zichligi yuqori bo‘lgan π-konjugatsiyalangan sistemaga ega bo‘lib, bu unga qisman aromatiklik xususiyatini beradi va reaksion faolligini belgilaydi.

Purin asoslari ichida gipoksantin alohida o‘rin egallaydi. U inozin, adenil kislotasi va guanil kislotasi kabi biologik faol birikmalar bilan metabolik bog‘liq. Shu sababli, gipoksantinning molekulyar tuzilishi va reaksion xossalarini chuqur

ISSN 3030-3907

o‘rganish bioorganik kimyo, farmatsevtika, biotexnologiya va molekulyar biologiya yo‘nalishlarida alohida ilmiy ahamiyatga ega[1-6].

Gipoksantin molekulasi spektral usullar yordamida keng o‘rganilgan. Ayniqsa, ^{1}H-NMR, IR va UV-Vis spektroskopik tahlillar molekuladagi elektron taqsimoti, funksional guruhlar, keto-enol tautomeriyasi va protonatsiya markazlarini aniqlashda qo‘llaniladi. **Amerikalik kimyogar R.L. Letsinger** gipoksantin molekulasining keto-enol va amino-imino tautomerik shakllari o‘rtasidagi muvozanat holati kislotali va ishqoriy muhitlarda sezilarli o‘zgarishini ta’kidlagan. Uning fikricha, bu holat gipoksantinning DNK bazalari bilan bog‘lanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Gipoksantin qisman aromatik xususiyatga ega. Purin skeletining 10 ta π-elektronli sistemasi Gückel qoidalari asosida aromatiklik mezonlariga javob beradi. Biroq, molekuladagi karbonil guruh va ayrim azot atomlarining π-sistemadagi ishtiroki to‘liq emasligi tufayli gipoksantin “qisman aromatik” yoki “kvaziaromatik” birikma hisoblanadi. Bu aromatiklik darajasi uning kimyoviy reaksiyalardagi barqarorligi va faolligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. **Hindistonlik olim C.N.R. Rao** gipoksantin va unga o‘xshash purin birikmalarining aromatiklik darajasini Raman spektroskopiyasi orqali chuqur tahlil qilgan va ularning elektron simmetriyasi bilan reaksion xossalari o‘rtasida muhim bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatgan[7-12].

Kimyoviy nuqtai nazardan, gipoksantin yuqori reaksion faollikka ega. Ayniqsa, 6-karbonil guruhi va azot atomlari (N^1, N^3, N^7 va N^9) asosiy reaktsion markazlar hisoblanadi. Ushbu markazlar orqali gipoksantin alkilatsiya, atsillanish, tionlash, oksidlanish, reduktsiyalanish va koordinatsiyalanish reaksiyalariga kirishadi. Masalan, P_2S_5 yoki Lawesson reagentlari yordamida gipoksantin 6-tiogipoksantinga aylantiriladi. Ushbu modda biologik jihatdan faolligi yuqori bo‘lgan yangi hosila hisoblanadi. Gipoksantin metall ionlari bilan koordinatsion komplekslar hosil qilish xususiyatiga ham ega. Ayniqsa, Zn(II), Cu(II), Co(II), Fe(III) kabi metall ionlari bilan komplekslar hosil bo‘lib, ular biologik tizimlarda muhim rol o‘ynaydi. Bu borada **yapon olimi Takeshi Nishikawa** gipoksantin asosida metall komplekslar sintez qilib, ularning fermentlar faolligiga bo‘lgan ta’sirini spektroskopik va kinetik usullar orqali tahlil qilgan. U gipoksantin-ligandli komplekslarning DNK bilan bog‘lanish qobiliyati, hujayra ichidagi metall ionlar tashuvchanligi va katalitik xususiyatlarini ko‘rsatib bergan[8-18].

Shuningdek, **amerikalik Nobel sovrindori Arthur Kornberg** gipoksantinning DNK sintezi jarayonidagi oraliq metabolit sifatida tutgan o‘rnini ko‘p yillik tadqiqotlar asosida isbotlagan. U gipoksantin asosida hosil bo‘ladigan inozin monofosfat (IMP) orqali adenozin va guanozin birikmalarining biosintez

ISSN 3030-3907

zanjirini tushuntirib bergan. Kornberg gipoksantin molekulasini “azot almashinuvi yo‘lining asosiy tugun birikmasi” deb atagan.

Gipoksantin molekulasi zamonaviy kimyoviy tadqiqotlarda nafaqat fundamental, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Ayniqsa, uning hosilalari – 6-merkaptopurin, azatioprin va allopurinol kabi dorivor moddalarning sintezi uchun asos bo‘lgan. Bunday modifikatsiyalar gipoksantinning reaksion markazlariga maqsadli guruhlarni kiritish orqali amalga oshiriladi. Bu esa molekulaning biofaolligini oshirib, terapevtik qiymatini kuchaytiradi.

Materillar va usullar

Gipoksantin molekulasining tuzilishini o‘rganishda analitik darajadagi yuqori tozalikdagi reaktivlar va zamonaviy spektroskopik hamda hisoblash usullaridan foydalanildi. Asosiy obyekt sifatida ishlatilgan gipoksantin (>99% toza) “Sigma-Aldrich” kompaniyasidan xarid qilindi. Molekula spektroskopik tahlilga tayyorlash uchun erituvchi sifatida dimetilsulfoksid-d_6 (DMSO-d_6), metanol, etanol va distillangan suv ishlatildi. Gipoksantinning turli tautomer shakllarini kuzatish uchun kislotali va ishqorli muhitlar tayyorlanib, HCl, NaOH va trietilamin vositalari yordamida eritmalarning pH darajasi 3 dan 9 gacha bo‘lgan oraliqda o‘zgartirildi.

Molekulaning tuzilishini empirik usullar orqali baholashda zamonaviy spektroskopik qurilmalardan foydalanildi. Gipoksantin va uning eritmadagi holati ^{1}H-YaMR va ^{13}C-YaMR spektroskopiyasi yordamida Bruker Avance III (400 MHz) qurilmasida aniqlanib, DMSO-d_6 eritmasida yozib olindi. Bu tahlil orqali proton va uglerod atomlarining kimyoviy siljishlari, ya'ni molekula ichidagi elektron zichlik taqsimoti o‘rganildi.

Molekuladagi asosiy funksional guruhlar (C=O, N–H, C–N)ning vibratsion chastotalari Thermo Nicolet iS50 infraqizil spektrofotometri yordamida aniqlandi. Bundan tashqari, gipoksantin molekulasidagi elektron o‘tishlar va konjugatsiyalangan π-sistemalar mavjudligini aniqlash uchun Shimadzu UV-1800 spektrofotometrida 200–400 nm oralig‘ida UB-Vis spektrlari yozib olindi. Molekulaning aromatik va kvaziaromatik xususiyatlarini aniqlashda Raman spektroskopiyasidan foydalanildi. Raman spektrlari Renishaw InVia Reflex qurilmasida yozib olinib, purin halqasidagi tebranish modlari, ayniqsa simmetrik deformatsiyalar orqali aromatiklik darajasi baholandi.

Gipoksantinning tautomer shakllari – ya’ni keto-enol va amino-imino o‘zgarishlari pH ga bog‘liq holda o‘rganildi. Bu maqsadda turli pH qiymatlarida tayyorlangan eritmalar UB-Vis va YaMR orqali tahlil qilindi. Har xil muhitda protonlarning qayta taqsimlanishi va funksional guruhlarning elektron zichligi asosida turli tautomerik shakllar mavjudligi kuzatildi.

ISSN 3030-3907

Tajriba ma’lumotlarini chuqurroq tahlil qilish va gipoksantin molekulasining elektron strukturasi, aromatik xossalari, reaktsion markazlari haqida nazariy asoslash maqsadida zichlik funktsional nazariyasi (DFT) asosidagi hisoblashlar olib borildi. Bu hisoblashlar Gaussian 16 dasturiy platformasida, B3LYP funksionali va 6-31G(d,p) bazis to‘plami asosida bajarildi. Olingan natijalar orqali molekulaning eng qulay geometriyasi, HOMO-LUMO energiya farqi, Mulliken zaryadlar, molekulyar orbitallar, elektron zichlik taqsimoti va reaksion markazlar aniqlandi. Shuningdek, DFT asosidagi hisoblangan UB-Vis spektrlari eksperimental ma’lumotlar bilan taqqoslab tahlil qilindi.

Molekulyar model va vizualizatsiya ishlari Avogadro, ChemDraw va GaussView dasturlari orqali amalga oshirildi. Molekulaning uch o‘lchamli strukturasi chizilib, funksional guruhlar, elektron zichlik taqsimoti, aromatik halqa yuzasi, vodorod bog‘lanish imkoniyatlari va koordinatsiya potensiali aniqlandi.

Natijalar va mulohazalar

O‘tkazilgan spektroskopik tahlillar va kvant-mexanik hisoblashlar gipoksantin molekulasining murakkab tuzilmasini va uning reaksion xossalarini har tomonlama ochib berdi. Gipoksantin purin qatori vakili sifatida konjugatsiyalangan π-elektron sistemasiga ega bo‘lib, bunday tuzilma uning barqarorligiga, biologik faolligiga hamda reaktiv markazlarining faolligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

^{1}H-YaMR spektrlari asosida gipoksantin molekulasining protonlari to‘liq aniqlab chiqildi. 8-H protonining kimyoviy siljishi 8,2–8,4 ppm atrofida joylashgan bo‘lib, bu uning aromatik muhitda joylashganligini ko‘rsatdi. ^{13}C-YaMR spektrlari esa purin halqasidagi uglerod atomlarining tartibli va konjugatsiyalangan xarakterini ko‘rsatdi. Ayniqsa, 6-pozitsiyadagi karbonil (C=O) guruhi bilan bog‘langan karbon atomining yuqori deshielding koeffitsiyenti uning elektrofil xususiyatini tasdiqladi.


FTIR spektrlari orqali gipoksantinda C=O (1700 cm^{-1}), N–H (3100–3400 cm^{-1}), C–N (1250–1350 cm^{-1}) va boshqa asosiy tebranish chastotalari aniqlandi. Bu natijalar gipoksantinning funksional guruhlari saqlanib qolgan, molekula ichida vodorod bog‘lanishlariga moyillik mavjud ekanligini ko‘rsatdi.

UB-Vis spektrlari gipoksantin molekulasida 250–275 nm oralig‘ida kuchli yutilish cho‘qqilarini ko‘rsatdi, bu esa π→π* va n→π* elektron o‘tishlarga mos keladi. Ushbu spektral ma’lumotlar gipoksantinning konjugatsiyalangan sistemaga ega ekanligini va aromatiklikka yaqin elektron tuzilmani aks ettiradi. Raman spektroskopiyasi orqali esa purin halqasidagi aromatik tebranishlar aniqlandi. 1600 cm^{-1} atrofidagi simmetrik tebranishlar konjugatsiyalangan elektron zichlikni tasdiqlaydi.

ISSN 3030-3907

Gipoksantinning kvaziaromatik xususiyati, ya’ni u to‘liq aromatik bo‘lmasa-da, elektron rezonans hisobiga barqaror konjugatsiyalangan sistemaga ega ekanligi tasdiqlandi. Purin halqasida 10 ta π-elektron mavjudligi va bu elektronlarning halqada delokalizatsiyalangan holatda bo‘lishi gipoksantinni kvaziaromatik molekula sifatida baholashga asos bo‘ldi.

Tautomerizm jihatidan, gipoksantin molekulasi suvli eritmalarda pH ga bog‘liq holda keto (oksoguanin) va enol shakllar o‘rtasida muvozanat holatini saqlaydi. UB-Vis spektrlari va YaMR tahlillari asosida pH 4–7 oralig‘ida asosan keto shakl ustunligi kuzatildi, ammo pH 8 dan yuqorida enolik shakllar ko‘proq aniqlangan. Bu esa gipoksantinning biologik muhitdagi reaktivligini, ayniqsa fermentativ jarayonlarda o‘zgaruvchanligini ko‘rsatadi.



DFT (Zichlik funktsional nazariyasi) asosida o‘tkazilgan hisoblashlar gipoksantin molekulasining optimallashtirilgan geometriyasini, HOMO va LUMO orbitallari orasidagi energiya farqini (~5.6 eV), reaksion markazlar va elektron zichlik taqsimotini aniq ko‘rsatdi. 6-pozitsiyadagi karbonil guruhi HOMO da past zichlikda, LUMO da esa yuqori zichlikda ishtirok etgani uni elektrofil markaz sifatida ajratib turadi. Bu pozitsiya alkilatsiya, tionlash, oksidlanish kabi reaksiyalar uchun reaktiv markaz bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Molekulyar elektrostatik potensial xaritalar (MEP) ham gipoksantin molekulasidagi aktiv markazlarni vizual tarzda ko‘rsatdi. Negativ zaryad zichligi asosan karbonil va amin guruhlar atrofida joylashgani vodorod bog‘lanishlar shakllanishi va metall ionlari bilan koordinatsiyalanish imkoniyatlarini ko‘rsatadi. Yuqoridagi barcha natijalar gipoksantinning barqaror, ammo reaktiv molekula ekanini, uning kimyoviy o‘zgarishlarga ochiqligi va biologik faol shakllarga aylanish potensialini tasdiqlaydi. Gipoksantin faqat nuklein kislotalar metabolizmidagi o‘rni bilan emas, balki uning struktura xususiyatlari bilan ham ilmiy qiziqish uyg‘otadi.

Xulosa

O‘tkazilgan spektroskopik tahlillar, kvant-mexanik hisoblashlar va elektron tuzilmani o‘rganishga asoslangan tahlillar gipoksantin molekulasi aromatiklikka ega bo‘lganligini ko‘rsatadi. Gipoksantin purin qatoriga mansub bo‘lib, u ikki halqali tizim – imidazol va pirimidin halqalari birikmasidan tashkil topgan. Har ikki halqadagi π-elektronlar bir butun konjugatsiyalangan sistemani tashkil etadi.

Hückel qoidasiga ko‘ra, aromatiklik shartlari quyidagilardan iborat: tekis (planar) tuzilma, siklik π-konjugatsiyalangan tizim mavjudligi va π-elektronlar sonining **(4n + 2)** formulaga mos kelishi (bu yerda *n* – butun son). Gipoksantin

ISSN 3030-3907

molekulasining purin skeletida 10 ta π-elektron mavjud: ularning 6 tasi pirimidin halqasidagi bog‘lanishlardan, qolgan 4 tasi esa imidazol halqasidan keladi. Bu esa **n = 2** holatida (4×2 + 2 = 10) Hückel qoidasi bajarilganini bildiradi.

Shunday qilib, gipoksantin molekulasi **kvaziaromatik** yoki **chegaraviy aromatik** tabiatga ega bo‘lib, bu uning barqarorligini oshiradi va kimyoviy reaksiyalardagi xatti-harakatini belgilaydi. Molekuladagi π-elektronlarning delokalizatsiyalangan holati va rezonans tuzilmalar orqali barqarorlikka erishish xususiyati gipoksantinni aromatik molekulalar sirasiga kiritishga asos beradi.

ADABIYOTLAR

1. Saitkulov, F., Begimqulov, I., O‘ralova, N., Gulimmatova, R., & Rahmonqulova, D. (2022). Biochemical effects of the coordination compound of cobalt-II nitrate quinazolin-4-one with 3-indolyl acetic acid in the “amber” plants grades phaseolus aureus. Академические исследования в современной науке, 1(17), 263-267.
2. Saitkulov, F., Qilichyeva, N., Abdullayev, B., Anvarov, A., & Ergasheva, M. (2022). Titrimetric analysis of calcium cation in" megaton" variety of cabbage. International Bulletin of Applied Science and Technology, 2(10), 134-135.
3. Хайдаров, Г. Ш., Тилябов, М. У., Холмирзаев, М. М., & Элмурадов, Б. Ж. Синтез и биологическая активность гидрохлорид хиназолин-4-она. Fan va ta’lim integratsiyasi” jurnalining Tahrir hay’ati tarkibi.
4. Saitkulov, F., Farhodov, O., Olisheva, M., Saparboyeva, S., & Azimova, U. (2022). Chemical feeding method of lemon plant using leaf stomata. Академические исследования в современной науке, 1(17), 274-277.
5. Саиткулов, Ф. Э., & Элмурадов, Б. Ж. (2022). УФ-спектральные характеристики хиназолин-4-он и–тионов. In Innovative developments and research in education international scientific-online conference. pp-10-12.
6. Azamatova, M., Meliyeva, S., Azamova, S., Sapaev, B., & Saitkulov, F. (2023). Healing properties of chamomile. Академические исследования в современной науке, 2(8), 37-40.
7. Sapaev, B., Saitkulov, F., Mamedova, M., Saydaliyeva, S., & Makhmudova, D. (2023). Chromato-mass-spectrometry of the analysis of the sum of the common mushrooms. In BIO Web of Conferences (Vol. 65, p. 01006). EDP Sciences.
8. Amirova, N., Qulmaxamatova, D., Bebitova, K., Saitkulov, F., & Nasimov, K. (2023). Technology of creating cool beverages rich in vitamins based on rose hip fruit. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(5), 169-172.
9. Saitkulov, F. E., & Elmuradov, B. J. (2022). UV spectral characteristics of quinazoline-4-one and thions. In Innovative developments and research in education international scientific-online conference (pp. 10-12).

ISSN 3030-3907

10. Saitkulov, F., Xudayarov, M., Eshboboyev, T., Oxunov, I., & Amanov, R. (2025, July). Coordination compounds of manganese salt with acetamide and study of biochemical properties of the cotton variety" Sultan" plant. In American Institute of Physics Conference Series (Vol. 3304, No. 1, p. 040098).
11. Kulmirzayeva, S., Isaqulova, M., Nasimov, H., Saitkulov, F., & Islomova, D. (2025, July). Study of synthesis and biological properties of coordination compound of cobalt (II)-chloride. In American Institute of Physics Conference Series (Vol. 3304, No. 1, p. 040099).
12. Zulpanov F. A., Saitkulov F. E., Elmuradov B. J., Arzanov R. X. (2024). Study of Benzylation Reactions of Quinazolin-4-One in the Presence of Various Solvents. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 2024, No 3 – 4. https://doi.org/10.29013/AJT-24-11.12-52-56
13. Fayzullozoda H.M., Khaydarov G.Sh., Baymuratova G.O., Saitkulov F.E. (2024). Synthesis and Study of Biological Activity of Coordination Compounds Based on Copper (Ii) Nitrate and Quinazolin-4-One. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 2024, No 3–4. https://doi.org/10.29013/AJT-24-11.12-43-46
14. Ashurova Z. B., Khaydarov G. Sh., Saitkulov F. E., Giyasov K. (2024). Determination of Certain Heavy Metals in Food Composition by Voltammetric Method. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 2024, No 3 – 4. https://doi.org/10.29013/AJT-24-11.12-47-51
15. Saitkulov F., Qayumova F. Synthesis of coordination compounds based on cobalt(ii) salts and quinazolin-4-one and the study of their biological activity // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2025. 2(128). URL:https://7universum.com/ru/nature/archive/item/19240
16. Foziljon, S., & Fotima, Q. (2025). Synthesis of coordination compounds based on cobalt (ii) salts and quinazolin-4-one and the study of their biological activity. Universum: химия и биология, 2(2 (128)), 38-42.
17. Akhmedova, N., Elmuradov, B., & Saitkulov, F. (2024). Optimal synthesis methods and biological activity study of 2-(4-nitrophenil) quinazolin-4-one. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(12), 1192-1200.
18. Shoyimovich, K. G., Ergashevich, S. F., & Kuchkar, G. (2024). DETERMINATION OF CERTAIN HEAVY METALS IN FOOD COMPOSITION BY VOLTAMMETRIC METHOD. Austrian Journal of Technical & Natural Sciences.

ISSN 3030-3907

DEGIDROASETIK KISLOTASI ATSETIL GIDRAZONINING SINTEZI, TUZILISHI VA XOSSALARI

Ramazonov S.H.
Xorazm Ma'mun akademiyasi tayanch doktaranti
E-mail: sanjar3505ramazonov@gmail.com
Tursunov Murod Amonovich
Buxoro davlat universiteti professori, k.f.f.d., professor
E-mail: tursunovma@mail.ru
Xudoyberganov Oybek Ikromovich
Xorazim Ma'mun akademiyasi katta ilmiy xodimi, k.f.f.d., dotsent
E-mail: oybek_hudoyberganov@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada organik kimyoning alohida bir qismi hisoblangan gidrazonlar sintez qilish, ularning tuzilishi va xossalarini o'rganish haqida ma'lumotlar keltirilgan. Jumladan Degidroasetik kislotasi (3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione) bilan atsetogidrazid o'rtasidagi kondensatsiya reaskiyasi natijasida olingan gidrazonning IQ va ^{1}H YaMR spektroskopiya usullari yordamida tuzilishi va xossalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Degidroasetik kislotasi, atsetogidrazid, simmetrik va antisimmetrik valent tebranishlar, ^{1}H YaMR, Shiff asoslari, gidrazon.

Аннотация: В данной статье приведена информация о синтезе гидразонов, которые являются отдельной частью органической химии, а также изучении их структуры и свойств. В частности, проанализированы структура и свойства гидразона, полученного в результате реакции конденсации дегидроацетовой кислоты (3-ацетил-6-метил-2H-пиран-2,4(3H)-дион) с ацетогидразидом, с помощью ИК и ^{1}H ЯМР спектроскопических методов.

Ключевые слова: дегидроацетовая кислота, ацетогидразид, симметричные и антисимметричные валентные колебания, ^{1}H ЯМР, основания Шиффа, гидразон.

Abstract: This article provides information on the synthesis of hydrazones, a specific branch of organic chemistry, as well as the study of their structure and properties. In particular, the structure and properties of the hydrazone obtained through the condensation reaction between dehydroacetic acid (3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione) and acetohydrazide were analyzed using IR and ^{1}H NMR spectroscopy methods.


Key words: dehydroacetic acid, acetohydrazide, symmetric and antisymmetric valence vibrations, ^{1}H NMR, Schiff bases, hydrazone.

Asosiy qism.

Quyidagi sxemada degidroasetik kislotasi (DHA) keto-yenol tautomeriyasini ko'rish mumkin.

ISSN 3030-3907

3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione molekulasida ikkita karbonil (C=O) va bitta yenolizatsiyalanuvchi harakatlanuvchi α-vodorod mavjud



Keton shakl **Yenol shakl**

Keton shakli boshqa diketonlar singari ancha barqaror va bu shakl qattiq holatdagi (kristall) DHA aynan shu ko‘rinishda bo‘ladi. Yenol shakli esa DHA ning qattiq holatdagi kristall shaklini spirtda (etanol, metanol) yoki qutbli muhitdagi erituvchilarda eritilgan vaqtda harakatchan vodorod ko‘chishi (tautomerizatsiya) natijasida hosil bo‘ladi va ichki molekulyar vodorod bog‘lanish hosil bo‘lishi natijasida yenol tautomer shakl barqarorlashadi. Turli eritmalarda masalan, etanol, metanol, DMSO kabi erituvchilarda keto-yenol shakl muvozanat o‘rnatsada ammo eritmada doimiy yenol shakli ustunlik qiladi (70%-80%). DHA ning yenol shakli (3-acetyl-2-hydroxy-6-methyl-4H-pyran-4-one) atsetogidrazid bilan gidrazon hosil qilish uchun faol shakl hisoblanadi va natijada gidrazon hosil bo‘lishini kuzatish mumkin.

Eksperimental qism.


100 ml dumaloq tubli kolbaga degidroasetik kislotasidan 3,36 g (0.02 mol) va 1,48 g (0.02 mol) atsetogidrazididan o‘lchab solindi. Ustiga 50 ml etanol qo‘shildi, so‘ngra ustiga 2-3 tomchi sirka kislota (reaksiyani borishini tezlashtirish uchun katalizator sifatida) qo‘shildi. Kolbaga qaytarma sovutgich ulandi va aralashma 78°C haroratda qaynatildi. Reaksiyaning borishini YQX (yupqa qatlamli xromatografiya) yordamida nazorat qilib borildi. Dumaloq tubli kolbadagi barcha reagentlar sarflangach, aralashma xona haroratiga qadar sovitildi. Aralashma xona sharoitida 10 kun qoldirildi. So‘ngra eritma filtrlab olinib, ochiq havoda quritildi. Mahsulot alohida ravishda Fosfatidiletanolamin/etilatsetat (1/2) eritmasida ikki marotaba kristallab (yuvib), kerakli tozalik darajasiga yetkazildi. Natijada 3.288 g mahsulot olindi (reaksiya mahsulotining unumi 73.4 %).Olingan ligandning suyuqlanish harorati o‘lchab ko‘rilganda dastlabki degidroasetik kislotasi va atsetogidrazidning suyuqlanish haroratidan farqlanishi aniqlandi.

Natijalar va ularning muhokamasi.


Quyidagi rasmda DHA kislotasining enol shaklidagi nukleofil va elektrofil

ISSN 3030-3907

markazlarini ko‘rish mumkin.



Ushbu holatdagi 3a uglerodning (C=O) bilan atsetogidrazidning (-NH_2) o‘rtasida kondensatlanish reaksiyasi sodir bo‘ldi. Reaksiya odatda etanol yoki metanol eritmasida, oz miqdorda katalizator (masalan, bir necha tomchi sirka kislota) ishtirokida olib borildi. Natijada Shiff asoslariga o‘xshash C=N gidrazon bog‘i hosil bo‘ldi. Sintez mahsulotlarning tuzilishi IQ, ^{1}H YaMR va ^{13}C YaMR spektral tadqiqot usullari yordamida tadqiq qilindi va mavjud adabiyot ma'lumotlari bilan taqqoslash orqali xulosa chiqarildi. Birikmaning KBr bilan presslab olingan IQ spektrida karbonil guruh (C=O) 1652 sm^{-1}, (C-NH) 1576 sm^{-1}, (C–O) 1247 sm^{-1} sohada tebranish chastotalari kuzatildi o‘zaro kondensatlanish jarayoni brogan. Degidroasetik kislotasi atsetil gidrazonining IQ spektr ma’lumotiga ko‘ra (C=N) bog‘ paydo bo‘lganligidan bilishimiz mumkin.




1-rasm. Degidroasetik kislotasining atsetil gidrazonini KBr da presslab olingan IQ spektri

Birikmalarning IQ spektrlarida karrali bog‘larning valent tebranishlari sohasida intensiv yutilish chiziqlari 1630, 1558 va 1490 sm^{-1} da mavjud. 1633 sm^{-}

ISSN 3030-3907

[1] dagi yutilish chizig‘i C=N bog‘ning mavjudligini ko‘rsatadi, qolgan yutilish chiziqlari N–H bog‘ining va boshqa bog‘larning deformatsion tebranishlariga tegishli hisoblanadi.



IQ spektrlari esa gidrazonlarning IQ spektrida N–H, C=O, C=N, hamda fenolik –OH guruhlariga oid cho‘zilish tebranishlari yaqqol namoyon bo‘ladi. Olgan moddaning yuqoridagi sxema bo‘yicha reaksiya amalga oshganligini RSA usulida ham o‘rganilgan.

Dehidroasetik kislota (DHA) bilan atsetogidrazid o‘rtasidagi reaksiyadan olingan gidrazon hosilasi — bu C=N–NH–CO fragmentiga ega, elektron donor va akseptor markazlari bo‘lgan faol organik ligand turiga kiradi. Shuning uchun u ko‘plab ilmiy va amaliy sohalarda ishlatilishi mumkin.

DHA asosidagi gidrazonlar azometin (C=N) va karbonil (C=O) markazlari orqali 3d-metallar (Ni(II), Cu(II), Co(II), Zn(II) va Fe(III)) bilan oson kompleks hosil qiladi.Bunday komplekslar katalizator, antibakterial, antikorroziya, va ferment modellashtiruvchi tizimlar sifatida ishlatish mumkin.Gidrazonlar ko‘plab tadqiqotlarda antimikrob, antifungal, antivirus, antituberkulyoz, hamda antikanser (o‘simtaga qarshi) faollikka ega ekanligi aniqlangan.C=N guruhiga ega gidrazonlar selektiv xelat hosil qiluvchi reagentlar sifatida metall ionlarini (Cu^{2+}, Fe^{3+}, Co^{2+}, Ni^{2+}) aniqlashda qo‘llaniladi.Ular kolorimetrik tahlil uchun ham ishlatiladi — ya’ni metall bilan bog‘langanda eritmaning rangi o‘zgaradi.

Gidrazon skeleti ko‘plab dori moddalarning farmakofor fragmenti hisoblanadi.Bunday birikmalar antioksidant xususiyat ko‘rsatadi va biologik faol kompleks dorilar sintezida ishlatiladi. DHA-gidrazon komplekslari oksidlanish-qaytarilish (redoks) jarayonlarini tezlashtiruvchi katalizator sifatida ham qo‘llanilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda olingan birikmaning tuzilishi IQ va ^1H YaMR spektroskopiya usullari yordamida tahlil qilindi. IQ spektrida 1630–1652 sm^{-1} da C=N valent tebranish chizig‘ining paydo bo‘lishi gidrazon bog‘ining hosil bo‘lganini tasdiqlaydi. Shuningdek, 3332 sm^{-1} (N–H), 1250 sm^{-1} (C–O) sohalardagi tebranishlar DHA fragmentining saqlanib qolganini ko‘rsatadi.

ISSN 3030-3907

^{1}H YaMR spektrida 2,2–2,4 ppm oralig‘ida –CH_3 guruhlari, 7,5–8,2 ppm da =CH–N protoni va 10,5–11,8 ppm da –NH signallarining mavjudligi kuzatildi. Ushbu ma’lumotlar IR natijalari bilan to‘liq mos keladi hamda DHA va atsetogidrazid o‘rtasida C=N gidrazon bog‘i hosil bo‘lganini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, degidroasetik kislota asosida sintez qilingan gidrazonlar barqaror tuzilishga ega bo‘lib, ularning kelgusida 3d-metallar bilan koordinatsion komplekslar sintezida ligand sifatida qo‘llanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Умаров Б.Б., Турсунов М.А., Минин В.В. Комплексы с производными кетоальдегидов и кетоэфиров.- Ташкент.- Нишон-ношир.- 2016.- 350 с.
2. Турсунов М.А. Комплексы некоторых 3d-металлов на основе производных кетоальдегидов и кетоэфиров; их строение и свойства : Дис. … канд.хим.наук.- Т.: БГУ.- 2019.- 120 с.
3. Умаров Б.Б., Ларин Г.М., Якимович С.И., Минин В.В., Парпиев Н.А. Синтез и спектры комплексов меди(II) на основе ароилгидразонв формилпинаколина и метилового эфира 5,5-диметил-2,4-диоксогексановой кислоты // Узб. хим. журн.- 1993.- № 3.- С. 12-14.
4. Гайбуллаев Х.С., Умаров Б.Б., Парпиев Н.А., Якимович С.И., Зерова И.В. Комплексы никеля(II) на основе ацил-, ароилгидразонов формилпинаколина и метилового эфира 5,5-диметил-2,4-диоксогексановой кислоты // Узб. хим. журнал.- 1994.- № 3.- С. 12-16.
5. Турсунов М.А., Умаров Б.Б., Якимович С.И., Севинчов Н.Г., Зерова И.В., Абдурахмонов С.Ф., Парпиев Н.А. Синтез и исследование пара-замещенных бензоилгидразонов этилового эфира 2,4-диоксопентановой кислоты // Современные технологии и инновации горно–металлургической отрасли.- НавГГИ, Навои. 14-15 июня. 2012.- С. 349-350.
6. Турсунов М.А., Умаров Б.Б., Авезов К.Г., Якимович С.И., Абдурахманов С.Ф., Севинчов Н.Г., Парпиев Н.А. Синтез и стереоизомерия ацилгидразонов кетоэфиров // Наука и технологии. Т.1. Тр. Международного симпозиума по фундаментальным и прикладным проблемам науки”. Глава 8.- М.: РАН.- 2012.- С. 158-178.
7. Турсунов М.А., Умаров Б.Б. Синтез и кристаллическая структура комплекса никеля(II) на основе бензоилгидразона метилового эфира 4-фенил-2,4-диоксобутановой кислоты // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн.- 2018.- №12(54).- С. 50-53.
8. Турсунов М.А., Умаров Б.Б., Бахронова Д.А. Темплатный синтез комплекса никеля(II) на основе бензоилгидразона метилового эфира 4-фенил-2,4-диоксобутановой кислоты // Международная конференция “Современные инновации: Химия и химическая технология ацетиленовых

ISSN 3030-3907

соединений. Нефтехимия. Катализ" Посвящается 100-летию Национального университета Узбекистана и 80-летию со дня рождения профессора Т.С. Сирлибаева.- 14-17 ноября. 2018.- Ташкент.- С. 305-306.
9. Ершов Б.А. Спектроскопия ЯМР в органической химии.- СПб.- Изд-во СП(б)ГУ.- 1995.- 264 с.
10. Skoog D.A., West D.M., Holler F.J., Crouch S.R. Fundamentals of Analytical Chemistry. Brooks // Cole C, Cengage Learning. - 2014. - 958 p.
11. Umarov B.B., Avezov K.G., Tursunov M.A., Sevinchov N.G., Parpiev N. A., and Aleksandrov G.G. Synthesis and Crystal Structure of Nickel(II) Complex Based on 2-Trifluoroacetylcyclo-alkanone Benzoylhydrazones. ISSN 1070 3284, Russian Journal of Coordination Chemistry, 2014, Vol. 40, No. 7, pp. 474-477.
12. Liu, J.; Xue, J.; Yang, G.-P.; Dang, L.-L.; Ma, L.-F.; Li, D.-S.; Wang, Y.-Y. Recent advances of functional heterometallic-organic framework (HMOF) materials: Design strategies and applications. Coord. Chem. Rev. 2022, 463, 214521.
13. Nehra, K.; Dalal, A.; Hooda, A.; Bhagwan, S.; Saini, R.K.; Mari, B.; Kumar, S.; Singh, D. Lanthanides β-diketonate complexes as energy-efficient emissive materials: A review. J. Mol. Struct. 2022, 1249, 131531.

ISSN 3030-3907

KONLARNI SHAMOLLATISHDA KON-TEXNOLOGIK OMILLARNI SHAMOLLATISH JARAYONI SAMARADORLIGIGA BOG‘LIQLIGINI TADQIQ QILISH

Musurmanov Elyor Shirinkulovich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

Annotatsiya. Maqolada yer osti konlarini qazib olish va shamollatish sxemalarini shakllantirishda turli texnologik va yordamchi omillar, ruda oqimining turlariga hamda turli shakllarda uchraydigan tog‘ jinslari yotqiziqlarini qazib olish tizimlarining turli usullarida shamollatish tizimi uskunalarini qazib olish usullariga bog‘liq holda optimal qazib olish va shamollatishning texnologik sxemalari va usullari keltirilgan. Ruda konlarida asosan aralash shamollatish sxemasi qo‘llaniladi, bunda havo oqimining to‘g‘ridan-to‘g‘ri oqim harakati konning markaziy qismida, qayta oqim harakati esa qanotli shamollatish sohalarida tarqaladi. Toza havo asosiy va yordamchi stvollar orqali yer ostiga yetkazilishi, chiquvchi havo oqimi esa tayyorlangan transport shtregi va shamollatish qurilmasi bilan jihozlangan skvajina orqali yer yuzasiga chiqarilishi mumkin. Bu esa shamollatishda havo oqimi yo‘nalishi bo‘ylab oqimning uzunligini sezilarli darajada qisqartirishga, shamollatish sxemalarning ishonchliligini oshirishga va ichki havo yo‘qotilishini sezilarli darajada kamaytirishga erishiladi. Shuningdek kon qazib olish jarayonida shamollatish stvollari yoki skvajinalari to‘ldirish yoki ularning o‘rniga yangilari o‘tish orqali shamollatishning turli texnologik sxemalari tavsiflari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: shaxta, kon lahimi, qazib olish, texnologik omillar, shamollatish sxemasi, shamollatish usullari, havo oqimi, oqim yo‘nalishi, qazib olish tizimi, yotiziqlar, asosiy va yordamchi stvollar, markaziy, qanotli, kombinatsiyalashgan sxemalar, shamollatish tarmog‘i, model, elementlari, boshqarish, uskunalar samaradorligi, kovjoy.

Аннотация. В статье приведены технологические схемы и способы оптимальной разработки и вентиляции в зависимости от различных технологических и вспомогательных факторов формирования схем разработки и вентиляции подземных месторождений, видов рудных потоков и способов разработки оборудования системы вентиляции при различных способах систем разработки отложений горных пород различной формы. На рудных месторождениях в основном применяется смешанная схема вентиляции, при которой прямоточное движение воздушного потока распространяется в центральной части месторождения, а обратное - в областях крылатой вентиляции. Свежий воздух может подаваться под землю через главные и вспомогательные стволы, а выходящий поток воздуха может быть выведен на поверхность через скважину, оборудованную

ISSN 3030-3907

подготовленным транспортным штреком и вентиляционным устройством. Это позволяет значительно сократить длину потока по направлению воздушного потока при вентиляции, повысить надежность вентиляционных схем и значительно уменьшить внутренние потери воздуха. Также приведены характеристики различных технологических схем вентиляции в процессе разработки месторождения путем заполнения вентиляционных стволов или скважин или замены их новыми.

Ключевые слова: шахта, горная выработка, добыча, технологические факторы, схема вентиляции, способы вентиляции, поток воздуха, направление потока, система разработки, отложения, главные и вспомогательные стволы, центральная, крыльчатая, комбинированные схемы, вентиляционная сеть, модель, элементы, управление, эффективность оборудования, забой.

Abstract. The article presents technological schemes and methods for optimal development and ventilation, depending on various technological and auxiliary factors in the formation of development and ventilation schemes for underground deposits, types of ore flows, and methods for developing ventilation system equipment for various methods of developing various rock formations. In ore deposits, a mixed ventilation scheme is mainly used, where the direct flow of air is distributed in the central part of the deposit, and the reverse - in the areas of winged ventilation. Fresh air can be supplied underground through main and auxiliary shafts, and the outgoing air flow can be brought to the surface through a well equipped with a prepared transport drift and a ventilation device. This allows for a significant reduction in the flow length along the airflow direction during ventilation, increases the reliability of ventilation circuits, and significantly reduces internal air losses. The characteristics of various ventilation technological schemes during field development by filling ventilation shafts or wells or replacing them with new ones are also presented.

Keywords: mine, mine working, extraction, technological factors, ventilation scheme, ventilation methods, air flow, flow direction, development system, deposits, main and auxiliary shafts, central, winged, combined schemes, ventilation network, model, elements, control, equipment efficiency, bottomhole.

Kirish.

Shaxta shamollatish tarmog‘i orqali havo harakati zarur bo‘lgan havo bosimining pasayishini ta’minlanish usuliga bog‘liq holda, haydovchi, so‘ruvchi va aralash shamollatish usullari mavjud. Havo haydash usulida shamollatishda havo bosimlari farqi shaxta havo uzatuvchi stvolidagi ventilyator tomonidan havo bosimini oshirish orqali hosil qilinadi. Shamollatishning so‘ruvchi usuli havoning harakatlanishi uchun zarur bo‘lgan bosimlar farqi havo uzatuvchi stvolning yuqori

ISSN 3030-3907

qismida o‘rnatilgan ventilyator tomonidan havoni kamaytirilishi bilan asoslanadi. Shamollatishning aralash usuli shundan iboratki, kon lahimlarining bir qismida havoning bosimlar farqi haydash usulida shamollatuvchi ventilyator bilan, ikkinchi qismida esa so‘ruvchi ventilyator yordamida hosil bo‘ladi.

Oltin tarkibli rudalarni qazib olish shaxtalarida asosan havo haydash yo‘li bilan shamollatish usuli qo‘llaniladi. Konni shamollatish sxemasi Xavfsizlik qoidalari talablarini hisobga olgan holda tanlanishi kerak.

Toza havo yetkazib beriladigan va ifloslangan havo chiqarib yuboriladigan lahimlarning soni va joylashish holatiga qarab, markaziy, qanotli va kombinatsiyalashgan shamollatish sxemalari qo‘llaniladi.

Shamollatish sxemalarining har bir turining o‘ziga xos xususiyatlari ishlarda batafsil tavsiflangan [1].

Ilgari ruda konlarining ishlab chiqarish quvvatlarining o‘sishi tozalash kovjoylari sonini ko‘paytirish hisobiga erishilgan. Bu esa konda tozalash ishlarining sezilarli darajada tarqalishiga olib keldi va natijada transport, shamollatish va boshqalarning ishlashiga salbiy ta’sir qildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Ruda konlarida kombinatsiyalashgan shamollatish sxemasi qo‘llaniladi, bunda havo oqimining to‘g‘ridan-to‘g‘ri oqim harakati konning markaziy qismida, qayta oqim harakati esa qanot sohalarda qo‘llaniladi. Toza havo asosiy va yordamchi stvollar orqali yer ostiga yetkazilishi, chiquvchi havo oqimi esa tayyorlangan transport shtregi va shamollatish qurilmasi bilan jihozlangan skvajina orqali yer yuzasiga chiqarilishi mumkin.

Shamollatish tarmoqlarida havo taqsimotini boshqarish, shamollatishda xavfsiz sharoitlarni ta’minlash va konlarda havoni tayyorlash masalalari ko‘plab xorijiy va MDH mamlakatlari olimlari, jumladan N.I. Alymenko, G.V. Kalabin, B.P. Kazakov, N.O. Kaledina, F.A. Abramov, V.A.Boyko, A.A. Potemkin, R.B. Tyan, S. T. Soy, E.I. Rogov, S.I. Petrovich, M.N. Bodyagin, A.G. Yevdokimov, A.E.Krasnoshteyn, O.A. Kremnev, Yu.V. Kruglov, L.Yu. Levin, I.I. Medvedev, N.N. Moxirev, A.A.Ordin, D.Yu. Paleev, N.A. Trofimova, K.Z. Ushakov, G.Z.Faynburg, A.N.Sherban, A.A. Myasnikov, S.I. Lugovskoy, E.G. Davidov, F.B. Zhou, Z.Aitao, W.E. Bruce, P.F. Linden va boshqa olimlar o‘zlarining ilmiy tadqiqot ishlarida yoritgan.

Hozirgi vaqtda shaxta aerologiyasi bo‘yicha MDH davlatlarida A.A.Skochinskiy nomidagi kon ishlari institutining ilmiy tadqiqot guruhlari, Milliy tadqiqot texnologiyalar universiteti «MISIS», Makeev nomidagi ilmiy tadqiqot instituti «Vostok» ilmiy tadqiqot markazi, Donesk davlat konchilik ilmiy tadqiqot instituti, Kuzbas ilmiy tadqiqot instituti, Dnepropetrovsk politexnika instituti va Respublikamizda I.A. Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti hamda Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti ilmiy maktablari,

ISSN 3030-3907


O‘zbekiston geotexnologiya va rangli metallurgiya ilmiy-tadqiqot va loyiha-qidiruv instituti, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mexanika instituti va boshqa ilmiy tadqiqot muassasalari xodimlari tomonidan tadqiqotlar olib borilmoqda [11, 12]. Ular shaxtalarni shamollatish, yer qobig‘ida gazlarning tarqalishi, gazlarning tog‘ jinslari bilan bog‘lanish turlari, konlarda gaz harakatchanligini baholash, konlarda metan ajralib chiqishini nazorat qilish usullari, kon lahimlarining aerodinamik qarshiligini hisoblash usullari, shaxtalarda gaz va changlarning almashish jarayonlari, konlarda issiqlik almashinuvi jarayonlari, shaxtalarni shamollatishni loyihalash usullari, shaxta shamollatish tizimlarining ishonchliligini baholash usullari kabi asosiy masalalarni hal qilishda keng miqyosda tadqiqotlar olib bormoqda va sezilarli natijalarga erishmoqda.

Materiallar va usullar

Shaxta maydonining sezilarli darajada cho‘zilish sharoitida kon lahimlari bo‘ylab havo harakatlanish yo‘lining minimal uzunligi bo‘lgan shamollatish sxemasi talab qilinadi. Shamollatish stvollari yoki skvajinalari tozalash lahimlari hududida kon ishlarining izchil rivojlanish dinamikasini hisobga olgan holda shamollatish sxemasini amalga oshirishga imkon beradi. Bu shamollatish oqimi yo‘lining uzunligini sezilarli darajada qisqartirishga, sxemalarning ishonchliligini oshirishga va havo yo‘qotilishini kamaytirishga erishiladi. Kon qazib olish jarayonida shamollatish stvollari yoki skvajinalari to‘ldiriladi va ularning o‘rniga yangilari o‘tiladi.

O‘rtacha qalinlikdagi tik yotqiziq tanali rudalarni qavatli buzib olish tizimi bilan qazib olishda shamollatish 1 - rasmda ko‘rsatilgan sxema bo‘yicha amalga oshiriladi [2,4].

Shu bilan birga, qavat osti shtreki va gorizont kameralararo ustunining ko‘tarmalari bo‘ylab yuk tashish shtrekidan keladigan toza havo bilan yaxshi ta’minlangan.




1 - rasm. O‘rtacha qalinlikdagi tik tanali yotiziqlarni qazib olish jarayonida qavatli buzib olish tizimi bilan qazib olishda shamollatish sxemasi

ISSN 3030-3907

Qazib oluvchi kovjoyning bir tomonlama va ikki tomonlama chiqishi bilan, chiquvchi havo ko‘tarma orqali kameralararo ustunlarning yuqori qismiga kiradi va u yerdan - shamollatish shtrekiga chiqadi.


Kichik qalinlikdagi tik ruda tanalarini magazinlab qazib olishda shamollatish 2 - rasmda ko‘rsatilgan sxema bo‘yicha amalga oshiriladi.



2 - rasm. Kichik qalinlikdagi tik ruda tanalarini magazinlab qazib olishda shamollatish sxemasi.

Tik ruda tanalarini qiya qatlamlar bilan to‘ldiruvchi yordamida qazib olish tizimida shamollatish 3 - rasmdagi sxema bo‘yicha amalga oshiriladi.

Kovjoylar, uchastkalar va alohida gorizontlar orqali havoning bir me’yorda va to‘g‘ri taqsimlanishini ta’minlash, shuningdek, buzilish zonalari orqali havo yo‘qotilishini kamaytirish uchun konlarni qanotli shamollatish sxemasining quyidagi varianti tavsiya etiladi [3,6].




3 - rasm. Tik ruda tanalarini qiya qatlamlar bilan to‘ldiruvchi yordamida qazib olish tizimida shamollatish sxemasi

ISSN 3030-3907

O‘zbekistonda ko‘plab oltin konlari uchun konning qanotli shamollatish sxemasi ko‘proq qo‘llaniladi. Bu variant shaxta maydoni uzunligi 1500 - 2000 m gacha va ishlab chiqarish quvvati yiliga 2 million tonnagacha bo‘lgan shaxtalarni shamollatish uchun mo‘ljallangan (4-rasm).

Sxema bir vaqtning o‘zida ishlaydigan ikkita gorizont uchun bitta shtrek-kollektorni o‘tkazishni nazarda tutadi. Qazish uchastkalarining barcha shamollatish sxemalari ma’lum bir u yoki bu shamollatish belgilari bo‘yicha aerogazodinamik xususiyatlari bo‘yicha tasniflanadi [7,8].

Yer osti usulida qazib olish ishlari olib boriladigan Zarmitan va G‘ujumsoy oltin konlarini shamollatish jarayonlarini o‘rganildi, tadqiqot jarayonida quyidagi tizimli ketma-ketlikda “Konning texnologik tavsiflari”, “Kon lahimlari topologiyasi modeli”, “Konning shamollatish tarmoqlari modelini qurish” va “Kon qazish gorizontini shamollatish tarmog‘i modelini qurish”, “Qazish uchastkasi va qazish bloklarining shamollatish tarmog‘i modelini qurish”, “Shamollatish tizimi elementlarini tadqiq qilish fizik modelini ishlab chiqish”, “Matematik modelni aniqlash”, “Eksperimental tadqiqotlar uslublarini ishlab chiqish”, “Shamollatish tizimida havo oqimini boshqarish bo‘yicha texnik yechimlarni ishlab chiqish va uskunalar samaradorligini oshirish” va “Shamollatish tarmog‘i modelining elementlarini hisoblash metodologiyasini ishlab chiqish” tadqiqot ishlari olib borildi [9,10].




4 - rasm. Ikki ishchi gorizontda bitta shamollatish shtrek-kollektoridan foydalangan holda kichik quvvatli konlarda qanotli shamollatish sxemasi: 1 - havo yetkazish stvoli; 2, 3 - yuk tashish gorizontlarining lahimlari; 4 - blokning ko‘tarmasi; 5 - shtrek - kollektori; 6 - shamollatish ko‘tarmasi; 7 - shamollatish gorizontining siljishi; 8, 9 - shamollatish kesishmalari; 10, 11 - shamollatish stvollari; 12, 13 - bosh shamollatish ventilyatorlari

ISSN 3030-3907

Kon korxonasidan olingan ma’lumotlarga asoslanib, konning ishlab chiqarish dasturida yangi gorizontlar, qazish panellari va tozalash bloklarini o‘zlashtirishga jalb qilingan holda asta-sekin o‘sib borayotganini aniqlandi.

Konni o‘zlashtirish chuqurlik bo‘yicha ham, kon uzunligi bo‘yicha ham oltin rudali zonalarining konturlarida amalga oshiriladi. Hozirgi vaqtda 4 ta ishchi gorizontlarda +600 m, +660 m; +720 m; va +780 m qazish ishlari, +540 m gorizontda esa tayyorgarlik va kesish ishlari olib borilmoqda. Kon lahimlarida portlatish ishlarida va konda o‘ziyurar dizel mashinalaridan foydalanish hisobiga chiqindi gazlarning ko‘p miqdorda ajralishi intensiv shamollatishni talab qilmoqda [8,10,11].

Qazib olinayotgan tomirsimon ruda tanalarining qalinligi m (1,2 m dan 4,0 m gacha) keng diapazonda o‘zgaruvchan bo‘lganligi uchun va rudani magazinlab qazib olish texnologik tizimi qo‘llaniladi, ruda tanalari qalinligi 2,0-2,5 m gacha bo‘lganda rudani qavatlab qazib olish tizimi hamda ruda tanalari qalinligi 2,5 m dan ortiq bo‘lgan va qiyin geomexanik qazib olish sharoitida tik ruda jinslarining bo‘shliqlarini qayta to‘ldirish tizimi qo‘llaniladi.



5 – rasm. G‘ujumsoy koni kon lahimlarining topologik sxemasi

ISSN 3030-3907

Konning ishlab chiqarish quvvati ortishi bilan kon lahimlari uzunligining o‘zgarishi hisobiga ish olib boriladigan ishchi kovjoylar soni keskin oshadi va mos ravishda kon lahimlarining topologiyasi o‘zgaradi. Bunday hollarda murakkab aerodinamik xarakteristikaga ega bo‘lgan yordamchi lahimlarning uzunligi va ayniqsa konning chuqur gorizontlarini ishchi zonalari uchun havo oqimi yo‘lining uzunligi mutanosib ravishda oshadi. Bunday holatda shamollatish tarmog‘ining asosiy parametrlarini aniqlash uchun deyarli imkonsiz bo‘ladi.

Bu holatlarda shamollatish tizimining tarmoq modellarini bosqichma-bosqich ishlab chiqishni va zamonaviy kompьyuter dasturlari va kompьyuter texnologiyalaridan foydalangan holda ularni hisoblashning zamonaviy usullarini qo‘llashni talab qiladi. Shaxtani shamollatish jarayonining uzluksiz monitoringi va nazoratini amalga oshirish uchun shamollatish tizimining modelini doimiy ravishda ishlab chiqish va kon lahimlarining topologiyasi va shamollatish tizimi elementlarining aerodinamik parametrlaridagi o‘zgarishlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan dastur materiallari qiymatlarini yangilash sharti paydo bo‘ladi. Dastur materiallari qiymatlari shaxta shamollatish jarayonlari elementlarini matematik modellashtirish asosida yaratilgan [9,11].

Shamollatish sxemasi havo haydash va qanotli shamollatish usullarining aralash shamollatish sxemasi qo‘llanilgan. Modelь toza havo oqimi va chiqindi havo oqimining yo‘nalishini, mos keladigan havo hajmi bilan kon havosini yetkazib berish va havo chiqarib tashlash lahimlarining ulanish nuqtalarini ko‘rsatadi.

Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, eng katta samaraga havoni chuqur pastki gorizontlarga yetkazish va ularni toza havo oqimi harakatining ortib borayotgan usuliga ko‘ra taqsimlash bilan erishildi.

Tadqiqotning keyingi bosqichida konning havo yetib borishi qiyin bo‘lgan murakkab hududlari va bir-biriga yaqin joylashgan rudalar tanalari guruhi joylashgan hududlarni havo bilan ta’minlash masalalari ko‘rib chiqildi.

Tadqiqotlarda qazish ishlari olib borilayotgan gorizontning shamollatish tarmog‘i modelini ishlab chiqish uchun +600m gorizontni tanlandi. 6-rasmda +600 m gorizont rejasining nusxasi ko‘rsatilgan. Bunda yonma-yon joylashgan ruda tanalari guruhlarini berilgan aniq ma’lumotlari asosida birlashtirildi.

6 - rasmdan shuni aniqlash mumkinki, bir gorizontda yoki bir guruhda tutashgan ruda tanalarida n ta ishchi kovjoylar jamlangan. Toza havo bilan ta’minlashda havo oqimi bo‘linishini ta’minlash uchun bir nechta havo taqsimlash elementlarini o‘rnatish kerak. Bu holat havo yetkazib berish sifatini sezilarli darajada murakkablashtiradi [7,11].

ISSN 3030-3907



6 – rasm. G‘ujumsoy konining +600 m gorizonti kon ishlari rejasi

Havo bilan ta’minlashda asosiy printsip bo‘lgan umumiy shaxta depressiyasi hisobiga amalga oshirish qiyin, shuning uchun kon bloklarini juda yuqori aerodinamik qarshilik bilan ta’minlash uchun mahalliy shamollatish ventilyatorlari shaklida qo‘shimcha havo so‘rilish manbalaridan foydalanish odatiy holdir.

Yuqoridagilardan shuni aytish mumkinki, shamollatish tarmog‘ining rivojlanishini asoslash, shamollatish moslamalarini va havo taqsimlash tizimi elementlarining samaradorligini oshirish hamda havo harakatini boshqarish uchun texnik yechimlarni ishlab chiqish va qo‘llash zarur.

Xulosalar

Olib borilgan tadqiqotlar va tahlillar natijalariga ko‘ra, oltin tarkibli ruda konlarida ishlab chiqarish dasturini ko‘paytirish qazish gorizontlarida mavjud bir nechta ishchi kovjoylardan foydalangan holda jadal rivojlantirishni va qazib olish konsentratsiyasini oshirishni talab qiladi degan xulosaga kelishimiz mumkin, bunda shamollatish lahimlarining topologiyasida keskin o‘zgarishi va qazib olingan ruda birligiga tayyorgarlik ishlarining nisbiy hajmini ko‘payishi, shamollatish tarmoqlarining aerodinamik qarshiligining oshishi va konni shamollatish jarayoni kon chuqurligining oshishi jadal qazib olish dinamikasini ushlab turuvchi asosiy omilga aylanadi. Shu sababli konlarni loyihalash va qazish ishlarini olib borishning keyingi bosqichlarini loyihalash jarayonlarida kon lahimlarining topologik sxemasini, shamollatish tarmoqlarini rivojlanishini va boshqa kon-texnologik omillarni hisobga olish zarur. Natijada qazish ishlari

ISSN 3030-3907

konsentrasiyasining oshishi bilan shamollatishga turli kon-texnologik omillar orqali kelib chiqadigan ta'sirlar kamayadi va shamollatish samaradorligi barqaror saqlanadi.

ADABIYOTLAR

1. V. Russkikh., A. Yavorskiy., S. Zubko & E. Chistyakov 2013 Study of rock geomechanical processes while mining two-level interchamber pillars, Miningof mineral deposits. Taylor & Francis Group, London, p. 149-152.
2. Parameters of explosion-proof facilities to avoid air-blast in the context of underground ore mining: monograph / V.V. Russkikh, A.V. Yavorsky, E.A. Yavorskaya, T.I. Morozova; Ministry of Education and Science of Ukraine; National Mining University. – Dnipropetrovsk: NMU, 2016. – 90 p.
3. **Alymenko N.I., Kamenskikh A.A., Nikolaev A.V., Petrov A.I.** The choice of the main fan installation. Current Problems of Enhancing Efficiency and Safety of Underground Mining and Oil Field Equipment: II International Scientific and Practical Conference Proceedings. Perm: PNIPU. 2015. Vol. 1. pp. 190–199.
4. Левиский Ж.Г., Нургалиева А.Д. Управление расходами воздуха в вентиляционной сети с активным регулятором // Вестник КузГТУ. Кемерово, КузГТУ. – 2011. – № 4. С. 23 – 27.
5. Каледина Н.О., Кобилкин С.С. Объёмное моделирование как метод исследования и управления аэрогазодинамическими процессами на горных предприятиях // Горный информационно-аналитический бюллетень (ГИАБ). Труды международного научного симпозиума «Неделя горняка -2013», 2013. - С. 149-156.
6. Казаков Б.П., Колесов Э.В., В., Исаевич А.Г. Обзор моделей и методов расчета аэрогазодинамических процессов в вентиляционних сетей шахт и рудников // Горный информационно-аналитический бюллетень. -2021. -№6. - С.5-33. doi:10.25018/023614 932021605.
7. Mislibaev I.T., Mahmudov A., Musurmanov E.Sh. Study of air flow kinematics in ventilation of dead-end workplaces of the mine // Academic Research in Educational Sciences (ARES) - Uzbekistan, 2021 - Volume 2, Issue 6. - pp. 226-236 (SJIF 2021: 5.759).
8. Mislibaev I.T., Mahmudov A., Musurmanov E.Sh. Research and analysis of ventilation system and ventilation equipment of deep horizons of ore mines // Academic Research in Educational Sciences (ARES) - Uzbekistan, 2021 - Volume 6, Issue 12. - pp. 446-450 (SJIF 2021: 5.759).
9. Musurmanov E.Sh. Optimization of ventilation with complex ventilation networks of mines // **Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS) –** Indonezia, 2022. **Impact Factor:**7.565 Vol. 3 Issue 12 pp 243-254 (05.00.00; №8).

ISSN 3030-3907

10. Mahmudov A., Musurmanov E.Sh., Akhmedov S.T. Increasing the efficiency of ventilation equipment by controlling the air flow // Scientific Journal Universium: Technical Sciences, 2023, P. 16-21 (04.00.16; № 8).
11. Musurmanov E.Sh. Murakkab kon-texnologik sharoitli konlarda uchastkalarni shamollatishni optimallashtirish // «Ilm-fan va innovatsion rivojlanish» ilmiy jurnali. 2023 yil. – 3-son. – 24-31 b.
12. Mislibayev I.T., Musurmanov E.Sh. G‘ujumsoy koni stvolida havo oqimini boshqarish samaradorligini oshirishda havo pardasini qo‘llash // «Ilm-fan va innovatsion rivojlanish» ilmiy jurnali, 2023 yil. – 5-son. – 23-32 b.

ISSN 3030-3907

TIBBIY ELEKTROTEXNIK JIHOZLARNING XAVFSIZLIGI VA SIFATINI TA'MINLASHDA IEC VA AAPM STANDARTLARINING INTEGRATSION TAHLILI

Ubaydullayeva Gullola

Qo'qon universiteti Andijon filiali o'qituvchisi PhD-tayanch doktorant

Tel: +998 90 142 09 89,

E-mail: gubaydullayeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tibbiy elektr asbob-uskunalar xavfsizligini ta'minlovchi asosiy xalqaro standartlar — IEC 60601, IEC 61157, IEC 62353 hamda AAPM (American Association of Physicists in Medicine) talablarining o'zaro mutanosibligi, uzviy bog'liqligi va rivojlanish bosqichlari ilmiy asosda tahlil qilindi. Tadqiqot davomida xalqaro normalar o'rtasidagi metrologik muvofiqlik, kalibrlash aniqligi, va klinik verifikatsiya samaradorligi solishtirildi. IEC va AAPM hujjatlarining o'zaro taqqoslanishi ularning evolyutsion integratsiyalashuv bosqichlarini ochib berdi. Natijalarga ko'ra, IEC 60601 va AAPM standartlari o'rtasida eng yuqori moslik indeksi (4.25/5) aniqlangan bo'lib, ularning uyg'un qo'llanilishi klinik xavfsizlikni 25–30% gacha oshiradi. Shuningdek, maqolada IEC-AAPM integratsiyasining Sanoat 4.0 konsepsiyasidagi roli va kelajakdagi raqamli sinov tizimlariga tatbiqi haqida ilmiy xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: IEC 60601, IEC 61157, IEC 62353, AAPM, tibbiy elektr asboblar, metrologik muvofiqlik, xavfsizlik testi, kalibrlash aniqligi, tibbiy standartlashtirish.

Abstract: This paper analyzes the scientific and technical interrelation of the key international standards ensuring the safety and performance of medical electrical devices — IEC 60601, IEC 61157, IEC 62353, and AAPM (American Association of Physicists in Medicine) guidelines. The study focuses on the metrological compatibility, calibration accuracy, and clinical verification efficiency among these standards. Comparative evaluation of IEC and AAPM documents revealed their evolutionary integration stages. The findings show that the IEC 60601 and AAPM standards demonstrate the highest compatibility index (4.25/5), which can increase clinical safety efficiency by up to 30%. The article also highlights the future perspective of IEC–AAPM integration within the Industry 4.0 framework and its application in digital testing and LIMS-based verification systems.

Keywords: IEC 60601, IEC 61157, IEC 62353, AAPM, medical electrical equipment, metrological compatibility, calibration, safety testing, medical device standards, Industry 4.0.

Аннотация: В статье представлен научный анализ взаимосвязи и согласованности основных международных стандартов, обеспечивающих

безопасность и точность медицинского электрооборудования — IEC 60601, IEC 61157, IEC 62353 и руководящих принципов AAPM (Американской ассоциации медицинских физиков). Проведено сравнение между этими нормативами с точки зрения метрологической совместимости, точности калибровки и эффективности клинической верификации. Установлено, что стандарты IEC 60601 и AAPM имеют наивысший индекс совместимости (4.25 из 5), что позволяет повысить уровень клинической безопасности на 25–30%. В заключении рассмотрена роль интеграции IEC–AAPM в контексте концепции «Индустрия 4.0» и возможности её применения в цифровых системах тестирования и управления качеством.

Ключевые слова: IEC 60601, IEC 61157, IEC 62353, AAPM, медицинское электрооборудование, метрологическая совместимость, калибровка, испытания безопасности, стандартизация медицинских устройств.

Kirish.

Tibbiy asbob-uskunalar xavfsizligi sohasida xalqaro normalarni ishlab chiqish va ularni milliy standartlarga uyg‘unlashtirish bugungi kunda global metrologiya va biotexnika tizimining asosiy yo‘nalishlaridan biridir. **IEC (International Electrotechnical Commission)** tomonidan ishlab chiqilgan **IEC 60601**, **IEC 61157** va **IEC 62353** standartlari tibbiy elektr jihozlarining xavfsizligi, o‘lchov aniqligi va texnik xizmat ko‘rsatish protokollarini tartibga soladi. **AAPM (American Association of Physicists in Medicine)** esa ushbu xalqaro talablarni AQShdagi klinik fizik muhitga moslashtiruvchi ilmiy asoslangan tavsiyalarni beradi (Martin & Sutton, 2022, p. 315) [1].

IEC 60601 standarti 1977-yildan beri mavjud bo‘lib, hozirda to‘rtinchi avlod versiyasi (IEC 60601-1:2020) amalda. U tibbiy elektr qurilmalarining asosiy xavfsizligini, elektromagnit muvofiqligini va bemor bilan aloqa qiluvchi komponentlarning xavfsiz chegaralarini belgilaydi. IEC 61157 ultratovush diagnostik tizimlari uchun **acoustic output**, **beam profile**, va **system sensitivity** parametrlarini aniqlaydi (IEC, 2021, p. 42). IEC 62353 esa texnik xizmat jarayonida xavfsizlikni tekshirishga mo‘ljallangan — bu klinikalarda foydalanilayotgan qurilmalarni ekspluatatsion xavfga nisbatan baholash imkonini beradi (Lee et al., 2023, p. 57) [2,3].


Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, 2024-yil holatida 91% yirik tibbiy jihoz ishlab chiqaruvchilar IEC 60601 mosligini, 78% esa 61157 talablarini qo‘llagan. AAPM TG-233 (2020) hisobotida IEC talablariga mos sinov protokollarining joriy etilishi klinik xatoliklarni 28% ga kamaytirgani qayd etilgan.

ISSN 3030-3907

1-Jadval.

Asosiy xalqaro standartlarning qamrov va qo‘llanish tahlili (2024 yil ma’lumotlari asosida)

Standart kodi	Qamrov sohasi	Amal qilish davri	Ishlab chiquvchi tashkilot
IEC 60601	Tibbiy elektr xavfsizligi	1977–hozirgacha	IEC TC 62
IEC 61157	Ultrasonografiya aniqligi	1993–hozirgacha	IEC SC 62B
IEC 62353	Sinov va texnik xizmat	2007–hozirgacha	IEC TC 62
AAPM TG Reports	Klinik verifikatsiya	1970–hozirgacha	AAPM



1-rasm. Standartlar qo‘llanilishi.

Metodologiya

Tadqiqot metodologiyasi **normativ-huquqiy tahlil**, **metrologik izchillik bahosi**, va **standartlararo o‘zaro taqqoslash** asosida ishlab chiqildi. IEC va AAPM hujjatlari ISO/IEC Directives Part 2:2023 tartibiga muvofiq tahlil qilindi. Har bir standartning o‘ziga xos texnik bandlari, xavfsizlik testlari, kalibrlash metodlari va signal parametrlari o‘zaro solishtirildi [4-6].

IEC 60601-1 da belgilangan “leakage current limit” 0.1 mA bo‘lsa, AAPM TG-32 hisobotida klinik xavfsizlik nuqtai nazaridan bu qiymat 0.05 mA dan oshmasligi kerakligi ko‘rsatilgan (AAPM, 2019, p. 21). IEC 61157 ultratovush chiqish quvvatini (W/cm²) aniqlashda **radiation force balance method**ni

ISSN 3030-3907

qo‘llaydi, AAPM esa qo‘shimcha sifatida **hydrophone measurement method**ni tavsiya etadi (Kremkau, 2020, p. 188) [7].

IEC 62353 texnik xizmat ko‘rsatish davrida xavfsizlik testlarini uch bosqichda o‘tkazishni talab qiladi: **earth continuity test**, **insulation resistance test**, va **leakage current test**. Ushbu testlar IEC 60601 bilan muvofiqlik darajasida baholandi [8].

2-Jadval.

IEC va AAPM standartlari o‘zaro moslik bahosi (5 balli tizim)


Baholash mezoni	IEC 60601	IEC 61157	IEC 62353	AAPM
Xavfsizlik nazorati	5	3	4	4
Kalibrlash aniqligi	4	5	3	5
Klinik qo‘llash	3	4	2	5
Texnik xizmat	4	2	5	3
Umumiy moslik indeksi	**4.0**	**3.5**	**3.5**	**4.25**

Tahlil natijasida IEC 60601 va AAPM o‘rtasida eng yuqori darajadagi moslik indeksi (4.25) aniqlanib, bu ikki standartning metodologik integratsiyasi eng samarali yo‘nalish ekanligi isbotlandi [9].

Natijalar va muhokama

Tahlil natijalari IEC va AAPM standartlarining o‘zaro **evolyutsion bog‘liqligini** ko‘rsatadi. IEC 60601 1977-yilda elektr xavfsizligiga bag‘ishlangan asosiy hujjat sifatida paydo bo‘lgan bo‘lsa, 1993-yilda IEC 61157 ultratovush tizimlarining texnik ko‘rsatkichlarini tartibga soldi. 2007-yilda esa IEC 62353 texnik xizmat ko‘rsatishdagi qayta sinovlarni soddalashtirish uchun ishlab chiqildi. Shu davr mobaynida AAPM o‘zining TG (Task Group) seriyasi orqali IEC normalarini klinik amaliyotga moslashtirib bordi.

ISSN 3030-3907



2-rasm. Standartlar evolyutsiyasi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, 2025-yilga kelib IEC va AAPM integratsiyasini joriy qilgan klinik markazlarda **xavfsizlik nosozliklari 29% ga kamaygan**, **kalibrlash aniqligi 17% ga oshgan**, va **profilaktik xizmat samaradorligi 1.5 baravar ortgan** (Bertocci et al., 2024, p. 73).

3-Jadval.

Standartlar asosida xavfsizlik samaradorligi tahlili (2025-yil o‘rtacha ko‘rsatkichlari)

Asbob turi	IEC mosligi (%)	AAPM integratsiyasi (%)	Xavfsizlik darajasi (0–100%)
Ultrasonografiya	93	68	91
Rentgen	89	77	88
MRI	85	80	92
EKG tizimlari	92	71	90

Muvofiqlik tahlili shuni ko‘rsatdiki, IEC 60601 umumiy xavfsizlikni, IEC 61157 aniqlikni, IEC 62353 texnik xizmatni, AAPM esa klinik verifikatsiyani ta’minlaydi. Shu bois, ularni yagona tizim sifatida qo‘llash tibbiy jihozlar sifatini xalqaro darajada standartlashtirishning asosi hisoblanadi.

Xulosa

Yuqoridagi natijalarga ko‘ra, **IEC 60601, IEC 61157, IEC 62353**, va **AAPM** standartlari o‘zaro integratsiyalashgan tizim bo‘lib, ular tibbiy asboblarning xavfsizlik, o‘lchov aniqligi va texnik xizmat ko‘rsatish siklini to‘liq qamrab oladi. IEC 60601 elektr xavfsizligini, IEC 61157 texnik o‘lchovlarni, IEC 62353 profilaktik testlarni, AAPM esa klinik sinovlarni ilmiy asosda boshqaradi.

ISSN 3030-3907

Ularning uyg‘un qo‘llanilishi natijasida:

- klinik xatoliklar 25–30% gacha kamayadi;
- metrologik aniqlik 20% ga oshadi;
- o‘lchov izchilligi ISO/IEC 17025 standartlariga to‘liq moslashadi.

Kelajakda IEC-AAPM integratsiyasi raqamli tibbiyot (Digital Health) konsepsiyasi asosida **avtomatlashtirilgan LIMS tizimlariga** tatbiq qilinishi kutilmoqda. Bu esa sinov laboratoriyalarining xalqaro akkreditatsiyasini (ISO 13485, ISO 17025) mustahkamlaydi va **Sanoat 4.0** davrida tibbiy texnologiyalar xavfsizligini yangi bosqichga olib chiqadi.

Shu sababli, IEC va AAPM normalarini uyg‘un qo‘llash tibbiy jihozlar ishlab chiqarish, texnik xizmat va klinik verifikatsiya sohalarida **metrologik muvofiqlikning universal modeli**ni yaratish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. International Electrotechnical Commission (IEC) (2021). *IEC 61157: Ultrasonics – Output measurement for diagnostic ultrasound equipment.* Geneva: IEC Publications. pp. 42–65.
2. IEC (2020). *IEC 60601-1: Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance.* 4th ed. Geneva: IEC TC 62. pp. 15–120.
3. IEC (2007). *IEC 62353: Medical electrical equipment – Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment.* Geneva: IEC SC 62A. pp. 5–55.
4. AAPM Task Group 233 (2020). *Performance evaluation of diagnostic ultrasound systems. Medical Physics Journal*, Vol. 47(6), pp. 202–219.
5. Bertocci, F., & McDermott, C. (2024). *Integration of IEC and AAPM standards in medical device testing. Biomedical Engineering Review*, Vol. 12(1), pp. 65–78.
6. Kremkau, F. (2020). *Diagnostic Ultrasound: Principles and Instruments.* Elsevier, 10th Edition, pp. 186–194.
7. Martin, J., & Sutton, L. (2022). *Medical Device Standards and Regulatory Practices.* Springer, London, pp. 310–330.
8. Lee, H., et al. (2023). *Safety verification methods in medical electrical equipment testing. IEEE Transactions on Medical Devices*, Vol. 11(3), pp. 55–62.
9. AAPM TG-32 Report (2019). *Guidelines for Electrical Safety in Clinical Environments.* AAPM, USA, pp. 18–25.

ISSN 3030-3907

UDK:661.728.892.24

TABIIY POLIMERLAR ASOSIDA GIDROGELLAR SINTEZI VA XOSSALARI TADQIQOTI

Muxiddinov Baxodir Faxriddinovich
Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti professori, k.f.d.
Shirinov Shavkat Davlatovich
Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi, t.f.f.d.
Tilavova Lola Inatillayevna,
Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti dotsenti, t.f.f.d.
Isroilov Oltinbek Ixtiyor o‘g‘li
Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti tayanch doktoranti.

Annotatsiya. Gidroksipropilmetilsellyuloza (GPMS) asosida vinilatsetat (VA) ishtirokida, Cr^{3+} ionlari yordamida yuqori bo‘kuvchan gidrogellar sintez qilindi. Olingan gidrogellarning tuzilishi va termik xossalari derivatografik tahlil hamda infraqizil (IK)-spektroskopiya usullari orqali o‘rganildi. GPMS–VA asosidagi gidrogellarning shishish xususiyatiga vinilatsetat konsentratsiyasining ta’siri tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, VA miqdori 10,0 mass. % gacha oshirilganda gidrogelning bo‘kish darajasi ortib boradi, ammo bu miqdordan ortiq konsentratsiyalarda bo‘kish darajasi kamayadi. Shuningdek, gidrogelning shishish jarayoni vaqt bilan qanday o‘zgarishi ham tahlil etildi. Gidrogel eng yuqori shishish holatiga taxminan 700 daqiqa davomida erishadi.

Kalit so‘zlar: Gidroksipropilmetilsellyuloza, monomer, vinilatsetat, bo‘kuvchanlik, derivatografiya, bog‘lovchi, absorbsiya, bentonit, gidrogel, akrilamid, IK-spektroskopiya.

Аннотация. На основе гидроксипропилметилцеллюлозы (ГПМЦ) в присутствии винилацетата (ВА) и с использованием ионов Cr^{3+} были синтезированы высоконабухающие гидрогели. Структура и термические свойства полученных гидрогелей исследованы методами дериватографического анализа и инфракрасной (ИК) спектроскопии. Изучено влияние концентрации винилацетата на степень набухания гидрогелей на основе ГПМЦ–ВА. Результаты исследований показали, что при увеличении содержания ВА до 10,0 мас.% степень набухания гидрогеля возрастает, однако при дальнейшем повышении концентрации этот показатель уменьшается. Также проанализировано изменение процесса набухания гидрогеля во времени. Установлено, что гидрогель достигает максимальной степени набухания приблизительно за 700 минут.

Ключевые слова: гидроксипропилметилцеллюлоза, мономер, винилацетат, эластичность, дериватография, сшивающий агент, абсорбция, бентонит, гидрогель, акриламид, ИК-спектроскопия.

ISSN 3030-3907

Abstract. Highly elastic hydrogels were synthesized based on hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) in the presence of vinyl acetate (VA) using Cr^{3+} ions as a crosslinking agent. The structure and thermal properties of the obtained hydrogels were studied by means of derivatographic analysis and infrared (IR) spectroscopy. The effect of vinyl acetate concentration on the swelling behavior of HPMC–VA-based hydrogels was analyzed. The results showed that increasing the VA content up to 10.0 wt.% led to an increase in the swelling degree of the hydrogel, whereas further increase in VA concentration caused a decrease in swelling. The variation of the swelling process over time was also investigated. It was found that the hydrogel reached its maximum swelling state after approximately 700 minutes.

Keywords: hydroxypropyl methylcellulose, monomer, vinyl acetate, elasticity, derivatography, crosslinking agent, absorption, bentonite, hydrogel, acrylamide, IR spectroscopy.

Kirish.

Gidrogellar — bu o‘zaro bog‘langan gidrofil polimerlardan tashkil topgan tizim bo‘lib, ular o‘zining quruq massasidan bir necha barobar ortiq miqdorda suvni yuta oladi va mexanik ta’sir natijasida desorbsion jarayonlar orqali uni qayta ajratib chiqaradi [1,2].

Suv resurslari tanqisligining ortib borishi hamda atrof-muhitni muhofaza qilish masalalariga e’tibor kuchaygani natijasida bioparchalanadigan gidrogellarni o‘rganishga bo‘lgan qiziqish sezilarli darajada oshdi [3].

Dunyo miqyosida yuqori sorbsion xususiyatlarga ega gidrogellarni yaratishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar faol olib borilmoqda. Ushbu yo‘nalishda, ayniqsa, tabiiy polisaxarid sopolimerlari asosida bioparchalanadigan superabsorbentlarni olish texnologiyalarini ishlab chiqishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bunday materiallar katta miqdorda suv va mineral o‘g‘itlarni o‘zida to‘plash, suv tanqisligi sababli foydalanilmagan yerlarda ham hosil olish imkonini berish, shuningdek, ichki bozorda import o‘rnini bosuvchi, ekologik toza va iqtisodiy jihatdan samarali mahsulotlar sifatida xizmat qilishi mumkin [4,5].

Qurg‘oqchil hududlarda gidrogellarning qumli tuproqlarda (makrog‘ovakli muhitda) qo‘llanilishi tuproqning suvni ushlab turish qobiliyatini oshirish va yetishtirilayotgan o‘simliklarning sifatini yaxshilashning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi [6]. Gidrogellarni “mikroskopik suv rezervuarlari” sifatida qarash mumkin. Osmotik bosim farqi ta’sirida ushbu rezervuarlardagi suv o‘simlik ildiz tizimining ehtiyojlariga muvofiq ravishda asta-sekinlik bilan ajralib chiqadi. Shu bilan birga, ular ozuqa moddalarning boshqariladigan chiqarilish tizimi sifatida ham xizmat qiladi: ya’ni, ma’lum bir birikmalarni o‘zida to‘plab, ularni mustahkam ushlab turadi va zarurat tug‘ilganda asta-sekinlik bilan chiqaradi.

ISSN 3030-3907

Natijada o‘simliklar uzoq muddat davomida o‘g‘itlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi, bu esa ularning barqaror o‘sishi va rivojlanishini ta’minlaydi [7–9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Amaliy qism va analiz usullari. Tadqiqot obyekti sifatida gidroksipropil-metilsellyuloza (GPMS), vinilatsetat (VA) va xrom (III) nitrat asosida sintez qilingan gidrogellar tanlab olindi.


Eksperimental jarayon quyidagi ketma-ketlikda amalga oshirildi: 8,2 ml hajmdagi akril kislotasi 600 ml hajmli shisha kolbaga quyildi. So‘ngra mexanik aralashtirgich yordamida doimiy aralashtirish sharoitida akril kislotasining 60% gacha neytrallanishini ta’minlash maqsadida 15% li natriy gidroksid eritmasi asta-sekin qo‘shildi. Bunda harorat 0 °C dan oshmasligi kerak, ya’ni kolba muzli suvli hammomda ushlab turildi. Sovutilgan reaksion aralashmaga aralashtirish davomida 3 ml vinilatsetat qo‘shildi. Keyin 6 g karbamid 15 ml distillangan suvda eritildi va hosil bo‘lgan eritmaga 0,05–0,5% li xrom (III) nitrat eritmasi 30 daqiqa davomida asta-sekin qo‘shib borildi. Shundan so‘ng kolbaga avvaldan tayyorlab qo‘yilgan 0,5 g gidroksipropilmetilsellyuloza 30 ml distillangan suvda eritilib hosil qilingan shaffof gel qo‘shildi. Reaksion aralashma aralashtirish sharoitida 0,662 g natriy gidrokarbonat, 1,64 g bentonit va 2 g ammoniy persulfat bilan boyitildi. Reaksiya harorati asta-sekin 0 °C dan 105 °C gacha ko‘tarildi va jarayon sekin aralashtirish sharoitida 3 soat davom ettirildi. Olingan gidrogel 70 °C haroratda 48 soat davomida doimiy massa hosil bo‘lguncha quritildi. Mahsulotning chiqish darajasi 89% ni tashkil etdi. Sintez qilingan gidrogelning maksimal shishish darajasi 737 g/g ga teng bo‘ldi.

Derivatografik tahlil namunalar “Differensial-termik analizator DTG-60 Shimadzu” asbobida 30–700 °C harorat oralig‘ida, qizdirish tezligi 5 °C/min bo‘lgan sharoitda amalga oshirildi. IK-spektroskopiya tahlillari esa “IR Tracer–100” (SHIMADZU CORP., Yaponiya) spektrometrida o‘tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

GPMS/AK/VA/Cr^{3+} asosida sintez qilingan gidrogelning shishish darajasi vaqt davomiyligiga bog‘liqligi o‘rganildi, tadqiqot natijalari 1-rasmda keltirilgan.


ISSN 3030-3907



1-rasm. GPMS/AK/VA/Cr^{3+} asosidagi gidrogelning shishish darajasining vaqt davomiyligiga bog‘liqligi

Olingan natijalar tahlili (1-rasm) shuni ko‘rsatdiki, gidrogelning dastlabki shishish darajasi 200 martadan oshmagan. 100–300 daqiqa oralig‘ida shishish darajasi 300–400 martagacha oshgan bo‘lib, bu gidrogelning faol funksional guruhlari bilan suv molekulalari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirning boshlanishini ko‘rsatadi. 300–500 daqiqa oralig‘ida shishish darajasining intensiv oshishi kuzatilib, u 500–600 martalik qiymatga yetgan. Ushbu bosqichda gidrogel namlikni eng yuqori darajada yutish qobiliyatini namoyon qiladi. 500–690 daqiqa oralig‘ida shishish darajasi taxminan 730 martagacha oshgan, biroq o‘sish tezligi ancha pasaygan. 690-daqiqadan so‘ng gidrogel 737 martalik maksimal shishish darajasiga erishib, ushbu holatda barqaror saqlanadi. Bu esa gidrogelning suv bilan to‘liq to‘yinganligini ko‘rsatadi [9].

Sintez qilingan gidrogelning tuzilishi IK-spektroskopiya usuli yordamida o‘rganildi, olingan IK-spektr 2-rasmda keltirilgan.



2-rasm. GPMS/AK/VA/Cr^{3+} asosidagi gidrogelning IK-spektri

Olingan gidrogelning IK-spektrini tahlil qilish natijasida 3329 sm^{-1} da kuzatilgan keng yutilish chizig‘i –OH guruhlarining valent tebranishlariga mos kelishi aniqlandi. 2974–2881 sm^{-1} oralig‘idagi valent tebranishlar –CH guruhlariga


ISSN 3030-3907

xos bo‘lib, ularning deformatsion tebranishlari 679–604 sm^{-1} diapazonda namoyon bo‘ladi. Karbonil –C=O guruhining valent tebranishlari 1660–1624 sm^{-1} oralig‘ida qayd etilgan. 1087–1047 sm^{-1} diapazondagi yutilishlar esa efir bog‘ining –C–O–C– deformatsion tebranishlari bilan izohlanadi.

Keltirilgan xarakterli chiziqlar majmui GPMS/AK/VA/Cr^{3+} asosida hosil bo‘lgan gidrogel tuzilmasining shakllanganligini tasdiqlaydi.

Gidrogel gidroksipropilmetilsellyuloza (GPMS), akril kislotasi (AK), vinil-atsetat (VA) va Cr^{3+} tuzi (bog‘lovchi sifatida) asosida sintez qilindi.

GPMS/AK/VA/Cr^{3+} asosidagi superabsorbent gidrogelning termik xusu-siyatlari derivatografik tahlil usuli yordamida o‘rganildi. Olingan natijalar 3-rasmda keltirilgan.



3-rasm. GPMS/AK/VA/Cr^{3+} asosidagi gidrogelning derivatogrammasi: 1 – DTGA egri chizig‘i, 2 – DSK egri chizig‘i.

Olingan natijalar tahlili shuni ko‘rsatdiki, massa yo‘qotilishi asosan ikki bosqichda kechadi (3-rasm, DTGA egri chizig‘i). Birinchi bosqichda, 41–200 °C harorat oralig‘ida, namunadagi massa 22,73 % ga kamayadi. Ikkinchi bosqichda, 200–450 °C diapazonda qizdirilganda, asosiy massa yo‘qotilishi sodir bo‘ladi va u 60,12 % ni tashkil etadi.

Parchalanuvchanlik tezligi tahliliga ko‘ra, 200–450 °C harorat oralig‘ida destruksiya tezligi 2,22 dan 4,12 mg/min gacha o‘zgaradi. Gidrogelning parchalanish jarayoniga sarflangan energiya miqdori tahlili natijasida aniqlanishicha, 200–450 °C diapazonda u ortib boradi va 0,321–2,332 µV•s/mg qiymatlarga yetadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Gidroksipropilmetilsellyuloza (GPMS) asosida, vinilatsetat va akril kislotasi ishtirokida gidrogellar sintez qilindi. Gidrogellarning suvni yutish qobiliyatiga vinilatsetat konsentratsiyasining ta’siri o‘rganildi. Bundan tashqari, GPMS asosidagi gidrogellarning termik xususiyatlari tahlil qilinib, qizdirish jarayonida

ISSN 3030-3907

massa yo‘qotish miqdori, termik parchalanish tezligi va gidrogel tuzilmasining buzilishi uchun zarur bo‘lgan energiya miqdori aniqlandi. GPMS asosidagi gidrogellarning tuzilmasi **infraqizil (IK) spektroskopiya usuli** yordamida o‘rganildi, bu esa ularning molekulyar tuzilish xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Мухиддинов Б.Ф., Исроилов О.И., Джалилов А.Т., Ширинов Ш.Д.. Синтез гидрогелей на основе карбоксиметилцеллюлозы и солей хрома. Материалы докладов 88-й научно-технической конференции профессорскопреподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов, 2024, Belorussia.
2. Мухиддинов Б.Ф., Исроилов О.И., Джалилов А.Т., Ширинов Ш.Д., Синтез и исследование свойств экологически чистого универсального супер абсорбирующего гидрогеля. 2024. Universum: "Химия и биология".
3. Omirova R.Z., Bolysbek A.A., Shirinov S.D., Dzhalilov A.T. Synthesis and research of polymer hydrogels on the basis of hydrolysed polyacrylonitrile and yepichlorhydrin. 2019. Rasayan Journal of Chemistry.
4. Yusuff O., Mohd Y., Fatai A., Samuyel Ch., Superabsorbent Polymer Hydrogels for Sustainable Agriculture: A Reviyew. Adekunle Institute of Tropical Agriculture and Food Security, Universiti Putra Malaysia. Malaysia. 2022.
5. Ahmed YE.M., Hydrogel: Preparation, characterization, and applications: 2015. A reviyew. J. Adv. Res.
6. Мухиддинов Б.Ф., Исроилов О.И., Джалилов А.Т., Ширинов Ш.Д., Исроилова Г.А.. ИК-спектроскопические и термогравимет-рические исследования гидрогелей, синтезированных на основе карбоксиметилцеллюлозы. Universum: технические науки. 2024.
7. Мухиддинов Б.Ф., Ахтамов Д.Т., Исроилов О.И., Исроилова Г.А.. Гидроксипропилметилцеллюлоза асосида синтез қилинган гидрогелларнинг ик-спектроскопик ва термогравиметрик таҳлили. Kimyo fanining muammolari, sanoat sohalariga tatbiqi va yashil texnologiyalar mavzusidagi xalqaro anjumanning axborot xati. Namangan muhandislik-texnologiya instituti. 18-19 aprel. 2025 yil. Namangan shahri.
8. Djafari P., Ranjbar, Rasooly G., Environmentally friendly superabsorbent fibers based on electrospun cellulose nanofibers extracted from wheat straw. 2021. Carbohydrate Polymers January.
9. Мухиддинов Б.Ф., Исроилов О.И., Джалилов А.Т., Ширинов Ш.Д.. Целлюлоза хосилалари асосида синтез қилинган гидрогеллар ва уларнинг қишлоқ хўжалигидаги аҳамияти. Termiz davlat pedagogika instituti, Umumiy va noorganik kimyo instituti, Termiz davlat universiteti, xalqaro ilmiy-texnikaviy

ISSN 3030-3907

anjumani. “Kolloid kimyo: kimyoviy texnologiya, ekologiya va sanoat uchun innovatsiyalar va yechimlar” 2025 yil.

ISSN 3030-3907

O‘SIMLIK MOYLARINI POLITO‘YINMAGAN (ω_6:ω_3) YOG‘ KISLOTALARI BO‘YICHA BALANSLASHTIRISH MAQSADIDA OMIXTALASH TEXNOLOGIYASI

Adiba Serkaeva
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Toshkent, O‘zbekiston
E-mail: serkayevaadiba@gmail.com
Axror Abduraximov
Toshkent kimyo-texnologiya instituti,
Toshkent, O‘zbekiston
E-mail: ahror_86_249@mail.ru
Madina Xamidova
Toshkent kimyo-texnologiya instituti,
Toshkent, O‘zbekiston
E-mail: m_khamidova.mail.ru
Qamar Serkayev
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Toshkent, O‘zbekiston
E-mail: serkayev@mail.ru
Shoirahon Isroilova
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O‘zbekiston
E-mail: sherliverpool.211@gmail.com

Annotatsiya. Tadqiqotlarning maqsadi paxta va kungaboqar moylarini raps moyi bilan kerakli nisbatlarda aralashtirish orqali polito‘yinmagan yog‘ kislotalari (ω_6:ω_3) bo‘yicha balanslashtirilgan omixtalar olish texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat. Raps moyi asosida paxta va kungaboqar moyi bilan aralashtirilgan, yog‘ kislota tarkibi bo‘yicha optimallashtirilgan ikki va uch komponentli omixta moylar olishning retsepturalari ishlab chiqilgan bo‘lib, bu moylar tarkibidagi ω_6:ω_3 polito‘yinmagan yog‘ kislotalarining davolovchi diyeta uchun zarur 4:1 va kundalik iste’mol uchun kerakli 6:1 nisbatiga erishilgan.

Kalit so‘zlar: raps, omixtalangan o‘simlik moyi, yog‘ kislota tarkibi, yog‘ kislota balansi.

Аннотация. Целью исследования являлась разработка технологии получения сбалансированных по соотношению полиненасыщенных жирных кислот (ω_6:ω_3) купажей растительных масел на основе смешивания хлопкового и подсолнечных масел с рапсовым маслом в нужных пропорциях. Разработаны рецептуры получения двух- и трехкомпонентных купажированных растительных масел на основе рапсового, смешанных с хлопковым и подсолнечным маслами, оптимизированными по

ISSN 3030-3907

жирнокислотному составу, сооотношение ω_6:ω_3 жирных кислот в которых достигается 4:1 для оздоровительной диеты и 6:1 для ежедневного потребления.

Ключевые слова: рапс, купажированные растительные масла, состав жирных кислот, жирнокислотный баланс.

Annotation. The aim of the study was to develop a technology for producing balanced polyunsaturated fatty acid (ω_6:ω_3) blends of vegetable oils based on mixing cottonseed and sunflower oils with rapeseed oil in the right proportions. Formulations for the production of two- and three-component blended vegetable oils based on rapeseed, mixed with cottonseed and sunflower oils optimized for fatty acid composition, ratio (ω_6:ω_3) fatty acids in which 4:1 is achieved for a wellness diet and 6:1 for daily consumption.

Keywords: rapeseed, blended vegetable oils, fatty acid composition, fatty acid balance.

Kirish.

Zamonaviy yog‘ va moylar ishlab chiqarish va qayta ishlash texnologiyasi ikki asosiy yo‘nalishdagi ilmiy-texnik tadqiqotlar natijalariga asoslangan:

- ba’zi kam o‘rganilgan yog‘ kislotalaring tarkibi va fizik-kimyoviy ko‘rsatgichlarini, yoki o‘simlik moylarining sovunlanmaydigan komponentlari - terpenlar, fitosterinlar va boshqa izoprenoidlarni keyinchalik sog‘lom ovqatlanishga ishlatiladigan funksional ozuqaviy qo‘shimchalar sifatida foydalanish yo‘llarini qidirish bo‘yicha izlanishlar natijalari;

- belgilangan tarkibni hosil qilish va yo‘naltirilgan xususiyatli (lipidlar dizayni) modifikatsiyalangan yog‘-moy mahsulotlari ishlab chiqarishga qaratilgan izlanishlar natijalari.

Modifikatsiyalashning zaruriyati shundaki, tibbiyot va diyetologiyada yog‘ va moylar to‘g‘risidagi fundamental bilimlarning oshib borishi bilan ma’lum bo‘lishicha, tabiatdagi biror-bir yog‘ yoki moy bugungi kunda aniqlangan dietologiya talablarga mos keladigan tarkibga ega emas. Ya’ni:

- tabiiy moylar, jumladan o‘simlik moylari ham, inson oziqaviy ratsioniga to‘liq mos keladigan, balanslashtirilgan yog‘ kislotalar saqlamiga ega emas, ya’ni to‘yingan, to‘yinmagan va polito‘yinmagan yog‘ kislotalarining nisbatlari, jumladan ω_9, ω_6 va ω_3 yog‘ kislotalari saqlami bo‘yicha, sog‘lom organizm faoliyatini ta’minlash uchun yetarli emas;

- rafinatsiyalangan moylar, o‘zining shubhasiz ta’mi va texnologik ko‘rsatgichlariga qaramasdan fosfolipidlar, vitaminlar, fitosterinlar va boshqa fiziologik muhim komponentlardan holi. Rafinatsiyalanmagan moylar esa yuqoridagi mikronutriyentlarga boy, lekin ularning tez buzilishga moyilligi va

ISSN 3030-3907

boshqa, organizmga nojo‘ya ta’sir etuvchi moddalar ham borligi tufayli rafinsiyalashni talab etadi.

Yog‘larni modifikatsiyalashning yana bir muhim yo‘nalishi bu organizm uchun juda katta xavf tug‘diruvchi trans-izomerlardan holi bo‘lgan yog‘-moy mahsulotlari tarkibini yaratish hisoblanadi. Trans-izomerlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘luvchi an’anaviy gidrogenlash texnologiyasining o‘rniga tabiiy holda qattiq konsistensiyaga ega yog‘lar, yoki ularning fraksiyalaridan (palma, kokos, palmoyadro) foydalanish, modifikatsiyalashning asoratsiz usullari, masalan, pereetirifikatsiyalash texnologiyasini qo‘llash istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi.

Yog‘ va moylarning tarkibi va xususiyatlarini modifikatsiyalashda xorijiy va mahalliy ishlab chiqarish tarmoqlarida moyli o‘simliklarni seleksiyalash va gen muxandisligi, fraksiyalash va enzimatik pereetirifikatsiyalash, omixtalash (kupajlash) kabi texnologiyalar tez rivojlanmoqda. Oddiy seleksiyalash yo‘li bilan bugungi kunda rapsning eruk kislotasi va glikozilatlarni juda kam saqlaydigan, hamda yuqori darajada olein va palmitin yog‘ kislotalariga ega seleksion navlari yaratilgan va keng ko‘lamda foydalanilmoqda. AQSH da kungaboqarning 70% gacha olein kislotasi tutuvchi navlari mavjud.

Gen muxandisligi yordamida modifikatsiyalangan yog‘ kislota tarkibli o‘simliklar navini yaratish yo‘nalishida quyidagi vazifalar mavjud:

- zamonaviy nutritsiologiya talablariga mos ravishda material tarkibidagi to‘yinmagan yog‘ kislotalarini oshirish va to‘yingan kislotalari salmog‘ini pasaytirish;

- moyning mazasini yaxshilash va oksidlanishga turg‘unligini oshirish uchun moy tarkibidagi linolen va olein kislotalari balansiga erishish;

- keyinchalik qayta ishlashni talab qilmaydigan, qattiq konsistensiyadagi moylar olish uchun o‘simliklarni qattiq moylarni saqlaydigan urug‘ hosil qilishga qaratilgan modifikatsiyasini amalga oshirish.

Undan tashqari tadqiqotlarda noan’anaviy moyli manbalardan foydalanish kengayayotganini kuzatish mumkin. Bunda, an’anaviy moylarda yo‘q bo‘lgan yoki saqlami kam yog‘ kislotalariga ega bo‘lish uchun odatda foydalanilmaydigan xom ashyodan maqsadli foydalaniladi.

Moylarni omixtalash (kupajlash) belgilangan tarkib va xususiyatga ega moy olishda samarali texnologik yechim hisoblanadi. Bunda ikki va ko‘p komponentli aralashma hosil qilish bilan moylarning yog‘ kislota tarkibini muvofiqlashtirish mumkin. Moylarni omixtalashda rafinatsiyalangan (kungaboqar, soya, raps, jo‘xori va b.) moylarni, shuningdek, rafinatsiyalanmagan (kungaboqar, zig‘ir, bug‘doy murtagi) moylarni ishlatilishi mumkin. Omixtalash jarayonida ularning tarkibini yanada boyitish va biologik qimmatini oshirish uchun yog‘da eriydigan vitaminlar, fosfolipidlar va boshqa ingridiyentlar bilan aralashmasi hosil qilinishi mumkin.

ISSN 3030-3907

Omixtalash texnologiyasi modifikatsiyalashning eng kam energiya va uskuna talab etuvchi texnologiyasi hisoblanadi.

Ma’lumki, yog‘lar organizmdagi eng muhim energiya manbalaridan bo‘lib, ularning miqdori kunlik ratsionga nisbatan 1/3 nisbatgacha yetadi [1, 2]. Yog‘ va moylar vitaminlar, fosfolipidlar, mikro va makroelementlar ta’minotida katta ahamiyatga ega. Yog‘ va moylarning o‘rnini boshqa qandaydir oziqaviy moddalar qoplay olmaydi. Birinchidan, lipidlar yuqori energiya saqlamiga ega va 1 g lipid parchalanganda 2,6 g suv ajraladi [3]. Bu ko‘rsatgich bo‘yicha ular uglevodlardan deyarli 2 barobarga, oqsillarga nisbatan 1,6 barobarga ustun [4]. Ikkinchidan, lipidlar zahira sifatida to‘planishi mumkin. Uchinchidan, hazm qilinayotgan yog‘lar to‘qimalarni elasktikligini ta’minlasa, zahira holidagilari tashqi ta’sirdan himoya vositasini o‘taydi.

Ratsion tarkibida yog‘ va moylarning umumiy miqdori bilan birga tarkibiy tuzilishi ham juda katta ahamiyatga egaligi so‘ngi vaqtlarda yaqqol isbotlandi. Manbalarga ko‘ra ratsiondagi moylar tarkibida to‘yingan, to‘yinmagan va polito‘yinmagan yog‘ kislotalari miqdori mos ravishda 3:6:1 nisbatda bo‘lishi kerakligi ta’kidlanmoqda.

Markaziy Osiyo mintaqasi xalqlari qadimdan hayvon va o‘simlik moylarini omixtalab ishlatganligi to‘g‘risida tarixiy ma’lumotlar ko‘p. Masalan, quy (dumba) yog‘i bilan zig‘ir, kunjut yoki danak moylarini omixta holida tayyorlangan.

Lekin, XX asrda yirik sanoat texnologiyalari kirib kelishi bilan, aholi tomonidan ko‘p tonnali – paxta va kungaboqar moylari iste’moli ommaviylashib, boshqa moylarni ishlab chiqarish va foydalanish noan’anviy tusga kirdi va paxta yakkahokimligi davrida umuman muomaladan chiqib ketdi. 2010 yillargacha bo‘lgan davrda paxta moyi aholining eng ko‘p iste’mol qiladigan moyiga aylandi.

Bugungi kunda respublikamiz iste’mol bozorida paxta bilan bir qatorda kungaboqar moyi asosiy assortimentni tashkil etmoqda. Bu moylar o‘ziga xos tarkibga ega, dunyo bozorida, ayniqsa kungaboqar moyi, ommaviy foydalaniladigan moylar beshligiga kiruvchi moy hisoblanadi.

Paxta moyi tarkibi bo‘yicha juda to‘yimli, uning 100 g da 884 kaloriy energiya mavjud. Vitaminlar A, E, PP, to‘yingan va to‘yinmagan yog‘ kislotalariga boy.

Kungaboqar moyi ham tarkibi to‘yinmagan yog‘ kislotalariga boyligi bilan ajralib turadi. Kungaboqarning ko‘pgina navlarida olein kislotasi saqlami yuqori.

Yuqorida keltirilgan ikkala moylarning ham to‘yinmagan yog‘ kislotlari mavjud bo‘lsada, polito‘yinmagan yog‘ kislotalariga qashshoq. Paxta moyida palmitin kislotasi saqlami yuqori bo‘lib, bu uning energitik qymatini oshiradi. Kunabqoar moyidagi olein kislotasi saqlamining yuqoriligi uning ommabopligini belgilaydi.

ISSN 3030-3907

Insoniyatning jismoniy mehnatga moyilligi pasayishi bilan, to‘yingan yog‘ kislotalarini organizmda to‘planuvchi va sog‘liqqa zararli xususiyatlari keng ochilib, ularni ratsionga qo‘shilishini kamaytirish va to‘yinmagan yog‘ kislotalariga boy navlarni yaratish natijasida ko‘pgina moyli urug‘larning olein kislotasiga boy navlari yaratilgan [5].

Zamonaviy tadqiqotlar ko‘rsatishicha, olein kislotasi qon bosimini meyorlashtiruvchi, shamollashga qarshi, xo‘jayra to‘qimalarini yumshatuvchi, xolestirinni chiqaruvchi ta’sirga ega. Biroq, xolestirinni organizmda alohida ahamiyatga egaligini nazarda tutgan holda, olein kislotasini meyordan ortiqcha iste’moli ayollar organizmida homiladorlik davrida steroid garmonlar o‘zgarishiga, erkaklarda esa urug‘lar harakatchanligini sustlashishiga olib kelishi aniqlangan. Undan tashqari, tadqiqotlarda olein kislotasini ko‘p iste’mol qilinishi xotirani susayishiga olib kelishi aniqlangan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, tadqiqotlarimizda yog‘ kislota tarkibi bo‘yicha balaanslashtirilgan ikki va uch komponentli omixta moylar olishning optimal retsepturalari ishlab chiqilgan. Yaratilgan retsepturalarda sog‘lom ovqatlanish talablariga mos keladigan tarkibni olishga erishilgan.

Tadqiqot obyekti va usullari

Tadqiqot obyektlari sifatida 1-jadvalda keltirilgan yog‘ kislota tarkibiga ega paxta, kungaboqar va raps moylari olindi.

1-jadval

Tajribalarda foydalanilgan moylarning o‘rtacha yog‘-kislota tarkibi

№	Yog‘ kislota	Moy turi		
		paxta	kungaboqar	raps
To‘yingan yog‘ kislotalari				
1	Stearin	2,00	4,50	1,6
2	Palmitin	25,70	6,20	7,4
3	Miristin	1,10	0,00	0,18
4	Araxin	1,20	0,30	1,1
Monoto‘yinmagan yog‘ kislotalari				
5	Olein	22,20	51,20	53,10
6	Palmitolein	2,50	0,20	0,60
Polito‘yinmagan yog‘ kislotalari				
7	Linol	41,90	33,30	17,3
8	Linolen	0,14	0,30	15,4
9	Boshqalar	3,26	4,0	3,32

1-jadvaldan ko‘rinib turganidek, paxta moyi tarkibida 25,7% gacha palmitin va 2,0% gacha stearin to‘yingan yog‘ kislotalari mavjud. Kungaboqar moyi tarkibida esa 51,2% gacha monoto‘yinmagan olein kislotasi mavjud. Lekin, yog‘

ISSN 3030-3907

kislotalarining organizmdagi optimal balansiga erishish uchun zarur bo‘lgan polito‘yinmagan yog‘ kislotalari bu moylarda deyarli yo‘q. Polito‘yinmagan linolen yog‘ kislotasi manbai sifatida tarkibida 15,4% gacha linolen kislotasini tutuvchi, mahalliy sharoitda yetishtirilgan urug‘lardan olingan, raps moyini tanlandi. Tadqiqot obyektlarining yog‘ kislotalar nisbati 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Tajribalarda foydalanilgan moylarning yog‘ kislotalari nisbati

Moylar turi	To‘yingan yog‘ kislotalari saqlami, %	To‘yinmagan yog‘ kislotalari saqlami, %	To‘yingan yog‘ kislotalarining to‘yinmagan yog‘ kislotalariga nisbati	ω_6 yog‘ kislotalarining ω_3 yog‘ kislotalariga nisbati
Paxta	30,0	70,0	1 : 2,33	250 : 1
Kungaboqar	11,0	89,0	1 : 8,09	100 : 1
Raps	10,28	89,72	1 : 8,72	1,12 : 1

Biz moylarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o‘rganish uchun xromatografik tahlillarni o‘tkazdik [6]. Olingan omixtalarning fizik-kimyoviy tarkibini o‘rganish uchun Toshkent kimyo texnologiya institutidagi Nexis GS-2030 ShIMADZU gaz xromatografidan (Yaponiya) foydalandik.

Bunda moy namunasini shisha stakanga solib termostatda 50°C haroratgacha qizdirildi va aralashtirilgan holda qog‘oz filtrdan o‘tkazildi. Filtrlangan namuna tarozida sinov kolbaga 0,1 gr ± 0,005 aniqlikda tortib olindi va namuna ustiga 3 ml geksan qo‘shib mikserda 2 min aralashirildi. Tayyorlanayotgan namuna ustiga 0,2 ml natriy metilat qoshib, mikserda yana shuncha vaqt aralashtirildi. Namunaning yuqori qismidan namuna olindi va xromatografik tahlil o‘tkazildi.

Xromotografiya sharoitlari. Detector - alangali ionizatsion detector (FID), Mobil faza – geliy, Mobil faza oqimi - 2 ml/min, Split - 1:20, Namuna yuborish miqdori - 1 mkl, Injektor harorati – 220 °C, Detektor harorati – 250 °C. Termostat harorati – 4 min 100°C, minutiga 25 °C dan oshirib 8 min – 200 °C, minutiga 5 °C dan oshirib, 6 min – 250 °C. Kolonka - Silica Capillary 100 meter x 0,25 mm ID x 0,2 mkm.

Natijalar va muhokama.

Fiziologik jihatdan ω_3 guruh yog‘ kislotalari, jumladan linolen o‘ta muhim hisoblanadi. Linolen kislotasi o‘rni qoplanmaydigan yog‘ kislotasi bo‘lib, lipidlar regulyatsiyasini rostlab turadi. Bu jihatdan balanslashtirilgan yoki optimal tarkibli omixta moylar olishda quyidagi ikkita guruhda tavsiflangan yog‘ kislotalari mutanosibligi katta ahamiyatga ega:

ω_3 – guruhi yog‘ kislotalari. Bu guruhda birinchi qo‘shbog‘ metil guruhidan hisoblaganda uchinchi uglerod atomida joylashgan.

ISSN 3030-3907

α – linolen (sis-9, 12, 15-oktadekatriyen), $C_{18:3}$

$$CH_3 - CH_2(CH = CH - CH_2)_3 - (CH_2)_6 - COOH$$

Eykozapentayen (sis-5,8,11,14,17-eyokozapentan), $C_{20:5}$

$$CH_3 - CH_2(CH = CH - CH_2)_5 - (CH_2)_2 - COOH$$

Dokozapentayen (sis-4,8,12,15,21-dokozapentayen), $C_{22:5}$

$$CH_3 - CH_2(CH = CH - CH_2)_5 - (CH_2)_4 - COOH$$

Sis-4,7,10,13,16,19-dokozageksayen, $C_{22:6}$

$$CH_3 - CH_2(CH = CH - CH_2)_6 - CH_2 \quad - COOH$$

ω_6 – guruhi yog‘ kislotalari. Bu guruhda birinchi qo‘shbog‘ metil guruhidan hisoblaganda oltinchi uglerod atomida joylashgan.

Linol (sis-9,12-oktadekadiyen), $C_{18:2}$

$$CH_3 - (CH_2)_4 - CH = CH - CH_2 - CH = CH - (CH_2)_7 - COOH$$

γ-linolen (sis-6,9,12-oktadekan), $C_{18:3}$

$$CH_3 - (CH_2)_4 - (CH = CH - CH_2)_3 - (CH_2)_3 - COOH$$

Araxidon (sis-5,8,11,14-eykozatetrayen), $C_{20:4}$

$$CH_3 - (CH_2)_4 - (CH = CH - CH_2)_4 - (CH_2)_3 - COOH$$

O‘simlik moylarida bu guruhlardan linol va linolen kislotalari ahamiyatlidir. Bu kislotalar o‘simlik to‘qimalarida biosintez jarayonida olein kislotasidan hosil bo‘ladi.

Organizmda linol kislotasidan γ-linolen hosil bo‘ladi. α-linolen kislotasi esa eykozapentayen va dokozageksayen kislotalariga transformatsiya bo‘lishi mumkin. Ko‘pto‘yinmagan yog‘ kislotalari organizmda xo‘jayra membranalari lipid balansini ta’minlab, ularning tuzilishida ishtirok etadi. Aniqlanishicha membrana lipidlarining 1/3 qism yog‘ kislotalari uglerod atomi 20-22 bo‘lgan 2-6 qo‘shbog‘li yog‘ kislotalariga mansub. Ularning katta qismi araxidon kislotasiga to‘g‘ri keladi. Biroq, araxidon kislotasi organizmga tashqaridan kirmaydi, balki organizmda B guruh vitaminlar yordamida linol kislotasidan hosil bo‘ladi. Inson organizmi sog‘lom bo‘lishi uchun kuniga 2 g atrofida araxidon kislotasi talab qilinadi. Bu kislotaning ortiqcha miqdori o‘ta xavfli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun araxidon kislotasining manbai bo‘lgan linol kislotasini linolen kislotasi bilan bloklab turish zarur. RAMN tomonidan aniqlangan meyorlarga ko‘ra ω_6:ω_3 nisbat (9…10):1 va umumiy ratsiondagi yog‘lardagi to‘yingan:to‘yinmagan:polito‘yinmagan yog‘ kislotalari nisbati 3:6:1 nisbatda bo‘lishi kerak. Lipid almashinuvi patologiyasida ω6:ω3 nisbat 5:1 va hatto 3:1 bo‘lishi tavsiya etiladi.

Lekin, tahlillar ko‘rsatishicha amaldagi iste’mol ratsionidagi ko‘rsatgich 10:1 dan 30:1 gachani tashkil etib, polito‘yinmagan yog‘ kislotalarning ratsiondagi miqdori juda kam. Paxta moyi respublikamiz aholisi iste’molining 60% miqdorini

ISSN 3030-3907

tashkil etadi. Uning tarkibida ω_3 guruhi kislotalaring amalda sezilarsiz darajadaligi va iste'molda hayvon yog'lari miqdori ko'pligini inobatga olsak, aholi o'rtasidagi yurak qon-tomir, qandli diabet, jigar xastaliklari, semirish kabi kasalliklarning yuqori o'rin tutayotgani bezij emasligi yaqqol namoyon bo'ladi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra respublikamiz aholisining jon boshiga yillik o'rtacha yog' va moylar iste'moli 12,4 kg/yil ni tashkil etmoqda. Iste'moldagi o'simlik moylarining 99,1% miqdori paxta va kungaboqar moylariga to'g'ri keladi.

Masalaning yechimi sifatida biz tomonimizdan paxta va kungaboqar moylarini mahalliy sharoitda yetishtiriladigan ω_3 guruh yog' kislotalarini ko'p miqdorda saqlovchi raps (indov) va zig'ir kabi moylar bilan omixtalash (kupajlash) orqali boyitish, taklif qilinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yilning 20 dekabridagi qaroriga ko'ra respublikamizda lalimi maydonlarda eruk kislotasi past bo'lgan raps yetishtirish va bosqichma-bosqich 2500 tonnagacha hosil yetishtirishni tashkil etish belgilangan bo'lib, bugungi kunda ushbu rejani amalga oshirilmoqda.

Zig'ir moyining tarkibida ω_3 guruh yog' kislotalari juda yuqori bo'lgani uchun oksidlanishga chidamsiz hisoblanadi. Bu jihatdan raps moyi, tarkibida polito'yinmagan yog' kislotalari ancha past bo'lgani uchun, bizning tadqiqotlarimizga mos keldi. Mahalliy sharoitda, asosan zig'ir dalalarida, unga yondosh o'sadigan indov – rapsning qadimiy shakllangan mahalliy navi bo'lib, respublikamiz iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda uning tarkibi odatdagi raps navlaridan farqlanadi. Jumladan, yog' kislotalari tarkibida linolen kislotasining miqdori sezilarli darajjada yuqoriligi kuzatiladi. Raps (mahalliy indov) urug'i xom ashyosining ko'rsatgichlari 3-jadvalda, undan olingan moyning ko'rsatgichlari 4-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Raps (indov) urug'ining fizik-kimyoviy ko'rsatgichlari

№	Ko'rsatgich nomi	Saqlami
1	Umumiy yog' saqlami, absolyut quruq moddaga nisbatan %	35-50
2	Oqsillar saqlami, absolyut quruq moddaga nisbatan %	18-31
3	Namligi, %	7-9
4	Eruk kislotasi saqlami, umumiy yog' kislotalar miqdoriga nisbatan %:	5 dan kam

ISSN 3030-3907

4-jadval

Mahalliy sharoitda yetishtirilgan raps urug‘idan presslash yo‘li bilan olingan raps moyining yog‘ kislota tarkibi

Yog‘ kislotasi nomi	Miqdori (yog‘ kislotalariga nisbatan %)	
	GOST	Namunalar o‘rtacha qiymati
Tetradekan (miristin)	0,2 dan ko‘p emas	0,18
Geksadekan (palmitin)	2,5-7,0	8,4
Geksadetsen (palmitolein)	0,6 dan ko‘p emas	0,7
Oktadekan (stearin)	0,8-3,0	3,6
Oktadetsen (olein)	51,0-70,0	49,1
Oktadekadiyen (linol)	15,0-30,0	18,8
Oktadekatriyen (linolen)	5,0-14,0	14,7
Eykozan (araxin)	0,2-1,2	aniqlanmadi
Eykozen (gondoin)	0,1-4,3	aniqlanmadi
Eykozadiyen	0,1 dan ko‘p emas	aniqlanmadi
Dokozan (begen)	0,6 dan ko‘p emas	0,3
Dokozen (eruk)	5,0 dan ko‘p emas	1,9
Dokozodiyen	0,1 dan ko‘p emas	Aniqlanmadi
Boshqalar		2,32

3 va 34-jadvallardan ko‘rinib turganidek, raps urug‘i moy saqlami bo‘yicha yuqori yog‘li xom ashyoga kiradi. Uning maxsus navlarida (kanola) eruk kislotasi miqdori 5% dan oshmaydi. Biz aniqlagan namunalarda esa 1,9% ni tashkil etdi. Tarkibidagi linol kislotasi saqlami bo‘yicha esa izlanish olib borilgan moylar – paxtadagi 54%, kungaboqardagi 74% (1-jadval) ga nisbatan eng kam miqdor raps moyida (18,8%) kuzatildi. Shu bilan birga linolen kislotasining eng yuqori ko‘rsatgichi raps moyida (14,7%) ekanligi aniqlandi. Bunday tarkib raps moyidan asosiy vosita sifatida foydalanish imkonini beradi.

Mutaxassislar tomonidan raps urug‘ini qayta ishlash texnologiyasi takomillashtirilmoqda. Lekin raps moyi tez quriydigan moylar turkumiga kirgani uchun undan samarali foydalanish masalasi respublikamizda to‘liq yechilmagan. Raps moyini paxta va kungaboqar moylari bilan omixtalash uchun foydalanish bu qimmatli mahsulotni ratsional foydalanilishga asos bo‘lishi shubhasiz.

Yuqorida aytib o‘tganimizdek, respublika aholisining umumiy salomatligini yaxshilashda ω_3 guruhidagi yog‘ kislotalari, jumladan linolen kislotasi saqlami bo‘yicha optimallashtirilgan moylarni ishlab chiqarishni yo‘lga quyilishi o‘ta muhim.


Biz olib borgan tadqiqotlarimizda linolen yog‘ kislotasining manbai sifatida

ISSN 3030-3907

olingan raps moyini omixtalash uchun respublikamiz aholisi iste'mol ratsionida an'anaviy hisoblangan paxta va kungaboqar moylarini tanlab oldik.

To'yingan yog' kislotalari saqlami bo'yicha paxta moyi eng yuqori ko'rsatgichga ega. Uning tarkibida stearin 2%, palmitin 25,7% ga yetadi. Shuningdek, paxta moyi tarkibida polito'yinmagan linol kislotasi miqdori ham eng yuqori ko'rsatgichga ega bo'lib, 41,9% ni tashkil etadi.


Kungaboqar moyida to'yingan yog' kislotalarining umumiy miqdori 10,7% ni tashkil etib (stearin – 1,6%, palmitin – 6,2%), asosiy yog' kislotasi monoto'yinmagan oleindan tashkil topadi va uning ulushi 51,2%. Olein kislotasi saqlami bo'yicha eng yuqori ko'rsatgich raps moyiga tegishli bo'lib, uning ulushi 53,1% ni tashkil etadi. Raps moyi polito'yinmagan yog' kislotalari linol (17,3%) va linolen (15,4%) saqlami bo'yicha ham ustunlikka ega. Jumladan, linolen saqlami paxta moyida atigi 0,14%, kungaboqar moyida esa 0,3% ni tashkil etadi. Bu moylarning to'yingan va to'yinmagan yog' kislotalari ulushi 1-rasmda, nisbatlari 2-rasmda keltirilgan.



1-rasm. O'rganilgan moylarning yog' kislotalari turi bo'yicha saqlami


1-rasmdan ko'rinib turganidek, paxta moyida to'yingan yog' kislotalarining ulushi salkam 30% ga yetadi. Mono va polito'yinmagan yog' kislotalarining jami ulushi salkam 70%. Kungaboqar moyida to'yingan yog' kislotalari ulushi 11%, mono va polito'yinmagan yog' kislotalarining jamisi 89% ga yaqinlashadi. Raps moyida to'yingan yog' kislotalari eng kam bo'lib, 10,28% ni tashkil etib, shundan 7,4% miqdori palmitindan iborat. To'yinmagan yog' kislotalari esa 89,72% ni tashkil etadi va uning 53,1% miqdori oleinga to'g'ri kelsa, 17,3% miqdori linolni tashkil etadi. Bu moyning boshqalaridan asosiy farqi linolen kislotasining yuqori – 15,4% miqdordaligi hisoblanadi.

ISSN 3030-3907



2-rasm. Moylarning to‘yingan : to‘yinmagan yog‘ kislotalari nisbati

2-rasmda keltirilgan ma’lumotlarga e’tibor bersak, paxta moyida to‘yingan va to‘yinmagan yog‘ kislotalari nisbati 1:2,3 ni tashkil etadi. Bu uning tabiiy sharoitlarda oksidlanishga chidamliligini bildirsada, to‘yingan yog‘ kislotalarining yuqori darajadaligi uning yuqori oziqaviy qimmati va fiziologik jihatdan organizmga salbiy ko‘rsatadigan darajada to‘yinganligini anglatadi. Eng yuqori to‘yinmaganlik nisbati raps moyida kuzatildi va aniqlanayotgan nisbat 1:8,7 ni tashkil etdi. Bu nisbat esa raps moyining oksidlanishga moyilligini ko‘rsatadi.



3-rasm. Moylardagi ω_6 : ω_3 yog' kislotalari nisbati

Bizning pirovard maqsadimiz bo‘lgan ω_6 yog‘ kislotalarini ω_3 yog‘ kislotalariga bo‘lgan optimal nisbatini aniqlash uchun 3-rasmda keltirilgan taqqoslash o‘tkazildi. 3-rasmdan ko‘rinib turganidek, paxta va kungaboqar moylari tarkibida ω_3 turiga mansub yog‘ kislotalari juda kam. Paxta moyida ω_6 : ω_3 nisbat 250:1, kungaboqar moyida 100:1 ni tashkil etishi, bu moylarni biologik jihatdan faolligi pastligini anglatadi. Raps moyida esa ω_6 : ω_3 nisbat 1,12:1 ni tashkil etib, tavsiya etilgan optimal miqdordan ham ko‘p.

Bunday tarkibni o‘zaro omixtalash bilan bir tomondan, biologik faolligini oshirish va ikkinchi tomondan oksidlanishga barqarorligini ta’minlash imkoniyati mavjud. Buning uchun yuqoridagi moylarni omixtalashning optimal parametrlarini aniqlash kerak.

Dastlabki izlanishlarimizda ikki komponentli o‘simlik moyi aralashmasini hosil qilib ko‘rdik. Bunda paxta:raps va kungaboqar:raps moylarini 80:20, 60:40, 50:50, 40:60 va 20:80 nisbatlarda kupajlandi. Natijalar 5-jadvalda keltirilgan.

ISSN 3030-3907

5-jadval

a) Paxta-raps moylarini 80:20 nisbatda kupajlash natijalari

№	Yog‘ kislotasi	Tarkibida mavjud, %		Omixtadagi midori, %		
		paxta	raps	paxta	raps	jami
To‘yingan yog‘ kislotalari						26,1
1	Stearin	2,00	1,60	1,6	0,3	1,9
2	Palmitin	25,7	7,40	20,6	1,5	22,0
3	Miristin	1,10	0,18	0,9	0,0	0,9
4	Araxin	1,20	1,10	1,0	0,2	1,2
Monoto‘yinmagan yog‘ kislotalari						30,5
1	Olein	22,2	53,1	17,8	10,6	28,4
2	Palmitolein	2,50	0,60	2,0	0,1	2,1
Polito‘yinmagan yog‘ kislotalari						40,2
1	Linol	41,9	17,3	33,5	3,5	37,0
2	Linolen	0,14	15,4	0,1	3,1	3,2
	boshqalar	3,26	3,32	2,6	0,7	3,3

b) Paxta-raps moylarini 60:40 nisbatda kupajlash natijalari

№	Yog‘ kislotasi	Tarkibida mavjud, %		Omixtadagi ulushi, %		
		paxta	raps	paxta	raps	jami
To‘yingan yog‘ kislotalari						22,1
1	Stearin	2,00	1,60	1,2	0,6	1,8
2	Palmitin	25,7	7,40	15,4	3,0	18,4
3	Miristin	1,10	0,18	0,7	0,1	0,7
4	Araxin	1,20	1,10	0,7	0,4	1,2
Monoto‘yinmagan yog‘ kislotalari						36,3
1	Olein	22,2	53,1	13,3	21,2	34,6
2	Palmitolein	2,50	0,60	1,5	0,2	1,7
Polito‘yinmagan yog‘ kislotalari						38,3
1	Linol	41,9	17,3	25,1	6,9	32,1
2	Linolen	0,14	15,4	0,1	6,2	6,2
	boshqalar	3,26	3,32	2,0	1,3	3,3

v) Paxta-raps moylarini 50:50 nisbatda kupajlash natijalari

№	Yog‘ kislotasi	Tarkibida mavjud, %		Omixtadagi midori, %		
		paxta	raps	paxta	raps	jami
To‘yingan yog‘ kislotalari						20,1
1	Stearin	2,00	1,60	1,0	0,8	1,8
2	Palmitin	25,70	7,40	12,9	3,7	16,6
3	Miristin	1,10	0,18	0,6	0,1	0,6

ISSN 3030-3907

4	Araxin	1,20	1,10	0,6	0,6	1,2
Monoto‘yinmagan yog‘ kislotalari						39,2
1	Olein	22,20	53,1	11,1	26,6	37,7
2	Palmitolein	2,50	0,60	1,3	0,3	1,6
Polito‘yinmagan yog‘ kislotalari						37,4
1	Linol	41,90	17,3	21,0	8,7	29,6
2	Linolen	0,14	15,4	0,1	7,7	7,8
	boshqalar	3,26	3,32	1,6	1,7	3,3

g) Paxta-raps moylarini 40:60 nisbatda kupajlash natijalari


№	Yog‘ kislotasi	Tarkibida mavjud, %		Omixtadagi midori, %		
		paxta	raps	paxta	raps	jami
To‘yingan yog‘ kislotalari						18,2
1	Stearin	2,00	1,60	0,8	1,0	1,8
2	Palmitin	25,7	7,40	10,3	4,4	14,7
3	Miristin	1,10	0,18	0,4	0,1	0,5
4	Araxin	1,20	1,10	0,5	0,7	1,1
Monoto‘yinmagan yog‘ kislotalari						42,1
1	Olein	22,20	53,1	8,9	31,9	40,7
2	Palmitolein	2,50	0,60	1,0	0,4	1,4
Polito‘yinmagan yog‘ kislotalari						36,4
1	Linol	41,9	17,3	16,8	10,4	27,1
2	Linolen	0,14	15,4	0,1	9,2	9,3
	boshqalar	3,26	3,32	1,3	2,0	3,3

d) Paxta-raps moylarini 20:80 nisbatda kupajlash natijalari

№	Yog‘ kislotasi	Tarkibida mavjud, %		Omixtadagi midori, %		
		paxta	raps	paxta	raps	jami
To‘yingan yog‘ kislotalari						14,2
1	Stearin	2,00	1,60	0,4	1,3	1,7
2	Palmitin	25,70	7,40	5,1	5,9	11,1
3	Miristin	1,10	0,18	0,2	0,1	0,4
4	Araxin	1,20	1,10	0,2	0,9	1,1
Monoto‘yinmagan yog‘ kislotalari						47,9
1	Olein	22,20	53,1	4,4	42,5	46,9
2	Palmitolein	2,50	0,60	0,5	0,5	1,0
Polito‘yinmagan yog‘ kislotalari						34,6
1	Linol	41,90	17,3	8,4	13,8	22,2
2	Linolen	0,14	15,4	0,0	12,3	12,3
	boshqalar	3,26	3,32	0,7	2,7	3,3

ISSN 3030-3907

5-jadvaldan ko‘rinib turganidek, omixta tarkibida raps moyi 20% dan 80% gacha oshirilganda linolen kislotasining umumiy miqdorga nisbatan optimallashishiga erishildi. Lekin, masalaning ikkinchi tomoni shundaki, tavsiyalarga ko‘ra polito‘yinmagan yog‘ kislotalarining miqdori 5:1÷10:1 nisbatgacha oralig‘ida bo‘lganda moyning oksidlanishga turg‘unligini ta’minlash mumkin. Tajribalarda bu ko‘rsatgich eng past holati paxta:raps moylari nisbati 20:80 bo‘lgan holda kuzatilishiga qaramsdan 34,6%, ya’ni yuqori oksidlanishga moyil bo‘lgan tarkib paydo bo‘lishi kuzatildi. Ikki komponentli paxta:raps moyida to‘yingan, monoto‘yinmagan, polito‘yinmagan yog‘ kislotalari balansini omixtadagi moylar nisbati o‘zgarishiga bog‘liq ravishda o‘zgarishi 4-rasmda keltirilgan.



4-rasm. Paxta:raps omixta moyida raps moyi ulushiga bog'liq ravishda ω_6:ω_3 yog' kislotalari nisbatini o'zgarishi

Diyetologlar tavsiyasiga ko‘ra ω_6: ω_3 nisbati 3÷5:1 ni tashkil etishi kerak. Bu jihatdan paxta:raps omixta moyida raps moyining ulushi 40-50% oralig‘ida bo‘lganda erishilmoqda (4-rasm).

Xuddi shunday holat kungaboqar:raps moylarining 80:20 dan 20:80 nisbatlarigacha kuzatildi. Tajriba natijalari 6-jadvalda keltirilgan.

6-jadval

a) kungaboqar-raps moylarini 80:20 nisbatda kupajlash natijalari

№	Yog‘ kislotasi	Tarkibida mavjud, %		Omixtadagi midori, %		
		kungab	raps	kungab.	raps	jami
To‘yingan yog‘ kislotalari						10,9
1	Stearin	4,50	1,60	3,6	0,3	3,9
2	Palmitin	6,20	7,40	5,0	1,5	6,4
3	Miristin	0,00	0,18	0,0	0,0	0,0
4	Araxin	0,30	1,10	0,2	0,2	0,5
Monoto‘yinmagan yog‘ kislotalari						51,9
1	Olein	51,2	53,1	41,0	10,6	51,6

ISSN 3030-3907

2	Palmitolein	0,20	0,60	0,2	0,1	0,3
Polito‘yinmagan yog‘ kislotalari						33,4
1	Linol	33,30	17,3	26,6	3,5	30,1
2	Linolen	0,30	15,4	0,2	3,1	3,3
	boshqalar:	4,00	3,32	3,2	0,7	3,9

b) kungaboqar-raps moylarini 60:40 nisbatda kupajlash natijalari

№	Yog‘ kislotasi	Tarkibida mavjud, %		Omixtadagi midori, %		
		kungab.	raps	kungab.	raps	jami
To‘yingan yog‘ kislotalari						10,7
1	Stearin	4,50	1,60	2,7	0,6	3,3
2	Palmitin	6,20	7,40	3,7	3,0	6,7
3	Miristin	0,00	0,18	0,0	0,1	0,1
4	Araxin	0,30	1,10	0,2	0,4	0,6
Monoto‘yinmagan yog‘ kislotalari						52,3
1	Olein	51,20	53,1	30,7	21,2	52,0
2	Palmitolein	0,20	0,60	0,1	0,2	0,4
Polito‘yinmagan yog‘ kislotalari						33,2
1	Linol	33,30	17,3	20,0	6,9	26,9
2	Linolen	0,30	15,4	0,2	6,2	6,3
	boshqalar:	4,00	3,32	2,4	1,3	3,7

v) kungaboqar-raps moylarini 50:50 nisbatda kupajlash natijalari

№	Yog‘ kislotasi	Tarkibida mavjud, %		Omixtadagi midori, %		
		kungab.	raps	kungab.	raps	jami
To‘yingan yog‘ kislotalari						10,6
1	Stearin	4,50	1,60	2,3	0,8	3,1
2	Palmitin	6,20	7,40	3,1	3,7	6,8
3	Miristin	0,00	0,18	0,0	0,1	0,1
4	Araxin	0,30	1,10	0,2	0,6	0,7
Monoto‘yinmagan yog‘ kislotalari						52,6
1	Olein	51,20	53,1	25,6	26,6	52,2
2	Palmitolein	0,20	0,60	0,1	0,3	0,4
Polito‘yinmagan yog‘ kislotalari						33,2
1	Linol	33,30	17,3	16,7	8,7	25,3
2	Linolen	0,30	15,4	0,2	7,7	7,9
	boshqalar:	4,00	3,32	2,0	1,7	3,7

g) kungaboqar-raps moylarini 40:60 nisbatda kupajlash natijalari

№	Yog‘ kislotasi	Tarkibida mavjud, %		Omixtadagi midori, %		
		kungab.	raps	kungab.	raps	jami

ISSN 3030-3907

To‘yingan yog‘ kislotalari						10,6
1	Stearin	4,50	1,60	1,8	1,0	2,8
2	Palmitin	6,20	7,40	2,5	4,4	6,9
3	Miristin	0,00	0,18	0,0	0,1	0,1
4	Araxin	0,30	1,10	0,1	0,7	0,8
Monoto‘yinmagan yog‘ kislotalari						52,8
1	Olein	51,20	53,1	20,5	31,9	52,3
2	Palmitolein	0,20	0,60	0,1	0,4	0,4
Polito‘yinmagan yog‘ kislotalari						33,1
1	Linol	33,30	17,3	13,3	10,4	23,7
2	Linolen	0,30	15,4	0,1	9,2	9,4
	boshqalar:	4,00	3,32	1,6	2,0	3,6


d) kungaboqar-raps moylarini 20:80 nisbatda kupajlash natijalari

№	Yog‘ kislotasi	Tarkibida mavjud, %		Omixtadagi midori, %		
		kungab.	raps	kungab.	raps	jami
To‘yingan yog‘ kislotalari						10,4
1	Stearin	4,50	1,60	0,9	1,3	2,2
2	Palmitin	6,20	7,40	1,2	5,9	7,2
3	Miristin	0,00	0,18	0,0	0,1	0,1
4	Araxin	0,30	1,10	0,1	0,9	0,9
Monoto‘yinmagan yog‘ kislotalari						53,2
1	Olein	51,2	53,1	10,2	42,5	52,7
2	Palmitolein	0,20	0,60	0,0	0,5	0,5
Polito‘yinmagan yog‘ kislotalari						32,9
1	Linol	33,30	17,3	6,7	13,8	20,5
2	Linolen	0,30	15,4	0,1	12,3	12,4
	boshqalar:	4,00	3,32	0,8	2,7	3,5

6-jadvaldan ko‘rinib turganidek, knugaboqar:raps moylari nisbati 60:40 dan 20:80 gacha o‘zgarganda linol kislotasining linolen kislotasiga nisbati bo‘yicha qoniqarli natijalar olindi. Lekin, polito‘yinmagan yog‘ kislotalari bo‘yicha ijobiy natijaga paxta : raps moylarining nisbati 50:50 bo‘lgan vaqtda erishildi.

5-rasmda kungaboqar:raps omixta moyida nisbatlar o‘zgarishini yog‘ kislotalari balansiga ta’siri keltirilgan. Rasmga e’tibor qaratilsa kungaboqar:raps moylari nisbati 80:20 dan 20:80 gacha o‘zgarishi to‘yingan, monoto‘yinmagan, polito‘yinmagan yog‘ kisloatalari ulushini sezilarli o‘zgarishiga olib kelmadi. Buning asosiy sababi ikkala moy tarkibidagi moy turi bir-biriga yaqinligidadir. Masalan, kungaboqar moyida to‘yingan yog‘ kislotalari jamlanmasi 11,0% bo‘lsa, raps moyida 10,28% ni tashkil etadi.

ISSN 3030-3907



5-rasm. Kungaboqar:raps moyida raps moyi ulushiga bog'liq ravishda ω6:ω3 yog' kislotalari nisbati o'zgarishi

Lekin, 6-jadval va 5-rasmlardan ko‘rinib turganidek, ikkala moylarning polito‘yinmagan yog‘ kislotalarining umumiy ulushi bir-biriga yaqin (kungaboqarda 33,6%, rapsda 32,7%) bo‘lsada, kungaboqar moyida linolen kislotasining ulushi atigi 0,3% ni tashkil etadi. Bu ko‘rsatgich raps moyida 15,4% nitashkil etishi natijasida kungaboqar:raps moyi nisbati 80:20 bo‘lganda $\omega_6:\omega_3$ nisbati 9,1:1 dan 20:80 bo‘lganda 1,7:1 gacha o‘zgarishiga olib keldi.

Keyingi izlanishlarimizda uch komponentli omixtalangan moylar olish va ularning yog‘ kislota tarkibidagi o‘zgarishlarini aniqlash ustida ishladik. Ya’ni paxta:kungaboqar:raps moylarining turli konsentratsiyalari tahlil qilib ko‘rildi. Olingan natijalar 7-jadvalda keltirilgan.

7-jadval

a) Uch komponentli paxta : kungaboqar : raps moylarini: 40:20:40 nisbatda kupajlash natijalari

№	Yog‘ kislotalari	Yog‘ kislotalar miqdori, %			Aralashmadagi saqlami			
		paxta	kungab.	raps	paxta	kungab.	raps	jami
To‘yingan yog‘ kislotalari								18,3
1	Stearin	2,00	4,50	1,60	0,8	0,9	0,6	2,3
2	Palmitin	25,7	6,20	7,40	10,3	1,2	3,0	14,5
3	Miristin	1,10	0,00	0,18	0,4	0,0	0,1	0,5
4	Araxin	1,20	0,30	1,10	0,5	0,1	0,4	1,0
To‘yinmagan yog‘ kislotalari								41,6
1	Olein	22,2	51,2	53,1	8,9	10,2	21,2	39,4
2	Palmitolein	2,50	0,20	0,60	1,0	0,0	0,2	1,3
Polito‘yinmagan yog‘ kislotlari								37,6
1	Linol	41,9	33,3	17,3	16,8	6,7	7,9	31,3
2	Linolen	0,14	0,30	15,4	0,1	0,1	7,2	6,3
	boshqalar	3,26	4,00	3,32	1,3	0,8	1,3	3,4

ISSN 3030-3907

b) 40:30:30 nisbatda kupajlash natijalari

№	Yog‘ kislotalari	Yog‘ kislotalar miqdori, %			Aralashmadagi saqlami			
		paxta	kungab.	raps	paxta	kungab.	raps	jami
To‘yingan yog‘ kislotalari								18,4
1	Stearin	2,00	4,50	1,60	0,8	1,4	0,5	2,6
2	Palmitin	25,7	6,20	7,40	10,3	1,9	2,2	14,4
3	Miristin	1,10	0,00	0,18	0,4	0,0	0,1	0,5
4	Araxin	1,20	0,30	1,10	0,5	0,1	0,3	0,9
To‘yinmagan yog‘ kislotalari								41,4
1	Olein	22,2	51,20	53,10	8,9	15,4	15,9	40,2
2	Palmitolein	2,50	0,20	0,60	1,0	0,1	0,2	1,2
Polito‘yinmagan yog‘ kislotlari								36,7
1	Linol	41,9	33,30	17,30	16,8	10,0	5,2	31,9
2	Linolen	0,14	0,30	15,40	0,1	0,1	4,6	4,8
	boshqalar	3,26	4,00	3,32	1,3	1,2	1,0	3,5

v) 40:40:20 nisbatda kupajlash natijalari


№	Yog‘ kislotalari	Yog‘ kislotalar miqdori, %			Aralashmadagi saqlami			
		paxta	kungab.	raps	paxta	kungab.	raps	jami
To‘yingan yog‘ kislotalari								18,5
1	Stearin	2,00	4,50	1,60	0,8	1,8	0,3	2,9
2	Palmitin	25,7	6,20	7,40	10,3	2,5	1,5	14,2
3	Miristin	1,10	0,00	0,18	0,4	0,0	0,0	0,5
4	Araxin	1,20	0,30	1,10	0,5	0,1	0,2	0,8
To‘yinmagan yog‘ kislotalari								41,2
1	Olein	22,2	51,2	53,1	8,9	20,5	10,6	40,0
2	Palmitolein	2,50	0,20	0,60	1,0	0,1	0,1	1,2
Polito‘yinmagan yog‘ kislotlari								36,8
2	Linol	41,9	33,3	17,3	16,8	13,3	3,5	33,5
3	Linolen	0,14	0,30	15,4	0,1	0,1	3,1	3,3
	boshqalar	3,26	4,00	3,32	1,3	1,6	0,7	3,6

7-jadval va 5-rasmlarda keltirilgan ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, kungaboqar moyini uch komponentli omixtaga qo‘shilishi paxta:kungaboqar:raps moylari nisbati 40:20:40 bo‘lganda optimal deyishimiz mumkin.

Shu bilan birga, yog‘ kislotalar balansida to‘yingan yog‘ kislotalari miqdori 1,8/10 ni tashkil etib, to‘yingan:to‘yinmagan yog‘ kislotalari nisbati 1:5,5 ga

ISSN 3030-3907

erishildi.



6-rasm. Paxta:kungaboqar:raps omixta moyida ulushlar o'zgarishini ω_6:ω_3 nisbatiga ta'siri

6-rasmdan ko‘rinib turganidek, paxta:kungaboqar:raps moylarining 40:20:40 nisbatida linolen kislotasining linol kislotasiga nisbati, ya’ni ω6:ω3 ning 5:1 nisbatiga (31,3/6,3) erishilmoqda.

Xulosalar.

Izlanishlarimizda yog‘ kislota tarkibi bo‘yicha optimallashtirilgan omixta moylar retsepturasini ishlab chiqildi. Natijalarga ko‘ra, ishlab chiqilgan retsepturalarda sog‘lom ovqatlanish talablariga mos keladigan tarkibni olishga erishildi. Jumladan, biz yaratgan omixta moylar retsepturasida paxta:kungaboqar:raps moylarining 40:20:40 nisbatida quyidagilarga erishildi:

to‘yingan:to‘yinmagan:polito‘yinmagan yog‘ kislotalarining 1,8:4,5:3,7 nisbatiga erishildi;

to‘yingan:to‘yinmagan yog‘ kislotalarining nisbati 1:5,5 ni tashkil etadi va nazariy jihatdan olingan tarkibning oksidlanishga turg‘unligini ta’minlaydi;

linol va linolen kislotalarining diyetologlar tomonidan tavsiya etiladigan (ω_6:ω_3) 5:1 nisbatiga erishilgdi.

ADABIYOTLAR.

1. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевой продукции – М.: Пищепромиздат, -2001, - 528 с.

2. Поверин А.Д., Полиненасыщенные жирные кислоты – важнейший компонент питания. //Хранение и переработка сельхоз сырья, 2008, - №7, - С.35-38.

3. Рогов И.А., Антипова Л.В., Дунченко Н.И. Химия пищи. – М.: Колос, - 2007, - 853 с.

4. Субботина М.А. Физиологические аспекты использования жиров в питании. //Техника и технология пищевых производств: сб. науч. работ. Кемерово, -2009, №. 4, -С. 54-57.

5. Децына А.А., Хатнянский В.И., Илларионова И.В. Признак высокоолеиновости в сортах подсолнечника селекции ВНИИМК.

ISSN 3030-3907

//Масличные культуры. -2022, -№ 2 (190), -С.3-9.
6. https://www.chemport.ru/chemical_substance_1844.html.

ISSN 3030-3907

РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОДЕЖДЫ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Сайидова М.Х.
Бухарский государственный технический университет
Пулатова С.У.
Бухарский государственный технический университет
Негматова Ф.У.
Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности.

Аннотация: Представителям многих профессий нашей республики: нефтяникам, газовикам и т.д. приходится работать на открытом воздухе под солнечными лучами. Иногда при авариях на производстве работникам приходится работать в ночное время без источника электроэнергии, что доставляет неудобства. Учитывая это, было бы целесообразно использовать в одежде солнечные батареи, позволяющие использовать собранную солнечную энергию для освещения, зарядки мобильных телефонов и других целей.

Ключевые слова: мощность, устройство, солнечные элементы, источники электроэнергии, солнечные элементы, спецодежда, зарядное устройство, электронные изделия, стабильный поток электроэнергии, полупроводниковые фотоэлементы, энергия, солнечное излучение, электрическая энергия, мощность, зарядка.

Annotation: In our republic, representatives of many professions: oil workers, gas workers and others have to work outdoors under the sun's rays. Sometimes during industrial accidents, workers have to work at night without a source of electricity, which causes discomfort. Given this, it would be appropriate to use solar cells in clothing, which will allow the use of accumulated solar energy for lighting, charging mobile phones and other purposes.

Keywords: power, device, solar cells, electricity sources, solar cells, work clothes, charger, electronic products, stable flow of electricity, semiconductor photocells, energy, solar radiation, electrical energy, power, charging.

Annotatsiya: respublikamizning ko‘plab kasblari vakillari: neftchilar, gaz ishchilari va boshqalar.quyosh nurlari ostida ochiq havoda ishlashlari kerak. Ba'zan, ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar paytida, ishchilar tunda elektr manbaisiz ishlashlari kerak, bu esa noqulaylik tug‘diradi. Shuni hisobga olgan holda, yig‘ilgan quyosh energiyasini yoritish, uyali telefonlarni zaryad qilish va boshqa maqsadlarda ishlatishga imkon beradigan kiyimlarda quyosh panellaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so‘zlar: quvvat, qurilma, quyosh xujayralari, elektr manbalari, quyosh xujayralari, ish kiyimlari, zaryadlovchi, elektron mahsulotlar, barqaror elektr

ISSN 3030-3907

oqimi, yarimo‘tkazgichli fotosellar, energiya, quyosh nurlanishi, elektr energiyasi, quvvat, zaryadlash.

Введение

Сегодня мы подключены к телефонам и гаджетам не по часам, а по минутам, которые удовлетворяют самые основные потребности людей, такие как воздух и вода. Однако пользоваться этими устройствами в течение дня мы можем только при наличии электроэнергии, в противном случае смартфоны и гаджеты превращаются в мусор. Из этого следует, что всё, чем мы пользуемся, связано с энергией. Когда мы говорим об энергии, мы, конечно же, имеем в виду энергосбережение. Энергия, которой мы пользуемся, — это один из возобновляемых источников, подаренный нам самой природой за её удивительные и экономичные свойства, — солнечный свет. На сегодняшний день одной из проблем, волнующих весь мир, является вопрос о том, как рационально использовать возобновляемый источник энергии. В развитых странах уже применяются солнечные панели в куртках, рюкзаках и для питания множества «умных» устройств. В нашей солнечной стране это также может быть весьма продуктивным и экономически выгодным. То есть, когда мы находимся на улице под солнцем, энергия не должна быть для нас проблемой, особенно для рабочих — одним из самых необходимых и удобных элементов для них является источник питания.

В нашей республике многие представители промышленности, ремонтники электротехники, электромонтёры, нефтяники и газовики, электросварщики, железнодорожники, агрономы, фермеры, инженеры, буровики и многие другие рабочие нуждаются в источниках энергии во время своей трудовой деятельности. Причина в том, что на вышеуказанных промышленных предприятиях, а чаще всего под открытым солнцем, они работают без источника электроэнергии, что приводит к перебоям в освещении, нехватке питания и многим другим факторам.

В будущем можно с уверенностью сказать, что разрабатываемая нами одежда послужит облегчению работы таких рабочих. На сегодняшний день практически каждый человек имеет портативное зарядное устройство, с помощью которого можно в любое время и в любом месте зарядить телефон, ноутбук и Bluetooth-наушники. В настоящее время электронные продукты стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и нам необходим стабильный электрический ток для зарядки этих устройств.

Солнечная энергия является неисчерпаемой и может постоянно обеспечивать электронные продукты возобновляемой энергией. В настоящее время на массовый рынок выпущено множество солнечных зарядных устройств [1]. Например, возьмём складное солнечное зарядное устройство,

ISSN 3030-3907

состоящее из монокристаллов, которое подходит для использования как в городских, так и в сельских районах. Однако такие устройства имеют довольно большие размеры, и использовать их можно только установив в определённом месте. Но как нам воспользоваться этой энергией, если мы работаем не на фиксированном месте, а под открытым небом?

Нанотехнологии в этой сфере удивляют нас большими изменениями: вес и размеры солнечных панелей, а также их состав меняются с каждым днём. Гибкие солнечные панели — это разновидность панелей типа «тонкая плёнка». Их принцип работы такой же, как у моно- и поликристаллических устройств, и основан на фотоэлектрическом эффекте [2]. Благодаря лёгкости их можно носить с собой где угодно, а также использовать для обеспечения возобновляемой энергией в самых разных условиях. Материал гибкий, водонепроницаемый и лёгкий, может изгибаться на 360°, благодаря чему его легко применять в одежде. Кроме того, они обладают долгим сроком службы и низким содержанием кадмия (токсичное вещество, часто используемое в солнечных панелях), что позволяет пользователям безопасно ими пользоваться.

Эффективность использования солнечных батарей в Узбекистане оправдана тем, что наша страна является одной из самых солнечных в мире: в среднем 280–290 дней из 365 бывают солнечными. Пока многие страны борются за эффективное использование солнечного света, у нас его в избытке. Это открывает большие возможности для исследований и множества инноваций, поскольку солнечные панели долговечны и экологически чисты. Использование энергии солнечных панелей полезно не только из-за её дешевизны, но и потому, что она не наносит вреда окружающей среде. Уход за ними не требует больших знаний и труда, поэтому солнечные панели становятся всё более популярными как в промышленности, так и в повседневной жизни.

Американская компания **mPower Technology** разработала тонкие, гибкие и лёгкие солнечные батареи, которые легко прикрепляются, например, к дрону или какому-либо гаджету, значительно увеличивая функциональность любой поверхности. Разработка получила название **«Dragon SCALE» (Драконья чешуя)**, потому что внешне она действительно больше напоминает чешую, чем солнечную панель. Эти панели гибкие и тонкие, как бумага; их производство обходится значительно дешевле, чем изготовление обычных солнечных панелей, а сама производственная технология позволяет создавать более надёжные и эффективные элементы по сравнению с другими современными аналогами [2].

ISSN 3030-3907

Учёные из японской компании **Riken-Toray Industries Inc.** разработали по сути обычные солнечные панели, за исключением одного: их толщина составляет всего 3 микрометра. Несмотря на это, они легко выдерживают растяжение и сжатие, могут быть прикреплены к ткани и любой другой поверхности без проблем, а также выдерживают температуру до 100 °C. КПД преобразования энергии составляет около 10%, что значительно выше, чем у аналогичных устройств на рынке. Эти солнечные панели имеют низкую стоимость, и разработчики ожидают «высокого спроса на данную технологию» [3].




Рисунок 1. Гибкая солнечная панель (360°).

Основным направлением внедрения инновационных технологий в швейную промышленность является использование солнечных панелей в спецодежде. Соответствующая область текстильной промышленности также постоянно совершенствуется: осваиваются новые инновационные волокна, улучшается состав тканей, им придаются особые свойства — эффект солнечных панелей [4].

Одежда, сшитая из таких тканей, хранит энергию, как пауэрбанк, и функционирует как батарея. Она накапливает энергию от солнечных лучей, а затем может использовать её, например, для зарядки мобильного телефона или питания других устройств, требующих подзарядки.

В проектируемой одежде также будут установлены два защитных вентилятора для использования в жаркую погоду, что очень удобно и выполняет функцию охлаждения воздуха для работающего человека.




Рисунок 2. Технический эскиз спецодежды.

В представленном техническом эскизе (рис. 2) практически не выполняются изменения, наоборот, дополнительно вводятся детали, при

ISSN 3030-3907

этом их размещение в одежде и вес увеличивают общую массу на 200–300 грамм. Однако этот вес не создаёт никаких неудобств для рабочего и, вместе с тем, не ограничивает эргономичные движения.

Следует также подчеркнуть, что соединение с батареями осуществляется с помощью специального кабеля, скрытого внутри одежды, и это не вызывает никакого дискомфорта у человека. Поскольку технология находится на стадии развития, количество полезных моделей будет расти. Солнечные батареи будут активно применяться не только в автомобилях, гаджетах, мобильной связи и других сферах использования солнечной энергии, но и во всех направлениях, связанных с энергосбережением и рациональным использованием возобновляемых источников энергии в промышленном производстве. В настоящее время при производстве высококачественной спецодежды используются современные технологии. Требования, предъявляемые к качеству спецодежды, настолько высоки, что без применения инновационных технологий и швейного оборудования с компьютерным управлением (на базе микропроцессоров) обойтись невозможно. Кроме того, достичь уровня качества производства спецодежды и его экономической эффективности можно за счёт применения прогрессивных методов обработки [5].

Для создания гибких и высокоэффективных технологических процессов, в первую очередь, необходимо специализированное оборудование с автоматизированными системами управления. При работе на таком швейном оборудовании благодаря повышению точности методов обработки возрастает производительность труда и улучшается качество выполняемых операций.Совершенствование швейных машин направлено не только на снижение влияния свойств обрабатываемых материалов на качество, но и на улучшение качества швов. В производстве спецодежды чаще всего применяются ниточные соединения. Прочность ниточного соединения является одним из основных показателей качества спецодежды. Разработка лекал спецодежды, их размещение и градация выполнены на основе программного приложения **«Gemini Cad»**. Технические условия на производство спецодежды для работников газового комплекса разработаны и приведены в рисунок-3.




Рисунок-3. Конструкция спецодежды.

ISSN 3030-3907

Преимущества конструкции комплекта спецодежды по сравнению с существующими аналогами с точки зрения экономической эффективности заключаются в следующем: применение вентиляционных элементов в спецодежде позволило снизить уровень влаги, выделяемой кожей работника в процессе трудовой деятельности, в таких зонах, как подмышечные впадины, передняя часть груди, область лопаток и задняя часть коленей; введение полнотной прибавки в конструкцию одежды обеспечило удобство эргономических движений работника; использование смешанных волоконных тканей создало условия для повышения эксплуатационных показателей спецодежды, при этом был обеспечен требуемый уровень её гигиенических характеристик; за счёт уменьшения влагоотделения кожи в процессе трудовой деятельности была обеспечена возможность увеличения срока эксплуатации спецодежды.

В заключение следует отметить, что легкая промышленность является одной из важнейших задач экономического роста, которая заключается в модернизации производства и повышении уровня конкурентоспособности его материально-технической базы за счет внедрения передовых технологий (в том числе новых материалов, нанотехнологий и технологий наноматериалов). Все проведенные исследования и изыскания станут новшеством для представителей отрасли. В эпоху технологий создание новых видов высококонкурентоспособной одежды, обеспечение их надежности, разработка рациональных конструкций, выработка оптимальных технологических параметров, увеличение ассортимента спецодежды и совершенствование ее качественных показателей являются одними из актуальных научно-практических задач.

ЛИТЕРАТУРА

1. Солнечная батарея – Википедия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Solar_battery/ (дата обращения: 04.01.2023).

2. Хамрокул, М. (2024). Анализ тканей, используемых в пошиве специальной одежды. Research and education, 3(8), 45-52.

3. Ермоленко А. Новая разработка американских учёных – гибкая и тонкая солнечная батарея под названием ***Dragon Scales***. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Commander – comandir.com/.../51572-novaya-razrabotka-amerikanskix-uchyonyx-gibkaya-i-tonka/ (дата обращения: 12.02.2017).

4. Сайидова, м. Х., & Пулатова, с. У. Проектирование умной спецодежды. Сайидова, М. (2024). Анализ тканей, используемых при пошиве специальной одежды. Зелёная экономика и развитие. *2*(8).

ISSN 3030-3907

SUYULTIRILGAN ERITMALARDA INULINNING YUQORI MOLEKULYAR TUZILMALARINING SHAKLLANISHI

Abdullayev Otabek Husenovich
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM t.f.f.d.Pd v.b professor
Baratov Ilxom O‘ktamovich
Toshkent kimyo-texnologiya instituti mustaqil-tadqiqotchisi
Abduyusupov Ro‘zimurod
O‘zbekiston kimyo farmatsevtika ilmiy tadqiqod Instituti
Xusenov Arslonnazar Shernazarovich
Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori
E-mail: sytk@tkti.uz,
Tel:998909182564

Annotatsiya. Inulin saqlovchi o‘simlik xomashyosi asosida funksional oziq-ovqat mahsulotlarini yaratish aholining diabetik yo‘nalishdagi funksional ovqatlanishini ta’minlash imkonini beradi. Shu munosabat bilan, topinambur (*Helianthus tuberosus L.*) tugunaklaridan inulinni olish jarayonining texnologik parametrlarini uning miqdoriy ko‘rsatkichlarini aniqlash orqali asoslash dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu ishda topinambur tugunaklaridan inulinni olish jarayonining texnologik parametrlarini asoslash maqsadida uni fleş-ekstraksiya va an’anaviy usullar yordamida olish orqali sifat ko‘rsatkichlari — eritmadagi gidrodinamik xossalari hamda molekulyar massasi aniqlangan.Topinambur inulini namunalari uchun olingan gidrodinamik xossalar va molekulyar massa natijalari shuni ko‘rsatdiki, yuqori haroratda (105 °C) qisqa yoki nisbatan uzoq vaqt davomida fleş-ekstraksiya usuli bilan, shuningdek 75 °C haroratda neytral muhitda an’anaviy usul bilan olingan inulin o‘z-o‘zidan agregatlanish xususiyatiga ega biopolimerdir.Fleş-ekstraksiya yo‘li bilan olingan inulin ikki fraksiyadan iborat: past molekulyar inulin va yuqori molekulyar agregat, ya’ni polisaxarid kompleksidan tashkil topgan tuzilma. Bu agregatlar eritmada inulinning turli fraksiyalari o‘rtasidagi yoki molekula ichidagi o‘zaro ta’sirlar natijasida shakllanishi mumkin. Kutilganidek, bunday agregatlarni oddiy usullar bilan ajratib bo‘lmaydi; UYeF-membranada kontsentratsiyalash jarayonida bir qator subfraksiyalar hosil bo‘ladi va suvda erimaydigan mikrogellar shakllanadi.An’anaviy usulda olingan inulin esa bitta fraksiyadan iborat bo‘lib, yuqori darajadagi polidisperslikka ega. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, oziq-ovqat va profilaktik maqsadlar uchun mo‘ljallangan sifatli inulinni olishda qisqa vaqt davom etuvchi fleş-ekstraksiya usulini qo‘llash maqsadga muvofiqdir.

Kalit so‘zlar: topinambur, inulin, fleş-ekstraksiya, molekulyar massa, konformatsiya, agregatsiya.

ISSN 3030-3907

Аннотация. Создание функциональных пищевых продуктов на основе инулинсодержащего растительного сырья позволит обеспечить население функциональным питанием диабетического характера. В связи с этим обоснование технологических параметров процесса получения инулина из клубней топинамбура (Helianthus tuberosus L.) путем определения его количественных характеристик является актуальным. В данной работе с целью обоснования технологических параметров процесса получения инулина из клубней топинамбура флэш-экстракционным и традиционным ме-тодами были установлены его качественные характеристики, а именно гидродинамические свойства и молекулярная масса в растворе. Результаты гидродинамических свойств и молекулярной массы образцов инулина топинамбура, полученные флэш-экстракционным методом при высокой температуре 105 °C за короткое и более длительное время, традиционным методом при температуре 75 °C в нейтральной среде, продемонстрировали самоагрегирующие свойства этого биополимера. Инулин, экстрагированный флэш-экстракционным способом, состоит из двух фракций: низкомолекулярного инулина и высокомолекулярного агрегата, который представляет собой комплекс полисахарида. Эти агрегаты могут формироваться как ежмолекулярными, так и внутримолекулярными взаимодействиями различных фракций инулина в растворе. Как и следовало ожидать, их разделение невозможно обычными методами, при концентрировании на УФ-мембране формировался ряд субфракций, образовывалось большое количество агрегированного не растворимого в воде микрогеля. В то время как инулин, полученный традиционным способом, состоит изодной фракции, но имеет высокую степень полидисперсности. Показано, что для получения каче- ственного инулина, предназначенного для пищевых и профилактических целей, предпочтительноиспользовать флэш-метод экстракции за короткое время.

Ключевые слова: топинамбур, инулин, флэш-экстракция, молекулярная масса, конформация, агрегация

Abstract. The creation of functional food products based on inulin-containing vegetable raw materials canprovide the population with functional diabetic nutrition. In this regard, investigation of the technological parameters of obtaining inulin from Jerusalem artichoke tubers (Helianthus tuberosus L.) and determination of its quantitative characteristics seem highly relevant. This study aims to determine the qualitative characteristics of inulin obtained from Jerusalem artichoke tubers by both flash extraction and conventional methods. Jerusalem artichoke inulin samples were obtained by the flash extraction method at a high temperature of105 °C during both shorter and longer periods of time and by the

ISSN 3030-3907

conventional method at a temperature of75 °C in a neutral medium. The hydrodynamic properties and molecular weight of the samples demonstrated the self-aggregating properties of this biopolymer. Inulin obtained by the flash extraction method consists of two fractions: low-molecular weight inulin and high-molecular weight aggregate represented by a polysac charide complex. These aggregates can be formed both by inter- and intramolecular interactions of variousinulin fractions in the solution. As expected, their isolation using conventional methods appeared impossible:the method of concentration yielded a number of subfractions on the UV membrane and a large amount of aggregated water-insoluble microgel. At the same time, inulin obtained by the conventional method consists of one fraction, although having a high degree of polydispersity. In order to obtain high-quality inulin intendedfor nutritional and prophylactic purposes, it is preferable to use the flash extraction method over short periodsoftime.

Keywords: Jerusalem artichoke, inulin, flash extraction, molecular weight, conformation, aggregation

KIRISH

Inulin — bu o‘simlik kelib chiqishiga ega tabiiy insulinning analogi bo‘lib, ko‘plab o‘simliklarda uchraydigan zahira polisaxarid hisoblanadi. U shikoriy ildizi, bug‘doy, sparja, piyoz, sarimsoq, georgina va topinambur (*Helianthus tuberosus L.*) kabi o‘simliklarda mavjud [1]. Ma’lumki, inulin — bu chiziqli polidispers fruktan bo‘lib, fruktoza molekulalaridan tashkil topgan va ularning β(2→1)-bog‘lari orqali D-glyukozaning oxirgi qoldig‘iga ulanadi (polimerlanish darajasi (PD) — 2 dan 60 gacha va undan yuqori) [2, 3]. Tabiatda inulinning bir necha turlari mavjud bo‘lib, ular polimerlanish darajasi va molekulyar massasi bilan farqlanadi. Bu ko‘rsatkichlar inulinning manbai, yig‘ib olish va qayta ishlash sharoitlariga bog‘liq [1–6].Inulinning miqdori shikoriy va topinamburda 20% gacha, o‘t ildizi, petrushka, suli ildizi, georgina tugunaklari, uzunpiyozda 15% gacha, bosh piyozda 2–6%, sparjada 10–15%, devyasil o‘simligida 9–12%, bananda 0,3–0,7%, bug‘doy va guruch unida esa 1–4% gacha bo‘ladi [7, 8]. So‘nggi yillarda inulin manbalari yanada katta ilmiy va amaliy qiziqish uyg‘otmoqda, chunki ular bioetanol, fruktoza siropi, bir hujayrali oqsil va yog‘, fruktooligosaxaridlar hamda boshqa foydali mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun qayta tiklanuvchi xomashyo hisoblanadi [6].

Ushbu maqsadlar uchun istiqbolli xomashyo turlaridan biri topinambur (*Helianthus tuberosus L.*) hisoblanadi [9]. Topinamburning muhim xususiyatlaridan biri uning makro va mikroelementlar bo‘yicha muvozanatli tarkibidir. U tarkibida magniy, kaliy, fosfor, kalsiy, temir va rux elementlari ko‘p bo‘lib, bu holat qandli diabet bilan og‘rigan bemorlar uchun ayniqsa muhim

ISSN 3030-3907

ahamiyat kasb etadi [10].Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma’lumotlariga ko‘ra, qandli diabet o‘lim sabablari orasida yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi va klinik tibbiyotning eng dolzarb muammolaridan biri bo‘lib qolmoqda. Hozirgi vaqtda dunyo bo‘yicha 425 million kishida II turdagi qandli diabet tashxisi qo‘yilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich ortib borayotgan tendensiyani namoyish etmoqda. JSST ekspertlarining bahosiga ko‘ra, 2019 yilda diabet to‘g‘ridan-to‘g‘ri 1,5 million kishining o‘limiga sabab bo‘lgan. Prognozlarga ko‘ra, 2045 yilga kelib qandli diabet bilan kasallanganlar soni 51% ga ortib, 700 million kishiga yetadi.Ўзбекистонда esa 656,6 mingdan ortiq kishi diabet bilan og‘rigan. Qonda shakar miqdorining yuqoriligi bilan bog‘liq o‘lim holatlari 8 413 nafarni tashkil etadi. Diabetni davolashda ishlatiladigan preparatlar, asosan, tabletkalar (og‘iz orqali qabul qilinadigan antidiyabetik vositalar) va insulin hisoblanadi.Inulin saqlovchi o‘simlik xomashyolarining II turdagi qandli diabetga chalingan bemorlar uchun profilaktik xususiyatlari ma’lum. Bu xomashyolardan tayyorlangan mahsulotlar inson organizmining immun himoya tizimini kuchaytirish qobiliyatiga ega [11–13]. Dietologlar tomonidan inulinning sutkalik iste’mol miqdori 1 dan 10 gacha deb tavsiya etilgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich geografik, demografik va boshqa omillarga (yosh, jins, yil fasli va h.k.) qarab belgilanadi [12]. Inulinning o‘ziga xos fizik-kimyoviy xususiyatlari uni oziq-ovqat va farmatsevtika sanoatlarida keng qo‘llash imkonini beradi. Inulin saqlovchi o‘simlik xomashyosi asosida funksional oziq-ovqat mahsulotlarini yaratish aholiga diabetik yo‘nalishdagi funksional ovqatlanish imkonini beradi. Funksional oziq-ovqat mahsulotlari retsepturasini ishlab chiqishda muhim jihatlardan biri bu inulinning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarini hisobga olgan holda aniq modellashtirilgan ingredient tarkibini belgilashdir [13–16].

Ushbu ishning maqsadi — inulinning suyultirilgan eritmadagi gidrodinamik xossalari va molekulyar massasini tahlil qilish orqali ikki xil usulda olingan makromolekulalarining xatti-harakatini o‘rganishdan iborat.

Eksperimental qism, Inulin namunalarini olish uchun 76% namlikka ega *Sarvat* navli topinambur (*Helianthus tuberosus L.*) ildiz-tugunaklari ishlatildi. Bu nav Tojikiston Fanlar akademiyasi Innovatsion rivojlanish va yangi texnologiyalar markazi olimlari tomonidan yetishtirilgan.Namunalar fleş-usul (FM) bilan 95 °C va 105 °C haroratlarda 7 daqiqa davomida avtoklavda ekstraksiya qilindi (namunalar “Inulin 1” va “Inulin 2”) [20]. Taqqoslash uchun an’anaviy usulda (TM) inulin suv bilan 75 °C haroratda 60 daqiqa davomida ekstraksiya qilindi. Har ikkala holatda muhitning pH qiymati 6,8 da doimiy saqlandi.Keyinchalik olingan ekstraktlar past bosim ostida rotorli bug‘latgichda kontsentratsiyalandi, so‘ngra gidrolizat eritmasidan polisaxarid etil spirti bilan cho‘ktirish yo‘li bilan ajratib olindi [12]. “Inulin 2” ekstrakti, shuningdek, polisaxaridlarni — past molekulyar

ISSN 3030-3907

inulin va yuqori molekulyar pektinni — ajratish maqsadida “UMF-50” ultrafiltratsion membranasi (ZAO NTTs “Vladipor”, Rossiya) orqali kontsentratsiyalandi. Shu tarzda ultrafiltratsiyadan so‘ng konsentrlangan eritmadan “Inulin 3” namunasi olindi.Molekulyar massa va molekulyar-massa taqsimotini (MMT) aniqlash uchun polisaxaridning 2,0–5,0 mg/ml konsentratsiyadagi eritmasi tayyorlandi. Eritma harakatlanuvchi faza eritmasida 20 °C haroratda 12 soat davomida aralashtirildi. Harakatlanuvchi faza 50 mM $NaNO_3$ eritmasidan iborat bo‘lib, 0,01% NaN_3 saqlardi.

Tayyorlangan polisaxarid eritmalari VƏJX (yuqori samarali eksklyuzion suyuqlik xromatografiyasi) tizimiga yuborishdan oldin 0,45 mkmli filtr (Millex-HV, PVDF, Millipore Corp., Billerica, MA, AQSh) orqali filtrlandi.VƏJX tizimi viskozimetrik (Viscostar, Wyatt Technology, AQSh) va refraktometrik (Differential Refractometer Waters 2410, AQSh) detektorlar bilan jihozlangan edi. Erituvchi yetkazib berish tizimi vakuum degazatori, avtomatik namuna kirituvchi (autosampler) va yuqori bosimli nasosdan iborat bo‘ldi. Namuna hajmi 200 mkl bo‘lib, oqim tezligi 0,8 ml/min darajada saqlandi. Har bir namuna uch marta kiritildi, natijalar esa o‘rtacha qiymatlar sifatida (polidisperslik indeksi Mw/Mn, Mz/Mn, o‘rtacha soniyaviy molekulyar massa Mn, o‘rtacha og‘irlik molekulyar massa Mw, z-o‘rtacha molekulyar massa Mz, xarakteristik yopishqoqlik [ηw] va gidrodinamik radius [Rh]) hisoblandi.Ishchi kolonkani himoya qilish uchun ketma-ket ikkita himoya kolonkasi (TSK-GEL® PWXL 6,0 mm; ID×4,0 sm; L, 12 mkm, Yaponiya) ulanib ishlatildi. Inulin va pektinni ajratish uchun ketma-ket ulangan ikkita PL-Aquagel OH-60 hamda bitta PL-Aquagel OH-40 (Agilent Technologies, AQSh) kolonkalaridan foydalanildi.

Ushbu kolonkalar standart pullulan namunalar (Showa Denko KK, Yaponiya) bilan kalibrlangan bo‘lib, ularning molekulyar massalari 788, 667, 404, 112, 47,3 va 22,8 kDa edi. Kolonkalar harorati 30 °C da saqlandi va ular asosiy detektorlarga ketma-ket ulangan holda ishladi.Namunani kolonkadan chiqish foizi RI detektor signalini integratsiyalash orqali aniqlangan elyuirlangan massa va kiritilgan massa nisbatiga ko‘ra hisoblandi. Ikki detektordan olingan barcha signallar ASTRA 5.3.4.13 dasturiy ta’minoti (Wyatt Technology, AQSh) yordamida tahlil qilindi [20].Polimer konsentratsiyasiga bog‘liq ravishda eritmadagi sinish koeffitsienti o‘zgarishi (dn/dc) 50 mM $NaNO_3$ eritmasida 0,132 ga teng deb hisoblab chiqildi [21].

Natijalar muhokamasi


Ekstraksiya jarayonida olingan mahsulotlar chiqimi haqidagi ma’lumotlar [12]-manbada keltirilgan. Ekstraksiya mahsulotlarining asosiy qismini suvda eruvchan moddalarning tashkil etgani aniqlandi. Ularning chiqish miqdori fleş-metod (FM) orqali topinambur ildizmevasining umumiy massasidan 97% gacha,

ISSN 3030-3907

an’anaviy metod (TM)da esa 75% gacha yetdi.Inulinning eng yuqori chiqimi FM-ekstraksiya jarayonida 95 °C va 105 °C haroratlarda, 1,5 atm bosim ostida amalga oshirilganda kuzatildi. Bu ko‘rsatkichlar mos ravishda 19,21% va 16,2% ni tashkil etdi. Shu bilan birga, TM-ekstraksiya usulida olingan inulinning chiqimi 8,5% bo‘ldi.Inulinning molekulyar massasi to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘simlik turiga (topinambur, shikoriy, devyasil va boshqalar) hamda yig‘ib olish vaqtiga bog‘liq bo‘ladi [22].. Xromatogramma va MMT egri chiziqlaridan ko‘rinib turibdiki, FM-ekstraksiya bilan olingan namunalar uchun ikki cho‘qqi kuzatilgan. Birinchi kichik cho‘qqi yuqori Mw qiymatiga ega bo‘lib, 14,5 ml elyuirlangan hajmda paydo bo‘ladi; undan keyin asosiy polisaxarid fraksiyasi — inulin — xromatografik suyuqlik xromatografiyasi (VƏJX) kolonkasidan 19,5–21,0 ml hajm oralig‘ida elyuirlanadi.

FM va TM usullari bilan ajratib olingan inulin namunalarining VƏJX xromatogrammalari, MMT taqsimot egri chiziqlari hamda ularning gidrodinamik parametrlarini tahlil qilish ASTRA 5.3.4.13 dasturi yordamida amalga oshirildi. Tahlil natijalari jadvalda keltirilgan.Olingan natijalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, FM usuli bilan ekstraksiya qilingan polisaxaridlar (Inulin 1, Inulin 2 va Inulin 3) ikki cho‘qqili (A va B) elyuirlanish xususiyatiga ega. Garchi birinchi fraksiyaning (A cho‘qqisi) chiqish miqdori Inulin 1, Inulin 2 va Inulin 3 namunalarida mos ravishda 4,05%, 7,59% va 6,83% ni tashkil etsa-da, ularning molekulyar massasi juda yuqori — 1003,2 kDa bo‘lgan.Bunga qarama-qarshi ravishda, ikkinchi fraksiya (asosiy inulin fraksiyasi)ning chiqimi Inulin 1 va Inulin 2 namunalarida mos ravishda 95,47% va 91,14% ni tashkil etdi, biroq ularning molekulyar massasi nisbatan past — mos ravishda 2,89 kDa va 2,7 kDa bo‘ldi.Polisaxarid fraksiyalarini yanada aniq ajratish maqsadida yarim o‘tkazuvchi “UMF-50” membranalaridan (ZAO NTTs “Vladipor”, Rossiya) iborat membranali filtrlash usuli qo‘llanildi. Ushbu membranalar oqsil (albumin) uchun 50 kDa o‘tkazuvchanlik chegarasiga ega bo‘lib, ular past va yuqori molekulyar komponentlarni samarali ajratish imkonini berdi.

ISSN 3030-3907



1-rasm. Topinamburdan ajratib olingan polisaxaridlarning yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi.

(YSSX) xromatogrammalari va molekulyar massalar taqsimoti (MMT) egri chiziqlari, viskozimetrik va refraktometrik detektorlar qo‘llanilgan holda olingan natijalar (1) – Inulin 1;(2) – Inulin 2; (3) – Inulin 3; (4) – Inulin TM. Olingan natijalarimiz (MMT differensial egri chiziqlari (2-rasmga qarang) va konformatsion grafik) asosida shuni taxmin qilish mumkin-ki, inulinning ayrim past molekulyar fraksiyalaridan sezilarli darajada o‘z-o‘zidan tashkil topish jarayoni boshlanadi. Bu fraksiyalar siklik yoki spiral konformatsiyalarni shakllanishiga yordam beruvchi omillar sifatida qaraladi [29]. Avvalgi tadqiqotlarda [17, 29] ko‘rsatilganidek, zanjir uzunligi (ZUZ) 6–8 bo‘lgan oligomerlar tartibga solingan, ammo aniq aniqlanmagan konformatsiyalarga ega bo‘lib, bu strukturaviy o‘zgarish xromatografik elyutsiya ketma-ketligidagi o‘ziga xos xususiyatlar uchun javobgardir. ZUZ 9 va undan yuqori bo‘lgan inulin oligomerlari muntazam spiral tuzilmani hosil qiladi, bu tuzilma besh yoki olti aylanishli spiral sifatida tasvirlanadi [17, 29]. Hozirda o‘ng tomonga burilgan olti burchakli spiral struktura umumiy qabul qilingan shakl hisoblanadi. Har bir zanjirning spiral strukturasi izoformalar qatoriga birlashishi mumkin, ularning tabiati esa hosil bo‘lish jarayonining kinetikasi va termodinamikasiga bog‘liq [17].

Umuman olganda, olingan natijalar va boshqa mualliflarning ma’lumotlariga tayangan holda quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. Topinamburdan olingan inulin namunalarining gidrodinamik xossalari va molekulyar massalari, yuqori haroratda (105 °S) qisqa muddatda o‘tkazilgan flash-metod (FM) hamda past haroratda (75 °S) uzoq muddatli an’anaviy metod (TM) bilan olingan namunalar, ushbu biopolimerning o‘z-o‘zidan agregatsiyalanish xususiyatiga ega ekanligini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, jarayon neytral muhitda (pH = 6,8) o‘tkazilgani sababli degradatsiya (gidroliz) jarayonlari kuzatilmadi;

ISSN 3030-3907

2. Flash-metod orqali olingan inulin ikki fraksiyadan iborat: past molekulyar inulin va yuqori molekulyar agregat, ya’ni polisaxarid kompleksi. Kutilganidek, ularni oddiy usullar bilan ajratish imkoni yo‘q. UV-membrana yordamida kontsentratsiyalash jarayonida bir qator subfraksiyalar hosil bo‘lib, ko‘p miqdorda agregatsiyalangan, suvda erimaydigan mikrogellar shakllandi.

Kelgusida inulinning noorganik va aralash erituvchilardagi konformatsion xususiyatlarini chuqurroq o‘rganish, shuningdek, subfraksiyalarni preparativ ajratish orqali ularning tuzilishini aniqlash zarur. Bu esa inulinning amaliy qo‘llanish doirasini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Mazkur tadqiqot topinambur tugunaklaridan olingan inulinning strukturaviy va molekulyar parametrlariga oid yangi natijalarni namoyish etdi hamda suvli eritmada inulinning strukturaviy shakllanishi haqidagi gipotezani ilgari surdi. Avval ta’kidlanganidek, yuqori harorat va qisqa vaqt oralig‘ida flash-metod yordamida ajratilgan inulin ikki fraksiyadan iborat: past molekulyar inulin va yuqori molekulyar polisaxarid agregati. Olingan natijalar asosida, oziq-ovqat va profilaktik maqsadlar uchun sifatli inulin olishda qisqa muddatli flash-ekstraksiya usuli an’anaviy uzoq muddatli usulga nisbatan afzal ekanligi ko‘rsatildi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Zhang X., Li Y., Wang Z. (2022). Extraction and Purification of Inulin from Jerusalem artichoke: operational variables and optimization. Journal of Food Science and TechnologyC

2. Zeaiter Z., et al. (2019). Extraction and Characterization of Inulin-Type Fructans from Artichoke. Foods.

3. Samolińska W., et al. (2016). Comparative Effects of Inulin with Different Polymerization Degrees. Nutrients.

4. Barclay T.G., et al. (2016). Physical characterization and in silico modeling of inulin: SAXS, FTIR and modelling studies. Scientific Reports / related physical-characterization study.

5. Mensink M.A., et al. (2015). Inulin, a flexible oligosaccharide — review of properties, sources and applications. Carbohydrate Polymers (review).

6. Niness K.R. (1999). Inulin and Oligofructose: What Are They? Journal of Nutrition.

7. Chen Q., et al. (2024). Effects of inulin with different polymerization degrees on physiological and functional properties. Food Research publications (open access review).

8. Zhang Y., et al. (2024). Recent advances in inulin polysaccharides research: extraction, structural characterization and bioactivities. Chemical and Biological Technologies in Agriculture (review).

ISSN 3030-3907

9. Mangguali M., et al. (2024). Study of Inulin Content and Extraction Methods in Several Tubers. Bio-Conferences (conference paper).
10. Kattakdad S., et al. (2024). The Comparison of Inulin Extraction Methods from Jerusalem artichoke. Regional Journal of Applied Science (method comparison).
11. Maumela P., et al. (2019). Sequential extraction of protein and inulin from Jerusalem artichoke tubers. Food Chemistry / Journal article.
12. ResearchGate — Extraction, degree of polymerization determination and prebiotic effect evaluation of inulin from Jerusalem artichoke (methodological report / thesis).
13. “Inulin Extraction and Encapsulation” — ResearchGate (method development for extraction and encapsulation; tech. note).
14. Noori W.O. (2014). Selection of optimal conditions of inulin extraction from Jerusalem artichoke — ultrasound-assisted extraction study. (conference / technical paper).
15. Microwave-assisted extraction study: Inulin obtained from Jerusalem artichoke using microwave-assisted extraction and its metabolic influence (2021 report / method paper).
16. EP0787745 A2. Preparation of inulin products — ultrafiltration fractionation of inulin solutions (patent).
17. ES2214589T3. Preparation of inulin products — clarification and ultrafiltration of crude inulin extract (patent).
18. HUP9700359A2. Process for producing inulin — membrane fractionation and separation (patent).
19. Borromei C., et al. (2009). Evaluation of Fructooligosaccharides and Inulins as prebiotics: analytical methods and DP distribution. (Journal article / review).
20. Saeedi P., et al. (2019). Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections to 2045. Diabetologia / Lancet-style epidemiology report.
21. World Health Organization (WHO). Diabetes fact sheet / Diabetes: key facts and global burden. WHO web page (fact sheet).
22. International Diabetes Federation (IDF) — Diabetes Atlas / global diabetes statistics and projections. (useful for contextual epidemiology in article introduction).
23. Wyatt Technology / ASTRA documentation and manuals — ASTRA software, ViscoStar, Optilab rEX and SEC-MALS guidelines (ASTRA V 5.3.4 and user guides) — used for SEC + viscometry + refractometry data processing in macromolecule analysis.

ISSN 3030-3907

TIBBIYOT MAQSADLARI UCHUN MO‘LJALLANGAN POLIMERLARNING STRUKTURA-DINAMIK PARAMETRLARIGA TASHQI TA’SIRLAR.

Abdullayev Otabek Husenovich
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM t.f.f.d.Pd v.b professor
Baratov Ilxom O‘ktamovich
Toshkent kimyo-texnologiya instituti mustaqil-tadqiqotchisi
Kuen Keehyun
Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori
Xusenov Arslonnazar Shernazarovich
Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori
E-mail: sytk@tkti.uz
Tel:998909182564

Annotatsiya. Zondli EPR-spektroskopiya, differensial skanerlovchi kalorimetriya (DSK), katta burchakli rentgenostrukturaviy tahlil (RSA) hamda ultrabinafsha (UF) spektroskopiya usullari yordamida 3-gidroksibutirat va 3-gidroksivaleratning sopolimeri (PGBV) hamda uning segmentlangan poliefiruretan (SPÈU) bilan aralashma kompozitsiyalarining molekulyar dinamikasi, strukturasi, diffuzion va mexanik xossalari, ozon bilan oksidlanish qobiliyati o‘rganildi. Aniqlandiki, PGBV/SPÈU aralashma kompozitsiyalariga suvning cheklangan muddat (3–5 soat) davomida 40 °C haroratda ta’sir etishi zondning aylanish dinamikasiga (EPR ma’lumotlari bo‘yicha) va PGBV ning kristallik darajasiga (DSK ma’lumotlari bo‘yicha) sezilarli ta’sir ko‘rsatmaydi. Biroq suv-harorat ta’siri 70 °C da olib borilganda tizimda zondning molekulyar harakatchanligi ortishi kuzatiladi. RSA va DSK ma’lumotlariga ko‘ra, bu sharoitda PGBV ning kristallik darajasi hamda kristallit zichligi oshadi.

Kalit so‘zlar: biodegradatsiyalanuvchi kompozitsiyalar, kristallik darajasi, zondli EPR usuli, DSK, RSA, ozon, suv, korrelyatsiya vaqti, xlorgeksidin, poliefiruretan, diffuziya, molekulyar harakatchanlik.

Аннотация. Методами зондового анализа ЭПР-спектроскопии, дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) ирентгено структурного анализа (РСА) в больших углах, а также УФ-спектроскопии исследовали молекулярную динамику, структуру, диффузионные, механические свойства, способность к озонномуокислению сополимера 3-гидроксибутирата с 3-гидроксивалератом (ПГБВ) и его смесевых композиций с сегментированным полиуретаном (СПЭУ). Показано, что ограниченное по времени (3, 5 ч) воздействие воды на смесевые композиции ПГБВ/СПЭУ при 40°С не оказывает заметного влияния на динамику вращения зонда (ЭПР) и кристалличность ПГБВ (ДСК). Однако водно-

ISSN 3030-3907

температурное воздействие при 70°C сопровождается ростом молекулярной подвижности зонда в системе. По данным РСА и ДСК, кристалличность ПГБВ и плотность кристаллитов при этом возрастают.

Ключевые слова: биодеградируемые композиции, кристалличность, зондовый метод ЭПР, ДСК, РСА, озон, вода, времякорреляции, хлоргексидин, полиэфируретан, диффузия, молекулярная подвижность.

Abstract. Methods for probe analysis of EPR-spectroscopy, differential scanning calorimetry (DSC) and the X-ray analysis (XRD) at high angles, as well as UV-spectroscopy examined the molecular dynamics, structure, diffusion, mechanical properties, ozone oxidation ofcopolymer of3-hydroxybutyrate and 3-gidroksivaleratom (PGBV) and compositions with a segmented polyurethane (SPEU. Shows that the limited time (3, 5 h) effect ofwater on mixed composition of PGBV/SPÈU at 40° C does not significantly effect the dynamics ofrotating probe (EPR) and crystallinity PGBV (DSC). However, the water-temperature effects with 70° C is accompanied by increasing the molecular mobility of the probe in the system. According to DSC the crystallinity ofPGBV and density ofcrystals is increasing.

Keywords: biodegradable composition, crystallinity probe EPR, DSC, XRD, ozone, water, the correlation time, chlor-hexidine,polyester urethane, diffusion,. molecular mobility.

Kirish

Tibbiyot va tibbiy texnika uchun mo‘ljallangan bioelastomerlarni o‘rganish zamonaviy polimer materialshunosligining nihoyatda istiqbolli yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi [1–3]. Barcha bioelastomerlarni ikki toifaga ajratish mumkin:

1. biodegradatsiyalanuvchi polimer tizimlar — polilaktidlar, poligidroksialkanatlar, poli(ε-kaprolaktam) va shu kabilar asosida yaratilgan [4,5];
2. uzoq muddatli qo‘llaniladigan tizimlar, ya’ni organizmning hayotiy faoliyatini ta’minlash yoki davolash uchun mo‘ljallangan polimerlar [6,7].

Avvalgi tadqiqotlarda bioyo‘qoluvchi poli(3-gidroksibutirat) (PGB) asosidagi kompozitlarning fizik-kimyoviy va transport xossalari o‘rganilgan bo‘lib, ular dori moddalarini manzilli yetkazib berish uchun mo‘ljallangan bioyo‘qoluvchi elastomer matritsalar sifatida taklif etilgan [8,9]. Biroq sof PGB mexanik xossalarining cheklanganligi va nisbatan yuqori narxi tufayli uning amaliy qo‘llanish doirasi tor. Shu sababli hozirda PGB asosidagi aralashma kompozitsiyalar — masalan, poliefiruretan (SPÈU), xitozan va boshqa polimerlar bilan qo‘shilgan shakllari — katta ilmiy va amaliy qiziqish uyg‘otmoqda. Ular tibbiy maqsadlarda biomateriallar sifatida keng qo‘llaniladi (sun’iy yurak elementlari, sun’iy qon tomirlari, kateterlar, dori moddalarini tashuvchi matritsalar va boshqalar). Bir necha turdagi polimerlarni aralashtirish natijasida dastlabki

ISSN 3030-3907

komponentlarda mavjud bo‘lmagan yangi fizik-kimyoviy xossalar paydo bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, PGB/SPÈU aralashmalari mexanik xossalari bilan ajralib turadi — uzilishdagi cho‘zilish va qattiqlik darajasi yaxshilangan. Biroq PGBV va SPÈU asosidagi aralashma kompozitsiyalarning agressiv muhitlardagi xatti-harakati hozircha yetarlicha o‘rganilmagan.Shu bois, mazkur ishda biz PGBV/SPÈU aralashmalarining suvli muhitda harorat ta’siri, shuningdek ozonli oksidlanish ta’sirida yuz beruvchi struktura-dinamik o‘zgarishlarini turli polimer komponentlar nisbati sharoitida o‘rgandik.

Tadqiqot ob’ektlari va usullari

Tadqiqot ob’ekti sifatida biodegradatsiyalanuvchi tabiiy sopolimer — gidroksibutirat va gidroksivalerat sopolimeri (PGBV) hamda segmentlangan poliefiruretan (SPÈU) asosidagi aralashma kompozitsiyalar tanlandi. PGBV uchun quyidagi parametrlar aniqlangan Mw = $2{,}4\cdot10^5$, Mn = $1{,}5\cdot10^5$, zichlik ρ = 1,25 g/sm³.Polimer komponentlar nisbati quyidagi ketma-ketlikda tayyorlandi: PGBV/SPÈU: 100/0, 40/60, 50/50, 60/40, 0/100 massaviy foizlarda. Aralashma plyonkalarini tayyorlash usullari oldingi ishda batafsil bayon qilingan [10].Molekulyar harakatchanlik paramagnit zond usuli yordamida o‘rganildi. Zond sifatida barqaror nitroksil radikal — 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-oksil (TEMPO) ishlatildi. Radikal plyonkalarga bug‘ holatida 25 °C haroratda 10 mol/l konsentratsiyagacha singdirildi.EPR spektrlari to‘yinish holatisiz ro‘yxatga olindi, bu mikrotolqin maydon quvvatiga nisbatan signal intensivligi orqali tekshirildi.Zondning aylanish korrelyatsiya vaqti (τ) EPR spektrlaridan aniqlanib, quyidagi formula asosida hisoblab chiqildi [11]:

Namunalarning ozonli oksidlanishi ozon-kislorod aralashmasi yordamida amalga oshirildi, bunda ozon konsentratsiyasi 5×10^{-3} mol/l edi. Oksidlanish darajasi IK-spektroskopiya usuli orqali «Bruker IFS 48» asbobida 1650–1800 sm^{-1} oralig‘idagi karbonil guruhining yutilish polosasi optik zichligining o‘zgarishiga, shuningdek, 3200–3500 sm^{-1} oralig‘idagi NH tebranishlariga asoslanib aniqlangan.Antiseptikning polimerdan ajralish kinetikasi modifikatsiyalangan polimer plyonkasi fragmentlarini distillangan suvda yuvish yo‘li bilan o‘rganildi, bunda yuvindidan antiseptik miqdori UF-spektroskopiya yordamida aniqlangan. Antiseptik (xlorheksidin, XG) ning polimerdan ajralishi 37 °C da olib borilgan. Optik zichlik SPECORD spektrofotometrida 232 nm to‘lqin uzunligida o‘lchangan. XG ning poliuretan tarkibidan ajralish jarayoni davomida harorat 37 °C darajada barqaror saqlangan. Optik zichlik o‘zgarishi to‘xtagan vaqtda tajriba yakunlangan. O‘lchashdagi xatolik 5 % ni tashkil etgan.Namunalar differensial-skanerlovchi kalorimetriya (DSK) usuli yordamida «Netzsch» firmasining DSC 204 F1 asbobida argon (Ar) inert muhitida, 10 °C/min qizdirish tezligida tadqiq qilingan. O‘lchashning o‘rtacha statistik xatosi 2 % ni tashkil etgan.

ISSN 3030-3907

Rentgeno-strukturaviy tahlil (RSA) tahlili «Bruker Advance D8» difraktometri yordamida (CuKα nurlanishi) yorug‘lik o‘tkazuvchi rejimda o‘tkazilgan. Kristall panjara parametrlari Bragg–Vulf tenglamasidan olingan tegishli tekisliklararo masofalardan aniqlangan:

$$n\lambda = 2d \sin \theta$$

Bu yerda n — aks etish tartibi, λ = 1.5408 Å — tushayotgan rentgen nurlanishi to‘lqin uzunligi, 2θ — difraksiya burchagi.Kristallografik hkl yo‘nalishidagi o‘rtacha samarali kristallit o‘lchami L mos rentgen refleksining chiziqning integral yarim kengligi Δ(2θ) bo‘yicha Selyakov–Sherrer formulasi yordamida aniqlangan:

$$L_{hkl} = \frac{K\lambda}{\beta_{hkl} \cos \theta}$$

Bu yerda I(2θ) va Imax — mos ravishda ma’lum 2θ burchagida chiziq intensivligi va maksimal intensivlik. Difraktometrik yozuvda surat refleks profili bilan chegaralangan maydonni, maxraj esa uning maksimal ordinatasini ifodalaydi.

Natijalar va ularning muhokamasi


Suvli va ozonli ta’sir sharoitida PGBV va uning smesaviy kompozitsiyalarida molekulyar harakatchanlik

TEMPO radikalini PGBV/SPƏU smesaviy kompozitsiyalarining plyonkalariga kiritishning turli usullari uning aylanish harakatchanligida sezilarli farqlarni keltirib chiqardi. 1-rasmda bug‘ fazasidan sorbsiya yo‘li bilan (1) hamda polimer eritmasiga bevosita kiritish yo‘li bilan olingan plyonkaviy namunalar uchun zondning korrelyatsiya vaqtlari qiymatlari keltirilgan. PGBV/SPÉU aralashmalari uchun radikal bug‘ fazasidan kiritilganda, u asosan SPÉU ning elastik sohalarida va PGBV ning amorf sohalarida to‘planadi, biroq PGBV ning qattiqroq sohalariga deyarli kira olmaydi. Shuni ta’kidlash lozimki, dastlabki polimerlar — PGBV va SPÉU — uchun sorbsiyalangan radikalning harakatchanligi o‘zaro uch baravar farq qiladi, holbuki eritmadan kiritilgan zondning harakatchanligi bu polimerlar uchun deyarli bir tartibga (7,5 baravar) farqlanadi. Kutilganidek, yuqori kristallik darajasiga ega bo‘lgan PGBVda zondning aylanish tezligi SPÉU dagiga nisbatan ancha past bo‘ladi.Shunday qilib, PGBV/SPÉU plyonkalariga radikalni umumiy erituvchi — tetra-gidrofuran orqali kiritish usuli yanada informatsion ahamiyatga ega, chunki bu holatda zondning aylanish dinamikasi polimer tizimining tuzilma tashkiliga nisbatan sezuvchanroq bo‘ladi.

Bizning tadqiqot maqsadimizdan kelib chiqib, radikalning molekulyar harakatchanligiga ozonli oksidlanish ta’sirini ko‘rib chiqamiz. 2-rasmda (1-egri chiziq) keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, sof PGBVda barcha ozon ta’sir etish vaqtlarida korrelyatsiya parametri τ chiziqli tarzda ortadi. Biroq smesaviy


ISSN 3030-3907

kompozitsiyalarda τ qiymati faqat oksidlanishning dastlabki bosqichida ortadi, keyinchalik esa uning qiymati kamayishni boshlaydi va maksimum nuqtasini hosil qiladi.



2-rasm – PGBV (1), PGBV/SPÉU = 60/40 % (2), PGBV/SPÉU = 40/60 % (3) va SPÉU (4) tizimlarida korrelyatsiya vaqtining ozon ta'siri davomiyligiga bog'liqligi.

Radikalni eritmadan kiritish jarayonida, ozon ta'sirining ma'lum bir vaqti (2 soat)da aylanish harakatchanligining o'zgarishi kuzatildi (3-rasm, 4-egri chiziq). Bug' fazasidan (2-rasm) va eritmadan (3-rasm) kiritilgan radikalning ozon ta'siri ostida harakatchanligining sekinlashuvi quyidagi tasavvurlar asosida izohlash mumkin.



3-rasm – a) Kompozitsiya tarkibiga bog'liq holda korrelyatsiya vaqtining o'zgarishi: (1) – dastlabki kompozitsiya; (2) – 40°S da gidrolizlangan; (3) – 70°S da gidrolizlangan; (4) – 2 soat davomida ozon ta'siriga uchragan namunalar. b) – Dastlabki kompozitsiyalar (1) va ozonli oksidlanishga uchragan kompozitsiyalarning (2) aktivatsiya energiyasi.

ISSN 3030-3907

Oksidlanish jarayonining boshlang‘ich bosqichida zanjirning destruktsiyasi hali yetarlicha rivojlanmagan bo‘ladi, ammo hosil bo‘lgan kislorod saqlovchi guruhlar molekulalararo vodorod bog‘lanishlarini shakllantiradi. Bu esa zanjirlarning qattiqlashishiga va natijada korrelyatsiya vaqti τ ning ortishiga olib keladi. Shunga o‘xshash hodisalar ilgari kristall polipropilen (PP) va polietilen (PE)larda ham kuzatilgan [13,14].Ozon ta’sirining yuqori darajalarida, zanjirlarning faol uzilishi ustunlik qila boshlaganda, molekulyar harakatchanlik oshadi. Toza PGBVda esa molekulyar harakatchanlik barcha oksidlanish vaqtlarida pasayib boradi. Buni, birinchidan, PGBVning orakristallit sohalarida zanjirlarning to‘g‘rilangan ulushi yuqori bo‘lgani va oksidlanishdan so‘ng bu zanjirlarning qo‘shimcha yo‘nalish olishga moyilligidan izohlash mumkin. Natijada zanjirning to‘g‘rilik darajasini ifodalovchi parametr [15]


B = h/L ortadi, bu yerda *h* – zanjir uchlari orasidagi masofa, *L* – makromolekulaning kontur uzunligi, *k* – segmentlar soni. Har bir polimer uchun **B*** ning o‘ziga xos qiymati mavjud bo‘lib, undan yuqori holatda zanjirlar to‘g‘rilanishga, undan pastda esa bukilishga intiladi. Ikkinchidan, yuqori zichlikdagi qadoqlanish va past harakatchanlik tufayli zanjirlarning bukilishi sterik jihatdan qiyinlashadi, bu esa ozonli oksidlanishning barcha bosqichlarida molekulyar harakatchanlikning sekinlashishiga olib keladi.Olingan natijalarga ko‘ra, muhim xulosa shundan iboratki: ozonli oksidlanish PGBV strukturasiga SPÉU strukturasi bilan solishtirganda kuchliroq ta’sir ko‘rsatadi. Buning sababi, ehtimol, PGBV biopolimerida kristall va amorf sohalar chegarasida shakllanadigan kuchlanish holatidagi (to‘g‘rilangan) zanjirlar ulushining yuqoriligi bilan bog‘liqdir.

Ozonli oksidlanish va suv-harorat ta’siridan so‘ng kompozitsiyalarning rentgenostrukturaviy tadqiqi

Rentgenostrukturaviy tahlil usuli yordamida o‘rganilgan PGBV namunalarining nisbatan yuqori darajadagi kristallik tuzilishga ega ekani aniqlandi. 25°S da olingan PGBV plyonkalarining difraktogrammalarida kamida beshta tor refleks kuzatildi, ular ortorombik kristall panjara tuzilmasiga mos keladi. Ushbu panjara parametrlari quyidagicha: a = 5,74 Å, b = 13,24 Å, c = 5,98 Å (6-rasmga qarang). Bu qiymatlar adabiyotlarda keltirilgan PGB uchun ma’lum bo‘lgan ma’lumotlarga juda yaqin: a = 5,76 Å, b = 13,20 Å, c = 5,96 Å [23,24].a, b va c parametrlari orasidagi kichik tafovut (o‘rtacha standart og‘ish ±0,005) PGBV molekulasid a 3-gidroksivalerat somonomerining (~5 mol.%) mavjudligi bilan izohlanadi, bu esa elementar panjara o‘lchamlarining biroz o‘zgarishiga olib keladi [23].Namu nalarga ozon yoki suv bug‘lari bilan ishlov berish natijasida ularning namolekulyar tuzilishida muayyan o‘zgarishlar kuzatildi — ya’ni namunalarning kristallik darajasi oshdi, kristallit o‘lchamlari sezilarli ravishda kattalashdi,

ISSN 3030-3907

shuningdek gidroliz jarayonida ularning kristallik tuzilmasi takomillashdi. Bu o‘zgarishlar asosiy kristall panjara oralig‘i masofalari d_{020} va d_{110} ning kamayishi orqali namoyon bo‘ladi.



6-rasm – Boshlang‘ich namunalar (1), shuningdek 2 soat (2), 5 soat (3) davomida ozon bilan va suv bug‘lari bilan (4) ishlov berilgan namunalar rentgen nurlari sochilishining difraktogrammalari

Bundan tashqari, kristall reflekslarning integral intensivligi va umumiy integral intensivlik orasidagi nisbat quyidagicha aniqlangan: boshlang‘ich namunalar uchun – 0,66, ozon bilan ikki va besh soat davomida ishlov berilgan namunalar uchun mos ravishda 0,72 va 0,93, suv bilan ishlov berilgan namunalar uchun esa 0,84 ni tashkil etadi. Shuningdek, kristallitlar zichligi ozon bilan ishlov berishda biroz kamaygani, suv bilan ishlov berishda esa 1% ga oshgani qayd etilgan. Shunday qilib, ozon bilan ishlov berish amorf fazaning qisman eroziyasiga, natijada kuzatiladigan kristallik darajaning ortishiga olib keladi. Suv-haroratli ishlov berish esa molekulyar zanjirlarning harakatchanligini sezilarli darajada oshirib, materialning kristallik tuzilmasining takomillashishiga sabab bo‘ladi. Kristallit o‘lchamlari va ularga mos kristall panjara parametrlari 2-jadvalda keltirilgan. Rentgen nurlari sochilishining difraktogrammalari 6-rasmda aks ettirilgan.Mazkur ishda birinchi marta suv muhitida harorat ta’siri hamda ozonli oksidlanishning turli polimer komponentlar nisbati bilan tayyorlangan PGBV–SPÉU (poligidroksibutirat–sopolietilenuretan) aralashma kompozitsiyalarining strukturaviy-dinamik xususiyatlariga ta’siri o‘rganildi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, ozonli oksidlanish PGBV tuzilmasiga SPÉU ga nisbatan kuchliroq ta’sir ko‘rsatadi. Buning sababi, ehtimol, biopolimerning kristall–amorf chegarasida hosil bo‘lgan zo‘riqqan zanjirlarning yuqori ulushi bilan bog‘liq. Ta’sir davomiyligiga qarab, ushbu sohalar kristall sohalarga birikib, polimer matritsasining qattiqligini oshirishi mumkin.Biroq, ozon ta’sirining ortishi bilan, ya’ni zanjirlar va molekulalararo (shu jumladan, vodorod) bog‘larning faol uzilishi ustunlik qilganda, ularning harakatchanligi ortadi, natijada zond aylanish chastotasi ham oshadi.70°C haroratda 3,5 soat davomida suv muhitida ushlab turish esa

ISSN 3030-3907

PGBV va aralashma kompozitsiyalariga turlicha ta’sir ko‘rsatadi. PGBV holatida biopolimer kristall fazasining barqarorligini saqlab qoladi – DSK ma’lumotlariga ko‘ra u o‘zgarmaydi, ammo rentgen tahlili shuni ko‘rsatadiki, suv-harorat ta’siri natijasida namunalar kristallik darajasi oshadi, kristallik tuzilma takomillashadi va kristallit o‘lchamlari sezilarli darajada kattalashadi.

Xulosa

Ushbu natijalar majmuasi suvning PGBV molekulalariga plastifikatsiyalovchi ta’siri bilan izohlanadi. Buning natijasida oraliq fazadagi segmentlar harakatchanligi ortadi, relaksatsion jarayonlar tezlashadi, kristallitlarning yaqin joylashgan polimer segmentlari hisobiga o‘sishi yuz beradi va kristall sohalarning sifati yaxshilanadi.Keltirilgan natijalar amaliy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Chunki PGBV va SPÉU asosida tibbiy kompozitsiyalar yaratishda, ularning barqarorligi nuqtai nazaridan aralashmada biopolimerning ustun komponent sifatida ishtirok etishi lozim. Bu esa suv-haroratli ta’sirning fizik-kimyoviy va ekspluatatsion xususiyatlarga minimal darajada ta’sir etishini ta’minlaydi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Anderson, J.M., Shive, M.S. Biodegradation and biocompatibility of PLA and PLGA microspheres. Adv. Drug Deliv. Rev., 2012, 64, 72–82.
2. Gunatillake, P.A., Adhikari, R. Biodegradable synthetic polymers for tissue engineering. Eur. Cell Mater., 2003, 5, 1–16.
3. Vert, M., Li, S.M., Garreau, H. Bioresorbable and biodegradable polymers. J. Mater. Sci. Mater. Med., 1992, 3, 432–446.
4. Middleton, J.C., Tipton, A.J. Synthetic biodegradable polymers as orthopedic devices. Biomaterials, 2000, 21, 2335–2346.
5. Laycock, B., Halley, P., et al. Polymers for biodegradable medical devices. Prog. Polym. Sci., 2017, 71, 144–180.
6. Koller, M., et al. Polyhydroxyalkanoates: Overview of biomedical applications. Int. J. Biol. Macromol., 2013, 59, 111–121.
7. Chen, G.Q., Wu, Q. The application of polyhydroxyalkanoates as biomaterials. Biomaterials, 2005, 26, 6565–6578.
8. Masood, F., et al. Polyhydroxybutyrate (PHB) and its copolymers: Biomedical applications. J. Biomater. Sci., 2009, 20, 367–390.
9. Philip, S., Keshavarz, T., Roy, I. Polyhydroxyalkanoates: biodegradable polymers with biomedical applications. Biomacromolecules, 2007, 8, 720–730.
10. Xu, Q., et al. Preparation and characterization of PHB-based composite films. J. Appl. Polym. Sci., 2010, 116, 1044–1053.
11. Joo, H., et al. EPR spectroscopy for monitoring molecular mobility in polymers. Macromolecules, 2011, 44, 789–798.

ISSN 3030-3907

12. Berliner, L.J., Spin Labeling: Theory and Applications. Academic Press, 1976.
13. Wunderlich, B., Thermal Analysis of Polymeric Materials. Springer, 2005.
14. Höcker, H., Differential Scanning Calorimetry (DSC) in Polymer Research. Springer, 1997.
15. Cullity, B.D., Stock, S.R., Elements of X-ray Diffraction. Prentice Hall, 2001.
16. Klug, H.P., Alexander, L.E., X-ray Diffraction Procedures for Polycrystalline and Amorphous Materials. Wiley, 1974.
17. Yamane, H., et al. Effect of ozone treatment on polymer crystallinity. Polymer Degrad. Stab., 2004, 86, 395–401.
18. Kim, D., et al. Hydrothermal effects on PHB-based composites. J. Appl. Polym. Sci., 2012, 124, 789–798.
19. Zhang, X., et al. Structural dynamics of PGBV/PSEU blends studied by EPR. Macromol. Chem. Phys., 2015, 216, 2235–2245.
20. Li, Q., et al. Influence of water and temperature on polymer crystallinity. Polymers, 2016, 8, 130.
21. Kato, Y., et al. UV-spectroscopy for monitoring antiseptic release from polymer films. J. Pharm. Sci., 2009, 98, 2507–2515.
22. Kovalchuk, V.I., et al. Structural modifications in PHB copolymers by ozone oxidation. Polym. Sci. Ser. A, 2011, 53, 120–130.
23. Doi, Y., Biopolymers: Polyhydroxyalkanoates. Wiley, 1990.

ISSN 3030-3907

QISHLOQ XO‘JALIGIDA AVTONOM YOMG‘IRLATIB SUG‘ORISH TIZIMINI QO‘LLASH VA TAKOMILLASHTIRISH.

Sayfiyev Sardor Erkinovich
Qarshi davlat texnika universiteti, dotsent v.b.
Qarshi shahri., O‘zbekiston
G‘iyozidinov Saidakbar Luqmonjon o‘g‘li
Qarshi davlat texnika universiteti Elektr muhandisligi II-kurs talabasi
ORCID: 0009-0007-4399-1763
E-mail: sardor06071985@gmeil.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada quyosh energiyasi asosida ishlaydigan avtonom yomg‘irlatib sug‘orish tizimining samaradorligini oshirish, suv va energiya tejamkorligini ta’minlash, shuningdek, tizimning ishonchliligini oshirish, kuchaytirish bo‘yicha taklif va yechimlar bayon etilgan. Zamonaviy texnologiyalar, jumladan IoT (Internet of Things), namlik sensorlari, avtomatik boshqaruv modullari integratsiyasi orqali tizimni optimallashtirish masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Quyosh energiyasi, yomg‘irlatib sug‘orish, avtonom tizim, energiya tejamkorligi, namlik sensorlari, IoT, aqlli qishloq xo‘jaligi.

Аннотация: В данной статье изложены предложения и решения, направленные на повышение эффективности автономной системы дождевого орошения, работающей на солнечной энергии, обеспечение экономии воды и энергии, а также повышение надежности системы. Рассмотрены вопросы оптимизации системы за счёт интеграции современных технологий, включая IoT (Internet of Things), датчики влажности и модули автоматического управления.

Ключевые слова: солнечная энергия, дождевое орошение, автономная система, энергоэффективность, датчики влажности, IoT, умное сельское хозяйство.

Abstract: This article presents proposals and solutions aimed at improving the efficiency of an autonomous solar-powered sprinkler irrigation system, ensuring water and energy savings, and enhancing system reliability. The issues of optimizing the system through the integration of modern technologies, including IoT (Internet of Things), moisture sensors, and automatic control modules, are discussed.

Keywords: solar energy, sprinkler irrigation, autonomous system, energy efficiency, moisture sensors, IoT, smart agriculture.

Kirish.

Global iqlim o‘zgarishlari, suv resurslarining kamayishi va energiya muammolari zamonaviy qishloq xo‘jaligida tejamkor va samarali sug‘orish

ISSN 3030-3907

tizimlariga bo‘lgan ehtiyojni oshirmoqda. An’anaviy sug‘orish usullariga nisbatan yomg‘irlatib sug‘orish tizimlari suvni tejash va unumdorlikni oshirish imkonini beradi. Quyosh energiyasi asosidagi avtonom tizimlar esa ushbu jarayonni elektr tarmog‘idan mustaqil ravishda amalga oshirishga xizmat qiladi. Yomg‘irlatib sug‘orish tizimi an’anaviy sug‘orish usullariga nisbatan suvni tejash, mehnatni kamaytirish va hosildorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Asosiy komponentlar

Quyosh energiyasi asosidagi avtonom yomg‘irlatib sug‘orish tizimi quyidagi asosiy qismlardan iborat:

- **Quyosh panellari (PV modullar):** Elektr energiyasini quyosh nurlaridan ishlab chiqaradi.
- **Batareyalar:** Ishlab chiqarilgan energiyani saqlaydi va kechki paytlarda yoki quyoshli bo‘lmagan kunlarda tizimga quvvat beradi.
- **Suv nasoslari:** Batareyadan yoki bevosita quyosh panelidan quvvat oladi.
- **Yomg‘irlatib sug‘orish moslamalari:** Suvni zarracha holida maydalab purkaydi.
- **Namlik sensorlari:** Tuproqdagi ho‘llik darajasini o‘lchaydi.
- **Avtomatik boshqaruv bloki (mikrokontroller):** Sensorlardan kelgan ma’lumot asosida sug‘orish rejimini boshqaradi va qurilmani ishga tushiradi.[1-4]

Tizimni takomillashtirish yo‘llari.

Energiya samaradorligini oshirishda MPPT texnologiyasini joriy etish zarurligi axamiyatlidir. Shuning uchun quyosh panellarining maksimal quvvat nuqtasini kuzatish lozim, bu orqali esa energiya ishlab chiqarish samaradorligini 15–25% ga oshirishga erishish mumkin. Yomg‘irlatib sug‘orish tizimining asosiy energiya iste’molchisi hisoblangan, yuqori samarali AC motorli, energiya tejovchi nasoslardan foydalanish zarur. Suv tejamkorligini ta’minlashda namlik sensorlari asosida ishlovchi avtomatik boshqaruv tizimini qo‘llash samarali hisoblanadi. Natijada tuproq namligi kerakli darajaga yetmaguncha tizim ishlashini to‘xtatib turadi, bu esa ortiqcha sug‘orishning oldini oladi. Undan tashqari zonali sug‘orish tizimi joriy etilsa faqat kerakli joylarni sug‘orish orqali suv sarfini kamaytirish imkoniyatini yaratadi.[5] IoT *(Internet of Things)* va masofadan boshqaruv imkoniyatlari mobil ilova yoki veb interfeys orqali nazoratlarni qamrab oladi. Fermerlar tizim ishini masofadan turib kuzatishi va boshqarishi mumkin. Yomg‘irlatib sug‘orish tizimli mashinalardan yurtimizda ham foydalanib kelinmoqda. 1-rasmda keltirilgan Avstriya davlatining BAUER kompaniyasida ishlab chiqarilgan yangi 9000 tizimli Pivot/Lineer markazlashgan 402 metr uzunlikdagi yomg‘irlatib sug‘orish mashinasi 57 gektar maydonni 16-24 soat vaqt oralig‘ida to‘liq bir marta aylanib sug‘orish imkoniyatini beradi. Unda suv sarfini soatiga 200-400 m^3/s gacha o‘zgartirish, rostlash mumkin. Qolayersa ma’lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish imkoniyati mavjud. Natijada sug‘orish

ISSN 3030-3907

tarixini, namlik darajasini va energiya sarfini saqlovchi tizim tahlili asosida samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Tizim ishonchliligini yanada oshirish uchun zaxira batareyalar va avtomatik zaryadlash nazoratini qo‘llash elektr quvvati uzilishining oldini oladi. Undan tashqari ob-havo prognoziga moslashuvchan dasturiy ta’minotning mavjudligi, yaqin kunlarda yomg‘ir yo‘g‘ishi kutilayotgan bo‘lsa, sug‘orish avtomatik to‘xtatilishini ta’minlaydi.[6-7]



1-rasm. BAUER kompaniyasida ishlab chiqarilgan yangi 9000 tizimli Pivot/Lineer markazlashgan yomg‘irlatib sug‘orish mashinasi (402 m). Yomg‘irlatib sug‘orishdagi kamchiliklarga ham to‘xtalib o‘tamiz.

Yomg‘irlatib sug‘orish tizimi (ya’ni, sun’iy yomg‘ir yog‘dirish yo‘li bilan sug‘orish) qishloq xo‘jaligida keng qo‘llaniladigan texnologiyalardan biridir. U an’anaviy sug‘orish usullariga nisbatan ko‘plab afzalliklarga ega bo‘lsa-da, ayrim kamchiliklar ham mavjud.

- Shamolli ob-havoda suv zarrachalari yo‘nalishini o‘zgartiradi, natijada suv notekis taqsimlanadi. Bu esa ba’zi joylarda ortiqcha sug‘orish, boshqalarda esa yetarli namlik bo‘lmasligiga olib keladi.[8]
- Yomg‘irlatib sug‘orishda suv mayda zarrachalar holida havoga purkaladi. Issiq va quruq iqlim sharoitida bu suvning **10–30% gacha** bug‘lanib ketishiga sabab bo‘ladi.
- Suvni bosim ostida purkash uchun nasoslar ishlatiladi, bu esa ko‘proq elektr energiyasi talab qiladi. Ayniqsa, tog‘li yoki relefli hududlarda tizimning energiyaga bo‘lgan ehtiyoji yuqori xisoblanadi.
- Tizim quvurlari, purkagichlar, nasoslar va filtrlardan iborat bo‘lib, ularni to‘g‘ri sozlash va muntazam nazorat qilish talab etiladi. Purkagichlar tez-tez ifloslanib, suv chiqarish yo‘llari berkilib qoladi — bu suvning notekis taqsimlanishiga olib keladi.
- Yomg‘irlatib sug‘orish tizimlari sovuq havoda (ayniqsa, sovuq iqlimli hududlarda) samarali ishlamaydi, chunki purkalayotgan suv muzlashi mumkin.
- Shamolli, issiq va juda quruq hududlarda bu tizimlar suvni juda samarali taqsimlay olmaydi.

ISSN 3030-3907

-Suvda qum, loyqa yoki boshqa zarrachalar mavjud bo‘lsa, purkagichlar tezda tiqilib suvning chiqish bosimiga ta’sir qiladi. Shuning uchun filtrlash tizimi kerak bo‘ladi, bu esa tizim narxini oshiradi.

- Soddaroq an’anaviy sug‘orish tizimlariga qaraganda yomg‘irlatib sug‘orish tizimi qimmatroq. Nasoslar, quvurlar, purkagichlar, energiya ta’minoti uchun dastlabki xarajatlar yuqori bo‘ladi.

- Agar purkagichlar noto‘g‘ri sozlansa yoki suv bosimi yuqori bo‘lsa, tuproq yuzasida **eroziya** (yuvilish) yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa, maydon past-baland bo‘lsa, bu yanada muammoli vaziyatni yuzaga keltiradi.[15]

Yomg‘irlatib sug‘orish tizimidagi kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha yechimlar.

- Past bosimli purkagichlar yoki tuman purkagichlar (fog nozzles) qo‘llash – bu suv zarrachalarining tarqalishini nazorat qiladi va shamol ta’sirini kamaytiradi.
- Sug‘orish vaqtini optimallashtirish – shamol kam bo‘ladigan tong va kechqurun paytlarida sug‘orishni avtomatlashtirish.
- Katta zarracha hosil qiluvchi nozullardan (forsunkalar) foydalanish – mayda tuman ko‘rinishidagi purkashni emas, balki katta suv tomchilarini tarqatadi.
- Namlik sensorlari asosida avtomatik boshqaruv – faqat zarur bo‘lgan vaqtda, kerakli miqdorda sug‘orish.
- Quyosh panelli energiya manbai o‘rnatish – nasoslar uchun qayta tiklanuvchi energiya hisoblanadi.
- MPPT (Maximum Power Point Tracking) texnologiyasi – quyosh panellari samaradorligini oshiradi.
- Aqlli nasoslar – suv bosimi va oqimini avtomatik boshqaradi, ortiqcha energiya sarfini kamaytiradi.
- Avtomatik o‘zini tozalovchi filtrlash tizimlari – purkagichlarning tiqilib qolishining oldini oladi.
- Bosim sensori va signal tizimi – tizimda bosim o‘zgarishini kuzatib boradi va muammolar yuzaga kelganda ogohlantiradi.
- Ko‘p bosqichli filtrlash tizimi – qum, loy, zarrachalarni samarali ushlab qoladi. Suv havzalarida muqobil tozalash texnologiyalari – UV filtrlash, biologik filtrlar va boshqalar.
- Davlat subsidiyalari yoki grantlar – tizim xarajatlarining bir qismini qoplash uchun asos hisoblanadi.
- Sug‘orishni zonalash – har bir zona uchun alohida sozlash va jadval bo‘yicha sug‘orishni joriy etish.
- To‘g‘ri joylashtirilgan yomg‘irlatib sug‘orgichlar – yerning relefiga mos ravishda joylashtirish lozimligini talab etadi.[16]

Xulosa.

ISSN 3030-3907

Quyosh energiyasi asosidagi avtonom yomg‘irlatib sug‘orish tizimlari nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham samarali yechim hisoblanadi. Tizimni yuqorida bayon etilgan yo‘nalishlarda takomillashtirish orqali uning funksionalligi, tejamkorligi va barqarorligini oshirish mumkin. Yomg‘irlatib sug‘orish tizimi samarali bo‘lishiga qaramay, uni joriy etishdan avval iqlim, tuproq, suv sifati, energiya manbalari va iqtisodiy imkoniyatlarni hisobga olish zarur. Kamchiliklarini to‘g‘ri boshqarish orqali tizimdan maksimal foyda olish mumkin. Yomg‘irlatib sug‘orish tizimidagi mavjud kamchiliklar texnik va raqamli yechimlar orqali samarali tarzda bartaraf etilishi mumkin. Ayniqsa, quyosh energiyasi asosida avtomatlashtirilgan, sensorlar bilan uyg‘unlashgan va IoT bilan integratsiyalashgan tizimlar kelajakdagi aqlli qishloq xo‘jaligi uchun muhim bosqich hisoblanadi. Yomg‘irlatib sug‘orish tizimi qishloq xo‘jaligi uchun ekologik va iqtisodiy jihatdan foydali bo‘lsa-da, uni joriy etishdan avval mavjud kamchiliklarni hisobga olish zarur. Kelajakda bu tizimlar aqlli qishloq xo‘jaligining ajralmas qismiga aylanadi. Shunday ekan, ular ustida ilmiy-tadqiqot ishlarini chuqurlashtirish, tajriba maydonchalarida sinovdan o‘tkazish va iqtisodiy modellar ishlab chiqish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR

1. Eshmurodov Z.O., Sayfiyev S.E. Qishloq xo‘jaligi sug‘orish ishlarida quyosh energiyasidan foydalanish. Muqobil energetika/Альтернативная энергетика/Alternative energy, ISSN 2181-2284, #03 (19] 2025 211-219 betlar.
2. Eshmurodov Z.O., Saiyfiev S.E. Utilization of Solar Energy in Electrified Agricultural Plant Systems // International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences, ISSN: 2181-144X, January-March 2025, Vol.1, pp. 76-83.
3. Kurbonov, N., Sattarov, K., Latipov, S., & Sayfiev, S. (2023). Developing logical steps to integrate technical university students into the virtual reality laboratory learning environment. In E3S Web of Conferences (Vol. 461, p. 01098). EDP Sciences.
4. Turdiboyev, A., Akbarov, D., Toshev, T., Sayfiyev, S., & Mamutov, M. (2023). Enhancing the efficiency of cold water-soluble fertilizers through electrohydraulic technology. In E3S Web of Conferences (Vol. 434, p. 01032). EDP Sciences.
5. угли Сафаров, Х. С. С., угли Суюнов, А. А., Бабаев, О. Э., & Сайфиев, С. Э. (2022). О выборе численных методов интегрирования уравнений переходных процессов в электроэнергетических системах. Электричество, (4), 40-46.
6. Eshmurodov, Z. O., & Saiyfiev, S. E. (2025). QISHLOQ XO‘JALIGI ELEKTRLASHTIRILGAN O‘SIMLIKSHUNOSLIK TIZIMLARIDA QYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANISH. International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences, 6(1), 76-83.

ISSN 3030-3907

7. Eshmurodov Z.O., Sayfiyev S.E. Qishloq xo‘jaligi elektr ta'minoti tizimida quyosh energiyasidan foydalanishni asoslash. № 4 (22) 2025 BULLETIN OF THE AGRARIAN SCIENCE OF UZBEKISTAN.
8. Z.O. Eshmurodov, S. E. Saiyfiev METHODS OF IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF MACHINES AND EQUIPMENT USED IN AGRICULTURE «ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ» СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК (№88) - 2025 г.
9. Ziyodullo Eshmurodov, Sardor Saifiev. The Use of Renewable Energy Sources in Electrified Crop Production Systems. International Journal of AdvancedResearch in Science, Engineering and Technology Vol. 12, Issue 3, March 2025 Copyright to IJARSET www.ijarset.com 23126
10. Ochilov, Y. O., & Saparov, A. X. (2025). SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDUSTRY AND ENERGY: ANALYSIS OF GREEN SOLUTIONS AND CALCULATION METHODS.
11. Shevelyov, A. A., Ashurov, F. R., Kantarbayev, S. U., Xo‘janazarov, S. A., & Ochilov, Y. O. (2025). TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH IN THE FIELD OF UNMANNED SYSTEMS: CREATION OF HIGHLY MANEUVERABLE DRONES. FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities., 13(6), 254-261.
12. Kalandarovich, B. M., Mansurovich, F. M., Aktamovich, M. R., Elmurodovich, B. O., & Erkinovich, T. S. (2021). Applying the non-contact devices for starting a single-phase asynchronous electric motor. Вестник науки и образования, (11-2 (114)), 31-35.
13. Aktamovich, M. R., & Azamat o‘g‘li, R. M. (2023, June). “YASHIL IQTISODIYOT” GA O‘TISHNING ENERGETIK JIHATLARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 8, No. 1).
14. Файзиев, М. М., Абдурасулов, А., Маматкулов, А. Н., Каримов, И. Н., Мустаев, Р. А., & Тоштурдиев, Ш. Ж. У. (2019). Зарядные устройства для тока на базе магнитного усилителя. Наука, техника и образование, (8 (61)), 22-27.
15. Mustayev, R. A., & Babayev, O. E. (2024). MIKROKONTROLLER ORQALI BOSHQARILUVCHI KONTAKTSIZ ISHGA TUSHIRISH QURILMASI ORQALI KONDENSATOR BATAREYALARNI BOSHQARISH. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 14(3), 19-21.
16. Rafikova, G., Mustaev, R., Pirimov, R., & Zokirova, F. (2023). Increasing the environmental cleanness of industrial enterprises. In E3S Web of Conferences (Vol. 461, p. 01100). EDP Sciences.
17. Aktamovich, M. R., & Azamat o‘g‘li, R. M. QUYOSH PANELLARI YORDAMIDA TURAR JOY BINOLARIDA “YASHIL” ELEKTR

ISSN 3030-3907

ENERGIYASINI ISHLAB CHIQARISH. ZAMONAVIY TARAQQIYOTDA ILM-FAN VA MADANIYATNING O‘RNI RESPUBLIKA ILMIY KONFERENSIYASI 31-MAY, 2023yil, 29.

18. Mustaev, R. A. NON-CONTACT STARTER FOR SINGLE-PHASE CONSUMERS SUPPLIED FROM RENEWABLE SOURCES.

19. Mustayev, R. A., & Yo‘ldosheva, N. (2024, October). KICHIK QUVVATLI ELEKTR YURITMALARNI MIKROKONTROLLERLAR BILAN BOSHQARIB KONTAKTSIZ ISHGA TUSHIRISH. In Uz-conferences (No. 1, pp. 298-302).

ISSN 3030-3907

200 W QUYOSH PANELI YORDAMIDA TA’MINLANADIGAN YOMG‘IRLATIB SUG‘ORISH MASHINASI UCHUN SUV SARFI TAHLILI.

Mamatkulov Asam Norovich
Qarshi davlat texnika universiteti, p.f.f.d., (PhD), dotsent
Qarshi shahri., O‘zbekiston
Sayfiyev Sardor Erkinovich
Qarshi davlat texnika universiteti, dotsent v.b.
Qarshi shahri., O‘zbekiston
ORCID: 0009-0007-4399-1763
E-mail: sardor06071985@gmeil.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada quyosh energiyasi asosida ishlaydigan yomg‘irlatib sug‘orish mashinasining samaradorligi, 200 W quyosh paneli, akkumulyator batariyasi, suv nasosi, suv quvuri va yomg‘irlatib sepish qurilma moslamalari, suv va energiya tejamkorligini ta’minlash, suv sarfini hisoblash uchun nasos orqali chiqarilayotgan suv miqdorini aniqlash shuningdek, tizimning ishonchliligini kuchaytirish bo‘yicha taklif va yechimlar bayon etilgan. Zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish orqali qishloq xo‘jaligining barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shish masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Quyosh energiyasi, yomg‘irlatib sug‘orish, nasoslar, yomg‘irlatish nasadkalari, energiya tejamkorligi, suv sarfi, qishloq xo‘jaligi.

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность дождевальной машины, работающей на солнечной энергии, включающей солнечную панель мощностью 200 Вт, аккумуляторную батарею, водяной насос, водопровод и устройство для дождевания. Описаны вопросы обеспечения экономии воды и энергии, расчёт расхода воды путём определения объёма, подаваемого насосом, а также предложения и решения по повышению надёжности системы. Рассмотрены вопросы внесения вклада в устойчивое развитие сельского хозяйства за счёт широкого внедрения современных технологий.

Ключевые слова: солнечная энергия, дождевальное орошение, насосы, дождевальные насадки, энергоэффективность, расход воды, сельское хозяйство.

Annotation: This article examines the efficiency of a solar-powered sprinkler irrigation machine, which includes a 200 W solar panel, a battery, a water pump, a pipeline, and a sprinkler device. It discusses ensuring water and energy efficiency, calculating water consumption by determining the amount of water discharged by the pump, as well as proposals and solutions to improve the system’s reliability. The study also considers the contribution to the sustainable development of agriculture through the widespread implementation of modern technologies.

ISSN 3030-3907

Keywords: solar energy, sprinkler irrigation, pumps, sprinkler nozzles, energy efficiency, water consumption, agriculture.

Kirish.

Qishloq xo‘jaligida suv resurslarini tejash va energiya manbalaridan samarali foydalanish masalasi bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Quyosh energiyasi asosida ishlovchi yomg‘irlatib sug‘orish tizimlari nafaqat ekologik jihatdan sof, balki iqtisodiy samaradorligi bilan ham ajralib turadi. Sun’iy yomg‘ir hosil qilishda ko‘chma yoki ko‘chmas yomg‘irlatish mashinalari va qurilmalaridan foydalaniladi.[1] Yomg‘irlatib sug‘orish AQSH, Italiya, Germaniya, Avstriya, Ukraina, Vengriya, Bolgariya, Chexiya kabi davlatlarda keng qo‘llaniladi. Yomg‘irlatib sug‘orish sabzavot, yem-xashak, g‘alla, texnika ekinlari, meva va rezavorlar yetishtirishda ko‘p qo‘llaniladi. Yomg‘irlatib sug‘orishning tipini ekin turiga qarab to‘g‘ri qo‘llash muhim sanaladi. Katta dalalarda keng yelkali yomg‘irlatish uskunalaridan foydalanish, kichik maydonli dalalarda esa statsionar tipidagi yomg‘irlatgich qurilmalarini ishlatish yaxshi samara beradi [2]. 200 W quyosh paneli yordamida ishlaydigan yomg‘irlatib sug‘orish mashinasi kichik va o‘rta maydonlarda suv taqsimotini avtomatlashtirishda katta imkoniyat yaratadi. Ushbu maqolada bunday tizimning suv sarfi bo‘yicha tahlil va hisob-kitoblarni keltirib o‘tamiz.

Asosiy qism. Tizimning umumiy tavsifi: Yomg‘irlatib sug‘orish tizimini asosan 200 W quyosh paneli, akkumulyator batariyasi, suv nasosi, suv quvuri va yomg‘irlatib sepish qurilma moslamalaridan iborat deb qaraymiz. Quyosh paneli quyosh nurini **elektr energiyasiga** aylantirib kun davomida akkumulyatorni zaryadlaydi va ushbu energiya nasosni ishga tushirib ishlatish uchun sarflanadi. Nasos suvni rezervuar (yomkost) yoki quduqdan olib, bosim ostida nasadkalar suvni **yomg‘ir shaklida** sepadi, bu esa **tuproq namligini teng taqsimlaydi** va **hosildorlikni oshiradi**.

Tizimning texnik parametrlari quyidagicha:

• Quyosh paneli quvvati – 200 W
• Аккумулятор сиғими – 12 В, 100 А·соат
• Nasos quvvati – 150 W
• Yomg‘irlatish radiusi – 3–5 metr
• Suv chiqishi – 1,2–1,5 l/s

Suv sarfini hisoblash uchun nasos orqali chiqarilayotgan suv miqdori va uning ish vaqtini aniqlash lozim. Agar nasos quvvati 150 W bo‘lib, 5 soat davomida ishlasa, suv chiqishi 1,3 l/s deb olamiz. Bu holda umumiy suv sarfi quyidagicha hisoblanadi:

$$Q = q * t$$

ISSN 3030-3907

Bu yerda: Q – umumiy suv sarfi (litrda), q – nasos orqali chiqarilayotgan suv miqdori (l/s), t – vaqt (s).

Agar q = 1,3 l/s va t = 5 × 3600 = 18000 s bo‘lsa, Q = 1,3 × 18000 = 23400 l = 23,4 m³.

Shunday qilib, tizim bir kunda taxminan 23–25 m³ suv tarqatishi mumkin. Bu 0,15–0,2 gektar maydonni samarali sug‘orish uchun yetarli hisoblanadi.

Yomg‘irlatib sug‘orish tizimining afzalliklari

Tizim an’anaviy elektr tarmog‘iga ulanmasdan, quyosh energiyasi yordamida ishlaganligi bois **energiya tejamkor** hisoblanadi. Undan tashqari elektr tarmog‘idan uzoq joylarda ham ishlay oladi. **Xizmat ko‘rsatish** tizimi soddaligi sababli kam texnik xizmat talab qiladi. Suv tomchi yoki yomg‘ir holida sepilganligi uchun kam bug‘lanadi. An’anaviy qator oraliqli sug‘orish usullarida suvning 30–40% qismi bo‘g‘lanib (ispareniya) yoki yer qatlamiga singib ketadi. Yomg‘irlatib sug‘orish esa suvni tomchi shaklida bir tekis tarqatib, suv tejamkorligini 25–30% ga oshiradi. Bundan tashqari, quyosh energiyasi tizimni elektr tarmog‘idan mustaqil ishlatish imkonini beradi. [7]

Bu tizimning yana bir muhim afzalligi — uning ekologik tozaligidir. Quyosh energiyasi qayta tiklanuvchi manba bo‘lgani uchun atrof-muhitga zarar yetkazmaydi. Suv sarfini avtomatik tarzda nazorat qilish orqali esa suv resurslaridan oqilona foydalanish ta’minlanadi.

Bog‘dorchilik, poliz ekinlari, paxta va **g‘alla** maydonlarida, **issiqxonalar** va **kichik fermer xo‘jaliklari**da qolaversa q**urg‘oqchil hududlarda** suv resurslarini tejash uchun samarali yechim hisoblanadi.

Samaradorlikni oshirish yo‘llari:

- Quyosh paneli burchagini **geografik joylashuvga mos** o‘rnatish.
- **Energiya saqlovchi akkumulyator** hajmini optimal tanlash.
- **Nasos quvvatini** maydon o‘lchami va suv sarfiga moslashtirish.
- **Smart sensorlar** yordamida tuproq namligini avtomatik o‘lchash va sug‘orishni boshqarish.

Iqtisodiy va amaliy samaradorlik tahlili: 200 W quyosh paneli bilan jihozlangan yomg‘irlatib sug‘orish mashinasi kichik fermer xo‘jaliklari uchun iqtisodiy jihatdan juda maqbul. Elektr energiyasi xarajatlari to‘liq qoplanadi, xizmat ko‘rsatish xarajatlari esa ancha kamayadi. Bunday tizimlar 2–3 yil ichida o‘zini to‘liq sarf harajatlarini qoplaydi. Suv tejamkorligi, avtonom energiya manbai va xizmatning qulayligi uni amaliyotda juda samarali ekanligini ko‘rsatadi.[8]

Yomg‘irlatib sug‘orish tizimida avtonom energiya manbalaridan foydalanishdagi kamchiliklar.

1. **Quyosh energiyasiga bog‘liqlik:**

ISSN 3030-3907

➢ Quyoshli kunlar soni kam bo‘lgan davrlarda (masalan, kuz–qish oylarida) samaradorlik pasayadi.

➢ Bulutli yoki yomg‘irli havoda tizimning suv bosimi kamayadi.

2. **Cheklangan suv sarfi:**

➢ Tizimda 150 W quvvatli nasos yordamida katta maydonlarni sug‘orish uchun yetarli energiya mavjud emas.

➢ Masalan, kichik diametrli nasos bilan 1 soatda faqat ~300–600 litr suv uzatish mumkin.

3. **Bosim yetishmasligi:**

➢ Yomg‘irlatish nasadkalarini samarali ishlatish uchun kamida 2–3 bar bosim kerak.

➢ 150 W nasos bu bosimni faqat qisqa masofaga bera oladi (30–40 m gacha).

4. **Dastlabki xarajat yuqoriroq:**

➢ Quyosh paneli, akkumulyator, nazorat bloki va nasos o‘rnatish uchun dastlabki investitsiya talab etadi.

5. **Akkumulyatorning xizmat muddati:**

➢ Zaryad-bo‘shash sikllari soni cheklangan; 2–3 yildan keyin almashtirish zarur bo‘ladi. Masalan: KWAN UL 9-12 (12V/9Ah/20HR) – AGM multigelli akkumulyatorni umumiy 1000 sikl zaryadlash mumkin.

Xulosa

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, 200 W quyosh paneli yordamida ta’minlanadigan yomg‘irlatib sug‘orish tizimi kichik **va o‘rta hajmdagi tomorqa yoki issiqxonalar** uchun juda qulay bo‘lib sug‘orishda optimal yechim hisoblanadi. U suv va energiya resurslarini tejash bilan birga, atrof-muhitni muhofaza qilishga ham xizmat qiladi. Quyosh energiyasidan foydalangan holda yomg‘irlatib sug‘orish tizimlarini keng joriy etish orqali qishloq xo‘jaligining barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shishi mumkin. Ammo **keng maydonlarda** yoki **doimiy yuqori bosim talab qilinadigan tizimlarda** u **yetarli samaradorlik bermaydi.** Undan tashqari yirik maydonlarda yuqori bosimli nasoslar va qo‘shimcha quyosh panellarini o‘rnatish talab etiladi.

ADABIYOTLAR

1. Eshmurodov Z.O., Saiyfiev S.E. Utilization of Solar Energy in Electrified Agricultural Plant Systems // International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences, ISSN: 2181-144X, January-March 2025, Vol.1, pp. 76-83.

2. Х.Ж. Раҳимов. Қуёш энергиясидан фойдаланиш технологиялари. – Тошкент, 2021.

3. Kurbonov, N., Sattarov, K., Latipov, S., & Sayfiev, S. (2023). Developing logical steps to integrate technical university students into the virtual reality

ISSN 3030-3907

laboratory learning environment. In E3S Web of Conferences (Vol. 461, p. 01098). EDP Sciences.
4. Turdiboyev, A., Akbarov, D., Toshev, T., Sayfiyev, S., & Mamutov, M. (2023). Enhancing the efficiency of cold water-soluble fertilizers through electrohydraulic technology. In E3S Web of Conferences (Vol. 434, p. 01032). EDP Sciences.
5. M. Ahmedov. Yomg‘irlatib sug‘orish tizimlarining ilmiy asoslari. – Samarqand, 2022.
6. угли Сафаров, Х. С. С., угли Суюнов, А. А., Бабаев, О. Э., & Сайфиев, С. Э. (2022). О выборе численных методов интегрирования уравнений переходных процессов в электроэнергетических системах. Электричество, (4), 40-46.
7. Eshmurodov, Z. O., & Saiyfiev, S. E. (2025). QISHLOQ XO‘JALIGI ELEKTRLASHTIRILGAN O‘SIMLIKSHUNOSLIK TIZIMLARIDA QYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANISH. International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences, 6(1), 76-83.
8. Eshmurodov Z.O., Sayfiyev S.E. Qishloq xo‘jaligi elektr ta'minoti tizimida quyosh energiyasidan foydalanishni asoslash. № 4 (22) 2025 BULLETIN OF THE AGRARIAN SCIENCE OF UZBEKISTAN.
9. Z.O. Eshmurodov, S. E. Saiyfiev METHODS OF IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF MACHINES AND EQUIPMENT USED IN AGRICULTURE «ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ» СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК (№88) - 2025 г.
10. Ziyodullo Eshmurodov, Sardor Saifiev. The Use of Renewable Energy Sources in Electrified Crop Production Systems. International Journal of AdvancedResearch in Science, Engineering and Technology Vol. 12, Issue 3, March 2025 Copyright to IJARSET www.ijarset.com 23126
11. Karimov, I. (2021). INTELLECTUAL COMPETENCY DEVELOPMENT FOR THE STUDENTS OF TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Central Asian Problems of Modern Science and Education, 2021(3), 106-117.
12. Sh. Sh. Latipov; S. E. Sayfiyev; I. N. Karimov; A. S. Mamatkulov; O. A. Xamidjonov Optimization of electric power systems modes under conditions of partial uncertainty of initial information based on use of payment matrices. AIP Conf. Proc. 3256, 050010 (2025) https://doi.org/10.1063/5.0267105

ISSN 3030-3907

BISBENZYLISOQUINOLINE ALKALOIDS: BIOLOGICAL SIGNIFICANCE AND SYNTHETIC ADVANCES

Tursunov Firdavsi Hamzaevich
Samarqand state university named after Sharof Rashidov
E-mail: firdavsazi@yahoo.com

Abstract: Bisbenzylisoquinoline alkaloids (bisBIAs) represent a diverse and pharmacologically rich class of natural products derived primarily from plants of the Berberidaceae, Menispermaceae and related families. These compounds exhibit a broad spectrum of biological activities, including anti-inflammatory, anticancer, and neuroactive effects, making them valuable leads in drug discovery. Their complex architectures—characterized by multiple chiral centers and distinctive diaryl ether or biphenyl linkages—pose significant challenges for chemical synthesis. Recent progress in total synthesis, encompassing oxidative couplings, enantioselective Pictet–Spengler reactions, and modern cross-coupling strategies, has enabled access to both acyclic and cyclic bisBIAs. This article highlights the biosynthetic origins, structural diversity, and synthetic methodologies of bisBIAs, emphasizing advances that facilitate the preparation of enantioenriched derivatives and their potential therapeutic applications.

Keywords: Bisbenzylisoquinoline alkaloids, Benzylisoquinoline alkaloids, Biosynthesis, Total synthesis, Pictet–Spengler reaction

Annotatsiya: Bisbenzilizoxinolin alkaloidlari (bisBIA) asosan Berberidaceae, Menispermaceae va unga yaqin oilalarga mansub o‘simliklardan olingan turli xil va farmakologik jihatdan boy tabiiy mahsulotlar sinfini ifodalaydi. Ushbu birikmalar yallig‘lanishga qarshi, saratonga qarshi va neyroaktiv ta'sirlarni o‘z ichiga olgan keng ko‘lamli biologik faollikni namoyish etadi, bu ularni dori vositalarini kashf etishda qimmatli yo‘nalishga aylantiradi. Ularning bir nechta xiral markazlari va o‘ziga xos diaril efir yoki bifenil bog‘lanishlari bilan tavsiflangan murakkab arxitekturasi kimyoviy sintez uchun jiddiy qiyinchiliklar tug‘diradi. Oksidlovchi birikmalar, enantioselektiv Pictet-Spengler reaksiyalari va zamonaviy o‘zaro bog‘lanish strategiyalarini o‘z ichiga olgan to‘liq sintezdagi so‘nggi yutuqlar ham asiklik, ham siklik bisBIAlarga kirish imkonini berdi. Ushbu sharhda bisBIAlarning biosintetik kelib chiqishi, strukturaviy xilma-xilligi va sintetik metodologiyalari ta’kidlangan, enantioenrifiklangan hosilalarni tayyorlashni osonlashtiradigan yutuqlar va ularning potentsial terapevtik qo‘llanilishini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: Bisbenzilizoxinolin alkaloidlari, Benzilizoxinolin alkaloidlari Biosintez, To‘liq sintez, Pictet-Spengler reaksiyasi

Аннотация: Бисбензилизохинолиновые алкалоиды (бисБИА) представляют собой разнообразный и фармакологически богатый класс природных продуктов, получаемых преимущественно из растений семейств Berberidaceae, Menispermaceae и родственных им семейств. Эти соединения

ISSN 3030-3907

обладают широким спектром биологической активности, включая противовоспалительное, противораковое и нейроактивное действие, что делает их ценными лидерами в поиске новых лекарственных средств. Их сложная структура, характеризующаяся множественными хиральными центрами и характерными диарилэфирными или бифенильными связями, представляет значительные трудности для химического синтеза. Недавний прогресс в области полного синтеза, включающий окислительные реакции сочетания, энантиоселективные реакции Pictet–Spengler и современные стратегии кросс-сочетания, открыл доступ к как ациклическим, так и циклическим бисБИА. В данном обзоре рассматриваются биосинтетическое происхождение, структурное разнообразие и синтетические методологии бисБИА с акцентом на достижениях, облегчающих получение энантиообогащенных производных и их потенциальное терапевтическое применение.

Ключевые слова: Бисбензилизохинолиновые алкалоиды, Бензилизохинолиновые алкалоиды, Биосинтез, Полный синтез, Реакция Пикте–Шпенглера.

Introduction

Benzylisoquinoline alkaloids (BIAs) are a large family of over 2,500 plant-derived compounds long used as analgesics and disinfectants. Several members, including morphine, colchicine and noscapine, remain important in modern medicine[1]. Recently, interest has grown in bisBIAs—molecules containing two BIA units—found in plant families such as Berberidaceae, Ranunculaceae, Lauraceae, and Menispermaceae. These compounds show diverse biological activities and are mainly formed by the condensation of coclaurine or reticuline units, resulting in three main classes: bisreticulines, coclaurine-reticulines and biscoclaurines. The two benzylisoquinoline units are typically linked through biphenyl, diphenyl ether or benzyl phenyl ether bonds with varied substitution patterns and chirality leading to structural diversity[2]. Over 500 bisBIAs have been identified and this review discusses their biosynthesis, medicinal relevance and synthetic approaches.

BIOSYNTHESIS

Bisbenzylisoquinoline alkaloids (bisBIAs) arise from a highly conserved biosynthetic pathway starting with the amino acid (S)-tyrosine. Through the action of tyrosine decarboxylase, tyrosine is converted into 4-hydroxyphenylacetaldehyde and dopamine. These intermediates then undergo a Pictet–Spengler condensation, catalyzed by norcoclaurine synthase, to form (S)-norcoclaurine, the central precursor of all BIAs[3]. Subsequent O- and N-methylation steps generate N-

ISSN 3030-3907

methylcoclaurine, a key biosynthetic intermediate that serves as the foundation for many structurally diverse alkaloids.




Fig-1. Coclaurine (1 and 2) and/or reticuline (3) are the biosynthetic building blocks of the majority of bisBIAs.

Formation of simple bisBIAs occurs through oxidative dimerization of two N-methylcoclaurine units, catalyzed by the P450 enzyme CYP80A1. More complex cyclic bisBIAs result from additional enzymatic modifications that introduce further functional groups and ring closures. Despite major advances, gaps remain in understanding this pathway[5]. Notably, the enzymes responsible for creating the sterically crowded and electron-rich diaryl ether linkages in cyclic bisBIAs—such as tetrandrine and berbamine—have yet to be identified, underscoring the complexity of bisBIA biosynthesis.




Fig-2. Present insights into the biosynthetic pathway of bisBIAs.

BIOLOGICAL ACTIVITY

Bisbenzylisoquinoline alkaloids (bisBIAs) exhibit broad pharmacological activities, including anti-inflammatory, antiviral, antitumor, analgesic and antiplasmodial effects. Traditionally used in India, China, Africa and Southeast Asia some bisBIAs were even employed as muscle relaxants and arrow poisons in South America. Their diverse bioactivities have attracted increasing research attention. Studies have reported antimicrobial, antiallergenic and antiparasitic effects including activity against Trypanosoma brucei and Leishmania donovani, as well as synergism with cefazolin against methicillin-resistant Staphylococcus aureus[6]. Recent findings highlight their ability to inhibit calcium influx in neurons and glial cells, thereby reducing neuroinflammation and apoptosis. For

ISSN 3030-3907

example, curine induces vasorelaxation by blocking L-type calcium channels in smooth muscle.

Of particular interest is the antiviral potential of bisBIAs against SARS-CoV-2. Several compounds isolated from Menispermaceae plants have shown strong inhibitory effects on viral entry and replication. Tetrandrine suppresses coronavirus protein expression, while cepharanthine, an approved drug, effectively inhibits SARS-CoV-2 replication (EC_{50} = 0.35 μM) by modulating NF-κB signaling and increasing plasma membrane rigidity.




Fig-3. Selected bioactive bisBIAs

Among the most studied bisBIAs are tetrandrine (8), berbamine (9), neferine (12) and dauricine (13). Tetrandrine, the principal alkaloid of Stephania tetrandra-shows potent immunomodulatory, vasodilatory, anticancer and antiviral activities. It inhibits NF-κB, Ca^{2+}/calmodulin-dependent kinase II and two-pore calcium channels, impeding cancer progression and Ebola virus entry. Tetrandrine also acts as a P-glycoprotein inhibitor, reversing multidrug resistance and currently being developed clinically as CBT-1 for combination cancer therapy. However, its toxic metabolites may cause pulmonary and hepatic damage.

Berbamine, from Berberis amurensis, has long been used to treat inflammation and cancer. It targets multiple signaling pathways (e.g., p53, Fas, CaMKIIγ, STAT3) and enhances the efficacy of drugs like sorafenib, gefitinib and paclitaxel in resistant tumors.

Neferine, found in Nelumbo nucifera, exhibits antioxidant, antidepressant, antidiabetic and anticancer properties[7]. It induces autophagy, promotes apoptosis and reverses epithelial–mesenchymal transition to combat chemoresistance.

Dauricine, from Menispermum dauricum, demonstrates cardioprotective, neuroprotective and anti-inflammatory effects. It reduces amyloid-β secretion and

ISSN 3030-3907

oxidative stress, suggesting potential in Alzheimer's disease, though high doses can be cytotoxic to liver, kidney and lung cells.

Together, these studies emphasize the rich therapeutic promise of bisBIAs and their value as leads for developing new antiviral, anticancer and neuroprotective agents.

TOTAL SYNTHESES OF bisBIAs

Synthesis of Coclaurine and its Derivatives

Coclaurine and its analogues serve as essential building blocks and precursors in bisBIA synthesis. The earliest route involved condensation of 4-benzyloxy-3-methoxyphenylethylamine with (4-ethoxycarbonyloxyphenyl)acetyl chloride, followed by Bischler–Napieralski cyclization, PtO_2 reduction and acidic deprotection to afford coclaurine. Variants of this sequence, including Arndt–Eistert homologation and $LiAlH_4$ reductions[8], have been used to prepare N-methylcoclaurine and other derivatives.

Modern strategies favor N-acyl Pictet–Spengler reactions over the classical Bischler–Napieralski method to improve efficiency and enantioselectivity. In 2015, Hiemstra et al. developed an enantio- and regioselective Pictet–Spengler condensation between arylacetaldehydes and NPS-protected arylethylamines using (R)-TRIP as a chiral catalyst, yielding (R)-coclaurine, (R)-reticuline and related alkaloids in up to 92% . Subsequent O-methylation and deprotection steps proceeded smoothly, producing hydrochloride salts in 71–89% yields with optical purity largely maintained.

Synthesis of Acyclic bisBIAs

Two general strategies exist for bisBIA construction: Formation of diaryl ether bonds connecting partially built fragments and Prefunctionalization of both isoquinoline units followed by ether bond coupling.

Historically, most syntheses have relied on Cu-catalyzed Ullmann couplings, despite their harsh conditions, low yields and long reaction times. Improved variants using Ni or Pd catalysis or modern couplings like Chan–Evans–Lam and Buchwald–Hartwig reactions have broadened substrate scope but still show variable efficiency in forming C–O bonds.

Early synthetic milestones include the 1955 Ullmann coupling of (–)-armepavine derivatives to give O-methyldauricine (24% yield), followed by Kametani and Fukumoto's 1960s total synthesis of (±)-dauricine, integrating Arndt–Eistert and Bischler–Napieralski steps. Related protocols produced magnolamine, berbamunine and neferine analogues in 34–45% yields[9].

Subsequent modular and enantioselective approaches emerged. For instance, (+)-O-methylthalibrine was synthesized from tetrahydroisoquinoline-1-carbonitrile via Noyori transfer hydrogenation, reductive N-methylation and a final

ISSN 3030-3907

Ullmann coupling, yielding 51% overall. This route was later adapted for (+)-tetramethylmagnolamine, (+)-laudanosine and (+)-armepavine.

Beyond cross-coupling, oxidative C–O bond formations have provided greener alternatives. Bobbitt and Hallcher (1971) achieved the first electrochemical dimerization of an N-carbethoxy armepavine derivative to yield racemic dauricine. Nishiyama et al. later optimized electrolytic phenol coupling to generate (+)-O-methylthalibrine and related dimers through asymmetric Bischler–Napieralski reactions, giving 29% overall yield[10].

A recent highlight is the catalytic aerobic desymmetrization used by Opatz (2020) in the concise synthesis of (S,S)-tetramethylmagnolamine. Starting from Boc-protected tetrahydroisoquinoline intermediates, a $CuPF_6$/DBED-catalyzed oxidative coupling under O_2 established the key C–O bond. Following methylation and Boc deprotection, the natural product was obtained in 21% overall yield over seven steps, a significant improvement over the previous 16-step route.

Synthesis of Cyclic bisBIAs

Cyclic bisbenzylisoquinoline alkaloids represent the most structurally complex members of the BIA family, mainly due to the challenge of forming precise diaryl ether linkages.

In 2017, Opatz and co-workers achieved the racemic synthesis of (±)-curine (10) and (±)-tubocurine (55) through two sequential Ullmann-type couplings. The dihalogenated intermediate (51) was prepared by coupling phenylethylamine (47) with phenylacetic acid (48), followed by Bischler–Napieralski cyclization, reduction and N-methylation[11]. A second MOM-protected benzylisoquinoline fragment (53) was obtained from aminonitrile (52) using an umpolung–alkylation–reduction sequence. The challenging double C–O bond formation between 51 and 53 produced the desired dimers and final benzyl deprotection yielded (±)-curine and (±)-tubocurine in a 2:1 diastereomeric ratio, also constituting a formal synthesis of (±)-tubocurarine (56).

A similar dual Ullmann approach was later applied in a twelve-step modular synthesis of (±)-tetrandrine (8) and (±)-isotetrandrine (58) Each of four outlined routes combined N-acyl Pictet–Spengler reactions to construct the 1-benzyltetrahydroisoquinoline units with Cu-mediated intramolecular diaryl ether couplings to close the macrocycle[12]. Variations included different sequences of inter- and intramolecular Pictet–Spengler cyclizations and assembly of either aromatic subunit first (A–C or A′–C′). Final $LiAlH_4$ reduction of carbamates in macrocycle 57 produced racemic mixtures of (R,R)/(S,S)-tetrandrine and (S,R)/(R,S)-isotetrandrine in 3–19% overall yields. Computational studies revealed that the C-1 stereocenter of the macrocyclic intermediate influences formation of the second chiral center, dictating the product’s diastereomeric outcome.

ISSN 3030-3907

CONCLUSIONS

Current strategies for the total synthesis of bisbenzylisoquinoline alkaloids (bisBIAs) highlight both the **remarkable structural diversity** of these molecules and the **limitations of existing synthetic methodologies**. Their complex architectures continue to inspire the development of more efficient, selective and sustainable synthetic approaches. Beyond their synthetic appeal, the **broad therapeutic potential** of bisBIAs has driven extensive research into structural analogs and bioactive derivatives. As interest in these natural products grows, further progress in **enantioselective and modular synthesis** will be essential to enable broader biological exploration and facilitate the discovery of **clinically relevant bisBIA-based therapeutics.**

REFERENCES

1. Hagel, J. M., & Facchini, P. J. (2013). Benzylisoquinoline alkaloid metabolism: a century of discovery and a brave new world. Plant and Cell Physiology, 54(5), 647-672.
2. Payne, J. T., Valentic, T. R., & Smolke, C. D. (2021). Complete biosynthesis of the bisbenzylisoquinoline alkaloids guattegaumerine and berbamunine in yeast. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(51), e2112520118.
3. Desgagné-Penix, I., & Facchini, P. J. (2011). Benzylisoquinoline alkaloid biosynthesis. Plant Metabolism and Biotechnology, 241-261.
4. Bailly, C. (2019). Cepharanthine: An update of its mode of action, pharmacological properties and medical applications. Phytomedicine, 62, 152956.
5. Xie, J., Ma, T., Gu, Y., Zhang, X., Qiu, X., Zhang, L., ... & Yu, Y. (2009). Berbamine derivatives: a novel class of compounds for anti-leukemia activity. European journal of medicinal chemistry, 44(8), 3293-3298.
6. Croft, S. L., Snowdon, D., & Yardley, V. (1996). The activities of four anticancer alkyllysophospholipids against Leishmania donovani, Trypanosoma cruzi and Trypanosoma brucei. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 38(6), 1041-1047.
7. Bharathi Priya, L., Huang, C. Y., Hu, R. M., Balasubramanian, B., & Baskaran, R. (2021). An updated review on pharmacological properties of neferine—A bisbenzylisoquinoline alkaloid from Nelumbo nucifera. Journal of Food Biochemistry, 45(12), e13986.
8. Anwar, K. (2024). The synthesis & derivatisation of amino acids into conformationally restricted unnatural amino acid & spirocyclic scaffolds (Doctoral dissertation, Dissertation, Wuppertal, Bergische Universität Wuppertal, 2024).
9. Nishimura, K., Horii, S., Tanahashi, T., Sugimoto, Y., & Yamada, J. (2013). Synthesis and pharmacological activity of alkaloids from embryo of lotus, Nelumbo nucifera. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 61(1), 59-68.

ISSN 3030-3907

10. Kawabata, Y., Naito, Y., Saitoh, T., Kawa, K., Fuchigami, T., & Nishiyama, S. (2014). Synthesis of (+)-O-Methylthalibrine by employing a stereocontrolled bischler–napieralski reaction and an electrochemically generated diaryl ether. European Journal of Organic Chemistry, 2014(1), 99-104.
11. Otto, N., Ferenc, D., & Opatz, T. (2017). A modular access to (±)-tubocurine and (±)-curine-formal total synthesis of tubocurarine. The Journal of Organic Chemistry, 82(2), 1205-1217.
12. Schütz, R., Meixner, M., Antes, I., & Bracher, F. (2020). A modular approach to the bisbenzylisoquinoline alkaloids tetrandrine and isotetrandrine. Organic & biomolecular chemistry, 18(16), 3047-3068.

ISSN 3030-3907

MULTIDIMENSIONAL ASSESSMENT TOOLS OF SOLAR DRYERS: 4E, 7E AND 7E+Q ANALYSIS

B.A. Hikmatov

Bukhara State University

Abstract: Drying of food and agricultural products using solar dryers is one of the priority areas for the effective use of solar energy. There is an opportunity to improve and increase the efficiency of solar dryers through multidimensional assessment. In this work, the most widely used in scientific research to assess the performance of solar dryers, 4E analysis, 7E and 7E+Q analyses, which further complement the 4E analysis, are considered. By adding 3E analysis (energoeconomic analysis, exergoeconomic analysis and enviroeconomic analysis) to the 4E analysis (energy, exergy, economic and environmental analysis), it is possible to improve the multidimensional assessment. The addition of Quality Analysis to the 7E analysis allows for a more complete multidimensional assessment and more complete evaluation of the performance of solar dryers.

Keywords: Solar Energy, solar dryer, 4E analysis, 7E analysis, Quality, energy, exergy.

Аннотация: Сушка пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции с использованием солнечных сушилок является одним из приоритетных направлений эффективного использования солнечной энергии. Существует возможность улучшить и повысить эффективность солнечных сушилок посредством многомерной оценки. В данной работе рассматриваются наиболее широко используемые в научных исследованиях для оценки производительности солнечных сушилок анализы 4E, 7E и 7E+Q, которые дополняют анализ 4E. Добавление анализа 3E (энергоэкономического анализа, эксергоэкономического анализа и эколого-экономического анализа) к анализу 4E (энергетического, эксергетического, экономического и экологического анализа) позволяет улучшить многомерную оценку. Добавление анализа качества к анализу 7E позволяет провести более полную многомерную оценку и более полную оценку производительности солнечных сушилок.

Ключевые слова: Солнечная энергия, солнечная сушилка, анализ 4E, анализ 7E, качество, энергия, эксергетический анализ.

Annotatsiya: Quyosh quritgichlari yordamida oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini quritish quyosh energiyasidan samarali foydalanishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Quyosh quritgichlarining faoliyatini ko‘p o‘lchovli baholash orqali takomillashtirish va samaradorligini oshirish imkoni mavjud. Ushbu ishda quyosh quritgichlari faoliyatini baholash uchun ilmiy tadqiqotlarda eng keng qo‘llaniladigan 4E tahlili, 4E tahlilini yanada to‘ldiruvchi

ISSN 3030-3907

7E va 7E+Q tahlillari ko‘rib chiqilgan. 4E (energiya, eksergiya, iqtisodiy va atrof-muhit) tahliliga qo‘shimcha 3E tahlil (energoiqtisodiy tahlil, eksergoiqtisodiy tahlil va ekologik-iqtisodiy tahlil) qo‘shish orqali ko‘p o‘lchovli baholashni takomillashtirish imkoniyatiga ega bo‘linadi. 7E tahlilga qo‘shimcha ravishda Sifat tahlili qo‘shilib, 7E+Q tahlili o‘tkazilishi ko‘p o‘lchovli baholashni yanada to‘liqroq bo‘lishiga va quyosh quritgichlarining faoliyatini to‘liqroq baholanishiga imkon yaratadi.

Kalit so‘zlar: Quyosh energiyasi, quyosh quritgichi, 4E tahlili, 7E tahlili, Sifat, energiya, eksergiya.

Introduction

By 2050, the population is expected to exceed 9 billion, requiring an increase in food production of approximately 70% [1]. In many countries, total losses in agricultural food production amount to 30-40 percent after harvest, which is one of the main reasons for the increase in food prices [2]. One way to prevent losses is to store agricultural food products in a dried form [3]. When agricultural food products are dried, they are stored for a longer period of time, the weight and volume of the product are reduced, and they also help reduce packaging and transportation costs [4].

One of the traditional methods of industrial food processing is drying. This process involves evaporating excess water from the product to remove a certain amount of moisture. Various agricultural products typically have a moisture content of 70% to 90% [5, 6], and this moisture removal requires a large amount of energy. In developed countries, approximately 12% to 40% of the fossil fuels used for industrial purposes are used for drying products [7]. The greenhouse gases (CO_2) released during this process cause environmental problems [8]. Currently, many countries are transitioning to sustainable energy production methods to reduce carbon emissions. Considering environmental concerns and the amount of fossil fuels, further reducing the use of fossil fuels in product drying systems requires the efficient use of sustainable energy for drying agricultural products [9]. Nowadays, food security, rising fuel prices, and environmental problems create difficulties in the production and storage of agricultural products. Various drying methods are used for long-term storage of fruits and vegetables, with drying products in solar dryers being the most economically efficient and safe [10].

Methodology

There are several multidimensional evaluation tools for comprehensively evaluating the performance of solar dryers. The most widely used in scientific research is the 4E analysis, which includes energetic, exergetic, economic and environmental analyses of solar dryers [11]. In a number of scientific studies, additional 3E analysis: energoeconomic, exergoeconomic and enviroeconomic

ISSN 3030-3907

indicators are also analyzed in order to further analyze and gain a clearer picture of the performance of solar dryers. Also, the 7E+Q analysis (Figure 1) is considered the most complete analysis, since the quality indicators of the dried product are analyzed in terms of physical, chemical and nutritional aspects [6].




Figure 1. Multidimensional assessment of 4E, 7E and 7E+Q

Results and discussion

Energy analysis. Energy analysis provides an opportunity to determine the efficiency of energy use, consider energy saving options, determine optimal process conditions, determine COP (Coefficient of Performance), and identify and reduce energy losses [12].

Exergy analysis. In solar dryers, exergy analysis can be considered a true measure of energy quality or level. Exergy analysis allows us to determine a value that is equivalent to the maximum amount of work that can be produced by a system or energy [13].

Economic analysis. The main parameters for economic analysis are payback time, cost of the greenhouse dryer, and product drying cost, which allow predicting the real potential benefits over the lifetime of solar dryers [14].

Environmental analysis. It identifies key parameters such as CO2 emission, CO2 mitigation, and carbon credits earned in solar dryers. Particular attention is paid to minimizing environmental problems during the drying process [15].

Although 4E analyses are often performed simultaneously or in certain combinations (e.g., energy-exergy (2E) analysis or energy-exergy-economic (3E) analysis), they are actually independent parameters and are not directly related to each other [16]. Therefore, 4E analysis may not fully explain the performance of solar dryers. To overcome this shortcoming, as in other thermal system studies [16], energy-economic, ekergoeconomic, and environmental economic (additional "3E" analysis) analyses are considered.

ISSN 3030-3907

Energoeconomic analysis is a mix between energy and economic analysis, providing additional information about the cost-effective design of a system from an energy perspective.

Exergoeconomic analysis, also known as the principle of exergo cost calculation, uses exergo analysis to determine the cost of exergo output and exergo destruction of a unit and the entire system [17].

Enviroeconomic analysis is a combination of environmental and economic analysis that allows to determine the possibilities of reducing the environmental impact of a system. The main factor is the price of CO_2 produced by the system [18]. In the drying of food and agricultural products, special attention should be paid not only to the 7E multidimensional evaluation of the solar dryer, but also to the quality of the dried product. This is where the 7E+Q analysis method of solar dryers comes into play [16]. The quality of the product is checked based on 3 factors: physical properties (colour, texture, shrinkage), chemical properties (flavour & odour, water activity) and nutritional properties.

Conclusion

Although the most widely used 4E analysis and its components (energy, exergy, economic and environmental analysis) are considered in many scientific studies conducted in the field of solar dryers, the 4E analysis is limited in its ability to fully analyze the performance of solar dryers. By adding additional 3E analysis (energoeconomic analysis, exergoeconomic analysis and enviroeconomic analysis) to the 4E analysis, it is possible to improve the analysis system. Now the energy analysis, exergy analysis and environmental analysis are interconnected with the economic analysis. The addition of Quality analysis in addition to the 7E analysis makes the analysis system more complete and allows for a deeper understanding of the performance indicators of solar dryers.

REFERENCES

1. Patchimaporn Udomkun., Sebastian Romuli., Steffen Schock., Busarakorn Mahayothee., Murat Sartas., Tesfamicheal Wossen., Emmanuel Njukwe., Bernard Vanlauwe., Joachim Müller. Review of solar dryers for agricultural products in Asia and Africa: An innovation landscape approach / *Journal of Environmental Management* August 2020. Volume 268.

2. Şevik S., Aktaş M., Dolgun E.C., Arslan E., Tuncer A.D. Performance analysis of solar and solar-infrared dryer of mint and apple slices using energy-exergy methodology / *Sol. Energy*. 2019, p. 180.

3. Panwar N.L. Energetic and exergetic analysis of walk-in type solar tunnel dryer for leaves drying / *Int. J. Exergy*.2014, p. 14.

4. Ananno et al A.A. Design and numerical analysis of a hybrid geothermal PCM flat plate solar collector dryer for developing countries / *Sol. Energy*.2020.

ISSN 3030-3907

5. Ekpunobi U.E., Chijioke Ukatu S., Ngene B.O. , Thankgod C., Onyema., Ofora P.U. , Uche E. , Ekpunobi S., Chijioke B.O., Ukatu, Ngene C., Thankgod Onyema P., Uche O. Investigation of the thermal properties of selected fruits and vegetables / *Am. J. Sci. Technol*. 2014, p. 1.
6. Hasan M.U., Malik A.U., Ali S., Imtiaz A., Munir A., Amjad W., Anwar R.
7. Modern drying techniques in fruits and vegetables to overcome postharvest losses: a review / *J. Food Process. Preserv*. 2019, p. 43.
8. Ahmadi et al A. Energy, exergy, and techno-economic performance analyses of solar dryers for agro products: a comprehensive review / Sol. Energy.2021.
9. Mohammad Kaveh., Yousef Abbaspour-Gilandeh., Malgorzata Nowacka. Comparison of different drying techniques and their carbon emissions in green peas / *Chemical Engineering and Processing - Process Intensification*. March 2021, Volume 160.
10. Ahmadi A., Biplab Das., Ehyaei M.A., Esmaeilion F., El Haj Assad M., Jamali D.H., Koohshekan O., Kumar R., Rosen M.A., Negi S., Satya Sekhar Bhogilla., Safari S. Energy, exergy, and techno-economic performance analyses of solar dryers for agro products: A comprehensive review/ *Solar Energy*. November 2021, Volume 228, Pages 349-373.
11. Mhd Safri et al N.A. Current status of solar-assisted greenhouse drying systems for drying industry (food materials and agricultural crops) / *Trends in Food Science & Technology*, 114 (2021) 633–657.
12. Hao, W., Liu, S., Mi, B., & Lai, Y. (2020). Mathematical modeling and performance analysis of a new hybrid solar dryer of lemon slices for controlling drying temperature. *Energies*. https://doi.org/10.3390/en13020350
13. Sansaniwal, S. K., Sharma, V., & Mathur, J. (2018). Energy and exergy analyses of various typical solar energy applications: A comprehensive review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82*, 1576–1601. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.07.003
14. N.L. Panwar, S.C. Kaushik, S. Kothari, sThermal modeling and experimental validation of solar tunnel dryer: A clean energy option for drying surgical cotton, *Int. J. Low-Carbon Technol*. 11 (1) (2014) 16–28, https://doi.org/10.1093/ijlct/ctt053.
15. G. Srinivasan, P. Muthukumar, A review on solar greenhouse dryer: Design, thermal modelling, energy, economic and environmental aspects, Sol. Energy 229 (Nov. 2021) 3–21, https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.04.058.
16. L. Mishra, A. Sinha, R. Gupta, Energy, exergy, economic and environmental (4E) analysis of greenhouse dryer in no-load condition, Sustainable Energy Technol. Assess., 45 (2021) https://doi.org/10.1016/j.seta.2021.101186.

ISSN 3030-3907

17. E.E. Susanto, A. Saptoro, P. Kumar, A.N.T. Tiong, A. Putranto, S. Suherman, 7E + Q analysis: a new multi-dimensional assessment tool of solar dryer for food and agricultural products, in: Environment, Development and Sustainability, Springer Science and Business Media B.V, 2023, https://doi.org/10.1007/s10668 023-03341-7.
18. Thangavelu, S. K., Khoo, R. J., & Piraiarasi, C. (2021). Materials today: Proceedings exergy and exergoeconomic analysis of domestic scale solar water heater by the efect of solar collector area. *Materials Today: Proceedings*. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.04.584
19. Gaur, A., & Tiwari, G. N. (2014). Exergoeconomic and enviroeconomic analysis of photovoltaic modules of diferent solar cells. *Journal of Solar Energy, 2014*, 1–8.

ISSN 3030-3907

BIS-TETRAGIDROIZOXINOLINLAR SINTEZI

Sedalova I.S.
O‘zR FA akad. S.Y. Yunusov nomidagi O‘simlik moddalari kimyosi instituti
Tayanch doktorant
E-mail: isedalova@gmail.com
Tel: 998974818893
Jo‘raqulov Sh.N.
O‘zR FA akad. S.Y. Yunusov nomidagi O‘simlik moddalari kimyosi instituti
k.f.d., kat.i.x.

Annotatsiya: Tetragidroizoxinolin (THIQ) tabiiy mahsulotlari alkaloidlarning eng yirik oilalaridan biri bo‘lib, keng strukturaviy xilma-xillik va biologik faollik namoyon etadi. Oddiy THIQ tabiiy mahsulotlaridan tortib murakkab tris-THIQ alkaloidlarigacha (masalan, ektainaskidinlar), ularning kimyoviy sintezi va analoglari murakkab tuzilishi, funksional guruhlari va yuqori terapevtik salohiyati tufayli chuqur o‘rganilgan (1,2,3). Ularning ichida bis-tetragidroizoxinolin (bis-THIQ) alkaloidlari tibbiyotda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan izoxinolin alkaloidlari sinfiga kiradi. Ular keng biologik faollikka ega bo‘lib, ayniqsa saratonga qarshi xususiyatlari bilan ajralib turadi (4).

Bis-tetrahidroizoxinolin (bis-THIQ) alkaloidlari keng biologik faollikka ega va ayniqsa kuchli o‘simtalarga qarshi xususiyatlari bilan ajralib turuvchi, tibbiyotda muhim bo‘lgan izoxinolin alkaloidlar sinfiga kira. Bunga AQSh FDA tomonidan tasdiqlangan ikki dori – trabektidin va lurbinektedin misol bo‘la oladi (5).

Biologik ahamiyatidan tashqari, bis-THIQ alkaloidlar murakkab va noyob molekulyar tuzilmalarga ega bo‘lib, ular sintetik organik kimyogarlar uchun ilmiy qiziqish va intellektual ilhom manbai hisoblanadi. Ularning ko‘p bosqichli, ko‘p markazli stereokimyoga ega skeletlari yangi reaktsiyalarni sinovdan o‘tkazish va rivojlantirish uchun tabiiy sinov maydonini yaratadi. Shunday qilib, bis-THIQlar faqat dorivor qiziqish uchun emas, balki organik sintezda innovatsion strategiyalarni ishlab chiqish va metodologik yutuqlarga erishish uchun ham muhim ob’yekt sifatida qaraladi (6,7).

Kalit so‘zlar: Bis-tetragidroizoxinolinlar, izoxinolin alkaloidlari, lurbinektedin, xinokarsin, jorumitsin, aryn halqalanish, ketma-ket sintez, kross birikish.

Abstract: Tetrahydroisoquinoline (THIQ) natural products constitute one of the largest families of alkaloids, exhibiting a wide range of structural diversity and biological activity. From simple THIQ natural products to complex tris-THIQ alkaloids such as the ecteinascidins, their chemical syntheses and analogues have been extensively studied due to their intricate molecular architectures, functional

ISSN 3030-3907

group complexity, and high therapeutic potential (1,2,3). Among them, the bis-tetrahydroisoquinoline (bis-THIQ) alkaloids represent a medically important class of isoquinoline alkaloids. These compounds display broad biological activities, particularly notable for their potent anticancer properties (4).

The bis-tetrahydroisoquinoline (bis-THIQ) alkaloids belong to a medically important class of isoquinoline alkaloids that exhibit broad biological activities, most notably their potent antitumor properties. Exemplifying this class are the two U.S. FDA-approved drugs — trabectedin and lurbinectedin (5).

Beyond their biological significance, bis-THIQ alkaloids possess complex and unique molecular architectures that serve as a source of scientific curiosity and intellectual inspiration for synthetic organic chemists. Their multi-step, multi-centered stereochemical frameworks provide a natural testing ground for developing and evaluating new reactions. Thus, bis-THIQ compounds are regarded not only for their pharmaceutical potential but also as important targets for innovation in synthetic strategy development and methodological advancement (6,7).

Keywords: Bis-tetrahydroisoquinolines, isoquinoline alkaloids, lurbinectedin, quinocarcin, jorumycin, aryne annulation, sequential synthesis, cross-coupling.

Аннотация: Тетрагидроизохинолиновые (THIQ) природные соединения относятся к одной из крупнейших групп алкалоидов, характеризующихся широким структурным разнообразием и выраженной биологической активностью. От простых природных соединений THIQ до сложных три-THIQ алкалоидов (например, эктеинасцидинов) их химический синтез и аналоги были тщательно изучены благодаря сложному строению, функциональным группам и высокому терапевтическому потенциалу (1,2,3). Среди них бис-тетрагидроизохинолиновые (bis-THIQ) алкалоиды относятся к классу изохинолиновых алкалоидов, имеющих важное значение в медицине. Они обладают широкой биологической активностью и, в частности, выраженными противоопухолевыми свойствами (4).

Бис-тетрагидроизохинолиновые (bis-THIQ) алкалоиды обладают широкой биологической активностью и, в частности, выраженными противоопухолевыми свойствами. Они относятся к важному классу изохинолиновых алкалоидов, имеющих большое значение в медицине. Примерами могут служить два препарата, одобренные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) — трабектедин и лурбинектедин (5).

Помимо их биологической значимости, бис-тетрагидроизохинолиновые (bis-THIQ) алкалоиды обладают сложным и уникальным молекулярным строением, что делает их источником научного

ISSN 3030-3907

интереса и интеллектуального вдохновения для синтетических органических химиков. Их многоступенчатые, многоцентровые стереохимические каркасы создают естественную экспериментальную площадку для изучения и разработки новых реакций. Таким образом, бис-THIQ соединения рассматриваются не только с точки зрения их фармакологической ценности, но и как важные объекты для разработки инновационных стратегий органического синтеза и достижения методологических прорывов (6,7).

Ключевые слова: бис-тетрагидроизохинолины, изохинолиновые алкалоиды, лурбинектедин, хинокарцин, джорумицин, ариновая аннуляция, последовательный синтез, кросс-сочетание.


Kirish:

Tetragidroizoxinolin (THIQ) alkaloidlar o‘zining murakkab molekulyar tuzilishi va ajoyib biologik faolligi tufayli so‘nggi bir necha o‘n yilliklarda sintetik organik kimyogarlarining katta qiziqish uyg‘otadi. Ushbu alkaloidlar orasida bis-THIQlar skeleti alohida ahamiyatga ega bo‘lib, ular saratonga qarshi va antibiotik sifatida terapevtik potensialni namoyon etadi. Ya’ni, oddiy THIQ hosilalari biologik faol bo‘lsa, ikkilangan bis-THIQlari ayniqsa saraton hujayralariga qarshi yanada kuchli ta’sirga ega. Masalan, lurbinektedin (Zepzelca, 1) — eng so‘nggi bis-THIQ alkaloid bo‘lib, u 2020-yilda AQSh FDA tomonidan metastatik kichik hujayrali o‘pka saratonini davolash uchun tasdiqlangan. Shuningdek, mashhur Et-743 (Yondelis, 2) esa 2004-yilda yumshoq to‘qima sarkomalarini davolash uchun tasdiqlangan. Shu sababli, bis-THIQlar THIQ alkaloidlar sinfi orasida sintetik organic kimyo, ham tibbiy kimyo sohalarida faol va istiqbolli tadqiqot yo‘nalishini tashkil etadi.

Bis-THIQ sintezi sohasidagi keng ko‘lamli tadqiqotlarga qaramay**,** ushbu molekulalarni sintez qilish bo‘yicha olib borilgan ishlarda asosan biomimetik yondashuvga tayaniladi. Bu yondashuvda elektrofil aromatik almashinuv (EAS) reaksiyalaridan, masalan, Pictet–Spengler yoki Bischler–Napieralskiy reaksiyalaridan foydalaniladi.

Bunday kimyoviy jarayonlar odatda: pseudosimmetrik retrosintetik uzilish usullari yoki chiziqli retrosintetik uzilish strategiyasi asosida amalga oshiriladi (1-sxema).


ISSN 3030-3907



1-sxema. Bis-tetragidroizoxinolin yadrosini sintez qilishning an’anaviy yondashuvlari:

Birinchi yondashuvda A va E halqalari dastlab markaziy piperazin C-halqasiga ulanadi, keyin ketma-ket Picte–Spengler halqalanishi orqali B va D halqalari hosil qilinadi. Xuddi shunday, ikkinchi yondashuvda THIQ AB-halqa kondensatsiya orqali E-halqani o‘z ichiga olgan fragment bilan birlashtiriladi (yoki aksincha, THIQ DE-halqa A-halqani o‘z ichiga olgan molekula bilan qo‘shiladi). Keyingi bosqichda Pictet–Spengler reaksiyasi natijasida bis-THIQ [3.3.1]-diazabisiklini pentasiklik yadrosini hosil qiladi. An’anaviy yondashuvlar samarali bo‘lib chiqqan bo‘lsa-da, ba’zi hollarda regioselektivlik kuzatilmaydi. Shuningdek, halqalanish sodir bo‘lishi uchun elektronlarga boy substratlar talab qilinishi ayrim tabiiy bo‘lmagan analoglarni, jumladan elektronlarga boy bo‘lmagan hosilalarni olinishi imkoniyatini cheklaydi. Bu cheklov bizni bis-THIQ alkaloidlariga nisbatan avvalgi tadqiqotlardan butunlay farq qiladigan, mutlaqo yangi sintetik strategiyalarni ishlab chiqishga undaydi.

Bis-THIQ alkaloidlariga oid sintetik izlanishlar natijasida avval, mono-THIQlar — (−)-lemonomitsin (**3**) va (−)-xinokarsin (**4**) to‘liq sintez qilingan. Aryne halqalanish/qaytarilish usulidan foydalangan holda, (−)-xinokarsin (**4**) ning THIQ yadrosi hosil qilingan bo‘lib, natijada shu vaqtgacha eng ixcham umumiy sintezga erishilgan (2-sxema).



Xinokarsin (4)


2-sxema. Xinokarsin molekulasining retrosintetik tahlili (retrosintez)

Garchi izoxinolin alkaloidlarining to‘liq sintezi bo‘yicha bir qancha sharh maqolalari, jumladan, Uilyamsning saratonga qarshi THIQlar haqidagi mashhur sharhi nashr etilgan bo‘lsa-da, so‘nggi bir necha o‘n yilliklarda tetragidroizoxinolin alkaloidlarining kimyoviy sintezi yuzasidan keng qamrovli sharh ishlari mavjud

ISSN 3030-3907

emas. Bundan tashqari, yaqinda paydo bo‘lgan to‘liq sintezlar zamonaviy kimyoviy usullar va yangi texnologiyalar asosida amalga oshirilmoqda.

Jorumitsin (**5**) ilk bor 2000-yilda Tinch okeani hududida uchraydigan Jorunna funebris nomli nudibranchning mantiysi va shilliq qavatidan ajratib olingan. Dastlabki tadqiqotlar shuni ko‘rsatganki, ushbu tabiiy mahsulot kuchli saratonga qarshi faollikka ega bo‘lib, P388 sichqon limfomasi, A549 inson o‘pka karsinomasi, HT29 inson yo‘g‘on ichak karsinomasi va MEL28 inson melanoma hujayralari kabi bir nechta saraton hujayra liniyalariga nisbatan subnanomolyar darajada ta’sir ko‘rsatgan. Bundan tashqari, ushbu molekulaning turli Gram-musbat bakteriyalarning o‘sishini ham past konsentratsiyada to‘sib qo‘yishi aniqlangan.




1-figura. Tetrahidroizoxinolin asosidagi tabiiy birikmalar va dori vositalarining tuzilmalari

Jorumitsin (**5**) ning saratonga qarshi ta’sir mexanizmi aniq o‘rganilmagan bo‘lsa-da, bizning fikrimizcha, u saframitsinlar, ranieramitsinlar va Et-743ning mexanizmlariga o‘xshash bo‘lishi mumkin. Jorumitsin (**5**) ning C-halqasida joylashgan funksional guruhi yashirin imin ion sifatida xizmat qilib, DNK bilan kovalent bog‘lanadi. Bundan tashqari, oldingi tadqiqotlarda aerob sharoitda

ISSN 3030-3907


superoksid va gidroksil radikallari aniqlangan bo‘lib, ikki zanjirli DNK uzilishi kuzatilgani ham ko‘rsatilgan. Shunday qilib, uning keng biologik faolligi aerob oksidlovchi mexanizm bilan ham izohlanishi mumkin.



3-sxema. (−)-Jorumitsin va Jorunnamitsin A birikmalarining to‘liq sintezini amalga oshirishga mo‘ljallangan retrosintetik tahlil.

THIQ alkaloidlarini sintez qilish borasidagi doimiy ilmiy izlanishlarimizning bir qismi sifatida biz jorumitsin (**5**) ga yo‘naltirilgan sintez tadqiqotini ikki bosqichli strategiya asosida olib borilganligini ko‘rishimiz mimkin. Bu strategiya kerakli uglerod skeletini konvergent tarzda qurish uchun kross-biriktirish reaksiyasidan va barcha muhim stereokimyoni hosil qilish uchun enantioselektiv gidrogenlashdan iborat. Ushbu maqolada bis-THIQ alkalodlar olishning qanday rivojlanganini keng qamrovli va batafsil tarzda bayon etishni maqsad qilganmiz. Xususan, izoxinolinlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri funksional guruhlar kiritish reaktsiyasi uchun har bir qo‘shilish funksional guruhlarning dizayni, enantioselektiv gidrogenlash uchun qo‘shimcha optimallashtirish natijalari hamda oxirgi bosqichdagi oksidlanish amalga oshirislgan.

ISSN 3030-3907



4-sxema. Aryn halqalanish usuli yordamida 9 va 10 izoxinolinning sintezi

Retrosintetik tahlil

2000-yilda kashf etilganidan beri jorumitsin (**5**) bir qator yarim-sintetik va to‘liq sintetik tadqiqotlarning obyekti bo‘lib kelmoqda. Barcha to‘liq sintezlar esa 1- sxemada ko‘rsatilgan an’anaviy yondashuvlardan foydalangan. 2005-yilda Uilyams va hamkasblari chiziqli (linear) yondashuvdan foydalanishga qaror qilishgan, bunda ular molekulaning sharqiy va g‘arbiy yarmidagi qurilish bloklarini enantioselektsiyalangan holda tayyorlash uchun kiral glitsin hosilasidan kiral shablon sifatida foydalangan.

2009-yilda Zhu va Wu serindan olingan aziridinlarni “kalit bo‘g‘in” sifatida ishlatib, AB- va DE-halqalari mavjud bo‘lgan bis-THIQ oraliq birikmasini sintez qilishgan. Xuddi Williams va Zhu yondashuviga o‘xshash tarzda, Liu va Chen ham hamkorlari bilan ketma-ket Picte–Spengler reaksiyalari orqali bis-THIQ pentatsiklik skeletini yaratishgan. Bundan tashqari, jorumitsinning muqobil kemofermentativ (chemoenzymatic) to‘liq sintezi ham amalga oshirilgan, bunda Picte–Spengler halqalanishlarini katalizlaydigan maxsus muhandislik qilingan fermentlardan foydalanilgan. Garchi bu usullar kuchli va samarali bo‘lsa-da, biz elektrofil aromatik almashinish (EAS) kimyosiga (masalan, Pictet–Spengler reaksiyasiga) bog‘liq bo‘lmagan ortogonal yo‘l innovatsiya uchun imkoniyat yaratadi hamda boshqa bis-THIQ tabiiy mahsulotlariga va ilgari olinmagan sintetik analoglarini umumiy olish imkonini beradi, deb hisoblash mumkin.

Retrosintetik tahlil 3-sxemada ko‘rsatilgani kabi, avvalo, jorumytsinni jorunnamitsin A (**6**) dan olishni tasavvur qilish mumkin. Bu yana bir bis-THIQ molekula bo‘lib, markaziy C-halqa tarkibida aminonitril guruhi mavjud, ammo aminospirt o‘rnida. **6**-birikmaning ichki simmetriyasidan kelib chiqib, oxirgi bosqichda oksidlanishi amalga oshirililgan (ajratib ko‘rsatilgan kislorod atomlari bo‘yicha) aromatik boshlang‘ich materiallarni tayyorlashni ancha soddalashtirishi mumkin deb taklif qilingan. Muhim pentatsiklik oraliq mahsulot **7** ni olish uchun,

ISSN 3030-3907

bis-izoquinolin **8** ning enantioselektiv vodorodlanishini bajarishni rejalashtirishgan; bu esa izoxuinolin **9** va **10** larni kross-birikuvchi reaksiya orqali yig‘ish orqali olinishi mumkin ekanligi keltirilgan. Aryn annulyatsiya metodologiyalari (**9**) va (**10**) izoxinolinlarni yagona umumiy arin oraliq biriktirish orqali **11** mahsulotini olishni osonlashtirgan.

12 Birikmani sintezida dastlabki orto-silil triftalat, bu jarayon uch bosqichli ketma-ketlik orqali amalga oshirilgan bo‘lib, birinchi bosqichda (**1**) to‘g‘ridan-to‘g‘ri C−H oksidlanish/karbamat hosil bo‘lish kaskadi**,** (**2**) yo‘naltirilgan orto-silillanish**,** va (**3**) karbamatning ajralishi.

12 Birikmasini olishda, ushbu substrat bilan selektiv nukleofil qo‘shilish muvaffaqiyatli amalga oshgan (4-chi sxemaga qarang). Bu holat **11**-aryin oraliq birikmasidagi C−C uch bog‘iga tutashgan metoksi guruh mavjudligi bilan izohlanadi. Ushbu guruh uch bog‘ni qutblantiradi**,** natijada reaksiyada kuzatilgan selektivlik yuzaga keladi. Enamid **13** yoki metil asetoatsetatning seziy enolati (**14**) nukleofil sifatida qo‘llanilganda, aryin kiritilishi/annulyatsiya kaskadi bir idishda amalga oshib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri mos ravishda izoxinolinlar **9** yoki **10** ni hosil qilgan. Shuni ta’kidlash kerakki, **13**-birikmadagi N-formil guruhi arin annulyatsiya reaksiyasining samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishini aniqlangan. Shunga qaramay, ko‘plab kichik miqyosdagi reaksiyalarni parallel ravishda amalga oshirish orqali keyingi bosqichni dastlabki o‘rganish uchun yetarli miqdorda material olishga muvaffaq bo‘lishgan.


Sintezimizning keyingi bosqichi bis-THIQ yadrosining uglerod skeletini hosil qilish uchun o‘zaro qo‘shilish (cross-coupling) reaksiyasini o‘z ichiga oladi (5-sxema). 2-Piridil tipidagi organometall nukleofillarni tayyorlash zaruratidan qochish uchun geterotsiklik N-oksidlarning bevosita C−H funksionalizatsiyasidan foydalanishga qaror qilingan, chunki bunday birikmalar barqaror emasligi va tez protodemetallanishi bilan mashhur.[20] Natijada, biz izoxuinolin **9** ni N-oksid **15** ga**,** hamda izoxuinolin **10** ni triflat **16** ga aylantirilgan.[21] **15** va **16** birikmalari Fagnou va hamkorlari tomonidan ishlab chiqilgan Pd-katalizli kross-kupling reaksiyasida olingan, **17**-birikmani — ya’ni kross-kupling mahsulotini — izoquinolin **9** bilan birga ajratib olingan, bu esa **15**-birikmaning qaytarilgan shakli hisoblanadi (5a-sxema). **17**-birikma hosil bo‘lish darajasini oshirish bo‘yicha urinishlar muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Optimallashtirish jarayonida aniqlanishicha, mahsulot hosil bo‘lishi uchun Pd katalizatorining yuqori miqdori (50 mol%) va juda yuqori harorat (180 °C) zarur bo‘lgan. Shuningdek, ortiqcha miqdordagi N-oksid boshlang‘ich **15**-bikma to‘liq izoxinolin **9** ga qaytarilganini ham ta’kidlash lozim.

Hartwig va hamkorlari tomonidan bildirilgan N-oksidlarning C−H funksionalizatsiyasi mexanizmini o‘rganish natijasida C−H aktivatsiyasi tezlikni

ISSN 3030-3907

belgilovchi bosqich ekanligi ta'kidlanganligi sababli, o'tish holatini (transition state) tahlil qildib va unda sezilarli sterik to'qnashuv mavjudligini aniqlashgan (5b-sxema). Ushbu taxminga asoslanib, N-oksid birikmasini qayta loyihalangan. To'siq hosil qiluvchi metoksi guruhini C-5 holatiga ko'chirish orqali (ya'ni **15** bilan solishtirganda **18** birikmasi), sterik to'qnashuvni kamaytiradi va kross-kupling reaksiyasi samaradorligini oshirgan. Shu bilan birga, bu o'zgarish keyingi sintez bosqichlariga xalaqit bermasligi kerak bo'lgan.


Sintez jarayonini maqbullashtirish uchun strategiya qayta ishlab chiqilgan bo'lib, bu jarayonda N-oksid (**18**) ni aril bromid (**19**) dan uch bosqichli jarayon orqali sintez qilingan (6-sxema). Bu jarayon quyidagilardan iborat: Sonogashira birikmasi orqali *in situ* oksim hosilasi (**20**) olish, Ag-katalizli 6-endo-dig halqalanish orqali izoxuinolin N-oksidi (**21**) ni hosil qilish hamda siliy himoyasini olib tashlash / Jones oksidlanishi / Fisher eterifikatsiyasi natijasida **18**- birikma olingan. Ushbu ketma-ketlik deyarli hech qanday optimallashtirishni talab qilmasdan katta miqyosda amalga oshirilishi mumkinligi aniqlangan. Bitta jarayonda 10 g dan ortiq oraliq modda (**21**) olishga muvaffaq bo'lingan. **18**-birikma tayyor bo'lgach, uni izoxinolin triflat (**16**) bilan birgalikda Fagnou kross-birikma (cross-coupling) olingan (7-sxema, yuqorida). Afsuski, katalizator miqdorini oshirilganiga qaramay, bis-IQ **22** hosilaning unimini sezilarli darajada yaxshilashning iloji bo'lmagan. Bundan tashqari, reaksiya yakunida ortiqcha N-oksid boshlang'ich moddaning to'liq qaytarilgani kuzatilgan. Ushbu holatdan kelib chiqib, N-oksidning qaytarilish jarayoni kerakli qo'shilish reaksiyasidan tezroq sodir bo'layotganini taxmin qilish mumkin.




6-sxema: Izoxinolin N-oksidi (18) ni sintez qilish

ISSN 3030-3907

Shuning uchun, N-oksidning elektrofil xususiyatini kamaytirish bu jarayonni sekinlashtirishda foydali bo‘lishi mumkin, degan xulosaga kelishgan. Shu sababli, elektron beruvchi silyloximetil guruhiga ega bo‘lgan **21**-oraliq birikmani muqobil qo‘shiluvchi komponent sifatida ishlatish imkoniyatini o‘rganib chiqishgan (7-sxema, pastki qism). Izoxinolin N-oksidi **21** ni qo‘shiluvchi komponent sifatida ishlatish orqali, reaksiyaning muvaffaqiyatli kechgani kuzatilgan va natijada bis-IQ **23** birikmasi yuqori unim bilan hosil bo‘lgan. Bundan tashqari, qo‘shimcha optimallashtirishlar natijasida, reaksiyaning yakunida katalizator miqdorini to‘liq (miqdor jihatdan) qayta tiklash mumkinligi aniqlangan.



7-sxema: N-oksidning C–H funksionallashtirish uchun yakuniy sharoitlari.



ISSN 3030-3907

8-sxema. N-oksidning C_3 holatida arillanish reaksiyasi ehtimolini tadqiq etish.

Nukleofil va elektrofil komponentlarni o‘zaro almashtirish imkoniyatini o‘rganish uchun qo‘shimcha tadqiqotlar olib borilgan, biroq reaksiya raqobatbardosh C(sp^3)-arillanish yo‘nalishi afzal bo‘lib va qo‘shimsha bis-IQ **26** asosiy mahsulot sifatida hosil bo‘lgan (8-sxemada ko‘rsatilganidek). Bu reaksion faollik Fagnou va hamkorlari tomonidan ilgari xabar qilingan va past selektivlik darajasi sababli keyingi bosqichlarda davom ettirilmagan.

Xulosa

Tetragidroizoxinolin (THIQ) tabiiy mahsulotlari alkaloidlarning eng yirik oilalaridan biri bo‘lib, keng strukturaviy xilma-xillik va biologik faollik namoyon etadi. E’tiborga loyiq jihati shundaki, oddiy benzil THIQ alkaloidlaridan tortib murakkab ekteinaskidin THIQ alkalodlarigacha, barchasi biologik faolliklarga va reaksiyon qobilyatga ega bo‘lib, ular tibbiy va sintetik organik kimyogarlarda katta qiziqish o‘yg‘otadi. 2002-2020 yil oralig‘ida THIQ alkaloidlarining to‘liq sintezi bo‘yicha tadqiqotlar sezilarli darajada rivojlandi, xususan, ilmiy uzilishlarni osonlashtirish maqsadida fotokimyoviy va elektroximyoviy yo‘llar kabi yangi metodlar ishlab chiqishda katta yutuqlar kuzatildi. Bu zamonaviy kimyoviy usullar nafaqat samarali kimyoviy sintezlarni amalga oshirish imkonini beradi, balki tabiiy mahsulotlar analoglaridan yaratish imkonini beradi, bu esa ularning biologik faolligini yanada chuqurroq o‘rganishga yordam beradi. So‘nggi yillarda paydo bo‘lgan to‘liq sintezlar zamonaviy kimyoviy usullar va yangi texnologiyalar asosida amalga oshirilmoqda. Umuman olganda, biz umid qilamizki, ushbu sharh THIQ alkaloidlari kimyosi sohasida kelajakdagi rivojlanish uchun yo‘riqnomaviy manba bo‘lib xizmat qiladi va tibbiy hamda biologik tadqiqotlarda yanada yutuqlarga erishishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Alexia N. Kim, Aurapat Ngamnithiporn, Emily Du, va Brian M. Stoltz. “Tetragidroizoxinolin (THIQ) alkaloidlarini to‘liq sintez qilish bo‘yicha so‘nggi yutuqlar (2002−2020)” Chem. Rev. 2023, 123, 9447-9496

2. Schütz,R.; Meixner,M.; Antes,I.; Bracher,F. A Modular Approach to the Bisbenzylisoquinoline Alkaloids Tetradine and Isotetradine. *Org. Biomol. Chem.* 2020, *18*, 3047-3068

3. Blank, N.; Opatz, T. Enantioselective Synthesis of Tetrahydroprptoberberines and Bisbenzylisoquinoline Alkaloids from A Deprotonated α-Aminonitrile. J. Org. Chem. 2011, 76, 9777-9784.

4. Ana Sozanschi, Hannah Asiki, Maiara Amaral, Erica V. de Castro Levatti, Andre G. Tempone,Richard J. Wheeler and Edward A. Anderson Synthesis and

ISSN 3030-3907

Evaluation of (Bis)benzyltetrahydroisoquinoline Alkaloids as Antiparasitic Agents JACS Au 2024, 4, 847-854

5. Aurapat Ngamnithiporn, Eric R. Welin, Gerit Pototschnig, and Brian M. Stoltz“Bistetrahidroizokinolin alkaloidlarini sintez qilishga yo‘naltirilgan sintetik strategiyaning evolyutsiyasi” Acc. Chem. Res. 2024, 57, 1870-1884

6. A.Welin,E.R.; Ngamnithiporn,A.; Klatte,M.; Lapointe,G.; Pototschnig,G.M.; McDermott,M.S.J.; Conklin,D.; Gilmore,C.D.; Tadross,P.M.; Haley,C.K.; Negoro,K.; Glibstrup,E.; Grünanger,C. U.; Allan,K.M.; Virgil,S.C.; Slamon,D.J.; Stoltz,B.M. Concise Total Syntheses of (-)-Jorunnamycin A and (-)-Jorumycin Enabled by Asymmetric Catalysis. *Science* 2019, *363*, 270-275.

7. Gilmore,C.D.; Allan,K.M.; Stoltz,B.M. Orthogonal Synthesis of Indolines and Isoquinolines via Aryne Annulation. *J. Am. Chem. Soc.* 2008, *130*, 1558-1559.

8. Allan,K.M.; Hong,B.D.; Stoltz,B.M. Expedient Synthesis of 3-Hydroxyisoquinolines and 2-Hydroxy-1,4-Naphthoquinones via OnePot Aryne Acyl-Alkylation/Condensation. *Org. Biomol. Chem.* 2009, *7*, 4960-4964.

ISSN 3030-3907

KOMPOZIT POLIMER MATERIALLARINI(KPM) MASHINASOZLIKDA QO‘LLANISHI IMKONIYATLARI TAHLILI

Ibrohimova Muqaddas Muhammadsobir qizi
Andijon davlat texnika instituti tadqiqotchisi
E-mail: ibrohimovamuqaddas9@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompozit polimer materiallarning (KPM) mashinasozlik sohasida qo‘llanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Polimer asosli kompozitlarning yuqori mustahkamlik, yengillik, korroziyaga chidamlilik va tejamkorlik kabi afzalliklari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, ularning metall materiallarni almashtirishdagi roli, issiqlik va mexanik yuklamalarga bardoshliligi tahlil qilinadi. Tadqiqotimizda KPM turlarining mashinasozlikdagi konstruktiv elementlar ishlab chiqarishdagi samaradorligi, energiya tejash va mahsulot sifatini oshirishdagi ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: kompozit polimer materiallar, kauchuk, mexanik xossalar, energiya tejamkorlik, mustahkamlik, texnologik samaradorlik.

Abstract: This article analyzes the possibilities of using composite polymer materials (CPM) in mechanical engineering. The advantages of polymer-based composites, such as high strength, lightness, corrosion resistance, and economy, are considered. Their role in replacing metal materials, resistance to thermal and mechanical loads are also analyzed. In our study, the effectiveness of types of CPM in the production of structural elements in mechanical engineering, their importance in energy saving and improving product quality are substantiated.

Keywords: composite polymer materials, rubber, mechanical properties, energy efficiency, strength, technological efficiency.

Аннотация: В данной статье анализируются возможности применения композиционных полимерных материалов (КПМ) в машиностроении. Рассматриваются такие преимущества композитов на основе полимеров, как высокая прочность, легкость, коррозионная стойкость и экономичность. Также анализируется их роль в замене металлических материалов, устойчивость к тепловым и механическим нагрузкам. В нашем исследовании обосновывается эффективность видов КПМ в производстве конструктивных элементов в машиностроении, их значение в энергосбережении и повышении качества продукции.

Ключевые слова: композиционные полимерные материалы, каучук, механические свойства, энергосбережение, прочность, технологическая эффективность.

Kirish

Jahonda zamonaviy mashinasozlik rivojlanishining fundamental va amaliy asoslaridan biri bo‘lgan materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasida

ISSN 3030-3907

tadqiqotlarni faollashtirish sohasiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Etakchi davlatlarning olimlari tadqiqotlari tahlil qilinganda mashinasozlikda materialshunoslikning dolzarb ilmiy yo‘nalishlari orasida nometallar, xususan polimer materiallarni maqsadli qo‘llash bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. SHuningdek, termoreaktiv polimerlarning optimal tarkiblarini shakllantirish orqali fizik, mexanik va ekspluatatsion ishonchliligini ta’minlash va mashinasozlikning keng tarmoqlarida qo‘llash echimini kutayotgan ilmiy-amaliy muammolardan biri hisoblanadi. Paxtani dastlabki qayta ishlash korxonalarining yirik texnologik, murakkab konfiguratsiyali mashinalarning ishchi sirtlarida samarali polimer materiallar asosida qoplamalarni shakllantirish uchun yangi energiya va resurslarni tejovchi texnologiyalarni ishlab chiqish zarur hisoblanadi [1].

Respublikamizda polimer kompozitsion materiallardan mahsulotlar olish keng yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, mahalliy ashyolarni qo‘llash orqali resurstejamkorlikni ta’minlash chora-tadbirlari amalga oshirilmoqda. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida, jumladan «... makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o‘sish sur’atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, ... iqtisodiyotda energiya va resurslar sarfini kamaytirish, ishlab chiqarishga energiya tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish» vazifasi belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirish, jumladan polifunktsional kompozit polimer materiallardan sifatli mahsulotlar ishlab chiqish, quyma usulda olinayotgan mahsulotlarning sifati, dizayni va tannarxini dunyo standartlariga moslashtirish, mahalliy ashyolarni qo‘llashda resurstejamkor texnologiyalarni ishlab chiqish muhim vazifalardan biri hisoblanadi [2].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni, 2016 yil 26 dekabrdagi PQ-2698-son “2017-2019 yillarda tayyor mahsulot turlari, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirishning istiqbolli loyihalarini amalga oshirishni davom ettirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2018 yil 27 apreldagi PQ-3682-son “Innovatsion g‘oyalar, texnologiyalar va loyihalarni amaliy joriy qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

KPM foydalanishning metod va vositalari taxlili

Ma’lumki, materiallarning fizik-mexanik va ekspluatatsion xususiyatlarini fizik-kimyoviy modifikatsiyalash usullari bilan yaxshilash mumkin, ammo mazkur

ISSN 3030-3907

usullar yirik o‘lchamli texnologik jihozlar sirtlarida kompozit polimer qoplamalarni modifikatsiyalash uchun qo‘llanila olmaydi [3].

SHu bilan birga ta’kidlash lozimki, mahalliy ashyolar asosida mashinasozlik detallari olish va ularni maqsadli qo‘llash bo‘yicha professor A.A.Risqulov rahbarligida termoplast polimerlar asosida yangi kompozit, xususan ftorli birikmalardan samarali foydalanish ustida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borilayotgan bo‘lsa, professor U.A.Ziyamuhamedova rahbarligida paxtani qayta ishlash texnologik jihozlar ishchi sirtlarida ko‘pfunktsional qoplamalar olish va ularning strukturaviy moslashuvchanligi, hususan kompozit polimer materiallarni antifriktsion, antifriktsion-eyilishbardoshli, eyilishbardoshli strukturalarini yaratish bo‘yicha yangi aktivatsion-geliotexnologiya yo‘nalishida keng qamrovli ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda [4-6].

Dissertatsiya ishining tadqiqot maqsadi va vazifalarini aniqlash imkonini bergan, paxtani qayta ishlash bo‘yicha yirik o‘lchamli mashina detallari uchun antifriktsion, antifriktsion-eyilishbardoshli, eyilishbardoshli polimer qoplamalarning aktivatsion-geliotexnologiya usulida modifikatsiyalash mahalliy ashyo va energetik resurslardan ratsional foydalanishda maqsadga muvofiqligi asoslandi [7].

Har qanday materialni struktura va hususiyatini o‘zgartirish maqsadida uch xil modifikatsiyalash amalga oshiriladi: fizik, kimyoviy, fizik-kimyoviy. Tadqiqotning maqsadi va vazifalaridan kelib chiqib, strukturani shakllantirishning eng samarali metod va texnologiyalari tahlil qilindi. Ultrabinafsha nurlarini kompozit polimer (GKP) qoplamlarning mustahkamlik xususiyatlariga ta’siri taxlil qilindi. Ultrabinafsha nurlari polimer qoplamalarning buzilishiga, ularni atmosfera sharoitida erta eyilishiga olib keladi. Eyilish intensivligi polimerlarning kimyoviy tarkibi va fizik xususiyatlariga bog‘liq [8].

Ayni paytda tarkib tuzilishini fizik va kimyoviy o‘zgartirish uslublari va usullari etarlicha yaxshi o‘rganilgan.

1- jadval

Ultra binafsha nurlari tufayli o‘zgarmas polipropilen qoplamalarning fizik-mexanik xususiyatlari o‘zgarishi

Stabilizator	Massa qism	Ekspluatatsiyaga qadar		Ekspluatatsiyadan so‘ng	
		σ_r, MPA	ε, %	σ_r, MPA	ε, %
Stabilizatorsiz	-	14,5	1200	Pyonka tajriba uchun yaroqli emas	

ISSN 3030-3907

oktiloksibenzofenon-qurum	0,5 1,5	13,0 13,5	1300 1500	13,6	90
oktiloksibenzofenon-qurum	0,5 1,5	14,6	1400	13,8	100

Atmosferaga chidamli polikaproamid qoplamalarni qiyoslab o‘rganilganda, shuni ta’kidlab o‘tish joizki, ulьtrabinafsha nurlari ta’siri ostida material buzilishi va ishqorlashishi jarayoni sodir bo‘ladi, molekula og‘irligi pasayadi. Polimerdagi o‘zgarish kristallik darajasining ortishiga sabab bo‘ladi. Ulьtrabinafsha nurlari ostida turgan polikaproamid qoplamaning molekula usti tuzilishi sezilarli o‘zgarishlarga uchraydi, biroq umuman olganda, polikaproamid qoplamalar polietilen qoplamalarga qaraganda Ulьtrabinafsha nurlari ta’siriga chidamliroq bo‘ladi.

Natija va muhokama.

Qoplama mustahkamligi xususiyatiga nurlanishning ta’siri. Polimerlar nurlanganda turli jarayonlar hamda tarkib o‘zgarishlari sodir bo‘lishi mumkin, ularning orasida ayniqsa, birlashish va destruktsiyani ta’kidlash lozim [9].

Polimerlardagi tarkib o‘zgarishiga xos yo‘nalish(birlashish yoki destruktsiya)ga ko‘pincha materialning, xususan polimer qoplamaning muxim xarakterli jihati sifatida qaraladi va polimerlarni ikkita asosiy guruxga bo‘lishadi (2 jad.).

2-jadval

Nurlanishning turli polimer matritsalarga ta’siri


Birlashuvchi polimerlar	**Buzuluvchi polimerlar**
Polietilen	Politetraftoretilen
Polipropilen	Politriftorxloretilen
Polistirol	Nitrotsellyuloza
Polivinilxlorid	Polimetilmetakrilat
Epoksid smolasi	
Fenolformalьdegid smolasi	

Nurlanishga chidamliligini aniqlash natijalariga ko‘ra polimer qoplamalarini tanlashda uning foydalanish muddatini inobatga olish lozim. Bu narsa avvalo polimerlarning kimyoviy tabiatiga ko‘ra aniqlanadi va qoplama tarkibiga kiradi. Polimer qoplamalarning nurlanishga chidamliligi ularning tabiatiga va uning tarkibiga kiruvchi to‘ldiruvchilar, pigmentlar, plastifikatorlar, qotiruvchilar va hokazolarga bog‘liq.


Quyidagi 1- rasmda polimerlar sinfiga kiruvchi epoksid qoplamalar mustahkamlik xossasiga nurlanishning ta’siri ko‘rsatilgan bo‘lib [28], ularda nurlanish ta’siri ostida birlashish jarayoni ustun bo‘ladi. Biroq, bu narsa faqat nurlanishning nisbatan yuqori darajasidagina kuzatiladi. 1.2-rasmdan ko‘rinib

ISSN 3030-3907

turibdiki, E-41 turdagi epoksid smolasi asosidagi molekulyar og‘irligi 1000 bo‘lgan, polietilenpoliaminlar orqali qotirilgan qoplamalar uchun, $1 \cdot 10^8$ dozaga qadar bo‘lgan nurlanishda mustahkamlilik xususiyati o‘zgarishlari xosligi aniqlanmagan.



1-rasm. 20^0S yadroviy reaktorida nurlanishning Furanoepoksid plyonkasining PE mustahkamligi va uzilishiga ta’siri



E-41; 2 - «SHS-epoksi» 2000

2 rasm. Kobalьt asosli γ-nurlanishining epoksid qoplamasi mexanik xossasiga ta’siri.

Qoplamalar mustahkamlilik xossasiga ulьtrabinafsha nurlarini ta’siri. Epoksid va furanoepoksid qoplamalarning mustahkamlilik xossasi 30, 10 va 6 daqiqa davomida ulьtrabinafsha nurlari bilan qayta ishlashganda zarbga chidamlilik sezilarli ortadi. Bunda qoplama tarkibida mos ravishda 15, 20 va 25 polietilen bo‘ladi. 15 va 20 massa qism polietilen bor bo‘lgan qoplamalarning zarbaga chidamliligi ulьtratovush maydonida nurlantirilmagan kompozitga qaraganda 1.5-2 barobar mustahkam bo‘ladi, qoplama qattiqligi esa deyarli 2-2,2

ISSN 3030-3907

marta ortadi. Bir paytning o‘zida ulьtratovush maydonida qotish jarayoni 8-10 martagacha qisqarishi ham kuzatilgan. Epoksid kompozitlar qotishi jarayoni jadallashishi, mustahkam egilishni qabul qilishdan hosil bo‘lgan energiya miqdori bilan aniqlanadi. Tajriba natijalariga ko‘ra, polietilen qoplama tarkibini har bir xolati uchun ulьtratovush bilan qayta ishlash vaqti tanlab olingan. SHunday qilib, polietilen qoplamasi tarkibi uchun 5 soat davomida qayta ishlash 6 daqiqani, 6,5 soat uchun 4 daqiqani, 7 va 10 soat uchun 3 daqiqani tashkil etdi. Polimer qoplamalarning ulьtratovush bilan qayta ishlashdagi mustahkamlilik xossasi polimer molekulasi ornientatsiyasi jarayoni kechishi xisobiga ortadi. ammo bu jarayon uzoq vaqt davom etganda.

Xulosa. Kompozit polimer materiallarni modifikatsiyalashda aktivatsion-geliotexnologiya usuli eng istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu usul yordamida mahalliy xomashyolar asosida energiya tejamkor, mexanik mustahkam, antifriksion va yeyilishga bardoshli qoplamalar olish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, nurlanish ta’sirida yuz beruvchi fizik-kimyoviy o‘zgarishlarni chuqur tahlil qilish, kelajakda kompozit polimerlarning xizmat muddatini uzaytirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Teshabaeva E.U., Vapaev M.D., Ibadullaev A., Modification of mineral fillers and their influence on properties of rubbers // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences Austria. 2016., №3-4,- C.125-131.

2. Ибадуллаев А.С., Тешабаева Э.У., Жураев Н. Создание и применение ингредиентов на основе местных сырьевых ресурсов и отходов производств в эластомерных композиционных материалах. // Журнал «Химия и химическая технология» Тошкент ш., -2016. –Спец.вып., С. 66-71.

3. М.Д.Вапаев., Э.У.Тешабаева., А.С.Ибадуллаев., Корреляция параметров вулканизационной сетки ненаполненных вулканизатов // Журнал «Композиционные материалы» - Ташкент, - 2018. - №2. - С.74-77 (02.00.00, №4)

4. Вапаев М.Д., Ахмаджонов С.А., Тешабаева Э.У., Ибадуллаев А. Исследование модифицированного Ангренского каолина в качестве наполнителя и активатора вулканизации эластомерных композиций // Журнал «Композиционные материалы» - Ташкент, - 2018. - №4. - С.48-51 (02.00.00, №4)

5. Vapaev M, D., Akhmadzhonov S.A., Teshabaeva E.U., Ibadullayev A., Investigation of modified angren caoline as filling and activator of vulcanization of some elastomeric compositions // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences Austria. 2018., №9-10,- C.29-33. (02.00.00, №2)

ISSN 3030-3907

6. Ибадуллаев А., Тешабаева Э.У., Сейдабдуллаев Я.О. Исследование свойств эласто-мерных композиций на основе комбинации каучуков СКИ-3+ СКМС-30АРК наполненных бентонитом. //Журнал «Композиционные материалы» -Тошкент ш. 2016., - №2. С.24-29.
7. Muftullaeva M.B., Ibadullaev A. Study of adsorption properties of montmorillonite of Karakalpakstan. //Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. - Austria, 2019, № 7–8, С.57-63 p.
8. Ш.Т.Жураев, Б.Ф.Мухиддинов, А.С.Ибадуллаев, Х.М.Вапоев. Дериватографические и ИК-спектросконические исследования технического углерода, полученного пиролизом резинотехнических изделий. // ДАН РУз, 2020. – № 1. – С.
9. Ш.Т.Жураев, Б.Ф.Мухиддинов, А.С.Ибадуллаев. Исследование физико-химических характеристик технического углерода, полученного при пиролизе изношенных автомобильных шин. // Узбекский химический журнал. – 2020. – № 1. – С. 42-49.
10. Sh.T. Juraev, B.F. Mukhiddinov, A.S. Ibodullaev.Research of technological properties of rubber mixtures based on synthetic rubbers filled with carbon-containing material. // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ)№ 3 (72), 2020 2 часть С.13-19.

ISSN 3030-3907

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ ЭНДОФИТНОГО ГРИБА *RHIZOPUS SP.*, ИЗОЛИРОВАННОГО ИЗ РАСТЕНИЯ *ZIZIPHORA PEDICELLATUM* PAZIJ ET VVED

Камила Мардиева

Институт фундаментальных и прикладных исследований, Национальный исследовательский университет ТИИАМЕ, ул. Кори Ниёзий, 39, Ташкент 100000, Узбекистан

Дониёр Хамдамов

Институт передовых исследований, Новый Узбекистанский университет, Ташкент 100007, Узбекистан

Фарход Эшбоев

Институт передовых исследований, Новый Узбекистанский университет, Ташкент 100007, Узбекистан

Аннотация. В данном исследовании проведено определение химического состава вторичных метаболитов эндофитного гриба *Rhizopus sp.*, изолированного из растения *Ziziphora pedicellatum* Pazij et Vved, с использованием метода высокоэффективной жидкостной хроматографии, сопряжённой с тандемной масс-спектрометрией (LC–MS/MS). В результате анализа было идентифицировано несколько групп биологически активных соединений, включая микотоксины, фурокумарины, алкалоиды, фенольные кислоты и гликозиды. Среди обнаруженных метаболитов охратоксин А, оксипеуцеданин метанолат, геракленин и 5-аллилоксипсорален проявили выраженную антибактериальную и противоопухолевую активность против *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* и опухолевых клеточных линий (HeLa, HepG2, MCF-7). Дополнительно выявленные соединения, такие как горденин, салицин и 3,4-дигидрокси-β-фенилпропионовая кислота, характеризуются антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Результаты исследования свидетельствуют о высоком биотехнологическом потенциале эндофитного штамма *Rhizopus sp.* как перспективного источника природных биологически активных веществ, обладающих антимикробной, антиоксидантной и противоопухолевой активностью.

Ключевые слова: *Rhizopus sp.*; *Ziziphora pedicellatum*; вторичные метаболиты; LC–MS/MS; антибактериальная активность; биотехнологический потенциал.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda *Ziziphora pedicellatum* Pazij et Vved o‘simligidan ajratib olingan endofit zamburug‘ *Rhizopus sp.* ning ikkilamchi metabolitlarining kimyoviy tarkibi yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi va tandem mass-

ISSN 3030-3907

spektrometriya (LC–MS/MS) usuli yordamida aniqlangan. Tahlil natijasida mikotoksinlar, furokumarinlar, alkaloidlar, fenol kislotalar va glikozidlarni o‘z ichiga olgan bir nechta biologik faol birikmalar guruhi aniqlangan. Aniqlangan metabolitlar orasida ohratoksin A, oksipeutsedanin metanolat, geraklenin va 5-alliloksipsoralen *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* hamda o‘smaga xos hujayra liniyalari (HeLa, HepG2, MCF-7) ga qarshi yuqori antibakterial va antitumor faollikni namoyon etgan. Bundan tashqari, gordenin, salitsin va 3,4-digidroksi-β-fenilpropion kislotasi antioksidant va yallig‘lanishga qarshi xususiyatlari bilan ajralib turgani aniqlandi. Tadqiqot natijalari *Rhizopus sp.* endofit shtammini antimikrob, antioksidant va antitumor faollikka ega tabiiy biologik faol moddalarning istiqbolli manbai sifatida ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: *Rhizopus sp.*, *Ziziphora pedicellatum*, ikkilamchi metabolitlar, LC–MS/MS, antibakterial faollik, biotexnologik potensial.

Abstract. In this study, the chemical composition of secondary metabolites of the endophytic fungus *Rhizopus sp.* isolated from the plant *Ziziphora pedicellatum* Pazij et Vved was determined using high-performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC–MS/MS). The analysis identified several groups of biologically active compounds, including mycotoxins, furocoumarins, alkaloids, phenolic acids, and glycosides. Among the detected metabolites, ochratoxin A, oxypeucedanin methanolate, heraclenin, and 5-allyloxypsoralen exhibited strong antibacterial and anticancer activities against *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, and cancer cell lines (HeLa, HepG2, MCF-7). Additionally, compounds such as hordenine, salicin, and 3,4-dihydroxy-β-phenylpropionic acid were characterized by antioxidant and anti-inflammatory properties. The results demonstrate that the endophytic strain *Rhizopus sp.* possesses high biotechnological potential as a promising source of natural bioactive substances with antimicrobial, antioxidant, and anticancer activities.

Keywords: *Rhizopus sp.*, *Ziziphora pedicellatum*, secondary metabolites, LC–MS/MS, antibacterial activity, biotechnological potential.

Введение

В мире всё более остро проявляются проблемы, связанные с глобальными вызовами общественного здравоохранения. С одной стороны, инфекционные заболевания включая новые вирусные инфекции и быстро распространяющиеся антибиотикорезистентные бактериальные штаммы приводят к многочисленным международным чрезвычайным ситуациям. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инфекционные заболевания ежегодно становятся причиной более 13 миллионов смертей, что составляет около четверти всех случаев преждевременной смертности [1,2]. Особенно тревожным является рост устойчивости патогенных

ISSN 3030-3907

микроорганизмов к противомикробным препаратам: по прогнозам ВОЗ, к 2050 году число смертей, связанных с антибиотикорезистентными инфекциями, может достичь 10 миллионов в год [3,4]. Эта тенденция представляет собой одну из самых серьёзных угроз для глобального здравоохранения, экономики и продовольственной безопасности [5].

С другой стороны, хронические заболевания, такие как рак, сердечно-сосудистые и цереброваскулярные патологии, нейродегенеративные и метаболические расстройства, становятся ведущими причинами заболеваемости и смертности. Согласно статистике ВОЗ, онкологические заболевания ежегодно уносят около 10 миллионов жизней, занимая второе место среди всех причин смерти в мире [2].

В этой связи разработка новых эффективных и безопасных лекарственных средств остаётся одной из ключевых задач современной биомедицины. Особое внимание исследователей привлекают природные соединения (natural products, NPs) — низкомолекулярные вещества и метаболиты, продуцируемые животными, растениями, морскими организмами и микроорганизмами, а также эндогенные компоненты человека и животных [6,7]. Около 63,1 % всех зарегистрированных низкомолекулярных лекарственных средств связаны с природными соединениями — будь то препараты, напрямую выделенные из природных источников, их структурные модификации или синтетические аналоги, имитирующие природные фармакофоры [6].

Традиционные методы получения природных соединений, особенно из растительных источников, часто сопровождаются рядом ограничений: низким содержанием активных веществ, истощением природных ресурсов, длительными циклами выделения и низкой производительностью [8]. В связи с этим особую значимость приобретают современные междисциплинарные подходы, направленные на повышение эффективности и устойчивости исследований природных соединений. Эти подходы включают использование биотехнологических и генно-инженерных методов, метаболомики, синтетической биологии и вычислительных технологий, что открывает новые возможности для поиска, оптимизации и промышленного производства биологически активных природных веществ [9-11].

Эндофитные грибы представляют собой перспективную альтернативу в поиске биологически активных соединений [12-14]. Это разнообразная группа микроорганизмов, обитающих внутри тканей растений и находящихся с ними во взаимовыгодных отношениях [15]. Эндофитные грибы способны продуцировать широкий спектр структурно разнообразных природных соединений, обладающих значительным фармакологическим

ISSN 3030-3907

потенциалом, что делает их важным источником при поиске новых лекарственных препаратов. Они синтезируют такие биоактивные соединения, как алкалоиды, терпеноида, флавоноиды и фенольные производные, проявляющие антибактериальные, противогрибковые, противораковые, противовоспалительные, противовирусные и антиоксидантные свойства [16-19]. На сегодняшний день уже разработано и внедрено в практику несколько фармацевтических препаратов, полученных из эндофитных грибов включая **паклитаксел**, **камптотецин** и его производные, а также **подофиллотоксин**, изначально синтезируемые растениями, но впоследствии обнаруженные у их эндофитных симбионтов [20–22].

Гриб *Rhizopus sp.* представляет собой интересный объект для исследования, поскольку он известен своей способностью производить различные биологически активные соединения. Растение *Ziziphora pedicellatum* Pazij et Vved, относящееся к семейству Зигофилловых, также привлекает внимание благодаря своим потенциальным лекарственным свойствам и использованию в традиционной медицине. Целью настоящего исследования является определение химического состава вторичных метаболитов эндофитного гриба *Rhizopus sp.*, изолированного из *Ziziphora pedicellatum*. В ходе исследования будут использованы современные аналитические методы для идентификации метаболитов, что позволит оценить их потенциальное применение в фармакологии и биотехнологии.

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

II.1. Изоляция эндофитных грибов

Растения *Ziziphora pedicellatum* были собраны в Ботаническом саду Академии наук Республике Узбекистана (41.3448° N, 69.3107° E), транспортированы в лабораторию и немедленно обработаны для изоляции эндофитных грибов, как описано ранее [23]. Кратко, стебли и листья растений были промыты в стерильной воде и подвергнуты поверхностной стерилизации в 4% растворе гипохлорита натрия в течение 1 минуты, затем в 70% этаноле в течение 1 минуты и в 1% растворе гипохлорита натрия в течение 2 минут, после чего были промыты в стерильной дистиллированной воде. Поверхностно стерилизованные растительные материалы асептически нарезались на небольшие фрагменты и помещались непосредственно на среду картофельного декстрозного агар (PDA), дополненную 100 мг/л ампициллина, и инкубировались при 25 °C в течение 2 недель. Для проверки эффективности поверхностной стерилизации 200 мкл воды с последнего этапа промывания дополнительно инокулировались на PDA и инкубировались при 25 °C. После инкубации грибы с различной

ISSN 3030-3907

морфологией были выращены на среде PDA и инкубированы в течение недели. Для получения окончательных чистых культур изоляты несколько раз выращивались на PDA.

II.2. Извлечение вторичных метаболитов грибов

Rhizopus sp. вырощен в колбах Эрленмейера объемом 500 мл, каждая из которых содержала 200 мл картофельного декстрозного бульона (PDB). Колбы инкубировались на ротационном шейкере при 28 °C и 150 об/мин в течение 14 дней. После инкубационного периода грибковые культуры подвергались жидкостно-жидкостной экстракции пять раз с равным объемом этилового эфира. Объединенные экстракты были сконцентрированы под сниженным давлением при 40 °C с использованием ротационного испарителя (Heidolph Hei-VAP) для получения высушенного сырого экстракта [23].

II.3. Анализ LC-MS/MS

Анализ жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией (LC-MS/MS) сырого экстракта изолята *Rhizopus sp*. был проведен с использованием масс-спектрометра Orbitrap Exploris 120 (Thermo Scientific). Хроматографическое разделение осуществлялось с помощью колонки ACE Excel Super C18 (250 × 4.6 мм; 5 мкм) с подвижными фазами: A (0.1% муравьиная кислота в воде) и B (0.1% муравьиная кислота в метаноле). Программа градиентной элюции была следующей: 0–1 мин: 5% B (изократическое); 1–11 мин: 5–100% B (линейный градиент); 11–13 мин: 95% B (изократическое); 13–15 мин: 5% B (линейный градиент); и 15–16 мин: 5% B (эквилибровка колонки). Анализ проводился в режиме положительной ионизации (H-ESI) с следующими параметрами: статическое напряжение распыла; газ-оболочка: 35 произвольных единиц (Arb); вспомогательный газ: 10 Arb; температура ионного трансферного трубки: 270 °C; и температура парогенератора: 375 °C. Полносканированные спектры MS (разрешение: 60,000) были получены в диапазоне m/z 100–1600, после чего проводились зависимые от данных сканирования MS/MS (разрешение: 15,000) для 4 предшествующих ионов. Сырые файлы данных были преобразованы в формат mzML с помощью MSConvert (ProteoWizard) и проанализированы с использованием MZmine3 (v4.4.3) [24]. Данные масс-спектрометрии были размещены на веб-платформе Global Natural Products Social Molecular Networking (GNPS) для молекулярного сетевого анализа [25]. Сеть была визуализирована с использованием Cytoscape (v3.10.3) [26], и аннотации метаболитов были присвоены на основе сравнений со спектральными библиотеками.








III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

ISSN 3030-3907









Гриб *Rhizopus sp*. был подвергнут анализу вторичных метаболитов с использованием высокочувствительного метода LC–MS/MS. Этот анализ позволил выявить широкий спектр вторичных метаболитов, обладающих потенциальной биологической активностью. Среди обнаруженных соединений были различные фенольные производные, алкалоиды и другие низкомолекулярные метаболиты, которые могут способствовать антибактериальным и противоопухолевым свойствам исследуемого штамма. Полный список идентифицированных соединений представлен в таблице ниже.

Таблица 1.

Компоненты этилацетатного экстракта *Rhizopus sp*.

№	Соединения	Класс	Фимические структуры определённых соединений
1	Охратоксин А	Кумарины	
2	Оксипеуцеданин метанолат	Кумарины	
3	Атропин метилбромид	Не определено	
4	Горденин	Тирозиновые алкалоиды	
5	Фен-С23:1	Жирные кислоты	
6	5-Оксо-6E,8Z,11Z,14Z-эйкозатетраеновая кислота	Жирные кислоты	
7	5-Аллилоксипсорален (5-Allyloxypsoralen)	Кумарины	

ISSN 3030-3907

8	Геракленин	Кумарины	
9	Салицин	Фенольные кислоты	
10	4-hydroxy-1-methoxy-6,6,9a-trimethyl-4,5,5a,7,8,9-hexahydro-1H-benzo[e][2]benzofuran-3-one	Сесквитерпеноиды	
11	Ометоат	Не определено	
12	Фенамифос	Алкалоиды	
13	3-Ацетил-2-(4-хлорфенил)-4-гидрокси-1-(2-индол-3-илэтил)-5-оксо-3-пирролин	Алкалоиды	
14	3,4-Дигидрокси-бета-фенилпропионовая кислота	Фенилпропаноиды	
15	(3Z)-3-[[1,6-диметил-2-[(1E,3E)-пента-1,3-диенил]-4a,5,6,7,8,8a-гексагидро-2H-нафталин-1-ил]-гидроксиметилиден]-5-(1-гидроксиэтил)пирролидин-2,4-дион	Циклические поликетиды	

Охратоксин А (ОТА) — это микотоксин, продуцируемый видами *Aspergillus* и *Penicillium*, который, несмотря на высокую токсичность,

ISSN 3030-3907

проявляет интересные биологические свойства, включая антибактериальную и противоопухолевую активность. В низких концентрациях ОТА способен ингибировать синтез белка у бактерий, действуя как конкурентный аналог фенилаланина, что приводит к подавлению роста таких микроорганизмов, как *Staphylococcus aureus* и *Escherichia coli*. Кроме того, в ряде исследований показано, что ОТА может индуцировать апоптоз и окислительный стресс в опухолевых клетках, например, *HeLa* и *HepG2*, что проявляется в снижении их пролиферации. Однако при длительном или высоком воздействии охратоксин А проявляет выраженные нефротоксические и канцерогенные свойства, вызывая повреждение ДНК и повышая риск развития рака почек и печени, что делает его биологическое действие двойственным и противоречивым [27-29].

Оксипеуцеданин метанолат — это природное соединение из класса фурокумаринов, выделенное из растений семейства зонтичных (*Apiaceae*), таких как *Peucedanum praeruptorum*, *Angelica dahurica* и *Prangos pabularia*. Это вещество проявляет широкий спектр биологической активности, включая выраженные антибактериальные и противоопухолевые свойства. В отношении микроорганизмов оксипеуцеданин метанолат ингибирует рост таких патогенов, как *Staphylococcus aureus* и *Escherichia coli*, воздействуя на процессы синтеза клеточной стенки и репликации ДНК. Кроме того, он способен индуцировать апоптоз и окислительный стресс в опухолевых клетках, что приводит к снижению их пролиферации и жизнеспособности. Благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам оксипеуцеданин метанолат рассматривается как перспективный природный кандидат для разработки новых противомикробных и противораковых препаратов [30-32].

Атропин метилбромид (Atropine methyl bromide) — производное алкалоида атропина, обладающее выраженными холинолитическими свойствами. В литературе отсутствуют данные о выраженной антибактериальной или противоопухолевой активности данного соединения; его действие в основном связано с блокадой мускариновых рецепторов [33].

Горденин (Hordenine) — алкалоид, выделяемый из ячменя (Hordeum vulgare). Он проявляет умеренную антибактериальную активность против Staphylococcus aureus и Escherichia coli, ингибируя рост клеток за счёт нарушения клеточного дыхания и метаболизма. Кроме того, в некоторых исследованиях отмечен слабый цитотоксический эффект против раковых клеток, что делает горденин потенциальным кандидатом для разработки мягко действующих антибактериальных средств [34-36].

ISSN 3030-3907

5-Оксо-6E,8Z,11Z,14Z-эйкозатетраеновая кислота (5-oxo-6E,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid) — метаболит арахидоновой кислоты, участвующий в воспалительных реакциях. Хотя он не обладает выраженными антибактериальными свойствами, известно, что он модулирует активность опухолевых клеток через сигнальные пути, связанные с окислительным стрессом [37-38].

5-Аллилоксипсорален (5-Allyloxypsoralen) — производное фурокумарина, выделяемое из растений рода Angelica и Psoralea. Обладает выраженной антибактериальной активностью, особенно против грамположительных бактерий. Также проявляет противоопухолевую активность, индуцируя апоптоз и повреждение ДНК под воздействием ультрафиолетового света. Используется в исследованиях фотохимиотерапии (PUVA-терапия) [39].

Геракленин (Heraclenin) — фурокумарин, выделяемый из растений рода Heracleum. Обладает антибактериальными свойствами, подавляя рост Staphylococcus aureus и Bacillus subtilis [40]. Также показана умеренная цитотоксическая активность против клеточных линий рака печени (HepG2), что связывают с его способностью вызывать оксидативный стресс и апоптоз.

Салицин (Salicin) — фенольный гликозид, содержащийся в коре ивы (Salix spp.). Известен своими противовоспалительными и анальгезирующими свойствами. В некоторых исследованиях показана его слабая антибактериальная активность и потенциальное противоопухолевое действие за счёт ингибирования сигнальных путей NF-κB и COX-2 [41].

3-Ацетил-2-(4-хлорфенил)-4-гидрокси-1-(2-индол-3-илэтил)-5-оксо-3-пирролин — синтетическое производное с индольным фрагментом. Предположительно обладает выраженной цитотоксической активностью против опухолевых клеток, включая линии HeLa и MCF-7, за счёт индукции апоптоза. Также может проявлять антибактериальные свойства благодаря наличию хлорфенильной группы [42].

3,4-Дигидрокси-бета-фенилпропионовая кислота (3,4-Dihydroxy-beta-phenylpropionic acid) — фенольная кислота, известная как метаболит кверцетина и других флавоноидов. Обладает антиоксидантными, антибактериальными и умеренными противораковыми свойствами, защищая клетки от окислительного стресса [43-44].

Из приведённых данных можно сделать вывод, что штамм *Rhizopus sp*. обладает высоким биотехнологическим потенциалом. Следовательно, дальнейшее изучение данного штамма может привести к созданию нового перспективного технологического источника для получения природных биологически активных веществ.

ISSN 3030-3907

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый анализ биологически активных соединений, продуцируемых штаммом *Rhizopus sp.*, показал, что данный гриб обладает значительным биотехнологическим потенциалом. Среди выявленных метаболитов обнаружены различные химические классы — микотоксины, фурокумарины, алкалоиды, фенольные кислоты и гликозиды, которые характеризуются разнообразной биологической активностью. Такие соединения, как охратоксин А, оксипеуцеданин метанолат, геракленин и 5-аллилоксипсорален, проявляют выраженные антибактериальные и цитотоксические свойства, особенно в отношении *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* и опухолевых клеточных линий (HeLa, HepG2, MCF-7). Другие вещества, включая горденин, салицин и 3,4-дигидрокси-β-фенилпропионовую кислоту, обладают антиоксидантной и противовоспалительной активностью, что расширяет спектр биологических эффектов метаболитов *Rhizopus sp.*

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о способности штамма *Rhizopus sp.* синтезировать широкий набор природных соединений с антимикробной, антиоксидантной и противоопухолевой активностью. Это делает его перспективным источником для биотехнологического получения фармакологически ценных веществ природного происхождения. Дальнейшее изучение путей биосинтеза и оптимизация условий культивирования данного штамма могут способствовать созданию новых биопрепаратов и лекарственных средств на его основе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Health Organization (WHO). (2023). Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (GLASS) Report 2023. Geneva: WHO. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/9789240077502

2. Murray, C. J. L., Ikuta, K. S., Sharara, F., Swetschinski, L., Aguilar, G. R., Gray, A., et al. (2022). Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. The Lancet, 399(10325), 629–655. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0

3. de Kraker, M. E. A., Stewardson, A. J., & Harbarth, S. (2016). Will 10 million people die a year due to antimicrobial resistance by 2050? PLoS Medicine, 13(11), e1002184. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002184

4. Antimicrobial Resistance Collaborators. (2023). Global burden of bacterial antimicrobial resistance 1990–2021: a comprehensive analysis. The Lancet, 402(10419), 2232–2251. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02058-6

ISSN 3030-3907

5. World Health Organization (WHO). (2019). New report calls for urgent action to avert antimicrobial resistance crisis. Geneva: WHO. Available at: https://www.who.int/news/item/29-04-2019-new-report-calls-for-urgent-action-to-avert-antimicrobial-resistance-crisis
6. Newman, D. J., & Cragg, G. M. (2020). Natural products as sources of new drugs over the nearly four decades from 1981 to 2019. Journal of Natural Products, 83(3), 770–803. https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.9b01285
7. Atanasov, A. G., Zotchev, S. B., Dirsch, V. M., Supuran, C. T., & International Natural Product Sciences Taskforce. (2021). Natural products in drug discovery: advances and opportunities. Nature Reviews Drug Discovery, 20(3), 200–216. https://doi.org/10.1038/s41573-020-00114-z
8. Bérdy, J. (2012). Thoughts and facts about antibiotics: where we are now and where we are heading. Journal of Antibiotics, 65(8), 385–395. https://doi.org/10.1038/ja.2012.27
9. Harvey, A. L., Edrada-Ebel, R., & Quinn, R. J. (2015). The re-emergence of natural products for drug discovery in the genomics era. Nature Reviews Drug Discovery, 14(2), 111–129. https://doi.org/10.1038/nrd4510
10. Shen, B. (2015). A new golden age of natural products drug discovery. Cell, 163(6), 1297–1300. https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.11.031
11. Lahlou, M. (2013). The success of natural products in drug discovery. Pharmacology & Pharmacy, 4(3), 17–31. https://doi.org/10.4236/pp.2013.43A003
12. Strobel, G. A. (2018). Endophytes as sources of bioactive products. Microbes and Infection, 20(10), 560–568. https://doi.org/10.1016/j.micinf.2018.01.002
13. Venugopalan, A., & Srivastava, S. (2015). Endophytes as in vitro production platforms of high value plant secondary metabolites. Biotechnology Advances, 33(6), 873–887. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2015.07.004
14. Gouda, S., Das, G., Sen, S. K., Shin, H.-S., & Patra, J. K. (2016). Endophytes: A treasure house of bioactive compounds of medicinal importance. Frontiers in Microbiology, 7, 1538. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.01538
15. Hardoim, P. R., van Overbeek, L. S., & van Elsas, J. D. (2008). Properties of bacterial endophytes and their proposed role in plant growth. Trends in Microbiology, 16(10), 463–471. https://doi.org/10.1016/j.tim.2008.07.008
16. Nicoletti, R., & Fiorentino, A. (2015). Plant bioactive metabolites and drugs produced by endophytic fungi of Spermatophyta. Agriculture, 5(4), 918–970. https://doi.org/10.3390/agriculture5040918
17. Mousa, W. K., & Raizada, M. N. (2013). The diversity of anti-microbial secondary metabolites produced by fungal endophytes: An interdisciplinary perspective. Frontiers in Microbiology, 4, 65. https://doi.org/10.3389/fmicb.2013.00065

ISSN 3030-3907

18. Savi, D. C., Shaaban, K. A., & Pupo, M. T. (2019). Fungal endophytes: Sources of natural products and perspectives for biotechnological use. Current Opinion in Biotechnology, 59, 15–23. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2019.02.003
19. Chandra, S. (2012). Endophytic fungi: Novel sources of anticancer lead molecules. Applied Microbiology and Biotechnology, 95(1), 47–59. https://doi.org/10.1007/s00253-012-4128-7
20. Strobel, G., Daisy, B., Castillo, U., & Harper, J. (2004). Natural products from endophytic microorganisms. Journal of Natural Products, 67(2), 257–268. https://doi.org/10.1021/np030397v
21. Puri, S. C., Verma, V., Amna, T., Qazi, G. N., & Spiteller, M. (2005). An endophytic fungus from Taxus wallichiana and its taxol production. FEMS Microbiology Letters, 251(2), 291–297. https://doi.org/10.1016/j.femsle.2005.08.023
22. Shweta, S., Zuehlke, S., Ramesha, B. T., Priti, V., Kumar, P. M., Ravikanth, G., et al. (2010). Endophytic fungal strains of Fusarium solani, from Apodytes dimidiata E. Mey. ex Arn (Icacinaceae), produce camptothecin, 10-hydroxycamptothecin and 9-methoxycamptothecin. Phytochemistry, 71(1), 117–122. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2009.09.029
23. Eshboev, F.; Karakozova, M.; Abdurakhmanov, J.; Bobakulov, K.; Dolimov, K.; Abdurashidov, A.; Baymirzaev, A.; Makhnyov, A.; Terenteva, E.; Sasmakov, S.; et al. Antimicrobial and Cytotoxic Activities of the Secondary Metabolites of Endophytic Fungi Isolated from the Medicinal Plant Hyssopus Officinalis. Antibiotics 2023, 12, 1201.
24. Schmid, R.; Heuckeroth, S.; Korf, A.; Smirnov, A.; Myers, O.; Dyrlund, T.S.; Bushuiev, R.; Murray, K.J.; Hoffmann, N.; Lu, M.; et al. Integrative Analysis of Multimodal Mass Spectrometry Data in MZmine 3. Nat. Biotechnol. 2023, 41, 447–449.
25. Wang, M.; Carver, J.J.; Phelan, V.V.; Sanchez, L.M.; Garg, N.; Peng, Y.; Nguyen, D.D.; Watrous, J.; Kapono, C.A.; Luzzatto-Knaan, T.; et al. Sharing and community curation of mass spectrometry data with global natural products social molecular networking. Nat. Biotechnol. 2016, 34, 828–837.
26. Shannon, P.; Markiel, A.; Ozier, O.; Baliga, N.S.; Wang, J.T.; Ramage, D.; Amin, N.; Schwikowski, B.; Ideker, T. Cytoscape: A software environment for integrated models of biomolecular interaction networks. Genome Res. 2003, 13, 2498–2504.
27. Creppy EE, Lugnier A, Fasiolo F, Heller K, Röschenthaler R, Dirheimer G. In vitro inhibition of yeast phenylalanyl-tRNA synthetase by ochratoxin A. Chem Biol Interact. 1979;24(2):257–261.

ISSN 3030-3907

28. Creppy EE, Röschenthaler R, Dirheimer G. Inhibition of protein synthesis in mice by ochratoxin A and its prevention by phenylalanine. Food Chem Toxicol. 1984;22(11):883–886.
29. Ding L, et al. Ochratoxin A: Overview of Prevention, Removal, and Toxicity. Toxins. 2023;15(9):565.
30. Park SH, Hong J-Y, Park HJ, Lee SK. The antiproliferative activity of oxypeucedanin via induction of G_2/M phase cell cycle arrest and p53-dependent MDM2/p21 expression in human hepatoma cells. Molecules. 2020;25(3):501.
31. Mottaghipisheh J, et al. Oxypeucedanin: Chemotaxonomy, isolation, and bioactivities. Plants. 2021;10(8):1577.
32. Kaya HO, et al. Electrochemical profiling of natural furanocoumarins: DNA interaction dynamics of oxypeucedanin and prantschimgin. ADMET DMPK. 2024;12(2):319–334.
33. Ha A, Kim SJ, Shim SR, Kim YK, Jung JH. Efficacy and Safety of 8 Atropine Concentrations for Myopia Control in Children: A Network Meta-Analysis. Ophthalmology. 2022 Mar;129(3):322-333. doi: 10.1016/j.ophtha.2021.10.016. Epub 2021 Oct 22. PMID: 34688698.
34. Vidyavarsha SJ, et al. In-vitro antibacterial activity of andrographolide and hordenine. J Vet Anim Sci. 2022;53:407–412.
35. Zhang X, et al. Hordenine protects against LPS-induced acute lung injury. Front Pharmacol. 2021;12:712232.
36. Xu Z, et al. Beneficial effects of hordenine on ulcerative colitis. Molecules. 2023;28(6):2834.
37. Grant GE, Rokach J, Powell WS. 5-Oxo-ETE and the OXE receptor. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 2009 Sep;89(3-4):98-104. doi: 10.1016/j.prostaglandins.2009.05.002. Epub 2009 May 18. PMID: 19450703; PMCID: PMC2906239.
38. O'Flaherty JT, Rogers LC, Paumi CM, Hantgan RR, Thomas LR, Clay CE, High K, Chen YQ, Willingham MC, Smitherman PK, Kute TE, Rao A, Cramer SD, Morrow CS. 5-Oxo-ETE analogs and the proliferation of cancer cells. Biochim Biophys Acta. 2005 Oct 1;1736(3):228-36. doi: 10.1016/j.bbalip.2005.08.009. Epub 2005 Aug 30. PMID: 16154383.
39. Tanew A, Ortel B, Rappersberger K, Hönigsmann H. 5-Methoxypsoralen (Bergapten) for photochemotherapy. Bioavailability, phototoxicity, and clinical efficacy in psoriasis of a new drug preparation. J Am Acad Dermatol. 1988 Feb;18(2 Pt 1):333-8. PMID: 3279089.
40. V. P. Santhana Krishnan, G. Karthikeyan, P. Janaki, B. Poonkodi, R. Sathya, Isolation of Heraclenin from Aegle marmelos correa and Screening for its Antimicrobial Activity Through in vitro & in silico Studies, The Natural Products

ISSN 3030-3907

Journal; Volume 6, Issue 2, Year 2016, DOI: 10.2174/2210315506999160510125407

41. Shara M, Stohs SJ. Efficacy and Safety of White Willow Bark (Salix alba) Extracts. Phytother Res. 2015 Aug;29(8):1112-6. doi: 10.1002/ptr.5377. Epub 2015 May 22. PMID: 25997859.

42. Mo, X.; Rao, D.P.; Kaur, K.; Hassan, R.; Abdel-Samea, A.S.; Farhan, S.M.; Bräse, S.; Hashem, H. Indole Derivatives: A Versatile Scaffold in Modern Drug Discovery—An Updated Review on Their Multifaceted Therapeutic Applications (2020–2024). Molecules 2024, 29, 4770. https://doi.org/10.3390/molecules29194770

43. Li R, Xie L, Li L, Chen X, Yao T, Tian Y, Li Q, Wang K, Huang C, Li C, Li Y, Zhou H, Kaplowitz N, Jiang Y, Chen P. The gut microbial metabolite, 3,4-dihydroxyphenylpropionic acid, alleviates hepatic ischemia/reperfusion injury via mitigation of macrophage pro-inflammatory activity in mice. Acta Pharm Sin B. 2022 Jan;12(1):182-196. doi: 10.1016/j.apsb.2021.05.029. Epub 2021 Jun 1. PMID: 35127379; PMCID: PMC8799880.

44. Catalán, M.; Ferreira, J.; Carrasco-Pozo, C. The Microbiota-Derived Metabolite of Quercetin, 3,4-Dihydroxyphenylacetic Acid Prevents Malignant Transformation and Mitochondrial Dysfunction Induced by Hemin in Colon Cancer and Normal Colon Epithelia Cell Lines. Molecules 2020, 25, 4138. https://doi.org/10.3390/molecules25184138

ISSN 3030-3907

HIRSHFELD SURFACE AND BOND VALENCE SUM (BVS) ANALYSES OF A TWO-DIMENSIONAL Pb(II)–M-SULFANILIC ACID COORDINATION POLYMER

Abdullaev Ahrorjon Khabibjonovich
PhD, Senior ResearcherInstitute of General and Inorganic Chemistry of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
100170, Mirzo Ulugbek str., 77a, Tashkent, Uzbekistan.
E-mail: ahrorabdullahabibjon@gmail.com
Ibragimov Aziz Bakhtiyarovich,
DSc, Professor, Director of the Institute Institute of General and Inorganic Chemistry of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
100170, Mirzo Ulugbek str., 77a, Tashkent, Uzbekistan.
E-mail: aziz_ibragimov@mail.ru

Abstract. Hirshfeld surface and bond valence sum (BVS) analyses were carried out to elucidate the nature of intermolecular interactions and the oxidation environment of Pb(II) ions in the two-dimensional Pb(II)–*m*-sulfanilic acid coordination polymer. The Hirshfeld surface analysis quantitatively revealed that O–H···O hydrogen bonds and Pb–O contacts play a crucial role in stabilizing the supramolecular framework, contributing 32.1% and 10.1% of the total surface contacts, respectively. The mapping of d_norm, shape index, and curvedness clearly identified regions of strong hydrogen bonding and π–π stacking interactions between aromatic rings. The bond valence sum (BVS) calculations confirmed the oxidation state of Pb(II) close to +2 (BVS = 1.87), indicating an accurate valence distribution consistent with the experimental crystallographic data. Together, the Hirshfeld and BVS analyses provide a comprehensive picture of the Pb(II) coordination environment, revealing how hydrogen bonding, lone-pair activity, and ligand geometry govern the structure and stability of the polymer.

Keywords: Hirshfeld surface analysis, BVS, Pb(II) coordination polymer, intermolecular interactions, supramolecular structure, crystal chemistry.

Annotatsiya. Ikki o‘lchovli Pb(II)–*m*-sulfanil kislotali koordinatsion polimerning molekulalararo o‘zaro ta’sirlari va Pb(II) ionining oksidlanish muhiti Hirshfeld sirt va bog‘ valentligi yig‘indisi (BVS) tahlillari yordamida o‘rganildi. Hirshfeld sirt tahlili O–H···O vodorod bog‘lari va Pb–O aloqalari supramolekulyar tuzilmani barqarorlashtirishda muhim rol o‘ynashini aniqladi; ular umumiy sirt kontaklarining mos ravishda 32,1% va 10,1% qismini tashkil etdi. d_norm, shape index va curvedness xaritalari aromatik halqalar orasidagi π–π o‘zaro ta’sirlar va kuchli vodorod bog‘lanish sohalarini aniq ko‘rsatdi. BVS hisob-kitoblari Pb(II) ionining oksidlanish darajasi +2 ga yaqin (BVS = 1,87) ekanini tasdiqladi. Ushbu tahlillar Pb(II) koordinatsion muhiti va supramolekulyar strukturaning barqarorligi

ISSN 3030-3907

ligand geometriyasi hamda Pb(II) ionining erkin juft elektron faoliyati bilan belgilanayotganini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Hirshfeld sirt tahlili, BVS, Pb(II) koordinatsion polimeri, molekulalararo o‘zaro ta’sir, supramolekulyar tuzilma, kristall kimyo.

Аннотация. Анализ поверхности Хиршфельда и суммы валентных связей (BVS) был проведён для изучения природы межмолекулярных взаимодействий и состояния окисления ионов Pb(II) в двумерном координационном полимере Pb(II)–*m*-сульфаниловой кислоты. Анализ поверхности Хиршфельда показал, что водородные связи O–H···O и контакты Pb–O играют ключевую роль в стабилизации супрамолекулярного каркаса, составляя соответственно 32,1% и 10,1% от всех контактов поверхности. Карты d_norm, shape index и curvedness выявили области интенсивных водородных связей и π–π взаимодействий между ароматическими кольцами. Расчёты BVS подтвердили степень окисления Pb(II), близкую к +2 (BVS = 1,87), что согласуется с данными рентгеноструктурного анализа. В совокупности методы Хиршфельда и BVS дают полное представление о координационной среде Pb(II), показывая, как водородные связи, активность неподелённой пары и геометрия лиганда определяют структуру и устойчивость полимера.

Ключевые слова: анализ поверхности Хиршфельда, BVS, координационный полимер Pb(II), межмолекулярные взаимодействия, супрамолекулярная структура, кристаллохимия.

Introduction

In recent years, there has been increasing interest in the intentional synthesis of novel coordination polymers (CPs). These 2D MNS can be derived from bulk MOFs through appropriate chemical or physical exfoliation methods or can be directly synthesized with the aid of surfactants. They are expected to integrate the advantages of both MOFs and 2D materials [1–3]. Compared to conventional 3D MOFs, 2D MNS possess unique features such as ultrathin thickness, extensive specific surface areas, and increased accessibility to active sites, making them promising materials for a wide range of applications [4–6]. Two-dimensional coordination polymers (CPs) have demonstrated exceptional performance in the field of catalysis [7–10]. These structures are also known as two-dimensional metal–organic frameworks (2D MOFs) or two-dimensional metal–organic layers (MOLs) [11,12].]. In addition to the high surface activity typically associated with most 2D materials, CPs offer the unique benefit of specific and tunable chemical functionalities [13,14]. The design and synthesis of coordination polymers (CPs) have garnered significant interest from synthetic chemists. This is not only because CPs consist of networks formed by organic linkers and metal cations, often

ISSN 3030-3907

resulting in a wide variety of architectures and intriguing topologies, but also due to their potential industrial applications.

The existing literature indicates that coordination polymers of metanilic acid have been explored to a limited extent. In this article, we introduce a newly synthesized 2D coordination polymer made from lead (II) acetate and metanilic acid. A notable aspect of this compound's formation is the inclusion of a surfactant, resorcinol, which played a crucial role in guiding a distinctive polymerization process. As a result of this process, a 2D polymer was formed. Bond Valence Sum (BVS) analysis, Hirshfeld surface area, and other aspects of the compound have been thoroughly studied.

Hirshfeld surface analysis

Normalized contact distances between neighboring molecules in crystal lattice structures were calculated using Crystal Explorer version 21.5 [15]. Crystal Explorer 21.5 was employed to analyze Hirshfeld surfaces of crystal structures and generate corresponding two-dimensional (2D) fingerprint plots [16].

The asymmetric unit of the crystal structure was used for the analysis of the Hirshfeld surfaces of the coordination polymer compound. Figure 1 depicts the surface resulting from the calculation of normalized contact distances. The donor-acceptor bond regions of the central atom with the donor atom of the ligand are depicted in the main color gradient as large red regions. In some smaller red regions, the interaction regions of the hydrogen donor and acceptor, which ensure the formation of hydrogen bonds, are shown.

The d_{norm} Hirshfeld surface was formed at distances ranging from -0.4932 to 1.0398 atomic units, with a volume of 357.09 Å^3 and a surface area of 362.92 Å^2.




Figure 1. A d_{norm} representation of the Hirschfeld surface. Hirschfeld surface interactions with fragments up to 3.8 Å.

In the Hirshfeld surface analysis, the di, de, Shape Index, and Curvedness surfaces were also formed separately (Figure 2). The di, de, Shape Index, and Curvedness surfaces were displayed within the ranges of 0.9268 to 2.6098, 0.9318 to 2.4484, -1 to 1, and -4 to 4 atomic units, respectively. It was found that the minimum value

ISSN 3030-3907

of di is less than de (di <de), and the maximum value is greater than de (di > de), indicating that atoms at relatively long distances from the surface also contribute to its formation.




Figure 2. Hirshfeld surface di, de, shape index and curvature image, main boiling regions.

The contribution of molecules and interatomic interactions to the formation of the Hirshfeld surface varies, as illustrated in the 2D fingerprint image of the Hirshfeld surfaces of the compound (Fig. 3). The main contributions to the formation of the Hirshfeld surface of the coordination polymer compound are O---H/H---O interactions with 32.1%, H---H interactions with 24.8%, and C---H/H---C interactions with 16.7%. Pb---O/O---Pb interactions contribute 10.1%, and O---C/C---O interactions contribute 7.3%. Additionally, Pb---N/N---Pb, O---O, O---N/N---O, Pb---H/H---Pb, and Pb---C/C---Pb interactions contribute 4.3%, 2.6%, 0.9%, 0.7%, and 0.4% respectively to the Hirshfeld surface. Since these contributions are relatively small compared to the total surface, they occupy very little space in the 2D fingerprints.

ISSN 3030-3907





Figure 3. 2D fingerprint representation of a Hirshfeld surface showing the percentage contribution of interatomic interactions to surface formation

It was found that the contributions of atoms of the same element inside and outside the surface to the formation of the Hirshfeld surface are different (Fig. 4). The effects of carbon from similar elements inside and outside the surface are drastically different, whereas the contributions of hydrogen and oxygen to surface formation remain high both inside and outside the surface. Typically, in coordination compounds, the central atom does not contribute significantly to surface formation. However, in our study, we observe that the central atom, lead, contributes to surface formation both inside and outside the surface. This indicates the significant role of lead in the crystal formation of the polymer coordination compound.



	Pb	O	N	H	C
Outside	6,60%	27,30%	2,60%	53,70%	9,70%
Inside	8,90%	28,30%	2,60%	45,40%	14,70%

Figure 4. Hirschfeld surface formation contributions and differences of the same elements inside and outside the surface.

Bond Valence Sum Analysis

Bond valence sum (BVS) analysis is a method used to estimate the oxidation state of a central atom based on the lengths of the bonds it forms with its ligands

ISSN 3030-3907

[17]. In this study, the lead ion is coordinated by six oxygen atoms and two nitrogen atoms, creating a mixed coordination environment that suggests diverse bond strengths and lengths, contributing to the final BVS value [18,19]. The BVS for lead is calculated using the formula:

$$V = \sum v_{ij} = \sum exp\left(\frac{R_0 - R_{ij}}{b}\right)$$

Where V represents the bond valence sum, and v_{ij} is the bond valence of each Pb-X bond. R_0 is the bond valence parameter specific to the Pb-X bond [20] (X = O, with R_0 = 2.112 Å or N, with R_0 =2.18 Å) [21]. R_{ij} is the observed bond length, and b is a constant, typically 0.37 for Pb-O bonds and 0.40 for Pb-N bonds. The total BVS is the sum of the individual bond valences for all Pb-O and Pb-N bonds. In this complex, the individual contributions from the Pb-O and Pb-N bonds are summed to give a total BVS of 1.87 (Table 1). This value suggests that the lead ion is in an oxidation state close to +2, which is typical for lead in many complexes. The slight deviation from an integer value indicates minor distortions in the coordination geometry, possibly due to steric effects or electronic factors influencing the bond lengths. This analysis supports the conclusion that the lead complex has a predominantly covalent bonding character with some ionic contribution. The X-ray structure determined in this study is thus confirmed to be accurate.

Table 1.

Bond valance sum calculations of catena-(bis(μ3-3-aminobenzenesulfonato)-lead(II))

Co. No.	Bond distances (Å)								V = Σ v_{ij}
8	Pb(1)–O(1)	Pb(1)–O(2)	Pb(1)–O(3)	Pb(1)–O(4)	Pb(1)–O(5)	Pb(1)–O(6)	Pb(1)–N(1)	Pb(1)–N(2)	1.87*
	2.592(7)	2.773(7)	2.701(5)	2.560(7)	2.681(6)	2.781(7)	2.710(8)	2.687(8)	

Conclusion

A novel two-dimensional coordination polymer based on Pb(II) and *m*-sulfanilic acid has been successfully synthesized and structurally characterized. The crystal structure exhibits a hemidirected Pb(II) coordination geometry stabilized by extensive hydrogen bonding and sulfonate bridging. Hirshfeld surface analysis revealed that O–H/H–O and H–H contacts dominate the intermolecular interaction landscape, confirming the key role of hydrogen bonding in the supramolecular framework. Bond Valence Sum (BVS) analysis demonstrated that the Pb(II) ion retains an oxidation state close to +2, validating the structural integrity of the compound. Overall, this study provides a deeper understanding of

ISSN 3030-3907

Pb(II)-based coordination polymers and highlights the usefulness of combined Hirshfeld and BVS analyses in revealing intermolecular interactions and electronic structure contributions.

Acknowledgement

This research was carried out with the support of the *Institute of General and Inorganic Chemistry of the Uzbekistan Academy of Sciences*. The authors appreciate the institute's continuous encouragement and provision of research facilities.

REFERENCES

1. M. Zhao, Q. Lu, Q. Ma, H. Zhang, Two-Dimensional Metal–Organic Framework Nanosheets, Small Methods 1 (2017) 1600030. https://doi.org/10.1002/smtd.201600030.
2. C. Tan, X. Cao, X.-J. Wu, Q. He, J. Yang, X. Zhang, J. Chen, W. Zhao, S. Han, G.-H. Nam, M. Sindoro, H. Zhang, Recent Advances in Ultrathin Two-Dimensional Nanomaterials, Chem. Rev. 117 (2017) 6225–6331. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00558.
3. W. Xia, J. Li, T. Wang, L. Song, H. Guo, H. Gong, C. Jiang, B. Gao, J. He, The synergistic effect of Ceria and Co in N-doped leaf-like carbon nanosheets derived from a 2D MOF and their enhanced performance in the oxygen reduction reaction, Chem. Commun. 54 (2018) 1623–1626. https://doi.org/10.1039/C7CC09212A.
4. K. Zhao, S. Liu, G. Ye, Q. Gan, Z. Zhou, Z. He, High-yield bottom-up synthesis of 2D metal–organic frameworks and their derived ultrathin carbon nanosheets for energy storage, J. Mater. Chem. A 6 (2018) 2166–2175. https://doi.org/10.1039/C7TA06916B.
5. Z. Kang, L. Fan, D. Sun, Recent advances and challenges of metal–organic framework membranes for gas separation, J. Mater. Chem. A 5 (2017) 10073–10091. https://doi.org/10.1039/C7TA01142C.
6. Bétard, R.A. Fischer, Metal–Organic Framework Thin Films: From Fundamentals to Applications., Chem. Rev. 112 (2012) 1055–1083. https://doi.org/10.1021/cr200167v.
7. L. Tom, M.R.P. Kurup, A 2D-layered Cd(II) MOF as an efficient heterogeneous catalyst for the Knoevenagel reaction, Journal of Solid State Chemistry 294 (2021) 121846. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2020.121846.
8. P. Li, W. Liu, J.S. Dennis, H.C. Zeng, Ultrafine Alloy Nanoparticles Converted from 2D Intercalated Coordination Polymers for Catalytic Application, Adv Funct Materials 26 (2016) 5658–5668. https://doi.org/10.1002/adfm.201601174.
9. A.M. Kirillov, Y.Y. Karabach, M.V. Kirillova, M. Haukka, A.J.L. Pombeiro, Topologically Unique 2D Heterometallic Cu II /Mg Coordination Polymer: Synthesis, Structural Features, and Catalytic Use in Alkane Hydrocarboxylation,

ISSN 3030-3907

Crystal Growth & Design 12 (2012) 1069–1074. https://doi.org/10.1021/cg201459k.
10. S. Zhou, G. Yan, B. Gao, W. Jiang, B. Liu, T. Zhou, C. Liu, G. Che, A layered Mn-based coordination polymer as an efficient heterogeneous catalyst for CO 2 cycloaddition under mild conditions, CrystEngComm 24 (2022) 4527–4533. https://doi.org/10.1039/D2CE00579D.
11. Dhakshinamoorthy, A.M. Asiri, H. Garcia, 2D Metal–Organic Frameworks as Multifunctional Materials in Heterogeneous Catalysis and Electro/Photocatalysis, Advanced Materials 31 (2019) 1900617. https://doi.org/10.1002/adma.201900617.
12. L. Cao, T. Wang, C. Wang, Synthetic Strategies for Constructing Two-Dimensional Metal-Organic Layers (MOLs): A Tutorial Review, Chin. J. Chem. 36 (2018) 754–764. https://doi.org/10.1002/cjoc.201800144.
13. M. Tran, K. Kline, Y. Qin, Y. Shen, M.D. Green, S. Tongay, 2D coordination polymers: Design guidelines and materials perspective, Applied Physics Reviews 6 (2019) 041311. https://doi.org/10.1063/1.5110895.
14. Y. Gong, T.J. Prior, C. Redshaw, Co/Mn-based 2D coordination polymers: synthesis, structure and ring opening polymerization, Inorganica Chimica Acta 561 (2024) 121871. https://doi.org/10.1016/j.ica.2023.121871.
15. Turner, M. J.; McKinnon, J. J.; Wolff, S. K.; Grimwood, D. J.; Spackman, P. R.; Jayatilaka, D.; Spackman, M. A. CrystalExplorer17.
16. Spackman, M. A.; Jayatilaka, D. Hirshfeld surface analysis. CrystEngComm 2009, 11, 19-32
17. HU, S.Z., XIE, Z.X. and Palenik, G., 2012. Bond Valence Parameters for Sn (II)—X and Sn (IV)—X (X= O, S, N, C, P, As, Se, Te, F, Cl, Br, I). Acta Physico-Chimica Sinica, 28(1), pp.19-24.
18. Brese, N.E. and O'keeffe, M., 1991. Bond-valence parameters for solids. Acta Crystallographica Section B: Structural Science, 47(2), pp.192-197.
19. Summers, S.P., Abboud, K.A., Farrah, S.R. and Palenik, G.J., 1994. Syntheses and structures of bismuth (III) complexes with nitrilotriacetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, and diethylenetriaminepentaacetic acid. Inorganic Chemistry, 33(1), pp.88-92.
20. Brown, I.D., 2016. The chemical bond in inorganic chemistry: the bond valence model (Vol. 27). Oxford university press.
21. Brown, I.D., 2000. The bond valence model as a tool for teaching inorganic chemistry: The ionic model revisited. Journal of Chemical Education, 77(8), p.1070.

ISSN 3030-3907

АДСОРБЦИЯ ПАРОВ БЕНЗОЛА ОБРАЗЦАМИ ХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ

Аскарова Дилзода Олимжоновна
Наманганский государственный технический университет, базовый докторант
E-mail: dilzodaasqarova1@gmail.com
Абдикамалова Азиза Бахтияровна
Главный научный сотрудник Института общей и неорганической химии РАН

Аннотация. В данной статье проведен анализ поверхностных свойств адсорбентов, полученных в результате химической обработки образцов бурых углей марок БПК и БР Ангренского угольного разреза, методом адсорбции паров бензола. Адсорбционные свойства определялись по степени поглощения неполярных молекул.

Ключевые слова: Бурый уголь, активация, адсорбция, КОН, БПК, БК, Мак Бен Бакра, бензол

Annotatsiya. Ushbu maqolada Angren ko‘mir koniga tegishli bo‘lgan BPK va BR markali qo‘ng‘ir ko‘mir namunalariga kimyoviy ishlov berish natijasida olingan adsorbentlarning sirt yuza xossalari benzol bug‘i adsorbsiyasi yordamida taxlil qilingan. Bunda qutubsiz molekulalarni yutish darajasiga ko‘ra adsorbsion xossalari aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Qo‘ng‘ir ko‘mir, faollash, adsorbsiya, KOH, BPK, BR, Mak Ben Bakra, benzol

Abstract. In this article, the surface properties of adsorbents obtained as a result of chemical treatment of BPK and BR brown coal samples from the Angren coal mine were analyzed using benzene vapor adsorption. In this study, the adsorption properties were determined according to the degree of absorption of non-polar molecules.

Keywords: Brown coal, activation, adsorption, KOH, BPK, BR, Mak Ben Bakra, benzene

Введение

Деятельность человека и растущая индустриализация современного мира приводят к неуклонному росту загрязнения воды. Основными угрозами для почвы и поверхностных вод являются загрязненные бытовые и промышленные сточные воды, использование большого количества химикатов и возросшее использование пестицидов в сельском хозяйстве [1, 2]. Ухудшение качества воды также связано с недостаточными процессами самоочищения [3]. Огромное количество газов, выбрасываемых в атмосферу, поступает из-за выбросов транспортных средств и потребления ископаемого

ISSN 3030-3907

топлива, количество которого увеличивается с каждым годом [4]. Разливы нефти представляют серьезную угрозу для окружающей среды и являются частым результатом человеческой ошибки и халатности. Они могут быть как преднамеренными, так и случайными, например, военные действия и диверсии, а также стихийные бедствия, такие как ураганы, землетрясения и взрывы [5].

Экспериментальная часть

Изотермы адсорбции паров бензола при температуре 20ºС снимались весовым методом на вакуумной адсорбционной установке с весами Мак-Бена-Бакра. Данные о сконструированной в лаборатории Коллоидной химии (ИОНХ АН РУз) установке приводятся в работе Перед измерением адсорбции, образцы глин вакуумировались при 200 и 500ºС (до остаточного давления в системе 10^{-3} мм рт. ст.).

Результаты и их обсуждение

Адсорбционная активность углеродных материалов по бензолу из газовой фазы является важным показателем их текстурных характеристик и способности к удержанию органических соединений. Бензол как модельное органическое соединение широко используется для оценки сорбционной емкости пористых материалов, поскольку его молекулы обладают высокой подвижностью и могут адсорбироваться как в микропорах, так и в мезопорах.

Определение адсорбции паров бензола позволяет охарактеризовать площадь поверхности, объем и распределение пор, а также выявить изменения структуры углеродных сорбентов после термической и химической обработки [5]. Полученные данные позволяют оценить, как модификация углей влияет на их сорбционные свойства, а также определить оптимальные условия активации для получения материалов с высокой эффективностью удаления органических загрязнителей из газовой фазы.

ISSN 3030-3907






Рис. 1. Изотермы адсорбции паров бензола на исходных образцах углей.

Анализ изотерм адсорбции паров бензола на исходных образцах углей БПК и БР позволяет охарактеризовать их текстурные свойства и особенности пористой структуры.

Изотермы обоих образцов демонстрируют характерные черты микропористых материалов. Для угля БР наблюдается значительно более высокая сорбционная емкость, что подтверждается значением предельной адсорбции A_0, равным 0.350 ммоль/г, тогда как для БПК этот показатель составляет всего 0.106 ммоль/г.

При адсорбции бензола на активированных углях не только микропоры играют ключевую роль, но также важное значение имеют мезопоры и особенности поверхности углеродной матрицы. Хотя молекулы бензола достаточно малы и способны эффективно заполнять микропоры размером

ISSN 3030-3907

менее 2 нм (20 Å), их сорбция на исследуемых образцах обусловлена не только капиллярными эффектами в узких порах, но и взаимодействием с активными центрами поверхности, а также возможностью диффузии через мезопористую систему.

Таблица 1.

Данные пористой структуры по адсорбции паров бензола

Образец	A_0, ммоль/г	S, m^2/g	V_1, sm^3/g	V_2, sm^3/g	R, Å
БПК	0.106	25.53	0.023	0.015	29.9
БР	0.350	84.24	0.059	0.007	15.8
BR/KOH=1/1	1.291	310.85	0.185	0.011	18.5
BR/KOH=1/3	2.008	483.49	0.287	0.014	12.4
BR/KOH=1/5	6.283	1513.04	0.904	0.017	11.9
BR/KOH=1/7	5.011	1206.72	0.712	0.015	12.1
BPK/KOH=1/1	2.330	561.06	0.331	0.02	14.6
BPK/KOH=1/3	2.784	670.38	0.392	0.017	12.2
BPK/KOH=1/5	2.826	680.39	0.407	0.019	12.4
BPK/KOH=1/7	2.526	608.16	0.364	0.02	12.6

Площадь поверхности S, рассчитанная по данным адсорбции, составляет 84.24 м²/г для БР и 25.53 м²/г для БПК, что указывает на значительное развитие текстуры у БР. Объем микропор V_1 для БР выше (0.059 см³/г) по сравнению с БПК (0.023 см³/г), что подтверждает большую вместимость микропористой структуры. Однако объем мезопор V_2, наоборот, выше у БПК (0.015 см³/г против 0.007 см³/г у БР), что может свидетельствовать о более развитой системе мезопор в этом угле.


Радиус пор RR для БПК составляет 29.9 Å, тогда как для БР он значительно меньше и составляет 15.8 Å. Это указывает на то, что БПК характеризуется более широкой пористой структурой, в то время как БР имеет преимущественно узкие микропоры.

Различие в удельной поверхности и адсорбционной активности по бензолу между исходными углями БР и БПК обусловлено структурными и химическими особенностями. Хотя удельная поверхность БР (22,0 м²/г) превышает аналогичный показатель для БПК (1,92 м²/г) более чем в 11 раз, сорбционная емкость по бензолу выше лишь в 3,3 раза (0,350 против 0,106 ммоль/г). Это связано с тем, что БР содержит не только микропоры, но и мезопоры, обеспечивающие эффективную диффузию бензола и способствующие его сорбции, несмотря на умеренные значения удельной поверхности.

ISSN 3030-3907

Распределение пор также играет ключевую роль: радиус пор в БР составляет 15,8 Å против 29,9 Å у БПК, что благоприятствует капиллярной конденсации и удержанию молекул бензола. В БПК преобладают широкие поры, менее эффективные для адсорбции, что ограничивает его сорбционные характеристики.

Дополнительно, химическая природа поверхности влияет на взаимодействие с бензолом. Более высокая степень графитизации БР делает его поверхность гидрофобной и способствует эффективному удержанию неполярных молекул, тогда как БПК с кислородсодержащими функциональными группами демонстрирует меньшую аффинность к бензолу.






Рис. 2 Изотермы адсорбции паров бензола на образцах химически активированных углей при соотношении уголь/КОН=1/3.


ISSN 3030-3907

Анализ изотерм адсорбции паров бензола на химически активированных углях BR/KOH=1/1 и BR/KOH=1/3 показывает значительное увеличение адсорбционной емкости по сравнению с исходными образцами. Изотермы адсорбции показывают быстрый рост адсорбции при низких относительных давлениях (P/Ps < 0,1), что характерно для микропористых материалов с высокой сорбционной способностью.

Образец BPK/KOH=1/3 обладает более высокой удельной поверхностью (670,38 м²/г) и адсорбционной емкостью (2,784 ммоль/г) по сравнению с BR/KOH=1/3 (483,49 м²/г и 2,008 ммоль/г, соответственно). Это указывает на более интенсивное травление углеродной матрицы в угле БПК при активации, что способствует формированию развитой пористой структуры. Объем микропор в образце BPK/KOH=1/3 составляет 0,392 см³/г, что выше, чем у BR/KOH=1/3 (0,287 см³/г), подтверждая преимущественное развитие микропористости.

Средний радиус пор для обоих образцов близок и составляет 12,2-12,4 Å, что свидетельствует о формировании микропор размером порядка 1,2 нм, обеспечивающих эффективное поглощение бензола. Объем мезопор (V2) в обоих образцах остается низким (0,017 и 0,014 см³/г), что подтверждает доминирующее развитие микропористой структуры.

Более высокие значения A_0 и S для образца BPK/KOH=1/3 подтверждают, что химическая активация угля БПК при данном соотношении активатора способствует формированию более развитой пористой структуры, что делает этот материал более перспективным для сорбции паров бензола.



ISSN 3030-3907




Рис. 3. Изотермы адсорбции паров бензола на образцах химически активированных углей при соотношении уголь/КОН=1/5.

Угли BR/KOH=1/5 демонстрируют наибольшую удельную поверхность (1513,04 м²/г) и адсорбционную емкость (6,283 ммоль/г), что связано с активным изменением углеродной матрицы и формированием развитой микропористой структуры. Объем микропор (0,904 см³/г) в этом образце также максимальный среди всех исследуемых углей. Однако при дальнейшем увеличении соотношения КОН до 1/7 наблюдается снижение удельной поверхности до 1206,72 м²/г и адсорбционной емкости до 5,011 ммоль/г, что может быть связано с чрезмерным разрушением углеродного каркаса и слиянием пор.

Для углей на основе БПК наблюдается аналогичная тенденция: при увеличении соотношения КОН до 1/5 удельная поверхность возрастает до 680,39 м²/г, а адсорбционная емкость до 2,826 ммоль/г. Однако дальнейшее увеличение количества активатора до 1/7 приводит к снижению этих параметров (608,16 м²/г и 2,526 ммоль/г соответственно), что указывает на частичную деградацию структуры материала.

Средний радиус пор в образцах BR/KOH=1/5 и BR/KOH=1/7 составляет 11,9-12,1 Å. Для образцов BPK/KOH=1/5 и BPK/KOH=1/7 радиус пор несколько больше (12,4-12,6 Å), что свидетельствует о менее плотной структуре углеродного материала. При этом объем микропор в углях BR/KOH=1/5 (0,904 см³/г) почти в два раза выше, чем в BPK/KOH=1/5 (0,407 см³/г), что объясняет более высокую сорбционную способность первых.

Различие в адсорбционной емкости по бензолу между активированными углями на основе БПК и БР, особенно при высоких соотношениях КОН (1/5 и 1/7), связано с несколькими ключевыми

ISSN 3030-3907

факторами, включая морфологию пористой структуры, распределение пор по размерам и химические свойства углеродной матрицы.

Во-первых, активированные угли на основе БР демонстрируют более высокие показатели адсорбции бензола (6.283 ммоль/г при BR/KOH=1/5 и 5.011 ммоль/г при BR/KOH=1/7) по сравнению с аналогичными образцами на основе БПК (2.826 ммоль/г и 2.526 ммоль/г, соответственно). Это свидетельствует о том, что в БР после активации сохраняется более развитая система узких мезопор и широких микропор, которые обеспечивают оптимальные условия для удержания бензола за счет капиллярной конденсации и высокой плотности сорбционных центров.

Во-вторых, различия в распределении пор по размерам оказывают значительное влияние. В углях на основе БПК, даже после химической активации, сохраняется более высокая доля широких мезопор и макропор, что делает их менее эффективными для адсорбции бензола. В БР же при соотношениях КОН 1/5 и 1/7 образуется более сбалансированная пористая структура, включающая развитые микропоры (8–12 Å), которые критически важны для эффективной адсорбции молекул бензола. При этом БПК/KOH=1/5 и 1/7 характеризуются несколько большим средним радиусом пор (12.4–12.6 Å), что может снижать адсорбционную емкость за счет уменьшения специфического взаимодействия бензола с углеродной матрицей.

Еще один важный фактор — различия в химическом составе углеродной матрицы. Бурый уголь БПК в исходном состоянии содержит большее количество кислородсодержащих функциональных групп, что после химической активации может приводить к частичному сохранению полярных участков на поверхности. Эти группы не способствуют эффективному взаимодействию с бензолом, который является неполярной молекулой. В случае БР активация приводит к более высокой степени графитизации поверхности, что делает его более гидрофобным и, соответственно, более восприимчивым к адсорбции бензола.

Таким образом, снижение адсорбционной активности БПК/KOH=1/5 и 1/7 в сравнении с BR/KOH=1/5 и 1/7 обусловлено менее развитой микропористой структурой, меньшей плотностью сорбционных центров в оптимальном диапазоне размеров пор и потенциальным наличием остаточных кислородсодержащих групп, снижающих гидрофобность поверхности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Jurewicz K., Pietrzak R., Nowicki P., Wachowska H. Capacitance behaviour of БPown coal based active carbon modified through chemical reaction with urea //

ISSN 3030-3907

Electrochimica Acta. – 2008. – Т. 53. – С. 5469-5475.
2. Мухин В.М. Активные угли России / В.М.Мухин, А.В.Тарасов, В.Н.Клушин. – М.:Металлургия, 2000. - 352 с.
3. Asqarova Dilzoda Alimjonovna., Abdikamalova Aziza Bakhtiyorovna., Yuldashov Jurabek Bakhromovich., Khoshimov Shakhrom Mansurovich. Analysis of Methods for Activating Carbon-Containing Materials to Obtain Carbon Adsorbents// International Journal of Advanced Research inScience, Engineering and Technology Vol. 9, Issue 1, January 2022. P. 18852 – 18857. (05.00.00№.29).
4. Аскарова Д. О., Холиков К. А., Мехмонхонов М. М., Бахронов Х. Н., Абдикамалова А. Б. Исследование термической обработки ПЭТ и полиэтилена для получения углеродных материалов // Universum: технические науки. – 2025. – № 1(130). – С. 74–77. (02.00.00 № 8)
5. Аскарова Д.О., Худойбердиев Н.Э., Холиков К, Хайдаров Д.М., Абдикамалова А.Б., Эргашев О.К., Эшметов И.Д. Испытание угольных адсорбентов на основе растительного отхода для очистки соевого масла и глицерина // Mashinasozlik ilmiy-texnika jurnali Maxsus son №2, 2024 y.ISSN 2181-1539 С. 29-36 (05.00.00; №76).

ISSN 3030-3907

O‘LCHOV VOSITALARINI KALIBRLASH ORQALI METROLOGIK XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH

Xo‘jjiyev Ma’murjon Yangiboyevich
Buxoro davlat texnika universiteti “Metrologiya va standartlashtirish” kafedrasi dotsenti
E-mail: mxojjiyev@bk.ru
Qarshiyev Zohidjon Abdirahim o‘g‘li
Buxoro davlat texnika universiteti “Metrologiya va standartlashtirish” kafedrasi o‘qituvchi-stajyor
E-mail: qarshiyevzohid2021@gmail.com

Annotatsiya: Metrologiya va standartlashtirish sohasida o‘lchov vositalarining aniqlik darajasini saqlash, ishlab chiqarish, sog‘liqni saqlash, atrof-muhitni nazorat qilish hamda xalqaro savdo aloqalarini rivojlantirish uchun ahamiyatli ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada o‘lchov vositalarini kalibrlash jarayonining nazariy asoslari, Yevropa mamlakatlaridagi amaliy tajriba hamda amaliy matematik hisob-kitoblar keltirilgan. Kalibrlash - o‘lchov vositasining ko‘rsatkichlarini ma’lum standart bilan solishtirish orqali uning xatoligini aniqlash va kerakli to‘g‘rilashlarni amalga oshirish jarayonidir. Maqolada kalibrlash metodikasi, xatoliklarni baholash, shuningdek, keng tarqalgan o‘lchov vositalari (masalan, elektron tarozi, termometr, manometr) uchun amaliy misollar keltirilgan. Natijalarda kalibrlash orqali o‘lchov vositalarining ishonchlilik darajasi 95–98% gacha oshirilishi ko‘rsatilgan. Shuningdek, Yevropa Ittifoqidagi ILAC, EURAMET kabi tashkilotlarning roli ham tahlil qilingan. Ushbu tadqiqot metrologiya sohasidagi mutaxassislarga, standartlashtirish bo‘yicha mutaxassislarga hamda sifat menejerlariga amaliy yo‘l-yo‘riq sifatida xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: metrologiya, standartlashtirish, kalibrlash, o‘lchov vositasi, xatolik, aniqlik, ILAC, EURAMET, sertifikatlashtirish, o‘lchov noaniqligi, metrologik izchillik.

Аннотация: В области метрологии и стандартизации средства измерений имеют важное значение для поддержания уровня точности, производства, здравоохранения, контроля окружающей среды и развития международных торговых отношений. В данной статье представлены теоретические основы процесса калибровки средств измерений, практический опыт в европейских странах и практические математические расчеты. Калибровка - это процесс определения погрешности средства измерений путем сравнения его показаний с известным стандартом и внесения необходимых корректировок. В статье приведены практические примеры методики калибровки, оценки погрешностей, а также для распространенных средств измерений (например, электронные весы, термометр, манометр). Результаты показывают, что

ISSN 3030-3907

уровень надежности измерительных приборов повышается до 95-98% за счет калибровки. Также была проанализирована роль таких организаций, как ILAC, EURAMET в Европейском Союзе.

Ключевые слова: метрология, стандартизация, калибровка, средство измерений, погрешность, точность, ILAC, EURAMET, сертификация, неопределенность измерений, метрологическая последовательность.

Abstract: In the field of metrology and standardization, it is important for maintaining the accuracy of measuring instruments, production, healthcare, environmental control, and the development of international trade relations. This article presents the theoretical foundations of the calibration process of measuring instruments, practical experience in European countries, and practical mathematical calculations. Calibration is the process of determining the error of a measuring instrument by comparing its readings with a known standard and making the necessary corrections. The article provides practical examples of calibration methodology, error estimation, as well as common measuring instruments (e.g., electronic scales, thermometers, pressure gauges). The results show that calibration increases the reliability of measuring instruments to 95-98%. The role of such organizations as ILAC and EURAMET in the European Union was also analyzed.

Key words: metrology, standardization, calibration, sredstvo izmereniy, pogreshnost, tochnost, ILAC, EURAMET, certification, neopredelennost izmereniy, metrologicheskaya posledovatelnost.

Kirish

Zamonaviy sanoat, tibbiyot, energetika, transport hamda atrof-muhitni nazorat qilish sohalarida o‘lchovlar to‘g‘riligi beqiyos ahamiyatga ega. O‘lchov vositalari - bu o‘lchov ma’lumotlarini olish uchun ishlatiladigan texnik vositalar bo‘lib, ularning ishonchliligini saqlash metrologiya fanining asosiy vazifalaridan biridir. Kalibrlash esa o‘lchov vositasining ko‘rsatkichlarini milliy yoki xalqaro standartlar bilan solishtirish orqali uning xatoligini aniqlash va kerakli to‘g‘rilashlarni amalga oshirish jarayonidir.

O‘zbekistonda ham “Metrologiya va standartlashtirish to‘g‘risida”gi qonun hamda O‘zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar orqali metrologik faoliyat rivojlantirilmoqda. Biroq, yevropa mamlakatlariga nisbatan amaliy tajriba, xalqaro sertifikatlashtirish hamda o‘lchov vositalarini avtomatlashtirilgan kalibrlash tizimlarini joriy etish sohasida yetishmovchiliklar mavjud. Shu sababli, ushbu maqolada Yevropa mamlakatlaridagi ilg‘or tajriba, kalibrlash metodikasi hamda amaliy matematik hisob-kitoblar asosida o‘lchov vositalarini samarali kalibrlash usullari taklif etiladi.

Adabiyotlar tahlili: Yevropa Ittifoqida metrologiya sohasida bir qator ilg‘or tashkilotlar faoliyat yuritadi. Masalan, EURAMET (European association of

ISSN 3030-3907

national metrology institutes) - Yevropa milliy metrologiya institutlarining birlashmasi bo‘lib, xalqaro hamkorlik, standartlar ishlab chiqish hamda o‘lchov vositalarini kalibrlash bo‘yicha qo‘llanmalar ishlab chiqadi. Shuningdek, ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) orqali laboratoriyalar xalqaro darajada akkreditatsiya qilinadi, bu esa o‘lchov natijalarining o‘zaro qabul qilinishini ta’minlaydi.

Germaniya, Fransiya va Shvetsariya kabi mamlakatlarda o‘lchov vositalarini kalibrlash jarayoni avtomatlashtirilgan tizimlar orqali amalga oshiriladi. Masalan, PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - Germaniya milliy metrologiya instituti) elektron tarozilarni kalibrlashda real vaqt rejimida o‘lchov noaniqliklarini hisoblab, ularni ISO/IEC 17025 talablari asosida sertifikatlashtiradi. Shveytsariyada esa termometrlarni kalibrlashda termostatik kalibrlash standartlari (masalan, SPRT - Standard platinum resistance thermometer) keng qo‘llaniladi.

Bu mamlakatlarda o‘lchov vositalarining xatoliklari statistik usullar (masalan, Gaus taqsimoti, t-Student testi) yordamida baholanadi hamda natijalar xalqaro sertifikatlarda aks ettiriladi.

Metod nomi: O‘lchov vositasini kalibrlash orqali xatoliklarni aniqlash va to‘g‘rilash usuli.

Bajarish tartibi: Kalibrlash uchun mos keladigan milliy yoki xalqaro standart tanlanadi.

O‘lchash natijalarining xatoliklarini taqdim etish va baholash bo‘yicha xalqaro birlilikdagi yondashuv masalasi dolzarb masala hisoblanadi.

Ushbu dolzarblikni hisobga olib, Tarozi va o‘lchovlarning xalqaro komiteti (MKMV) 1978 yilda ushbu muammoni Tarozi va toshlarning xalqaro byurosiga (MBMV) Milliy metrologik laboratoriyalari bilan birgalikda qarab chiqish uchun topshirdi.

O‘lchov va tarozilar xalqaro byurosining ishchi guruhi o‘lchashlarning noaniqliklari bo‘yicha bajarilgan ishlar hisoboti asosida INC-1 (1980) “Eksperimental noaniqliklarni ifodalash” nomli tavsiyani tayyorladi. Ushbu tavsiya O‘lchov va tarozilarning xalqaro komiteti tomonidan ma’qullandi va tasdiqlandi. INC-1 (1980) tavsiyalariga asoslangan “Qo‘llanma” o‘lchashlarning noaniqligini ifodalash va baholash qoidalarini o‘z ichiga olgan bo‘lib, metrologiya, standartlashtirish, kalibrlash va laboratoriyalarni akkreditlash xizmatlarida foydalanish uchun mo‘ljallangan.

Ushbu qo‘llanmaning tamoyillari o‘lchashlarning keng spektrida foydalanish uchun mo‘ljallangan. Ma’lumki, amalda normativ hujjatlarda “o‘lchashlar noaniqligi” tushunchasidan foydalanilmaydi. Ularda “xatolik” va “xatolik xarakteristikasi” tushunchalari mavjud. Shunday qilib, “Qo‘llanma” va mavjud normativ hujjatlar tizimi orasida qarama-qarshiliklar mavjud. Xususan,

ISSN 3030-3907

mumkin qadar “xatolik” va “xatolik tavsifi”, “o‘lchanadigan kattalikning asl (chinakam) qiymati” tushunchalarini foydalanish o‘rniga qarab ularning o‘rniga “noaniqlik” va “o‘lchanadigan kattalikning baholangan qiymati”, hamda xatoliklarni namoyon bo‘lish xarakteriga ko‘ra “tasodifiy” va “muntazam” deb tasniflashdan “o‘lchashlarning noaniqliklarini baholash usuliga ko‘ra” (A turi – matematik statistika usullari bilan va B turi bo‘yicha – boshqa usullar bilan) deb tasniflashga o‘tish ma’qulroqligi ko‘rsatilgan.

O‘lchashlarning noaniqliklari kontseptsiyasining paydo bo‘lishining sabablari juda ko‘p bo‘lib, ular quyidagilarga asoslangan:

✓ o‘lchashlarning yangi (noan’anaviy) sohalarining (psixologiya, sotsiologiya, meditsina va b.) paydo bo‘lishi va ularda metrologiyaning an’anaviy (kattalik, o‘lchov birligi, o‘lchov, etalon, o‘lchash xatoligi) postulatlari ishlamasligi.

✓ yangi ilmiy yo‘nalishlarning ta’siri (kibernetika, axborot nazariyasi, matematik statistika va b.). Ularda noaniqlik tushunchasi salmoqli rol’ o‘ynaydi. Bu xuddi risoladagidek noaniqlikni keng talqin qilinishi bilan bog‘liq bo‘lib, masalan, o‘lchash natijasi o‘lchanayotgan kattalikning qiymatini ifodalashiga shubhalanishni bildiradi.

✓ o‘lchanadigan kattalikning asl (chinakam) qiymati bo‘yicha xatolik tushunchasi ma’nosini yo‘qotadi, chunki, xatolikni hisoblab bo‘lmaydi.

✓ sistematik va tasodifiy xatoliklarni alohida baholash va ular uchun turli xarakteristikalardan foydalanish (ishonch chegaralari va o‘rta kvadratik chetlanish) xatoliklarning yuqori baholanishiga sabab bo‘ladi.

✓ o‘lchash natijalarining xarakteristikalari uchun umum qabul qilingan va qo‘llanilishida sodda bo‘lgan universal uslubiyotning zarurligi.

Qo‘llanmada “o‘lchash xatoligi” tushunchasi o‘rniga “o‘lchash noaniqligi” tushunchasi kiritilgan. Bunda o‘lchash noaniqligi ikki xil ma’noda talqin qilinadi:

•keng ma’noda, o‘lchash natijasining ishonchliligiga nisbatan shubhalanish sifatida. Masalan, o‘lchash natijalariga barcha tuzatishlar kiritilgandan keyin kattalikning o‘lchangan qiymatining aniqligiga nisbatan bo‘lgan shubha.

•tor ma’noda, o‘lchashlar noaniqligi shunday parametr sifatida tushuniladiki, bu parametr o‘lchash natijasi bilan bog‘liq bo‘lib, qiymatlarning sochilishini xarakterlab, ularning o‘lchangan kattalikka asosli ravishda qo‘shib yozib qo‘yilishi tushuniladi.

Noaniqlikning ikki xilda baholanishi kiritilgan:

✓ A turdagi baholash – bu noaniqlikni kuzatuvlar qatorlarini statistik tahlil yo‘li bilan baholash usulidir;

✓ B turdagi baholash – kuzatuvlar qatorini statistik tahlildan boshqa usullarda baholash usulidir

ISSN 3030-3907

A va B turlarga tasniflashning maqsadi noaniqliklarning tashkil etuvchilarini baholashning ikkita turli usulda baholashni ko‘rsatishdir.

A turdagi standart noaniqlik – ehtimollikning zichlik funktsiyasidan olinadi

B turdagi standart noaniqlik x kattalikni baholash uchun foydalaniladi, u takroriy kuzatishlar natijasida olinmagan. U bilan bog‘liq bo‘lgan baholangan standart noaniqlik uB(xi) – x ning kutilishi mumkin bo‘lgan o‘zgaruvchanligiga asoslangan barcha qulay axborotlarga asoslangan ilmiy mulohazalar bazasida aniqlanadiBunday axborotlar fondi o‘z ichiga quyidagilarni oladi:

❖ dastlabki o‘lchashlarga doir berilganlar;

❖ tajribalar natijasida olingan ma’lumotlar yoki mos keluvchi material va asboblarning xulqi va xossalariga oid ma’lumotlar;

❖ tayyorlovchining spetsifikasi;

qiyoslash, kalibrlash, asbob to‘g‘risida tayyorlovchining ma’lumotlari, sertifikatlar va shunga o‘xshashlar to‘g‘risida ma’lumotlar;

❖ noaniqliklar.



Elektron tarozini kalibrlash:

Tasodifiy xatolikni baholash uchun quyidagi formula ishlatiladi:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

Agar tarozi 100 g massani o‘lchashda quyidagi natijalarni bersa:

99.8, 100.1, 100.0, 99.9, 100.2, 100.0, 99.9, 100.1, 100.0, 99.9 (gramm)

O‘rtacha qiymat:

$$\bar{x} = \frac{999.9}{10} = 99.99 \text{ g}$$

Standart chetlanish:

ISSN 3030-3907

$$s = \sqrt{\frac{(99.8 - 99.99)^2 + \cdots + (99.9 - 99.99)^2}{9}} \approx 0.129 \text{ g}$$

O‘lchov noaniqligi (k = 2 uchun):

$$U = k \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 2 \cdot \frac{0.129}{\sqrt{10}} \approx 0.082 \text{ g}$$

Tarozi natijasi: 99.99±0.082 g (95% ishonchlilik darajasida).

Natija o‘lchov vositalarini muntazam kalibrlash orqali ularning ishonchlilik darajasi quyidagicha oshirildi:

Elektron tarozilar: 92% → 98%

Natijalar: olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, muntazam kalibrlash o‘lchov vositalarining ishonchliligini sezilarli darajada oshiradi. Yevropa mamlakatlarida qo‘llanilayotgan avtomatlashtirilgan kalibrlash tizimlari, real vaqt rejimida noaniqlikni hisoblash hamda xalqaro sertifikatlashtirish mexanizmlari O‘zbekistonda ham joriy etilishi kerak. Shuningdek, ISO/IEC 17025 standartlariga muvofiq laboratoriyalarni akkreditatsiya qilish orqali o‘lchov natijalarining xalqaro darajada qabul qilinishini ta’minlash mumkin.

Metrologik talablarning bajarilish holati

O‘zbekiston laboratoriyalarining aksariyatida o‘lchov vositalari pasportlashtirilgan bo‘lsa-da, ularning kalibrlanish darajasi va izchillik zanjiri (traceability) to‘liq ta’minlanmagan. Xususan, metrologik izchillik xalqaro standartlar bilan bog‘lanmagan holatlar kuzatildi. Ayrim laboratoriyalarda o‘lchov vositalari faqat mahalliy metrologik xizmatlar tomonidan tekshirilib, xalqaro akkreditatsiyalangan kalibrlash laboratoriyalaridan o‘tkazilmagan.

Shuningdek, o‘lchash noaniqligi tahlili hujjatlarda ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, ularning ilmiy asoslanganligi va qayta hisoblanish mexanizmi yetarli darajada hujjatlashtirilmagan. Bu holat auditorlar tomonidan “noaniqlik manbalari to‘liq ko‘rsatilmagan” deb baholangan.

Xulosa qilib aytganda, metrologiya va standartlashtirish - zamonaviy iqtisodiyotning asosiy tayanchlaridan biridir. O‘lchov vositalarini kalibrlash orqali nafaqat mahsulot sifati, balki xavfsizlik ham ta’minlanadi. Yevropa mamlakatlaridagi tajriba, amaliy hisob-kitoblar hamda statistik usullar asosida O‘zbekistonda ham samarali metrologik tizim yaratish mumkin. Buning uchun milliy standartlarni xalqarolashtirish, laboratoriyalarni akkreditatsiya qilish hamda mutaxassislarni malakasini oshirish zarur.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. JCGM 100:2008. Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM). BIPM.
2. ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

ISSN 3030-3907

3. EURAMET. Calibration Guidelines and Best Practices. https://www.euramet.org
4. ILAC-G24:2022. Guidelines for estimating measurement uncertainty. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. “Metrologiya va standartlashtirish to‘g‘risida” (2020-yil).
5. PTB. Calibration of Weighing Instruments. Physikalisch-Technische Bundesanstalt. https://www.ptb.de
6. Bich, W., Cox, M. G., & Harris, P. M. Evolution of the “Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement”. Metrologia, 43(4), S161–S166. https://doi.org/10.1088/0026-1394/43/4/S01
7. Abdirahim og‘li, Q. Z., & Jo‘raqulovna, B. F. O‘LCHASH QURILMALARINING NOANIQLIGINI MATEMATIK BAHOLASH METODIKASI Xo ‘jjiyev Ma’murjon Yangiboyevich Buxoro davlat texnika universiteti “Metrologiya va standartlashtirish” kafedrasi (PhD) katta o‘qituvchi. ещ.
8. Khojjiyev, M., & Karshiyev, Z. (2024). METHODOLOGY OF INSPECTION OF GAS METERS. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(11), 20-23.

ISSN 3030-3907

ADENIN VA GLITSiRRIZIN KISLOTASINING SUPRAMOLEKULYAR KOMPLEKSLARINI OLISH VA ULARNING BIOSTIMULYATORLIK XUSUSIYATLARINI O‘RGANISH

Matmurotov Baxtishod Yangiboyevich
Toshkent davlat tibbiyot universiteti o‘qituvchisi.PhD.
E-mail: b.matmurotov@mail.ru
Madraximova Saxiba Davlatboyevna
O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Bioorganik kimyo instituti Doktorant.
E-mail:bioorganic86@mail.ru.,
Razzoqberdiyeva Shaydo Nuraddin qizi
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti magistranti.
Eshchanov Erkabay Uskinovich
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti dotsenti.,

Annotatsiya: Adeninning glitsirrizin kislotasi (GK) bilan turli nisbatlardagi supramolekulyar komplekslari olindi. Supramolekulyar kompleks birikmalarda reaksiya mexanizmi “mehmon–mezbon” tipida sodir bo‘ladi. Kompleks hosil bo‘lganligini aniqlash uchun olingan komplekslarning ultrabinafsha (UB) va infraqizil (IQ) spektrlari o‘rganildi. Fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar dastlabki reagentlar orasida kimyoviy bog‘ hosil bo‘lib, kompleks shakllanganligini tasdiqladi. Olingan komplekslarning biostimulyatorlik xususiyati 10^{-6}M konsentratsiyada bug‘doy donlarining unuvchanligiga ta’siri orqali oddiy va sho‘rlangan sharoitlarda o‘rganildi. GK:Adenin 2:1 nisbatdagi kompleksi sho‘rlangan tuproq sharoitida unuvchanlikni nazoratga nisbatan 86,67 % ga oshirdi.

Kalit so‘zlar: Adenin, glitsirrizin kislotasi, supramolekulyar kompleks, “mehmon–mezbon” tizimi, biostimulyator, sho‘rlanish, bug‘doy unuvchanligi.

Аннотация. Были получены супрамолекулярные комплексы аденина с глицирризиновой кислотой (ГК) в различных соотношениях. Механизм реакции в данных супрамолекулярных системах протекает по типу «гость–хозяин». Для подтверждения образования комплексов были исследованы ультрафиолетовые (УФ) и инфракрасные (ИК) спектры полученных соединений. Физико-химические данные подтвердили наличие химических взаимодействий между исходными реагентами, что свидетельствует о формировании комплекса. Биостимулирующие свойства комплексов изучены на прорастании семян пшеницы при концентрации 10^{-6}M в нормальных и засолённых условиях. Комплекс ГК:аденин в соотношении 2:1 увеличил всхожесть семян в засолённой почве на 86,67 % по сравнению с контролем.

ISSN 3030-3907

Ключевые слова: Аденин, глицирризиновая кислота, супрамолекулярный комплекс, система «гость–хозяин», биостимулятор, засолённость, всхожесть пшеницы.

Abstract. Supramolecular complexes of adenine with glycyrrhizic acid (GA) in various ratios were synthesized. The reaction mechanism in these supramolecular systems proceeds according to the “host–guest” model. The formation of the complexes was confirmed by ultraviolet (UV) and infrared (IR) spectroscopic analyses. Physicochemical data indicated the presence of chemical interactions between the initial reagents, confirming complex formation. The biostimulatory properties of the obtained complexes were studied at a concentration of 10^{-6} M on the germination of wheat seeds under normal and saline conditions. The GA:adenine complex in a 2:1 ratio increased seed germination in saline soil by 86.67% compared to the control.

Keywords: Adenine, glycyrrhizic acid, supramolecular complex, host–guest system, biostimulator, salinity, wheat germination.

Maqsad: adeninning GK bilan turli xil molyar nisbatlarda suvda eruvchan supramolekulyar komplekslari olish va ularning ayrim fizik-kimyoviy va spektral xusiyatlarini o‘rganish.

Material va metod: adenin, glitserizin kislotasi, distillangan suv, UB, IK, YuSSX, Biostimulyator, adenin, supramolekulyar birikma, kompleks, Glisirrizin kislota (GK), Ultra binafsha(UB), Infra qizil(IK),

Kirish

Biostimulyator bu-o‘simliklarlarning ozuqa moddalarining so‘rilishini, abiotik stressga chidamliligini va uning ozuqaviy tarkibidan qat’i nazar, hosil sifatini yaxshilash, o‘sish va rivojlanish jarayonlarni rag‘batlantiruvchi moddalar yoki mikroorganizmlardan tayyorlanadigan moddalardir. O‘simliklarning oziqlanishi o‘simlik rivojlanishining muhim omilidir. Odamga vitaminlar va fermentlar hamda minerallar kerak bo‘lgani kabi, o‘simliklar ham hayotiyligini oshirish va o‘sish va rivojlanishi uchun o‘g‘itlardan tashqari biostimulyatorlar ham zarur. Biostimulyatorlarning umumiy ta’siri ildiz rivojlanishini rag‘batlantirishdir. Bu o‘simliklarning tuproqdan ko‘proq ozuqa moddalari va suv olishiga yordam beradi. Biostimulyatorlar ozuqa moddalarini qabul qilish va samaradorlikka erishish uchun tabiiy jarayonlarni rag‘batlantiradi. Ular, shuningdek, ekin sifati va abiotik stressga chidamliligini yaxshilashga yordam beradi, masalan, og‘ir iqlim sharoitlari yoki suv yetishmasligi kabi noqulay sharoitlarda o‘simlikning moslashuvchanligiga yordam beradi.

Biostimulyatorlarning umumiy tarkibiy qismlariga quyidagilar kiradi:


1. Mikroorganizmlar
2. O‘simlik va dengiz o‘tlari ekstraktlari

ISSN 3030-3907

3. Aminokislotalar
4. Gumik kislotalar
5. Mineral tuzlar va ba’zi kimyoviy moddalar

Shunday xossaga ega bo‘lgan moddalardan biri bu-adenindir. Adeninning biostimulyatorlik xususiyati u sitokininlar guruhiga kiruvchi fitogormon sifatidagi faoliyati bilan bog‘liq. Adenin - bu azotli birikma bo‘lib, nuklein kislotalar (DNK va RNK) asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Lekin, ma’lum bo‘lishicha, u o‘simliklarga kuchli stimulyator ta’sir ko‘rsatadi. Adenin o‘zining eng muhim xususiyati sifatida hujayra bo‘linishini rag‘batlantiratadi. Adenin o‘simlikda yon shoxlanishni rag‘batlantiradi. U yon kurtaklarning o‘sishi va rivojlanishini tezlashtiradi, bu esa yashil massaning ko‘payishiga olib keladi. Ba’zi hollarda adenin ildizlanish jarayoniga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, ammo bu xususiyat boshqa gormonlar (masalan, auksinlar) bilan o‘zaro ta’sirda bo‘lganida ko‘proq namoyon bo‘ladi. Adenin o‘simlik metabolizmida muhim rol o‘ynaydi, oqsil va nuklein kislotalar sintezini faollashtiradi. U o‘sish regulyatorlari muvozanatida qatnashadi. Sitokininlar kabi adenin ham o‘simlik organlarining, ayniqsa barglarning qarish jarayonini sekinlashtirib, hujayrada oqsil va xlorofillning parchalanishini kamaytiradi va barglarning uzoqroq yashil va faol bo‘lib qolishiga yordam beradi. Adeninning biostimulyatorlik xususiyati o‘simlik hujayralarining bo‘linish differensiatsiyasi va umumiy metabolizmini faollashtirish qobiliyatida namoyon bo‘ladi. U o‘simlik gormonlari, xususan sitokininlar sinfiga xos bo‘lgan barcha asosiy funktsiyalarni bajaradi. Shu sababli, adenin va uning hosilalari qishloq xo‘jaligida va biotexnologiyada samarali o‘sish stimulyatorlari keng miqiyosida qo‘llaniladi.

Bizga ma’lumki, adenin nukleobazasi tarkibida ekzohalqali aminokislotalar va to‘rtta imino azot mavjud. Shuning uchun, u metallar bilan juda yaxshi komplekslar hosil qiladi. Komplekslarning barqarorligi muhitning pH darajasi, harorat va metall ionlarining mavjudligi bilan boshqariladi. Tabiiyki, geterohalqali nukleobazalar ko‘p qirrali metall ionlarini muvofiqlashtirishga imkon beradi, bu odatda metall ionlari nuklein kislotalari o‘zaro ta’siri uchun muhim jihat hisoblanadi [1].




5-rasm. Adeninning metall kompleksi

Barqaror yoki beqaror nuklein kislota konformatsion ansambllarining paydo bo‘lishi manfiy zaryadlangan fosfodiefir nukleotidlararo aloqaning yaqinligidan kelib chiqadigan zaryadning qaytarilishini yo‘qotish uchun kationlarning mavjudligini talab qiladi. Shunday qilib, metall ionlarining geterohalqali nukleobazalar bilan o‘zaro ta’siri nuklein kislota

ISSN 3030-3907

strukturasini barqarorlashtirish va katalizlashda muhim rol o‘ynaydi [2]. Ko‘rinib turibdiki, tarkibiy nukleobazalar qiziqarli supramolekulyar tuzilmalarni yaratish uchun qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan mos ravishda moslashtirilgan metall ionlarini bog‘lash joylari bilan ta’minlangan. Boshqa koordinatsion ligandlarda bo‘lgani kabi, metall-nukleobazaning o‘zaro ta’siri ham metall ionining elektron va kimyoviy xususiyatlariga, shuningdek, donor joylarining nukleofilligi va boshqa qator jihatlarga bog‘liqdir. Adenin nukleobazasi o‘zaro ta’sir qilish uchun beshta potentsial joyi mavjudligi alohida ahamiyatga egadir: N_6 amino guruhi va N_1, N_3, N_7 va N_9 imino azotlar. Purinlarda mavjud bo‘lgan to‘rtta imino azotdan N_7 imino azoti metall ionlarini bog‘lash uchun eng ko‘p afzalroqdir, chunki, u DNK dupleksining asosiy ipida qoladi. Metall ionining elektron xususiyatlariga, pH qiymatiga va metallning nukleobazaga nisbatiga qarab azot koordinatsiyasining bir nechta kombinatsiyasi bo‘lishi mumkin. Masalan, N_9 N_9 deprotonlangan adenin va CH_3Hg^+ kationining 1:1 nisbatida biriktirish uchun qulay joy, N_3, N_7 va N_9 orqali tridentat koordinatsiyasi adeninning metallorganik turlarga nisbati 1:3 gacha oshirilganda hosil bo‘ladi. Purinning N_9 holati nuklein kislotalardagi qand qismiga bog‘langanligi sababli, purin-metall ionlarining o‘zaro ta’siri bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar N_9 bilan almashtirilgan hosilalar bo‘yicha o‘tkaziladi. Adenin analoglari imino azotni muvofiqlashtirish uchun keng o‘rganilgan, bu yerda N_1 va N_7 asosan mono- va bidentat hosilalari olingan. Shu bilan birga, adenin analoglari uchun N_3 holati bo‘yicha ham qator hosilalari olingan [3].



6-rasm. Adeninning komplekslari

Ushbu hisob, ayniqsa, qiziqarli koordinat-siya tuzulishlari va ajoyib tuzilmalarni keltirib chiqaradigan kumush-adenin o‘zaro ta’siri sohasidagi tadqiqotga qaratilgan. Kumush nukleotidlararo fosfat yoki qand kislorodiga nisbatan geterohalqali nukleobaza bilan muvofiqlashgan bo‘ladi [4,5]. Kumush tuzlarini adenin bilan aralashtirish natijasida olingan cho‘kma N_7 va N_9 koordinatsiyasi orqali hosil bo‘lgan polimer turlabiga tegishli edi (6 a-rasm).

ISSN 3030-3907

Erimaydigan 2D polimerik tarmoq hosil qilgan (6 b-rasm) [6]. Adabiyotlarda N_9-modifikatsiyalangan adenin-kumush komplekslarining bir nechta misollarini tasvirlab berilgan, u yerda bitta Ag^+ ioni bir vaqtning o‘zida N_1, N_3 va N_7 azotlari orqali uchta adenin qismini muvofiqlashtiradi [7].

Bizga ma’lumki, tuzli sho‘rlanishda tuproq tarkibida asosan natriy xlorid tuzining miqdori yuqori bo‘ladi. Giperosmotik va giperionik ta’sir hujayra membranasining dezorganizatsiyasiga olib keladi; metabolik faollikning pasayishi; faol kislorod turlarining ko‘payishi, masalan, O^{-2}, H_2O_2 va OH^-. Osmotik stress NaCl miqdori yuqori bo‘lgan tuproqlarda o‘sadigan o‘simliklarda suv, ionlar va minerallarning so‘rilishini kamaytiradi [8].

Hozirgi vaqtda jadallik bilan rivojlanib kelayotgan supramolekulyar kimyo qator dori vositalarini molekulyar kapsulalash usullarining yaratilishiga hamda olingan komplekslarning tuzilishini tadqiq qilishga, ularning barqarorligini aniqlash imkoniyatlarini bermoqda. O‘simlik glikozidlari ishtirokida olingan molekulyar komplekslar dorivor moddalarning suvda eruvchanligi, biota’sirchanligi ortishiga hamda keng spektrdagi biologik faolliklarning hosil bo‘lishiga olib keladi [9,10].

GKni ko‘plab modifikasiyalari biologik faolligi ularning kimyoviy tuzilish xususiyatlariga bog‘liq. Yangi samarali dori vositalarini yaratish uchun aminokislotalar, alkaloidlar antibiotiklar va boshqa moddalar bilan GK ning supramolekulyar komplekslarini olish bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Ular orasida: yallig‘lanishga qarshi, og‘riq qoldiruvchi, antiallergik, gepatoprotektor, antioksidant, gipolipidemik, antitoksik, immunotrop va mikroblarga qarshi xususiyatlarga ega bo‘lgan moddalarni keltirish mumkin [11-15].


Adenin DNK va RNK larning tarkibiy qismi bo‘lishi bilan bir qatorda u hujayraning energiya manbai bo‘lgan adenozin trifosfat hosil bo‘lishida ishtirok etadi.

Olingan natijalar muhokamasi

Yuqoridagi ma’lumotlardan kelib chiqqan holda adeninning GK bilan modifikatsiya qilish va ularning biologik faolligini o‘rganish dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ushbu ilmiy ishida adeninning GK bilan turli xil molyar nisbatlarda suvda eruvchan supramolekulyar komplekslari olindi va ularning ayrim fizik-kimyoviy va spektral xusiyatlarini o‘rganildi.

Komplekslarni olish uchun dastlab GKni 96% etil spirtida eritib, so‘ngra unga suv va intensiv aralashtirilib turilgan holda Adenin qo‘shildi. Aralashtirish jarayoni 3-8 soatgacha davom ettirildi. Olingan eritmani quritish uchun organik erituvchidan tozalanadi. Suvli qism liofil usulda quritib olindi. GK suv:etanol sistemasida yaxshi eriganligi uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri ushbu sistemada komplekslar olindi.

ISSN 3030-3907



Komplekslarning ayrim fizik-kimyoviy kattaliklari aniqlandi hamda kompleks hosil bo‘lish jarayonini tadqiq qilish maqsadida ularning optik spektral (Ultra binafsha, Infra qizil) xususiyatlari o‘rganildi. [16,17].

1-jadval


Supramolekulyar komplekslarning ayrim fizik-kimyoviy va spektral kattaliklari

№	Kompleks	T_{parch}, $^0C(\pm 1)$	Unum %	UB, λ_{max}, nm (lgε)	IQ spektridagi tebranish chastotalari, sm^{-1}
1	GK:Adenin 2:1	194	88%	259,7 (4,87)	ν(OH, NH) =3309, ν(CH_3, CH_2, CH) =2933, ν(C=O) =1697, ν(C=O) =1654 (11C=O), ν(C=C, C=N) =1458, δ (CH_3, CH_2, CH) =1386, 1211, 1170 1033, δ(O-H)=1033, δ(CH=)= 979.
2	GK:Adenin 4:1	201	89%	257,9 (4,51)	ν (OH, NH) =3412, ν (CH_3, CH_2, CH) =2957, 2872 ν(C=O) =1718, ν(C=O) =1655 δ (CH_3, CH_2, CH) =1458, 1386, 1363, 1261, 1213, δ(O-H)=1042, δ(CH=)= 979
3	GK:Adenin 9:1	204	90%	257,9 (4,42)	ν (OH, NH) =3420, ν (CH_3, CH_2, CH) =2928, 2143, 2063, ν(C=O) =1722, (11C=O), ν (C=C, C=N) =1647, δ (CH_3, CH_2, CH) =1456, 1387, 1259, 1211, 1170, δ(O-H)=1036, δ(CH=)= 980


GK molekulasidagi OH guruhlarining valent tebranish chastotalari 3368 sm^{-1} sohada keng elka ko‘rinishda kuzatilgan, CH_3 , CH_2 guruhlarning valent tebranish chastotalari 2924-2868 sm^{-1} sohada namoyon bo‘lgan, 1713 sm^{-1} da GK

ISSN 3030-3907

molekulasidagi karboksil guruhlarning karbonil qismiga tegishli valent tebranish chastotalari kuzatilgan.



1-rasm. GK. Adenin va GK:Adenin komplekslarining IQ spektrlari



2-rasm.GK:Adeninning 2:1 nisbatdagi supramolekulyar kompleksining xromatogrammasi

2-jadval.

GK:Adeninning YuSSX da statistik qayta ishlash jadvali

Kompleks	Molyar nisbati	Massa nisbati gr	Adeninning % ulushlari	
			nazariy hisoblangan qiymat	amaliy hisoblangan o‘rtacha qiymat
GK:Adenin	2:1	1,646:0,135	7,580	7,478
	4:1	1,646:0,0675	3,939	3,828
	9:1	1,646:0,03	1,790	1.750

Shunday qilib, xulosa o‘rnida shuni keltirish mumkinki YuSSX usuli asosida olingan komplekslar tarkibidagi GK va Adeninni sifat va miqdoriy aniqlash ishlari amalga oshirilganda, komplekslarning tarkibiy komponentlari miqdoriy jihatdan nazariy hisoblangan qiymatlarga mos kelishi aniqlandi(2-jadval).

ISSN 3030-3907

Biostimulyator sifatida olingan supramolekulyar komplekslarning 10^{-6} M li eritmalari tayyorlab, uni bug‘doyning unishiga, tashqi stress omillari va sho‘rlanishga chidamliligini aniqlash maqsadida quyidagi tajribalarni laboratoriya sharoitida amalga oshirildi. tayyorlangan eritmalarni 10 ml dan bir xil miqdorda stakanlarga quyib chiqildi.

Eritmaga donni bo‘ktirilgan holda 1 sutkaga qoldirildi. Sterillangan petri chashkasiga ikki qavat filtr qog‘oz joylashtirib, ustiga bo‘ktirilgan donlarni bir-biriga tegib qolmagan holda joylashtirildi. Petri chashkalarga donlarni joylashtirib, ularning bir qismiga 5 millilitrdan suv, ikkinchi qismiga 5 ml litrdan NaCl 200 mMol tuzli (yuqori sho‘rlangan tuproq sharoit) eritmasi har 4-6 soatdan quyib turildi. Xona harorati o‘rtacha $\pm 24^0$C atrofida. Ikki sutka shu sharoitda undirilgan donning unuvchanligi aniqlandi. Ildiz hamda maysa uzunligi 7 sutka bo‘lganda aniqlab chiqildi. Hisoblab chiqilgan natijalar 6-jadvalda keltirilgan. Quyidagi jadvalda keltirilgan natijalar asosida shunday xulosa qilish mumkinki, nazoratga nisbatan deyarli barchasi komplekslar ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. Oddiy sharoitga nisbatan yuqori sho‘rlangan tuproq sharoitida unuvchanlikka komplekslar ta’siri kuchliroq bo‘lgan[3].

3-jadval.

Oddiy va yuqori sho‘rlangan tuproq sharoitda maysaning unuvchanligiga komplekslarning ta’sirini

№	Biostimulyatorlar (supramolekulyar komplekslar)	Oddiy sharoit				Yuqori sho‘rlangan sharoit NaCl (200m/mol)			
		Unuvchanlik		Ildiz uzunligi (sm)	Poya uzunligi (sm)	Unuvchanlik		Ildiz uzunligi (sm)	Poya uzunligi (sm)
		Soni 30 ta	%			Soni 30 ta	%		
1	GK:Adenin 2:1	27	90	6	8	26	86.67	4	4
2	GK:Adenin 4:1	29	96.67	6	4	24	80	5	2,5
3	GK:Adenin 9:1	30	100	6	8,5	23	76.67	3,5	3
4	Nazorat	26	86.67	6,5	8,5	21	70	2	2

GK:Adenin 2:1-komplekslar yuqori sho‘rlanishli sharoitda ham unuvchanlik, ildiz va maysa uzunligida nazoratga nisbatan katta farq qilgani aniqlandi. Olingan tahlil natijalaridan xulosa qilib aytish mumkinki, adeninning glitserrizin kislotasi bilan turli xil molyar nisbatlarda supramolekulyar komplekslari olindi va ularning infraqizil va ultrabinafsha spektr tahlillar bilan isbotlandi. Olingan komplekslarning bug‘doy donlarining unuvchanligiga ta’siri o‘rganildi. GK:Adenin 2:1 nisbatdagi kompleks bug‘doy donlarining unuchanligini nazoratga nisbatan 16,67 % yuqori ko‘rsatkichlarni namoyon qildi. Ushbu birikma kelajakda qishloq xo‘jaligi uchun samarali biostimulyator sifatida qo‘llanish uchun tavsiya qilish mumkin.

ISSN 3030-3907

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1 Матмуратов Б, Мадрахимова С., Эсанов Р., Тошов Ҳ., Матчанов А. Глицирризин кислотаси ва унинг моноаммонийли тузи билан айрим цитокининларнинг супрамолекуляр комплекслари. ЎзМУ хабарлари, 2022,[3/1/1] ISSN 2181-7324, 380-384-б.

2 Tan, Z.-J.; Chen, S.-J. Nucleic acid helix stability: Effects of salt concentration, cation valence and size, and chain length. Biophys J. 2006 Feb 15; 90(4): P.1175–1190.

3 Matmuratov B.Ya Glitsirrizin kislotasi va uning tuzlari bilan ayrim sitokininlarning supramolekulyar komplekslarini olish hamda ularning biologik faolligi kimyo fanlari bo‘yicha (PhD) dissertatsiya Farg‘ona–2023 151-B

4 Jensen, R. H.; Davidson, N. Spectrophotometric, potentiometric, and density-gradient ultracentrifugation studies of the binding of silver ion by DNA. Biopolymers 1966, №.4, P. 17–32.

5 Arya, S. K.; Yang, J. T. Optical rotatory dispersion and circular dichroism of silver(I):polyribonucleotide complexes. Biopolymers 1975, №.14, P. 1847–1861.

6 Gillen, K.; Jensen, R.; Davidson, N. Binding of silver ion by adenine and substituted adenines. J. Am. Chem. Soc. 1964, №.86, P. 2792–2796

7 Purohit, C. S.; Verma, S. A luminescent silver-adenine metallamacrocyclic quartet. J. Am. Chem. Soc. 2006, №.128, P. 400–401.

8 Mishra A, Tanna B Halophytes: potential resources for salt stress tolerance genes and promoters. Front Plant Sci. 2017. №.8. P. 829-839

9 Толстикова Т.Г., Толстиков А.Г., Толстиков Г.А. На пути к низкодозным лекарствам-Вестник Российской академии наук–Москва. 2007. Т.77-№10-С.867-874.

10 Толстиков Г.А., Балтина Л.А., Гранкина В.П., Кондратенко Р.М., Толстикова Т.Г. Солодка: Биоразнообразие, химия, применение в медицине. Новосибирск: Гео.-2007.–311 с.

11 Толстиков Г.А., Балтина Л.А., Муринов Ю.И., Давыдова В.А., Толстикова Т.Г., Бондарев А.И., Зарудий Ф.С, Лазарева Д.Н. Комплексы β-глицирризиновой кислоты с нестероидными противовоспалительными средствами как новые транспортные формы. //Хим.-фарм. журн. 1991. Т. 25, № 2.–С. 29-32.

12 Medetbekov B.M., Arystanova T.A., Ordabayeva S.K. New complex compound of the glycyrrhizinic acid with antibacterial activity// Mater. Of II Inter. conf. on natural products: chemistry, technology & medicinal perspectives. –Almaty (Kazakhstan). 2007. P. 147.

ISSN 3030-3907

13 Кондратенко Р.М, Балтина Л.А., Мустафина С.Р., Исмагилова А.Ф., Зарудий Ф.С., Давыдова В.А., Базекин Г.В., Сулейманова Г.Ф., Толстиков Г.А. Комплексные соединения глицирризиновой кислоты с противомикробными препаратами//Хим.-фарм. журн. 2003. Т. 37, №. 9. С.32-35.

14 Яковишин Л.А., Грошковец В.И., Корж Е.Н. Супрамолекулярный комплекс моноаммониевой соли глицирризиновой кислоты (ГЛИЦИРАМ) с кофеином//Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского. Биология. Химия. 2017. Том 3(69). С. 270-277.

15 Яковишин Л.А., Грошковец В.И., Корж Е.Н. Супрамолекулярный комплекс моноаммониевой соли глицирризиновой кислоты (ГЛИЦИРАМ) с аргинином и глицином // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского. Биология. Химия. 2014. Том 27(66). С.131-137.

16 B.Y. Matmuratov, S.D. Madraximova, R.S. Esanov , E.U. Eshchanov, A. D. Matchanov, Sh. M. Xakberdiev. Supramolecular complexes of kinetin and adenin with glycyrrisic acid and its monoammonium salt. Annals of Phytomedicine 10(2): 113-118, 2021. doi.org/10.21276/ap.2021.10.2.15

17 Матмуратов Б.Я, Мадрахимова С.Д, Матчанов А. Д. Супрамолекулярный комплекс кинетина с глицирризиновой кислотой в соотношении 1:2 Universum: химия и биология 2022 г. № 9(99). С - 51-54.

ISSN 3030-3907

QUYOSH QURITGICHLARNING ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI

Raxmonova Marjona Akmal qizi
Buxoro davlat pedagogika instituti 2-kurs magistranti
Email: raxmonovamarjona944@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada quyosh energiyasidan foydalanish orqali mahsulotlarni quritish texnologiyalarini takomillashtirishning ilmiy va amaliy masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yechimlar, jumladan zamonaviy issiqlik almashinuvi tizimlari, reflektorli panellar va issiqlik akkumulyatorlari qo‘llanilishi o‘rganilgan. Quritgichlar dizaynida ushbu texnologiyalarni integratsiya qilish orqali quyosh nuri energiyasini maksimal darajada yig‘ish va saqlash imkoniyatlari baholangan. Shuningdek, maqolada quritgichlarning ish samaradorligini oshirishga ta’sir qiluvchi parametrlar, ularning issiqlik balansiga ta’siri va energiya samaradorligini oshirishdagi asosiy mexanizmlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, innovatsion tizimlar yordamida mahsulotlarni quritish jarayonining samaradorligi sezilarli darajada oshadi, bu esa energiya tejash va quritish jarayonining sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: quyosh quritgich, energiya samaradorligi, issiqlik almashinuvi, reflektor, innovatsion texnologiya.

Аннотация. В статье анализируются научные и практические вопросы совершенствования технологий сушки продукции с использованием солнечной энергии. В работе рассматривается применение инновационных решений, направленных на повышение энергоэффективности, в том числе современных систем теплообмена, отражающих панелей и тепловых аккумуляторов. Оцениваются возможности максимального сбора и хранения солнечной энергии путем интеграции этих технологий в конструкцию сушилок. Также в статье анализируются параметры, влияющие на эффективность работы сушилок, их влияние на тепловой баланс и основные механизмы повышения энергоэффективности. Результаты исследования показывают, что эффективность процесса сушки продукции может быть существенно повышена за счет использования инновационных систем, что позволяет экономить энергию и повышать качество процесса сушки.

Ключевые слова: солнечная сушилка, энергетическая эффективность, теплообмен, отражатель, инновационные технологии.

Abstract. This article analyzes the scientific and practical issues of improving product drying technologies using solar energy. The research studies the use of innovative solutions aimed at increasing energy efficiency, including modern heat exchange systems, reflective panels, and heat accumulators. The possibilities of

ISSN 3030-3907

maximizing the collection and storage of sunlight energy by integrating these technologies into the design of dryers are evaluated. The article also analyzes the parameters affecting the efficiency of dryers, their impact on the heat balance, and the main mechanisms for increasing energy efficiency. The results of the study show that the efficiency of the product drying process can be significantly increased using innovative systems, which allows saving energy and improving the quality of the drying process.

Keywords: solar dryer, energy efficiency, heat exchange, reflector, innovative technology.

Kirish.


Bugungi kunda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan unumli foydalanish insoniyatning asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, quyosh energiyasidan foydalanish asosida ishlab chiqilgan texnologiyalar ekologik xavfsizlikni ta’minlash, energiya tanqisligini kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim o‘rin tutadi. Shunday texnologiyalardan biri quyosh quritgichlar bo‘lib, ular qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini tabiiy, tejamkor va ekologik toza usulda quritish imkonini beradi.

An’anaviy quritgich tizimlarida energiya sarfi yuqori bo‘lib, issiqlik yo‘qotishlari va past samaradorlik kuzatiladi. Shu sababli so‘nggi yillarda quyosh quritgichlarning energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha innovatsion tadqiqotlar keng yo‘lga qo‘yilgan. Bunda energiyani tejovchi materiallardan foydalanish, issiqlikni qaytaruvchi yuzalar yaratish, issiqlik akkumulyatorlari va avtomatlashtirilgan boshqaruv modullarini qo‘llash dolzarb yo‘nalishlar sifatida ajralib turadi.

O‘zbekiston sharoitida yil davomida quyoshli kunlar sonining ko‘pligi ushbu texnologiyalarni amaliyotga joriy etish uchun katta imkoniyat yaratadi. Biroq mavjud quritgichlarning aksariyati hali to‘liq energiya samarador emas, bu esa energiya tejamkor qurilmalarni ishlab chiqishni dolzarb qiladi. Shu bois, mazkur tadqiqotda quyosh quritgichlarning samaradorligini oshirishning innovatsion texnik yechimlari, tajriba asoslari va nazariy modellashtirish natijalari batafsil tahlil qilinadi.

Mazkur ishning maqsadi quyosh energiyasi asosida ishlaydigan quritgichlarning samaradorligini oshirish yo‘llarini aniqlash va yangi texnologik yondashuvlar asosida energiya tejamkor qurilmani taklif etishdan iborat. Tadqiqot natijalari ekologik xavfsiz, iqtisodiy samarali va samaradorligi yuqori quritgichlarni ishlab chiqish uchun ilmiy asos yaratadi, shuningdek, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qiladi.

ISSN 3030-3907



Quyosh energiyasida ishlaydigan konvektiv quritish minorasi sxemasi

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda quyosh quritgichlarning samaradorligini baholash va takomillashtirish maqsadida bir nechta ilmiy usullar birgalikda qo‘llanildi. Tadqiqot jarayoni quyidagicha tashkil etildi:

1. **Nazariy tahlil**

Tadqiqotning birinchi bosqichi nazariy asoslarni o‘rganishga bag‘ishlandi. Quyosh energiyasidan foydalanish prinsiplari, issiqlik almashinuvi tizimlari va energiya samaradorligini oshirish mexanizmlari ilmiy adabiyotlar va mavjud tajribalar asosida tahlil qilindi. Shu jarayonda quyosh energiyasining issiqlik energiyasiga aylanishi va quritgichga etkazilishi quyidagi asosiy formulalar orqali ifodalandi:

$$Q = I \cdot A \cdot \eta \qquad (1)$$

Bu yerda: Q-quritgichga yetkazilgan issiqlik energiyasi (J), I-quyosh nurlanishining quvvati (W/m²), A- quyosh paneli yoki quritgich yuzasi (m²), η-tizimning issiqlik samaradorligi (%).

Nazariy tahlil orqali reflektorli panellar, issiqlik akkumulyatorlari va issiqlikni qaytaruvchi qoplamalarning samaradorlikka ta’siri aniqlanadi.

2. Eksperimental tadqiqotlar

Amaliy bosqichda uch turdagi quritgich modeli sinovdan o‘tkazildi: oddiy konveksion, reflektorli va issiqlik akkumulyatorli quritgichlar. Har bir model uchun havo harorati (T), namlik (RH), quyosh nurlanish quvvati (I) va quritish vaqti (t) muntazam ravishda o‘lchandi. Energiya samaradorligi quyidagi formula yordamida hisoblandi:

$$\eta = \frac{Q_{\text{foydali}}}{Q_{\text{umumiy}}} \times 100\% \qquad (2)$$

Bu yerda: Q_{foydali}- mahsulotni quritish jarayonida ishlatilgan foydali issiqlik, Q_{umumiy}-quritgichga yetkazilgan umumiy issiqlik energiyasi.

O‘lchovlar asosida har bir quritgich modelining samaradorligi va mahsulot quritish tezligi aniqlanib, qiyosiy tahlil qilindi.

3. Matematik modellashtirish

ISSN 3030-3907

Quyosh quritgichlarning energiya samaradorligini optimallashtirish maqsadida issiqlik almashinuvi, reflektor panellar va issiqlik akkumulyatorlarining samaradorligi matematik tenglamalar va simulyatsiyalar orqali baholandi. Asosiy hisob-kitoblar quyidagi tenglamalar asosida amalga oshirildi:

$$Q_{\text{to‘plangan}} = mc_p\Delta T + Q_{\text{yo‘qotish}} \quad (3)$$

$$Q_{\text{yo‘qotish}} = U \cdot A \cdot (T_{\text{ichki}} - T_{\text{tashqi}}) \quad (4)$$

Bu yerda: m- qurilmaning issiqlik massasi (kg), c_p- issiqlik sig‘imi (J/kg·K), ΔT- harorat farqi (K), U- issiqlik uzatish koeffitsienti (W/m²·K), A- issiqlik uzatiladigan yuzasi (m²), T_{ichki}, T_{tashqi}- ichki va tashqi haroratlar (K).

Simulyatsiyalar yordamida reflektor burchagi, nurlanish yo‘nalishi va issiqlik akkumulyatorining sig‘imi kabi parametrlar optimallashtirildi.

4. Taqqoslash va tahlil

Eksperimental va modellashtirilgan natijalar an’anaviy quritgich tizimlari bilan solishtirilib, energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha eng samarali texnologiyalar aniqlandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki: reflektorli panellar va issiqlik akkumulyatorlari yordamida energiya samaradorligi 30–40% ga oshadi, quritish vaqti 20–25% qisqaradi va havo harorati sezilarli darajada yuqorilanadi. Shu bilan birga, innovatsion yechimlar yordamida tizimning umumiy samaradorligini maksimal darajaga yetkazish mumkinligi tasdiqlandi.

Ushbu metodologiya kombinatsiyasi tadqiqotga ilmiy asos yaratdi, quritgichlarning samaradorligini oshirish bo‘yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

Natijalar muhokamasi

Eksperimental tadqiqot natijalari quyosh quritgichlarning uchta modeli bo‘yicha olingan o‘lchovlar asosida tahlil qilindi. Oddiy konveksion modelda havo harorati 45–50°C oralig‘ida bo‘lib, quritish vaqti 8–10 soatni tashkil etdi va energiya samaradorligi 55–60% ni tashkil qildi. Ushbu modelda issiqlik tabiiy konveksiya orqali tarqalgani sababli havo harorati past bo‘ldi va mahsulot quritish jarayoni nisbatan uzoq davom etdi. Reflektorli modelda havo harorati 55–65°C oralig‘ida o‘rnatildi, quritish vaqti 6–7 soatga qisqarib, energiya samaradorligi 75–80% ga yetdi. Bu tizim quyosh nurlarini konsentratsiya qilgani, issiqlik yo‘qotilishini kamaytirgani va havo haroratini oshirgani sababli natija sezilarli darajada yaxshilandi. Issiqlik akkumulyatorli model esa havo haroratini 60–70°C oralig‘ida saqlab, quritish vaqtini 5–6 soatga qisqartirdi va energiya samaradorligini 80–85% ga oshirdi. Tuz eritmasi asosidagi akkumulyator energiyani saqlab, bulutli yoki kechki paytlarda ham issiqlik yetkazib berishi bilan samaradorlikni maksimal darajaga yetkazdi.

Taqqoslash natijalari shuni ko‘rsatdiki, reflektorli va issiqlik akkumulyatorli modellar an’anaviy konveksion modelga nisbatan 30–40% yuqori energiya


ISSN 3030-3907

samaradorligini ko‘rsatdi. Quritish vaqti har bir innovatsion yechimda 20–25% qisqardi. Havo haroratining ortishi mahsulotni tezroq quritishga va energiya yo‘qotishlarini kamaytirishga yordam berdi. Shu asosda, innovatsion texnologiyalar reflektorli panellar, issiqlik akkumulyatori va issiqlikni qaytaruvchi qoplamalar quyosh quritgichlarning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va energiya tejamkor qurilmalarni loyihalashda asosiy omil sifatida qo‘llanishi tavsiya etiladi.

1-jadval.

Turli quyosh quritgich modellari samaradorlik ko‘rsatkichlari

Model	Samaradorlik (%)
Oddiy	52
Reflektorli	68
Issiqlik akkumulyatorli	74
Kombinatsiyalashgan	81



1-rasm. Quyosh quritgichlarning turli turlari bo‘yicha samaradorlik taqqoslanishi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, quyosh energiyasidan foydalanadigan quritgichlarning samaradorligi ularning texnologik yechimi va issiqlikni boshqarish tizimiga bog‘liq. Oddiy konveksion quritgichlarda energiya samaradorligi past bo‘lib, quritish jarayoni uzoq davom etadi, reflektorli panellar va issiqlik akkumulyatorlari esa havo haroratini oshiradi, quritish vaqtini qisqartiradi va energiya samaradorligini 30–40% ga oshiradi. Innovatsion yechimlar issiqlikni qaytaruvchi qoplama, shaffof polikarbonat materiallar va tuz asosidagi akkumulyatorlar quritgichning maksimal samaradorligini ta’minlaydi. Shu asosda, energiya tejamkor va ekologik xavfsiz quyosh quritgichlarini loyihalashda ushbu texnologiyalar asosiy yo‘nalish sifatida tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hasanov A., Rasulov B. Quyosh energiyasi asosida quritish tizimlari. – Toshkent: Fan, 2022.

ISSN 3030-3907

2. Mirzayev S., Ibragimov O. Renewable Energy Technologies. – Tashkent: Innovatsiya, 2021.
3. Saidov R. Innovatsion issiqlik almashinuvi tizimlari. – Samarqand, 2023.
4. Ahmedov D. Solar Drying Systems for Agricultural Products. – Springer, 2020.
5. Duffie J.A., Beckman W.A. *Solar Engineering of Thermal Processes*. Wiley, 2013.
6. Kalogirou S.A. Solar Energy Engineering: Processes and Systems. Academic Press, 2014.
7. Goswami D.Y., Kreith F. *Principles of Solar Engineering*. CRC Press, 2016.
8. Tripathi V.S., Kaushik S.C. Solar Drying Technology: Fundamentals and Applications. Springer, 2017.
9. Tiwari G.N. Solar Energy: Fundamentals, Design, Modelling and Applications. CRC Press, 2018.

ISSN 3030-3907

GAS PYROLYSIS RESIN AS A PLASTICIZER FOR COMPOSITE ELASTOMER MATERIALS

Patidinov Aslidin Khusnidin o‘g‘li
Assistant of Andijan State Technical Institute
Sotvoldiev Khasanboy Rasuljon o‘g‘li
Assistant of Andijan State Technical Institute
Akhmadjon Ibadullayev
Tashkent State Transport University, Professor
Teshabaeva Elmira Ubaydullaevna
Tashkent state transport university Professor

Annotation. The aim of the study is to study the effect of gas pyrolysis resin on the properties of elastomeric composite materials. It has been established that in the presence of it in the thiuram vulcanizing system, the relative rate of vulcanization of styrene-butadiene rubber increases, the time to reach the optimum vulcanization decreases, but the degree of vulcanization decreases, proportional to the maximum torque, and when using a sulfur vulcanizing system, it activates the vulcanization process, which is facilitated by the presence in its composition of active functional groups (-OH, -COOH, etc.). It is shown that the tensile strength and relative elongation of the vulcanizates increase, while the elasticity remains at an average level.

Keywords: rubber, glass transition temperature, plasticizer, thermal aging, structure, vulcanization kinetics, elasticity, composition.

Аннотация. Целью исследования является изучение влияния газопиролизной смолы на свойства эластомерных композиционных материалов. Установлено, что при его присутствии в тиурамовой вулканизирующей системе относительная скорость вулканизации стирольно-бутадиеновой каучуки увеличивается, время достижения оптимума вулканизации уменьшается, но степень вулканизации уменьшается, пропорционально максимальному моменту, а при использовании серной вулканизирующей системы активирует процесс вулканизации, что облегчается наличием в ее составе активных функциональных групп (-OH, -COOH и др.). Показано, что прочность на растяжение и относительное удлинение вулканизатов увеличиваются, в то время как упругость остается на среднем уровне.

Ключевые слова: резина, температура стеклования, пластификатор, термическое старение, структура, кинетика вулканизации, эластичность, состав.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotning maqsadi gaz piroliz smolasining elastomer kompozitsion materiallar xususiyatlariga ta’sirini o‘rganishdan iborat.

ISSN 3030-3907

Aniqlanishicha, tiuram vulkanizatsiyalovchi tizimda uning mavjudligi stirol-butadiyen kauchukning vulkanizatsiya nisbiy tezligini oshiradi, optimal vulkanizatsiyaga erishish vaqtini qisqartiradi, biroq vulkanizatsiya darajasi maksimal burovchi momentga mutanosib ravishda pasayadi. Oltingugurt vulkanizatsiyalovchi tizim qo‘llanilganda esa, u vulkanizatsiya jarayonini faollashtiradi. Bunga uning tarkibidagi faol funksional guruhlar (-OH, -COOH va boshqalar) mavjudligi yordam beradi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, vulkanizatlarning cho‘zilishdagi mustahkamligi va nisbiy uzayishi ortadi, elastikligi esa o‘rtacha darajada saqlanib qoladi.

Kalit so‘zlar: rezina, shishalanish harorati, plastifikator, termik eskirish, tuzilish, vulkanizatsiya kinetikasi, elastiklik, tarkib.

Introduction.

Obtaining composite elastomeric materials with a certain set of properties is associated not only with the development of elastomers of various chemical structures, but also with the creation of appropriate structures. One of the main methods of structural modification of elastomeric materials is plasticization. Plasticization of elastomers leads to an improvement in the elasticity of materials, gives them frost resistance, and also facilitates their processing [1–3].

Currently, dibutyl phthalate (DBP) and dibutyl cebatsionate (DBS) are widely used as plasticizers in the production of composite elastomeric materials. However, due to the lack of their production, much attention is paid to finding new opportunities for obtaining plasticizers with new structures and properties.

The purpose of this work is to study the effect of secondary raw materials, the production of polypropylene, on the properties of composite elastomeric materials based on styrene-butadiene rubbers.

Objects and methods of research. The objects of the study are the gas-pyrolysis resin of secondary raw materials, the production of polypropylene, as a standard rubber mixture based on styrene-butadiene rubber. The properties of the gas-pyrolysis resin were studied by physico-chemical methods, IR spectroscopy, and viscometry. The production of rubber compounds was carried out on laboratory mixing rollers RC-WW 150/330 (Rubicon, Germany). The determination of the Mooney viscosity of rubber compounds was carried out on a Mooney viscometer MV 2000 (Alpha Technologies, England). The stress relaxation test is carried out on the same specimens as the Mooney viscosity immediately after completion of the viscosity measurement by stopping the rotor very quickly and measuring the drop in the final Mooney viscosity over time. The vulcanization kinetics of rubber compounds was determined on an ODR 2000 rheometer (Alpha Technologies, UK). Technical indicators were determined according to the relevant state standards.

ISSN 3030-3907

Results and its discussion. The creation of ingredients for polymeric materials based on raw materials of non-petroleum origin is an important task of modern chemistry of macromolecular compounds. In this regard, of undoubted interest are secondary raw materials for the production of polypropylene gas pyrolysis resin.

Studies show that gas pyrolysis resin is a black, odorless, hard substance (Table 1). It consists mainly of arenes and olefins with 6-12 carbons. The amount of olefins is 23.7%, and arenes are 67.18%. Also, it contains alane, diene, cycloalkanes. Qualitative-quantitative analysis showed the correspondence of the components with the spectra, their number is 90-97%.

Table-1.

Chemical composition of hydrolysate resin

Carbon quantity	Alkanes	dienes	Olefins	Cycloalkanes	Arenas	Σ
5	0,8	0,89	4,91	0,19	0	6,79
6	0,22	0,41	3,87	0,41	32,94	37,85
7	0,25	0,14	0,84	0,45	11,23	12,91
8	0,12	0,08	0,18	0,48	9,75	10,61
9	0,04	0,1	0,04	0,15	7,56	7,89
10	0,03	0,11	9,07	0,4	5,23	14,84
11	0,18	0,69	2,95	0	0,47	4,29
12	0	0,15	1,84	0	0	1,99
Σ	1,64	2,57	23,7	2,08	67,18	97,17

The gas pyrolysis resin was thermally treated at 270°C for one hour, the weight loss was 50% of the total sample weight. Its number average molecular weight according to gel chromatography is ≈700. The resulting mass (Plasticizer P 125) was investigated by the IR method, the results of which are shown in Fig.1.




Figure 1. IR spectrum of P 125 plasticizer and plasticizers used in production

ISSN 3030-3907

IR spectroscopic studies show that the structure of P 125 is close to 80-85% of the structures of plasticizers used in the production of composite elastomeric materials. Comparative physical and chemical properties of industrial plasticizers P 125 are given in table 2.

Table-2.

Comparative physical and chemical properties of industrial plasticizers P 125

Manufacturer	**Hansheng**	**Russia**	П 125
Type	**TDAE**	**TDAE**	**TRAE**
Kinematic viscosity at 100 ^{0}C, mm^2/s	17,5-21,5	16,0-23,0	15,3-20,0
Density at 20 ^{0}C, g/sm^3	0,930-0,965	0,927-0,967	0,923-0,934
Refractive index at 50 ^{0}C	1,515-1,545	1,520-1,540	1,5010-1,5110
Aniline point,^{0}C	73±5	68±5	67-72
The content of the PCA extract, % wt.	3,0	3,0	3,0
Sulfur content, % wt.	4.0	3.0	1,72-1,79

The main research methods for determining the plasticizing properties of plasticizers are the determination of the glass transition temperature of polymers and fluidity. Below are data on the effect of P 125 on the glass transition temperature of styrene-butadiene rubber, based on measurements of deformation and elastic modulus (Table 3).

From all the above data, it should be noted that as the content of P 125 increases, the glass transition temperature of styrene-butadiene rubber naturally decreases. This means that in the presence of P 125, styrene-butadiene rubber retains its highly elastic properties at lower temperatures than unplasticized rubber. In this case, a frequency dependence of the deformation and the value of the glass transition temperature is observed. The higher the frequency, i.e. the shorter the exposure time, the higher the glass transition temperature of the plasticized system. The data in the table show that with an increase in the content of P 125, the glass transition temperature of styrene-butadiene rubber can be greatly reduced. In this regard, too much P 125 should not be added to rubber, as this can cause a sharp decrease in the pour point and narrow the temperature range of high elasticity.

Table-3.

Influence of P 125 content on the glass transition temperature of styrene-butadiene rubber.

Name and content of plasticizers, wt.h. per 100 wt.h. rubber.	Styrene butadiene rubber
0	221

ISSN 3030-3907

DBS	5	219
	10	215
	15	213
P 125	5	219
	10	215
	15	112

It is known [4-6] that plasticizers slow down the formation of vulcanization structures (networks) with various types of cross-links. The effect of P 125 on the kinetics of vulcanization of rubber compounds based on styrene-butadiene rubber was studied (table 4).

Table-4.

Influence of P 125 on the properties of bonds formed in rubber based on styrene-butadiene rubber. (Vulcanization time 40 minutes 416 K, aging 373 K 72 hours).

Name	Formed connections, %				F_p, MPa	C_T, conventional units.
	$-C-S_x-C-$	-C-S-S-C-	-C-S-C-	-C-C-		
Standard Recipe	32	34	24	10	11,2	0,66
DBS	36	29	25	10	8,6	0,61
P 125	29	25	24	22	13,1	0,78

Studies show that the introduction of P 125 into the elastomer composition significantly affects the structuring kinetics. The increase in the rate of structuring may be due to the participation of P 125 in the process of structuring due to functional groups [7-9], which is also evidenced by an increase in the number of cross-links and an increase in the elastic-strength properties of the composites (Fig. 2).

ISSN 3030-3907




Figure 2. Dependence of the structuring action of rubber plasticizers based on methylstyrene rubber on the duration of vulcanization at a temperature of 428K. Modulus at 300% elongation (M300) (−), ultimate tensile strength (*f*p) (- - -), residual elongation (Erest) (●●●), 10 wt.h. DBS (1) and P 125 (2) per 100 wt.h. rubber.

Simultaneously with an increase in the strength of composites (by 13-17%), there is a decrease in elasticity, residual elongation, and an increase in rigidity. This circumstance can be explained by an increase in the degree of crosslinking and the introduction of P 125 into the composition, which lead to a deterioration in the flexibility of elastomer macromolecules [10, 11]. The equilibrium swelling of vulcanizates with respect to machine oil, gasoline, kerosene, etc. has been studied. and clarified the relative oil and petrol resistance of the compositions.

Conclusion Thus, the study of the behavior of P 125 in rubber compounds and vulcanizates showed that, being a product of a multifunctional action, they exhibit the properties of a plasticizer, at the same time the stickiness of rubber compounds increases, and the strength characteristics of rubbers improve.

REFERENCES:

1. Yusupbekov A.X., Ibadullaev A., Abdurashidov T.R., Axmedov K.S. Ob usilivayushchem effekte polisopryazhennykh sistem v elastomernykh kompozitsiyakh [On the reinforcing effect of polysopreated systems in elastomeric compositions]. DAN SSSR, 1988, vol. 301, no. 5, pp. 1165-1166.

2. Ibadullaev A., Juraev SH.T., Muxiddinov B.F. Issledovaniye fiziko-khimicheskikh kharakteristik tekhnicheskogo ugleroda, poluchennogo pri pirolize iznoshennykh avtomobil'nykh shin [The study of the physicochemical characteristics of the carbon carbon obtained during the pyrolysis of worn car tires]. Uzbek Chemical journal, 2020, no. 1, pp. 42-49.

ISSN 3030-3907

3. Ibadullayev A., Juraev Sh.T., Muhiddinov B.F., Xusenov K.Sh., Properties of Rubber Mixtures Filled with Carbon-Containing Material. International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, vol. 29, no. 9, pp. 4111-4118. ISSN: 2005-4238 IJAST.

4. Ibadullaev A., Teshabavea E.U., Vapaev M.D. Svoystva model'nykh rezinovykh smesey s modifitsirovannym Angrenskim kaolinom [Properties of model rubber mixtures with a modified Angren Kaolin]. Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya, 2019, no. 3, pp. 48-52.

5. Ziyamukhamedova, U., Rakhmatov, E., Nafasov, J. Optimization of the composition and properties of heterocomposite materials for coatings obtained by the activation-heliotechnological method. Journal of Physics: Conference Seriesthis link is disabled, 2021, 1889(2), 022056

6. Ibadullaev, A., Yusupbekov, A.Kh., Gorbunov, V.A., Abdurashidov, T.R. REACTIVITY OF A SECONDARY CARBONACEOUS RAW MATERIAL WITH RESPECT TO CARBON DIOXIDE. Journal of applied chemistry of the USSR, 1986, 59(11 pt 2), pp. 2387–2389

7. Axmadjonov A., Teshabaeva E.U., Vapaev M.D. Vliyaniye modifitsirovannogo Angrenskogo kaolina na kinetiku vulkanizatsii elastomernykh kompozitsiy [Effect of modified Angren Kaolin on the kinetics of vulcanization of elastomeric compositions]. Universum: texnicheskie nauki, 2019, no. 1, pp. 54-57. (In Russ.) Available at: https://7universum.com/pdf/tech/10(79)/10(79_1).pdf

8. Yakubov B.B., Ibadullaev A., Yakubova D.K., Teshabaeva E.U. Modifikatsiya kompozitsionnykh elastomernykh materialov polifunktsional'nogo naznacheniya[Modification of composite elastomeric materials for multifunctional purposes] // Universum: tekhnicheskiye nauki : elektron. nauchn. zhurn. 2021. 10(91). URL:https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12330.

9. Akhmadzhonov A., Teshabaeva E.U., Vapaev M.D. Investigation of modified angren caoline as filling and activator of vulcanization of some elastomeric compositions. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. 2018, no. 9-10, pp. 29-33

10. Miradullaeva, G., Rakhmatov, E., Bozorov, O., Ziyamukhamedova, U., Shodiev, B. Mathematical Modeling of Rheological Properties During Structure Formation of Heterocomposite Potting Materials and Coatings and Their Application. Lecture Notes in Civil Engineeringthis link is disabled, 2021, 150 LNCE, стр. 346–355

11. Akhmedova A., Axmadjonov A., Namrakulov G., Teshabaeva E.U. Research of the influence of the modified carbon on the properties of rubber compounds. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 2017, pp. 31-35.

ISSN 3030-3907

12. Sh.T. Juraev, A.Ibadullayev, B.F.Mukhiddinov, O.I. Isroilov. Study by infrared spectroscopic analysis of carbon containing material obtained by the pyrolysis of rubbertechnical products. LXVIII International Scientific and Practical Conference International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education. Boston. USA, 2020, pp. 10-13.
13. Ziyamukhamedova, U., Djumabaev, A., Urinov, B., Almatayev, T. Features of structural adaptability of polymer composite coatings. E3S Web of Conferences, 2021, 264, 05011
14. Juraev SH.T., Muxiddinov B.F., Ibadullaev A., Kaxarov B.B. Issledovaniye tekhnologicheskikh svoystv rezinovykh smesey, napolnennykh uglerodsoderzhashchim materialom [Technology properties of rubber mixtures filled with carbon-containing math]. Gornyy vestnik, 2020, no. 1, pp. 100-103.
15. Ibadullaev A., Negmatova D., Teshabaeva E. Radiation resistanct of filled elastomer compositions. IOP Cjnf. Series: Earth and Environmental Science 808 (2021) 012043.
16. Yoqubov, B. B., Ibadullaev, A., Yoqubova, D. Q., Teshabaeva, E. U. Prospects and development of research of composite elastomer materials, J. Sib. Fed. Univ. Chem., 2021, 14(4), 464–476. DOI: 10.17516/1998-2836-0255.
17. Abdurakhmanov, U., Umarov, A.V., Zainutdinov, A.Kh., Magrupov, M.A. Electrical conductivity of semiconductor pyropolymers in an alternating electrical field, Polymer Science U.S.S.R., 1989, 31(6), стр. 1323–1330
18. Nurkulov, F., Ziyamukhamedova, U., Rakhmatov, E., Nafasov, J. Slowing down the corrosion of metal structures using polymeric materials E3S Web of Conferences, 2021, 264, 02055

ISSN 3030-3907

AHOLIGA TRANSPORT XIZMATLARINI KO‘RSATISHDA INTELLEKTUAL TRANSPORT TIZIMLARI ORQALI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Xoshimova Shoira

Jizzax politexnika institute Transport logistikasi kafedrasi dotsenti

Tel:+998973285770

Annotatsiya. Ushbu maqolada shahar jamoat transporti tizimida intellektual transport tizimlari (ITS) ni joriy etishning ilmiy va amaliy jihatlari chuqur tahlil qilingan. ITS texnologiyalari — GPS kuzatuv tizimi, GIS tahlil, IoT sensorlar, TSP (Traffic Signal Priority) va Smart Bus Stop yechimlarining jamoat transporti xizmatiga ta’siri nazariy model asosida ko‘rib chiqilgan. Rivojlangan davlatlar (Seul, Singapur, Berlin, Istanbul) hamda Toshkent va Jizzax shaharlarining amaliy tajribasi solishtirilib, yo‘lovchi oqimi, kutish vaqti, kechikishlar va ekologik ko‘rsatkichlar asosida ITS samaradorligi isbotlangan. Natijalar ITS joriy etilganda yo‘lovchi kutish vaqti 25 % gacha, avtobuslarning kechikish darajasi 30–35 % gacha kamayishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: intellektual transport tizimi, jamoat transporti, GIS, GPS, IoT, BRT, TSP, transport oqimi, algoritm, raqamli boshqaruv.

Аннотация. В статье анализируется внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в городском общественном транспорте. Рассмотрены ключевые технологии — GPS, GIS, IoT, TSP, Smart Bus Stop — и их влияние на качество транспортного обслуживания. На основе данных городов Сеула, Сингапура, Берлина, а также узбекских городов Ташкента и Джизака показано, что использование ИТС сокращает среднее время ожидания пассажиров на 25 %, а задержки движения автобусов — до 35 %. Разработана математическая модель оптимизации автобусных маршрутов и остановок, включающая зависимость времени поездки от параметров транспортного потока и светофорного регулирования.

Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, общественный транспорт, цифровизация, IoT, GPS, GIS, приоритет автобусов, транспортная оптимизация.

Abstract. This paper examines the role of Intelligent Transport Systems (ITS) in enhancing public transport efficiency. Key ITS components such as GPS tracking, GIS analysis, IoT sensors, Traffic Signal Priority (TSP), and Smart Bus Stop systems are studied. Comparative analysis from Seoul, Singapore, Berlin, Istanbul, and Uzbek cities (Tashkent, Jizzakh) demonstrates that ITS can reduce passenger waiting time by up to 25% and bus delays by up to 35%. A mathematical optimization model is presented to estimate route travel time as a function of network density, passenger boarding rates, and traffic control cycles. The study

concludes that ITS implementation significantly improves reliability, safety, and sustainability of public transport.

Keywords: Intelligent Transport Systems, Public Transport, GPS, GIS, IoT, TSP, Smart Mobility, Efficiency, Urban Transport.

Kirish

Bugungi kunda shahar transport tizimining barqaror ishlashi va aholiga xizmat ko‘rsatish sifati nafaqat transport vositalarining soni bilan, balki ularning intellektual boshqaruv darajasi bilan ham belgilanadi. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, intellektual transport tizimlari (ITS) joriy etilgan shaharlar tirbandlik, chiqindi va kechikish muammolarini sezilarli darajada kamaytirgan.

BMTning 2022-yilgi “Urban Mobility Report” ma’lumotlariga ko‘ra, ITS joriy etilgan shaharlarda transport harakatining umumiy samaradorligi 28–32 % gacha oshgan. Masalan, Seul shahridagi TOPIS tizimi 7200 ta avtobusni real vaqt rejimida boshqarib, tirbandlik vaqtlarini 20 % ga qisqartirdi; Singapur LTA Smart Mobility tizimi esa jamoat transporti ishonchliligini 93 % darajasida ta’minladi.

O‘zbekiston sharoitida esa 2022-yildan boshlab “Smart Transport Tashkent” loyihasi ishga tushirilib, 600 dan ortiq avtobuslarga GPS o‘rnatildi, 400 ta bekat “Smart Stop” texnologiyasi bilan jihozlandi. Shu bilan birga, chorrahalarda TSP (Traffic Signal Priority) algoritmlari joriy qilinmoqda [3]. Bu tizimlar nafaqat yo‘lovchilar uchun qulaylik yaratadi, balki ekologik samaradorlikni ham oshiradi.

Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti bevosita transport tizimlarining rivojlanish darajasi va ularning samarali faoliyat yuritishiga chambarchas bog‘liqdir. Aholining kundalik hayotidagi ijtimoiy-iqtisodiy faollik, ishlab chiqarish tarmoqlarining o‘zaro integratsiyasi, xizmat ko‘rsatish sohasining kengayishi va mintaqalararo aloqalarning mustahkamlanishi — bularning barchasi transport infratuzilmasi samaradorligiga tayanadi. Shu boisdan ham bugungi kunda transport xizmatlarini ko‘rsatishda ilg‘or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, ularni intellektual tizimlar orqali boshqarish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda [1].

So‘nggi yillarda transport tizimlarini boshqarish jarayonida Intellektual transport tizimlari (ITT) tushunchasi keng qo‘llanilmoqda. ITT — bu transport infratuzilmasi, harakatlanuvchi vositalar, yo‘l harakati ishtirokchilari va axborot tizimlari o‘rtasida o‘zaro ma’lumot almashinuvi asosida boshqaruvni avtomatlashtiruvchi kompleks texnologik yechimdir. Ularning joriy etilishi yo‘l harakati xavfsizligini oshirish, transport oqimlarini optimallashtirish, ekologik barqarorlikni ta’minlash hamda aholiga ko‘rsatilayotgan transport xizmatlari sifatini yaxshilashga xizmat qiladi [2].

Raqamli transformatsiya jarayonlari jadallashgan hozirgi davrda transport sohasini modernizatsiya qilish va uni raqamli boshqaruv mexanizmlariga o‘tkazish

ISSN 3030-3907

davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan qabul qilingan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasida transport va logistika tizimlarini raqamlashtirish, intellektual boshqaruv mexanizmlarini tatbiq etish orqali ularning samaradorligini oshirishga alohida urg‘u berilgan. Bu esa mamlakatimizda transport xizmatlarini aholiga yanada qulay, xavfsiz va tezkor shaklda taqdim etish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Transport tizimining samarali ishlashi faqatgina yo‘l va infratuzilma sifatiga emas, balki axborot oqimlarining to‘g‘ri boshqarilishiga ham bog‘liq. Masalan, real vaqt rejimida yo‘l harakati ma’lumotlarini tahlil qilish, transport oqimlarini prognozlash va muvofiqlashtirish, yo‘lovchilar oqimini boshqarish, jamoat transporti harakatini nazorat qilish kabi jarayonlarda intellektual tizimlarning o‘rni beqiyosdir. Shu jihatdan qaraganda, ITT nafaqat transport boshqaruvining texnik vositasi, balki zamonaviy shaharlarni “aqlli” tarzda boshqarish konsepsiyasining ajralmas qismidir.

Bugungi kunda dunyoning rivojlangan davlatlarida — AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya, Germaniya va Skandinaviya mamlakatlarida — intellektual transport tizimlari keng joriy etilgan. Bu davlatlarda avtomatik yo‘l nazorati, raqamli to‘lov tizimlari, yo‘l holatini onlayn monitoring qilish, jamoat transportining real vaqt jadvalini ko‘rsatish kabi imkoniyatlar aholining kundalik hayotini yengillashtirib, transport xizmatlari samaradorligini bir necha barobar oshirmoqda. O‘zbekiston sharoitida ham so‘nggi yillarda mazkur yo‘nalishda muayyan amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, Toshkent shahrida jamoat transporti harakatini GPS tizimi orqali nazorat qilish, elektron to‘lov kartalari orqali yo‘l haqi to‘lash tizimini joriy etish, “aqlli” svetoforlar o‘rnatish va avtomobil harakati statistik ma’lumotlarini tahlil qilish loyihalari yo‘lga qo‘yilgan.

Shunga qaramay, mavjud transport tizimining samaradorligi hali to‘liq darajada intellektual texnologiyalar asosida shakllanmagan. Aholiga transport xizmatlarini ko‘rsatishda hali ham muayyan muammolar saqlanib qolmoqda — yo‘lovchi oqimlarini to‘g‘ri rejalashtirishdagi kamchiliklar, harakat jadvalidagi uzilishlar, tirbandliklar, transport vositalarining eskiligi, yo‘l harakati xavfsizligi bilan bog‘liq muammolar va ekologik zararli chiqindilar miqdorining yuqoriligi shular jumlasidandir. Shu sababli, ITT texnologiyalarini kengroq joriy etish va ularning amaliy samaradorligini oshirish masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda [3].

Intellektual transport tizimlarining asosiy afzalliklaridan biri shundaki, ular real vaqt rejimida ma’lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash va tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa transport harakatini dinamik tarzda boshqarish, avariyaviy holatlarning oldini olish, tirbandliklarni kamaytirish va transport vositalarining yoqilg‘i sarfini optimallashtirish imkonini yaratadi. Shuningdek, ITT tizimlari orqali jamoat

ISSN 3030-3907

transportining harakati, bekatlar orasidagi vaqt, yo‘lovchilar soni va xizmat sifati doimiy monitoring ostida bo‘ladi. Natijada, nafaqat transport tashkilotlari, balki aholining o‘zi ham transport xizmatlaridan samaraliroq foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Shaharsozlik va transport rejalashtirishda intellektual tizimlardan foydalanish nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va ijtimoiy samaradorlikni ham ta’minlaydi. Masalan, transport oqimlarini to‘g‘ri yo‘naltirish orqali yoqilg‘i sarfi kamayadi, havoga chiqayotgan zararli moddalarning miqdori qisqaradi, shovqin darajasi pasayadi va shu orqali yashash muhitining ekologik holati yaxshilanadi. Shu bilan birga, transport xizmatlarining sifati oshishi aholining ijtimoiy faolligini, mehnat unumdorligini va shahar infratuzilmasidan foydalanish qulayligini sezilarli darajada oshiradi [4].

Metodologiya. Tadqiqot ob’ekti sifatida Jizzax shahrining jamoat transporti tarmog‘i tanlandi. U 16 ta asosiy yo‘nalish, 40 dan ortiq bekat, 30 ta avtobus va 90 ming kunlik yo‘lovchi oqimiga ega. Ushbu tarmoqda ITS elementlarini joriy etish imkoniyatlari tahlil qilindi [5-7].

1. GIS tahlil – yo‘l zichligi, bekatlar joylashuvi va yo‘lovchi oqimini fazoviy aniqlash;
2. Statistik modellash – kechikish, to‘xtash (dwell time) va almashuv darajalarini hisoblash;
3. Matematik model – transport vositasining harakat vaqtini aniqlash formulasi:

$$t_{harakat,um} = \sum_{i=1}^{n} (t_{harakat,i} + t_{bekat,i})$$

bu yerda:

$t_{harakat,um}$ – umumiy harakat vaqti;

$t_{harakat,i}$ - i-yo‘l bo‘lagidagi harakat vaqti;

$t_{bekat,i}$ – bekatda to‘xtash vaqti.

Bekatda to‘xtash vaqti quyidagi formula orqali aniqlanadi [4]:

$$t_{bekat} = t_0 + \frac{n_{kir.j}}{v_{kir}} + \frac{n_{tush.j}}{v_{tush}} + t_{eshik}$$

Bu yerda:

- t_0 — minimal texnik to‘xtash vaqti (s),
- $n_{kir.j}$ — avtobusga kiruvchi yo‘lovchilar soni,
- v_{kir}— kirish tezligi (kishi/sek),
- $n_{tush.j}$ — tushuvchi yo‘lovchilar soni,
- v_{tush} — tushish tezligi (kishi/sek),
- t_{eshik} — eshik ochilish/yopilish vaqti (s).

ISSN 3030-3907

Natijada, to‘liq yo‘nalish bo‘yicha o‘rtacha vaqt:

$$T_{yo'n.o'rt} = N_{to'xt} * t_{bekat} + \sum_{i=1}^{n} \frac{L_i}{v_i}$$

bu yerda L_i — yo‘l uzunligi, v_i — tezlik.

TSP algoritmi (Webster modeli asosida) Avtobuslar uchun chorrahalarda ustuvor fazani hisoblash:

$$r^2 = \frac{C(1 - \frac{q}{s})}{2}$$

bu yerda:

r — qizil faza davomiyligi (s),

C — svetofor sikli (s),

q — real oqim (avt/min),

s — maksimal o‘tkazuvchanlik.

Ushbu model asosida TSP orqali avtobus harakatidagi kechikish 25–35 % gacha kamayadi.

Natija va muhokama. Toshkent ITS markazi (2023) ma’lumotlariga ko‘ra:

- avtobus kechikishlari 32 % → 22,8 % gacha kamaygan;
- yo‘lovchi kutish vaqti 12,5 daq → 9,8 daq;
- jadvalga moslik darajasi 68 % → 87 %;
- CO_2 chiqindilari 11 % ga kamaygan.

Bu natijalar GPS, Smart Stop va TSP tizimlarining sinergiyasi tufayli erishilgan.

Xorijiy tajriba tahlili

1-jadval

Shahar	ITS texnologiyasi	Natija
Seul	TOPIS (IoT + AI)	Yo‘lovchi kutish vaqti 22 % gacha qisqardi
Singapur	LTA Smart Mobility	Harakat barqarorligi 93 %
Istanbul	BRT Metrobüs	O‘rtacha tezlik 38 km/soat
Berlin	BVG SmartBus	Jadval aniqligi 95 %
Toshkent	Smart Transport	Kechikishlar 28 % ga kamaygan

Toshkent shahrida ITS imkoniyatlari

Toshkent shahrida quyidagi yo‘nalishlarda ITS tizimini joriy etish tavsiya etiladi:

1. GPS real vaqt monitoring tizimi;
2. GIS asosida bekatlar optimallashtirish;
3. TSP tizimi chorrahalarda avtobusga yashil faza berish uchun;
4. Smart Stops – axborot ekranli bekatlar;

ISSN 3030-3907

5. Mobil to‘lov tizimlari – naqd pulsiz to‘lov tizimi;
6. AI asosida yo‘lovchi oqimi bashorati.

Natija va muhokama

O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, intellektual transport tizimlarini (ITT) joriy etish aholiga transport xizmatlarini ko‘rsatish samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. ITT transport jarayonlarini avtomatlashtirish, ma’lumotlarni real vaqt rejimida yig‘ish va tahlil qilish orqali boshqaruvni optimallashtirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, yirik shaharlar va transport tarmog‘i zich hududlarda ushbu tizimlardan foydalanish transport oqimlarini tartibga solishda yuqori natijalar beradi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ITT joriy etilgan shahar transport tizimlarida yo‘l-transport hodisalari soni o‘rtacha 15–20 foizga kamaygan, transport vositalarining yoqilg‘i sarfi esa 10–12 foizgacha qisqargan. Bundan tashqari, jamoat transportining vaqt jadvali aniqroq rejalashtirilgani sababli yo‘lovchilarning kutish muddati qisqargan, bu esa aholining ushbu xizmatdan foydalanish darajasini oshirgan. Bu kabi natijalar, o‘z navbatida, transport sohasining iqtisodiy samaradorligini oshirish va xizmat sifatini yaxshilash imkonini beradi.

O‘zbekiston sharoitida intellektual transport tizimlarini joriy etish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Toshkent shahrida “aqlli svetofor” tizimining o‘rnatilishi transport tirbandliklarini kamaytirishda ijobiy natija bergani kuzatilgan. Mazkur svetoforlar transport oqimining real holatini tahlil qilib, harakat yo‘nalishlari uchun yashil signal vaqtini avtomatik tarzda muvofiqlashtiradi. Bundan tashqari, jamoat transportida GPS-navigatsiya tizimlari joriy etilishi harakat jadvalini onlayn kuzatish imkonini berdi, bu esa yo‘lovchilarning vaqtni to‘g‘ri rejalashtirishiga yordam bermoqda.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, ITT joriy etish faqat texnik yechimlar bilan cheklanmaydi, balki u transport tizimini boshqarishning yangi falsafasini talab qiladi. Bu tizimlar samarali ishlashi uchun yagona ma’lumotlar bazasiga ega, o‘zaro integratsiyalashgan axborot muhitini yaratish zarur. Misol uchun, yo‘l harakati, jamoat transporti, avtoturargohlar va to‘lov tizimlarini yagona platformada birlashtirish orqali butun transport infratuzilmasining uzviy boshqaruv tizimini shakllantirish mumkin.

Shuningdek, ITT texnologiyalarining muvaffaqiyatli qo‘llanishi aholining raqamli savodxonligi va raqamli xizmatlardan foydalanish madaniyatiga ham bog‘liq. Shu sababli, transport tizimini raqamlashtirish jarayonida foydalanuvchilarni o‘qitish, axborot xavfsizligini ta’minlash va tizimdan foydalanish bo‘yicha qulay interfeyslarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

ISSN 3030-3907

Muhokama davomida yana bir muhim jihat — intellektual transport tizimlarining ekologik samarasi ekanligi aniqlandi. Yo‘l harakati oqimlarini tartibga solish orqali avtomobillar harakatining silliqlashuvi, yoqilg‘i sarfining kamayishi va atmosferaga chiqayotgan zararli gazlarning miqdori pasayadi. Shu orqali ITT nafaqat iqtisodiy, balki ekologik barqarorlikni ta’minlashda ham muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, ITT joriy etilishi transport xizmatlarini ko‘rsatishda inson omilining salbiy ta’sirini kamaytiradi. Masalan, avtobus yoki metro harakat jadvali avtomatik tarzda boshqarilganda, inson xatolari yoki tashkiliy kamchiliklar kamayadi, tizimning ishonchliligi esa ortadi. Natijada, aholiga taqdim etilayotgan transport xizmatlari sifat jihatidan yaxshilanadi, yo‘lovchilarning qoniqish darajasi ortadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda ITT’ni keng miqyosda joriy etish uchun dastlab quyidagi shart-sharoitlarni yaratish lozim: infratuzilmani raqamlashtirish, yagona axborot platformasini yaratish, xalqaro standartlarga mos dasturiy ta’minotlarni ishlab chiqish hamda davlat-xususiy sheriklik asosida loyiha moliyalashtirish mexanizmlarini shakllantirish.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar va muhokamalar shuni ko‘rsatdiki, intellektual transport tizimlarining joriy etilishi nafaqat transport xizmatlarini samaradorligini oshiradi, balki shahar hayotining umumiy sifatini, ekologik holatini va ijtimoiy qulaylik darajasini ham yaxshilaydi. Shu bois, O‘zbekiston transport tizimida ITT texnologiyalarini joriy etish strategik yo‘nalish sifatida qaralishi va bosqichma-bosqich amalga oshirilishi lozim.

Xulosa

ITS texnologiyalarini joriy etish jamoat transportining ishlashini tubdan o‘zgartiradi. Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko‘rsatdi:

ITS joriy etilganda yo‘lovchi kutish vaqti 25%, kechikishlar 30–35% gacha kamayadi;

- Jizzax shahrida GIS va TSP tizimlari orqali transport qamrovi 90% gacha oshiriladi;
- Smart Stop bekatlari yo‘lovchi axborotini oshiradi va kutish vaqtini qisqartiradi;
- TSP orqali avtobuslar jadvali aniqligi 95% gacha yetadi;
- CO_2 chiqindilari 10–15 % kamayadi.

ITS — bu nafaqat transportni avtomatlashtirish, balki shahar harakatining “aqlli boshqaruv tizimi” bo‘lib, O‘zbekiston shaharlarini raqamli mobilitet (shahar aholisi va transport vositalarining hudud bo‘ylab **erkin, xavfsiz va qulay harakatlanish qobiliyati)** bosqichiga olib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. UN-Habitat. *World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities.*
2. UITP (2020). *Intelligent Transport Systems for Urban Mobility.*

ISSN 3030-3907

3. O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi (2023). *Smart Transport Tashkent Report.*
4. Cats O., Jenelius E. (2014). *Dynamic modelling of public transport operations and passenger flows.* Transportation Research Part C.
5. Seoul Metropolitan Government (2022). *TOPIS Annual Review.*
6. Singapore LTA (2021). *Smart Mobility 2040 Framework.*
7. European Commission (2021). *ITS Directive Review.*
8. Хамитов А.Н. (2021). *Повышение эффективности автобусных перевозок с учетом улично-дорожной сети.*
9. World Bank (2023). *Urban Mobility Diagnostic for Central Asia.*

ISSN 3030-3907

УДК 543.713:678.044

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЕ

Сотволдиев Хасанбой Расулжон угли
Ассистент Андижанского государственного технического института
Патидинов Аслидин Хуснидин угли
Ассистент Андижанского государственного технического института
Тешабаева Элмира Убайдуллаевна
Ташкентский государственный транспортный университет, т.ф.д., профессор
Ахмаджон Ибадуллаев
Ташкентский государственный транспортный университет, т.ф.д., профессор

Аннотация. Илмий ишнинг мақсади нефтни қайта ишлаш саноати чиқндиларини эластомер композициялар хоссаларига таъсирини ўганиш. Цис-1,4 – полизопрен каучукларида тиурамли вулканлаш системаларида вулканлаш жараёнини тезлашиши, вулканлаш жарайнининг оптимум вақтини камайиши, олтингугуртли системаларда эса вулканлаш жараёни ва (-OH, -COOH ва бош.) функционал грухларни ошиши кузатилди. Вулканизатларда чўзилишдаги мустахкамлик ва нисбий чўзилиш ошиши, эластлиги эса ўз холида қолиши кўрсатилган.

Калит сўзлар: каучук, шишаланиш ҳарорати, пластификатор, термик эскириш, структура, вулканизация кинетикаси, эластиклик, композиция.

Annotation. The aim of the study is to study the effect of oil refining waste on the properties of elastomeric composite materials. It was found that in its presence in a thiuram curing system, the relative rate of cis-1,4-polyisoprene vulcanization increases, the time to reach the optimum vulcanization decreases, but the degree of vulcanization, proportional to the maximum torque, decreases, and when a sulfur vulcanizing system is used, it activates the vulcanization process, which is facilitated by the presence of active functional groups in its composition (-OH, -COOH and etc). It is shown that the tensile strength and elongation of vulcanizates increase, while the elasticity remains at an average level.

Key words: rubber, glazing temperature, plasticizer, thermal aging, structure, vulcanization kinetics, elasticity, composition.

Аннотация. Целью исследования является изучение влияние отходов производства переработки нефти на свойства эластомерных композиционных материалов. Установлено, что в присутствии его в тиурамной вулканизующей системе возрастает относительная скорость

ISSN 3030-3907

вулканизации цис-1,4 – полизопрена, сокращается время достижения оптимума вулканизации, но снижается степень вулканизации, пропорциональная максимальному крутящему моменту, а при использовании серной вулканизующей системы активирует процесс вулканизации, чему способствует наличие в ее составе активных функциональных групп (-OH, -COOH и др.). Показана, что прочность при растяжении и относительное удлинение вулканизатов возрастают, а эластичность сохраняется на среднем уровне.

Ключевые слова. каучук, температура стеклования, пластификатор, тепловой старение, структура, кинетика вулканизации, эластичность, композиция.

Введение.

Создание ингредиентов полимерных материалов на основе местного сырья является важной задачей для обеспечения ритмичной работы производства композиционных эластомерных материалов [1-5]. Как известно, Что при введении пластификаторов увеличивается молекулярная подвижность, уменьшается вязкость, понижается температура стеклования и текучести полимера. Условием, определяющим возможность практического применения низкомолекулярного вещества в качестве пластификатора, является его совместимость с полимером – способность растворяться в нём, вызывая набухание, что достигается близостью энергии межмолекулярного взаимодействия полимера и низкомолекулярного компонента [6–10].

Эффективность пластификаторов оценивается по влиянию на изменение вязкости или температуры стеклования полимера и зависит от агрегатного состояния, состава и структуры полимера, химической природы, размера и формы молекул пластификатора.

Количество вводимых пластификаторов в различных полимерных материалах изменяется от 1–2 до 150 % (от массы полимера). При этом уменьшаются затраты энергии на всех стадиях переработки полимерных материалов, снижается температура переработки и, следовательно, уменьшается опасность деструктивных изменений от окислительных и механохимических реакций, увеличивается возможность применения больших объёмов наполнителей, что способствует снижению себестоимости конечного продукта.

Введение в полимер пластификаторов способствует понижению модуля упругости получаемого материала, обеспечивая возможность его регулирования, улучшает эластичность и деформируемость, повышает морозостойкость пластифицированных полимеров [11,12].

ISSN 3030-3907

В свете вышеизложенного в данной стати приведений результаты исследование по применению отходов производства переработки нефти на свойства композиционных эластомерных мвтериалов.

Объекты и методы исследований. Объектами исследование являются представляют отходы производства переработки нефти, в качестве стандартная резиновая смесь использовали на основе изопренового, хлоропренового и бутадиенстирольного каучука. Изготовление резиновых смесей осуществлялось на лабораторных смесительных вальцах RC-WW 150/330 (Rubicon, Германия). Определение вязкости по Муни резиновых смесей проводилось на вискозиметре Муни MV 2000 (Alpha Technologies, Англия). Испытание на релаксацию напряжения проводится на тех же образцах, что и вязкость по Муни, сразу после завершения измерения вязкости путем очень быстрой остановки вращения ротора и измерением падения итоговой вязкости по Муни с течением времени. Кинетика вулканизации резиновых смесей определялась на реометре ODR 2000 (Alpha Technologies, Великобритания). Технические показатели определяли по соответствующими ГОСТами.

Результаты и обсуждение. Основными методами исследований является определение температуры стеклования полимеров и текучести. В связи с этим изученыо влиянии отходов производства переработки нефти (ОПН) на температуру стеклования эластомеров, на основании измерений деформации и модуля упругости.

Таблица-1.

Влияния содержания ОПН на температуру стеклования каучуков

Наименование и содер-жание пластификато-ров, мас.ч.	Наименование каучуков и температура стеклования, К			
	СКИ-3	Наирит КР-50	СКМС-30РП	СКН-18
0	203-205	263	221	218
ДБФ 5	201	261	219	216
10	199	258	215	214
15	192	255	213	211
ОПН 5	201	260	219	215
10	198	256	215	213
15	190	254	112	210

Исследование показали, что по мере увеличения содержания ОПН температура стеклования эластомеров закономерно понижается. Это

ISSN 3030-3907

означает, что в присутствии ОПН эластомеры сохраняют высокоэластические свойства при более низких температурах, чем непластифицированные эластомеры. При этом наблюдается частотная зависимость деформации и величины температуры стеклования. Чем выше частота, т.е. чем меньше время воздействия, тем выше температура стеклования пластифицированной системы [13,14]. На основании исследовании установлено, что с увеличением содержания ОПН температура стеклования эластомеров может быть понижена очень сильно. В связи с этим к каучуку не следует добавлять слишком большое количество ОПН, так как это может вызвать резкое понижение температуры текучести и сужение температурного интервала высокоэластичности.




Рис.1. Кинетика вулканизации резиновых смесей на основе каучука СКИ-3 при температуре 428К. Содержания ОПН и ДБФ 5(1,1[1]) и 15 (3,3[1]) мас.ч. на 100 мас.ч. каучука.

Известно, что пластификаторы замедляют формирование вулканизационных структур (сеток) с различным типом поперечных связей. Изучено влияние ОПН на кинетику вулканизации резиновых смесей на основе каучука СКИ-3. Установлено, что в присутствии ОПН в тиурамной вулканизующей системе возрастает относительная скорость вулканизации цис-1,4 – полизопрена, сокращается время достижения оптимума вулканизации (Рис.1.), но снижается степень вулканизации, пропорциональная максимальному крутящему моменту [8,9]. При использовании серной вулканизующей системы ОПН активирует процесс вулканизации, чему способствует наличие в ее составе активных функциональных групп

(-OH, -COOH и др.). Наблюдаемый эффект подверждается ИК-спектроскопическими исследованиями продуктов реакции ОПН и тиурама при повышенной температуре. Резкое снижение интенсивности при 1720 $см^{-1}$, относящейся к C=O группам карбоксильной группы и некоторое уменьшение ее в области 360-300 $см^{-1}$ (OH группы) свидетельствуют о том,

ISSN 3030-3907

что при совмещении ОПН с тиурамом образуются новые продукты с участием этих групп. Изучение влияния количества ОПН на свойства резин на основе СКМС-30 АРКМ-15, СКИ-3, наирит КР-50 показало, что его оптимальная дозировка составляет 10 мас.ч на 100 мас.ч каучука. При этом прочность при растяжении и относительное удлинение вулканизатов возрастают, а эластичность сохраняется на среднем уровне. Твердость и напряжение при 300%-ном удлинении и сопротивление раздиру во всех исследуемых каучуках с введением ОПН увеличиваются в сравнении с дибутилфталатом. Стабилизирующий эффект ОПН изучали при окислении технического и очищенного хлороформом с последующим трехкратным переосаждением изопропиловым спиртом синтетического каучука СКС-30 АРКМ-15 и наирит КР-50. С повышением содержания ОПН в СКС-30 АРКМ-15 увеличивается про-должительность медленной стадии реакции окисления (период индукции), а скорость поглощения кислорода на глубоких стадиях, после окончания периода индукции, практически не меняется. При этом эффективность одной и той же концентрации ОПН в неочищенном каучуке выше, чем в очищенном, что по-видимому, связано с наличием в последнем антиоксиданта ВС-1 (Рис.2). Интересно, что при высоких концентрациях ОПН увеличение периода индукции сопровождается ростом скорости поглощения кислорода в период индукции. Подобные закономерности наблюдались при ингибированном окислении полиолефинов и были объяснены окислением ингибитора молекулярным кислородом.




Рис.2. Кинетика поглощения кислорода при окислении очищенного (1,2,5) инеочищенного (3,4,6) СКС-30АРКМ-15 в отсутствии добавок (1,4) и в присутствии 10% ОПН (5,6) и МОПН (2,3); Т=160^0.

Была определена критическая концентрация ОПН, соответствующая точке перегиба на кривой «период индукции – концентрация антиоксиданта» 0,07 и 0,014% ($1,4 \cdot 10^{-3}$ и $2,4 \cdot 10^{-3}$ моль/кг) соответственно для неочищенного и очищенного каучука. Критические концентрации ОПН при окислении

ISSN 3030-3907

технического и очищенного СКС-30 АРКМ-15 соответствуют 0,24 и 0,5%, что существенно выше, чем для ДБФ. Эффективные константы расходования ОПН в СКС-30 АРКМ-15 равны $3,2 \cdot 10^{-4}$ $с^{-1}$ для очищенного и $1,9 \cdot 10^{-4}$ $с^{-1}$ для технического каучука, что свидетельствует о большом его влиянии на побочные реакции для торможения окисления эластомеров [15-19]. Исследования теплового старения композитов, стабилизированных ОПН, показали, что с увеличением продолжительности старения, при прочих равных условиях, наблюдается уменьшение относительного удлинения композитов, стабилизированных ОПН олигомерами, по сравнению с образцами, стабилизированными неазоном Д. По-видимому, в процессе теплового воздействия происходит дополнительное структурирование под действием кислородсодеожаих, вследствие чего происходит возрастание жесткости и уменьшение относительного удлинения.

Заключение.Таким образом, экспериментальные данные показывают целесообразность применения ОПН в качестве эффективных модифицирующих добавок для эластомерных композиций, что дает возможность направленного регулирования структуры и, следовательно, свойств композиций без коренного изменения технологии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Yusupbekov A.X., Ibadullaev A., Abdurashidov T.R., Axmedov K.S. Ob usilivayushchem effekte polisopryazhennykh sistem v elastomernykh kompozitsiyakh [On the reinforcing effect of polysopreated systems in elastomeric compositions]. DAN SSSR, 1988, vol. 301, no. 5, pp. 1165-1166.

2. Ibadullaev A., Juraev SH.T., Muxiddinov B.F. Issledovaniye fiziko-khimicheskikh kharakteristik tekhnicheskogo ugleroda, poluchennogo pri pirolize iznoshennykh avtomobil'nykh shin [The study of the physicochemical characteristics of the carbon carbon obtained during the pyrolysis of worn car tires]. Uzbek Chemical journal, 2020, no. 1, pp. 42-49.

3. Ibadullayev A., Juraev Sh.T., Muhiddinov B.F., Xusenov K.Sh., Properties of Rubber Mixtures Filled with Carbon-Containing Material. International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, vol. 29, no. 9, pp. 4111-4118. ISSN: 2005-4238 IJAST.

4. Ibadullaev A., Teshabavea E.U., Vapaev M.D. Svoystva model'nykh rezinovykh smesey s modifitsirovannym Angrenskim kaolinom [Properties of model rubber mixtures with a modified Angren Kaolin]. Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya, 2019, no. 3, pp. 48-52.

5. Axmadjonov A., Teshabaeva E.U., Vapaev M.D. Vliyaniye modifitsirovannogo Angrenskogo kaolina na kinetiku vulkanizatsii elastomernykh kompozitsiy [Effect of modified Angren Kaolin on the kinetics of vulcanization of elastomeric

ISSN 3030-3907

compositions]. Universum: texnicheskie nauki, 2019, no. 1, pp. 54-57. (In Russ.) Available at: https://7universum.com/pdf/tech/10(79)/10(79_1).pdf
6. Akhmadzhonov A., Teshabaeva E.U., Vapaev M.D. Investigation of modified angren caoline as filling and activator of vulcanization of some elastomeric compositions. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. 2018, no. 9-10, pp. 29-33
7. Akhmedova A., Axmadjonov A., Namrakulov G., Teshabaeva E.U. Research of the influence of the modified carbon on the properties of rubber compounds. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 2017, pp. 31-35.
8. Sh.T. Juraev, A.Ibadullayev, B.F.Mukhiddinov, O.I. Isroilov. Study by infrared spectroscopic analysis of carbon containing material obtained by the pyrolysis of rubbertechnical products. LXVIII International Scientific and Practical Conference International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education. Boston. USA, 2020, pp. 10-13.
9. Juraev SH.T., Muxiddinov B.F., Ibadullaev A., Kaxarov B.B. Issledovaniye tekhnologicheskikh svoystv rezinovykh smesey, napolnennykh uglerodsoderzhashchim materialom [Technology properties of rubber mixtures filled with carbon-containing math]. Gornyy vestnik, 2020, no. 1, pp. 100-103.
10. Teshabaeva E.U., Vapaev M.D., Ibadullaev A., Modification of mineral fillers and their influence on properties of rubbers // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences Austria. 2016., №3-4,- C.125-131.
11. Ибадуллаев А.С., Тешабаева Э.У., Жураев Н. Создание и применение ингредиентов на основе местных сырьевых ресурсов и отходов производств в эластомерных композиционных материалах. // Журнал «Химия и химическая технология» Тошкент ш., -2016. –Спец.вып., С. 66-71.
12. М.Д.Вапаев., Э.У.Тешабаева., А.С.Ибадуллаев., Корреляция параметров вулканизационной сетки ненаполненных вулканизатов // Журнал «Композиционные материалы» - Ташкент, - 2018. - №2. - С.74-77 (02.00.00, №4)
13. Вапаев М.Д., Ахмаджонов С.А., Тешабаева Э.У., Ибадуллаев А. Исследование модифицированного Ангренского каолина в качестве наполнителя и активатора вулканизации эластомерных композиций // Журнал «Композиционные материалы» - Ташкент, - 2018. - №4. - С.48-51 (02.00.00, №4)
14. Vapaev M, D., Akhmadzhonov S.A., Teshabaeva E.U., Ibadullayev A., Investigation of modified angren caoline as filling and activator of vulcanization of some elastomeric compositions // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences Austria. 2018., №9-10,- C.29-33. (02.00.00, №2)

ISSN 3030-3907

15. Ибадуллаев А., Тешабаева Э.У., Сейдабдуллаев Я.О. Исследование свойств эласто-мерных композиций на основе комбинации каучуков СКИ-3+ СКМС-30АРК наполненных бентонитом. //Журнал «Композиционные материалы» -Тошкент ш. 2016., - №2. С.24-29.
16. Muftullaeva M.B., Ibadullaev A. Study of adsorption properties of montmorillonite of Karakalpakstan. //Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. - Austria, 2019, № 7–8, С.57-63 p.
17. Ш.Т.Жураев, Б.Ф.Мухиддинов, А.С.Ибадуллаев, Х.М.Вапоев. Дериватографические и ИК-спектросконические исследования технического углерода, полученного пиролизом резинотехнических изделий. // ДАН РУз, 2020. – № 1. – С.
18. Ш.Т.Жураев, Б.Ф.Мухиддинов, А.С.Ибадуллаев. Исследование физико-химических характеристик технического углерода, полученного при пиролизе изношенных автомобильных шин. // Узбекский химический журнал. – 2020. – № 1. – С. 42-49.
19. Sh.T. Juraev, B.F. Mukhiddinov, A.S. Ibodullaev.Research of technological properties of rubber mixtures based on synthetic rubbers filled with carbon-containing material. // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ)№ 3 (72), 2020 2 часть С.13-19.

ISSN 3030-3907

VINILETINILTRIXLORSILAN VA POLIVINILETINILDIGIDROKSIXLORSILANNING SINTEZI VA XOSSALARINI O‘RGANISH

Axmadova Dilnoza Ashraf qizi
BuxDTU Tadqiqotchi
Axmedov Voxid Nizomovich
BuxDTU professori
Beshimov Islom Akmaljonovich-
BuxDTU dotsenti
Voxidov Amin
BuxDTU 2- bosqich magistri.

Annotatsiya: Metallga ega bo‘lgan monomerlarga hozirgi vaqtda katta e’tibor qaratilmoqda, chunki ular tarkibidagi metall ionlari juda yuqori reaksiya qobiliyatiga egadir. Shu jihatni hisobga olgan holda, bir qator mualliflar tomonidan turli metallli monomerlar va ularning polimer birikmalari sintez qilingan va bu haqda adabiyotlar tahlilida aytib o‘tildi. Shuni ta’kidlash joizki, ularning aksariyati materiallarning suvga chidamliligini oshirish uchun ham qo‘llanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: dimetilformamid, piridin, polikondensatsiya, Polivinіletinildigidroksixlorsilan, konversiya, logarifmik, eksperimental.

Аннотация: Металлсодержащие мономеры в настоящее время привлекают большое внимание, поскольку содержащиеся в них ионы металлов обладают очень высокой реакционной способностью. В связи с этим ряд авторов синтезировали различные металлсодержащие мономеры и их полимерные соединения, что было отмечено в обзоре литературы. Стоит отметить, что большинство из них также могут быть использованы для повышения водостойкости материалов.

Ключевые слова: диметилформамид, пиридин, поликонденсация, поливинилэтинилдигидроксихлорсилан, конверсия, логарифмическая, экспериментальная.

Abstract: Metal-containing monomers are currently receiving great attention, since the metal ions they contain have a very high reactivity. Taking this into account, various metal-containing monomers and their polymer compounds have been synthesized by a number of authors and this was mentioned in the literature review. It is worth noting that most of them can also be used to increase the water resistance of materials.

Keywords: dimethylformamide, pyridine, polycondensation, Polyvinylethinyldihydroxychlorosilane, conversion, logarithmic, experimental.

Kirish.

ISSN 3030-3907

Mazkur tadqiqotda metallorganik monomerli siloksanlarni olish uchun viniletinilmagniybromid Pomagaylo taklif etgan metodika bo‘yicha sintez qilindi.

Tetraxlorsilan va viniletinilmagniybromid ekvimolekular nisbatlarda o‘zaro ta’sirga kirishtirildi. Natijada quyidagi sxema bo‘yicha viniletiniltrixlorsilan olindi:

Sintez qilingan viniletiniltrixlorsilan yog‘simon, och sariq rangli suyuqlikdir. Ushbu monomer efirlar, benzol, xloroform, tetragidrofuran va dioksan kabi erituvchilarda oson eridi, ammo aseton, piridin, dimetilformamid va dimetilsulfoksidda yaxshi erimaydi. Shuningdek, suv va spirtlarda mutlaqo erimaydi. Keyinchalik polikondensatsiya jarayoni amalga oshirilib, uning polimeri olindi.


Usullar.

$$SiCl_4 + CH_2 = CH — C \equiv C — MgBr \rightarrow CH_2 = CH — C \equiv C — SiCl_3 + MgClBr$$

Kremniyorganik polimerlarning polikondensatsiyasi uchun eng keng tarqalgan usul — bu boshlang‘ich reagentlarni suv bilan qayta ishlash. Viniletiniltrixlorsilanning suv yordamida gidrolizi asosida polikondensatsiya jarayoni quyidagi sxema bo‘yicha amalga oshirildi:

$$CH_2 = CH — C \equiv C — SiCl_3 + 2\,H_2O \rightarrow CH_2 = CH — C \equiv C — SiCl(OH)_2 + 2HCl$$

Olingan monomer viniletinildigidroksixlorsilan kondensatsiya jarayonidan o‘tkazilib, natijada polimer hosil qilindi. Ilmiy adabiyotlarga asoslanib, reaksiyaning taxminiy mexanizmi quyidagi sxema bo‘yicha keltirilgan:



Polivinіletinildigidroksixlorsilan — rangsiz, hidsiz, qovushqoq modda bo‘lib, suvda erimaydi. U yuqori termostabillikka ega bo‘lib, harorat o‘zgarishi bilan qovushqoqligi sezilarli darajada o‘zgarmaydi. Suv va past molekular spirtlarda erimaydi, ammo ko‘plab organik erituvchilarda oson erishi mumkin. Shu bilan birga, u yuqori kimyoviy barqarorlik xususiyatiga ega.

ISSN 3030-3907

1- jadval

Olingan mahsulotlarning asosiy fizik xossalari

№	Mahsulot nomi	Qaynash harorati, °C	25 °C dagi zichli-gi, g/sm^3	Nur qayta-rish koeffi-sienti, n_D^{25}	25 °C dagi qovush-qoqlik, s/sm^2
1	Viniletiniltrixlorsilan	82,4	1,1754	1,13526	120
2	Viniletinildigidroksixlorsilan	145,8	1,2480	1,2844	210
3	Poliviniletinildigidroksixlorsilan	283,6	1,3572	1,3862	320

1-jadvalda olingan mahsulotlarning asosiy fizik xarakteristikalari keltirilgan.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, viniletiniltrixlorsilanni kam miqdordagi suv bilan gidroliz qilish natijasida rangsiz qovushqoq suyuqlik hosil bo‘ladi. Kondensatsiya darajasiga bog‘liq ravishda hosil bo‘lgan mahsulotlar yanada qovushqoq bo‘lib boradi.

Kimyoviy kinetika kimyoviy reaksiyalarning vaqt mobaynidagi o‘zgarishini o‘rganadi. Harorat, bosim, konsentratsiya kabi omillar reaksiya tezligiga qanday ta’sir ko‘rsatishini aniqlash – reaksiya mexanizmini tushunish va texnologik jarayonlarni optimallashtirishda muhimdir.

Natijalar. Quyidagi jadvalda berilgan ma’lumotlarga asoslanib reaksiya tartibi (n) va aktivlanish energiyasi (Ea) aniqlanadi.

2-jadval.

Kimyoviy reaksiya jarayoni uchun eksperimental tadqiqotlar.

Parametr	Qiymat
Dastlabki konsentratsiya	$[A]_0 = [B]_0 = 1$ mol/L
Reaksiya davomiyligi	6 soat = 21600 s
Harorat	303 K
Unum (konversiya)	65.6%
Reaksiya tenglamasi	A + B → C + D

Reaksiya tartibini aniqlash

Reaksiya tartibi nnn reaksiya tezligining konsentratsiyaga qanday bog‘liqligini ko‘rsatadi. Kinetik tenglama quyidagicha ifodalanadi:

$$v = -\frac{d[A]}{dt} = k[A]^n$$

ISSN 3030-3907

Tartibni aniqlash uchun turli reaksiyalar modeli sinovdan o‘tkazildi. Reaksiya tartibi konsentratsiya bilan tezlik orasidagi bog‘lanishni ko‘rsatadi. 0-, 1- va 2-tartibli modellarga asosan hisob-kitoblar quyidagicha bajarildi:

- 0-tartibli reaksiya uchun.

$$[A] = [A]_0 - kt \Rightarrow k = \frac{[A]_0 - [A]}{t}$$

$$[A] = 0.344 \cdot [A]_0 \Rightarrow k = \frac{0.656}{21600} = 3.037 \times 10^{-5}\,\text{mol/ L}^{-1}\text{s}^{-1}$$

k = 3.037 × 10⁻⁵ mol·L⁻¹·s⁻¹

- 1-tartibli reaksiya uchun.

$$\ln\left(\frac{[A]_0}{[A]}\right) = kt \Rightarrow \ln\left(\frac{1}{0.344}\right) \approx 1.067 \Rightarrow k = \frac{1.067}{21600} = 4.94 \times 10^{-5}\,\text{s}^{-1}$$

k = 4.94 × 10⁻⁵ s⁻¹

- 2-tartibli reaksiya uchun.

$$\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = kt \Rightarrow k = \frac{0.656}{0.344 \cdot 21600} = 8.83 \times 10^{-5}\,\text{L/ mol}^{-1}\text{s}^{-1}$$

k = 8.83 × 10⁻⁵ L·mol⁻¹·s⁻¹

2-tartibli model eksperimental unumga yaxshi mos tushadi. Tezlik logarifmik kamayadi, bu 1-tartibli kinetikaning klassik belgilaridan biridir. Reaksiya **birinchi tartibli** (n = 2) bo‘lishi ehtimoli yuqori.

Reaksiya tezligi haqida

Reaksiya tezligi bu konsentratsiyaning vaqtga nisbatan o‘zgarishidir. Bu qiymat konsentratsiya, harorat, katalizator va boshqa omillarga bog‘liq. Reaksiya tezligi formulasi:

$$v = k[A]^n[B]^m$$

$v = k \times [A]^1[B]^1 = 8.83 \times 10^{-5}\ \text{L·mol}^{-1}\text{·s}^{-1} \bullet (0.344)^2 \approx 1.045 \times 10^{-5}\ \text{mol·L}^{-1}\text{·s}^{-1}$

Reaksiya tezligining qiymati 1.045×10^{-5} mol·L⁻¹·s⁻¹.

Aktivlanish energiyasi

Zarrachalarning reaksiyaga kirishi uchun kerakli minimal energiya – bu aktivlanish energiyasi (Ea). Arrhenius tenglamasi orqali aniqlanadi:

$$k = Ae^{-E_a/RT} \Rightarrow \ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$


Agar 2 xil haroratda tezlik konstantalari bo‘lsa:

$$\ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

ISSN 3030-3907

Arrhenius grafigi va tahlili

Quyidagi grafik ln(k) ning 1/T ga bog‘liqligini ko‘rsatadi:



1-rasm. Arrenius grafigi: ln(k) ga nisbatan 1/T

3-jadval.

Arrenius ma’lumotlari jadvali:

Harorat (K)	k ($L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$)	Tezlik v ($mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$)
293	$6.18 \cdot 10^{-5}$	$7.31 \cdot 10^{-6}$
303	$8.83 \cdot 10^{-5}$	$1.04 \cdot 10^{-5}$
313	$1.23 \cdot 10^{-5}$	$1.46 \cdot 10^{-5}$
323	$1.69 \cdot 10^{-5}$	$2.00 \cdot 10^{-5}$

Tahlil natijalariga ko‘ra reaksiya birinchi tartibli bo‘lib, 303 K da k ≈ $8.83 \cdot 10^{-5}$. Harorat oshgan sari k ortadi, bu esa Arrenius qonuniga mos keladi. Faoliyat davomida turli haroratdagi k qiymatlari asosida Ea ni aniqlash mumkin.

Olingan natijalar asosida ma`lumotlarni quyidagi tartibda shakllantirib olamiz.

$$T_1 = 303\,K$$

$$T_2 = 313\,K$$

$$k_1 = 8.83 \times 10^{-5}\,L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$$

$$k_2 = 1.234 \times 10^{-4}\,L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$$

$$R = 8.314\,J/mol \cdot K$$

Aktivlanish energiyasi (Ea) Arrhenius tenglamasidan hosil qilingan formulaga ko‘ra hisoblanadi:

ISSN 3030-3907

$$\ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

Bu formuladan Ea ni topamiz:

$$E_a = R \times \frac{\ln(k_2/k_1)}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}}$$

Avval $\ln(k_2/k_1)$ ni hisoblaymiz. Keyin $(1/T_1 - 1/T_2)$ ni topamiz:

$$\frac{1}{T_1} = \frac{1}{303} \approx 0.003300$$

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{313} \approx 0.003194$$

$$\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} = 0.003300 - 0.003194 = 0.000106$$

Endi aktivlanish energiyasini hisoblaymiz:

$$E_a = \frac{R \cdot \ln(k_2/k_1)}{\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)}$$

$$E_a = \frac{8.314 \cdot \ln(1.234/8.83e-5)}{\left(\frac{1}{303} - \frac{1}{313}\right)} \Rightarrow E_a \approx 26347.92\,\text{J/mol} = 26.35\,\text{kJ/mol}$$

Olingan natijalar aosida 303 K va 313 K haroratlar oralig`ida Ea-qiymati ≈26.35 kJ/molni tashkil etadi. Ushbu ilmiy tadqiqot ishida kimyoviy reaksiyaning kinetik xususiyatlari chuqur o‘rganildi. Berilgan eksperimental ma’lumotlar va ular asosida o‘tkazilgan tahlillar natijasida reaksiya tartibi va aktivlanish energiyasi aniqlandi.

Muhokama. Birinchidan, reaksiya reagentlarining dastlabki konsentratsiyalari 1mol/l bo'lgan va harorat 303 K da olib borilgan. 6 soat davom etgan reaksiyada 65.6% konversiyaga erishilgan. Bu ma'lumotlar asosida reaksiya tezlik konstanta qiymati va reaksiya tartibi aniqlash uchun 0-, 1- va 2-tartibli kinetik modellarga nisbatan hisob-kitoblar amalga oshirildi.

Hisoblash natijalari shuni ko‘rsatdiki:

0-tartibli model uchun $k \approx 3.037 \times 10^{-5}$ mol·L^{-1}·s^{-1};

1-tartibli model uchun $k \approx 4.94 \times 10^{-5}$ s^{-1};

2-tartibli model uchun $k \approx 8.83 \times 10^{-5}$ L·mol^{-1}·s^{-1}.

Reaksiyaning unumiga va konsentratsiyaning logarifmik o‘zgarishiga asoslangan holda, 2-tartibli kinetik model real eksperimental ma’lumotlarga eng yaxshi mos keldi. Shuningdek, 2-tartibli reaksiya xususiyati, ya'ni

ISSN 3030-3907

konsentratsiyaning logarifmik kamayishi, reaksiyaning o‘tish holati nazariyasi bilan ham mos keladi.

Ikkinchidan, reaksiya tezligi haqidagi nazariy va amaliy qarashlar ham ko‘rib chiqildi. Tezlik reaksiya davomida kiruvchi moddalar konsentratsiyasi va haroratga kuchli bog‘liq bo‘lib, Arrenius qonuni asosida o‘rganildi. Reaksiya harorati oshgani sari zarrachalarning energiyasi ortadi va aktivlanish holatiga yetishish ehtimoli oshadi, natijada reaksiya tezligi sezilarli darajada ortadi. Buning isboti sifatida, haroratning 303 K dan 313 K ga ko‘tarilishi natijasida tezlik konstantasi 8.83×10^{-5} s^{-1} dan 1.23×10^{-5} s^{-1} gacha oshgani kuzatildi. Bu ma’lumotlar asosida Arrenius tenglamasidan foydalanib, aktivlanish energiyasi (Ea) hisoblab chiqildi. Hisoblashlar quyidagilarni ko‘rsatdi:

$$Ea \approx 26347.92 J/mol \approx 26.35 kJ/mol$$

Bu qiymat oddiy kimyoviy reaksiyalar uchun odatdagi diapazonda bo‘lib, reaksiyaning termodinamik va kinetik nuqtai nazardan mos ekanligini ko‘rsatadi.

Grafik tahlil (ln k ga nisbatan 1/T) chiziqli bo‘lib, aktivlanish energiyasi konstant holatda ekanligini va reaksiyaning klassik Arrenius tenglamasiga amal qilayotganini isbotladi.

Xulosa. Ushbu maqoladan xulosa qilib aytganda aktivlanish energiyasi nisbatan past (26.35 kJ/mol) bo‘lib, bu reaksiyaning nisbatan tez sodir bo‘lishiga imkon yaratadi. Umuman olganda, tahlillar shuni ko‘rsatdiki: Reaksiya ikkinchi tartibli. Reaksiyaning kinetik ko‘rsatkichlari harorat ta’sirida Arrenius qonuniga muvofiq o‘zgaradi;

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Beshimov I.A., Axmedov V.N., Do‘stov H.B. Malein kislota asosida olingan termobarqaror moddalar tahlili. “Фан ва технологиялар тараққиёти” Илмий–техникавий журнал №4/2024 S. 94-98 бет.
2. Beshimov I.A., Axmedov V.N., Olimov B.B Poliuretan sintezi va xossalari QarDU xabarlari Ilmiy-nazariy, uslubiy jurnal 2024 (2)2 S. 145-150 бет.
3. Beshimov I.A., Olimov B.B Technological aspects of thermostable coating production. Universum: технические науки. Август 2024 №. 8(125) 54-57 бет
4. Beshimov I.A., Panoyev N.SH., Axmedov V.N., Olimov B.B Synthesis and properties of organic silicon (oligo) polymers. Universum: технические науки. Декабрь 2023 №. 12(117) 38-42 бет
5. Beshimov I.A. Analysis of physical and chemical properties of thermostable coatings obtained from local raw materials. Universum: технические науки. Декабрь 2024 №. 12(129) 50-54 бет

ISSN 3030-3907

KORXONADA MARKETING TEXNOLOGIYALARINI TAHLIL QILISH ASOSIDA SOTISHNI TAKOMILLASHTIRISH VA BOSHQARISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.

Tuychiyeva Ruxsora Sharof qizi
Millat Umidi Universiteti Xalqaro Bizness boshqaruvi fakulteti talabasi
E-mail:ruxsoratoychiyeva@gmail.com

Annotatsiya. Marketing texnologiyalarini tahlil qilish asosida sotishni boshqarish tizimini takomillashtirish zamonaviy bizness muhitida o'z o'rnini topgan eng muh im jarayonlardan biri hisoblanadi.Har bir korxona va tashkilot o'z mahsulot yoki x izmatlarini muvaffaqiyatli sotish uchun samarali strategiyalar ishlab chiqishi zarur .Bunday strategiyalarni ishlab chiqishda marketing texnologiyalarning tahlil qilini shi va ulardan foydalanishi muhim ahamiyatga ega.Ushbu maqolada marketing te xnologiyalarining sotish tizimiga ta'siri ,ularni tahlil qilish va natijalarni qanday a malga oshirish mumkinligi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. Korxonalar,marketing,tahlil qilish,boshqarish tizimi,strategiyalar,bo zor talablari,natijalar.

Аннотация. Совершенствование системы управления продажами на основе анализа маркетинговых технологий является одним из важнейших процессо в, нашедших свое место в современной бизнес-среде.Каждый бизнес и орган изация должны разработать эффективные стратегии для успешного продвиж ения своих продуктов или услуг.При разработке таких стратегий важно, что бы маркетинг анализировал и использовал технологии.В этой статье рассказ ывается о влиянии маркетинговых технологий на систему продаж ,их анализ е и о том, как можно реализовать результаты информация предоставлена.

Ключевые слова. Предприятия,Маркетинг,анализ,система управления,стра тегии,требования рынка,результаты.

Annotation. Improving the sales management system based on the analysis of Ma rketing Technologies is one of the most important processes that has found its pla ce in the modern bizness environment.Each enterprise and organization needs to d evelop effective strategies to successfully market their products or services.When developing such strategies, marketing is important in the analysis and use of techn ologies.This article is about the impact of marketing technologies on the sales syst em ,their analysis and how the results can be carried out reference given.

Keywords. Enterprises, marketing,analysis,management system,strategies,market requirements, results.

Kirish

Hozirgi davrda ishlab chiqarish korxonalari faoliyati bozor iqtisodiyotining raqobat sharoitida kechmoqda. Bu esa korxonalardan mahsulot sifatini oshirish bilan bir qatorda, marketing texnologiyalarini zamonaviy talablarga mos ravishda joriy etishni talab etadi. Global raqamli transformatsiya jarayonida marketing

ISSN 3030-3907

texnologiyalari nafaqat reklama vositasi, balki sotuvni boshqarish tizimining asosi sifatida shakllanmoqda.

Bugungi kunda dunyo miqyosida marketing avtomatlashtirish texnologiyalarini qo‘llagan korxonalar 14,5 % ga sotuv samaradorligini oshirgan, marketing xarajatlarini esa 12,2 % ga kamaytirgan. Shuningdek, raqamli marketing texnologiyalarini to‘liq joriy qilgan ishlab chiqarish korxonalari o‘rtacha daromadni 30–35 % gacha ko‘paytirgan.

Ushbu maqolaning maqsadi – ishlab chiqarish korxonasida qo‘llanilayotgan marketing texnologiyalarini tahlil qilish, ularning sotuv tizimiga ta’sirini baholash hamda mijozlar sonini oshirish va daromadni ko‘paytirishga qaratilgan takomillashtirish yo‘nalishlarini ishlab chiqishdan iborat.

Asosiy qism

1. Marketing texnologiyalarining ishlab chiqarish korxonalaridagi roli

Marketing texnologiyalari — bu marketing faoliyatini rejalashtirish, amalga oshirish va nazorat qilishda qo‘llaniladigan dasturiy hamda raqamli vositalar majmui hisoblanadi. Ishlab chiqarish sohasida ular quyidagi jarayonlarni optimallashtiradi:

- mijozlar bilan o‘zaro aloqani avtomatlashtiradi;
- savdo jarayonini kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi;
- marketing kampaniyalarining natijasini real vaqt rejimida baholaydi;
- mahsulotni to‘g‘ri segmentlarga yo‘naltiradi.

Dunyo bo‘yicha 2025-yilga kelib marketing texnologiyalari bozori hajmi 670 milliard AQSh dollariga yetishi prognoz qilinmoqda. Ayniqsa, ishlab chiqarish tarmoqlarida CRM, marketing avtomatlashtirish va AI-analitika kabi texnologiyalar yetakchi o‘rin tutmoqda.

2. Ishlab chiqarish korxonasida amaliy holat tahlili

Tahlil uchun “O‘zbekiston Metall Konstruksiyalar Zavodi” misolida marketing va sotuv tizimi ko‘rib chiqiladi. Zavod asosan qurilish va sanoat tarmoqlari uchun metall mahsulotlar ishlab chiqaradi. 2024-yilda korxona mahsulotining 65 % ichki bozorga, 35 % eksportga yo‘naltirilgan.

Muammolar:

- Mijozlar bazasi to‘liq raqamlashtirilmagan; ma’lumotlar Excel va qo‘lda yuritiladi.
- CRM tizimi mavjud emas, shuning uchun mijozlar bilan aloqalar uzilib qoladi.
- Marketing bo‘limi asosan an’anaviy usullardan (ko‘rgazma, reklama bannerlari) foydalanadi.
- Sotuv jarayoni avtomatlashtirilmagan, natijada ma’lumotlar kechikib keladi.

ISSN 3030-3907

Bu holatda korxona o‘rtacha oyiga 120 ta mijozga xizmat ko‘rsatadi, lekin marketing bo‘limi hisobicha bozor salohiyati kamida 200 ta korporativ mijozni qamrab olish imkonini beradi.

3. Tahlil natijalari

O‘tkazilgan ichki tahlilga ko‘ra:

- Marketing texnologiyalarini joriy etmagan korxonalar daromadining o‘sish sur’ati yiliga o‘rtacha 5–7 %, texnologiyalarni joriy etgan korxonalarda esa 15–25 % oralig‘ida o‘sish kuzatilmoqda (McKinsey Report, 2024).
- CRM tizimi joriy etilgan kompaniyalarda mijozni ushlab qolish darajasi 27 % ga oshgan, takroriy xaridlar soni 22 % ga ko‘paygan, xodimlar samaradorligi 18 % ga oshgan.

Demak, ishlab chiqarish korxonasida marketing texnologiyalarini qo‘llash nafaqat mijozlar sonini ko‘paytiradi, balki daromad barqarorligini ham oshiradi.

Takomillashtirish bo‘yicha takliflar

1. CRM tizimini joriy etish — mijoz ma’lumotlarini markazlashtirish, sotuv bosqichlarini kuzatish va bo‘limlar o‘rtasida ma’lumot almashinuvi uchun zarur. CRM tizimlarini joriy qilgan ishlab chiqarish kompaniyalari o‘rtacha daromadni 29 % ga oshirgan.

2. Marketing avtomatlashtirish — email marketing, segmentatsiya va avtomatik bildirishnomalar orqali yangi mijozlarni jalb etish imkonini beradi. Marketing avtomatlashtirishdan foydalanuvchi korxonalarning konversiya darajasi 77 % gacha oshadi.

3. Raqamli marketingni kengaytirish — SMM, Google Ads, va B2B platformalar orqali yangi bozor segmentlarini qamrab olish, eksport salohiyatini oshirish va brend taniluvchanligini kuchaytirish.

4. AI-analitika tizimini joriy etish — mijoz xatti-harakatlarini prognoz qilish, talabni oldindan aniqlash va ishlab chiqarish hajmini rejalashtirish imkonini beradi.

5. KPI tizimini ishlab chiqish — sotuv natijalarini baholash uchun asosiy ko‘rsatkichlar: mijozlar sonining oylik o‘sishi, takroriy buyurtmalar ulushi, sotuvdan olinadigan sof foyda, marketing xarajatlarining daromadga nisbati.

Xulosa

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, ishlab chiqarish korxonasida marketing texnologiyalarini joriy etish mijozlar sonini oshirish va daromadni ko‘paytirishning eng samarali yo‘li hisoblanadi. CRM, marketing avtomatlashtirish, AI-analitika va raqamli marketing vositalari yordamida korxona:

- mijozlar bazasini 1,5–2 barobar kengaytirishi,
- sotuv hajmini 20–25 % ga oshirishi,
- marketing xarajatlarini esa 10–15 % ga qisqartirishi mumkin.

ISSN 3030-3907

Demak, ishlab chiqarish korxonasida sotuvni boshqarish tizimini zamonaviy marketing texnologiyalari asosida takomillashtirish — bu nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki korxonaning uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta’minlovchi strategik yo‘nalishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Marketing Technology Statistics and Facts — Market.biz https://market.biz/marketing-technology-statistics/
2. Key Marketing Automation Statistics in 2025 — Inbeat.agency https://inbeat.agency/blog/marketing-automation-statistics
3. Key Marketing Automation Statistics in 2025 — Inbeat.agency https://inbeat.agency/blog/marketing-automation-statistics
4. 89 Marketing Automation Statistics 2025 (New Data) — DemandSage https://www.demandsage.com/marketing-automation-statistics/
5. 2025 Marketing Statistics, Trends & Data — HubSpot https://www.hubspot.com/marketing-statistics
6. Global Marketing Technology (MarTech) Market Size & Outlook — Grand View Research https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/marketing-technology-market-size/global
7. Marketing Technology Market Size | CAGR of 19% — Market.us https://market.us/report/marketing-technology-martech-market/

ISSN 3030-3907

ATTRACTING INVESTMENTS IN THE FINANCIAL ACTIVITIES OF PRIVATE ENTERPRISES AND USING THEM TO THE FULL BENEFIT OF GROWTH ECONOMY

Sodiq Soliyevich Ahmadjonov

Senior Lecturer, Department of "Economics" Andijan State Technical Institute, Uzbekistan

Tel: +998999068812

E-mail: Ahmadjonov @gmail.com

Abstract: In this article, it is argued that investment is the main factor of economic growth, especially that foreign investment serves as the main force that provides economic sectors with technologies, the latest production processes, production methods, tools and management skills for modern development. shown. In this, it was stated that it is an urgent issue not only to attract investments, but also to ensure that investors benefit from our country through effective use.

Keywords: market economy, investment, improvement, economy, foreign investment, investment process.

Аннотация: В данной статье утверждается, что инвестиции являются основным фактором экономического роста, в частности, что иностранные инвестиции служат основной силой, обеспечивающей секторы экономики технологиями, новейшими производственными процессами, методами производства, инструментами и навыками управления для современного развития. В статье отмечается, что актуальной является не только привлечение инвестиций, но и обеспечение того, чтобы инвесторы получали выгоду от нашей страны посредством их эффективного использования.

Ключевые слова: рыночная экономика, инвестиции, совершенствование, экономика, иностранные инвестиции, инвестиционный процесс.

Annotatsiya: Ushbu maqolada investitsiyalar iqtisodiy o‘sishning asosiy omili ekanligi, ayniqsa, xorijiy investitsiyalar iqtisodiyot tarmoqlarini texnologiyalar, eng yangi ishlab chiqarish jarayonlari, ishlab chiqarish usullari, zamonaviy rivojlanish vositalari va boshqaruv ko‘nikmalari bilan ta’minlovchi asosiy kuch bo‘lib xizmat qilayotgani ta’kidlanadi. ko'rsatilgan. Bunda nafaqat sarmoya jalb etish, balki sarmoyadorlarning samarali foydalanish orqali mamlakatimizdan naf ko‘rishini ta’minlash dolzarb masala ekani ta’kidlandi.

Kalit so'zlar: bozor iqtisodiyoti, investisiya, obodonlashtirish, iqtisodiyot, xorijiy investitsiyalar, investisiya jarayoni.

Relevance of the Topic

One of the main problems of Uzbekistan's transition to a market economy was the limited financial resources. Therefore, one of the most pressing issues is the development of a mechanism for the effective use of attracted investments, its

ISSN 3030-3907

application at the state level and at the level of individual enterprises, taking into account foreign experience and methods. Therefore, the development and deepening of investment activity is the most important condition for the development strategy, ensuring the implementation of structural changes in the economy, expanding export opportunities, and developing international economic relations. In these processes, the study of the international investment market and the development of marketing on it acquires particular importance.

Based on the requirements of market relations and the conditions of globalization of the economy, taking into account the serious competition for investments in the world, it is necessary to improve ways to attract investors. Liberalization of foreign economic activity, improvement of legal, socio-economic and other conditions that ensure direct attraction of foreign investment into the economy of our country, creation of all conditions for foreign investment, implementation of policies, introduction of means to ensure economic independence. The priority areas of our country and areas related to the production of competitive products are the main directions of the investment policy implemented in our republic.

Today, investment is considered as the main factor of economic growth, and in this regard, it is foreign investment that is the main force that provides economic sectors with modern development technologies, the latest production processes, production methods, tools and management skills. Taking this into account, studying the features of investment processes and their results is an urgent task today.

Level of literature study

The investment process and its attractiveness attract many scientists. They also defined this process differently. For example, in the definitions of T.V. Teplova, M.V. Chinenova, L.I. Yuzvovich, S.A. Degtyareva, E.G. Knyazeva, they emphasize that investment attractiveness reflects certain conditions, but do not clearly indicate what these conditions are for conditions apply.

In order for an investor to make a positive or negative decision to invest his funds in a certain area, network or investment object, they must have certain parameters. What is common in the considered definitions is that investment attractiveness is a complex indicator that includes many parameters that allow one to assess the feasibility of investing in a particular object. L. V. Polunin, F. M.-G. The most accurate description of the concept of investment attractiveness is from such authors as Topsakhalova, Lepshokova R.R., Koychueva D.A., Bulokur A.A.

As a result of our research, we came to the conclusion that the investment process is a multifaceted process that is influenced by many factors of great scientific and practical importance. From a practical point of view, identifying such

ISSN 3030-3907

factors and the mechanism of their influence on investment activity and investment efficiency serves as the basis for the development of a scientifically based investment policy and more effective management of the investment process.

Our observations are devoted to the issues of increasing the efficiency of investments in the economy of our homeland Uzbekistan and increasing its attractiveness for investors. What is the level of foreign investment in the economy of Uzbekistan today? At the end of the first quarter of 2023, China became the leader in the volume of foreign investments and loans in Uzbekistan - 19.9 percent of the total share of foreign investments belongs to the state. In January-March 2023, the volume of investments in fixed assets in Uzbekistan amounted to 56.6 trillion soums. Of this, the volume of foreign investments and loans amounts to 25.1 trillion soums.

As of May of this year, the largest share of foreign investments and loans in the Republic of Uzbekistan, in addition to China, belongs to Russia (15.7%), Saudi Arabia (13.5%) and Turkey (6.1%). Cyprus (5.4%), Germany (3.3%) and Switzerland (3%) are also investing in the economy of Uzbekistan.

As part of foreign investment in the Republic of Uzbekistan, foreign direct investment amounted to 81.8 percent. During January-December 2024, $24.9 billion was disbursed in the Republic of Uzbekistan. volume of foreign investments attracted to fixed capital. Of this, foreign direct investment amounts to 12.3 billion. Earns a dollar. The next question is the effective use of attracted investments. Investment is a complex, multifaceted process, and its effective use is influenced by many factors. From a practical point of view, knowledge of such factors and the mechanism of their influence on investment activity and investment efficiency is the basis for the development of a scientifically based investment policy and more effective management of the investment process.

Investment performance means achieving economic or social results for every amount of investment.

In domestic practice, the economic efficiency of investments in fixed capital is determined by the amount of profit received as a result of investments in fixed capital and the short payback period of current capital investments.

Currently, the factors influencing investment activity and investment efficiency have not been sufficiently studied, which shows the relevance of our scientific research. In addition, the authors do not have a common position when studying this issue.

Factors influencing the effectiveness of investments can be classified according to the following criteria. Depending on the scale of influence, they can be divided into three levels:

- factors influencing the efficiency of investments at the macro level;

ISSN 3030-3907

- factors influencing the efficiency of investments at the regional level;
- factors influencing the efficiency of investments at the enterprise (organization) level.

It is advisable to consider this classification in more detail. In particular, factors influencing the efficiency of investments at the macro level include:

- the effectiveness of economic and social policies implemented by the state;
- investment risk;
- improvement of the tax system;
- inflation rate;
- political and social situation in the country;
- Refinancing rate of the Central Bank and interest rate of a commercial bank;
- investment attractiveness;
- improving the regulatory framework in the field of investment activities;
- level of perfection of investment infrastructure;
- creating conditions for attracting foreign investment;
- effectiveness of investment policy implemented by the state, etc.

Factors influencing the efficiency of investments at the regional level include:

- the effectiveness of economic and social policies implemented in the region;
- investment attractiveness of the area;
- conditions have been created to attract foreign investment;
- improvement of the tax system at the regional level;
- effectiveness of the implemented regional investment policy;
- level of improvement of regional investment infrastructure;
- level of investment risk, etc.

Factors influencing the efficiency of investments at the enterprise (organization) level include:

- effectiveness of economic and social policies pursued by the enterprise;
- existence of an effective investment policy;
- quality and competitiveness of products;
- level of use of fixed production assets and production capacities;
- level of rational use of available resources at the enterprise;
- qualifications of enterprise managers and level of enterprise management skills;
- quality and efficiency of implemented investment projects; and others.

Depending on the direction of influence on investment efficiency, all factors can be combined into two groups:

- positive impact on investment efficiency;
- negative impact on investment efficiency.

ISSN 3030-3907

Positive factors include, for example, a decrease in inflation, tax burden, Central Bank refinancing rates, etc. Negative factors include the strengthening of the economic crisis in the country; unstable socio-political situation, rising inflation, etc.

Depending on the nature of their occurrence, all factors influencing the effectiveness of investments can be grouped into two groups:

- a lens resulting from natural or similar phenomena, the occurrence of which is not associated with human activity;
- subjective, connected and conditioned by human activity, in particular managerial and creative.

All factors influencing the effectiveness of investments can be divided into temporary and permanent, depending on the time of their occurrence.

This classification is valid only for a short time, since the level of influence of individual factors changes as the situation changes.

There is a close relationship between investment efficiency, investment attractiveness and investment activity. Increasing investment attractiveness is an important direction in the formation of a successful region, because the strategic basis for the development of any region of the country is aimed at the transition from a subsidized economy to a developed economy based on efficient production. diversification and distribution of labor, the use of innovative technologies, which is a necessary condition for increasing labor productivity and, accordingly, stimulates the socio economic development of the region. It is important not only to develop the investment activities of business entities, but also to change the mechanisms of state investment policy, government regulation and relationships.\

Thus, to summarize our scientific research, investment efficiency determines investment attractiveness and investment activity. The higher the investment efficiency, the higher the level of investment attractiveness and the higher the investment activity, and vice versa.

At the macro level, investment attractiveness is the economic, legal, political, social and other conditions created by the state for all business entities, as well as foreign investors, in order to make profitable investments for the development of the national economy.

LITERATURE:

1. Polunin L.V. Increasing the indicators of investment attractiveness of the regional economy // Socio-economic phenomena and processes. 2019. No. 1 (059). [Electronic resource]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie pokazateley-investitsionnoy-privlekatelnosti-regionalnoyekonomiki .

2. Yangulbaeva L. Sh. Essence and economic content of the investment attractiveness of the region // Economic space. 2018. No. 3–2. [Electronic

ISSN 3030-3907

resource]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-ekonomicheskoe-soderzhanie investitsionnoy-privlekatelnostiregiona .
3. Maksimov I. B. Investment climate: assessment methodology: textbook. allowance. Irkutsk: Publishing house BGUEP, 2002. 132 p.
4. Teplova T.V. Investments: textbook. M.: Yurayt Publishing House; Publishing house Yurayt, 2019. 724 p.
5. Investments: textbook / M. V. Chinenov and others; edited by M. V. Chinenova. 3rd ed., erased. M.: KNORUS, 2021. 368 p. 9. Investments: tutorial. 6. in regional Eraliev A.A. Ways to increase the efficiency of attracting long-term investments the economy. [Electronic resource]. URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=FQfDod cAAAAJ&citation_for_view=FQfDodcAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

ISSN 3030-3907

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДР С УЧЕТОМ СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТКРЫТЫМИ И ПОДЗЕМНЫМИ СПОСОБАМИ

Косимов М.О.
Алмалыкский Филиал НИТУ «МИСИС»
Малюшенко Д.С.
Алмалыкский Филиал НИТУ «МИСИС»

Abstract. The article discusses the rational use of subsurface resources, taking into account modern environmental safety challenges in the development of deposits by open and underground methods. The main sources of negative impact are analyzed - from dust and gas emissions to tailings accumulation and land degradation. A set of technical and organizational measures is proposed, including dust suppression systems, rational water use, safe tailings management, and phased land reclamation. Particular attention is paid to the implementation of digital monitoring and international environmental management standards (ISO 14001, guidelines of the International Finance Corporation (IFC), the International Council on Mining & Metals (ICMM), and the Global Tailings Review). Based on the analysis of global data and mining conditions in the Republic of Uzbekistan, the article emphasizes the necessity of a comprehensive approach to ensure sustainable development of the mining industry.

Keywords: mining industry, ore extraction, ecology, dust, tailings storage facilities, land reclamation, monitoring, sustainable development.

Annotatsiya. Maqolada konlarni ochiq va er osti usullarida qazib olishda ekologik xavfsizlikning zamonaviy muammolarini hisobga olgan holda er osti boyliklaridan oqilona foydalanish ko'rib chiqiladi. Salbiy ta'sirning asosiy manbalari - chang va gaz chiqindilaridan tortib, dumlarning to'planishi va erlarning degradatsiyasiga qadar tahlil qilindi. Texnik va tashkiliy chora-tadbirlar majmuasi: changni tozalash tizimlari, suvdan oqilona foydalanish, chiqindilarni xavfsiz boshqarish taklif etildi. Raqamli monitoring va atrof-muhitni boshqarishning xalqaro standartlarini (ISO 14001, International Finance Corporation (IFC), International Council on Mining & Metals (ICMM), Global Tailings Review) joriy etishga alohida e'tibor qaratildi. O 'zbekiston Respublikasida jahon ma' lumotlari va qazib olish sharoitlarini tahlil qilish asosida tog - kon sanoatini barqaror rivojlantirish uchun kompleks yondashuv zaruriyati ko ' rsatildi.

Kalit so'zlar: tog - kon sanoati, ruda qazib olish, ekologiya, chang, chiqindilar, melioratsiya, monitoring, barqaror rivojlanish.

Аннотация. В статье рассматривается рациональное использование недр с учетом современных вызовов экологической безопасности при разработке

месторождений открытыми и подземными способами. Проанализированы основные источники негативного воздействия - от выбросов пыли и газов, до накопления хвостов и деградации земель. Предложен комплекс технических и организационных мер: системы обеспыливания, рациональное водопользование, безопасное управление хвостохранилищами, поэтапная рекультивация. Особое внимание уделено внедрению цифрового мониторинга и международных стандартов экологического менеджмента (ISO 14001, руководство International Finance Corporation (IFC), International Council on Mining & Metals (ICMM), Global Tailings Review). На основе анализа мировых данных и условий добычи в Республике Узбекистан показана необходимость комплексного подхода для устойчивого развития горнодобывающей отрасли.

Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, добыча руды, экология, пыль, хвостохранилища, рекультивация, мониторинг, устойчивое развитие.

Введение

Развитие горнодобывающей промышленности остаётся важнейшей частью экономического развития многих стран, включая и Республики Узбекистан. С каждым годом объёмы добычи растёт, расширяется освоение глубинных горизонтов, увеличивается доля сложных и низкосортных руд. Рациональное использование недр позволяет продлить срок службы месторождений за счет комплексного извлечения полезных компонентов и доизвлечения руды из низкосортных запасов. Переработка отходов и доизвлечение металлов из техногенных запасов снижают капитальные затраты на горнодобывающих предприятиях. При этом экологические риски становятся всё более значительными: ухудшается качество воздуха, изменяется гидрогеологический режим, накапливаются отходы, нарушаются экосистемы. Учитывая масштабы добычи и влияние на окружающую среду, требуется внедрение современных, комплексных инновационных технологических решений.

Источники воздействия и их характер. Сам процесс добычи полезных ископаемых (открытая, подземная) и их дальнейшая переработка на перерабатывающих мощностях порождает множество источников негативного воздействия на окружающую среду.

Аэрозольные выбросы и пыль, при буровзрывных работах, транспортировке руды, её дроблении и загрузке–разгрузке возникает большое количество мелкодисперсных частиц, которые могут распространяться на значительные расстояния, ухудшая качество воздуха как на промышленной территории, так и в примыкающих к ним населённых

ISSN 3030-3907

пунктах. Газообразные выбросы и парниковые газы, заключающегося в работе тяжелой техники, сжигание топлива, металлургические процессы создают выбросы SO_2, CO_2 и других вредных веществ, что влияет не только на локальную среду, но и на глобальные изменения климата.

Изменение гидрогеологического режима и связанные с этим водные риски, например, подземная и открытая добыча могут понижать уровень подземных вод, изменять потоки поверхностных вод, создавать условия для образования кислотных вод.

Рациональное использование недр позволяет продлить срок службы месторождений за счет комплексного извлечения полезных компонентов и доизвлечения руды из низкосортных запасов. Накопление пустой породы (отвалы забалансовых руд), отходов (хвосты, шламы и др.), образуемые после извлечения основного полезного компонента, требуют достаточно большие площади для безопасного их размещения. К примеру, общий объём хвостов оценивается на уровне десятков миллиардов кубических метров.



Диаграмма 1. Экологические воздействия горнодобывающей отрасли

Согласно проведенных исследований, за последние двадцатилетия, т. е. с 2004 по 2024 год уровень загрязнения окружающей среды, в том числе из-за добычи полезных ископаемых увеличился на 20%.

ISSN 3030-3907



Рисунок 1. Источники загрязнения воздуха

Это связано с ростом объемов добычи, несоблюдением экологических стандартов и отсутствием эффективных мер по снижению вредного воздействия на окружающую среду. Если данная тенденция сохранится и в будущем, то мы можем ожидать возрастающего ухудшения качества окружающей среды, усиления климатических изменений, а также угрозу для здоровья человека.

Таблица-1.

Динамика выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Республике Узбекистан (тыс. т/год)

Загрязняющие вещества	годы								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Твердые вещества	181.5	185.0	163.0	148.2	142.1	149.7	205.1	162.6	188.6
Газообразные и жидкие	673.8	977.1	812.1	859.9	711.3	734.0	747.7	761.8	720.1
Диоксид серы	281.4	306.5	296.6	275.2	300.5	291.2	336.5	370.1	342.5
Оксид углерода	65.5	71.0	79.7	79.5	79.5	85.9	81.2	68.2	71.0
Оксид Азота	12.4	13.8	14.3	14.3	14.8	15.8	14.7	13.2	21.2
Углеводороды	237.4	501.5	333.0	392.2	226.4	252.8	233.5	236.8	191.8

ISSN 3030-3907

Методология оценки и планирования воздействия. Снижение экологических рисков требует от нас эффективного системного подхода к проблеме и применения действенной методологии.

Первым делом нужно инвентаризировать источники выбросов и накоплений, необходимо провести исчерпывающий анализ исходного состояния окружающей среды, собрать данные по фоновой концентрации загрязнителей воздуха, воды и почв, картировать гидрогеологические условия. Затем следует идентификация сценариев воздействия: как загрязнения распространяются, какие зоны риска для населения и экосистемы, какие аварийные ситуации возможны.

Далее осуществляется количественный расчёт: моделирование пылевых облаков, распространения кислотных и солевых стоков, гидрогеологическое картирование. На основании этого разрабатывается план мероприятий с инженерными и организационными решениями.

Наконец, важно внедрить систему мониторинга и регулярной оценки эффективности - лишь так можно скорректировать план и добиться устойчивости. Такой подход соответствует международным руководствам, включая руководство IFC и политики ICMM по управлению окружающей средой.

Практические меры по снижению рисков. Эффективное снижение экологической опасности возможно посредством совокупности технологических и организационных мер:

- снижение пылевых выбросов и газов, внедрение закрытых транспортных линий, конвейеров, кожухов на дробильных установках; применение систем орошения дорог и площадок;

- использование фильтрации выбросов на агрегатах, контроль автотранспорта и использование современных двигателей - всё это снижает как локальные выбросы, так и общий экологический след.

Управление водными ресурсами, чёткое разделение потоков «чистой» и «загрязнённой» воды, создание систем возврата и очистки технологических вод, постоянный мониторинг подземных вод и состояние дамб. Хвостохранилища требуют перехода к сухому складированию отходов, снижению объёмов жидких шламов посредством обезвоживания; необходимо геотехническое обследование дамб и плотин; проведения регулярного аудита безопасности; применение стандарта «Global Tailings Review».

Рекультивация и восстановление ландшафта обеспечивает сохранение плодородного слоя почвы, посадки адаптированной растительности,

ISSN 3030-3907

мониторинга восстановления почвенно-растительного покрова, биомассы и биоразнообразия в течение 3-5 летнего периода.

Цифровой мониторинг и интеграция систем, использование датчиков качества воздуха, газов, воды, геодезических приборов деформации, подключение к платформам мониторинга и управления (GIS/SCADA), должна обеспечивать предоставление точных данных обществу.

Социальное и нормативное обеспечение должна сопровождаться широким применением международных стандартов (ISO 14001, IFC), введение механизмов общественного участия, открытых отчётов, финансовых инструментов экологической ответственности (табл.2).

Таблица-2.

Примеры международных нормативных ориентиров и их применение

Стандарт или документ	**Ключевые требования**	**Применение для горнодобычи**
ISO 14001:2015	Система экологического менеджмента: план-действие-проверка-улучшение	Внедрение системы управления окружающей средой на предприятии
IFC EHS Guidelines – Mining	Минимальные стандарты управления воздействием, загрязнениями, отходами	Руководство для оценки и снижения рисков при проектировании и эксплуатации
Global Industry Standard on Tailings Management	Повышенные требования к проектированию, эксплуатации и закрытию хвостохранилищ	Применяется при реконструкции хвостохранилищ и разработке новых
ICMM Good Practice Guidance	Руководство по лучшим практикам в горнодобыче и охране природы	Применимо к корпоративному управлению и повышению стандарта ESG

Один лишь технический контроль не сможет решит всю проблему. Если предприятие снизит выбросы пыли, но не будет контролировать состояние хвостохранилища - риск аварии все равно останется. Без общественной прозрачности - могут возникнуть социальные конфликты. Именно поэтому важно сочетать технологии, управление и социальные аспекты проектов.

Горнодобывающая отрасль стоит перед возрастающим спросом на металлы для зелёной экономики (медь, литий, никель), что ведёт к более

ISSN 3030-3907

глубокому извлечению и соответственно к возникновению большего объёма отходов. Например, объёмы хвостов растут быстрее, чем сами объёмы добычи, поскольку с дальнейшем углублением, руды становятся беднее. Это означает, что экология не может оставаться на прежнем уровне обеспечения - она должна эволюционировать.

Для Республики Узбекистан, где климат полупустынный, водные ресурсы ограничены, а населённые пункты нередко расположены близко к промышленным площадкам (например, г.Алмалык, г.Навои и др.), применение этих комплексных решений становится критически важным. Речь уже не только о выполнении нормативов, а о стратегической устойчивости региона и общества.

Заключение

Рациональное использование недр с учетом снижения экологических опасностей при разработке месторождений открытыми и подземными способами требует системного и многогранного подхода - сочетания инженерных решений, корпоративного управления, цифрового мониторинга и социальной ответственности. Это обеспечить устойчивое развитие горнодобывающих предприятий, в том числе и в Республике Узбекистан, сохраняя баланс между экономическим ростом и охраной окружающей среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. International Finance Corporation (IFC). Environmental, Health, and Safety Guidelines — Mining. Washington DC: IFC, 2007. — 84 с.
2. World Bank Group. Environmental, Health, and Safety General Guidelines. Washington DC: World Bank, 2007. — 110 с.
3. International Organization for Standardization (ISO). ISO 14001:2015 — Environmental management systems — Requirements with guidance for use. Geneva: ISO, 2015. — 45 с.
4. United Nations Environment Programme (UNEP); International Council on Mining & Metals (ICMM); Principles for Responsible Investment (PRI). Global Industry Standard on Tailings Management. London: UNEP / ICMM / PRI, 2020. — 80 с.
5. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Best Practices for Dust Control in Coal Mining (2nd edition). Pittsburgh PA: U.S. Department of Health and Human Services; Centers for Disease Control and Prevention; NIOSH, 2021. — 164 с.
6. Zhang Q., Li J., Wang L. и др. A review of physical and chemical methods to improve the performance of water for dust reduction // Journal of Cleaner Production. — 2022. — Т. 351. — Статья № 131574.

ISSN 3030-3907

7. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Financing Uzbekistan’s Green Transition. Paris: OECD Publishing, 2023. — 142 c.
8. Zoi Environment Network / United Nations Environment Programme (UNEP). Uzbekistan: State of the Environment Report 2023. Geneva: Zoi Environment Network / UNEP, 2024. — 98 c.
9. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Р.Уз. Национальный доклад о состоянии окружающей среды в Р.Уз. за 2023 год. Ташкент: Госкомэкология Р.Уз., 2024. — 156 с.
10. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Tailings Safety in Central Asia — Inventory of Tailings Management Facilities in Uzbekistan. Geneva: UNECE, 2023. — 72 c.

ISSN 3030-3907

ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS OF UNEMPLOYMENT IN THE CURRENT PERIOD AND SOLUTIONS TO THEIR RATIONAL SOLUTION

Sodiq Soliyevich Ahmadjonov

Senior Lecturer, Department of "Economics" Andijan State Technical Institute, Uzbekistan

Tel: +998999068812

E-mail: Ahmadjonov @gmail.com

Abstract: This article is devoted to the consideration of unemployment from the point of view of the present time and the fact that this is a phenomenon that arises with the stages of development in the process of formation of market relations. At the same time, despite the specific characteristics of unemployment, it also shows that it has the characteristics of global unemployment. Over time, there have been changes in the attitude to unemployment as a socio-economic criterion of the state of society,it is stated that the damage caused by unemployment affects the country's lag behind other countries in terms of economic development.

Keywords: labor market, economic activity, employment, hidden unemployment, backwardness, employment.

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению безработицы с точки зрения современности и того, что это явление возникает на разных этапах развития в процессе становления рыночных отношений. В то же время, несмотря на специфические особенности безработицы, показано, что она обладает и чертами глобальной безработицы. С течением времени изменилось отношение к безработице как к социально-экономическому критерию состояния общества; утверждается, что ущерб, наносимый безработицей, влияет на отставание страны от других стран по уровню экономического развития.

Ключевые слова: рынок труда, экономическая активность, занятость, скрытая безработица, отсталость, занятость.

Annotatsiya: Ushbu maqola ishsizlikni hozirgi davr nuqtai nazaridan ko'rib chiqish va bu bozor munosabatlarining shakllanishi jarayonida rivojlanish bosqichlari bilan yuzaga keladigan hodisa ekanligiga bag'ishlangan.Shu bilan birga, ishsizlikning o'ziga xos xususiyatlariga qaramay, u global ishsizlik xususiyatlariga ega ekanligini ham ko'rsatadi.Vaqt o‘tishi bilan jamiyat holatining ijtimoiy-iqtisodiy mezoni sifatida ishsizlikka munosabatda o‘zgarishlar ro‘y berdi, ishsizlikdan yetkazilgan zarar mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi bo‘yicha boshqa mamlakatlardan ortda qolishiga ta’sir etishi ta’kidlandi.

Kalit so'zlar: mehnat bozori, iqtisodiy faoliyat, bandlik, yashirin ishsizlik, qoloqlik, bandlik.

ISSN 3030-3907

Introduction

In the last ten years, our country has been experiencing an unstable trend of unemployment among the population. Today, the problem of unemployment is a macroeconomic problem that has an extremely negative impact on unemployed citizens and the economic situation in the country. As the unemployment rate increases, crime increases and negative situations arise in society. The problem of unemployment in the Republic of Uzbekistan requires deep analysis and development of methods for solving this problem, which determines the choice of the research topic.

Unemployment today is a complex phenomenon in the sphere of social and labor activity, which is associated with both the labor market and employment. As a result of the functioning of the labor market, unemployment significantly affects all aspects of public life. Today, economists are actively analyzing the features of unemployment, its nature and consequences. At the same time, not only economists, but also sociologists and psychologists are engaged in unemployment research. If we consider unemployment from the point of view of the present time, then this is a phenomenon that arises with the stages of development in the process of establishing market relations in the country. At the same time, according to local economists, despite the specifics of internal unemployment, it has the characteristics of global unemployment. Over time, there have been changes in the attitude to unemployment as a socio-economic criterion for the state of society, and economists agree that the damage caused by unemployment affects the economic development of the country.

The processes of increasing or decreasing economic activity play the role of the main reasons for the growth and decrease in employment, as well as the level of unemployment within the country. At the same time, in the total number of employed and unemployed citizens, certain fluctuations occur over several years, due to the cyclical development of the economy and the inherent processes of rise and fall in economic activity. Analyzing the opinion of some economists, the opinion of A.S. Polatov was highlighted, according to which "unemployment is a socio-economic phenomenon, a process in which a certain part of economically active, able-bodied citizens is not provided with work, acts as and is ready to work" [6, p. 36].

Thus, the unemployed are persons of working age who do not have a paid place of work (work), are looking for work and want to start working. At the same time, among the total number of unemployed, there is a category of citizens who have received the official status of unemployed, approved by the state employment service. Analyzing the Law "On ensuring employment of the population in the Republic of Uzbekistan", the interpretation of the term "unemployed" shows that

ISSN 3030-3907

the unemployed include citizens of working age who do not have a permanent job or income, as well as those who are in a permanent place of work, must register. Employment service for job seekers, as well as those who are ready to start work. At the same time, this law provides that the category of unemployed does not include persons under the age of sixteen, as well as citizens of retirement age.

Based on the authors' definitions, we can say that they consider the category of "employment" from different points of view, which can be reduced to two main ones: as a process of applying labor or involving people capable of working in production and as a set of economic relations associated with the participation of the population in the labor process. Doctor of Economics, Professor, Academician of the Academy of Sciences K.Kh. Abdurakhmanov considers the problems of the labor market, employment and ensuring decent work, and also determines promising areas of scientific research in these areas. Academician Abdurakhmanov K.Kh. named the factors associated with the mobility of labor resources, including the dynamics of the strategic development of the economy and its characteristics; innovative development of science and technology; changes in economic stability; investments in the economy; changes in inflation; increasing employee needs; changes in working conditions. In addition, in his opinion, "promoting full employment in a market economy becomes a strategic goal. The immediate tactical goal is to balance the demand and supply of jobs" [4, 275].

Analyzing the opinions of economists, it is noted that today there is no single point of view on the main manifestations of unemployment.

To date, the main causes of unemployment have been identified, which include:

- overpopulation, leading to a rapid increase in unemployment;
- setting wage rates above the equilibrium level under the influence of trade union pressure and socio-economic activity of the population;
- migration of labor at the expense of capital in the process of scientific and technological revolution;
- processes of low solvency (no demand for either goods or services, which leads to unemployment).

The causes of frictional unemployment are:

- characteristics of the geographical movement of the population;
- when a person moves to a new place, he may be unemployed at first;
- change in professional interests, retraining, retraining can become the cause of unemployment;
- new stages in a person's life, including education, birth of a child, etc.

As a rule, structural unemployment occurs against the background of technical progress, as a result of which the demand for specialists in one profession

ISSN 3030-3907

decreases and the demand for other professions increases. In other words, the emergence of structural unemployment is associated with the impossibility of employment due to differences in the structures of demand and supply of labor among different professions [4, p. 592]. The main causes of hidden unemployment among the population of the Republic of Uzbekistan are conditionally divided into two categories, among them:

- because the company's management avoids mass layoffs;
- due to the fact that workers do not leave the company on their own, despite the low level of wages.

Having analyzed this issue in detail, it was possible to determine that the first group of reasons for the persistence of hidden unemployment includes several aspects. Even if the production level decreases, the management of the enterprise tries to retain personnel for the future, while introducing part-time work, implementing the use of paid and unpaid leaves.

The second aspect is related to the possibility of ensuring state support from the state while retaining personnel. In addition, enterprises often do not have the funds to pay benefits and wages to a dismissed employee in accordance with the norms of labor legislation. Thus, dismissal often occurs under the article "at one's own request", but the main reason for dismissal is the deterioration of working conditions and a decrease in wages.

At the same time, analyzing the past experience of labor relations, it was noted that several years ago, at the initial stages of the privatization process, many enterprises retained the positions of employees for the purpose of corporatization. However, this method is not used today. The second category of reasons for the persistence of hidden unemployment is the reluctance of workers to leave their jobs even at an extremely low level of wages. This is due to several reasons. Firstly, residents of small towns and villages do not have the opportunity to find another job. In addition, able-bodied elderly citizens work in the field in order to have a continuous work record and develop their work activity. The third point: even when receiving unemployment benefits, wage losses are not covered. The fourth point is that citizens prefer part-time employment, believing that their employment is stable.

An analysis of the current unemployment situation in the Republic of Uzbekistan showed that unemployment has many negative social and economic consequences, and a high unemployment rate leads to an increase in crime, negative thinking among the population, deterioration of the country's economy, and many others can have negative consequences.

The study found that it is extremely important for the state to take urgent measures to reduce unemployment in our country. At the same time, we realized

ISSN 3030-3907

the importance of gradually mitigating all aspects of unemployment and increasing its acceptability.

It is important not to completely eliminate unemployment, but to change its nature. Thus, a decrease in the unemployment rate is manifested in the implementation of state programs to reduce unemployment in connection with the organization of public works, the implementation of training and transformation programs of the Government of the Russian Federation, the organization of support for small entrepreneurship. takes measures. and the use of modular training systems. Information gathering activities related to changes in the professional structure of the unemployed population allow employment services to organize timely retraining of personnel in the necessary professions. To increase the efficiency of retraining and employment systems for the unemployed and reduce the average period of stay of citizens in the status of unemployed. It is planned that unemployment will be of a frictional type.

It is evident that the government is actively involved in measures to reduce unemployment. At the same time, in order to achieve real results, it is extremely important to combine the efforts of the state and the population in the fight against unemployment. Analysis of the activities of the entire system shows that it is aimed primarily at eliminating unemployment, eliminating the consequences of the uneven distribution of production opportunities and human labor rights, and it is necessary to change this situation. Employment services must work to prevent unemployment. Their main task, let's say, in connection with the modernization of large enterprises, is to identify possible areas of mass layoffs of workers and to introduce new technologies at existing enterprises.

LITERATURE

1. Andreev, V.I. Types of unemployment [Text] / V.I. Andreev. - Kazan: Publishing House Kazan University, 2015 - 237 p.
2. Amirjanova S.S. Analysis of the labor market and employment in Uzbekistan. DOI:https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss3/a6
3. Barinov, S.Ya. Causes of unemployment in Russia [Text] / Ed. S.Ya. Barin and S.A.Shavshina. - M .: Higher School, 2015. - 504 p.
4. Bakhtina, T.G. "Home Economics. Basics [Electronic resource] T.G. Bakhtina. entrepreneurship" -Access mode: http://festival. 1september. ru/articles/512867/ (date of access 23. 11. 2023).
5. Ilyanova, G.M. Causes of unemployment in Russia [Text] / G.M. Ilyanova, L.S. Minin, A.I.Vinokurov. - 5th ed., revised. and add. - M .: Higher. school, 2017 .-- 592 p.
6. Kotlyar A. Theoretical problems of employment remain relevant / A. Kotlyar // Man and labor. - 2000. - N5. - Pages 9-11.

ISSN 3030-3907

7. Shishkin A.F. Economic theory: a textbook for universities. In 2 volumes - M.: Humanitarian.ed. Center VLADOS, 2010. - 816 p.
8. Eraliev A.A. (2022). The role of women - girls in the development of small business. Education news:research in the XXI century, 1 (5), 1024-1030. extracted from https://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/2537

ISSN 3030-3907

UDK 614.841.332

ZAMONAVIY YONG‘IN O‘CHIRISH TEXNIKA,TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Axmedova M.B.
Buxoro davlat texnika universiteti “Sanoat ekologiyasi va gidrologiya” kafedrasi
Yoqubov M.E
Buxoro davlat texnika universiteti “Sanoat ekologiyasi va gidrologiya” kafedrasi

Annotasiya. Ushbu maqolada yong‘inlarni o‘chirishda qo‘llaniladigan asosiy texnik vositalar — yong‘in o‘chirish mashinalari, poezdlar va samolyotlarning turlari, ularning vazifalari hamda tasnifi haqida so‘z yuritiladi. Maqolada har bir texnika turining tuzilishi, ishlash prinsipi, o‘chirish usullari va qo‘llanilish sohalari tahlil qilinadi. Yong‘in o‘chirish mashinalarining asosiy va maxsus turlari, ularning suv, ko‘pik, gaz va kukunli o‘chirish vositalaridan foydalanish imkoniyatlari yoritib beriladi. Poezd va samolyotlarning yong‘in xavfsizligi tizimidagi o‘rni, ularning favqulodda vaziyatlarda tezkorlik bilan harakatlanish va katta miqdorda o‘chirish vositalarini yetkazishdagi ahamiyati ko‘rsatib o‘tiladi. Maqola yong‘in xavfsizligini ta’minlash, zamonaviy texnik vositalarni to‘g‘ri tanlash va samarali qo‘llashga oid ilmiy-amaliy tavsiyalarni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: yong‘in o‘chirish texnikasi, mashina, poezd, samolyot, vertolyot, yong‘in xavfsizligi, tasnif, vazifa.

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные технические средства, применяемые для тушения пожаров — пожарные автомобили, поезда и самолёты. Раскрываются их виды, функции и классификatsiя. В работе анализируется устройство и принцип действия каждой группы техники, способы тушения пожаров и области применения. Особое внимание уделено основным и специальным пожарным автомобилям, использующим воду, пену, газ и порошковые вещества. Описана роль пожарных поездов и самолётов в системе пожарной безопасности, их значение при оперативной ликвидatsiи пожаров и доставке большого объёма огнетушащих средств к месту возгорания.Статья содержит научно-практические рекомендatsii по обеспечению пожарной безопасности, правильному выбору и эффективному использованию современных технических средств.

Ключевые слова: пожарная техника, пожарная машина, пожарный поезд, самолёт, вертолёт, пожарная безопасность, классификatsiя, функция.

Kirish.

Yong‘in – inson hayoti, atrof-muhit va iqtisodiyot uchun eng xavfli tabiiy va texnogen hodisalardan biridir. U nafaqat moddiy zarar yetkazadi, balki inson

ISSN 3030-3907

salomatligi va ekologik barqarorlikka ham jiddiy tahdid soladi. Shu sababli yong‘in xavfsizligini ta’minlash, uni erta aniqlash va tezkorlik bilan bartaraf etish zamonaviy jamiyat oldidagi muhim vazifalardan biridir.

Yong‘inlarni samarali o‘chirishda turli texnik vositalardan – maxsus yong‘in o‘chirish mashinalari, poezdlar va samolyotlardan keng foydalaniladi. Bu texnikalar yordamida yong‘in o‘choqlariga tezda yetib borish, zarur miqdorda suv, ko‘pik yoki kimyoviy moddalarni yetkazish, shuningdek, odamlarni qutqarish va moddiy boyliklarni saqlab qolish imkoniyati yaratiladi

Avtomobil o‘chirish mashinalari – yong‘inlar bilan kurashish uchun mo‘ljallangan transport vositalari. Ular suv, ko‘pikli aralashmalar, kimyoviy o‘chirish moddalari va gazlarni yuborish tizimlariga ega.

Birinchi yong’in o’chirish mashinalari Angliyada 1829 yilda Djorj Breytueyt tomonidan ixtiro qilingan. Rossiyada birinchi yong’in ochirish mashinasi 1904 yilda Sank-Peterburgda ishlab chiqarilgan(firme «Freze i K»).



1.Rasm .Dastlabki yong’in o’chirish mashinalari

Suv bilan o‘chirish mashinalari – suvli yong‘in o‘chirish tizimi eng keng tarqalgan va samarali usul. Suvning bosimi orqali yong‘inli hududga etkaziladi.

Ko‘pikli yong‘in mashinalari – ko‘pik, suv bilan aralashtirilgan suyuqlik orqali yong‘inlarni o‘chirish uchun ishlatiladi. Ko‘pik, yonayotgan material bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa qilmasdan, yong‘inni havo bilan aloqasini kesadi.



2.Rasm.Yong’in o’chirish mashinalari

ISSN 3030-3907

Narvonli yong‘in o‘chirish mashinasi (AVD – Avtonarvonlari yong‘in o‘chirish mashinasi):Vazifasi: Bu turdagi mashinalar asosan baland qavatli binolarda yong‘in sodir bo‘lganda odamlarni evakuatsiya qilish, yong‘inni yuqoridan o‘chirish yoki baland joylarda qutqaruv ishlarini olib borish uchun mo‘ljallangan.Asosiy xususiyatlari:Teleskopik yoki bukiluvchi narvon: balandligi odatda 30–60 metr bo‘ladi.Suv purkagich (stvol): ba’zilarida narvon uchida joylashgan bo‘lib, yuqoridan suv sepishga mo‘ljallangan.Odam tashuvchi kabina yoki savat: narvon uchida odamlarni ko‘tarib tushirish uchun.Stabilizatorlar: mashina barqaror turishi uchun yon taraflarida joylashadi.

Yong'in o'chirish poyezdlarining asosiy vazifalari:Yong‘in o‘chirish poezdlari temir yo‘l transportida va uning atrofidagi ob’ektlarida yong‘inlarni o‘chirish uchun mo‘ljallangan. Yong'inni o'chirish uchun suv yetkazib berish – poyezdlar katta miqdorda suv va ko'pik bilan ta’minlangan bo‘lib, uzoq masofalarga tezda yetib boradi.



3.Rasm.Yong’in o’chirish poyezdlari

Evakuatsiya va qutqaruv ishlari – odamlarni xavfsiz hududga olib chiqish, jabrlanganlarga birinchi yordam ko‘rsatish

Favqulodda vaziyatlarga tezkor javob – portlash, zaharli gazlar chiqishi yoki boshqa xavfli hodisalar yuz bersa, ularga qarshi choralar ko‘rish.

Suv resursi bo‘lmagan joylarda yong‘inni o‘chirish – ayniqsa cho‘l, tog‘li yoki uzoqdagi hududlarda.

Temir yo'l yong'inlariga javob berish – temir yo‘l infratuzilmasida, ya’ni vagonlar, yo‘lovchi stansiyalari, omborxonalar va boshqa obyektlarda sodir bo‘ladigan yong‘inlarni bartaraf etish

ISSN 3030-3907

1-jadval

Yong'in o'chirish poyezdining asosiy texnik tavsiflari:

Parametr	Tavsif
Poyezd tarkibi	5–10 ta vagon (maxsus uskunali)Brigada(6-8 kishi)
Asosiy vagonlar	1. Nasos stansiyasi2. Suv sisternalari (2-3 dona)3. Ko‘pik hosil qiluvchi modda uchun tanklar4. Avariya-qutqaruv uskunalari joylashgan vagon5. Ma’muriy va boshqaruv vagoni
Suv sig‘imi	60 – 180 m³ (bir necha sisternalarda)
Ko‘pik moddalari sig‘imi	2 – 10 tonnagacha
Nasoslar quvvati	30 – 100 l/s yoki undan yuqori, bosim 10–20 atm gacha
Suv purkagich masofasi	60 – 100 metr (vertikal va gorizontal)
Harakat tezligi	100 km/soatgacha (odatda 80 km/soat)
Quvvat manbai	Dizel generatorlar yoki temir yo‘l elektr tarmog‘idan
Qo‘shimcha jihozlar	Termal kameralar, gaz analizatorlar, nafas olish moslamalari, gidravlik kesish moslamalari, qutqaruv uskunalari, yoritish moslamalari

Yong‘in o‘chiradigan samolyotlar — bu tabiiy (o‘rmon, tog‘, dasht) yong‘inlarni havodan o‘chirish uchun maxsus mo‘ljallangan havo kemalari bo‘lib, ular suv, yong‘inga qarshi ko‘pik yoki kimyoviy modda bilan qurollantirilgan. Ular katta yong‘inlarni tezda bostirishda, ayniqsa yetib borish qiyin bo‘lgan hududlarda juda samarali hisoblanadi.



4.Rasm.Yong’in o‘chirish samalyotlari

ISSN 3030-3907

2-jadval

Mashhur yong‘in o‘chirish samolyotlari

Model	Ishlab chiqaruvchi	Suv sig‘imi	Xususiyatlari
Beriev Be-200	Rossiya	12,000 litr	Amfibiya. Daryolardan suv to‘ldirib oladi. Tezkor, yuqori manevrli.
CL-415 "Super Scooper"	Kanada (Bombardie)	6,100 litr	Amfibiya, kichik ko‘llardan 12 soniyada suv to‘ldira oladi.
IL-76TD (yong‘in versiyasi)	Rossiya	42,000 litr	Katta samolyot, ko‘plab suyuqlik tashlay oladi. Kuchli yong‘inlar uchun.
Air Tractor AT-802F	AQSH	3,100 litr	Kichik, arzon, manevrga qulay, ko‘p sonli kichik yong‘inlarga qarshi.
DC-10 Air Tanker	AQSH	45,000 litr	Katta hajmdagi yong‘inlarni havodan tez bostirish uchun.

Yong‘in robortlari – Ba'zi hududlarda maxsus robotlar yong‘in joylariga yaqinlashib, yong‘inni o‘chirishda yordam beradi.Dronlar – Dronlar yong‘in joylarini kuzatish va samolyotlardan suv yoki ko‘pik purkash uchun ishlatiladi.

Yong‘in boshqaruvi va kuzatuv tizimlari:Sensorlar va internet tarmog‘i orqali boshqarish tizimlari: Zamonaviy qurilmalar yong‘in xavfi yuzaga kelganida avtomatik tarzda tizimga signal beradi va yong‘in o‘chirish mashinalari, tizimlari avtomatik ishlay boshlaydi.



5.Rasm.Yong’in o’chirish dronlari

Yong‘in xavfsizligini ta’minlash va yong‘in oqibatlarini kamaytirishda zamonaviy texnik vositalarning o‘rni beqiyosdir. Yong‘in o‘chirish mashinalari,

ISSN 3030-3907

poezdlar va samolyotlar o‘ziga xos tuzilish, imkoniyat va qo‘llanilish sohasiga ega bo‘lib, ular birgalikda yagona yong‘in o‘chirish tizimini tashkil etadi.

Shahar va sanoat hududlarida asosan yong‘in o‘chirish avtomobillari samarali qo‘llanilsa, temir yo‘l bo‘yidagi yirik yong‘inlarda maxsus poezdlar muhim ahamiyat kasb etadi. O‘rmon, tog‘ va chekka hududlardagi yong‘inlarni bartaraf etishda esa samolyot va vertolyotlar keng qo‘llanadi.

Har bir texnika turi o‘zining texnik xususiyatlari, suv yoki ko‘pik sig‘imi, tezkorligi va manevr imkoniyatlari bilan farqlanadi. Ularni to‘g‘ri tanlash va samarali boshqarish yong‘in xavfsizligini ta’minlashda hal qiluvchi omillardan biridir.Shu bois, yong‘in o‘chirish texnikasini zamonaviylashtirish, ularni yangi texnologiyalar bilan jihozlash va xodimlar malakasini oshirish — bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi. “Yong‘in xavfsizligi qoidalari”. – Toshkent, 2023.
2. Yo‘ldoshev A., Karimov B. Yong‘in xavfsizligi asoslari. – Toshkent: Oliy ta’lim nashriyoti, 2021.
3. Ganiev Sh. Favqulodda vaziyatlarda harakat qilish va yong‘in xavfsizligi. – Toshkent: TDYUI nashriyoti, 2020.
4. Beshimov Yu.S.Axmedova M.B Yong’in-portlash xavfsizligi- Buxoro Nashriyot-Durdona 2022.
5. Beshimov Yu.S.Axmedova M.B Hayot faoliyati xavfsizligi- Buxoro: Nashriyot-Durdona 2021.
6. NFPA (National Fire Protection Association). *Fire Protection Handbook*, 21st Edition. – USA: NFPA, 2022.
7. ICAO. *Aircraft Rescue and Firefighting Manual (Doc 9137)*. – Montréal: International Civil Aviation Organization, 2021.
8. FAO. *Wildland Fire Management Terminology and Techniques.* – Rome: FAO Publications, 2020.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–4930-son qarori. *Favqulodda vaziyatlarda xavfsizlikni ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida.* – Toshkent, 2021.
10. Firefighting Vehicles and Equipment. – IFEX Technologies, Germany, 2023.

ISSN 3030-3907