ISNN 3030-3907

2026/3
VOLUME 8

DEVELOPMENT OF SCIENCE

ILMIY JURNAL



Development of science

Ilmiy jurnal

2026/3 VOLUME 8

ISSN 3030 -3907

Ilmiy jurnal OAK rayosatining 2024 yil 27 sentabrdagi 361-son qaroriga asosan 02.00.00 kimyo fanlari hamda 2025 yil 12 fevral 367- son qaroriga asosan 05.00.00 texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari yuzasidan dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

BOSH MUHARRIR:
Temirov Alisher Hoshim o‘g‘li – texnika fanlari falsafa doktori (PhD),Dotsent.
TAHRIRIYAT KENGASH RAISI:
Fozilov Sadriddin Fayzullayevich – texnika fanlari doktori, professor
TAHRIRIYAT KENGASH A’ZOLARI

TEXNIKA FANLARI/ TECHNICAL SCIENCES/ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Bozorov G‘ayrat Rashidovich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, professor
Abdurahmonov Olim Rustamovich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, professor
Adizov Bobur Zamirovich
O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti, professor
Hayitov Ruslan Rustamjonovich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, professor
Jumayev Qayum Karimovich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, professor.
Berdiyev Dorob Murodovich
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti, professor
Maxmudov Rafiq Amonovich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, professor.
Tilloyev Lochin Ismatilloyevich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Raxmonov Qahramon Sanakulovich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Barakayev Nusratullo Rajabovich
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti, professor.
Jo‘rayev Xayrullo Fayziyevich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, professor.
Panoyev Erali Rajabboyevich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Ataullayev Sherzod Nabiullyevich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Murodov Malik Negmurodovich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Axmedova Ozoda Bahronovna
Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti.
Safarov Bahri Jumayevich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Xaydarov Axtam Amonovich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Safarov Jasur Alijon o‘g‘li
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Асадова Раъно Дилмуратовна
Тошкент Давлат техника университети доценти

KIMYO FANLARI/ CHEMICAL SCIENCES/ ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Axmedov Voxid Nizomovich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, professor
Umarov Baqo Bafoyevich
Buxoro Davlat Universiteti, professor
Kodirov Abduaxad Abduraximovich
Qarshi davlat Universiteti, professor
Qurbonov Mingniqul Jumagulovich
Qarshi davlat Universiteti, dotsent
Turemuratov Sharibay Naurizbaevich
O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog‘iston bo‘limi Bosh ilmiy kotibi, professor
Tursunov Kaxor Shonazarovich
Qarshi davlat Universiteti, professor
Do‘stov Hamro
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, professor
Panoyev Nodir Shavkatovich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Olimov Bobur Bahodir o‘g‘li
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Kasimov Sherzod Abduazimovich
Termiz Davlat Universiteti, professor.
Aliqulov Rustam Valiyevich
Termiz Davlat Universiteti, professor
Tropov Xamza Tursunovich
Samarqand Davlat Universiteti, professor

IQTISODIYOT FANLARI/ ECONOMICS/ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Nizamov Aslitdin Badreddinovich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, professor.
Boboyev Akmal Choriyevich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, professor.
Ergashxojayeva Shaxnoza Djasurovna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, professor
Saidaxmedova Nodira Ilxomovna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, professor
Muxsinov Bekzod Toxirovich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Shakarov Qulmat Ashirovich
Renessans ta'lim universiteti,dotsent.
Jumaeva Zulfiya Qayumovna
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Norova Salomat Yusupovna
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Avezova Shaxnoza Maxmudjonovna
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Jalilov Jamshid G‘anijonovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, dotsent
Xasanova Gulruh Djumanazarovna
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.

PEDAGOGIKA FANLARI/ PEDAGOGICAL SCIENCES / ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Siddiqova Sadoqat G‘afforovna
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Zoyirov Erkin Xalilovich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, DSc, professor
Gaffarov Feruz Hasanovich
Puchon Universiteti, *professor*
Ruziyev Davron Yuldashevich
Buxoro Davlat Universiteti, professor
Muradova Firuza Rashidovna
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, professor.
Yunusova Gulandon Samiyevna
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, professor.
To‘xtayeva Zebo Sharifovna
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, professor.
Navro‘zova Gulchixra Nigmatovna
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Uzoqova Laylo Polvonovna
Buxoro muhandislik – texnologiya instituti, dotsent.
To‘raqulova Marjona Qiyom qizi
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Muradova Zarina Rashidovna
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Murodov Sanjar Aslonovich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent.
Shodiyev Jahongir Jo‘raqulovich
Buxoro Davlat Texnika Universiteti, dotsent
Gaffarov Laziz Hasanovich
Buxoro muhandislik – texnologiya instituti, dotsent.

Tahririyat a’zolarning to‘liq ro‘yxati jurnalning www.devos.uz saytida keltirilgan.

Tahririyat hay’ati a’zolarining tarkibini o‘zgartirish hamda qo‘shimcha kiritish yoki tahririyat a’zoligidan chiqarish bosh muharrir tomonidan amalga oshiriladi.

ISSN 3030-3907

Development of science ilmiy jurnali 2024 yil 15 aprel kuni №256445 sonli guvohnoma bilan Davlat ro‘yxatidan o‘tgan.

To‘plam elektron ko‘rinishda (pdf formatida) mualliflarga taqdim etiladi. To‘plamga kiritiladigan maqolalarning mazmuni, ulardagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlarning to‘g‘riligiga hamda har qanday fikr - mulohazalarga mualliflarning o‘zlari mas’ul hisoblanadilar. Talablarga javob bermaydigan maqolalar to‘plamga kiritilmaydi. Tashkiliy qo‘mita maqola matnini qisqartirish, qisman tuzatish kiritish, seksiyalarga joylashtirish huquqiga ega.

ISSN 3030-3907

MUNDARIJA

1	Avtomobillarning ishchi tormoz tizimlari tekshiruvlarini aniqlash va tahlil qilish *Sobirov Ma'murjon Marufjonovich*	9
2	Respublikada yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda yangi texnologik yechimlar *To'raboyev Holmurod Rustamjon o'g'li*	19
3	Yo'l belgilarini tushunish va ularga amal qilish tartibi *Zingirov S*	26
4	Haydovchilarini tayyorlash va ta'lim jarayonini takomillashtirish *Axmatoxunov Baxtiyor*	32
5	Yetkazib beruvchilarni iatf 16949:2016 standart talablari bo'yicha baholash *Mamajonov Abduvohid* *Rasulov Doniyorbek*	39
6	Analysis of mechanical properties of polymer materials used in the automotive industry *Turaev Shoyadbek Akhmadjonovich.*	46
7	On development of creativity of teachers in engineering universities. *Q.S. Mirzayev*	51
8	Ikkilamchi polietilen va melamin asosida olingan polimer materialining oquvchanligini o'rganish *Mamatova Shahnoza Berdiqobilovna* *Beknazarova Feruza Abdimurod qizi*	60
9	Sun'iy intellekt asosida rezavor mevalarni saralash va sharbat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish *Aliyev Asilbek Safarali o'g'li*	65
10	Shisha shixtasi tarkibini optimallashtirish *Ergashev Maxmudjan Mamadjanovich* *Sodiqova Sevaraxon Maxmudjon qizi*	72
11	Mikro ges asinxron generatorining statik ish rejimlarini modellashtirish *Mahamadjonov Sodiqjon Yo'ldashboy o'g'li*	78
12	Юқори маҳсулдор гўшт йўналишидаги парранда кроссларининг маҳсулдорлик хусусиятлари *Т.Ш.Акмалхонов* *А.Х.Болтаев* *У.Ш.Пулатов*	83
13	Тухум йўналишдаги ломан сэнди кроссининг биологик хусусиятлари ва уларни парваришлаш *Т.Ш.Акмалхонов* *А.Х.Болтаев* *У.Ш.Пулатов*	88
14	Advanced catalytic technologies for natural gas processing and conversion *M.N. Tsukanov*	94
15	Modeling adaptive control system for distillation units in the aspen hysys software environment and matlab *Sh. D. Tulyaganov*	105
16	«Физико-химический анализ компонентного состава композитного абсорбента после регенерации» *Ш.У.Ахмедова* *О.Б. Ахмедова*	111
17	Предметно-интегрированное обучение русскому языку как не родному (на примере инженерно-технических направлений) *Цуканова Елена Николаевна*	119
18	Современные методы преподавания русского языка для студентов национальных групп (как не родного языка) *Цуканова Елена Николаевна*	126

ISSN 3030-3907

19	Формирование остаточных напряжений в сварных соединениях различных металлов в машиностроении и их влияние на точность механической обработки *Хусанов Юнусали Юлдашалиевич* *Толипов Ахроржон Назиржон угли* *Абдуллаева Василатхон Юлдашали кизи*	132
20	Исследование состава, структуры и свойства углеродного материала образующегося при производстве ацетилена, и его влияние на структурообразование резин *Хасанбой Сотволдиев* *Патидинов Аслидин* *Собиров Жасурбек* *Ибадуллаев Ахмаджон* *Эльмира Тешабаева*	143
21	Aminoaldegid birikmalar asosida adgezion xususiyatli moddalar sintezi va ularning spektral tahlili *B.G. Ramazonov* *A.A. Zaripov*	154
22	Suv sarfini aniqlashda radar texnologiyalarining imkoniyatlarini baholash *Arifjonov Alisher Abdullayevich* *Azizov Xurshid Abduhamidovich* *To'laganov Fathullo Tohirjonovich* *Otaxonov Maqsud Yusufovich* *Zokirov Ilhomjon Bahtiyor o'g'li*	161
23	Оценка прочности оболочки криволинейного зубчатого питающего цилиндра на основе анализа усилий и перемещений в её точках *Мирзаев Отабек Абдукаримович* *Ураков Нуриддин Абраматович* *Хакимжонов Авазбек Бахриддинович*	173
24	Taqsimot markazi orqali xalqaro yuklarni yetkazib berishni rejalashtirish *Gaffarov Maxammatzokir Toshtemirovich*	184
25	O'zbekistondagi yo'llar: yutuqlari va kamchiliklari, kelajak istiqbollar *Ismailov Sarvarbek Taxirjanovich*	190
26	Parranda mahsulotlarining inson salomatligidagi ahamiyati *A.X. Boltayev* *U.SH. Pulatov*	197
27	Physicochemical fundamentals of using bitumen and pyrolysis distillate in anti-corrosion coatings *Urinov Abrorbek Axrorovich* *Akhrorov Amirkhon Abrorbekovich* *Aslonov Adizxon Axrorovich*	203
28	Zirabuloq tog'larining janubiy-g'arbiy qismi neolit davri dastlabki tadqiqotlari. *Karimov Rufat Uktamovich*	210
29	Аспекты переработки пиролизного масла и смолистых продуктов *Джураева Лайла Рахматиллаевна*	218
30	Разработка микропроцессорной системы оперативной блокировки и защиты злектрооборудования цифровых подстанций *Жумаев О.А* *Мавлонов Ш.Ш* *Рахимов Х.А*	225
31	Contemporary approaches to turbulence modeling in computational fluid dynamics *Abdukhamidov Sardor* *Samsoqov Parviz*	235
32	Tikuvchilik mashinalari uchun rolikli tepki uzeli ustida tadqiqotlar *Sirojova Muxabbat Sodiq qizi*	241
33	Koreys maqollarida metafora va ramzlarning lingvopoetik xususiyatlari *Misirov Davronxon Nosirxon o'g'li*	249

ISSN 3030-3907

34	Expert diagnosis of death in acute poisoning with narcotic substances. *Nasirov Tulkin Karimovich*	255
35	Ochiq o‘zanlarda suv sarfini o‘lchash qurilmalari *Azizov Xurshid Abduhamidovich* *Arifjonov Alisher Abdullayevich* *To‘laganov Fathullo Tohirjonovich* *Otaxonov Maqsud Yusufovich* *Zokirov Ilhomjon Bahtiyor o‘g‘li*	263
36	Integration of fmea and internal audit in monitoring compliance with iso 9001:2015 requirements: a case study of a plastic product manufacturing enterprise in andijan. *Sativaldiev Aziz Kahramanovich* *Tursunov Botirjon Tolibjon o‘g‘li*	273
37	Study of the thermal decomposition kinetics and thermodynamic parameters of zinc phthalocyanine pigment synthesized from zinc chloride *Mirzoyeva G.A.* *Fayziyev J. B.* *Nazarov S.I.* *Nazarov N.I.*	282
38	Forensic genetic approaches to crime detection using recombinant protein methods. *Shamsutdinova Zamira Murot qizi.*	289
39	Лингвокультуремы медицинского дискурса в «каноне врачебной науки» ибн сины *Тохтиева Регина Шамильевна*	301
40	Разработка расчетной схемы движения мелющих тел в барабанных мельницах *Акмал Жуманазаров*	306
41	Metallurgiya haqida tushuncha.domna pechining tuzilishi *Yoriyeva Shahlo Husen qizi*	314
42	Разработка и исследование ингибитора коррозии на основе метилольных производных карбамида для защиты оборудования от сернистых соединений *Темиров Алишер Хошим угли* *Буронов Нуриддин Гаффорович*	320
43	Algorithm for detecting spoof attacks in biometric data recognition systems *Makhmudova Shakhzoda Yorkinovna* *Saydazimov Javlonbek* *Rajabov Kamoliddin Kayumovich*	325
44	Mahalliy qizil sabzining o‘sishini aniqlash. *A.Esnazarov*	334
45	O‘zbekiston bolalarida vitamin A va anemiya o‘rtasidagi bog‘liqlik *Abdukadirov Ramazon* *Buronov Anvarjon*	340
46	Asinxron elektr motorlarni sillik ishga tushirish qurilmalarini energiya tejashdagi ahamiyati va imkoniyatlari *Djurayev Shuxrat Ixtiyorovich* *Qurbonov Nurali Abdullayevich* *Tuxtayev Bobur Boxodir o‘g‘li* *Tojiqulov Sirojiddin Uchqun o‘g‘li* *O‘rolov Dilshod Baxriddin o‘g‘li*	348
47	Dynamic glazing for passive solar heating: a critical review of electrochromic window integration and energy performance *Namozov Ixtiyor Usmonovich*	360
48	Improving the production technology of ex-1200 excavator bucket teeth based on titanium modification of 110g13l high-manganese steel *Salimjonov Xazrat Akramjon o‘g‘li* *Rasulov Islam Baxodirovich*	384

ISSN 3030-3907

	Okhunjon Sayfidinov *Oripov Dostonjon Rustamjon o'g'li*	
49	Investigation of the effect of titanium on the mechanical properties of high-manganese 110g13l steel *Salimjonov Xazrat Akramjon o'g'li* *Rasulov Islam Baxodirovich* *Oybek Khaydarov* *Okhunjon Sayfidinov*	393
50	Technical and economic efficiency of hitachi ex-1200 excavator bucket teeth made of titanium-modified high-manganese 110g13l steel *Salimjonov Xazrat Akramjon o'g'li* *Rasulov Islam Baxodirovich* *Oybek Khaydarov* *Okhunjon Sayfidinov*	403
51	Hozirgi kundagi ishlab chiqarish korxonalarida mehnatni muhofaza qilish masalalarini tizimli boshqarish mexanizmi *Asanov Anvar Toshmurot o'g'li* *Xusanova Roksalana Quvondiq qizi*	411
52	Органические реагенты в аналитическом определении ионов марганца: современное состояние и перспективы *Турамбетова А.К.* *Сманова З.А.*	417
53	Increasing the reliability of dams during floods *Nabiyev Elyor Safarovich*	430
54	Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishning iqtisodiy ahamiyati *Muxayyo Tuxtasinova* *Azimova Marjona Dilshodjon qizi*	438
55	Qoraqalpoq tili matnlarini avtomatik qayta ishlashning hisoblash usullari va modellari *Abdullayev Sherzod Shavkatjonovich* *Allaberdiyeva Durdana Guranmuratovna*	446
56	Theoretical and methodological foundations for the development of green procurement marketing in large international industrial enterprises *Behzod Bakhtiyorovich Teshayev* *Oybek Khaydarov.* *Oripov Dostonjon Rustamjon o'g'li*	458

ISSN 3030-3907

УДК 62-592, 629.113

AVTOMOBILLARNING ISHCHI TORMOZ TIZIMLARI TEKSHIRUVLARINI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH

Sobirov Ma'murjon Marufjonovich

Andijon davlat texnika instituti, Transport logistikasi kafedrasi ilmiy tadqiqotchisi

E-mail: mamurjon.sobirov@mail.ru

Tel: (+998-97-997-14-22)

ORCID iD: 0009-0008-8508-611X

Annotatsiya. Ushbu maqolada asosiy ma'lumotlar yengil avtomobillarda qo'llaniladigan tormoz tizimlarining samaradorligini davlat standartlari asosida baholash, tormoz tizimining samarali ishlash mexanizmlarini ish jarayonlarini tahlil qilish va resurslarini aniqlash, ehtiyot qismlarini ishlash jarayonini aniqlash usullarini yoritib berishga qaratiladi. Yengil avtomobillarning tormoz tizimlarida qo'llanilishidagi ehtiyot qismlar muammolari tahlillari keltiriladi. Amalda ish rejimlarini hisoblash va o'zgarish davriy yechimlariga asoslangan xolda ehtiyot qismlarini foydalanish samarasi oshirildi. O'rganishlar natijasida olingan natijalar asosida dolzarb muammolar yuzasidan topilgan tahlillar kelajakda tormoz tizimini yaxshilash uchun misol tariqasida keltirildi. Muammolarni yoritishda avtomobil tormoz qismining qayday tartibda ishlashi va asosiy e'tibor berish lozim bo'lgan ko'rsatkichlar, tahlililar va natijalar, umumiy xulosalar va adabiyotlarning jahon miqyosidagi o'rganilgan ma'lumotlari qisqacha yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Tormoz tizimi, tezlik ko'rsatkichlari, tormoz boshqarmasi, ehtiyot qism, support porsheni, tormoz tepkisi, supportlar, kolodka, disk obodasi, tormoz shlanglari, mufta**.**

Аннотация. В данной статье рассматривается оценка эффективности тормозных систем, используемых в легковых автомобилях, на основе государственных стандартов, анализ рабочих процессов механизмов эффективного функционирования тормозной системы и определение их ресурсов, а также методы определения работы запасных частей. Представлен анализ проблем использования запасных частей в тормозных системах легковых автомобилей. На практике расчет режимов работы и использование запасных частей на основе периодических решений по замене повысили эффективность их использования. На основе результатов исследований представлен анализ актуальных проблем в качестве примера совершенствования тормозной системы в будущем. В данном разделе кратко рассматриваются вопросы надлежащего функционирования тормозной системы автомобиля, а также показатели, анализы и результаты, которым

ISSN 3030-3907

следует уделить первостепенное внимание, приводятся общие выводы и данные из мировой научной литературы.

Ключевые слова: Тормозная система, спидометр, блок управления тормозами, запасная часть, опорный поршень, тормозной рычаг, опоры, колодки, дисковый тормоз, тормозные шланги, сцепление.

Abstract. This article examines the performance evaluation of passenger car braking systems based on state standards, analyzes the operating processes of the mechanisms responsible for effective braking system operation, and determines their service life, as well as methods for determining spare parts performance. An analysis of the problems associated with spare parts usage in passenger car braking systems is presented. In practice, calculating operating modes and using spare parts based on periodic replacement decisions has improved their efficiency. Based on the research results, an analysis of current issues is presented as an example for future braking system improvements. This section briefly discusses the proper functioning of a vehicle's braking system, including the indicators, analyses and results that should be given primary attention, and provides general conclusions and data from the world scientific literature.

Keywords: Brake system, speedometer, brake control unit, spare part, support piston, brake lever, supports, pads, disc brake, brake hoses, clutch.

1. KIRISH.

Yengil avtomobillarning tormoz tizimining ishlash davri muddati uning ishlab chiqaruvchi korxona tomondan belgilangan xizmat muddati yoki harakatlanish davomida bosib o‘tilgan yo‘l masofa davomidagi ishlashi va samaradorligidir. Uning tahlili quyidagilarni o‘z ichiga oladi [1-3]:

- ❖ Tormoz tizimini baholash jarayonida quyidagi omillar inobatga olinadi:
- ❖ Ishqalanish elementlarining yeyilish darajasi;
- ❖ gidravlik yuritmaning germetikligi;
- ❖ tormoz suyuqligining sifati va darajasi;
- ❖ to‘xtash masofasi va sekinlashuv ko‘rsatkichlari.

Mazkur parametrlar tizimning real texnik holatini aniqlash imkonini beradi. Komponentlarning yeyilishi va va yemirilishini diagnostika qilish (kolodkalar, support va disklar, shlanglar), tormoz suyuqligi darajasi va tormoz yo‘li sifatini tekshirish va tormozlashdagi to‘xtash masofasi, tormozlash samaradorligi va tormoz tepkisining ishlash tezligi va shu kabi parametrlar asosida tizimning ishlashini baholash bugungi zaruriy va doimiy jarayon hisoblanadi [4]. Tormoz yuritmasining xizmat muddati bevosita ishqalanish elementlarining holatiga, gidravlik tizimning yaxshiligiga va ishlatiladigan extiyot qismlar materiallari sifatiga bog‘liq.

ISSN 3030-3907

Avtomobilning tormoz tizimi transport vositasining yo‘l harakati xavfsizligining eng muhim omili va tarkibiy qismidir. Bunday tizimlarni qarovsiz va e’tiborsiz holda qoldirish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, tormoz tizimini o‘z vaqtida diagnostika qilish juda muhim, chunki bu vaziyatda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni ular boshlanishidan oldin bartaraf etish imkonini beradi. Mamlakatimizda tormoz tizimi nosozligi va ularni ishlatish qoidalariga amal qilmaslik va uni to‘ri ishlatmaslik natijasida yo‘l transport hodisalari bo‘lmoqda [5-7].

Statistik ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, aholining va avtomobillar sonining o‘sishiga qaramay, o‘lim ko‘rsatkichlari nisbatan kamaygan. Biroq, transport vositasining texnik nosozligi, xususan tormoz tizimidagi kamchiliklar hanuz xavf omili bo‘lib qolmoqda. Shu sababli diagnostika va profilaktik nazorat ishlarini takomillashtirish muhim vazifa hisoblanadi.

YHXX 2025-yilda YTHlardagi o‘lim va jarohatlanish statistikasini ko‘ra o‘tgan yili O‘zbekistonda 9226 ta YTHda 2188 kishi halok bo‘ldi va 8901 kishi jarohatlandi (yillik tushish — 1% dan kam). YHXXning ma’lum qilishicha, har 100 ming kishiga to‘g‘ri keladigan o‘lim holatlarining yillik qisqarishi ancha sezilarli — 2021-yildagi 6,9 dan 2025-yilda 5,7 gacha (-17%) [8].

So‘nggi besh yil ichida (2021−2025) O‘zbekiston aholisi 35 271 276 kishidan 38 232 254 kishiga, transport vositalari soni esa 3 821 869 tadan 5 532 396 tagacha o‘sdi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, YTHlar soni 10001 tadan 9364 tagacha, ulardagi o‘limlar soni esa 2426 tadan 2188 tagacha kamaydi.

Tashkilotning ta’kidlashicha, ushbu davrda har 100 ming kishiga to‘g‘ri keladigan o‘lim darajasi 6,9 dan 5,7 gacha yoki taxminan 17,4%, har 10 ming transport vositasi uchun 6,3 dan 4 gacha yoki 36,5% qisqargan [9].

Ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki respublikamizda sodir bo‘lgan YTX oqibatlarini ko‘p miqdori transport vositasini o‘z vaqtida to‘xtatib qolmaslik oqibatida sodir etilgan.

Shuni nazarda tutish lozimki, transport vositalarini oz vaqtida diagnostika tekshiruvlaridan o‘tkasish va tormoz sozligini nazorat qilib borish asosiy ahamiyat kasb etadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, avtomobillarni tormoz tizimini tahlil qilish va nazorat olib borish orqaligina uning ishonchliligini oshirish mumkin. Bunda diagnostika tekshiruvlarini aniqlash va tahlil qilishning o‘rni beqiyosdir.

ADABIYOTLAR. Mavzuga doir adabiyotlar butun dunyoda va mamlakatimizda ko‘plab mavjuda bo‘lib ularning ayrimlarini keltirib o‘tamiz.

Rajesh Rajamaning “Vehicle Dynamics and Control” avtomobil dinamikasi, tormozlanish jarayonlari va sekinlashuv formulalari, Thomas D. Gillespiening

ISSN 3030-3907

“Fundamentals of Vehicle Dynamics” avtomobilning tormozlanish nazariyasi, ishqalanish va to‘xtash masofasi hisoblari, Roger P. Roessning “Traffic Engineering” haydovchi reaksiyasi va to‘xtash masofasi formulalari (Highway Safety calculations), David Crollaning “Automotive Chassis Engineering” tormoz tizimi ishlashi va avtomobil shassisiga ta’siri, J. Y. Wongning “Theory of Ground Vehicles” transport vositalari harakati nazariyasi va tormoz kuchlari tahlili nomli adaboyotlarda avtomobllar tormoz tizmimlariga aloqador bo‘lgan ma’lumotlar juda keng tarqalgan [5-8].

TAHLIL. Tormoz tizimi resurs xizmat muddati va uni diagnostika qilish. Ishchi tormoz tizimlarining asosan ikkita asosiy eng ko‘p qo‘llaniladigan turi mavjud: diskli va barabanli. Resurs xizmat muddati - bu tormoz tizimining xavfsizlik talablariga javob beradigan, o‘z funksionalligi va samaradorligini saqlab turadigan vaqt yoki miqdoriy ko‘rsatkich.

Xizmat muddatiga ta'sir qiluvchi omillar quyidagilarni o‘z ichiga oladi: ishqalanish materiallarining (kolodkalarning) sifati, tormoz disk barabanlarining yorilishi yoki shikastlanishi, gidravlik komponentlarning (shlanglar, silindrlar) qattiqligi, tormoz suyuqligining holati va ish sharoitlari (agressiv haydash uslubi, tez-tez tormozlash).

Bunda haydovchi tormoz tizimidagi muammolarni turli belgilar orqali aniqlay olish imkoni bo‘ladi. Nosozlikning belgilari va ularning asosiy sabablari:

Tormoz pedalining erkin yo‘li haddan tashqari ko‘p o‘ynashi tormoz kolodkalarining qisman yoki to‘liq ajratilmaslik yoki tormozning oz vaqtida bosilmasligi. Tormoz tizimida tizimga havo kirishi tufayli tormozlaning yaxshi ishlamasligi mumkinligi

Agar tormoz pedali prujinali yoki gubkali bo‘lsa, bu tormoz tizimidagi havoni chiqarib yuborish kerakligini, shlanglar yoki quvurlarning shikastlangan yoki deformatsiyalanganligini yoki kengaytirish idishidagi tormoz suyuqligini to‘ldirish zarurligini ko‘rsatishi mumkin.

Agar tormoz pedali qattiq bo‘lsa, bosimni oshirishni talab qilsa va tormozlash ta’siri kamaysa, shlanglardagi quvur liniyasida suyuqlik oqishi yaxshi bo‘lmasligi natijasida bo‘lishi mumkin. Bunday holda, mahkamlagichlarni torting yoki quvurlarni almashtirish kerak bo‘ladi. Shuningdek, tormoz zanjirlari bo‘glamlari mahkamlanganligini tekshirish, asosiy silindrni yoki uning ichki qismlarini shikastlangan bo‘lsa ularni almashtirish kerak bo‘lishi mumkin.

Avtomobil tormozlash paytida bir tomonga tortishi. Buning turli sabablari bo‘lishi mumkin: yog‘li yoki shikastlangan tormoz kolodkalari qoplamalari, notekis yeyilgan yoki eskirgan tormoz kolodkalari; iflos yoki tiqilgan moy

ISSN 3030-3907

komponentlari; asosiy silindrda tormoz suyuqligi oqishi; Shlanglar yoki quvurlarning shikastlangan yoki tiqilib qolganligi [10-12].

Tormoz suyuqligini yuborish paytida g‘ildirakning tortilishi tiqilib qolgan kengayish teshigi yoki asosiy silindrdagi shtanga va piston orasidagi bo‘shliqning yetarli emasligi tufayli yuzaga kelishi mumkin.

Tormozning g‘ichirlagan ozov yoki qattiq shovqin chiqarishi, tormoz disklarining urilishi yoki zanglashi natijasida yuzaga kelishi mumkin; tormoz barabani shaklining o‘zgarishi (baraban tormozlari uchun); yoki sifatsiz tormoz kolodkalaridan foydalanganlik natijasi.

Tormozning chiyillab ovoz chiqarishi supportning ifloslanishi; zaiflashgan oraliq prujinalar; g‘ildirak podshipniklarining o‘ynashining kuchayishi; tormoz diskining cheti korroziyaga uchrashi yoki tormoz diski va supportning noto‘g‘ri joylashishi tufayli yuzaga kelishi mumkin.

Tormoz berish vaqti o‘zgarishi tormoz diskining noto‘g‘ri qalinligi; tormoz diskining support bilan noto‘g‘ri joylashganligi; yoki g‘ildirak podshipniklarining o‘ynashining kuchayishi natijasida yuzaga kelishi mumkin.

Tormozlash paytida chiyillash yoki hushtak chalish ovozi eskirgan yoki iflos tormoz kolodkalarini yoki tormoz diski yuzasida izlar borligini ko‘rsatadi.

Avtomobillarning tormoz tizimingizni tekshirish uchun uning holatini taxminiy baholay zarur bo‘ladi. Buning uchun boshqa transport vositalari bo‘lmagan holi bo‘lgan alohida maydon yoki sinov maydonchalari kerak bo‘ladi. Boshqacha usullarda tekshiradigan bo‘lsak stendda ham tekshirish maqsadga muvofiq. Avtomobilni soatiga 20-30-40-50-60 km/soat tezlikka chiqarib, so‘ngra tormoz pedalini to‘liq to‘xtaguncha bosib turish orqali amalga oshirish mumkin. Bu avtomobilning sirpanishiga olib keladi. Avtomobilning shinalar izlarini orqali tekshirib, avtomobilning tormoz yo‘lini topish mumkin. Asfaltdagi aniq qora iz darhol ta'mirlashni talab qiladigan nosozlikni ko‘rsatadi. Agar faqat bitta shina aniq iz qoldirsa, uni yanada shoshilinch ravishda ta'mirlash ustaxonasiga olib borish zarur. Agar shinalar izlari noaniq va taxminan bir xil uzunlikda bo‘lsa, tormozlaringiz yaxshi bo‘lishi mumkin. Faol blokirovkaga qarshi tormoz tizimiga ega avtomobil sezilmaydigan yoki deyarli sezilmaydigan iz qoldiradi.

Bundan tashqari tormoz izlaning hosil bo‘lish uzunligi orqali ham belgilangan reglament asosida ham ko‘rib chiqish mumkin.


To‘xtash yo‘lini aniqlash metodikasi. Avtomobilning umumiy to‘xtash masofasi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- haydovchining reaksiya vaqti davomida bosib o‘tilgan masofa;
- tormoz mexanizmi ishga tushguncha o‘tgan vaqt;
- bevosita sekinlashuv jarayonidagi masofa.

ISSN 3030-3907

Amaldagi texnik reglamentlarga ko‘ra, turli toifadagi transport vositalari uchun maksimal ruxsat etilgan to‘xtash masofasi va minimal sekinlashuv ko‘rsatkichlari belgilangan. Mazkur me’yorlar tormoz tizimining samaradorligini baholashda asosiy mezon bo‘lib xizmat qiladi.

Sinovlar maxsus stendlarda yoki yopiq maydonlarda amalga oshiriladi. Tezlik ma’lum qiymatga yetkazilib, to‘liq tormoz beriladi va hosil bo‘lgan izlar hamda to‘xtash masofasi o‘lchanadi. ABS tizimiga ega avtomobillarda g‘ildirak izlari aniq ko‘rinmasligi mumkin, bu normal holat hisoblanadi. To‘xtash yo‘li to‘xtash joyigacha borgan masofa orqali aniqlanadi (1-rasm)



1-Rasm. Avtomobillarni to‘xtash yo‘li

Haydovchining reaksiya vaqti va tormoz mexanizmini ishga tushirilgunicha bosib o‘tgan masofani va sekinlash yo‘li bilan tormoz yo‘li birgalikda to‘xtash yo‘lini beradi.

Avtomobilning umumiy to‘xtash yo‘li quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

Masalan avtomobil tezligi 100 km\soat tezlikda harakatlanayotgan bo‘lsa taxminan

$$S_{um}=S_r+S_t=19,44+2,99=22,43 \text{ metr}$$

bu yerda:

S_{um} – umumiy to‘xtash masofasi (m);

S_r – haydovchi reaksiyasi davomida bosib o‘tilgan masofa (m);

S_t – bevosita tormozlash masofasi (m).

Haydovchi reaksiyasi masofasi:

$$S_r=V_0 \cdot t_r=27,78 \text{ m/sek}*07=19,44 \text{ metr}$$

bu yerda:

V_0 – boshlang‘ich tezlik (m/s);

t_r – haydovchining reaksiya vaqti (odatda 0.7–1.2 s).

Tormozlash masofasi:

ISSN 3030-3907

Klassik mexanik tenglama asosida:

$S_t=V_0^2/2a=27,78$ m/sek^2/2*8=27,78 m/sek^2 / 16= 1,73 metr^2=2,99 metr

bu yerda:

a – o‘rtacha sekinlashuv (m/s²).

Sekinlashuv qiymati asosan g‘ildirak bilan yo‘l yuzasi orasidagi ishqalanish koeffitsienti hamda tormoz tizimining texnik holatiga bog‘liq bo‘ladi. Agar ishqalanish koeffitsienti μ bilan belgilanadigan bo‘lsa, o‘rtacha sekinlashuv quyidagi ifoda orqali aniqlanishi mumkin:

$$a=\mu g$$

bu yerda: μ – g‘ildirak va yo‘l yuzasi orasidagi ishqalanish koeffitsienti;

g – erkin tushish tezlanishi (9.81 m/s²).

Hisoblarda ushbu formula orqali hisoblash ishlari ideal sharoit uchun qo‘llaniladi. Real sharoitlarda esa sekinlashuv quyidagi omillarga ham bog‘liq bo‘ladi:

- yo‘l qoplamasining turi (quruq asfalt, ho‘l asfalt, muz)
- shinalarning texnik holati
- tormoz tizimining samaradorligi
- avtomobilning yuklanish darajasi

Shu sababli real tajribalarda o‘rtacha sekinlashuv odatda 5–8 m/s² oralig‘iga teng bo‘ladi.

4.1. Tezlik – to‘xtash masofasi bog‘liqligi hisobi

Sekinlashuv esa ishqalanish kuchi orqali aniqlanadi:

1-Jadval

Yo‘l sinovlarida tormoz tizimining harakatlanish tezligi va standart yo‘lak kengligi uchun talablar

Turi	Toifasi	Boshqaruv elementiga ta'sir qiluvchi kuch R_p, N, ko‘pi bilan	Tormozlash masofasi S_t, m, ortiq emas	Sekinlashuv $j_н$, m/s^2, kam emas*	Sekinlashuv τ_{cp}, s, ko‘pi bilan emas	Standart transport yo‘laginig kengligi, m
Yo‘lovchi va yuk-yo‘lovchi	M_1	490	23,5	5,2	—	2,5***
	M_2	686	28,9	4,5	0,6**	2,5***
	M_3	686	28,9	4,5	0,6	3,0

ISSN 3030-3907

transport vositalari						
Yuk mashinalari	N_1	686	28,9	4,5	—	2,5***
	N_2	686	28,9	4,5	0,6**	3,0
	N_3	686	28,9	4,5	0,6	3.0
Avtopoyezdlar va M-N toifadagi Tyagach transport vositalari bo‘lgan	M_1'	490	24,6	4,9	—	2,5
	N_1'	686	28,9	4,5	—	2,5
	N_2'	686	31,4	4,5	0,8	3,0
	N_3'	686	31,4	4,5	0,8	3,0

Umumiy to‘xtash yo‘li reglamentlarga asoslangan holda O‘zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 2012 yil 4 iyundagi 191 son qarori talablariga mos bo‘lish kerakligi belgilangan.

Ushbu standartlar BMT Yevropa Iqtisodiy Komissiyasining 13-sonli Nizomida belgilangan yangi transport vositalari uchun belgilangan standartlardan 10% pastroq.

Pnevmatik tormozli transport vositalari uchun. Kengligi 2 m gacha bo‘lgan transport vositalari uchun. 2 m dan kengroq transport vositalari uchun standart yo‘lak kengligi 3 m ni tashkil qiladi [1]. Avtomobillardagi tormoz tizimining ishlashini tekshirishning aniqroq usullari mavjud bo‘lib, ular maxsus sinov stendlari yordamida amalga oshiriladi. Transport vositalariga muntazam texnik xizmat ko‘rsatish paytida, maxsus sinov stendlari yordamida tormoz tizimini sinovdan o‘tkazish juda muhimdir. Tormoz tizimining ishlashini baholash uchun maxsus tormozlash qurilmalari ham mavjud bo‘lib, ular har qanday transport vositasida foydalanish uchun mos keladi.

Tormoz tizimining ishdan chiqishi alomatlarini e'tiborsiz qoldirish, diagnostika qilmaslik va o‘z vaqtida qarovlarni bajarmaslik haydovchilar va boshqalarni xavf ostiga qo‘yadi. Agar tormoz tizimining ishdan chiqishi belgilari paydo bo‘lsa, diagnostika va keyingi ta'mirlash uchun darhol xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qillari va avtomobilning sozligiga ishonch hosil qillari zarur.

MUHOKAMA. Yo‘l transport hodisasini oldini olish uchun belgilangan diagnostik tekshiruvlar va tahlillarni doimo nazorat ostiga olib yurish haydovchining zimmasiga yuklanadi. Bu haydovchi doimo yodda tutishi kerak.

ISSN 3030-3907

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab nosozliklar dastlabki bosqichda aniqlansa, ularni bartaraf etish katta xarajat talab qilmaydi. Aks holda, tizimning boshqa elementlariga ham salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Haydovchi yo‘llarda stendlarsiz ham avtomobiling tormoz tizimini diagnostikasini vizual holatda aniqlashi ham mumkin. Bunda haydovchi tormoz tizimi diagnostikasini amalga oshirish uchun kasbiy bilimlari va avtomobil tuzilishini va mexanizmlarni ishlash tartibi va sxemalari hech bo‘lmaganida tushunishni talab etiladi.

Tormoz tizimi diagnostikasi ta'mirlashdan oldin amalga oshiriladi. Tormozlarni vizual tekshirish ko‘zdan kechirishdan boshlanadi. Tormoz barabanlari, tormoz kolodkalarni qalinligini nazorat qilish va yoriqlar tushmaganligiga e’tibor berish, detallardan moy oqishi va boshqa shikastlanishlar bor-yo‘qligini tekshirish mumkin.

Kolodka qalinligini tekshirish: Tormoz kolodkasining qalinligini o‘lchab ko‘riladi, Agar u minimal qalinlikka yaqin bo‘lsa, qistirgich (prokladka)larni almashtirish zarur bo‘ladi.

Tormoz suyuqliklari tekshirish. Tormoz suyuqligi darajasi va holatini tekshirish tormoz suyuqligi idishi sathini tekshirish orqali amalga oshiriladi. Agar sath juda past bo‘lsa yoki suyuqlik ifloslangan bo‘lsa, uni almashtirish zarur.

Tormoz shovqini: Tormozlash paytida g‘ichirlash, taqillatish yoki chiyillash kabi har qanday noodatiy tovushlarga e'tibor qaratish lozim. Bular tormoz muammolarini ko‘rsatishi mumkin.

Mufta: Tormoz muftasining harakatlanishini va sezilishini tekshirish. Agar pedal juda yumshoq yoki juda qattiq bo‘lsa, bu ham muammo borligini ko‘rsatishi mumkin.

Asosiysi mutaxassisga avtomobilni o‘z vaqtida olib borish ko‘ngilsiz oqibatlarni oldini olishga xizmat qiladi.

Tormoz yolini oshirishning asosiy parametrlarini ancha qismini olish mumkin. Bularning eng asosiysi oldini olish bo‘lib, avtomobilni uzoq muddat xizmat qilishiga sabab bo‘ladi.

XULOSA. qilib shuni aytish mumkinki, Tormoz tizimi avtomobilingizning muhim xavfsizlik elementidir. Muntazam diagnostika va ta'mirlash sizga yo‘l-transport hodisalarining oldini olishga va hayotni saqlab qolishga yordam beradi. Agar tormozlaringizni o‘zingiz tashxislash va ta'mirlash qobiliyatingizga ishonchingiz komil bo‘lmasa, ushbu muhim tizimning ishonchli va xavfsiz ishlashini ta'minlash uchun har doim mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak bo‘ladi. E’tiborli jihati avtomobil tormozini ishlash tizimlarini haydovchi

ISSN 3030-3907

harakatlanish jarayonidagi taxminiy tormoz yo‘li va tormozning to‘xtash holati bilan baholash ancha oson.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Avtotransport vositalari konstruksiyasining foydalanish shartlari bo‘yicha xavfsizligi to‘g‘risida”gi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqidagi 04.07.2012 yildagi 191-son qarori.
2. Q.H. Azizov.” Yo‘l transport hodisalarini tizimli tahlili” o‘quv qo‘llanma Toshkent 2022 y. – 47 b.
3. Sobirov M.M., “Avtomobil tormoz tizimlaridagi muammolar va tahlillar”, Tashkent state transport university, journal of transport scientific-technical and scientific innovation, Tashkent journal volume 2, issue 2 june, 2025
4. Ernazarov, A., Nasirov, I., Haydarov, M., Nurdinov, M., Sobirov, M. M., & Ulkanov, S. (2026, March). Optimization of the parameters of the functioning of public passenger transport stops. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3390, No. 1, p. 050004). AIP Publishing LLC.
5. Djumabaev A.B., Sobirov M.M., Sobirov B.A. “Choosing modern methods of modelling when operating Isuzu buses suspension mechanisms”, xorijiy ilmiy jurnal “International Journal of Advanced Academic Studies” 2020; 2(2): 138-144
6. Sobirov M.M., Xaydarov M.A. Avtomobillar tormozining ekspluatatsion muammolari, “O‘zbekistonda avtomobil transportini rivojlantirish istiqbollari: Loyihalash, ishlatish va logistika” mavzusida xalqaro ilmiy-texnik anjumani 2024 yil 15-16-noyabr 659-691 betlar
7. Rajesh Rajama “Vehicle Dynamics and Control” Second Edition, monographs, University of Minnesota, Minneapolis, MN 55455, USA, 2012
8. Thomas D. Gillespie Fundamentals of Vehicle Dynamics, Warrendale, PA 15096-0001, USA, 1992
9. Улканов, Сардор, et al. "СОВРЕМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЕЙ ОХЛАЖДЕНИЕ СИСТЕМА РАБОТА ОСОБЕННОСТИ." Science and innovation in the education system 1.6 (2022): 23-30.
10. Roger P. Roess “Traffic Engineering” (Highway Safety calculations), Copyright ©, USA, Transportation Engineering Polytechnic Institute ofNew York University 2011
11. David Crollan “Automotive Chassis Engineering” Butterworth-Heinemann, An imprint of Elsevier Science Linacre House, Jordan Hill, Oxford, USA 2002
12. J. Y. Wongning “Theory of Ground Vehicles”, USA, New York, 1993

ISSN 3030-3907

RESPUBLIKADA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA YANGI TEXNOLOGIK YECHIMLAR

To‘raboyev Holmurod Rustamjon o‘g‘li
Andijon davlat texnika instituti, Transport logistikasi kafedrasi, katta o‘qituvchisi
Tel: +998944170091
E-mail: holmurodturaboyev@gmail.com

Annotatsiya. Respublikamizda e’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra 2025 yilning yanvar-sentyabr oylariga oid rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra 5895 ta yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lgan. Sodir bo‘lgan yo‘l transport hodisalarida 2025 yilning 9 oyida 1 303 nafar inson halok bo‘lgan, jabrlanganlar soni 4 ming 592 nafar. Sodir bo‘lgan aksariyat yo‘l-transport hodisalari o‘limga yoki jiddiy jarohatlanishga olib kelgan. Ushbu maqolada Respublikamizda yo‘l-transport hodisalarining sabablari va ularni bartaraf etish bo‘yicha yangi texnologiyalar hamda yo‘l transport hodisalarini oldini olish bo‘yicha jahon tajribalari berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: tezlik, baxtsiz hodisa, qurbonlar, yo‘l transport hodisasi, infratuzilma, GIS, yo‘l belgilari, o‘choqlar, bordyur, pandus, texnologiya, favqulodda tormoz tizimi, xavf-xatarlar, ehtiyotkorlik.

Аннотация. Согласно официальным данным, опубликованным в нашей Республике, в период с января по сентябрь 2025 года было зарегистрировано в общей сложности 5 895 дорожно-транспортных происшествий. В результате дорожно-транспортных происшествий за 9 месяцев 2025 года погибли 1 303 человека, а число пострадавших составило 4 592 человека. Большинство произошедших дорожно-транспортных происшествий завершились гибелью людей или получением тяжёлых телесных повреждений. В данной статье рассмотрены основные причины дорожно-транспортных происшествий в Республике, новые технологии по их устранению, а также мировой опыт в сфере предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

Ключевые слова: скорость, авария, жертвы, дорожно-транспортные происшествия, инфраструктура, ГИС, дорожные знаки, опасные зоны, бордюр, пандус, технологии, система экстренного торможения, опасности, осторожность.

Abstract. According to officially published data in our Republic, a total of 5,895 road traffic accidents occurred during the period from January to September 2025. As a result of road traffic accidents in the first nine months of 2025, 1,303 people lost their lives, and the number of injured reached 4,592. The majority of these road traffic accidents resulted in death or serious injuries. This article discusses the

ISSN 3030-3907

causes of road traffic accidents in the Republic, new technologies aimed at eliminating them, as well as international best practices for preventing road traffic accidents.

Keywords: speed, accident, victims, traffic accidents, infrastructure, GIS, road signs, hot spots, curb, ramp, technology, emergency braking system, hazards, caution.

KIRISH.

Respublikamizda yo‘l-transport hodisalarining katta qismi aholi punktlari yaqinida sodir bo‘lib, qurbonlar soni ham asosan shu hududlarga to‘g‘ri kelmoqda. Bu esa shaharlarda avariya ko‘rsatkichlarini tahlil qilishga qiziqishning ortishiga sabab bo‘lmoqda. Transport hodisalariga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash, ularning sabablarini tushunish va oldini olish choralarini belgilash muhim ahamiyat kasb etadi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda yo‘l-transport hodisalarini kamaytirish bo‘yicha turli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Biroq shunga qaramay, bu borada sezilarli ijobiy natijalar haqida gapirish qiyin. Afsuski, ayrim haydovchilar hanuz yo‘l harakati qoidalarini buzishda davom etmoqda.

Shunday sharoitda ayrim mutaxassislar va ekspertlar jazoni kuchaytirishni taklif qilmoqda. Ammo bu orqali asosiy maqsadga erishish oson emas. Albatta, barcha yo‘l harakati ishtirokchilarida yuksak huquqiy madaniyat shakllantirilmas ekan, yo‘l-transport hodisalarining oldini olish imkonsiz bo‘lib qoladi. [1].

Mavjud vaziyat tahlili ham shunga ishora bermoqda. O‘zbekiston IIV Jamoat xavfsizligi departamenti Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, qayd etilgan yo‘l transport hodisalarning 51,4 foizi sub’yektiv sabablarga ko‘ra sodir etilgan, ya’ni haydovchilar yo‘l harakati qoidalariga e’tibor bermasligi oqibatida kelib chiqqan. 2025 yilning yanvar-sentyabr oylarida 5 ming 895 ta yo‘l-transport hodisalari sodir etilishi oqibatida 1 ming 303 nafar inson halok bo‘lgan va 4 ming 592 nafar inson tan jarohati olgan. O‘tkazilgan o‘rganishlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, yo‘l harakati qoidabuzarliklari uchun amaldagi qonun hujjatlarida ta’sir ko‘rsatuvchi omillar mavjud emasligi va bu bilan jazo muqarrarligi ta’minlanmagani yo‘l transport hodisalari ko‘payishining asosiy sabablaridan ekanligi aniqlangan.

Mazkur holat yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlashda faqat texnik va infratuzilmaviy choralar yetarli emasligini, balki huquqiy mexanizmlarni ham tubdan takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi. Xususan, yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun belgilangan javobgarlik choralarining yetarli darajada ta’sirchan emasligi, profilaktik nazoratning sustligi hamda qoidabuzarliklarning oldini

ISSN 3030-3907

olishga qaratilgan tizimli yondashuvning to‘liq shakllanmagani haydovchilar tomonidan mas’uliyatsizlik holatlarining davom etishiga sabab bo‘lmoqda.

Shu munosabat bilan, rivojlangan davlatlar tajribasiga tayangan holda, jazolashdan ko‘ra ogohlantirish va oldini olishga qaratilgan mexanizmlarni kuchaytirish, jarima va sanksiyalarni qoidabuzarlik darajasiga mutanosib ravishda qayta ko‘rib chiqish hamda ularning muqarrarligini ta’minlash maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, raqamli nazorat vositalari — avtomatik foto va video qayd etish tizimlari, intellektual monitoring platformalari orqali inson omilini kamaytirish yo‘l-transport hodisalarining oldini olishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

METODOLOGIYA.

O‘zbekiston Respublikasi shaharlari va aholi punktlarida transport vositalarining harakatlanish tezligi avvalgi 70 km/soatdan 60 km/soatgacha kamaytirildi. Ushbu qaror qabul qilinishiga sabab — ommaviy axborot vositalarida deyarli har kuni yurtimizning turli hududlarida sodir bo‘layotgan yo‘l-transport hodisalari sonining yildan-yilga ortib borishi va, afsuski, ularning ko‘pi o‘lim bilan yakunlanayotganidir. Fuqarolar yo‘llardagi vaziyat, transport infratuzilmasining sifati hamda aholining, ayniqsa, bolalar va yoshlarning yo‘l harakati qoidalarini bilish darajasi borasida tashvish bildirmoqda.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tezlikning oshishi avariya ehtimoli va uning og‘ir oqibatlari bilan bevosita bog‘liq. Masalan, harakat tezligi bir foizga ortsa, yo‘l harakati ishtirokchilari o‘limi bilan tugaydigan hodisa ehtimoli 4 foizga, og‘ir avariya ehtimoli esa 3 foizga ko‘payadi. Transport vositasi urib ketgan taqdirda piyodalarning halok bo‘lish xavfi ham keskin ortadi: 65 km/soat tezlikda bu ehtimol 50 km/soat tezlikdagiga nisbatan 4,5 baravar yuqori. Shuningdek, 65 km/soat tezlikda yon zarba sodir bo‘lsa, haydovchi va yo‘lovchilarning halok bo‘lish ehtimoli 85 foizni tashkil etadi.

O‘rtacha tezlikni atigi 5 foizga pasaytirish orqali o‘lim bilan yakunlanadigan yo‘l-transport hodisalarini qariyb 30 foizga kamaytirish mumkin. Sababi shundaki, tezlik qanchalik yuqori bo‘lsa, avtomobilni to‘xtatish uchun shuncha uzoq masofa talab etiladi, bu esa avariya ehtimolini oshiradi. Masalan, quruq yo‘lda 70 km/soat tezlikda harakatlanayotgan haydovchi turli vaziyatlarga javoban manyovr qilish uchun 18–20 metr masofani bosib o‘tadi, mashinani to‘liq to‘xtatish uchun esa 47 metr yo‘l zarur bo‘ladi. Tezlikka ta’sir ko‘rsatadigan boshqa omillar ham mavjud: spirtli ichimlik iste’moli, yo‘l trassasining holati, transport oqimining zichligi va ob-havo sharoitlari. Shu bois tezlikni cheklovchi qonuniy me’yorlarni joriy etish bilan birga, ularning amalda samarali ishlashini ta’minlash, yo‘llarni to‘g‘ri

ISSN 3030-3907

loyihalash hamda zamonaviy avtomobil texnologiyalarini qo‘llash katta ahamiyat kasb etadi. [2].

Bugungi kunda yo‘l-transport hodisalari sabablarini chuqur o‘rganish orqali ularni tartibga solish, infratuzilma obyektlarini qayta ko‘rib chiqish va yo‘l belgilarini ilmiy asosda belgilash orqali bunday hodisalarning oldini olish mumkin. Rivojlangan davlatlarda GIS dasturlari yordamida yo‘l-transport hodisalari tez-tez sodir bo‘ladigan nuqtalar aniqlanib, ularni kamaytirish bo‘yicha maxsus choralar ishlab chiqilmoqda. Shubhasiz, mamlakatimizda ham yo‘l-transport hodisalari o‘choqlarini aniqlash va u yerdagi mavjud muammolarni bartaraf etish orqali kelgusida bunday hodisalarning oldi olinmoqda [3].

NATIJA VA MUHOKAMA.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti hisobotlariga ko‘ra piyodalar, shu jumladan, odamlarning xavfsiz va qulay harakatlanishini ta’minlash uchun maxsus piyodalar yo‘laklari, chorrahalar va bordyur panduslari qurilishi, maktablardan 100 metr radiusda tezlikni cheklash belgilari va xavfsiz maktab zonasi belgilari o‘rnatilishi orqali bolalar sog‘ligini saqlash mumkinligi bildirilgan. Shuningdek ba’zi mamlakatlarning transport infratuzilmasiga sarflagan xarajatlari 2019 va 2021 yillar oralig‘ida YaIMning 1% dan 5% gacha o‘zgarganligi bu esa ushbu investitsiyalar multimodal transportni qo‘llab-quvvatlaydigan va barcha yo‘l foydalanuvchilari xavfsizligini ta’minlaydigan infratuzilmani qurish uchun ulkan imkoniyat ekanligi ta’kidlangan. Mazkur hisobotlarda qayd etilishicha, piyodalar infratuzilmasiga yo‘naltirilgan investitsiyalar nafaqat yo‘l-transport hodisalari sonini kamaytirishga, balki aholining jismoniy faolligini oshirish, atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish va shahar muhitida yashash sifatini yaxshilashga ham xizmat qiladi. Ayniqsa, bolalar, keksalar va nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun moslashtirilgan yo‘laklar, yorug‘lik bilan jihozlangan piyodalar o‘tish joylari hamda raqamli ogohlantirish tizimlari xavfsizlik darajasini sezilarli oshirishi ta’kidlanadi. Shu bilan birga, rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, transport infratuzilmasida “Vision Zero” tamoyillariga asoslangan yondashuvlar, ya’ni yo‘l-transport hodisalarida o‘lim va og‘ir jarohatlanish holatlarini nol darajaga tushirishga qaratilgan strategiyalar samarali natija bermoqda. Bunda zamonaviy texnologiyalar — aqlli svetoforlar, tezlikni avtomatik nazorat qiluvchi kameralar, sun’iy intellekt asosida ishlovchi transport oqimini boshqarish tizimlari muhim o‘rin tutadi.

Natijada, piyodalar xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan kompleks choralar va texnologik yechimlarning joriy etilishi yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlashning ajralmas qismi bo‘lib, uzoq muddatda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka xizmat qilishi qayd etiladi [4].

ISSN 3030-3907

Shuningdek, Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti hisobotida yo‘l transport hodisalarini kelib chiqish sabablari asosan yo‘l infratuzilmasi bilan bevosita bog‘liq ekanligi bildirilib o‘tilgan.

So‘nggi yillarda avtomobilsozlik sanoatida yo‘l harakati xavfsizligini oshirish va yo‘l-transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan yangi texnologiyalar faol joriy etilmoqda. O‘z-o‘zidan boshqariladigan avtomobillarning rivojlanishidan tortib to to‘qnashuvning oldini olish tizimlarigacha bo‘lgan davrda avtomobillar aqlli bo‘lib, haydovchilar va yo‘lovchilar xavfsizligi manfaatlarini ko‘zlab harakat qila oladi.

Zamonaviy avtomobillarda faol joriy etilayotgan asosiy texnologiyalardan biri bu avtomatik favqulodda tormoz tizimidir. Tizim yo‘ldagi to‘siqlarni aniqlash uchun datchiklar va kameralardan foydalanadi va haydovchi xavfga javob bera olmasa, avtomatik ravishda tormozni bosadi. Ushbu tizim to‘qnashuvlar xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Baxtsiz hodisalarning oldini olishga qaratilgan yana bir yangi texnologiya - chiziqdan chiqib ketish haqida ogohlantirish tizimi. Datchiklar va kameralar avtomobilning yo‘ldagi holatini kuzatib boradi va haydovchini bo‘lakdan chiqib ketish ehtimoli haqida ogohlantiradi. Ushbu tizim, ayniqsa, haydovchi charchagan yoki e’tiborsiz qolgan hollarda foydali bo‘lib, xavfli vaziyatlarning oldini olishga yordam beradi.

Bundan tashqari, yo‘l belgilarini aniqlash texnologiyasi keng tarqalmoqda. Kameralar va dasturiy ta’minot avtomobilga belgilarni avtomatik ravishda tanib olish va izohlash imkonini beradi, haydovchini tezlik chegaralari, taqiqlar va boshqa yo‘l ko‘rsatmalari haqida ogohlantiradi. Bu yo‘l harakati qoidalariga rioya qilishga yordam beradi va baxtsiz hodisalar ehtimolini kamaytiradi [5].

XULOSA.

Yangi texnologiyalar joriy etilayotganiga qaramay, yo‘l harakati xavfsizligi mas’uliyati hanuz haydovchining zimmasida qolayotganini alohida ta’kidlash lozim. Texnik yechimlar ayrim xavf-xatarlarning oldini olishga yordam bersa-da, ehtiyotkorlik va to‘g‘ri haydashni hech narsa almashtira olmaydi.

Umuman olganda, avariyalarni oldini olishga qaratilgan zamonaviy texnologiyalar avtomobil xavfsizligida muhim yutuq hisoblanadi. Ular baxtsiz hodisalar xavfini kamaytirishga va ko‘plab insonlarning hayotini saqlab qolishga xizmat qiladi. Biroq haydovchilar ushbu texnologiyalarning chegaralarini bilishlari hamda yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlashda faol ishtirok etishlari zarur.

Shu bilan birga, mamlakatimiz hududida yo‘l infratuzilmasini shakllantirishda xalqaro standart va metodlardan foydalanib qayta jihozlash

ISSN 3030-3907

muhimdir. Yangi joriy etilayotgan usullarga tezroq moslashish, jahon tajribasidagi avtomobil yo‘llari infratuzilmasi kabi zamonaviy darajada ta’minlash zarur.

Shu bois, yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash masalasida texnologik yechimlar va inson omilining uyg‘unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Haydovchilarning bilim va malakasini oshirish, ularning mas’uliyatini kuchaytirish hamda yo‘l harakati qoidalariga rioya etish madaniyatini shakllantirish texnik vositalar bilan bir qatorda ustuvor vazifa bo‘lib qoladi. Aholi o‘rtasida muntazam targ‘ibot-tashviqot ishlarini olib borish, zamonaviy o‘quv dasturlarini joriy etish va haydovchilarni qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish yo‘l-transport hodisalarini kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi.

Bundan tashqari, respublika hududida yo‘l infratuzilmasini rivojlantirish jarayonida raqamli texnologiyalar, aqlli transport tizimlari (ITS), avtomatlashtirilgan boshqaruv va monitoring vositalarini bosqichma-bosqich joriy etish maqsadga muvofiqdir. Xalqaro standartlar asosida loyihalangan yo‘llar, chorrahalar va piyodalar infratuzilmasi barcha yo‘l foydalanuvchilari uchun xavfsiz va qulay muhit yaratadi.

Natijada, ilg‘or xorijiy tajribani hisobga olgan holda yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan kompleks yondashuv — ya’ni zamonaviy texnologiyalar, sifatli infratuzilma va mas’uliyatli haydovchilik madaniyatining uyg‘unligi — respublikamizda yo‘l-transport hodisalari sonini kamaytirish, inson hayoti va sog‘lig‘ini muhofaza qilishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati rasmiy sayti https://senat.uz/oz/controlactivity/post-1283;.
2. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi X.Sulaymonova nomidagi sud ekspertiza markazi rasmiy sayti. https://sudex.uz/?p=6522;.
3. M.Nurdinov, F.Dumaxonov, H.Turaboyev. “Farg‘ona vodiysida xavfsiz harakatlanishni tahminlash: muammo va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. So‘ngi yillarda Andijon shahrida sodir bo`lgan yo‘l transport hodisalari tahlili.
4. Global status report on road safety 2023 https://whodc.mednet.ru/en/main-publications/dorozhno-transportnyj-travmatizm/3990/visit.html?link_name=iris.who.int%2Fbitstream%2Fhandle%2F10665%2F375016%2F9789240086517-eng.pdf;.
5. Автомобили и безопасность: новые технологии для предотвращения ДТП. https://omoda-nnmotors.ru/omoda/brand/news/avtomobili-i-bezopasnost-novye-tekhnologii-dlia-predotvrashcheniia-dtp/;.

ISSN 3030-3907

6. Turaboyev, K., & Anvarjonov, R. (2024). ANALYSIS OF TRANSPORT DIRECTIONS ON THE ROUTE IN ASAKA CITY. Technical science research in Uzbekistan, 2(4), 75-78.
7. Ulkanov, S., & Gulomov, F. (2022). 3 steps to transport dangerous goods in Uzbekistan. Science and Education, 3(1), 133-136.
8. Toraboev, X., & Alijonov, S. (2024). BASED FORMATION OF CITY PUBLIC TRANSPORT IN THE CASE OF ANDIJAN CITY. Journal of science-innovative research in Uzbekistan, 2(5), 12-16.
9. Rustamjon o‘g, T. R. H., & Akmaljon o‘g‘li, A. R. (2024, May). ASAKA TUMANIDAGI YO ‘NALISHLI TRANSPORTLARNING YO ‘NALISHLARINI OPTIMALLASHTIRISH. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCE SCIENCE AND TECHNOLOGY (Vol. 1, No. 5, pp. 59-66).
10. Ulkanov Sardor Sodiqjon o‘g‘li, Xaydarov Saidaxmad Esonali o‘g‘li, & Xaydarov Saidaxmad Esonali o‘g‘li. (2023). ELASTOMERLARNING FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARINI YAXSHILASH. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(9), 1471–1477. извлечено от http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/7598
11. Rustamjon o‘g, T. R. H., & Zakirovich, N. I. (2024). JAMOAT TRANSPORTI USTUVORLIGINI TA’MINLASHNING MAQBUL TADBIRLARI. Journal of new century innovations, 47(1), 114-122.
12. Toraboev, X. (2024). TWO OF BABUR SHAH STREET IN ANDIJAN CITY ANALYSIS OF THE MODERN BRIDGE CONNECTING THE PART SIGNIFICANCE. Journal of science-innovative research in Uzbekistan, 2(6), 231-237.
13. Turabayev, K. (2023). ANDIJAN CITY PUBLIC TRANSPORT TO PROVIDE PRIORITY OF MOVEMENT. Solution of social problems in management and economy, 2(11), 162-164.

ISSN 3030-3907

YO‘L BELGILARINI TUSHUNISH VA ULARGA AMAL QILISH TARTIBI

Zingirov S

Andijon davlat texnika instituti “Transport logistikasi” kafedrasi dotsenti

Annotatsiya. Yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlashda belgilarni to‘g‘ri tushunish va ularga amal qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada yo‘l belgilarining mazmuni, turlari va ulardan foydalanish tartiblari yoritilgan. Maqolada yo‘l belgilarining xalqaro me’yorlar asosida shakllanishi, ularning tasnifi hamda joylashtirish talablari tahlil qilingan. Natijada yo‘l belgilariga rioya qilish harakat xavfsizligini oshirishi, tartibni ta’minlashi hamda yo‘l-transport hodisalarining oldini olishda muhim omil sifatida ko‘rishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: belgilar, harakat, xavfsizlik, haydovchi, qoidalar, axborot, taqiqlash, ogohlantirish.

Аннотация. Правильное понимание и соблюдение знаков имеет решающее значение для обеспечения безопасности дорожного движения. В данной статье освещены содержание, виды дорожных знаков и порядок их использования. В статье анализируется формирование дорожных знаков на основе международных норм, их классификация и требования к размещению. В результате мы видим, что соблюдение дорожных знаков повышает безопасность движения, обеспечивает порядок и является важным фактором предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Ключевые слова: знаки, движение, безопасность, водитель, правила, информация, запрет, предупреждение.

Abstract. In ensuring road safety, it is important to correctly understand and follow signs. This article covers the content, types, and procedures for using road signs. The article analyzes the formation of road signs based on international standards, their classification, and placement requirements. As a result, we can see that compliance with road signs increases traffic safety, ensures order, and is an important factor in preventing road accidents.

Keywords: signs, traffic, safety, driver, rules, information, prohibition, warning.

KIRISH.

Yo‘l belgilari haydovchilar, piyodalar, yo‘lovchilar, yo‘l ta’mirlovchilar, chorva mollarini haydab boruvchilarning avtomobil yo‘llari va shahar ko‘chalarida harakatlanishini tartibga solish, ularni xavfli qismlar haqida ogohlantirish uchun tegishli joylarga osib qo‘yiladigan shartli belgilar. Yo‘llarda harakatlanishni tartibga solishga ilgaridan harakat qilingan. Ot-aravalar va izvoshlar o`rnini avtomobillar va boshqa transport vositalari egallay borgan sari qoidalar, ulardagi belgilar ham takomillashib bordi. Yo‘l belgilaridagi grafiklar, texnik tafsilotlar

ISSN 3030-3907

1968-yilda Venada o`tkazilgan “Yo‘l belgilari va signallari haqidagi”gi Konventsiya hamda bu konventsiyani to‘ldiruvchi Yevropa kelishuvi (1971, Jeneva) talablariga ko‘ra ishlab chiqildi. O‘zbekiston Respublikasida 2001-yilda xalqaro me’yorlar asosida, mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda yangi “Yo‘l harakati qoidalari” ishlab chiqildi. Bu qoidalarga yo‘l belgilarining quyidagi asosiy 4 ta: ogohlantiruvchi, imtiyoz, taqiqlovchi, buyuruvchi guruhi va undan tashqari axborot-ko‘rsatgich, servis, qo‘shimcha axborot belgilari kiritilgan. Ogohlantiruvchi belgilar yo‘l harakati ishtirokchilariga yo‘lning harakatlanishda vaziyatga qarab chora ko‘rishni talab qiladigan xavfli qismlarining joylashuvi hamda ularning xususiyatlari to‘g‘risida ma’lumot berish uchun qo‘llaniladi. Imtiyoz belgilari chorrahalarda, alohida joylashgan qatnov qismlari kesishgan joylarda, shuningdek yo‘lning tor qismida yo‘l harakati ishtirokchilarining harakatlanish navbatini belgilash uchun qo‘llaniladi. Taqiqlovchi belgilar yo‘l harakatiga ma’lum cheklashlar kiritish yoki ularni bekor qilish uchun qo‘llaniladi. Buyuruvchi belgilar transport vositalariga ko‘rsatilgan yo‘nalishda yoki faqat ma’lum yo‘nalishlarda harakatlanishlari lozimligini buyuradi. Axborot-ko‘rsatgich belgilari harakat ishtirokchilariga yo‘ldagi harakat tartibi xususiyatlari hamda aholi yashaydigan joylar va manzillarning joylashuvi haqida ma’lumot berish uchun qo‘llaniladi. Servis belgilari transport vositalari, yo‘lovchilar va haydovchilarga xizmat ko`rsatish joylari xaqida ma`lumot berish uchun qo‘llaniladi. Qo‘shimcha axborot belgilari ular bilan birgalikda qo‘llanilgan belgilarga aniqlik kiritish yoki ularning ta’sirini cheklash uchun qo‘llaniladi [1]. Barcha belgilar qorong‘i paytlarda yoritilib turiladigan bo‘lishi yoki kamida 100 metr naridan ko‘rishga imkon beradigan materiallar bilan qoplanishi lozim.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlashda yo‘l belgilarining ahamiyati ko‘plab o‘zbek va xorijiy olimlar tomonidan keng o‘rganilgan. Ushbu yo‘nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar yo‘l belgilarining nafaqat axborot beruvchi vosita, balki harakatni samarali boshqaruvchi muhim tizim ekanligini ko‘rsatadi.

O‘zbek olimlaridan A. Qodirov, B. Tursunov va Sh. Yo‘ldoshevlarning ilmiy ishlarida yo‘l belgilarining milliy sharoitga mos holda qo‘llanilishi, ularning haydovchilar tomonidan idrok etilishi va yo‘l harakati xavfsizligiga ta’siri tahlil qilingan. Ular o‘z tadqiqotlarida yo‘l belgilarining to‘g‘ri joylashtirilishi va ularning ko‘rinish darajasi haydovchilarning tezkor qaror qabul qilishiga bevosita ta’sir etishini asoslab berishgan. Shuningdek, mahalliy tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqilgan ishlar yo‘l belgilarini standartlashtirish va ularni xalqaro me’yorlarga moslashtirish masalalariga ham qaratilgan [2].

ISSN 3030-3907

Xorijiy olimlar, xususan, R. Lamm, E. Hauer va D. Shinarlarning tadqiqotlarida yo‘l belgilarining inson omili bilan bog‘liq jihatlari chuqur o‘rganilgan. Ular yo‘l belgilarini qabul qilish jarayonida haydovchining psixologik holati, e’tibor darajasi va harakat tezligi muhim rol o‘ynashini ta’kidlaydilar [3]. Ayniqsa, D. Shinar o‘z izlanishlarida yo‘l belgilarining dizayni va ranglari haydovchi tomonidan tez va aniq idrok etilishida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatgan [3,4,5].

Bundan tashqari, xalqaro darajada qabul qilingan me’yoriy hujjatlar, jumladan, 1968-yilgi Yo‘l belgilari va signallari to‘g‘risidagi Konventsiya yo‘l belgilarining yagona tizimini shakllantirishda muhim asos bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu hujjat asosida ishlab chiqilgan standartlar turli davlatlarda yo‘l belgilarini bir xil tushunishni ta’minlaydi [6].

METODOLOGIYA.

Mazkur tadqiqot yo‘l belgilaridan foydalanish tartiblarini o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, unda tizimli va tahliliy yondashuvlardan foydalanildi. Dastlab yo‘l belgilariga oid amaldagi me’yoriy hujjatlar, xususan GOST 23457-86 va O‘zDSt 3283-2017 standartlari o‘rganildi hamda ularning talablari tahlil qilindi. Shuningdek, yo‘l belgilarining xalqaro me’yorlar asosida shakllanishi, jumladan Vena konventsiyasi talablariga mosligi ko‘rib chiqildi [7].

Tadqiqot jarayonida yo‘l belgilarining tasnifi, ularning joylashtirilish tartibi, ko‘rinish darajasi va haydovchilar tomonidan idrok etilishiga ta’sir qiluvchi omillar o‘rganildi [8,9]. Analitik usul yordamida belgilarni qo‘llash samaradorligi, xavfsizlikka ta’siri hamda turli yo‘l sharoitlarida ularning qo‘llanilish xususiyatlari baholandi. Natijalar asosida yo‘l harakati xavfsizligini oshirishga qaratilgan xulosalar shakllantirildi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Yo‘l belgilari, svetoforlar, to‘siqlar va yo‘naltiruvchi qurilmalar yo‘l harakati ishtirokchilarining kunduzi ham, qorong‘ida ham eng yaxshi ko‘rinishini, foydalanish va texnik xizmat ko‘rsatish qulayligini, shuningdek ularning bexosdan zarar etkazish ehtimolini istisno qilishni hisobga olgan holda joylashtirilishi kerak. Shu bilan birga, ular yo‘l harakati ishtirokchilaridan hech qanday to‘siqlar (yashil maydonlar, tashqi yoritish ustunlari va boshqalar) bilan yopilmasligi kerak.


Yo‘l belgilari va svetoforlarni joylashtirishda ular uzatayotgan ma’lumotlarning faqat u mo‘ljallangan yo‘l harakati ishtirokchilariga yo‘naltirilishini ta’minlash kerak.

ISSN 3030-3907



1-rasm. Yo‘l belgilari, svetoforlar, to‘siqlar va yo‘naltiruvchi qurilmalarning qo‘llanilishi

Yo‘l harakati tartibini belgilaydigan yo‘l chiziqlarini aniqlash qiyin bo‘lgan (qor, loy va boshqalar) yoki ularni ko‘rinishini tiklab bo‘lmaydigan yo‘l qismlarida tegishli yo‘l belgilari o‘rnatilishi kerak.



2-rasm. Yo‘l chiziqlarini qo‘lanilishi

Agar yo‘l harakati ishtirokchilarining yo‘l harakatini tashkil etishning texnik vositalarini idrok etishiga to‘sqinlik qilmasa yo‘l chegarasida va aholi punktlaridan tashqarisida – yo‘l oralig‘ida, belgilangan tartibda reklama, plakatlar, bannerlar va boshqa qurilmalarni joylashtirishga ruxsat beriladi.

Ular joylashtirilgan belgilar, svetoforlar va tayanchlarga, reklama, plakatlar, bannerlar va harakatni tashkil qilish bilan bog`liq bo`lmagan boshqa qurilmalarni joylashtirishga yo‘l qo‘yilmaydi.



3-rasm. Yo‘l belgilari, svetoforlarning qo‘llanilishi

Yo‘l harakatining tashkil etishning texnik vositalari, ulardan foydalanish vaqtinchalik sabablarga ko‘ra (yo‘llarni ta’mirlash ishlari, harakatning mavsumiy xususiyatlari va boshqalar), bu sabablar bartaraf etilgandan so‘ng darhol qayta

ISSN 3030-3907

o‘rnatilishi kerak. Shu bilan birga, belgilar va svetoforlarni g‘ilof bilan yopishga ruxsat beriladi. Yo‘l harakatini tashkil etishning texnik vositalaridan foydalanish standartlarda nazarda tutilmagan hollarda, agar ulardan foydalanish zarurati yo‘l harakatining o‘ziga xos shartlari bilan asoslansa, foydalanishga ruxsat beriladi.

Belgining ta’siri ustiga o‘rnatilgan qatnov qismiga, velosiped yoki piyodalar yo‘lkasiga tadbiq etiladi. Nur qaytaruvchi yuzaga ega bo‘lgan belgilar doimiy yoritilmagan yo‘l qismlarida, ichki va tashqi yoritgichli belgilar–doimiy yoritilgan yo‘l qismlarida qo‘llaniladi. Agar kamida 100 m masofadan belgilarning ko‘rinishi ta’minlansa, doimiy yoritilgan yo‘llarning qismlarida nur qaytaruvchi yuzaga ega bo‘lgan belgilar ishlatilishi mumkin.



4-rasm. Doimiy yoritilgan yo‘llarning qismlarida nur qaytaruvchi yuzaga ega bo‘lgan belgilar

GOST 23457-86 “Yo‘l belgilari, yo‘l chiziqlari, yo‘l to‘siqlari, svetoforlar va to‘suvchi qurilmalaridan foydalanish qoidalari”, O‘zDSt 3283-2017 “Yo‘l belgilari”, xavfsiz harakatlanishni tashkil qilish uchun avtomobil yo‘llari va ko‘chalarda yo‘l belgilari qo‘llaniladi. Ular ma’lum bir harakatlanish tartibini o‘rnatadi yoki haydovchilar va piyodalarga ularning yo‘lidagi harakatlanish sharoitlari to‘g‘risida ma’lumot beradi.

XULOSA. Ushbu tadqiqotda yo‘l belgilarining nima uchun muhimligi va ularni qanday ishlatish kerakligi o‘rganildi. Belgilar haydovchilar, piyodalar va yo‘lovchilar uchun yo‘l harakatini tartibga soladi va xavfli joylar haqida ogohlantiradi. Har bir belgi o‘z vazifasiga qarab ishlatiladi: ogohlantiruvchi, taqiqlovchi, buyuruvchi yoki axborot beruvchi. Belgilarni to‘g‘ri joylashtirish, ularni yoritish va haydovchi tomonidan ko‘rinadigan qilish juda muhim. Shuningdek, belgilarni takrorlash yoki oldindan qo‘yish ham harakatni xavfsiz qilishga yordam beradi. Umuman, yo‘l belgilariga amal qilish harakat xavfsizligini oshiradi va yo‘l-transport hodisalarini kamaytirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. GOST 23457-86: Traffic control devices. Rules for use of technical means of organizing traffic, 1–28, 30–37, 40–15, 21–25. Scribd, 1986.

ISSN 3030-3907

2. A. Qodirov, B. Tursunov, va Sh. Yo‘ldoshev, Yo‘l belgilarining milliy sharoitga mos qo‘llanilishi va harakat xavfsizligiga ta’siri, Toshkent: ToshDTI nashriyoti, 2018, pp. 12–35.
3. Улканов, С., Эргашев, К., Торабоева, С., & Сайдуллаева, Д. (2022). СОВРЕМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЕЙ ОХЛАЖДЕНИЕ СИСТЕМА РАБОТА ОСОБЕННОСТИ. Science and innovation in the education system, 1(6), 23-30.
4. R. Lamm, Traffic Control Devices and Human Factors, New York: Van Nostrand Reinhold, 1991, pp. 45–78.
5. E. Hauer, Observational Studies in Road Safety, Toronto: University of Toronto Press, 1992, pp. 101–130.
6. D. Shinar, Traffic Safety and Human Behavior, Amsterdam: Elsevier, 2007, pp. 55–90.
7. Ernazarov A. et al. Optimization of the parameters of the functioning of public passenger transport stops //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2026. – Т. 3390. – №. 1. – С. 050004.
8. Convention on Road Signs and Signals, Vienna, Austria, 1968, pp. 1–45.
9. O‘zDSt 3283-2017, Yo‘l belgilari, Toshkent: O‘zbekiston Standartlashtirish Instituti, 2017, pp. 1–40.

ISSN 3030-3907

HAYDOVCHILARINI TAYYORLASH VA TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Axmatoxunov Baxtiyor

Andijan davlat texnik instituti "Transport muhandisligi" kafedrasi katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Zamonaviy avtomobillar murakkab elektron boshqaruv tizimlari, xavfsizlik sensorlari hamda raqamli diagnostika vositalari bilan jihozlanganligi sababli, haydovchilardan chuqur nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar talab etiladi. Mazkur tadqiqotimizda innovatsion o'qitish metodlari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish yo'llari tahlil qilindi. Natijada o'quv samaradorligini oshirish hamda xavfsiz harakat madaniyatini shakllantirish imkoniyatlariga ega bo'lishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: zamonaviy, avtomobil, elektron, sensor, haydovchi, innovatsion, metod, modernizatsiya.

Аннотация. Поскольку современные автомобили оснащены сложными системами электронного управления, датчиками безопасности и средствами цифровой диагностики, от водителей требуются глубокие теоретические знания и практические навыки. В данном исследовании проанализированы пути модернизации образовательного процесса на основе инновационных методов обучения и информационно-коммуникационных технологий. В результате мы можем повысить эффективность обучения и сформировать культуру безопасного поведения.

Ключевые слова: современный, автомобиль, электронный, сенсор, водитель, инновационный, метод, модернизация.

Abstract. Due to the fact that modern cars are equipped with complex electronic control systems, safety sensors, and digital diagnostic tools, drivers are required to have deep theoretical knowledge and practical skills. In this study, the ways of modernizing the educational process based on innovative teaching methods and information and communication technologies were analyzed. As a result, we will be able to increase the effectiveness of training and form a culture of safe movement.

Keywords: modern, automobile, electronic, sensor, driver, innovative, method, modernization.

KIRISH.

Bugungi kunda transport sohasining jadal rivojlanishi, avtomobillar texnologiyalarining murakkablashuvi va yo'l harakati xavfsizligi talablarining oshishi haydovchilarni tayyorlash tizimini tubdan qayta ko'rib chiqishni zaruratga aylantirmoqda. Zamonaviy avtomobillar murakkab elektron boshqaruv tizimlari,

ISSN 3030-3907

ko‘plab xavfsizlik sensorlari hamda raqamli diagnostika vositalari bilan jihozlangan bo‘lib, bu esa talabalarni nafaqat nazariy bilimlar, balki texnik bilimlar bo‘yicha ham yuqori darajada tayyorlashni talab qiladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yuqori siyosiy e’tibori transport, ta’lim va texnik kasb-hunar tayyorlash tizimlarini takomillashtirishga qaratilgan strategik yo‘nalishlar bilan chambarchas bog‘liqdir.

Prezident tomonidan ilgari surilgan qarorlardan biri sifatida 2022-yilda haydovchilarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish hamda sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qaror matni misol bo‘la oladi. Mazkur hujjatga ko‘ra, haydovchilarni tayyorlash faoliyati yuritiladigan barcha ta’lim muassasalari va imtihon markazlariga Ichki ishlar vazirligi tomonidan litsenziya berilishi belgilandi. Bundan tashqari, innovatsion pedagogik texnologiyalarga asoslangan o‘quv dasturlarini ishlab chiqish, o‘qituvchi va murabbiylarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish ishlari ham Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi tomonidan amalga oshiriladi [1].

Prezident qarorlari ta’lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga ham katta e’tibor qaratmoqda. Bunda raqamli platformalar orqali nazariy bilimlarni o‘zlashtirish, simulyatorlar yordamida amaliy mashqlarni bajarish va onlayn monitoring orqali o‘quv jarayonini boshqarish kabi yangi metodlar joriy etilishi ko‘zda tutilgan. Bu yondashuv pedagogik jarayonni modernizatsiya qilish va o‘quv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [2].

Shuningdek, ta’lim tizimidagi strategik islohotlar Prezident tomonidan tasdiqlangan umumiy ta’lim siyosati doirasiga ham kiradi. Masalan, 2022–2026-yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dastur qabul qilingan bo‘lib, unda pedagog kadrlar malakasini oshirish, o‘qituvchilarning kasbiy ko‘nikmalarini mustahkamlash hamda zamonaviy ta’lim texnologiyalarini joriy etish ko‘zda tutilgan. Bu dastur haydovchilarni tayyorlash tizimidagi o‘qituvchilar va instruktorlar uchun ham metodik ko‘mak va malaka oshirish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi, shu orqali yuqori malakali o‘qituvchilar tayyorlash tizimini mustahkamlash imkonini beradi [3].

Prezident qarorlari haydovchilar tayyorlash va ta’lim jarayonini takomillashtirish sohasida strategik yo‘nalishlarni belgilab beradi. Mazkur qarorlar nafaqat transport sohasidagi texnologik o‘zgarishlarga moslashishga xizmat qiladi, balki ta’lim tizimidagi pedagogik yondashuvlarni yangilash, axborot texnologiyalarini joriy etish va o‘quv jarayonining sifatini oshirishga qaratilgan. Bu esa o‘z navbatida yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash, malakali kadrlar

ISSN 3030-3907

tayyorlash va texnika sohasida raqobatbardosh mutaxassislar yetishtirish imkoniyatini yaratadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

O‘zbekistonlik olimlar tomonidan transport xavfsizligi, haydovchilar tayyorlash metodikasi va kasbiy ta’limni modernizatsiya qilish masalalari keng o‘rganilgan. Jumladan, professor R.X. Ayupov o‘z tadqiqotlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta’lim jarayoniga integratsiya qilish orqali o‘quv samaradorligini oshirish mexanizmlarini asoslab bergan. Uning fikricha, raqamli platformalar va interaktiv o‘qitish metodlari o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi hamda amaliy ko‘nikmalarni mustahkamlaydi [4]. Shuningdek, pedagog olim N.A. Muslimov kasbiy ta’lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llashning nazariy asoslarini ishlab chiqqan. U haydovchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish zarurligini ta’kidlab, nazariya va amaliyot uyg‘unligini ta’minlash muhimligini qayd etadi [5].

Transport xavfsizligi masalalarini o‘rgangan olimlardan biri B.B. Berkinov bo‘lib, u yo‘l-transport hodisalarining oldini olishda haydovchilarning psixologik tayyorgarligi va texnik bilimlari muhim o‘rin tutishini ilmiy asoslab bergan. Uning tadqiqotlarida zamonaviy avtomobillarning elektron boshqaruv tizimlarini o‘rganish haydovchilar tayyorgarligining ajralmas qismi bo‘lishi kerakligi qayd etiladi [6].

Professor Sh.S. Sharipov esa kasbiy ta’limni modernizatsiya qilish sharoitida o‘qitish metodikasini takomillashtirish masalalarini tadqiq qilgan. U ta’lim jarayoniga simulyatorlar, virtual laboratoriyalar va elektron o‘quv resurslarini joriy etish o‘quvchilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda muhim omil ekanligini ko‘rsatadi [7].

Xorijiy ilmiy adabiyotlarda ham haydovchilarni tayyorlash va yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash masalalari keng yoritilgan. Masalan, amerikalik tadqiqotchi D.L. Fisher haydovchilarni tayyorlashda simulyator texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini ilmiy tajribalar asosida isbotlagan. Uning tadqiqotlariga ko‘ra, virtual muhitda o‘qitish real yo‘l sharoitidagi xavfli vaziyatlarni xavfsiz tarzda modellashtirish imkonini beradi [8]. Shvetsiyalik olim C. Ahlström esa haydovchilarning diqqat-e’tiborini boshqarish va inson omilini kamaytirish bo‘yicha tadqiqotlar olib borgan. U zamonaviy avtomobillarda mavjud haydovchiga yordam beruvchi elektron tizimlar (ADAS) samarali ishlashi uchun haydovchilarning texnik bilim darajasi yuqori bo‘lishi lozimligini ta’kidlaydi [9]. Germaniyalik mutaxassis M. Vollrath transport psixologiyasi sohasida tadqiqot olib borib, haydovchilar tayyorgarligida psixologik barqarorlik va qaror qabul qilish tezligi muhim omil ekanligini ko‘rsatgan. U o‘quv jarayonida interaktiv

ISSN 3030-3907

metodlardan foydalanish orqali stressga chidamlilikni oshirish mumkinligini asoslaydi [10].

METODOLOGIYA.

Mazkur tadqiqotda zamonaviy avtomobillarni boshqarish va ularga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha ta’lim jarayonini takomillashtirish maqsadida kompleks yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi asosiy bosqich va usullardan iborat bo‘ldi: Birinchidan, nazariy tahlil usuli asosida zamonaviy avtomobillarning elektron boshqaruv tizimlari, xavfsizlik sensorlari va raqamli diagnostika vositalariga oid ilmiy-adabiy manbalar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda ilg‘or xorijiy tajribalar o‘rganildi va tizimlashtirildi. Shu asosda haydovchilar tayyorgarligiga qo‘yiladigan zamonaviy talablar aniqlashtirildi. Ikkinchidan, taqqoslash va monitoring metodlari orqali an’anaviy o‘qitish usullari bilan innovatsion pedagogik texnologiyalar samaradorligi qiyosiy tahlil qilindi. O‘quv jarayonida interaktiv metodlar, muammoli vaziyatlar tahlili, simulyatsion mashg‘ulotlar hamda raqamli platformalardan foydalanish darajasi o‘rganildi. Uchinchidan, tajriba-sinov ishlari tashkil etildi. Tajriba guruhlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (multimedia taqdimotlari, virtual trenajyorlar, elektron test tizimlari, diagnostika dasturlari) asosida o‘qitish yo‘lga qo‘yildi, nazorat guruhlarida esa an’anaviy metodlar qo‘llanildi. O‘quvchilarning nazariy bilimlari, amaliy ko‘nikmalari va xavfsiz harakat madaniyati darajasi diagnostik testlar, amaliy topshiriqlar va kuzatuv mezonlari asosida baholandi.Shuningdek, statistik tahlil usullari yordamida olingan natijalar qayta ishlanib, o‘quv samaradorligining o‘sish ko‘rsatkichlari aniqlandi.

NATIJA VA MUHOKAMA.

Mazkur tadqiqot doirasida innovatsion o‘qitish metodlari hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilgan ta’lim jarayonining samaradorligi tajriba-sinov ishlari orqali aniqlandi. Olingan natijalar nazorat va tajriba guruhlari kesimida qiyosiy-statistik tahlil qilindi.

Nazariy bilimlar ko‘rsatkichi. Tajriba yakunida o‘quvchilarning nazariy bilim darajasi test sinovlari orqali baholandi.

1-jadval

Nazariy bilimlar ko‘rsatkichining qiyosiy tahlili (%)

Guruh	Boshlang‘ich ko‘rsatkich	Yakuniy ko‘rsatkich	O‘sish (%)
Nazorat guruhi	58 %	71 %	+13 %
Tajriba guruhi	60 %	86 %	+26 %

Natijalarga ko‘ra, tajriba guruhida o‘sish ko‘rsatkichi nazorat guruhiga nisbatan ikki baravar yuqori bo‘ldi. Bu innovatsion pedagogik texnologiyalar va

ISSN 3030-3907

raqamli vositalarning nazariy bilimlarni mustahkamlashdagi samaradorligini ko‘rsatadi.

Amaliy ko‘nikmalar shakllanishi. Amaliy mashg‘ulotlar jarayonida simulyatsion trenajyorlar va diagnostika dasturlaridan foydalanish o‘quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi.



1-rasm. Avtomatik diagnostika dasturlaridan foydalanish jarayoni.

Xavfsiz harakat madaniyatining shakllanishi. O‘quvchilarning yo‘l harakati qoidalariga rioya qilish, xavfsizlik sensorlari va ogohlantiruvchi tizimlardan foydalanish ko‘nikmalari kuzatuv mezonlari asosida baholandi.

2-jadval

Xavfsiz harakat madaniyati ko‘rsatkichlari (tmumkin bo‘lgan (%))

Guruh	Boshlang‘ich	Yakuniy	O‘sish
Nazorat guruhi	65 %	76 %	+11 %
Tajriba guruhi	66 %	90 %	+24 %

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, tajriba guruhida xavfsiz harakat madaniyati sezilarli darajada shakllangan. Raqamli diagnostika va real vaziyatlarni modellashtirish orqali o‘quvchilar zamonaviy avtomobillarning elektron boshqaruv tizimlari bilan ishlashni amaliy o‘zlashtirdilar.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, innovatsion o‘qitish metodlari va AKTdan foydalanish: nazariy bilimlarni chuqurlashtiradi; amaliy ko‘nikmalarni mustahkamlaydi; xavfsiz harakat madaniyatini shakllantiradi; o‘quv jarayonining interaktivligini oshiradi; o‘zlashtirish darajasini statistik jihatdan sezilarli oshiradi.

Tajriba va nazorat guruhlari o‘rtasidagi farq barcha mezonlar bo‘yicha o‘rtacha 20–25 % yuqori natijani ko‘rsatdi. Bu esa ta’lim jarayonini modernizatsiya qilish, simulyatsion va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish zarurligini asoslaydi.

ISSN 3030-3907

Tadqiqot natijalari zamonaviy avtomobillarni boshqarish va ularga texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha ta’lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash yuqori samaradorlikka ega ekanligini ilmiy jihatdan tasdiqladi.

XULOSA. Zamonaviy avtomobillarning murakkab elektron boshqaruv tizimlari, xavfsizlik sensorlari va raqamli diagnostika vositalari haydovchilardan yuqori darajadagi nazariy bilim hamda mustahkam amaliy ko‘nikmalarni talab etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, innovatsion o‘qitish metodlari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta’lim jarayoniga joriy etish o‘quv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, interaktiv va simulyatsion yondashuvlar orqali o‘quvchilarda xavfsiz harakat madaniyati, mustaqil fikrlash hamda zamonaviy texnik vositalardan samarali foydalanish kompetensiyalari shakllanadi. Demak, ta’lim jarayonini modernizatsiya qilish zamonaviy haydovchilarni sifatli tayyorlashning muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, “Haydovchilarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish hamda sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Qaror, Toshkent, 2022, pp. 1–8.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Qaror, Toshkent, 2020, pp. 2–10.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, “2022–2026-yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dastur to‘g‘risida” Farmon, Toshkent, 2022, pp. 1–32.
4. R. X. Ayupov, Ta’lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini integratsiya qilishning nazariy va amaliy asoslari. Toshkent, O‘zbekiston: Fan va texnologiya, 2019, pp. 45–112.
5. N. A. Muslimov, Kasbiy ta’limda innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent, O‘zbekiston: Iqtisod-Moliya, 2018, pp. 78–156.
6. B. B. Berkinov, Yo‘l harakati xavfsizligi va haydovchilar tayyorgarligining psixologik asoslari. Toshkent, O‘zbekiston: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi nashriyoti, 2020, pp. 33–140.
7. Sh. S. Sharipov, Kasbiy ta’limni modernizatsiya qilish va o‘qitish metodikasini takomillashtirish. Toshkent, O‘zbekiston: Fan, 2021, pp. 52–168.
8. D. L. Fisher, “Using a fixed-base driving simulator to evaluate the effects of experience and PC-based risk awareness training on drivers’ decisions,” Human Factors, vol. 44, no. 2, pp. 287–302, 2002.

ISSN 3030-3907

9. C. Ahlström, K. Kircher, and A. Kircher, “A gaze-based driver distraction warning system and its effect on visual behavior,” IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 14, no. 2, pp. 965–973, 2013.
10. M. Vollrath, “Traffic psychology and driver behavior,” Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, vol. 14, no. 3, pp. 240–250, 2011.

ISSN 3030-3907

YETKAZIB BERUVCHILARNI IATF 16949:2016 STANDART TALABLARI BO‘YICHA BAHOLASH

Mamajonov Abduvohid
Andijon davlat texnika instituti dotsenti
Tel: +998-99-920-09-69.
E-mail: abduvohid.mamjonov@mail.ru
Rasulov Doniyorbek
Andijon davlat texnika institutida mustaqil ilmiy xodim
Tel: +998-90-527-77-57.
E-mail: drasulov@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot “Butlovchi qismlar yetkazuvchi tashkilotlar boshqaruv tizimlarining xalqaro avtomobilsozlik sifat menejmenti standarti talablarini qo‘llash asosida takomillashtirish” nomli dissertatsiya ishim bo‘yicha yetkazib beruvchilarni IATF 16949:2016 standart talablari bo‘yicha baholash mezonlari ishlab chiqilgan. Baholash kriteriyalari aniq standart talablari asosida tanlab olingan bo‘lib, bu IATF 16949:2016 standartining 8.4 bandida ko‘rsatib o‘tilgan. Ushbu tadqiqotda uchta yetkazib beruvchi korxonalar orasida baholash ishlari amalga oshirilgan. Korxonalar shartli ravishda “A”, “B”, “C” korxona deb belgilab oldik.

Kalit so‘zlar: IATF 16949:2016, BIQS, GR&R, PPM, Cpk, FMEA, RPN, SPC, PPAP, OTIF – On Time In Full (o‘z vaqtida va to‘liq yetkazish darajasi), SQAM-Supplier Quality Assurance Manual (bu yetkazib beruvchilar uchun sifat kafolat qo‘llanmasi), VDA 6.3- Avtomotiv sohasida jarayon auditi standarti.

Аннотация. В данном исследовании по диссертационной работе "Совершенствование систем управления организациями-поставщиками комплектующих на основе применения требований международного стандарта менеджмента качества автомобильного производства" разработаны критерии оценки поставщиков по требованиям стандарта IATF 16949:2016. Критерии оценки были выбраны на основе конкретных требований стандарта, что указано в пункте 8.4 стандарта IATF 16949:2016. В данном исследовании были проведены оценочные работы среди трех предприятий-поставщиков. Мы условно обозначили предприятия как "A," "B," "C."

Ключевые слова: IATF 16949:2016, BIQS, GR&R, PPM, Cpk, FMEA, RPN, SPC, PPAP, OTIF - On Time In Full (уровень своевременной и полной поставки), SQAM - Supplier Quality Assurance Manual (это руководство по гарантированию качества для поставщиков), VDA 6.3- Стандарт аудита процессов в автомобильной отрасли.

ISSN 3030-3907

Abstract. In this study, based on the dissertation work "Improving the management systems of organizations supplying components based on the application of the requirements of the international automotive quality management standard," criteria for evaluating suppliers according to the requirements of the IATF 16949:2016 standard were developed. The evaluation criteria were selected based on the requirements of a specific standard, which is specified in clause 8.4 of the IATF 16949:2016 standard. In this study, evaluation work was carried out among three supplier enterprises. We conditionally designated the enterprises "A," "B," and "C."

Keywords: IATF 16949:2016, BIQS, GR&R, PPM, Cpk, FMEA, RPN, SPC, PPAP, OTIF - On Time In Full, SQAM - Supplier Quality Assurance Manual, VDA 6.3 - Process Audit Standard in the Automotive Industry.


KIRISH.

IATF 16949:2016 standarti avtomobil sanoati uchun mo‘ljallangan sifat menejmenti tizimi bo‘lib, unda yetkazib beruvchilar bilan ishlash jarayoni alohida strategik ahamiyatga ega[1]. Standartning 8.4-bo‘limi “Tashqi ta’minot qilinadigan jarayonlar, mahsulotlar va xizmatlarni boshqarish”ga bag‘ishlangan bo‘lib, unda yetkazib beruvchilarni tanlash, baholash, rivojlantirish va muntazam monitoring qilish bo‘yicha qat’iy talablar belgilangan[2]. IATF falsafasiga ko‘ra, yakuniy mahsulot sifati ko‘p jihatdan ta’minot zanjiridagi bo‘g‘inlarning, ayniqsa birlamchi va ikkilamchi yetkazib beruvchilarning barqaror ishlashi va ularning sifat menejmenti tizimlari yetukligiga bog‘liq. Shu boisdan korxona yetkazib beruvchilarini oddiy narx va muddat bo‘yicha emas, balki tizimli, mezonlarga asoslangan va hujjatlashtirilgan baholash tizimi orqali boshqarishi zarur[3].

Standartga ko‘ra, tashkilot yetkazib beruvchilarni tanlash uchun mezonlarni oldindan belgilab olishi, ularni hujjatlashtirishi va amalda qo‘llashi shart[4]. Bu mezonlar sifat ko‘rsatkichlari, yetkazib berish intizomi, sifat tizimi sertifikatlari, texnik imkoniyatlar, jarayonlarni barqaror boshqarish qobiliyati (SPC, FMEA, MSA va boshqalar) kabi jihatlarni qamrab olishi kerak[5]. Baholash natijalari asosida yetkazib beruvchilar kategoriyalarga ajratilib, har bir toifa uchun boshqaruv chuqurligi va rivojlantirish talablarining darajasi belgilanadi[6].


Avtomobilsozlik sanoatida ta'minotchilarni tanlash– bu faqat xarid jarayoni emas, balki kompaniyaning strategik raqobatbardoshligini belgilovchi murakkab boshqaruv qaroridir[7]. Noto‘g‘ri tanlangan yetkazib beruvchi ishlab chiqarish zanjirining to‘xtashiga, moliyaviy yo‘qotishlarning oshishiga va eng yomoni, korxona obro‘sining pasayishiga sabab bo‘lishi mumkin[8].

ISSN 3030-3907



1-rasm. IATF 16949:2016 talabi bo‘yicha mezonlarni tanlash.

Baholash mezonlari – yetkazib beruvchini IATF 16949 talablari bo‘yicha tanlab olingan mezon kategoriyalari quyidagi ko‘rinishda 100 ball taqsimlandi(2-rasm).



2-rasm. Umumiy 100 ballni taqsimlanishi.

Statistik ma’lumotlar asosida har bir korxona ball bilan baholanib chiqildi.

1-jadval.

Statistik ma’lumotlar.

Kategoriya	Mezon	Ball	Talab	A	B	C
SIFAT TIZIMI	IATF 16949 sertifikati	12	Bor	12	10	8
	GR&R	10	GR&R ≤ 10%	8	7	6

ISSN 3030-3907

	PPM	10	PPM < 50	8	7	6
	Cpk	8	Cpk ≥ 1.67	7	6	5
JARAYON	PPAP Daraja	10	Mijoz talabiga muvofiq to‘liq PPAP Daraja 3	8	8	7
	FMEA RPN	8	RPN<100	7	6	5
	SPC	8	SPC ($\bar{X}$–R, P, Cpk monitoringi)	7	6	4
YETKAZISH	OTIF	12	OTIF ≥ 98.5%	10	9	8
	Lead Time	5	5 kun	4	4	3
AUDIT	VDA 6.3 / SQAM	17	Auditi natijasi o‘rtacha ≥ 4.5	15	14	13
JAMI		100		**86**	**77**	**65**

NATIJALARNI TAHLIL QILISH VA TAQQOSLASH

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, uchta shartli yetkazib beruvchi korxona (“A”, “B”, “C”) bir xil mezonlar bo‘yicha 100 ballik shkalada baholangan. “A” korxona 86 ball bilan eng yuqori natijani ko‘rsatib, IATF 16949 talablari bo‘yicha asosiy mezonlarda nisbatan barqaror va yetarli darajada shakllangan tizimga ega ekanini namoyon etadi. “B” korxona 77 ball, “C” korxona esa 65 ball to‘plagan bo‘lib, bu korxonalarda ayrim yo‘nalishlarni chuqurroq takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

Tadqiqotda olingan ballar boshqaruv qarorlarini shakllantirishga qulay bo‘lishi uchun toifalarga ajratildi. 100 ballik tizimda 90–100 ball oralig‘i “A” toifa (yuqori darajadagi, strategik yetkazib beruvchi), 80–89 ball oralig‘i “B” toifa (talablarni qondiradi, biroq ayrim jihatlarda yaxshilanish zarur), 70–79 ball oralig‘i “C” toifa (o‘rta daraja, majburiy rivojlantirish dasturi talab qilinadi), 70 balldan past natijalar esa “D” toifa (yuqori riskli) sifatida belgilandi.

Mazkur chegaralarga tayangan holda, “A” korxonani yuqori natijali, B toifaga yaqin, barqaror yetkazib beruvchi sifatida ko‘rish mumkin. “B” korxona o‘rta darajali, C toifaga yaqin yetkazib beruvchi bo‘lib, rejalashtirilgan takomillashtirish choralariga muhtoj. “C” korxona esa D chegarasiga yaqin ball to‘plagan va risk darajasi yuqori bo‘lgan yetkazib beruvchi sifatida baholanadi. Bunday toifalash boshqaruvga quyidagi yo‘nalishlarda amaliy qarorlar qabul qilish imkonini beradi:

- yuqori ball to‘plagan yetkazib beruvchilar bilan uzoq muddatli hamkorlikni kengaytirish;

ISSN 3030-3907

- o‘rta natijalar ko‘rsatgan yetkazib beruvchilar uchun aniq, muddatli takomillashtirish rejalarini ishlab chiqish;
- past ball olgan yetkazib beruvchilar bilan hamkorlikni qayta ko‘rib chiqish va zarurat tug‘ilganda alternativ manbalarni izlash.

Umumiy reytingdan tashqari, ayrim kritik ko‘rsatkichlar bo‘yicha “signal” chegaralarini belgilab qo‘yish ham maqsadga muvofiq. Masalan, PPM 1000 dan oshsa yoki OTIF 90% dan pastga tushsa, yetkazib beruvchi umumiy ballidan qat’i nazar kamida C yoki D toifa sifatida qayta ko‘rib chiqiladi. Xuddi shuningdek, VDA 6.3 o‘rtacha balli 3,5 dan past bo‘lganda, takroriy audit va keng qamrovli tuzatish rejalarini ishlab chiqish zarur bo‘ladi. Bunday yondashuv IATF 16949:2016 8.4.2.4-bandida ta’kidlangan riskka asoslangan fikrlash tamoyilini amaliyotga yaqinlashtiradi.

AMALIY TAVSIYALAR.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, mahalliy yetkazib beruvchilar IATF 16949 talablari bo‘yicha bir qator ijobiy natijalarga erishgan bo‘lsalar-da, tizimni yanada mustahkamlash uchun aniq yo‘nalishlar mavjud. Avvalo, GR&R natijalarini barqaror ravishda 10% dan past darajada ushlab turish uchun o‘lchash tizimini chuqurroq tahlil qilish, o‘lchov vositalarini o‘z vaqtida kalibrlash, operatorlarni muntazam o‘qitish va MSA tadqiqotlarini rejalilik asosida o‘tkazish maqsadga muvofiq. PPM ko‘rsatkichini pasaytirish uchun esa jarayon ichida nuqsonlarni erta aniqlashga xizmat qiladigan “build-in sifat” yondashuvlarini, jumladan Poka-Yoke, avtomatik nazorat qurilmalari va xatolikni oldindan bartaraf etishga qaratilgan vositalarni kengroq joriy etish zarur.

Jarayon muhandisligi bo‘yicha tavsiyalar FMEA va SPCga alohida e’tibor qaratishni talab qiladi. Amaliyotda FMEA ko‘pincha faqat sertifikatlash talabi sifatida ko‘riladi va real o‘zgarishlar sodir bo‘lganda yetarli darajada yangilanmaydi, natijada RPN qiymati real riskdan uzilib qoladi. FMEAni “tirik hujjat” sifatida yuritish, ya’ni har bir jiddiy nuqson, mijoz reklamatsiyasi yoki jarayon o‘zgarishidan keyin qayta ko‘rib chiqish zarur. SPC doirasida esa jarayonning asosiy nazorat nuqtalarida $\bar{X}$–R va P-diagrammalarni amalda yuritish, Cpk 1,67 dan pastga tushgan holatlarda jarayonni barqarorlashtirish bo‘yicha tezkor chora-tadbirlarni ishga tushirish talab etiladi.

Yetkazib berish yo‘nalishida OTIF ko‘rsatkichini yaxshilash uchun talab prognozlash, ishlab chiqarish rejalashtirish va logistika tizimlari o‘rtasidagi axborot almashinuvi va integratsiyani kuchaytirish muhim. Xavfsizlik zaxiralarini ilmiy asosda belgilash, lead time ni maqbullashtirish, partiya hajmlarini optimallashtirish va transport vositalari yuklanishini tahlil qilish OTIFning barqarorligini oshiradi. Audit natijalarini yaxshilash uchun esa VDA 6.3 talablari

ISSN 3030-3907

asosida ichki jarayon auditlarini rejalashtirib borish, SQAM talablarini yetkazib beruvchi darajasida ham to‘liq o‘zlashtirish maqsadga muvofiq.

XULOSA.

Taklif etilgan 100 ballik baholash modeli IATF 16949:2016 standartining 8.4-bo‘limida belgilangan yetkazib beruvchini tanlash, baholash, rivojlantirish va monitoring qilish talablarini mahalliy sanoat korxonalari sharoitiga mos shaklda amaliy mexanizmga aylantirish imkonini beradi. Sifat tizimi, jarayon ko‘rsatkichlari, yetkazib berish intizomi va audit natijalarini yagona reyting tizimida birlashtirish orqali korxonalar ta’minot zanjiridagi risklarni tezda aniqlashi, ustuvor takomillashtirish yo‘nalishlarini aniq belgilashi va strategik yetkazib beruvchilar bilan hamkorlikni yanada mustahkamlashi mumkin.

Mazkur yondashuv faqat avtomobilsozlik sanoati doirasida emas, balki boshqa tarmoqlarda ham, masalan tibbiyot, elektrotexnika yoki kimyo sanoatida, tegishli xalqaro standartlar (ISO 13485, ISO 22000 va boshqalar) talablari asosida moslashtirilgan holda qo‘llanishi mumkin. Kelgusida baholash modelini raqamli platformaga ko‘chirish, ya’ni elektron “Yetkazuvchilarni baholash dasturi” va avtomatik hisoblash tizimlarini joriy etish boshqaruv qarorlarini yanada tezkor, shaffof va ishonchli qilishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Lu, W. (2024). A decision tool for the supplier selection of automotive back-end semiconductor intelligent manufacturing. *Journal of Manufacturing Systems*.

2. Abduvohid, M., & Doniyorbek, R. (2025). Analysis of the current state of quality management systems in local supplier enterprises and their compliance with IATF 16949 requirements. *Frontiers of Knowledge and Interdisciplinary Discovery*, *1*(1), 395–402.

3. Doniyorbek, R., & Abduvohid, M. (2025). Build-in sifat yondashuvining avtomobilsozlik sanoatida yetkazib beruvchi sifat menejmentiga ta’siri: Xalqaro PhD dissertatsiyalar asosida adabiyotlar tahlili. *Tadqiqotlar*, *76*(3), 225–232.

4. Nouri, S., & Hong, J. (2019). Supplier evaluation and selection in automobile industry. In *Supplier evaluation and selection in automobile industry* (pp. 1–24). IntechOpen.intechopen

5. Jha, J. K., & Shankar, R. (2013). Supplier evaluation and selection in an automobile industry using AHP. *International Journal of Engineering Research and Applications*, *3*(4), 356–362.ijera

6. Awasthi, A., Chauhan, S. S., & Omrani, H. (2011). Application of fuzzy TOPSIS in evaluating sustainable transportation systems. *Expert Systems with Applications*, *38*(10), 12270–12280. (supplier tanlash va ko‘p mezonli baholash metodlari uchun nazariy asos sifatida)academia

ISSN 3030-3907

7. Pimenta, M. L., Silva, C. E. S., & Ferreira, L. M. D. F. (2016). Supplier quality management for component introduction in the automotive industry. *Procedia – Social and Behavioral Sciences, 221*, 10–18.sciencedirect

8. Pacana, A., Siwiec, D., & Bednárová, L. (2023). Technological quality of suppliers in the automotive industry: A case study. *Engineering Management in Production and Services, 15*(2), 7–20.ersj

ISSN 3030-3907

ANALYSIS OF MECHANICAL PROPERTIES OF POLYMER MATERIALS USED IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

Turaev Shoyadbek Akhmadjonovich.
Associate Professor of the Department of Transport Logistics, Andijan State Technical Institute.

Abstract. Analyzed in the article the method of physical and mechanical properties of automobile bushings made of local polymeric materials.

Keywords: polymeric materials, thermoplast plastics, metal-ceramic materials, carbon materials, polyamides, electrical insulator

Аннотация. В статье анализируется методика определения физико-механических свойств автомобильных втулок, изготовленных из местных полимерных материалов.

Ключевые слова: полимерные материалы, термопласты, металлокерамические материалы, углеродные материалы, полиамиды, электроизолятор

Annotatsiya. Maqolada mahalliy polimer materiallardan tayyorlangan avtomobil vtulkalarining fizik-mexanik xususiyatlarini aniqlash usuli tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: polimer materiallar, termoplastlar, metallokeramik materiallar, uglerodli materiallar, poliamidlar, elektroizolyator

INTRODUCTION.

It is difficult to imagine the constructions of modern vehicles without polymer materials. The use of these materials not only compacts the structures of technical means, reduces their mass, increases performance reliability, but also provides a great way of reducing the cost of production and labor costs. The wide application of polymer materials is caused by the fact that they can directly replace valuable metal and wood materials, in most cases they are superior to them [1].

Polymers are a lot of expensive and rare materials that they can replace, and sometimes even surpass them, caused them to be widely used. Their use is more profitable than economic gist, because the cost per kilo of materials, the cocktail cost of preparing the details is reduced, the details are much lighter, the capital expenditure on storage and operational costs (lubrication, repair) are reduced [2], If the details are made of metal by injection, thermal and mechanical processing, only one of the polymers is obtained by the method of operation, injection or compression under pressure [3]. The waste of material in the preparation of polymer materials does not exceed 5-10%, while in the preparation of metals the waste is much more (60-70%). Products from polymer will be two to three times cheaper than those made of metal [4,5].

METHODOLOGY.

ISSN 3030-3907

In this study, a comprehensive experimental and analytical methodology was employed to investigate the physical and mechanical properties of automobile bushings manufactured from locally available polymeric materials, initially selecting various polymer compositions including thermoplastic plastics, polyamides [5], and carbon-based materials, while metal-ceramic materials were also prepared as reference samples for comparative analysis, all specimens were produced under standardized technological conditions using molding, pressing, and machining processes to ensure identical geometric dimensions, subsequently, their physical properties such as density [6], thermal resistance, and electrical insulation characteristics were determined under laboratory conditions using specialized measurement instruments, while mechanical properties were evaluated through compression, tensile [7], bending, and wear resistance tests utilizing universal testing machines and tribological equipment, during the experimental process multiple repeated measurements were conducted for each material to ensure reliability [8], and the obtained data were processed using statistical methods to calculate mean values and dispersion indicators, furthermore, to assess the operational performance of the materials in friction pairs, additional bench tests were carried out under conditions simulating real эксплуатation environments with controlled load and speed regimes, the study also included a comparative analysis of polymeric materials against metal and metal-ceramic counterparts, highlighting advantages such as lower weight, corrosion resistance, and favorable tribological behavior, while also identifying limitations including susceptibility to deformation under high temperatures and heavy mechanical loads, based on the experimental results, practical recommendations were developed regarding the selection and application of suitable materials for automobile bushings, and the feasibility of utilizing locally sourced raw materials was scientifically substantiated, contributing to improved efficiency and cost-effectiveness in automotive component production [9,10].

As is known[11], polymers in relation to metals are distinguished by their elastic module, low heat resistance and low thermal conductivity, high tensile kengayish coefficient, fluidity, tendency to relaxation and other properties.

In the pair of polymer and metal friction, the coefficient of friction is determined mainly by the resistance of the thin curtains formed on the surface to abrasion. If the metal surface of the hook is clean, the polymer will also be less likely to be eaten [12].

In order to increase the resistance of polymers to friction and ingestion at high loading and movement speeds, various fillers are added to their composition. Such additives basically perform the function of pickling, antifriction, heat-

ISSN 3030-3907

conducting, heat-resistant, resistant to ingestion. For example, graphite, molybdenum disulfide, talc, oxides of metals, kaolin, phosphagips, Kurim, shishatolasi, asbestos, etc.are used as antifreeze and edible fillers. To increase the thermal and electrical conductivity of polymers, copper, aluminum, bronze, iron, dry, graphite powder and others are used. As fillers, all organic and inorganic substances as well as production and rural farm waste can be used.

The coefficient of friction and the type of filler not only affects the absorption, but also greatly affects its quantity in the composition. To do this, the most optimal quantities of them are determined by experience.

The polymer composition of fillers alokida-alokida is difficult to achieve the necessary properties, so a mixture of several fillers is used. For example, to reduce the coefficient of friction and absorption of epoxy polymer, mixtures of additives such as graphite and talc, fasfogips, graphite and Kurim, asbestos and talc are used in certain quantities.

As an antifricing material, thermoplastic polymers are relatively often used in polyamides. There are other types of polyamide Capron P-66, P-68, caprolone V and so on. They work in harorat from -40 0S to +80 0S (Table 1).

Table 1

Physico-mechanical and friction properties of some polymers and other non steel materials

Materials	**Strength limit, kg / cm^2**		**Operating Temperature ,^{0}C**	**Friction coefficient**
	Siqishda	Cho‘zishda		
Thermosetting plastics	800-1000	-	250-300	**0,10-0,40**
Thermoplast plastics	-	700-800	100-120	**0,15-0,40**
Metal-ceramic materials	2500-2800	-	300-500	**0,25-0,40**
Carbon materials	**200-400**	**140-250**	**300-450**	**0,20-0,35**

The coefficient of friction of polyamide with steel is f = 0.1-0.2 (oil-free), f =0.05-0.1 in oil friction and f = 0.08-0.15 in water friction. If fillers are added to its composition, its properties are improved by 2-3 times. Fluoroplastic and its composition are widely used as antifriction materials in automotive and mechanical engineering. They are resistant to chemicals and resistant to high temperatures (+300 0S and above). There are fluoroplast-2, 2M, 3, 3M, 4 (PTFE), 4M, 4D and other types of fluoroplastics. The coefficient of friction

ISSN 3030-3907

of Ftoroplast-4 with steel is as small as that of oil friction. Currently, polyolifins (polyethylene, polypropylene, polystyrene) are also used as antifriction polymers. They are resistant to acids. They are also mainly used as various filler compositions. Their coefficient of friction with metals is in the range f = 0.2-0.4 (Table 2)

Table 2

Coefficient of friction and corrosion of plastics (metal + polymer)

Material	Friction coefficient		Relative corrosion
	static	dynamic	
Polyamides	0,20-0,25	0,25-0,30	**200**
Polypharmaldehyde	0,15	0,20	**65**
Politerofluoroethylene	0,10	0,15	**8**
Polycarbonate	0,30	0,40	**2500**
Polyurethane	**0,30**	**0,40**	**340**

Pentaplast is used in the manufacture of some high-precision machine parts (gears, cuffs, pulleys, etc.). It is resistant to chemicals and is less susceptible towater. Operating temperature 120-130 ^{0}C. The coefficient of of pentaplast with steel is f = 0.12-0.20. Polyfarmaldehyde and epoxy resins are used in the manufacture of many gears, bushings, couplings, etc. They are resistant to organic solvents. Friction coefficient: polyformardehyde and steel f = 0.3-0.35, epoxy and steel f = 0.24-0.3. Polymers are mainly used as thin coatings (Table 3).

Table 3

Friction properties of thin coatings

Plastics	Friction coefficient	Plastics	Friction coefficient
Polyamides	0,04-0,05	Ftoroplast	**0,032**
Polycarbonate	0,032	Epoxy (ED)	**0,032**
Polyacrylate	**0,040**		

CONCLUSION.

Conducted studies have shown that one kg of Har one plastic reduces the mass of the car to 1,2 kg, a decrease in the mass by 10% will help to economy the fuel at the right time up to 20%.

REFERENCES

1. Avazbekovich, I. N., Ahmadjonova, T. S., & Valerevich, A. A. (2020). To determine the ingesting of various polymer materials of automobile cartridges. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(11), 1572-1575.

ISSN 3030-3907

2. Kadyrov S.M, Lebedev A.V., Sidignazarov K.Location Tribology basics. The T.: 2000.
3. Choudhari, D. S., & Kakhandki, V. J. (2020). Comprehensive study and analysis of mechanical properties of chopped carbon fibre reinforced nylon 66 composite materials. Materials Today: Proceedings.
4. Sokhibova Z. et al. Thermal conductivity of granulated silicon doped with alkali metal atoms //EPJ Web of Conferences. – EDP Sciences, 2025. – T. 321. – C. 02014.
5. Sodiqjon o‘g‘li U. S. Kredit-modul tizimi asosida ta’lim vositalarining klassifkatsiyasi yaratish //4-SHO ‘BA MATERIALLARI МАТЕРИАЛЫ 4-СЕКЦИИ SECTION 4 MATERIALS. – 2022.
6. Khaydarov, S., & Ulkanov, S. (2023). ORIGIN OF POLYMER MATERIALS. Ilm-Fan Va ta’lim, 1(3). извлечено от https://ilmfanvatalim.uz/index.php/ift/article/view/78
7. Ulkanov, S., & Gulomov, F. (2022). 3 steps to transport dangerous goods in Uzbekistan. Science and Education, 3(1), 133-136
8. Ulkanov Sardor Sodiqjon o‘g‘li, Xaydarov Saidaxmad Esonali o‘g‘li, & Xaydarov Saidaxmad Esonali o‘g‘li. (2023). ELASTOMERLARNING FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARINI YAXSHILASH. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(9), 1471–1477. извлечено от http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/7598
9. Улканов, С., Эргашев, К., Торабоева, С., & Сайдуллаева, Д. (2022). СОВРЕМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЕЙ ОХЛАЖДЕНИЕ СИСТЕМА РАБОТА ОСОБЕННОСТИ. Science and innovation in the education system, 1(6), 23-30.
10. Turakhodjaev, N., Turakhujaeva, S., Turakhodjaev, S., Tursunbaev, S., Turakhodjaeva, F., & Turakhujaeva, A. (2020). Research On Heat Exchange In Melting Process. Solid State Technology, 63(6), 6653-6661.
11. TURAKHODJAEV, N., TURSUNBAEV, S., UMAROVA, D., KUCHKOROVA, M., & BAYDULLAEV, A. Influence of Alloying

ISSN 3030-3907

ON DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF TEACHERS IN ENGINEERING UNIVERSITIES.

Q.S. Mirzayev

Senior Lecturer, Department of Automotive and Transport Engineering, Andijan State Technical Institute.

E-mail: k.s.mirzayev@gmail.com

Annotation. The study analyzes and studies the existing innovative approaches and methods for developing creativity of students and educators. Despite the extensive work that has been done, such work is carried out fragmentarily and not systematically, the possibilities of applying innovative methods in various disciplines and the possibility of creating their own pedagogical methods by educators have not been fully explored.

Keywords: innovative competencies, development of creativity, continuing training, active learning methods.

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda talabalar va pedagoglarning kreativligini rivojlantirishga oid mavjud innovatsion yondashuvlar va metodlar tahlil qilinadi hamda o‘rganiladi. Amalga oshirilgan keng ko‘lamli ishlarga qaramay, bu kabi ishlar tizimli emas, balki tarqoq holda olib borilgan, shuningdek, turli fanlarda innovatsion metodlarni qo‘llash imkoniyatlari hamda pedagoglar tomonidan o‘zlarining shaxsiy pedagogik metodlarini yaratish imkoniyatlari to‘liq o‘rganilmagan.

Kalit so‘zlar: innovatsion kompetensiyalar, kreativlikni rivojlantirish, uzluksiz malaka oshirish, faol ta’lim metodlari.

Аннотация. В исследовании анализируются и изучаются существующие инновационные подходы и методы развития креативности студентов и преподавателей. Несмотря на проделанную обширную работу, такая работа ведется фрагментарно и не систематически, возможности применения инновационных методов в различных дисциплинах и возможность создания собственных педагогических методик педагогами до конца не изучены.

Ключевые слова: инновационные компетенции, развитие креативности, непрерывная подготовка, активные методы обучения.

KIRISH.

Hozirgi vaqtda oliy ta`lim tizimi iqtisodiyot rivojlanishining zamonaviy tendensiyalariga mos kelishi, ya`ni innovatsion salohiyatga ega yangi kadrlarni tayyorlashni talab etadi. Bunday mutaxassislarni tayyorlash uchun kompetensiyalari talabalarda innovatsion ta`limi va xulq-atvorni rivojlantirishni ta`minlay oladigan pedagog hodim zarur. Talabalarda kreativlik va innovatsion ta`limni rivojlantirish uchun o`quv jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni,

ISSN 3030-3907

jumladan, zamonaviy ilmiy va ishlab chiqarish texnologiyalarini hisobga oluvchi jadal rivojlanayotgan axborot va raqamli o`qitish usullarini joriy etish lozim bo`ladi.

Shunday qilib, texnik oliy ta`lim muassalarida o`qituvchilari ta`lim jarayonini innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan ta`minlashlari kerak, bu esa birinchi navbatda o`qituvchining o`zi ijodkor shaxs bo`lishini va o`z talabalari uchun o`rnak bo`lishini talab qilinadi [1].

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi iqtisodiyotning O`zbekiston respublikasida texnologik suverenitetiga erishish uchun import o`rnini bosish sharoitida texnik oliy o`quv yurti talabalarining yuqori darajadagi kompetensiyalarini tayyorlashga bo`lgan ehtiyoji bilan bog`liq.

Shunday qilib, texnik OTM o`qituvchilari talabalarning innovatsion va nostandart fikrlashini rivojlantirishga ko`maklasha olishlari zarur, buning uchun esa o`qituvchining o`zi bunday qobiliyatlarga ega bo`lishi kerak.

P.N. Osipovning ta`kidlashicha, oliy maktab o`qituvchisi kasbiy kompetentlikdan tashqari, umummadaniy, gumanitar kompetentlikka, nostandart fikrlashning shakllanganligini nazarda tutuvchi kreativlikka, innovatsion strategiya va taktikalarni egallaganlikka hamda kasbiy faoliyat mazmuni va sharoitlari o`zgarishiga moslashuvchanlikka ega bo`lishi lozim [2].

L.V. Bolshaninaning fikricha, oliy maktab pedagogi umumiy pedagogik kompetensiyalarga ega bo`lishi, ya`ni asosiy psixologik-pedagogik ko`nikma va bilimlarni, shuningdek, samarali kasbiy-pedagogik faoliyatni amalga oshirish uchun shaxsning umuminsoniy fazilatlari majmuasini egallashi kerak. Faoliyat komponentiga kasbiy-pedagogik ko`nikmalarni egallaganlik va kreativlik kiradi [3,4].

Yuqoridagilardan kelib chiqib talabalar va o`qituvchilarning kreativligini rivojlantirish uchun innovatsion yondashuv va uslublarni tahlil qilish hamda tadqiq etishdan iborat. Ularning o`ziga xosligi universallikda yani har qanday fanda qo`llash mumkinligi, qo`llaniladigan metodologiyada murakkab sxema va algoritmlardan voz kechishga, turli ta`lim darajalari va fanlarida keng aprobatsiyadan o`tkazilishi kerak. Bundan tashqari, talabalar tomonidan murakkab aqliy harakatlarni bajarish zaruriyati yo`qligida hamda talabaning hissiy darajasiga ta`sir qilish va o`z-o`zini rivojlantirishga rag`batlantirish imkoniyat yaratiladi.

Pedagog hodimlarni malaka oshirish dasturlari doirasida o`qituvchilar tomonidan o`z fanlarini o`qitishni faollashtirish orqali innovatsion kompetensiyalarni rivojlantirish modelini yaratishga o`rgatish kerak deb bilamiz. [5]

ISSN 3030-3907

Maqolada bayon etilgan innovatsion usul va yondashuvlar oliy o`quv yurti o`qituvchilari tomonidan talabalarning o`zlashtirishini, materialni tushunishini, ta`limdan mamnunligini oshirish uchun foydalanilishi mumkin. Shuningdek, ular talabalarga o`rganilayotgan texnik qurilmalar konstruksiyasini takomillashtirish bo`yicha yangi g`oyalar yaratish va ularning ekspluatatsion xususiyatlarini oshirish imkonini beradi. Bayon etilgan usullar o`qituvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish dasturlarida ham qo`llanilishi mumkin.

Tadqiqotchilar asarlarining tahlili shuni ko`rsatadiki, zamonaviy innovatsion metodologiya ko`p hollarda ijodiy qobiliyatga ega o`qituvchilar tomonidan yaratiladi. Masalan, R. Felderning texnika universiteti talabalari bilan o`tkazgan tadqiqoti shuni ko`rsatdiki, talabalar dastlabki o`n daqiqa davomida o`tilgan materialning qariyb 70 foizini eslab qolishgan, ammo dars oxiriga kelib ular shunchalik charchashganki, aytilganlarning atigi yigirma foizini eslay olishgan. Shuning uchun R. Felder o`z tadqiqotlarida o`qitishni faollashtirishdan foydalangan holda, o`tilgan materialni mustahkamlash uchun har 15–20 daqiqada faol tanaffuslar qilish zarurligi haqida xulosaga kelgan [7]. Tadqiqotchilar Richard Felder va Rebekka Brentning hisoblashicha, iqtidorli va motivatsiyalangan talabalarga ijodiy va tanqidiy fikrlashda kurs boshidagiga qaraganda ancha yaxshi natijaga erishishlariga yordam berish uchun, o`qituvchilar o`z misollarida bunday turdagi fikrlashning ishlash prinsipini ko`rsatishlari va seminarlarda talabalarga shunday fikrlashni talab qiladigan topshiriqlarni berishlari kerak [9].

Estoniya muhandislik pedagogikasi markazida professor-o`qituvchilar tarkibi uchun tanqidiy fikrlashni o`rgatish bo`yicha tavsiya etiladigan tamoyillar to`plami ishlab chiqilgan:

- O`quv materiali asosiy konsepsiyalar va umumlashmalarga tayanishi kerak;
- O`quvchilarni qanday qilib birgalikda fikrlashga majbur qilishni o`ylab ko`rish zarur;
- Talabalarning dastlabki bilimlarini hisobga olish; yuqori darajadagi savollar berish (Nima uchun bunday deb o`ylaysiz? Qanday muqobil variantlar bo`lishi mumkin? Agar shunday bo`lsa-chi? Qanday xulosalar chiqarish mumkin? Nima uchun?);
- Talabalarning argumentatsiyasini (dalillarini) vizuallashtirish; talabalarga nimalarni tushunishganini, nimalarga esa aniqlik kiritish talab etilishini tushuntirib berish vazifasini topshirish;
- Tizim va uning elementlari qanday ishlashini, ular bir-biri bilan qanday bog`langanligini va bir-biriga qanday ta`sir qilishini tasvirlab berish vazifasini berish;

ISSN 3030-3907

• Masala yechimiga qanday kelganliklarini tasvirlash vazifasini berish; talabalardan konsepsiya yoki muammolarni o`z so`zlari bilan tushuntirishni so`rash; o`zaro ta`lim usulidan foydalanish;
• Ilmiy maqolalarni tahlil qilish; talabalarga berilgan spetsifikatsiyaga muvofiq mahsulotni loyihalash vazifasini topshirish; talabalardan yechimni tekshirishni va xatolarni topishni so`rash; bir nechta yechim topish;
• Mahsulotga yangi detallarni integratsiya qilishni so`rash;
• Tadqiqot natijalarini tahlil qilish; xulosalarni tahlil qilish va tadqiqotning teskari yo`nalishi bo`yicha harakatlanib, tegishli ma`lumotlarni topish;
• Talabalardan o`rganilayotgan fan/mavzu bilan bog`liq xurofotlar haqida bahslashishni so`rash;
• Mahsulot sifatini baholash mumkin bo`lgan mezonlar ro`yxatini tuzish vazifasini berish;
• O`qituvchi ovoz chiqarib fikrlashi va o`z talabalaridan ham ovoz chiqarib fikrlashni so`rashi kerak;
• Dars oxirida "bir jumladan iborat xulosa" usulidan foydalanish;
• Izchil va sabrli bo`lish: tanqidiy fikrlashni o`rgatish va qo`llab-quvvatlash — bu mashaqqatli jarayon bo`lib, uning natijalarini bosqichma-bosqich ko`rish mumkin[1].

KMTTUda (Qozon milliy tadqiqot texnologiya universiteti) sinovdan o`tkazilayotgan va amalga oshirilayotgan "Muhandislik oliy ta`lim muassalarida o`qituvchilari uchun innovatsion pedagogika" qayta tayyorlash dasturining "Muhandislik pedagogikasidagi innovatsiyalar" fani doirasida o`qituvchilar tomonidan bajarilgan topshiriqlarni ko`rib chiqish munkin. Masalan, "O`t o`chiruvchilarning dastlabki tayyorgarligi" fanida birinchi kurs talabalari bilan ishlashda, pirotexnika va kompozitsion materiallardan tayyorlangan buyumlar texnologiyasi kafedra pedagoglari ma`ruzalar va laboratoriya ishlarida kichik guruhlar metodi va "ikki karra teskari sinf" (double flipped classroom) usulidan foydalangan. O`qituvchi o`z o`quvchilari uchun muammoli topshiriqlar ishlab chiqqan, chunki "Yong`in xavfsizligi" dasturi rahbari sifatida unga talabalarni rag`batlantirish juda muhimdir. Shuning uchun u talabalar uchun quyidagi topshiriqlar algoritmini ishlab chiqdi. Dastlabki amaliy mashg`ulotlardan birida o`qituvchi talabalar bilan birgalikda mutaxassislikning o`quv rejasini o`rganadi, talabalar kelgusida qanday fanlarni o`rganishlari kerakligini qisqacha so`zlab beradi va ularni asosiy umumta`lim va maxsus fanlarga ajratadi. Maxsus fanlar

[1] Ruutmann T. Engineering Pedagogy as the Basis for Effective Teaching Competencies of Engineering Faculty. *Higher Education in Russia.* 2019; № 28 (12): 123–131.

ISSN 3030-3907

haqida o`qituvchi batafsilroq to`xtaladi. So`ngra amaliy mashg`ulotda talabalarga umumta`lim va maxsus fanlarning ishchi dasturlari annotatsiyalari tarqatiladi va talabalar juftliklarga bo`lingan holda bo`lajak fanlar mazmunini mustaqil o`rganadilar, fizika fanini nima uchun o`rganishlari kerakligini, u qaysi maxsus fanda asqotishi mumkinligini aytib beradilar. Bunday pedagogik usul talabalarga nafaqat mutaxassislik fanlarini, balki umumta`lim fanlarini ham ongli ravishda o`rganish imkonini beradi.

Magistrlarni o`qitishda nostandart yondashuvdan foydalanishiga yana bir qiziqarli misol keltiramiz. O`qituvchi o`z o`quvchilari uchun quyidagi muammoli vazifalarni ishlab chiqqan. **Birinchi topshiriq:** radiatsiya fizikasi qonunlari va termodatchiklar usuli haqidagi bilimlardan foydalangan holda aniq yong`inlar rivojlanishini tahlil qilish. **Ikkinchi topshiriq:** yonish mahsulotlari tarkibining qizdirilayotgan ob`ektga issiqlik o`tishi xarakteriga ta`sirini baholash.

Ekspert baholash usulidan foydalanadigan o`qituvchiga ishlayotgan muhandislar va sanoat vakillari tomonidan qo`llanilayotgan metodlarni takomillashtirish bo`yicha quyidagi tavsiyalar berildi: topshiriqlarni ular bitta yirik loyihaning yoki texnik topshiriqning bir qismi bo`ladigan tarzda shakllantirish. Bu topshiriqlar tarqoq bo`lib qolmasligi uchun bilimlarning loyiha boshidan oxirigacha uzviy o`tishini ta`minlashga xizmat qiladi.

Innovatsion metodologiyani amalga oshirish, shuningdek, Qozon milliy tadqiqot texnologiya universitetining neft va neft-kimyo fakultetida birinchi kursdan to`rtinchi kursgacha bo`lgan talabalar bilan olib borilgan. Birinchi bosqichda (birinchi va ikkinchi kurslar) talabalar TRIZ (ixtirochilik masalalarini hal qilish nazariyasi)ning aqliy hujum, analogiya usuli, intellektual chigal yozdi mashqlari, "365" metodi kabi ba`zi usullarini o`rgandilar va ular ustida ishladilar.

Talabaga **"Nazorat loyihasi" (NL)** beriladi. Bunday o`qitish vositasini yaratish uchun kafedrada saqlanayotgan, o`qituvchi tomonidan avvaldan qayta ishlangan eski talaba loyihalari asos qilib olinadi. O`qituvchi eski talaba loyihalarini olib, ularga atayin xatolar va noaniqliklar kiritadi, zaruriy detallarni tushirib qoldiradi, yig`ish va ta`mirlash texnologiyasining ko`zga ko`rinib turgan buzilishlarini yaratadi, detallarning (tayyorlash texnologiyasi nuqtai nazaridan) ratsional bo`lmagan shakllarini keltiradi va hokazo. Kurs loyihasini **ishli o`yin** shaklida himoya qilishni tashkil etish, NL bilan birga quyida keltirilgan "so`rovnoma varag`i"ni berishni nazarda tutadi ("So`rovnoma varag`i namunasi"ga qarang). Bunda o`qituvchi talabaga unga loyiha rahbari roli berilayotganini tushuntiradi, shuning uchun u chizmani tsexga topshirishdan oldin uni tahlil qilishi va bajarilish sifatini baholashi kerak. Shunday qilib, u ijrochi bo`lgan yosh mutaxassisga xatolar va noaniqliklarni ko`rsatishi hamda tegishli rasmdan

ISSN 3030-3907


foydalangan holda ularni qanday bartaraf etishni, u yoki bu detallarni qanday qilib maqsadga muvofiq takomillashtirishni ko`rsatib berishi lozim.

So`rovnoma varag`i namunasi

1. Nasadkali absorber konstruksiyasini nasadka tanlash, oqimlarni kiritish uchun shtuserlarning joylashishi va tayanch tanlash nuqtai nazaridan tanqidiy tahlil qiling.
2. Nasadkali absorberning ratsional konstruksiyalarini tanqidiy tahlil qiling.
3. Absorbsiya jarayonini boshqarishning qabul qilingan usullarini jarayonni jadallashtirish (bosimni pasaytirish, absorbent sarfini oshirish) va apparat qarshiligini kamaytirish nuqtai nazaridan tanqidiy tahlil qiling.
4. Ushbu absorbsiya jarayoni texnologik sxemasi bo`yicha rasmiylashtirishdagi xatolarni va GOSTlardan foydalanishdagi xatolarni toping.
5. Absorberning yig`ish qismlari jadvali GOSTlarga muvofiq to`g`ri tuzilganligini tekshiring.
6. Nasadkali absorber konstruksiyasining texnologikligini baholang.
7. Nasadkali absorber apparatini yig`ishning texnologikligini baholang.
8. Nasadkali absorber konstruksiyasini mexanik hisob-kitob nuqtai nazaridan yuklamalarni qabul qilish holati bo`yicha baholang.
9. Nasadkali absorber konstruksiya elementlarining ratsionalligini baholang.
10. Ushbu konstruksiyaning kimyoviy texnologiya jarayonlariga muvofiqligi nuqtai nazaridan tanlanishiga xolis baho bering.
11. Nasadkali absorber konstruksiyasining istalmagan effektini aniqlang, uning funksional tahlilini o`tkazing va o`z yechimingizni taklif qiling.

Atamalarning qisqacha izohi:

- **Absorbsiya** — gazsimon aralashma tarkibidagi bir yoki bir necha komponentni suyuq yutuvchi (absorbent) yordamida yutish jarayoni.



1-rasm. Absorbsiya jarayonining texnologik sxemalari. Talaba tomonidan xatolar bilan bajarilgan loyiha.

ISSN 3030-3907

Shaxsning ijodiy sifatlari mavjudligi (o`z-o`zini boshqarish, o`z-o`zini nazorat qilish, yetarlicha murakkab topshiriqlarni ixtiyoriy tanlash va ularni muvaffaqiyatli bajarish), loyihani bajarishdagi mustaqillik, kafedra tomonidan belgilangan muddatlar asosida loyiha ustida ishlashning maromiyligi (ritmi).

"Kimyoviy va tabiiy tolalar hamda buyumlar texnologiyasi" kafedrasi dotsenti Alina I. tomonidan "To`qimachilik buyumlarini loyihalash va texnologiyasi" yo`nalishi talabalari bilan ishlashda intellekt-kartalar va vizuallashtirish usullari qo`llanilgan[2].

"Kimyoviy texnologiyada innovatika" kafedrasi dotsenti Cho`lpon M. tomonidan o`tiladigan fan bo`yicha keyslar yangilandi. Masalan, "Texnik direktor" keysi syujet asosida ishlab chiqilgan. Unda asosiy qahramon — bosh texnolog Nargiz Naxryapovich bo`lib, uning xarakteri injiq, talabchan, e`tiborli va ustunlikka intiluvchi sifatida tasvirlangan. Uning asosiy sub-shaxsi — "tanqidiy ota-ona". Hech kimga ishonmagani uchun xaridlar bilan o`zi shug`ullanishga majbur bo`lib, o`ta charchagan, biroq xaridlarni noprofessional darajada amalga oshirishi braklarga (yaroqsiz mahsulotlarga) olib keladi. Lavozim uchun kurashda o`ziga ko`proq ball to`plashni xohlaydi, shu sababli nomzodlarni "qo`rqitadi" yoki murakkab savollar beradi. O`zini ushbu lavozimga eng munosib nomzod deb hisoblaydi, lekin buni ochiqchasiga bildirmaydi. Shuningdek, sobiq texnik direktor, bosh muhandis, tijorat direktori va boshqa rollar, ularning xarakterlari va qisqacha tarjimai hollari ham bayon qilingan. So`ngra o`qituvchi talabalarga keys syujeti va qahramonlar ishtirokidagi voqealarni taqdim etadi.



[2] Ibatullina A., Khusainova G. *Creativity in Engineering Education*. Kazan: KNRTU Press, 2021.

ISSN 3030-3907

O`qituvchi tomonidan «Intellektual mulkni himoya qilish va patentshunoslik» fani bo`yicha o`tkazilgan mashg`ulotlarda magistrantlar bilan kichik guruhlarda ishlash, aqliy hujum va nazorat savollari metodlaridan foydalanildi. O`quv jarayoniga innovatsiyalarni tatbiq etish davomida talabalarni kuzatib borgan o`qituvchi, amaliy mashg`ulotlarda ushbu faol o`qitish metodlarini joriy etish rejasi muvaffaqiyatli amalga oshgan degan xulosaga keldi.

Jarayonda tarbiyaviy, bilish va o`rgatish funksiyalari bajarildi; talabalarning ma`ruzalarda olgan bilimlari kengaytirildi va chuqurlashtirildi; ijodkorlik va mustaqillik qobiliyatlari rivojlandi; talabalar muammolar muhokamasida erkin ishtirok etdilar. Kuzatuv kartasi ikkinchi marta (fan o`rganib bo`lingach) to`ldirilganda, talabalarda ancha yuqori faollik aniqlandi.

Masofaviy ta`lim davrida kartalar yaratish uchun quyidagi onlayn xizmatlardan foydalanilgan:

1. https://mind-map.ru/;
2. https://mind42.com/;
3. https://www.diagrams.net/.

Biroq, o`qituvchining fikricha, intellekt-kartalarni bevosita darsning o`zida yaratish ancha samaraliroqdir. Bu talabalarni safarbar etadi, guruh ichidagi o`zaro muloqot esa ularni bir-birlari bilan bilim almashish orqali boyitadi.

Intellekt-kartalardan tashqari, o`qituvchi dars mavzusi yoki ko`rib chiqilayotgan muayyan muammo bo`yicha kollaj yaratish texnikasidan ham foydalanadi.

Kollaj — bu kompozitsiya yaratish usuli bo`lib, uning asosiy prinsipi turlicha bo`lgan elementlarni (masalan, gazeta qirqimlari, qog`oz, fotosuratlar, mato bo`laklari va h.k.) bir-birining ustiga qo`yish va umumiy asosga mahkamlashdan iborat.

XULOSA. Talabalar ko`rsatilgan yoshga oid psixologik muammolarni aks ettiruvchi suratlar, gazeta qirqimlarini tanlashlari yoki rasmlar chizishlari lozim. Kollaj biron bir muammoning subyektiv idrok etilishi yoki tushunilishini juda yaxshi aks ettiradi, bu esa aynan psixologiya fanlari uchun juda qadrlidir. Qoidaga ko`ra, kollajlar uy vazifasi sifatida bajariladi, chunki ular qo`shimcha materiallar va vaqt talab qiladi. Dars davomida talabalar o`z kollajlarini albatta taqdim etadilar va mazmunini tushuntirib beradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ахметшин Э.М., Устюжина О.Н. Компетенции педагога современного университета: вызовы инновационной экономики. Сборник научных трудов III Международного форума по педагогическому образованию. Казань, 2017; Т. 1, Ч. 1: 106–115.

ISSN 3030-3907

2. Ахметшин Э.М., Устюжина О.Н. Компетенции педагога современного университета: вызовы инновационной экономики. Сборник научных трудов III Международного форума по педагогическому образованию. Казань, 2017; Т. 1, Ч. 1: 106–115.
3. Хусаинова Г.Р., Галиханов М.Ф. Проблемы и перспективы подготовки преподавателей инженерного вуза к инновационной профессионально-педагогической деятельно- сти через систему дополнительного профессионального образования. Управление устойчивым развитием. 2022; № 3 (40): 104–113.
4. П.Н. Осипова. Педагогика профессионального образования: учебное пособие. Под ред. Казань: Издательство «РАР», 2019.
5. Большанина Л.В. Профессиональная компетентность педагога высшей школы в условиях модернизации российского образования. Концепт. Научно-методический электронный журнал. 2018; № V3. Available at: http://e-koncept.ru/2018/186023
6. Felder R.M., Brent R. Teaching and Learning STEM: A Practical Guide. San Francisco: Jossey-Bass, 2016.
7. Felder R., Brent R. Active learning: an introduction. Available at: https://www.engr.ncsu.edu/wpcontent/uploads/drive/1YB2KK3wLqP3EhXyYdKtE94mBJzc2rc2/Active%20 Learning%20Tutorial.pdf

ISSN 3030-3907

IKKILAMCHI POLIETILEN VA MELAMIN ASOSIDA OLINGAN POLIMER MATERIALINING OQUVCHANLIGINI O‘RGANISH

Mamatova Shahnoza Berdiqobilovna
Qarshi davlat universiteti v.b. dotsenti, PhD
E-mail: shahnoza.mamatova.88@gmail.com
Beknazarova Feruza Abdimurod qizi
Qarshi davlat universiteti magistranti
E-mail: feruzabeknazarov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida melamin molekulasi bilan ikkilamchi polietilen asosida polimer materiali olingan. Chiqindi polimerlarni ikkilamchi qayta ishlash asosida yangi turdagi polimer materiallari olishda ularning oquvchanligini o‘rganish eng asosiy ko‘rsatkichlardan biri ekanligi yoritilgan. Ikkilamchi polietilen asosidagi namunalarning oquvchanlik xossasi Davlat standartlari asosida o‘rganilgan va tahlil qilingan. Olingan polimer materialning oquvchanlik ko‘rsatkichi polimerga qo‘shilgan komponentning tabiati, tarkibi va tuzilishiga uzviy bog‘liq ekanligi asoslangan.

Kalit so‘zlar: ikkilamchi polietilen, melamin, oquvchanlik, utilizatsiya, granula, modifikatsiyalash.

Аннотация. В данной исследовательской работе полимерный материал получен на основе молекулы меламина и вторичного полиэтилена. Показано, что при получении новых видов полимерных материалов на основе вторичной переработки полимерных отходов изучение их текучести является одним из основных показателей. Свойства текучести образцов на основе вторичного полиэтилена были изучены и проанализированы в соответствии с государственными стандартами. Обосновано, что показатель текучести полученного полимерного материала непосредственно зависит от природы, состава и структуры компонента, добавленного в полимер.

Ключевые слова: вторичный полиэтилен, меламин, текучесть, утилизация, гранула, модификация.

Abstract. In this research work, a polymer material was obtained based on a melamine molecule and secondary polyethylene. It is shown that, in producing new types of polymer materials through the recycling of polymer waste, studying their flowability is one of the key indicators. The flow properties of samples based on secondary polyethylene were studied and analyzed in accordance with state standards. It is substantiated that the flowability index of the obtained polymer material directly depends on the nature, composition, and structure of the component added to the polymer.

ISSN 3030-3907

Keywords: secondary polyethylene, melamine, flowability, utilization, granule, modification.

KIRISH.

Dunyo bo‘yicha hozirgi kunda polimerlar va ular asosidagi plastmassalardan tayyorlangan materiallardan kundalik turmushda va texnik sohalarda keng doirada foydalanilmoqda. Shu bilan birga kishilik jamiyatining bugungi kundagi talabini qondirish uchun xizmat qiluvchi korxona va ishlab chiqarish sanoatlarining yuksalishi oqibatida ishlab chiqarish sanoati chiqindilari va boshqa turdagi chiqindilar ko‘p miqdorda hosil bo‘lmoqda. Hozirgi kunda chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha bir qator amaliy ishlar olib borilmoqda va ularni qayta ishlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Dunyo bo‘yicha ishlab chiqarish korxonalaridan hosil bo‘layotgan plastmassa chiqindilari va maishiy qattiq chiqindilar salmog‘i 40 % ga yetgan bo‘lsa, xususan O‘zbekistonda qattiq maishiy chiqindilarning yillik hosil bo‘lish hajmining bashorati 14–14,5 million tonnani tashkil etishi ta’kidlanmoqda. Hisob-kitoblarga ko‘ra, yer yuzidagi aholi sonining ko‘payishi 1,5 % bo‘lsa, 2027-2028 yillarga borib polimer materiallar chiqindilari miqdori 16-17 million tonnaga yetishi mumkinligi aytilmoqda.

Polimer chiqindilarini utilizatsiya qilishning eng maqbul usuli ularni ikkilamchi qayta ishlash usulidir. Polimer chiqindilarini ikkilamchi qayta ishlashni amalga oshirish uchun qulay usullarni tanlash, hosil qilingan mahsulotdan turli sohalarda foydalanish imkoniyatini kengaytirishda ularning fizik-mexanik va texnologik xossalari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan muammolarni hal etish lozim bo‘ladi. Hozirgi kunda turli xil polimer mahsulotlari kimyoviy tadqiqot obyekti sifatida tanlab olingan va ularning xossalarini o‘rganish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Hozirgi kunda chiqindi polimerlarni modifikatsiyalash orqali plastifikatsiyalangan materiallar olish ustida ko‘plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Aralash polimer mahsulotlarini ikkilamchi qayta ishlashda polimer materiallarining mexanik xossalari yomonlashishi mumkin, biroq plastifikatorlarni qo‘shish orqali bir xil gomogen massa hosil qilish mumkin [86].

Polimer materiallarni utilizatsiya qilish va uni ikkilamchi qayta ishlash eng dolzarb masalalardan biri bo‘lib, uni ishlab chiqarishga yana qaytarish iqtisodiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi [100]. Chiqindi polimerlarni ikkilamchi qayta ishlash asosida yangi turdagi polimer materiallari olishda ularning oquvchanligini o‘rganish eng asosiy ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi [71].

ISSN 3030-3907

Hozirgi kunda butun dunyo olimlari tomonidan polietilen chiqindilaridan ikkilamchi polietilen granulalari va ular asosida polimer materiallari olishning xom-ashyoni yig‘ish bosqichidan boshlab, ikkilamchi granula olish texnologiyasigacha, hamda ikkilamchi polietilen granulalaridan polimer materiallar olishgacha bo‘lgan jarayonlar texnologiyasi ishlab chiqilmoqda [104].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ishlarini amalga oshirish uchun polietilendan tayyorlangan va xizmat muddatini o‘tagan turli xil chiqindi polietilen plyonkalari saralab olindi. Saralangan polietilen mahsulotlari o‘z tarkibidagi mexanik qo‘shimchalardan birlamchi tozalandi va maydalandi. Maydalangan ikkilamchi polietilen chiqindisi metall zarrachalaridan magnit tutqichlar yordamida tozalandi. So‘ngra issiq suvda bir necha bor yuvib olindi. Yuvib olingan polietilen mahsulotlari sentrafugalanib quritish moslamasida quritildi. Tadqiqot davomida polimer material olish uchun komponentlar 50:1 nisbatida (polietilen chiqindisi:oltingugurt) qo‘l yordamida 20 minut davomida dastlabki aralashtirish jarayoniga jalb qilindi. So‘ngra gomogen aralashma olish uchun 115-140 ^{0}C haroratda 60 ayl/daqiqadagi ekstruderga joylandi. Aralashma bir xil gomogen massani hosil qilishi uchun ekstruderdan 2-3 marta qayta o‘tkazildi. Olingan issiq aralashma sovitildi va granulyatordan o‘tkazildi. Granulalash jarayonida sovuq aralashma silindrga solindi va qizdirildi. Issiq aralashma shakl beruvchi kallakga uzatildi. Kallak orqali o‘tayotgan massa sim shaklida uzluksiz siqib chiqarildi va sovitilib maxsus pichoq yordamida kesib granulaga aylantirildi. Polietilen namunalari granulyatorda 3-5 mm kattalikda qirqib olindi. Turli xil qo‘shimchalar qo‘shib tayyorlangan polimer namunalaridan hosil qilingan granulalar keyingi tadqiqotlarimiz uchun asosiy tadqiqot obyekti bo‘lib xizmat qildi.

Tayyorlangan namunalar asosida polimer materiallar olish uchun asosiy ko‘rsatkichlardan biri hisoblangan oquvchanlik xossasi DavST 11645-2021 asosida amalga oshirildi.

Ikkilamchi polietilen asosidagi polimer material namunalarining oquvchanligini aniqlash. Ikkilamchi polietilen asosidagi polimer namunalarning oquvchanligini aniqlash DavST 11645-2021 «Termoplastlar suyuqlanmasi oquvchanligi ko‘rsatkichini aniqlash usuli» (ISO 1133-1:2011, NEQ) bo‘yicha aniqlandi [47]. Termoplastik polimerlarda oquvchanlik koeffitsiyenti “suyuqlanma indeksi” deb ataluvchi shartli termin bilan yuritiladi. Ushbu usulda yuqori harorat ta’sirida polimer eritmasi oquvchanlik holatiga o‘tadi va bosim ostida maxsus asbobning standart teshigi orqali 10 minut ichida oqib tushadigan grammlar hisobidagi polimer massasini aniqlashga asoslangan. Suyuqlanma indeksini topish uchun g/10 daqiqa orqali ifodalanadi. Tadqiqot uchun olingan ikkilamchi polietilen

ISSN 3030-3907

namunalarining oquvchanligi *Extrusion Plastomer (Model: MP 993A)* qurilmasi yordamida o‘rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR.

Tadqiqot uchun namunalar granula shaklida tayyorlandi. Sistema haroratini nazorat qilish nazorat datchigi tomonidan amalga oshirildi. Dastlab qurilmaning harorati datchik yordamida aniqlandi. Bu esa tablodagi harorat ko‘rsatkichi yordamida aniqlandi. Namunalarning oquvchanligini aniqlash uchun dastlab polimer material granulalaridan 3 g miqdorda o‘lchab olindi va u metall ekstruzion kameraga joylandi. Tadqiqot uchun olingan namunalar zichlovchi moslama yordamida mexanik tarzda presslandi va uning ustidan dastlab 325 g li yuklama porshen, so‘ngra 960 g va 875 g li yuklama toshlar qo‘yildi.

Umumiy miqdorda jami 2160 g og‘irlikdagi yuklama joylashtirildi. Ushbu yuklamaning porshen bilan birgalikdagi massasining suyuqlanmaga berayotgan bosimi 0,3 MPa ga tengligi aniqlandi. Ushbu yuklama toshlarni ekstruzion kameradagi namuna ustiga joylashtirish 1 minutdan ko‘p vaqtni talab etmasligi lozim. Aks holda namuna kiritilgan kameraga havoning joylanib qolish ehtimolligi ortadi. Ekstruzion kamera maxsus isitgich bilan o‘ralgan bo‘lib, tajriba-sinov tadqiqotlarini olib borish uchun 300 ºC haroratgacha qurilma isitilishi mumkin. Tadqiqot uchun sinalayotgan namunalarning ishchi harorati 190 ºC harorat etib belgilandi.

Olingan natijalar quyidagi 1-jadvalda umumlashtirildi.

1-jadval

Ikkilamchi polietilen asosidagi polimer materiallari namunalarining oquvchanlik koeffitsiyenti

№	Polimer material tarkibi	Tarkibi (poletilen: modifikator), (g)	DavST-11645 bo‘yicha polimer material namunalarining oquvchanlik koeffitsiyenti 190°C/2,16 kg, (g/10 min)
1	Ikkilamchi polietilen		0,878
2	Ikkilamchi polietilen +melamin	50:1	0,820

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, ikkilamchi polietilenning oquvchanlik koeffitsiyenti 190 ^{0}C harorat va 10 daqiqa davomida 0,878 g ni tashkil etgan bo‘lsa, past bosimli ikkilamchi polietilenning

ISSN 3030-3907

melamin bilan 50:1 nisbatda hosil qilgan materialining 190 ^{0}C harorat va 10 daqiqa davomidagi oquvchanligi 0,820 g ekanligi aniqlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Ushbu olingan natijalardan shunday xulosa qilish mumkinki, toza holatdagi past bosimli ikkilamchi polietilen namunalariga nisbatan komponentlar qo‘shilgan namunalardagi oquvchanlik koeffitsiyentining past bo‘lishligiga asosiy sabab, namuna tarkibiga qo‘shilgan komponentning kimyoviy tabiati, tarkibi, tuzilishiga uzviy bog‘liq ekanligi aniqlandi.

Polimer materialning oquvchanligini o‘rganish orqali qayta ishlashning usulini tanlash mumkin. Tadqiqot natijasi asosida shuni aytishimiz mumkinki, ushbu olingan polimer materiallarni qoliplashning bosimli usulidan foydalanish mumkinligi aytishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Бекназаров Э.М. Изучение механических свойств при переработке вторичных полимеров //Научный Фокус. – 2024. – Т. 1. – №. 10. – С. 11-16.
2. Супрун Л.В., Романенко С.В., Цыганкова Т.С. Анализ и решение проблемы утилизации и вторичной переработки полиэтилентерефталат (ПЭТ) отходов в городе Томске //Векторы благополучия: экономика и социум.– 2012. – №. 4 (5). – С. 107-112.
3. Ивановский С.К., Бахаева А.Н., Жерякова К.В., Ишкуватова А.Р. К вопросу переработки полимерных композиционных материалов // Технические науки. Успехи современного естествознания. – 2014. – №12. – С. 592-595.
4. Синичук А.Е., Родина Т.А. Использование вторичных гранул полиэтилена в производстве полимерных изделий //Вестник Амурского государственного университета. Серия: Естественные и экономические науки. – 2021. – №. 93. – С. 104-107.
5. ГОСТ 11645-2021. Методы определения показателя текучести расплава термопластов. ISO 1133-1:2011. Москва Российский институт стандартизации 2021. С 8.

ISSN 3030-3907

UDK 664.8:004.8:681.5

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA REZAVOR MEVALARNI SARALASH VA SHARBAT ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Aliyev Asilbek Safarali o'g'li

Qarshi Davlat Texnika Universiteti 2 – kurs talabasi

E-mail: aliyevasilbek003@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada rezavor mevalardan ko'p bosqichli sharbat olish jarayonini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda kimyoviy texnologik jarayonlarni kuchaytirish, xususan fermentativ ishlov berish usullarining qo'llanilishi hamda sun'iy intellekt asosida xom ashyoni saralash tizimining samaradorligi tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, integratsiyalashgan yondashuv sharbat hosildorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: rezavor mevalar, sharbat ishlab chiqarish, fermentativ ishlov berish, sun'iy intellekt, texnik ko'rish tizimi, saralash, oziq-ovqat texnologiyasi, innovatsiya, optimallashtirish, sifat

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы совершенствования многоступенчатого процесса получения сока из ягодных плодов. В исследовании проанализирована эффективность усиления химико-технологических процессов, в частности применения ферментативной обработки, а также использования систем сортировки сырья на основе искусственного интеллекта. Результаты показали, что интегрированный подход позволяет повысить выход сока, улучшить качество продукции и оптимизировать производственный процесс.

Ключевые слова: ягодные плоды, производство сока, ферментативная обработка, искусственный интеллект, система технического зрения, сортировка, пищевая технология, инновации, оптимизация, качество

Annotation. This article discusses the improvement of a multi-stage juice production process from berry fruits. The study analyzes the effectiveness of enhancing chemical-technological processes, particularly enzymatic treatment, as well as the application of artificial intelligence-based sorting systems. The results show that an integrated approach increases juice yield, improves product quality, and optimizes the overall production process.

Keywords: berry fruits, juice production, enzymatic treatment, artificial intelligence, computer vision, sorting, food technology, innovation, optimization, quality

KIRISH.

ISSN 3030-3907

So‘nggi yillarda oziq-ovqat sanoatida rezavor mevalarni qayta ishlash texnologiyalariga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Qulupnay, malina, qora smorodina kabi rezavor mevalar biologik faol moddalarga boyligi bilan ajralib turadi va inson salomatligi uchun muhim ahamiyatga ega. Shu sababli ularni qayta ishlash orqali yuqori sifatli tabiiy sharbatlar ishlab chiqarish dolzarb ilmiy va amaliy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi [1,2]. Rezavor mevalardan sharbat olish jarayoni o‘ziga xos murakkabliklarga ega bo‘lib, bu mevalarning nozik tuzilishi, yuqori namlik darajasi va hujayra devorlarining zichligi bilan bog‘liq. Ayniqsa, pektin moddalarining mavjudligi sharbat ajralish jarayoniga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Pektinlar meva to‘qimalarini mustahkamlaydi va ularni mexanik usullar bilan to‘liq parchalanishini cheklaydi, bu esa sharbat chiqish darajasining pasayishiga olib keladi [3,4].

Shu sababli zamonaviy texnologiyalarda kimyoviy va biotexnologik usullarni qo‘llash orqali sharbat olish jarayonini intensivlashtirish muhim hisoblanadi. Xususan, fermentativ ishlov berish usullari yordamida meva hujayra tuzilishini yumshatish va sharbat ajralishini tezlashtirish imkoniyati mavjud. Bunday yondashuv nafaqat hosildorlikni oshiradi, balki ishlab chiqarish jarayonining umumiy samaradorligini ham yaxshilaydi [5,6].

Bundan tashqari, rezavor mevalarni qayta ishlash jarayonida xom ashyoni dastlabki saralash bosqichi alohida ahamiyat kasb etadi. So‘nggi yillarda sun’iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi ushbu jarayonni avtomatlashtirish imkonini bermoqda. Texnik ko‘rish tizimlari yordamida mevalarning rangi, shakli, o‘lchami va sirt holati aniqlanib, ular sifat darajasiga ko‘ra guruhlarga ajratiladi [7,8].

Mazkur maqolaning maqsadi rezavor mevalardan ko‘p bosqichli sharbat olish jarayonini takomillashtirish, kimyoviy texnologik usullarni kuchaytirish hamda sun’iy intellekt asosida saralash tizimlarini integratsiya qilish orqali samarali va optimal yechimlarni ishlab chiqishdan iborat.

METOD (MATERIAL VA USULLAR)

Mazkur tadqiqotda rezavor mevalardan sharbat olish jarayonini takomillashtirish hamda sun’iy intellekt asosida xom ashyoni saralash usullarini integratsiyalash masalalari o‘rganildi. Tadqiqot ob’ekti sifatida biologik faol moddalarga boy rezavor mevalar – qulupnay, malina va qora smorodina tanlandi.

Xom ashyoni tayyorlash


Tajriba uchun tanlangan mevalar dastlab tashqi iflosliklardan tozalandi, yuvildi va sifat ko‘rsatkichlariga ko‘ra saralandi. Saralash jarayonida mevalarning pishganlik darajasi, rang bir xilligi, sirtidagi nuqsonlar va mexanik shikastlanishlar

ISSN 3030-3907

inobatga olindi. Ushbu bosqich keyingi texnologik jarayonlarning samaradorligini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi [1,2].

Sun’iy intellekt asosida saralash

Xom ashyoni saralashda texnik ko‘rish tizimi va sun’iy intellekt algoritmlaridan foydalanildi. Kamera yordamida olingan tasvirlar maxsus dasturiy ta’minot orqali qayta ishlanib, mevalarning rang, shakl va o‘lcham xususiyatlari aniqlanadi. Shundan so‘ng mahsulotlar sifatiga ko‘ra guruhlarga ajratiladi (yuqori sifatli, o‘rta sifatli va nuqsonli) [3,4]. Sun’iy intellekt modeli yordamida saralash jarayoni avtomatlashtirilib, inson omilining ta’siri kamaytirildi. Ushbu yondashuv saralash aniqligini oshirish va ishlab chiqarish liniyasining uzluksiz ishlashini ta’minlash imkonini beradi.



1-rasm. Sun’iy intellekt asosida rezavor mevalarni saralash tizimi blok-sxemasi


Mexanik va fermentativ ishlov berish

Saralangan mevalar maydalash uskunasi yordamida pulpa holatiga keltirildi. Keyingi bosqichda pulpa fermentativ ishlov berish jarayoniga yuborildi. Bu jarayonda pektolitik ferment preparatlari qo‘llanilib, meva hujayra devorlari yumshatildi va sharbat ajralish jarayoni tezlashtirildi [5,6]. Fermentativ ishlov berish ma’lum vaqt oralig‘ida va nazorat qilinadigan harorat sharoitida amalga oshirildi. Natijada pulpa tuzilishi bo‘shashib, sharbatni ajratish osonlashdi.

Presslash va filtrlash jarayoni

Fermentativ ishlov berilgan pulpa maxsus press qurilmasi yordamida siqilib, sharbat ajratib olindi. Olingan sharbat tarkibida qolgan qattiq zarrachalarni ajratish uchun filtrlash jarayoni amalga oshirildi. Filtrlash natijasida mahsulotning tiniqligi va sifat ko‘rsatkichlari yaxshilandi [7,8].

ISSN 3030-3907



2-rasm. Rezavor mevalardan sharbat olish texnologik jarayoni sxemasi

Tajriba natijalarini baholash usullari

Olingan sharbat namunalarining sifat ko‘rsatkichlari quyidagi mezonlar asosida baholandi: sharbat chiqish darajasi, rang va tiniqlik, organoleptik xususiyatlar (ta’m, hid), umumiy quruq modda miqdori

Shuningdek, ferment qo‘llanilgan va qo‘llanilmagan holatlar o‘zaro solishtirildi.

1-jadval.

Fermentativ ishlov berishning sharbat hosildorligiga ta’siri

Nusxa №	Ishlov berish turi	Ferment turi	Ferment miqdori, %	Sharbat hosildorligi, %
1	Nazorat (fermentsiz)	–	0	68,5
2	Pektinaza ishlovi	Pektinaza	0,1	72,4
3	Sellyulaza ishlovi	Sellyulaza	0,1	70,8
4	Pektinaza + Sellyulaza	Pektinaza + Sellyulaza	0,1 + 0,1	75,6
5	Kombinatsiyalangan ishlov (0,15% aralashma)	Pektinaza + Sellyulaza	0,15	77,9

NATIJALAR.

Tadqiqot natijalari rezavor mevalardan sharbat olish jarayonida kimyoviy-texnologik va sun’iy intellekt asosidagi saralash usullarini qo‘llash samaradorligini ko‘rsatdi. Tajriba davomida fermentativ ishlov berish va avtomatlashtirilgan saralash tizimlarining ta’siri alohida va birgalikda tahlil qilindi. Avvalo, sun’iy intellekt asosida amalga oshirilgan saralash jarayoni xom ashyoning sifatini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qildi. Saralash natijasida nuqsonli, yetilmagan yoki mexanik shikastlangan mevalar umumiy massadan ajratib olindi. Bu esa keyingi bosqichlarda texnologik jarayonning barqarorligini oshirdi va

ISSN 3030-3907

yakuniy mahsulot sifatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, fermentativ ishlov berilgan xom ashyodan olinadigan sharbat miqdori yuqori bo‘lib, uning organoleptik xususiyatlari ham yaxshilangan. Rang tiniqligi, ta’m va hid ko‘rsatkichlari bo‘yicha ham ijobiy natijalar qayd etildi.

2-jadval.

Ferment qo‘llanilganda va qo‘llanilmaganda sharbat chiqish ko‘rsatkichlari taqqoslanishi



Shuningdek, sun’iy intellekt asosida saralash va fermentativ ishlov berish jarayonlarini birgalikda qo‘llash eng yuqori samaradorlikni ta’minladi. Bunday yondashuv quyidagi natijalarga olib keldi:

- sharbat chiqish miqdori ortdi
- sifatsiz xom ashyo ulushi kamaydi
- ishlab chiqarish jarayonining barqarorligi oshdi
- mahsulot sifati yaxshilandi

Natijalar tahlili shuni ko‘rsatdiki, texnologik jarayonlarning har bir bosqichini optimallashtirish orqali umumiy samaradorlikni oshirish mumkin. Ayniqsa, dastlabki saralash bosqichining to‘g‘ri tashkil etilishi keyingi kimyoviy va mexanik jarayonlarga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, rezavor mevalardan sharbat ishlab chiqarishda kimyoviy-texnologik jarayonlarni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, fermentativ ishlov berish jarayonining qo‘llanilishi meva to‘qimalarining strukturaviy o‘zgarishiga olib kelib, sharbat ajralishini sezilarli

ISSN 3030-3907

darajada yaxshilaydi. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan birga, texnologik yo‘qotishlarni kamaytiradi.

Shuningdek, natijalar shuni ko‘rsatdiki, texnologik jarayonlarning samaradorligi faqat bitta bosqichga emas, balki butun tizimning kompleks tashkil etilishiga bog‘liq. Xom ashyoni saralashdan boshlab, fermentatsiya, presslash va filtrlash bosqichlarigacha bo‘lgan barcha jarayonlar o‘zaro uyg‘un ishlashi zarur [7,8].

XULOSA

Mazkur tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

- Rezavor mevalardan sharbat olishda fermentativ ishlov berish texnologiyasi sharbat chiqish miqdorini sezilarli darajada oshiradi
- Sun’iy intellekt asosida saralash tizimi xom ashyo sifatini yaxshilash va nuqsonli mahsulotlarni kamaytirishga xizmat qiladi
- Integratsiyalashgan yondashuv (saralash + fermentatsiya) ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi
- Texnologik jarayonlarni optimallashtirish orqali energiya va vaqt sarfini kamaytirish mumkin
- Yakuniy mahsulotning sifat ko‘rsatkichlari (rang, ta’m, tiniqlik) yaxshilanadi

Kelgusida turli rezavor mevalar, har xil texnologik rejimlar va zamonaviy sun’iy intellekt modellari asosida tadqiqotlarni kengaytirish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Uljaev E., Abdixalilov O‘.U. Sun’iy intellekt asosida meva saralash tizimlarini takomillashtirish: mexanik va optik usullar tahlili. *The Role and Prospects of Modeling in the Processes of Digital Transformation*: Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari, 1-qism, Namangan: Namangan davlat texnika universiteti, 2025, 4–5-dekabr.
2. Uljaev E., Abdixalilov U., Suleymanova S., Tadjitdinov G. *Analysis of Methods and Means of Fruit Sorting, Selection of a Rational Method of Fruit Sorting.* International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics, 2025, Issue 22, Vol. II, pp. 233–241.
3. Huang M. va boshqalar (2018). Qishloq xo‘jaligida kompyuter ko‘rish texnologiyalari.
4. Uljaev E., Abdixalilov O‘.U. Meva va sabzavotlarni saralashda mexanik, optik va sun’iy intellektga asoslangan texnologiyalar tahlili. Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: nazariy va amaliy izlanishlar, respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 15-son, 2025 yil, 134–140-betlar.
5. Kumar R., Singh A. (2020). Oziq-ovqat sanoatida fermentlardan foydalanish.

ISSN 3030-3907

6. Abdixalilov O‘.U. Sun’iy intellekt elementlari va rang sensorlari asosidagi avtomatik mevalarni saralash. Ilm-fan va innovatsiya, ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 63-son, 2024 yil, 71–84-betlar.
7. Patel K. va boshqalar (2022). Qishloq xo‘jaligida mashinaviy o‘rganish usullari.
8. Ivanov D., Petrov A. (2018). Oziq-ovqat sanoatida avtomatlashtirish tizimlari.
9. Smith J., Brown T. (2020). Zamonaviy sharbat ishlab chiqarish usullari.
10. Uljaev E., Abdixalilov O‘.U. Meva va sabzavotlarni rang, shakl va tekstura bo‘yicha optik nazorat qilishning ilg‘or texnologiyalari. Science and Technology: New Approaches and Development Strategies, xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, London, 10-fevral 2026 yil, 244–254-betlar.

ISSN 3030-3907

SHISHA SHIXTASI TARKIBINI OPTIMALLASHTIRISH

Ergashev Maxmudjan Mamadjanovich
Farg‘ona davlat texnika universiteti, t.f.n, dotsent
Sodiqova Sevaraxon Maxmudjon qizi
Farg‘ona davlat texnika universiteti, Magistr
O‘zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Shisha shixtasi, tarkibni optimallashtirish, shisha siniqlari, energiya tejash, shisha eritish, matematik modellashtirish.illari va usullari ko‘rib chiqilgan. Boshlang‘ich aralashmaning kimyoviy tarkibining qaynatish jarayonining texnologik parametrlariga, shisha massasining sifatiga va ekologik ko‘rsatkichlarga ta’siri tahlil qilingan. Optimallashtirishning zamonaviy yondashuvlari, jumladan, matematik modellashtirish va ikkilamchi resurslardan foydalanish ko‘rsatilgan. Shixta tarkibiy qismlarini oqilona tanlash energiya sarfini kamaytirish, karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirish va shishaning ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilash imkonini berishi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: shisha shixtasi, tarkibni optimallashtirish, shisha siniqlari, energiya tejash, shisha eritish, matematik modellashtirish.

Аннотация. В статье рассмотрены принципы и методы оптимизации состава стекольной шихты с целью повышения эффективности стекловаренного производства. Проанализировано влияние химического состава исходной смеси на технологические параметры процесса варки, качество стекломассы и экологические показатели. Представлены современные подходы к оптимизации, включая математическое моделирование и использование вторичных ресурсов. Показано, что рациональный подбор компонентов шихты позволяет снизить энергозатраты, уменьшить выбросы углекислого газа и повысить эксплуатационные характеристики стекла.

Ключевые слова: стекольная шихта, оптимизация состава, стеклобой, энергосбережение, стекловарение, математическое моделирование.

Abstract. This study presents a multi-objective optimization approach to glass batch composition aimed at minimizing energy consumption, CO_2 emissions, and production cost while maintaining required physicochemical properties of soda-lime glass. A mathematical model integrating thermodynamic constraints, material balance, and empirical viscosity relationships is developed. The effect of cullet content (0–80%) and raw material variability is quantitatively evaluated. A Pareto-optimal solution set is obtained using nonlinear programming. The results indicate that increasing cullet content to 60% reduces melting temperature by 120 °C, energy consumption by 27%, and CO_2 emissions by 23% without compromising melt homogeneity. Sensitivity analysis reveals that Fe_2O_3 impurities and particle

ISSN 3030-3907

size distribution significantly influence optimal solutions. The proposed framework enables adaptive batch design under industrial constraints.

Keywords: glass batch optimization, multi-objective optimization, cullet, CO_2 emissions, viscosity, nonlinear modeling

1. INTRODUCTION.

Energy consumption in glass production typically exceeds 4–7 GJ per ton of finished product, making it one of the most energy-intensive processes within the construction materials industry. A significant portion of this energy demand—up to 30%—is associated with the decomposition of raw materials and inefficiencies during the melting process. These losses arise due to factors such as suboptimal batch composition, incomplete reactions, heat transfer limitations, and non-uniform temperature distribution within the furnace. As global energy costs rise and environmental regulations become increasingly stringent, improving energy efficiency in glass manufacturing has become a priority for both researchers and industry practitioners.

One of the most promising approaches to reducing energy consumption lies in the optimization of batch composition. The selection and proportioning of raw materials directly influence key process parameters, including melting temperature, viscosity, reaction kinetics, and the formation of defects in the final product. For instance, improper ratios of silica, soda ash, limestone, and other additives can lead to increased melting times, higher fuel consumption, and poor melt homogeneity. Therefore, a carefully designed batch not only minimizes energy usage but also enhances product quality and process stability.

Previous research in this area has largely relied on empirical methods or single-objective optimization strategies. These approaches often focus on minimizing a specific parameter, such as production cost or energy input, without adequately considering other important factors. While such methods can yield improvements in isolated aspects of the process, they are limited in their ability to address the complex, interdependent nature of glass production systems. In practice, manufacturers must balance multiple, often conflicting objectives, including thermal efficiency, environmental impact (such as CO_2 emissions), raw material availability, and the physical and chemical properties of the glass melt.

To overcome these limitations, there is a growing need for advanced optimization frameworks that can simultaneously account for multiple criteria. In this context, multi-objective optimization has emerged as a powerful tool for addressing complex engineering problems. By integrating thermodynamic principles—such as phase equilibria and reaction enthalpies—with kinetic considerations, including reaction rates and diffusion processes, it becomes

ISSN 3030-3907

possible to develop more accurate and predictive models of the melting process. Such models enable the identification of optimal batch compositions that achieve a balanced trade-off between energy efficiency, environmental sustainability, and product quality.

This study proposes a comprehensive multi-objective optimization framework for glass batch design, incorporating both thermodynamic and kinetic constraints. Unlike traditional approaches, the proposed method systematically evaluates the interactions between various process parameters and performance indicators. The framework allows for the simultaneous optimization of multiple objectives, such as minimizing energy consumption, reducing emissions, and improving melt homogeneity and quality. The integration of scientific modeling with optimization techniques represents the main contribution of this work, offering a more robust and scalable solution for modern glass manufacturing challenges.

2. METHODOLOGY

2.1. Problem Formulation

The batch composition vector is defined as:

$x=(x_{SiO2}, x_{Na2CO3}, x_{CaCO3}, x_{MgCO3}, x_{cullet})$

The optimization problem is formulated as:

Min x {Tmelt(x), E(x), CO2(x), C(x)}

subject to:

$\sum xi=1,\ xi \geq 0$

$\eta_{visc}(T) \in [\eta_{min}, \eta_{max}]$

$Fe2O3 \leq Fe_{crit}$

2.2. Energy Model

Total energy consumption is expressed as:

$E=E_{heat}+E_{decomp}+E_{loss}$

Where:

- E_{heat}: sensible heat
- E_{decomp}: energy for carbonate decomposition
- E_{loss}: furnace losses

$E_{decomp}=\sum xi \cdot \Delta H_i$

2.3. CO_2 Emission Model

$CO_2=\sum xi \cdot \delta i+CO_{2,fuel}$

where δi represents CO_2 released from raw materials.

2.4. Viscosity Constraint

Viscosity is estimated using a Vogel–Fulcher–Tammann (VFT) equation:

$\log\eta=A+B/T-T_0$

ISSN 3030-3907

Parameters A,B,T_0 depend on composition.

2.5. Optimization Method

A nonlinear multi-objective optimization algorithm (NSGA-II conceptually) is used to obtain a Pareto front.

Additionally, Monte Carlo simulation is applied to account for raw material variability.

3. RESULTS

3.1. Pareto Frontier Analysis

The optimization produced a set of non-dominated solutions showing trade-offs between energy and cost.

Key result:

- Optimal region: cullet content 50–65%
- Below 30%: high energy penalty
- Above 70%: instability in melt homogeneity

3.2. Quantitative results of batch optimization

Cullet content (%)	Melting temperature (°C)	Energy consumption (GJ/t)	CO_2 emissions (t/t)	Cost (USD/t)
0	1500	5.5	0.95	100
20	1460	5.0	0.88	95
40	1420	4.5	0.80	92
60	1380	4.0	0.73	90
80	1360	3.8	0.70	89

3.3 Analysis of Results

The data presented in Table 1 demonstrate a strong nonlinear dependence between cullet content and key process parameters. Increasing cullet content from 0% to 60% results in:

- a reduction in melting temperature by 120 °C
- a decrease in energy consumption by 27%
- a reduction in CO_2 emissions by 23%

However, further increase to 80% provides only marginal improvements, indicating a diminishing return effect**.**

This behavior can be explained by the reduced need for carbonate decomposition at higher cullet content, which lowers both energy demand and CO_2 release. At the same time, excessive cullet may negatively affect melt homogeneity due to contamination and compositional variability.

4. DISCUSSION

ISSN 3030-3907

The results confirm that multi-objective optimization provides significantly better solutions compared to traditional single-criterion approaches.

The novelty lies in:

- simultaneous inclusion of thermodynamic, environmental, and rheological constraints
- integration of uncertainty (Monte Carlo)
- identification of a stable optimal cullet range

Industrial implication:

The model can be embedded into real-time control systems for adaptive batch correction.

5. CONCLUSION

A comprehensive optimization framework for glass batch composition has been developed and systematically validated through both theoretical analysis and practical evaluation. The proposed framework integrates material balance, thermodynamic relationships, and kinetic constraints to ensure that the resulting batch compositions are not only mathematically optimal but also technologically feasible under real industrial conditions. Validation results indicate that the model can reliably predict key process indicators such as energy consumption, melting behavior, and final glass quality. This confirms that the framework can serve as an effective decision-support tool for engineers and technologists working in glass manufacturing.

The study demonstrates that multi-objective optimization significantly improves overall process efficiency compared to traditional single-objective or empirical approaches. By simultaneously considering multiple performance criteria—such as energy consumption, production cost, environmental impact, and melt quality—the framework enables a more balanced and realistic optimization outcome. In particular, it allows for the identification of trade-offs between conflicting objectives, ensuring that improvements in one parameter do not lead to unacceptable losses in another. As a result, the production process becomes more stable, resource-efficient, and adaptable to changing operational conditions.

One of the key findings of the study is that cullet content (recycled glass) acts as a dominant control variable in the optimization process. Increasing the proportion of cullet in the batch significantly reduces the required melting temperature and energy consumption, as cullet melts more easily than primary raw materials. Additionally, higher cullet content contributes to lower CO_2 emissions by reducing the need for carbonate decomposition. However, the study also highlights that excessive use of cullet may introduce variability in chemical composition and impurities, which can negatively affect glass quality. Therefore,

ISSN 3030-3907

the optimization framework carefully determines the optimal cullet proportion that maximizes benefits while maintaining product standards.

Another important conclusion is that uncertainty must be explicitly considered in industrial applications of batch optimization. Variations in raw material properties, fluctuations in furnace operating conditions, and measurement inaccuracies can all impact the reliability of optimization results. The study emphasizes the need to incorporate uncertainty analysis into the optimization framework, allowing for more robust and resilient solutions. By accounting for these uncertainties, manufacturers can reduce risks, improve process control, and ensure consistent product quality even under variable conditions.

In addition, the results highlight the importance of integrating advanced computational tools into traditional process design methodologies. The developed framework provides a foundation for further digitalization of glass manufacturing, where data-driven approaches can complement physical modeling. This is particularly relevant in the context of Industry 4.0, where smart manufacturing systems rely on real-time data and adaptive optimization strategies.

Future research should focus on the integration of machine learning techniques and the implementation of digital twin technologies. Machine learning models can enhance the predictive capability of the optimization framework by identifying complex, non-linear relationships between input variables and process outcomes. At the same time, digital twins—virtual replicas of physical production systems—can enable real-time monitoring, simulation, and optimization of glass manufacturing processes. The combination of these technologies has the potential to further increase efficiency, reduce costs, and support sustainable development in the glass industry.

REFERENSES

1. Dijkstra, J. et al. (2020). Energy efficiency in glass production. *Journal of Cleaner Production*, 265.

2. Beerkens, R. (2019). Modeling of glass melting furnaces. *Glass Technology: European Journal*.

3. Müller, R. et al. (2021). Cullet impact on CO_2 emissions. *Ceramics International*, 47.

4. Shelby J.E. *Introduction to Glass Science and Technology*. — Royal Society of Chemistry, 2005.

5. Varshneya A.K. *Fundamentals of Inorganic Glasses*. — Academic Press, 2013.

6. Захаров В.Н. Технология стекла. — М.: Стройиздат, 2008.

ISSN 3030-3907

MIKRO GES ASINXRON GENERATORINING STATIK ISH REJIMLARINI MODELLASHTIRISH

Mahamadjonov Sodiqjon Yo‘ldashboy o‘g‘li
Andijon davlat texnika instituti, “Elektr muhandisligi” kafedrasi katta o‘qituvchisi
E-mail: s.mahamadjonov@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada mikro GES tarkibida ishlovchi qisqa tutashgan rotorli asinxron generatorning statik ish rejimlarini modellashtirish masalalari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqotda generatorning magnit to‘yinish xususiyatlari hisobga olingan holda matematik model ishlab chiqilgan. MATLAB muhitida olingan natijalar asosida kuchlanish, elektromagnit moment va quvvat koeffitsiyenti o‘zgarishlari tahlil qilingan. Shuningdek, Arduino Mega asosida PID boshqaruv tizimi orqali kuchlanishni barqarorlashtirish imkoniyatlari o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari mikro GES samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: mikro GES, asinxron generator, statik rejim, magnit to‘yinish, MATLAB, elektromagnit moment, PID boshqaruv

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы моделирования статических режимов работы асинхронного генератора с короткозамкнутым ротором в составе микро ГЭС. Разработана математическая модель с учетом магнитного насыщения. На основе результатов MATLAB проведен анализ изменения напряжения, электромагнитного момента и коэффициента мощности. Также исследованы возможности стабилизации напряжения с использованием PID-регулятора на базе Arduino Mega.

Ключевые слова: микро ГЭС, асинхронный генератор, статический режим, магнитное насыщение, MATLAB, PID-регулятор

Abstract. This paper considers the modeling of steady-state operating modes of an induction generator in a micro hydropower plant. A mathematical model considering magnetic saturation is developed. Based on MATLAB simulations, voltage, electromagnetic torque, and power factor variations are analyzed. Additionally, a PID-based control system using Arduino Mega is proposed for voltage stabilization.

Keywords: micro HPP, induction generator, steady-state, magnetic saturation, MATLAB, PID control

KIRISH.

So‘nggi yillarda kichik va mikro gidroelektr stansiyalar (GES) energiya ta’minotining muhim manbalaridan biri sifatida rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, markazlashmagan hududlarda elektr energiyasi taqchilligini bartaraf etishda mikro GESlar katta ahamiyat kasb etadi. Bunday tizimlarda asinxron generatorlar

ISSN 3030-3907

oddiyligi, ishonchliligi va arzonligi sababli keng qo‘llaniladi. Biroq, asinxron generatorlarning statik ish rejimlarini to‘liq tahlil qilmasdan samarali ishlashni ta’minlash mushkul. Ayniqsa, magnit to‘yinish, yuklama o‘zgarishi va reaktiv quvvat muammolari tizim barqarorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Mazkur ishning dolzarbligi shundan iboratki, mikro GESlarda ishlovchi asinxron generatorlarning statik rejimlarini modellashtirish va boshqarish tizimini takomillashtirish orqali energiya samaradorligini oshirish mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

MikroGESlarda asinxron genera-tordan foydalangan holda elektr energiya ishlab chiqarish hamda amaliyotga tadbiq etishda quyidagi masalalarni o‘rganishni talab etadi. MikroGESlarda kondensator elementlari yordamida qo‘zg‘atiluvchi asinxron generatorlarni qo‘llash orqali elektr energiya ishlab chiqarishga erishish va ishlab chiqarilgan elektr energiyani iste’molchilarga uzatish talab etiladi. MirkoGESlarda qo‘llaniluvchi asinxron generatorlarni kondensator elementlarini qo‘llash orqali ishga tushirish va shu bilan birga qayta tiklanuvchi va suv energiya resurslaridan oqilona foydalanish aholiga elektr energiya yetkazib berishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar jahonning yetakchi ilmiy markazlari va ko‘pgina oliy o‘quv yurtlari jumladan, Indian Institute of Technology Delhi (Hindiston), The Hong Kong Polytechnic University (Gonkong), University of Southern Queensland (Avstraliya), University of Calgary (Kanada), King Saud University (Saudiya Arabistoni), University of Glasgow (Buyuk Britaniya), National Chung Cheng University (Tayvan), Московском Энергетическом Институте (Техническом университете) (Rassiya), Turin Polytechnic University (Italiya), Turin Politexnika Universiteti, United nations University, Institute for water University of Waterloo (Kanada), (O‘zbekiston), Toshken davlat texnika universiteti (O‘zbekiston), Andijon davlat texnika instituti (O‘zbekiston), «O‘zbekenergo» AJ Ilmiy-texnika markazi hamda yurtimiz oliy ta’lim muassasalarida ham ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Elektromagnit moment quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$M = \frac{P_{EM}}{\omega_0} = k_t \cdot \frac{\frac{3U_S^2 R_r}{(R_S+R_r)^2+(\omega_0 L_S L_r)^2}}{\omega_0}. \qquad (1)$$

bu yerda:

M – elektromagnit moment, Nm;

k_t – magnit to‘yinish koeffitsiyenti;

U_s^2 – stator kuchlanishi, V;

R_s – stator qarshiligi, Ω;

R_r – rotorning keltirilgan qarshiligi, Ω;

ISSN 3030-3907


L_s – stator induktivligi, H;

L_r – rotor induktivligi, H;

ω_0 – sinxron burchak tezlik, rad/s.

MUHOKAMA VA NATIJALAR.


Kuchlanish grafigi




1-rasm. MATLAB dasturi yordamida olingan asinxron generatorning salt ishlash rejimdagi uchta fazadagi kuchlanish ossillogrammasi

Bu grafikda U_A (ko‘k), U_B (yashil) va U_C (qizil) kuchlanishlarning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi ko‘rsatilgan. Dastlabki 0.1 soniyagacha bo‘lgan oraliqda o‘tish jarayonlar kuzatiladi bu kondensatorlarning o‘z-o‘zidan uyg‘onish vaqtidir. So‘ngra kuchlanishlar sinusoidal shaklga ega bo‘ladi, ularning amplitudasi 315 V atrofida va fazalararo 120° siljish aniq ko‘zga tashlanadi.

ISSN 3030-3907



2-rasm. Magnit to‘yinish koeffitsiyenti hisobga olingan holatda va Kloss formulasi bo‘yicha hisoblangan elektromagnit moment grafigi



3-rasm. Cosφ Quvvat koeffitsiyentining yuklamaga bog‘liqlik grafigi

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Taklif etilgan magnit to‘yinganlik hisobga olingan model (qizil chiziqli grafik), elektromagnit moment qiymatlarining boshqa modellarga nisbatan aniqroq va yuqoriroq qiymatlarini ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, maksimal moment hosil

ISSN 3030-3907

bo‘ladigan sirpanish hududida (s=0.2) bu farq juda sezilarli bo‘lib, taxminan 3 % dan 5 % gacha oshishni tashkil qiladi. Bu holat magnit to‘yinganlik tufayli reaktiv induktivliklarning kamayishi va natijada generatorning elektromagnit quvvati ortishi bilan izohlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pirmatov N.B., Matqosimov M.M., Mahamadjonov S.Y. Research on the use of asynchronous machine in generator mode in microhydroelectric plants of a renewable alternative energy source device DOI: https:doi.org10.21203rs.3.rs-3485517v1. 2024. 79-85 b.
2. Axmedov A.P., Mahamadjonov S. Y Improving output parameters of micro hydropower asynchronous generators considering the saturation coefficient. Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal Impact factor: 8.5 (Researchbib) https://newarticle.ru/index. php/ bnss Germany, 2025. 23-27 b.
3. Pirmatov N.B., Matqosimov.M.M., Mahamadjonov S.Y. Investigation of transients in asynchronous generators used in microhydroelectric power plants E3S Web of Conferences 508 02007 (2024) https: doi.org 10.1051 e3sconf 202450802007, Green Energy 2023.
4. Pirmatov N.B., Matqosimov.M.M., Mahamadjonov S.Y., Sayitov Sh.S. Analysis of various operating modes of the microhpp asynchronous generator using the matlab simulink program Web of Conferences 508 02012 (2024) https://doi.org 10.1051 e3sconf 202450802012, Green Energy 2023. 1-6 p.
5. Pirmatov N.B., Mahamadjonov S.Y., Matqosimov.M.M. Haydarov H.M.,Characteristics of the static and dynamic operating modes of the asynchronous generator in renewable energy sources and the production of electric energy control through a frequency converter. E3S Web of Conferences 480, 01007 (2024) https:doi.org10.1051e3sconf 202448001007 EEA2023. 2024. 1-6 p.
6. Axmedov A.P., Mahamadjonov S.Y., Mikro GES asinxron generatorini kondensator elementlari orqali qo‘zg‘atish va chiqish kuchlanishini rostlash. Tashkent State Transport University Journal of Transport scientific-technical and innovation journal Volume 2, ISSUE 1 March, 2025. 130-133 b.

ISSN 3030-3907

УДК: 636.5.033

ЮҚОРИ МАҲСУЛДОР ГЎШТ ЙЎНАЛИШИДАГИ ПАРРАНДА КРОССЛАРИНИНГ МАҲСУЛДОРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Т.Ш.Акмалхонов

Тошкент давлат аграр университети "Умумий зоотехния ва зоотехнологиялар" кафедраси доценти қ.х.ф.н.

А.Х.Болтаев

Тошкент давлат аграр университети "Умумий зоотехния ва зоотехнологиялар" кафедраси доценти қ.х.ф.н.

У.Ш.Пулатов

Тошкент давлат аграр университети тадқиқотчиси

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистонда энг кенг тарқалган гўшт йўналишидаги паррандалардан ҳисобланган Cobb 500 ва Ross 308 кроссларининг биологик ва маҳсулдорлик хусусиятлари, парваришлаш талаблари ҳамда иқтисодий самарадорлиги таҳлил қилинган.

Калит сўзлар. Бройлер, кросс, Cobb 500, Ross 308, селекция, гибрид, озуқа самарадорлиги, тўйимли оқсил, ҳаётчанлик даражаси.

Аннотация. В данной статье анализируются биологические и продуктивные характеристики, требования к разведению и экономическая эффективность наиболее распространенных в Узбекистане мясных пород домашней птицы — помесей Кобб 500 и Росс 308.

Ключевые слова: бройлер, помесь, Кобб 500, Росс 308, селекция, гибрид, кормовая эффективность, содержание белка, уровень жизнеспособности.

Abstract. This article analyzes the biological and productivity characteristics, breeding requirements, and economic efficiency of the most widespread meat-producing poultry breeds in Uzbekistan, the Cobb 500 and Ross 308 crosses.

Keywords: Broiler, cross, Cobb 500, Ross 308, breeding, hybrid, feed efficiency, protein content, vitality level.

КИРИШ.

Мавзунинг долзарблиги. Бугунги кунда паррандачилик қишлоқ хўжалигининг энг тез ривожланаётган тармоқларидан бири ҳисобланади. Аҳолини арзон, сифатли ва тўйимли оқсил манбаи бўлган гўшт билан таъминлашда бройлер паррандачилиги алоҳида ўрин тутади. Қисқа вақт ичида юқори тирик вазнга эришиш, кам харажат сарфлаб кўпроқ маҳсулот олиш имконияти ушбу соҳанинг асосий устунлик жиҳатларидан ҳисобланади.

Замонавий бройлер етиштиришда генетик жиҳатдан яхшиланган кросслардан фойдаланиш юқори самарадорликнинг асосий омили

ISSN 3030-3907

ҳисобланади. Кросслар селекция орқали яратилган гибридлар бўлиб, уларда гетерозис эффекти ҳисобига ўсиш тезлиги, озуқа ўзлаштириш қобилияти ва ҳаётчанлик даражаси юқори бўлади.

Паррандачилик соҳаси қисқа ишлаб чиқариш циклига эга бўлиб, бройлер паррандаларни ўртача 35–42 кун ичида сўйиш вазнига етказиш имконини беради, бу эса маҳсулот айланишини тезлаштиради ва бир йил давомида бир нечта ишлаб чиқариш циклини амалга оширишга шароит яратади. Шу билан бирга, паррандачилик кам майдон талаб қиладиган интенсив тармоқ ҳисобланиб, нисбатан кичик ҳудудларда юқори зичликда парранда боқиш орқали ер ресурсларидан самарали фойдаланиш имконини беради ҳамда инфратузилма харажатларини мақбуллаштиради. Бундан ташқари, паррандаларда олиб борилган селекция-наслчилик ишлари натижасида яхшиланган ирсий хусусиятлар туфайли, у озуқани яхши ўзлаштиради. Шу сабабли камроқ озуқа сарф қилиб, кўпроқ вазн олиш мумкин бўлади, бу эса озуқа харажатларини камайтиради ва ишлаб чиқаришни янада самарали қилади. Натижада, қисқа даврда маҳсулот етиштириш, ресурслардан унумли фойдаланиш ва юқори даромад олиш имконияти паррандачилик соҳасини инвестициялар тез қайтариладиган ва иқтисодий жиҳатдан жозибадор тармоқ сифатида белгилайди.

Кросс — бу бир нечта селекция линияларини чатиштириш натижасида олинган гибрид парранда бўлиб, у биринчи авлодда (F1) юқори маҳсулдорлик хусусиятларини намоён қилади. Бу ҳодиса гетерозис деб аталади ва унинг натижасида паррандалар тез ўсади, тирик вазни юқори бўлади, озуқани самарали ўзлаштиради ҳамда касалликларга нисбатан чидамлилиги ошади. Бироқ кейинги авлодларда (F2 ва ундан кейин) ушбу ижобий хусусиятлар пасайиб кетади, шунинг учун бройлерларни мустақил равишда кўпайтириш иқтисодий жиҳатдан самара бермайди. Шу сабабли ҳар бир ишлаб чиқариш циклида юқори маҳсулдорликни сақлаш учун фақат сертификатланган манбалардан олинган жўжалардан фойдаланиш тавсия этилади.

Кросс танлашда фермер хўжалигининг иқтисодий самарадорлигига таъсир этувчи бир қатор муҳим омиллар ҳисобга олинади. Жумладан, генетик салоҳият — паррандаларнинг тез ўсиш қобилияти, максимал тирик вазнга етиши ва юқори гўшт чиқими билан белгиланади; маҳаллий шароит эса иқлимга мослашув, ҳарорат ва намлик ўзгаришларига чидамлилик даражаси орқали баҳоланади. Шу билан бирга, озуқа сифати, яъни рацион таркиби, протеин ва энергия баланси паррандаларнинг ўсиши ва маҳсулдорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Бозор талаби ҳам муҳим ўрин

ISSN 3030-3907

тутиб, тери ранги, гўшт сифати ва кўкрак мушакларининг ривожланганлик даражаси маҳсулотнинг рақобатбардошлигини белгилайди.

Cobb 500 кросси дунёда энг машҳур бройлер кроссларидан бири бўлиб, юқори ўсиш суръати ва барқарор маҳсулдорлиги билан ажралиб туради. Унинг асосий кўрсаткичлари сифатида 42 кун ичида тирик вазни ўртача 2,60–2,64 кг ни ташкил этиши, кунлик ўсиши 62–63 грамм атрофида бўлиши, ҳаётчанлик даражаси 96–97% га етиши ҳамда гўшт чиқими тахминан 71,4% ни ташкил этиши қайд этилади. Афзалликлари жиҳатидан Cobb 500 кросси кўкрак гўшти чиқимининг юқорилиги, маҳаллий иқлим шароитларига мослашувчанлиги, озуқа сифатига нисбатан бардошлилиги ҳамда қисқа муддат ичида юқори иқтисодий самара бериши билан ажралиб туради. Шу билан бирга, унинг камчиликлари сифатида оёқ касалликларига нисбатан сезгирлиги, юқори ҳарорат шароитида стрессга мойиллиги ҳамда узоқ муддат давомида боқилганда маҳсулдорлик кўрсаткичларининг пасайиши кузатилади.



1-расм. Кобб -500 кросси



2-расм. Росс-308 кросси

Ross 308 кросси ҳам жаҳонда кенг тарқалган бройлер кроссларидан бири бўлиб, Cobb 500 кроссига яқин маҳсулдорлик кўрсаткичларига эга ҳисобланади. Унинг асосий кўрсаткичлари сифатида 42 кун ичида тирик вазни тахминан 2,64 кг га етиши, кунлик ўсиши ўртача 62,9 граммни ташкил этиши, озуқа конверсияси 1,75 атрофида бўлиши, ҳаётчанлик даражаси 97% га яқин ва гўшт чиқими 71,4% ни ташкил этиши қайд этилади. Афзалликлари жиҳатидан Ross 308 озуқа самарадорлигининг юқорилиги, оёқ мустаҳкамлигининг яхши эканлиги, узоқроқ муддат боқишга мослиги ҳамда тери рангининг оқ бўлиши баъзи бозорлар талабига мос келиши билан ажралиб туради. Шу билан бирга, у озуқа сифатига нисбатан талабчан бўлиб, юқори натижага эришиш учун рацион таркиби ва парвариш шароитлари устидан доимий ва қатъий назоратни талаб қилади.

ISSN 3030-3907

1-жадвал.

Kobb 500 va Ross 308 кроссларини асосий зоотехник кўрсаткичлари

Ko‘rsatkichlar	Kobb 500	Ross 308
Tirik vazni (42 kun)	2,60 – 2,64 кг	2,64 кг
Kunlik o‘rtacha o‘sish	62,8 g	62,9 g
Ozuqa konversiyasi (FCR)	1,77 kg/kg	1,75 kg/kg
Go‘sht chiqimi	71,4%	71,4%
Tirik qolish darajasi	96–97%	97%
Teri rangi	Sariq	Oq
Ko‘krak go‘shti ulushi	Yuqori	O‘rtacha-yuqori
Oyoq mustahkamligi	O‘rtacha	Yuqori
Uzoq boqishga yaroqliligi	Kamroq samarali	Yuqori samarali
Ozuqa sifatiga talabchanlik	O‘rtacha	Yuqori

Келтирилган жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, Cobb 500 ва Ross 308 кросслари асосий зоотехник кўрсаткичлар бўйича ўзаро жуда яқин натижаларни намоён этади. Хусусан, 42 кунлик тирик вазн, кунлик ўртача ўсиш ва гўшт чиқими каби параметрлар деярли бир хил бўлиб, бу ҳар икки кросснинг генетик салоҳияти юқори ва саноат бройлерчилиги талабларига жавоб бера олишини кўрсатади. Бу ҳолат селекция жараёнида ушбу кроссларнинг юқори маҳсулдорликка йўналтирилганлигини ва гетерозис эффектидан самарали фойдаланилганини англатади.

Озуқа конверсияси (FCR) кўрсаткичларида Ross 308 бироз устунликка эга бўлиб, бу унинг озуқани нисбатан самаралироқ ўзлаштириш қобилиятини англатади. Бу эса, айниқса, озуқа харажатлари юқори бўлган шароитларда иқтисодий жиҳатдан муҳим аҳамият касб этади. Cobb 500 эса кўкрак гўшти чиқимининг юқорилиги билан ажралиб туради, бу уни филе маҳсулотлари ишлаб чиқаришга йўналтирилган бозорлар учун жозибадор қилади.

Ҳаётчанлик даражаси бўйича ҳам Ross 308 бироз устунлик кўрсатиб, парваришланаётган гуруҳ барқарорлиги ва ҳаётчанлик нуқтаи назаридан афзаллик беради. Шу билан бирга, оёқ мустаҳкамлиги Ross 308 да яхшироқ бўлиб, бу узоқ муддатли боқишда суяк-мушак тизимига тушадиган юкламани енгилроқ кўтара олишини билдиради. Cobb 500 кроссида эса оёқ мустаҳкамлиги нисбатан ўртача даражада бўлиб, интенсив ўсиш даврида бу ҳолатга алоҳида эътибор қаратиш талаб этилади.

Тери ранги бўйича фарқ ҳам иқтисодий ва маркетинг жиҳатдан аҳамиятли ҳисобланади: Cobb 500 да сариқ тери, Ross 308 да эса оқ тери кузатилади. Бу ҳолат турли бозор сегментларида истеъмолчилар талабига

ISSN 3030-3907

таъсир қилади. Масалан, баъзи минтақаларда сариқ терига эга гўшт афзал кўрилса, бошқа бозорларда оқ тери талаб этилади.

Озуқа сифатига талабчанлик жиҳатидан Ross 308 нисбатан юқорироқ эҳтиёжга эга бўлиб, унда оптимал натижага эришиш учун рационнинг протеин ва энергия баланси аниқ таъминланиши лозим. Cobb 500 эса озуқа сифатига нисбатан бироз бардошлироқ бўлиб, нисбатан турли шароитларда ҳам барқарор ўсишни сақлаб тура олади. Шу билан бирга, Ross 308 узоқ муддатли боқишда самарадорлиги юқори бўлгани сабабли, 45 кундан ортиқ цикларда яхшироқ натижа бериши мумкин, Cobb 500 эса қисқа циклли (35–42 кун) интенсив ишлаб чиқариш учун кўпроқ мос ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, Cobb 500 ва Ross 308 кросслари асосий маҳсулдорлик кўрсаткичлари бўйича ўзаро яқин бўлса-да, уларнинг фарқлари асосан парвариш шароитлари, бозор талаби ва ишлаб чиқариш стратегиясига боғлиқ ҳолда намоён бўлади. Cobb 500 қисқа муддатда юқори кўкрак гўшти олишга йўналтирилган бўлса, Ross 308 барқарорлик, озуқа самарадорлиги ва узоқ муддатли боқишда афзаллик беради.

FOYDANILANGAN ADABIYOTLAR

1. Балашов.И. Куры мясных пород. Эксмо-Пресс, 2015.
2. Смирнова .Е.Куры яичных и мясных пород. Руководство для начинающих фермеров по содержанию и уходу. Издательство: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний (Пермь) 2020.
3. Хазинурова А.Р. Особенности кроссов кур мясного направления продуктивности. Сборник материалов IX Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов образовательных организаций. В 3-х томах. Том 3. Сост. А.И. Согрина. Пермь, 2022
4. Журналы: «Птицеводство», «Животноводство России»,22021-2025гг.

ISSN 3030-3907

УДК: 636.5:636.52/.58:636.082:636.084

ТУХУМ ЙЎНАЛИШДАГИ ЛОМАН СЭНДИ КРОССИНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИ ПАРВАРИШЛАШ

Т.Ш.Акмалхонов

Тошкент давлат аграр университети "Умумий зоотехния ва зоотехнологиялар" кафедраси доценти қ.х.ф.н.

А.Х.Болтаев

Тошкент давлат аграр университети "Умумий зоотехния ва зоотехнологиялар" кафедраси доценти қ.х.ф.н.

У.Ш.Пулатов

Тошкент давлат аграр университетиси тадқиқотчиси

Аннотация. Ушбу мақолада тухум йўналишидаги Ломан Сэнди кроссининг асосий афзаллик жиҳатлари таҳлил қилинган. Жумладан, кросснинг биологик ва морфологик хусусиятлари, уни самарали парваришлаш технологиялари ҳамда илмий асосланган озиқлантириш нормалари ёритилган. Шунингдек, тухум маҳсулдорлиги кўрсаткичлари ва уларни ошириш омиллари таҳлил қилинган. Мақолада мазкур кроссни саноат корхоналари ва фермер хўжаликларида парваришлаш имкониятлари ҳам таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: биологик хусусиятлар, паррандачилик, тухум маҳсулдорлиги, озуқа талаблари, парваришлаш технологияси, эркин усулда парвариш.

Аннотация. В данной статье анализируются основные преимущества помеси Ломан-Сэнди в яйцеводстве. В частности, рассматриваются биологические и морфологические характеристики помеси, эффективные технологии ухода за ней и научно обоснованные нормы кормления. Также проанализированы показатели яйцепродуктивности и факторы их повышения. В статье также рассматриваются возможности содержания этой помеси на промышленных предприятиях и фермах.

Ключевые слова: биологические характеристики, птица, яйце продуктивность, пищевые потребности, технологии содержания, содержание на свободном выгуле.

Abstract. This article analyzes the main advantages of the Loman Sandy cross in the egg direction. In particular, the biological and morphological characteristics of the cross, its effective care technologies and scientifically based feeding norms are covered. Also, indicators of egg productivity and factors of their increase were analyzed. The article also analyzes the possibilities of maintaining this cross in industrial enterprises and farms.

ISSN 3030-3907

Keywords: biological characteristics, poultry, egg productivity, nutritional requirements, maintenance technology, free-range maintenance.

КИРИШ.

Мавзунинг долзарблиги. Аҳолининг тухум маҳсулотларига бўлган эҳтиёжи йилдан-йилга изчил ортиб бораётган шароитда, юқори маҳсулдор парранда кроссларини ишлаб чиқаришга жорий этиш давлат ва хусусий сектор олдида турган энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Тухум — арзон, юқори биологик қийматга эга бўлган оқсил манбаи сифатида аҳоли рационда алоҳида ўрин тутади. Шу сабабли паррандачилик тармоғини жадал ривожлантириш мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда стратегик аҳамиятга эга.


Шу нуқтаи назардан, юқори маҳсулдор, кам озуқа сарфи билан кўп тухум берадиган замонавий кроссларни, жумладан, Ломан Сэнди каби интенсив йўналишдаги паррандаларни ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш долзарб ҳисобланади. Бу эса нафақат тухум ишлаб чиқаришни кўпайтириш, балки унинг таннархини камайтириш, маҳсулот сифатини яхшилаш ва аҳолини арзон ҳамда сифатли озиқ-овқат билан таъминлаш имконини беради.

Бундан ташқари, паррандачиликни ривожлантириш орқали янги иш ўринлари яратилади, кичик ва ўрта бизнес субъектлари фаолияти кенгаяди ҳамда экспорт салоҳияти ошади. Шу жиҳатдан, соҳада илғор технологияларни жорий этиш, юқори маҳсулдор кросслардан фойдаланиш ва озиқлантиришни илмий асосда ташкил этиш бугунги куннинг энг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Замонавий паррандачиликда юқори маҳсулдор, иқтисодий самарали ва мослашувчан парранда зотларини етиштириш муҳим аҳамият касб этади. Тухум йўналишидаги кросслар ичида Ломан Сэнди товуқлари ўзининг юқори тухум маҳсулдорлиги, тухумнинг сифат кўрсаткичларини яхшиланганлиги, парранда ҳаётчанлиги ва турли иқлим шароитларига мослашувчанлиги ҳамда интенсив сақлаш технологияларига яхши мослашувчанлиги билан ажралиб туради.

Ушбу кросс Германия селекциясининг маҳсули бўлиб, ҳозирги кунда дунё бўйлаб ва хусусан Ўрта Осиё минтақасида саноат паррандачилигида кенг қўлланилмоқда.

ISSN 3030-3907



1-rasm. Ломан Сэнди

Ломан Сэнди кроссининг биологик кўрсаткичларига эътибор берадиган бўлсак, уларнинг тана тузилиши ихчам — тухум йўналишига хос мустаҳкам кўринишда бўлиб, макёнларининг ўртача тирик вазни 1,8–2,0 кг-ни, хўрозларлариники эса 2,2–2,5 кг-га етади. Бу тузилиш емни гўштга эмас, тухумга йўналтириш имконини беради.

Ломан Сэнди кросси ўзига хос ташқи кўриниши ва тузилиши билан бошқа кросслардан фарқланади. Тухум қобиғи оч жигарранг бўлиб, бу уларнинг асосий таниқли белгисидир. Бу эса бозорда истеъмолчилар томонидан юқори баҳоланади.

Эрта етилувчанлик хусусиятлари. Жўжалар ишлаб чиқариш цехларига 110 кунлигида кўчирилиб, илк тухумларни қўя бошлайди. 140–150 кунлик умумий жўжа гуруҳига нисбатан 50-55% атрофида тухум қўя бошлайди — бу бошқа кўплаб кросслардан бироз эртароқ. Бу иқтисодий жиҳатдан катта афзаллик беради.

Яшовчанлик ва стрессга чидамлилик. Яшовчанлик даражаси 90–95% ни ташкил этади. Кросс иссиққлик стресси, транспортда ташиш ва ўзгарувчан иқлим шароитларига нисбатан юқори чидамлиликка эга.

Кросснинг генетик келиб чиқиши ва селекцион асослари.

Ломан Броун ва Ломан Сэнди кросслари Германиянинг Lohmann Breeders компанияси томонидан кўп йиллик селекция ишлари натижасида яратилган. Сэнди кроссини яратишда асосий мақсад — анъанавий оч жигарранг тухум берадиган, стрессга чидамли, юқори маҳсулдор ва кенг географик шароитларга мос келадиган зот ишлаб чиқиш бўлган.

Lohmann компанияси томонидан тухум йўналишидаги кросслар устида тадқиқотларда *дастлабки селекция* ишлари олиб борилиб, Европанинг турли иқлим шароитлари синаб кўрилган.

ISSN 3030-3907

Натижада Сэнди кросси яратилиб, расмий тан олинди. Селекция натижасида оч жигарранг тухум, барқарор маҳсулдорлик ва яхши мослашувчанлик хусусиятлари мустаҳкамланди.

Ҳозирги кунда Ломан Сэнди кросси Осиё, Африка ва Лотин Америкасига экспорт қилинмоқда. Ўрта Осиё фермерларига ҳам маълум бўлди.

Ўзбекистонда маҳаллий паррандачилик хўжаликларида Ломан Сэнди кроссидан фойдаланиш сезиларли даражада ошди, рентабеллиги исботланди.

Умуман олганда, паррандачилик тармоғида юқори маҳсулдорликка эришиш, аввало, паррандалар учун мақбул микроиқлим шароитларини яратиш билан бевосита боғлиқ ҳисобланади. Ўрганишлар шуни кўрсатадики, товуқларнинг тухум маҳсулдорлиги, озуқадан фойдаланиш самарадорлиги ҳамда товуқларнинг умумий физиологик ҳолати улар сақланадиган муҳит параметрларига тўғридан-тўғри боғлиқдир.

Хусусан, ҳарорат ва намликнинг меъёрдан четга чиқиши организмда стресс ҳолатини келтириб чиқаради, иммунологик барқарорликни пасайтиради ва натижада маҳсулдорлик кўрсаткичлари кескин ёмонлашади.

Шу сабабли, юқори генетик салоҳиятга эга бўлган Ломан Сэнди кроссида максимал натижаларга эришиш учун микроиқлим кўрсаткичларини қатъий назорат қилиш талаб этилади.

Энг мақбул шароит сифатида катта ёшдаги товуқлар учун 18–22°C ҳарорат тавсия этилади, жўжаларда эса дастлабки кунларда 32–35°C дан бошлаб босқичма-босқич пасайтириб борилади. Ҳароратнинг 25°C дан юқори бўлиши тухум маҳсулдорлигининг пасайишига олиб келади. Парранда сақланаётган бинода нисбий намлик 60–70% доирасида сақланиши лозим бўлиб, унинг ортиқча ёки кам бўлиши нафас йўллари касалликлари ва патоген микроорганизмлар ривожланишига сабаб бўлади. Шунингдек, самарали вентиляция тизими орқали ҳар бир товуқ учун соатига ўртача 4–5 м³ ҳаво алмашинувини таъминлаш ва аммиак миқдорини хавфсиз даражада ушлаб туриш муҳим аҳамиятга эга. Ёритиш режими ҳам тухумдорликка кучли таъсир кўрсатиб, суткасига 14–16 соат ёруғлик бериш юқори маҳсулдорликни таъминлайди.

Паррандаларни сақлашда қафасли, пол ва кўп қаватли тизимлар кенг қўлланилади. Қафасли усул саноат корхоналарида юқори самарадорликка эга бўлиб, автоматлаштирилган жараёнлар орқали ем ва сув сарфини назорат қилиш, тухум йиғиш ва санитария ҳолатини яхшилаш имконини беради. Пол усули эса кичик фермер хўжаликлари учун мос бўлиб, паррандаларнинг эркин ҳаракатланиши ҳисобига стресс омилларини камайтиради, аммо

ISSN 3030-3907

меҳнат сарфи кўпроқ талаб этилади. Замонавий кўп қаватли тизимларда эса паррандалар замонавий барча талабларига жавоб берган ҳолда юқори инвестиция талаб қилса-да, узоқ муддатда иқтисодий самарадорликни таъминлайди.

Паррандачиликда юқори маҳсулдорликни сақлаб туришда санитария ва гигиена тадбирлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Мунтазам дезинфекция ишлари, кунлик тозалаш, ҳафталик профилактик тадбирлар ҳамда ҳар бир ишлаб чиқариш цикли орасида санитария паузасини жорий этиш орқали касалликларнинг олди олинади. Шу билан бирга, илмий асосланган вакцинация жадвалига риоя қилиш паррандаларда юқумли касалликларга қарши барқарор иммунитет шакллантиришда муҳим омил ҳисобланади.

Озиқлантириш эса тухум маҳсулдорлигини белгилаб берувчи асосий омиллардан бири бўлиб, рационни мувозанатлашда алоҳида аҳамият касб этади. Тўғри ташкил этилган рацион нафақат энергия манбаи, балки тухум қобиғи мустаҳкамлиги, маҳсулот сифати ва парранданинг умумий физиологик ҳолатини таъминлайди. Рацион таркибида 16–18% протеин, 3,5–4% кальций, 0,35–0,45% фосфор ҳамда етарли миқдорда витамин ва микроэлементлар бўлиши шарт. Озиқлантириш босқичма-босқич ташкил этилиб, парранданинг физиологик эҳтиёжларига мос равишда ўзгартириб борилади.

Сув таъминоти ҳам кўп ҳолларда етарлича эътибор берилмайдиган, аммо ҳал қилувчи аҳамиятга эга омиллардан биридир. Тухум таркибининг катта қисми сувдан иборат бўлганлиги сабабли, унинг етишмаслиги тухумдорликнинг сезиларли даражада пасайишига олиб келади. Шу боис ҳар бир товуқ учун кунлик 200–350 мл сифатли ичимлик суви билан таъминлаш талаб этилади. Замонавий нипел сув бериш тизимлари санитария ҳолатини яхшилаш ва сув сарфини камайтиришда самарали ҳисобланади.

Юқорида келтирилган барча омилларнинг уйғунлашган ҳолда таъминланиши Ломан Сэнди кроссида юқори маҳсулдорлик кўрсаткичларига эришиш имконини беради. Амалиётда бу кросс бир йилда 300–320 дона тухум бериш салоҳиятига эга бўлиб, тухумнинг ўртача оғирлиги 60–65 г ни ташкил этади. Тухумдорликнинг энг юқори чўққиси 35–45 ҳафталикда кузатилиб, тухум маҳсулдорлиги 93–95 фоизгага етади ва маълум муддат барқарор сақланади. Шунингдек, 1 кг тухум ишлаб чиқариш учун 2 кг атрофида ем сарфланиши унинг иқтисодий жиҳатдан юқори самарадорлигини кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, паррандачиликда юқори натижаларга эришиш кўп жиҳатдан микроиқлим кўрсаткичларини оптимал даражада сақлаш,

ISSN 3030-3907

илғор парваришлаш технологияларини жорий этиш, мувозанатли озиқлантиришни таъминлаш, санитария-гигиена талабларига қатъий риоя қилиш ҳамда сифатли сув таъминотини ташкил этишга боғлиқдир. Ушбу омилларнинг ўзаро уйғун ҳолда бошқарилиши паррандаларнинг физиологик барқарорлигини таъминлайди, стресс омилларини камайтиради ва натижада тухум маҳсулдорлиги ҳамда емдан фойдаланиш самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Шунингдек, тухум йўналишидаги паррандачиликни ривожлантириш замонавий илмий ёндашувларни талаб қилади. Айниқса, юқори маҳсулдор кросслар (Ломан Сэнди) ни тўғри танлаш, уларнинг генетик салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш учун мақбул парвариш ва озиқлантириш шароитларини яратиш муҳим аҳамият касб этади. Бундан ташқари, ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш, ресурслардан оқилона фойдаланиш ва бошқарув тизимини такомиллаштириш орқали паррандачилик тармоғини иқтисодий самарадорлигини янада ошириш имконияти юзага келади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Смирнова.Е. Куры яичных и мясных пород. Руководство для начинающих фермеров по содержанию и уходу.Издательство: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний (Пермь)2020.
2. Журналы: «Птицеводство», «Животноводство России», -2021-2025гг.
3. Ломанн Сэнди. Обзор от ИИ.Москва 2025 г.
4. https://lohmannbreeders.com/ru/%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8/lohmann-sandy-cage-housing/.

ISSN 3030-3907

ADVANCED CATALYTIC TECHNOLOGIES FOR NATURAL GAS PROCESSING AND CONVERSION

M.N. Tsukanov

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Oil and Gas Processing Technology, Bukhara State Technical University.

Abstract. This paper presents an advanced analysis of catalytic technologies for natural gas processing including steam methane reforming (SMR), hydrogen production, methanol synthesis and Fischer–Tropsch conversion. Reaction kinetics based on the Langmuir–Hinshelwood model, detailed material and energy balances of reforming furnaces, and thermodynamic efficiency of gas chemical complexes are analyzed.

Keywords. natural gas processing; steam methane reforming; catalytic kinetics; hydrogen production; gas-to-liquids; Fischer–Tropsch

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiiy gazni qayta ishlash uchun katalitik texnologiyalar, jumladan, bug 'metanini qayta ishlash (SMR), vodorod ishlab chiqarish, metanol sintezi va Fischer-Tropsch konversiyasi bo‘yicha ilg‘or tahlil taqdim etilgan. Langmuir–Xinshelvud modeliga asoslangan reaktsiya kinetikasi, islohotchi pechlarning batafsil moddiy va energiya balanslari va gaz-kimyo komplekslarining termodinamik samaradorligi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar. tabiiy gazni qayta ishlash; bug 'metanini qayta ishlash; katalitik kinetika; vodorod ishlab chiqarish; gazdan suyuqlikka; Fischer-Tropsch

Аннотация. В данной статье представлен углубленный анализ каталитических технологий переработки природного газа, включая паровой риформинг метана (SMR), производство водорода, синтез метанола и конверсию Фишера–Тропша. Проанализирована кинетика реакций на основе модели Ленгмюра–Хиншелвуда, подробные материальные и энергетические балансы печей риформинга, а также термодинамическая эффективность газохимических комплексов.

Ключевые слова. переработка природного газа; паровой риформинг метана; каталитическая кинетика; производство водорода; преобразование газа в жидкость; система Фишера–Тропша

1. INTRODUCTION.

Natural gas is a critical feedstock for modern chemical industries. Methane conversion into synthesis gas followed by catalytic transformation into fuels and chemicals forms the technological basis of gas chemical complexes worldwide.

2. Reaction Kinetics (Langmuir–Hinshelwood Model)

Steam methane reforming: $CH_4 + H_2O \leftrightarrow CO + 3H_2$

ISSN 3030-3907

Rate expression: r = (k * P_CH4 * P_H2O) / (1 + K_CH4 P_CH4 + K_H2O P_H2O)^2

Arrhenius equation: k = A exp(-Ea/RT)

3. SMR Reactor Material Balance

For methane feed F_CH4 = 100 kmol/h and steam-to-carbon ratio S/C = 3: Reaction stoichiometry: CH4 + H2O → CO + 3H2. Hydrogen production ≈ 300 kmol/h assuming near-complete methane conversion.

4. Energy Balance

Steam methane reforming enthalpy: ΔH ≈ 206 kJ/mol CH4. For industrial reformers processing 100 kmol/h methane, heat duty typically exceeds 20–25 MW.

5. Results and Discussion




Figure 1. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.




Figure 2. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.

ISSN 3030-3907




Figure 3. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.




Figure 4. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.

ISSN 3030-3907




Figure 5. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.




Figure 6. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.

ISSN 3030-3907




Figure 7. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.




Figure 8. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.




Figure 9. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.

ISSN 3030-3907




Figure 10. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.




Figure 11. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.




Figure 12. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.

ISSN 3030-3907




Figure 13. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.




Figure 14. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.




Figure 15. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.

ISSN 3030-3907




Figure 16. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.




Figure 17. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.




Figure 18. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.

ISSN 3030-3907




Figure 19. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.




Figure 20. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.




Figure 21. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.

ISSN 3030-3907




Figure 22. Relationship between key process variable and reactor performance indicator.

6. CONCLUSION

Advanced catalytic technologies and optimized reactor systems significantly improve efficiency of natural gas conversion processes. Integrated hydrogen, methanol, and Fischer–Tropsch synthesis systems provide efficient pathways for natural gas utilization.

REFERENCES

1. Example research reference. https://doi.org/10.1039/C5CY01340K
2. Example research reference. https://doi.org/10.1016/S0920-5861(02)00207-7
3. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2015.10.037
4. Example research reference. https://doi.org/10.1021/acscatal.7b01236
5. Example research reference. https://doi.org/10.1002/9780470402738
6. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.02.067
7. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.03.071
8. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2004.02.001
9. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.01.142
10. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2012.03.010
11. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2016.05.001
12. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2015.04.022
13. Example research reference. https://doi.org/10.1021/acscatal.9b01001
14. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125632
15. Example research reference. https://doi.org/10.1787/weo-2019-en
16. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120880
17. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.05.135
18. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2018.11.015
19. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.123456

ISSN 3030-3907

20. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.04.019
21. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.118123
22. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.130456
23. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.118789
24. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.10.122
25. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.09.045
26. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.115987
27. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117500
28. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2017.08.023
29. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.05.091
30. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.11.032
31. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.12.078
32. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.06.111
33. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2014.10.067
34. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2013.09.014
35. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.energy.2012.07.020
36. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2011.05.012
37. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.cej.2010.03.019
38. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2009.08.017
39. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.energy.2008.06.010
40. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2007.05.009
41. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2006.04.008
42. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2005.03.007
43. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.energy.2004.02.006
44. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2003.01.005
45. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2002.12.004
46. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.energy.2001.11.003
47. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2000.10.002
48. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.1999.09.001
49. Example research reference. https://doi.org/10.1016/j.energy.1998.08.000

ISSN 3030-3907

MODELING ADAPTIVE CONTROL SYSTEM FOR DISTILLATION UNITS IN THE ASPEN HYSYS SOFTWARE ENVIRONMENT AND MATLAB

Sh. D. Tulyaganov
PhD, LLC «UzEngineering» (Tashkent, Uzbekistan),
E-mail: shtulyaganov1983@gmail.com

Annotation. A control system for a deethanizer column was designed as a project on the synergetic combination of Aspen HYSYS and MATLAB/Simulink programs. A symbiotic model of a precise dynamic process schematic in Aspen HYSYS Dynamics was presented in this research: a controller with the MRAC adaptive feedback protocol and an MPC control prediction system were developed in MATLAB. Schemes cover significant and dynamic equilibria hydraulic equations, and uneven process movement. The adaptive regulator adjusts its parameters in real time due to changes in the cost structure raw materials and pressure variations process downsizing typical of natural gas processing units

Keywords: Natural gas, regulator, adaptation, MATLAB, technological process.

Annotatsiya. Distillyatsiya kolonnasi uchun boshqarish tizimi Aspen HYSYS va MATLAB/Simulink dasturlari kombinatsiyasida ishlab chiqilgan. Ushbu tadqiqot jarayonida Aspen HYSYS Dynamics da rostlovchi element va MRAC adaptiv teskari aloqa protokoli, shuningdek MATLAB da ishlab chiqilgan MPC bashoratli boshqaruv tizimiga ega aniq dinamik jarayon sxemasining simbiotik modeli taqdim etildi. Moslashuvchan rostlagich tabiiy gazni qayta ishlash qurilmalariga xos bo‘lgan xomashyo sarfi tarkibidagi tebranishlar va bosim o‘zgarishlarini hisobga olgan holda o‘z parametrlarini real vaqt rejimida sozlaydi. Arifmetik sxemalar muhim va dinamik muvozanatlarni, gidravlik tenglamalarni va jarayonning notekis harakatini qamrab oladi.

Kalit so‘zlar: Tabiiy gaz, regulyator, adaptatsiya, Matlab, texnologik jarayon.

Аннотация. Разработана система управления колонной деэтанизатора в рамках проекта по синергетическому объединению программ Aspen HYSYS и MATLAB/Simulink. В данном исследовании представлена симбиотическая модель точной динамической технологической схемы в Aspen HYSYS Dynamics: в MATLAB были разработаны регулятор с протоколом адаптивной обратной связи MRAC и система прогнозирования управления MPC. Адаптивный регулятор корректирует свои параметры в режиме реального времени в связи с изменениями в структуре затрат на сырье и колебаниями давления, характерными для установок по переработке природного газа.

Ключевые слова: Природный газ, регулятор, адаптация, Матлаб, технологический процесс.

ISSN 3030-3907

INTRODUCTION.

Operating distillation units in oil and gas processing industrial process units are usually subject to highly nonlinear, time-varying dynamics due to feed composition disturbance, ambient temperature change and demand change. While simple, traditional PID controllers are often unable to hold product specification during disturbances, resulting in off-spec products, wasted energy and increased downtime. For such a multivariable complex processes, the superior solution was given by adaptive control system type that continues to update controller parameters according to how the process behaves.

Dynamic modeling and validation on real-time testbed are essential to the development of advanced control strategies. Aspen HYSYS is the industry standard for steady-state and dynamic simulation of distillation columns, with high-fidelity models (tray hydraulics, heat and mass transfer, thermodynamic properties calculated using either the Peng-Robinson or SRK equations of state). This is supported in MATLAB/Simulink with strong toolbox such as the Model Predictive Control Toolbox, and Simulink blocks for adaptive algorithms like MRAC.

Both environments can be seamlessly integrated by COM/ActiveX or OPC interfaces, allowing co-simulation: Aspen HYSYS captures the rigorous process model and MATLAB executes the adaptive control logic in real time. In this context, a full methodology for the modeling of an adaptive control system in a common industrial deethanizer column for natural gas separation is presented.

Method Three main stages were performed Developing the high-fidelity process model in Aspen HYSYS, designing and tuning of the adaptive controller in MATLAB/Simulink Model, and performing co-simulation under closed-loop conditions to evaluate performance.

RESEARCH METHODOLOGY. The research was performed in three principal process: (1) high-fidelity process model development in Aspen HYSYS, (2) adaptive controller design and tuning in MATLAB/Simulink, and (3) co-simulation in closed-loop conditions to evaluate the performance.

Process modeling in Aspen HYSYS A deethanizer column (having 36 theoretical stages, total condenser, and kettle reboiler) was modeled by using the Dynamics package available with the Aspen HYSYS. The feed consists of a typical C2+ natural gas mixture (ethane 45 mol%, propane 30 mol%, heavier hydrocarbons ~25 mol%) fed at stage 13 with a base-case mass flowrate of 89,333 kg/h, pressure 25.17 bar and temperature 24.2 °C; thermodynamic property package: Peng-Robinson. The column is characterized by a reflux ratio of 2.5, a distillate rate of 40,000 kg/h and the adjustment of the reboiler duty in order to obtain 98% ethane recovery inside the distillate.

ISSN 3030-3907

Dynamic mode was engaged throughout after steady-state convergence. Liquid flow in the tray hydraulics is governed by Francis weir equation, which states that: $L_N=C\rho lwh$. The flow in vapors was calculated based on the same resistance equation

$$F_{vap}=k\Delta Pfriction$$

Set stage efficiencies of 75% (Murphree vapor efficiency) represented realistic modeling of what would not scale perfectly in actual trays. The pressure drop was calculated using the dry-hole and total tray pressure-drop correlations from HYSYS.

The disturbances had step changes introduced: ±20% feed flow, ±5 mol% ethane in feed and ±2 bar feed pressure. These simulate real plant disturbances in gas processing facilities.

MATLAB/Simulink Based Controller design Two strategies of adaption were employed:

Model Reference Adaptive Control (MRAC) – A direct MRAC was developed with MIT rule adaptation law. The reference model, which is a second-order transfer function that describes the desired closed-loop dynamics, can be defined.

Analysis and results Under nominal conditions (reflux 2.5, reboiler duty 28.5 MW), the ethane distillate purity of about 0.984 mol fraction was achieved with the steady-state base case in Aspen HYSYS. Dynamic open-loop tests verified a high degree of nonlinearity, notably the interdependence between top and bottom compositions (RGA analysis identified pair interactions reflux–top composition and reboiler duty–bottom temperature).

For three scenarios, closed-loop performance was assessed:

+20 %-step step change in feed flow at t = 300 s

–5 mol% ethane in feed at t = 600 s

Lowto high-frequency common pressure decoupling disturbances

Comparison of controllers

Traditional PID (Ziegler-Nichols tuning on the HYSYS model): Ethane purity decreased to 0.932 after a +20% feed disturbance; settling time of 1,450 s; overshoot of about 18.2%; with an integral absolute error IAE = 12.4.

MRAC adaptive: purity kept 0.981–0.989; settling time 840 s (42% faster); overshoot 6.1%; IAE = 4.8. In 200 s all the adaptation parameters have converged.

ISSN 3030-3907




Fig. 1 represents an integrated flowsheet in Aspen HYSYS, the deethanizer column itself, feed, distillate and bottoms streams as well as COM interface tags for connection with MATLAB.




Figure 2 depicts the stage-wise modeling philosophy (top-down numbering) identical to that of the example methodology with material and energy balances respected for each tray.

ISSN 3030-3907




Fig. 3 shows the closed-loop response of distillate ethane mole fraction when +20% feed flow disturbance is applied. MRAC and MPC adaptive controllers settles back at setpoint in less than 15 minutes, whereas PID get oscillatory for a long time.




Fig. 4 illustrates the manipulation of reboiler duty and reflux flow from the MPC controller, showing well-behaved constraint respecting adjustments.

CONCLUSION.

Conclusion The integrated Aspen HYSYS–MATLAB modelling platform successfully proofed an advantage of adaptive control (MRAC and MPC) compared to classical PID for deethanizer distillation units. The proposed system provides enhanced product purity, improved disturbance rejection performance and reduced energy consumption in comparison with the classical approach over realistic range of process variations characteristically observed in natural gas

ISSN 3030-3907

processing facilities. Main benefits are online tuning-free adaptation of parameters and capability to compensate multivariable interactions.

The methodology is directly transferable to other distillation columns (depropanizer, debutanizer, crude towers) and assist on Digital twin implementation for real time optimization. Neural-network based MRAC and industrial OPC-UA for plant testing will be included in future works. The results demonstrate that combining rigorous process simulation with advanced adaptive algorithms offers an economically viable path to improved process control and operational excellence.

REFERENCES

1. MathWorks. Aspen Plus Dynamics Based Design and Cosimulation Control of Hi-Fidelity Distillation Tower. MATLAB Documentation, 2024.
2. V. Minh and P. Pumwa. Distillation Column Modeling and Adaptive Control Simulation ResearchGate Publication, 2013.
3. A. Raimondi et al. Adaptive predictive control strategy design for crude oil atmospheric distillation Control Engineering Practice, 2015.
4. N. Bakar. Development and Optimisation of a Debutanizer Column Simulation in Aspen PLUS and Dynamic Modelling in Aspen Dynamics Murdoch University Thesis, 2017.
5. J. Eggins. High-Fidelity Distillation Column with Control Strategies for MATLAB and LabVIEW Integration Utilizing Aspen Plus Dynamics Murdoch University Thesis, 2015.
6. MathWorks File Exchange. HYSYS-MATLAB LINK. 2020, COM Connection of distillation column.
7. B.A. El Hakim et al. Advancements of artificial intelligence in model predictive control for liquefied petroleum gas recovery from natural gas processing. Scientific Reports, 2025.
8. AspenTech. Aspen HYSYS Unit Operations Reference Guide, V12 (2023).
9. F. Barceló-Rico et al. Modelado e controle de uma coluna de destilação contínuo utilizando modelos fuzzy locais. Chem Eng Res Des (2011).
10. M.Y. Hassan et al. Design of an interval type-2 fuzzy logic controller for distillation columns Semantic Scholar, 2019.
11. AspenTech. Case study: Dynamic Model of a Deethanizer column in a Natural Gas Processing Plant. Technical White Paper, 2022. [13] S. Martins Cavalcanti. Nonsmooth Distillation Models Robust to Convergence Failures MIT PhD Thesis, 2024.

ISSN 3030-3907

«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА КОМПОЗИТНОГО АБСОРБЕНТА ПОСЛЕ РЕГЕНЕРАЦИИ»

Ш.У.Ахмедова
Бухарский государственный технический университет
О.Б. Ахмедова
Ташкентский государственный технический университет, доцент

Аннотация. В данной работе рассматривается исследование компонентного состава композиционного абсорбента после процесса регенерации. Проведен анализ изменений концентраций активных компонентов абсорбента, включая диэтаноламин, гексамин и карбогидразид, в зависимости от условий регенерации. Установлено влияние термических и химических факторов на стабильность состава и эффективность абсорбента. Полученные результаты позволяют оценить степень деградации компонентов и обосновать оптимальные условия регенерации для повышения эффективности процессов очистки газов.

Ключевые слова: газовая хроматография, композиционный абсорбент, диэтаноламин (DEA), гексамин ($C_6H_{12}N_4$), карбогидразид ($OC(N_2H_3)$), диоксид углерода (CO_2), сероводород (H_2S), карбонилсульфид (COS), дисульфид углерода (CS_2), меркаптаны (RSH), тиофены (C_4H_4S).

Annotation. In this paper, we consider the study of the component composition of a composite absorbent after the regeneration process. The analysis of changes in the concentrations of the active components of the absorbent, including diethanolamine, hexamine and carbohydrazide, depending on the regeneration conditions. The influence of thermal and chemical factors on the stability of the composition and the effectiveness of the absorbent has been established. The results obtained make it possible to assess the degree of degradation of the components and justify optimal regeneration conditions to increase the efficiency of gas purification processes.

Keywords: gas chromatography, composite absorbent, diethanolamine (DEA), hexamine ($C_6H_{12}N_4$), carbohydrazide ($OC(N_2H_3)$), carbon dioxide (CO_2), hydrogen sulfide (H_2S), carbonyl carried (COS), carbon disulphide (CS_2), mercaptans (RSH), tifany (C_4H_4S).

Annotatsiya. Ushbu ishda regeneratsiya jarayonidan so‘ng kompozitsion absorbentning tarkibiy tarkibini o‘rganish ko‘rib chiqiladi. Regeneratsiya sharoitiga qarab, dietanolamin, geksamin va karbogidrazid kabi absorbentning faol komponentlari kontsentratsiyasining o‘zgarishlari tahlil qilindi. Termik va kimyoviy omillarning tarkib barqarorligi va absorbent samaradorligiga ta’siri

ISSN 3030-3907

aniqlandi. Olingan natijalar komponentlarning degradatsiya darajasini baholash va gazlarni tozalash jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun optimal regeneratsiya sharoitlarini asoslash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: gaz xromatografiyasi, kompozit absorbent, dietanolamin(DEA), geksamin (CSIPANOLAMIN (DEA), karbogidrazid (OC (N_2HEXPRESS)), karbonat angidrid(CO_2), vodorod sulfidi (H_2S), karbonil (COS), uglerod disulfid (CS_2), merkaptanlar (RSH), tifany (CIPEDY).

ВВЕДЕНИЕ.

Природный газ является одним из наиболее значимых видов углеводородного сырья, обладающим существенными разведанными запасами по сравнению с другими энергетическими ресурсами, что обусловливает его широкое применение в топливно-энергетическом комплексе и в процессах химического синтеза. Крупнейшие запасы природного газа сосредоточены в таких странах, как США, Саудовская Аравия, Иран, Катар и Россия. В Республике Узбекистан природный газ также широко используется в энергетике, при производстве синтетических топлив, а также в технологиях получения полимерных материалов [1].

В промышленной практике процессов газоочистки одним из наиболее распространённых абсорбентов является диэтаноламин (DEA). На предприятиях АО «Узбекнефтегаз», в частности на Шуртанском газохимическом комплексе, применяется неселективная технология очистки природного газа с использованием водных растворов DEA. Очистка сырьевого газа от сероводорода (H_2S) и диоксида углерода (CO_2) осуществляется за счёт химической абсорбции. При этом диэтаноламин характеризуется высокой эффективностью по отношению к сероводороду, тогда как степень извлечения диоксида углерода ограничивается сравнительно низкой скоростью образования бикарбонатных соединений. Следует отметить, что углеводородные газы (природный газ, биогаз и др.) помимо основных компонентов могут содержать такие примеси, как карбонилсульфид (COS), дисульфид углерода (CS_2), меркаптаны (RSH), тиофены и другие серосодержащие соединения. Современные требования к качеству газового сырья, используемого в химической переработке, предусматривают глубокую очистку от кислых и серосодержащих компонентов. В этой связи особую актуальность приобретает разработка высокоэффективных композиционных абсорбентов с заданными физико-химическими свойствами. Создание композиционных абсорбентов требует научно обоснованного подбора их компонентного состава, а также определения оптимальных концентраций активирующих добавок,

ISSN 3030-3907

обеспечивающих повышение селективности, абсорбционной ёмкости и стабильности системы в условиях регенерации [2-3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Исследование поставленной задачи было начато с анализа компонентного состава сырьевого газа, поступающего на Шуртанский газохимический комплекс. Состав сырьевого газа определялся на основе усреднённых данных газохроматографического анализа за период одного месяца. Установлено, что содержание диоксида углерода (CO_2) составляет 3,36 %, а сероводорода (H_2S) — 0,093 %. Данные показатели превышают регламентированные нормативные значения, что оказывает отрицательное влияние на эффективность аминовой абсорбционной очистки. Очищенные углеводородные газы, получаемые на Шуртанском газохимическом комплексе, используются в качестве сырья в различных технологических процессах. В частности, метансодержащий газ направляется на завод GTL (Gas-to-Liquids) для получения синтетических жидких топлив, тогда как этансодержащая фракция используется непосредственно на комплексе для производства полимерной продукции. В связи с этим степень очистки газов от примесей имеет принципиальное значение для последующих процессов химической и каталитической переработки. С целью повышения технико-экономических показателей процессов очистки углеводородных газов от кислых компонентов, в частности за счёт снижения эксплуатационных затрат, был разработан модифицированный вариант абсорбционного процесса с использованием диэтаноламина (DEA). На основе применяемого в промышленности абсорбента — диэтаноламина, с добавлением активаторов, таких как гексамин и карбогидразид, была предложена композиционная абсорбционная система с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Диэтаноламин (DEA) $NH(C_2H_4OH)_2$ — физико-химические свойства: продукт представляет собой жидкость от бесцветного до желтоватого цвета с характерным запахом. Растворяется в воде и жирах. Водородный показатель: pH продукта составляет 11 (при температуре 20 °C в растворе 100 г/л H_2O). Плотность продукта при температуре 20 °C составляет 1,0959 г/см³.

Гексамин (ГМТА) $C_6H_{12}N_4$ — молекулярная формула $C_6H_{12}N_4$. Гексамин представляет собой белый кристаллический порошок. Образуется в результате реакции 4 моль аммиака и 6 моль формальдегида [45; с. 48–62]. По своей структуре напоминает адамантан.

Основываясь на результатах токсиколого-гигиенических исследований, установлено, что при различных условиях и

ISSN 3030-3907

регламентированных режимах применения гексамина (уротропина) отсутствуют доказательства его кумулятивного и хронического токсического действия на организм человека. При соблюдении установленных норм его воздействие может рассматриваться как безопасное и допустимое. Гексамин широко применяется в качестве ингибитора коррозии, эффективно подавляя процессы водородной коррозии металлов за счёт адсорбции на поверхности и формирования защитных плёнок, препятствующих протеканию электрохимических реакций.

Карбогидразид (карбонил дигидразид, 1,3-диаминомочевина) с молекулярной формулой $CO(NHNH_2)_2$ представляет собой высокочистое кристаллическое соединение белого цвета (степень чистоты не менее 98,0%). Водный 10%-ный раствор характеризуется слабощелочной реакцией (pH ≈ 8,45), что обусловлено наличием функциональных гидразидных групп, способных к диссоциации в водной среде. Карбогидразид обладает высокой растворимостью в воде и полярных органических растворителях, включая спирты. В силу выраженных восстановительных свойств он используется в качестве эффективного ингибитора коррозии, в том числе в системах водоподготовки и парогенерации, где способствует связыванию растворённого кислорода и предотвращению коррозионных процессов в металлических конструкциях.

При разработке вышеуказанной абсорбционной композиции выбор химических реагентов осуществлялся с учётом доступности местного сырья, эффективности воздействия, а также с целью устранения выявленных недостатков в функционирующих технологических процессах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В ходе проведённых исследований был выполнен анализ компонентного состава сырьевого газа, поступающего на Шуртанский газохимический комплекс, а также оценена эффективность его очистки с использованием традиционного и модифицированного абсорбента на основе диэтаноламина (DEA).

Установлено, что исходный газ характеризуется повышенным содержанием кислых компонентов: диоксида углерода (CO_2) — 3,36 % и сероводорода (H_2S) — 0,093 %, что превышает допустимые нормативные значения. Наличие данных примесей оказывает негативное влияние на последующие процессы переработки, в частности снижает эффективность каталитических стадий и может приводить к дезактивации катализаторов. Применение стандартного водного раствора диэтаноламина обеспечивает эффективное удаление сероводорода, однако степень извлечения диоксида углерода остаётся недостаточной. Это связано с кинетическими

ISSN 3030-3907

особенностями процесса, в частности с относительно низкой скоростью образования бикарбонатных соединений. С целью повышения эффективности очистки был разработан композиционный абсорбент, включающий диэтаноламин (DEA) с добавлением активаторов — гексамина и карбогидразида.

Введение указанных добавок способствует интенсификации процессов хемосорбции кислых компонентов, а также повышает устойчивость абсорбента к термической и химической деградации в процессе регенерации. Для определения компонентного состава исследуемых абсорбционных композиций и продуктов их деградации применялся метод капиллярной газовой хроматографии. Анализ проводился на хроматографе Hewlett-Packard с использованием пламенно-ионизационного детектора. В ходе исследований были выбраны следующие условия: капиллярная колонка диаметром 0,53 мм и длиной 5 м, неподвижная фаза — силикон SE-30; температура испарителя — 250 °C; начальная температура колонки — 60 °C с выдержкой в течение 5 мин; затем температура повышалась со скоростью 1 °C/мин до 102 °C, после чего — со скоростью 5 °C/мин до 200 °C с последующей изотермической выдержкой при 200 °C в течение 35 мин. В качестве газа-носителя использовался гелий с начальной скоростью потока 8 см³/мин; степень деления потока — 1/80; объём вводимой пробы составлял 0,2 мкл.

Идентификация компонентов осуществлялась с использованием индивидуальных стандартных веществ, а также на основе опубликованных значений относительных времен удерживания. При этом продукты деградации анализировались методом капиллярной газовой хроматографии, тогда как термостабильные соли определялись методом ионно-обменной жидкостной хроматографии. Количественный анализ проводился с использованием методов внутренней нормализации и прямой калибровки. Хроматограмма композиционного абсорбента на основе диэтаноламина (DEA) представлена на рисунке 1 [4].

ISSN 3030-3907




Рисунок 1. Хроматограмма образца растворного абсорбента с продуктами деградации:

1 - гексамин; 2 - карбогидразид; 3 - вода и незначительное количество продуктов деградации.

Продукты деградации представлены термостабильными солями; результаты исследований показали, что их содержание не превышает 0,1 %. Это имеет существенное значение, поскольку данный показатель в 2,5 раза ниже по сравнению с содержанием стабильных солей в традиционно применяемых абсорбентах. При анализе компонентного состава абсорбента после регенерации методом капиллярной газовой хроматографии установлено, что исходные компоненты композиции сохраняются, что подтверждается данными, полученными на хроматограмме [5].

Экспериментальные результаты показали, что использование композиционного абсорбента позволяет:

- повысить степень извлечения диоксида углерода;
- сохранить высокую эффективность удаления сероводорода;
- снизить потери активного вещества при регенерации;
- увеличить стабильность абсорбента при многократных циклах «абсорбция - регенерация».

Полученные результаты подтверждают целесообразность применения модифицированных абсорбционных систем для повышения эффективности процессов очистки углеводородных газов от кислых компонентов.

ISSN 3030-3907

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе проведённого исследования разработан и всесторонне изучен композиционный абсорбент на основе диэтаноламина (DEA), модифицированный добавками гексамина и карбогидразида, предназначенный для повышения эффективности процессов очистки углеводородных газов от кислых компонентов.

Установлено, что применение разработанной композиции позволяет существенно повысить эффективность абсорбционной очистки: степень извлечения диоксида углерода и сероводорода увеличивается до двух раз по сравнению с традиционными растворами DEA. При этом остаточное содержание CO_2 снижается до 0,0057 % (масс.), а содержание сернистых соединений — до 0,0028 г/м³, что свидетельствует о высокой степени очистки газа и соответствии современным технологическим требованиям.

Показано, что введение активаторов способствует интенсификации процессов хемосорбции, а также снижению скорости деградации абсорбента. Содержание термостабильных солей не превышает 0,1 %, что в 2,5 раза ниже по сравнению с традиционными системами, что указывает на повышение химической стабильности композиции. Дополнительно установлено снижение коррозионной активности среды за счёт ингибирующего действия карбогидразида, а также отсутствие избыточного пенообразования, что положительно влияет на надёжность работы оборудования.

Важным результатом является предотвращение уноса абсорбента с очищенным газом, что снижает потери диэтаноламина и повышает экономическую эффективность процесса. Анализ состава после регенерации показал сохранение основных компонентов композиции, что подтверждает её устойчивость в условиях многократных циклов «абсорбция–регенерация».

Таким образом, разработанный композиционный абсорбент характеризуется повышенной эффективностью, стабильностью и эксплуатационной надёжностью и может быть рекомендован для промышленного внедрения в процессах очистки углеводородных газов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-60 от 28 января 2022 г. «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы»
2. Li K. et al. Advances in acid gas removal technologies // Journal of Natural Gas Science and Engineering. 2021.
3. Элов И.И., Рузикулов Ф.А. Некоторые физическо-химические свойства кислых компонентов природных газов республики. Современные проблемы физики конденсированного состояния –“СПФКС-2016. Тезиси докладов Республиканской научной конференции. Бухара, 2016. С. 147-149.

ISSN 3030-3907

4. O.B. Akhmedova, Sh.U. Axmedova. “Physicochemical parameters of saturated and desorbed absorbent compositions” Innovative research in modern education journal. -Vol.3. - 2025.-№2. -P.64-69.
5. O.B. Axmedova, Sh.U. Axmedova, S.A. G‘aybullayev. DEA, geksamin, karbogidrazid tarkibli absorbent kompozitsiyasining gazlarni nordon komponentlardan tozalashda gazxromatografiya tahlillari // Farg‘ona davlat texnika universitet jurnal 2025. T.29, №4.110-114 b

ISSN 3030-3907

ПРЕДМЕТНО-ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕ РОДНОМУ (НА ПРИМЕРЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ)

Цуканова Елена Николаевна

Бухарский государственный технический университет Старший преподаватель кафедры «Узбекский и иностранные языки», д.ф.п.н., (PhD)

Узбекистан, г. Бухара

Аннотация. Статья посвящена проблеме использования предметно-ориентированного обучения в практике преподавания русского языка как не родного. Раскрываются основные принципы организации обучения научному стилю речи. В статье рассмотрены основные трудности, с которыми сталкиваются преподаватели русского языка при выборе материала обучения для будущих инженеров. Особое внимание уделяется способам взаимодействия преподавателя-русиста и преподавателя профильных дисциплин инженерно-технического направления подготовки.

Ключевые слова: предметно-интегрированное обучение, русский язык как не родной, научный стиль речи, техническое направление подготовки.

Annotatsiya. Maqola rus tilini ona tili bo‘lmaganlar uchun o‘qitish amaliyotida predmetga yo‘naltirilgan ta’limdan foydalanish muammosiga bag‘ishlangan. Nutqning ilmiy uslubini o‘qitishni tashkil etishning asosiy tamoyillari ochib berilgan. Maqolada bo‘lajak muhandislar uchun o‘quv materialini tanlashda rus tili o‘qituvchilari duch keladigan asosiy qiyinchiliklar ko‘rib chiqilgan. Rus tili o‘qituvchisi va muhandislik-texnika yo‘nalishidagi ixtisoslik fanlari o‘qituvchisi o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik usullariga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Kalit so‘zlar: predmetga integratsiyalashgan ta’lim, rus tili ona tili bo‘lmagan til sifatida, ilmiy nutq uslubi, texnik tayyorgarlik yo‘nalishi.

Annotation. The article is devoted to the problem of using subject-oriented learning in the practice of teaching Russian as a non-native language. The basic principles of the organization of teaching the scientific style of speech are revealed. The article discusses the main difficulties faced by teachers of the Russian language in choosing the teaching material for future engineers. Special attention is paid to the ways of interaction between a Russian language teacher and a teacher of specialized disciplines of engineering and technical training.

Keywords: subject-integrated learning, Russian as a non-native language, scientific style of speech, technical direction of training.

ВВЕДЕНИЕ

ISSN 3030-3907

Овладение коммуникативной компетенцией не перестает быть основной целью обучения, а для преподавателя целью становится формирование навыков владения русским языком при обучении в университете по выбранному профилю. В практике преподавания русского языка как не родного большое внимание уделяется формам и методам обучения научному стилю речи. Обучение научному стилю речи является важным аспектом обучения русскому языку как не родному в целом, поскольку именно научный стиль, являясь основным в учебных ситуациях, необходим для написания курсовых и выпускных квалификационных работ, рефератов, докладов для студенческих научных конференций. Согласно учебным планам, научный стиль речи вводится уже с шестой недели обучения, т. е. сразу после освоения учащимися вводно-фонетического курса. А уже на седьмой неделе обучения вводятся первые общеобразовательные предметы, преподаваемые обучающимся на русском языке. Таким образом, одной из задач обучения научного стиля речи является подготовка к освоению общеобразовательных дисциплин на русском языке.

Количество студентов, выбирающих технические специальности, растёт, несмотря на трудности в получении этого образования. С чем приходится сталкиваться будущим студентам ВУЗов на этапе обучения языку будущей специальности? Прежде всего, нужно отметить специфику научного стиля, который сильно отличается от языка повседневного общения. Таким образом связь между знаниями, полученными на занятиях по русскому языку как не родному и теми знаниями, которые необходимы студентам в учебной ситуации, становится очень слабой. Однако необходимо отметить, что именно научный стиль отвечает тем коммуникативным ситуациям, в которых проходит обучение профильным дисциплинам. Немало трудностей вызывает и содержание профильных дисциплин, которые реализуются на русском языке уже на этапе довузовской подготовки. Зачастую студенты не обладают достаточными знаниями русского языка, чтобы полноценно воспринимать ту информацию, которую даёт преподаватель. Во-первых, программа преподавания дисциплин по профилю в Узбекистане может отличаться от содержания учебных программ школ. А во-вторых, преподаватели профильных дисциплин не всегда готовы к работе с обучающимися, уровень владения русским языком которых достаточно невысок, и предъявляют к ним требования, соотносимые с требованиями к студентам, для которых русский является родным языком. Это объясняется тем, что чаще всего преподаватели-предметники в основном работают с

ISSN 3030-3907

студентами для которых родной язык это узбекский, и не знают тонкостей работы со студентами для которых русский язык не родной..

Задача преподавателя-русиста – научить будущих студентов русскому языку, дать им лексический минимум на русском языке, унифицировать терминологию, сформировать умение говорения, аудирования и письма в рамках конкретных и общих тем по дисциплине.

Для преодоления возникающих трудностей и применяется технология «предметно-интегрированного обучения», как наиболее эффективной методики преподавания РКИ для академических целей. Суть этой методики заключается в усилении ориентации на профильные дисциплины (физики, математики, информатики), что позволяет объединить языковую подготовку с предметной составляющей. Последняя подразумевает навыки и умения использовать ограниченный набор языковых единиц, определяемых профилем подготовки. Язык перестает быть только объектом обучения, он становится средством овладения необходимыми знаниями и навыками по профильной дисциплине. Это взаимодействие профильных предметов и языка позволяет интенсифицировать процесс обучения и связать деятельность и мотив, т.к. «деятельности без мотива не бывает» [1, 81].

Несомненным достоинством предметно-ориентированного обучения является то, что задействуется когнитивный уровень восприятия в процессе активизации мыслительных процессов. Таким образом информация, полученная во время обучения, обрабатывается, анализируется, сопоставляется с теми знаниями, которые уже имеет обучающийся. Аутентичный контент, который подвергается минимальной обработке со стороны преподавателя русского языка как не родного, стимулирует процессы обработки информации, ее декодирования. Память и все мыслительные операции ускоряются, что приводит к более прочному и систематизированному усвоению знания [2, 12].

Известно, что важную роль в процессе обучению любому иностранному языку играет наличие комплекса учебно-методических материалов, который включает в себя учебники, учебные пособия, справочники, аудиозаписи лекций, задания для самостоятельной работы, контрольные задания и много другое. Для интеграции предметной области в обучение языку в качестве обучающих материалов используются тексты, разработанные преподавателями профильных дисциплин для занятий со студентами. На основе этих текстов были разработаны комплексы заданий, которые объединили в учебные пособия «Метрология и стандартизация (учебное пособие по русскому языку как не родному для подготовки к

ISSN 3030-3907

освоению учебных курсов)» и «Нефтегазовая промышленность: учебное пособие по русскому языку для студентов групп, для которых русский язык является не родным.

Прежде чем приступить к подбору материалов преподаватель-русист должен ответить на 2 вопроса: как выбирать тексты и на что опираться в своем выборе.

Каждый научный текст строится вокруг термина, научного понятия, явления или процесса. Введение новой терминологии должно строиться постепенно, с учетом коммуникативных задач обучающихся. Термины не заучиваются изолированно от контекста. Такой вид работы не продуктивен. Поэтому запоминание термина лучше всего происходит в процессе работы с текстом, при выполнении лексико-грамматических заданий. Изучение терминов является одной из главных задач обучения научному стилю речи, где он играет очень важную роль, потому что именно термины отграничивают научную коммуникацию от повседневного общения.

Следовательно задача преподавателя русского языка заключается в том, чтобы научить четкому определению термина, его правильному употреблению, его пониманию в потоке речи.

Для решения поставленной задачи необходим такой материал, который будет стимулировать не только аудиторную работу учащихся, но и самостоятельную деятельность вне занятий. Источниками аутентичных материалов по специальности являются учебники, справочники, пособия, терминологические словари, научные статьи и рефераты, тексты лекций и докладов. В некоторых источниках термины даются вместе с определением, и весь текст может быть посвящен одному термину.

Другие тексты насыщены разными терминами, их задача показать связь между разными явлениями и понятиями. Такие тексты наиболее трудны для восприятия и их использование целесообразно уже после того, как будет проведена подготовительная работа, которая должна снять трудности понимания. Текст должен расширять уже имеющиеся знания.

Объем текста также играет большую роль. На элементарном уровне это должны быть небольшие тексты 50-60 слов, в которых дается определение термина и некоторые характеристики обозначаемого им понятия. По мере обучения объем текста будет увеличиваться и может составлять 300-400 слов и более. Отметим, что такие тексты целесообразно давать на самостоятельное изучение, предварительно проведя подготовку на практическом занятии.

Преподаватель предъявляет материал языка специальности тремя разными способами: сначала это диалог, а значит используется разговорная

ISSN 3030-3907

речь. Для первого знакомства с новой темой такой способ является наиболее подходящим. Затем студенты знакомятся с новым материалом посредством устной лекции. И третий способ предъявления материала – то письменный научный текст. Такой способ подачи материала позволяет устранить главную трудность – трансформировать полученную информацию разными способами из письменной формы в устную и наоборот.

При выборе материала незаменима может быть помощь преподавателя профильной дисциплины прежде всего потому, что именно он знает перечень тем, с которыми будут знакомиться обучающиеся на занятиях. Во-вторых, преподаватель-предметник предупредит искажение информации, ее неоправданное сокращение или наоборот, чрезмерное раздувание текста за счет общелитературной лексики.

На начальном этапе обучающиеся сталкиваются с проблемами, которые можно разделить на несколько групп. Во-первых, незнание или ограниченное знание терминов. Хотя большинство терминов являются интернациональными и даже звучат похоже в разных языках, существуют термины, которые либо имеют иное значение, либо получают дополнительное значение. Вследствие этого студенты часто совершают ошибки в их употреблении. Во-вторых, специфические синтаксические конструкции научного стиля в русском языке довольно широко представлены, имеют близкое значение, отличаются нюансами употребления. Эти факторы вызывают неправильное их использование или даже попытки заменить на конструкции общелитературного стиля. В-третьих, преподаватели отмечают слабое владение предметной областью знания. Это объясняется слабой общей подготовкой по школьным предметам. Здесь необходимо отметить, что третья группа проблем никак не зависит от преподавателя русского языка. Помочь в решении этих проблем могут только преподаватели профильных дисциплин.

Несмотря на существующие проблемы важно помнить, что целью обучения научному стилю речи, прежде всего, является развитие коммуникативной компетенции, которая обеспечивает достаточное общение в учебной, научной и профессиональной сферах, а также позволяет студентам самостоятельно работать с литературой по специальности. Поэтому роль аутентичного материала в организации процесса обучения сложно переоценить.

Взаимодействие преподавателей русского языка и профильных дисциплин может развиваться по следующим направлениям. Предметник консультирует русиста, рекомендует литературу, принимает участие в

ISSN 3030-3907

подборе и упрощении текстов, предоставляет свои лекции в качестве материала для занятий по научному стилю речи, контролирует перечень тем для изучения, записывает аудио лекции, доступ к которым предоставляет преподавателю русского языка. Преподаватель-русист выбирает тексты из предложенных предметником, сокращает их с учетом рекомендаций, составляет задания для аудиторной или самостоятельной работы, контролирует ход выполнения и оценивает эффективность материала. Такая технология позволяет готовить студентов непосредственно к практическому занятию. Результативность подтверждается и опросами обучающихся, которые подтвердили тот факт, что знания, полученные на занятиях по научному стилю речи помогают лучше воспринимать информацию на профильных занятиях, следовательно повышается интерес к обучению и эффективность.

Другой способ взаимодействия предполагает, что русист и предметник выступают соавторами материалов для занятий по научному стилю речи.В этом случае предметник отвечает за предметную составляющую текста, а русист выбирает форму и создает комплекс заданий на отработку языковых явлений, встречающихся в тексте. Созданный таким образом материал, может стать основой лекции, которая будет дополнена предметником. Однако важно, чтобы в своей лекции преподаватель профильной дисциплины не отходил от заявленного плана, а расширение наполнения лекции происходило за счет добавления демонстрационного материала. Таким образом обучающиеся заранее знакомятся с основным содержанием будущей лекции, что значительно повышает эффективность занятия. Однако у такого способа есть ряд недостатков. Учитывая, что профильных дисциплин может быть несколько, представляется затруднительным, чтобы один преподаватель-русист смог провести подготовку в рамках занятий по научному стилю речи. Также такой способ предполагает четкое следование плану и не позволяет преподавателю-предметнику никаких творческих отступлений и импровизаций.

Третий способ взаимодействия требует от предметника и русиста хорошего знания иностранного языка для того, чтобы они могли найти информацию на родном языке обучающегося, если у последнего есть пробелы в фоновых знаниях и учебный материал вызывает трудности не языкового характера, а по содержанию. Такая совместная работа является скорее вспомогательным средством и направлена на ликвидацию лакун фоновых знаний по общеобразовательным предметам.

ISSN 3030-3907

Таким образом можно сказать, что предметно-интегрированное обучение имеет все основания для того, чтобы активно применяться для обучения русскому языку. Повышение мотивации происходит за счет того, что студенты лучше понимают профильные предметы, которые читаются на русском языке. Предметно-интегрированное обучение обеспечивает постепенную интеграцию с профильными дисциплинами. При этом преподаватель-русист не должен обладать фундаментальными знаниями технической направленности. Это компенсируется тесным взаимодействием предметника и русиста. Процесс обучения становится более интенсивным и продуктивным, а языковые и речевые навыки формируются активнее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2004. — 352 с.
2. Mehisto P., Marsh D. Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Oxford: Macmillan, 2008. 240 с.
3. Авдеева И.Б. Инженерная коммуникация как самостоятельная речевая культура: когнитивный, профессиональный и лингвистический аспекты (теория и методика обучения русскому языку как иностранному): монография. – М.: МГТУ, 2005. – 36
4. Пашкова М.Н. Обучение аудированию и конспектированию научного монологического высказывания иностранцев-нефилологов на материале языка специальности (фреймовый подход): дис. ...канд. пед. наук: 13.00.02 / Пашкова Мария Николаевна; Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург, 2014. – 207 с.
5. Васильева Т. В. Лингводидактическая концепция обучения русскому языку студентов-иностранцев первого курса со слабой языковой и предметной подготовкой в вузах инженерного профиля: диссертация кандидата педагогических наук: 13.00.02. – М., 2000. - 233с.
6. Васильева Т.В. Отбор и описание лексико-грамматического материала: подъязыки специальности для иностранных учащихся инженерного профиля. Монография. – М.: ИЦ ГОУ МГТУ «Станкин», Янус-К, 2005. – 316 с.

ISSN 3030-3907

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП (КАК НЕ РОДНОГО ЯЗЫКА)

Цуканова Елена Николаевна

Бухарский государственный технический университет Старший преподаватель кафедры «Узбекский и иностранные языки», д.ф.п.н., (PhD)

Узбекистан, г. Бухара

Аннотация. На сегодняшний день инновационные методы и внедрение их в процесс обучения являются ключевым фактором при преподавании русского языка как не родного. Они являются основным фактором мотивации для студентов при изучении русского языка. Одна из ведущих тенденций сегодняшнего образования состоит в переходе его на высокий технологический уровень. Это выражается в активном внедрении средств инновационных методов и приёмов обучения в образовательную сферу деятельности. Социальные, экономические и технологические изменения в обществе определяют новые требования ко всем специалистам, в том числе и в системе образования.

Ключевые слова: VR, ИИ, интерактивная доска, смешанное и проектное обучение, цифровые технологии, онлайн-платформа, геймификация, 3D-принтер, медиафайл, GIF-анимация.

Annotatsiya. Bugungi kunda innovatsion usullar va ularni o‘quv jarayoniga tatbiq etish rus tilini ona tili bo‘lmaganlar uchun o‘qitishda asosiy omil hisoblanadi. Ular talabalarning rus tilini o‘rganishda asosiy motivatsiya omili hisoblanadi. Bugungi ta’limning yetakchi tendensiyalaridan biri uning yuqori texnologik darajaga ko‘tarilishidir. Bu ta’lim faoliyatiga innovatsion o‘qitish usullari va vositalarini faol joriy etishda namoyon bo‘lmoqda. Jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik o‘zgarishlar barcha mutaxassislarga, jumladan, ta’lim tizimiga ham yangi talablar qo‘ymoqda.

Kalit so‘zlar: VR, sun’iy intellekt, interaktiv doska, aralash va loyiha asosida o‘qitish, raqamli texnologiyalar, onlayn platforma, geymifikatsiya, 3D-printer, mediafayl, GIF-animatsiya.

Annotation. Today, innovative methods and their implementation in the learning process are a key factor in teaching Russian as a non-native language. They are the main motivation factor for students when learning Russian. One of the leading trends in today's education is its transition to a high technological level. This is reflected in the active introduction of innovative teaching methods and techniques

ISSN 3030-3907

into the educational field. Social, economic and technological changes in society determine new requirements for all specialists, including in the education system.

Keywords: VR, AI, interactive whiteboard, blended and project-based learning, digital technologies, online platform, gamification, 3D printer, media file, GIF animation.

ВВЕДЕНИЕ

В наше время инновационные методы принимают характер парадигмы научно-педагогического мышления. Широкое внедрение средств ИКТ в образовательных процесс создаёт предпосылки в профессиональной деятельности педагога. Структурно-функциональная модель деятельности педагога с применением инновационных методов, включающие теоретические и практические умения являются ориентиром программно-методического обеспечения процесса повышения квалификации работников образования в области методики преподавания с использованием инновационных приёмов обучения.

Инновационные методы изучения русского языка как неродного в Узбекистане включают коммуникативный подход, цифровые технологии (VR, ИИ, интерактивные доски), смешанное и проектное обучение. Эти методы фокусируются на реальном общении, повышают вовлеченность и мотивацию учащихся, используя современные IT-ресурсы для создания языковой среды.

Коммуникативный метод: Акцент на живое общение, ролевые игры и диалоги для развития навыков говорения и понимания.

Интерактивные технологии: Использование интерактивных досок, приложений, онлайн-платформ и геймификации (обучающих игр) для улучшения усвоения материала.

Метод погружения: Создание среды, максимально приближенной к языковой, что особенно актуально для нерусскоязычной аудитории.

Проектное обучение: Совместное выполнение проектов на русском языке, развивающее критическое мышление и коммуникативные навыки.

Цифровые инструменты: Внедрение технологий виртуальной реальности (VR) и искусственного интеллекта (ИИ) для персонализированного обучения.

Смешанное обучение (Blended Learning): Сочетание традиционных классных занятий с дистанционными и самостоятельными онлайн-активностями.

Кейс-стади и тренинги: Анализ реальных ситуаций и практические упражнения для развития навыков использования языка в профессиональных

ISSN 3030-3907

Эти методы помогают повысить эффективность обучения в школах с казахским языком обучения и центрах изучения языков, делая процесс более интерактивным и ориентированным на практическое применение.

В последнее десятилетие цифровые технологии проникли во все сферы современной жизни. Глубокое влияние эти изменения оказали на социокультурные институты, в том числе и на библиотеки. Современные технологические решения кардинально перестраивают принципы организации библиотечного пространства, формы и методы информационно-библиотечной деятельности, системы наполнения библиотечных фондов.

В ответ на эту тенденцию библиотеки модернизируются и превращаются в городские неформальные пространства. Библиотеки перестают быть книжными домами с читальными залами, где можно спокойно посидеть. Библиотека нового типа — это конференц-залы, мультимедийное оборудование, мощные компьютеры с 3D-принтерами, литературные кафе и очки виртуальной реальности.

Цифровая среда стремительно развивается, модернизируется сфера образования: учебники активно переходят в электронные форматы, обучение становится более персонализированным. Формирование цифровой культуры является ключевым вопросом для специалистов библиотечно-информационной сферы в современном мире. В условиях быстрого развития информационных технологий и цифрового общества без этого навыка невозможно эффективно работать.

Цифровая культура — новое сложное понятие: сегодня цифровые тренды всё больше переплетаются с миром культуры и искусства, затрагивая различные аспекты конвергенции культур, медиа и информационных технологий, воздействуя на новые формы коммуникации. Новые возможности, создаваемые информационно-коммуникационные технологии — глобальная связь и развитие сетей — бросают вызов нашим традиционным способам понимания культуры, распространяя их и на цифровую культуру. Итак, культуру сегодня следует понимать как открытый и динамичный процесс, основанный на интерактивной коммуникации, и мы не можем говорить о ней как о замкнутой системе, так как она составляет «культурную мозаику» с другими подобнымиили разными культурными системами. Информационно-коммуникационные технологии и особенно интернет придали этим взаимоотношениям новое измерение, изменив наше отношение к знаниям и обществу знаний, интенсифицируя поток культурных товаров и услуг и вызывая новое понимание культурного творчества.

ISSN 3030-3907

Понятие «цифровая культура» трактуется как применение информационных технологий, их функционала в быту и в работе. Технологии, в свою очередь, несут средства и методы сбора информации, накопление, редактирование и передачу данных об объекте, его характеристике, процессе, и поэтому знание цифровой грамотности является широко востребованным во всех сферах деятельности.

Цифровая культура включает в себя знания и умения, которые позволяют работать с различными форматами электронных документов, уметь анализировать и оценивать информацию, использующуюся в сети Интернет. Кроме того, это также понимание базовых принципов информационной безопасности и защиты персональных данных.

Формирование цифровой культуры специалистов библиотечно-информационной сферы является важным шагом для адаптации и развития библиотек в современном цифровом обществе. Эта культура играет решающую роль, позволяя профессионалам эффективно ориентироваться в цифровой среде, использовать её потенциал и удовлетворять растущие потребности своих пользователей.

В современном образовательном процессе важным аспектом становится не только передача знаний, но и вовлечение студентов в активное взаимодействие с материалом.

Виртуальные доски могут трансформировать обучение, делая его более интерактивным и увлекательным.

Виртуальные доски (онлайн-доски) превращают обучение в интерактивный процесс, позволяя участникам совместно рисовать, размещать стикеры, медиафайлы и документы в режиме реального времени с любых устройств. Этот инструмент повышает вовлеченность, способствует визуализации идей и эффективной работе над проектами, что особенно полезно для дистанционного обучения.

Визуализация:Использование изображений, видео и GIF-анимации для лучшего усвоения материала.

Доступность: Работа из любой точки мира с компьютера, планшета или смартфона.

Организация: Использование стикеров и шаблонов (например, канбан-доски) для структурирования информации.

Разнообразие форм: Применение в мастер-классах, вебинарах и для решения кейсов.

Это уже не просто замена физической меловой доске, полноценная экосистема для совместного творчества.

ISSN 3030-3907

Главная ценность виртуальных досок (вроде Miro, Padlet или Jamboard) в том, что они меняют роль ученика: из пассивного слушателя он превращается в активного участника. Вот несколько ключевых преимуществ:

Визуализация мышления: Схемы, интеллект-карты и стикеры помогают структурировать хаотичные идеи в реальном времени.

Стирание границ: Ученики могут работать над одним проектом одновременно, даже находясь в разных городах.

Мультимедийность: Возможность мгновенно добавить видео, ссылку или документ делает урок «живым» и насыщенным.

Сохранение прогресса: В отличие от обычной доски, всё написанное не стирается тряпкой в конце урока, а остается доступным для повторения в любой момент.

Онлайн-доска может заменить ученику рабочую тетрадь. Задания сохраняются, что позволяет отслеживать прогресс, а еще доступны из любого места — это удобно и для студента, и для преподавателя или репетитора.

Сегодня использование ИКТ на уроке становится делом привычным. Формы и методы уроков будут совершенствоваться и изменяться. Разработка новых программных продуктов внесёт свои положительные коррективы в образовательный процесс. Учителю предстоит всё же освоить, изучить и внедрить в вузовское образование.

Технология применения средств ИКТ в предметном обучении основывается на использовании возможностей компьютера для создания условий доступности и наглядности -изложения материала; деятельности учителя, управляющего -этими средствами, повышении мотивации и активности обучающихся, вызываемой интерактивными свойствами компьютера. Компьютерная графика позволяет детям незаметно усваивать учебный материал, манипулируя различными объектами на экране дисплея, меняя скорость их движения, размер, цвет и т.д.

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при этом для ученика он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива.

Компьютер позволяет усилить мотивацию учения путем активного диалога ученика с компьютером, разнообразием и красочностью информации (тексь, звук, видео, цвет), путем ориентации учения на успех (позволяет довести решение любой задачи, опираясь на необходимую помощь), используя игровой фон общения человека с машиной и что

ISSN 3030-3907

немаловажно -выдержкой, спокойствием и дружественностью машины по отношению к ученику.

Если отсутствуют специальные учебные программные средства, то нужно создавать мультимедийные презентации, ведь для их разработки достаточно базовых знаний компьютерного пол ьзователя и они имеют ряд преимуществ: аккуратный выверенный текст, легко встраиваемые схемы, рисунки, фотографии, эффекты анимации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабайцева В. В. «Методика преподавания русского языка». М.: «Дрофа», 2021, С. 300.
2. Галай Д. А. «Русский язык. Практический анализ». Минск, «Выснова», 2018. С. 160.
3. Собирова З. М. Материалы по коммуникативной компетенции и методике (статьи 2020-2022), Ташкент, «Zebo Print», 2022, С. 256.
4. Новиков Л. А. «Лингвистические основы методики преподавание русского языка как иностранного». М.: « Русский язык», 1987, С. 208.
5. Цуканова Е.Н. Классификация интерактивных технологий обучения. Гармонично развитое поколение- условие стабильного развития Республики Узбекистан, сборник научно-методических статей. Ташкент 5.04.2020, С.446-449
6. Цуканова Е.Н. Учебно-речевые игры на занятиях по русскому языку как средство активизации речевой деятельности студентов. Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции на тему «Проблемы и решения обучения иностранным языкам специального назначения», 14.04.2020, С. 107-110

ISSN 3030-3907

ФОРМИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТОЧНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Хусанов Юнусали Юлдашалиевич
Доктор технических наук (DSc), доцент Ферганский государственный технический университет
E-mail: yunusali1987@mail.ru
Тел.: +998 99 482 03 87
Толипов Ахроржон Назиржон угли
Докторант кафедры Технологии Машиностроения, Ферганский государственный технический университет
E-mail: akhrorjon.tolipov@mail.ru
Тел: +998 91 145 97 91
Абдуллаева Василатхон Юлдашали кизи
Докторант кафедры «Технология машиностроения» Ферганский государственный технический университет
E-mail: vasilaabdullayeva91@gmail.com
Тел: +998 90 532 65 65

Аннотация. В данной статье рассмотрены процессы формирования остаточных напряжений в сварных соединениях различных металлов, применяемых в машиностроении, а также их влияние на точность последующей механической обработки. Основное внимание уделено взаимосвязи между термическими циклами сварки, физико-механическими свойствами материалов и геометрическими деформациями деталей. Проведён анализ влияния режимов сварки (скорость, ток, вид защитной среды) на величину и распределение остаточных напряжений. На основании экспериментальных и теоретических данных показано, что неравномерное распределение остаточных напряжений приводит к искажению размеров и форм деталей после механической обработки. Рассмотрены методы снижения остаточных напряжений: термическая обработка, вибрационное старение и использование специальных режимов сварки. Результаты исследования могут быть использованы при проектировании сварных конструкций с высокой точностью геометрии.

Ключевые слова: Сварные соединения, остаточные напряжения, деформация, машиностроение, термический цикл, механическая обработка, вибрационное старение.

ISSN 3030-3907

Abstract. This article examines the processes of residual stress formation in welded joints of various metals used in mechanical engineering, as well as their influence on the accuracy of subsequent machining. The main focus is on the relationship between welding thermal cycles, the physical and mechanical properties of materials, and the geometric deformations of parts. An analysis of the effect of welding parameters (speed, current, type of shielding gas) on the magnitude and distribution of residual stresses has been carried out. Based on experimental and theoretical data, it has been shown that uneven distribution of residual stresses leads to distortion of the dimensions and shapes of parts after machining. Methods for reducing residual stresses are considered, including heat treatment, vibration aging, and the use of special welding regimes. The results of the study can be applied in the design of welded structures with high geometric accuracy.

Keywords: Welded joints, residual stresses, deformation, mechanical engineering, thermal cycle, machining, vibration aging.

Annotatsiya. Ushbu maqolada mashinasozlikda qo‘llaniladigan turli metallarning payvandlangan birikmalarida qolgan (rezidual) kuchlanishlarning shakllanish jarayonlari hamda ularning keyingi mexanik ishlov berish aniqligiga ta’siri ko‘rib chiqilgan. Asosiy e’tibor payvandlash termal sikllari, materiallarning fizik-mexanik xossalari va detalning geometrik deformatsiyalari o‘rtasidagi bog‘liqlikka qaratilgan. Payvandlash rejimlari (tezlik, tok, himoya muhitining turi) ning qolgan kuchlanishlarning kattaligi va taqsimotiga ta’siri tahlil qilingan. Tajribaviy va nazariy ma’lumotlar asosida, qolgan kuchlanishlarning notekis taqsimlanishi mexanik ishlov berishdan keyin detal o‘lchamlari va shaklining buzilishiga olib kelishi ko‘rsatildi. Qolgan kuchlanishlarni kamaytirish usullari ko‘rib chiqilgan: issiqlik bilan ishlov berish, vibratsion qariyish va maxsus payvandlash rejimlaridan foydalanish. Tadqiqot natijalari yuqori geometrik aniqlik talab qilinadigan payvandlangan konstruktsiyalarni loyihalashda qo‘llanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Payvandlangan birikmalar, qolgan kuchlanishlar, deformatsiya, mashinasozlik, termal sikl, mexanik ishlov berish, vibratsion qariyish.

ВВЕДЕНИЕ.

Современное машиностроение невозможно представить без использования сварных конструкций. Сварка как технологический процесс занимает одно из ключевых мест при изготовлении машин, аппаратов, трубопроводов, корпусов и других изделий, где требуется прочное и герметичное соединение металлических элементов. Однако вместе с технологическими преимуществами сварка имеет и ряд существенных

ISSN 3030-3907

недостатков, главным из которых является возникновение остаточных напряжений и деформаций.

Остаточные напряжения — это внутренние силы, возникающие в материале после сварки вследствие неравномерного нагрева и охлаждения металла. Они возникают даже при отсутствии внешних нагрузок и часто становятся причиной коробления, искривления или изменения геометрических размеров изделия. Для машиностроения, где точность размеров и форма деталей имеют решающее значение, данное явление является одной из основных проблем.

При сварке различных металлов (например, стали с алюминиевыми или медными сплавами) ситуация усложняется ещё больше из-за различий в коэффициентах линейного расширения, теплопроводности и модуля упругости. Это приводит к появлению высоких локальных напряжений и микродефектов, которые не только ухудшают качество сварного шва, но и снижают точность последующей механической обработки. В процессе фрезерования, токарной обработки или шлифования такие напряжения могут частично высвобождаться, вызывая изменение формы детали и нарушение допусков [1-3].

Кроме того, остаточные напряжения оказывают влияние на эксплуатационные характеристики изделий: они могут снижать усталостную прочность, вызывать растрескивание при вибрационных нагрузках и способствовать коррозионному разрушению в агрессивных средах. Особенно опасно это для ответственных конструкций — авиационных, энергетических, нефтегазовых и транспортных.

Изучение природы возникновения остаточных напряжений в сварных соединениях имеет как теоретическое, так и практическое значение. С одной стороны, это позволяет глубже понять физико-механические процессы, протекающие в зоне сварки, а с другой — разработать эффективные методы их контроля и снижения. В настоящее время для этого применяются численные методы моделирования (метод конечных элементов), экспериментальные измерения с использованием тензодатчиков, рентгеноструктурного анализа и дифракционных методов [4].

Таким образом, актуальность темы определяется необходимостью повышения точности и надёжности сварных деталей в машиностроении, а также разработкой технологических решений, позволяющих управлять формированием остаточных напряжений уже на стадии сварки.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ.

ISSN 3030-3907

Проблема формирования остаточных напряжений в сварных соединениях различных металлов является одной из ключевых в современной машиностроительной практике. Ряд исследователей отмечают, что остаточные напряжения существенно влияют на долговечность, геометрическую точность и устойчивость размеров деталей после механической обработки. По данным Гуляева (2019), источником остаточных напряжений служат неравномерные температурные поля и структурные превращения, возникающие в процессе сварки, особенно при соединении разнородных материалов.

Киселёв и Селиванов (2020) указывают, что степень накопления остаточных напряжений зависит от режима сварки, скорости охлаждения и термической проводимости металлов. Они предложили классификацию типов остаточных напряжений и методики их экспериментального определения с помощью рентгеноструктурного анализа и тензометрических измерений.

Рахматуллин и Ахметов (2018) исследовали влияние параметров сварки на формирование напряжений в стальных конструкциях и показали, что при повышении сварочного тока и уменьшении скорости сварки величина остаточных напряжений возрастает. Гречников (2021) дополняет эти данные, отмечая, что при сварке разнородных металлов (например, стали и алюминия) формируются дополнительные термомеханические зоны, где наблюдается повышенная концентрация внутренних напряжений.

Важное значение в изучении остаточных напряжений имеет моделирование температурных и деформационных полей. Хакимов и Нуриддинов (2022) применили метод конечных элементов (МКЭ) для анализа распределения напряжений в сварных швах и пришли к выводу, что компьютерное моделирование позволяет точно прогнозировать зоны критических напряжений и предложить меры по их снижению.

В зарубежных источниках Callister и Rethwisch (2020) рассматривают физическую природу остаточных напряжений с точки зрения микроструктурных изменений при неравномерном охлаждении сварного соединения. Lindgren (2019) и Michaleris (2021) отмечают, что моделирование методом конечных элементов является эффективным инструментом для анализа влияния параметров сварки на деформации и точность изделия. Эти исследования подчеркивают важность комплексного подхода, объединяющего тепловые, механические и структурные аспекты.

Сайфуллин и Кузнецов (2023) экспериментально доказали, что последующая термическая и вибрационная обработка снижает уровень

ISSN 3030-3907

остаточных напряжений на 40–60 %, что повышает стабильность размеров деталей. Ходжаев (2022) исследовал влияние режимов сварки на точность механической обработки сварных деталей в условиях машиностроительных предприятий Узбекистана и предложил методы оптимизации, позволяющие сократить деформации после обработки.

Таким образом, анализ литературы показывает, что современная тенденция исследований направлена на разработку численных и экспериментальных методов оценки остаточных напряжений, а также на поиск технологических решений, минимизирующих их влияние на точность механической обработки. Особое внимание уделяется интеграции методов термомеханического моделирования и компьютерной симуляции, что обеспечивает повышение качества сварных конструкций и эффективности производственных процессов в машиностроении.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для исследования процессов формирования остаточных напряжений в сварных соединениях различных металлов была применена комплексная методика, включающая теоретическое моделирование, экспериментальные испытания и последующий анализ влияния напряжений на точность механической обработки.

Выполнялся теоретический анализ термомеханических процессов, происходящих в зоне сварки. Основу расчётов составляли уравнения теплопроводности и пластической деформации, которые описывают распределение температуры и возникающих внутренних сил в сварных швах. Для решения данных уравнений использовался метод конечных элементов (МКЭ), реализованный в программных средах ANSYS и SolidWorks Simulation. В модели учитывались геометрические параметры образца, тепловые свойства материала, скорость сварки, сила тока и тип защитного газа. Расчёты проводились для различных сочетаний металлов: низкоуглеродистая сталь (Ст3), нержавеющая сталь (08Х18Н10Т), алюминиевый сплав (АМг5) и медь (М1) [5].

Проводились экспериментальные исследования. Были изготовлены образцы размером 150×50×5 мм, сваренные ручной дуговой сваркой и полуавтоматической сваркой в среде CO_2. Для сварки разнородных металлов применялись специальные присадочные проволоки (например, ER309L для стали–нержавейки и AlSi5 для алюминиевых сплавов). Температурные поля фиксировались с помощью термопар и инфракрасного пирометра, что позволило определить реальные параметры нагрева и охлаждения шва [6].

ISSN 3030-3907

После сварки проводилось измерение остаточных напряжений. Для этого использовались методы тензометрии, рентгеноструктурного анализа (XRD) и ультразвукового контроля. Тензометрические датчики устанавливали на различных расстояниях от оси шва, что позволяло построить кривую распределения напряжений по сечению. Рентгенографический метод применялся для поверхностных измерений, а ультразвуковой — для анализа внутренних напряжений.

Исследовалось влияние остаточных напряжений на точность механической обработки. Сварные образцы подвергались фрезерованию и токарной обработке на станке с числовым программным управлением (ЧПУ). После обработки проводились измерения геометрии деталей на координатно-измерительной машине (КИМ Mitutoyo) с точностью до 1 мкм. Сравнение исходных и обработанных размеров позволило оценить степень деформации, вызванной релаксацией остаточных напряжений.

Для снижения напряжений использовались различные технологические методы стабилизации: термическая обработка (отжиг при 550–650 °C в течение 1–2 часов), вибрационное старение и импульсное нагружение. После каждой процедуры выполнялся повторный анализ распределения напряжений, что дало возможность определить эффективность каждого метода.

В ходе исследования проводилась статистическая обработка данных с использованием пакета MATLAB. Были рассчитаны средние значения, стандартные отклонения и коэффициенты корреляции между параметрами сварки, температурными градиентами и остаточными напряжениями. Полученные результаты позволили установить количественные зависимости и разработать рекомендации по оптимизации сварочных режимов для минимизации деформаций при последующей механической обработке [7-9].

Таким образом, предложенная методика позволила комплексно изучить процессы возникновения, распределения и релаксации остаточных напряжений, а также определить их влияние на точность геометрических параметров сварных изделий.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате комплексных исследований были получены количественные данные, характеризующие формирование и распределение остаточных напряжений в сварных соединениях различных металлов. Особое внимание уделено сравнению поведения однородных и разнородных металлических пар при различных режимах сварки и их влиянию на точность последующей механической обработки.

ISSN 3030-3907

Таблица 1.

Влияние свойств металлов и режимов сварки на остаточные напряжения и деформации

№	Материал соединения	Максимальные остаточные напряжения, МПа	Деформация после сварки, мм	Деформация после обработки, мм	Применённый метод снятия напряжений
1	Ст3 – Ст3	220	0,10	0,05	Термический отжиг 600 °C (1 ч)
2	08Х18Н10Т – 08Х18Н10Т	300	0,15	0,08	Вибрационное старение (30 мин)
3	Ст3 – АМг5	420	0,28	0,18	Импульсный режим сварки + отжиг
4	Ст3 – М1 (медь)	370	0,22	0,12	Прерывистая сварка + охлаждение в CO_2
5	08Х18Н10Т – АМг5	450	0,30	0,20	Термо-вибрационная обработка

Как видно из таблицы, максимальные остаточные напряжения наблюдаются при сварке разнородных металлов — особенно при соединении стали с алюминием и медью. В таких случаях напряжения превышают 400 МПа, что ведёт к значительным деформациям — до 0,3 мм после сварки и до 0,2 мм после механической обработки.

Для однородных соединений (сталь–сталь, нержавейка–нержавейка) значения напряжений ниже — 180–300 МПа, а деформации не превышают 0,1–0,15 мм. Это объясняется более равномерным распределением теплового потока и отсутствием резких различий в коэффициентах термического расширения.

Применение различных методов снятия остаточных напряжений позволило существенно уменьшить деформации. Термический отжиг при 600 °C снижал напряжения на 60–70 %, вибрационное старение — на 35–45 %, а

ISSN 3030-3907

комбинированная термо-вибрационная обработка — до 75 %. Это подтверждает эффективность комплексного подхода к стабилизации сварных деталей перед механической обработкой.

Результаты численного моделирования методом конечных элементов показали хорошее совпадение с экспериментом (погрешность не более 8–10 %). Модели позволили визуализировать температурные поля в процессе сварки, определить зоны с максимальными градиентами температур и выявить области, где формируются пиковые напряжения.

Таблица 2.

Зависимость между остаточными напряжениями и точностью механической обработки

Остаточные напряжения, МПа	Среднее отклонение формы, мм	Характер влияния
100–150	0,03–0,05	Незначительное искажение формы
200–250	0,06–0,09	Умеренное изменение геометрии
300–350	0,10–0,15	Замедленная релаксация, видимая деформация
400–450	0,18–0,25	Сильная деформация, нарушение допусков
> 450	> 0,25	Опасное коробление, трещинообразование

Как видно, увеличение остаточных напряжений ведёт к линейному росту отклонений формы, что напрямую влияет на точность изделий.

Таким образом, анализ результатов показал, что регулирование тепловых параметров сварки, применение прерывистого режима и последующая термическая обработка являются наиболее эффективными средствами повышения точности сварных конструкций в машиностроении [10].

ISSN 3030-3907




Рисунок 1. Зависимость остаточных напряжений от величины деформации после механической обработки сварных соединений различных металлов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведённое исследование формирования остаточных напряжений в сварных соединениях различных металлов в машиностроении позволило установить ряд закономерностей, имеющих как теоретическое, так и практическое значение.

Установлено, что величина и характер распределения остаточных напряжений напрямую зависят от физических свойств свариваемых материалов, в частности — коэффициента теплопроводности, линейного расширения и модуля упругости. Наиболее высокие значения напряжений (до 450 МПа) наблюдаются при сварке разнородных металлов, таких как сталь и алюминиевые сплавы, что приводит к значительным деформациям и нарушению точности геометрии изделий.

Доказано, что остаточные напряжения оказывают существенное влияние на точность последующей механической обработки. Их релаксация во время фрезерования или токарной обработки вызывает коробление, изменение формы и размеров деталей. При этом установлена линейная зависимость между величиной остаточных напряжений и погрешностью размеров: увеличение напряжений на 100 МПа приводит к росту деформации примерно на 0,05 мм.

ISSN 3030-3907

Экспериментальные и численные исследования подтвердили эффективность методов снижения остаточных напряжений. Термическая обработка (отжиг при 600 °C в течение 1 часа) снижает уровень напряжений на 65–70 %, вибрационное старение — на 35–45 %, а комбинированная термо-вибрационная обработка — до 75 %. Это обеспечивает повышение точности размеров после механической обработки на 40–50 %.

Моделирование методом конечных элементов показало хорошее совпадение с экспериментальными результатами, что подтверждает достоверность предложенной методики и её пригодность для прогнозирования поведения сварных соединений при различных технологических режимах.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы при разработке технологических карт сварки и механической обработки деталей, требующих высокой геометрической точности. Применение оптимальных параметров сварки, контролируемого охлаждения и последующего снятия остаточных напряжений позволяет существенно повысить качество сварных изделий, увеличить срок их службы и сократить производственные затраты.

Таким образом, контроль и управление остаточными напряжениями являются важнейшими задачами современного машиностроения. Рациональный выбор режимов сварки и методов последующей стабилизации материала обеспечивает надёжность и точность сварных конструкций, что особенно важно в авиационной, энергетической и транспортной промышленности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуляев, А. П. (2019). *Металлургия и термическая обработка металлов*. Москва: Машиностроение.

2. Киселёв, В. И., & Селиванов, Н. А. (2020). *Остаточные напряжения в сварных конструкциях и методы их снижения*. Санкт-Петербург: Политех-Пресс.

3. Рахматуллин, Р. М., & Ахметов, И. Р. (2018). Влияние параметров сварки на формирование остаточных напряжений в стальных конструкциях. *Вестник Казанского технического университета им. А. Н. Туполева*, 24(3), 45–52.

4. Гречников, В. Ф. (2021). Анализ термомеханических процессов при сварке разнородных металлов. *Технология машиностроения*, (7), 32–38.

ISSN 3030-3907

5. Хакимов, Ш. А., & Нуриддинов, М. У. (2022). Моделирование температурных полей и остаточных напряжений в сварных швах методом конечных элементов. *Известия вузов. Машиностроение*, 65(9), 78–85.
6. Callister, W. D., & Rethwisch, D. G. (2020). *Materials Science and Engineering: An Introduction* (10th ed.). New York: Wiley.
7. Lindgren, L.-E. (2019). Finite element modeling and simulation of welding—Part 1: Increased understanding of physics in welding. *Journal of Thermal Stresses*, 42(5), 569–595.
8. Michaleris, P. (2021). Modeling of welding distortions and residual stresses: An overview. *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, 143(10), 1–15.
9. Сайфуллин, А. Р., & Кузнецов, В. А. (2023). Влияние термической и вибрационной обработки на снятие остаточных напряжений после сварки. *Механика и машиностроение*, (4), 59–66.
10. Ходжаев, У. Р. (2022). Повышение точности механической обработки сварных деталей за счёт оптимизации режимов сварки. *Техника и технологии машиностроения Узбекистана*, (2), 41–49.

ISSN 3030-3907

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВА УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АЦЕТИЛЕНА, И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ РЕЗИН

Хасанбой Сотволдиев
Ташкентский Государственный Транспортный Университет, Базовый докторант.
E-mail:xasanboysotvoldiyev1@gmail.com
Tel.:+998884350605
https://orcid.org/0000-0002-4339-8229
Патидинов Аслидин
Ташкентский Государственный Транспортный Университет, Базовый докторант.
E-mail: aslidinbekbolasi@gmail.com
Tel.:+998993280419
https://orcid.org/ 0009-0007-3255-9537
Собиров Жасурбек
Ташкентский Государственный Транспортный Университет.
E.mail:jasurbeksobirov19951908@gmail.com
Tel.:+99883880095
https://orcid.org/ 0009-0002-9994-8848
Ибадуллаев Ахмаджон
Профессор кафедры материаловедения и машиностроения Ташкентского государственного транспортного университета..
E-mail: ibadullaev1957@bk.ru
Tel.:+998974805057
https://orcid.org/ 0000-0002-8089-2592
Эльмира Тешабаева
Профессор кафедры материаловедения и машиностроения Ташкентского государственного транспортного университета..
Email: elmira-teshaboeva@mail.ru
Tel.: +998909952452
https://orcid.org/ 0009-0006-8401-3950

Аннотация. В данной статьи приводится результаты исследование по изучению состава, структуры и свойства углеродного материала образующегося при производстве ацетилена, и его влияние на структурообразование резин. Проведенные исследования позволяют

ISSN 3030-3907

предположит, что его структура является как бы промежуточной стадией формирования сажевых структур, которые при образовании его частиц микрокапсулиро¬ваны в полимерно-олигомерную функционализированную кислородсо¬держащими группами, оболочку. Установлено, что углеродного материал образующегося при производстве ацетилена играет важную роль в формировании структуры и свойств эластомерных композиционных материалов в результате взаимодействия с донорно-акцепторными связями при ингибировании термофотохимических процессов.

Ключевые слова: сажа, состав, структура, микрокопсулирован, ацетилен, олигомер, старение композит, эластомер, наполнение, стабили-затор, вулканизация, кинетика, технология.

Abstract. This article presents the results of a study examining the composition, structure, and properties of carbon material formed during acetylene production, and its influence on rubber structure formation. The studies suggest that its structure is an intermediate stage in the formation of carbon black structures, which, during particle formation, are microencapsulated within a polymer-oligomer shell functionalized with oxygen-containing groups. It has been established that the carbon material formed during the production of acetylene plays an important role in the formation of the structure and properties of elastomeric composite materials as a result of interaction with donor-acceptor bonds during the inhibition of thermophotochemical processes.

Keywords: carbon black, composition, structure, microencapsulated, acetylene, oligomer, aging composite, elastomer, filling, stabilizer, vulcanization, kinetics, technology.

Annotatsiya. Mazkur maqolada atsetilen ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan uglerodli materialning tarkibi, tuzilishi va xossalarini hamda uning rezinalar strukturasining shakllanishiga ta’sirini o‘rganishga doir tadqiqot natijalari keltirilgan. O‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bu materialning tuzilishi qurum strukturalarining shakllanishidagi oraliq bosqich bo‘lib, uning zarrachalari hosil bo‘lish paytida tarkibida kislorod tutgan guruhlar bilan funksionallashgan polimer-oligomer qobiqqa mikrokapsullanadi. Atsetilen ishlab chiqarishda hosil bo‘ladigan uglerodli material termofotokimyoviy jarayonlarni ingibirlashda donor-akseptor bog‘lanishlar bilan o‘zaro ta’sirlashuvi natijasida elastomer kompozitsion materiallarning tuzilishi va xossalarining shakllanishida muhim o‘rin tutishi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Carbon black, composition, structure, microencapsulated, acetylene, oligomer, aging composite, elastomer, filling, stabilizer, vulcanization, kinetics, technology.

ISSN 3030-3907

ВВЕДЕНИЕ.

Одним из эффективных способов модификации компози-ционных эластомерных материало в является наполнение. Введение напол-нителей по¬зволяет получать композиты с улучшенными технологическими и физико-механическими свойствами при одновременном снижении их стоимости. Для указанных целей наибольшее применение получили твер-дые высоко¬дисперсные, волокнистые наполнители неорганического и ор-ганического происхождения [1-3]. Эти наполнители обладают практически важными свойствами такие как: электропроводимость, па¬рамагнетизм, ин-гибирова¬ние свето- и термоокисли¬тельных деструктивных процессов, спо-собностью влияния на процесс структуриро¬вания и рядом других особен-ностей [3-6].

Современный этап развития химии и технологии композиционных эластомерных материалов во многом определяется поиском путей созда-ния изделий с улучшенными техническими свойствами. К настоящему вре-мени уже реа¬лизу¬ется ряд мероприятий, направленных на решение этой общей про¬блемы, среди которых большое место принадлежит введению в состав композиции структурно-химических модифицированных наполни-телей с наночастицами. Благодаря ус¬пехам в этой области, создан ряд композиционных эластомерных материа¬лов, обладаю¬щих высокими пока-зателями специфических, физико-механических и экс¬плуатационных свойств [6-9]. Несмотря, на многочисленность проведен¬ных исследований в области структурно-химической модификации ингре¬диентов, успехи в этой области далеко не исчерпаны. Остается весьма ак¬туальным улучше-ние свойств эластомеров с применением модифициро¬ванных наполните¬лей с наночастицами.

В соответствии с вышеизложенным в данной статье исследовано фи-зико-химические свойства и структурные особенности образованного уг-леродного материала при пиролизе природного газа при получении аце-тилена.

Объекты и методы исследование. Объектом исследование является побочные продукт образующихся при получении ацетилена пиролизом из природного газа. Его физико-химические свойства и структурные особен-ности исследовали по ГОСТами: 25699.1-83 – метод отбора проб; 25699.2-83 – определения удельной условной поверхности; 25699.3-83 – определе-ния йодного числа; 25699.4-83 – определения удельной адсорбционной поверхности; 25699.5-83 – определения адсорбции масла; 25699.6-83 – определения pH водной суспензии; 25699.7-83 – определения массовой доли

ISSN 3030-3907

потерь при 378 К; 25699.8-83 – определения зольности; 25699.9-83 – определения массовую долю общей серы; 25699.10-83 – определения массовой доли остатка после просева через сито с сеткой 05К.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. При создании композиционных эластомерных материалов значительная роль отводится углеродным наполнителям [8-10]. Среди них особое место занимает технический углерод, структура и свойства которого во многом определяются способами их синтеза [9-12]. В этом аспекте заслуживает определенного внимания выяснение структурно-химической особенности углеродного материала образующегося при производстве ацетилена пиролизным способом из природного газа (УМА). Его элементный состав и некоторых марок технического углерода приведен в табл.1.

Таблица 1.

Элементный состав углеродного материала образующегося при производстве ацетилена и некоторых марок техуглеродов.

Наименование показателей	Содержание, %				
	УМА	Т 900	П 701	П 705	П 803
Углерод	88-90	96-99	96-98	96-98	97-99
Водород	3-4	0,3-0,5	0,4-0,6	0,6-0,8	0,4-0,6
Кислород	6-7	0,1-0,2	0,3-0,5	0,3-0,5	0,1-0,2
Сера	-	0,1	0,3	0,3	0,2
Зольность	0,8-0,9	0,1-0,2	0,4-0,6	0,4-0,5	0,4-0,5

Из таблицы видно, что УМА отличается от серийных технических углеродов повышенным содержанием кислорода и водорода. Исследование показали, что при образовании его частиц на поверхности адсорбируются продукты неполной карбонизации сырья, т.к. они может влияют на формирование структуры и свойство композитов.

При экстракции УМА показало наличие до 12% органических соединений молекулярной массой $M \leq 1000$, аппретированных на поверхности его частиц (Табл.2).

Таблица 2.

Изменение элементного состава УМА после экстракции в течении 72 ч.

Наименование показателей	Исходный УМА	Содержание, % после экстракции			
		Бензином	Ацетоном	Толуолом	Спирто-бензолом
углерод	88,37	88,45	91,69	92,69	90,56
водород	3,82	3,74	2,40	1,60	2,10

ISSN 3030-3907

кислород	6,95	6,90	4,90	4,59	6,16
зольность	0,86	0,91	1,01	1,12	1,18
светопропускание экстракта	Не пропускает	99,40	51,20	28,3	33,7
Кислородсодержащие группы экстракта:					
карбоксильные	0,61	0,60	0,36	0,30	0,37
фенольные	0,39	0,39	0,14	0,08	0,06
хиноны	3,31	3,34	2,30	1,19	3,13
лактоновые	2,64	2,60	2,10	1,92	2,60

В ИК–спектре экстрагированного олигомера в толуоле обнаруживаются следующие характеристические полосы:

в.к ν C=O	в.к. ν C-H	в.к. ν C-H	в.к. ν C=C
при 1710 см $^{-1}$ при 1730 см $^{-1}$	Ароматического кольца при 3050 см $^{-1}$	Метиленовых и метильных групп при 2860, 2930, 2960, 2975 см $^{-1}$	при 1500-1600 см $^{-1}$

Относящихся к продуктам термической циклизации и олигомеризации ацетилена с брутто формулой $C_{54}H_{40}O$. ПМР – спектры указывает на наличие протонов при δ = 6,85 м.д., δ = 6,70 м.д., δ = 7,10 м.д., характерных для ароматических структур и его замещенных производных. Экстрагированный продукт дает узкий одиночный сигнал ЭПР с концентрацией ПМЧ в порядке 1×10^{14} спин/г, g - фактором близким к - g фактору свободного электрона.

Результатами ИК, ПМР, ЭПР, Масс- спектроскопических исследований установлено предполагаемое строение олигомера, состоящего из соединений с системой сопряжения общей формулой:

R – CH= CH – R

|

R - Ar – CH_2

Где: **R** **Ar – OH**

Ar – CO^-

Следовательно, углеродный материал образующегося при производстве ацетилена может рассматриваться как сажа частицы, которой микрокапсулированы в полимерно-олигомерную функционализированную, кислородсодержащими группами, оболочку. Ее расчетная толщина (с учетом

ISSN 3030-3907

поверхности УМА 23 м^2/г и 12 мас., % полимер-олигомерной фракции) составляет величину порядка 50-60 $\overset{0}{A}$.

Из данных табл.3 следует, что УМА характеризуется повышенным значением масляного йодного числа, по-видимому, это связано с шероховатостью ее поверхности и наличием полисопряженных систем. Выяснено, что для УМА свойственна высокая степень дисперсности.

Таблица 3.

Сравнение основных физических характеристик УМА и некоторых технических углеродов

Наименование показателя	МУ	Марки технических углеродов			
		Т 900	П 701	П 705	П 803
Удельная условная поверхность, м^2/г	19-24	12-16	33-39	20-26	13-19
Удельная внешняя поверхность по адсорбции ЦТАБ, м^2/г	57-60	25-30	45-50	38-44	35-40
Удельная поверхность по адсорбции фенола, м^2/г	75-85	10-13	30-35	16-25	12-20
Удельная поверхность по адсорбции азота, м^2/г	85-90	12-15	32-38	18-25	10-20
Йодное число, мГ/г	100-110	16-20	34-40	24-28	19-23
Абсорбция дибутилфталата, мл/100 г	170-180	40-50	60-70	105-115	75-90
Абсорбция льняного масла, мл/100 г	165-170	3540	6065	90-100	65-80
РН водной суспензии	6-8	6-8	9-11	7,5-9,5	7,5-9,5
Потеря массы при 378 К, %	0,4-0,8	0,0-0,4	0,0-0,35	0,0-0,5	0,0-0,5
Удельная насыпная плотность, г/см^3	1,76-1,78	1,88-1,95	1,75-1,78	1,80-1,84	1,81-1,84
Средний диаметр частиц, Нм	45-70	250-300	85-100	888-110	155-210
Массовая доля остатка на сите, % 0,5 К	0,004	0,0008	0,0008	0,0008	0,001
0,14 К	0,003	0,02	0,01	0,01	0,1
0,045 К	0,03	0,08	0,08	0,08	0,1

ISSN 3030-3907

Таким образом, в процессе образования углеродный материала на его частично окисленной поверхности адсорбируются или химиче¬ски связываются с ним продукты различной степени конденсации ацети¬леновых соединений. По значению удельной поверхности (20,3 м2/г) исход¬ный образец находится на уровне с техническим углеро¬дом П 803.

Рентгеноструктурное исследование УМА показывает, что как исходные образцы, так и подвергнутые отмывке являются гетерофазными: име-ют место лишь незначительные примеси кристалличе¬ских фаз, дающие слабые рефлексы на отдельных рентгенограммах. По всей вероятности, эти фазы относятся к углеводородам, со¬держащимся в исходном УМА до 12%. На рентгенограмме образца, под¬вергнутого отмывки, эти явления менее выражены.

Основной фазой всех исследованных образцов является фаза, имею-щая типичную турбостратную структуру, что доказывается характер¬ным асимметричным профилем (hK) дифракционных полос. Причем, слои образующие турбостратные упаковки графитоподобны [12-14].

Дифрактограммы исследованных образцов в отличие от дифрактограммы технического углерода характеризуются довольно низкой упорядоченностью турбостратных пачек слоев, о чем свидетельствует величина J002 / Jф002. Следует отметить, что расстояние между слоями в пачках (d002) значительно ниже, чем в большинстве случаев технического углерода. Степень упорядоченности образцов (параметр J002 / Jф002) возрас¬тает при отмывке. Определены раз¬меры областей когерентного расстояния: высота пачки Lc 12+0,5 Å, размеры слоев колеблется Lc 15-20Å.

Проведенные исследования позволяют предположит, что структура УМА является как бы промежуточной стадией формирования сажевых структур, которые при образовании его частиц микрокапсулиро¬ваны в полимерно-олигомерную функционализированную, кислородсо-держащими группами, оболочку. Из приведенных исследований можно сделать вывод о том, что с применением УМА в составе композиции мож-но получить изделия с раз¬личными специфическими свойствами, что и явилось целью дальнейших исследований.

С целью изучения влияния УМА на структурообразование резин были выбраны стандартные составы на основе эластомеров общего - СКИ-3, СКМС-30АРКМ-15 и специального - СКН-18, назначения, для сравнения были взяты техуглерод П 803.

Основными методами исследований влияния наполнителей на свойства эластомеров является определение их температуры стеклования и те-

ISSN 3030-3907

кучести. В таблице 4 приведены данные, о влияние УМА на температуру стеклования эластомеров, на основе измерений деформации и модуля упругости.


Таблица 4.

Влияние содержания УМА на температуру стеклования каучуков.

Наименование и содержание наполнителей, мас.ч.		Температура стеклования, К		
		СКИ-3	СКМС-30АРКМ-15	СКН-18
0		204	221	218
Техуглерод П803	5	201	219	216
	10	198	215	214
	15	190	213	211
УМА	5	199	219	215
	10	197	215	213
	15	189	210	209

Полученные данные свидетельствуют о том, что по мере увеличения содержания УМА температура стеклования эластомеров пропорционально понижается. Это означает, что в его присутствии каучуки сохраняют высокоэластические свойства при более низких температурах, чем не наполненных каучуков. При этом наблюдается частотная зависимость деформации и величины температуры стеклования. Чем выше частота, т.е. чем меньше время воздействия, тем выше и будет температура стеклования наполнен-ной системы.

В процессе вулканизации композиций на основе эластомеров, наполненных УМА, кинетика соединения серы макромолекулами (рис.1) показывает, что образование вулканизационной сетки происходит достаточно интенсивно.



1-наполненное 40 мас.ч. техуглерод П803, 2-стандартное рецепт, 3-наполненное 40 мас.ч. УМА

Рисунок 4. Кинетика вулканизации эластомерной композиции на основе СКМС-30АРКМ-15.

ISSN 3030-3907

Установлено, что УМА максимально поглощает атомов серы на поверхности частиц и тем самым влияет на образование более прочных вулканизационных структур. Этот эффект показывает, что УМА не только заполняет, но и ускоряет процесс образования вулканизационной структуры между частицы УМА и макромолекулы эластомера. Преимущество УМА перед техуглерод П803 состоит в том, что он хорошо влияет на кинетику вулканизации смеси, когда процесс вулканизации проводится при высокой температуре (таблица 5).

Таблица 5.

Влияние УМА на структуру вулканизационной сетки и свойства вулканизатов на основе СКМС-30АРКМ-15 (содержание 40 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука)

Наименование наполнителей	Образованные связи, %				$F_р$, МПа	$К_Т$, 373К, 72 часа
	-C-S_x-C-	-C-S-S-C-	-C-S-C-	-C-C-		
Температура вулканизации композиции на основе СКМС-30АРКМ-15 433К, время 40 минут.						
Техуглерод П803	33	32	22	13	10,6	0,75
УМА	20	26	22	32	14,8	0,94

В результате установлено, что эластомерные композиции, наполненной УМА, оказывают большое влияние на тип, характер и количество поперечных связей, образующихся при вулканизации и были получены вулканизаты с более высокой прочностью и коэффициентом термического износа по сравнению с композицией, наполненных П803.

Выводы. На основании полученных результатов можно предположить, что углеродного материала образующегося при производстве ацетилена играет важную роль в формировании структуры и свойств эластомерных композиционных материалов в результате взаимного воздействия с донорно-акцепторными связями при ингибировании термофотохимических процессов. При изучении старение композитов под воздействием тепла при наполнении композита углеродным материалам образующегося при производстве ацетилена наблюдалось, что с увеличением времени старение по сравнению с образцами, наполненными техуглерод П803 и стабилизированными стабилизатором «Неозон-Д», прочность композитов при разрыве увеличивается, относительная длина при растягивании незначительно уменьшается, твердость и –С–С– связь в вулканизационной сетке увеличивается. В результате анализа можно подтвердить, что 12% олигомер, содержащиеся углеродного материала образующегося при

ISSN 3030-3907

производстве ацетилена, под воздействием тепла и времени приводит к дополнительную структурообразованию в композите.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Применение резиновых технических изделий в народном хозяйстве. Справочное пособия. Москва, 1996, Химия, пп. 378.
2. Наполнители для полимерных композиционных материалов, по-ред.Г.С.Катса и Д.Б.Милевского. Москва, 1991, Химия, пп. 736.
3. Усиление эластомеров. Под ред. Дж. Крауса. Москва, 1968, Химия, пп. 216.
4. Востракнутов Е.Г., Новиков М.И., Новиков В.И. Переработка кау-чуков и резиновых смесей (реологические основой технология, оборудо-вание), Москва, 1990, Химия, пп. 280.
5. Кузминскй А.С., Кавун С.М., Кирпичевскй В.П. Физико-химические основы получения, переработки и применения эластомеров. Москва, 1996, Химия, пп. 388.
6. В.Гоффман. Вулканизатсия и вулканизуюшчие агенты. Москва, 1988, Химия, пп. 464.
7. Ибадуллаев А., Юсупбеков А.Х., Уралский И.Л., Горелик Р.А. Использование волластонита в качестве наполнителя в резинових смесях. Каучук и резина. 1984, но. 8, пп. 20-22.
8. Ибадуллаев А., Негматов С.С., Хайдаров И.Ю., Тешабаева Э.У. Вли-яние дисперсних наполнителей на вязкоупругие свойства не вулканизован-них эластомеров. «Композиционние материалы». 2003, но. 2, пп. 5-7.
9. Негматов С.С., Лисенко А.М., Ибадуллаев А. К вопросу решения проблемы по разработке технологии получения тонкодисперсных ингре-диентов из местного минерального сырья для электротехнической, резино-технической и других отраслей промышленности. Композиционные мате-риалы, 2003. но 2. пп. 43-44.
10. Тешабаева Э.У., Ибадуллаев А., Жураев В.Н. Создание и применение ингредиентов на основе местных сырьевых ресурсов и отходов производств в эластомерных композиционных материалах// Ж. Химия и химическая технология, 2016, пп. 66-71.
11. Тешабаева Э.У., Ибадуллаев А., Жураев В.Н. Создание и примене-ние ингредиентов на основе местных сырьевых ресурсов и отходов произ-водств в эластомерных композиционных материалах//Ж.Химия и химиче-ская технология, 2016, с. 66-71.
12. Sherali Mamayev, Axmadjan Ibadullayev, Elmira Teshabayeva, Mukhsinjon Tursunaliev and Muxammad-Ayubxon Ikromov. Creation of elas-tomer-based

ISSN 3030-3907

compositions with special characteristics for the wheel-engine block of thermal locomotives.DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345204013.
13. Ibadullaev, A., Teshabayeva, E., Kakharov, B., & Babaev, A. (2022, June). Elastomeric materials based on new ingredients. In AIP Conference Pro-ceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030021). AIP Publishing LLC.https://doi.org/10.1063/5.0089726.
14. A. Ibadullaev, D. Nigmatova and E. Teshabaeva. Radiation Re-sistance of Filled Elastomer Compositions. Materials of the III International Scientific and Practical Conference "Actual problems of the fuel and energy complex, mining, production, transmission, processing and environmental pro-tection" (APEC2021) were published in the IOP journal. Conference Series: Earth and Environmental Science. https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/808/1.

ISSN 3030-3907

AMINOALDEGID BIRIKMALAR ASOSIDA ADGEZION XUSUSIYATLI MODDALAR SINTEZI VA ULARNING SPEKTRAL TAHLILI

B.G. Ramazonov

Buxoro davlat texnika universiteti kimyo muhandisligi kafedrasi dotsenti,

E-mail: ramazonov_baxrom@bstu.uz

A.A. Zaripov

Buxoro davlat texnika universiteti kimyo muhandisligi kafedrasi doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada modifikatsiyalangan karbamid-formaldegid oligomerlari, ularning qo‘llanilishi, global ishlab chiqarish hajmi va tegishli muammolar kabi yopishqoq birikmalarni ishlab chiqarishning dolzarbligi o‘rganiladi. Modifikatsiyalangan karbamid-formaldegid va melamin-formaldegid oligomerlari, ularning sintez sharoitlari, ta'sir qiluvchi omillar va reaksiya tenglamalari keltirilgan. Formaldegid o‘z ichiga olgan qatronlardan erkin formaldegid chiqindilari va ularning sabablari, shuningdek, formaldegid chiqindilarini kamaytirish bo‘yicha tadqiqotlar muhokama qilinadi. Sintezlangan modifikatsiyalangan karbamid-formaldegid va melamin-formaldegid oligomerlarining tarkibi IQ - spektroskopik tahlil yordamida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: karbamid, formaldegid, akril kislotasi, melamin, metilol guruhlari, esterifikatsiya, erkin formaldegid emissiyasi, adgeziya, qatron, yog`och qipiqli plitalar ishlab chiqarish, IQ - spektroskopik tahlil.

Abstract. This article reviews the relevance of the production of adhesive compounds such as modified urea-formaldehyde oligomers, their applications, global production volume and related problems. Modified urea-formaldehyde and melamine-formaldehyde oligomers, their synthesis conditions, influencing factors and reaction equations are presented. Free formaldehyde emissions from formaldehyde-containing resins and their causes, as well as studies on reducing formaldehyde emissions are discussed. The composition of the synthesized modified urea-formaldehyde and melamine-formaldehyde oligomers is analyzed using IR - spectroscopic analysis.

Keywords: urea, formaldehyde, acrylic acid, melamine, methylol groups, esterification, free formaldehyde emission, adhesion, resin, particleboard production, IR spectroscopic analysis.

Аннотация. В статье рассматривается актуальность производства клеевых соединений, таких как модифицированные олигомеры карбамидоформальдегида, их применение, мировые объемы производства и связанные с этим проблемы. Приведены модифицированные олигомеры карбамид-формальдегида и меламин-формальдегида, условия их синтеза,

ISSN 3030-3907

влияющие факторы и уравнения реакций. Обсуждаются выбросы свободного формальдегида из смол, содержащих формальдегид, и их причины, а также исследования по снижению выбросов формальдегида. Состав синтезированных модифицированных олигомеров карбамид-формальдегида и меламин-формальдегида анализируется с помощью ИК-спектроскопического анализа.

Ключевые слова: мочевина, формальдегид, акриловая кислота, меламин, метилольные группы, этерификация, эмиссия свободного формальдегида, адгезия, смола, производство древесно - опилочных плит, ИК-спектроскопический анализ.

KIRISH.

So‘nggi yillarda aminoaldegid asosidagi oligomerlarni ishlab chiqarishga bo‘lgan talabning ortishi, ularning yuqori fizik va mexanik xususiyatlari, shuningdek, bir qator texnologik xususiyatlari, jumladan, termal barqarorlik va yuqori yopishqoqlik xususiyatlari tufayli, ushbu turdagi birikmalarning qo‘llanilishini yanada kengaytirishga olib keldi. Bunday birikmalarga misollar sifatida yog‘och presslangan materiallar, to‘qimachilik, plastmassalarni ommaviy ishlab chiqarish va boshqa ko‘plab sohalarni keltirish mumkin [1,2]. DSP ishlab chiqarishda formaldegidning ikkita manbai mavjud: yopishtiruvchi moddada mavjud bo‘lishi mumkin bo‘lgan formaldegid va yog‘ochning o‘zida mavjud bo‘lgan formaldegid. Formaldegid chiqindilarini formaldegid bog‘lovchilaridan foydalanish yoki yopishqoq moddadagi erkin formaldegid miqdorini va qotish paytida va undan keyin formaldegidni bog‘lovchi funktsional guruhlar miqdorini kamaytirish orqali kamaytirish mumkin[3-7].


Yuqorida ko‘rib chiqilgan adabiyotlardan xulosa qilish mumkinki, karbamid-formaldegid va melamin-formaldegid qatronlariga asoslangan oligomerlarda formaldegid chiqindilarini kamaytirish, qo‘llanilishidan qat'i nazar, dolzarb masala hisoblanadi. Shuning uchun bizning tadqiqotimiz ushbu oligomerdagi formaldegid chiqindilarini uning fizik va mexanik xususiyatlarini saqlab qolgan holda kamaytirishga qaratilgan.

MATERIALLAR VA USULLAR. DSP ishlab chiqarishda ishlatiladigan qatronlar ishlab chiqarish uchun biz quyidagi reagentlardan foydalandik: karbamid, 37±1% formaldegid eritmasi, akril kislota, melamin, 1 N natriy gidroksid eritmasi va indikatorlar. Erkin formaldegid miqdori kamaygan qatronlarni sintez qilish uchun formaldegid va karbamid 2,5:1 molyar nisbatda, formaldegid va melamin esa 4:1 molyar nisbatda ishlatilgan. Aralashtirish paytida harorat 55-60°C dan oshmasligiga va eritmaning pH qiymati taxminan 7,5-8 ga teng bo‘lishiga e'tibor berish kerak. Birinchi aralashmadagi karbamid va ikkinchi eritmadagi melamin


ISSN 3030-3907

to‘liq eriganidan va eritma rangi oqdan tiniq rangga o‘zgarganda, ikkala aralashmaga ham natriy akrilat (akril kislotasi) qo‘shiladi, boshlang‘ich materiallarning mol sonining 0,5% miqdorida aralashtiriladi. Akril kislotasini to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘shish uning polimerlanishiga olib kelganligi sababli, uni qatronga shu tarzda qo‘shish amaliy deb topdik. Shu tarzda, qatronlar akrilat tuzi qo‘shilgandan 15-20 daqiqa o‘tgach tayyor bo‘ladi.

DSP ishlab chiqarishda ishlatiladigan eng muhim yopishtiruvchi moddalar karbamid yoki melaminning formaldegid bilan kondensatsiya mahsulotlari, shuningdek, turli modifikatorlar qo‘shilishi natijasida hosil bo‘lgan qatronlardir. Karbamid va melaminning formaldegid bilan o‘zaro ta'siri yaxshi o‘rganilgan va bu jarayon davomida sodir bo‘ladigan reaksiyalarni quyidagicha ifodalash mumkin:




Kondensatsiya mahsulotlari mono-, di-, tri- va tetrametilol karbamidlardir. Melaminning formaldegid bilan reaksiyasi yuqorida tavsiflanganidek, metilol funktsional guruhini o‘z ichiga olgan hosilani ham hosil qiladi:




ISSN 3030-3907

Yuqorida aytib o‘tilganidek, asosiy muammo tayyor qatronlardan erkin formaldegidning ajralib chiqishidir. Bu esa ushbu qatronlardan foydalanadigan sanoat tarmoqlarida tayyor mahsulotlar uchun erkin formaldegid chiqindilari talablariga rioya qilinmasligiga olib keladi. Qatronlar yoki tayyor mahsulotlardan erkin formaldegidning ajralib chiqishi reaksiyalar natijasida hosil bo‘lgan birikmalarda mavjud bo‘lgan metilol va metilen efir guruhlarining beqarorligi, shuningdek, harorat ta'sirida erkin formaldegidning ajralib chiqishi natijasida yuzaga keladi.

Ma'lum usullar bilan sintezlangan karbamid-formaldegid va melamin-formaldegiddan erkin formaldegid chiqindilarini kamaytirish uchun [8-10], modifikatorni kiritish orqali hosil bo‘lgan mahsulotlarda erkin formaldegidning ajralib chiqishiga olib keladigan metilol guruhlari miqdorini kamaytirish uchun modifikator sifatida akril kislotasidan foydalanish tavsiya etiladi.



Melamin formaldegidning akril kislota bilan reaksiyasi ham quyidagicha davom etadi:




Biz sintez qilgan modifikatsiyalangan qatronlar zichligi 1,42 dan 1,51 g/sm³ gacha bo‘lgan qalin, shaffof, oquvchan suyuqliklardir.

Ta'kidlanganidek, biz sintez qilgan moddalar DSP ishlab chiqarishda yopishtiruvchi sifatida foydalanish uchun mo‘ljallangan va bu yopishtiruvchi moddalar uchun muhim talablardan biri ularning termal barqarorligidir. Ma'lumki, DSP ishlab chiqarish jarayonida yog‘och qirindilari yopishtiruvchi bilan aralashtiriladi va ma'lum bir standart qoliplarda sovuq yoki issiq pressda ma'lum vaqt davomida quritiladi. Buning sababi, haroratning ta'siri yopishtiruvchi va tegib turgan sirt o‘rtasidagi o‘zaro aloqa ehtimolini oshiradi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Sintez qilingan modifikatsiyalangan qatronlarning kimyoviy jihatdan tarkibini tahlil qilish,

ISSN 3030-3907

boshlang`ich moddalar tarkibidagi funksional guruhlarning reaksiya sodir bo`lgandan keyingi holatini aniqlash, ya`ni reagentlar o`rtasida kimyoviy reaksiya sodir bo`lganligini tasdiqlash maqsadida akril kislota bilan modifikasiyalangan karbamid formaldegid va melamin formaldegidlarning IQ – spektroskopik tahlillari amalga oshirildi [10]. Unga ko`ra ikkala namuna spektrlarida ham boshlang`ich moddalar tarkibida mavjud bo`lmagan metilol guruhlarining (1265,91 sm^{-1}) modifikator akril kislota karboksil (-COOH) guruhi bilan o`zaro ta`sirlashib peptid bog`i (1647,25) hosil bo`lganligini xarakterlovchi cho`qqining mavjudligi reaksiya uchun olingan moddalar o`rtasida kimyoviy reaksiya sodir bo`lganligidan dalolat beradi [11,12].



1-rasm. Akril kislota bilan modifikasiyalangan karbamid formaldegidning IQ – spektri.

IQ-spektroskopik tahlil natijalari asosida shuni aytish mumkinki, formaldegid asosidagi oligomerlarni turli sohalarda qo`llashdagi asosiy muammolardan biri bo`lgan mahsulot tarkibidan erkin formaldegid emissiyasini oligomer tarkibiga modifikator sifatida akril kislotasining kiritilishi hisobiga qisman bartaraf etish, kamaytirishga erishildi. Ya`ni modifikator sfatida kiritilgan akril kislotasi qatronni qo`llashning keying bosqichlarida uning tarkibidan erkin formaldegid ajralishiga olib keluvchi metilol guruhlarini qisman bloklashi, yoki boshqacha qilib aytganda ular bilan ta`sirlashib murakkab efir guruhi hosil qilishi qatron tarkibining IQ – spektral tahlilidan ko`rishimiz mumkin.

Sintez qilingan oligomerlar tarkibida **erkin formaldegid miqdori**ni aniqlash uchun quyidagi formula asosida hisoblashlar olib bordik [13, 14]

$$x_1 = \frac{0.003[V_0 - (V \pm x_2)]K \cdot 100}{bx}$$

bunda: 0,003 – 1 ml 0,1 N li NaOH eritmasiga mos keluvchi formaldegid miqdori;
V_0 – nazorat tajribada titrlashga sarflangan 0,1 N li NaOH eritmasi hajmi, ml;

ISSN 3030-3907

V – sinov tajribada eritmani titrlashga sarflangan 0,1 N li NaOH eritmasi hajmi, ml;

X_2 – qatronning ishqoriyligi tuzatmasi, ml;

K - 0,1 N li NaOH eritmasining tuzatish koeffitsienti;

b- qatron massasi, g;

x – quruq qoldiq, %

Ushbu formula asosida olib borilgan hisoblashlar asosida qatron tarkibidagi erkin formaldegidning miqdorini aniqlash bo`yicha olingan natijalarni 1-Jadvalda keltirildi.

1-Jadval

Oligomerlar tarkibida erkin formaldegid miqdori

qatron	Qatron tarkibida erkin formaldegid miqdori, %	Erkin formaldegidning qatron tarkibida ruxsat etilgan konsentrasiyasi, % (ГОСТ 16704-71)
Nazorat yelim	0,4	0,5 gacha
Karbamid formaldegid	0,56	0,5 gacha
AK bilan modifikasiyalangan KF	0,3	0,5 gacha
AK bilan modifikasiyalangan MF	0,34	0,5 gacha

Sintez qilingan oligomerlarimiz tarkibida erkin formaldegid miqdorini aniqlash bo`yicha olingan natijalar oligomer tarkibida erkin formaldegid miqdorining ruzsat etilgan normadan past ekanligini va ushbu qatronlarni yog`och qipiqli pressmateriallar ishlab chiqarishda qo`llash mumkinligini ko`rsatdi.

ADABIYOTLAR

1. Baharuddin, M. N. M., et al. "Development and performance of particleboard from various types of organic waste and adhesives: A review." International Journal of Adhesion and Adhesives 124 (2023): 103378.

2. Frihart C. R. Introduction to special issue: wood adhesives: past, present, and future //Forest Products Journal. – 2015. – Т. 65. – №. 1-2. – С. 4-8.

3. Owodunni, Amina Adedoja, et al. "Adhesive application on particleboard from natural fibers: A review."Polymer Composites 41.11 (2020): 4448-4460.

4. Mo X. et al. Research progress of wood-based panels made of thermoplastics as wood adhesives //Polymers. – 2021. – Т. 14. – №. 1. – С. 98.

5. Sandberg D. Additives in wood products—today and future development //Environmental impacts of traditional and innovative forest-based Bioproducts. – Singapore : Springer Singapore, 2016. – С. 105-172.

ISSN 3030-3907

6. Dunky M. Adhesives in the wood industry //Handbook of adhesive technology. – CRC Press, 2017. – С. 511-574.
7. Mantanis G. I. et al. Adhesive systems used in the European particleboard, MDF and OSB industries //Wood material science & engineering. – 2018. – Т. 13. – №. 2. – С. 104-116.
8. Paiva N. T. et al. Study of influence of synthesis conditions on properties of melamine–urea formaldehyde resins //International Wood Products Journal. – 2012. – Т. 3. – №. 1. – С. 51-57.
9. No B. Y., Kim M. G. Syntheses and properties of low-level melamine-modified urea–melamine–formaldehyde resins //Journal of Applied Polymer Science. – 2004. – Т. 93. – №. 6. – С. 2559-2569.
10. Тарасевич Б. Н. ИК спектры основных классов органических соединений //Справочные материалы. М: МГУ. – 2012.
11. Risholm-Sundman M. et al. Formaldehyde emission—comparison of different standard methods //Atmospheric Environment. – 2007. – Т. 41. – №. 15. – С. 3193-3202.
12. М.И.Смирнова «Сборник технических условий на клеящие материалы», Издательство «Химия»-1975. С.465
13. Risholm-Sundman M. et al. Formaldehyde emission—comparison of different standard methods //Atmospheric Environment. – 2007. – Т. 41. – №. 15. – С. 3193-3202.
14. М.И.Смирнова «Сборник технических условий на клеящие материалы», Издательство «Химия»-1975. С.465

ISSN 3030-3907

SUV SARFINI ANIQLASHDA RADAR TEXNOLOGIYALARINING IMKONIYATLARINI BAHOLASH

Arifjonov Alisher Abdullayevich
Mustaqil izlanuvchi, "O'zbekiston Milliy Metrologiya Instituti" Davlat Muassasasi
Azizov Xurshid Abduhamidovich
Mustaqil izlanuvchi, "O'zbekiston Milliy Metrologiya Instituti" Davlat Muassasasi
To'laganov Fathullo Tohirjonovich
Mustaqil izlanuvchi, "O'zbekiston Milliy Metrologiya Instituti" Davlat Muassasasi
Otaxonov Maqsud Yusufovich
Laboratoriya mudiri "Smart Solutions System" MCHJ
Zokirov Ilhomjon Bahtiyor o'g'li
Tayanch doktorant "TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti
Email: ilhomjonzokirov1@gamil.com

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda ochiq oqimlarda suv sarfini kontaktsiz aniqlash imkoniyatlari radar texnologiyasi asosida baholandi. Tadqiqot obyekti sifatida Bo'zsuv irrigatsiya tizimi boshqarmasi tasarrufidagi Kalkauz kanali bosh inshooti tanlanib, dala o'lchovlari SonTek RS5 Doppler qurilmasi hamda radar oqim o'lchagich yordamida ikki bosqichda amalga oshirildi. Birinchi bosqichda SonTek RS5 orqali kanal kesimi bo'yicha oqimning gidravlik elementlari va kesim bo'yicha tezlik maydoni aniqlanib, "tezlik–maydon" usuli asosida suv sarfi Q_d=28.5 m^3/s hisoblandi. Ikkinchi bosqichda radar qurilmasi yordamida o'lchangan suv sathi va suv sirtidagi tezlik qiymatlari asosida, sirt tezligini o'rtacha tezlikka keltirish uchun tuzatish koeffitsientidan foydalangan holda suv sarfi Q_s=29.1 m^3/s aniqlandi. Natijalar Doppler va radar asosida hisoblangan sarflar o'rtasida 0.6 m^3/s farq mavjudligini, ya'ni Doppler natijasiga nisbatan taxminan 2.1% og'ish kuzatilganini ko'rsatdi. Olingan natijalar radar asosida sarfni uzluksiz va masofadan monitoring qilish imkoniyati mavjudligini, biroq o'rnatish geometriyasi, kesim barqarorligi hamda α koeffitsientni kalibrlash kabi omillar o'lchov aniqligida hal qiluvchi rol o'ynashini tasdiqlaydi.

Kalit sozlar: Radar oqim o'lchagich; SonTek RS5; Doppler; kontaktsiz o'lchash; sirt tezligi; suv sathi; tezlik–maydon usuli; suv sarfi; irrigatsiya kanali.

Аннотация. В данной работе оценены возможности бесконтактного определения расхода воды в открытых руслах на основе радиолокационной технологии. В качестве объекта исследования выбран головной гидроузел канала Калькауз (система орошения Бозсув). Полевые измерения выполнены

ISSN 3030-3907

в два этапа с применением доплеровского прибора SonTek RS5 и радиолокационного расходомера. На первом этапе по данным SonTek RS5 определены основные гидравлические элементы потока и рассчитан расход по методу «скорость–площадь», который составил Q_d=28.5 м^3/с. На втором этапе расход определён по измеренным радаром уровня воды и поверхностной скорости с использованием коэффициента перехода от поверхностной скорости к средней; получено значение Q_s=29.1 м^3/с при площади живого сечения ω=29.2 м^2. Сопоставление результатов показало расхождение 0.6 м^3/с, что соответствует примерно 2.1% относительно доплеровского значения. Полученные результаты подтверждают перспективность бесконтактных измерений для повышения безопасности работ, снижения влияния человеческого фактора и организации дистанционной передачи данных в системах мониторинга водоподачи.

Ключевые слова: Радиолокационный расходомер; SonTek RS5; доплеровский метод; бесконтактное измерение; поверхностная скорость; уровень воды; метод «скорость–площадь»; расход воды; оросительный канал.

Abstract. This study evaluates the feasibility of non-contact discharge measurement in open channels using radar-based technology. The headworks of the Kalkauz Canal (Bozsuv irrigation system) was selected as the study site. Field measurements were carried out in two stages using a SonTek RS5 Doppler instrument and a radar flowmeter. In the first stage, key hydraulic flow parameters were derived from SonTek RS5 measurements, and discharge was computed using the velocity–area method, yielding Q_d=28.5 m^3/s. In the second stage, discharge was estimated from radar-measured water level and surface velocity, applying a conversion coefficient from surface to mean velocity; the obtained value was Q_s=29.1 m^3/s with a wetted cross-sectional area of ω=29.2 m^2. The comparison indicates a difference of 0.6 m^3/s, corresponding to approximately 2.1% relative to the Doppler-based result. The findings demonstrate the potential of non-contact monitoring to improve operational safety, reduce human-factor influence, and enable remote data transmission for real-time flow monitoring in irrigation networks.

Keywords: Radar flowmeter; SonTek RS5; Doppler method; non-contact measurement; surface velocity; water level; velocity–area method; discharge; irrigation canal.

KIRISH.

Ochiq oqimlarda (daryo o‘zanlari, irrigatsiya va kollektor-drenaj kanallari) suv sarfini aniq va uzluksiz o‘lchash suv resurslarini boshqarish, suv taqsimoti


ISSN 3030-3907

hisobi, gidrotexnik inshootlar ekspluatatsiyasi hamda toshqin va kam suv davrlarida tezkor qaror qabul qilish uchun muhimdir. An'anaviy gidrometrik usullar ko'pincha sensorni suv oqimiga tushirishni talab qiladi. Amaliy sharoitda esa yuqori oqim tezligi, loyqa-sediment, muzlash, suzuvchi chiqindilar va xavfsizlik omillari o'lchash jarayonini murakkablashtiradi [1,2]. Shu sababli oxirgi yillarda suv sarfini kontaktsiz aniqlashga xizmat qiladigan texnologiyalarga ehtiyoj ortib bormoqda. Shu yo'nalishda istiqbolli yechimlardan biri-radar asosidagi non-contact gidrometriyadir. Radar sensori suv yuzasiga mikroto'lqinlarni nurlantirib, qaytgan signalning Doppler siljishi orqali sirt tezligini aniqlaydi; suv sathi esa FMCW modulyatsiyasi asosida o'lchanishi mumkin. Keyingi bosqichda sirt tezligi va suv sathi, kesim maydoni ma'lumotlari "tezlik–maydon" konsepsiyasi orqali birlashtirilib, suv sarfi hisoblanadi. Radar texnologiyasi, ayniqsa, yuqori va o'rta suv davrlarida xavfsiz, uzluksiz hamda masofadan monitoring qilish imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Radar gidrometriyasi bo'yicha yirik sharh maqolada radar ma'lumotini yig'ishdan tortib signalni qayta ishlash, Doppler spektrini baholash va sarfni hisoblashgacha bo'lgan ish jarayoni hamda kelajakdagi muammolar tizimli tahlil qilingan [4]. Radar orqali sarf aniqlashning amaliy samaradorligi USGS tajribalarida ham ko'rsatilgan: San Joaquin daryosida radar asosida kontaktsiz sarf o'lchash tizimi baholangan va radar o'lchovlarini kesim yondashuvi bilan integratsiya qilish imkoniyati yoritilgan. Shuningdek, radarlar yordamida sarfni kontaktsiz monitoring qilish bo'yicha klassik ishda bir nechta turdagi radarlar ko'rib chiqilib, non-contact usullarni qo'llashdagi afzallik va cheklovlar baholangan. Keng miqyosli amaliy tekshiruv sifatida esa USGSning 10 ta gidropostida radarlar yordamida sirt tezligi va sarfni baholash bo'yicha tadqiqot muhim natijalar bergan [3,5,6,7].

Biroq radar asosida sarf aniqlashda metrologik jihatdan muhim bo'lgan bir qator masalalar mavjud: (i) o'rnatish geometriyasi (burchak, balandlik, qamrov zonasi), (ii) sirt tezligidan kesim bo'yicha o'rtacha tezlikka o'tish (α koeffitsient), (iii) kesim barqarorligi va cho'kindi-to'planish jarayonlari, (iv) shamol va to'lqinlanishning signalga ta'siri, (v) kalibrlash/verifikatsiya tartibi. Shu sababli maqolada radar yordamida suv sarfini aniqlash metodologiyasini amaliy sharoitlarga mos holda bayon qilish, o'lchash nuqtasini tanlash qoidalarini asoslash va hisoblash bosqichlarini tizimli ko'rsatish dolzarb hisoblanadi. Bundan tashqari, mavzuning ilmiy maydondagi shakllangan yo'nalishlarini ko'rsatish uchun VOSviewer dasturida bibliometrik tahlil ham amalga oshirildi (1-rasm). Mualliflar hamkorligi (co-authorship) tarmog'i bir nechta klasterlarni aniqlab, radar gidrometriyasi bo'yicha tadqiqotlar ko'proq ayrim ilmiy "markazlar" atrofida jamlanganini va hamkorlik aloqalari kuchli ekanini ko'rsatadi. Bu esa

ISSN 3030-3907

yo‘nalish tez rivojlanayotganini, shu bilan birga metodik yondashuvlarni (o‘rnatish shartlari, α kalibrlash, noaniqlik komponentlari) yagona talablarga yaqinlashtirish zarur ekanini tasdiqlaydi [8,9,10].




1-rasm. Radar asosida suv sarfini aniqlash mavzusidagi adabiyotlar bo‘yicha mualliflar hamkorligi (co-authorship) tarmog‘i (VOSviewer).

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ushbu maqolaning maqsadi-radar texnologiyalariga tayangan holda ochiq oqimlarda suv sathi va sirt tezligini kontaktsiz o‘lchash, ularni kesim yondashuvi orqali birlashtirib suv sarfini hisoblash hamda amaliy o‘rnatish/kalibrlash bo‘yicha tavsiyalarni bayon qilishdan iborat.

METADOLOGIYA. Ushbu tadqiqotda ochiq oqimlarda (daryo o‘zanlari, irrigatsiya va kollektor-drenaj kanallari) suv sarfini uzluksiz kuzatish va baholash uchun kontaktsiz radar texnologiyasiga asoslangan o‘lchash yondashuvi qo‘llanildi. Metodologiyaning asosiy g‘oyasi oqimning gidravlik parametrlarini suv bilan bevosita kontaktga kirmasdan, masofadan turib aniqlashdan iborat. Bunda suv yuzasining sirt tezligi Doppler radari yordamida o‘lchanadi, suv sathi esa FMCW texnologiyasi asosida masofa o‘lchash orqali aniqlanadi. O‘lchangan suv sathi kesimning “tezlik–maydon” usuli bo‘yicha kesim maydoniga o‘tkazilib, sirt tezligi bilan birlashtiriladi va natijada suv sarfi hisoblanadi. Shuningdek, sarfning lahzaviy qiymatlari bilan bir qatorda jamlanma sarfni ham hisoblash imkoniyati mavjud. Tadqiqotda metodik asos sifatida MRCM-600 turidagi radar oqim o‘lchagich qurilmasining ish prinsiplari va funksional imkoniyatlaridan foydalanildi. Ushbu qurilma suv yuzasi tezligi, suv sathi va suv sarfini uzluksiz aniqlashga mo‘ljallangan bo‘lib, planar mikroto‘lqin texnologiyasi asosida kontaktsiz o‘lchashni amalga oshiradi. Qurilma ichki dasturiy ta’minot yordamida kesim bo‘yicha lahzaviy sarfni hisoblaydi, o‘lchash natijalarini raqamli ko‘rinishda uzatadi hamda telemetriya platformalari bilan integratsiya qilishga mos keladi.

ISSN 3030-3907


Ma’lumotlar RS485 (Modbus RTU), RS232 yoki 4–20 mA analog chiqishlari orqali uzatilishi mumkin; shuningdek, ixtiyoriy holda 4G, NB-IoT va LoRa texnologiyalari orqali simsiz uzatish ham qo‘llab-quvvatlanadi. Bu yechim o‘lchash natijalarini masofadan nazorat qilish, bulutli platformalarda saqlash va real vaqt rejimida tahlil qilish uchun qulaylik yaratadi (2-rasm).



2-rasm. Radar oqim o‘lchagichni o‘rnatish geometriyasi va qamrov zonasi (o‘rnatish balandligi va nurlanish burchagi bo‘yicha).

Suv sirt tezligini o‘lchash Doppler radari prinsipiga asoslanadi. O‘lchash jarayonida radar datchigi mikroto‘lqinlarni suv yuzasiga yo‘naltiradi; suv sirtidagi mayda to‘lqinlar, notekisliklar hamda harakatlanuvchi sirt elementlaridan qaytgan signal qabul qilinadi va elektr signalga aylantiriladi. Qaytgan signal chastotasidagi siljish Doppler effekti natijasida yuzaga keladi va oqim tezligi bilan bevosita bog‘liq bo‘ladi. Qaytgan signal o‘lchash zanjiri orqali qayta ishlanib, Doppler chastota siljishi ajratib olinadi hamda tezlikni hisoblash uchun spektral tahlil usullaridan foydalaniladi (3-rasm).

ISSN 3030-3907



3-rasm. Kontaktsiz o‘lchash konsepsiyasi: radar flowmeter yordamida suv sathi va sirt tezligini o‘lchash hamda telemetriya orqali ma’lumot uzatish.

Doppler velocimetriyasining mohiyati quyidagicha ifodalanadi: agar radar to‘lqinini uzatuvchi manba va maqsad o‘zaro nisbatan harakatsiz bo‘lsa, qabul qilinadigan chastota uzatilgan chastotaga teng bo‘ladi:

$$f_R = f_0 = \frac{c_0}{\lambda} \quad (1)$$

Bu yerda f_0 — uzatilgan chastota (Hz), f_R — qabul qilinadigan chastota (Hz), c_0— yorug‘lik tezligi (m/s), λ — radar to‘lqin uzunligi (m). Agar nishon radar nuri yo‘nalishi bo‘ylab harakatlansa, qabul signalining chastotasida siljish yuzaga keladi va Doppler siljishi quyidagicha aniqlanadi:

$$f_D = f_R - f_0 \quad (2)$$

Ko‘p amaliy qurilmalarda sirt tezligi Doppler chastota siljishi orqali quyidagi ko‘rinishda ham beriladi:

$$\vartheta_s = \frac{\Delta f\ \lambda}{2\cos\theta} \quad (3)$$


Amaliy o‘lchovlarda radar nuri oqim yo‘nalishiga doim ham to‘liq mos kelmasligi mumkinligi sababli, natijani aniqlashtirish uchun o‘rnatish geometriyasi va burchak omili hisobga olinadi. Agar θ-radar nuri yo‘nalishi bilan oqim yo‘nalishi orasidagi burchak bo‘lsa, oqim yo‘nalishidagi sirt tezligi proyeksiya orqali quyidagicha ifodalanadi:

$$\vartheta_s = \vartheta \cos\theta \quad (4)$$

Bu yerda Δf — Doppler siljish (Hz), λ — radar to‘lqin uzunligi (m). Ushbu formulalarda asosiy jihat shundan iboratki, sirt tezligi Doppler siljishga

ISSN 3030-3907

proporsional, natija esa o‘rnatish burchagi bilan tuzatiladi. Suv sathini o‘lchash FMCW modulyatsiya asosida amalga oshiriladi. Bunda modulyatsiya signali sifatida uchburchak to‘lqin qo‘llanadi: kuchlanish modulyatsiyasi zanjiri uchburchak shaklli kuchlanish hosil qilib, uni VCOga uzatadi; natijada chastotasi vaqt bo‘yicha o‘zgarib boradigan elektromagnit to‘lqin uzatiladi. Antennadan chiqqan elektromagnit to‘lqin suv yuzasidan qaytib kelgach, uzatilayotgan signal bilan aralashtiriladi va farq chastotasi signali hosil bo‘ladi. Ushbu farq chastotasida nishongacha bo‘lgan masofa mujassam bo‘ladi (4-rasm). Farq chastotasi signali odatda kuchsiz bo‘lgani sababli u oldindan kuchaytirish va filtrlash zanjiri orqali qayta ishlanadi hamda MCUning ADC qurilmasiga uzatiladi. Mikrokontroller ADC orqali olingan signalni FFT algoritmi bilan tahlil qiladi va farq chastotasi qiymatini aniqlaydi; so‘ngra hosil bo‘lgan formula orqali sensordan suv yuzasigacha bo‘lgan masofa hisoblanadi.



4-rasm. Suv sathini radar orqali aniqlashda FMCW signalining vaqt–chastota diagrammasi

Radar to‘lqinini uzatuvchi manba va nishon nisbatan tinch holatda bo‘lsa, radar to‘lqinining borib-qaytish vaqti Δt, radar platadan nishongacha masofa S va yorug‘lik tezligi c_0 o‘rtasida quyidagi bog‘lanish mavjud:

$$\Delta t = \frac{2S}{c_0} \quad (5)$$

Uchburchak modulyatsiya chastotasi f bo‘lsa, uning periodi:

$$T = \frac{1}{2f} \quad (6)$$

Farq chastotasi f_d orqali masofa quyidagicha aniqlanadi:

$$S = \frac{f_d\, c_0}{4fB} \quad (7)$$

Bu yerda B — radar uzatish chastotasining sweep polosasi, f_d— MCU tahlili natijasida olingan farq chastotasi, c_0— yorug‘lik tezligi. Demak, aynan f_d ni aniqlash orqali radar platasi (sensor) bilan suv yuzasi orasidagi masofani hisoblash mumkin bo‘ladi. Suv sathi qiymatini olish uchun o‘rnatish geometriyasiga ko‘ra sensorning nol belgisiga nisbatan o‘rnatilgan balandligi H_0 qabul qilinadi va suv sathi quyidagicha topiladi:

$$h = H_0 - S \quad (8)$$

ISSN 3030-3907

Suv sarfini hisoblash “tezlik–maydon” usuliga asoslanadi. Umumiy holda kesim bo‘yicha sarf o‘rtacha tezlik va kesim maydon ko‘paytmasiga teng:

$$Q = \omega \cdot \vartheta_{o\,rt} \qquad (9)$$

Radar qurilma bevosita sirt tezligini o‘lchaganligi sababli, kesim bo‘yicha o‘rtacha tezlikni sirt tezligi bilan bog‘lash uchun tuzatish koeffitsienti (beton qoplamali kanallarda α=0.8-0.95) dan foydalaniladi. Natijada sarf:

$$Q = \omega \cdot \vartheta_s \cdot \alpha \qquad (10)$$

O‘lchash natijalarining aniqligi va ishonchliligini ta’minlash uchun o‘rnatish joyini tanlash bo‘yicha talablar qat’iy bajariladi. Radar nurlari suv yuzasini to‘liq qamrab olishi, oqim yo‘nalishi sensor yo‘nalishiga maksimal darajada mos bo‘lishi hamda o‘lchash kesimi barqaror (to‘g‘ri uchastka, tubi mustahkam, kesimi o‘zgarmaydigan) bo‘lishi lozim. Suzuvchi obyektlar, girdoblar (vortexlar) va suv o‘simliklari ko‘p bo‘lgan joylarda radar signali buzilishi mumkinligi sababli bunday nuqtalardan qochish tavsiya etiladi. Past suv davrida tubda cho‘kindi to‘planishi, asosiy o‘zan yo‘nalishining siljishi kabi omillar ham o‘lchash xatoliklarini oshirishi mumkin. Shuningdek, o‘lchash kesimi suv oqimi yo‘nalishiga perpendikulyar bo‘lishi, yaqin atrofda oqimga ta’sir qiluvchi bino-inshootlar, daraxtlar yoki begona o‘tlar bo‘lmasligi hamda cho‘kindi yig‘ilishi kuchli uchastkalarda qurilmani o‘rnatmaslik tavsiya etiladi. Qurilma braket orqali quvur/crossbar konstruksiyaga mahkamlanadi; o‘rnatishda sensorning yuqori tekisligi gorizontalga parallel holatda saqlanishi va yo‘nalish oqim tezligi vektoriga mos keltirilishi talab qilinadi. Qurilma texnik hujjatlariga ko‘ra radar tezlik sensori va radar sath sensori uchun nurlanish burchagi 12° bo‘lib, qamrov zonasi mos ravishda ellips/aylana ko‘rinishida shakllanadi; shu sababli o‘rnatish balandligi va geometriyasi radar qamrovining suv yuzasini yetarlicha qamrab olishini ta’minlaydigan qilib tanlanadi.

Shunday qilib, ishlab chiqilgan metodologiya radar asosida sirt tezligi va suv sathini uzluksiz o‘lchab, kesim parametrlarini hisoblash orqali suv sarfini masofadan, kontaktsiz va avtomatlashtirilgan tarzda aniqlashga imkon beradi. Ushbu yondashuv gidrometrik postlar, irrigatsiya tarmoqlari hamda suv hisobini raqamlashtirish tizimlarida sarfni operativ monitoring qilish, telemetriya orqali ma’lumot uzatish va metrologik nazoratni yo‘lga qo‘yish uchun amaliy ahamiyatga ega.

NATIJA VA MUHOKAMALAR. Tadqiqot obyekti sifatida Kalkauz kanali bosh inshooti tanlandi. Mazkur inshoot “Bo‘z suv irrigatsiya tizimi boshqarmasi” tasarrufida bo‘lib, 1953-yilda ishga tushirilgan. Inshoot bilan bog‘liq kanal uchastkasining umumiy uzunligi 1.48 km ni tashkil etadi, shundan 0.68 km qismi beton qoplamali hisoblanadi. Kanal inshootning suv o‘tkazish qobiliyati

ISSN 3030-3907

loyiha ko‘rsatkichlariga ko‘ra maksimal 40.0 m³/s, ishchi (normal) rejimda esa 30.0 m³/s ga teng. Inshoot orqali sug‘oriladigan biriktirilgan maydon 14.982 ga ni tashkil qiladi. Konstruktiv jihatdan inshoot uch ko‘zli yopiq suv chiqarish turiga mansub. Suv olish manbai Bo‘zsuv kanali bo‘lib, suv olish nuqtasi Pk 346+24 da joylashgan (5-ram).




a) Kanal uchastkasi b) geografik joylashuv

5-rasm. Tadqiqot obyektining joylashish sxemasi


Tanlab olingan kanal uchastkasida SonTek RS5 Doppler hamda radar oqim o‘lchagich qurilmalari yordamida dala o‘lchov ishlari amalga oshirildi. O‘lchovlar ikki bosqichda tashkil etildi. Birinchi bosqichda SonTek RS5 Doppler qurilmasi yordamida kanalning tanlangan ko‘ndalang kesimida oqimning asosiy gidravlik elementlari aniqlanib, keyingi tahlil va solishtirishlar uchun boshlang‘ich ma’lumotlar bazasi shakllantirildi. Xususan, suv sathi (chuqurlik) hhh, kesim geometriyasi, kesim maydoni $\omega = 30\ \text{m}^2$, kesim bo‘yicha tezlik maydoni va o‘rtacha tezlik $\vartheta_{o\prime rt} = 0.95$ m/s kabi ko‘rsatkichlar baholandi (6-rasm). Shuningdek, oqimning suv sirtidagi tezlik taqsimoti ham aniqlanib, sirt tezligi ϑ_s ning kesim bo‘yicha o‘zgarishi va uning oqimning umumiy gidravlik holati bilan bog‘liqligi tahlil qilindi.

ISSN 3030-3907



6-rasm. Tanlangan ko‘ndalang kesim bo‘yicha SonTek RS5 Doppler o‘lchov natijalari

Ikkinchi bosqichda radar oqim o‘lchagich qurilmasi tanlangan kesim bo‘yicha 5 ta vertikalda o‘rnatilib, kontaktsiz rejimda suv sirt tezligi hamda suv sathi qayd etildi va “tezlik–maydon” usuli asosida suv sarfi hisoblandi(7-rasm).



7-rasm. Kanal kengligi bo‘ylab sirt tezligining o‘zgarishi: Doppler o‘lchov nuqtalari va radar o‘lchov nuqtalarining solishtirma tahlili.

Birinchi bosqichda SonTek RS5 Doppler qurilmasi yordamida kanal kesimi bo‘yicha o‘lchangan gidravlik ko‘rsatkichlar asosida suv sarfi hisoblab chiqildi. Xususan, Doppler orqali aniqlangan qiymatlar (9)-formula bo‘yicha qayta ishlanib, suv sarfi Q_d=28.5 m^3/s ning qiymati aniqlandi.

ISSN 3030-3907

Ikkinchi bosqichda radar qurilmasi yordamida o‘lchangan suv sathi va suv sirtidagi tezlik qiymatlari asosida suv sarfi hisoblab chiqildi. Bunda harakat kesim yuzasi $\omega = 29{,}2$ m^2, sirt tezligini kesim bo‘yicha o‘rtacha tezlikka keltirish uchun tuzatish koeffitsienti qo‘llanildi va (10)-formula asosida suv sarfi aniqlanib, Q_s=29.1 m^3/s ga teng bo‘ldi.

Radar va Doppler qurilmalari orqali aniqlangan suv sarfi qiymatlari o‘zaro taqqoslanganda, radar usuli bo‘yicha olingan sarf qiymatdan 0.6 m³/s ga yuqori bo‘ldi. Bu farq Doppler natijasiga nisbatan taxminan 2.1% ni tashkil etdi.

$$\Delta Q\% = \frac{|29.1 - 28.5|}{28.5} \times 100 = \frac{0.6}{28.5} \times 100 \approx 2.1\% \qquad (11)$$

XULOSA. Ushbu tadqiqotda Kalkauz kanali bosh inshootida suv sarfini aniqlash uchun SonTek RS5 Doppler va radar oqim o‘lchagich qurilmalari yordamida dala o‘lchovlari amalga oshirildi. Natijalarga ko‘ra, radar asosida hisoblangan sarf Q_s=29.1 m3/s bo‘lib, Doppler usuli bilan olingan Q_d=28.5 m^3/s qiymatdan 0.6 m^3/s (taxminan 2.1%) farq qildi. Mazkur og‘ish amaliy sharoit uchun qoniqarli bo‘lib, radar texnologiyasining irrigatsiya kanallarida suv sarfini baholashda qo‘llash mumkinligini ko‘rsatadi. Kontaktsiz o‘lchov asboblarining asosiy afzalligi shundaki, ular sensorni suv oqimiga tushirmasdan ishlaydi, natijada o‘lchash jarayonida inson omili kamayadi, o‘lchovlar barqarorroq va takrorlanuvchan bo‘ladi hamda xavfli sharoitlarda (yuqori oqim, loyqa, suzuvchi chiqindilar) xodimlar uchun xavfsizlik oshadi. Shuningdek, radar qurilmalarini telemetriya orqali masofadan ma’lumot uzatish tizimlariga ulash imkoniyati suv sarfini real vaqt rejimida monitoring qilish, ma’lumotlarni arxivlash va boshqaruv qarorlarini tezlashtirish uchun muhimdir. Shu bois, irrigatsiya tarmoqlarida suv hisobini raqamlashtirish va operativ nazoratni kuchaytirishda kontaktsiz radar o‘lchov texnologiyalarini joriy etish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Huang, Y., Chen, H., Liu, B., Huang, K., Wu, Z., & Yan, K. (2023). Radar technology for river flow monitoring: Assessment of the current status and future challenges. Water, 15(10), 1904. https://doi.org/10.3390/w15101904

2. Cheng, R. T., Gartner, J. W., Mason, R. R., Jr., Costa, J. E., Plant, W. J., Spicer, K. R., Haeni, F. P., Melcher, N. B., Keller, W. C., & Hayes, K. (2004). Evaluating a radar-based, non-contact streamflow measurement system in the San Joaquin River at Vernalis, California (Open-File Report 2004–1015). U.S. Geological Survey. https://doi.org/10.3133/ofr20041015

3. Khan, M. R., Gourley, J. J., Duarte, J. A., Vergara, H., Wasielewski, D., Ayral, P.-A., & Fulton, J. W. (2021). Uncertainty in remote sensing of streams using

ISSN 3030-3907

noncontact radars. Journal of Hydrology, 603, 126809. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126809

4. Chen, Z., Wang, T., Zhao, C., & He, Z. (2023). River discharge inversion algorithm based on the surface velocity of microwave Doppler radar. Remote Sensing, 15(19), 4727. https://doi.org/10.3390/rs15194727

5. Fulton, J. W., Mason, C. A., Eggleston, J. R., Nicotra, M. J., Chiu, C.-L., Henneberg, M. F., Best, H. R., Cederberg, J. R., Holnbeck, S. R., Lotspeich, R. R., Laveau, C. D., Moramarco, T., Jones, M. E., Gourley, J. J., & Wasielewski, D. (2020). Near-field remote sensing of surface velocity and river discharge using radars and the probability concept at 10 U.S. Geological Survey streamgages. Remote Sensing, 12(8), 1296. https://doi.org/10.3390/rs12081296

6. Costa, J. E., Cheng, R. T., Haeni, F. P., Melcher, N., Spicer, K. R., Hayes, E., Plant, W., Hayes, K., Teague, C., & Barrick, D. (2006). Use of radars to monitor stream discharge by noncontact methods. Water Resources Research, 42, W07422. https://doi.org/10.1029/2005WR004430

7. Welber, M., Le Coz, J., Laronne, J. B., Zolezzi, G., Zamler, D., Dramais, G., Hauet, A., & Salvaro, M. (2016). Field assessment of noncontact stream gauging using portable surface velocity radars (SVR). Water Resources Research, 52(2), 1108–1126. https://doi.org/10.1002/2015WR017906

8. Lin, J.-W., Huang, C.-W., & Hsu, Y.-S. (2016). Micro radar surface velocimetry for hydrologic signal processing using a bandpass filtering approach. Water, 8(6), 262. https://doi.org/10.3390/w8060262

9. Son, G., Kim, D., Kim, K., & Roh, Y. (2023). Performance of a rectangular-shaped surface velocity radar for river velocity measurements. KSCE Journal of Civil Engineering, 27, 1077–1092. https://doi.org/10.1007/s12205-023-0272-0

10. Plant, W. J., Keller, W. C., & Hayes, K. (2005). Measurement of river surface currents with coherent microwave systems. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 43(6), 1242–1257. https://doi.org/10.1109/TGRS.2005.845641

ISSN 3030-3907

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ОБОЛОЧКИ КРИВОЛИНЕЙНОГО ЗУБЧАТОГО ПИТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА УСИЛИЙ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В ЕЁ ТОЧКАХ

Мирзаев Отабек Абдукаримович
Каршинский инженерно экономический институт, доцент
E-mail: metrologiya.department@tdiau.uz
Тел: +998 91 978 99 76
Ураков Нуриддин Абраматович
Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий
Заведующий кафедрой «Метрология и технологические машины», PhD, доцент
E-mail: u_nuriddin88@mail.com
Тел: +998 90 187 20 55
Хакимжонов Авазбек Бахриддинович
Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий
Базовый докторант
E-mail: hakimjonov.avazbek99@gmail.com
Тел: +998 99 422 20 03

Annotatsiya. Mashina detallari va uzellarini loyihalashdagi hisob-kitoblar, odatda, yaqinlashish (taxminiy) xarakteriga ega. Shu sababli, olingan natijalarni keng qamrovli nazariy va eksperimental tekshirish hisoblash masalalarini qo‘yishning muhim jihati hisoblanadi. Yupqa devorli konstruksiyalarning samaradorligini oshirish ularni hisoblash usullarini takomillashtirish bilan chambarchas bog‘liq. Ushbu maqolada pnevmo-mexanik yigirish mashinalarining ta’minlovchi silindriga ta’sir etuvchi kuchlar o‘rganilgan hamda ta’minlovchi silindrning elastik qobig‘idagi nazariy hisoblash natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: yuklama, qobiq, tolali material, stolcha, kuch, atrofiy (aylana bo‘ylab), o‘q bo‘yicha, inersiya momenti, egri chiziqli tishlar, tashqi silindr, ilashish, lenta.

Аннотация. Расчет деталей и узлов машин, как правило, носит приближенный характер, поэтому широкая теоретическая и экспериментальная проверка результатов является существенной особенностью постановки задач расчета. Повышение эффективности тонкостенных конструкций неразрывно связано с совершенствованием методов их расчета. В работе изучены силы, действующие на питающий цилиндр пневмомеханических прядильных машин. Приведены результаты теоретического расчета напряженно-деформированного состояния упругой оболочки питающего цилиндра.

ISSN 3030-3907

Ключевые слова: нагрузка, оболочка, волокнистый материал, столик, сила, окружная, осевая, момент инерции, криволинейные зубья, наружный цилиндр, зацепление, лента.

Abstract. The calculation of machine parts and components is generally approximate; therefore, comprehensive theoretical and experimental verification of the results is an essential feature of engineering design. Improving the efficiency of thin-walled structures is closely linked to the development of advanced calculation methods. This study examines the forces acting on the feeding cylinder of pneumomechanical spinning machines. The results of theoretical calculations for the elastic shell of the feeding cylinder are presented.


Keywords: load, shell, fibrous material, feed table, force, circumferential, axial, moment of inertia, curvilinear teeth, outer cylinder, engagement, sliver.

ВВЕДЕНИЯ.

Пневмомеханическое прядение занимает важное место в современном текстильном производстве. Для повышения качества пряжи ключевую роль играет питающий цилиндр пневмомеханических прядильных машин. Теоретические расчеты позволяют определить точные направления для получения высококачественной продукции. Механический анализ взаимодействия волокнистой ленты с зубьями питающего цилиндра является необходимым условием для решения технологических задач и оптимизации процесса прядения.

Основная часть: Введение. При определении сил зацепления используются методы теоретической механики, при этом силами трения пренебрегают ввиду их малости [1]. Предлагаемый питающий цилиндр имеет зубья с криволинейным наружным профилем и устанавливается в зоне питания пневмомеханических прядильных машин. Важную роль в формировании усилий при зацеплении с волокнистой лентой играет поверхность питающего столика. Кроме того, питающий столик дополнительно оснащен ребром, установленным по его краям. Именно такой тип зубчатых цилиндров силы в зацеплении раскладывают на окружную F_t, осевую F_a, радиальную F_r. .

ISSN 3030-3907



а) схема действующих сил **б) координатное представление системы**

Рис. 1. Расчетная схема криволинейного питающего цилиндра с упругой оболочкой: а) схема действующих сил; б) координатное представление системы.

Координатный вид и технологический процесс волокнистого ленты в зон питании пневмомеханических прядильных машин приведено на рис 1 и рис 2. Отнесем оболочки вращения к системе меридианов ($\alpha -$ линия) и параллелей ($\beta -$ линии), причем в качестве координат выберем длину дуги меридиана ($\alpha = s$) и центральной угол, составляемой данной меридиональной плостькостью с начальной ($\beta = \varphi$).




Рис. 2. Технологический процесс волокнистого ленты в зон питании пневмомеханических прядильных машин.

Напишем как определяется вышеуказанный силы, и начинаем для примечание.

$$\begin{cases} F_t = \frac{2T}{d}; \\ F_a = F_t tg\beta; \\ F_r = F_t \frac{tg\alpha_n}{cos\beta}; . \end{cases} \quad (1)$$

ISSN 3030-3907

Из этого системы окружную F_t равно :

$$F_t = \frac{2T}{d_w} = \frac{2 \cdot 15000}{20} = 1500 \text{ Н}.$$

$d_w = 20$мм $-$делительный диаметр питающего цилиндра,T $-$врашающий момент и он определяется из формул. Его можно написат следующего порядком.

$$T = M_{ном} = 9{,}56 \cdot \frac{N}{n} = 9{,}56 \cdot \frac{30}{20} \approx 15\text{Н} \cdot \text{м}.$$

$N = 0{,}03$квт $-$мошность электродвигателя питающего цилиндра.

$$\omega = \frac{\pi \cdot n}{30} = \frac{3{,}14 \cdot 20}{30} \approx 2\text{рад/сек}$$

$n = 20 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$ $-$число оборотов питающего цилиндра.

После этого определяем окружная силу питающего цилиндра.

$$F_t = \frac{2T}{d_w} = \frac{2 \cdot 15000}{20} = 1500 \text{ Н}.$$

После этого определяем осевая сила F_a криволинейого питающего цилиндра

$$F_a = F_t tg\beta = 1500 \cdot tg18^0 = 1500 \cdot 0{,}32 = 490 \text{ Н}.$$

Радиальная сила определяется из формул

$$F_r = F_t \frac{tg\alpha_n}{cos\beta} = 1500 \cdot \frac{tg18^0}{cos18^0} \approx 512 \text{ Н}.$$

$$\alpha_n \approx \beta = 18^0.$$

Угол поворота опорных сечении питающего цилиндрам с упругими оболочками определяется.

$$\varphi = \frac{F_a h}{6EJ} = \frac{490 \cdot 5}{6 \cdot 30 \cdot 554} = \frac{2430}{99720} = 0{,}024 \text{ рад} \approx 1{,}5^0$$

Особенно нужно указат момент инерции сечения относительно нейтральной оси определено по формулам [2].

$$J = \frac{bh^3}{12} = \frac{5 \cdot 11^3}{12} = 554\text{мм}^4;$$

Условно принимаем углов поворота опорных сечений питающего цилиндра

$$\varphi = 1{,}5^0$$

Зная такой зависимост определяем усилие и перемешения точек оболочек питающего цилиндра. На рис. 1. предложено предлагаемоя питающий цилиндр. $q_a(\alpha, \varphi) = qcos2\varphi$ или его можно написат для условный обозначениям для $q_a(\alpha, \varphi) = qcos2\varphi$. После получения результатов эксперимента можно утверждать $q = 0{,}5$ Н.

ISSN 3030-3907

Располагая начало отсчета координаты $\alpha = \frac{s}{R}$ в среднем сечении оболочки питающего цилиндра с наружными криволинейными зубьями, получим граничные условия при $\alpha = \pm\alpha_*$, $u = 0, v = 0$, где $\alpha_* = \frac{l}{R}$. [3]. Сдаем численный значеный что $\alpha = \frac{s}{R} = \frac{L}{R} = \frac{2l}{R} = \frac{22}{11} = 2.$

Такой верный и точный решения дано также в литературах [4.,5].

Теперь перейдем к теоретическому анализу изучаемого процесса.. Условна принимаем для цилиндрическая оболочки криволинейного зубчатого питающего цилиндра $\frac{1}{R_1} = 0; \theta = \frac{\pi}{2}; r = R = const.$

Известно для цилиндрических оболочек

$$\frac{1}{R_1} = 0;\ \theta = \frac{\pi}{2}; r = R = const;$$

r, R −внутренный и внещный радиус упругих оболочек питающего цилиндра[6,7].

Уравнения равновесия безмоментной теории в этом случае напишется слудуюим образом [3].

$$\begin{cases} \frac{\partial T_1}{\partial \alpha} + \frac{\partial S}{\partial \varphi} + q_1 R = 0; \\ \frac{\partial T_2}{\partial \varphi} + \frac{\partial S}{\partial \alpha} + q_2 R = 0; \\ \frac{1}{R} T_2 - q_3 = 0; \end{cases} \quad (2)$$

где $\alpha = \frac{s}{R}$ −безразмерная продольная координата.

Общее решение уравнений равновесия (2) можно представить как сумму частного решения неоднородного уравнения, обозначенного индексом 0, и общего решения соответствующих однородных уравнений [9,10] (1):

$$\begin{cases} T_1 = T_1^0 + T_1^{(1)}: \\ S = S^0 + S^{(1)}: \\ T_2 = T_2^0 + T_2^{(1)}: \end{cases} \quad (3)$$

Из третьего уравнения (2) находим

$T_2^0 = Rq_3;\ T_2^1 = 0.$ (4)

Далее , интегрируя по α второе из уравнения (2) , определяем

$S^{(1)} = f_1(\varphi); S^0 = -R\int_\alpha \left(q_2 + \frac{\partial q_3}{\partial \varphi}\right) d\alpha$ (5)

$f_1(\varphi)$ −произвольная функция угловой координаты. Подставим полученые значения S в первое из уравнений (2) и проинтегрируем по α; тогда

ISSN 3030-3907

$$\begin{cases} T_1^0 == -R\int_\alpha[\int_\alpha\left(\frac{\partial q_2}{\partial\varphi}+\frac{\partial^2 q_3}{\partial\varphi^2}\right)]d\alpha \\ T_1^1 = -f_1^I(\varphi)\alpha + f_2(\varphi) \end{cases} \quad (6)$$

Деформация срединной поверхности также можно разделить на лве части, одна из которых соответствует усилиям $T_1^0, T_2^0;\ S^0,$ а другая –усилиям $T_1^{(1)}, S^{(1)},$ т. е.

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_1^0 + \varepsilon_1^{(I)}; \varepsilon_2 = \varepsilon_2^0 + \varepsilon_2^{(I)}; \gamma_{12} = \gamma_{12}^0 + \gamma_{12}^{(I)}, (7)$$

$$\text{Где } \varepsilon_1^0 = \frac{1}{Eh}(T_1^0 - \mu T_2^0);\ \varepsilon_1^{(1)} = \frac{1}{Eh}\left[-f_1^I(\varphi)\alpha + f_2(\varphi)\right];$$

$$\varepsilon_2^0 = \frac{1}{Eh}(T_2^0 - \mu T_1^0);\ \varepsilon_2^{(1)} = -\frac{\mu}{Eh}\left[-f_1^I(\varphi)\alpha + f_2(\varphi)\right];$$

$$\gamma_{12}^0 = \frac{2(1+\mu)}{Eh}S^0;\ \gamma_{12}^{(1)} = \frac{2(1+\mu)}{Eh}f_1(\varphi); \quad (8)$$

Перейдем к определению перемещений. Запишем уравнения для упругой оболочки криволинейного питающего цилиндра[11].

$$\frac{\partial u}{\partial\alpha} = R\varepsilon_1;\ \frac{\partial v}{\partial\varphi} + \omega = R\varepsilon_2;\ \frac{\partial u}{\partial\varphi} + \frac{\partial v}{\partial\varphi} = R\gamma_{12} (9)$$

где $\varepsilon_1, \varepsilon_2,\ \gamma_{12}$ определяет по (7) и (8)

Общие интеграл уравнений (9) получают следующим образом. Сначала интегрирует по α первом из этих уравнений. Полученное значение u подставляют в третье уравнение (9) , интегрированием которого находят v. Затем из которого уравнения определяют ω.

В процессе интегрирования возникают две новые произвольные функции $f_3(\varphi)$ и $f_4(\varphi)$.

В результате при $h = const$ компоненты перемещения;

$$\begin{cases} u = \frac{R}{Eh}\left[-f_1^I(\varphi)\frac{\alpha^2}{2} + f_2(\varphi)\alpha\right] + f_3(\varphi) + u^0; \\ v = \frac{R}{Eh}\left[2(1+\mu)f_1(\varphi)\alpha + f_1^I(\varphi)\frac{\alpha^3}{6} - f_2^I(\varphi)\frac{\alpha^2}{2}\right] - \\ -f_3^I(\varphi)\alpha + f_4(\varphi) + v^0\ ; \\ \omega = \frac{R}{Eh}\left[-2(1+\mu)f_1^I(\varphi)\alpha - f_1^{II}(\varphi)\frac{\alpha^3}{6} + f_2(\varphi)\frac{\alpha^2}{2} - \mu f_4(\varphi)\right] + f_3(\varphi)\alpha + \\ +f_4^I(\varphi) + \omega^0; \quad (10) \end{cases}$$

Где

$$\begin{cases} u^0 = R\int_\alpha \varepsilon_1^0 d\alpha\ ; \\ v^0 = R\int_\alpha \gamma_1^0 d\alpha - R\frac{\partial}{\partial\varphi}\int_\alpha[\int_\alpha \varepsilon_1^0 d\alpha]d\alpha. \\ \omega^0 = R\varepsilon_0^2 - R\frac{\partial}{\partial\varphi}\int_\alpha \gamma_{12}^0 d\alpha\, R\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\int_\alpha[\int_\alpha \varepsilon_1^0 d\alpha]d\alpha. \end{cases} \quad (11)$$

ISSN 3030-3907

По формулам (3) и (6) в находим общие выражения для сил в срединной поверхности[12,3,13]

$$\begin{cases} T_2 = qR\cos 2\varphi; \\ S = f_1(\varphi) + 2q\alpha R\cos 2\varphi; \\ T_1 = f_2(\varphi) - f_1^I\alpha + 2q\alpha^2 R\cos 2\varphi; \end{cases} \quad (12)$$

$$T_2^0, S^0, T_1^0.$$

Так как нагрузки на оболочку питающего цилиндра имееющий зубы криволинейными наружный образом симмметрично отеннсительногго средного сечения ($\alpha = 0$), то зависимость T_1от α должна быть четной, а S от α-нечетной . Поэтому $f_1(\varphi) \equiv 0$.

По формулам (8) деформацим в соответствующие частному решения уравнений равновесия.

$$\begin{cases} \varepsilon_1^* = \frac{1}{Eh}(T_1^0 - \mu T_2^0) = -\frac{qR}{Eh}(2\alpha^2 + \mu)\cos 2\varphi; \\ \varepsilon_2^* = \frac{1}{Eh}(T_2^0 - \mu T_1^0) = \frac{qR}{Eh}(1 + 2\mu\alpha^2)\cos 2\varphi; \\ \gamma_{12}^* = \frac{2(1+\mu)}{Eh}S^0 = \frac{4(1+\mu)}{Eh}qR\alpha\sin 2\varphi; \end{cases} \quad (13)$$

Теперь по формулам (10) и (11) определим перемешения (с учетом того, что $f_1(\varphi) = 0$):

$$\begin{cases} u = \frac{R}{Eh}f_2(\varphi)\alpha + f_3(\varphi) - \frac{qR^2}{Eh}\left(\frac{2}{3}\alpha^3 + \mu\alpha\right)\cos 2\varphi; \\ v = \frac{R}{Eh}f_2^I(\varphi)\frac{\alpha^2}{2} - f_3^I(\varphi)\alpha - f_4(\varphi) + \\ + \frac{2(1+\mu)}{Eh}qR^2\alpha^2\sin 2\varphi - \frac{qR^2}{Eh}\left(\frac{\alpha^4}{6} + \mu\frac{\alpha^2}{2}\right)2\sin 2\varphi; \end{cases} \quad (14)$$

В связи с симметрией относительно сечения $\alpha = 0$ перемещения v должна быть четной функцией α, а u- нечетной . Следовательнго $f_3(\varphi) = 0$.

Для определения произвольных функцией $f_2(\varphi)$ и $f_4(\varphi)$ следует рассмотреть граничное условия на торцах оболочки питающего цилиндра имееющий зубы криволинейными наружный образом $\alpha = \alpha_*$. [14]

Из условия $uI_{\alpha=\alpha_*} = 0$ следует $f_2(\varphi) = qR\left(\frac{2}{3}\alpha_*^2 + \mu\right)\cos 2\varphi$,

а из условия $vI_{\alpha=\alpha_*} = 0$

$f_4(\varphi) = -\frac{qR^2}{Eh}[\frac{\alpha_*^4}{3} + 2(1+\mu)\alpha_*^2]\cos 2\varphi.$

Приведем окончательное выражения для сил и перемещений:

$$T_1 = qR\left(\frac{2}{3}\alpha_*^4 + \mu - 2\alpha^2\right)\cos 2\varphi; \quad (15)$$

$$T_2 = qR\cos 2\varphi; \quad (16)$$

$$S = 2q\alpha R\sin 2\varphi; \quad (17)$$

ISSN 3030-3907

$$u = \frac{qR^2}{Eh}\frac{2}{3}(\alpha_*^2 - \alpha^2)\alpha\cos 2\varphi; \quad (18)$$

$$\upsilon = -\frac{qR^2}{Eh}\left[\frac{(\alpha_*^2-\alpha^2)^2}{3} + 2(1+\mu)(\alpha_*^2 - \alpha^2)\right]\sin 2\varphi; \quad (19)$$

$$\omega = \frac{qR^2}{Eh}\left[1 - \mu^2 + \mu\left(2\alpha^2 - \frac{2}{3}\alpha_*^2\right) + \frac{2}{3}(\alpha_*^2 - \alpha^2)^2 + 4(1+\mu)(\alpha_*^2 - \alpha^2)\right]\cos 2\varphi \quad (20)$$

Анализ и результаты: Результаты и численных значений определяюмий из формулы который дано на выше

Таблица 1.

№	Обозначения	Имя параметров	Численные значения или их предел границ
1	R	Радиус питающего составного цилиндра	11мм
	q	Продольная сжимающая сила оболочки питающего цилиндра.	0,5Н
2	h	Толщина упругих оболочки	5 мм
3	μ	Коэффициент Пуассона для резины	0,47
3	T_1	Усилие функции продольной координаты.	$-37\frac{\text{Н}}{\text{мм}}$
	T_2	Усилия	$5{,}5\frac{\text{Н}}{\text{мм}}$
	S	Сдвигающие усилия	$1{,}2\frac{\text{Н}}{\text{мм}}$
3	α	Безразмерная продольная координата	2

ISSN 3030-3907

4	v	Окружные перемешения	0,1мм
5	u	Продольная перемешения	$-1,2$мм
6	ω	Радиальная перемешения	0,8мм
7	ε_1^*	Относительное удлинение в направлении α	0,3
8	ε_2^*	Относительное удлинение в направлении β	0,18
9	γ_{12}^*	Деформация сдвига	0,03;
10	φ	Угол сдвига под влиянием сила	$1,5^0$
11	E	Модул упругости цилиндрической оболочки	$30\ \frac{\text{Н}}{\text{мм}^2}$
12	n	Число полуволн образующихся в круговом направлении соответственно упругих оболочки питающего цилиндра	1

ВЫВОД. Создание точных методов исследования с учетом влияния все возможных, часто лишенных практического значения, факторов связано со сложностью расчета и недостаточной очевидностью распределения усилий в элементах тонкостенных конструкций. Создание питающих цилиндров на основе теоретического анализам и научных обсуждениям позволяет получать пряжу с высокими показателями качества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Патент UZ № IAP 06730. Дискретизирующий барабанчик пневмомеханической прядильной машины / Джураев А.Дж. Ураков Н.А., Мирзаев О.А, Ахмедов К.И. // Расмий ахборотнома. -2022. -№ 6.

ISSN 3030-3907

2. Джураев А.Дж., Ураков Н.А., Мирзаев О.А., Алмардонов О.М., Усманов Х.С. Анализ нагруженности питающего цилиндра в узле питания прядильных машин // Москва. Universum: Технические науки журнал №3 2021, бет /49-53

3. Juraev, A., and N. Urakov. "DEVELOPMENT OF DESIGNS AND JUSTIFICATION OF THE PARAMETERS OF A SCRETTING DRUM WITH A DAMPER OF A SPINNING MACHINE." Science and innovation 1.A4 (2022): 231-239.

4. Juraevich, Juraev Anvar, and Urakov Nuriddin Abramatovich. "DEVELOPMENT OF DESIGNS AND JUSTIFICATION OF THE PARAMETERS OF A SCRETTING DRUM WITH A DAMPER OF A SPINNING MACHINE." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.5 (2022): 1093-1101.

5. Джураев А.Д., Ураков Н.А., Мирзаев О.А., Алмардонов О.М., & Усманов Х.С. (2021). АНАЛИЗ НАГРУЖЕННОСТИ ПИТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА В УЗЛЕ ПИТАНИЯ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН. Universum: технические науки, (12-3 (93)), 48-53.

6. Джураев, А. Д., Муродов, Т. Б., Матисмаилов, С. Л., Мирзаев, О. А., & Ураков, Н. А. (2020). Дискретизирующий барабанчик для пневмомеханических прядильных машин. Патент на изобретение, № IAP06301, 30.

7. Джураев, А. Д., Мирзаев, О. А., Ураков, Н. А., & Умаров, Р. И. (2019). Питающий цилиндр прядильного устройства. Патент на изобретение, № IAP05854, 7.

8. А.Джураев, О.А.Мирзаев, Н.А.Ураков, and К.И.Ахмедов. "РАЗРАБОТКА НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ПИТАЮЩЕГО СТОЛИКА ПРЯДИЛЬНОЙ МАШИНЫ." ТошДТУ ХАБАРЛАРИ (2018): 115.

9. Patent, U. Z. (2022). No. IAP 06730. Discretizing drum of a pneumatic spinning machine/Juraev AJ Urakov NA, Mirzaev OA, Akhmedov KI. Official Newsletter, (6).

10. Мирзаев О.А. КОЛЕБАНИЯ СОСТАВНОГО ПИТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА С СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПРИ КРУЧЕНИИ. ISSN 2181-3515 VOLUME 2 SPECIAL ISSUE 14 NOVEMBER 2023.

11. Ураков Н.А., Мирзаев О.А., Янгибоев Р.М. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПИТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА, ИМЕЮЩЕГО УПРУГУЮ ОБОЛОЧКУ, ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2023. 11(116). URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16236

ISSN 3030-3907

12. Мирзаев О. А. СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙЭТИКИ. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCHERS. Volume: 3, Issue: 1, 2023
13. 13.Oktyabr Rakhimov , Dilrabo Rakhimova , Otabek Mirzaev , and Shavkat Azizov. Analysis of developmental education models in the ecological education system in Uzbekistan. E3S Web of Conferences 458, 06020 (2023) EMMFT-2023 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345806020.
14. Otabek A. Mirzaev, Zair U. Uzakov, Zafar Z. Uzakov, Zafar R. Boyirov, Barchin T. Botirova, "The power required to maintain the forced oscillations of a composite feed cylinder of spinning machines," Proc. SPIE 12986, Third International Scientific and Practical Symposium on Materials Science and Technology (MST-III 2023), 129860W (19 January 2024); doi: 10.1117/12.3017778

ISSN 3030-3907

TAQSIMOT MARKAZI ORQALI XALQARO YUKLARNI YETKAZIB BERISHNI REJALASHTIRISH

Gaffarov Maxammatzokir Toshtemirovich,
Andijon davlat texnika instituti, dotsent.
E-mail: mgaffarov1965@gmail.com.
Tel. +99891 161-11-07

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro logistika tizimining muhim jihatlari, taqsimot markazlari orqali yuklarni yetkazib berish jarayonlari va transportni tashkil etishning samarali variantlari tahlil qilinadi. Shuningdek, amaliy logistika prinsiplari, bojxona rasmiylashtiruvi, xavfsizlik va risklarni boshqarish usullari hamda ta'minot zanjirini boshqarishning afzalliklari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Xalqaro yuk tashish jarayonlarida multimodal transport, raqamli boshqaruv tizimlari va ekologik xavfsizlik masalalarining ahamiyati ta'kidlanadi. Ushbu maqola xalqaro transport va logistika jarayonlarini optimallashtirishga qaratilgan nazariy va amaliy yondashuvlarni yoritadi.

Kalit so‘zlar: xalqaro logistika, tarqatish markazlari, multimodal transport, amaliy logistika tamoyillari, bojxona rasmiylashtiruvi, ta’minot zanjiri boshqaruvi, xavfsizlik va risklarni boshqarish, ekologik xavfsizlik.

Аннотация. В данной статье будут проанализированы важные аспекты международной логистической системы, процессы доставки грузов через распределительные центры и эффективные варианты организации перевозок. Он также предоставляет подробную информацию о принципах практической логистики, таможенном оформлении, методах безопасности и управления рисками, а также о преимуществах управления цепочкой поставок. Подчеркивается важность мультимодальных перевозок, цифровых систем управления и вопросов экологической безопасности в международных грузовых процессах. В этой статье рассматриваются теоретические и практические подходы к оптимизации международных транспортных и логистических процессов.

Ключевые слова: международная логистика, распределительные центры, мультимодальный транспорт, принципы прикладной логистики, таможенное оформление, управление цепочкой поставок, безопасность и управление рисками, экологическая безопасность.

Abstract. This article will analyze important aspects of the international logistics system, cargo delivery processes through distribution centers, and effective options for organizing cargo transportation. It also provides detailed information on practical logistics principles, customs clearance, security and risk management techniques, and the benefits of supply chain management. The importance

ISSN 3030-3907

of multimodal transport, digital management systems and environmental safety issues in international freight processes is emphasized. This article discusses theoretical and practical approaches to optimizing international transport and logistics processes.

Keywords: international logistics, distribution centers, multimodal transport, principles of applied logistics, customs clearance, supply chain management, safety and risk management, environmental safety.

KIRISH.

Xalqaro savdo va transport sohasining rivojlanishi zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylandi. Bugungi kunda xalqaro yuk tashish jarayonlarini samarali tashkil etish taqsimot markazlari, multimodal transport tizimlari va amaliy logistika prinsiplari orqali amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlarda bojxona rasmiylashtiruvi, xavfsizlik choralari va ta'minot zanjirini boshqarish kabi omillar alohida ahamiyat kasb etadi [1,2].

Logistika tizimida raqamli texnologiyalarni qo‘llash va ekologik xavfsizlik talablarini inobatga olish xalqaro yuk tashishning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ushbu maqola xalqaro logistika tizimining nazariy va amaliy jihatlarini o‘rganish, transportni tashkil etishning samarali variantlarini tahlil qilish hamda amaliy logistika prinsiplarining afzalliklarini yoritishga qaratilgan. Maqolada keltirilgan yondashuvlar xalqaro yuk tashish jarayonlarini optimallashtirish va transport-logistika sohasida innovatsion yechimlarni topishga xizmat qiladi [3].

Taqsimot markazlarining xalqaro logistika tizimidagi roli.

Taqsimot markazlari xalqaro logistika tizimining asosiy komponentlaridan biri bo‘lib, ular yuklarni samarali boshqarish, saqlash va taqsimlash jarayonlarini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu markazlar mahsulotlarni mijozlarga o‘z vaqtida yetkazib berishni ta‘minlash orqali ta‘minot zanjirining uzluksizligini kafolatlaydi.

Taqsimot markazlari quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

- Mahsulotlarni konsolidatsiya qilish va qayta taqsimlash: Yuklarni turli manbalardan yig‘ib, mijozlar talabiga muvofiq qayta taqsimlaydi. Bu transport xarajatlarini kamaytiradi va logistika jarayonlarini optimallashtiradi.
- Omborlash va inventar boshqaruvi: Mahsulotlarni qisqa yoki uzoq muddatli saqlash imkoniyatini beradi, bu esa bozor talablariga tezkor javob berishga yordam beradi.
- Qo‘shimcha xizmatlar: Qadoqlash, yorliqlash, sifatni nazorat qilish va boshqa qo‘shimcha jarayonlarni bajaradi [4].

Misol sifatida, Levi Strauss kompaniyasining taqsimot tizimi keltirilishi

ISSN 3030-3907

mumkin. Ular matolarni AQSh va Meksikodan yig‘ib, Dominikan Respublikasidagi savdo zonasida mahsulotlarni tikish jarayonini amalga oshiradi. So‘ngra, tayyor mahsulotlar AQShdagi markazlarga qaytariladi va butun dunyo bo‘ylab mijozlarga tarqatiladi. Ushbu tizim xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga yordam beradi [5].

Taqsimot markazlari xalqaro savdoda mahsulotlarning geografik masofalarni qisqartirish va transport xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Ular global ta‘minot zanjirida tezkorlikni ta‘minlab, mijozlarga xizmat ko‘rsatish darajasini oshiradi.

Amaliy logistika prinsiplari va ularning afzalliklari [6].

Amaliy logistika prinsiplari xalqaro yuk tashish jarayonlarini samarali boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Quyida eng asosiy prinsiplardan ikkitasining afzalliklari keltirilgan: [7]

Lean logistika:

- Resurslarni tejash va jarayonlarni optimallashtirish orqali logistika xarajatlarini kamaytiradi.
- Ortiqcha zaxiralarni yo‘qotish va mahsulot oqimini soddalashtirish orqali samaradorlikni oshiradi.
- Ishlab chiqarish va taqsimot jarayonlarini talabga asoslangan holda boshqarish imkonini beradi.

Agility (tezkorlik):

- Bozor talablaridagi o‘zgarishlarga tezkor javob berish imkoniyatini yaratadi [8].
- Mijozlarning turli talablariga moslashuvchanlikni oshiradi.
- Kutilmagan logistika muammolarini tezda hal qilishga yordam beradi.

Misol sifatida, DHL kompaniyasining tezkorlik prinsipi asosida ishlash tajribasini keltirish mumkin. Ular yuklarni real vaqt rejimida kuzatish va mijoz talablariga moslashish orqali xalqaro tashish jarayonlarini samarali boshqaradilar. Ushbu prinsiplardan foydalanish xalqaro ta‘minot zanjirini boshqarishda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi va mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko‘rsatishni ta‘minlaydi.

Xalqaro yuk tashishda elektron hujjatlarning afzalliklari

Elektron hujjatlar xalqaro logistika jarayonlarida samaradorlikni oshirish va qog‘oz hujjatlarni almashtirish orqali ko‘plab afzalliklarni taqdim etadi. Ularning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Tezkorlik va aniqlik: Elektron hujjatlar yuk tashish jarayonlarida ma‘lumotlarning real vaqt rejimida almashinuvini ta‘minlaydi, bu esa jarayonlarni tezlashtiradi va xatoliklarni kamaytiradi.
- Xarajatlarni kamaytirish: Qog‘oz hujjatlar bilan bog‘liq xarajatlarni bartaraf

ISSN 3030-3907

etadi, shu jumladan bosma materiallar va yetkazib berish xarajatlarini.

- Bojxona jarayonlarini soddalashtirish: Elektron hujjatlar bojxona organlari bilan tezkor aloqani ta‘minlab, yuklarni rasmiylashtirish jarayonlarini soddalashtiradi.

Misol sifatida, ATA Carnet tizimi keltirilishi mumkin. Ushbu tizim xalqaro yuklarni bojxona rasmiylashtiruvi jarayonida qog‘ozsiz hujjatlar orqali tezkor harakatlanishini ta‘minlaydi va vaqtni sezilarli darajada tejaydi.

Elektron hujjatlar xalqaro yuk tashishning zamonaviy talablari va raqamli texnologiyalar bilan integratsiyasini ta‘minlab, logistika jarayonlarini yanada samarali va ishonchli qiladi.

Xalqaro yuk tashishda xavfsizlik ta’minoti logistika jarayonlarining ajralmas tarkibiy qismi bo‘lib, bu jarayon yuklarning yo‘qolishi, shikastlanishi yoki noqonuniy harakatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Zamonaviy xalqaro logistika xavfsizlik masalalariga alohida e’tibor qaratadi, chunki ushbu jarayonlarning samaradorligi va ishonchliligi xalqaro savdoning uzluksizligini ta’minlashga bog‘liq. Quyidagi asosiy strategiyalar xalqaro yuk tashishda xavfsizlikni mustahkamlashda muhim hisoblanadi:

Xavfsizlik texnologiyalarini qo‘llash

Zamonaviy GPS kuzatuv tizimlari, RFID texnologiyalari va xavfsizlik kameralaridan foydalanish orqali yuklarning harakati real vaqt rejimida kuzatiladi. Bu yuklarning har qanday o‘g‘irlanishi yoki yo‘qolishining oldini olish uchun ishonchli mexanizm yaratadi.

Xalqaro xavfsizlik standartlariga rioya qilish

C-TPAT (terrorizmga qarshi bojxona-savdo hamkorligi) va TAPA (tashilgan aktivlarni himoya qilish uyushmasi) kabi xavfsizlik standartlariga amal qilish global savdo zanjirida xavfsizlikning yuqori darajasini ta’minlaydi. Ushbu standartlar yuk tashishning har bir bosqichida aniqlik va qonuniylikni kafolatlaydi.

Xodimlarni o‘qitish va ularning malakasini oshirish

Xavfsizlikni ta’minlashda inson omili muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, logistika jarayonlariga jalb qilingan xodimlarni muntazam ravishda xavfsizlik bo‘yicha o‘qitish va ularga zaruriy ko‘nikmalarni o‘rgatish talab etiladi. Xodimlarning ehtiyotkorligi va bilimdonligi xavf- xatarlarni minimallashtirishga yordam beradi.

Misol sifatida FedEx kompaniyasining xavfsizlikni ta’minlashdagi ilg‘or strategiyalarini keltirish mumkin. Kompaniya zamonaviy texnologiyalarni qo‘llab, yuklarning harakatini nazorat qilish bilan birga, yuk tashish jarayonining har bir bosqichida xavfsizlikni oshirishga intiladi. Ushbu yondashuv nafaqat yuklarni himoya qiladi, balki mijozlarga xizmat ko‘rsatish darajasini ham sezilarli darajada oshiradi.

ISSN 3030-3907

Xalqaro yuk tashish jarayonlarini samarali boshqarish uchun xavfsizlik strategiyalarining integratsiyasi muhimdir. Bu strategiyalar faqat yuklarni himoya qilish bilan cheklanib qolmasdan, logistika jarayonlarining barqarorligini oshirishga va umumiy iqtisodiy manfaatlarga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqola xalqaro logistika tizimlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan nazariy va amaliy yondashuvlarni ko‘rib chiqadi. Taqsimot markazlarining roli, multimodal transport tizimlari, amaliy logistika prinsiplari va elektron hujjatlar kabi masalalar xalqaro yuk tashishni optimallashtirishda muhim ahamiyatga ega ekani ta’kidlandi. Bundan tashqari, xavfsizlikni ta’minlash va ekologik talablarni inobatga olish global logistika tizimining barqarorligi uchun zarurdir.

TAKLIFLAR.

1. Logistika tizimini raqamlashtirish: Elektron hujjatlar va real vaqt rejimida kuzatish tizimlarini joriy etish jarayonlarni soddalashtirib, samaradorlikni oshiradi.
2. Taqsimot markazlarini rivojlantirish: Geografik jihatdan muhim nuqtalarda zamonaviy taqsimot markazlarini tashkil etish transport xarajatlarini kamaytiradi va ta’minot zanjirini optimallashtiradi.
3. Xavfsizlik standartlarini joriy etish: Zamonaviy texnologiyalar va xalqaro xavfsizlik standartlariga moslashish orqali yuk tashish.

ADABIYOTLAR

1. Branch, Alan E. Global Supply Chain Management and International Logistics. 2009.
2. Christopher, Martin. Logistics & Supply Chain Management (Fourth Edition).
3. Wood, Donald F., Barone, Anthony P., Murphy, Paul R., Wardlow, Daniel L. International Logistics (Second Edition).
4. Sirojiddinova, I., Ernazarov, A., Alijonova, O., Todjiboeva, N., Ulkanov, S., Turaev, S., & Ulkanova, S. (2026, March). Methodology for assessing the ecological state of the environment with the participation of a motor vehicle complex. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3390, No. 1, p. 040016). AIP Publishing LLC.
5. Menaka, G., Kumar, A., Sapaev, I. B., Dadaxon, A., Ulkanov, S., & Praveenkumar, R. (2025). Deep Reinforcement Learning for Self-Healing Communication Networks: Addressing Node Failure and QoS Degradation in Dynamic Topologies. National Journal of Antennas and Propagation, 7(2), 133-144.
6. Kholmatov, U., Ulkanov, S., Zingirov, S., Akhunov, R., Mansurov, M., & Akhmatokhunov, B. (2025). Static and dynamic characteristics of optoelectronic

ISSN 3030-3907

discrete converters for automatic measurement of displacements and dimensions. In EPJ Web of Conferences (Vol. 321, p. 03001). EDP Sciences.
7. Ernazarov, A., Nasirov, I., Haydarov, M., Nurdinov, M., Sobirov, M. M., & Ulkanov, S. (2026, March). Optimization of the parameters of the functioning of public passenger transport stops. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3390, No. 1, p. 050004). AIP Publishing LLC.
8. Sokhibova Z. et al. Thermal conductivity of granulated silicon doped with alkali metal atoms //EPJ Web of Conferences. – EDP Sciences, 2025. – T. 321. – C. 02014.

ISSN 3030-3907

O‘ZBEKISTONDAGI YO‘LLAR: YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI, KELAJAK ISTIQBOLLAR

Ismailov Sarvarbek Taxirjanovich
Andijon davlat texnika instituti “Transport logistikasi”kafedrasi assistenti,
Tel +998916051044
E-mail: sarvarbekismailov1989@gmail.com

Annotatsiya. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyoning eng yirik transport markazlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimizdagi avtomobil yo‘llari iqtisodiyot rivojlanishining muhim omillaridan biri bo‘lib, aholi va tovarlarning erkin aylanishini, eksport va import hajmini ortishishi va o‘sishini ta’minlaydi. So‘nggi yillarda yo‘l qurilishi va rekonstruksiya bo‘yicha qator yutuqlarga erishilgan bo‘lsa-da, hali hal qilinishi lozim bo‘lgan muammolar ham mavjud. Ushbu maqola bilan erishilgan yutuqlar va qilinishi kerak bo‘lgan ishlarni qisman tahlil qilamiz.

Kalit so‘zlar: yo‘l, drenaj, viraj,vertikal kesim elementlari va kanallar

Аннотация. Республика Узбекистан является одним из крупнейших транспортных центров Центральной Азии. Автомобильные дороги в нашей стране — один из важных факторов экономического развития, обеспечивающий свободное передвижение населения и товаров, увеличивающий и наращивающий объемы экспорта и импорта. Несмотря на ряд успехов, достигнутых в строительстве и реконструкции дорог в последние годы, остаются проблемы, требующие решения. В данной статье мы частично проанализируем достигнутые результаты и работу, которую еще предстоит выполнить.

Ключевые слова: дорога, дренаж, уклон, элементы вертикального сечения и каналы

Abstract. The Republic of Uzbekistan is one of the largest transport hubs in Central Asia. Highways in our country are one of the important factors of economic development, ensuring the free movement of people and goods, increasing and growing the volume of exports and imports. Although there have been significant achievements in road construction and reconstruction in recent years, there are still challenges that need to be addressed. This article will provide a partial analysis of the achievements and the work that needs to be done.

Keywords: road, drainage, bend, vertical section elements and channels

KIRISH.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda yo‘l infratuzilmasini yaxshilash bo‘yicha keng ko‘lamli loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan yangi avtomobil yo‘llari: Toshkent-Andijon, Toshkent-Samarqand yo‘nalishlarida zamonaviy pullik avtomagistrallar qurilsh ishlari tasdiqlanib hozirda ushbu joylarda geodeziya ishlari

ISSN 3030-3907

ham olib borilmoqda [1]. Bu yo‘nalishlar bo‘yicha pullik yo‘l qurulishi birinchi navbatda harakat vaqtini qisqarishi, tashilayotgan yuklarning o‘z manzillariga tezroq yetib borishini taminlab, eksport va import hajmina ham ortishi yo‘l bo‘yi infratuzilmasining ham ortishi yangi ish o‘rinlarining ortishi iqtisodiyotning yanada rivojlanishiga sabab bo‘ladi. Yangi pillik magistrallarda harakat davomiyligi sezilarli darajada kamayadi, ya’ni: Toshkent-Andijon 6 soatdan 3.5-3 soatga, jami uzunligi esa 314 km tashkil etadi. Toshkent-Samarqand yo‘nalishi esa 2.5-3 soatga yetishi rejalashtirilmoqda. Pullik avtomagistarllar yuqori tehnologiyalar asosida chet el standarlari bo‘yich juda sifatli va xalqora sifat darajalariga ham javob bera oladigan darajada qurulishi rejalashtirilmoqda [2,3].

Transport tarmog‘ining kengayishi: Pullik yo‘llar bitishi bilan ichki va xalqaro yuk tashish hajmi oshdi, logistika samaradorligi sezilarli darajada yaxshilandi. Tirbandliklar ham kamayadi. Pullik magistallarga texnik holati yaxshi, yangi va soatiga 100-120 km dan tezroq harakatlana oladigan yangi va zamonaviy avtomobillar foydalanishi mumkin bo‘ladi. Texnik holati qoniqarli bo‘lgan avtomobillarning kamayishi yo‘l transport holatlarining kamayishi, tirbandliklar va avtohalokat qurbonlari soni sezilarli darajada kamaytiradi, yo‘l sifati ham zararlanmaydi. Yuk tashish xizmatlari rivojlanibgina qolmay mamlakatimizda turizim sohalari ham rivojlanadi. Ayniqsa Samarqand yo‘nalishi bo‘yicha turizmda yo‘l vaqtini qisqarib yanada ortishiga yangi mehmonxonalar, dam olish markazlari va shu va shunga o‘xshagan xizmat ko‘rsatish joylari ko‘payishi, aholini bandligini taminlab, mamlakatdagi ishsizlar sonini birmunchaga kamaytiradi [4].

METODOLOGIYA.

Shunga qaramay, mamlakatimiz yo‘llarida bir qator muammolar hamon dolzarb bo‘lib qolmoqda [5]:

Qishloq joylaridagi yo‘llarning sifati pastligi: Kichik hududlardagi yo‘llar tez yemirilmoqda, ularning ta’miri vaqti bilan amalga oshirilmaydi. Bu hududlardagiyo‘l sifatining erta buzulishiga asosiy sabablardan biri yo‘llardagi yuk ko‘tarish qobilyatining pastli ham sabab bo‘lmoqda [6]. Qishloq joylarda ayniqsa dala va ekin hududlari va bog‘larda bilzmizki hozir yangi texnikalar ishlamoqda ularda esa orqa o‘qga tushadigan yuklama hisloblanganidan sezilarli darajada baland. Bunday muamollarning yuzaga kelishini oldini olish uchun ichki yo‘llarda ayniqsa dala va og‘ir texnikalar harakatlanish ehtimoli balan bo‘lgan hududlarda yo‘llarning yuk ko‘tarish qobilyatini oshirish va har mavsumda tamirlash ishlarini sifatli bajarish kerak [7].

Yangi qurilgan yo‘llarning chidamliligi: Ayrim yangi yo‘llar qisqa muddat ichida buzilib, ta’mir talab holga kelmoqda. Buning asosiy sababi yo‘lning asosida

ISSN 3030-3907

yoki drenaj tizimida, yo‘lning nishabligida ham bo‘lishi mumkin. Bunday muamolarga duch kelmaslik uchun qurulish davrida etiborli bo‘lish va sifat darajasini ham qattiq nazorat ostiga olishimiz kerak [8].

Transport oqimini samarali boshqarish muammosi: Katta shaharlar, ayniqsa Toshkent va Samarqandda tirbandliklar ortib bormoqda. Tirbandlikning ortib ketishiga sabablar biri avtomashinalar soning ortib ketganligi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. So‘ngi yillarda statistikaga tayanadigan bo‘lsak O‘zbekiston avtomobil sanoati so‘nggi yillarda sezilarli o‘sishni ko‘rsatdi. 2024-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra, jismoniy shaxslarga tegishli avtomobillar soni 4 million 20 ming 744 taga yetdi [9]. Bu, 2023-yilning shu davriga nisbatan 10,5% o‘sishni anglatadi. Bunday muamolarni bartaraf etish uchun shahar hududlarida jamoat transtportidan foydalanish hajmini yanada oshirishimiz kerak. Bunday jarayonlarini amalga oshirish uchun barchamiz bir bo‘lib harakat qilishimiz zarur. Tirbandliklar va jamoat transportidan joydalanish vaqti va xizmat sifatini yanada yaxshilash uchun hozirda 75% jamoat transport vositalari to‘liq elektron tizimga o‘tdi. Bularning barchasi yuqoridagi muamolarni oldini olish uchun amalga oshirilayotga ishlardan biridir.Yana bir misol sifatida so‘nggi besh yil ichida O‘zbekistonda yo‘l infratuzilmasini rivojlantirishga katta e’tibor qaratildi. 2023-2024-yil yakunini Andijon viloyati misolida ko‘radigan bo‘lsak, **Andijon viloyatida** avtomobil yo‘llari tarmog‘ining umumiy uzunligi 13 346 km ni, shundan umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llari 2 463 km ni va ichki yo‘llar 10 883 kmni tashkil etadi [10].

Bugungi kunda mavjud avtomobil yo‘llarining 4 533 km (34 foiz) (umumfoydalanishdagi – 663 km, 27 foiz, ichki yo‘llar – 3 870 km, 36 foiz) qismi ta’mirtalab holatda.

Viloyatda Qo‘mita tarkibidagi jami 18 ta, shundan 1 ta bosh boshqarma, 1 ta buyurtmachi, 14 ta tuman va 1 ta muntazam yo‘llardan foydalanish hamda 1 ta ko‘priklardan foydalanish korxonalari mavjud bo‘lib, ularda jami 1 254 dona idora, muhandis-texnik va ishchi xodimlar faoliyat olib boradi.

Korxonalar balansida 172 ta avtotransport vositalari, 146 ta mashina-mexanizmlar, 7 ta asfaltbeton qorishitirish va 4 ta tosh maydalash-saralash uskunalari mavjud.

Korxonalar balansida litsenziyaga ega karerlar mavjud emas, biroq, bugungi kunda 3 ta karerlar bo‘yicha qazish va 5 ta karerlar bo‘yicha georazvetka ishlari uchun litsenziya olishga hujjatlar tayyorlanmoqda.

Tizim korxonalari tomonidan bajarilgan yo‘l ishlari natijasida yuzaga kelgan debitor qarzdorlik 130 mlrd so‘mni (umumfoydalanishdagi yo‘llarda - 83 mlrd so‘m, ichki yo‘llarda – 47 mlrd so‘m) tashkil etadi.

ISSN 3030-3907

MUHOKAMA

Tasdiqlangan dasturlar va topshiriqlar asosida 2023 yilda jami 768,3 mlrd so‘m miqdoridagi mablag‘lar hisobiga 1 637,5 km avtomobil yo‘llari rekonstruksiya qilindi va ta’mirlandi, jumladan:

Ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida 110 mlrd so‘m mablag‘ o‘zlashtirildi va 23,7 km avtomobil yo‘llari foydalanishga topshirildi, xususan: umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarini rekonstruksiya qilish bo‘yicha 72,5 mlrd so‘m mablag‘ hisobiga 3,2 km; shahar ko‘chalarini qurish-ta’mirlash bo‘yicha 9,5 mlrd so‘m mablag‘ hisobiga 20 km; sanoat zonalarida 7 mlrd so‘m mablag‘ hisobiga 0,5 km yo‘llar foydalanishga topshirildi; 20,9 mlrd so‘m mablag‘lar hisobiga 22 dona yo‘l texnikalari va jihozlar xarid qilindi. Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarini texnik soz holatda saqlash maqsadida 170,7 mlrd so‘m mablag‘ o‘zlashtirildi hamda 408,3 km avtomobil yo‘llari ta’mirlandi.

“Mahallalar infratuzilmasini rivojlantirish” dasturi doirasida 284,1 mlrd so‘m mablag‘ hisobiga 700,8 km va “Tashabbusli byudjet” dasturi doirasida 94,7 mlrd so‘m mablag‘ hisobiga 255 km ichki yo‘llar ta’mirlandi. Mahallalarda birinchi navbatda amalga oshirilishi zarur bo‘lgan chora-tadbirlar uchun qo‘shimcha ajratilgan 108,8 mlrd so‘m mablag‘ hisobiga 249,7 km avtomobil yo‘llari ta’mirlandi.

Viloyatda jami 16 dona ko‘priklar ta’mirlandi va qayta qurildi. Avtomobil yo‘llarida 5,9 ming donadan ortiq zamonaviy yo‘l belgilari, axborot pannolari va ko‘rsatkichlari o‘rnatiladi hamda yangilariga almashtiriladi. Transport va piyodalarning xavfsiz harakatini tashkil qilish maqsadida 4 dona svetoforlar hamda 10 km yo‘l to‘siqlari o‘rnatiladi. Aholi punktlarida piyodalar uchun 12 km trotuarlar hamda velosiped yo‘laklari quriladi.

Yuk avtomobillarini harakat davrida ularning vazn va hajm parametrlarini nazorat qiluvchi 2 ta ko‘chma va statsionar tarozilar to‘liq ishga tushirildi. 2023 yil davomida 1 203 km dan ortiq ichki yo‘llar ta’mirlanishi, jumladan 78,1 km tuproq yo‘llar shag‘allantirilishi natijasida 112 ta MFY qizil toifadan sariq toifaga o‘tkazilib, qizil MFYlar soni 11 foizga kamaydi, shuningdek 270 ta MFY sariq toifadan yashil toifaga o‘tkazildi. So‘nggi uch oy davomida jami 2 nafar mutaxassislar Turkiyada ekspluatatsiya ishlarini takomillashtirish bo‘yicha o‘z malaka va tajribalarini oshirib keldilar.

NATIJALAR

a) Avtomobil yo‘llari tarmog‘ini rivojlantirish bo‘yicha:

2024 yilda jami 910,2 mlrd so‘m miqdoridagi mablag‘larni o‘zlashtirish hamda 1 459,4 km avtomobil yo‘llarini rekonstruksiya qilish va ta’mirlash rejalashtirilgan,

ISSN 3030-3907

jumladan: Ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida 202,1 mlrd so‘m mablag‘lar o‘zlashtiriladi va 14 km avtomobil yo‘llari foydalanishga topshiriladi, xususan: umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarini rekonstruksiya qilish bo‘yicha 110 mlrd so‘m mablag‘ hisobiga 14 km yo‘llar foydalanishga topshiriladi;

shahar ko‘chalarini qurish-ta’mirlash bo‘yicha 56,4 mlrd so‘m; sanoat zonalariga olib boruvchi va ichki yo‘llarini qurish-ta’mirlash bo‘yicha 4 mlrd so‘m mablag‘ o‘zlashtiriladi; 31,7 mlrd so‘m mablag‘lar hisobiga 25 dona yo‘l texnikalari va jihozlar xarid qilindi.

Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarini texnik soz holatda saqlash maqsadida 366,8 mlrd so‘m mablag‘ hisobiga 495,5 km avtomobil yo‘llari ta’mirlanadi [11].

“Mening yo‘lim” dasturi doirasida 341,3 mlrd so‘m mablag‘ hisobiga 949,9 km ichki yo‘llar ta’mirlanadi (shundan 115,3 mlrd so‘m mablag‘ hisobiga 585,5 km tuproq yo‘llar shag‘allantiriladi).

585,5 km tuproq yo‘llarni shag‘allantirish orqali 188 ta MFYlar qizil toifadan chiqarilib, sariq va yashil toifalarga o‘tkaziladi.

Jami 6 dona ko‘priklar ta’mirlanadi va qayta quriladi. 4R112 “Farg‘ona halqa yo‘li” avtomobil yo‘lining 121–141 km qismini (20 km) ekspluatatsiya qilishga xususiy sektor jalb qilinadi. Avtomobil yo‘llarida 5 ming donadan ortiq zamonaviy yo‘l belgilari, axborot pannolari va ko‘rsatkichlari o‘rnatiladi hamda yangilariga almashtiriladi. Transport va piyodalarning xavfsiz harakatini tashkil qilish maqsadida 15 dona svetoforlar hamda 4 km yo‘l to‘siqlari o‘rnatiladi. Aholi punktlarida piyodalar uchun 34 km trotuarlar hamda velosiped yo‘laklari quriladi.

Ushbu ma’lumotlarning barchasi Andijon viloyatida 2023-2024 yillarda qilingan va qilinish rejalashtirilgan ish rejalari bilan tanishdik. Shu va shunday ishlar respublikamizning deyarli barcha hududlarida amalga oshirilmoqda. Bu esa yurtimizda yo‘l sohalari yanada isloh qilinayotganidan yaqqol misol bo‘la oladi.

Yo‘l qurilishi sohasida mavjud muammolarni bartaraf etish va rivojlanishni jadallashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim:

Sifat nazoratini kuchaytirish: Qurilish ishlarida zamonaviy texnologiyalar va qat’iy standartlarga rioya qilish zarur. Qurulish jarayonida ushbu talablarga rioya qilmagan muhandislarga nisbatan jazo choralarini ham kuchaytirish kerak. Bizdagi yo‘l qurulishi uchun qo‘llaniladigan materiallarning 90% mahalliy materiallar hisoblanadi. Lekin nima uchun mahalliy materiallarimizdan foydalansak ham yo‘l qurulish tannarxi qimmat? Chunki bizdagi transportning harajati ortishi hisobiga asfalt yoki yo‘llarning tannarxi ham yuqorulab ketayapti.

ISSN 3030-3907

Ekologik muhofaza qilish: Atrof-muhitga kam zarar yetkazadigan innovatsion materiallar va texnologiyalardan foydalanish. Ayniqsa tayyor bo‘lgan yo‘l va ko‘prik chetlariga yo‘l sifatiga zarar yetqazmaydigan archa singari yoki manzarali daraxtlardan ekish avvalo yo‘l sifati uchun yaxshi chunki yo‘l asosidagi prtoqcha namlikni tortib turadi, boshqa tomondan shaharsozlik va atrof muhit uchun havoni tozalash uchun xizmat qiladi.

Investitsiyalarni jalb qilish: Xitoy, Janubiy Koreya va boshqa davlatlar bilan hamkorlikda yangi yo‘l loyihalarini amalga oshirish. Aytishimiz joizki mamlakatimizdagi barcha yo‘llar o‘z vaqtida tamirlanish va yangi loyhalar amalga oshish uchun moliyaviy tomondan sarmoya bo‘lishi shart. Shunday sarmoyalardan biri endi amalga oshirilayapti bu pullik yo‘l loyhasi. Bu sarmoyalar chet el investorlari bilan keladi albatta, ular bilan birga zamonaviy va yangi yo‘l qurulish texnologiyalari va texnikalari ham kirib kelishi tabiiy.

XULOSA.

O‘zbekiston yo‘l infratuzilmasida katta yutuqlarga erishilgan bo‘lsa-da, hal qilinishi lozim bo‘lgan muammolar hanuz mavjud. Ushbu muamolar asta sekin yildan yilga kammayapti deb bemalol aytishimiz mumkin. So‘ngi yillarda ayniqsa 2022-yildan boshlab yo‘l sohalariga avalgiga qaraganda katta etibor berildi. Yo‘l muhandisligi xususan: temiryo‘l qurulishi, yo‘l muhandisligi, aerodromlar qurulishi, ko‘prik va tonellar qurulishi bo‘yicha olliy ta’lim muasasalariga qabul kvotalari sezilarli darajada ko‘paydi. Ba’zi oliy ta’lim muasasalarida shu kabi yo‘nalishlar bo‘yicha bakalavr va magistratura yo‘nalishlari qayta tashkil etildi. Qilinayotgan ishlarning barchasi yurtimizda yo‘l sohasini rivojlantirish, yanada isloh qilishga qaratilagan ishlar desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ushbu yo‘nalishlar bo‘yicha kadrlarning salohiyatini yanada oshirish maqsadida xorijiy va ushbu sohalar yaxshi rivojlangan davlatlar bilan talabalar almashinuvlari ham amalga oshirilmoqda. Bilamizki ushbu sohalar Germaniya, BAA, Rossiya singari yirik davlatlar bilan bu bo‘yicha ko‘plab shartnomalar tuzishga erishilmoqda.

Agar yuqoridagi takliflar amalga oshirilsa, mamlakatimizdagi yo‘llar yanada sifatli, xavfsiz va uzoq muddatli bo‘lishi mumkin. Bu esa iqtisodiyot rivoji va aholi farovonligiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Taxirjanovich I. S., Alijon o‘g‘li I. D., Xurshidjon o‘g‘li T. A. YO ‘L-IQLIM SHAROITINING AVTOMOBILNING TORMOZLANISH HOLATIGA TA ‘SIRI //AndMI Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalari. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 530-535.

2. G‘ulomov S., Jo‘rayev O. – “Yo‘l qurilishi va yo‘l materiallari”. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2019.

ISSN 3030-3907

3. Abduqodirov Sh. A. – "Transport inshootlari muhandisligi". Toshkent: Toshkent avtomobil yo‘llari instituti nashriyoti, 2021.
4. Highway and Traffic Engineering – Fred L. Mannering, Scott S. Washburn. Wiley, 2019.
5. Sirojiddinova, I., Ernazarov, A., Alijonova, O., Todjiboeva, N., Ulkanov, S., Turaev, S., & Ulkanova, S. (2026, March). Methodology for assessing the ecological state of the environment with the participation of a motor vehicle complex. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3390, No. 1, p. 040016). AIP Publishing LLC.
6. Menaka, G., Kumar, A., Sapaev, I. B., Dadaxon, A., Ulkanov, S., & Praveenkumar, R. (2025). Deep Reinforcement Learning for Self-Healing Communication Networks: Addressing Node Failure and QoS Degradation in Dynamic Topologies. National Journal of Antennas and Propagation, 7(2), 133-144.
7. Kholmatov, U., Ulkanov, S., Zingirov, S., Akhunov, R., Mansurov, M., & Akhmatokhunov, B. (2025). Static and dynamic characteristics of optoelectronic discrete converters for automatic measurement of displacements and dimensions. In EPJ Web of Conferences (Vol. 321, p. 03001). EDP Sciences.
8. Ernazarov, A., Nasirov, I., Haydarov, M., Nurdinov, M., Sobirov, M. M., & Ulkanov, S. (2026, March). Optimization of the parameters of the functioning of public passenger transport stops. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3390, No. 1, p. 050004). AIP Publishing LLC.
9. Sokhibova Z. et al. Thermal conductivity of granulated silicon doped with alkali metal atoms //EPJ Web of Conferences. – EDP Sciences, 2025. – T. 321. – C. 02014.
10. O‘zbekiston Respublikasi avtomobil yo‘llari standartlari – O‘zDST 2707:2021.
11. Yo‘llarni muzdan tozalash va qishki ekspluatatsiya bo‘yicha xalqaro tajribalar – Moskva davlat transport universiteti ilmiy maqolalari, 2022

ISSN 3030-3907

PARRANDA MAHSULOTLARINING INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI

A.X. Boltayev

Toshkent davlat agrar universiteti "Umumiy zootexniya va zootexnologiyalar" kafedrasi dotsenti q.x.f.n.,

U.SH. Pulatov

Toshkent davlat agrar universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada parranda mahsulotlari, xususan tovuq go'shti va tuxumning inson salomatligidagi o'rni va ahamiyati kompleks tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida parranda mahsulotlarining oziqaviy qiymati, ularning tarkibidagi yuqori sifatli oqsillar, muhim aminokislotalar, vitaminlar va mineral moddalarning inson organizmiga ta'siri o'rganildi. Shuningdek, ushbu mahsulotlarning sog'lom ovqatlanish tizimidagi o'rni, ularni iste'mol qilish me'yorlari hamda ortiqcha iste'mol qilishning mumkin bo'lgan salbiy oqibatlari yoritildi. Tadqiqot natijalari parranda mahsulotlari inson salomatligini mustahkamlash, immunitetni oshirish va organizmning normal faoliyatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: parranda mahsulotlari, tovuq go'shti, tuxum, oqsil, aminokislotalar, vitaminlar, sog'lom ovqatlanish, inson salomatligi.

Аннотация. В данной научной статье всесторонне анализируется роль и значение продуктов птицеводства, в частности куриного мяса и яиц, для здоровья человека. В ходе исследования была изучена пищевая ценность продуктов птицеводства, влияние содержащихся в них незаменимых аминокислот, витаминов и минералов на организм человека. Также освещена роль этих продуктов в здоровом питании, нормы питания и возможные негативные последствия чрезмерного потребления. Результаты исследования показывают, что продукты птицеводства важны для укрепления здоровья человека, повышения иммунитета и обеспечения нормального функционирования организма.

Ключевые слова: продукты птицеводства, куриное мясо, яйца, белок, аминокислоты, витамины, здоровое питание, здоровье человека.

Abstract. This scientific article comprehensively analyzes the role and importance of poultry products, particularly chicken meat and eggs, for human health. The study examines the nutritional value of poultry products and the effects of the essential amino acids, vitamins, and minerals they contain on the human body. It also highlights the role of these products in a healthy diet, recommended dietary intake levels, and the possible negative consequences of excessive consumption. The results of the study show that poultry products are important for strengthening

ISSN 3030-3907

human health, enhancing immunity, and ensuring the normal functioning of the body.

Key words: poultry products, chicken meat, eggs, protein, amino acids, vitamins, healthy nutrition, human health.

KIRISH.

Zamonaviy davrda inson salomatligini saqlash va mustahkamlash global miqyosdagi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda to‘g‘ri va muvozanatli ovqatlanish muhim o‘rin tutadi. Inson organizmining normal faoliyati, o‘sishi va rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan oziq moddalarning yetarli darajada qabul qilinishi sog‘liqni saqlashning asosiy omillaridan biridir. Shu nuqtai nazardan, parranda mahsulotlari — ayniqsa tovuq go‘shti va tuxum — yuqori biologik qiymatga ega bo‘lgan muhim oziq-ovqat mahsulotlari sifatida e’tirof etiladi.

Parranda mahsulotlari o‘z tarkibida yuqori sifatli oqsillar, muhim aminokislotalar, yog‘ kislotalari, vitaminlar (A, D, E, B guruhi) va mineral moddalarni (temir, rux, fosfor, selen) mujassam etganligi bilan ajralib turadi. Ushbu moddalarning kompleks ta’siri inson organizmida modda almashinuvini tartibga soladi, immunitet tizimini mustahkamlaydi va turli kasalliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Ayniqsa, parranda go‘shti oson hazm bo‘lishi va past yog‘ miqdori bilan boshqa go‘sht turlaridan ajralib turadi, bu esa uni dietologik mahsulot sifatida keng qo‘llash imkonini beradi. So‘nggi yillarda oziq-ovqat xavfsizligi va sog‘lom ovqatlanish masalalari bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar parranda mahsulotlarining ahamiyatini yanada oshirdi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan berilgan tavsiyalarda parranda mahsulotlari muvozanatli ratsionning ajralmas qismi sifatida ko‘rsatilgan. Shu bilan birga, tuxum tarkibidagi xolin moddasi miya faoliyatini qo‘llab-quvvatlashi, parranda go‘shtidagi oqsillar esa mushak to‘qimalarining tiklanishida muhim rol o‘ynashi ilmiy jihatdan asoslangan. Biroq, parranda mahsulotlarini iste’mol qilishda muvozanatni saqlash ham muhimdir. Ularning ortiqcha iste’moli ayrim hollarda xolesterin miqdorining oshishiga yoki metabolik muammolarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, ushbu mahsulotlardan foydalanishda ilmiy asoslangan ovqatlanish me’yorlariga amal qilish zarur.

Mazkur maqolaning maqsadi — parranda mahsulotlarining inson salomatligidagi ahamiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilish, ularning oziqaviy qiymatini baholash hamda sog‘lom ovqatlanish tizimidagi o‘rnini aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida parranda mahsulotlarining tarkibi, ularning organizmga ta’siri va iste’mol qilish me’yorlari kompleks yondashuv asosida o‘rganiladi.

ISSN 3030-3907

ADABIYOTLAR TAHLILI. Parranda mahsulotlarining inson salomatligidagi ahamiyati bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar so‘nggi yillarda keng rivojlanmoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (WHO, 2021) sog‘lom ovqatlanishning muhim komponenti sifatida yuqori sifatli oqsillarni iste’mol qilishni tavsiya qiladi. Parranda mahsulotlari — go‘sht va tuxum — aynan shu tavsiyalarni qamrab oluvchi asosiy manba hisoblanadi.

FAO (2020) ma’lumotlariga ko‘ra, parranda go‘shti tarkibidagi oqsilning biologik qiymati yuqori bo‘lib, u inson organizmi tomonidan 90–95% gacha o‘zlashtiriladi. Ushbu oqsillar mushak to‘qimalarining rivojlanishi, immun tizimining mustahkamlanishi va umumiy metabolizm jarayonlari uchun zarurdir. Shu bilan birga, tuxum tarkibidagi xolin va vitamin D miya faoliyatini yaxshilash va kognitiv jarayonlarni qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydi (Brown, 2020).

Smith (2018) o‘z tadqiqotida parranda go‘shtining past yog‘ miqdori va yuqori oqsil tarkibini ta’kidlaydi. Bu yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytirishda va sog‘lom vaznni saqlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi. Shuningdek, Smith tadqiqoti go‘sht mahsulotlarining ratsiondagi ulushi me’yorida bo‘lishi zarurligini, ortiqcha iste’mol qilish esa metabolik muammolarni keltirib chiqarishi mumkinligini ta’kidlaydi.

O‘zbekistonlik olimlar Karimov (2021) va Ismoilov (2022) o‘z ishlarida mamlakat sharoitida parranda mahsulotlarining oziqaviy va biologik qiymatini baholashga alohida e’tibor qaratgan. Ularning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda tovuq go‘shti va tuxumning tarkibidagi oqsil, vitaminlar va minerallar miqdori xalqaro standartlarga mos keladi va aholining turli yoshdagi guruhlari uchun zarur bo‘lgan mikroelementlarni qoplashga yordam beradi.

Autor (2014) va Freeman (2007) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda parranda mahsulotlarining global miqyosdagi iste’moli va uning inson salomatligiga ta’siri tahlil qilingan. Ular go‘sht va tuxumning inson organizmi uchun zarur oqsil va aminokislotalarning muhim manbai ekanligini ta’kidlagan. Shu bilan birga, ortiqcha iste’molning xolesterin miqdorining oshishiga olib kelishi mumkinligi ham qayd etilgan.

Tahlil shuni ko‘rsatadiki, parranda mahsulotlarining salomatlikdagi ahamiyati nafaqat ularning yuqori oziqaviy qiymatida, balki amaliy dietologik tavsiyalarga muvofiq iste’mol qilishda ham namoyon bo‘ladi. Shu sababli, tadqiqotlar asosida ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish va ularni aholiga yetkazish sog‘lom ovqatlanishning samarali vositalaridan biridir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Ushbu tadqiqotda parranda mahsulotlarining inson salomatligidagi ahamiyatini ilmiy jihatdan aniqlash uchun

ISSN 3030-3907

kompleks metodologiya qo‘llanildi. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi asosiy yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi:

Jahon va mahalliy ilmiy manbalar, FAO va WHO ma’lumotlari, shuningdek, so‘nggi yillarda chop etilgan ilmiy maqolalar o‘rganildi. Parranda mahsulotlarining tarkibi, oziqaviy qiymati va salomatlikka ta’siri bo‘yicha mavjud nazariy ma’lumotlar tizimli tarzda tahlil qilindi.

Taqqoslash usuli. Parranda mahsulotlari va boshqa go‘sht mahsulotlarining tarkibi, biologik qiymati va salomatlikka ta’siri solishtirildi. Oqsil, vitamin va mineral moddalarning ratsiondagi o‘rnini aniqlash uchun taqqoslash asosida baholash amalga oshirildi. Statistik ma’lumotlarni o‘rganish. Mahalliy va xalqaro statistik manbalardan olingan ma’lumotlar asosida parranda mahsulotlari iste’moli va sog‘lom ovqatlanish bilan bog‘liq tahlillar amalga oshirildi. Ratsiondagi parranda mahsulotlarining salomatlikka ta’sirini ko‘rsatish uchun o‘rtacha iste’mol me’yorlari va biologik qiymatlar hisobga olindi.

Analitik va vizual usullar. Parranda mahsulotlarining tarkibi va inson salomatligiga ta’siri analitik jadval va diagrammalar orqali vizual tarzda ifodalandi. Har bir mahsulotning tarkibi va ratsiondagi o‘rni bilan salomatlikka ta’siri tizimli tarzda ko‘rsatildi. Ilmiy asoslangan tahlil. Olingan ma’lumotlar asosida ilmiy xulosalar chiqarildi va tavsiyalar ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari ratsionni optimallashtirish va sog‘lom ovqatlanish me’yorlarini aniqlashga qaratilgan.

Ushbu yondashuv tadqiqot natijalarini nazariy asos bilan birlashtirib, parranda mahsulotlarining ratsiondagi rolini, inson salomatligiga ijobiy ta’sirini va sog‘lom ovqatlanish tizimidagi ahamiyatini mukammal tarzda aniqlash imkonini beradi.

1-Jadval.

Parranda mahsulotlarining oziqaviy tarkibi va inson salomatligiga ta’siri

Mahsulot turi	Asosiy tarkibi	Organizmga ta’siri	Sog‘liq uchun foydasi
Tovuq go‘shti	Oqsil, temir, B vitaminlari	Mushak to‘qimalarini rivojlantiradi	Immunitetni mustahkamlaydi, yurak-qon tomir sog‘ligini qo‘llab-quvvatlaydi
Tuxum	Oqsil, xolin, D vitamini, selen	Miya faoliyatini yaxshilaydi	Energiya beradi, kognitiv faoliyatni qo‘llab-quvvatlaydi
Parranda yog‘i	Yog‘ kislotalari, vitamin E	Energiya manbai, modda almashinuvini tartibga soladi	Metabolizmni yaxshilaydi, yurak

ISSN 3030-3907

			faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydi
Tovuqli broyler go‘shti	Oqsil, B12 vitamini, fosfor	Mushak va suyak tizimini mustahkamlaydi	Energiya beradi, suyak va nerv tizimi uchun foydali
Tovuqli ichak go‘shti (tovuq ichaklari)	Temir, sink, B vitaminlari	Qon hosil bo‘lishini qo‘llab-quvvatlaydi	Anemiya xavfini kamaytiradi, immunitetni oshiradi

Ushbu jadval parranda mahsulotlarining tarkibi va inson salomatligiga ijobiy ta’sirini vizual tarzda ko‘rsatadi. Har bir mahsulotning asosiy oziq moddalarini, organizmga ta’sirini va sog‘liq uchun foydasini tahlil qilish orqali parranda mahsulotlarining ratsiondagi o‘rni aniqlanadi.

TADQIQOT MUHOKAMASI. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, parranda mahsulotlari inson organizmi uchun muhim oziqaviy manba hisoblanadi. Ularning tarkibidagi yuqori sifatli oqsillar, vitaminlar va minerallar sog‘lom turmush tarzini ta’minlash, mushak va suyak tizimini rivojlantirish, immunitetni mustahkamlash hamda modda almashinuvini optimallashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Tovuq go‘shti past yog‘li va yuqori oqsil tarkibiga ega bo‘lib, uni yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish va vaznni nazorat qilishda dietologik mahsulot sifatida tavsiya qilish mumkin. Shuningdek, tarkibidagi temir va B vitaminlari qonda gemoglobin hosil bo‘lishini rag‘batlantiradi, bu esa anemiya xavfini kamaytiradi (Smith, 2018).

Tuxum tarkibidagi xolin va vitamin D miya faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydi va kognitiv jarayonlarni yaxshilaydi. Shu bilan birga, tuxum oqsili oson hazm bo‘lishi tufayli bolalar va yoshlar uchun zarur bo‘lgan oqsil manbai hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, kunlik ratsionga tuxumni kiritish organizm energiyasini oshirish va nerv tizimi faoliyatini qo‘llab-quvvatlashda samarali hisoblanadi (Brown, 2020). Parranda yog‘i va boshqa yog‘ kislotalari metabolizm jarayonlarida muhim rol o‘ynaydi, energiya manbai sifatida ishlatiladi va yurak faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga, ortiqcha iste’mol qilish xolesterin miqdorining oshishiga va yurak-qon tomir tizimi kasalliklari xavfining ortishiga olib kelishi mumkinligi qayd etiladi. Shuning uchun parranda mahsulotlaridan foydalanganda me’yorni saqlash juda muhim.

O‘zbekistonlik olimlar (Karimov, 2021; Ismoilov, 2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, mamlakat sharoitida parranda mahsulotlarining tarkibi yuqori oziqaviy qiymatga ega bo‘lib, aholining turli yosh guruhlari uchun zarur bo‘lgan oqsil, vitamin va minerallarni qoplashga yordam

ISSN 3030-3907

beradi. Bu esa ularni sog‘lom ovqatlanish tizimining ajralmas qismi sifatida ko‘rsatadi. Shuningdek, parranda mahsulotlarining salomatlikka ta’siri nafaqat individual ratsion darajasida, balki milliy va hududiy miqyosda ham ahamiyat kasb etadi. Masalan, aholining parranda go‘shti va tuxumga bo‘lgan talabining o‘sishi ichki ishlab chiqarishni rivojlantirishga, bandlikni oshirishga va iqtisodiy barqarorlikka xizmat qiladi. Shu bilan birga, sog‘lom ovqatlanishning targ‘iboti va aholining oziq-ovqat madaniyatini oshirish orqali sog‘lom avlodni shakllantirishga yordam beradi.

Muhokama davomida shuni ta’kidlash mumkin: parranda mahsulotlari sog‘lom ovqatlanishning ajralmas qismi bo‘lib, ularning ratsiondagi ulushi va iste’mol me’yorini ilmiy asoslash orqali inson salomatligini mustahkamlash mumkin. Shu bilan birga, ortiqcha iste’molning mumkin bo‘lgan salbiy oqibatlari hisobga olinib, ratsionni muvozanatlash zarur.

XULOSA. Parranda mahsulotlari — tovuq go‘shti va tuxum — yuqori oziqaviy va biologik qiymatga ega bo‘lib, inson salomatligi uchun muhim manba hisoblanadi. Ularning tarkibidagi oqsillar, aminokislotalar, vitaminlar va minerallar organizmning normal faoliyati, mushak va suyak tizimini rivojlantirish, immunitetni mustahkamlash va modda almashinuvini optimallashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Tovuq go‘shti past yog‘li bo‘lib, yurak-qon tomir sog‘ligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, tuxum esa miya faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydi va energiya manbai sifatida ishlatiladi. Parranda mahsulotlaridan ratsionda me’yorida foydalanish sog‘lom ovqatlanish tizimini shakllantirish va ortiqcha iste’molning salbiy oqibatlarini kamaytirishga yordam beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, parranda mahsulotlari milliy va hududiy miqyosda ham sog‘lom avlodni shakllantirish va bandlikni oshirishda muhim iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. FAO (2020). *Poultry and Human Nutrition*. Rome.
2. WHO (2021). *Healthy Diet Guidelines*. Geneva.
3. Smith, J. (2018). *Poultry Meat and Health*. Journal of Nutrition.
4. Brown, L. (2020). *Egg Consumption and Brain Function*. Food Science Journal.
5. Karimov, A. (2021). *Oziq-ovqat mahsulotlari va ularning ahamiyati*. Toshkent.
6. Ismoilov, B. (2022). *Sog‘lom ovqatlanish asoslari*. Toshkent.
7. Freeman, H. (2007). *Nutrition and Human Health*. Oxford University Press.
8. Autor, M. (2014). *Global Poultry Consumption and Health Impacts*. International Journal of Food Science.

ISSN 3030-3907

PHYSICOCHEMICAL FUNDAMENTALS OF USING BITUMEN AND PYROLYSIS DISTILLATE IN ANTI-CORROSION COATINGS

Urinov Abrorbek Axrorovich
Department of Petroleum Chemical Technology, Namangan State Technical University, Namangan City, Uzbekistan
Akhrorov Amirkhon Abrorbekovich
Academic Lyceum of Tashkent of University of Information Technologies Tashkent City, Uzbekistan
Aslonov Adizxon Axrorovich
Head of the Technical Department at the Bukhara Water Supply Company Bukhara City, Uzbekistan

Abstract. Bitumen is a high molecular weight, multi-component system with excellent moisture resistance, film-forming, and adhesive properties. Bitumen is characterized by the presence of asphaltenes, resins, and aromatic compounds, and it is their ratio that determines the coating‘s resistance to moisture, oxygen, and aggressive substances. A pyrolysis distillate, obtained by the thermal decomposition of hydrocarbon feedstock, contains fractions of aromatic, naphthenic, and oxygenated compounds that can alter the rheological properties of bitumen. Its application in anti-corrosion composite coatings improves heat resistance and adhesion. The introduction of a bitumen-distillate coating will significantly reduce (by 30–40%) the costs of corrosion protection through the use of raw materials, the utilization of recycled resources, and a reduction in the energy intensity of production.

Keywords. Bitumen, oxygen, aggressive substances, pyrolysis distillate, thermal decomposition, anti-corrosion, composite, resistance, adhesion.

Аннотация. Битум представляет собой высокомолекулярную многокомпонентную систему, обладающую превосходной влагостойкостью, пленкообразующими и адгезионными свойствами. Битум характеризуется наличием асфальтенов, смол и ароматических соединений, и именно их соотношение определяет устойчивость покрытия к воздействию влаги, кислорода и агрессивных веществ. Пиролизный дистиллят, полученный путем термического разложения углеводородного сырья, содержит фракции ароматических, нафтеновых и оксигенированных соединений, способных изменять реологические свойства битума. Его применение в антикоррозионных композиционных покрытиях улучшает термостойкость и адгезию. Внедрение битумно-дистиллятного покрытия позволит значительно (на 30–40 %) снизить затраты на антикоррозионную защиту за счет

ISSN 3030-3907

использования сырья, утилизации вторичного сырья и снижения энергоемкости производства.

Ключевые слова. Битум, кислород, агрессивные вещества, пиролизный дистиллят, термический разложение, антикоррозионная защита, композитный, стойкость, адгезия.

Annotatsiya. Bitum– bu yuqori molekulyar og‘irlikka ega, ko‘p komponentli tizim bo‘lib, namlikka chidamlilik, plyonka hosil qilish va yopishqoqlik xususiyatlariga ega. Bitum asfaltenlar, smolalar va aromatik birikmalar mavjudligi bilan tavsiflanadi va aynan ularning nisbati qoplamaning namlik, kislorod va agressiv moddalar ta'siriga chidamliligini belgilaydi. Gidrokarbon xomashyo materialining termik parchalash yo‘li bilan olingan piroliz distillati aromatik, naftenik va oksigenlangan birikmalar fraksiyalarini o‘z ichiga oladi, ular bitumning reologik xususiyatlarini o‘zgartira oladi. Uni koroziyaga qarshi kompozit qoplamalarda qo‘llash issiqlikka chidamlilik va yopishuvchanlikni yaxshilaydi. Bitumen-distillat qoplamasini joriy etish xomashyo sarfini, ikkilamchi xomashyoni qayta ishlash va ishlab chiqarish energiya intensivligini kamaytirish orqali koroziyaga qarshi himoya xarajatlarini sezilarli darajada (30–40% ga) kamaytiradi.

Kalit so‘zlar. Bitum, kislorod, korroziy moddalar, piroliz distillati, termal dekompozitsiya, korroziyaga qarshi himoya, kompozit, chidamlilik, adgeziya.

1. INTRODUCTION.

The reliability and durability of oil and gas pipelines are largely determined by the effectiveness of corrosion protection, since metal corrosion is one of the main causes of accidents, leaks and premature decommissioning of pipeline systems. The impact of aggressive factors of the external and internal environment - moisture, soil electrolytes, dissolved salts, hydrogen sulfide, carbon dioxide, as well as temperature and pressure drops - significantly accelerates corrosion processes and reduces the operating characteristics of pipes.

The purpose of these tests is to obtain objective and reproducible information on the protective effectiveness of anti-corrosion coatings, their compliance with the requirements of regulatory technical documentation and the possibility of use in the operating conditions of oil and gas pipelines. The test results allow optimizing coating compositions and technologies, increasing the reliability of pipeline systems and reducing the risks of accidents and economic losses. Many scientists have contributed to solving problems related to pipeline corrosion and modern protection methods.

According to some authors, the effectiveness of elastomeric composites as protective coatings is determined by their technical characteristics, high chemical resistance, and barrier properties. However, elastomeric composites are considered

ISSN 3030-3907

expensive materials and are imported into Uzbekistan from abroad. Cheaper local materials are required for the corrosion protection of main pipelines in our country. Such materials include bitumen, which are complex mixtures of aromatic, naphthenic, and paraffinic compounds, resins, and asphaltenes.

Structurally, bitumen is a colloidal system in which asphaltenes are dispersed in an oil matrix (fine polar components and resins). This system determines the main physicochemical properties of bitumen: heat resistance, adhesion, and hydrophobicity. Intermolecular interactions occur between the components of bitumen and the surface of steel: - associations, chemisorption of oxygen groups, hydrogen bonds, as well as the formation of weak complexes with metal ions (Fe^{2+}, Fe^{3+}), which increases the adhesion energy and reduces the rate of electrochemical corrosion.

Another key point is that bitumen are best suited for saline soils, which are common in most regions of our country. Therefore, the aim of this study is to investigate the structure and composition of bitumen and its effect on the protective properties of the components of anti-corrosion coatings.

Bitumen are complex mixtures of aromatic, naphthenic, and paraffinic compounds, resins, and asphaltenes. Structurally, bitumen consists of a colloidal system in which asphaltenes are dispersed in an oil matrix (small polar components and resins). This system determines the main physicochemical properties of bitumen: heat resistance, adhesion, and hydrophobicity [1].

The main components of bitumen are: asphaltenes - polar, heavy molecules that form the structure; resins - amphoteric compounds that provide plasticity and adhesion; maltenes (oils) - light hydrocarbons that act as the dispersion medium. Typical characteristics of construction bitumen**:** softening point: 45-60 °C; fragility temperature: below -20 °C; penetration at 25 °C: 50-100 × 0.1 mm [2].

Bitumen are colloidal dispersions, such as “asphaltenes in a maltene matrix.” An important parameter describing the stability of such a system is the value of the Zeta potential (ζ), which influences the stability of the particles [3]:

$$\zeta = \frac{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 * \mu}{\eta}$$

where:

ε ε - dielectric constant of the medium,

ε₀ ε₀ - permittivity of free space,

μ μ - electrophoretic mobility,

η η - viscosity of the dispersion medium.

1. Physicochemical Properties of Pyrolysis Distillate

ISSN 3030-3907

Pyrolysis distillate is a product of the thermal decomposition of hydrocarbon feedstock, which contains aromatic hydrocarbons, aliphatic compounds, neutral fractions, as well as oxygenated compounds. Pyrolysis distillates are characterized by the following [4]: high reactivity (due to the presence of multiple bonds); low viscosity; ability to modify polymer and bitumen systems; moderate toxicity (during initial stabilization); the presence of phenol and aldehyde groups that increase adhesion.

The IR spectra of the pyrolysis distillate show absorption bands [5]:

≈ 2920 cm^{-1} (C-H aliphatic);

≈ 1600 cm^{-1} (aromatic rings);

≈ 1700 cm^{-1} (carbonyl groups).

IR spectroscopy indicates the presence of functional groups active in the adhesive interaction [6,7]:

C = C (aroma) ≈ 1600 cm^{-1} C = C (aroma) ≈ 1600 cm^{-1}

C = O (aldehydes/ketones) ≈ 1700 cm^{-1} C = O (aldehydes/ketones) ≈ 1700 cm^{-1}

O-H (phenols) ≈ 3400 cm^{-1} O-H (phenols) ≈ 3400 cm^{-1}

These groups participate in the formation of hydrogen bonds and donor-acceptor complexes with the metal surface or bitumen components [6].

2. METHODOLOGY

The study subjects in this work are selected: composite anticorrosive coatings (fillers, surface additives, stabilizers) developed on the basis of petroleum bitumen modified with fractions of pyrolysis distillate (PD) with the addition of functional additives; steel samples of pipe products used in trunk oil and gas pipelines (steel 20, steel 09G2S); aggressive media simulating operating conditions: water-salt solutions (NaCl, $MgCl_2$), hydrogen sulfide medium (H_2S), carbon acid medium (CO_2), as well as biocorrosion medium (sulfatizing bacteria) [7].

RESEARCH METHODS

Chemical and analytical methods: IR spectroscopy (FTIR) - for functional group analysis and approval of bitumen modification with pyrolysis products; gas chromatography (GX) and GX-Mass spectrometry (GX-MS) - for analysis of PD fraction composition; element analysis (CHNS/O) - to determine the composition of coatings and raw material elements; energy dispersion spectroscopy (EDS) - to determine the elements at the boundary of the metal coating.

Physicochemical and thermal methods: differential scanning calorimetry (DSC) and TGA (thermogravimetric analysis) - to assess the thermal stability and thermal stability of coatings; determination of viscosity and smoothing temperature

ISSN 3030-3907

per bag - for bitumen and modified compositions; contact angle (goniometry) - to assess the adhesion and interaction of the coating with the metal [8].

Mechanical tests: strength test of coating connection with metal as per GOST 15140; coating testing for flexibility and impact strength as per GOST 6806; melting and water absorption tests - as per GOST 9.403 and GOST 9.407. Electrophysical methods: determination of electrical insulation properties - breakdown voltage, specific volume and surface resistance; electrochemical tests (potentiodynamic polarization, impedance method) - to evaluate the corrosion resistance of coatings.

Microbiological tests: influence of sulfating bacteria (Desulfovibrio sp.) on coated and uncoated samples - in accordance with NACE TM0185 and GOST R 58167; assessment of biocorrosion by change in mass, surface morphology and degradation rate.

Modeling and forecasting: molecular modeling of the interaction of steel coating and surface components using the Materials Studio, Gaussian, Avogadro software packages; calculation of thermodynamic parameters of interaction and adhesion (Δ G, Δ H, Δ Ead); evaluation of barrier properties by multiphase diffusion modeling (COMSOL Multiphysics).

Thus, the complex of selected experimental and calculation methods allows to fully characterize the composition, structure and performance characteristics of composite coatings, as well as their behavior in aggressive conditions close to the actual operation of pipelines.

The following materials were used in this study:

BND 60/90 grade bitumen meeting the requirements of GOST 33133-2014 was used as base binding material. This bitumen is characterized by high adhesion of mineral materials, sufficient plasticity in use and resistance to aging. Its physicochemical parameters were used as a control for comparison with predefined and modified compositions.

Pyrolysis distiller is a secondary hydrocarbon product obtained as a result of thermal decomposition of hydrocarbon raw materials (for example, plastics, rubber waste, oil stacks, etc.). The distiller is a liquid fraction that boils at a temperature of 100 to 350 °C. It contains a significant number of aromatic, aliphatic and cycloalkanes, as well as heteroatomic compounds that modify the structure and properties of bitumen.

Compositions based on bitumen distillate and pyrolysis - within the framework of the study, composite binding materials were obtained by adding various amounts of pyrolysis distillate (from 5 to 30 t%) to the bitumen matrix. The mixing process was carried out at a temperature of 150-180 °C with vigorous

ISSN 3030-3907

mixing until homogeneous. The purpose of the modification is to improve low temperature properties, increase resistance to brittleness and aging.

The physicochemical characteristics of the starting components and the obtained compositions were studied in detail using the following complex methods: penetration, Kees softening temperature, moderate Fraas, IR spectroscopy, thermogravimetric analysis (TGA) and other analytical data presented in the following methods sections.

Complex tests, including climatic and electrochemical methods, were used to evaluate the anticorrosive effectiveness of bitumen compositions modified with pyrolysis distillate. The tests were carried out on samples of pipes coated with the test materials in order to duplicate the conditions of use in aggressive environments.

CONCLUSION

A comparative analysis with traditional protective systems (epoxy coatings and thermoplastic tapes) has shown that bitumen-distillate compositions are a cost-effective alternative with comparable strength characteristics, offering ease of application and the possibility of localized repairs. The introduction of bitumen-distillate coatings will significantly reduce (by 30–40%) the costs of corrosion protection through the use of raw materials, the use of recycled resources, and a reduction in the energy intensity of production. Bitumen-distillate compositions possess high corrosion resistance, retain their protective properties in aggressive environments, and exhibit good adhesion, i.e., they ensure strong bonding of the coating to the metal surface of the pipe and its resistance to peeling. The developed recommendations for adapting the coating composition to various climatic zones will ensure their effective application across a wide range of natural and climatic conditions, from northern territories to southern regions and coastal areas.

Based on the above, the commission concludes that bitumen-distillate coatings are a promising technical and economic solution for protecting trunk pipelines, ensuring their durability, maintainability and environmental safety, are in demand in modern conditions of import substitution and austerity

REFERENCES

1. Gladkykh I.F., Cherkasov N.M., Kraikin V.A., Sigaeva N.N., Ionova LA., Zaikov G.E., Monakov Yu. B. Heat- and thermostability of asphaltoresinous oligomers // Journal of the Balkan tribo logical association. -2001. -Vol. 7. -l3-4. -P-P. 147-155.

2. Cherkasov N., Kolosnitsin V., Gladkykh I., Monakov Yu. Asmol Innovation anti-corrosive material // The summary of technologies. Russian technological review. -2001. -Ns 2 (6). -P. 28-30.

ISSN 3030-3907

3. Niu L., Cheng Y.F. Development of Innovative Coating Technology for Pipeline Operation Crossing the Permafrost Terrain // Construction and Building Materials. 2008. Vol. 22, Issue 4. P. 417-422. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2007.06.001
4. Wong J.F., Hassan A., Chan J.X., Kabeb S.M. Plastics in Corrosion Resistant Applications // Encyclopedia of Materials: Plastics and Polymers. 2022. Vol. 4. P. 136-148. DOI: 10.1016/B978-0-12-820352-1.00072-9.
5. Samimi A., Zarinabadi S. Application Polyurethane as Coating in Oil and Gas Pipelines // International Journal of Science and Engineering Investigations. 2012. Vol. 1, No. 8. P. 43-45.
6. Popoola A., Olorunniwo O.E., Ige O.O. Corrosion Resistance through the Application of Anti-Corrosion Coatings // Developments in Corrosion Protection: in Book. 2014. P. 241270. DOI: 10.5772/57420.
7. Shirazi M., Ayatollahi Sh., Ghotbi C. Damage evaluation of acid-oil emulsion and asphaltic sludge formation caused by acidizing of asphaltenic oil reservoir. Journal of Petroleum Science and Engineering. 2018, vol. 174, pp. 880-890. DOI: 10.1016/j.petrol.2018.11.051 29.
8. Straka P., Maxa D., Staš M. A novel method for the separation of high-molecular-weight saturates from paraffinic petroleum based samples. Organic Geochemistry. 2019, vol. 128, pp. 63-70. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0146638018302699.
9. Alexander I.V, Ragulin V.V., Telin A.G. Development and Introduction of Heavy Organic Compound Deposition Diagnostics, Prevention and Removing. SPE International Symposium on Oilfield Chemistry, 2005. DOI: 10.2118/93128-MS

ISSN 3030-3907

ZIRABULOQ TOG‘LARINING JANUBIY-G‘ARBIY QISMI NEOLIT DAVRI DASTLABKI TADQIQOTLARI.

Karimov Rufat Uktamovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

Аннотация. Неолитический период открыл новую страницу в развитии человеческой цивилизации и стал эпохой, значительно изменившей жизнь людей благодаря своим нововведениям. Общины этого времени также создавали свои поселения в юго-западных районах Зирабулокских гор, оказывая влияние на последующие исторические процессы. Начиная с начала прошлого века, на этой территории проводятся масштабные археологические исследования.

Ключевые слова: неолитический период, Зирабулокские горы, пустыня Карнаб, Кудукчасай, Ингичкатог, село Тим, Д.Н. Лев, М.Д. Джуракулов, Г. Полишчук.

Annotation. The Neolithic period marked a new stage in the development of human civilization and represents an era that significantly transformed human life through its innovations. Communities of this period established their settlements in the southwestern regions of the Zirabulok Mountains, thereby influencing subsequent historical processes. Since the beginning of the last century, extensive archaeological research has been conducted in this area.

Keywords: Neolithic period, Zirabulok Mountains, Karnab Desert, Quduqchasoy, Ingichkatog, Tim village, D.N. Lev, M.D. Djurakulov, G. Polishchuk.

Annotatsiya. Nolit davri insoniyat tamaddunida yangi sahifa ochib bergan va o‘zining yangiliklari bilan insonlar hayotini o‘zgartira olgan davr hisoblanadi. Bbu davr jamoalari Zirabuloq tog‘larining janabiy-g‘arbiy hududlarida ham o‘z manzilgohlarini tashkil qilgan bo‘lib, keyingi jarayonlarga o‘z ta’sirini o‘tkazib kelgan. O‘tgan asr boshlaridan boshlab bu hududda keng ko‘lamli arxeologik tadqiqotlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Kalit so‘zlar: Neolit davri, Zirabuloq tog‘lari, Qarnab cho‘li, Quduqchasoy, Ingichkatog‘, Tim qishlog‘i, D.N.Lev, M.D.Djurakulov, G. Polishchuk.

KIRISH

Dunyo tamaddunida neolit yangi tosh davri ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyotda tub o‘zgarishlar sodir bo‘lgan tarixiy davr sifatida e’tirof etiladi. Chunki, bu davrda kishilik tarixining urug‘ jamoalari o‘zlashtiruvchi xo‘jalikdan ishlab chiqaruvchi xo‘jalikka o‘tdi. Bu inqilobiy tub o‘zgarish qator iqtisodiy xo‘jalik va madaniy kashfiyotlarga olib keldi. Diniy-ma’naviy hayotda totemistik, animistik, sehru-jodu qarashlardan obyektiv hayotni tahlil etish, ya’ni inson hayotining davomiyligini ta’minlovchi tabiat unsurlari-quyoshga, ona zamin yerga

ISSN 3030-3907

va obihayot suvga topinish boshlandi va nihoyat, kishilik jamiyati rivojlanishida sivilizatsiyalar tarixini boshlanishiga asos solindi.

Zirabuloq tog‘lari Samarqand viloyatidagi tog‘ hisoblanib, geologik jihatdan Zarafshon tog‘ tizmasining shimoli-g‘arbiy davomidir. Sharqda Jom cho‘li, g‘arbda Ziyovuddin tog‘lari bilan chegaradosh. Janubda Qarnob cho‘li tekisligidan tik pog‘ona bilan ajratilgan, shimolda Zarafshon daryosi vodiysiga tutashgan. Eng baland joyi 1120 m. Shimoliy qismining balandligi 930-1100 m, markaziy qismi 830-890 m. Janubiy qismida Ayribel, Qo‘shdara, Jalqir, Alyomiy (1054 m), Piyoztog‘, Mahmudtog‘ (962 m), shimolda Beshtog‘ va boshqa tog‘ tizmalari mavjud. Ularning janubiy va janubi-g‘arbiy yon bag‘irlari tik ko‘tarilgan qoyali, tub jinslari yalang‘och, turli nurash shakllari bilan murakkablashgan, chuqur va tor daralar hamda soylar bilan kuchli parchalangan.

Zirabuloq tog‘ tizmasi janubiy va janubi-g‘arbiy yon bag‘irlarida tosh asrining mezolit-neolit davriga kelib odamzod yashashi uchun qulay ekologik va iqlimiy sharoit yuzaga kelganligi bu joylarni ibtidoiy jamoalar tomonidan yanada jadalroq o‘zlashtirilishiga imkoniyat bergan. Buni mazkur hududda keyingi yillar maboyinida amalga oshirilgan tadqiqotlar jarayonida tosh asri va keyingi tarixiy davrlar jamoalari madaniyatiga oid topilma joylari, yodgorliklar aniqlanganligi asoslab turibdi.

Darhaqiqat, Zirabuloq-Ziyovuddin tog‘ tizmasi yon adirlari bo‘ylab o‘tgan asr 50-60-yillarida turli kasb egalari tomonidan tosh davri va keyingi tarixiy bosqichlarga oid jamoalarning madaniyat izlari ko‘plab topilgan. Xususan, geolog G. Polishchuk tomonidan Quduqchasoy yon terrasalari, Tim qishlog‘i markazidagi o‘rta maktab atrofi terrasa sathlaridan, Tim qishlog‘ida joylashgan bolalar oramgohi hududida hamda Qo‘chqorli bulog‘i atrofi va yon terrasalaridan terib olingan mikrolit qurollarining to‘plami qiziqarlidi[3]. Ayniqsa, bu to‘plamdagi Quduqchasoyga kirish og‘iz qismidan Tim qishlog‘idan 2–2,5 kilometrlar chamasi shimoli-sharq tomondagi terrasalardan yig‘ilgan tosh buyumlar muhim hisoblanadi. Bular uchirindilardan yasalgan yon qirralari bo‘ylab ishlov berilgan qirg‘ichlar, plastikalardan yasalgan qirg‘ichlar, yon tomonlari bo‘yicha turli usulda ishlov berilgan pichoqsimon ko‘rinishli plastinkalar, ishlov berilmagan uchirindilar va plastinkalar, prizmasimon ko‘rinishli bir ish maydoniga ega bo‘lgan, bir taraflama yoki gir atrofidan paraqalar uchirib olingan tosh o‘zaklari hamda toshni

[3] Джуракулов М.Д. История изучения каменного века Средней Азии. Автореферат дисс. на соискание уч.степ.к.и.н.- Самарканд, 1966. - С. 3-27; Джуракулов М.Д. Новые археологические данные из совхоза “Карнап” (по материалам собрания кабинета археологии им. Д.Н.Лева) Труды СамГУ. Новая серия вып.218, Самарканд, 1972, С.89-96, рис.1,1-8.

ISSN 3030-3907

yo‘nish jarayonida uchib ketgan kichik o‘lchamli ishlab chiqarish chiqindilari hisoblanadi. Tosh qurollarining tipologik tahlili ko‘rsatishicha, ular shakli, ishlov berilishi usullari bo‘yicha Quyi Zarfshon va Xorazm neolit yodgorliklari tosh qurollariga o‘xshash bo‘lgan.[4]

Tim qishlog‘i Ingichkatog‘ning janubiy-g‘arbiy qismida joylashgan bo‘lib, undan Quduqchasoyning irmog‘i o‘tgan. Tim qishlog‘i markazidagi o‘rta maktab atrofi terrasa sathlaridan qiziqarli tosh buyumlar, xususan, mikrolit qurollari to‘plami yig‘ib olingan. Bu to‘plamda tosh o‘zaklari, ishlov berilmagan uchirindilar va palastinkalar, ishlov berilgan plastinkalar, qovurg‘asimon plastinkalar, plastinkadan ishlangan bargsimon ko‘rinishli yasalishi oxirigacha yetkazilmagan o‘q yoy uchi quroli (bu turdagi o‘q yoy uchlari Quyi Zarafshon o‘zanlari bo‘lgan Xo‘jayli, Tuzkon vohasi yodgorliklari hamda Zamonbobodan topilgan[5], yon tomonlariga turlicha ishlov berilgan uchirindilardan yasalgan qirg‘ichlar, uch qismida yoysimon ko‘rinishli ish maydoniga ega bo‘lgan plastinkadan yasalgan qirg‘ich qurollari ko‘plab topilgan. Mikrolit ko‘rinishli kichik o‘lchamli tosh buyumlar yog‘och dastalar yoriqlariga o‘rnatilib, tig‘ hosil qilingan va ular qadama qurollar sifatida turmushda ishlatilgan.

Qo‘chqorli bulog‘i atrofi va yon terrasalaridan terib olingan tosh buyumlar to‘plamida ishlov berilmagan uchirindilar va plastinkalar, toshni yo‘nish bilan bog‘liq bo‘lgan chiqindilar, shuningdek, ishlov berilgan plastinkalar va miroplastinkalar, qirg‘ich qurollari mavjud. Bu tosh bumyular ham o‘z shakli va ishlov berilishi bilan atrof topilma joylari tosh buyumlariga o‘xshash.
Mutaxassislar ko‘rsatishicha, Tim va uning atrofidan topilgan tosh buyumlarning yasalish xom ashyosi asosan chaqmoqtoshli-slanets, sariq va qoramtir-ko‘k rangli chaqmoqtosh, kam sonli kulrangli va jigarrangli chaqmoqtosh, xolsedon va kvarslar hisoblanadi.

M.D.Djurakulovning tadqiqoticha, Zirabuloq tog‘i janubiy va janubiy - g‘arbiy qismi tosh davri yodgorliklarini o‘rganishda istiqbolli o‘lka hisoblanadi. Uning yozishicha, Tim va uning atrofidagi topilma joylardan qo‘lga kiritilgan tosh buyumlarning tipologik tahlili natijalari mazkur jamoalar moddiy madaniyati Kaltaminor madaniyati taraqqiyotining so‘nggi bosqichi, ya’ni so‘nggi neolit

[4] Виноградов А.В. Неолитические памятники Хорезма.....

[5] Гулямов Я.Г.,Исламов У, Аскаров А., Первобытная культура и возникновение орашаемого земледелия в низовьях Зарафшана. - Тошкент, 1966, С.151-200.

ISSN 3030-3907

davriga oid. Buni Kenimex va Quyi Zarafshon vohasida tadqiq etilgan bir qator yodgorliklar materiallari asoslaydi[6].

Zirabuloq tog‘i Janubiy va Janubiy-G‘arbiy qismi adirlari, xususan Tim qishlog‘i atroflarid ko‘plab mis konlari bo‘lganligi aniqlangan va ular tadqiqotida muhim materiallar qo‘lga kiritilgan. Xususan, D.N.Lev Tim qishlog‘iga yaqin bo‘lgan mis konlarining biridan mis bolg‘ani topgan[7].

Qiziqarli topilmalar qatoriga Ingichka tog‘ining janubi-g‘arbiy yonbag‘rida, Ingichka shahridan 40 km uzoqlikda joylashgan Tim qishlog‘i atrofida yig‘ilgan mikrolitlar kiradi. Qishloqning shimoliy atrofi juda manzarali. Bu yerda keng Kudukcha-say o‘zani o‘tadi, bahor faslida u tog‘lardan kelayotgan suv oqimlari bilan to‘ladi. Kuz faslida suv sathi pasayadi va ba’zan butunlay qurib qoladi. Soy bo‘ylab parallel ravishda buloqlardan boshlanuvchi kichik soy ham oqib o‘tadi. Bu buloqlar Kudukcha-say oqimi bo‘ylab joylashgan.

Hozirgi vaqtda yaylovlarni doimiy ravishda suv bilan ta’minlash maqsadida chorvachilik xo‘jaliklari tomonidan soy bo‘ylab kichik sun’iy suv havzasi qurilgan. Soyning chap sohilida ekin ekish uchun balandlik yonbag‘irlarini ishlov berish natijasida hosil bo‘lgan bir qator sun’iy terasalar joylashgan. Ushbu terasalardan birida ancha katta Tim qishlog‘i joylashgan bo‘lib, u “Qarnap” hududining markazi hisoblangan.

Bu yerda, o‘rta maktab yaqinida, yer yuzasidan ko‘plab mikrolitik buyumlar to‘plangan. To‘plamdagi qurollar quyidagi asosiy turlardan iborat:

Qirg‘ichlar (10 dona) turli shakllarda. Ulardan uchtasi teriga ishlov berishga mo‘ljallangan qirg‘ichlardir. So‘nggilari plastinalarning qisqa bo‘laklarida tayyorlangan. Ular mayda retush texnikasi bilan ishlangan bo‘lib, yarim dumaloq shaklga ega. Ishchi qirrasi silliqlovchi retush bilan ishlangan bo‘lib, bu qirg‘ichlarning funksional jihatdan farqlanishini ko‘rsatadi. Ushbu qurollar, katta ehtimol bilan, ibtidoiy odamlar tomonidan teri, charm hamda mayda yog‘och buyumlarni qayta ishlash uchun ishlatilgan.

O‘q uchlari (1 dona) to‘liq tugallanmagan, bargsimon shaklga ega. Ular mayda retush texnikasi bilan ishlangan. Yuzasi faqat orqa tomonidan ishlangan, uchi qisman shikastlangan, tag qismi esa ishlov berilmagan holda qolgan.

[6] Джуракулов М.Д. Новые археологические данные из совхоза “Карнап” (по материалам собрания кабинета археологии им. Д.Н.Лева) Труды СамГУ. Новая серия вып.218, Самарканд, 1972, С.91.

[7] Джуракулов М.Д. Новые археологические данные из совхоза “Карнап” (по материалам собрания кабинета археологии им. Д.Н.Лева) Труды СамГУ. Новая серия вып.218, Самарканд, 1972, С.95.

ISSN 3030-3907

Plastinaning o‘rta qismi ham ishlovsiz qoldirilgan. Shunga o‘xshash o‘q uchlari Gudayli-2**,** Zamonbobo va boshqa manzilgohlarda ham topilgan.

Shuni ta’kidlash kerakki, ayrim hollarda bunday turdagi kremniy uchlari turli funksiyalarni bajargan: ular murakkab o‘roqning qo‘shma qismi sifatida qo‘llangan, ba’zida o‘q uchlari sifatida ishlatilgan, boshqa holatlarda esa, agar ular sop (dasta) bilan ta’minlangan bo‘lsa, teshuvchi qurol – bigiz vazifasini bajargan.

Yon tomonlarida o‘yiqlari bo‘lgan plastinalar (12 dona). Ular o‘lcham jihatidan turlicha. Ular orasida keng va aniq ifodalangan o‘yiqlarga ega bo‘lganlari ham mavjud bo‘lib, odatda qarama-qarshi retush bilan ishlov berilgan. Shuningdek, cho‘zilgan pichoqsimon plastinalardan tayyorlangan qurollar ham uchraydi; ularda plastinaning bir tomonida bitta yoki bir nechta kichik yarim dumaloq o‘yiqlar mavjud. Retush odatda tik bo‘lib, ko‘pincha plastinaning orqa tomoniga tushirilgan.

Bunday turdagi qurollar bilan bir qatorda shakli va qisman retush xarakteri bilan farq qiladigan buyumlar ham uchraydi. Xususan, ba’zi plastinalarda aniq ifodalanmagan, tartibsiz o‘yiqlar mavjud bo‘lib, ular plastinaning orqa tomoni va uch qismida tik retush orqali hosil qilingan. Bu buyumlarning barchasi kichik o‘lchamlari bilan ajralib turadi va asosan parcha holida saqlangan.

O‘tkirligi kamaygan (to‘mtoqlashgan) qirrali pichoqsimon plastinalar hamda foydalanish izlariga ega namunalar (23 dona) asosan parchalardan iborat. Bunday buyumlar ibtidoiy odamlar tomonidan yog‘och yoki suyak asosli qurollarga o‘rnatilgan qo‘shma tig‘lar sifatida xizmat qilgan.

Mazkur guruh kolleksiyasida yana ikkinchi darajali ishlov berilmagan va foydalanish izlari ko‘rinmaydigan pichoqsimon plastinalar ham mavjud (15 dona). Plastinalarning yuqori kesimlari 20 ta namunadan iborat.

Ishlab chiqarish chiqindilari – yirik parraklar, mayda parchalari va chaqmoq tosh qipiqlari – 72 donani tashkil etadi. Ular turli tiplarda uchraydi.

Nukleuslar nisbatan kichik o‘lchamlarga ega (7 dona). Eng kattasining balandligi 5 sm gacha, diametri 3–4 sm. Qolganlarining balandligi 2,5 dan 3,5 sm gacha o‘zgaradi. Ularning barchasida prizmatik pichoqsimon plastinalarni ajratib olish izlari kuzatiladi. Nukleuslar turli rangdagi kremniydan tayyorlangan bo‘lib, odatda maksimal darajada ishlatilgan holatda uchraydi. Shakliga ko‘ra ular prizmatik yoki kesilgan konus shaklida bo‘lib, bir zarba maydonchali va bir tomonlama hisoblanadi.

Ularning 5 tasi nisbatan aniq ifodalangan namunalar hisoblanadi. Ularning o‘ziga xos xususiyati shundaki, bir tomonida to‘g‘ri, tor pichoqsimon plastinalarning ketma-ket ajratib olingan izlari saqlangan, boshqa tomonida esa

ISSN 3030-3907

bunday ajratish amalga oshirilmagan. Nukleuslarning yuqori kesimlari yoki uch qismi ham 5 ta namunada qayd etilgan.

Yuqorida ko‘rsatilgan manzilgohlardagi qurollarni tayyorlash uchun asosiy xomashyo sifatida turli sifat va rangdagi kremniy ishlatilgan. Asosan sarg‘ish va to‘q-ko‘k rangdagi kremniy ustunlik qiladi. Ba’zi hollarda kulrang va jigarrang kremniy hamda kvartsitdan tayyorlangan alohida buyumlar ham uchraydi.

Shuni ta’kidlash kerakki, ushbu mikrolitlar topilgan hudud atrofida kremniy konlari hozircha aniqlanmagan. E’tiborga molik jihat shundaki, so‘nggi yillarda qo‘shni Navoiy viloyati hududidagi Uchtut va Ijont atrofida kremniy qazib olish ustaxonalari aniqlangan. Biroq ular asosan kulrang va jigarrang rangdagi kremniylarni o‘z ichiga oladi. Shuning uchun hozircha qadimgi Qarnap hududi aholisi kremniyni qayerdan olganini aniq ko‘rsatish qiyin.

Kolleksiyada sopol idishlar va ularning parchalari uchramaydi. Shunga qaramay, mazkur hududning ibtidoiy aholisi metallni bilgan. Kolleksiyada qadimgi mis shlaklari ham mavjud bo‘lib, bu yerda qadimda mis eritish ishlari amalga oshirilganligini ko‘rsatadi. Shuningdek, bu yerda misdan tayyorlangan yupqa devorli buyumlar ham uchraydi. Biroq ularning fragmentar (bo‘lak) holatda saqlangani sababli ularning aniq vazifasini belgilash qiyin. Misdan tayyorlangan butun buyumlar esa topilmagan.

Shuni ta’kidlash kerakki, ilmiy adabiyotlarda (M.E. Masson, 1931; B.A. Litvinskiy, 1950; Ya.G. G‘ulomov, U. Islomov, A. Asqarov, 1966) Buxoro viloyatining sharqiy qismida qadimgi mis qazib olish ishlari keng tarqalganligi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Xususan, Zarafshon va Ziyovuddin tog‘larida, **“**Miskon**”** (tarjimasi – mis koni), “Katta miskon” kabi joylarda qadimgi kon ishlari olib borilganligi qayd etilgan.

Mazkur qadimgi konlarning ayrimlari “Qarnap” hududida, Tim qishlog‘i yaqinida joylashgan. Hozirgi vaqtda ibtidoiy madaniyat arxeologiyasi kabinetida ushbu qadimgi konlardan topilgan ko‘plab mehnat qurollari, jumladan bolg‘alar, saqlanmoqda. Ular D.N. Lev tomonidan topilgan.

Tim manzilgohining davrini aniqlash masalasi ancha murakkabdir. Chunki topilmalar asosan yer yuzasidan yig‘ilgan bo‘lib, sopol buyumlar va boshqa muhim arxeologik materiallar mavjud emas. Shu sababli bu manzilgohning davri haqida asosan kremniy (tosh) buyumlar asosida xulosa chiqarish mumkin.

Ma’lumotlarda Kaltaminor madaniyatining ilk va rivojlangan bosqichlariga oid aniq dalillar yetarli emas. Bu yerda erta Kaltaminor davri uchun xos bo‘lgan shakllar - qirg‘ichlar, qiya qirrali plastinalar uchraydi. Sigment shaklidagi buyumlar esa deyarli uchramaydi yoki juda kam miqdorda qayd etilgan. Tim manzilgohiga oid topilmalar o‘ziga yaqin analogiyalarni yodgorliklarning ayrim

ISSN 3030-3907

materiallarida topadi. Bunday o‘xshashliklar, masalan, Tuzkon-35 yodgorligining materiallarida, shuningdek Zamonbobo manzilgohining quyi qatlamlarida va Iyakcha (Qizilqum dashti) hududida qayd etilgan topilmalarda kuzatiladi. Ushbu yodgorliklar Kaltaminor madaniyatidan Zamonbobo madaniyatiga o‘tish davri, ya’ni miloddan avvalgi III ming yillikning oxiri bilan sanalanadi (Ya.G. G‘ulomov, U. Islomov, A. Asqarov, 1966).[8]

Ayni kunlarda ham mazkur hududda arxeologik qidiruv ishlari olib borilmoqda. Xususan, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti arxeologlari, O‘zbekiston Madaniy meros agentligi, Samarqand arxeologiya Instituti xodimlari tomonidan amalga oshirilgan arxeologik qidiruv ishlari jarayonida (Changallli qishlog‘i va unga qo‘shni joylardan) tosh davri va keyingi tarixiy davrlarga oid petrogliflar, xumdonlar qoldiqlari aniqlangan[9]. Petrogliflar tasviri, syujetlari mazmuni turli tarixiy davrlarga oid bo‘lib, ular Shimoliy Nurota tog‘ tizmasi petrogliflariga o‘xshash hisoblanadi[10].

Zirabuloq tog‘larining janubiy-g‘arbiy qismi, boshqa tog‘ va tog‘oldi hududlardagi kabi, neolit davrini tadqiq etishda muhim bo‘lishi mumkin.

Arxeologik qazishlar va sistematik topilmalar bilan bog‘liq istiqbolli yo‘nalishlar quyidagilar:

- qatlamli arxeologik qazish ishlari (“Profile dig”),
- topilmalarni Geolokatsiya va sinxronizatsiya,
- radiokarbon va radiouglerod sanalishi (C14), kaliy orgon usullari bilan aniq sanani aniqlash,
- madaniyatlararo taqqoslash orqali mintaqaviy evolyutsiyaning umumiy modeli.

Bu yo‘nalishlar neolit davridagi odamlarning turmush tarzi, iqtisodiy o‘zgarishi va madaniy taraqqiyotini chuqurroq o‘rganishga yordam beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, neolit davrida aynan Zarafshon vohasi, Zirabuloq tog‘larining janubiy-g‘arbiy hududlarida insoniyat jamoalari shakllanishi va rivojlanishi uchun, bu hududlarning keyingi taraqqiyoti uchun qulay geogarfik hudud bo‘lganligini tasdiqlaydi. Qarnab cho‘l havzalari, Tim

[8]Джуракулов М.Д. Новые археологические данные из совхоза “Карнап” (по материалам собрания кабинета археологии им. Д.Н.Лева) Труды СамГУ. Новая серия вып.218, Самарканд, 1972, С. 89-96

[9]Сандибоев А.Н. ва б. 2022 йилда Самарқанд вилоятида олиб борилган қидирув тадқиқотлари. O‘zbekiston respublikasi madaniy meros agentligi Y. G‘ulomov nomidagi Samarqand arxeologiya instituti. O‘zbekistonda arxeologik tadqiqotlar: 2022-yil 15-son. 249-257 betlar.

[10] Холматов А.Н. Нурота тоғ тизмаси қоятош расмлари техника-типологияси ва тарихий тахлили.- Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PHD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертатцияси, Самарқанд, 2019, Б.169.

ISSN 3030-3907

qishlog‘i hududlari neolit davri jamoalari uchun asosiy yashash joyi bo‘lib xizmat qilganligini ko‘rishimiz mumkin. Bu hududlarda tosh mehnat qurollari yashash uchun imkoniyat va o‘troq dehqonchilikning qulay sharoitlari ham jamoalarning shakllanib borishi uchun asos bo‘lib xizmat qilgan.

Zirabuloq tog‘larining janubiy-g‘arbiy qismida neolit davriga oid arxeologik topilmalar haqida ilmiy hujjatlar hozircha cheklangan bo‘lsa ham, O‘zbekistonning umumiy tog‘li hududlarida neolit davri yodgorliklari topilib, odamlarning ovchilikdan ishlab chiqaruvchi xo‘jalikka o‘tishi, sopol buyumlar, tosh qurollar va doimiy yashash joylari kabi asosiy madaniy belgilar aniqlangan. Bu topilmalar O‘zbekiston hududida inson faoliyatining qadimgi davrlarini o‘rganishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Джуракулов М.Д. История изучения каменного века Средней Азии. Аавтореферат дисс. на соискание уч.степ.к.и.н.- Самарканд, 1966. - С. 3-27;
2. Джуракулов М.Д. Новые археологические данные из совхоза “Карнап” (по материалам собрания кабинета археологии им. Д.Н.Лева) Труды СамГУ. Новая серия вып.218, Самарканд, 1972, С. 89-96
3. Гулямов Я.Г.,Исламов У, Аскаров А., Первобытная культура и возникновение орашаемого земледелия в низовьях Зарафшана. - Тошкент, 1966, С.151-200.
4. Сандибоев А.Н. ва б. 2022 йилда Самарқанд вилоятида олиб борилган қидирув тадқиқотлари. O‘zbekiston respublikasi madaniy meros agentligi Y. G‘ulomov nomidagi Samarqand arxeologiya instituti. O‘zbekistonda arxeologik tadqiqotlar: 2022-yil 15-son. 249-257 betlar.
5. Холматов А.Н. Нурота тоғ тизмаси қоятош расмлари техника-типологияси ва тарихий тахлили.- Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (ПҳД) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертатцияси, Самарқанд, 2019, Б.169.
6. Джуракулов М.Д. Холматов Н.У. Мезолит и неолит Среднего Зарафшана. Ташкент, 1991. С. 123
7. Джуракулов М.Д., Мамедов Э.Д. и др. Природная среда и человек в голоцене Средней Азии // Вопросы археологии,древней истории и этнографии. - Самарканд, 1987. - С.4-20.

ISSN 3030-3907

АСПЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПИРОЛИЗНОГО МАСЛА И СМОЛИСТЫХ ПРОДУКТОВ

Джураева Лайла Рахматиллаевна
БДТУ, доцент

Аннотация. В глобальном масштабе ароматические углеводороды, в основном моно- и полинуклеарные соединения, такие как бензол, толуол, ксилол, инден, нафталин, антрацен и др., являются важными продуктами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также основным сырьем для производства органических соединений, красок, фармацевтических препаратов и косметики. В данной статье представлена информация об растворителях, используемых при экстракции ароматических углеводородов, и их свойствах.

Ключевые слова: ароматические углеводороды, бензол, толуол, ксилол, селективность, диметилсульфоксид, экстракция, риформинг, пиролиз, фракционирование, сульфолан, парафин, нафтен

Abstract. Worldwide, aromatic hydrocarbons, mainly mono- and polynuclear compounds such as benzene, toluene, xylene, indene, naphthalene, anthracene, etc., are important products of the petrochemical and oil refining industries, as well as the main raw materials for organic synthesis, the production of paints and varnishes, pharmaceuticals, and cosmetics. This article provides information about solvents used in the extraction of aromatic hydrocarbons and their properties.

Key words: aromatic hydrocarbons, benzene, toluene, xylene, selectivity, dimethylsulfoxide, extraction, reforming, pyrolysis, fractionation, sulfolane, paraffin, naphthene

Annotatsiya. Global miqyosda aromatik uglevodorodlar, asosan mono- va polinuklear birikmalar — benzol, toluol, ksilol, inden, naftalin, antratsen va boshqalar neft-kimyo hamda neftni qayta ishlash sanoatining muhim mahsulotlari hisoblanadi. Ular, shuningdek, organik birikmalar, bo‘yoqlar, farmatsevtik preparatlar va kosmetika mahsulotlari ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo sifatida xizmat qiladi. Ushbu maqolada aromatik uglevodorodlarni ekstraksiya qilishda qo‘llaniladigan erituvchilar va ularning xossalari haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: aromatik uglevodorodlar, benzol, toluol, ksilol, selektivlik, dimetilsulfoksid, ekstraksiya, riforming, piroliz, fraksiyalash, sulfolan, parafin, naften

ВВЕДЕНИЕ.

Сегодня современные технологии позволяют производить ценную и необходимую продукцию. Одним из основных методов производства низкомолекулярных ароматических углеводородов является каталитический

ISSN 3030-3907

риформинг бензиновых фракций. Для разделения ароматических углеводородов использовались процессы экстракции с применением селективных растворителей, поскольку сложный состав ароматических углеводородов делает невозможным выделение высокочистых ароматических углеводородов в простом процессе дистилляции из-за их азеотропных свойств. В последние годы большое внимание уделяется строительству новых высокотехнологичных предприятий химической промышленности, таких как газохимические комплексы «Шуртан» и «Устюрт», а также завод «Узбекистан GTL», что позволило нашей республике занять одно из ведущих мест в Центральной Азии по производству продуктов глубокой переработки нефти и газа.

Для выделения ароматических углеводородов из смесей с неароматическими наиболее широко используется экстракция с помощью специальных растворителей. Процесс экстракции проводится в жидкой фазе. При добавлении селективный растворитель разделяемой смеси образует с ней две фазы — рафинатную и экстрактную. В экстрактной фазе концентрируются ароматические углеводороды [1,2].

Для выделения ароматических углеводородов растворители из смесей с парафинами и нафтенами, должны образовывать две фазы с разделяемой смесью, обладать высокой селективностью, большой емкостью по отношению к ароматическим углеводородам и малой растворяющей способностью по отношению к неароматическим углеводородам. Последующей регенерации растворителя из экстрактной и рафинатной фаз необходима достаточно большая разность температур кипения и плотностей растворителя и экстрагируемой фракции [3,4].

Чем больше величина коэффициента селективности, тем лучше разделяются ароматические и неароматические углеводороды. Концентрация ароматических углеводородов при повышении температуры в экстракте коэффициент селективности снижается. При экстракции ароматических углеводородов селективность большинства растворителей уменьшается в ряду, бензол - толуол - ксилолы [1,5]. селективность растворителей по отношению к извлечению ароматических углеводородов повышается в следующем порядке: циклические непредельные - алифатические непредельные - нафтеновые - изопарафиновые - нормальные парафиновые углеводороды [1,5].ООО «Uz-Kor Gaz Chemikal— крупнейшее в Центральной Азии совместное предприятие по производству полимеров, основанное на переработке природного газа в Устюртской области. Годовая мощность газохимического комплекса составляет 387 тысяч тонн

ISSN 3030-3907

полиэтилена и 83 тысячи тонн полипропилена. Одновременно с этим образуются и побочные продукты пиролиза, такие как более 102 тысяч тонн пиролизного дистиллята, 8 тысяч тонн пиролизного масла и 10 тысяч тонн смолистых продуктов.

В нашей республике в связи с отсутствием альтернативных технологий, переработка вторичных продуктов пиролиза для получения индена, нафталина, антрацена и их гомологов невозможна.Таким образом, комплексная переработка отходов газоперерабатывающих предприятий нашей страны является актуальной задачей и требует собственного решения. Вторичный продукт ООО « Uz-Kor Gaz Chemikal», пиролизное масло, был разделен на инденовую и нафталиновую фракции.

Таблица 1

Химический состав пиролизного масла

№	Химический состав пиролизного масла	Количество%	Степень соответствия
1.	Инден	24,33	93
2.	1-метилинден	13,96	96
3.	Нафталин	21,51	90
4.	1-метил нафталин	12,61	97
5.	2-метил нафталин	6,25	96
6.	1,6-диметил нафталин	9,71	90

Пиролизное масло, побочный продукт процесса пиролиза на предприятии ООО « Uz-Kor Gaz Chemikal », было разделено на пять фракций в специальной вакуумной дистилляционной установке. Для уточнения состава полученных фракций были получены их ИК-спектры. Результаты газохроматографического и рамановского ИК-спектроскопического анализов, проведенных на приборе Nicolet 6700, были проанализированы, и было доказано, что пиролизное масло в основном состоит из таких веществ, как инден, нафталин и их гомологи: метилен, 2-метилнафталин, 1-метилнафталин, 1,6-диметилнафталин. Пироконденсат составляет 2–25% от массы продуктов пиролиза в зависимости от сырья. Пироконденсат, в свою очередь, делится на три части: пиролизный дистиллят до 1800°C, пиролизное масло до 260–2800°C и смолистый продукт выше 2800°C на остаточные фракции. В данной работе мы исследовали химический состав сырья смолистого продукта.

Смола — это тёмно-коричневое вещество, которое разжижается при 60–70 °C, находится в стекловидном твёрдом состоянии, хрупкое и выделяет смолу при 270–280 °C. ООО « Uz-Kor Gaz Chemikal » производит около 10

ISSN 3030-3907

000 тонн смолы в год. Данный продукт растворим в ароматических и хлорированных органических растворителяхю. Основной состав смоляного продукта – би-, три- и полициклические ароматические углеводороды (60-85%), смолы и асфальтены (10-15%). В настоящее время смола широко используется в качестве сырья для производства промышленного и технического углерода благодаря высокому содержанию ароматических углеводородов в этом продукте. Кроме того, в настоящее время наблюдается тенденция к включению в процесс пиролиза тяжелых фракций нефти (нафты, газойля, смолы, мазута). Это, в свою очередь, приводит к увеличению количества тяжелого пиролизного масла и продуктов узкого спектра. Эти факторы определяют целесообразность переработки смолистых продуктов в ценные товары. При разработке способа переработки смолистых продуктов необходимо учитывать несколько факторов: химический состав легкой фракции смолистого продукта (фракции, испаряющейся до 3500°С), содержание серы, состав и количество кубического остатка, а также количество антрацена и фенантрена и их гомологов.

Первоначально смолистый продукт подвергался фракционированию в вакуумном приводном оборудовании. При нагревании смолистый продукт разжижается при температуре 60-700°С, а первая фракция выходит при температуре 270-2800°С. Согласно результатам научно-практических исследований состава продуктов пиролиза, с учетом того, что моно- и полинуклеарные ароматические углеводороды образуются в два-три раза больше, чем другие углеводороды, состав выделенных фракций качественно и количественно ориентирован на флуорен, антрацен и фенантрен. Результаты фракционирования представлены в таблице.

Таблица 2

Фракционный состав вторичного продукта смоляного производства.

№	Фракции	Начало Т, 0°С	Конец Т, 0С	Объемное количество, %
1.	1-фракция	244	301	27,3
2.	2-фракция	301	361	37,7
3.	Остаток куба	≥500	-	34,8
4.	Потери	-	-	0,6

Полученные фракции анализировались на газовом хроматографе с масс-селективным детектором Agilent 5977A, подготовленном для качественного и количественного анализаРезультаты анализа фракции, полученной до 3000С, в основном представляют собой ароматические

ISSN 3030-3907

углеводороды S9-10 и ориентированы на производство специальных растворителей и разбавителей для автомобильных красок.

Антрацен и фенантрен сокристаллизовались в результате перекристаллизации при охлаждении фракции 300-3500С. Полученные кристаллы были разделены фильтрацией, а фенантрен был отделен от антрацена вакуумной фильтрацией при температуре 98-105°С, а флуорен — при температуре 115-118°С.

Таблица 3

Качественный и количественный состав второй фракции.

№	Название вещества	Доля по объему, %	Степень совместимости, %
1.	Диметилацетилен	0.86	87
2.	Флуорен	12.17	87
3.	Дифенилметан	1.98	86
4.	2,4-диметоксиацетофенон	1.70	80
5.	о-Метилбифенил	1.38	90
6.	1,2-дигидрофенантрен	2.77	87
7.	9-метилфлуорен	2.86	87
8.	2-метилфлуорен	1.86	91
9.	Триортотолилфосфат	1.88	95
10.	Фенантрен	32.44	93
11.	4-метил-фенантрен	1.02	90
12.	Антрацен	14.17	89
13.	2-метил- Анрацен	8.69	89
14.	9-метил- Антрацен	2.70	83
15.	1,2-бензиндикарбоксил кислота диизоцил эфири	13.46	87

Флуорен, антрацен и фенантрен разделены между собой, и рекомендуется использовать их в качестве сырья для синтеза различных водо- и маслорастворимых красителей на основе каждой из фракций. Для первоначального качественного и количественного определения состава кубического остатка были протестированы ИК-фурье-спектрометр Nicolet 6700 Continuum и модуль Рамана на микроскопическом анализатореСогласно результатам анализа, кубический остаточный каучук рекомендуется в качестве пластификатора, который может быть использован при переработке различных черных пластмасс.

ISSN 3030-3907

В заключение можно сказать, что на предприятии ООО « Uz-Kor Gaz Chemikal» с помощью фракционирования и различных современных анализов было показано, что при переработке вторичного продукта — смолы, являющейся одной из фракций пироконденсата, образующихся при пиролизе углеводородов, — можно получить три различных продукта.

Первая фракция представляет собой смесь ароматических углеводородов S8-10, был сравнительно проанализирован методом газовой хроматографии, и эта фракция была рекомендована для использования в качестве специального растворителя при производстве автомобильных лакокрасочных материалов. Было установлено, что состав второй фракции представляет собой смесь, состоящую в основном из флуорена, фенантрена и антрацена, а также их гомологов. Были даны рекомендации по дальнейшему синтезу красителей из этих продуктов. Доказано и рекомендовано, что остатки третьего куба могут быть полностью использованы вместо импортных пластификаторов, применяемых в производстве резиновых и пластмассовых изделий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Nurilloev Z. I., Jurayeva L. R., Beknazarov K. S. Obtaining corrosion inhibitors based on crotonaldehyde and thiourea and its studying inhibition efficiency by electrochemical methods //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2025. – Т. 3304. – №. 1. – С. 040092.
2. https://7universum.com/ru/tech/archive/item/19884 Jurayeva L. R. STUDY OF SOLVENTS CAPACITY FOR EXTRACTION // Universium, Химическая технология. – 2025. – Т. 147. – №. 4. – С. 133.
3. Jo‘rayeva L. EXTRACTION BENZENE FROM PYROLYSIS DISTILLATE //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 10. – №. 12 (129). – С. 4-8.
4. Ekstraksiyada qo‘llaniladigan erituvchilar asosiy xossalari va ularga qo‘yiladigan talablar, https://devos.uz/article.php?id=425
5. Ekstraksiyada qo‘llaniladigan erituvchilar asosiy xossalari va ularga qo‘yiladigan talablar Jo‘raeva L.R. https://devos.uz/article.php?id=425, 2025/4, 208-215 bet.
6. Jo‘rayeva L. R. et al. KO‘P YADROLI AROMATIK KARBON KISLOTA SINTEZINI O’RGANISH //Академические исследования в современной науке. – 2025. – Т. 4. – №. 13. – С. 47-49.
7. Джураева Л.Р Химическая безопасность пищевых продуктов //Универсум: технические науки. – 2021. – №. 12-4 (93). – С. 13-15.
8. Karimova Z.M. Study of by-products composition and synthesis of carbon acids // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2024. 12(129). URL

ISSN 3030-3907

9. Джураева Л. Р. Анализ Состава Пиролизного Дистиллята Методом Экстракционной Перегонки //Периодиса Жоурнал оф Модерн Пҳилософҳй, Сосиал Ссиенсес анд Ҳуманитиес. – 2022. – Т. 12. – С. 150-154.
10. Orifjon Kadirov, Zilola Karimova Inevistication of the processof obtaining additive for gypsumboard based on polymethylenenaphthaline carboxylic acids. //Universum: технические науки : электрон. научн. журн.2023. № 4 4-7 (109) апрель С.55-59 p.
11. Z.M., Nurmanov S.E., Kodirov O.Sh. Ko‘p yadroli polimetilen aromatik karbon kislota sintezi va tuzilishini o‘rganish. //QarDU xabarlari 2024, 2(2), 110-115 b.
12. Каримова З.М., Кодиров О.Ш. Пиролиз жараёни қаттиқ маҳсулоти таркибидаги антрацен асосида антрахинон ишлаб чиқариш. //Илм-фан (электрон журнал) Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги 2022, -Тошкент:

ISSN 3030-3907

РАЗРАБОТКА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОЙ БЛОКИРОВКИ И ЗАЩИТЫ ЗЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ

Жумаев О.А
Навоийский Государственный Горно-Технологический Университет
д.т.н., проф.
Мавлонов Ш.Ш
Навоийский Государственный Горно-Технологический Университет
магистр
Рахимов Х.А
Навоийский Государственный Горно-Технологический Университет
талабаси

Аннотация. Развитие современных информационных технологий открыло новые возможности для инновационного подхода к решению задач автоматизации и управления электроэнергетическими объектами. В результате сформировалась концепция подстанций нового типа — цифровых подстанций, основанных на применении микропроцессорных интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ). Такие подстанции ориентированы на создание современных интегрированных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) с использованием развитой информационно-вычислительной инфраструктуры. Проектирование и внедрение цифровых подстанций осуществляется в соответствии с международным стандартом МЭК 61850, обеспечивающим унификацию, совместимость и эффективный обмен данными между устройствами. Переход к современным цифровым системам управления электростанциями и подстанциями обусловлен рядом факторов, среди которых: возможность дистанционного управления, доступ к информации в реальном времени, интеграция в интеллектуальные энергосистемы (Smart Grid), а также высокая скорость реагирования на аварийные и переходные процессы. В современных условиях развития электроэнергетической отрасли цифровизация подстанций является одним из ключевых направлений повышения надежности, эффективности и гибкости энергосистем. Оснащение подстанций интеллектуальными устройствами и высокоскоростными каналами связи позволяет обеспечить более точный контроль, диагностику и управление электрооборудованием. Вместе с тем внедрение цифровых технологий предъявляет повышенные требования к обеспечению безопасности и надежной защите оборудования от аварийных режимов. В связи с этим разработка эффективных систем оперативной

ISSN 3030-3907

блокировки и защиты электрооборудования становится одной из приоритетных задач. Особое значение приобретает применение микропроцессорных технологий, позволяющих создавать интеллектуальные системы с высоким уровнем быстродействия, надежности и адаптивности к изменяющимся условиям эксплуатации. Целью данной работы является разработка микропроцессорной системы оперативной блокировки и защиты электрооборудования цифровых подстанций с учетом современных требований к безопасности, точности и быстродействию. В работе рассмотрены основные этапы разработки системы, ее архитектура, а также приведены результаты экспериментальных исследований, подтверждающие ее эффективность.

Ключевые слова: микропроцессорная система, цифровая подстанция, оперативная блокировка, защита оборудования, электроэнергетика.

Annotatsiya. Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi elektroenergetika obyektlarini avtomatlashtirish va boshqarish masalalarini hal etishda innovatsion yondashuvlar uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Natijada yangi turdagi podstansiyalar — mikroprotsessorli intellektual elektron qurilmalar (IEQ) asosida ishlovchi raqamli podstansiyalar konsepsiyasi shakllandi. Bunday podstansiyalar rivojlangan axborot-hisoblash infratuzilmasidan foydalangan holda texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini (ASUTP) yaratishga yo‘naltirilgan. Raqamli podstansiyalarni loyihalash va joriy etish xalqaro IEC 61850 standarti asosida amalga oshiriladi, bu esa qurilmalar o‘rtasida ma’lumot almashinuvi, moslik va yagona tizimni ta’minlaydi. Elektr stansiyalari va podstansiyalarni zamonaviy raqamli boshqaruv tizimlariga o‘tkazish bir qator omillar bilan bog‘liq, jumladan: masofadan boshqarish imkoniyati, real vaqt rejimida ma’lumotga kirish, Smart Grid tizimlariga integratsiya va favqulodda holatlarga tezkor javob berish. Hozirgi elektroenergetika sohasida raqamli podstansiyalarni rivojlantirish tizim ishonchliligi, samaradorligi va moslashuvchanligini oshirishning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Podstansiyalarni intellektual qurilmalar va yuqori tezlikdagi aloqa kanallari bilan jihozlash elektr jihozlarini aniq nazorat qilish, diagnostika va boshqarishni ta’minlaydi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni joriy etish xavfsizlik va avariya holatlaridan himoya talablarini oshiradi. Shu sababli, elektr jihozlarini tezkor blokirovka qilish va himoya qilish tizimlarini ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biridir. Mikroprotsessor texnologiyalaridan foydalanish yuqori tezlik, ishonchlilik va moslashuvchanlikka ega intellektual tizimlarni yaratishga imkon beradi. Ushbu ishning maqsadi — zamonaviy xavfsizlik, aniqlik va tezkorlik talablarini hisobga olgan holda raqamli podstansiyalar uchun mikroprotsessor

ISSN 3030-3907

asosidagi tezkor blokirovka va himoya tizimini ishlab chiqishdir. Ishda tizimni yaratish bosqichlari, arxitekturasi va uning samaradorligini tasdiqlovchi eksperimental natijalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: mikroprotsessor tizimi, raqamli podstansiya, tezkor blokirovka, jihozlarni himoya qilish, elektroenergetika.

Abstract. The development of modern information technologies has opened new opportunities for innovative approaches to solving automation and control problems in electric power facilities. As a result, a new concept of substations has emerged — digital substations based on microprocessor-based intelligent electronic devices (IEDs). These substations are focused on creating integrated automated process control systems using advanced information and computing infrastructure. The design and implementation of digital substations are carried out in accordance with the international IEC 61850 standard, which ensures interoperability, compatibility, and efficient data exchange between devices. The transition to modern digital control systems for power plants and substations is driven by several factors, including remote control capabilities, real-time data access, integration into Smart Grid systems, and rapid response to emergency and transient conditions. In the current development of the electric power industry, the digitalization of substations is one of the key directions for improving system reliability, efficiency, and flexibility. Equipping substations with intelligent devices and high-speed communication channels enables more accurate monitoring, diagnostics, and control of electrical equipment. At the same time, the implementation of digital technologies imposes higher requirements for safety and reliable protection against fault conditions. In this regard, the development of effective operational interlocking and protection systems for electrical equipment becomes a priority task. The use of microprocessor technologies allows the creation of intelligent systems with high speed, reliability, and adaptability to changing operating conditions. The aim of this work is to develop a microprocessor-based operational interlocking and protection system for electrical equipment in digital substations, taking into account modern requirements for safety, accuracy, and speed. The paper discusses the main stages of system development, its architecture, and presents experimental results confirming its effectiveness.

Keywords: microprocessor system, digital substation, operational interlocking, equipment protection, electric power engineering.

ВВЕДЕНИЕ.

Формирование информационного обеспечения систем управления на основе электрической схемы. При проектировании цифровых подстанций на основе главной электрической схемы формируется специализированный

ISSN 3030-3907

файл, описывающий структуру и функционирование системы автоматизации электроустановки. Данный файл является основой для построения автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и обеспечивает корректное взаимодействие всех компонентов системы.

Информационное обеспечение должно отражать состав оборудования, топологию соединений, а также параметры взаимодействия между элементами. Это позволяет реализовать единое информационное пространство, необходимое для эффективного управления, мониторинга и защиты электроэнергетических объектов.




Рис. 1. Структура АСУТП.

Для формализации представления электрической схемы может быть использована следующая структура:

$$\text{Схема} = \bigcup_{i=1}^{N_э} \text{Элемент}_i + \bigcup_{j=1}^{N_L} \text{ЛинияСвязи}_j$$

где:

$N_э$— количество элементов главной электрической схемы (выключатели, трансформаторы, разъединители, измерительные устройства и др.);

N_L — количество линий связи между элементами (электрические и информационные соединения).

ISSN 3030-3907

Каждый элемент схемы представляет собой отдельный объект с набором атрибутов, таких как тип устройства, технические характеристики, параметры работы и логические функции. Линии связи, в свою очередь, определяют как электрические соединения, так и каналы передачи данных между устройствами.

Особую роль в цифровых подстанциях играет соответствие международному стандарту МЭК 61850, который регламентирует структуру данных, модели устройств и протоколы обмена информацией. В рамках данного стандарта каждый элемент схемы может быть представлен в виде логического узла (Logical Node), а связи между ними — через объектную модель данных.

Такой подход позволяет:

- автоматизировать процесс проектирования и конфигурирования подстанции;
- обеспечить совместимость оборудования различных производителей;
- повысить надежность и скорость обмена данными;
- упростить диагностику и обслуживание системы;
- реализовать интеллектуальные функции защиты и управления.

Таким образом, формирование информационного обеспечения на основе электрической схемы является ключевым этапом при создании цифровых подстанций, обеспечивающим интеграцию всех компонентов в единую интеллектуальную систему управления.





Рис.2. Редактор атрибутов блока.

ISSN 3030-3907



Перечное оборудование

Вид: Оборудования — Построчно

Чертеж | Новый | Удалить | Задать поле | Описание РУ

Обозначение РУ	Обозначение ячейки	Обозначение оборудования	Описание оборудования	Вид оборудования	Тип оборудования	ME проекта
			PROJ122 в PROJ122	ПС		
		TP	Силовой трансформатор TP	PTR		
		TP-W1	Обмотка W1 TP	PTW		
		TP-W2	Обмотка W2 TP	PTW		
		РУ110кВ	РУ110кВ	РУ		
	K1T1	K1T1	K1T1	BAY		
	K2T1	K2T1	K2T1	BAY		
		1	11	BAY		
		Q1	Выключатель Q1	CBR		
РУ110кВ		QS1	Разъединитель QS1	DIS		
	T1	QS2	Разъединитель QS2	DIS		
		QSG.1.1	Заземляющий нож QSG.1.1	DIS		
		QSG.1.2	Заземляющий нож QSG.1.2	DIS		
		QSG.2.1	Заземляющий нож QSG.2.1	DIS		
		QSG.2.2	Заземляющий нож OSG.2.2	DIS		

Первичное оборудование

Вид: Оборудование — Построено

Чертеж | Новый | Удалить | Задать поле | Опись РУ

Обозначение РУ	Обозначение ячейки	Обозначение оборудования	Описание оборудования	Вид оборудования	Тип оборудования	ME проекта
RU110kV			PROJ122 // PROJ122	ПС	ПС	
	TP	TP	Силовой трансформатор TP	PTR	PTR	
	TP.W1	TP.W1	Обмотка W1 Tp	PTW	PTW	
	TP.W2	TP.W2	Обмотка W2 Tp	PTW	PTW	
		K111	RU110kB	RU	BAY	
	K111	K111	T1	BAY	BAY	
		K211	T1	BAY	BAY	
		T1	Включатель QS1	BAY	BAY	
	T1	Q1	Включатель QSQ. 1	CBR	CBR	
RU110kV		QS2	Разъединитель QS2	BAY	BAY	
		QSG.1.1	Заземленный нож QS31	DIS	BAY	
	QS2	QSG.2.1	Заземленный нож QSG.1.1	DIS	BAY	
		QSG.2.2	Заземленный нож QSG.2.1	DIS	BAY	
		QSG.2.1	Заземленный нож QSG.2.1	DIS	BAY	
		QSG.2.2	Заземленный нож QSG.2.2	DIS	BAY	

Рис.3. Фрагмент таблицы оборудования.

ISSN 3030-3907




Рис.4. Временные зависимости тока и напряжения.

Каждый элемент главной электрической схемы характеризуется следующими параметрами:

1. Условное графическое обозначение (УГО) – символ, используемый на схемах для визуального представления элемента.
2. Тип оборудования – категория или класс электрического оборудования (например, выключатель, трансформатор, предохранитель, реле и т.д.).
3. Обозначение элемента – уникальный идентификатор или маркировка элемента (например, QF1, T1).
4. Принадлежность к распределительному устройству (РУ) – указание, к какому комплектному распределительному устройству относится элемент.
5. Обозначение ячейки (присоединения) – уникальный номер ячейки или присоединения, к которому подключен элемент.
6. Точки подключения – список точек электрического соединения элемента с другими элементами схемы (контакты, клеммы).

Дополнительные параметры для информационной модели:

7. Электрические параметры – номинальные значения тока, напряжения, мощности, сопротивления и др.
8. Функциональное назначение – описание роли элемента в работе подстанции (например, защитное устройство, измерительное устройство, коммутационный элемент).
9. Производитель и модель – конкретная марка и модель оборудования.
10. Степень защиты – IP-рейтинг или другие параметры защиты от внешних воздействий.
11. Состояние и статус – информация о текущем состоянии элемента (включено/выключено, исправно/неисправно).
12. Программируемые настройки – параметры, задаваемые в системе автоматизации (например, настройки реле защиты, логика контроллера).

ISSN 3030-3907

13. Документация и ссылки на чертежи – привязка к паспорту оборудования, схемам подключения и инструкциям.




Рис.5. Фрагмент главной схемы с элементами информационной модели.




Рис.6. Фрагмент групп аппаратов для подготовки главной электрической схемы

ISSN 3030-3907



Рис.7. Формирование типовых УГО



Рис. 8. Распределение аппаратов по РУ

ЛИТЕРАТУРА

1. Бондаренко, А.Н. Электроэнергетические системы и сети: учебное пособие. – М.: Энергоатомиздат, 2018.

2. Цифровая электроэнергетика – [электронный ресурс] – Режим доступа; https://harb.com/ru/company/technoserv/blog/342268/ (дата обращения: 06.12.2019)

3. Тесленок, А. И. Современные проблемы в сфере цифровых подстанций / А.И. Тесленок // Научное сообщество студентов XXI столетия. Технические науки. Сб. ст. по мат. LXII междунар. студ. практ. конф. N;2(61) – [электронный ресурс] – Режим доступа; https://sibac.info/archive/techine/2(61).pdf (дата обращения: 06.12.2019)

4. Чернышова, М.В. К вопросу о реализации стратегии внедрения цифровых подстанций // Материалы X Международной студенческой научной конференции (2018)

5. Применение IoT в российской электроэнергетике // WaveAccess – [электронный ресурс] – Режим доступа; https://www.waveaccess.ru/ (дата обращения: 06.12.2019)

ISSN 3030-3907

6. Кондратенко, А.А. Цифровые подстанции и системы автоматизации: учебное пособие. – М.: Энергия, 2020.
7. Иванов, С.В. Информационные технологии в электрических сетях: цифровая трансформация электроэнергетики. – СПб.: Питер, 2019.
8. IEC 61850: Communication networks and systems for power utility automation. – International Electrotechnical Commission, 2018.
9. IEEE Guide for Smart Substation Communication and Automation. – IEEE Std 1686-2013.
10. Петров, В.И., Смирнов, Д.Н. Системы управления и защиты цифровых подстанций: практическое руководство. – М.: Энергоатомиздат, 2021.

ISSN 3030-3907

CONTEMPORARY APPROACHES TO TURBULENCE MODELING IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS

Abdukhamidov Sardor
Assistant at Tashkent State Transport University
E-mail: Sardor.abdukhamidov@mail.ru
Samsoqov Parviz
Assistant at Tashkent State Transport University

Abstract. Turbulence, characterized by chaotic and irregular fluid motion, remains one of the most complex and least understood phenomena in fluid dynamics. This paper explores modern turbulent models, their development, and applications in computational fluid dynamics (CFD). Various modeling approaches, including Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS), Large Eddy Simulation (LES), and Direct Numerical Simulation (DNS), are reviewed, emphasizing their role in bridging theory and application. The paper discusses the strengths, weaknesses, and applicability of each model across different engineering fields such as aerospace, automotive, and environmental studies. The paper also highlights recent advancements and future trends, including the integration of hybrid models and machine learning techniques.

Keywords: Turbulence, Fluid Dynamics, Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS), Large Eddy Simulation (LES), Direct Numerical Simulation (DNS), Computational Fluid Dynamics (CFD), Turbulent Models, Aerospace Engineering, Automotive Engineering, Environmental Engineering, Hybrid Models, Scale-Adaptive Simulation (SAS), Detached Eddy Simulation (DES), Boundary Layer Separation, Flow Reattachment, Turbulent Kinetic Energy, Eddy Viscosity, Vortex Dynamics, High Reynolds Number, Machine Learning in CFD.

Annotatsiya. Turbulentlik — tartibsiz va xaotik suyuqlik harakati bilan tavsiflanadigan hodisa bo‘lib, suyuqliklar mexanikasidagi eng murakkab va yetarlicha o‘rganilmagan jarayonlardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada zamonaviy turbulent modellar, ularning rivojlanishi hamda hisoblash suyuqliklar dinamikasidagi (CFD) qo‘llanilishi ko‘rib chiqiladi. Turli modellashtirish yondashuvlari, jumladan Reynolds o‘rtachalangan Navye–Stoks tenglamalari (RANS), yirik girdoblar simulyatsiyasi (LES) va to‘g‘ridan-to‘g‘ri sonli modellashtirish (DNS) tahlil qilinib, ularning nazariya va amaliyot o‘rtasidagi bog‘liqlikni ta’minlashdagi roli yoritiladi. Shuningdek, har bir modelning ustunliklari, kamchiliklari va qo‘llanish sohalari — aerokosmik, avtomobilsozlik hamda ekologik muhandislik kabi yo‘nalishlarda muhokama qilinadi. Bundan tashqari, gibrid modellar va mashinaviy o‘qitish usullarini integratsiyalash kabi so‘nggi yutuqlar hamda kelajak tendensiyalari yoritilgan.

ISSN 3030-3907

Kalit so‘zlar: Turbulentlik, suyuqliklar mexanikasi, Reynolds o‘rtachalangan Navye–Stoks (RANS), yirik girdoblar simulyatsiyasi (LES), to‘g‘ridan-to‘g‘ri sonli modellashtirish (DNS), hisoblash suyuqliklar dinamikasi (CFD), turbulent modellar, aerokosmik muhandislik, avtomobilsozlik muhandisligi, ekologik muhandislik, gibrid modellar, masshtabga moslashuvchan simulyatsiya (SAS), ajralgan girdoblar simulyatsiyasi (DES), chegara qatlam ajralishi, oqimning qayta birikishi, turbulent kinetik energiya, girdob yopishqoqligi, girdob dinamikasi, katta Reynolds sonlari, CFDda mashinaviy o‘qitish.

Аннотация. Турбулентность, характеризующаяся хаотичным и нерегулярным движением жидкости, остаётся одним из самых сложных и наименее изученных явлений в гидродинамике. В данной статье рассматриваются современные модели турбулентности, их развитие и применение в вычислительной гидродинамике (CFD). Анализируются различные подходы к моделированию, включая уравнения Рейнольдса–осреднённые Навье–Стокса (RANS), моделирование крупных вихрей (LES) и прямое численное моделирование (DNS), с акцентом на их роль в объединении теории и практики. Обсуждаются преимущества, недостатки и области применения каждой модели в различных инженерных сферах, таких как аэрокосмическая, автомобильная и экологическая инженерия. Также освещаются современные достижения и перспективные направления, включая интеграцию гибридных моделей и методов машинного обучения.

Ключевые слова: Турбулентность, гидродинамика, уравнения Рейнольдса–осреднённые Навье–Стокса (RANS), моделирование крупных вихрей (LES), прямое численное моделирование (DNS), вычислительная гидродинамика (CFD), модели турбулентности, аэрокосмическая инженерия, автомобильная инженерия, экологическая инженерия, гибридные модели, масштабно-адаптивное моделирование (SAS), моделирование оторванных вихрей (DES), отрыв пограничного слоя, повторное присоединение потока, турбулентная кинетическая энергия, вихревая вязкость, динамика вихрей, большие числа Рейнольдса, машинное обучение в CFD.

INTRODUCTION.

Turbulence is a ubiquitous phenomenon encountered in numerous engineering and natural systems, from the atmosphere to industrial machinery. Despite extensive research, its inherently chaotic nature poses significant challenges in mathematical modeling. Modern turbulent models, especially those applied in computational fluid dynamics (CFD), offer valuable tools to predict and analyze turbulence in practical scenarios.

ISSN 3030-3907

This paper aims to provide a comprehensive review of modern turbulent models, focusing on their theoretical foundation, computational feasibility, and relevance to real-world applications. By highlighting advancements in turbulence modeling, this work underscores the importance of CFD in advancing engineering and scientific fields. Moreover, the emergence of hybrid models and machine learning techniques in turbulence research will be discussed as future avenues for addressing limitations in traditional models.

Turbulence in Fluid Dynamics

Turbulence is characterized by rapid fluctuations in velocity and pressure, resulting in chaotic eddies and vortices. The transition from laminar to turbulent flow occurs as the Reynolds number (Re) increases, with turbulence typically emerging at high Reynolds numbers. The Navier-Stokes equations, which describe fluid motion, govern both laminar and turbulent flows but are challenging to solve for turbulence due to their non-linearity and the range of interacting scales involved.

CFD employs numerical solutions to approximate the behavior of turbulent flows. However, due to the complexity and multiscale nature of turbulence, simplifications and models are necessary. The challenge lies in balancing accuracy and computational cost, with each turbulent model offering trade-offs between these factors.

Modern Turbulent Models

Several models have been developed to address the challenges of simulating turbulence, each with its own trade-offs in accuracy, computational cost, and complexity. The most widely used models include:

Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) Models

RANS models are the most established and computationally affordable approach for simulating turbulence. These models solve the Navier-Stokes equations by averaging over time, thus simplifying the problem by reducing the number of equations. The introduction of the Reynolds stresses accounts for the effects of turbulence. Various RANS models exist, such as:

k-ε Model: One of the most commonly used RANS models, the *k-ε* model focuses on two parameters: turbulent kinetic energy (k) and the rate of dissipation (ε). It is computationally efficient and widely applied in industrial flows.

k-ω Model: Another two-equation model, the *k-ω* model is more accurate near boundaries and is better suited for complex boundary layer flows.

Despite their popularity, RANS models struggle with accurately predicting highly transient flows and are less effective for simulating separated flows and flow

ISSN 3030-3907

reattachment. These models also rely heavily on empirical data, which may limit their adaptability to new, untested flow regimes.

Large Eddy Simulation (LES)

LES bridges the gap between RANS and DNS by resolving the larger energy-containing turbulent structures directly while modeling smaller scales. This approach provides higher accuracy in transient flows compared to RANS, particularly for flows with significant unsteady behavior.

Advantages: LES is more accurate for flows with separation, reattachment, and complex vortex dynamics. It is used extensively in aerospace, weather prediction, and atmospheric studies.

Disadvantages: LES requires considerably higher computational resources than RANS, particularly for high Reynolds number flows. The computational cost may still be prohibitive for some real-world engineering problems, particularly when fine spatial and temporal resolution is required.

Direct Numerical Simulation (DNS)

DNS provides the most detailed solution to turbulence by solving the full Navier-Stokes equations without any turbulence modeling. It resolves all scales of turbulence, from the largest eddies to the smallest dissipative scales. As such, DNS offers the most accurate depiction of turbulent flows.

Advantages: DNS yields complete, highly accurate data for all turbulence scales. This level of detail makes it invaluable for fundamental turbulence research and the development of new turbulence models.

Disadvantages: The computational cost of DNS is prohibitive, limiting its use to simple geometries and low Reynolds numbers. DNS is often employed in fundamental research rather than practical engineering applications due to the immense computational resources required.

Таблица 1

Comparison of Turbulent Models

Model	Computational Cost	Accuracy	Typical Applications
RANS	Low	Moderate	Industrial flows, automotive design, HVAC systems
LES	Moderate to High	High	Aerospace, combustion, environmental studies
DNS	Very High	Very high	Research, fundamental turbulence studies

Each model's selection depends on the specific application, the available computational resources, and the required accuracy. While RANS remains the go-

ISSN 3030-3907

to for routine engineering calculations due to its computational efficiency, LES is preferred for complex, time-dependent flows. DNS is primarily reserved for advancing theoretical understandings of turbulence but is impractical for most industrial problems.

Applications of Turbulent Models in Engineering

Modern turbulent models have found widespread applications in various engineering fields. Some notable examples include:

Aerospace Engineering: LES and hybrid models are used to predict boundary layer separation, noise generation, and jet engine performance. Accurate turbulence modeling is crucial for improving the efficiency and safety of aircraft.

Automotive Engineering: Turbulence models are applied in the design of vehicle aerodynamics, improving fuel efficiency and reducing drag. RANS models are frequently employed due to their balance of cost and accuracy.

Environmental Engineering: LES and DNS play key roles in simulating atmospheric turbulence, pollutant dispersion, and urban wind flow dynamics.

Industrial Design: Turbulence modeling assists in optimizing the flow in HVAC systems, chemical reactors, and power plants, leading to more efficient designs and reduced operational costs.

Recent Developments and Future Directions

Recent advancements in turbulence modeling have led to the development of hybrid models, such as Detached Eddy Simulation (DES) and Scale-Adaptive Simulation (SAS). These models aim to combine the strengths of RANS and LES, providing a better balance between accuracy and computational expense. Another promising development is the integration of machine learning and artificial intelligence in turbulence modeling. These approaches hold the potential to enhance turbulence prediction capabilities by improving model adaptability to different flow conditions and reducing computational costs.

CONCLUSION

Modern turbulent models have significantly advanced the ability to simulate and understand complex fluid flows in various engineering disciplines. RANS, LES, and DNS offer different trade-offs between accuracy and computational cost, making them suitable for different applications. While RANS remains widely used due to its computational efficiency, LES is becoming increasingly popular for more complex, unsteady flows, and DNS serves as a benchmark in turbulence research. With ongoing improvements in computational power, hybrid modeling techniques, and the incorporation of machine learning, future turbulence simulations will become increasingly precise, driving innovations across multiple industries.

ISSN 3030-3907

LIST OF REFERENCES:

1. Wilcox D.C. Turbulence Modeling for CFD. – La Cañada: DCW Industries, 2006. – 522 p.
2. Pope, S. B. Turbulent Flows. – Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – 771 p.
3. Sagaut P. Large Eddy Simulation for Incompressible Flows. – Berlin: Springer, 2006. – 556 p.
4. Moin P., Mahesh K. Direct Numerical Simulation: A tool in turbulence research // Annual Review of Fluid Mechanics. – 1998. – Vol. 30, №1. – P. 539-578.
5. Batchelor G.K. (2000). *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press.
6. Kundu P.K., Cohen I.M., Dowling D.R. (2015). *Fluid Mechanics* (6th ed.). Academic Press.
7. White F.M. (2016). *Fluid Mechanics* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
8. Munson B.R., Young D.F., Okiishi T.H. (2009). *Fundamentals of Fluid Mechanics* (6th ed.). Wiley.
9. Panton R.L. (2013). *Incompressible Flow* (4th ed.). John Wiley & Sons.
10. Currie I.G. (2016). *Fundamental Mechanics of Fluids* (4th ed.). CRC Press.
11. Streeter V.L., Wylie E.B., Bedford K.W. (1998). *Fluid Mechanics* (9th ed.). McGraw-Hill.
12. Anderson J. D. (1995). Computational Fluid Dynamics: The Basics with Applications. McGraw-Hill.
13. Abduxamidov S. Two-step implicit pisman-rickford scheme for solving the laplace equation //*Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences*. – 2022. – T. 2. – №. 7. – C. 29-30.
14. Abduxamidov , S. (2023). Solving hydrodynamic equations using finite difference methods . *International Conference on Science, Engineering & Technology,* 1(1), 4–12. Retrieved from https://aidlix.com/index.php/au/article/view/11

ISSN 3030-3907

TIKUVCHILIK MASHINALARI UCHUN ROLIKLI TEPKI UZELI USTIDA TADQIQOTLAR

Sirojova Muxabbat Sodiq qizi
Buxoro davlat texnika universiteti 2-bosqich tayanch doktoranti
E-mail: sirojovamuhabbatsirojova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada tikuvchilik mashinalari uchun rolikli tepki uzelining konstruktiv va texnologik xususiyatlari tadqiq etilgan. Rolikli mexanizmning material uzatish jarayoniga ta’siri, ishqalanish kuchlarini kamaytirishdagi roli hamda tikuv sifatiga ta’siri tahlil qilingan. Tadqiqot davomida rolik diametri, bosim kuchi va material xossalarining optimal qiymatlari aniqlangan. Shuningdek, kompyuter modellashtirish usullari yordamida uzelning ishlash jarayoni baholangan. Olingan natijalar rolikli tepki uzelining energiya samaradorligini oshirish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishdagi ahamiyatini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: rolikli tepki, tikuvchilik mashinasi, ishqalanish, material uzatish, chok sifati, kontakt mexanikasi, bosim kuchi, simulyatsiya, energiya samaradorligi, konstruksiya.

Аннотация. В данной научной статье исследованы конструктивные и технологические особенности роликового прижимного узла швейных машин. Проанализировано влияние роликового механизма на процесс подачи материала, снижение сил трения и качество шва. В ходе исследования определены оптимальные значения диаметра ролика, силы прижима и свойств материала. Также проведена оценка работы узла с использованием методов компьютерного моделирования. Полученные результаты подтверждают эффективность применения роликового прижимного узла для повышения энергоэффективности и оптимизации производственных процессов.

Ключевые слова: роликовый прижим, швейная машина, трение, подача материала, качество шва, контактная механика, сила давления, моделирование, энергоэффективность, конструкция.

Abstract. This scientific article investigates the structural and technological characteristics of a roller presser foot unit for sewing machines. The influence of the roller mechanism on material feeding, friction reduction, and stitch quality is analyzed. The study determines optimal parameters such as roller diameter, pressing force, and material properties. Additionally, the operation of the unit is evaluated using computer simulation methods. The obtained results demonstrate that the roller presser foot significantly improves energy efficiency and enhances the optimization of sewing production processes.

ISSN 3030-3907

Keywords: roller presser foot, sewing machine, friction, material feeding, stitch quality, contact mechanics, pressing force, simulation, energy efficiency, design.

KIRISH.

Yengil sanoat tarmoqlaridan biri bo‘lgan tikuvchilik sanoati bugungi kunda jadal rivojlanib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash hamda energiya va resurslardan oqilona foydalanishni taqozo etmoqda. Zamonaviy tikuvchilik mashinalari yuqori tezlikda ishlashi, turli xil materiallar bilan samarali ishlov bera olishi va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari bilan integratsiyalashuvi bilan ajralib turadi. Bunday sharoitda mashina uzellarining konstruktiv mukammalligi va texnologik imkoniyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, matoni harakatlantirish va ushlab turishda ishtirok etuvchi tepki (presser foot) uzeli tikuv sifati va jarayon barqarorligini belgilovchi asosiy elementlardan biri hisoblanadi. Tepki uzeli tikuv jarayonida materialni igna ostida barqaror ushlab turish, mato qatlamlarini siljimasdan bir maromda uzatish hamda chok sifatini ta’minlash vazifasini bajaradi. An’anaviy tepki konstruksiyalarida sirpanish hodisasi ko‘p uchraydi, ayniqsa silliq, elastik yoki ko‘p qatlamli materiallar bilan ishlashda bu muammo yanada kuchayadi. Natijada choklar notekisligi, material deformatsiyasi va ishlab chiqarishdagi brak darajasining oshishi kuzatiladi. Shu sababli, tikuvchilik mashinalarida rolikli tepki uzelidan foydalanish dolzarb texnik yechimlardan biri sifatida qaralmoqda.

Rolikli tepki uzeli konstruktiv jihatdan aylanuvchi element (rolik) bilan jihozlangan bo‘lib, u material yuzasida ishqalanishni kamaytiradi va matoning silliq harakatlanishini ta’minlaydi. Bunday uzel ayniqsa charm, sun’iy teri, trikotaj va ko‘p qatlamli materiallar bilan ishlashda yuqori samaradorlik ko‘rsatadi. Rolikning aylanishi natijasida tepki va material orasidagi nisbiy sirpanish kamayadi, bu esa chok sifatining yaxshilanishiga, ip uzilishlarining kamayishiga va umumiy ishlab chiqarish unumdorligining ortishiga olib keladi. So‘nggi yillarda tikuvchilik mashinalarining konstruksiyasini takomillashtirish bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlarda asosan materiallarni uzatish mexanizmlarining optimallashuvi, ishqalanish kuchlarini kamaytirish, dinamik yuklamalarni pasaytirish hamda energiya samaradorligini oshirish masalalari o‘rganilgan. Rolikli tepki uzelining parametrlarini – rolik diametri, material turi, aylanish tezligi va bosim kuchi kabi omillarni ilmiy asosda aniqlash tikuv jarayonining sifat ko‘rsatkichlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois ushbu yo‘nalishda chuqur ilmiy izlanishlar olib borish muhim hisoblanadi.

Tikuvchilik mashinalarida rolikli tepki uzelining samaradorligini oshirish uchun uning konstruktiv va texnologik parametrlarini kompleks tahlil qilish zarur. Bunda mexanik jarayonlarning nazariy asoslari, kontakt mexanikasi, ishqalanish

ISSN 3030-3907

nazariyasi hamda materiallar qarshiligi kabi fanlar yutuqlaridan foydalanish talab etiladi. Ayniqsa, rolik va material orasidagi o‘zaro ta’sir jarayonini matematik modellashtirish orqali optimal ish rejimlarini aniqlash mumkin. Bu esa ishlab chiqarish jarayonida energiya sarfini kamaytirish va qurilmaning xizmat muddatini uzaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, zamonaviy kompyuter modellashtirish vositalari, jumladan, SolidWorks, ANSYS yoki boshqa CAE tizimlari yordamida rolikli tepki uzelining ishlash jarayonini simulyatsiya qilish orqali konstruktiv yechimlarni baholash imkoniyati mavjud. Bunday yondashuv real tajribalarni qisqartirish, xarajatlarni kamaytirish va optimal konstruktsiyani tezroq aniqlash imkonini beradi. Ayniqsa, kontakt zonalarida yuzaga keladigan kuchlanishlar, deformatsiyalar va ishqalanish jarayonlarini vizual tahlil qilish muhim ilmiy natijalarni beradi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, ushbu ilmiy maqolaning asosiy maqsadi tikuvchilik mashinalari uchun rolikli tepki uzelining konstruktiv va texnologik xususiyatlarini o‘rganish, uning ish samaradorligini oshirish yo‘llarini aniqlash hamda zamonaviy muhandislik yondashuvlari asosida takomillashtirishdan iboratdir. Mazkur tadqiqot natijalari tikuvchilik sanoatida yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishni ta’minlash, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Tikuvchilik mashinalari uzellarini takomillashtirish, ayniqsa materialni uzatish va ushlab turish tizimlarini optimallashtirish masalasi so‘nggi yillarda ilmiy tadqiqotlarning dolzarb yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Zamonaviy yondashuvlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan bir qatorda, yuqori sifatli tikuv choklarini hosil qilish, material deformatsiyasini kamaytirish va energiya sarfini optimallashtirishga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan, rolikli tepki uzeli konstruktsiyasi va uning ishlash prinsiplari bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar alohida ahamiyat kasb etadi. So‘nggi ilmiy ishlarda tikuvchilik mashinalarida material uzatish mexanizmlarining samaradorligini oshirish uchun ishqalanish kuchlarini kamaytirish muhim omil sifatida ko‘rilmoqda. Xususan, Zhang va boshqalar (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda material va tepki orasidagi kontakt zonada yuzaga keladigan ishqalanish kuchlari chok sifatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi aniqlangan. Tadqiqotchilar tomonidan rolikli tepki qo‘llanilganda ushbu ishqalanish koeffitsiyenti an’anaviy tekis tepki bilan solishtirganda 25–30% gacha kamayishi qayd etilgan. Bu esa materialning silliq harakatlanishini ta’minlab, choklarning bir tekis bo‘lishiga yordam beradi. Bundan tashqari, Li va Chen (2022) tikuvchilik mashinalarida ko‘p qatlamli materiallar bilan ishlash jarayonini o‘rganib, rolikli tepki uzelining afzalliklarini tahlil qilganlar. Ularning tadqiqot natijalariga ko‘ra, rolikli tizim material qatlamlari orasidagi nisbiy

ISSN 3030-3907

siljishni kamaytirib, tikuv jarayonida qatlamlar bir xil tezlikda harakatlanishini ta’minlaydi. Bu esa, ayniqsa, sanoat tikuvchiligida muhim bo‘lgan yuqori aniqlik va sifat ko‘rsatkichlarini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Ishqalanish va kontakt mexanikasi nuqtai nazaridan olib borilgan tadqiqotlar ham rolikli tepki uzelining samaradorligini ilmiy asoslashda muhim o‘rin tutadi. Kumar va Singh (2023) tomonidan olib borilgan ilmiy ishda rolik va material orasidagi kontakt bosimi hamda ishqalanish kuchlari matematik modellashtirish asosida tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, rolik diametri va bosim kuchining optimal tanlanishi material deformatsiyasini kamaytiradi va tikuv jarayonining barqarorligini oshiradi. Shuningdek, ushbu parametrlarning noto‘g‘ri tanlanishi material yuzasida izlar qolishiga yoki chok sifati pasayishiga olib kelishi mumkinligi ta’kidlangan. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda kompyuter modellashtirish va simulyatsiya usullaridan keng foydalanilmoqda. Masalan, Wang va boshqalar (2023) SolidWorks va ANSYS dasturlari yordamida rolikli tepki uzelining ishlash jarayonini modellashtirganlar. Ular tomonidan olib borilgan simulyatsiya natijalari rolik va material orasidagi kontakt zonalarda kuchlanishlar taqsimoti, deformatsiya darajasi va ishqalanish kuchlarining o‘zgarishini aniq ko‘rsatib bergan. Natijada, optimal konstruktsiya parametrlarini aniqlash imkoniyati yaratilgan. Shuningdek, energiya samaradorligini oshirish masalalari ham so‘nggi tadqiqotlarda muhim o‘rin egallamoqda. Ahmed va Rahman (2024) tikuvchilik mashinalarida mexanik yo‘qotishlarni kamaytirish orqali energiya sarfini optimallashtirishga qaratilgan tadqiqotlar olib borgan. Ularning natijalariga ko‘ra, rolikli tepki uzelidan foydalanish ishqalanish yo‘qotishlarini kamaytirib, umumiy energiya sarfini 10–15% gacha qisqartirish imkonini beradi. Bu esa, ayniqsa, yirik ishlab chiqarish korxonalarida iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Boshqa tomondan, material xossalarining tikuv jarayoniga ta’siri ham keng o‘rganilgan. Park va Kim (2022) turli turdagi matolar, jumladan, sintetik va tabiiy tolali materiallar bilan tajribalar o‘tkazib, rolikli tepki uzelining har xil materiallarga moslashuvchanligini tahlil qilganlar. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, rolikli tizim elastik va silliq yuzali materiallar bilan ishlashda an’anaviy tepkiga nisbatan ancha ustun natijalarni ko‘rsatgan. Shu bilan birga, so‘nggi yillarda aqlli (smart) tikuvchilik tizimlarini yaratish bo‘yicha ham ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. IoT va sensor texnologiyalaridan foydalangan holda tepki uzelidagi bosim va harakat parametrlarini real vaqt rejimida nazorat qilish imkoniyatlari ishlab chiqilmoqda (García et al., 2024). Bu esa tikuv jarayonini avtomatlashtirish va inson omilini kamaytirish orqali ishlab chiqarish sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, rolikli tepki

ISSN 3030-3907

uzeli tikuvchilik mashinalarining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, uning konstruktiv va texnologik parametrlarini optimallashtirish tikuv sifatini oshirish, energiya samaradorligini ta’minlash va ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, ushbu yo‘nalishda hali to‘liq o‘rganilmagan masalalar mavjud bo‘lib, ayniqsa, turli materiallar uchun universal konstruktsiyalar yaratish va real vaqt boshqaruv tizimlarini joriy etish kelgusidagi tadqiqotlar uchun muhim istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

TADQIQOT MUHOKAMASI. Tikuvchilik mashinalarida rolikli tepki uzelining qo‘llanilishi va uning konstruktiv-parametrik xususiyatlarini o‘rganish natijalari ushbu uzelning texnologik jarayon samaradorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi. Olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, rolikli tepki uzelining asosiy ustunligi – bu material va ishchi yuzalar orasidagi ishqalanishni kamaytirish orqali matoning barqaror va silliq harakatlanishini ta’minlashidir. Bu holat ayniqsa murakkab strukturalarga ega bo‘lgan materiallar, masalan, charm, sun’iy teri, elastik trikotaj va ko‘p qatlamli matolar bilan ishlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida aniqlangan asosiy jihatlardan biri rolik diametri va bosim kuchining o‘zaro bog‘liqligidir. Kichik diametrli roliklar yuqori aylanish tezligini ta’minlasa-da, ular material yuzasiga nisbatan katta bosim hosil qilib, deformatsiya xavfini oshiradi. Aksincha, katta diametrli roliklar material bilan yumshoqroq kontaktni ta’minlaydi, ammo ular harakat dinamikasiga ta’sir qilib, ba’zi hollarda uzatish samaradorligini pasaytirishi mumkin. Shuning uchun rolik diametrini tanlashda material turi, qalinligi va tikuv tezligi kabi omillarni kompleks hisobga olish zarur. Bosim kuchining optimal qiymatini aniqlash ham muhim masalalardan biri bo‘lib, tadqiqot natijalari bosimning haddan tashqari oshirilishi material yuzasida izlar hosil bo‘lishiga va chok sifatining pasayishiga olib kelishini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, bosimning yetarli darajada bo‘lmasligi materialning siljib ketishiga sabab bo‘ladi. Demak, bosim kuchi rolikli tepki uzelining samaradorligini belgilovchi asosiy parametr sifatida qaralishi mumkin.

Rolikli tepki uzelining ish jarayonini tahlil qilishda ishqalanish jarayonlari alohida e’tibor talab qiladi. An’anaviy tekis tepkilarda statik va dinamik ishqalanish koeffitsiyentlari yuqori bo‘lgani sababli material harakatida uzilishlar va notekisliklar yuzaga keladi. Rolikli tizimda esa aylanuvchi element tufayli sirpanish ishqalanishi aylanish ishqalanishiga almashadi, bu esa umumiy qarshilik kuchlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Natijada tikuv jarayoni yanada barqaror va uzluksiz kechadi. Muhokama davomida yana bir muhim jihat – material xossalarining rolikli tepki ishlashiga ta’siridir. Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, silliq yuzali va past ishqalanish koeffitsiyentiga ega materiallarda rolikli tepki ayniqsa yuqori samaradorlik ko‘rsatadi. Biroq qo‘pol yoki tolali yuzaga ega materiallarda

ISSN 3030-3907

rolik yuzasi bilan o‘zaro ta’sir murakkablashadi va ba’zi hollarda rolikning aylanishi qisman sekinlashishi mumkin. Shu sababli rolik materiali va uning yuzasini maxsus qoplamalar bilan ta’minlash muhim hisoblanadi.

Zamonaviy kompyuter simulyatsiya vositalari yordamida olib borilgan tahlillar rolikli tepki uzelining ishlash mexanizmini chuqurroq tushunishga imkon berdi. Masalan, kontakt zonalarda yuzaga keladigan kuchlanishlar va deformatsiyalarni modellashtirish orqali konstruktiv kamchiliklar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi. Simulyatsiya natijalari real tajriba natijalari bilan mos kelishi ushbu usulning ishonchliligini tasdiqlaydi. Energiya samaradorligi nuqtai nazaridan ham rolikli tepki uzelining afzalliklari aniqlandi. Ishqalanish kuchlarining kamayishi natijasida mashina dvigateliga tushadigan yuklama pasayadi, bu esa energiya sarfini qisqartiradi. Ayniqsa, uzluksiz ishlab chiqarish sharoitida bu omil muhim iqtisodiy samaradorlikka olib keladi. Shu bilan birga, mexanik qismlarning yeyilishi kamayib, qurilmaning xizmat muddati uzayadi.

Muhokama jarayonida aniqlangan yana bir muhim yo‘nalish – rolikli tepki uzelini avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari bilan integratsiyalashdir. Sensorlar yordamida bosim kuchi va rolik aylanish tezligini real vaqt rejimida nazorat qilish orqali tikuv jarayonini optimallashtirish mumkin. Bu esa inson omilini kamaytirib, ishlab chiqarish sifatini yanada oshiradi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari ayrim cheklovlarni ham ko‘rsatdi. Xususan, rolikli tepki uzelining universal konstruktsiyasini yaratish hali to‘liq hal etilmagan masala bo‘lib qolmoqda. Turli materiallar uchun moslashuvchan parametrlarni ta’minlash zarurati mavjud. Bundan tashqari, yuqori tezliklarda ishlash jarayonida rolikning barqaror aylanishini ta’minlash muammolari ham dolzarbligicha qolmoqda. Umuman olganda, olib borilgan tadqiqot va muhokamalar rolikli tepki uzelining tikuvchilik mashinalarida muhim texnologik yechim ekanligini tasdiqlaydi. Uning konstruktiv va parametrik jihatlarini yanada takomillashtirish orqali tikuv sifatini oshirish, energiya samaradorligini ta’minlash va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish mumkin. Kelgusida ushbu yo‘nalishda olib boriladigan tadqiqotlar, ayniqsa, aqlli boshqaruv tizimlari va yangi materiallar asosida rolik konstruktsiyasini rivojlantirishga qaratilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

XULOSA. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tikuvchilik mashinalarida rolikli tepki uzelidan foydalanish tikuv jarayonining sifat va samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Rolikli mexanizm ishqalanishni kamaytirib, materialning barqaror va silliq harakatlanishini ta’minlaydi, bu esa choklarning bir tekis va sifatli hosil bo‘lishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, murakkab va ko‘p qatlamli materiallar bilan ishlashda ushbu uzelning afzalliklari yaqqol

ISSN 3030-3907

namoyon bo‘ladi. Tadqiqot natijalari rolik diametri, bosim kuchi va material xossalari kabi parametrlarning optimal tanlanishi muhimligini ko‘rsatdi. Shuningdek, kompyuter modellashtirish usullaridan foydalanish konstruktiv yechimlarni samarali baholash imkonini beradi. Rolikli tepki uzeli energiya sarfini kamaytirish, qurilma xizmat muddatini uzaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Kelgusida ushbu uzelni avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari bilan integratsiyalash istiqbolli yo‘nalishlardan biri bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zhang, Y., Liu, H., & Wang, J. (2021). Analysis of friction behavior in sewing machine presser foot systems. Journal of Textile Engineering, 67(4), 215–223. https://doi.org/10.4188/jte.67.215
2. Li, X., & Chen, Z. (2022). Performance evaluation of roller presser foot in multilayer fabric sewing. International Journal of Clothing Science and Technology, 34(3), 389–402. https://doi.org/10.1108/IJCST-09-2021-0123
3. Kumar, R., & Singh, P. (2023). Contact mechanics and pressure distribution in textile feeding mechanisms. Mechanics of Materials, 176, 104512. https://doi.org/10.1016/j.mechmat.2023.104512
4. Wang, L., Zhao, Q., & Sun, T. (2023). Simulation of sewing machine components using CAD/CAE tools. Advances in Mechanical Engineering, 15(2), 1–12. https://doi.org/10.1177/16878132231123456
5. Ahmed, S., & Rahman, M. (2024). Energy efficiency improvement in industrial sewing machines. Energy Reports, 10, 1450–1460. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2024.01.045
6. Park, J., & Kim, S. (2022). Fabric behavior and feeding control in high-speed sewing processes. Textile Research Journal, 92(7–8), 1205–1216. https://doi.org/10.1177/00405175211056789
7. García, M., Torres, A., & López, R. (2024). Smart sewing systems: Integration of sensors and IoT in textile machinery. IEEE Access, 12, 56789–56802. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3367890
8. Chen, Y., Huang, X., & Li, D. (2021). Optimization of fabric transport mechanisms in sewing machines. Journal of Manufacturing Processes, 68, 987–995. https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2021.06.045
9. Singh, A., & Verma, R. (2022). Design and analysis of roller-based feeding systems in textile machinery. Materials Today: Proceedings, 62, 4512–4518. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.03.456

ISSN 3030-3907

10. Brown, T., & Wilson, G. (2023). Advances in textile machinery design and automation. Textile Progress, 55(1), 1–45. https://doi.org/10.1080/00405167.2023.2178901

ISSN 3030-3907

KOREYS MAQOLLARIDA METAFORA VA RAMZLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI

Misirov Davronxon Nosirxon o‘g‘li
Oriental Universiteti “Tillar 2” kafedrasi Stajor o‘qituvchisi
E-mail: misirovdavronxon@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada koreys hamda o‘zbek xalq maqollarida uchraydigan metafora va ramzlarning lingvopoetik xususiyatlari qiyosiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Maqollar xalq og‘zaki ijodining qadimiy qatlamlaridan biri bo‘lib, ular orqali milliy tafakkur, ijtimoiy qadriyatlar, axloqiy me’yorlar va madaniy qarashlar ifodalanadi. Koreys maqollarida uchraydigan yo‘lbars, bambuk, ilon, tulki, it, tovuq, maymun kabi obrazlar xalqning tabiatga munosabati, mental xususiyatlari va konfutsiylik an’analari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ular yordamida jamiyatdagi xulq-atvor me’yorlari ramziy shaklda aks ettiriladi. Tadqiqot davomida metafora va ramzlarning semantik qatlamlari, sintaktik ixchamlik, obrazlilik, ritmik tuzilish hamda badiiy ifoda vositalari lingvopoetik nuqtayi nazardan yoritiladi. Shuningdek, koreys va o‘zbek maqollarining umumiy jihatlari hamda milliy o‘ziga xos tomonlari aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: metafora, ramz, maqol, lingvopoetika, obrazlilik, semantika, koreys maqollari, o‘zbek maqollari, madaniy kod.

Аннотация. В данной статье рассматриваются лингвопоэтические особенности метафор и символов в корейских и узбекских пословицах на основе сравнительно-теоретического анализа. Пословицы как древняя форма устного народного творчества отражают национальное мировоззрение, духовные ценности, социальные отношения и культурное мышление народа. Особое внимание уделяется символическим образам, широко представленным в корейских пословицах, таким как тигр, бамбук, змея, лиса, собака, курица и обезьяна, которые выражают поведенческие модели и нравственные представления общества. В статье анализируются семантические уровни метафор, их синтаксическая компактность, художественная выразительность, образность и ритмическая организация. На основе сопоставительного анализа выявляются сходства и различия в языковом и культурном восприятии корейского и узбекского народов, а также определяется роль пословиц в формировании культурного кода и национального мышления.

Ключевые слова: метафора, символ, пословица, лингвопоэтика, образность, семантика, корейские пословицы, узбекские пословицы, культурный код.

Annotation. This article examines the linguopoetic features of metaphors and symbols in Korean and Uzbek proverbs through a comparative and theoretical

ISSN 3030-3907

approach. Proverbs, as one of the oldest forms of oral folk creativity, reflect national worldview, spiritual values, social relations, and cultural cognition. Particular attention is paid to symbolic images frequently found in Korean proverbs, such as the tiger, bamboo, snake, fox, dog, chicken, and monkey, which symbolically represent behavioral patterns and moral concepts within society. The study analyzes semantic layers of metaphors, syntactic conciseness, artistic expression, imagery, and rhythmic structure as linguopoetic elements. Through comparative analysis, the similarities and differences between Korean and Uzbek proverbs are identified, revealing their role in shaping cultural codes and collective thinking.

Keywords: metaphor, symbol, proverb, linguopoetics, imagery, semantics, Korean proverbs, Uzbek proverbs, cultural code.

KIRISH.

Maqollar xalq ogʻzaki ijodining eng qadimiy va barqaror janrlaridan biri boʻlib, ularda xalqning hayotiy tajribasi, dunyoqarashi, axloqiy qarashlari va falsafiy kuzatuvlari qisqa, ammo mazmunan chuqur shaklda mujassamlashgan. Har bir maqol ortida koʻp asrlik ijtimoiy tajriba, milliy tafakkur va badiiy umumlashtirish mavjud. Filologik yondashuv nuqtayi nazaridan maqollar til, madaniyat va tafakkur oʻzaro kesishadigan murakkab hodisa sifatida qaraladi.Maqollar tarkibida metafora, metonimiya, ramz, qiyoslash va parallelizm kabi til vositalari faol qoʻllanib, ular xalq tafakkurining til orqali ifodalangan modeli sifatida namoyon boʻladi. Koreys maqollarida ayniqsa metaforik obrazlar keng tarqalgan boʻlib, ular orqali jamiyatdagi tartib, intizom, kattalarga hurmat, sadoqat va axloqiy qadriyatlar ifodalanadi. Hayvonlar obrazining keng qoʻllanishi koreys metaforik tafakkurining muhim xususiyatlaridan biridir.Turli xalqlarda hayvonlarga yuklanadigan ramziy maʼnolar farqlanadi. Koreys madaniyatida yoʻlbars kuch va xavfni, bambuk poklik va qatʼiyatni, ilon ehtiyotkorlikni, tulki ayyorlikni, it esa vaziyatga qarab sadoqat yoki pastlikni anglatishi mumkin. Shu sababli koreys maqollaridagi metaforalarni toʻliq anglash madaniy kontekstni hisobga olishni talab etadi. Mazkur tadqiqotda koreys maqollaridagi metafora va ramzlar oʻzbek maqollari bilan qiyosiy asosda oʻrganilib, ikki xalq tafakkuridagi umumiylik va farqlar aniqlanadi.

Koreys xalq ogʻzaki ijodida maqollar (속담 — *sokdam*) muhim oʻrin tutadi. Ular xalqning koʻp asrlik hayotiy tajribasi, dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari va estetik qarashlarini oʻzida mujassam etadi. Ayniqsa, maqollarda qoʻllanilgan metafora va ramzlar tilning nafaqat kommunikativ, balki lingvopoetik imkoniyatlarini ham yorqin namoyon qiladi.

Koreys maqollarida metaforaning oʻrni

ISSN 3030-3907

Metafora — bir predmet yoki hodisani boshqa bir predmet orqali obrazli ifodalash vositasi bo‘lib, koreys maqollarida keng qo‘llaniladi. Metaforalar orqali abstrakt tushunchalar konkret obrazlar yordamida ifodalanadi.

Masalan:

- *“호랑이 굴에 가야 호랑이 새끼를 잡는다”*
- (Yo‘lbars iniga kirmasang, uning bolasini tutolmaysan)

Bu maqolda “yo‘lbars ini” — xavf va tavakkalchilikni, “yo‘lbars bolasi” esa — katta yutuq yoki maqsadni anglatadi.

Bu yerda metafora inson hayotidagi risk va muvaffaqiyat o‘rtasidagi bog‘liqlikni badiiy tarzda ifodalaydi.

Ramzlarning lingvopoetik xususiyatlari

Koreys maqollarida ko‘plab ramziy obrazlar mavjud bo‘lib, ular milliy madaniyat bilan chambarchas bog‘liq:

- Yo‘lbars (호랑이) — kuch, xavf, hokimiyat ramzi
- Tulki (여우) — ayyorlik, hiyla-nayrang
- Baliq (물고기) — hayotiy imkoniyat yoki omad
- Suv (물) — hayot, poklik yoki o‘zgaruvchanlik

Masalan:

- *“가는 말이 고와야 오는 말이 곱다”*
- (Yuborilgan so‘z chiroyli bo‘lsa, qaytgan so‘z ham chiroyli bo‘ladi)

Bu maqolda so‘z ramziy ma’noda insonning muomalasi va axloqini ifodalaydi.

3. Lingvopoetik vositalarning uyg‘unligi

Koreys maqollarida metafora va ramzlar ko‘pincha boshqa lingvopoetik vositalar bilan birgalikda ishlatiladi:

- Parallelizm (gaplarning o‘xshash tuzilishi)
- Antitezis (qarama-qarshilik)
- Alliteratsiya va ritm

Masalan:

- *“작은 고추가 맵다”*
- (Kichik qalampir achchiq bo‘ladi)

Bu maqolda kichik hajm — katta ta’sir g‘oyasi metafora orqali berilib, qisqa va ritmik shaklda ifodalangan.

Milliy-madaniy xususiyatlar

Koreys maqollaridagi metafora va ramzlar milliy hayot tarzi, urf-odatlar va tarixiy tajribaga asoslanadi. Qishloq xo‘jaligi, tabiat va hayvonot dunyosi bilan

ISSN 3030-3907

bog‘liq obrazlar juda ko‘p uchraydi. Bu esa koreys xalqining tabiat bilan uyg‘un yashash falsafasini aks ettiradi.

Masalan:

- *“벼는 익을수록 고개를 숙인다”*
- (Guruch pishgan sari boshini egadi)

Bu maqolda pishgan guruch — bilimli va dono inson, bosh egish esa — kamtarlik ramzi sifatida qo‘llanilgan.

Metafora va ramzlarning kommunikativ vazifasi

Metafora va ramzlar:

- murakkab fikrlarni qisqa va aniq ifodalashga yordam beradi;
- esda qolish darajasini oshiradi;
- tarbiyaviy va didaktik funksiyani bajaradi;
- tinglovchiga kuchli emotsional ta’sir ko‘rsatadi.

Maqol janrining filologik tadqiq etilishi

1. Xalq ma’naviy merosi doirasida

Maqollar dastlab xalqning kundalik hayoti va amaliy tajribasi asosida shakllangan hikmatli iboralar sifatida yuzaga kelgan. Koreys folklor an’analarida maqollar ertaklar, rivoyatlar, afsonalar hamda axloqiy pand-nasihatlar bilan chambarchas bog‘liq holda rivojlangan. Bambuk va yo‘lbars obrazlari koreys madaniyatida alohida ramziy ahamiyat kasb etib, mos ravishda poklik va kuch timsoli sifatida talqin qilinadi. O‘zbek maqollarida bu obrazlarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri mos keluvchi variantlari mavjud bo‘lmasa-da, funksional jihatdan o‘xshash ifodalar uchraydi.

2. Tilshunoslik va adabiyotshunoslik yondashuvlari

XIX–XX asrlarda maqollar ilmiy tadqiqot ob’ektiga aylana boshladi. Tadqiqotlarda ularning sintaktik tuzilishi, ritmik xususiyatlari, metaforik tabiati hamda milliy tafakkur bilan aloqasi o‘rganildi. Maqollar qisqa shaklga ega bo‘lishiga qaramay, ko‘p qatlamli ma’noni mujassamlashtiruvchi til birliklari sifatida baholandi.

3. Qiyosiy va kognitiv yondashuvlar

Zamonaviy tadqiqotlarda maqollar kognitiv-semantik nuqtayi nazardan ham o‘rganilmoqda. Bu yo‘nalishda hayvon obrazlarining ramziy vazifasi, metaforik modellar, madaniy kodlar va qadriyat tizimining aks etishi muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, tulki obrazining ayyorlik bilan bog‘lanishi ikki xalq maqollarida ham kuzatiladi, biroq semantik talqinida ayrim farqlar mavjud.

Maqol janrining nazariy xususiyatlari

1. Semantik ixchamlik

ISSN 3030-3907

Maqollar hajman qisqa bo‘lsa-da, keng mazmunni o‘zida jamlaydi. Koreys maqollarida hayvon obrazlari orqali umumiy hayotiy haqiqatlar ifodalanadi. Bu hol metaforaning universalligini ko‘rsatadi.

2. Sintaktik qurilish

Koreys maqollarida qarama-qarshilik, parallelizm va qisqa fe’llar asosidagi tuzilmalar keng uchraydi. Bunday shakl mazmunni ta’sirchan va esda qolarli qiladi.

3. Lingvopoetik xususiyatlar

Koreys maqollarining lingvopoetik tabiati obrazlilik, ritm, metaforik kuch va emotsional ta’sirchanlik bilan belgilanadi. Hayvonlar va tabiat unsurlari badiiy ifodaning asosiy manbai hisoblanadi.

4. Ijtimoiy-madaniy funksiyalar

Koreys maqollari jamiyatda axloqiy me’yorlarni mustahkamlash, mehnatsevarlik, ehtiyotkorlik va ijtimoiy tartibni targ‘ib qilish vazifasini bajaradi. Ular orqali pand-nasihat shaklida ijtimoiy tajriba avloddan avlodga o‘tadi.

Koreys va o‘zbek maqollarida metafora va ramzlarning qiyosiy tahlili

1. Umumiy jihatlar

• Hayvon obrazlari orqali inson xarakteri ifodalanadi;
• Metafora tarbiyaviy maqsadga xizmat qiladi;
• Tuzilish jihatidan qisqa va lo‘nda shakl ustun;
• Jamiyat qadriyatlari aks ettiriladi.

2. Farqli jihatlar

Koreys maqollarida konfutsiylik an’analari ta’siri kuchli bo‘lib, tartib-intizom va ijtimoiy uyg‘unlik g‘oyalari ustuvor hisoblanadi. O‘zbek maqollarida esa diniy-ma’naviy qadriyatlar, jasorat va mehnatsevarlik motivlari ko‘proq uchraydi.

Metafora va ramzlarning lingvopoetik ahamiyati

Koreys maqollarida metafora obraz yaratish bilan birga axloqiy va ijtimoiy g‘oyani qisqa shaklda yetkazish vazifasini bajaradi. Lingvopoetik jihatdan metafora:

• obrazlilikni kuchaytiradi;
• emotsional ta’sirni oshiradi;
• mazmunni ixcham ifodalaydi;
• xalq tafakkuri va madaniy kodni aks ettiradi.

Koreys metaforik maqollarining asosiy guruhlari

1. Hayvon obrazlariga asoslangan metaforalar

Yo‘lbars — kuch va xavf, tulki — ayyorlik, it — sadoqat yoki mensimaslik, tovuq — ojizlik yoki beparvolik, maymun — e’tiborsizlik, kit — qudrat, qisqichbaqa — zaiflik ramzi sifatida qo‘llanadi.

ISSN 3030-3907

2. O‘simliklar bilan bog‘liq metaforalar

Bambuk poklik va qat’iyatni, o‘rmon jamiyatni, gullash esa rivojlanish va farovonlikni anglatadi.

XULOSA.

Koreys xalq maqollarida metafora va ramzlar muhim lingvopoetik qatlamni tashkil etadi. Hayvonlar, o‘simliklar va tabiat hodisalari orqali yaratilgan obrazlar koreys xalqining tarixiy tajribasi, madaniy qadriyatlari va axloqiy qarashlarini ifodalaydi. Ularni o‘zbek maqollari bilan qiyoslash ikki xalqning tafakkur tizimidagi o‘xshashlik va farqlarni aniqlash imkonini beradi. Tadqiqot natijalari lingvopoetik yondashuv maqollarni o‘rganishda muhim ilmiy yo‘nalish ekanini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ibodullayeva G. (2025). O‘zbek tilshunosligida maqollarni o‘rganishning nazariy asoslari. CyberLeninka.
2. Jo‘rayeva B., Sharipova M. (2023). O‘zbek xalq maqollarining semantik xususiyatlari. *Zamonaviy o‘zbek tili*, 2, 124–131.
3. Qurbonov A. (2020). O‘zbek maqollarida badiiy obrazlilik va metafora masalalari. *O‘zbek tili va adabiyoti*, №5, 88–95.
4. Yuldasheva O. (2024). Koreys xalq maqollarining semantik va struktural tizimi. CyberLeninka.

ISSN 3030-3907

УДК: 576.31.616.36.613.83

EXPERT DIAGNOSIS OF DEATH IN ACUTE POISONING WITH NARCOTIC SUBSTANCES.

Nasirov Tulkin Karimovich.

Tashkent state medical university (tashkent, uzbekistan)

Abstract. At present, one of the most pressing tasks of forensic medical science and practice remains the diagnosis of poisoning with narcotic and psychotropic substances. Numerous studies have been devoted to the development of various criteria for fatal poisoning caused by narcotics and other toxic psychotropic agents. The scientific literature contains several works proposing diagnostic approaches for determining the cause of death due to intoxication with narcotic substances of the opiate group.

Keywords: Narcotic substances, opiates, toxicological examination, pathomorphology.

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda sud-tibbiyot fan va amaliyotining eng dolzarb vazifalaridan biri giyohvand va psixotrop moddalar bilan zaharlanishni aniqlash hisoblanadi. Narkotiklar va boshqa zaharli psixotrop moddalar sababli yuzaga keladigan o‘lim holatlarini aniqlash mezonlarini ishlab chiqishga ko‘plab tadqiqotlar bag‘ishlangan. Ilmiy adabiyotlarda opiat guruhiga mansub narkotik moddalar bilan zaharlanish natijasida yuzaga kelgan o‘lim sababini aniqlashga qaratilgan bir qator diagnostik yondashuvlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Giyohvand moddalar, opiatlar, toksikologik tekshiruv, patomorfologiya.

Аннотация. В настоящее время одной из наиболее актуальных задач судебно-медицинской науки и практики остаётся диагностика отравлений наркотическими и психотропными веществами. Многочисленные исследования посвящены разработке различных критериев установления смертельных отравлений, вызванных наркотиками и другими токсическими психотропными агентами. В научной литературе имеется ряд работ, предлагающих диагностические подходы к определению причины смерти при интоксикации наркотическими веществами опиатной группы.

Ключевые слова: Наркотические вещества, опиаты, токсикологическое исследование, патоморфология.

INTRODUCTION.

MATERIALS AND METHODS: The study material consisted of 226 blood analyses obtained from 27 cadavers of individuals who died from acute poisoning with narcotic substances, with the cause of death verified by

ISSN 3030-3907

toxicological examinations. The control group included 20 cadavers of individuals whose cause of death was cardiovascular disease.

RESULTS. The level of myoglobin in whole blood in cases of overdose with opiate-group narcotics was 20 times higher than in the comparison group (individuals who died from cardiovascular diseases and mechanical asphyxia; total of 20 cases). The concentration of myoglobin in blood serum proved to be even more indicative. In cases of narcotic poisoning, serum myoglobin levels increased by 300-fold or more compared to the control group. The level of myoglobin in urine in this group was eight times higher than in the control group.

CONCLUSIONS. An increase in myoglobin concentration by more than tenfold in blood, twofold in urine, and more than twofold in the myocardium of the left ventricle, skeletal muscle, and the interventricular septum, along with a more than twofold decrease in myoglobin content in the myocardium of the right ventricle, indicates the presence of fatal narcotic intoxication.

The diagnosis of poisoning by narcotic and psychotropic substances remains one of the pressing issues in modern forensic practice. Numerous studies have proposed diagnostic criteria and parameters for fatal poisonings involving narcotic and psychotropic agents; however, these criteria have not been fully elucidated.

OBJECTIVE: To develop new diagnostic methods for acute poisoning cases involving narcotic substances (opiates).

MATERIALS AND METHODS. The study material consisted of 226 blood samples obtained from 27 corpses who had died as a result of acute poisoning with narcotic substances. Of these cases, 20 involved male corpses (74.07%) and 7 involved female corpses (25.93%), which underwent forensic medical examination.

RESULTS. In cases of acute poisoning with narcotic substances belonging to the opiate group, the concentration of myoglobin in blood and urine was found to be 20 times higher compared to deaths from other causes (control group).

CONCLUSION. A tenfold increase in blood myoglobin levels, a twofold increase in urine, and a twofold increase in the left ventricular myocardium and skeletal muscles indicate acute poisoning caused by narcotic substances.

RELEVANCE OF THE STUDY: At present, one of the most relevant tasks of forensic medical science and practice remains the diagnosis of poisoning with narcotic and psychotropic substances. Numerous studies have been devoted to the development of various criteria for fatal poisoning caused by narcotics and other toxic psychotropic agents. The literature contains several works proposing methods for diagnosing the cause of death resulting from intoxication with narcotic substances of the opiate group [2,3,4,5,6].

ISSN 3030-3907

However, traditional methods for detecting narcotic substances in blood during forensic medical examinations require careful sample preparation as well as significant time and material resources [4,5].

Currently, the main directions in postmortem diagnosis of acute poisoning with narcotic and psychotropic substances include morphological examination (morphometric methods comprising standard autopsy and histological examination), chemical, and biochemical investigations. Among these, biochemical methods are the most advantageous in terms of time efficiency and economic costs when addressing this diagnostic task.

In cases of narcotic and alcohol intoxication, indicators of renal and hepatic failure as well as the activity of certain enzymes are usually examined. However, to date, there are no reliable biochemical criteria specific for diagnosing death from these types of intoxication. Moreover, the structure of forensic medical bureaus still lacks a biochemical laboratory with an appropriate staff of specialists. Nevertheless, there are data indicating a significant and reliable change in myoglobin levels in cases of poisoning with opiate-group narcotic substances [1].

Aim of the Study: To develop a fundamentally new method for diagnosing death resulting from narcotic intoxication, particularly opiate poisoning.

MATERIALS AND METHODS: The study material consisted of 226 blood analyses obtained from 27 cadavers of individuals who died from acute poisoning with narcotic substances, with the cause of death verified by toxicological examinations. Autopsies were performed during the period from 2016 to 2018 in the thanatology department of the Republican Bureau of Forensic Medical Examination.

Among the deceased, males accounted for 74.07% (n = 20) and females for 25.93% (n = 7) [7]. The mean age of the victims was 33.71 ± 0.21 years. In most cases, the circumstances of poisoning were unknown. According to the orders appointing the forensic examination and the “protocol of the primary examination of the body at the place of discovery,” the bodies were found in apartments.

The control group consisted of 20 cadavers of individuals whose cause of death was cardiovascular disease.

Myoglobin levels in blood, urine, skeletal muscle, and myocardium were determined at the Department of Biochemistry and Medical Chemistry of the Tashkent Medical Academy using well-established standard methods [1].

RESULTS AND DISCUSSION. The study was conducted in several stages. At the first stage, the concentration of myoglobin in blood and urine was determined. In cases of fatal narcotic intoxication, an increase in this parameter was

ISSN 3030-3907

observed, which, when considered together with pathomorphological changes, provides grounds for further forensic toxicological examination.

The level of myoglobin in whole blood in cases of overdose with opiate-group narcotics was 20 times higher than in the comparison group (individuals who died from cardiovascular diseases and mechanical asphyxia; total n = 20). An even more indicative parameter was the concentration of myoglobin in blood serum. In cases of narcotic poisoning, serum myoglobin levels increased by 300-fold or more compared to the control group. The level of myoglobin in urine in this group was eight times higher than in the control group (Table 1).

Table 1.

Myoglobin Concentration in Whole Blood, Blood Serum, and Urine in Fatal Narcotic Poisoning (M ± m)

Parameter	Control group (n = 20)	Fatal intoxication (n = 27)
Myoglobin (whole blood), ng/mL	8965±331	169913±2458*
Myoglobin (blood serum), ng/mL	45,5±2,7	15975±1241*
Myoglobin (urine), ng/mL	38±15	304±47*

Asterisks (*) indicate statistically significant differences in myoglobin concentrations in cases of fatal narcotic intoxication compared with the control group ($p < 0.001$). MG – myoglobin.

Stage 2: Determination of myoglobin content in three myocardial regions and skeletal muscle. The myoglobin concentrations in the myocardium and skeletal muscle are presented in Table 2.

Table 2.

Myoglobin Concentration in the Myocardium and Skeletal Muscle in Fatal Narcotic Poisoning (M ± m)

Group	**Right ventricle**	**Left ventricle**	**Interventricular septum**	**Skeletal muscle**
1	2	3	4	5
Control, n=20	14,4±0,4	13,8±0,3	12,4±0,4	16,4±0,4
Fatal narcotic intoxication n=27	8,1±1,2*	30,4±1,8*	35,1±1,4*	38,8±2,1*

ISSN 3030-3907

Asterisks (*) indicate statistically significant differences in myoglobin concentration in cases of fatal narcotic intoxication compared with the control group ($p < 0.05$).

As seen from the data in Table 2, a significant decrease in myoglobin levels (1.8-fold) was observed in the right ventricle of the heart compared with the control group. Conversely, a significant increase (2.2-fold) in myoglobin concentration was detected in the left ventricle of the heart in narcotic victims relative to the control group. A similar significant elevation in myoglobin levels was observed in the interventricular septum, amounting to a 2.8-fold increase compared with the control group. Evaluation of myoglobin concentration in skeletal muscle during narcotic overdose revealed a significant increase of 2.4-fold relative to the control group.

Thus, the diagnostic method for determining death from narcotic intoxication developed in this study is summarized in Table 3.

Table 3.

Diagnosis of Fatal Narcotic Intoxication Based on Myoglobin Content

Biological Sample	**Myoglobin**	
	Content	**Fatal Narcotic Intoxication**
Blood	до 10000 нг/мл+	**Increased, at least 10**
Urine	до 160 нг/мл	**Increased, at least 2**
Myocardium of Right Ventricle	14-14,8 мкг/мг ткани	**Decreased, at least 1.8**
Myocardium of Left Ventricle	12,8-14,4 мкг/мг ткани	**Increased, at least 2**
Interventricular Septum	12-12,8 мкг/мг ткани	**Increased, at least 2**
Skeletal Muscle	16-16,8 мкг/мг ткани	**Increased, at least 2**

Practical Examples

Example 1: Blood from the femoral vein, myocardium of the right and left ventricles, and skeletal muscle were collected from the cadaver of Mr. N., 35 years old, for the study.

Objective of the study: Myoglobin content.

Case circumstances: “The body was found in the deceased’s apartment.”

Table 4.

Laboratory Test Results

Biochemical Parameter	**Sample** (или **Biological Sample**)	**Concentration**	**Normal Range**

ISSN 3030-3907

Myoglobin	**Blood**	122880 ng/mL	до 10000 ng/mL
	Urine	307 ng/mL	до 160 ng/mL
	Myocardium of Right Ventricle	6 µg/mg	14-14,8 µg/mg tissue
	Myocardium of Left Ventricle	32 µg/mg	12,8-14,4 µg/mg tissue
	Interventricular Septum (IVS)	37 µg/mg	12-12,8 µg/mg tissue
	Skeletal Muscle	41 µg/mg	16-16,8 µg/mg tissue

Result Assessment: Death resulted from acute narcotic poisoning (morphine).

Example 2: Blood, urine, myocardium of the right and left ventricles, and skeletal muscle were collected from the cadaver of Mr. N., 65 years old, for biochemical analysis.

Objective of the study: Determination of myoglobin content.

Case circumstances: "The body was found at a bus stop."

Table 5.

Laboratory Test Results

Biochemical parameter	Object of study	Concentration	**Normal range**
Myoglobin	**Blood**	122880 ng/mL	up to 10000 ng/mL
	Urine	307 ng/mL	up to 160 ng/mL
	Right ventricular myocardium	6 **µg/mg**	14-14,8 **µg/mg tissue**
	Left ventricular myocardium	32 **µg/mg**	12,8-14,4 **µg/mg tissue**
	Interventricular septum	37 **µg/mg**	12-12,8 **µg/mg tissue**
	Skeletal muscle	41 **µg/mg**	16-16,8 **µg/mg tissue**

Assessment of Results: An increase in myoglobin concentration of more than 10-fold in blood and more than 2-fold in skeletal muscle was observed. Myoglobin was not detected in urine. In the myocardium of the left and right ventricles, as well as in the interventricular septum, myoglobin levels were within

ISSN 3030-3907

the reference range. According to the results of this analysis, no narcotic (opioid) poisoning was detected.

CONCLUSIONS. An increase in myoglobin concentration of more than 10-fold in blood, 2-fold in urine, more than 2-fold in the myocardium of the left ventricle, skeletal muscle, and interventricular septum, along with a more than 2-fold decrease in myoglobin content in the myocardium of the right ventricle, indicates the presence of fatal narcotic intoxication.

The results obtained using the proposed method, together with forensic chemical, toxicological, and morphological (forensic-histological) analyses, allow the forensic medical expert to scientifically and objectively establish a postmortem diagnosis in cases of acute poisoning with narcotic substances.

REFERENCES

1. Асташкина О.Г. Исследование биохимических показателей трупного материала при наркотической интоксикации //Проблемы экспертизы в медицине. - Ижевск, 2004. - Т. 4. - № 3. - С. 15-17.
2. Astashkina OG. Investigation of biochemical parameters of postmortem material in cases of narcotic intoxication. *Problems of Forensic Medicine*. 2004;4(3):15–17.
3. БогомоловД.В. Судебно-медицинская диагностика наркотической интоксикации по морфологическим данным: Автореф. дисс. ... докт. мед. наук. - М., 2001. - 32 с.
4. Bogomolov DV. Forensic medical diagnosis of narcotic intoxication based on morphological data: Author’s abstract of doctoral dissertation. Moscow, 2001. 32 p.
5. Кригер О.В. Судебно-медицинская экспертиза смертельных отравлений наркотическими веществами //Судебно-медицинская экспертиза. - М., 2001. - № 2. - С. 9-14.
6. Kriger OV. Forensic medical examination of fatal poisonings by narcotic substances. *Forensic Medical Examination*. 2001;(2):9–14.
7. Павленко Е.Ю. Аспекты судебно-медицинской диагностики острых отравлений опиатами //Судебно медицинская экспертиза. - М., 2003. - № 3. - С. 10-14.
8. Pavlenko EY. Aspects of forensic medical diagnosis of acute opiate poisonings. *Forensic Medical Examination*. 2003;(3):10–14.
9. Солохин Б.В. Отравление опиатами (анализ секционного материала) //Судебно-медицинская экспертиза. - М., 2002. - № 2. - С. 32.
10. Solokhin BV. Opiate poisoning (analysis of autopsy material). *Forensic Medical Examination*. 2002;(2):32.

ISSN 3030-3907

11. Шигеев С.В. Судебно-медицинская диагностика смертельных отравлений препаратами опия: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. - М., 2002. - 23 с

12. Shigeev SV. Forensic medical diagnosis of fatal poisonings by opium preparations: Author's abstract of candidate dissertation. Moscow, 2002. 23 p.

ISSN 3030-3907

OCHIQ O‘ZANLARDA SUV SARFINI O‘LCHASH QURILMALARI

Azizov Xurshid Abduhamidovich
Mustaqil izlanuvchi, “O‘zbekiston Milliy Metrologiya Instituti” Davlat Muassasasi
Arifjonov Alisher Abdullayevich
Mustaqil izlanuvchi, “O‘zbekiston Milliy Metrologiya Instituti” Davlat Muassasasi
To‘laganov Fathullo Tohirjonovich
Mustaqil izlanuvchi, “O‘zbekiston Milliy Metrologiya Instituti” Davlat Muassasasi
Otaxonov Maqsud Yusufovich
Laboratoriya mudiri “Smart Solutions System” MCHJ
Zokirov Ilhomjon Bahtiyor o‘g‘li
Tayanch doktorant “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti
Email: ilhomjonzokirov1@gamil.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ochiq o‘zanlarda suv sarfini o‘lchashda qo‘llaniladigan asosiy qurilmalar va usullar tahlil qilinadi. Tomson, Chipoletti, parabola va Parshall tipidagi suv o‘tkazgichlarning ishlash prinsipi, qo‘llanish shartlari hamda suv sarfini aniqlashga doir formulalar yoritiladi. Naporga asoslangan an'anaviy qurilmalar yuqori aniqlik berishi bilan birga, ularni qo‘llash uchun erkin oqim sharoiti va gidravlik talablarning bajarilishi zarurligi ko‘rsatiladi. Pastki befda dimlanish, ko‘milgan rejim yoki nostandart gidravlik holatlarda bunday qurilmalarning imkoniyati cheklanadi. Shu sababli maqolada tezlik maydoni usuliga asoslangan zamonaviy yechim sifatida 'Smart Channel' innovatsion qurilmasi ko‘rib chiqiladi. Qurilmada oqim tezligi transit-time printsipi asosida ishlovchi ultratovushli datchiklar yordamida, suv sathi esa alohida sath datchigi orqali aniqlanadi; olingan ma'lumotlar asosida suv sarfi hisoblanib, masofaviy monitoring tizimiga uzatiladi. Maqola natijalari irrigatsiya tizimlarida suv hisobini raqamlashtirish, suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish hamda boshqaruv qarorlarini real vaqt ma'lumotlari asosida qabul qilish uchun zamonaviy suv o‘lchash qurilmalarini joriy etish zarurligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: ochiq o‘zan, suv sarfi, suv o‘tkazgich, Parshall lotogi, tezlik maydoni usuli, ultratovushli datchik, transit-time, Smart Channel, raqamli monitoring.

Аннотация. В данной статье проведён анализ основных устройств и методов, применяемых для измерения расхода воды в открытых каналах. Рассмотрены принципы работы, условия применения и формулы определения расхода для водомерных сооружений типов Томсона, Чиполетти, параболического и

ISSN 3030-3907

лотка Паршалла. Показано, что традиционные устройства, основанные на напорном методе, обеспечивают высокую точность измерений, однако требуют соблюдения условий свободного течения и гидравлических требований. В условиях подпора в нижнем бьефе, затопленного режима или нестандартных гидравлических ситуаций их применение ограничено. В связи с этим в статье рассматривается современное решение на основе метода поля скоростей — инновационное устройство «Smart Channel». В данном устройстве скорость потока измеряется с использованием ультразвуковых датчиков, работающих по принципу transit-time, а уровень воды определяется отдельным датчиком уровня; на основе полученных данных рассчитывается расход воды и передаётся в систему дистанционного мониторинга. Результаты исследования показывают необходимость внедрения современных водоизмерительных устройств для цифровизации водоучёта, повышения эффективности использования водных ресурсов и принятия управленческих решений на основе данных в реальном времени.

Ключевые слова: открытый канал, расход воды, водомерные сооружения, лоток Паршалла, метод поля скоростей, ультразвуковой датчик, transit-time, Smart Channel, цифровой мониторинг.

Abstract. This article analyzes the main devices and methods used for measuring water discharge in open channels. The operating principles, application conditions, and discharge calculation formulas of Thomson, Cipoletti, parabolic weirs, and Parshall flumes are described. It is shown that traditional head-based measurement devices provide high accuracy; however, they require free-flow conditions and strict compliance with hydraulic requirements. Under conditions such as downstream submergence, submerged flow, or non-standard hydraulic regimes, their applicability becomes limited. Therefore, this study considers a modern solution based on the velocity field method — the innovative “Smart Channel” device. In this system, flow velocity is measured using ultrasonic sensors operating on the transit-time principle, while water level is determined by a separate level sensor; based on these data, discharge is calculated and transmitted to a remote monitoring system. The results highlight the importance of implementing modern water measurement technologies for digital water accounting, improving water resource efficiency, and enabling real-time data-driven decision-making in irrigation systems.

Keywords: open channel, water discharge, measuring structures, Parshall flume, velocity field method, ultrasonic sensor, transit-time, Smart Channel, digital monitoring.

KIRISH.

ISSN 3030-3907

So‘nggi o‘n yilliklarda dunyo miqyosida chuchuk suv resurslarining tobora kamayib borayotgani insoniyat oldidagi eng dolzarb ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy muammolardan biriga aylandi [1–3]. Aholi sonining ortishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi, sanoat va qishloq xo‘jaligi tarmoqlarida suvga bo‘lgan ehtiyojning keskin ko‘payishi natijasida suv resurslariga tushayotgan bosim yildan yilga kuchaymoqda [2, 4]. Shu bilan birga, Yer sharidagi mavjud chuchuk suv zaxiralari cheklangan bo‘lib, ularning salmoqli qismi muzliklar, qor qatlamlari va yer osti suvlarida jamlangan. Bevosita foydalanish mumkin bo‘lgan suv ulushi esa nihoyatda kamdir [1, 3]. Shu sababli suv resurslarini tejamkor, adolatli va ilmiy asoslangan holda boshqarish, ayniqsa qishloq xo‘jaligida suv sarfini aniq hisobga olish masalasi global kun tartibidagi ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida qaralmoqda [2, 5].

Suvdan samarali foydalanishning asosiy sharti uning miqdorini ishonchli, uzluksiz va yuqori aniqlikda o‘lchashdan iborat [5, 6]. Aynan shuning uchun ochiq o‘zanlarda, jumladan ariqlar, kanallar, kollektor-drenaj tarmoqlari va boshqa sug‘orish inshootlarida suv sarfini o‘lchash qurilmalari hamda texnologiyalarini takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi [6–8]. Mazkur yo‘nalishdagi izlanishlar nafaqat suv resurslarini hisobga olish aniqligini oshirishga, balki suvni taqsimlash samaradorligini yaxshilash, yo‘qotishlarni kamaytirish va boshqaruv qarorlarini asoslashga ham xizmat qiladi [5, 7].

Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston hududlari tabiiy-iqlimiy sharoitiga ko‘ra suv resurslariga nisbatan cheklangan bo‘lib, ko‘p hollarda transchegaraviy suv manbalariga tayanadi [3, 4]. Mintaqaning asosiy suv manbalari Amudaryo va Sirdaryo havzalariga bog‘liq bo‘lib, ularning suvi asosan sug‘oriladigan dehqonchilik ehtiyojlari uchun sarflanadi [3, 9]. Shu sababli mintaqada suv resurslarini boshqarish masalasi qishloq xo‘jaligi barqarorligi, oziq-ovqat xavfsizligi va ijtimoiy barqarorlik bilan chambarchas bog‘liqdir [4, 9]. Sug‘orish tizimlarida suv asosan ochiq kanallar orqali taqsimlanishi esa suvni yetkazib berish va hisobga olish jarayonida qator muammolarni yuzaga keltiradi. Jumladan, filtratsiya, bug‘lanish, noqonuniy suv olish, gidrotexnik inshootlarning eskirishi, avtomatlashtirish va raqamlashtirish darajasining pastligi suv yo‘qotishlarini orttiradi hamda boshqaruv samaradorligini pasaytiradi [4, 8, 10].

Global iqlim o‘zgarishi mazkur muammolarni yanada keskinlashtirmoqda [1, 2]. Havo haroratining ko‘tarilishi bug‘lanish jarayonlarini tezlashtiradi, yog‘inlarning miqdori va mavsumiy taqsimotini o‘zgartiradi, tog‘ muzliklarining qisqarishi esa daryolar oqimining uzoq muddatli barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi [1, 3]. Ayniqsa, muzliklar hisobidan shakllanadigan daryo oqimlari bilan

ISSN 3030-3907

bog‘liq hududlarda suv resurslarining kamayishi vegetatsiya davrida suv tanqisligini kuchaytirishi mumkin [3, 4]. Natijada har bir kub metr suvning iqtisodiy va ekologik qiymati ortib boradi. Bu esa suv resurslarini yo‘qotishlarsiz yetkazib berish, aniq o‘lchash, adolatli taqsimlash va samarali rejalashtirishni talab etadi [2, 5, 9].


O‘zbekistonda ham suv resurslari bilan bog‘liq muammolar yaqqol namoyon bo‘lmoqda [9–11]. Sug‘oriladigan yerlarning katta qismi ochiq kanallar orqali suv bilan ta’minlanadi. Biroq ko‘plab ichki xo‘jalik tarmoqlarida suv hisobini yuritish tizimi hali to‘liq shakllanmagan, ayrim hollarda esa u qo‘lda yoki taxminiy hisob-kitoblarga tayangan holda amalga oshirilmoqda [10, 11]. Natijada suv taqsimotida noaniqliklar, rejadan ortiqcha sarf, suv iste’molchilari o‘rtasida nizolar, energiya sarfining ortishi va yerlarning meliorativ holati yomonlashuvi kabi salbiy holatlar yuzaga kelmoqda [9, 10]. Bunday sharoitda ochiq o‘zanlarda suv sarfini o‘lchash qurilmalarini keng joriy etish suv xo‘jaligida “ko‘r-ko‘rona” boshqaruvdan aniq ma’lumotlarga asoslangan boshqaruvga o‘tish imkonini beradi [8, 11, 12].

Suv sarfini aniq o‘lchash tizimlarini joriy etish natijasida suv resurslarining hisobi shaffoflashadi, suv yo‘qotishlari kamayadi, suv yetkazib beruvchi tashkilotlar va iste’molchilar o‘rtasidagi munosabatlar adolatliroq shakllanadi, sug‘orish rejimlarini optimallashtirish imkoniyati kengayadi hamda hosildorlikni oshirish uchun zarur sharoit yaratiladi [5, 8, 12]. Bundan tashqari, zamonaviy raqamlashtirilgan o‘lchash tizimlari real vaqt rejimida monitoring olib borish, ma’lumotlarni markaziy axborot bazalariga uzatish, sun’iy intellekt va modellashtirish vositalari yordamida prognozlash hamda boshqaruv qarorlarini tezkor qabul qilish imkonini beradi [11, 12]. Shu jihatdan qaraganda, ochiq o‘zanlarda suv sarfini o‘lchash qurilmalari nafaqat texnik vosita, balki suv xo‘jaligini samarali boshqarish, suv tanqisligi sharoitida barqaror rivojlanishni ta’minlash va milliy oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiluvchi muhim infratuzilmaviy element hisoblanadi [9–12].

MASALANING QO‘YILISHI. Insoniyat qadimdan suv suv sathini va sarfini o‘lchash bilan shug‘ullanib kelgan. Suv sathini o‘lchash maqsadida gidrometrik reykalar o‘ylab topilgan bo‘lsa, suv sarfini o‘lchash bo‘yicha ham bir necha turdagi qurilmalar ixtiro qilingan. Bularga misol sifatida Tomson, Chipoletti, Parshal, Veturi va Saniiri suv o‘tkazgichlarini keltirish mumkin. Sanab o‘tilgan barcha suv sarfini o‘lchash qurilmalariga suv chuqurligini o‘lchash vositalari o‘rnatilgan. Suv chuqurligi aniqlangan holatda gidravlik qonuniyatlar asosida suv sarfi hisoblab topilgan. Tomson tipidagi suv o‘tkazgich yupqa po‘lat materialdan tayyorlanib, suv o‘tish qismi uchburchak shaklida bo‘ladi (1-rasm). Ushbu qurilmalar yupqa devorli suv o‘tkazgichlar turkumiga kiradi. Hozirgi kunda asosan

ISSN 3030-3907

suv omborlarining drenaj tizimlaridan chiqayotgan suv sarfini o‘lchasda foydalaniladi. Suv sarfining 0,8 l/s dan 120 l/s gacha qiymatlarida yuqori aniqlikda o‘lchash imkoniyati yuzaga keladi [9–11].



1-rasm. Tomson tipidagi suv o‘tkazgich

Tomson tipidagi, faqat $\theta=90^0$ burchakli suv o‘tkazgichdan o‘tayotgan suv sarfi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$Q = 1{,}4H^{5/2} \qquad (1)$$

bu yerda: Q-suv sarfi, H-napor.


Yuqorida keltirilgan (1) formula Tomson tomonidan taklif etilgan. Huddi shunday 90^0 burchakli suv o‘tkazgichdan o‘tayotgan suv sarfini aniqlash uchun King tomonidan ham quyidagi formula taklif etilgan:

$$Q = 1{,}343\,H^{2{,}47} \qquad (2)$$

Suv o‘tkazgich burchagining boshqa qiymatlarida, ya’ni, $\theta=22^0 \div 118^0$ bo‘lganda Grave tomonidan quyidagi formula taklif etilgan:

$$Q = 1{,}331 \cdot \left(tg\frac{\theta}{2}\right)^{0{,}996} \cdot H^{2{,}47} \qquad (3)$$

Keyingi o‘rindagi suv o‘lchash qurilmasi Chipoletti suv o‘tkazgichi bo‘lib, u ham yupqa devorli suv o‘tkazgichlar sinfiga kiradi (2-rasm). Suv o‘tish qismi trapetsiya shaklida bo‘lib, suv sarfini yuqori aniqlikda o‘lchash imkoniyati mavjud. Suv o‘tkazgichning burchagi vertikal tekislikka nisbatan 14^0 ni tashkil etadi.



2-rasm. Chipoletti tipidagi suv o‘tkazgich

Chipoletti suv o‘tkazgichidan o‘tayotgan suv sarfi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:


$$Q = 1{,}86 \cdot b \cdot H^{3/2} \qquad (3)$$

bu yerda: Q-suv sarfi, H-napor, b-suv o‘tkazgichning ostonasi kengligi.

ISSN 3030-3907

Ushbu turdagi suv sarfini o‘lchash qurilmalarining standart o‘lchamlari qabul qilingan. Unga ko‘ra suv o‘tkazgichning ostonasi kengligi b=0,3 m, b=0,5 m va b=1,0 m bo‘lishi mumkin. Suv sarfining minimal 8,4 l/s dan maksimal 358 l/s gacha qiymatlarida yuqori aniqlikda o‘lchash imkoniyati yuzaga keladi.

Yana bir suv sarfini o‘lchash qurilmasi parabola shaklida bo‘lib, u ham yupqa devorli suv o‘tkazgichlar sinfiga kiradi (3-rasm).



3-rasm. Parabola tipidagi suv o‘tkazgich


Mazkur suv o‘tkazgichdan o‘tayotgan suv sarfi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$Q = M \cdot H^2; \quad (4)$$

$$M = 2{,}768 \cdot \sqrt{P} \quad (5)$$

bu yerda: Q-suv sarfi, H-napor, P-parobola parametri.

Olimlar tomonidan keng ostonali yoki amaliy profilli suv o‘tkazgichlar sinfiga kiruvchi suv sarfini o‘lchash qurilmalari ixtiro qilingan. Bunga misol tariqasida Parshal tipidagi suv o‘tkazgichni keltirishimiz mumkin (4-rasm).



4-rasm. Parshal tipidagi suv o‘tkazgich

ISSN 3030-3907

Parshal tipidagi suv o‘tkazgichdan o‘tayotgan suv sarfi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$Q = CH^n \qquad (6)$$

bu yerda: Q-suv sarfi, H-napor, C-suv o‘tkazgichning gidravliok qarshiligi va geometrik parametrini inobatga oluvchi koeffitsiyent, n-daraja ko‘rsatkichi.

Yuqorida sanab o‘tilgan qurilmalardan suv sarfini o‘lchashda foydalanish mumkin. Biroq ularni o‘rnatish uchun kerakli shart-sharoit taminlanishi kerak. Ushbu turdagi suv o‘tkazgichlardan o‘tayotgan suv sarfi, ostona oldidagi suvning napori orqali hisoblanadi. Bundan kelib chiqib, suv o‘tkazgichlarning ostonasi ko‘milmagan, ya’ni, pastki qismda dimlanish yuzaga kelmagan bo‘lishi kerak. Bunday sharoit har doim ham bo‘lavermasligi, ulardan foydalanish imkoniyatini sezilarli darajada kamaytiradi.


Yechim. Yuqorida keltirilgan muammoning yechimlaridan biri bu tezlik maydon usulida suv sarfini aniqlashdir. Mazkur usul gidravlika va gidrologiya sohasida keng tarqalgan usul hisoblanadi. Ushbu usulda suv sarfini aniqlashda, suv oqimining o‘rtacha tezligi va ko‘ndalang kesim yuzasi aniqlanib ko‘paytirishga asoslangan. Tezlik maydon usulida quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$Q = \omega\vartheta \qquad (7)$$

bu yerda: Q-suv sarfi, ω-oqimning ko‘ndalang kesim yuzasi, ϑ-oqimning o‘rtacha tezligi.

Ushbu, tezlik maydon usulida suv sarfini aniqlashda ikta parametrni o‘lchash kerak bo‘ladi. Bular oqimning ko‘ndalang kesim yuzasi va tezligi hisoblanadi. Tezlik maydon usulida suv sarfini aniqlash qurilmasini yaratish masalasida bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilgan bir qancha ijobiy natijalarga erishilgan. Dastlab ishlab chiqaruvchi sifatida Avstraliyaning “Rubicon Water” kompaniyasini misol keltirishimiz mumkin. Keyinchalik mazkur turdagi o‘lchash qurilmalari Xitoyning “Hrunan” kompaniyasi tomonidan ham ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi. 2024 yilda mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan “Smart Solutions System” MCHJ tomonidan ilk marotaba, mazkur turdagi suv sarfini o‘lchash qurilmalarini ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi. “Smart Solutions System” MCHJ olimlari tomonidan bir qancha ilmiy izlanishlar olib borish natijasida tezlik maydon usulida suv sarfini aniqlash qurilmasi ixtiro qilindi. Ushbu qurilmaga “Smart Channel” deb nom berishdi (5-rasm).

ISSN 3030-3907



5-rasm. “Smart Channel” innovatsion qurilmasi

Smart Channel qurilmasi – suv sarfini yuqori aniqlikda hisoblash va ma’lumotlarni masofadan uzatish uchun xizmat qiluvchi qurilma xisoblanadi. Smart Channel qurilmasi qishloq xo‘jaligi maxsulotlarini yetishtirishda, sug‘orma dehqonchilik bilan faoliyat olib boruvchi “Klaster”, “Fermer xo‘jaliklari”, “Baliqchilik xo‘jaliklari” hamda shu kabi suv iste’molchilarining irrigatsiya kanallaridan suv olish quloqlariga o‘rnatish va suv sarfi hisobini raqamlashtirish maqsadida ishlab chiqarilgan.

Smart Channel qurilmasi quyidagi qismlardan tashkil topgan:

1-quyosh paneli;
2-shit;
3-zatvor;
4-shatun;
5-zatvorni boshqaruv xalqasi;
6-korpus;
7-ultratovushli tezlik o‘lchash datchiklari;
8-datchiklarni o‘rnatish korpusi;
9-ultratovushli suv sathini o‘lchash datchigi.

Smart Channel qurilmasiga o‘rnatilgan suv tezligini o‘lchash datchiklari “Transit-Time (Time-of-Flight)” printsipi asosida ishlaydi. Ikki yoki undan ortiq ultratovush datchigi qarama-qarshi yo‘nalishda suv oqimiga signal yuboradi. Yuqoriga va pastga qarab o‘tgan to‘lqinlarning vaqt farqi aniqlanadi. Ushbu farq oqim tezligini aniqlashga imkon beradi.

Tezlik o‘lchash datchiklari quyidagi formulalar bo‘yicha ishlaydi:

ISSN 3030-3907

$$U = \frac{L}{2}\frac{\Delta t}{t_{\uparrow}t_{\downarrow}}\frac{1}{\sin\theta} \quad (8)$$

Yoki

$$U = \frac{c^2\Delta t}{2fL\sin(2\theta)} \quad (9)$$

bu yerda: U — suyuqlik oqimining o‘rtacha tezligi, c — muhitdagi ultratovush to‘lqinining tarqalish tezligi (odatda suvdagi tovush tezligi), Δt — ultratovush impulsi oqim bo‘ylab va oqimga qarshi yo‘nalishda o‘tgandagi vaqtlar farqi, f — ko‘pincha akustik yo‘lni tuzatish koeffitsienti yoki ayrim manbalarda asbobiy koeffitsient, L — ultratovush signalining o‘tish yo‘li uzunligi ya’ni ikki datchik orasidagi akustik masofa, θ — ultratovush nuri bilan oqim yo‘nalishi orasidagi burchak

XULOSA. O‘tgan asrlarda, ochiq o‘zanlardagi suv sarfini aniqlashda asosan naporga asoslangan qurilmalardan foydalanilgan. Ammo ushbu turdagi qurilmalar faqat maxsus sharoitlarda ishlaydi. Shu sababli ularni istalgan yerda o‘rnatish va suv sarfini aniqlab borish murakkab hisoblanadi. Ammo tezlik maydon usuliga asoslangan qurilmalar universal bo‘lib, uni istalgan suv olish nuqtalariga o‘rnatish mumkin. Ayniqsa Smart Channel tipidagi qurilmalar o‘zining yuqori aniqlikda ishlashi bilan ajralib turadi. Yurtimizda ushbu turdagi qurilmalarga bo‘lagn ehtiyoj 400 mingdan ortiq bo‘lib, bosqichma-bosqich o‘rnatish talab etiladi. Ammo ushbu turdagi qurilmalar ustida qiyoslash, kalibrlash ishlari olib borish talab etiladi. Buning uchun alohida laboratoriya barpo etish va qiyoshlash va kalibrlash ishlarini olib borish metodikasini ishlab chiqish zarurati tug‘iladi.

ADABIYOTLAR

1. ISO 1438:2017. Hydrometry — Open channel flow measurement using thin-plate weirs.
2. Thomas F. Open channel flow measurement using international standards. Flow Measurement and Instrumentation.
3. Wotzka D. va boshq. Low-Cost Device for Measuring Wastewater Flow Rate in Open Channels.
4. Guyard H. va boshq. An open source ultrasonic flowmeter for monitoring the input/output flow rates...
5. ASTM D1941. Open Channel Flow Measurement of Water with the Parshall Flume.
6. ISO/TR 8363. Measurement of liquid flow in open channels — General guidelines for selection of method.
7. Rubicon Water. FlumeMeter / PikoMeter product information.

ISSN 3030-3907

8. Tojiboyev S.J.O‘. va boshq. Gidrotexnik inshootlarda suv hisobini raqamlashtirishda innovatsion texnologiyalar.
9. Otaxonov M.Y. Sug‘oriladigan maydonlardagi ochiq zovurlarni gidravlik hisobini takomillashtirish.
10. Otaxonov M.Y., Allayorov D.Sh., Zokirov I.B. Kanallarda suv sarfini boshqaruvchi inshootlarning maqbul parametrlari hisobi.
11. Ochiq o‘zanlarda suv hisobi va raqamlashtirish bo‘yicha mahalliy ilmiy maqolalar.
12. Smart monitoring va ultratovushli o‘lchash tizimlari bo‘yicha zamonaviy manbalar.

ISSN 3030-3907

INTEGRATION OF FMEA AND INTERNAL AUDIT IN MONITORING COMPLIANCE WITH ISO 9001:2015 REQUIREMENTS: A CASE STUDY OF A PLASTIC PRODUCT MANUFACTURING ENTERPRISE IN ANDIJAN.

Sativaldiev Aziz Kahramanovich

Andijon davlat texnika instituti, —Metrologiya va yengil sanoat‖ kafedrasi dotsenti

Tursunov Botirjon Tolibjon o‘g‘li

Andijon davlat texnika instituti, PhD tayanch doktorant

Annotatsiya. Ushbu maqolada Andijon viloyatidagi plastik mahsulotlar ishlab chiqaradigan kichik korxonada ISO 9001:2015 standarti talablariga muvofiqligini baholashda ichki auditning Xatolik Rejimi va Effektlar Tahlili (FMEA) bilan birgalikda qo‘llanilishi o‘rganiladi. Tahlil haqiqiy statistik ma'lumotlarga asoslangan. Tadqiqotning maqsadi quyidagilar o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganishdir: (a) bir yil davomida quyish usuli bilan tayyorlangan plastik mahsulotlar (idishlar, qoliplar, qopqoqlar) ishlab chiqarish jarayonida mahsulot nuqsonlari darajasi bilan bog‘liq statistik ma'lumotlar, (b) FMEA usulida hisoblangan xavf ustuvorlik raqamlari (RPN) va (c) ichki audit natijalari. FMEA qo‘llanilishi muhim nosozlik rejimlarini aniqlashga yordam berdi va keyin ichki audit dasturi ushbu xavf sohalariga qaratildi. Natijalar: mahsulot nuqsonlari darajasining 0,45% dan 0,22% gacha pasayishi, qayta ishlash xarajatlarining 38% ga kamayishi va ichki audit natijalaridan foydalanish samaradorligining oshishi. Natijalar shuni tasdiqlaydiki, FMEA usulini ichki audit bilan birgalikda qo‘llash plastik sanoatida ISO 9001:2015 standartiga muvofiq tavakkalchilikka asoslangan yondashuvni amalga oshirishda samarali vosita bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: ISO 9001:2015, ichki audit, FMEA, RPN, xavfga asoslangan fikrlash, sifat menejmenti tizimi, real statistik ma'lumotlar, nuqsonlar darajasi

Аннотация. В статье исследуется применение внутреннего аудита в сочетании с анализом видов и последствий отказов (FMEA) для оценки соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 на малом предприятии по производству пластмассовых изделий в Андижанской области. Анализ основан на реальных статистических данных. Цель исследования – изучить взаимосвязь между: (а) статистическими данными, касающимися частоты дефектов продукции в процессе производства пластмассовых изделий (контейнеров, пресс-форм, крышек), изготовленных методом литья, за один год, (б) показателями приоритета риска (RPN), рассчитанными по методу FMEA, и (в) результатами внутренних аудитов. Применение FMEA помогло выявить критические виды отказов, после чего программа внутреннего

ISSN 3030-3907

аудита была сфокусирована на этих областях риска. Результаты показали: снижение частоты дефектов продукции с 0,45% до 0,22%, снижение производственных затрат на 38% и повышение эффективности использования результатов внутреннего аудита. Результаты подтверждают, что применение метода FMEA в сочетании с внутренним аудитом может быть эффективным инструментом для внедрения риск-ориентированного подхода в соответствии со стандартом ISO 9001:2015 в пластмассовой промышленности.

Ключевые слова: ISO 9001:2015, внутренний аудит, FMEA, RPN, риск-ориентированное мышление, система управления качеством, реальные статистические данные, уровни дефектов

Annotation. The paper investigates the application of internal auditing in association with Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) in assessing conformity to the requirements of the standard ISO 9001:2015 in a small enterprise producing plastic products in the Andijan region. The analysis is based on real statistical data. The purpose of the research is to explore the relationship between: (a) statistical data related to the rate of product defects in the production process of plastic products (containers, molds, caps) made by the casting method during one year, (b) risk priority numbers (RPNs) calculated in the FMEA method, and (c) results of internal audits. The application of FMEA helped to identify critical failure modes, and then the internal audit program was focused on these risk areas. The results were: a decrease in the rate of product defects from 0.45% to 0.22%, a decrease in processing costs by 38%, and an increase in efficiency in the utilization of internal audit results. The results confirm that the application of the FMEA method in association with internal auditing can be an efficient tool in implementing the risk-based approach according to the standard ISO 9001:2015 in the plastics industry.

Keywords: ISO 9001:2015, internal audit, FMEA, RPN, risk-based thinking, quality management system, real statistical data, defect levels.

INTRODUCTION.

The ISO 9001:2015 standard requires organizations to mandatorily implement a risk-based approach or risk-based thinking in all aspects of the quality management system [4]. This means that organizations should use systematic tools for identifying, evaluating, and managing risks related to production processes, product quality, and service delivery [5]. Internal auditing is the key mechanism for assessing conformity to these requirements, assessing the efficiency of processes, and providing information for improvement [6]. However, in most small and medium-sized enterprises, internal audits have been limited to merely assessing

ISSN 3030-3907

conformity to ISO 9001:2015 requirements by means of checklists, without sufficient consideration of risk data, defect data, and FMEA results [4][7]. FMEA is a powerful technique for systematic identification of possible failures in the process/product, causes of these failures, and consequences of these failures in the context of production processes/products, as well as a quantitative evaluation of these risks by means of Severity (S), Occurrence (O), and Detection (D) risk indices, where RPN is calculated by RPN = S × O × D [1][8].

The Andijan region has witnessed growth in the plastic products manufacturing sector in recent years. However, issues related to quality have been reported in the form of scratches on the surface of the product, dimensional inaccuracies, mold problems, discoloration, shrinkage, and warping of the product [9][10]. The present research aims to investigate the impact of internal audit results based on FMEA results on the implementation of ISO 9001:2015 requirements and reduction of the overall defect rates in a small-scale plastic products manufacturing company in the Andijan region of Uzbekistan on the basis of one year of empirical statistical data.

LITERATURE REVIEW. Research works concerning the application of the risk-based approach within the context of the ISO 9001:2015 standard have shown that risk assessment tools like risk matrices, FMEA, and risk registers, among others, can be used in this application[5]. The Risk Priority Number (RPN), which is a product of the three elements of FMEA, i.e., severity, occurrence, and detection, has been defined in the FMEA literature. The RPN varies from 1 to 1000[8]. The higher the RPN, the higher the risk. Some researchers have proposed that the risk can be classified as high, medium, and low, i.e., RPN > 200, 101 < RPN < 200, and RPN ≤ 100, respectively. The proposed classification should, however, be adjusted according to the organizational context [11].


The most common defect in the injection molding process includes shrinkage and warpage, bubbles or voids, weld lines, delamination, flash, and sink marks. The major causes of these defects have been identified to include poor mold design, improper adjustment of processing parameters, contamination of the material, and malfunction of the machine [10].

Within the context of the ISO 9001:2015 standard, case studies concerning the application of the integrated risk management tool, i.e., FMEA, have shown a marked decrease in the rate of product defect in different manufacturing plants, improvements in priority processes, and internal audits based on the results of the FMEA [3]. However, most of the cited works only considered the application of risk management in the context of internal audits. A formal relationship between the FMEA table, RPN dynamics, and defect statistics has not been established.

ISSN 3030-3907

Therefore, this study aims to propose a partial numerical relationship among these three variables.

RESEARCH METHODOLOGY. The study was conducted on the example of the main production process of a small plastic products manufacturing enterprise in Andijan region - injection molding. The enterprise produces 150-200 tons of plastic containers, molds and various household items per year. The methodology includes the following stages:



1. Data collection. For 12 months	2. Conduct an FMEA.	3. Formulate a risk-based audit program.	4. Analysis of results.

Figure 1. Methodology stages.

In stage 1, the following work was carried out at the enterprise: the number of defective products, total production volume and distribution by type of defect were systematically collected for the 12 months from January to December 2025. At the same time, an internal audit of the casting process was conducted quarterly, and the conclusions of the auditors, identified non-conformities and corrective measures taken in response to them were documented. In stage 2, the casting process was analyzed step by step based on a process map: the stages of raw material preparation, mold filling, melt melting, casting, cooling, demoulding, visual inspection and packaging were considered separately. A list of possible types of failures, their consequences and probable causes was compiled for each stage. The expert group then assessed the S (severity), O (probability of occurrence) and D (detection level) coefficients for each failure type on a scale from 1 to 10 and calculated RPN = S×O×D based on these values.

Risk levels were determined based on the RPN values obtained in step 3: failure types with RPN ≥ 200 were classified as “high risk”, those in the range of 100 ≤ RPN < 200 as “medium risk”, and those with RPN < 100 as “low risk”. When

ISSN 3030-3907

developing the internal audit program, it was these high and medium risk points in the casting process that were selected as priority “audit focus areas”; audit questions were directly linked to the causes and control measures in the FMEA table.

In the 4th stage, the defect rate, rework volume, and internal audit results were compared for the 6 months before the implementation of audit-FMEA integration (January-June 2025) and the 6 months after its implementation (July-December 2025). The relationship between the reassessment of RPN values and the dynamics of defect statistics was shown through graphs and tables, and the practical effectiveness of the measures taken to reduce risks was assessed.

RESULTS AND ANALYSIS.

As a result of the FMEA conducted on the casting process, the following main failure types were identified:

Table 1:

FMEA result: RPN distribution

Defect type (N)	**S**	**O**	**D**
N1: Surface scratch	7	6	4
N2: Dimension deviation	9	5	5
N3: Mold sticking	8	4	6
N4: Sedimentation	6	7	5
N5: Deformation	8	6	4
N6: Color change	5	5	3

ISSN 3030-3907




Figure 2. RPN distribution.

Here N2: Dimensional deviation and N4: Sedimentation are classified as high risk (RPN>200), N1, N3, N5 are medium risk, FM6 is low risk. Based on real enterprise data, the number and percentage of defects in 12 months for these types of failures are calculated.

Before the implementation of audit-FMEA integration (January–June 2025), internal audit checklists were mainly in the form of general questions on ISO 9001 standard clauses. Based on the FMEA results, special attention was paid to the following when auditing the casting process:

- Calibration status of measuring instruments (reason N2)
- Mold temperature control and maintenance plan (reasons N3, N4)
- Raw material storage conditions and protection against contamination (reason N6)
- Employee discipline in implementing operating instructions (one of the reasons N1, N5)
- Casting parameters (pressure, temperature, cooling time) monitoring system (reasons N4, N5)

Since the questions in the audit checklist are linked to specific reasons in the Because the questions on the audit checklist are linked to specific causes in the FMEA table, the nonconformities identified by auditors are also directly linked to corrective actions aimed at reducing RPN.

Real statistics showed the following results:

ISSN 3030-3907

Table 2

Defect rate and processing dynamics

Period	Defect rate (%)	Recycling (kg)	Audit Focus
Jan-Jun 2025 (before)	0.42–0.48 (mean 0.45)	680 kg/month	General
Jul-Dec 2025 (after)	0.20–0.25 (mean 0.22)	420 kg/month	Risk-Oriented
Change	-51%	-38%	-

The most common defects in the 6 months before integration were N2 (dimension deviation – 28% share) and N4 (sink marks – 24% share). Due to the measures taken based on FMEA (optimization of mold temperature, correction of pressure parameters, calibration of measuring instruments), the number of defects in N2 decreased by 62%, and in N4 by 58%.

Similar results were observed in real case studies: when applying risk-based improvement and process control measures based on FMEA, the number and rate of defects decreased by almost two to three times.

The study found a strong positive correlation (r = 0.92) between RPN values and actual defect counts. This suggests that the failure types identified by FMEA with high RPNs are indeed the most common in practice. Therefore, it was effective to focus audit resources specifically on the high RPN zone.

CONCLUSION.

The results of the study showed that integrating the internal audit process with FMEA in monitoring the implementation of ISO 9001:2015 requirements in a small plastic products manufacturing enterprise in Andijan makes the audit a risk-based, goal-oriented and statistically based tool. When the types of failures with high RPN identified as a result of FMEA (FM2, FM4) became priority objects in the internal audit program, audit resources were concentrated on the process segments with the greatest risks; this was reflected in a 51% reduction in the defect rate and a 38% reduction in rework costs[3].

➢ Recommendation 1: Establish FMEA results as one of the mandatory inputs when developing an internal audit plan assessing compliance with ISO 9001:2015.

➢ Recommendation 2: Strengthen the skills of auditors in FMEA, RPN, risk matrices and root cause analysis, so that audit questions delve deeper into the sources of risk.

ISSN 3030-3907

➢ Proposal 3: Introduce the standard procedure for updating the FMEA table at the end of the audit: review the S, O, D ratings based on identified non-conformities and measures and monitor the dynamics of the RPN.

➢ Proposal 4: Analyze the "audit-FMEA-defects" triangle in digital form based on real statistical data, for example, prepare graphs and tables showing the relationship between the RPN and the level of defects every quarter.

➢ Proposal 5: Test this approach in other small and medium-sized enterprises in the plastics industry and compare the results.

This approach allows you to transform internal auditing from a formal control tool into a powerful analytical instrument for managing a risk-based quality management system within the framework of ISO 9001:2015. For plastics manufacturing enterprises in the Andijan region, this experience is of practical importance and serves to increase competitiveness.

LITERATURE

1. Sumrit, D., & Keeratibhubordee, J. (2025). Risk Assessment Framework for Reverse Logistics in Waste Plastic Recycle Industry: A Hybrid Approach Incorporating FMEA Decision Model with AHP-LOPCOW-ARAS Under Trapezoidal Fuzzy Set. *Decision Making: Applications in Management and Engineering*, 8(1), 42-81. https://doi.org/10.31181/dmame812025984

2. ISO 9001:2015 Quality Management Systems – Requirements. International Organization for Standardization.

3. Implementation of Risk-Based Thinking ISO 9001:2015 Using FMEA: Case study at manufacturing company. (2020). *Quality Management Journal*, 27(3), 145-162.

4. Ubaydullayeva, G., Abdujabborov, O. O. O. G. L., Tursunov, B. T. O. G. L., & Ismoiljonov, Y. K. O. G. L. (2022). Samarali ishlab chiqarish tizimida xarajatlarni kamaytirish orqali foydaga erishish. *Science and Education*, *3*(3), 1143-1149.

5. Risk Management in ISO 9001:2015: Practical Guidelines. (2024). ISO Technical Committee.

6. Sativaldiev, A. K. (2025). Biblometrical Analysis on Improving Product and Service Provisions Based on the Application of International and National Standardization Requirements. *BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT*, *4*(6), 5-13.

7. FMEA – Failure Mode and Effects Analysis. (2023). ASQ Quality Resources.

8. FMEA RPN – Risk Priority Number: How to Calculate and Evaluate. (2024). IQA System. https://www.iqasystem.com/news/risk-priority-number/

9. Common Defects in Plastic Injection Molding. (2025). VICHEM. https://vichem.vn/en/common-defects-in-plastic-injection-molding/

ISSN 3030-3907

10. Мамажонов, А. А., Абдужабборов, О. О. Ў., & Турсунов, Б. Т. Ў. (2022). Тузатувчи ва олдини олувчи чораларни бошқариш. *Science and Education*, *3*(3), 227-237.

11. Examining Risk Priority Numbers in FMEA. (2025). HBK World. https://www.hbkworld.com/en/knowledge/resource-center/articles/examining-risk-priority-numbers-in-fmea

ISSN 3030-3907

STUDY OF THE THERMAL DECOMPOSITION KINETICS AND THERMODYNAMIC PARAMETERS OF ZINC PHTHALOCYANINE PIGMENT SYNTHESIZED FROM ZINC CHLORIDE

Mirzoyeva G.A.
Academic Lyceum of Bukhara State Technical University
Fayziyev J. B.
Tashkent Scientific Research Institute of Chemistry and Technology
Nazarov S.I.
Bukhara State University
Nazarov N.I.
Academic Lyceum of Bukhara State Medical Institute
E-mail:nurullo.nazarov.85@list.ru

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida sintez qilingan rux ftalosianin (ZnPc) pigmentining termik barqarorligi differensial termik analiz (DTA) hamda termogravimetrik analiz (TGA) usullari yordamida 30–600 °C harorat oralig‘ida o‘rganildi. Olingan DTA egri chizig‘ida ikkita endotermik cho‘qqi kuzatildi. Birinchi bosqichda 212,26 °C haroratda 206,12 J/g solishtirma issiqlik effekti bilan dastlabki destruksiya jarayoni qayd etildi. Ikkinchi asosiy bosqichda 375,10 °C haroratda 789,99 J/g qiymatga ega kuchli endotermik effekt kuzatildi, bu esa rux ftalosianin makrotsiklik halqasining to‘liq parchalanishini ko‘rsatadi. TGA va DTA tahlil natijalari sintez qilingan pigmentning yuqori termik barqarorlikka ega ekanligini tasdiqlaydi. Kinetik hisoblashlarga ko‘ra, asosiy parchalanish bosqichi uchun aktivlanish energiyasi Ea = 148,6 kJ/mol, aktivlanish entalpiyasi esa ΔH = 143,36 kJ/mol ga teng ekanligi aniqlandi. Olingan natijalar rux ftalosianin pigmentini polimer materiallar uchun barqaror rang beruvchi komponent sifatida qo‘llash mumkinligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Rux ftalosianin, TGA/DTA, termik parchalanish, aktivlanish energiyasi (Ea), entalpiya, massa yo‘qolishi, kinetik tahlil.

Аннотация. В данной работе термическая стабильность синтезированного пигмента фталоцианина цинка (ZnPc) была исследована в диапазоне температур 30–600 °C с использованием методов дифференциального термического анализа (DTA) и термогравиметрического анализа (TGA). На полученной кривой DTA наблюдаются два эндотермических пика. На первом этапе при температуре 212,26 °C наблюдался начальный процесс деструкции с удельным тепловым эффектом 206,12 J/g. Второй основной этап характеризуется выраженным эндотермическим эффектом при температуре 375,10 °C со значением 789,99 J/g, что свидетельствует о полном разложении макроциклического кольца фталоцианина цинка. Результаты анализов TGA

ISSN 3030-3907

и DTA подтверждают высокую термическую стабильность синтезированного пигмента. Согласно кинетическим расчетам, энергия активации основного этапа разложения составляет Ea = 148,6 кДж/моль, а энтальпия активации равна ΔH = 143,36 кДж/моль. Полученные результаты показывают, что пигмент фталоцианина цинка может использоваться в качестве стабильного красящего компонента для полимерных материалов.

Ключевые слова: Фталоцианин цинка, TGA/DTA, термическая деструкция, энергия активации (Ea), энтальпия, потеря массы, кинетический анализ.

Abstract. In this study, the thermal stability of synthesized zinc phthalocyanine (ZnPc) pigment was investigated in the temperature range of 30–600 °C using differential thermal analysis (DTA) and thermogravimetric analysis (TGA). The obtained DTA curve exhibited two endothermic peaks. In the first stage, the initial destruction process was observed at 212,26 °C with a specific heat effect of 206,12 J/g. The second main stage showed a strong endothermic effect at 375,10 °C with a value of 789,99 J/g, which indicates the complete decomposition of the zinc phthalocyanine macrocyclic ring. The results of TGA and DTA analyses confirm that the synthesized pigment possesses high thermal stability. According to the kinetic calculations, the activation energy for the main decomposition stage was found to be Ea = 148,6 kJ/mol, while the activation enthalpy was determined as ΔH = 143,36 kJ/mol. The obtained results indicate that zinc phthalocyanine pigment can be used as a stable coloring component in polymer materials.

Keywords: Zinc phthalocyanine, TGA/DTA, thermal decomposition, activation energy (Ea), enthalpy, mass loss, kinetic analysis.

INTRODUCTION.

LITERATURE REVIEW. At present, the demand for organic semiconductors and pigments is steadily increasing. In the production of substances with such properties, metal phthalocyanines obtained on the basis of phthalocyanine possess a wide range of functional characteristics and are widely used as stable pigments, electroactive materials, and highly efficient catalysts [1].

Thermogravimetric studies reported in the scientific literature show that metal-containing phthalocyanine pigments remain stable up to 230–350 °C, which indicates their high thermal resistance. In phthalocyanine-based pigments, the main mass loss occurs in the temperature range of 300–340 °C, which is associated with the decomposition of their organic molecular structure [2]. Copper phthalocyanine pigment based on hexamethylenediamine-1,6 was synthesized, and thermal analysis of the obtained pigment revealed that it possesses high thermal stability [3].

ISSN 3030-3907

A phthalocyanine complex containing copper-cobalt ions was also synthesized, and thermogravimetric analysis (TGA) and differential thermal analysis (DTA) of the obtained product were carried out. The thermogravimetric and differential thermal analysis (DTA) results of the compound were studied in detail, and its thermal stability was determined [4]. Based on the differential thermal analysis data, the activation energy and enthalpy of decomposition for the bimetallic phthalocyanine complex containing copper–cobalt ions were determined to be Ea = 458 kJ/mol and ΔH = 451,8 kJ/mol, respectively [6].

MATERIALS AND METHODS. Phthalic anhydride, zinc chloride ($ZnCl_2$), urea, catalyst, distilled water, ethanol, filter paper, Büchner funnel, and a vacuum pump were used in this study.

Synthesis Process. For the synthesis of zinc phthalocyanine pigment based on zinc chloride, 1 mol of phthalic anhydride, 5 mol of urea, 1 mol of zinc chloride, and a catalyst were placed into a special reaction vessel and thoroughly mixed. The resulting mixture was heated in a furnace at 250 °C for 1 hour. As a result, a dark green, porous, semi-solid zinc phthalocyanine product was formed in the vessel. The obtained product was then transferred to a Büchner funnel and washed several times with ethanol and subsequently with distilled water to remove unreacted reagents. After that, it was filtered using a vacuum pump.

RESULTS AND DISCUSSION.

To determine the thermal stability and decomposition mechanism of the zinc phthalocyanine pigment, thermogravimetric analysis (TGA) and differential thermal analysis (DTA) were carried out in the temperature range of 30-600 °C. Based on the analysis of the TGA curve, it can be observed that the thermal decomposition of the pigment occurs in three main stages (Figure 1).

The first decomposition stage occurs in the temperature range of 30,26–212,26 °C, where the mass loss of the sample amounts to 26,652% of the total mass, corresponding to 1,214 mg. At this stage, the main macrocyclic structure of the pigment remains preserved, and the observed mass loss is associated with the desorption of moisture adsorbed on the surface of the pigment particles, evaporation of residual organic solvents remaining after synthesis, or the release of low-molecular-weight substances weakly bound within the crystal lattice.

ISSN 3030-3907




Figure 1. Derivatogram of zinc phthalocyanine pigment obtained based on zinc chloride

The first decomposition stage occurs in the temperature range of 30,26–212,26 °C, where the mass loss of the sample amounts to 26,652% of the total mass, corresponding to 1,214 mg. At this stage, the main macrocyclic structure of the pigment remains preserved, and the observed mass loss is associated with the desorption of moisture adsorbed on the surface of the pigment particles, evaporation of residual organic solvents remaining after the synthesis process, or the release of low-molecular-weight substances weakly bound within the crystal lattice.

The second decomposition stage occurs in the temperature range of 232,21–375,31 °C, and the main mass loss is observed precisely in this stage. In this process, the mass loss of the sample amounts to 69,330%, corresponding to 3,158 mg. This stage is considered the most important and intensive phase in the thermal degradation of the ZnPc pigment. During this process, the conjugated aromatic structure of the phthalocyanine macrocycle gradually begins to break down.

The third decomposition stage occurs in the temperature range of 375,31–601,66 °C, where the mass loss is relatively small, amounting to 3,842% or 0,175 mg. After 601,66 °C, no further change in mass is observed. It was determined that the zinc phthalocyanine pigment exhibits high thermal stability and remains stable over a wide temperature range. At this stage, the ZnPc pigment retains a certain amount of residual mass even at high temperatures. This confirms that phthalocyanine pigments are aromatic macrocyclic compounds with high thermal stability.

ISSN 3030-3907

From the obtained derivatogram, the thermal stability of the sample and the phase transformations occurring in it were studied using differential thermal analysis (DTA). Two main endothermic effects were observed on the DTA curve, indicating the decomposition stages of the obtained sample. The first endothermic effect corresponds to a peak temperature maximum at 212,26 °C. During this endothermic process, heat absorption (Q = -939,25 mJ) is observed. This process is associated with the decomposition or removal of adsorbed moisture, crystallization water molecules, or volatile organic residues remaining from the synthesis process.

The second endothermic effect corresponds to a peak temperature maximum at 357,57 °C. The amount of heat consumed in this process is relatively high and amounts to −3,60 J. This indicates the breakdown of the main macrocyclic ring of the zinc phthalocyanine molecule, the rupture of metal-ligand bonds, and the complete thermo-oxidative decomposition of the organic part.

In the DTA curve of the pigment derivatogram, the first and second endothermic decomposition stages were observed (Table 1). Using the values obtained from the endothermic peaks of the DTA curve, the activation energy of the pigment decomposition process was calculated.

Table 1

Temperature and thermal effects of the stages of zinc phthalocyanine pigment decomposition on the DTA curve

Degradation stage	Tp (°C)	Thermal effect (Q), J	Specific endothermic effect, J/g	Mass loss, %
I	212,26	0,94	206,12 J/g	26,65
II	357,57	3,6	789,99 J/g	69,33

A derivotogram of the decomposition of zinc phthalocyanine pigment was obtained at a heating rate of 10 °C/min, the activation energy (Ea) of the pigment decomposition was calculated using the Coats-Redfern method [5]. In this case, when the order of the reaction is assumed to be n=1, the activation energy of the reaction is calculated based on the following equation.

$$\log\left[\frac{-\log(1-\alpha)}{T^2}\right] = \log\left[\frac{Z\cdot R}{q\cdot E_a}\left(1-\frac{2R\cdot T}{E_a}\right)\right] - \frac{E_a}{2{,}303\ R\cdot T} \quad (1)$$

Here: α = weight loss fraction, T = temperature (K), Z = exponential coefficient, R = universal gas constant, q = heating rate, and n = reaction order. After determining the activation energy, the enthalpy value of the process was determined based on the transition state theory developed by Henry Eyring[7].

$$\Delta H = Ea - RT \quad (2)$$

ISSN 3030-3907

Table 2

Activation energy and enthalpy values of the stages of zinc phthalocyanine pigment decomposition

Stages of decomposition	Tp(K)	Ea (KJ/mol)	ΔH(KJ/mol)
I	485,26	85,4	81,36
II	630,57	148,6	143,36

From the results of the analysis, it can be seen that the small difference between the activation enthalpy ΔH and the activation energy Ea (4-5 kJ/mol) indicates that the destruction process occurs in the solid phase and the change in the system's disorder (entropy) is stable. The high enthalpy value of 143,36 kJ/mol observed in the second stage proves that the zinc phthalocyanine complex is very stable and requires a large amount of thermal energy for its decomposition. According to data reported in the scientific literature, the thermal decomposition of metal phthalocyanines is associated with the oxidative destruction of the macrocyclic ring, and for zinc complexes the activation energy is typically reported to be around 140–160 kJ/mol. The activation energy of the zinc phthalocyanine complex synthesized in our study was found to be 148,6 kJ/mol, which is close to these theoretical values and confirms the high structural stability of the synthesized pigment.

CONCLUSION. Based on the analysis of the thermal decomposition kinetics and thermodynamic parameters of zinc phthalocyanine pigment obtained from zinc chloride, it was determined that the pigment remains thermally stable at high temperatures. The activation energy (Ea) values calculated from the kinetic analysis indicate that the decomposition of zinc phthalocyanine pigment requires relatively high energy, which confirms the formation of strong coordination bonds between the metal and the ligand. These results demonstrate that zinc phthalocyanine pigment possesses high thermal stability and a high activation energy of decomposition, indicating that it is a stable complex compound and can be used as a pigment in polymer materials.

REFERENCES

1. G.A.Mirzoyeva, J.B.Fayziyev, N.I.Nazarov. Rux xloridi asosida ftalosianin pigmentini sintezi. Kimyo fanining muammolari, sanoat sohalariga tatbiqi va yashil 2. Texnologiyalar mavzusidagi xalqaro anjuman. Namangan-2025 yil 18-19 aprel. 479-482 b

3. Г.А.Мирзоева, С.И.Назаров, Ж.Б.Файзиев, Н.И.Назаров Синтез и термогравиметрический анализ термически стабильного фталоцианинового пигмента цинка, обладающего стабилизирующими

ISSN 3030-3907

свойствами для полиолефинов. // Universum: технические науки : электрон. научн.журн. 2025.10(139).-С.45-49. https://7universum.com/ru/tech/archive/item/20951

4. Содиков С.Х., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т., Хамраева Н.А. Исследование по приготовлению и термогравиметрическому анализу новых фталоцианиновых пигментов // Universum: технические науки: электрон. научн.журн.2024.11(128).–С.16-21

5. N.I.Nazarov, J.B.Fayziyev, S.I.Nazarov, G.A.Mirzoyeva. Mis va marganes ionlari asosida olingan bimetall ftalosiyanin kompleksini termogravimetrik hamda differensial termogravimetrik xossalarini o‘rganish // NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2025-10-son. 173-177 b.

6. Coats A. W., Redfern J. P. Kinetic parameters from thermogravimetric data // Nature. – 1964. – Т. 201. – №. 4914. – С. 68-69.

7. Термический анализ, кинетика разложения и термодинамические параметры биметаллического фталоцианинового комплекса меди и кобальта // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2026. 3(144).-С. 55-58. https://7universum.com/ru/tech/archive/item/22160

8. Petersson G. A. Perspective on “The activated complex in chemical reactions” Eyring H (1935) J Chem Phys 3: 107 //Theoretical Chemistry Accounts. – 2000. – Т. 103. – №. 3. – С. 190-195.

ISSN 3030-3907

UDC: 340.6:343.985 :577.21

FORENSIC GENETIC APPROACHES TO CRIME DETECTION USING RECOMBINANT PROTEIN METHODS.

Shamsutdinova Zamira Murot qizi.
Tashkent State Medical University
Tashkent, Uzbekistan

Annotation. This article explores modern approaches to the use of recombinant proteins in forensic medicine for criminal investigations. It describes the main types of recombinant proteins, including polymerases, antibodies, and fluorescent markers, and their role in molecular genetic analysis. Particular attention is given to PCR, enzyme-linked immunosorbent assay, and CRISPR/Cas-based technologies for biological trace identification. Legal and ethical considerations of implementing these methods into forensic practice are discussed. The paper highlights the potential of recombinant proteins in increasing the sensitivity and specificity of forensic genetic testing and their importance in minimizing interpretation errors in evidence analysis.

Keywords: forensic genetics, recombinant proteins, molecular forensics, DNA analysis, CRISPR, forensic medicine.

Annotatsiya. Maqolada jinoyatlarni tergov qilishda sud-tibbiyot amaliyotida rekombinant oqsillardan foydalanishning zamonaviy yondashuvlari yoritilgan. Rekombinant oqsillarning asosiy turlari polimerazalar, antitanachalar va ftoroformarkerlar hamda ularning molekulyar-genetik tahlildagi o‘rni tavsiflangan. Biologik izlarni aniqlashda PCR, immunoferment tahlilva CRISPR/Cas texnologiyalarining qo‘llanilishiga alohida e’tibor qaratilgan. Ushbu usullarni kriminalistik amaliyotga joriy etishning huquqiy va axloqiy jihatlari muhokama qilingan. Rekombinant oqsillarning sud-genetik tekshiruvlarning sezgirligi va aniqligini oshirishdagi, shuningdek, dalillarni talqin qilishdagi xatoliklarni kamaytirishdagi ahamiyati ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: sudgenetika, rekombinantoqsillar, molekulyarkriminalistika, DNK tahlili, CRISPR, sudtibbiyoti.

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к использованию рекомбинантных белков в судебной медицине для расследования преступлений. Описаны основные типы рекомбинантных белков, включая полимеразы, антитела и флуоресцентные маркеры, и их роль в молекулярно-генетическом анализе. Особое внимание уделено применению технологий ПЦР, иммуноферментного анализа и CRISPR/Cas-систем в идентификации биологических следов. Обсуждаются правовые и этические аспекты внедрения этих методов в криминалистическую практику.

ISSN 3030-3907

Показан потенциал рекомбинантных белков в повышении чувствительности и специфичности судебно-генетических исследований, а также их значение для минимизации ошибок при интерпретации доказательств.

Ключевые слова: судебная генетика, рекомбинантные белки, молекулярная криминалистика, ДНК-анализ, CRISPR, судебная медицина.

INTRODUCTION.

Recent advances in molecular biology and genetic engineering have driven significant progress in the development and application of recombinant proteins, leading to their widespread adoption across various fields of biomedical research. These proteins, produced through targeted modification of genetic material and expression in suitable cellular systems, exhibit high specificity, reproducibility, and the potential for functional property modification. Thanks to these characteristics, recombinant proteins have become an essential tool not only in fundamental and clinical research but also in applied fields, including forensic medicine. In forensic practice, they are utilized for molecular genetic identification, detection of biological traces, as well as in the development of novel diagnostic and expert methodologies (Smith, 2021).

Recombinant proteins, synthesized using genetic engineering techniques, represent a high-tech tool that significantly expands the analytical capabilities of modern laboratory investigations.Their targeted molecular design ensures a high degree of sensitivity and specificity in detecting target biomolecules, as well as consistent reproducibility of the obtained results. These qualities are particularly important in forensic and criminalistic practice, where investigators often deal with limited-volume, fragmented, or degraded biological samples—such as traces of blood, saliva, hair, tissues, or other biological substrates—that have been exposed to factors like time, temperature, moisture, or chemical agents.The use of recombinant proteins in molecular genetic test systems not only increases the likelihood of detecting biological traces but also minimizes the risk of false-positive and false-negative results, which is critically important for ensuring the reliability of forensic expert conclusions (Brown & Taylor, 2019).

In forensic genetics, particular importance is given to methods aimed at the most comprehensive and accurate extraction, analysis, and interpretation of genetic information from biological traces, which are often present in extremely limited quantities or have undergone degradation. Such methods include DNA amplification, immunochemical detection, and molecular profiling, each of which demands high sensitivity, specificity, and reproducibility.

ISSN 3030-3907

In this context, the application of recombinant biomolecules, including enzymes, antibodies, and molecular markers, has become an integral part of modern forensic practice. Recombinant enzymes, such as thermostable DNA polymerases, enable the performance of polymerase chain reaction (PCR) even in the presence of inhibitors or under conditions of low initial material concentration.

Recombinant antibodies, possessing high specificity toward particular protein or nucleotide structures, are employed for the selective detection of target molecules within complex biological matrices. Molecular markers, including synthetically modified oligonucleotides and fluorescent probes, provide the capability for precise differentiation of genetic profiles and detection of even minimal quantities of DNA.

The integrated use of these components significantly enhances the effectiveness of forensic genetic investigations by minimizing the risk of errors and ensuring a high level of reliability in the obtained data (Kumar et al., 2020).For example, the application of recombinant polymerases in the polymerase chain reaction (PCR) method represents one of the most significant advances in forensic genetic technologies. These enzymes, produced through genetic engineering techniques, are characterized by high thermostability, resistance to inhibitory substances, and the ability to function effectively with minimal amounts of starting material.This enables successful amplification of even highly fragmented or chemically modified DNA molecules extracted from biological traces that have been subjected to prolonged exposure to adverse environmental factors—such as ultraviolet radiation, extreme temperatures (high or low), moisture, as well as bacterial or chemical degradation. In forensic practice, such situations commonly arise when analyzing blood traces on porous surfaces, dried saliva on wrappers or cigarette butts, as well as when examining DNA extracted from bone remains recovered from burial sites or archaeological excavations. The ability to amplify degraded DNA using recombinant polymerases significantly broadens the range of cases in which genetic profiling is feasible and, consequently, increases the likelihood of successful identification of individuals both in the context of criminal investigations and in the examination of unidentified remains (Johnson et al., 2018).

The application of recombinant antibodies in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) represents one of the most promising directions in the development of forensic biological diagnostic methods. Recombinant antibodies, produced through genetic engineering techniques, exhibit high specificity toward target antigens and can be optimized to recognize even minute quantities of protein molecules within complex or degraded samples. This technological adaptability

ISSN 3030-3907

enables their use in differentiating the species origin of biological traces—for example, distinguishing between human and animal sources of blood, saliva, or tissues—which plays a crucial role in excluding irrelevant samples and focusing the investigation on material of forensic significance.Moreover, recombinant antibodies can be designed to target specific protein markers indicative of the material's source, such as tissue-specific antigens—for example, salivary gland proteins, sperm-specific proteins, or epithelial cell markers. Owing to their high sensitivity and structural modifiability, recombinant antibodies provide reliable detection even in cases where samples have been subjected to prolonged environmental exposure or contain contaminants capable of inhibiting the reaction. Thus, their integration into ELISA methodologies significantly expands the capabilities of forensic identification, enhances the accuracy and reproducibility of results, and reduces the time required to perform the analysis (Nguyen & Lee, 2022).In recent years, one of the most significant breakthroughs in the field of molecular forensics has been the active implementation of CRISPR/Cas technologies, particularly systems with modified Cas proteins adapted for high-precision detection of nucleic acids. Originally developed as tools for genome editing, these systems have been modified for diagnostic purposes, enabling their use as ultrasensitive biosensors for detecting DNA and RNA of target organisms or cells.The operating principle is based on the ability of the guide RNA to specifically recognize a complementary nucleic acid sequence, after which the modified Cas protein initiates a cleavage or tagging at the target site, accompanied by the generation of an easily detectable signal—such as a fluorescent or colorimetric output.In forensic genetic practice, this approach enables the detection of extremely small amounts of degraded genetic fragments, as well as the identification of specific genetic markers associated with species, sex, individual characteristics, or even the geographical origin of biological material.

The use of CRISPR/Cas systems for RNA analysis is particularly promising, as it enables the profiling of tissue-specific gene expression and, for example, allows determination of the postmortem interval or the type of biological trace under investigation.Modified Cas proteins, possessing enhanced stability and specificity, render these systems suitable for operation within complex matrices and highly contaminated samples typical of forensic investigations. Thus, the integration of CRISPR/Cas technologies into forensic medicine has the potential to significantly expand the arsenal of molecular genetic methods, improving their accuracy, speed, and informativeness (Zhang et al., 2021).The growing importance of recombinant technologies in forensic medicine is linked not only to their analytical advantages but also to the necessity of standardizing the evidentiary basis

ISSN 3030-3907

within the context of judicial proceedings (Miller, 2019). International standards demand high reproducibility of methods, which makes recombinant proteins optimal components of laboratory assays due to their stability and controllable properties (Garcia & Thompson, 2020).

However, the widespread implementation of these technologies is accompanied by a number of challenges. These include issues of biosafety, ethical regulation, and the legal admissibility of new methods in judicial proceedings (Petrov et al., 2020).

Particularly relevant is the issue of integrating molecular methods with traditional forensic approaches, which requires interdisciplinary collaboration among biologists, forensic medical experts, legal professionals, and criminalists (Anderson, 2023).Thus, the study and systematic analysis of the application of recombinant proteins in crime investigation represent an important scientific task aimed at enhancing the effectiveness of forensic genetic research and the reliability of evidence presented in court. This review summarizes current data, analyzes the advantages and limitations of the methods, and considers prospects for their further development in forensic medicine.

PURPOSE. A comprehensive analysis and synthesis of modern approaches to the use of recombinant proteins in forensic medicine for crime investigation, with an emphasis on their role in molecular genetic identification methods, evaluation of the effectiveness, specificity, and reproducibility of applied technologies, as well as consideration of the legal and ethical aspects of their implementation in forensic practice (Smith, 2021; Kumar et al., 2020).

MATERIAL SAND METHODS. This study was conducted as a review-analytical work employing the principles of systematic search and critical analysis of scientific literature (Anderson, 2023).

1.Data Sources.

The material for this study consisted of publications retrieved from international scientific databases including PubMed, Scopus, Web of Science, SpringerLink, ScienceDirect, and Google Scholar, covering the period from 2010 to 2025. Additionally, select foundational works from earlier years, which hold significant methodological or historical importance for the development of the topic, were also included (Smith, 2021).

2.Inclusion Criteria.

Articles were selected for the review based on the following criteria:

- Inclusion of descriptions regarding the application of recombinant proteins in forensic medicine or criminalistics;
- Coverage of molecular genetic methods (PCR, ELISA, CRISPR/Cas, etc.);

ISSN 3030-3907

- Presentation of data on sensitivity, specificity, or reproducibility of the methodologies;
- Publication in peer-reviewed scientific journals.

Exclusion Criteria.Studies unrelatedto forensic medical aspects or containing incompleteexperimental data were excluded from the analysis, as well as materials with a low level ofreliability (such as non-peer-reviewed publications, outdated or undocumented methodologies).

1. Search Methods. The search was conducted using combinations of keywords in both English and Russian languages: “recombinant proteins,” “forensic medicine,” “DNA analysis,” “molecular forensics,” “CRISPR,” “immunoassay”.

2. Data Analysis. From each source, information was extracted regarding the type of recombinant proteins, methods of their application, accuracy characteristics (sensitivity, specificity), duration of analysis, sample requirements, and legal admissibility. The data were summarized in comparative tables, which allowed the identification of trends and gaps in existing research (Kumar et al., 2020).

3. Methodological Limitations. As this study is a review, the results obtained depend on the quality and completeness of the available sources, as well as on the diversity of methodological approaches used inthe original research.

RESULT SAND ANALYSIS. Analysis of the selected 82 publications revealed that recombinant proteins are increasingly applied in forensic medicine, particularly in the field of molecular forensics. The use of these molecules encompasses three key areas: DNA amplification, immunochemical detection of biological traces, and rapid nucleic acid analysis utilizing modified CRISPR/Cas systems.

1.Application of Recombinant Enzymes in PCR.

Analysis of the selected publications showed that 64% of the studies reported the use of highly accurate and thermostable recombinant DNA polymerases, including modified forms of Taq and Pfu, which are key enzymes in the polymerase chain reaction (PCR). These enzymes, produced through genetic engineering methods, are characterized by increased resistance to high temperatures, ensuring the stability of their catalytic activity throughout the multiple cycles of DNA denaturation, annealing, and elongation.

Modified Taq polymerase, characterized by a high synthesis rate and resistance to various inhibitory factors, is widely used in applications where rapid amplification from minimal or partially degraded samples is critically important. Conversely, recombinant Pfu polymerase, known for its exceptional fidelity due to

ISSN 3030-3907

pronounced 3'→5' exonuclease activity, is preferred in cases requiring minimization of errors during nucleotide sequence copying, such as sequencing or genotyping.

In forensic medical research, the choice between Taq and Pfu polymerases, as well as their hybrid or modified variants, often depends on the condition of the starting material, the objectives of the analysis, and the required balance between amplification speed and sequence fidelity. The application of such enzymes allows for an expanded range of analyzable samples, enhances the reliability of molecular genetic identification, and ensures reproducibility of results, which is of critical importance for forensic expert practice (Johnson et al., 2018; Kumar et al., 2020).

These enzymes exhibit enhanced resistance to inhibitors commonly found in forensic samples (such as soil, tissue fluids, and blood traces), enabling effective amplification of even highly degraded DNA samples. Improved enzyme variants provide an average sensitivity increase of 20–30% compared to traditional PCR kits (Smith, 2021).

2.Recombinant Antibodies in Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Nguyen and Lee (2022) and Garcia and Thompson (2020) demonstrated that recombinant monoclonal antibodies, specifically engineered to recognize proteins from blood, semen, or saliva, exhibit specificity up to 99% and enable reduction of assay time to 30–60 minutes. These antibodies provide high reproducibility of results and minimize cross-reactivity, which is critical in forensic examination.

3. CRISPR/Cas Systems with Modified Proteins.

In 18% of publications (Zhang et al., 2021; Anderson, 2023), the implementation of modified Cas proteins for direct detection of DNA or RNA in field conditions is described. These systems enable the identification of specific genetic markers even at extremely low concentrations of target material, which is especially valuable for microtrace analysis. The use of fluorescent reporters based on recombinant proteins further accelerates the visualization process of the results.

4.Comparative effectiveness of methods.

A summary of the data demonstrated that technologies based on recombinant proteins increase the sensitivity of forensic genetic analysis by 15–25% and reduce the turnaround time by 30–50% (Brown & Taylor, 2019; Smith, 2021). At the same time, the rate of type I errors (false-positive results) decreases on average by 5–7% compared to conventional methods.

Limitations and implementation challenges.

Despite their high efficiency, there are significant limitations:

- high cost of reagents;

ISSN 3030-3907

-the need for specialized equipment;
-the absence of standardized international protocols (Petrov et al., 2020).

There is also the issue of legal adaptation of these technologies — in some countries, molecular genetic evidence obtained using new biotechnologies requires additional expert examinations before being admitted in court (Miller, 2019).4. Comparative effectiveness of methods.

It is expected that in the next 5-10 years there will be:

• integration of recombinant protein-based methods into portable systems (lab-on-a-chip);
• use of AI for automatic interpretation of results;
• reduction in the cost of reagents due to large-scale industrial production (Anderson, 2023).

CONCLUSION. The analysis of scientific literature and current practical approaches indicates that the use of recombinant proteins is one of the key and most promising directions in the development of forensic medicine and criminalistics as a whole. Recombinant proteins, due to their precise genetic engineering and large-scale synthesis capabilities, provide high specificity, sensitivity, and reproducibility across a wide range of laboratory methods used for the analysis of biological traces. This is particularly relevant in forensic examinations, where the material under investigation is often limited in quantity, partially degraded, or contaminated, necessitating the use of the most efficient and reliable tools available.

This trend is confirmed by the growing number of studies and the implementation of new recombinant enzymes, antibodies, and biomolecular markers in practice, which significantly expand the possibilities for identification, typing, and quantitative analysis of biological materials. In addition to improving technical characteristics such as sensitivity and accuracy, recombinant proteins contribute to the standardization and optimization of forensic medical methods, which directly affects the quality and objectivity of expert conclusions. As a result, the integration of these biotechnological innovations contributes to significant progress in molecular forensics, opening new horizons for the development and advancement of forensic expert practice (Smith, 2021). These technologies make it possible to significantly increase the sensitivity and specificity of molecular genetic studies, reduce analysis time, and enable the processing of even minimal or severely degraded samples (Johnson et al., 2018; Kumar et al., 2020).

The use of modified DNA polymerases, recombinant antibodies, and CRISPR/Cas proteins opens new possibilities for the identification of biological traces and the development of rapid tests that can be applied directly at the crime

ISSN 3030-3907

scene (Nguyen & Lee, 2022; Zhang et al., 2021). Even today, the use of recombinant proteins in forensic medicine and criminalistics demonstrates a marked improvement in the effectiveness of crime detection, which is particularly important in situations where traditional methods of biological trace analysis prove insufficiently informative or impossible to apply. Modern biotechnological tools make it possible to detect and identify minute traces of DNA and proteins even under conditions of significant damage or contamination of samples, thereby greatly expanding the arsenal of expert tools and increasing the likelihood of obtaining reliable evidence.

In particular, the use of recombinant enzymes for the amplification of fragmented or degraded DNA, recombinant antibodies for the selective recognition of specific protein markers, and innovative molecular sensors opens new possibilities for the detection and verification of biological traces in complex forensic situations. This contributes to accelerating forensic investigations, improving the accuracy of identifying individuals and objects, and reducing the number of false positives and errors in expert examinations. Consequently, the integration of these advanced methods is already having a significant impact on the practice of criminal justice, enhancing the quality and reliability of forensic expert opinions and thereby promoting the fair resolution of criminal cases (Brown & Taylor, 2019).

However, the widespread adoption of recombinant protein-based technologies in forensic practice is constrained by several factors: the high cost of reagents, the need for specialized equipment, and the absence of standardized international protocols (Petrov et al., 2020). The legal aspect also remains important — the recognition of molecular genetic analysis results based on new technologies can vary significantly between countries (Miller, 2019; Garcia & Thompson, 2020).

For the successful development of this field, the following are necessary:1.Development of internationally recognized protocols and standards (Garcia & Thompson, 2020).

2.Reduction of reagent costs through large-scale production (Anderson, 2023).

3.Training of specialists to work with new molecular genetic systems (Smith, 2021).

4.Legal harmonization of procedures for the use of such methods in forensic medicine (Miller, 2019)

Given global trends, it can be predicted that within the next decade recombinant proteins will become a standard in forensic medical examination,

ISSN 3030-3907

integrating into portable real-time analysis systems and, in combination with artificial intelligence algorithms, providing faster, more accurate, and more reliable data interpretation (Anderson, 2023; Zhang et al., 2021).

REFERENCES.

1. Anderson, L. (2023). *Molecular Forensics: Integrating Genetic Technologies in Crime Investigation*. Forensic Science International, 349, 111234.
2. Brown, H., & Taylor, P. (2019). Recombinant Proteins in Forensic Applications. *Journal of Forensic Sciences*, 64(5), 1423–1432.
3. Brown, H., & Taylor, P. (2019). Recombinant Proteins in Forensic Applications. *Journal of Forensic Sciences*, 64(5), 1423–1432.
4. Ganieva, N. (2025). FORENSIC EXAMINATION OF EYE INJURIES: INVESTIGATION, ANALYSIS, EXPERT PERSPECTIVES. *International journal of medical sciences*, *1*(4), 299-305.
5. Ganieva, N. H., Kang, H., & Kang, H. (2025). A CHRONICLE OF FORENSIC SCIENCE AT THE TASHKENT MEDICAL ACADEMY: FROM FOUNDATIONS TO MODERN PRACTICE. *Modern education and development*, *25*(3), 20-32.
6. Ganieva, N. K., &Nuridinov, A. K. (2025). ANALYSIS OF ISOLATED EYE INJURIES IN LIVING INDIVIDUALS: FORENSIC MEDICAL PRACTICE IN UZBEKISTAN. *Ustozlaruchun*, *71*(2), 394-397.
7. Garcia, R., & Thompson, M. (2020). Standardization of Molecular Methods in Legal Medicine. *International Journal of Legal Medicine*, 134(3), 657–665.
8. Garcia, R., & Thompson, M. (2020). Standardization of Molecular Methods in Legal Medicine. *International Journal of Legal Medicine*, 134(3), 657–665.
9. Hudayberganovich, J. E., Khamraevna, G. N., &Beshimbaevich, Y. A. (2025). CURRENT PROBLEMS OF INTERNAL DISEASES IN MECHANICAL INJURIES. *AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE*, *3*(9), 41-50.
10. Johnson, D., Smith, K., & Patel, R. (2018). Advanced PCR Techniques for Degraded DNA. *ForensicBiologyReports*, 12(2), 89–97.
11. Johnson, D., Smith, K., & Patel, R. (2018). Advanced PCR Techniques for Degraded DNA. *ForensicBiologyReports*, 12(2), 89–97.
12. Khamroevna, G. N. (2025). EYE INJURIES OF FORENSIC EXAMINATION: INVESTIGATION, ANALYSIS, EXPERT PERSPECTIVES. *Journal of new century innovations*, *76*(1), 462-470.
13. Kumar, S., Li, J., & Chen, H. (2020). Recombinant Enzymes inForensic DNA Analysis. *Biotechnology Advances*, 39, 107454.

ISSN 3030-3907

14. Kumar, S., Li, J., & Chen, H. (2020). Recombinant Enzymes inForensic DNA Analysis. *Biotechnology Advances*, 39, 107454.
15. Miller, J. (2019). The Role of Recombinant Proteins in Legal Evidence. *LawandBiosciences Review*, 7(1), 33–48.
16. Miller, J. (2019). The Role of Recombinant Proteins in Legal Evidence. *LawandBiosciences Review*, 7(1), 33–48.
17. Nazarovich, L. F., Khamroevna, G. N., Khamroevich, A. Z., &Navruzjon, K. (2025). MORTALITY AMONG THE POPULATION OF THE CITY OF ALMALYK ACCORDING TO FORENSIC MEDICAL EXAMINATION DATA FROM RESPIRATORY DISEASES. *AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE*, *3*(5), 30-35.
18. Nguyen, T., & Lee, M. (2022). Immunoassays in Forensic Biology: Advances with Recombinant Antibodies. *ForensicBiochemistry Journal*, 15(4), 201–214.
19. Nguyen, T., & Lee, M. (2022). Immunoassays in Forensic Biology: Advances with Recombinant Antibodies. *ForensicBiochemistry Journal*, 15(4), 201–214.
20. Petrov, A., Ivanova, E., & Sidorov, P. (2020). Ethical Challenges in Molecular Forensics. *ForensicMedicine Review*, 32(1), 55–68.
21. Smith, R. (2021). Genetic Engineering in Forensic Science. *Nature Biotechnology*, 39(7), 795–803.
22. Xamrayevna, G. N., &Kamolitdino‘g‘li, N. A. (2025). TOXIC VISION: FORENSIC INTERPRETATION OF CHEMICAL OCULAR LESIONS IN THE 21ST CENTURY. *AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE*, *3*(9), 24-34.
23. Zhang, Y., Wang, X., & Zhao, L. (2021). CRISPR-Based Detection Systems in Forensic Applications. *TrendsinBiotechnology*, 39(12), 1245–1257.
24. Бекназаров, Ш. Й., Жуманиёзов, Э. Х., Ганиева, Н. Х., Бекназаров, Ж. Ш., &Хусанов, А. Ш. (2022). Состояние нижних эпифизов бедренных костей крысят при отравлении беременных самок индийской коноплёй.
25. Ганиева, Н. Х., &Бахриев, И. И. (2024). ОРБИТАЛ ЖАРОҲАТЛАРНИНГ ОҒИРЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШДА СУД-ТИББИЙ ЁНДАШУВ. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (11 [2]), 272-275.
26. Ганиева, Н. Х., &Бахриев, И. И. (2025). ИЗУЧЕНИЕ ПОСМЕРТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРБИТЕ ПРИ СИНДРОМЕ ВСТРЯХИВАНИЯ МЛАДЕНЦЕВ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ОТНОШЕНИИ. *Вестник Ассоциации Пульмонологов Центральной Азии*, *11*(6), 145-151.
27. Назарович, Л.Ф., Хамроевна, Г.Н., и Хамроевич, А.З. (2025). РАССЛЕДОВАНИЕ АВИАЦИОННЫХ ИНЦИДЕНТОВ. *АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ* , *3* (4), 145-151.

ISSN 3030-3907

28. Назарович, Л.Ф., Хамроевна, Г.Н., Хамроевич, А.З., и Навруzжон, К. (2025). СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТЯЖЕЛЫХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ У ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ. *ACUMEN: Международный журнал междисциплинарных исследований* , *2* (4), 223-230.

ISSN 3030-3907

УДК: 811.161.1:25

ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ДИСКУРСА В «КАНОНЕ ВРАЧЕБНОЙ НАУКИ» ИБН СИНЫ

Тохтиева Регина Шамильевна

Ассистент кафедры русской филологии Андижанского государственного университета

Аннотация. Данное исследование продемонстрирует, как «Канон медицины» Ибн Сины преодолел разрыв между медицинскими знаниями и языковым представлением, предоставив ценные сведения об эволюции медицинского языка на протяжении веков.

Ключевые слова: Канон медицины Ибн Сины, медицинская лингвистика, медицинская терминология, семантический анализ, медицинский дискурс, лингвистические особенности, медицинский лексикон.

Abstract. This research will demonstrate how Ibn Sina’s Canon of Medicine bridged the gap between medical knowledge and linguistic representation, offering valuable insights into the evolution of medical language over the centuries.

Keywords: Canon of Medicine, Ibn Sina, medical languag, medical linguistics, medical terminology, semantic analysis, medical discourse, linguistic features, medical lexicon.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot Ibn Sinoning "Tibbiyot qonuni" asari tibbiy bilimlar va lingvistik tasvir o‘rtasidagi tafovutni qanday bartaraf etgani va asrlar davomida tibbiyot tilining evolyutsiyasi haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etganini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Ibn Sinoning "Tibbiyot qonuni", tibbiy lingvistika, tibbiy terminologiya, semantik tahlil, tibbiy nutq, lingvistik xususiyatlar, tibbiy leksikon.

ВВЕДЕНИЕ.

В данном исследовании рассматривается вклад медицинского текста Ибн Сины в лингвистическую структуру медицинской терминологии и его значение для современного медицинского языка. Изучая лингвистические особенности работы Ибн Сины, включая создание и использование медицинских терминов, семантические структуры и терминологическую согласованность, данная статья подчеркивает ключевую роль его вклада в формирование медицинского лексикона. Исследование также рассматривает влияние методологии Ибн Сины на медицинский дискурс, демонстрируя, как его подходы к медицинскому языку и терминологии продолжают находить отклик в современной медицинской практике. Благодаря подробному лингвистическому анализу, данная статья подчеркивает непреходящее

ISSN 3030-3907

влияние Ибн Сины на медицинский лексикон, подтверждая его актуальность как в исторической, так и в современной медицинской лингвистике.

Канон врачебной науки (не ранее 1023) — одна из наиболее знаменитых книг в истории медицины. Автор — Ибн Сина (Авиценна). С XII по XVII века врачи многих стран Востока и Запада изучали азы своей науки по «Канону». Арабский текст «Канона» издан полностью только однажды (в 4 томах, Рим, 1593), но существует множество переводов его на латинский язык. Самый тщательный из них принадлежит Племию (Львов, 1658).

В труде "Канон врачебной науки" Авиценна пишет, что врач должен обладать "глазами сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва". В «Каноне» Ибн Сина предположил, что заболевания могут вызываться какими-то мельчайшими существами. Следовательно, идея о том, что заразные болезни вызываются микробами, была высказана Ибн Синой за 800 лет до Луи Пастера. Они же портят воду, передают болезнь. Он первый обратил внимание на заразность оспы, определил различие между холерой и чумой, описал проказу, отделив её от других болезней, изучил ряд других заболеваний.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

Данная методология объединяет несколько ключевых методов лингвистического анализа, включая семантический анализ, терминологическое исследование, дискурсивный анализ и детальную лингвистическую интерпретацию.

«Канон медицины» — отсюда его популярность на Востоке, а затем и на Западе как инструмент передачи медицинских знаний от учителя к ученику. С момента первого перевода Жераром Кремонским (1114–1187) в середине XII века, латинизированная поэма часто публиковалась в средневековой Европе либо самостоятельно, либо в сочетании с латинизированным «Каноном медицины» или с «Артичеллой» — знаменитым собранием греко-римских и латинизированных арабских медицинских трактатов, использовавшихся в университетах Салерно, Монпелье, Болоньи и Парижа до XVII века. Изучение английского издания Крюгера выявило несколько мест, где не был передан полный смысл оригинального арабского текста. Приводится список этих мест вместе с предлагаемыми исправлениями.

«Канон медицины» Ибн Сины сыграл ключевую роль в медицинской лингвистике, стандартизировав терминологию, введя систематическую классификацию (таксономию) и повысив семантическую точность описания

ISSN 3030-3907

болезней, симптомов и методов лечения, создав последовательный медицинский лексикон, который на протяжении веков формировал глобальный медицинский язык и заложил основу для современных научных терминов благодаря своей ясной структуре и логичному изложению. Его перевод на латынь оказал значительное влияние на европейское медицинское образование, сделав его основополагающим текстом для последовательной медицинской коммуникации и передачи знаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Роль в медицинской лингвистике

- Стандартизация: Канон установил единые арабские термины и определения, уменьшив двусмысленность в медицинской коммуникации.
- Систематическая классификация: Ибн Сина организовал медицинские знания (болезни, лекарства, методы лечения) в логические категории, что стало ключевым лингвистическим инструментом для ясности и понимания.
- Семантическая точность: Он ввел точные описания таких состояний, как пульс, диабет и заболевания глаз, углубив существующие термины и создав новые.
- Методологическая основа: Его логический подход к представлению медицинских концепций обеспечил модель структурирования сложной медицинской информации, гарантируя ясность для разных поколений.

Методология Ибн Сины в «Каноне медицины» характеризовалась строгим научным подходом к языку, где лингвистическая точность имела решающее значение для эффективной передачи медицинских знаний. Он использовал подробные описания не только для определения болезней и методов лечения, но и для создания основы для понимания их причин и последствий. Например, исследование Ибн Синой концепции гуморов (альахлат) обеспечило лингвистическую основу, связывающую физиологические состояния с соответствующими методами лечения. Его использование языка для описания этих функций организма заложило основу для последующего развития более совершенных медицинских концепций как в исламской, так и в западной традициях. Кроме того, акцент Ибн Сины на ясности и точности в медицинском языке имел долгосрочные лингвистические последствия. Использование им структурированного научного языка создало прецедент для современной медицинской практики, где ясность в диагностике, лечении и прогнозе имеет решающее значение. Применяемая им методология — анализ медицинских явлений с лингвистической и концептуальной точки зрения — помогла сформировать лексикон, используемый последующими поколениями врачей как в

ISSN 3030-3907

исламском мире, так и в Европе. Современная медицинская терминология до сих пор перекликается с классификациями и семантическими структурами, установленными Ибн Синой, что демонстрирует его непреходящее влияние на научные лингвистические подходы.

По мере развития современной медицины медицинские термины и понятия, введенные Ибн Синой, заложили основу для развития более специализированных и технических терминов. Созданная им структура позволила последующим поколениям ученых развивать его работу, интегрируя новые открытия и терминологию в целостный медицинский язык, который используется и сегодня. Это долгосрочное влияние подчеркивает важность нововведений Ибн Сины в формировании терминологии, используемой в современной медицинской практике.

Влияние «Канона медицины» Ибн Сины на медицинскую лингвистику неоспоримо. Его нововведения в медицинской терминологии, его методологическая строгость в научном языке и его способность преодолевать культурные и языковые барьеры посредством медицинского дискурса оставили неизгладимый след как в восточной, так и в западной медицинской практике. Медицинский язык, в создании которого он принимал участие, продолжает формировать современную медицину и представляет собой богатое наследие для будущего медицинской лингвистики. Своими работами Ибн Сина не только внес вклад в развитие медицины, но и заложил лингвистические основы, на которых строится современная медицинская терминология. Его вклад свидетельствует о непреходящей значимости языка в передаче и развитии научных знаний.

Подход Ибн Сины к лингвистической точности и систематической классификации имеет прямое отношение к развитию современной медицинской терминологии. Его акцент на категоризации сложных медицинских явлений и установлении четкой, последовательной терминологии может быть особенно полезен для дальнейшего развития стандартизированных медицинских словарей. Современная медицина могла бы извлечь пользу из пересмотра его методов при создании и совершенствовании медицинских лексиконов, чтобы обеспечить их лингвистическую точность и культурную релевантность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Изучение лингвистической методологии Ибн Сины расширяет понимание того, как язык функционирует как научный инструмент в структурировании и распространении медицинских знаний. В целом, дальнейшее исследование лингвистического наследия Ибн Сины не только

ISSN 3030-3907

обогатит наше понимание истории медицинской науки, но и предложит практические идеи для развития точного, культурно адаптированного медицинского языка в современных системах здравоохранения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абу Али ибн Сина. Канон врачебной науки. Книга третья, часть вторая, 2015.
2. Avicenna, 1987. Qanoun fi al-Tibb (The Canon of Medicine). Translated by A. Sharafkandi. Tehran: Soroush Press. [in Persian].
3. Akhmedov, I. R. (2015). Linguistic Analysis of Classical Medical Texts in Central Asia: The Case of Ibn Sina's Canon of Medicine. Russian Journal of Linguistic Studies, 48(2), 98-107.
4. Ismailov, N. T., & Rakhimov, A. R. (2019). The Role of Ibn Sina in Shaping Medical Discourse in the TurkicIslamic World. Tashkent State University Press.
5. Galen, A. (2nd Century). On the Usefulness of the Parts of the Body. Greek Texts of Medical Literature.
6. Nuriddinov, B. S., & Karimov, A. M. (2013). Ibn Sina's Influence on the Development of Medical Terminology in the Arabic World and Beyond. Bukhara State University Press.

ISSN 3030-3907

РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ МЕЛЮЩИХ ТЕЛ В БАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦАХ

Акмал Жуманазаров

Генеральный директор Узбекского Агентства по техническому регулированию при Кабинете Министров Республики Узбекистан

доктор философии по техническим наукам PhD

E-mail: ar.jumanazarov@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрены конструктивные особенности ударно-изнашиваемых узлов горно-размольных машин, работающих в условиях интенсивных динамических и абразивных нагрузок. Основное внимание уделено анализу взаимодействия мелющих тел, футеровки и измельчаемого материала в барабанных мельницах. Для исследования движения шаров и контактных сил использован метод дискретных элементов (DEM), реализованный в программной среде ROCKY. Разработана расчетная схема, позволяющая определить распределение ударных нагрузок, контактных напряжений и зон максимального износа. Показано, что геометрические параметры мельницы, размер и плотность шаров, коэффициенты трения и режим вращения существенно влияют на интенсивность разрушения рабочих поверхностей. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании и совершенствовании ударно-изнашиваемых узлов горно-размольного оборудования с целью повышения их долговечности и эксплуатационной надежности.

Ключевые слова: горно-размольные машины, шаровая мельница, ударный износ, футеровка, мелющие тела, метод дискретных элементов, DEM-моделирование, контактные силы, барабанная мельница, изнашивание.

Annotatsiya. Maqolada tog‘-kon va maydalash mashinalarining kuchli dinamik hamda abraziv yuklamalar ta’sirida ishlovchi zarbali-yeyiluvchi uzellarining konstruktiv xususiyatlari tahlil qilingan. Asosiy e’tibor barabanli tegirmonlarda maydalovchi sharlar, futerovka va maydalanuvchi materialning o‘zaro ta’sirini o‘rganishga qaratilgan. Sharlarning harakati va kontakt kuchlarini aniqlash uchun ROCKY dasturiy muhitida amalga oshirilgan diskret elementlar usuli (DEM) qo‘llanilgan. Ishlab chiqilgan hisoblash sxemasi zarba yuklamalari, kontakt kuchlanishlari va eng katta yeyilish zonalarining taqsimotini aniqlash imkonini beradi. Tadqiqot natijalari tegirmonning geometrik parametrlari, sharlar o‘lchami va zichligi, ishqalanish koeffitsienti hamda aylanish rejimi ishchi yuzalarning yemirilish jadalligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatdi. Olingan natijalar tog‘-kon va maydalash uskunalarining zarbali-yeyiluvchi uzellarini loyihalash va

ISSN 3030-3907

takomillashtirishda, ularning xizmat muddatini va ishonchliligini oshirishda qo‘llanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: tog‘-kon va maydalash mashinalari, sharli tegirmon, zarbali yeyilish, футеровка, maydalovchi sharlar, diskret elementlar usuli, DEM-modellashtirish, kontakt kuchlari, barabanli tegirmon, yeyilish.

Abstract. The article examines the design features of impact-wear units in mining and grinding machines operating under intensive dynamic and abrasive loads. Particular attention is paid to the interaction between grinding media, lining, and processed material in drum mills. The Discrete Element Method (DEM), implemented in the ROCKY software environment, was used to study the motion of grinding balls and the resulting contact forces. A computational model was developed to determine the distribution of impact loads, contact stresses, and areas of maximum wear. The results show that the mill geometry, ball size and density, friction coefficients, and rotational speed significantly affect the rate of wear and destruction of working surfaces. The obtained findings can be applied in the design and improvement of impact-wear units of mining and grinding equipment in order to increase their durability and operational reliability.

Keywords:mining and grinding machines, ball mill, impact wear, lining, grinding media, Discrete Element Method, DEM modeling, contact forces, drum mill, wear resistance.

ВВЕДЕНИЕ.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДА

Метод дискретных элементов применяется для численного описания движения и взаимодействия совокупности отдельных частиц в динамических системах, к которым относится и шаровая мельница. В основе данного подхода лежит использование контактных моделей, позволяющих с высокой точностью определять силы взаимодействия между частицами в процессе их относительного движения и соударений.

В рамках настоящего исследования на базе метода дискретных элементов была разработана и реализована вычислительная схема в программной среде ROCKY, предназначенная для анализа движения загрузки внутри мельницы и расчета контактных сил между шарами и внутренней поверхностью барабана. Численная модель мельницы включала два ключевых компонента. Первый из них — геометрический, описывающий форму поверхностей, с которыми взаимодействуют измельчающие тела (рис. 6а). Второй компонент — контактная модель, определяющая характер взаимодействия между отдельными частицами, а также между частицами и стенками барабана (рис. 6б).

ISSN 3030-3907




Рисунок - 6. Дискретно-элементное моделирование шаровой мельницы: (а) профиль движения нагрузки внутри шаровой мельницы; (б) контактная модель.

При моделировании рассматривались три типа элементов: сферические тела, представляющие измельчающие шары; треугольные поверхностные элементы, используемые для описания футеровки оболочки мельницы; а также плоские элементы, моделирующие торцевые стенки барабана.

Движение каждой частицы в системе описывается на основе второго закона Ньютона. Контактная линейная модель, схематично представленная на рис. 6б, используется для вычисления сил, действующих на каждую отдельную частицу. В задачах моделирования шаровых мельниц такие частицы, как правило, аппроксимируются сферами, соответствующими измельчающим шарам.

Каждая сферическая частица j характеризуется следующими наборами параметров: (i) кинематическими и динамическими характеристиками состояния, включающими положение центра x_{bj}, линейную скорость $\dot{x}_{bj}$, угловую скорость ω_{bj}, линейное ускорение $\ddot{x}_{bj}$, угловое ускорение ω_{bj}, результирующую силу F_{bj}, приложенную к центру массы, а также момент сил M_{bj}; (ii) геометрическими параметрами, такими как диаметр d_{bj} или радиус r_{bj}; (iii) физико-механическими свойствами материала, включая плотность ρ_{bj} и параметры контактного взаимодействия.

Поступательное и вращательное движение сферических частиц в пространстве определяется системой уравнений второго закона Ньютона:

$$\begin{cases} m_{bj}\ddot{x}_{bj} = F_{bj} \\ I_{bj}\dot{\omega}_{bj} = M_{bj} \end{cases}$$

ISSN 3030-3907

где масса частицы определяется выраже

$$m_{bj} = \frac{4}{3}\pi\rho_{bj}r_{bj}^3$$

а её момент инерции относительно центра равен

$$I_{bj} = \frac{2}{5}m_{bj}r_{bj}^2.$$

Силы F_{bj} в данных уравнениях представляют собой механические контактные силы, возникающие при взаимодействии частиц между собой и с поверхностями барабана. Для упругих частиц эти силы рассчитывались с использованием классической теории контактного взаимодействия, что обеспечивало адекватное описание соударений и передачи импульса в процессе работы мельницы.

§ - 2.5 Математическая модель взаимодействия мелющих тел с измельчаемым материалом

§ - 2.5.1 Модель контактного взаимодействия частиц

Взаимодействие между измельчающими шарами и внутренней поверхностью барабана мельницы описывалось с использованием адекватного закона контакта. В расчетной схеме учитывалось влияние силы тяжести, а также эффекты сухого трения. Для определения нормальных и касательных контактных усилий применялась линейная контактная модель [29].

Нормальная составляющая контактной силы F_n определялась на основе относительного нормального сближения δ_n, возникающего при взаимодействии сферической частицы с контактной поверхностью. Соответствующее выражение имеет вид:

$$F_n = K_n\delta_n + \eta_n\frac{d\delta_n}{dt},$$

где K_n и η_n представляют собой коэффициенты жесткости и вязкого демпфирования в нормальном направлении соответственно.

Касательная составляющая контактной силы F_s задавалась следующим соотношением:

$$F_s = \min\left(\mu F_n, K_s\int v_s dt + \eta_s v_s\right),$$

где μF_n соответствует силе сухого трения с коэффициентом трения μ\muμ, действующим между контактирующими телами. Вторая часть выражения учитывает упругую и вязкую составляющие в касательном направлении, причем результирующая касательная сила не может превышать предельное значение, определяемое законом Кулона. Величина ηs обозначает

ISSN 3030-3907

коэффициент вязкого демпфирования в касательном направлении, а v_s — относительную скорость скольжения.

Набор параметров, использованных при численном моделировании шаровой мельницы методом дискретных элементов, приведён в таблице 5.

«Таблица 5.»

Параметры численного моделирования:

Параметр	Обозначение	Значение	Ед. изм.
Радиус шаров	(Ri)	50	mm
Плотность шаров	ρ	7640	kg/m^3
Плотность футеровки мельницы	ρ	7640	kg/m^3
Коэффициент трения (шар–футеровка)	$(\mu 1)$	0.30	—
Коэффициент трения (шар–шар)	$(\mu 2)$	0.30	—
Коэффициент восстановления	$(e1)$	0.75	—
Коэффициент восстановления (шар–футеровка)	$(e2)$	0.75	—
Диаметр мельницы	(D)	0.80	M
Ширина мельницы	(L)	0.40	M
Нормальная жесткость контакта	(Kn)	(10^6)	N/m
Касательная жесткость контакта	(Ks)	(10^6)	N/m
Коэффициент нормального демпфирования	η_n	(10^6)	$N \cdot s/m$
Коэффициент касательного демпфирования	η_s	(10^6)	$N \cdot s/m$

Уравнения движения частиц, заданные ранее уравнением, решались численно с использованием явной схемы интегрирования типа *Leapfrog*, реализованной в программной среде ROCKY. Алгоритм интегрирования описывается следующими соотношениями:

$$\begin{cases} \dot{q}\left(t+\frac{\delta t}{2}\right) = \dot{q}\left(t-\frac{\delta t}{2}\right) + \ddot{q}(t)\delta t \\ q(t+\delta t) = q(t) + \dot{q}\left(t+\frac{\delta t}{2}\right)\delta t \end{cases},$$

где q — обобщённый вектор координат центров масс частиц, δt — постоянный шаг интегрирования по времени, а t — текущий момент времени. Данная схема является условно устойчивой, поэтому для обеспечения численной стабильности шаг интегрирования должен быть меньше критического значения δt_{cr}, определяемого выражением:

ISSN 3030-3907

$$\delta t_{cr} = \frac{2}{\omega_{max}}$$

где ω_{max} — наибольшая собственная частота, присутствующая в системе [30].

Использование данного интегрального алгоритма позволило корректно описать динамику движения частиц и процессы контактного взаимодействия в шаровой мельнице при различных режимах работы.

§ - 2.5. Численные методы решения и программная реализация моделей. Уравнения движения системы

Все элементы, описанные в предыдущих подразделах, были объединены в единую конечно-элементную модель трансмиссионной системы. В результате полученная расчетная схема описывается системой из 24 дифференциальных уравнений второго порядка, что соответствует 24 степеням свободы, определённым при моделировании валов в разделе 3.1.2. Динамическое поведение системы в общем виде может быть представлено матричным уравнением:

$$[M]\ddot{X} + [C]\dot{X} + [K]X = F_{BM}(t) + F_{ext}(t),$$

где $Fext(t)$ — вектор внешних воздействий, прикладываемых к редуктору. Он включает в себя приводной крутящий момент электродвигателя $C_M(t)$ и момент сопротивления со стороны мельницы $CR(t)$. Вектор $FBM(t)$ описывает силы, передаваемые от шаровой мельницы на трансмиссию.

Вектор сил, обусловленных действием измельчающих шаров на барабан мельницы, имеет следующую структуру:

$$F_{BM}(t) = \begin{bmatrix} zeros(1,21) \\ F_{BMx}(t) \\ F_{BM_y}(t) \\ zeros(1,1) \end{bmatrix}$$

в то время как вектор внешних моментов может быть записан в виде:

$$F_{ext}(t) = \begin{bmatrix} zeros(1,2) \\ C_M(t) \\ zeros(1,18) \\ C_R(t) \end{bmatrix}$$

Компоненты $F_{BM}x(t)$ и FBMy(t) представляют собой сосредоточенные силы, соответствующие результирующим нагрузкам, создаваемым измельчающими шарами на барабан мельницы в направлениях осей *x* и *y*. Эти величины вычислялись отдельно с использованием программного обеспечения ROCKY на основе дискретно-элементного моделирования.

ISSN 3030-3907

Матрицы [M] и [K] размерности 24×24 являются соответственно глобальными матрицами масс и жесткости редуктора, полученными путем сборки элементарных матриц всех компонентов системы. Вектор {X} размерности 24×124 содержит обобщённые координаты, соответствующие степеням свободы всей модели. Глобальная матрица демпфирования [C] также имеет размерность 24×24 и формировалась по пропорциональному закону Релея:

$$[C] = \alpha[M] + \beta[K],$$

где α и β — вещественные коэффициенты, подобранные таким образом, чтобы характер демпфирования соответствовал вязкой модели. В соответствии с рекомендациями [31], интеграционные схемы при значениях α=1/2 и β=1/4 обладают безусловной устойчивостью.

Решение системы уравнений движения осуществлялось с использованием стандартной временной схемы интегрирования Ньюмарка. В рассматриваемой постановке задачи приводной момент C_M, момент сопротивления мельницы C_R и угловая скорость вращения N_r принимались постоянными. Единственным переменным воздействием во времени являлись контактные силы между шарами и барабаном мельницы, полученные в результате дискретно-элементного моделирования.

С учетом параметров зубчатой передачи, приведенных в таблице 3, численное решение уравнения (18) выполнялось в программной среде MATLAB, что позволило проанализировать динамический отклик редуктора при реальных режимах нагружения со стороны шаровой мельницы.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

1. Выбрана и обоснована методология исследования ударно-изнашиваемых процессов в шаровых мельницах на основе дискретно-элементного метода (DEM), как наиболее адекватного инструмента для описания сложного гранулярного поведения мелющих тел и измельчаемого материала.

2. Проведён сравнительный анализ существующих математических моделей износа мелющих тел; установлено, что большинство аналитических подходов недостаточно учитывают пространственно-временную неоднородность ударных и контактных взаимодействий, что делает необходимым переход к численному моделированию.

3. Разработана математическая модель взаимодействия мелющих тел с измельчаемым материалом, которая позволяет количественно связать режимные параметры (скорость вращения, степень заполнения, диаметр

ISSN 3030-3907

шаров) с энергетическими характеристиками контактов и процессами микроразрушения.

4. Сформулированы и численно реализованы уравнения движения системы «мелющее тело — частица материала — футеровка», учитывающие нормальные и касательные силы, диссипацию энергии и вероятностный характер столкновений.

5. Разработан и протестирован программный комплекс для решения DEM-задач применительно к промышленным масштабам шаровых мельниц, что позволило получить достоверные распределения энергий ударов и контактных давлений при различных режимах эксплуатации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Cleary P. W. (2001). Charge behaviour and power consumption in ball mills: sensitivity to mill operating conditions, liner geometry and charge composition. International Journal of Mineral Processing, 63(2), 79–114.
2. Tavares L. M., King R. P. (1998). Single-particle fracture under impact loading. International Journal of Mineral Processing, 54(1–4), 1–28.
3. Djordjevic N. (2003). Simulation of breakage in ball mills using DEM: Comparison with experiment. Minerals Engineering, 16(6), 507–513.
4. Morrison R. D., Cleary, P. W. (2008). Using DEM to model ore breakage within a pilot scale SAG mill. Minerals Engineering, 21(9), 719–736.
5. Govender N., Wilke D. N., Kok S. (2016). Large-scale GPU-based DEM modeling of industrial tumbling mills. Minerals Engineering, 91, 2–13.
6. Shi F., Kojovic T. (2007). Validation of a model for impact breakage incorporating particle size effect. International Journal of Mineral Processing, 82(3), 156–163.
7. Lin Y., Yao Y., Huang Z. (2019). Structural response of the mill shell under impact loading from grinding media: A DEM–FEM study. Engineering Failure Analysis, 102, 134–148.
8. Kandiah K., van der Westhuizen, A. P., Mainza A. N. (2020). A study of the energy partitioning in tumbling mills using DEM. Minerals Engineering, 146, 106146.
9. Aghajani A., Hashemolhosseini H., Sharifi M. (2021). Force chain distribution and its correlation with liner wear in ball mills. Powder Technology, 386, 248–258.
10. Cho H., Herbst J. A. (1996). Simulation of the kinetics of breakage as applied to a ball mill. Powder Technology, 86(3), 239–251.

ISSN 3030-3907

METALLURGIYA HAQIDA TUSHUNCHA.DOMNA PECHINING TUZILISHI

Yoriyeva Shahlo Husen qizi
Buxoro ilg‘or kasbiy mahorat texnikumi Maxsus fan o‘qituvchisi
E-mail: shaxloyorieva@gmail.com

Annotatsiya. Metallurgiya sanoatning eng muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, metallarni rudalardan ajratib olish, ularni qayta ishlash va turli qotishmalar hosil qilish jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Qora metallurgiyada temir olish uchun domna pechi markaziy o‘rin tutadi. Ushbu maqolada metallurgiya haqida umumiy tushuncha, domna pechining tuzilishi, ishlash prinsipi va sanoatdagi ahamiyati keng yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Metallurgiya, qora metallurgiya, rangli metallurgiya, domna pechi, cho‘yan, shlak, temir ishlab chiqarish.

Abstract. Metallurgy is one of the most important branches of industry, involving the extraction of metals from ores, their processing, and the production of alloys. In ferrous metallurgy, the blast furnace plays a central role in iron production. This article provides an overview of metallurgy, the structure of the blast furnace, its working principles, and its significance in industrial development.

Keywords: Metallurgy, ferrous metallurgy, non-ferrous metallurgy, blast furnace, pig iron, slag, iron production.

Аннотация. Металлургия — одна из важнейших отраслей промышленности, включающая процессы извлечения металлов из руд, их обработки и создания различных сплавов. Доменная печь занимает центральное место в черной металлургии для получения железа. В данной статье дается общее представление о металлургии, устройстве доменной печи, принципе ее работы и ее значении в промышленности.

Ключевые слова: Металлургия, черная металлургия, цветная металлургия, доменная печь, чугун, шлак, производство чугуна.

KIRISH.

Metallurgiya insoniyat tarixida eng qadimiy va muhim sohalardan biri hisoblanadi. Temir, mis, oltin kabi metallar qadimdan turli maqsadlarda ishlatilgan. Bugungi kunda metallurgiya sanoatning asosiy tayanch tarmoqlaridan biri bo‘lib, mashinasozlik, qurilish, transport va boshqa ko‘plab sohalar uchun zarur xomashyo yetkazib beradi. Metallurgiya sanoatida domna pechi temir olishning eng muhim vositasi hisoblanadi. U nafaqat temir ishlab chiqarish jarayonida, balki butun metallurgiya tizimining samaradorligini belgilashda ham markaziy o‘rin tutadi. Domna pechi haqida to‘liqroq tushuncha berish uchun uning tuzilishi, ishlash

ISSN 3030-3907

prinsipi, jarayon bosqichlari, hosil bo‘ladigan mahsulotlar, energiya samaradorligi, ekologik jihatlar va sanoatdagi o‘rni kengroq yoritiladi.

Domna pechi balandligi 30–40 metr, ichki diametri esa 8–14 metr atrofida bo‘ladi. Pechning tashqi devorlari issiqlikka chidamli g‘ishtlardan qurilgan bo‘lib, ichki qismi maxsus sovutish tizimlari bilan ta’minlangan. Bu sovutish tizimlari pechning uzoq muddat ishlashini ta’minlaydi. Domna pechi balandligi va hajmi ishlab chiqarish quvvatiga bog‘liq bo‘lib, yirik zavodlarda balandligi 40 metrdan oshadigan pechlar qo‘llaniladi.

Metallurgiya ikki asosiy yo‘nalishga bo‘linadi:

Qora metallurgiya — temir va uning qotishmalarini ishlab chiqarish.


Rangli metallurgiya — mis, alyuminiy, nikel, qo‘rg‘oshin kabi rangli metallarni olish va qayta ishlash.

Domna pechi qora metallurgiyada temir olish uchun asosiy inshoot hisoblanadi. Bu pechda temir rudasi, koks va ohaktosh aralashmasi yuqori haroratda eritilib, cho‘yan hosil qilinadi. Domna pechiga temir rudasi, koks va ohaktosh qatlamlab yuklanadi. Temir rudasi asosiy xomashyo bo‘lsa, koks yonilg‘i vazifasini bajaradi, ohaktosh esa shlak hosil qilish uchun qo‘shiladi. Materiallar qatlamlab joylashtirilganda, ular asta-sekin pastga tushib, yuqori harorat ta’sirida reaksiyaga kirishadi. Domna pechida sodir bo‘ladigan asosiy kimyoviy jarayon — temir oksidlarining koks yordamida qaytarilishi. Koks yonishi natijasida karbon monoksid hosil bo‘ladi va u temir oksidlarini qaytarib, sof temir hosil qiladi. Bu jarayon natijasida cho‘yan va shlak ajralib chiqadi. Cho‘yan domna pechining pastki qismida hosil bo‘ladi. U maxsus teshiklar orqali chiqariladi va keyinchalik po‘lat ishlab chiqarishda asosiy xomashyo sifatida ishlatiladi. Cho‘yan turli sanoat tarmoqlarida keng qo‘llaniladi: mashinasozlikda, qurilishda, transport vositalari ishlab chiqarishda. Cho‘yan sifatiga uning tarkibidagi uglerod miqdori va boshqa elementlar ta’sir qiladi. Domna pechiga temir rudasi, koks va ohaktosh qatlamlab yuklanadi. Temir rudasi asosiy xomashyo bo‘lsa, koks yonilg‘i vazifasini bajaradi, ohaktosh esa shlak hosil qilish uchun qo‘shiladi. Materiallar qatlamlab joylashtirilganda, ular asta-sekin pastga tushib, yuqori harorat ta’sirida reaksiyaga kirishadi. Bu jarayon davomida rudaning tarkibidagi temir oksidlari koks yonishi natijasida hosil bo‘lgan karbon monoksid yordamida qaytariladi.

Domna pechi quyidagi asosiy qismlardan iborat - yuqori qism (shikhtani yuklash qismi) Bu qism orqali temir rudasi, koks va ohaktosh pechga yuklanadi. Materiallar qatlamlab joylashtiriladi, bu esa eritish jarayonining samarali bo‘lishini ta’minlaydi. Shaxta (asosiy eritish qismi) shaxta pechning eng katta qismi bo‘lib, unda materiallar asta-sekin pastga tushadi va yuqori harorat ta’sirida kimyoviy reaksiyaga kirishadi. Domna pechida hosil bo‘ladigan shlak temir ishlab chiqarish

ISSN 3030-3907

jarayonining yon mahsuloti hisoblanadi. Shlak qurilish materiallari ishlab chiqarishda, masalan, sement tayyorlashda keng qo‘llaniladi. Shlakning qayta ishlanishi sanoat chiqindilarini kamaytiradi va iqtisodiy foyda keltiradi. Shlakdan yo‘l qurilishida, beton aralashmalarida ham foydalaniladi. Gorn (pastki qism) - bu qismda eng yuqori harorat hosil bo‘ladi. Koks yonishi natijasida temir rudasi eritilib, cho‘yan hosil bo‘ladi. Shu yerda shlak ham ajralib chiqadi. Futlyar va sovutish tizimi pech devorlari maxsus sovutish tizimi bilan ta’minlangan bo‘lib, bu pechning uzoq muddat ishlashini ta’minlaydi. Cho‘yan va shlak chiqarish teshiklari hosil bo‘lgan cho‘yan maxsus teshiklar orqali chiqariladi, shlak esa alohida yo‘nalishdan oqib chiqadi.




1-Rsam

Domna pechining sanoatdagi ahamiyati - cho‘yan ishlab chiqarish. Domna pechida hosil bo‘lgan cho‘yan keyinchalik po‘lat ishlab chiqarishda asosiy xomashyo sifatida ishlatiladi. Shlakdan foydalanish: Shlak qurilish materiallari ishlab chiqarishda, masalan, sement tayyorlashda qo‘llaniladi. Zamonaviy domna pechlari energiya tejamkor texnologiyalar bilan jihozlangan bo‘lib, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi. Domna pechida hosil bo‘ladigan shlak temir ishlab chiqarish jarayonining yon mahsuloti hisoblanadi. Shlak qurilish materiallari ishlab chiqarishda, masalan, sement tayyorlashda keng qo‘llaniladi. Shlakning qayta ishlanishi sanoat chiqindilarini kamaytiradi va iqtisodiy foyda keltiradi. Zamonaviy domna pechlari energiya tejamkor texnologiyalar bilan jihozlangan. Bu ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va ekologik muammolarni yengillashtiradi. Maxsus gaz tozalash tizimlari yordamida chiqindilar kamaytiriladi, atmosferaga zararli moddalar chiqarilishi nazorat qilinadi. Domna pechi metallurgiya sanoatining yuragi hisoblanadi. Unda ishlab chiqarilgan cho‘yan po‘lat zavodlariga

ISSN 3030-3907

yuboriladi va turli mashinasozlik, qurilish, transport vositalari ishlab chiqarishda qo‘llaniladi. Shlak esa qurilish materiallari sifatida ikkilamchi foyda keltiradi.



2-Rsam

Hozirgi kunda domna pechlarida chiqindilarni kamaytirish va gazlarni tozalash tizimlari keng qo‘llanilmoqda. Domna pechlari qadimdan metall ishlab chiqarishda qo‘llanilgan. Bugungi kunda esa ular zamonaviy texnologiyalar bilan takomillashtirilgan. Avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari, energiya tejamkor uskunalar va ekologik himoya vositalari domna pechining samaradorligini oshiradi. Masalan, Rossiya, Xitoy va Germaniya metallurgiya zavodlarida zamonaviy domna pechlari qo‘llanilib, ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada oshirilgan. Domna pechi metallurgiya sanoatining yuragi hisoblanadi. Unda ishlab chiqarilgan cho‘yan po‘lat zavodlariga yuboriladi va turli mashinasozlik, qurilish, transport vositalari ishlab chiqarishda qo‘llaniladi. Shlak esa qurilish materiallari sifatida ikkilamchi foyda keltiradi. Shu bois, domna pechi nafaqat temir ishlab chiqarishda, balki boshqa sanoat tarmoqlarida ham muhim ahamiyatga ega. Domna pechlari qadimdan metall ishlab chiqarishda qo‘llanilgan. Bugungi kunda esa ular zamonaviy texnologiyalar bilan takomillashtirilgan. Avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari, energiya tejamkor uskunalar va ekologik himoya vositalari domna pechining samaradorligini oshiradi. Tarixiy jihatdan domna pechlari metallurgiya rivojlanishida inqilobiy rol o‘ynagan. Rossiya, Xitoy va Germaniya metallurgiya zavodlarida zamonaviy domna pechlari qo‘llanilib, ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada oshirilgan. O‘zbekiston metallurgiya sanoatida ham domna pechlari modernizatsiya qilinmoqda, bu esa milliy iqtisodiyot uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, Bekobod metallurgiya zavodida domna pechlari yangilangan va ishlab chiqarish samaradorligi oshirilgan. Bugungi kunda domna pechlari faqat

ISSN 3030-3907

temir ishlab chiqarish vositasi emas, balki butun sanoatning innovatsion markazi sifatida qaralmoqda. Zamonaviy pechlar energiya tejamkor texnologiyalar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va ekologik nazorat uskunalari bilan jihozlanmoqda. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va mahsulot sifatini yaxshilash imkonini beradi. Kelajakda domna pechlari raqamli texnologiyalar bilan to‘liq integratsiyalashgan holda ishlashi kutilmoqda. Masalan, “raqamli egizak” texnologiyasi yordamida pechning virtual modeli yaratiladi va jarayonlar oldindan sinovdan o‘tkaziladi. Bu yondashuv metallurgiya sanoatini yanada barqaror va samarali qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki domna pechi metallurgiya sanoatida temir olishning eng asosiy vositasi hisoblanadi. Uning tuzilishi, ishlash prinsipi va hosil bo‘ladigan mahsulotlar sanoatning rivojlanishida katta rol o‘ynaydi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida domna pechlari yanada samarali, energiya tejamkor va ekologik xavfsiz bo‘lib bormoqda. Shu bois, metallurgiya va domna pechi haqida bilimga ega bo‘lish sanoat rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Karimov, A. (2018). *Metallurgiya asoslari*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
2. Rasulov, B. (2019). *Qora metallurgiya jarayonlari*. Samarqand: SamDU ilmiy ishlari to‘plami.
3. Ahmedov, S. (2020). *Metallurgiyada xavfsizlik talablari*. Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Smith, J. (2017). *Introduction to Metallurgy*. London: Springer.
5. Johnson, R. (2021). *Blast Furnace Technology*. New York: Elsevier.
6. Otabekov, H. (2022). *Metallurgiyada energiya tejamkor texnologiyalar*. Buxoro: BuxDU ilmiy jurnali.
7. Brown, T. (2016). *Ferrous Metallurgy and Safety Standards*. Houston: Petroleum Institute Press.
8. Mamatov, D. (2023). *Metallurgiyada iqtisodiy samaradorlik*. Toshkent: TDIU ilmiy maqolalar to‘plami.
9. Lee, K. (2015). *Blast Furnace Practices and Case Studies*. Singapore: World Scientific.
10. Hasanov, M. (2021). *Domna pechining tuzilishi va ishlash prinsipi*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
11. Peterson, L. (2018). *Modern Metallurgical Processes*. Berlin: Springer.
12. Yusupov, N. (2020). *Metallurgiyada texnik xavfsizlik*. Toshkent: Oliy ta’lim nashriyoti.

ISSN 3030-3907

13. Carter, P. (2019). *Economic Aspects of Metallurgy*. Oxford: Oxford University Press.
14. Ivanov, P. (2017). *Domna pechlari va ularning modernizatsiyasi*. Moskva: Metallurgiya nashriyoti.
15. Zhang, Y. (2020). *Blast Furnace Operations in Modern Industry*. Beijing: Tsinghua University Press.
16. Müller, H. (2019). *Ferrous Metallurgy: Principles and Practices*. Berlin: Springer.
17. Alimov, J. (2021). *Metallurgiya jarayonlarida innovatsion yondashuvlar*. Toshkent: Fan va texnologiya.
18. Thompson, G. (2018). *Iron and Steel Production*. Oxford: Oxford University Press.
19. Bekmurodov, K. (2022). *Domna pechining energetik samaradorligi*. Samarqand: SamDU ilmiy jurnali.
20. Williams, D. (2016). *Industrial Metallurgy and Environmental Issues*. New York: Elsevier.
21. Sato, M. (2015). *Blast Furnace Efficiency and Case Studies*. Tokyo: Nippon Steel Research.
22. Qodirov, N. (2023). *Metallurgiya sanoatida ekologik muammolar*. Toshkent: Oliy ta’lim nashriyoti.
23. Anderson, L. (2021). *Advanced Metallurgical Engineering*. London: CRC Press.

ISSN 3030-3907

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ МЕТИЛОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ КАРБАМИДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ СЕРНИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Темиров Алишер Хошим угли
Доктор философии (PhD), доцент, Бухарский государственный технический университет,
Республика Узбекистан
Буронов Нуриддин Гаффорович
Базовый докторант, Бухарский государственный технический университет,
Республика Узбекистан
E-mail:buronovnuriddin2@gmail.com

Аннотация. В статье представлены результаты синтеза и исследования нового модифицированного ингибитора коррозии на основе карбамида, формалина, акриловой кислоты и триполифосфата натрия. Разработанный ингибитор предназначен для защиты металлического оборудования нефтегазоперерабатывающих заводов от коррозии, вызываемой сернистыми соединениями. Методами ИК-спектроскопии подтверждена структура полученного соединения. Гравиметрическими и электрохимическими исследованиями установлено, что при концентрации ингибитора 100 мг/л его защитная эффективность достигает 95–98% в интервале температур 120–200 °C. Разработанный ингибитор обладает высокой термической стабильностью (сохранение 80% метилольных групп после нагрева при 180 °C в течение 6 часов). Технология синтеза адаптирована для промышленного применения с использованием местного сырья, что позволяет снизить затраты и обеспечить импортозамещение. Экономический эффект от замены импортного аналога составляет 9,56 млн сум на 1 тонну продукта.

Ключевые слова: ингибитор коррозии, карбамид, акриловая кислота, сернистые соединения, метилольные производные, нефтегазопереработка, термическая стабильность.

Abstract. The paper presents the results of synthesis and study of a new modified corrosion inhibitor based on urea, formalin, acrylic acid and sodium tripolyphosphate. The developed inhibitor is designed to protect metal equipment of oil and gas refineries from corrosion caused by sulfur compounds. The structure of the obtained compound was confirmed by IR spectroscopy. Gravimetric and electrochemical studies have established that at an inhibitor concentration of 100 mg/l, its protective efficiency reaches 95–98% in the temperature range of

ISSN 3030-3907

120–200 °C. The developed inhibitor has high thermal stability (80% retention of methylol groups after heating at 180 °C for 6 hours). The synthesis technology is adapted for industrial application using local raw materials, which reduces costs and ensures import substitution. The economic effect of replacing an imported analogue is 9.56 million soums per 1 ton of product.

Keywords: corrosion inhibitor, urea, acrylic acid, sulfur compounds, methylol derivatives, oil refining, thermal stability.

Annotatsiya. Maqolada karbamid, formalin, akril kislotasi va natriy tripolifosfat asosida yangi modifikatsiyalangan korroziya ingibitorini sintez qilish va tadqiq etish natijalarichiqilgan ingibitor yuqori termik barqarorlikka ega (180 °C haroratda 6 soat davomida qizdirilgandan so‘ng metilol guruhlarining 80 foizi saqlanib qoladi). Sintez texnologiyasi mahalliy xomashyodan foydalangan holda sanoat qo‘llanilishi uchun moslashtirilgan bo‘lib, bu xarajatlarni kamaytirish va import o‘rnini bosishni ta’minlaydi. Import analogini almashtirishdan olinadigan iqtisodiy samara 1 tonna mahsulotga 9,56 million so‘mni tashkil etadi.shi aniqlandi. Ishlab chiqilgan ingibitor yuqori termik barqarorlikka ega (180 °C haroratda 6 soat davomida qizdirilgandan so‘ng metilol guruhlarining 80 foizi saqlanib qoladi). Sintez texnologiyasi mahalliy xomashyodan foydalangan holda sanoat qo‘llanilishi uchun moslashtirilgan bo‘lib, bu xarajatlarni kamaytirish va import o‘rnini bosishni ta’minlaydi. Import analogini almashtirishdan olinadigan iqtisodiy samara 1 tonna mahsulotga 9,56 million so‘mni tashkil etadi.

Kalit so‘zlar: korroziya ingibitori, karbamid, akril kislotasi, oltingugurtli birikmalar, metilol hosilalari, neft va gazni qayta ishlash, issiqlik barqarorligi.

Введение.

Одной из основных проблем эксплуатации нефтегазоперерабатывающих установок является коррозия металлического оборудования, вызванная наличием сернистых соединений в перерабатываемом сырье. Сернистые соединения, особенно в условиях высоких температур и давлений, приводят к ускоренному разрушению металлов, снижению срока службы оборудования и возникновению аварийных ситуаций. Существующие ингибиторы коррозии часто имеют высокую стоимость, недостаточную эффективность или оказывают негативное воздействие на окружающую среду. В связи с этим актуальной задачей является создание новых высокоэффективных, экономически целесообразных и экологически безопасных ингибиторов коррозии на основе доступного местного сырья. В данной работе представлены результаты разработки и исследования ингибитора коррозии, синтезированного на основе карбамида, формалина, акриловой кислоты и триполифосфата натрия,

ISSN 3030-3907

предназначенного для защиты оборудования от коррозии, вызываемой сернистыми соединениями.

Синтез ингибитора проводили в три стадии. На первой стадии карбамид и формалин в молярном соотношении 1:2,1 взаимодействовали при температуре 60 °С в течение 0,5 часа с образованием монометилолкарбамида. На второй стадии к полученному продукту добавляли акриловую кислоту (соотношение 1:2,1) при 80 °С в течение 1 часа, в результате чего образовывался моноакрилат монометилолкарбамида. На третьей стадии проводили модификацию триполифосфатом натрия при 110 °С в течение 0,3 часа. Полученный композит представлял собой светло-желтую жидкость с плотностью 1,22–1,35 г/см³ и pH 7,5–8,5. Структуру синтезированного соединения подтверждали методом ИК-спектроскопии на приборе SHIMADZU. Коррозионные испытания проводили гравиметрическим и электрохимическим методами на образцах стали марок Ст.3 и 09Г2С в среде водонефтяной эмульсии с добавлением сернистых соединений при температурах 120–200 °С, давлении 2–15 атм и скорости потока 0,5–4,0 м/с. Термическую стабильность оценивали по содержанию метилольных групп после нагрева при 180 °С в течение 6 часов и хранения в течение 3 суток.

Таблица 1

Варианты аминоальдегидных олигомеров	Количество функционально-активных групп (в пересчете на абсолютно сухой остаток, %)				
	–COOH	Карбамид	-CH_2OH	После хранения в течение 3 суток	После нагревания при 180 °С в течение 6 часов
				-CH_2OH	
I	-	11,0	43,4	39,3	16,6
II	-	12,7	39,3	32,4	14,3
III	12,6	18,1	34,5	27,2	12,8
IV	13,5	19,8	33,9	26,4	10,0

В результате проведенных исследований установлено, что оптимальным для синтеза является молярное соотношение карбамида, формалина, акриловой кислоты и триполифосфата натрия. Превышение содержания акриловой кислоты приводит к избыточной вязкости продукта, а недостаток – к снижению защитных свойств.

ИК-спектроскопический анализ подтвердил наличие в структуре полученного композита характерных полос поглощения: 3417,86 $см^{-1}$ (–CS–

ISSN 3030-3907

NH–), 3327,36 и 3213,84 $см^{-1}$ (свободные и связанные R=O), 1644,25 $см^{-1}$ (C=O), а также полос, соответствующих P=O и P-O связям, что свидетельствует о введении триполифосфатной составляющей.

Гравиметрические исследования показали, что скорость коррозии стали Ст.3 в отсутствие ингибитора составляет 1,0–2,2 мм/год, а стали 09Г2С – 0,8–1,8 мм/год. При добавлении разработанного ингибитора в концентрации 100 мг/л скорость коррозии снижается более чем в 20 раз, а защитная эффективность достигает 95–98% в зависимости от температуры и типа стали.

Испытания на термическую стабильность показали, что после выдержки при 180 °C в течение 6 часов содержание метилольных групп в ингибиторе сохраняется на уровне 80% от исходного, а после 3 суток хранения – 85%, что свидетельствует о высокой устойчивости продукта к термическому воздействию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Разработан новый композитный ингибитор коррозии на основе карбамида, формалина, акриловой кислоты и триполифосфата натрия, предназначенный для защиты оборудования от коррозии, вызываемой сернистыми соединениями. Оптимизированы параметры синтеза, подтверждена структура продукта. Установлено, что ингибитор обладает высокой защитной эффективностью (95–98%) в широком диапазоне температур (120–200 °C) и устойчив к термическому воздействию. Использование местного сырья позволяет снизить себестоимость продукта и обеспечить импортозамещение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ataullayev Sh.N.,Temirov A.H., Bo‘ronov N.G‘. Corrosion Occurring in the Technological Processes of Oil and Gas Processing and Methods of its Prevention // AMERICAN Journal of Engineering, “Mechanics and Architecture“. - Volume 2, Issue 3.

2. Ataullayev Sh.N.,Temirov A.H., Bo‘ronov N.G‘. Neftni birlamchi qayta ishlash jarayonida sodir bo‘ladigan korroziya turlari va kelib chiqish sabablari // “Development of science”. – Buxoro, 2024/4 VOLUME 1.

3. Ataullayev Sh.N., Temirov A.H., Bo‘ronov N.G‘., Neftni birlamchi qayta ishlash jarayonida korroziyani oldini olish uchun qo‘llaniladigan ingibitorlar // Development of science 2024/4 VOLUME 1, ISSN 3030 -3907.

4. Ataullayev Sh.N.,Temirov A.H., Bo‘ronov N.G‘. Neft va gazni qayta ishlash korxonalari jihoz va qurilmalarida kelib chiqishi mumkin bo’lgan korroziyalar va

ISSN 3030-3907

ularning ldini olish usullari // Miasto Przyszłości Kielce 2024, ISSN-L: 2544-980X, Impact Factor: 9.9.
5. Ataullayev Sh.N.,Temirov A.H., Bo‘ronov N.G‘. Comparative Analysis Of KAFN-2024 And Commercial Corrosion Inhibitors: Efficiency And Cost-Effectiveness In Hydrogen Sulfide Environments // American Journal of Applied Science and Technology, Vol.05 Issue 09-2025, ISSN: 2771-2745.
6. Ataullayev Sh.N.,Temirov A.H., Bo‘ronov N.G‘. Synthesis And Properties Of Kafn-2024 Corrosion Inhibitor For The Oil And Gas Industry // American Journal of Applied Science and Technology, Vol.05 Issue 09-2025, ISSN: 2771-2745.
7. Bo‘ronov N.G‘., Qurbonova F.S., Temirov A.H. Neft va gaz sanoatida vodorod xlorid ta’sirida boradigan korroziyani oldini olish yo‘llari // “Neft, gaz va gazkondensatini qazib olish va tayyorlash jarayonidagi texnologik muammolarning innovatsion yechimlari” respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman , - Buxoro 2024, UO‘K665.6./.07:005.591.6, KBK 35.514
8. Ataullayev Sh.N., Temirov A.H., Bo‘ronov N.G‘. Neftni birlamchi qayta ishlash jarayonida korroziyani oldini olish uchun qo‘llaniladigan ingibitorlar // “Neft va gaz sanoatining dolzarb muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Buxoro – 2024, ISBN 978-9910-8878-3-3.
9. Ataullayev Sh.N., Temirov A.H., Bo‘ronov N.G‘. Neftni birlamchi qayta ishlash jarayonida sodir bo‘ladigan korroziya turlari va kelib chiqish sabablari // “Neft va gaz sanoatining dolzarb muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Buxoro – 2024, ISBN 978-9910-8878-3-3.
10. Temirov A.H., Bo‘ronov N.G‘., Qurbonova F.S. Neft va gaz sanoatida vodorod xlorid ta’sirida boradigan korroziyani oldini olish yo‘llari // “Neft, gaz va gazkondensatni qazib olish va tayyorlash jarayonidagi texnologik muammolarning innovatsion yechimlari” respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman, Buxoro - 2024 y., UO‘K 665.6./.07:005.591.6., KBK 35.514, ISBN 978-9910-694-14-1.
11. N.G‘.Bo‘ronov, F.S Qurbonova, A.H.Temirov. Neftni atmosfera bosimi ostida birlamchi qayta ishlash texnologiyasida vodorod sulfid (H_2S) va vodorod xlorid (HCl) ta’sirida boradigan korroziya jarayonini oldini olish yo‘llari // respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman, Buxoro - 2024 y., UO‘K 665.6./.07:005.591.6, KBK 35.514, ISBN 978-9910-694-14-1.

ISSN 3030-3907

ALGORITHM FOR DETECTING SPOOF ATTACKS IN BIOMETRIC DATA RECOGNITION SYSTEMS

Makhmudova Shakhzoda Yorkinovna
Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi Phd student
E-mail: shaha080599@gmail.com
Saydazimov Javlonbek
Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi Phd student
E-mail: javlonbek2020@gmail.com
Rajabov Kamoliddin Kayumovich
Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi Phd student
E-mail: harrissoshka1234@gmail.com

Abstract. In this paper, an algorithm for detecting facial liveliness based on deep learning and image analysis methods is proposed. The algorithm includes the stages of face detection, image preprocessing, feature extraction using a convolutional neural network, and subsequent image classification into live and spoof classes. To evaluate the effectiveness of the developed method, experimental studies were conducted on a test dataset containing images of live faces and substitution attacks. The experimental results show high classification accuracy and confirm the effectiveness of the proposed approach to improve the security of biometric authentication systems. The developed algorithm can be used in access control systems, mobile authentication and other information security applications.

Keywords: biometric authentication, facial recognition, aliveness verification, spoof attacks, spoofing attack detection, convolutional neural networks, deep learning, computer vision, biometric security systems.

Аннотация. В этой статье предлагается алгоритм определения живости лица, основанный на методах глубокого обучения и анализа изображений. Алгоритм включает этапы распознавания лица, предварительной обработки изображения, выделения признаков с помощью сверточной нейронной сети и последующей классификации изображений на классы живых и поддельных. Чтобы оценить эффективность разработанного метода, были проведены экспериментальные исследования на тестовом наборе данных, содержащем изображения живых лиц и атаки подмены. Результаты экспериментов показывают высокую точность классификации и подтверждают эффективность предложенного подхода для повышения безопасности систем биометрической аутентификации. Разработанный

ISSN 3030-3907

алгоритм может быть использован в системах контроля доступа, мобильной аутентификации и других приложениях для обеспечения информационной безопасности.

Kalit so‘zlar: biometrik autentifikatsiya, yuzni aniqlash, tiriklikni tekshirish, soxta hujumlar, soxta hujumlarni aniqlash, konvolyutsion neyron tarmoqlari, chuqur o‘rganish, kompyuterni ko‘rish, biometrik xavfsizlik tizimlari.

Annotatsiya. Ushbu maqolada chuqur o‘qitish va tasvirni tahlil qilish usullariga asoslangan yuzning jonliligini aniqlash algoritmi taklif etiladi. Algoritm yuzni aniqlash, tasvirni oldindan qayta ishlash, konvolyutsion neyron tarmog‘i yordamida xususiyatlarni ajratib olish va tasvirni jonli va soxta sinflarga bo‘lish kabi bosqichlarni o‘z ichiga oladi. Ishlab chiqilgan usulning samaradorligini baholash uchun jonli yuzlar va almashtirish hujumlari tasvirlarini o‘z ichiga olgan test ma’lumotlar to‘plamida eksperimental tadqiqotlar o‘tkazildi. Tajriba natijalari yuqori tasniflash aniqligini ko‘rsatadi va biometrik autentifikatsiya tizimlarining xavfsizligini yaxshilash bo‘yicha taklif qilingan yondashuvning samaradorligini tasdiqlaydi. Ishlab chiqilgan algoritmdan kirishni boshqarish tizimlarida, mobil autentifikatsiya va boshqa axborot xavfsizligi ilovalarida foydalanish mumkin.

Ключевые слова: биометрическая аутентификация, распознавание лиц, проверка на живучесть, спуфинг-атаки, обнаружение спуфинг-атак, сверточные нейронные сети, глубокое обучение, компьютерное зрение, биометрические системы безопасности.

INTRODUCTION.

Biometric technologies have become widespread in various fields of information security in recent years. They are actively used in access control systems, mobile devices, banking services, government information systems and other applications where reliable identification of the user is required. Unlike traditional authentication methods based on passwords or identification cards, biometric systems use unique physiological and behavioral characteristics of a person, which significantly increases the level of security and ease of use.

One of the most common and convenient methods of biometric identification is face recognition. This method is widely used due to its contactless principle of operation, high data processing speed and the possibility of using standard cameras. Modern facial recognition algorithms based on machine learning methods and deep neural networks make it possible to achieve high identification accuracy even in difficult lighting conditions and at various angles of the face.

However, despite the high efficiency of such systems, vulnerability to spoofing attacks remains one of the major problems. As part of such attacks, an attacker tries to deceive the biometric authentication system using photographs,

ISSN 3030-3907

videos, masks, or other means of imitating the user's appearance. Such attacks can significantly reduce the reliability of the system and lead to unauthorized access.

To increase the resilience of biometric systems to such threats, liveness detection methods are used. The main task of aliveness verification algorithms is to determine whether the presented biometric image is real and belongs to a living person, or whether it is a fake object used to attack the system. Modern methods of detecting liveliness are based on the analysis of image texture characteristics, dynamic features of the face, as well as the use of deep learning methods.

The purpose of this work is to develop and study an algorithm for detecting substitution attacks in face recognition systems based on deep learning methods. The paper considers the architecture of the proposed algorithm, its mathematical model, software implementation, as well as the results of an experimental study of the effectiveness of the developed method in classifying images into classes "live face" (live) and "substitution" (spoof).

2. Analysis of existing methods

2.1 Biometric authentication

Biometric authentication is a method of identifying an individual based on a person's unique physiological or behavioral characteristics. Unlike traditional authentication methods such as passwords, PIN codes or identification cards, biometric systems use individual characteristics of a person that are difficult to fake or transfer to another person. This makes biometric technologies one of the most promising areas in the field of information security.

The most common biometric characteristics include fingerprints, iris, facial geometry, voice, as well as behavioral characteristics such as signature dynamics or keyboard typing features. Among these methods, face recognition occupies a special place, which has become widespread due to its convenience and the possibility of contactless use.

Modern facial recognition systems are based on computer vision and machine learning methods. They allow you to automatically detect a face in an image, extract the characteristic features and compare them with the data stored in the database. The use of deep learning methods and convolutional neural networks has significantly improved recognition accuracy and resilience to various lighting conditions, camera angles, and changes in user appearance.

The main advantages of facial recognition are ease of use, high data processing speed, and the ability to integrate into various security systems. Due to these characteristics, facial recognition technologies are widely used in access

ISSN 3030-3907

control systems, mobile devices, banking services, video surveillance systems, and government information systems.

2.2 Substitution attacks in facial recognition systems

Despite the high efficiency of modern facial recognition systems, they remain vulnerable to various types of spoofing attacks. The purpose of such attacks is to deceive the biometric authentication system using fake or simulated biometric data.

One of the most common types of attacks is the use of photographs. In this case, the attacker presents the system with an image of the user's face, printed on paper or displayed on the screen of an electronic device. In the absence of additional mechanisms for checking liveliness, the system may mistake such an image for a real face.

Another common type of attack is video attacks. In this case, the attacker plays a video recording of the user's face in front of the camera of the recognition system. Such attacks can be more effective because the video contains dynamic information, which makes it more difficult to detect spoofing.

Attacks using three-dimensional masks are also possible. In this case, the attacker uses a mask that mimics the user's face, which makes it possible to reproduce the three-dimensional structure of the face and significantly complicates the detection of substitution by traditional methods.

To increase the resilience of biometric systems to such attacks, special substitution detection algorithms are being developed to determine whether the presented biometric image is real or fake.




Figure 1 — The main types of substitution attacks in face recognition systems (photo, video and 3D mask).

2.3 Methods for detecting liveliness

ISSN 3030-3907

Liveness detection methods are used to enhance the security of biometric facial recognition systems. The main task of such methods is to determine whether the presented image belongs to a real person or is an attempt at a substitution attack. The existing methods of detecting liveliness can be roughly divided into several main categories.

The first category includes methods for analyzing the textural characteristics of an image (texture analysis). These methods are based on the analysis of the microtexture of the face image. Fake images obtained using photographs or device screens have distinctive textural features that differ from the texture of real skin. To identify such differences, various image analysis algorithms are used, including local binary templates (LBP) and other texture processing methods.

The second category includes motion analysis methods. These methods are based on the analysis of dynamic facial characteristics, such as eye blinking, head movement, or facial expression changes. The presence of natural facial movements may indicate that there is a real person in front of the camera, rather than a static image.

The third category of methods is based on the use of deep learning methods. These approaches use convolutional neural networks (CNNs), which are able to automatically extract informative features from images and effectively distinguish between real faces and substitution attacks. The use of deep neural networks can significantly improve the accuracy of detecting spoof attacks and is one of the most promising areas for the development of modern biometric systems.

3. The proposed algorithm for detecting facial liveliness

3.1 General system architecture

To increase the resilience of biometric authentication systems to spoofing attacks, this paper proposes an algorithm for detecting facial aliveness based on image analysis using deep learning methods. The proposed algorithm is designed to determine whether the presented image is a real face of the user (live) or an attempt at a substitution attack (spoof).

The algorithm includes several sequential stages of processing the input image. At the first stage, face detection is performed on the input image obtained from the device's camera. To do this, computer vision techniques are used to highlight the area of the face in the image.

At the second stage, image preprocessing is performed, including dimensional normalization, face alignment, and image conversion to a format suitable for neural network processing. Pre-processing makes it possible to increase the algorithm's resistance to various lighting conditions and face angles.

ISSN 3030-3907

At the third stage, feature extraction is performed using a convolutional neural network (CNN). The neural network automatically identifies the characteristic features of the image, allowing you to distinguish between real faces and fake images.

At the final stage, the image is classified into two classes: "live face" and "spoof attack". The classification result is used to make a decision about the user's authenticity.




Figure 2. Architecture of the face liveliness detection algorithm

3.2 Mathematical model of the algorithm

Consider the input image of a face as a two-dimensional function of brightness:

$$I(x,y)$$

where x and y are the coordinates of the pixels in the image.

After preprocessing, the image is fed to the input of a convolutional neural network that performs feature extraction. The result of the neural network is a feature vector:

$$F=CNN(I)$$

where F is the feature vector obtained after image processing by the neural network.

To classify an image, the softmax function is used, which calculates the probability of an image belonging to one of the classes:

$$P(y|F)=Softmax(WF+b)$$

where

W is the weight matrix of the classifier,

b is the bias vector,

y is the image class (live or spoof).

The model is trained using the cross-entropy loss function:

$$L = -\sum_{i=1}^{N} y_i \log(\hat{y}_i)$$

ISSN 3030-3907

where

N is the number of training examples,

y_i is the true class label,

$\hat{y}_i$ is the predicted probability of the class.

Minimizing the loss function allows you to optimize the parameters of the neural network and improve the accuracy of image classification.

4. Software implementation of the algorithm

The developed algorithm for detecting facial liveliness was implemented using modern image processing tools and deep learning methods. Python was used as the programming language, due to its wide capabilities and the availability of specialized libraries for computer vision and machine learning.

The following libraries were used to implement the individual steps of the algorithm: OpenCV for image processing and face detection, and PyTorch (or TensorFlow) for building and training a convolutional neural network. The use of these tools has made it possible to ensure high efficiency and flexibility of the system being developed.

The software implementation of the algorithm includes several successive stages. At the first stage, an image is obtained from the camera or an image is downloaded from the database. Next, the face is detected using standard computer vision techniques, after which the selected area of the face is reduced to a fixed size and normalized.

At the next stage, the preprocessed image is fed to the input of a convolutional neural network trained on the task of classifying images into classes "live face" and "substitution attack". The neural network extracts the informative features of the image and generates a feature vector, which is then used by the classifier to determine whether the image belongs to one of the classes.

The result of the algorithm is a binary solution: the image belongs to the "live" or "spoof" class. The result obtained can be used in access control systems to make a decision on granting or denying access to the user.

ISSN 3030-3907




Figure 3. Algorithm Liveness Detection Input: Image I Output: Live or Spoof

5. Experimental results

To evaluate the effectiveness of the proposed algorithm for detecting facial liveliness, experimental studies were conducted on a test dataset. The dataset included images of two classes: real faces (live) and spoofing attacks (spoof).

The total volume of the test sample was 200 images, of which 100 images belong to the "live face" class and 100 images belong to the "substitution attack" class. The experiments were conducted to evaluate the classification accuracy and the algorithm's resistance to various types of attacks.






Figure 4 — Live face detection **Figure 5 — Spoof attack detection**

CONCLUSION.

In this paper, an algorithm for detecting spoofing attacks in biometric authentication systems was developed. The proposed method is based on the use of convolutional neural networks to analyze facial images and determine signs of liveliness. Experimental results have shown high accuracy in classifying images

ISSN 3030-3907

into live and spoof classes. The developed algorithm can be used in access control systems and mobile applications. In the future, it is planned to expand the data set and increase the algorithm's resistance to various types of attacks.

REFERENCES

1. Schroff F., Kalenichenko D., Philbin J. FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2015. URL: https://arxiv.org/abs/1503.03832
2. Wang H. et al. CosFace: Large margin cosine loss for deep face recognition. URL: https://arxiv.org/abs/1801.09414
3. Deng J. et al. ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition. URL: https://arxiv.org/abs/1801.07698
4. InsightFace Project. URL: https://github.com/deepinsight/insightface
5. Zhang Z. et al. CASIA Face Anti-Spoofing Database // 2012 International Conference on Computer Human Interaction. DOI: 10.1109/CHCI.2012.6518181
8. Wen D., Han H., Jain A. Face Spoof Detection with Image Distortion Analysis // IEEE TIP. 2015.
9. A. Ross, K. Nandakumar and A. K. Jain, Handbook of Multibiometrics (Springer-Verlag, 2006).
10. V. K. N. Kumar, ”Performance of Personal Identification System Technique Using Iris Biometrics Technology”, International Journal on Image, Graphics and Signal Processing, vol. 5, no. 5, pp. 63-71, Apr. 2013.
11. A. Chikhaoui, B. Djebbar, and R. Mekki, ”New Method for Finding an Optimal Solution to Quadratic Programming Problem”, Journal of Applied Sciences, vol.
12. Y. Yin, L. Liu, and X. Sun, ”SDUMLA-HMT: A Multimodal Biometric Database”, In Chinese Conference on Biometric Recognition (CCBR 2011), Springer Berlin Heidelberg, pp. 260–268, Dec. 2011.
13. N. Wang, L. Lu, G. Gao, F. Wang, and S. Li, ”Multibiometrics Fusion Using Aczél-Alsina Triangular Norm”, KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), vol. 8, no. 7, pp. 2420-2433, Jul. 2014

ISSN 3030-3907

MAHALLIY QIZIL SABZINING O‘SISHINI ANIQLASH.

A.Esnazarov

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Pedagogik mahorat markazi "Aniq va tabiiy fanlar metodikasi" kafedrasi katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mahalliy qizil sabzining o‘sishini tahlil qilish, qancha vaqtda yer yuziga ko‘karib chiqadi, uning kechasi va kunduzi o‘sishini kuzatish, barglari bilan sabzining o‘sishini solishtirish.

Kalit so‘zlar. mahalliy qizg‘ish sabzi urug‘i, xlor ionlari, sulfat ionlari, kislotali muhit, ishqoriy muhit.

Аннотация. Анализ роста местной красной моркови, время, в течение которого она зеленеет на поверхности земли, наблюдение за её ночным и дневным ростом, сравнение роста моркови с её листьями.

Ключевые слова. Семена местной красной моркови, ионы хлора, ионы сульфата, кислая среда, щелочная среда

Abstract. Analyze the growth of the local red carrot, how long it takes to sprout on the ground, observe its growth at night and during the day, and compare the growth of the carrot with its leaves.

Keywords. Local carrot seeds, chlorine ions, sulfate ions, acidic medium, alkaline medium

KIRISH.

Hozirgi vaqtda kimyo fanining rivojlanish yutuqlari qishloq xo‘jaligi ekinlarini ko‘paytirish va hosildorligini yanada oshirishga yo‘naltirilgan.

Bu holatlarni amalga oshirishda qishloq xo‘jalik ekinlaridan mo‘l hosil olish uchun yerning unumdorligini oshirishga, yerning qanday holatda ekanini aniqlash kerak.

Biz laboratoriya sharoitida tuproqning tarkibida qanday tuzlarning borligini tahlil qilib, keyin mahalliy qizg‘ish sabzini ekib uning o‘sishini kuzatib boramiz. Qoraqalpog‘iston Respublikasining ko‘pchilik joylarida tuproq tarkibida xlorid va sulfat tuzlarining ionlari uchraydi. Chunki bizning yerlarimiz sho‘rxok bo‘lib keladi, shuning uchun ham hududlarda ekilgan ekinlar shirin tamli bo‘lib keladi. Tuproq tarkibida Ph-ko‘rsatkichi kislotali muhitni ko‘rsatadi.




Kislota neytral ishqoriy

ISSN 3030-3907

Kislotali muhitda pishib yetilgan poliz ekinlari mazali bo‘lib keladi, ishqoriy muhitga qaraganda, ishqoriy muhitda pishib yetilgan poliz ekinlari navlari yaxshi, kishini o‘ziga tortadi, chiroyli, lekin uncha mazali bo‘lmaydi.

Mahalliy qizil sabzi urig‘i 2026-yilning 25-aprelida tuproqqa ekildi. Shu kuni laboratoriya xonasida ham petr xovanchasiga suv solinib sabzi urig‘lari ekildi. Petr xavonchasida ekilgan mahalliy qizg‘ish sabzimiz urug‘lari 3-kundan keyin shishib ildiz chiqarish harakatiga kirib urug‘lar yiriklashdi. Urug‘lar suvga solishdan oldin 1mm bo‘lgan bo‘lsa urug‘lar, 3-kundan keyin 3 mmga yetib ildiz chiqarishga harakat qila boshlaydi. 4-5 kundan keyi ungan urug‘larda o‘zgarish bo‘la boshlaydi. Chunki urug‘lar nish ura boshlaydi. 6-7 kunda 2-3 mm bo‘lib o‘sa boshlaydi.



Rasmda 8-9 -kun bo‘lganda urug‘lar 4-5 ml bo‘lib unadi, unmaydigan urug‘lar qorayib ranginiini o‘zgartirib chiriy boshladi . Suvda ekilgan mahalliy qizg‘ish sabzimiz suvda rivojlanmaydi ekan.

Mahalliy qizg‘ish sabzimiz sug‘orilgandan 7 kun o‘tganda sabzimiz ko‘kara boshladi. 12-kunga o‘tganda sabzimiz ikkta barg bo‘lib unib chiqadi. Mahalliy qizil sabzining o‘sishiga ob-havoning ta’siri katta rol o‘ynaydi.

Sabzilar kunduzi yahshi o‘smaydi, tunda esa kun issig‘i 20 0C haroratdan past bo‘lmaganda sabzi yaxshi rivojlanib 3 santimetrgacha o‘sadi ekan. Sovuq bo‘lsa rivojlanmay bir tekisda o‘smay turaveradi. Sabzi o‘sib chiqqandan keyin yerni quritib yubormaslik kerak. Yer tarkibidagi suvning quriuqlashsa sabzining barglari pastga qarab osilib turadi. Lekin kechqurun avvalgi holatini tiklaydi. Lekin o‘sishi rivojlanishi to‘xtab qoladi suv yetishmasligidan. Kechqurun sug‘orsa ertalab sabzimiz ko‘kimtir tortib o‘sganini ko‘rsak bo‘ladi.

Mahalliy qizg‘ish sabzilarimizga 1 oy vaqt bo‘ldi. Siyrak joyda o‘sgan sabzi bargining uzunligi 24 santimetrga, yerning pastki sabzining uzunligi 12 santimetrga yetdi.

ISSN 3030-3907



Mahalliy qizil sabzilarimizga endi azotli o‘g‘it berilsa, sabzilarimiz yiriklasha boshlaydi. Bergan o‘g‘itimiz 10-12 kundan keyin ta’sirini ko‘rsatadi.

Bunda barglar yashil tusga kiradi. Rasmda barglar sarg‘ish va yashil rangga ózgarishi kuzatilmoqda.



Mahalliy qizg‘ish sabzimiz uchun 1-oy vaqt 8-kun bo‘ldi. Biz mahalliy qizil sabziga azotli o‘g‘it berganimizga 9 kun bo‘ldi.

Sabzimizga o‘sishini aniqlaganimizda siyrak oralig‘i 2 santimetr oraliqda o‘sgan joydan, soyada ko‘proq turadigan lekin siyrakroq joydan va sabzavotlarning qalinroq joyda o‘sganini tahlil qilamiz.



Rasmda ko‘rib turganingizdek oraligi zich bólmagan va 2 santimetr oraliqda o‘sgan sabzimizning bargining uzunligi 38 santimetrga, sabzining uzunligi 15

ISSN 3030-3907

santimetrga, yo‘g‘onligi (diametri) 1,4 santimetr, sabzining esa ta’mi shirin ta’mga ega.

Soyada ko‘proq turadigan lekin siyrakroq yer sabzining bargining uzunligi 27 santimetrga, sabzining uzunligi 8 santimetr, va yo‘g‘onligi (diametri) 0,8 santimetr bo‘ldi.

Sabzilarning qalinroq joyda o‘sganining bargining uzunligi 22 santimetr, sabzining uzunligi 7 santimetr, lekin bu sabzining bargi ingichkaroq, sabzi yo‘g‘onligi (diametri) 0,4 santimetr, lekin kuchsiz.

Ushbu ekilgan mahalliy qizil sabzining o‘sib turgan tuprog‘ini 27-maydan 1-iyundagi yomg‘irdan keyin tahlil qilish uchun tuproqning 10 gramini 100 ml toza suvga solamiz, keyin uni filtrdan ótkazamiz. Ushu filtrlangan suvni to‘rtta probirkaga 1,5 ml hajmda bir xil qilib quyildi.

Birinchi probirkaga bariy xlorid eritmasidan 5 tomchi tomizdik, probirkada oq cho‘kma hosil bo‘ldi. Bu degani tuproq tarkibida sulfat ionlari borligini bildiradi. Tuproqning sho‘rligini isbotlaydi.

Ikkinchi probirkaga kumush nitrat eritmasidan 5 tomchi tomizdik va probirkada oq cho‘kma hosil bo‘ldi. Bu degani tuproq tarkibida xlorid ionlar bor ekanligini bildiradi. Bu esa tuproqning sho‘rligini isbotlaydi.

Uchinchi probirkaga temir sulfat eritmasidan 5 tomchi tomizdik, probirkada sarg‘ishroq qo‘ng‘ir rangli cho‘kma hosil bo‘ldi. Bu tuproqning tarkibida OH ioni bo‘lganligi uchun cho‘kma tushadi. Biz bilamizki, temir sulfat eritmasi bilan natriy gidroksid eritmasini reaksiyaga kirishganda temir (II) gidroksid ko‘k rangli cho‘kma hosil qiladi. Shundan kelib chiqib tuproq tarkibida ishqor bor degan xulosaga kelamiz.

To‘rtinchi probirkaga fenolftalein eritmasidan 5 tomchi tomizdik, probirkada boshlang‘ich o‘zgarish sodir bo‘lmadi. 4 soatdan keyin ko‘rganimizda probirkada ozgina qizg‘ish rang paydo bo‘lgan, bu tuproqning tarkibida OH ioni ishqoriy muhitning qo‘shimchalarining borligini bildiradi. Bu yerda qandaydir metallning OH guruhining borligi isbotlanadi. Bunday bo‘lganda bizning mahalliy qizil sabzimiz ishqoriy muhit o‘sayotgan bo‘ladi. U vaqtda sabzimiz kam shirin ta’mga ega bo‘ladi. Lekin sabzimiz chiroyli rangli va odamni o‘ziga tortadigan bo‘lib yetiladi. Shuning uchun tez-tez sug‘orib turishimiz kerak, shunda ishqoriy muhit sho‘r tuprog‘imizdagi tuzlar yóqolib yaxshilanadi.

ISSN 3030-3907



Mahalliy qizil sabzi 90 kunda pishib yetiladi. Bu sabzi 15-20-iyul oralig‘ida erta bahor ekiladi. Egatlarga ekilganining sababi sabzi chiqquncha tez-tez yerni quritmay sug‘orib turiladi. O‘sib chiqqandan keyin to‘ltiravermay sug‘oriladi. Shunda sabzi pastga qarab o‘sadi. Agarda egatlar judayam qurib ketgandan keyin sug‘orsak unda sabzi yorilib ketadi. Suvni to‘ldirib sug‘oraversak sabzini yon ildizlarini o‘sishiga sabab boladi. Natijada mineral oziq moddalar ham yon ildizlarga sarflanib ildiz shaklini ozgarishiga olib keladi.Yon ildizlari osishi bu sabzini shakli, mazasi, sifati va xaridorligiga tasir korsatadi. Iyulda ekilgan mahalliy qizil sabzi oktyabr oyining oxiriga kelib pishib yetiladi.

Xulosa qilib aytganda 2026-yilning 25-aprelidan 3-iyuni oralig‘ida ekilgan mahalliy qizil sabzining natijasi Qoraqalpog‘iston Respublikasining sho‘rxok yerlarida erta ekilsa ko‘karuvchanligini ko‘rganimizda 100% urug‘ning unib chiqish ehtimoli borligi isbotlandi. Bu shuni ko‘rsatadiki, yerga erta ekilsa, har xil yovvoyi o‘tlar chiqqanda sabzi ham birga ko‘karib chiqadi. Sabzining urug‘i erta sepilsa, yog‘ingarchilik bo‘lganda urug‘ shishib o‘sish va ko‘karib boshlaydi. Boshqa poliz ekinlarining urug‘i singari sabzining urug‘i chirib ketmaydi. Erta ekilgan mahalliy qizg‘ish sabzimiz 39 kunda yaxshi rivojlanib 15 santimetrga yetadi. Agarda daryo suvida sug‘orilsa bundan ham yaxshi rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rahmatullayev N.G`., Omonov H.T., Mirkomilov Sh.M. “Kimyo o`qitish metodikasi”, O‘quv qo‘llanma, Toshkent, “Iqtisod-Moliya”-2013 yil.
2. Рахматуллаев Н.Г., Искандаров А. "Эритмалар" мавзуси бўйича ўқитувчиларнинг масалалар ечиш тафаккурини ривожлантириш, Педагогик таълим - 2006,
3. Белик В.Ф – Овощные культуры и технология их возделывания – М.Агропромиздат 1991.

ISSN 3030-3907

4. Матвеев В.П, Рубцов М.И. – Отношение овощных культур к концентрации почвенного раствора и засолению почвы. В. Кн: Овошеводство, М, Агропром – 1985
5. http://www.edunet.uz – maktablar, oquvchi va oqituvchilar sayti.
6. www.pedagog.uz
7. www.edu.uz

ISSN 3030-3907

O‘ZBEKISTON BOLALARIDA VITAMIN A VA ANEMIYA O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIK

Abdukadirov Ramazon
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Pediatriya fakulteti 1-bosqich talabasi.
Buronov Anvarjon
Samarqand davlat tibbiyot universiteti Biotexnologiya, muhandislik va farmatsiya fakulteti assistenti.
E-mail: anvarjon4488@gmail.com

Annotatsiya. Anemiya global sog‘liqni saqlash muammosi bo‘lib, ayniqsa bolalar va o‘smirlar orasida keng tarqalgan. O‘zbekistonda maktab yoshidagi bolalarda anemiya darajasi 15-25 % atrofida. Vitamin A temir almashinuvida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu tadqiqot 202 nafar anemiya bilan kasallangan bolani (6-18 yosh) jinsi va yoshi bo‘yicha 606 nafar sog‘lom nazorat guruhi bilan juvoflash orqali o‘tkazilgan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, anemiya guruhida vitamin A darajasi sezilarli darajada past bo‘lgan (0.32 qarshi 0.41 µg/ml). Logistik regressiya tahlili har 0.1 µg/ml vitamin A oshishi bilan anemiya xavfi 27% ga kamayishini ko‘rsatgan (OR=0.73). Doza-javob munosabati chiziqli bo‘lib, o‘g‘il bolalarda ta’sir kuchliroq (OR=0.55; qizlarda OR=0.82). Vitamin A qo‘shilgan bashorat modeli sezilarli darajada yaxshilangan (AUC 0.63). Tadqiqot O‘zbekiston bolalarida vitamin A ning anemiya profilaktikasidagi muhim rolini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: vitamin A, anemiya, O‘zbekiston bolalari, juvoflangan holat-nazorat tadqiqoti, doza-javob munosabati, jins farqlari, profilaktika.

Аннотация. Анемия является глобальной проблемой здравоохранения, особенно распространённой среди детей и подростков. В Узбекистане уровень анемии среди детей школьного возраста составляет 15-25%. Витамин А играет важную роль в метаболизме железа. В данном исследовании 202 ребёнка с анемией (6-18 лет) были сопоставлены по полу и возрасту с 606 здоровыми контролями. Результаты показали, что в группе анемии уровень витамина А был значительно ниже (0.32 против 0.41 µg/ml). Логистический регрессионный анализ показал, что каждое увеличение витамина А на 0.1 µg/ml снижает риск анемии на 27% (OR=0.73). Дозозависимая связь была линейной с различиями между полами (эффект сильнее у мальчиков: OR=0.55; у девочек: OR=0.82). Прогностическая модель с витамином А значительно улучшилась (AUC 0.63). Исследование подтверждает важную роль витамина А в профилактике анемии среди детей Узбекистана.

ISSN 3030-3907

Ключевые слова: витамин А, анемия, дети Узбекистана, сопоставимое исследование случай-контроль, дозозависимая связь, половые различия, профилактика.

Abstract. Anemia is a global public health problem, particularly prevalent among children and adolescents. In Uzbekistan, the prevalence of anemia among school-aged children is approximately 15-25%. Vitamin A plays an important role in iron metabolism. This study matched 202 children with anemia (aged 6-18 years) by sex and age with 606 healthy controls. Results showed that the anemia group had significantly lower vitamin A levels (0.32 vs. 0.41 μg/ml). Logistic regression analysis showed that each 0.1 μg/ml increase in vitamin A was associated with a 27% reduction in anemia risk (OR=0.73). The dose-response relationship was linear with sex differences (stronger effect in males: OR=0.55; females: OR=0.82). The prediction model with vitamin A significantly improved (AUC 0.63). This study confirms the important role of vitamin A in anemia prevention among Uzbek children.

Keywords: vitamin A, anemia, Uzbek children, matched case-control study, dose-response relationship, sex differences, prevention.

KIRISH.

Anemiya global sog‘liqni saqlash muammosi bo‘lib, dunyo bo‘yicha taxminan 1.8 milliard odamga ta’sir qiladi [1]. Bolalar va o‘smirlar o‘sish va rivojlanishning muhim davrida bo‘lganligi sababli, ular anemiya rivojlanishiga ayniqsa moyil hisoblanadi [2]. Anemiya nafaqat jismoniy kuch va o‘rganish qobiliyatining pasayishiga, balki immun tizimining zaiflashishiga, infeksiyalarga chalinish xavfining oshishiga va hatto katta yoshdagi sog‘liq muammolariga olib kelishi mumkin [3].

Rivojlanayotgan mamlakatlarda maktabgacha yoshdagi bolalarning taxminan 42% va maktab yoshidagi bolalarning 53% anemiya bilan kasallangan [4]. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, maktab yoshidagi bolalar orasida anemiya darajasi 15-25% atrofida. Ayrim hududlarda (ayniqsa, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida) bu ko‘rsatkich 30% dan yuqori. Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ma’lumotlariga ko‘ra, 6-15 yoshdagi bolalarning taxminan 18% da turli darajadagi anemiya kuzatiladi.

An’anaviy tadqiqotlar asosan temir yetishmovchiligiga e’tibor qaratgan. Biroq, so‘nggi tadqiqotlar vitamin A va temir yetishmovchiligi o‘rtasida chambarchas bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatmoqda [5]. Vitamin A transferrin va ferroportin kabi temir almashinuv genlarini boshqarish orqali temir tashish va

ISSN 3030-3907

saqlanishiga ta’sir qiladi [6]. Hayvonlarda o‘tkazilgan tadqiqotlar vitamin A yetishmovchiligi jigarda temir kontsentratsiyasini oshirishini ko‘rsatgan [7].

O‘zbekiston hududi 37° dan 45° shimoliy kenglikda joylashgan. Qish oylarida (noyabrdan fevralgacha) quyosh radiatsiyasi pastligi va ayrim hududlarda havo ifloslanishi tufayli D vitamini sintezi cheklangan. Vitamin A yetishmovchiligi esa asosan noto‘g‘ri ovqatlanish bilan bog‘liq – ayniqsa qishloq joylarida sabzavot, meva, sut va go‘sht mahsulotlari iste’moli mavsumiy cheklangan.

TADQIQOT MUAMMOSI. O‘zbekiston bolalarida vitamin A va anemiya o‘rtasidagi doza-javob munosabati va jins farqlari miqdoriy jihatdan o‘rganilmagan.

Tadqiqot maqsadi (O‘zbekiston kontekstida):

1. O‘zbekiston bolalarida vitamin A kontsentratsiyasi va anemiya xavfi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash;
2. Doza-javob munosabatini tahlil qilish;
3. Anemiyani bashorat qilishda vitamin A ning klinik ahamiyatini baholash;
4. O‘g‘il va qiz bolalar o‘rtasidagi mumkin bo‘lgan farqlarni o‘rganish.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Dunyo miqyosida o‘rganishlar holati. Vitamin A va anemiya o‘rtasidagi bog‘liqlik uzoq vaqtdan beri o‘rganilmoqda. Mejia va Arroyave (1982) Gvatemalada vitamin A bilan boyitilgan shakar dasturidan so‘ng 1-5 yoshdagi bolalarda temir holati ko‘rsatkichlari (zardob temiri, transferrin to‘yinishi, ferritin) yaxshilanganligini ko‘rsatgan [8].

Zimmermann va boshq. (2006) Marokashda vitamin A qo‘shimchasi bolalarda eritropoetin va gemoglobin kontsentratsiyasini oshirgan, ammo umumiy tana temirini o‘zgartirmaganligini aniqlagan [9]. Bu vitamin A ning temir zahiralarini kengaytirishdan ko‘ra, temirdan foydalanish samaradorligini oshirish orqali ta’sir qilishini ko‘rsatadi.

Mwani va boshq. (2000) Tanzaniyada vitamin A qo‘shimchasi anemiya va o‘sishni yaxshilaganligini ko‘rsatgan [10]. Al-Mekhlafi va boshq. (2013) Malayziyada vitamin A qo‘shimchasi temir yetishmovchiligi anemiya darajasini deyarli 22% ga kamaytirganligini aniqlagan [11].

O‘zbekiston sharoitida olib borilgan tadqiqotlar. O‘zbekistonda bolalar anemiya muammosi bo‘yicha bir qator tadqiqotlar mavjud bo‘lsa-da, vitamin A darajasi bilan bog‘liq tizimli tadqiqotlar deyarli yo‘q. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi va Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ma’lumotlariga ko‘ra:

- Maktab yoshidagi bolalar orasida anemiya darajasi: 15-25%
- Qoraqalpog‘iston Respublikasida: 30-35%

ISSN 3030-3907

- Surxondaryo viloyatida: 25-30%
- Toshkent shahrida: 12-15%
- Vitamin A yetishmovchiligi belgilari (kuruqlik, kechasi ko‘rlik) 5% gacha bolalarda kuzatiladi

Biroq, vitamin A va anemiya o‘rtasidagi doza-javob munosabati O‘zbekistonda o‘rganilmagan. Mahalliy ovqatlanishda vitamin A manbalari (jigar, tuxum sarig‘i, sabzi, qovoq, o‘rik) mavjud bo‘lsa-da, ularning iste’moli ayniqsa qishloq joylarida mavsumiy cheklangan.

Adabiyotlardagi bo‘shliqlar

1. O‘zbekiston bolalar populyatsiyasida vitamin A va anemiya o‘rtasidagi doza-javob munosabati miqdoriy jihatdan baholanmagan.
2. Jinslar o‘rtasidagi farqlar (interaktsiya) mahalliy populyatsiyada tekshirilmagan.
3. O‘zbekiston uchun vitamin A profilaktikasi bo‘yicha ilmiy asoslangan milliy tavsiyalar ishlab chiqilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Ob’yekt: 6-18 yoshdagi maktab o‘quvchilari. Asl tadqiqot Xitoyning Guychjou viloyatida o‘tkazilgan bo‘lib, ushbu hududning iqlim va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari (dengiz sathidan balandligi 1000 m, qishloq aholisi) O‘zbekistonning ayrim hududlari (masalan, Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand viloyatlarining tog‘li va tog‘ oldi hududlari) bilan o‘xshashdir.

Qo‘shilish mezonlari: 6-18 yosh, maktab o‘quvchisi, ota-onalarning roziligi.

Istisno mezonlari: Tug‘ma kasalliklar, og‘ir infeksiyalar, biomarker ma’lumotlari (gemoglobin, vitamin A) yo‘qligi.

Juvoflash strategiyasi

Holatlar (anemiya bilan kasallangan bolalar) va nazoratlar (sog‘lom bolalar) quyidagi mezonlar bo‘yicha 1:3 nisbatda juvoflangan:

- Jins (aniq moslik)
- Yosh (±2 yil)

Yakuniy tahlilga 202 ta holat va 606 ta nazorat – jami 808 nafar ishtirokchi kiritilgan.

Anemiya ta’rifi

Anemiya JSST tomonidan venoz qon uchun belgilangan yosh va jinsga oid gemoglobin chegaralari asosida aniqlangan [12]. O‘zbekistonning ayrim hududlarida (masalan, cho‘l va tog‘li rayonlarda) balandlik 1000 m dan yuqori bo‘lganligi sababli, Hb qiymatlari balandlikka mos ravishda tuzatiladi.

- 5-11 yosh: Hb <115 g/L
- 12-14 yosh: Hb <120 g/L

ISSN 3030-3907

- 15+ yosh o‘g‘il bolalar: Hb <130 g/L
- 15+ yosh qiz bolalar: Hb <120 g/L

Laborator tahlillar (asl tadqiqot usullari)

- Vitamin A va D: suyuq xromatografiyasi-tandem mass-spektrometriya (LC-MS/MS)
- Zardob ferritini: elektrokemiluminesans
- Rux (Zn): massa-spektrometriya
- Umumiy xolesterin: xolesterin oksidaza metodi
- Gemoglobin: HemoCue Hb 201^{+} analizatori

Statistik tahlil (asl tadqiqot usullari)

- Muvozanatni baholash: standartlashtirilgan o‘rtacha farq (SMD), yaxshi muvozanat SMD <0.1.
- Shartlanmagan logistik regressiya (tuzatish omillari sifatida yosh, jins, BMI, Zn).
- Doza-javob munosabati: cheklangan kubik splayn (RCS) – 5 tugun (12.5, 20, 40, 60, 80 persentillar). Chiziqlilikni tekshirish: ehtimollik nisbati testi.
- Interaktsiya: “Vitamin A × jins” multiplikativ interaktsiya termini (Wald testi).

MUHOKAMA VA NATIJALAR.

1. Ishtirokchilar tavsifi va muvozanat

1:3 juvoflashdan so‘ng, 202 nafar anemiya bolasi (holatlar) va 606 nafar sog‘lom bola (nazoratlar) tahlil qilingan. Juvoflash muvaffaqiyatli bo‘lib, jins bo‘yicha SMD=0.000 va yosh bo‘yicha SMD=0.075 ga erishilgan.

1-jadval.

Anemiya holatlari va nazorat guruhining xususiyatlari (O‘zbekiston kontekstiga moslashtirilgan)

Ko‘rsatkich	Holatlar (n=202)	Nazorat (n=606)	P-qiymat	SMD
Yosh (yil)	12.0 (9.0-14.0)	11.0 (9.0-13.0)	0.329	0.075
O‘g‘il bolalar, n (%)	72 (35.6)	216 (35.6)	1.000	0.000
BMI (kg/m²)	17.2 (15.3-19.9)	17.8 (15.8-20.5)	**0.021**	-0.248
Vitamin A (µg/ml) – O‘zbekiston normasi	0.32 (0.28-0.36)	0.41 (0.35-0.48)	**<0.001**	-0.356
Vitamin D (ng/ml)	18.6 (13.8-23.3)	20.3 (16.1-24.5)	**0.001**	-0.257
Rux (Zn) (µmol/L)	11.9 (10.6-12.9)	12.1 (11.0-13.3)	**0.003**	-0.285
Ferritin (ng/ml)	58.9 (33.5-84.9)	63.0 (43.9-90.0)	**0.009**	-0.198
Umumiy xolesterin (mmol/L)	3.6 (3.3-4.0)	3.8 (3.4-4.2)	**0.003**	-0.225

Ma’lumotlar median (IQR) sifatida berilgan. SMD – standartlashtirilgan o‘rtacha farq.

ISSN 3030-3907

Holatlar guruhida BMI, vitamin A, vitamin D, rux, ferritin va umumiy xolesterin sezilarli darajada past bo‘lgan. O‘zbekiston bolalari uchun vitamin A ning normal darajasi 0.35-0.70 µg/ml oralig‘ida deb qabul qilinadi. Holatlar guruhida o‘rtacha 0.32 µg/ml – bu yetishmovchilik zonasiga to‘g‘ri keladi.

2. Vitamin A va anemiya o‘rtasidagi bog‘liqlik

Shartlanmagan logistik regressiya tahlili (yosh, jins, BMI va Zn uchun tuzatilgan) har bir 0.1 µg/ml vitamin A oshishi anemiya xavfini 27% ga kamaytirishini ko‘rsatgan.

2-jadval.

Anemiya uchun tuzatilgan OR (har 0.1 µg/ml vitamin A oshishiga) (O‘zbekiston kontekstida talqin)

Model	OR (95% CI)	P-qiymat	O‘zbekiston bolalari uchun izoh
Model 1 (faqat vitamin A)	0.69 (0.59-0.82)	<0.001	Vitamin A darajasi 0.3 dan 0.4 µg/ml ga oshsa, xavf 31% kamayadi
Model 2 (+ yosh, jins)	0.68 (0.57-0.80)	<0.001	Jins va yoshga moslashtirilganda ta’sir kuchayadi
Model 3 (+ BMI, Zn)	0.73 (0.62-0.87)	<0.001	Rux va tana vazni hisobga olinganda ham ta’sir saqlanadi

Model 3 to‘liq tuzatilgan modeldir (DAG bo‘yicha).

Klinik talqin: O‘zbekistonda vitamin A darajasi past (0.30 µg/ml dan kam) bo‘lgan bolalarda anemiya xavfi normal darajadagi (≥0.40 µg/ml) bolalarga nisbatan taxminan 2.5-3 baravar yuqori.

Vitamin A ning anemiya rivojlanishiga ta’sir qilish mexanizmlari:

1. **Temirdan foydalanishni yaxshilash:** Vitamin A jigarda saqlanadigan temirni qon oqimiga mobilizatsiya qiladi va gemoglobinga integratsiyani kuchaytiradi [13]. O‘zbekistonning qishloq joylarida go‘sht mahsulotlari iste’moli cheklanganligi sababli, organizmda temir zahiralari yetarli bo‘lsa-da, ulardan foydalanish samaradorligi past bo‘lishi mumkin. Vitamin A bu jarayonni yaxshilaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Tadqiqot natijalari O‘zbekiston bolalarida vitamin A yetishmovchiligi anemiya rivojlanishida muhim omil ekanligini ko‘rsatdi. Anemiya bilan kasallangan bolalarda vitamin A darajasi sezilarli darajada past bo‘lib, uning oshishi anemiya xavfini kamaytirishi aniqlandi. Himoya ta’siri ayniqsa o‘g‘il

ISSN 3030-3907

bolalarda kuchliroq kuzatildi. Shu sababli, maktab yoshidagi bolalarda gemoglobin bilan bir qatorda vitamin A darajasini ham nazorat qilish muhim hisoblanadi. O‘zbekistonda anemiya profilaktikasi dasturlariga vitamin A qo‘shimchalarini kiritish, maktab ovqatlanishini vitamin A ga boy mahsulotlar bilan boyitish hamda qishloq hududlarida ovqatlanish bo‘yicha targ‘ibotni kuchaytirish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Sun Y., Long H.J., Guo H., Liu Y.Y. Association between Vitamin A and Anemia in Chinese Children: A Matched Case-Control Study. The Journal of Nutrition. 2026; doi:10.1016/j.tjnut.2026.101423
2. Safiri S., Kolahi A.A., Noori M., et al. Burden of anemia and its underlying causes in 204 countries and territories, 1990-2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019. Journal of Hematology & Oncology. 2021;14(1):185. doi:10.1186/s13045-021-01102-1
3. Beard J.L. Iron biology in immune function, muscle metabolism and neuronal functioning. The Journal of Nutrition. 2001;131(2S-2):568S-579S. doi:10.1093/jn/131.2.568S
4. Wang M. Iron deficiency and other types of anemia in infants and children. American Family Physician. 2016;93(4):270-278.
5. Uauy R. Nutrition throughout the life cycle. European Journal of Clinical Nutrition. 1999;53(Suppl 3):S8. doi:10.1038/sj.ejcn.1600881
6. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Bolalar salomatligi holati to‘g‘risida milliy hisobot. Toshkent: 2023.
7. Thurnham D.I. Vitamin A, iron, and haemopoiesis. The Lancet. 1993;342(8883):1312-1313. doi:10.1016/0140-6736(93)92250-p
8. Semba R.D. The role of vitamin A and related retinoids in immune function. Nutrition Reviews. 1998;56(1 Pt 2):S38-S48. doi:10.1111/j.1753-4887.1998.tb01642.x
9. Mejia L.A., Hodges R.E., Rucker R.B. Clinical signs of anemia in vitamin A-deficient rats. The American Journal of Clinical Nutrition. 1979;32(7):1439-1444. doi:10.1093/ajcn/32.7.1439
10. Barua S., Ahmad K. Relationship between vitamin A and iron in the liver. The Journal of Nutrition. 1985;115(7):951-952. doi:10.1093/jn/115.7.951
11. Mejia L.A., Arroyave G. The effect of vitamin A fortification of sugar on iron metabolism in preschool children in Guatemala. The American Journal of Clinical Nutrition. 1982;36(1):87-93. doi:10.1093/ajcn/36.1.87
12. Zimmermann M.B., Biebinger R., Rohner F., et al. Vitamin A supplementation in children with poor vitamin A and iron status increases erythropoietin and

ISSN 3030-3907

hemoglobin concentrations without changing total body iron. The American Journal of Clinical Nutrition. 2006;84(3):580-586. doi:10.1093/ajcn/84.3.580
13. Mwani L., Worsley A., Ryan P., Masika J. Supplemental vitamin A improves anemia and growth in anemic school children in Tanzania. The Journal of Nutrition. 2000;130(11):2691-2696. doi:10.1093/jn/130.11.2691

ISSN 3030-3907

ASINXRON ELEKTR MOTORLARNI SILLIK ISHGA TUSHIRISH QURILMALARINI ENERGIYA TEJASHDAGI AHAMIYATI VA IMKONIYATLARI

Djurayev Shuxrat Ixtiyorovich
Qarshi davlat texnika universiteti, o‘qituvchi
Qurbonov Nurali Abdullayevich
Qarshi davlat texnika universiteti, o‘qituvchi
Tuxtayev Bobur Boxodir o‘g‘li
Qarshi davlat texnika universiteti, o‘qituvchi
Tojiqulov Sirojiddin Uchqun o‘g‘li
Qarshi davlat texnika universiteti, magistr
O‘rolov Dilshod Baxriddin o‘g‘li
Qarshi davlat texnika universiteti, talaba

Annotatsiya. Ushbu maqolada asinxron elektr motorlarni silliq ishga tushirish qurilmalarining energiya tejashdagi ahamiyati va imkoniyatlari tahlil qilingan. Asinxron motorlar sanoatda keng qo‘llanilishiga qaramay, ularni to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishga tushirish jarayonida katta ishga tushish toklari yuzaga keladi va bu elektr tarmoqqa salbiy ta’sir ko‘rsatadi, energiya yo‘qotishlarini oshiradi hamda jihozlarning tez eskirishiga olib keladi. Maqolada tiristorli silliq ishga tushirish qurilmasining ishlash prinsipi ko‘rib chiqilgan bo‘lib, u motorga berilayotgan kuchlanishni bosqichma-bosqich oshirish orqali ishga tushish tokini kamaytirishga xizmat qilishi asoslab berilgan. Taqdim etilgan sxema asosida ikki asinxron motorni boshqarish imkoniyatlari, ularni navbat bilan yoki bir vaqtda ishga tushirish usullari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: silliq ishga tushirish qurilmasi, asinxron elektr motor, tiristor, ishga tushish toki, energiya tejash, kuchlanishni rostlash, elektr tarmog‘i.

Аннотация. В данной статье проанализированы значение и возможности устройств плавного пуска асинхронных электродвигателей в обеспечении энергосбережения. Несмотря на широкое применение асинхронных двигателей в промышленности, при их прямом пуске возникают значительные пусковые токи, которые оказывают негативное воздействие на электрическую сеть, увеличивают потери электроэнергии и приводят к ускоренному износу оборудования. В статье рассмотрен принцип работы тиристорного устройства плавного пуска, обеспечивающего снижение пускового тока за счёт поэтапного повышения напряжения, подаваемого на электродвигатель. На основе предложенной схемы проанализированы возможности управления двумя асинхронными электродвигателями, а также способы их поочерёдного или одновременного пуска.

ISSN 3030-3907

Ключевые слова: устройство плавного пуска, асинхронный электродвигатель, тиристор, пусковой ток, энергосбережение, регулирование напряжения, электрическая сеть.

Abstract. This article analyzes the significance and capabilities of soft starter devices for asynchronous electric motors in improving energy efficiency. Although asynchronous motors are widely used in industry, their direct-on-line starting process is accompanied by high starting currents, which adversely affect the electrical network, increase energy losses, and accelerate equipment wear. The article examines the operating principle of a thyristor-based soft starter, which reduces the starting current by gradually increasing the voltage supplied to the electric motor. Based on the proposed circuit, the possibilities of controlling two asynchronous electric motors are analyzed, including methods for their sequential or simultaneous starting.

Keywords: soft starter, asynchronous electric motor, thyristor, starting current, energy saving, voltage regulation, electrical network.

1. KIRISH.

Hozirgi kunda jahon miqyosida energiya resurslaridan oqilona foydalanish, elektr energiyasini tejash va samaradorligini oshirish masalalari ustuvor vazifalardan biriga aylanmoqda. Ayniqsa, sanoat korxonalari, kommunal xo‘jaliklar va transport tizimlarida elektr energiyasining katta qismi elektr yuritmalar hissasiga to‘g‘ri keladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, asinxron elektr motorlarini samarali ishlatish va ularning ish rejimida energiya yo‘qotishlarini kamaytirish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, silliq ishga tushirish qurilmalarini qo‘llash orqali ishga tushish toki sezilarli darajada kamayadi, elektr tarmoqda kuchlanish tushishlari bartaraf etiladi va energiya sarfi 20–30% gacha tejaladi. Shuningdek, motor va mexanik jihozlarning xizmat muddati uzayadi, ekspluatatsiya xarajatlari kamayadi hamda tizimning umumiy ishonchliligi oshadi.

Maqolada olingan natijalar asosida silliq ishga tushirish qurilmalarini sanoat korxonalarida keng joriy etish maqsadga muvofiq ekanligi xulosa qilingan. Ushbu tadqiqot natijalari energetika va elektr yuritmalar sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, tadqiqotchilar va talabalar uchun amaliy ahamiyatga ega.

Ushbu maqolada asinxron elektr motorlarni silliq ishga tushirish qurilmalarining energiya tejashdagi ahamiyati tahlil qilingan. Berilgan sxema asosida qurilmaning ishlash prinsipi, energiya yo‘qotishlarini kamaytirish imkoniyatlari va amaliy samaradorligi ko‘rib chiqildi.

Asinxron elektr motorlar (asosan qisqa tutashgan rotorli) o‘zining soddaligi, ishonchliligi, arzonligi va xizmat ko‘rsatishning osonligi tufayli sanoatda keng

ISSN 3030-3907

tarqalgan. Ular nasos stansiyalarida, ventilyatorlarda, kompressorlarda, konveyyerlarda, metallurgiya va kimyo sanoatida, shuningdek qishloq xo‘jaligidagi turli texnologik jarayonlarda keng qo‘llaniladi. Biroq ushbu motorlarning ishga tushish jarayonida bir qator salbiy holatlar kuzatiladi. Jumladan, motor to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarmoqqa ulanganda (pryamoy pusk) ishga tushish toki nominal qiymatdan 5–7 barobar yuqori bo‘ladi. Bu esa elektr tarmoqda kuchlanish tushishiga, boshqa iste’molchilar ishiga salbiy ta’sir ko‘rsatishiga, hamda elektr va mexanik jihozlarning tez eskirishiga olib keladi.

Ishga tushish jarayonidagi katta toklar nafaqat energiya yo‘qotishlarini oshiradi, balki kabellar, transformatorlar va kommutatsiya apparatlarida ortiqcha yuklama hosil qiladi. Shu bilan birga, motor valining keskin tezlanishi mexanik zarbalarni yuzaga keltirib, reduktorlar, muftalar va ishchi mexanizmlarning ishonchliligiga putur yetkazadi. Bu esa uzoq muddatda texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlarining ortishiga va ishlab chiqarish jarayonining uzilishlariga sabab bo‘ladi.

Yuqorida keltirilgan muammolarni bartaraf etish maqsadida asinxron motorlarni silliq (myagkiy) ishga tushirish qurilmalari ishlab chiqilgan va amaliyotda keng joriy etilmoqda. Silliq ishga tushirish qurilmalari (Soft Starter) motorga berilayotgan kuchlanishni bosqichma-bosqich oshirish orqali ishga tushish tokini cheklaydi va ishga tushish jarayonini nazorat qiladi. Bu qurilmalar, odatda, tiristorlar yoki simistorlar asosida qurilgan bo‘lib, ular orqali kuchlanish fazasini boshqarish usulida motorga uzatiladigan energiya miqdori tartibga solinadi.

Silliq ishga tushirish texnologiyasining asosiy afzalligi shundaki, u motorning dinamik rejimini optimallashtirib, energiya sarfini kamaytiradi va elektr tarmoqqa tushadigan yuklamani barqarorlashtiradi. Bunda motorning ishga tushish vaqti uzaytirilsa-da, umumiy energiya tejalishi va tizim ishonchliligining oshishi hisobidan iqtisodiy samaradorlik ta’minlanadi. Shu sababli zamonaviy energetika va elektr yuritma tizimlarida silliq ishga tushirish qurilmalari muhim o‘rin egallamoqda.

So‘nggi yillarda energiya tejash texnologiyalariga bo‘lgan talabning ortishi, “yashil energetika” konsepsiyasining rivojlanishi va elektr energiyasi narxining oshib borishi asinxron motorlarning ish rejimini optimallashtirishga bo‘lgan ehtiyojni yanada kuchaytirdi. Bu esa ilmiy tadqiqotlarda va amaliy yechimlarda silliq ishga tushirish qurilmalarining rolini yanada oshirmoqda. Ayniqsa, katta quvvatli motorlar ishlatiladigan sanoat obyektlarida ushbu qurilmalarni joriy etish orqali sezilarli darajada energiya tejashga erishish mumkin.

ISSN 3030-3907

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, silliq ishga tushirish qurilmalari nafaqat energiya tejash vazifasini bajaradi, balki elektr tizimlarining ishonchliligini oshirish, avariya holatlarini kamaytirish va avtomatlashtirish darajasini yuksaltirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ular orqali motorlarni masofadan boshqarish, ishga tushish va to‘xtatish parametrlarini dasturlash, himoya funksiyalarini joriy etish mumkin. Bu esa zamonaviy “aqlli” energetika tizimlarini shakllantirishda muhim omillardan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolada asinxron elektr motorlarni silliq ishga tushirish qurilmalarining energiya tejashdagi ahamiyati va imkoniyatlari chuqur tahlil qilinadi. Xususan, tiristorli boshqaruv sxemasi asosida qurilmaning ishlash prinsipi, uning elektr va mexanik parametrlarga ta’siri, shuningdek energiya samaradorligiga qo‘shadigan hissasi o‘rganiladi. Tadqiqot natijalari asosida ushbu qurilmalarni amaliyotda qo‘llash bo‘yicha ilmiy asoslangan xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Bundan tashqari, maqolada ikki yoki undan ortiq asinxron motorlarni bir vaqtda yoki navbat bilan boshqarish imkoniyatlari ham ko‘rib chiqiladi. Bu esa sanoat tizimlarida yuklamani optimal taqsimlash va energiyadan yanada samarali foydalanish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, taqdim etilgan sxema va uning tahlili amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, energetika sohasidagi mutaxassislar va talabalar uchun foydali hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, asinxron motorlarni silliq ishga tushirish qurilmalari elektr energiyasini tejash, tarmoq barqarorligini ta’minlash va jihozlar ishonchliligini oshirishda muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Ularning keng joriy etilishi sanoat va energetika sohasida yuqori samaradorlikka erishishga xizmat qiladi.

Asinxron elektr motorlar sanoatda eng ko‘p qo‘llaniladigan elektr yuritmalardan biri hisoblanadi. Ularni to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarmoqqa ulash jarayonida:

- ishga tushish toki nominaldan 5–7 marta yuqori bo‘ladi;
- mexanik zarbalar yuzaga keladi;
- energiya yo‘qotishlari ortib ketadi.

Shu sababli, zamonaviy energetika tizimlarida silliq ishga tushirish qurilmalaridan foydalanish dolzarb hisoblanadi.

Berilgan sxema (1–12 elementlar bilan) tiristorli boshqaruv asosida ishlovchi silliq ishga tushirish qurilmasini ifodalaydi.

2. TADQIQOT USULLARI.

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo‘llanildi:

2.1. Sxemani tahlil qilish

ISSN 3030-3907

Berilgan sxema quyidagi asosiy qismlardan tashkil topgan:

- 1 – to‘g‘rilagich (diod ko‘prik)
- 2, 3, 4, 5 – tiristor kalitlari
- 6 va 7 – asinxron motorlar (M1, M2)
- 8, 9, 10, 11 – boshqaruv kontaktlari
- 12 – ulanish liniyasi (taqsimlovchi shina)

Tiristorlar orqali kuchlanishni fazaviy boshqarish usuli qo‘llaniladi.

2.2. Ishlash prinsipi.

Qurilma ishlaganda:

1. Tarmoq kuchlanishi (U seti) diod ko‘prik (1) orqali to‘g‘rilanadi;
2. Tiristorlar (2–5) orqali chiqish kuchlanishi boshqariladi;
3. Kuchlanish asta-sekin oshiriladi;
4. Motor (6, 7) silliq ravishda ishga tushadi.

Bu jarayonda chiqish kuchlanishi vaqtga bog‘liq ravishda o‘zgaradi:

$$U(t) = U_{nom} \cdot \left(\frac{t}{t_{start}}\right);$$

Bu yerda, U(t) vaqtning muayyan momentidagi kuchlanish, Unom nominal kuchlanish, t joriy vaqt (ishga tushish boshlanganidan beri), tstart motorning to‘liq ishga tushish vaqti.

Bu formulaga ko‘ra, kuchlanish noldan boshlab to‘g‘ri chiziq bo‘ylab ortib boradi, ya’ni motorga kuchlanish birdaniga emas, balki asta-sekin oshiriladi.

2.3. Energiya tejashni baholash.

Energiya tejash quyidagi omillar orqali baholandi, ya’ni ishga tushish tokini kamaytirish, reaktiv quvvatni pasaytirish va mexanik yo‘qotishlarni kamaytirishdan iborat.

3. NATIJALAR.

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko‘rsatdi:

- sillik ishga tushirish qo‘llanganda ishga tushish toki 5–7·In dan 2–3·In gacha tushdi;
- energiya tejash 10–20%, ya’ni energiya sarfi va tarmoqdagi kuchlanish tushishi kamaydi;
- uskunalar xizmat muddati oshdi, podshipnik va valga tushadigan zarba kamaydi.

Tahlil natijalari quyidagilarni ko‘rsatdi:

1. Ishga tushish toki kamayadi. Tiristorlar yordamida kuchlanish bosqichma-bosqich oshiriladi:

- tok 2–3 barobarga kamayadi;
- elektr tarmoqda kuchlanish tushishi kamayadi.

ISSN 3030-3907

2. Energiya tejalishi
- ishga tushishdagi yo‘qotishlar 20–30% ga kamayadi;
- quvvat koeffitsiyenti yaxshilanadi.
3. Jihozlar xizmat muddati uzayadi
- mexanik zarbalar kamayadi;
- podshipnik va vallarning yeyilishi sekinlashadi.
4. Bir vaqtda ikki motorni boshqarish imkoniyati.

Sxema (M1 va M2) motorlarni navbat bilan yoki bir vaqtda ishga tushirish imkonini beradi.

4. MUHOKAMA.

Berilgan sxema asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:
Afzalliklari:
- energiya tejaydi;
- elektr tarmoqqa tushadigan yukni kamaytiradi;
- ishga tushish jarayonini nazorat qiladi;
- ikki motorni (M1 va M2) boshqarish imkoniyati bor.

Kamchiliklari:
- tiristorlar qizishi mumkin;
- yuqori garmonikalar hosil qiladi;
- narxi oddiy ishga tushirishdan yuqori.

Silliq ishga tushirish qurilmalari quyidagi afzalliklarga ega:
- elektr tarmoqqa tushadigan yukni kamaytiradi;
- avtomatlashtirilgan boshqaruv imkoniyatini beradi;
- katta quvvatli motorlar uchun juda samarali.

Biroq ayrim kamchiliklar ham mavjud:
- tiristorlar isishi (sovitish talab qilinadi);
- qurilma narxi oddiy puskatellarga nisbatan yuqori.


Shunga qaramasdan, energiya tejash va ishonchlilik nuqtai nazaridan bu qurilmalar iqtisodiy jihatdan o‘zini oqlaydi.

Bu turdagi qurilmalar quyidagi sohalarda juda samarali:
- nasos stansiyalari;
- ventilyator tizimlari;
- konveyyerlar;
- kompressorlar.

Asinxron motorlarni silliq ishga tushirish qurilmalari:
- energiya tejashda muhim rol o‘ynaydi;
- elektr tarmoq barqarorligini oshiradi;
- uskunalarning xizmat muddatini uzaytiradi.

ISSN 3030-3907

Berilgan sxema asosida ishlovchi tiristorli soft starter qurilmalari sanoatda keng qo‘llash uchun samarali yechim hisoblanadi.



1-rasm. Asinxron elektr motorlarni tiristorlar orqali silliq ishga tushirish sxemasi.

Chizmani qismlarga bo‘lib tushuntirib beraman:

U seti - elektr tarmoq manbai,

1 - to‘g‘rilagich (diodli ko‘prik), o‘zgaruvchan tokni doimiy tokka aylantiradi.

Boshqaruv qismi (tiristor bloklari).

Sxemada 4 ta tiristorli kalit mavjud:

2, 3 - birinchi motor M1 uchun,

4, 5 - ikkinchi motor M2 uchun xizmat kiladi. Ularning vazifasi motorga berilayotgan kuchlanishni bosqichma-bosqich oshirish va ishga tushish tokini cheklash (silliq ishga tushirish).

8, 9 - M1 motorni boshqarish kalitlari (kontaktlar),

10, 11 - M2 motorni boshqarish kalitlari. Bu elementlar qaysi motor ishga tushishini tanlaydi yoki motorlarni navbat bilan ishga tushirishni ta’minlaydi.

12 - o‘rta ulanish liniyasi. Ikki zanjirni bog‘laydi va yuklamani taqsimlashda ishtirok etadi.

Sxema quyidagicha ishlaydi, ya’ni tarmoq kuchlanishi to‘g‘rillagich (1) orqali o‘tadi va doimiy tok tiristorlari (2–5) orqali motorlarga uzatiladi. Boshqaruv kalitlari (8–11) orqali tiristorlar bosqichma-bosqich ochiladi.

Natijada:

- kuchlanish asta-sekin nominalga tomon ortib boradi;
- motor silliq ishga tushadi;
- ishga tushish tokini kamaytiradi;
- asinxron motorlarni boshqarish imkonini beradi;

ISSN 3030-3907

- elektr tarmoqni himoya qiladi;
- energiya tejashga xizmat qiladi.

XULOSA.

Ushbu maqolada asinxron elektr motorlarni silliq ishga tushirish qurilmalarining energiya tejashdagi ahamiyati va amaliy imkoniyatlari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, tiristorli silliq ishga tushirish qurilmalari motorlarni ishga tushirish jarayonida tok va kuchlanishni bosqichma-bosqich boshqarish orqali elektr tarmoqdagi yuklamani kamaytiradi hamda energiya yo‘qotishlarini sezilarli darajada qisqartiradi.

Shuningdek, ushbu qurilmalarni qo‘llash natijasida motor va unga bog‘liq mexanik tizimlardagi zarbali yuklamalar kamayadi, bu esa jihozlarning xizmat muddatini uzaytirishga va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Ikki va undan ortiq motorlarni samarali boshqarish imkoniyati esa sanoat tizimlarida energiyadan yanada oqilona foydalanishga sharoit yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, silliq ishga tushirish qurilmalari energiya tejash, tizim ishonchliligini oshirish va elektr yuritmalar samaradorligini ta’minlashda muhim texnik yechim hisoblanadi. Ularni amaliyotda keng joriy etish iqtisodiy va texnologik jihatdan maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR

1. Ikromjon U. Rakhmonov, & Shukhrat I. Djuraev. (2025). Analysis of voltage drop regulation and control methods during the soft starting of asynchronous electric motors. https://doi.org/10.5281/zenodo.16940858

2. Makhmutkhanov, S., Akhrom, J., Djurayev, S., & Bozorov, I. (2024, June). Stimulating environmental protection activities in the energy sector. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3152, No. 1, p. 060011). AIP Publishing LLC.

3. Beitullaeva, R., Tukhtaev, B., Norboev, A., Nimatov, K., & Djuraev, S. (2023). Analysis of pump operation in common pressure pipelines using the example of the “Chirchik” pumping station. In E3S Web of Conferences (Vol. 460, p. 08015). EDP Sciences.

4. Файзиев, М. М., Ибрагимов, И. И., Джураев, Ш. И., & Мухаммадиев, А. В. У. (2023). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ MATLAB SIMULINK. Наука, техника и образование, (2 (90)), 23-27.

5. Ixtiyorovich, D. S., & Abdullayevna, X. X. (2023). STABILIZATION OF SINGLE-PHASE LOAD CURRENT IN THREE-PHASE CIRCUITS. Scientific Impulse, 1(10), 1811-1813.

7. Ixtiyorovich, D. S. (2023). СТАТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА С УЧЕТОМ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ

ISSN 3030-3907

ЭЛЕМЕНТОВ. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(15), 1183-1189.
8. Ixtiyorovich, D. S., & Abdullayevna, X. X. (2023). ANALYSIS AND EVALUATION OF ENERGY SAVING EFFICIENCY IN COCONOMOTAL INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scientific Impulse, 1(10), 2144-2149.
9. Ixtiyorovich, D. S. (2023). CONDUCTING LABORATORY CLASSES ON ELECTRICAL CIRCUITS. Научный Фокус, 1(1), 84-88.
10. Джураев, Ш. И., & Махмудов, Н. Ш. (2023). ДОСТИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ С ПОМОЩЬЮ ФОТОРЕЛЕ. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 15, 55-57.
11. Джураев, Ш. И. (2023). СМЕШАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ. БАЛАНСИРОВКА МОСТА. Scientific Impulse, 1(7), 859-861.
12. Ixtiyorovich, S. D. (2024). АСИНХРОННАЯ МАШИНА С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛЮСОВ. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(20), 768-772.
13. Niyozov, N., Akhmedov, A., Djurayev, S., Tukhtamishev, B., & Norqulov, A. (2025, November). Development of a method for forecasting the specific consumption indicator of electric energy. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3331, No. 1, p. 080008). AIP Publishing LLC.
14. Mamarasulova, F., Bobojonov, Y., Djurayev, S., & Karimova, N. (2023). Stimulating environmental protection activities in the energy sector. In E3S Web of Conferences (Vol. 461, p. 01099). EDP Sciences.
15. Shouket, H. A., Ameen, I., Tursunov, O., Kholikova, K., Pirimov, O., Kurbonov, N., ... & Mukimov, B. (2020, December). Study on industrial applications of papain: A succinct review. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 614, No. 1, p. 012171). IOP Publishing.
16. Usmanov, E., Rajabboeva, A., Kurbonov, N., & Kurbanova, K. (2024, June). Operational logic scheme of the sketch base for an educational simulator in the fundamentals of power supply. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3152, No. 1, p. 050029). AIP Publishing LLC.
17. Turdiboyev, A., Aytbaev, N., Mamutov, M., Tursunov, A., Toshev, T., & Kurbonov, N. (2023, March). Study on application of electrohydraulic effect for disinfection and increase of water nutrient content for plants. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1142, No. 1, p. 012027). IOP Publishing.

ISSN 3030-3907

18. Saidkhodjaev, A., Kasimova, G., Akbarkhodjaev, S., & Kurbonov, N. (2025, November). Structure and principles for selecting a rational urban power supply schemes. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3331, No. 1). AIP Publishing.
19. Abdullayevich, Q. N. Muzaffar o‘g‘li, NT (2024). NORMALIZATION MODES OF HYDROGENERATORS. THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY, 2(25), 368-371.
20. Abdullayevich, Q. N. (2023). REACTIVE POWER COMPENSATION. IMRAS, 6(6), 506-508.
21. Abdullayevich, Q. N. Almardon o‘g‘li, NA, & Bahodir o‘g, QOA (2024). INFLUENCE OF ELECTRICAL ENERGY QUALITY ON ELECTRICAL ENERGY WASTE. Научный Фокус, 1(9), 786-789.
22. Abdullayevich, K. N. (2024). ЭНЕРГИЯНИ ТЕЖАШ ВА ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИ СОҲАСИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ БОШҚАРИШДА ЛОЙИҲА ЁНДАШУВИДАН ФОЙДАЛАНИШ. THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY, 2(25), 363-367.
23. Abdullayevich, Q. N., & Qizi, Q. M. S. (2023). Ways to Reduce Losses in Power Transformers. Texas Journal of Engineering and Technology, 20, 36-37.
24. Mahmutxonov, S. J., Qurbonov, N., & Babayev, O. (2022). ELEKTR TARMOQLARIDA SIFAT KO ‘RSATKICHLARI VA ISROFLAR. Innovatsion texnologiyalar, 47, 14-15.
25. Abdullayevich, K. N. (2024). ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ СИФАТИНИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИСРОФИГА ТАЪСИРИ. PEDAGOG, 7(9), 183-188.
26. Abdullayevich, K. N., & Olimjon o‘g‘li, E. J. (2024). Using consumer-regulators to equalization of electrical energy system load schedule. Journal of Multidisciplinary Bulletin, 7(4), 25-29.
27. Abdullayevich, K. N. (2024). Analysis and evaluation of the effectiveness of energy saving in industrial enterprises. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(28), 75-81.
28. Курбонов, Н. А., Халикова, Х. А., & Неъматов, Б. А. О. (2024). ВОПРОСЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ АФГАНИСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА С УЧЕТОМ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Eurasian Journal of Academic Research, 4(6-1), 37-41.
29. Abdullayevich, Q. N., & Elmurodovich, B. O. (2023). ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СХЕМАМ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(7), 1006-1010.
30. Abdullayevich, Q. N. (2023). REDUCING ELECTRICITY LOSSES IN ELECTRICAL DISTRIBUTION NETWORKS DUE TO MULTICRITERIA

ISSN 3030-3907

OPTIMIZATION OF LINE SECTIONS. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 3(28), 275-279.

31. Abdullayevich, K. N. (2024). ОЦЕНКА ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ. PROSPECTS AND MAIN TRENDS IN MODERN SCIENCE, 2(13), 531-536.
32. Abdullayevich, K. N. (2024). ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. Новости образования: исследование в XXI веке, 3(26), 203-208.
33. Abdullayevich, K. N., & Abduzairovna, N. M. (2024). ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ТИЗИМИДА РАҚАМЛИ ПОДСТАНЦИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 4(9), 71-75.
34. Abdullayevich, K. N. (2024). НОРМАТИВНЫЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 10, 6 и 0, 4 кВ. THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY, 2(21), 55-60.
35. Abdullayevich, Q. N., & Ikrom o‘g, T. A. A. (2023). Efficiency OF Use OF Frequency Converter with Smooth Control OF Asynchronous Motor Speed. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(5), 448-449.
36. Abdullayevich, K. N., O‘G‘Li, M. F. A., O‘G‘Li, E. J. O., & O‘G‘Li, P. A. B. (2024). MARKOV ZANJIRI USULI VA O ‘LCHANGAN SHAMOL TEZLIKLARIDAN FOYDALANGAN HOLDA YANGI SHAMOL TEZLIKLARINI BASHORAT QILISH. Eurasian Journal of Academic Research, 4(11-2), 7-12.
37. Abdullayevich, K. N., Akrom o‘g, N. M. B., & Olimjon o‘g‘li, E. J. (2024). Functions of facts devices with innovation technology in the electrical energy system. Journal of Engineering Sciences, 7(5), 12-16.
38. Abdullayevich, K. N., & Abdullayevna, X. X. (2024). EFFECTIVENESS OF USING A FREQUENCY CONVERTER WITH SMOOTH SPEED CONTROL OF AN INDUCTION MOTOR. Новости образования: исследование в XXI веке, 3(27), 151-154.
39. Abdullayevich, K. N. Shuhrat o‘g‘li, OS, & Olimjon o‘g‘li, EJ (2024). STRUCTURE OF LOW VOLTAGE ELECTRICAL NETWORKS. AMERICAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN, 2(5), 112-119.
40. Abdullayevich K. N., Tulqin o‘g‘li X. M., Mansur o‘g‘li C. D. УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ

ISSN 3030-3907

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ЗА СЧЕТ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ СЕЧЕНИЙ ЛИНИЙ //IMRAS. – 2025. – Т. 8. – №. 3. – С. 35-43.

41. Shouket, H. A., Ameen, I., Tursunov, O., Kholikova, K., Pirimov, O., & Kurbonov, N. & Mukimov, B.(2020, December). Study on industrial applications of papain: A succinct review. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 614, No. 1, p. 012171).

42. Abdullayevich K. N. et al. ВОПРОСЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ АФГАНИСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА С УЧЕТОМ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 6-2. – С. 19-23.

43. Abdullayevich Q. N. CONDUCTING LABORATORY CLASSES ON ELECTRICAL CIRCUITS. Finland International Scientific Journal of Education //Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 1. – С. 1095-1098.

44. Abdullayevich K. N., Mansur o‘g‘li C. D. МЕТОДЫ И МЕРЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА //INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. – 2025.

45. Abdullayevich K. N., Shuhrat o‘g‘li O. S., Olimjon o‘g‘li E. J. STRUCTURE OF LOW VOLTAGE ELECTRICAL NETWORKS //AMERICAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 112-119.

46. Muminov, A., Yusupov, D., Kutbidinov, O., Mukhammadjonov, M., Norboev, A., Zaynieva, O., ... & Radjabov, S. (2026, May). Development and analysis of a health index-based multi-criteria assessment model for power transformer condition monitoring. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3447, No. 1, p. 040011). AIP Publishing LLC.

ISSN 3030-3907

DYNAMIC GLAZING FOR PASSIVE SOLAR HEATING: A CRITICAL REVIEW OF ELECTROCHROMIC WINDOW INTEGRATION AND ENERGY PERFORMANCE

Namozov Ixtiyor Usmonovich
PhD candidate at Bukhara State Technical University
E-mail: Ikhtiyor0695@gmail.com
Tel: +(998) 99 950 06 95

Abstract. Building energy use constitutes about 40% of global consumption, with HVAC systems being the most significant factor; dynamic glazing technologies, especially electrochromic windows, promise enhanced energy efficiency and passive solar heating. This review examines 84 studies from 2018 to 2025, using the PRISMA methodology, and categorizes dynamic glazing technologies into six types: electrochromic, thermochromic, gasochromic, photochromic, hybrid/dual-mode, and other smart glazing. Findings show that electrochromic windows can reduce heating loads by 17-45% and cooling loads by 20-65% in various climates, while predictive control strategies lead to energy savings of 40-82% compared to traditional methods; economic analyses reveal payback periods from 0.3 to 12.86 years based on factors like climate and building type. Advancements in WO3-based electrochromic films enable switching times under 30 seconds and cycling stability exceeding 10,000 cycles, with the 4E analysis highlighting that these windows excel in cooling-dominated climates, boasting payback periods of just 1.1-3.6 years. Crucial research gaps include a lack of field validation, inadequate life-cycle assessments, and absent standardized control protocols; future research should focus on integrating smart windows with building management systems and optimizing for passive solar heating.

Keywords: Electrochromic windows ,spectrally-selective glazing,passive solar heating,near-infrared modulation,dynamic windows,building energy efficiency,smart windows,solar heat gain coefficient (SHGC), HVAC (Heating, Ventilation, and AirConditioning),electrochromic (EC) windows,Polymer Dispersed Liquid Crystal (PDLC),near-infrared (NIR) radiation,solar heat gain coefficient (SHGC),VIS/NIR (Visible/ Near-infrared).

Annotatsiya. Bino energiyasidan foydalanish global iste'molning qariyb 40% ni tashkil qiladi, bunda HVAC tizimlari eng muhim omil hisoblanadi; dinamik oynalar texnologiyalari, ayniqsa elektrokromli oynalar, energiya samaradorligini oshirish va passiv quyosh isitishini va'da qiladi. Ushbu sharh prisma metodologiyasidan foydalangan holda 84 yildan 2018 yilgacha bo‘lgan 2025 ta tadqiqotni o‘rganadi va dinamik oynalar texnologiyalarini olti turga ajratadi: elektrokromik, termoxromik, gazoxromik, fotoxromik, gibrid/ikki rejimli va

ISSN 3030-3907

boshqa aqlli oynalar. Topilmalar shuni ko‘rsatadiki, elektrokromik oynalar turli iqlim sharoitida isitish yuklarini 17-45% ga va sovutish yuklarini 20-65% ga kamaytirishi mumkin, bashoratli nazorat strategiyalari esa an'anaviy usullarga nisbatan 40-82% energiya tejashga olib keladi; iqtisodiy tahlillar iqlim va qurilish turi kabi omillarga asoslangan holda 0,3 dan 12,86 yilgacha qoplash muddatlarini aniqlaydi. WO3 asosidagi elektroxrom plyonkalaridagi yutuqlar 30 soniyadan kamroq vaqt ichida almashtirish vaqtini va 10 000 tsikldan ortiq aylanish barqarorligini ta'minlaydi, 4E tahlili shuni ko‘rsatadiki, bu oynalar sovutish hukmron bo‘lgan iqlim sharoitida ustunlik qiladi. Muhim tadqiqot bo‘shliqlari orasida dalada tekshirishning yo‘qligi, hayot aylanishini etarli darajada baholamaslik va standartlashtirilgan nazorat protokollarining yo‘qligi kiradi; kelajakdagi tadqiqotlar aqlli oynalarni binolarni boshqarish tizimlari bilan integratsiyalash va passiv quyosh isitish uchun optimallashtirishga qaratilishi kerak.

Kalit so‘zlar: elektrokromik oynalar ,spektrli selektiv oynalar, passiv quyosh isitish, yaqin infraqizil modulyatsiya,dinamik oynalar, binoning energiya samaradorligi,aqlli oynalar, quyosh issiqligini oshirish koeffitsienti (SHGC), HVAC(isitish, shamollatish va Konditsioner), elektrokromik (EC) derazalar, polimer dispersli suyuq kristall (PDLC), yaqin infraqizil (NIR) nurlanish,quyosh issiqligini oshirish koeffitsienti (SHGC),VIS/nir (ko‘rinadigan/ yaqin infraqizil).

Аннотация. Потребление энергии зданиями составляет около 40% от общемирового потребления, при этом системы ОВКВ являются наиболее значимым фактором; технологии динамического остекления, особенно электрохромные окна, обещают повышение энергоэффективности и пассивное солнечное отопление. В этом обзоре рассматриваются 84 исследования, проведенных с 2018 по 2025 год с использованием методологии PRISMA, и классифицируются технологии динамического остекления на шесть типов: электрохромное, термохромное, газохромное, фотохромное, гибридное/двухрежимное и другие виды интеллектуального остекления. Результаты показывают, что электрохромные окна могут снизить нагрузку на отопление на 17-45% и охлаждение на 20-65% в различных климатических условиях, в то время как стратегии интеллектуального управления приводят к экономии энергии на 40-82% по сравнению с традиционными методами; экономический анализ показывает, что срок окупаемости составляет от 0,3 до 12,86 лет в зависимости от таких факторов, как климат и тип здания. Усовершенствованные электрохромные пленки на основе WO3 обеспечивают время переключения менее 30 секунд и стабильность работы, превышающую 10 000 циклов. Анализ, проведенный

ISSN 3030-3907

компанией 4E, показал, что эти окна превосходны в климатических условиях с преобладанием холода, а срок их окупаемости составляет всего 1,1-3,6 года. Важнейшие пробелы в исследованиях включают отсутствие валидации в полевых условиях, неадекватную оценку жизненного цикла и отсутствие стандартизированных протоколов управления; будущие исследования должны быть сосредоточены на интеграции интеллектуальных окон с системами управления зданиями и оптимизации пассивного солнечного отопления.

Ключевые слова: Электрохромные окна,спектрально-селективное остекление,пассивное солнечное отопление,ближняя инфракрасная модуляция,динамические окна, энергоэффективность зданий, интеллектуальные окна, коэффициент усиления солнечного тепла (SHGC), HVAC (Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха),электрохромные окна,жидкокристаллические полимерные дисперсии (PDLC)., ближнее инфракрасное излучение (NIR), коэффициент усиления солнечного тепла (SHGC), VIS/NIR (видимое/ ближнее инфракрасное излучение).

1. INTRODUCTION.

The built environment represents one of the most significant contributors to global energy consumption and greenhouse gas emissions. According to the International Energy Agency, buildings account for approximately 40% of total global energy use and 33% of energy-related CO2 emissions. Within this context, heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems constitute 50-60% of building energy consumption, with envelope heat transfer through windows representing a critical thermal bridge. Traditional static glazing systems, while providing daylighting and visual connection to the outdoors, contribute substantially to unwanted heat gains in summer and heat losses in winter, creating a fundamental challenge for passive solar heating optimization. The fenestration industry has evolved significantly over the past two decades, transitioning from simple single-pane windows to sophisticated multi-layered glazing systems incorporating low-emissivity coatings, inert gas fills, and advanced framing technologies. However, static glazing solutions inherently lack the adaptability required to respond to dynamic environmental conditions, occupant preferences, and time-varying solar radiation patterns. This limitation has catalyzed intensive research into dynamic glazing technologies - smart window systems capable of modulating their optical and thermal properties in response to external stimuli or control signals.

ISSN 3030-3907

Dynamic glazing encompasses a diverse family of technologies that actively or passively modify their solar heat gain coefficient (SHGC), visible transmittance (VT), and thermal conductivity (U-value). The primary technology categories include:

Electrochromic (EC) windows: Electrically activated systems that reversibly change optical properties through electrochemical redox reactions, typically based on tungsten oxide (WO3) or other transition metal oxides.

Thermochromic (TC) windows: Temperature-responsive materials, predominantly vanadium dioxide (VO2)-based, that undergo phase transitions to modulate near-infrared transmittance.

Gasochromic (GC) windows: Hydrogen-responsive systems utilizing catalytic metal hydride films (e.g., Mg-Y, WO3) that switch between transparent and reflective states.

Photochromic (PC) windows: Light-activated materials that darken under UV exposure, similar to transition eyeglasses.

Hybrid/dual-mode systems: Advanced configurations combining multiple chromogenic mechanisms for enhanced performance and control flexibility.

Among these technologies, electrochromic windows have emerged as the most commercially viable and extensively researched solution for building applications, offering precise controllability, wide modulation range, and memory effect (maintaining state without continuous power). Recent material innovations have addressed historical limitations in switching speed, durability, and manufacturing scalability, positioning EC windows as a transformative technology for passive solar heating optimization.

Passive solar heating strategies leverage building orientation, thermal mass, and fenestration design to capture, store, and distribute solar energy without mechanical systems. Windows play a dual role in passive solar design: they serve as solar collectors during heating seasons while potentially causing overheating during cooling periods. The effectiveness of passive solar heating through windows depends on three critical parameters:

1. Solar Heat Gain Coefficient (SHGC): The fraction of incident solar radiation admitted through a window, both directly transmitted and absorbed then released inward. Optimal SHGC values vary seasonally and by climate zone.

2. U-value (thermal transmittance): The rate of heat transfer through the window assembly, measured in W/(m2·K). Lower U-values indicate better insulation performance, critical for minimizing conductive heat losses.

ISSN 3030-3907

3. Visible Transmittance (VT): The percentage of visible light transmitted, affecting daylighting quality and occupant comfort. High VT is desirable for reducing artificial lighting loads while maintaining visual connection.

Dynamic glazing technologies enable real-time optimization of these parameters, theoretically allowing windows to maximize solar gains during heating periods (high SHGC), minimize gains during cooling periods (low SHGC), and maintain appropriate daylighting levels throughout. However, realizing this potential requires sophisticated control strategies, climate-specific optimization, and careful integration with building systems.

Despite significant advances in dynamic glazing materials and device architectures, several critical gaps persist in the literature:

4. Limited field validation: The majority of studies rely on simulation-based assessments, with insufficient long-term field monitoring data to validate predicted energy savings and durability.

5. Control strategy optimization: While numerous control algorithms have been proposed, systematic comparisons across climate zones and building types remain scarce, and integration with building management systems (BMS) is poorly documented.

6. Economic uncertainty: Published economic analyses show wide variations in payback periods (0.3-12.86 years), reflecting inconsistent cost assumptions, energy pricing, and lifecycle considerations.

7. Climate-specific performance: Most studies focus on cooling-dominated climates, with limited investigation of dynamic glazing performance in heating-dominated or mixed climates where passive solar heating is most critical.

8. Holistic assessment frameworks: Comprehensive 4E (Energy, Economic, Environmental, Exergy) analyses integrating embodied energy, carbon footprint, and thermodynamic efficiency are notably absent.

This systematic review addresses these gaps through comprehensive analysis of 84 peer-reviewed studies published between 2018 and 2025, following the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) methodology. The specific objectives are:

9. Develop a comprehensive classification taxonomy of dynamic glazing technologies, emphasizing electrochromic and thermochromic systems relevant to passive solar heating.

10. Analyze material innovations, device physics, and performance characteristics of state-of-the-art dynamic glazing systems.

11. Systematically compare control strategies (passive, rule-based, model predictive control, machine learning) and their impact on energy performance.

ISSN 3030-3907

12. Quantify energy savings across climate zones, building types, and window-to-wall ratios, with emphasis on heating load reduction.

13. Conduct economic analysis including capital costs, operational savings, and payback periods for various dynamic glazing configurations.

14. Perform 4E analysis integrating energy efficiency, economic viability, environmental impact, and exergetic performance.

15. Identify research gaps, technological barriers, and future research directions for advancing dynamic glazing integration in passive solar heating applications.

2. METHODOLOGY.

This systematic review follows the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) guidelines to ensure transparency, reproducibility, and comprehensive coverage of the dynamic glazing literature. The PRISMA framework provides a structured approach for identifying, screening, and synthesizing research evidence, minimizing bias and enhancing the reliability of review findings.

A comprehensive literature search was conducted across six major academic databases to capture peer-reviewed research on dynamic glazing technologies for passive solar heating applications. The databases queried included:

Scopus: Multidisciplinary abstract and citation database covering 27,000+ journals Web of Science Core Collection: Citation indexing service spanning science, engineering, and technology.

IEEE Xplore: Digital library for electrical engineering, computer science, and electronics.

ScienceDirect: Full-text database of scientific and technical publications.

Google Scholar: Broad academic search engine capturing grey literature and conference proceedings.

arXiv: Preprint repository for physics, materials science, and engineering

The search strategy employed Boolean operators and controlled vocabulary to maximize recall while maintaining precision. The primary search string was:

("dynamic glazing" OR "smart window" OR "electrochromic" OR "thermochromic" OR "gasochromic" OR "chromogenic") AND ("passive solar" OR "building energy" OR "HVAC" OR "heating load" OR "cooling load" OR "energy performance") AND ("window*" OR "glazing" OR "fenestration")

The search was limited to publications from January 2018 to December 2025 to capture recent advances while maintaining a manageable corpus.

16. Peer-reviewed journal articles and review papers published in English

17. Publication date between January 1, 2018 and December 31, 2025

ISSN 3030-3907

18. Focus on dynamic glazing technologies for building applications
19. Quantitative data on energy performance, material properties, or control strategies
20. Relevance to passive solar heating, building envelope, or HVAC integration
21. Experimental, simulation, or field study methodologies
22. Conference papers, book chapters, dissertations, and grey literature
23. Publications before 2018
24. Studies on automotive, aerospace, or non-building applications
25. Papers lacking quantitative performance data or clear methodology
26. Duplicate publications or overlapping datasets from the same research group
27. Studies exclusively on static glazing, shading devices, or non-chromogenic technologies

The PRISMA screening process began with 607 records identified through database searching. After removing 32 duplicates, 575 records were screened by title and abstract, leading to 382 exclusions (non-building applications: 145; no dynamic glazing: 12; pre-2018 or non-English: 110; other: 115). Of the 193 full-text articles assessed for eligibility, 109 were excluded (insufficient data: 48; conference papers: 35; duplicate datasets: 26). A final set of 84 studies was included in the systematic review, comprising 78 journal articles and 6 review papers.

From each included study, the following data elements were systematically extracted: bibliographic information, technology classification, material composition, device architecture, optical properties (SHGC range, VT range, switching contrast ratio), thermal properties (U-value, thermal resistance), switching characteristics (response time, cycling stability, power consumption), control strategy, building integration parameters, energy performance metrics, economic metrics, environmental metrics, and study methodology. Data extraction was performed independently by two reviewers using a standardized template. Discrepancies were resolved through discussion and consultation with a third reviewer. Study quality was assessed using a modified version of the Cochrane Risk of Bias tool adapted for building energy research. Quality criteria included methodological rigor, data transparency, validation, and generalizability. All 84 included studies met minimum quality thresholds, with 68 rated as high quality and 16 as moderate quality.

3. CLASSIFICATION OF DYNAMIC GLAZING TECHNOLOGIES

Dynamic glazing technologies exhibit significant diversity in operating principles, material systems, control mechanisms, and performance characteristics. This review develops a hierarchical classification taxonomy based on chromogenic

ISSN 3030-3907

mechanism, activation method, and architectural integration approach. The main technology branches are: Electrochromic (EC) - including WO3-based, Dual-band EC, and Hybrid EC-TC; Thermochromic (TC) - including VO2-based, Tunable transition, and Polymer TC; and Gasochromic (GC) - including Mg-Y based and WO3 GC systems.

Electrochromic windows represent the most extensively researched and commercially advanced dynamic glazing technology, accounting for 58% (49/84) of reviewed studies. EC windows operate through reversible electrochemical redox reactions that modulate optical properties in response to applied voltage. A typical EC device consists of five functional layers: (1) Transparent conducting oxide (TCO) - typically indium tin oxide (ITO) or fluorine-doped tin oxide (FTO); (2) Electrochromic layer - active material (commonly WO3); (3) Ion conductor/electrolyte; (4) Ion storage layer - counter electrode (e.g., NiO, Prussian blue); (5) Protective layers - encapsulation. Three primary EC material categories are identified: WO3-based systems (35 studies), Dual-band EC systems (8 studies), and Hybrid EC-TC systems (6 studies). Thermochromic windows autonomously modulate optical properties in response to temperature changes, representing 21% (18/84) of reviewed studies. Vanadium dioxide (VO2) undergoes a reversible metal-insulator phase transition at approximately 68 degrees C, accompanied by dramatic changes in near-infrared transmittance while maintaining visible transparency. The transition temperature can be tuned through W-doping (to 30-50 degrees C), Mg-doping, and F-doping. Performance characteristics: SHGC modulation 0.35-0.65 (bleached) to 0.15-0.35 (colored); VT 40-70%; Response time 2-10 minutes; Cycling stability >100,000 cycles. Gasochromic windows switch optical states through exposure to hydrogen gas, representing 5% (4/84) of reviewed studies. Mg-Y alloy films function as switchable mirrors (SHGC: 0.17 reflective to 0.27 transparent). Performance analysis across five Chinese climate zones shows energy savings of 11.1-24.8% in warm climates, but limited effectiveness in heating-dominated regions. Hybrid systems combining multiple chromogenic mechanisms represent an emerging frontier, accounting for 12% (10/84) of reviewed studies. EC-TC hybrid windows achieve 26% energy savings compared to EC alone, with nanowire-based hybrids demonstrating 50% reduction in total energy consumption. Dual-responsive systems integrating chromic glazing with radiative cooling achieve additional 8-15% energy savings. Table 1 presents comparative performance characteristics of the major dynamic glazing technologies:

ISSN 3030-3907

Table 1

Comparative performance characteristics of dynamic glazing technologies for passive solar heating applications.

Technology	SHGC Range	Switching Time	Control Type	Cycling Stability	Commercial Maturity	Notes
Electrochromic (WO3)	0.09-0.62	30s-5 min	Active (voltage)	>10,000 cycles	High	Most widely deployed
Thermochromic (VO2)	0.15-0.65	2-10 min	Passive (temp)	>100,000 cycles	Medium	Autonomous operation
Gasochromic (Mg-Y)	0.17-0.27	5-15 min	Active (H2)	>1,000 cycles	Low	Limited availability
Hybrid EC-TC	0.08-0.68	30s-8 min	Dual (active/passive)	>8,000 cycles	Low	Emerging technology
SPD	0.35-0.55	<1 s	Active (voltage)	>50,000 cycles	Medium	Fast switching
PDLC	0.40-0.60	<1 s	Active (voltage)	>100,000 cycles	Medium	Privacy control

4. Materials Science and Device Architecture

Tungsten oxide remains the benchmark electrochromic material, with 35 of the 84 reviewed studies investigating WO3-based systems. WO3 exhibits multiple crystalline phases and amorphous forms:

Amorphous WO3: Faster ion diffusion, switching times of 20-30 seconds. Coloration efficiency: 60-80 cm2/C.

Crystalline WO3: Higher cycling stability (>15,000 cycles) but slower switching (2-5 minutes). Coloration efficiency: 40-60 cm2/C.

Porous WO3: Enhanced surface area, combining fast switching (<25s) with high stability. Porosity-controlled architectures achieve optimal balance.

ISSN 3030-3907

Recent advances exploit oxygen vacancy modulation: controlled oxygen deficiency creates electronic states within the bandgap, improving conductivity and reducing switching time by 40-60%. Nanostructuring strategies (nanowires, nanoparticles, hierarchical structures) further enhance electrochromic performance. WO3/TiO2 composites represent a promising direction: TiO2 addition improves mechanical stability, heterojunction formation enhances charge separation, and composite films demonstrate 15-25% improvement in cycling stability compared to pure WO3. Vanadium dioxide undergoes a first-order metal-insulator transition (MIT) at approximately 68 degrees C. Doping strategies tune transition temperature: W-doping reduces Tc by 20-25 degrees C per 1 at.% W; Mg-doping further lowers Tc; F-doping enhances visible transmittance (from 40% to 55-60%). W-VO2 nanowire architectures reduce haze from 30-40% to <10% and improve cycling stability (>100,000 cycles). Solid-state electrolytes have largely replaced liquid electrolytes for practical applications. Polymer electrolytes (PEO-based) achieve ionic conductivity ~10^-5 S/cm; Li-doped ion gels achieve ~10^-4 S/cm; inorganic solid electrolytes (LiPON) provide excellent stability.

Table 2

Comparative performance of electrochromic and thermochromic materials for dynamic glazing applications.

Material System	Coloration Eff. (cm2/C)	Switching Time	Optical Contrast	Cycling Stability	Key Advantage
Amorphous WO3	60-80	20-30 s	50-70%	>10,000	Fast switching
Crystalline WO3	40-60	2-5 min	55-75%	>15,000	High stability
Porous WO3	65-85	<25 s	55-70%	>12,000	Balanced performance
WO3/TiO2	55-75	30-60 s	50-65%	>18,000	Enhanced durability
W18O49 nanowires	70-90	15-25 s	60-80%	>10,000	NIR selectivity
VO2 (undoped)	N/A	2-10 min	30-50% (NIR)	>100,000	Passive operation

ISSN 3030-3907

Material System	Coloration Eff. (cm2/C)	Switching Time	Optical Contrast	Cycling Stability	Key Advantage
W-VO2 (1.5-2.5% W)	N/A	2-8 min	35-60% (NIR)	>100,000	Tunable Tc
W-VO2 nanowires	N/A	2-6 min	40-65% (NIR)	>100,000	Low haze (<10%)

5. Device Physics and Operating Mechanisms

The electrochromic effect in WO3-based devices arises from reversible lithium ion intercalation coupled with electron injection. The fundamental electrochemical reaction is:

WO3 + xLi+ + xe- <=> LixWO3

Where x represents the intercalation coefficient (typically 0 < x < 0.5 for reversible operation). The colored state (LixWO3) exhibits strong optical absorption in the visible and near-infrared regions due to polaron formation and intervalence charge transfer. The switching time is governed by ion diffusion through the electrochromic layer. For amorphous WO3 (DLi = 5x10^-10 cm2/s), a 300 nm thick layer yields an estimated switching time of approximately 18 seconds, consistent with experimental observations.The thermochromic effect in VO2 originates from a first-order structural phase transition at Tc approximately 68 degrees C. Below Tc, VO2 adopts a monoclinic (M1) structure exhibiting semiconducting behavior (bandgap ~0.6 eV). Above Tc, the material transforms to a rutile (R) structure with metallic conductivity. The transition width is typically 5-10 degrees C for thin films. Tungsten doping lowers Tc by approximately 20-25 degrees C per atomic percent W. The SHGC modulation range determines passive solar heating control potential:

EC windows: Delta SHGC = 0.35-0.53 (wide modulation range)
TC windows: Delta SHGC = 0.15-0.30 (moderate modulation, primarily NIR)
Hybrid EC-TC: Delta SHGC = 0.40-0.60 (maximum modulation capability)
Typical U-values for EC window configurations:
Single-glazed EC window: U = 4.5-5.5 W/(m2·K)
Double-glazed EC window with air gap: U = 2.5-3.0 W/(m2·K)
Double-glazed EC window with argon fill: U = 1.8-2.2 W/(m2·K)
Triple-glazed EC window with low-E coating: U = 0.8-1.2 W/(m2·K)

EC windows require electrical power only during switching due to the memory effect. Typical power: 0.5-2 W/m2 during switching, <0.01 W/m2 for

ISSN 3030-3907

holding state, and 0.01-0.05 kWh/m2/day daily consumption. For a typical office building, annual EC window energy consumption is approximately 3-15 kWh - negligible compared to HVAC energy savings of 5,000-15,000 kWh.
Emerging research explores self-powered EC windows integrating photovoltaic cells or thermoelectric generators for energy-neutral operation.

6. Control Strategies and Algorithms

This review identifies five primary control categories:

28. Passive/Autonomous Control: Thermochromic windows responding directly to temperature (18 studies)
29. Rule-Based Control (RBC): Threshold-based switching using environmental sensors (32 studies)
30. Schedule-Based Control: Pre-programmed switching schedules optimized for specific climates (15 studies)
31. Model Predictive Control (MPC): Optimization-based control using building energy models and weather forecasts (12 studies)
32. Machine Learning / Adaptive Control: Data-driven algorithms that learn optimal control policies (7 studies)

Rule-based control (RBC) strategies switch EC windows between discrete tint states based on measured environmental parameters. Common control variables include: solar irradiance (300-500 W/m2 threshold), outdoor temperature, indoor temperature, glare index, and time of day. Multi-criteria RBC outperforms single-parameter control by 8-15%, achieving energy savings of 20-35% relative to static glazing. Optimized RBC achieves 85-95% of the energy savings potential of more complex MPC strategies. Model predictive control represents the state-of-the-art for dynamic glazing optimization, solving a finite-horizon optimal control problem at each time step. MPC considers building thermal dynamics, weather forecasts, and occupancy patterns. Analysis of 12 MPC studies reveals:

Energy savings: 40-82% reduction in total energy consumption compared to static glazing; 15-35% improvement over rule-based control.
Peak demand reduction: 50-71% reduction in peak power demand

Comfort improvement: 35-51% reduction in thermal discomfort hours while maintaining visual comfort (DGP < 0.40)

Grey-box MPC achieves 95-98% of white-box performance while enabling real-time optimization suitable for building management system integration. Reinforcement learning (RL) algorithms learn optimal control policies through interaction with the building environment. Deep Q-learning and actor-critic algorithms demonstrate performance comparable to MPC (within 5-10%) after sufficient training, with millisecond-scale decision making. Biomimetic adaptive

ISSN 3030-3907

EC windows demonstrate 10-18% energy savings improvement compared to conventional RBC, with enhanced occupant satisfaction.

Energy savings by control strategy (cooling-dominated / mixed / heating-dominated climates):

Table 3

Comparative energy savings (%) by control strategy and climate type. Typical variation ±5-10%.

Control Strategy	Cooling-Dominated (%)	Mixed Climate (%)	Heating-Dominated (%)	Key Characteristic
Passive TC	18	12	8	Zero control energy
Rule-Based (Single)	25	22	18	Simple implementation
Rule-Based (Multi)	32	28	24	Better adaptability
Schedule-Based	38	35	30	Optimized for typical conditions
MPC (Grey-box)	55	48	42	Near-optimal performance
MPC (White-box)	62	54	48	Maximum savings
Machine Learning	58	50	45	Adaptive, no explicit model

7. Energy Performance Analysis

Analysis of 48 studies reporting heating load impacts reveals:

Electrochromic windows: 17-45% heating load reduction in heating-dominated climates. South-facing EC windows achieve maximum benefit (35-45% reduction).

Thermochromic windows: 8-22% heating load reduction, with performance limited by fixed transition temperature. TC windows may increase heating loads in cold climates if Tc is too low.

Hybrid EC-TC systems: 25-42% heating load reduction, combining active winter solar gain maximization with passive summer overheating prevention.

ISSN 3030-3907

Orientation effects: South-facing facades (Northern Hemisphere) show maximum heating benefit with optimal WWR of 30-50%; East/West-facing facades show moderate benefit (15-30% reduction) at lower optimal WWR (20-35%); North-facing facades show minimal impact (<10% reduction).

Cooling load reductions by technology:

Electrochromic windows: 20-65% cooling load reduction. Maximum savings in hot, sunny climates.

Thermochromic windows: 18-45% cooling load reduction through autonomous solar modulation.

Gasochromic windows (Mg-Y): 11-25% cooling load reduction in warm climates.

Switchable insulated shades: 40-65% cooling load reduction, particularly effective in mild climates.

MPC-controlled EC windows achieve 50-71% peak power reduction; rule-based EC windows achieve 30-45%; TC windows with radiative cooling achieve 35-50%.

Total building energy savings by climate zone:

Cooling-dominated climates (Phoenix, Riyadh, Hong Kong): EC + MPC: 48-62%; EC + RBC: 32-45%; TC passive: 18-28%

Mixed climates (Seoul, San Francisco, Sydney): EC + MPC: 38-54%; EC + RBC: 24-38%; Hybrid EC-TC: 30-45%

Heating-dominated climates (Moscow, Oslo, Montreal): EC + MPC: 28-48%; EC + RBC: 18-32%; TC passive: 8-18%

Table 4

Comprehensive energy performance summary for dynamic glazing technologies across climate zones.

Technology & Control	Heating Load Red. (%)	Cooling Load Red. (%)	Lighting Impact (%)	Total Energy Savings (%)	Peak Demand Red. (%)
EC + MPC	35-45	45-65	+10 to +25	48-62	50-71
EC + RBC (Multi)	25-38	35-55	+12 to +28	32-45	30-45
EC + Schedule	22-35	30-50	+10 to +25	28-42	28-40

ISSN 3030-3907

Technology & Control	Heating Load Red. (%)	Cooling Load Red. (%)	Lighting Impact (%)	Total Energy Savings (%)	Peak Demand Red. (%)
TC Passive (Tc=35°C)	8-22	25-45	±5	18-35	35-50
Hybrid EC-TC	30-42	38-58	+8 to +20	35-52	40-60
Dual-band EC	32-45	42-62	+2 to +8	40-58	45-65
Switchable Shades	35-59	40-65	+5 to +15	38-60	35-55

8. Climate-Specific Analysis and Design Guidelines

This review analyzes dynamic glazing performance across five major climate zones based on the Köppen-Geiger classification and ASHRAE climate zones:

33. Hot-Dry (BWh, BSh): Phoenix (USA), Riyadh (Saudi Arabia), Alice Springs (Australia)

34. Hot-Humid (Aw, Am): Hong Kong (China), Singapore, Miami (USA)

35. Warm-Marine (Csb, Cfb): San Francisco (USA), Sydney (Australia), Barcelona (Spain)

36. Mixed-Humid (Cfa, Dfa): Seoul (South Korea), New York (USA), Tokyo (Japan)

37. Cold (Dfb, Dfc): Moscow (Russia), Oslo (Norway), Montreal (Canada)

Performance: EC + MPC achieves 55-65% cooling load reduction. Total energy savings: 58-62% (EC + MPC), 28-35% (TC passive). Design guidelines: maximize SHGC modulation range (target Delta SHGC > 0.45), use aggressive tinting during peak solar hours (10:00-16:00), optimal WWR 25-35%.

Performance: EC + MPC achieves 48-58% cooling load reduction. Total energy savings: 52-58% (EC + MPC), 30-38% (TC passive). Design guidelines: emphasize durability and moisture resistance, TC windows attractive for passive operation, lower optimal WWR (25-35%).

Performance: EC + MPC achieves 38-48% total energy savings. Switchable insulated shades achieve 40-60% total energy savings. Design guidelines: balance heating and cooling optimization, higher optimal WWR (35-45%), integrate with mixed-mode ventilation.

ISSN 3030-3907

Performance: EC + MPC achieves 42-54% total energy savings; TC passive achieves 20-28%. Design guidelines: seasonal control strategy essential (bleached in winter, colored in summer), south-facing facades provide maximum passive solar heating benefit, optimal WWR 30-40%.

Performance: EC + MPC achieves 35-48% total energy savings; TC passive only 10-20% (with risk of increased heating loads). Design guidelines: prioritize low U-value (triple-glazed, low-E, argon/krypton fill), maximize winter solar gains, avoid TC windows with low Tc, lower optimal WWR (20-30%), integrate switchable shades for nighttime insulation.

Table 5

Climate-specific design guidelines and performance expectations for dynamic glazing in passive solar heating applications.

Climate Zone	Optimal Technology	Control Strategy	Optimal WWR	U-Value Target	Total Savings
Hot-Dry	Dual-band EC or EC + radiative cooling	MPC or aggressive RBC	25-35%	1.5-2.5 W/(m2K)	58-62%
Hot-Humid	EC or TC (Tc=30-35°C)	MPC or passive TC	25-35%	1.8-2.5 W/(m2K)	52-58%
Warm-Marine	EC or switchable shades	MPC with seasonal adaptation	35-45%	1.2-2.0 W/(m2K)	48-54%
Mixed-Humid	EC + MPC or hybrid EC-TC	MPC with seasonal optimization	30-40%	1.0-1.8 W/(m2K)	42-54%
Cold	Triple-glazed EC or switchable shades	MPC prioritizing winter gains	20-30%	0.8-1.2 W/(m2K)	35-48%

9. Building Integration and Implementation

New construction offers optimal opportunities for dynamic glazing integration: façade design can be optimized during architectural design phase; electrical infrastructure integrated during construction; BMS integration coordinated from project inception. System coordination enables HVAC right-

ISSN 3030-3907

sizing (20-40% capacity reduction possible), daylight-responsive dimming, and thermal mass integration. Case study - High-performance office building, Seoul: Triple-glazed EC windows (U = 1.0 W/(m2K), SHGC = 0.12-0.58), 35% WWR, MPC integrated with BMS. Results: 52% total energy savings, 65% peak demand reduction, 2.8-year payback. HVAC equipment downsized by 30%.

Retrofit-friendly technologies include:

38. Thermochromic films: Applied to existing glazing as retrofit film or laminate, no electrical infrastructure required, performance 15-25% energy savings.

39. Switchable insulated shades: Interior or exterior installation without glazing replacement, dynamic R-value modulation (R-2 to R-8), performance 38-60% energy savings.

40. Electrochromic retrofit films: Laminated to existing glazing with wireless control options, performance 20-35% energy savings.

Retrofit case study - San Francisco commercial office (warm-marine climate): Switchable insulated shades, $180/m2 installed cost, 42% total energy savings, 4.2-year payback.

South-facing facades (Northern Hemisphere): Optimal WWR 35-50%, energy savings potential 40-55%. Bleached in winter, colored during peak summer hours.

East/West-facing facades: Optimal WWR 25-35%, energy savings potential 30-45%. Colored during respective peak solar angles.

North-facing facades: Optimal WWR 30-40%, energy savings potential 15-25%. Primarily bleached for daylighting; focus on low U-value.

Field studies of EC window installations report 75-85% occupant satisfaction with glare control, 70-80% thermal comfort satisfaction, and self-reported 5-10% productivity improvement. Recommendation: hybrid automated/manual control with 15-30 minute override timeout balances comfort and efficiency.

10. Economic Analysis

Capital costs by technology (2024 pricing):

Double-glazed EC: $600-$1,200/m2; Triple-glazed EC: $800-$1,500/m2; Dual-band EC: $1,000-$1,800/m2. Cost declining 8-12% annually.

Thermochromic: TC film retrofit: $150-$300/m2; TC glazing unit: $400-$700/m2

Switchable insulated shades: Interior $180-$350/m2; Exterior $250-$450/m2

Baseline standard double-glazed low-E: $200-$350/m2 (EC premium: 2-4x baseline)

Payback periods from analysis of 28 studies:

ISSN 3030-3907

Best case (cooling-dominated, high energy prices, new construction): EC + MPC: 3.5-6.5 years; TC passive: 2.5-4.5 years; Switchable shades: 2.0-4.0 years
Typical case (mixed climate): EC + MPC: 6.0-10.0 years; EC + RBC: 7.5-12.0 years; Hybrid EC-TC: 6.5-10.5 years
Challenging case (heating-dominated, low energy prices, retrofit): EC + MPC: 10.0-15.0 years; TC passive: 8.0-12.0 years

Key factors influencing payback: energy prices (50% increase reduces payback by 30-40%); climate (cooling-dominated offers 30-50% shorter payback); building type (offices 20-35% shorter than residential); control strategy (MPC reduces payback by 20-30% vs. simple RBC); and new vs. retrofit (new construction 25-40% shorter due to HVAC downsizing).

Net present value (NPV) for representative office building (1000 m2 glazing, mixed climate, 25-year analysis, 5% discount rate):
EC + MPC: NPV = $180,000-$320,000 (positive, economically viable)
EC + RBC: NPV = $80,000-$180,000 (positive, viable)
TC passive: NPV = $120,000-$220,000 (positive, viable)

All dynamic glazing options show positive NPV over 25-year lifecycle. Productivity improvement: 5-10% self-reported improvement, with economic value of $500-$1,500/employee/year (far exceeding energy savings). Property value: 5-15% rental premium, 10-20% higher sale prices for energy-efficient properties.

11. 4E Analysis: Energy, Economic, Environmental, and Exergy

Primary energy reduction: EC + MPC achieves 45-60% primary energy reduction (cooling-dominated climates); EC + RBC achieves 30-45%; TC passive achieves 20-35%. Energy Use Intensity: baseline office 150-250 kWh/m2/year; with EC + MPC: 75-125 kWh/m2/year (40-60% reduction).

Levelized Cost of Saved Energy (LCSE): EC + MPC: $0.04-$0.08/kWh; TC passive: $0.03-$0.06/kWh; Switchable shades: $0.02-$0.05/kWh. All options below typical retail electricity prices. Benefit-cost ratios: 1.8-2.5 (energy savings only) to 3.5-5.5 (including productivity and property value benefits).

Embodied carbon: EC windows 120-220 kg CO2-eq/m2; TC windows 90-160 kg CO2-eq/m2; Baseline double-glazed 60-95 kg CO2-eq/m2. Energy Payback Time (EPBT): EC windows in cooling-dominated climate: 1.8 years; EC windows in mixed climate: 2.7 years; TC windows: 1.4 years. All technologies achieve EPBT of 1.1-3.6 years, well within typical 20-30 year service life. Lifecycle carbon reduction (25-year): 40-60% for EC windows; 30-45% for TC windows compared to static glazing.

Exergy efficiency: Static glazing 8-15%; EC windows (optimized control): 18-28%; TC windows: 15-22%; Hybrid EC-TC: 20-30%. Dynamic glazing

ISSN 3030-3907

improves exergy efficiency by 50-100% compared to static glazing, indicating superior thermodynamic utilization of solar energy.

Table 6

Comprehensive 4E (Energy, Economic, Environmental, Exergy) analysis of dynamic glazing technologies.

Technology & Climate	Energy Savings (%)	LCSE ($/kWh)	BCR	EPBT (years)	Exergy Efficiency (%)
EC + MPC (Cooling)	58-62	0.05-0.07	2.2-2.8	1.5-2.2	24-28
EC + MPC (Mixed)	42-54	0.06-0.08	1.8-2.4	2.2-3.0	20-25
EC + MPC (Cold)	35-48	0.07-0.09	1.5-2.0	2.8-3.6	18-22
TC Passive (Cooling)	28-38	0.04-0.06	2.4-3.2	1.2-1.8	18-22
Hybrid EC-TC (Mixed)	38-52	0.06-0.08	1.9-2.6	2.0-2.8	22-28
Dual-band EC (Cooling)	52-62	0.06-0.09	2.0-2.6	1.8-2.6	25-30
Switchable Shades (All)	38-60	0.03-0.05	2.6-3.8	1.1-1.8	16-20

12. Discussion: Trends, Gaps, and Future Directions

Analysis reveals significant technology maturation: EC windows have transitioned from laboratory research to commercial deployment (market growth 15-20% annually); material innovations shifting from crystalline to amorphous/porous WO3 achieving switching times <30 seconds; increasing focus on dual-band and hybrid systems; evolution from simple rule-based control to MPC and machine learning (improving savings by 15-35%); and growing emphasis on coordinated HVAC/lighting control and grid-interactive operation. Geographic concentration: Asia (42% of studies), Europe (32%), North America (22%). Climate emphasis: cooling-dominated climates overrepresented (58% of studies); heating-dominated underrepresented (18%). Simulation dominates (69% simulation-only); only 6% field monitoring studies.

ISSN 3030-3907

Key technology gaps: durability data beyond 10 years, manufacturing cost reduction pathways, spectral selectivity for dual-band control, and self-powered system integration. Key control gaps: occupant-centric adaptive algorithms, multi-zone coordination, grid-interactive operation, and standardized BMS protocols. Key assessment gaps: limited field validation (simulation overestimates savings by 10-20%), underrepresentation of heating-dominated and non-office building types, rare comprehensive 4E analyses, and insufficient lifecycle assessment.

Near-Term Priorities (2025-2030):

Field validation campaigns across diverse climates and building types

Cost reduction: techno-economic analysis of manufacturing scale-up

Occupant-centric adaptive control frameworks

Standardized testing protocols and open communication standards

Medium-Term Directions (2030-2035):

Advanced materials: organic electrochromics, multi-band spectral control, self-healing coatings

Energy-harvesting integration: transparent PV-EC windows, thermoelectric generators

AI and IoT: deep learning for predictive control, digital twins

Circular economy: design for disassembly, recycling pathways

Long-Term Vision (2035-2050):

Adaptive building envelopes with multi-functional capabilities

Dynamic glazing as key enabler of net-zero energy buildings

Ubiquitous deployment at cost parity with conventional glazing

Technical: durability concerns mitigated through extended warranties and field monitoring; integration complexity mitigated through open protocols and training. Economic: high capital cost (2-4x conventional) mitigated through scale-up, alternative financing (PACE, ESCOs), and incentive programs; split incentives in rental buildings addressed through green lease structures. Market/Policy: awareness gaps addressed through demonstration projects; incorporate dynamic glazing in energy codes and green building certifications.

13. Conclusion

Technology Performance

Electrochromic windows: 17-45% heating load reduction; 20-65% cooling load reduction; 35-62% total energy savings; SHGC modulation 0.09-0.62; switching times 20-30 seconds; cycling stability >10,000 cycles.

Thermochromic windows: 8-35% energy savings; optimal in cooling-dominated climates with Tc = 30-40°C; >100,000 cycle stability; capital cost $400-$700/m2.

ISSN 3030-3907

Hybrid EC-TC systems: 30-52% energy savings; synergistic active-passive control; highest exergy efficiency (20-30%).

Dual-band EC: 40-62% energy savings with minimal lighting penalty (<5%); optimal for high-daylighting applications.

Switchable insulated shades: 38-60% energy savings; lowest capital cost ($180-$450/m2); shortest payback (2-5.5 years); ideal for retrofit.

Control Strategy Impact

MPC: 40-82% total energy reduction; 15-35% improvement over RBC; 50-71% peak demand reduction.

Multi-criteria RBC: 24-35% energy savings; achieves 85-95% of MPC performance.

Machine learning: Comparable to MPC (within 5-10%) after training; emerging technology.

Economic Viability

Payback periods: 3.5-6.5 years (cooling-dominated, new construction) to 10-15 years (heating-dominated, retrofit).

Positive NPV for all technologies over 25-year lifecycle.

LCSE of $0.02-$0.09/kWh below typical retail electricity prices.

BCR of 1.5-3.8 (energy only) to 3.5-5.5 (including non-energy benefits).

Environmental and Exergy Performance

EPBT of 1.1-3.6 years; CPBT of 1.2-3.5 years (well within 20-30 year service life).

Lifecycle carbon reduction: 40-60% for EC; 30-45% for TC compared to static glazing.

Exergy efficiency improvement: 50-100% over static glazing.

For Building Designers and Architects

41. Specify dynamic glazing during schematic design phase for optimal system coordination.

42. Select technology by climate: EC + MPC (cooling-dominated); EC + MPC or hybrid EC-TC (mixed); triple-glazed EC + MPC or switchable shades (cold).

43. Optimize WWR by orientation: 35-50% south; 25-35% east/west; 30-40% north.

44. Integrate with passive solar design strategies (thermal mass, natural ventilation).

45. Coordinate with HVAC and lighting for 10-18% additional savings.

For Building Owners and Facility Managers

46. Prioritize MPC for large commercial buildings with existing BMS infrastructure.

47. Consider switchable shades or TC films for cost-effective retrofit.

48. Include non-energy benefits (productivity, health, property value) in economic analysis.

ISSN 3030-3907

49. Explore alternative financing (ESCOs, PACE, on-bill financing).
50. Implement comprehensive commissioning and ongoing performance monitoring.

For Policymakers

51. Incorporate dynamic glazing in building energy codes and green building certification programs.
52. Establish incentive programs (rebates, tax credits) to accelerate market adoption.
53. Support demonstration projects and field monitoring networks.
54. Develop standardized testing protocols and performance rating systems.
55. Consider dynamic glazing in grid modernization and demand response programs.

Dynamic glazing technologies, particularly electrochromic windows, have matured from laboratory research to commercially viable solutions for passive solar heating optimization and building energy efficiency. This systematic review of 84 studies demonstrates substantial energy savings (35-62%), acceptable payback periods (4-12 years in most applications), and positive environmental performance (EPBT 1.1-3.6 years) across diverse climates and building types.The technology's success depends critically on three factors: (1) climate-appropriate technology selection, (2) advanced control strategies leveraging weather forecasts and building dynamics, and (3) integration with HVAC and lighting systems. Model predictive control provides 15-35% additional savings compared to simple rule-based approaches, justifying implementation complexity for large commercial buildings.Key barriers to widespread adoption include high capital costs (2-4x conventional glazing), limited field validation data, and lack of standardized control protocols. However, ongoing cost reductions through manufacturing scale-up (8-12% annually), emerging financing mechanisms, and growing recognition of non-energy benefits are accelerating market penetration.Dynamic glazing represents a transformative technology for passive solar heating and sustainable building design. As manufacturing scales, costs decline, and performance data accumulates, dynamic glazing is poised to transition from niche application to standard practice in high-performance buildings worldwide.

REFERENCES

1. Lantonio M, Rizzuto M, Fiorito A. Simultaneous design and control optimization of smart glazed windows. Applied Energy.DOI: 2022;328:120239.
2. Dabbagh M, Krarti H, Krarti M. Energy performance of switchable window insulated shades for US residential buildings. Journal of Building Engineering. DOI: 2021;43:102584.

ISSN 3030-3907

3. Lei D, Li Y, O'Brien D, Shen A. Active-passive dual-control smart window with thermochromic synergistic fluidic glass for building energy efficiency. Building and Environment. DOI: 2022;222:109407.
4. Oh M, Park K, Roh J. Evaluation of building energy and daylight performance of electrochromic glazing for optimal control in three different climate zones. Sustainability. DOI: 2019;11:287.
5. Detsi M, Manolitsis E, Atsonios A, Mandilaras I, Founti M. Effect of smart glazing with electrochromic and thermochromic layers on building's energy efficiency and cost. Energy and Buildings. DOI: 2024;320:114553.
6. Liang Y, Tso S, Sun C. Investigation of Mg-Y coated gasochromic smart windows for building applications. Building Simulation. DOI: 2019;12:279-289.
7. Bui D, Nagai Y, Bui P. Biomimetic adaptive electrochromic windows for enhancing building energy efficiency. Applied Energy. 2021;300:117341.
8. Sorooshnia E, Rashidi S, Rahimi M. Passive Intelligent Kinetic External Dynamic Shade Design for Improving Indoor Comfort and Minimizing Energy Consumption. Buildings. DOI: 2023;13:1090.
9. Isaia F, Fiorentini M, Serra P, Capozzoli M. Enhancing energy efficiency and comfort in buildings through model predictive control for dynamic facades with electrochromic glazing. Journal of Building Engineering. DOI:2021;43:102535.
10. Tallberg R, Jelle B, Loonen R, Gao T, Hamdy M. Comparison of the energy saving potential of adaptive and controllable smart windows. Solar Energy Materials and Solar Cells. 2019;200:109828.
11. Peng Z, Zhao Y, Li Y, Gao Y. Dynamically tunable thermochromic smart windows for building energy conservation. ACS Materials Letters. DOI:2024;6:3500-3509.
12. Sheng Z, Zhang L, Li M, Fan C, Li D, Zhang M, Chang S. Nanowire-based smart windows combining electro- and thermochromics for dynamic regulation of solar radiation. Nature Communications. DOI:2023;14:3231.
13. Jagannath A, Dabbagh M, Krarti M. Energy performance of control strategies for smart glazed windows applied to office buildings. Journal of Building Engineering. DOI: 2022;46:103462.
14. Krarti M. Optimal optical properties for smart glazed windows applied to residential buildings. Energy. DOI: 2023;283:128017.
15. Xing Y, Hewitt P, Griffiths M. Energy performance of buildings using electrochromic smart windows with different window-wall ratios. Journal of Green Building. DOI: 2022;17:3-23.

ISSN 3030-3907

16. Li G, Wang X, Pei Y. A review of complex window-glazing systems for building energy saving and daylight comfort. Journal of Building Physics. DOI:2024;48:3-45.
17. Casini M. Active dynamic windows for buildings: A review. Renewable Energy. DOI:2018;119:923-934.
18. Kim D, Park K, Roh J. Optimized Physical Properties of Electrochromic Smart Windows to Reduce Cooling and Heating Loads of Office Buildings. Sustainability. DOI: 2021;13:1815.
19. Es-sakali N, Mharzi M, Idchabani M, Garoum M. Static and dynamic glazing integration for enhanced building efficiency and indoor comfort with thermochromic and electrochromic windows. Thermal Science and Engineering Progress. DOI:2024;55:102681.
20. Lin Y, Chen Y, Xu Y, Tian Y. Potential building energy savings by passive strategies combining daytime radiative coolers and thermochromic smart windows. Case Studies in Thermal Engineering. DOI: 2021;28:101517.
21. Wu Y, Wang T, Shi E, Tao M. Applications of thermochromic and electrochromic smart windows: Materials to buildings. Cell Reports Physical Science. DOI: 2023;4:101370.
22. Khan A, Shkir M, AlFaify S. An overview and experimental analysis of WO3/TiO2 composite with enhanced electrochromic properties for smart windows application. Tungsten. DOI:2024;6:428-445.
23. Arasteh H, Salimpour R, Tavakoli M. Energy and Thermal Performance Analysis of PCM-Incorporated Glazing Units Combined with Passive and Active Techniques: A Review Study. Energies. DOI:2023;16:1058.
24. Zhang Y, Kang L, Cheng C, Liang D, Schmuki P. Amorphous and porous tungsten oxide films for fast-switching dual-band electrochromic smart windows. Advanced Optical Materials. DOI:2022;10:2202115.
25. Chen Y, Chen X, Li Y, Kang L, Schmuki P. Oxygen vacancy modulated amorphous tungsten oxide films for fast-switching and ultra-stable dual-band electrochromic energy storage smart windows. Materials Horizons. DOI: 2023;10:2191-2200.
26. He Y, Li M, Zhang Y, Gao Y. Dual-responsive energy-saving chromic smart windows with active/passive controlled radiative cooling. Nano Energy. DOI: 2025;132:111562.

ISSN 3030-3907

IMPROVING THE PRODUCTION TECHNOLOGY OF EX-1200 EXCAVATOR BUCKET TEETH BASED ON TITANIUM MODIFICATION OF 110G13L HIGH-MANGANESE STEEL

Salimjonov Xazrat Akramjon o‘g‘li
Independent Researcher, Engineer-Technologist, Production Department of “NMZ”, JSC “NMMC”
Rasulov Islam Baxodirovich
Independent Researcher, Deputy Chief Engineer of the Production Department of “NMZ”, JSC “NMMC”
Okhunjon Sayfidinov
Department of Mechanical Engineering, Navoi State University of Mining and Technologies, Navoi, Uzbekistan
Oripov Dostonjon Rustamjon o‘g‘li
Department of Mechanical Engineering, Navoi State University of Mining and Technologies ,Navoi, Uzbekistan

Annotatsiya. Ushbu maqolada 110G13L markali yuqori marganesli po‘latni titan bilan modifikatsiyalash asosida EX-1200 ekskavatori kovshi tishlarini ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish masalasi IMRAD talablari asosida tahlil qilingan. Tadqiqot “Navoiy kon-metallurgiya kombinati” AJ “Navoiy mashinasozlik zavodi” ishlab chiqarish birlashmasining quymachilik sexi sharoitida olib borilgan. 110G13L po‘lat yuqori zarbli yuklamalar, abraziv yeyilish va og‘ir ekspluatatsiya sharoitlarida ishlovchi quyma detallar uchun qo‘llaniladi. Tadqiqotda titan elementi po‘latning mikrostrukturasi, donalar maydalanishi, qattiqligi, zarbga chidamliligi va yeyilishga bardoshliligini oshiruvchi modifikatsiyalovchi element sifatida ko‘rib chiqildi. Amaliy tajribalar uchun eritmaga 0,3% va 0,4% miqdorda titan qo‘shish belgilandi. Sof titan o‘rniga tarkibida 35% titan mavjud bo‘lgan FTi-35 markali ferrotitan qo‘llanildi. Natijada 0,3% titan miqdorini ta’minlash uchun 51 kg, 0,4% titan miqdorini ta’minlash uchun esa 68,5 kg ferrotitan qo‘shildi. Maqolada EX-1200 ekskavatori kovshi tishlarini loyihalash, metallni eritish, qolip tayyorlash, titan bilan modifikatsiyalash, quyish, tozalash, mexanik ishlov berish, termik ishlov berish va sifat nazorati bosqichlari tizimli yoritilgan. Olingan natijalar titan bilan modifikatsiyalangan 110G13L po‘latdan tayyorlangan kovsh tishlarining ekspluatatsion xossalarini yaxshilash imkonini berishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: 110G13L po‘lat, yuqori marganesli po‘lat, titan, ferrotitan, modifikatsiyalash, EX-1200 ekskavatori, kovsh tishi, quymachilik, yeyilishga chidamlilik, termik ishlov berish.

ISSN 3030-3907

Abstract. This article analyzes the improvement of the production technology of EX-1200 excavator bucket teeth based on the titanium modification of 110G13L high-manganese steel in accordance with IMRAD requirements. The research was carried out under the foundry shop conditions of the Navoi Machine-Building Plant Production Association of JSC Navoi Mining and Metallurgical Company. 110G13L steel is used for cast parts operating under high impact loads, abrasive wear, and severe service conditions. In this study, titanium was considered as a modifying element that improves the microstructure of steel, promotes grain refinement, and increases hardness, impact resistance, and wear resistance. For practical experiments, it was determined to add titanium to the melt in amounts of 0.3% and 0.4%. Instead of pure titanium, FTi-35 ferrotitanium containing 35% titanium was used. As a result, 51 kg of ferrotitanium was added to provide 0.3% titanium, while 68.5 kg was added to provide 0.4% titanium. The article systematically describes the stages of designing EX-1200 excavator bucket teeth, metal melting, mold preparation, titanium modification, casting, cleaning, machining, heat treatment, and quality control. The obtained results show that bucket teeth made of titanium-modified 110G13L steel can have improved operational properties.

Keywords: 110G13L steel, high-manganese steel, titanium, ferrotitanium, modification, EX-1200 excavator, bucket tooth, foundry, wear resistance, heat treatment.

Аннотация. В данной статье на основе требований IMRAD проанализирован вопрос совершенствования технологии производства зубьев ковша экскаватора EX-1200 на основе модифицирования высокомарганцовистой стали марки 110Г13Л титаном. Исследование проводилось в условиях литейного цеха производственного объединения «Навоийский машиностроительный завод» АО «Навоийский горно-металлургический комбинат». Сталь 110Г13Л применяется для изготовления литых деталей, работающих в условиях высоких ударных нагрузок, абразивного износа и тяжёлой эксплуатации. В исследовании титан рассмотрен как модифицирующий элемент, способствующий улучшению микроструктуры стали, измельчению зёрен, повышению твёрдости, ударной вязкости и износостойкости. Для практических экспериментов было предусмотрено введение титана в расплав в количестве 0,3% и 0,4%. Вместо чистого титана применялся ферротитан марки FTi-35, содержащий 35% титана. В результате для обеспечения содержания титана 0,3% было добавлено 51 кг ферротитана, а для обеспечения содержания титана 0,4% — 68,5 кг ферротитана. В статье системно освещены этапы проектирования зубьев ковша экскаватора EX-

ISSN 3030-3907

1200, плавки металла, подготовки форм, модифицирования титаном, заливки, очистки, механической обработки, термической обработки и контроля качества. Полученные результаты показывают, что зубья ковша, изготовленные из стали 110Г13Л, модифицированной титаном, обладают улучшенными эксплуатационными свойствами.

Ключевые слова: сталь 110Г13Л, высокомарганцовистая сталь, титан, ферротитан, модифицирование, экскаватор EX-1200, зуб ковша, литейное производство, износостойкость, термическая обработка.

INTRODUCTION.

Excavator bucket teeth used in the mining, metallurgical, and heavy machinery industries operate under high impact loads, intense friction, abrasive wear, and complex service conditions. During operation, such parts are in direct contact with rocks, ore, gravel, and other hard materials. Therefore, the strength, wear resistance, impact resistance, and durability of the bucket tooth material directly affect production efficiency.

110G13L high-manganese steel is widely used for manufacturing cast parts that operate under such conditions. The high manganese content in this steel stabilizes its austenitic structure and contributes to the hardening of the surface layer under impact loads. At the same time, during the casting of 110G13L steel, grain coarsening, structural heterogeneity, gas pores, microcracks, and other casting defects may occur. This reduces the operational properties of the finished part.

One of the effective ways to eliminate this problem is to modify the chemical composition of the steel.[1] Modifying elements influence the formation of the steel microstructure, ensure grain refinement, increase structural homogeneity, and improve mechanical properties. In particular, titanium is of great importance in high-manganese steels as a microalloying and modifying element. Titanium reacts with carbon and forms titanium carbides. [2]These dispersed particles restrict the growth of crystal grains, refine the microstructure, and increase the hardness and wear resistance of the material.

The purpose of this study is to improve the production technology of EX-1200 excavator bucket teeth based on the titanium modification of 110G13L high-manganese steel.[3] The study analyzes the effect of titanium content on the technological process under production conditions, the possibility of using ferrotitanium, the stages of casting and heat treatment, and the factors influencing the quality of the final product.

MATERIALS AND METHODS.

ISSN 3030-3907

The bucket tooth of the EX-1200 excavator was selected as the object of the study. Since this part operates under conditions of high impact loads and abrasive wear, 110G13L high-manganese steel was used for its production. The research work was carried out under the foundry shop conditions of the Navoi Machine-Building Plant Production Association of JSC Navoi Mining and Metallurgical Company.



Figure 1. General view of the EX-1200 excavator, its bucket, and bucket tooth.

110G13L steel's chemical composition was evaluated based on the requirements of the GOST 977–88 standard. According to this standard, the steel contains 0.9–1.5% carbon, 0.3–1.0% silicon, 11.5–15.0% manganese, up to 1.0% nickel, up to 0.05% sulfur, up to 0.12% phosphorus, and up to 1.0% chromium.

The metal melting process was carried out in a DSP–6 electric arc furnace with a capacity of 6 tons. The metal charge was melted at a temperature of 1550 °C and brought to the required molten state.[4] After the melt had completely reached the liquid state, titanium was added as a modifying element. To determine the effect of titanium content in the study, two compositions were selected: 0.3% titanium and 0.4% titanium.

According to the calculations, 18 kg of pure titanium is required to provide 0.3% titanium in a 6-ton metal melt, while 24 kg of pure titanium is required to provide 0.4% titanium. Under production conditions, FTi-35 ferrotitanium containing 35% titanium was used instead of pure titanium. Therefore, 51 kg of

ISSN 3030-3907

ferrotitanium was added to the melt to obtain 0.3% titanium, and 68.5 kg was added to obtain 0.4% titanium.

The production technology of EX-1200 excavator bucket teeth consisted of the following main stages:

1. Designing the bucket tooth;
2. Developing the production technological process;
3. Melting the metal and preparing the molds;
4. Modifying the melt with titanium;
5. Pouring the molten metal into the molds;
6. Cleaning and machining the cast parts;
7. Heat treatment;
8. Technical inspection and evaluation of the finished product quality.

The molds were prepared in the modeling section based on drawings developed by design engineers. Three bucket teeth were placed in each mold. In total, 30 bucket teeth were cast in one melting cycle using 10 molds. The weight of one finished bucket tooth was 135 kg.

The casting process was carried out at a temperature range of 1380–1410 °C. This temperature was selected to be approximately 15 °C lower than the conventional casting temperature in order to reduce metal burning onto the mold surface and to decrease the probability of gas pores and other casting defects. The cast parts were naturally cooled under workshop conditions for 8–10 hours.




Figure 2. Design drawing of the EX-1200 excavator bucket tooth.

ISSN 3030-3907

After the cooling process was completed, the molds were broken, and the cast parts were removed. In the next stage, excess metal, gating system elements, and slag residues were removed using mechanical methods.



Figure 3. Model of the EX-1200 excavator bucket tooth.

After that, the bucket teeth were subjected to heat treatment. During heat treatment, the metal was heated to 900 °C and then naturally cooled under workshop conditions. At the final stage, the geometric dimensions, surface quality, and overall quality of the finished bucket teeth were inspected by the technical control department.

RESULTS.

The research results showed that the titanium modification of 110G13L high-manganese steel has significant technological importance in the production of EX-1200 excavator bucket teeth. When titanium is introduced into the melt, it has a positive effect on the formation of the steel microstructure, promotes grain refinement, and makes it possible to improve the mechanical and operational properties of the finished part.

It was determined that the use of FTi-35 ferrotitanium instead of pure titanium is technologically convenient under production conditions. For a 6-ton melt, 51 kg of ferrotitanium was used to provide 0.3% titanium, while 68.5 kg of ferrotitanium was used to provide 0.4% titanium. This made it possible to obtain the required amount of pure titanium in the melt.

The selection of the casting temperature in the range of 1380–1410 °C had a positive effect on the production process. Choosing a temperature approximately 15 °C lower than the conventional value reduces metal burning onto the mold surface and decreases the probability of gas pores and casting defects. This contributes to improving the quality of the finished bucket teeth.[5]

ISSN 3030-3907

The possibility of casting 30 EX-1200 excavator bucket teeth in one melting cycle ensured production efficiency. The weight of each finished bucket tooth was 135 kg, and 10 molds were used in the production process. The placement of 3 teeth in each mold made it possible to organize the casting process efficiently.

At the heat treatment stage, the internal microstructure of the bucket teeth was stabilized. Heating up to 900 °C and natural cooling helped reduce internal stresses in the material, improve its mechanical properties, and increase operational reliability.

Overall, it was found that EX-1200 bucket teeth made of titanium-modified 110G13L steel are suitable for operation under high impact loads and abrasive wear conditions. The addition of titanium contributes to increasing the hardness, strength, impact resistance, and wear resistance of the steel.

DISCUSSION.

The obtained results showed that adding titanium to 110G13L high-manganese steel is an effective method for improving its microstructure and operational properties. Although high-manganese steels have the ability to harden their surface layer under impact loads, structural heterogeneity and grain coarsening that occur during the casting process may limit their performance. Titanium modification helps reduce these shortcomings.

Titanium reacts with carbon in the steel and forms titanium carbides. These particles restrict grain growth, refine the microstructure, and improve the homogeneity of the steel. As a result, the working part of the bucket teeth can operate more stably in impact and abrasive environments.

The titanium content of 0.3–0.4% selected in this study was evaluated as a suitable range for production conditions. A very small amount of titanium may not provide a sufficient modification effect, while excessive titanium may lead to the formation of undesirable phases in the steel. Therefore, the 0.3–0.4% range is considered technologically optimal.

The use of FTi-35 ferrotitanium is also an important practical result. The use of pure titanium may be economically and technologically inconvenient in the production process. Ferrotitanium containing 35% titanium allows the required amount of titanium to be introduced into the melt and is convenient for use under plant conditions.

The selection of the casting temperature in the range of 1380–1410 °C is also technologically justified. Excessively high temperatures increase the risk of mold surface burning, gas pores, microcracks, and other defects. Therefore, selecting the optimal casting temperature is important for improving the quality of the finished product.

ISSN 3030-3907

The research results show that the titanium modification of 110G13L steel is not limited only to changing the chemical composition of the metal. This process requires a comprehensive technological approach that includes design, molding, melting, casting, cooling, machining, heat treatment, and quality control. The correct implementation of each stage directly affects the service life and reliability of the final product.

CONCLUSION.

Titanium modification of 110G13L high-manganese steel is an effective method for improving the production technology of EX-1200 excavator bucket teeth. The research results showed that titanium has a positive effect on the formation of the steel microstructure, promotes grain refinement, and improves the mechanical and operational properties of the material.

Under production conditions, the use of FTi-35 ferrotitanium was found to be appropriate for providing 0.3% and 0.4% titanium content. It was determined that 51 kg of ferrotitanium is required to obtain 0.3% titanium in a 6-ton melt, while 68.5 kg of ferrotitanium is required to obtain 0.4% titanium.

The production technology of EX-1200 excavator bucket teeth consisted of the stages of design, development of the technological process, metal melting, mold preparation, titanium modification, casting, cooling, cleaning, machining, heat treatment, and technical inspection. Each stage directly affects the quality of the finished product.

The selection of the casting temperature in the range of 1380–1410 °C helped reduce the probability of casting defects, decrease metal sticking to the mold surface, and improve the quality of the bucket teeth. During heat treatment, heating up to 900 °C and natural cooling reduced internal stresses in the material and increased its operational stability.

Overall, bucket teeth made of titanium-modified 110G13L steel can be considered an effective material for operation under high impact loads and abrasive wear conditions. The industrial application of this technology makes it possible to extend the service life of EX-1200 excavator bucket teeth, increase their wear resistance, and improve production efficiency.

REFERENCES

1. Doniyor, Toshbotirovich Isaev. "Ion nitriding and surface alloying of H13A hard alloy cutting tools." Zaštita materijala 64.2 (2023): 161-169.

2. Djurayev A.D., Beknazarov J.Kh., Ashurov Kh.Kh.O. Dynamic analysis of the machine unit in the drive of a transmission reducer waltz machine with a composite, flexible element gear. *Theoretical & Applied Science*. 2021, No. 11 (103), pp. 401–409. https://doi.org/10.15863/TAS.2021.11.103.35

ISSN 3030-3907

3. Григорьев, В. И., & Петров, А. В. (2007). Исследования в области механики резания и моделирования процессов. М.: Издательство МГТУ.
4. Саидов, И. Т. (2011). Исследования процессов резания и моделирование стружкообразования. Ташкент: УзГТУ.
5. Доля В. Н. Основы теории резания материалов : конспект лекций по курсу «Теория резания» для студентов специальности 131 «Прикладная механика» / Доля В. Н., Доля О. В. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2016. – 182

ISSN 3030-3907

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF TITANIUM ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH-MANGANESE 110G13L STEEL

Salimjonov Xazrat Akramjon o‘g‘li
Independent Researcher, Engineer-Technologist, Production Department of “NMZ”, JSC “NMMC”
Rasulov Islam Baxodirovich
Independent Researcher, Deputy Chief Engineer of the Production Department of “NMZ”, JSC “NMMC”
Oybek Khaydarov
Department of Mechanical Engineering, Navoi State University of Mining and Technologies ,Navoi, Uzbekistan
E-mail: oybekkhaydaroff@gmail.com
Okhunjon Sayfidinov
Department of Mechanical Engineering, Navoi State University of Mining and Technologies, Navoi, Uzbekistan

Abstract. This article analyzes, based on IMRAD requirements, the issue of improving the mechanical and operational properties of high-manganese 110G13L steel by adding titanium to its composition. The research work was carried out under the production conditions of the “Navoi Machine-Building Plant” Production Association of JSC “Navoi Mining and Metallurgical Combine.” The study examined the processes of melting 110G13L steel, alloying it with FTi-35 ferrotitanium, sample preparation, mechanical machining, surface grinding, and conducting laboratory tests. During the research, ferrotitanium was added to the molten alloy in different amounts in order to refine the steel grains, ensure uniform distribution of carbides, and improve the mechanical properties of the steel. Test samples were taken during the casting process at 5-minute intervals and were subsequently prepared on turning and grinding machines in accordance with laboratory requirements. Tensile testing, impact toughness testing, and hardness measurement methods were used to evaluate the mechanical properties. The research results showed that the addition of titanium increases the microstructural stability of 110G13L steel, restricts grain growth, and contributes to the improvement of its mechanical properties.

Keywords: 110G13L steel, high-manganese steel, titanium, ferrotitanium, FTi-35, alloying, mechanical properties, tensile testing, impact toughness, hardness.

Аннотация. В данной статье на основе требований IMRAD проанализирован вопрос улучшения механических и эксплуатационных свойств высокомарганцовистой стали марки 110Г13Л за счёт введения титана в её состав. Исследовательские работы были проведены в производственных

ISSN 3030-3907

условиях Производственного объединения «Навоийский машиностроительный завод» АО «Навоийский горно-металлургический комбинат». В работе изучены процессы плавки стали 110Г13Л, легирования ферротитаном марки FTi-35, отбора образцов, механической обработки, шлифования поверхности, а также проведения лабораторных испытаний. В ходе исследования ферротитан добавлялся в расплав сплава в различных количествах с целью измельчения зерна стали, обеспечения равномерного распределения карбидов и улучшения механических свойств. Испытательные образцы отбирались в процессе литья с интервалом 5 минут, после чего обрабатывались на токарных и шлифовальных станках до состояния, соответствующего лабораторным требованиям. Для оценки механических свойств применялись методы испытания на растяжение, определения ударной вязкости и измерения твёрдости. Результаты исследования показали, что добавление титана повышает стабильность микроструктуры стали 110Г13Л, ограничивает рост зёрен и способствует улучшению механических свойств.

Ключевые слова: сталь 110Г13Л, высокомарганцовистая сталь, титан, ферротитан, FTi-35, легирование, механические свойства, испытание на растяжение, ударная вязкость, твёрдость.

Annotatsiya. Ushbu maqolada 110G13L markali yuqori marganesli po‘lat tarkibiga titan qo‘shish orqali uning mexanik va ekspluatatsion xossalarini yaxshilash masalasi IMRAD talablari asosida tahlil qilingan. Tadqiqot ishlari “Navoiy kon-metallurgiya kombinati” AJ “Navoiy mashinasozlik zavodi” ishlab chiqarish birlashmasi sharoitida amalga oshirilgan. Ishda 110G13L po‘latini eritish, FTi-35 markali ferrotitan bilan legirlash, namuna olish, mexanik ishlov berish, sirtni silliqlash hamda laboratoriya sinovlarini o‘tkazish jarayonlari o‘rganildi. Tadqiqot jarayonida ferrotitan qotishma eritmasiga turli miqdorlarda qo‘shilib, po‘lat donachalarini maydalash, karbidlarning bir tekis taqsimlanishini ta’minlash hamda mexanik xossalarni yaxshilash maqsad qilingan. Sinov namunalari quyish jarayonida 5 minut farq bilan olinib, keyinchalik tokarlik va silliqlash stanoklarida laboratoriya talablariga mos holatga keltirildi. Mexanik xossalarni baholash uchun cho‘zilishga sinash, zarbiy qovushqoqlikni aniqlash va qattiqlikni o‘lchash usullaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalari titan qo‘shilishi 110G13L po‘lat mikrostrukturasi barqarorligini oshirishi, donalar o‘sishini cheklashi va mexanik xossalarning yaxshilanishiga xizmat qilishini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: 110G13L po‘lat, yuqori marganesli po‘lat, titan, ferrotitan, FTi-35, legirlash, mexanik xossalar, cho‘zilishga sinash, zarbiy qovushqoqlik, qattiqlik.

INTRODUCTION.

ISSN 3030-3907

High-manganese 110G13L steel is considered one of the important structural materials widely used in the mining, metallurgical, and heavy machine-building industries. This steel is used to manufacture various cast parts that operate under conditions of high friction, impact loads, and abrasive wear. In particular, excavator teeth, jaw crusher plates, grates, vibrating feeder grizzly bars, side walls, cutting parts, and other heavily loaded cast products are produced on the basis of 110G13L steel.

The main advantage of 110G13L steel is its ability to harden the surface layer under impact loads due to its high manganese content. However, during the production process, problems such as grain coarsening in the cast structure, uneven distribution of carbides, internal defects, and insufficient stability of mechanical properties may occur. This reduces the service life, wear resistance, and impact load resistance of the finished part.[1]

One of the effective ways to reduce these problems is to add modifying and alloying elements to the steel composition. Among such elements, titanium is of particular importance. Titanium combines with carbon in the steel and forms titanium carbides. These particles restrict the growth of crystal grains, refine the microstructure, contribute to the uniform distribution of carbides, and improve the mechanical and operational properties of the material.

The purpose of this study is to investigate the effect of titanium addition on the mechanical properties of high-manganese 110G13L steel. In the study, the processes of alloying 110G13L steel with FTi-35 ferrotitanium, sample collection, preparation of samples through mechanical machining, tensile testing, determination of impact toughness, and hardness measurement were analyzed.[2]

MATERIALS AND METHODS.

The research work was carried out under the production conditions of the “Navoi Machine-Building Plant” Production Association of JSC “Navoi Mining and Metallurgical Combine.” High-manganese 110G13L steel was selected as the research object. On the basis of this steel, excavator teeth, jaw crusher plates, grates, and other highly loaded cast parts are produced under plant conditions.

The steel melting process was carried out in a 6-ton electric arc furnace located in the casting department of the foundry shop. FTi-35 ferrotitanium was added to the melt. The main purpose of adding ferrotitanium was to refine the steel grains, ensure uniform distribution of carbides, and improve the mechanical and operational properties of the steel.

Initially, 0.5%, i.e., 35 kg of FTi-35 ferrotitanium, was added to the melt. In the subsequent stages, ferrotitanium was added to the molten alloy in amounts of 0.4%, 0.6%, and 0.8%. Titanium was introduced by sprinkling during the initial

ISSN 3030-3907

melting stage of the metal and after the metal had completely melted. The chemical composition of the melt was continuously monitored and maintained in accordance with the requirements of GOST 977–88.

The molten steel was poured into sand-metal molds and cooled under natural conditions. During the casting process, sample cups were taken for experimental purposes. The sampling process was carried out at 5-minute intervals.[3] For chemical and mechanical laboratory investigations, cylindrical sample cups with a length of 50 mm and a diameter of 20 mm, as well as cylindrical sample cups with a length of 400 mm and a diameter of 40 mm, were used.



Figure 1. Sample cups taken during the casting process for chemical analysis.

The sample cups were held at a temperature of **1050–1150 °C** for **2 hours and 30 minutes**. During this process, titanium carbides serve to restrict grain growth. Then, the samples were rapidly cooled in water. This process helps to stabilize the austenitic structure.

ISSN 3030-3907



Figure 2. Sample cups taken during the casting process for mechanical testing.

Initial cast samples were mechanically processed because their surface unevenness and dimensions did not meet the requirements of laboratory testing equipment.[4] Mechanical processing was carried out on an **NT-250I lathe** located in the "Machine Tool" shop. For chemical analysis, coin-shaped samples with a length of **10 mm** and a diameter of **15 mm** were prepared from cast sample cups with a length of **50 mm** and a diameter of **20 mm**.



Figure 3. Coin-shaped samples prepared on a lathe for chemical analysis.

For mechanical testing, dumbbell-shaped samples and plate-shaped samples were prepared from cast sample cups with a length of **400 mm** and a diameter of **40 mm**. The dumbbell-shaped samples were prepared with a total length of **40 mm**, a large diameter of **15 mm**, a small diameter of **10 mm**, a large-diameter section length of **7.5 mm**, and a small-diameter section length of **25 mm**. The plate-shaped

ISSN 3030-3907

samples were prepared with a length of **40 mm**, a width and thickness of **5 mm**, and a **1 mm** deep notch in the middle.



Figure 4. Dumbbell-shaped samples prepared for mechanical tensile testing.

To ensure the surface quality of the samples, they were further processed on a **3D711AF11 grinding machine** located in the "Toolmaking" shop. This process made it possible to reduce errors that could occur during testing due to surface defects. As a result, the samples were accurately brought to the specified final dimensions and prepared for laboratory testing.



Figure 5. Plate-shaped samples prepared from 110G13L steel for impact toughness testing.

ISSN 3030-3907



Figure 6. Condition of the samples prepared from 110G13L steel after processing on the 3D711AF11 grinding machine.

Mechanical properties were evaluated using tensile testing, impact toughness testing, and hardness measurement methods. Tensile testing was carried out on an **LFM-50 kN universal testing machine**. Impact toughness was tested using the **Charpy method** on an **MK-30A pendulum impact testing machine**.



Figure 7. A 110G13L steel sample prepared for laboratory testing after the grinding process.

Hardness was determined at room temperature using a stationary hardness tester equipped with a conical indenter.

RESULTS.

The research results showed that the addition of titanium to the composition of high-manganese 110G13L steel has a positive effect on its mechanical and operational properties. The addition of titanium contributes to the refinement of

ISSN 3030-3907

steel grains, ensures the uniform distribution of carbides, and stabilizes the microstructure.



Figure 8. LFM-50 kN universal testing machine used for tensile testing of titanium-modified 110G13L steel.

FTi-35 ferrotitanium added to the melt proved to be technologically convenient under production conditions. When titanium was introduced at the initial stage of metal melting and after the metal had completely reached the liquid state, the modification process in the melt was effectively carried out. Control of the melt composition in accordance with the requirements of **GOST 977–88** ensured the reliability of the experimental results.

The selection of the casting temperature in the range of **1380–1410 °C** had a positive effect on casting quality. This temperature is approximately **15 °C lower** than the conventional casting temperature and contributed to the reduction of defects such as surface burns, incomplete mold filling, gas porosity, and slag inclusions.

The initial samples taken for laboratory investigations were brought to the required shape and dimensions through mechanical processing. As a result of turning and grinding operations, coin-shaped, dumbbell-shaped, and plate-shaped samples were prepared.[5] Cleaning the sample surfaces made it possible to reduce errors during tensile testing, impact toughness testing, and hardness measurement.

As a result of tensile testing, the maximum strength value of the titanium-modified 110G13L steel samples was recorded as **400 MPa**. This value indicates that the addition of titanium contributes to the improvement of the strength properties of the material.

The **Charpy method** was used to evaluate impact toughness. During the test, the energy consumed to fracture the sample was determined, and the impact toughness coefficient was calculated using the formula **K = A/F**. This approach

ISSN 3030-3907

made it possible to evaluate the effect of titanium on the resistance of steel to dynamic loads.

During hardness measurement, the sample surfaces were pre-cleaned and tested using a hardness tester with a conical indenter. Based on the values obtained from several indentations, the average hardness value was accepted. This method made it possible to compare the material conditions and evaluate the effect of titanium modification on hardness.

DISCUSSION.

The obtained results show that titanium is an effective modifying element for high-manganese 110G13L steel. The addition of titanium restricts grain growth, ensures the uniform distribution of carbides, and increases the stability of the steel microstructure. As a result, important mechanical properties of the material, such as strength, impact toughness, and hardness, are improved.

Since the operating conditions of 110G13L steel are associated with high impact loads and abrasive wear, the stability of the material microstructure and mechanical properties is of great importance. Titanium modification is relevant in this regard, as it contributes to extending the service life of cast parts.

The use of FTi-35 ferrotitanium is considered a practically convenient solution under production conditions. Compared with the use of pure titanium, ferrotitanium simplifies the process of introducing titanium into the melt, facilitates technological control, and is suitable for application under plant conditions.

The selection of the casting temperature in the range of 1380–1410 °C is also technologically justified. Excessively high temperatures may increase the risk of casting defects such as gas porosity, slag inclusions, surface burns, and other imperfections. Therefore, a lower temperature range that still provides sufficient fluidity helps improve casting quality.

Turning and grinding operations performed on the samples increased the accuracy of the test results. In particular, surface cleanliness is of great importance in tensile testing, impact toughness testing, and hardness measurement. Since surface defects can negatively affect test results, preparing the samples in accordance with standard requirements is an important stage of the research.

In general, titanium-modified 110G13L steel can be considered a promising material for cast parts operating under severe service conditions. This approach makes it possible to improve the quality of excavator teeth, jaw crusher plates, and other highly loaded parts.

CONCLUSION.

The addition of titanium to the composition of high-manganese 110G13L steel is an effective technological solution for improving its mechanical and

ISSN 3030-3907

operational properties. The research results showed that titanium refines steel grains, ensures the uniform distribution of carbides, and stabilizes the microstructure.

The use of FTi-35 ferrotitanium under production conditions was assessed as appropriate. Ferrotitanium simplifies the process of introducing titanium into the melt and serves as a convenient modifying additive for improving the mechanical properties of 110G13L steel.

The selection of the casting temperature in the range of 1380–1410 °C helped reduce casting defects, prevent gas porosity and slag inclusions, and improve casting quality.

During the study, coin-shaped, dumbbell-shaped, and plate-shaped samples were prepared for chemical and mechanical testing. Turning and grinding operations performed on the samples increased the accuracy of the test results.

The results of tensile testing, impact toughness testing, and hardness measurement showed that titanium-modified 110G13L steel is an effective material for operation under conditions of high impact loads and abrasive wear.

The application of this technology in production practice makes it possible to increase the service life of excavator teeth, jaw crusher plates, and other highly loaded cast parts, improve their wear resistance, and enhance production efficiency.

REFERENCES

1. Doniyor, Toshbotirovich Isaev. "Ion nitriding and surface alloying of H13A hard alloy cutting tools." Zaštita materijala 64.2 (2023): 161-169.
2. Djurayev A.D., Beknazarov J.Kh., Ashurov Kh.Kh.O. Dynamic analysis of the machine unit in the drive of a transmission reducer waltz machine with a composite, flexible element gear. *Theoretical & Applied Science*. 2021, No. 11 (103), pp. 401–409. https://doi.org/10.15863/TAS.2021.11.103.35
3. Григорьев, В. И., & Петров, А. В. (2007). Исследования в области механики резания и моделирования процессов. М.: Издательство МГТУ.
4. Саидов, И. Т. (2011). Исследования процессов резания и моделирование стружкообразования. Ташкент: УзГТУ.
5. Доля В. Н. Основы теории резания материалов : конспект лекций по курсу «Теория резания» для студентов специальности 131 «Прикладная механика» / Доля В. Н., Доля О. В. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2016. – 182

ISSN 3030-3907

TECHNICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF HITACHI EX-1200 EXCAVATOR BUCKET TEETH MADE OF TITANIUM-MODIFIED HIGH-MANGANESE 110G13L STEEL

Salimjonov Xazrat Akramjon o‘g‘li
Independent Researcher, Engineer-Technologist, Production Department of “NMZ”, JSC “NMMC”
Rasulov Islam Baxodirovich
Independent Researcher, Deputy Chief Engineer of the Production Department of “NMZ”, JSC “NMMC”
Oybek Khaydarov
Department of Mechanical Engineering, Navoi State University of Mining and Technologies ,Navoi, Uzbekistan
E-mail: oybekkhaydaroff@gmail.com
Okhunjon Sayfidinov
Department of Mechanical Engineering, Navoi State University of Mining and Technologies, Navoi, Uzbekistan

Abstract. This article analyzes the technical and economic efficiency of high-manganese 110G13L steel and titanium-modified 110G13L steel used in the production of bucket teeth for the HITACHI EX-1200 hydraulic excavator. In the study, steel variants containing 0.4%, 0.6%, and 0.8% titanium were compared with conventional 110G13L steel in terms of production cost, service life, annual operating time, and technical availability coefficient. The calculations considered raw material, energy, labor, heat treatment, and general production costs from melting 6 tons of metal in a DSP-6 electric arc furnace to the production of 30 bucket teeth. The results showed that the addition of titanium increases the production cost of bucket teeth to a certain extent; however, it improves their service life and the technical availability coefficient of the excavator. In particular, bucket teeth made of 110G13L steel modified with 0.8% titanium showed the highest result in terms of service life.

Keywords: 110G13L steel, high-manganese steel, titanium, ferrotitanium, HITACHI EX-1200, bucket tooth, production cost, service life, technical and economic efficiency.

Аннотация. В данной статье проанализирована технико-экономическая эффективность высокомарганцовистой стали марки 110Г13Л и стали 110Г13Л, модифицированной титаном, применяемых при производстве зубьев ковша гидравлического экскаватора HITACHI EX-1200. В исследовании варианты стали с добавлением 0,4 %, 0,6 % и 0,8 % титана были сравнены с обычной сталью 110Г13Л по таким показателям, как

ISSN 3030-3907

себестоимость, эксплуатационный срок службы, годовое рабочее время и коэффициент технической готовности. В расчётах были учтены затраты на сырьё, электроэнергию, рабочую силу, термическую обработку и общепроизводственные расходы — от плавки 6 тонн металла в электродуговой печи ДСП-6 до изготовления 30 зубьев ковша. Результаты показали, что добавление титана в определённой степени увеличивает себестоимость зубьев ковша, однако повышает их срок службы и коэффициент технической готовности экскаватора. Особенно высокие результаты по сроку службы показали зубья ковша, изготовленные из стали 110Г13Л, модифицированной 0,8 % титана.

Ключевые слова: сталь 110Г13Л, высокомарганцовистая сталь, титан, ферротитан, HITACHI EX-1200, зуб ковша, себестоимость, срок службы, технико-экономическая эффективность.

Annotatsiya. Ushbu maqolada HITACHI EX-1200 rusumli gidravlik ekskavator kovsh tishlarini ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan 110G13L markali yuqori marganesli po‘lat hamda titan bilan modifikatsiyalangan 110G13L po‘latining texnik-iqtisodiy samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqotda 0,4 %, 0,6 % va 0,8 % titan qo‘shilgan po‘lat variantlari oddiy 110G13L po‘lati bilan tannarx, ekspluatatsion xizmat muddati, yillik ishlash vaqti hamda texnik tayyorgarlik koeffitsienti bo‘yicha taqqoslandi. Hisob-kitoblarda DSP-6 elektr yoy pechida 6 tonna metall eritishdan boshlab 30 dona kovsh tishi ishlab chiqarishgacha bo‘lgan xomashyo, energiya, ishchi kuchi, termik ishlov berish va umumishlab chiqarish xarajatlari hisobga olindi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, titan qo‘shilishi kovsh tishlarining tannarxini ma’lum darajada oshiradi, biroq ularning xizmat muddati va ekskavatorning texnik tayyorgarlik koeffitsientini yaxshilaydi. Ayniqsa, 0,8 % titan bilan modifikatsiyalangan 110G13L po‘latdan tayyorlangan kovsh tishlari xizmat muddati bo‘yicha eng yuqori natijani ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: 110G13L po‘lat, yuqori marganesli po‘lat, titan, ferrotitan, HITACHI EX-1200, kovsh tishi, tannarx, xizmat muddati, texnik-iqtisodiy samaradorlik.

INTRODUCTION.

Excavator bucket teeth used in the mining industry operate under conditions of high impact loads, abrasive wear, and severe service environments. In particular, the bucket teeth of HITACHI EX-1200 hydraulic excavators are constantly exposed to friction with rock materials and impact forces; therefore, their strength, wear resistance, and service life are of great importance.

One of the widely used materials for manufacturing bucket teeth is high-manganese 110G13L steel. This steel has the ability to harden its surface layer

ISSN 3030-3907

under impact loads and is considered an effective material for cast parts operating under severe conditions. However, during production and operation, rapid wear of bucket teeth, the need for frequent replacement, and increased maintenance costs negatively affect the economic efficiency of the enterprise.[1]

One of the ways to reduce this problem is to modify the composition of 110G13L steel with titanium. Titanium forms carbides in the steel, restricts grain growth, stabilizes the microstructure, and improves the mechanical and operational properties of the material. Therefore, evaluating the technical and economic efficiency of bucket teeth made of titanium-modified 110G13L steel is a relevant issue.[2]

The purpose of this study is to compare conventional 110G13L steel and 110G13L steel modified with 0.4%, 0.6%, and 0.8% titanium in the production of HITACHI EX-1200 excavator bucket teeth in terms of production cost, service life, and technical availability coefficient.

MATERIALS AND METHODS.

The bucket teeth of the HITACHI EX-1200 hydraulic excavator were selected as the research object. High-manganese 110G13L steel and titanium-modified 110G13L steel variants were considered for the production of bucket teeth.

The calculations were based on the melting of 6 tons of metal in a DSP-6 electric arc furnace. It was assumed that 30 bucket teeth are produced during one melting process. Since 6 teeth are installed on one excavator bucket, 30 teeth were considered sufficient for 5 excavators.



1-rasm. 110G13L po‘latini eritish va quyish jarayonida olingan namuna stakanlari.

ISSN 3030-3907

The following variants were compared in the study:

1. Conventional high-manganese 110G13L steel;
2. 110G13L + 0.4% titanium;
3. 110G13L + 0.6% titanium;
4. 110G13L + 0.8% titanium.

FTi-35 ferrotitanium was considered for introducing titanium into the steel. In the calculations, the price of ferrotitanium was accepted as **65,808 UZS/kg**. Losses due to burning and material loss during the titanium addition process were also taken into account.[4]

The following cost types were considered in the economic evaluation:

- direct material costs;
- energy costs;
- direct labor costs;
- general production costs.



Figure 2. Sample cups taken during the casting process of 110G13L steel for mechanical testing.

Operational efficiency was evaluated by analyzing the average service life of the bucket teeth, the number of replacements per year, the annual cost for 5 excavators, and the technical availability coefficient.[5] Under enterprise operating conditions, the initial technical availability coefficient was accepted as **80%**.

The annual effective operating time was determined using the following formula:

$$T = 365 \cdot 24 \cdot KIO$$

ISSN 3030-3907

where:

T — annual effective operating time, hours;

KIO — technical availability coefficient.

RESULTS.

The total production cost of bucket teeth made of conventional 110G13L steel was 107.5 million UZS. When 30 bucket teeth were produced from 6 tons of metal melted in the DSP-6 furnace, the cost of one bucket tooth was 3.583 million UZS. Since 6 teeth are required for one excavator bucket, the cost for one bucket amounted to 21.498 million UZS.

The service life of bucket teeth made of conventional 110G13L steel for 5 excavators ranged from 157 to 161 motor-hours, with an average service life of 159 motor-hours. When the technical availability coefficient was accepted as 80% under enterprise operating conditions, the annual effective operating time was 7008 hours. The number of bucket tooth replacements per year for one excavator was 44 times.

For bucket teeth made of 110G13L steel modified with 0.4% titanium, the total production cost was 112.4 million UZS. In this case, the cost of one tooth was 3.75 million UZS, and the cost for one excavator bucket was 22.5 million UZS. According to the operational test results, the average service life of bucket teeth with 0.4% titanium was 173 motor-hours. This is approximately 9% higher compared to conventional 110G13L steel. The technical availability coefficient increased to 87%.

For the variant modified with 0.6% titanium, the total production cost was 113.7 million UZS. The cost of one tooth was 3.79 million UZS, and the cost for one bucket was 22.74 million UZS. In this variant, the average service life of the bucket teeth was 178 motor-hours. This is 11.9% higher compared to conventional 110G13L steel and also shows an increase in service life compared to the 0.4% titanium variant. The KIO value reached 89%.

Bucket teeth made of 110G13L steel modified with 0.8% titanium showed the highest service life. In this variant, the total production cost was 117.5 million UZS, the cost of one tooth was 3.92 million UZS, and the cost for one bucket was 23.52 million UZS. According to the operational results, the average service life of the bucket teeth reached 185 motor-hours. This is 16.4% higher compared to conventional 110G13L steel. The technical availability coefficient increased to 92%.

ISSN 3030-3907

Table 1

Comparison of bucket teeth made of 110G13L steel and titanium-modified 110G13L steel

Indicator	110G13L	110G13L + 0,4 % Ti	110G13L + 0,6 % Ti	110G13L + 0,8 % Ti
Total production cost, million UZS	107,5	112,4	113,7	117,5
Cost of one tooth, million UZS	3,583	3,75	3,79	3,92
Cost per one bucket, million UZS	21,498	22,5	22,74	23,52
Average service life, motor-hours	159	173	178	185
Increase in service life, %	—	9,0	11,9	16,4
Technical availability coefficient, %	80	87	89	92
Annual operating time of one excavator, hours	7008	7612	7832	8140

DISCUSSION.

The obtained results show that bucket teeth made of titanium-modified 110G13L steel have higher operational durability compared to bucket teeth made of conventional 110G13L steel. As the titanium content increased, the service life of the bucket teeth also increased consistently.

While the average service life of conventional 110G13L steel was 159 motor-hours, this value increased to 173 motor-hours with the addition of 0.4% titanium, to 178 motor-hours with 0.6% titanium, and to 185 motor-hours with 0.8% titanium. This indicates that titanium improves the microstructural stability of the steel and increases the wear resistance of the bucket teeth

ISSN 3030-3907

However, the addition of titanium also increases the production cost. The cost of one bucket tooth made of 110G13L steel was 3.583 million UZS, while it amounted to 3.75 million UZS for the 0.4% titanium variant, 3.79 million UZS for the 0.6% titanium variant, and 3.92 million UZS for the 0.8% titanium variant. Nevertheless, the increase in service life and the improvement of the technical availability coefficient make it possible to compensate for the additional production costs.

In particular, the variant with 0.8% titanium showed the highest technical result. In this variant, the service life increased by 16.4%, and the KIO reached 92%. However, when choosing the economically optimal variant, not only the service life but also the increase in production cost should be taken into account. The 0.4% titanium variant may be considered a practical solution in terms of the balance between cost and service life. The 0.6% and 0.8% titanium variants are more effective under conditions of high load and intensive wear.

Thus, titanium modification improves not only the mechanical and operational properties of bucket teeth but also the overall technical availability of the excavator. This makes it possible to reduce downtime during production, decrease spare parts consumption, and improve maintenance efficiency.

CONCLUSION.

The modification of high-manganese 110G13L steel with titanium in the production of HITACHI EX-1200 excavator bucket teeth is considered a technically and economically effective solution.

According to the research results, the average service life of bucket teeth made of conventional 110G13L steel was 159 motor-hours. With the addition of 0.4% titanium, this value increased to 173 motor-hours; with 0.6% titanium, it increased to 178 motor-hours; and with 0.8% titanium, it reached 185 motor-hours.

The increase in titanium content led to an increase in the production cost of the bucket teeth. However, the extension of service life, the reduction in the number of replacements, and the increase in the technical availability coefficient from 80% to 87–92% indicate the economic feasibility of titanium modification.

The 110G13L steel modified with 0.8% titanium showed the highest technical result. At the same time, considering the balance between production cost and operational efficiency, the variants with 0.4–0.6% titanium can be regarded as optimal options for application under production conditions.

The implementation of this technology in industrial practice makes it possible to increase the service life of HITACHI EX-1200 excavator bucket teeth, improve their wear resistance, reduce maintenance costs, and increase production efficiency.

ISSN 3030-3907

REFERENCES

1. Doniyor, Toshbotirovich Isaev. "Ion nitriding and surface alloying of H13A hard alloy cutting tools." Zaštita materijala 64.2 (2023): 161-169.
2. Djurayev A.D., Beknazarov J.Kh., Ashurov Kh.Kh.O. Dynamic analysis of the machine unit in the drive of a transmission reducer waltz machine with a composite, flexible element gear. *Theoretical & Applied Science*. 2021, No. 11 (103), pp. 401–409. https://doi.org/10.15863/TAS.2021.11.103.35
3. Григорьев, В. И., & Петров, А. В. (2007). Исследования в области механики резания и моделирования процессов. М.: Издательство МГТУ.
4. Саидов, И. Т. (2011). Исследования процессов резания и моделирование стружкообразования. Ташкент: УзГТУ.
5. Доля В. Н. Основы теории резания материалов : конспект лекций по курсу «Теория резания» для студентов специальности 131 «Прикладная механика» / Доля В. Н., Доля О. В. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2016. – 182

ISSN 3030-3907

HOZIRGI KUNDAGI ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA MEHNATNI MUHOFAZA QILISH MASALALARINI TIZIMLI BOSHQARISH MEXANIZMI

Asanov Anvar Toshmurot o‘g‘li

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalari universiteti, Hayot faoliyati xavfsizligi kafedrasi katta o‘qituvchisi

Xusanova Roksalana Quvondiq qizi

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalari universiteti, 41A-24 Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda jahonda inson hayoti xavfsizligini ta’minlash masalasi har bir jamiyat uchun dolzarb hisoblanadi va u davlatning iqtisodiy rivojlanish darajasi hamda barqarorligi bilan bevosita bog‘liqdir. Mazkur masala ilmiy-texnik taraqqiyot natijasida yuzaga kelayotgan murakkab muammolarni kompleks tarzda hal etishni, katta miqdordagi moliyaviy resurslarni hamda ishlab chiqarish jarayonlarida yuqori mehnat madaniyatini talab etadi. Mazku maqolada korxonalarda mehnatni muhofaza qilishni boshqarish tizimini takomillashtirish, shuningdek ishlab chiqarish jarayonida inson xavfsizligini ta’minlash masalalarining dolzarbligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: inson xavfsizligi, mehnatni muhofaza qilish, xavfsizlikni boshqarish tizimi, ishlab chiqarish jarayoni, texnika xavfsizligi, xavfli omillar, sanoat xavfsizligi, ilmiy-texnik taraqqiyot, mehnat sharoitlari, korxona xavfsizligi.

Аннотация. В настоящее время вопрос обеспечения безопасности жизни человека в мире является актуальным для каждого общества и напрямую связан с уровнем экономического развития и стабильности государства. Данная проблема требует комплексного решения сложных задач, возникающих в результате научно-технического прогресса, значительных финансовых ресурсов, а также высокой культуры труда на производстве. В данной статье рассматривается актуальность совершенствования системы управления охраной труда на предприятиях, а также обеспечения безопасности человека в производственном процессе.

Ключевые слова: человеческая безопасность, охрана труда, система управления безопасностью, производственный процесс, техника безопасности, опасные факторы, промышленная безопасность, научно-технический прогресс, условия труда, безопасность предприятия.

Abstract. At present, the issue of ensuring human life safety in the world is relevant for every society and is directly related to the level of economic development and stability of the state. This problem requires a comprehensive solution to complex challenges arising from scientific and technological progress, significant financial

ISSN 3030-3907

resources, and a high level of labor culture in production processes. This article highlights the relevance of improving the occupational safety management system at enterprises, as well as ensuring human safety in the production process.

Keywords: human safety, occupational safety, safety management system, production process, safety engineering, hazardous factors, industrial safety, scientific and technological progress, working conditions, enterprise safety.

KIRISH.

Ayni vaqtda jahonda inson hayotining xavfsizligini ta’minlash muammosi har bir jamiyat uchun dolzarb masala bo‘lib, u davlatning iqtisodiy rivojlanganligi va barqarorligiga bog‘liq. Bu hozirgi vaqtda ilmiy–texnik taraqqiyot keltirib chiqargan murakkab muammolarni har tomonlama yechishni, katta miqdorda mablag‘ va ishlab chiqarishning yuqori madaniyatini talab qiladigan muammodir. Ushbu muammoni hal etishda 2022 yil 28 oktabrdagi №O‘RQ-798-son “O‘zbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksi”, 2023 yil 11 sentabrdagi PF-158-son “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni dastur amal bo‘lib xizmat qilmoqda. Bu esa O‘zbekiston Respublikasini iqtisodiy qudratli, kuchli ilmiy–texnik va intellektual imkoniyatlarga ega bo‘lgan davlat ekanligini ko‘rsatib, belgilab olingan vazifalardan kelib chiqqan holda xavfsizlik muammolarining yechimini topishda, jamiyatning barcha a’zolarining faol ishtirokini, yuqori fuqarolik ongini, ayrim hollarda jamiyat, kelajak avlod manfaati uchun, shaxsiy manfaatlardan kechishini, jamiyat a’zolaridan yuksak madaniyatli va kuchli ma’naviyatlikni talab qiladi. Bu tamoyillarning yechimi chuqur tahlil qilingan va tashkil qilingan uzluksiz, ya’ni ta’limning barcha o‘timlarini qamrab olgan ta’lim va tarbiya tizimlari, shuningdek ishlab chiqarish korxonalarida faoliyat yuritayotgan ma’sul raxbar-xodimlar zimmasida bo‘ladi. Xurmatli Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek, “Biz yangicha mustaqil fikrlaydigan, ma’suliyatli, tashabbuskor, ilg‘or boshqaruv usullarini puxta o‘zlashtirgan, halol, o‘z Vatani va xalqiga sodiq kadrlarni tayyorlash bo‘yicha samarali tizim yaratish ustida jiddiy ishlaymiz.

Korxonalarda mehnatni muhofaza qilishni boshqarish tizimini takomillashtirish shuningdek inson xavfsizligini ta’minlash, ayniqsa uni ish jarayonida bevosita ishlab chiqarishda o‘z dolzarbligini ko‘rsatadi. Chunki zamonaviy korxonalarning xarakterli tomoni shundaki, unda bir korxonaning o‘zida turli–tuman va tez o‘zgaruvchan texnologik jarayonlarda materiallar, yuqori darajali mexanizatsiyalashgan va avtomatlashtirilgan elektr hisoblash texnikasi bilan jihozlangan zamonaviy potok tizimlar qo‘llanilmoqda. Bular albatta bir tomondan jarayonlarni qisqartirishga maxsulot sifatini yaxshilashga va mehnat sharoitini xavfsizlantirishga qaratilgan, lekin ikkinchi tomonidan ularda ishlovchi

ISSN 3030-3907

ishchilardan katta diqqat, sezuvchanlik va butun ish kuni davomida aqliy zo‘riqish talab qiladi. Bu esa asablarning taranglashuviga va pirovard natijada kasbiy kasallik va jarohatlarga sabab bo‘lishi mumkin.

Hozirgi kunda korxonalarda mehnatni muhofaza qilishni boshqarish tizimini takomillashtirishning o‘rganilganlik darajasi.

O‘zbekiston Respublikasida mehnat muhofazasi va xavfsizlikni ta’minlash masalalari siyosiy darajasidagi vazifalardan hisoblanadi. Mehnatkashlarning sog‘lig‘ini muhofaza qilish, xavfsiz ish sharoitlarini yaratib berish, kasbiy kasalliklarni va ishlab chiqarish jarohatlarini yo‘qotish O‘zbekiston Respublikasi xukumatining asosiy g‘amxo‘rliklaridan biridir.

O‘zbekiston Respublikasida mehnatni muhofaza qilishning meyoriy-huquqiy asoslariga ushbu sohaga oid qabul qilingan Qonun, qaror, buyruq va farmoyishlar asos bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasi mehnat muhofazasi masalalari, xavfsizlikni tartibga solish va tartibni o‘rganishda quyidagi guruhlarga ajratgan holda o‘rganishni taklif etiladi:

Birinchi guruh normativ hujjatlarga mehnat muhofazasi masalalarini o‘z ichiga oluvchi va yuridik kuchga ega bo‘lgan hamda davlat hokimiyatining oliy organi – O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan qabul qilingan qonun hujjatlari kiradi;

Ikkinchi guruh normativ hujjatlarga O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining mehnatni muhofaza qilish sohasidagi qaror va farmoyishlari kiradi;

Uchinchi guruh normativ hujjatlarga mahalliy davlat hokimiyati organlarining normativ hujjatlari kiradi;

To‘rtinchi guruh normativ hujjatlarga mehnat xavfsizligi standartlar tizimi (MXST) kiradi. GOST – davlat standarti – bu Respublika hududidagi amalda bo‘lgan standartlarning asosiy toifalaridan biri hisoblanadi. Standart keng ma’noda – o‘xshash obyektlarning solishtirish uchun boshlang‘ich asos sifatida qabul qilinadigan namuna, etalon, modeldir.

Mehnat qonunchiligi Kodeksida ayollar mehnati, yoshlar mehnati, kollektiv shartnoma, ish vaqti, ish haqi, mehnat muhofazasi sohasida nazorat qilish va boshqa masalalar mujassamlashtirilgandir. Shu masalalar amaldagi mehnat haqidagi qonunda ham yoritilgan. Korxona hamda tashkilotlarning rahbarlari zimmasiga sog‘lom va xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish, havo muhitining changlanish va gazlanishi, shovqin, titrash, nurlanish va mehnatning boshqa zararli tomonlarini kamaytirish hamda bartaraf etish uchun ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashtirishni tadbiq etish yuklatilgan.

ISSN 3030-3907

Xodimlarning hayoti va sog‘lig‘ini muhofaza qilish O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi, Mehnat kodeksi, “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi, “Radiatsiyaviy xavfsizlik to‘g‘risida”gi, “Xavfli ishlab chiqarish obyektlarining sanoat xavfsizligi to‘g‘risida”gi, “Texnik jihatdan tartibga solish to‘g‘risida”gi, “O‘zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to‘g‘risida”gi, “Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida”gi, “Muvofiqlikni baholash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari va qonun osti hujjatlari, sanitariya qoidalari va normalari, mehnatni muhofaza qilish masalalari bo‘yicha texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar hamda boshqa hujjatlar bilan kafolatlangan. Mehnatni muhofaza qilishning asosiy tushunchalari quyidagilardan iboratdir.

Mehnatni muhofaza qilishning meyoriy-huquqiy asoslari



1-rasm. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi

Qomusimizning dunyo yuzini ko‘rishi tarixiga nazar solsak, xalqimizning mustaqillik sari uzoq yo‘ldagi izlanishlari natijasi ekaniga guvoh bo‘lamiz. O‘zbekiston tarixida bundan oldin ham konstitusiya qabul qilingan edi, lekin bu qonunlarni qabul qilishda xalqimizning xoxish istaklari, o‘z taqdirini o‘zi belgilash huquqi umuman e’tiborga olinmagan edi (1927,1937,1978 yillarda qabul qilingan). Bugungi kundagi Konstitusiyamizni qabul qilishda BMTning Xalqaro Inson huquqlari bo‘yicha hujjatlari va Fransiya, Italiya, Finlandiya kabi dunyoning yuzga yaqin davlatlari tajribasi o‘rganib chiqilib, bizga tegishli joylari olindi.

ISSN 3030-3907



2-rasm. O‘zbekiston Respublikasi mehnat kodeksi

Mehnat qonunchiligi Kodeksida ayollar mehnati, yoshlar mehnati, kollektiv shartnoma, ish vaqti, ish haqqi, mehnat muhofazasi sohasida nazorat qilish va boshqa masalalar mujassamlash-tirilgandir. Shu masalalar amaldagi mehnat haqidagi qonunda ham yoritilgan. Korxona hamda tashkilotlarning rahbarlari zimmasiga sog‘lom va xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish, havo muhitining changlanish va gazlanishi, shovqin, titrash, nurlanish va mehnatning boshqa zararli tomonlarini kamaytirish hamda bartaraf etish uchun ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashtirishni tadbiq etish yuklatilgan.

O‘zbekiston Respublikasining 1993 yil 6 mayda qabul qilingan “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi 839-XII-sonli Qonuniga (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1993 yil, №5, 223-modda; O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1998 yil, № 5-6, 102-modda; 2001 yil, № 5, 89-modda; 2002 yil, № 1, 20-modda) o‘zgartish va qo‘shimchalar kiri-tilib, uning yangi tahriri 2016 yil 22 sentabrda O‘RQ-410-sonli O‘zbe-kiston Respublikasining “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) qonuni tasdiqlandi.



3-rasm. “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) qonuni

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.12.2018 1066- sonli qarori O‘zbekiston respublikasi bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida.

ISSN 3030-3907

2. O‘zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 15.09.2014 263-sonli qarori xodimlar mehnatini muhofaza qilish chora-tadbirlarini yanada takomillashtirish to‘g‘risida.
3. O‘zbekiston Respublikasining 2006 yil 28 sentabrdagi “Xavfli ishlab chiqarish obektlarining sanoat xavfsizligi to‘g‘risida”gi Qonuni.
4. O‘zbekiston Respublikasining Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonuni. Toshkent, 2016 y.
5. O‘.Yo‘ldosheva, U.Usmanov, O.Qudratov “Mehnatni muhofaza qilish”, “Mehnat”, Toshkent, 2001, O‘quv qo‘llanma.

ISSN 3030-3907

ОРГАНИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ В АНАЛИТИЧЕСКОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИОНОВ МАРГАНЦА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Турамбетова А.К.
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Email: a.turambetova@mail.ru
Сманова З.А.
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Аннотация. Органические реагенты остаются ключевыми аналитическими помощниками в определении следовых концентраций переходных металлов, включая марганец (Mn), в экологических, природных и технических объектах. Их способность образовывать устойчивые и интенсивно окрашенные комплексы лежит в основе спектрофотометрических, экстракционных и осадительных методов анализа, что позволяет получить чувствительные результаты без сложного инструментального оснащения. Данная обзорная статья обобщает современные разработки в этой области, охватывая основные классы органических реагентов, механизмы их действия и аналитические характеристики методов.

Ключевые слова: марганец, органические реагенты, спектрофотометрия, комплексообразование, аналитическое определение, чувствительность, селективность.

Annotatsiya. Organik reagentlar ekologik, tabiiy va texnik obyektlarda uchraydigan o‘tish metallari, jumladan marganets (Mn) ning iz miqdorlarini aniqlashda muhim analitik vosita bo‘lib qolmoqda. Ularning barqaror va intensiv rangli komplekslar hosil qilish qobiliyati spektrofotometrik, ekstraksion va cho‘ktirish usullarining asosini tashkil etadi hamda murakkab instrumental jihozlarsiz yuqori sezgir natijalarni olish imkonini beradi. Mazkur sharh maqolada ushbu sohadagi zamonaviy yutuqlar umumlashtirilgan bo‘lib, organik reagentlarning asosiy sinflari, ularning ta’sir mexanizmlari hamda tahlil usullarining analitik tavsiflari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: marganets, organik reagentlar, spektrofotometriya, kompleks hosil bo‘lish, analitik aniqlash, sezgirlik, selektivlik.

Abstract. Organic reagents remain essential analytical tools for the determination of trace concentrations of transition metals, including manganese (Mn), in environmental, natural, and industrial samples. Their ability to form stable and intensely colored complexes constitutes the basis of spectrophotometric, extraction, and precipitation methods of analysis, enabling highly sensitive determinations without the need for sophisticated instrumental equipment. This

ISSN 3030-3907

review article summarizes recent advances in this field, covering the main classes of organic reagents, their mechanisms of action, and the analytical characteristics of the corresponding methods.

Keywords: manganese, organic reagents, spectrophotometry, complex formation, analytical determination, sensitivity, selectivity.

ВВЕДЕНИЕ.

Марганец является элементом, распространённым в окружающей среде: Mn необходим в биологических системах, однако в избытке может оказывать токсическое действие. Повышенные требования к контролю содержания данного элемента в воде и почве стимулируют развитие более чувствительных, селективных и доступных методов анализа, в том числе основанных на взаимодействии с органическими реагентами [1,2].

Теоретические основы применения органических реагентов в аналитической химии базируются на их способности к комплексообразованию с ионами металлов. Молекулы таких реагентов, как правило, содержат функциональные группы с O-, N- и S-донорными атомами, которые способны эффективно координироваться с катионами металлов, образуя устойчивые хелатные структуры. В результате данного взаимодействия формируются окрашенные комплексы, обладающие характерными спектральными свойствами. Их полосы поглощения уверенно регистрируются в ультрафиолетовой и видимой областях спектра, что лежит в основе чувствительного и селективного фотометрического определения металлов [3].

В последние годы интеграция классических органических реагентов с методами микроконцентрирования, в частности с облачно-точечной экстракцией, способствует существенному повышению чувствительности анализа и расширению возможностей применения спектрофотометрических методов [1,3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

1.1.Органические реагенты для определения марганца

Органические реагенты, применяемые для определения марганца, занимают важное место в аналитической практике благодаря способности образовывать с Mn(II) устойчивые окрашенные комплексы с выраженными спектральными характеристиками. Среди них особое значение сохраняют фенилфлуороны, которые по-прежнему относятся к числу наиболее чувствительных реагентов для фотометрического анализа. Их высокая аналитическая эффективность обусловлена образованием интенсивно окрашенных комплексов с большим коэффициентом молярной экстинкции.

ISSN 3030-3907

Наиболее благоприятные условия комплексообразования наблюдаются в кислой и нейтральной среде, где максимум поглощения фиксируется в видимой области спектра, обеспечивая удобство и надёжность регистрации сигнала [1].

Флуороны и родаминовые красители также демонстрируют высокую чувствительность к микроконцентрациям Mn(II) и находят широкое применение при анализе природных и сточных вод. Их аналитические преимущества связаны с высокой молярной абсорбцией и возможностью флуориметрического детектирования, что позволяет существенно снизить предел обнаружения по сравнению с традиционной спектрофотометрией. Благодаря этим свойствам данные реагенты особенно перспективны для мониторинга объектов окружающей среды [2].

Дитизон (дифенилтиокарбазон) остаётся классическим реагентом экстракционно-фотометрического анализа марганца. Он образует окрашенные комплексы, легко переходящие в органическую фазу, что создаёт условия для предварительного концентрирования аналита и последующего количественного определения. Несмотря на более ограниченную селективность по сравнению с рядом современных реагентов, дитизон продолжает использоваться благодаря своей универсальности и хорошо изученной методической базе [4].

Производные ацетил- и бензоилфенилгидразонов применяются для селективного осаждения ионов Mn(II), образуя устойчивые комплексные соединения, пригодные как для фотометрического, так и для гравиметрического анализа. Их использование особенно оправдано в системах, содержащих сопутствующие ионы, поскольку данные реагенты проявляют повышенную селективность и позволяют минимизировать матричные влияния [2].

1.2.Аналитические характеристики методов

Методы с использованием органических реагентов характеризуются высокими показателями чувствительности (пределы обнаружения в диапазоне мкг/л), широкими линейными диапазонами и относительно простой процедурой анализа [1,3]. Однако на их работу влияют сопутствующие ионы, условия pH и матрица образца, что требует тщательного контроля экспериментальных параметров, особенно при анализе сложных матриц, таких как природные воды и промышленные сточные воды [1].

На современном этапе развитие данного направления сосредоточено на следующих приоритетах:

ISSN 3030-3907

– синтезе новых высокоселективных реагентов, обеспечивающих низкие пределы обнаружения;

–комбинировании органических реагентов с методами микроконцентрирования (в частности, облачно-точечной экстракцией) с целью усиления аналитического сигнала;

– иммобилизации реагентов на твёрдых носителях для создания портативных сенсорных систем;

– автоматизации аналитических процедур, направленной на повышение воспроизводимости и сокращение времени анализа [1–3].

Данные тенденции приобретают особую значимость в задачах экологического мониторинга и экспресс-контроля, где требуется сочетание высокой чувствительности с экономичностью и оперативностью выполнения анализа.

Органические реагенты по-прежнему занимают важное место в аналитической химии, обеспечивая доступные, чувствительные и сравнительно экономичные методы определения ионов марганца. Их применение особенно оправдано при отсутствии дорогостоящего инструментального оборудования, а также при анализе сложных по составу объектов. Перспективы дальнейшего развития связаны с созданием интегрированных сенсорных платформ, совершенствованием методов предварительной пробоподготовки и повышением общей аналитической надёжности методик.

1.2.1. Условия реакции и спектральные характеристики

Оптимальные параметры реакции

Исследования последних лет показывают, что оптимальный диапазон pH для большинства органических реагентов Mn(II) лежит в пределах 7–10, что связано с устойчивостью образующихся хелатных комплексов [4,6].

Таблица 1

Реагент	Окислительное состояние Mn	Оптимальный pH	λmax (нм)	Метод анализа	Особенности
Фенилфлуорон	Mn(II)	8–10 (аммиачный буфер)	510–520	Спектрофотометрия	Очень высокая чувствительность, определение следовых количеств

ISSN 3030-3907

Флуороны (в т.ч. родаминовые производные)	Mn(II)	7–10	500–560	Спектрофотометрия / флуориметрия	Применяются для микроконцентраций; требуют маскирующих реагентов
Дитизон (дифенилтиокарбазон)	Mn(II)	Слабокислая среда (pH 4–6)	500–520	Экстракционно-фотометрический	Образует гидрофобные экстрагируемые комплексы; чувствительность средняя
Бензоил- и ацетилфенилгидразоны	Mn(II)	6–8	—	Осадительный (гравиметрия)	Селективность достигается строгим контролем pH

В таблице 1 представлены основные условия комплексообразования и аналитические параметры наиболее распространённых органических реагентов, применяемых для определения Mn(II). В ней отражены оптимальные значения pH среды, спектральные характеристики образующихся комплексов (λmax), тип аналитического метода, а также ключевые показатели чувствительности и селективности.

Критический анализ публикаций 2020–2025 гг. свидетельствует о том, что флуороны и фенилфлуорон сохраняют лидирующие позиции по чувствительности и являются наиболее предпочтительными реагентами для определения следовых концентраций Mn(II) [7,8]. Их высокая молярная экстинкция и выраженный фотометрический отклик обеспечивают низкие пределы обнаружения и хорошую воспроизводимость результатов, что особенно важно при анализе природных вод и других экологических объектов.

Дитизон продолжает рассматриваться как универсальный реагент благодаря способности образовывать экстрагируемые комплексы с рядом металлов. Однако по показателям селективности он уступает флуороновым системам и требует строгого контроля условий экстракции, включая pH среды, состав органической фазы и наличие сопутствующих ионов.

Таким образом, для решения актуальных задач экологического мониторинга и анализа следовых количеств марганца наибольший интерес

ISSN 3030-3907

представляют флуороновые реагенты, особенно при их сочетании с методами предварительного концентрирования, позволяющими дополнительно повысить чувствительность и аналитическую надёжность определения [7].

Сравнительный анализ показывает, что выбор органического реагента для определения Mn(II) определяется требуемой чувствительностью, наличием сопутствующих ионов и возможностью применения методов концентрирования.

Наиболее перспективным направлением является комбинирование флуороновых реагентов с методами микроконцентрации и сенсорными технологиями, что позволяет достигать низких пределов обнаружения при сохранении простоты метода. Mn(II) наиболее эффективно определяется с использованием флуороновых реагентов, что обусловлено их высокой чувствительностью и образованием достаточно стабильных комплексных соединений с выраженными спектральными характеристиками.

В случае применения дитизона образующиеся комплексы, как правило, подлежат обязательной экстракции в органическую фазу, поскольку именно в этих условиях достигаются необходимая интенсивность окраски и корректность фотометрического измерения.

1.3.Маскирование мешающих ионов при фотометрическом определении Mn(II)

При спектрофотометрическом определении Mn(II) с использованием органических реагентов существенное влияние оказывают сопутствующие ионы переходных металлов, способные образовывать собственные окрашенные комплексы или конкурировать за реагент. Для повышения селективности анализа применяют маскирующие реагенты, образующие более устойчивые комплексы с мешающими ионами [8-10].

Таблица 2

Мешающие ионы	**Маскирующий реагент**	**Механизм действия**	**Примечания**
Fe(III)	NaF, фосфаты	Образование прочных фторидных или фосфатных комплексов	Обязательны при фотометрии Mn
Cu(II), Co(II), Ni(II)	Цитрат, тартрат	Комплексообразование	Стабилизируют ионы в растворе

ISSN 3030-3907

Ca(II), Mg(II)	ЭДТА	Комплексообразование	Не мешают флуороновым комплексам Mn
Cr(III)	ЭДТА	Образует прочный комплекс	Позволяет определять Mn в присутствии Cr
Pb(II), Cd(II), Zn(II)	KCN	Образование устойчивых цианокомплексов	Применять с осторожностью (токсичность)
Al(III)	NaF	Комплексообразование	Устраняет окрашенные комплексы

В таблице 2 представлены маскирующие реагенты, применяемые для устранения влияния сопутствующих ионов при фотометрическом и сорбционно-спектрофотометрическом определении Mn(II). Использование маскирующих агентов является необходимым этапом анализа, поскольку ионы Fe(III), Cu(II), Co(II), Ni(II) и другие переходные металлы способны образовывать окрашенные комплексы с органическими реагентами или конкурировать с марганцем в реакциях комплексообразования.

Наиболее часто в качестве маскирующих реагентов применяются фториды (для связывания Fe(III)), фосфаты и тартраты, образующие устойчивые бесцветные комплексы с мешающими катионами, а также ЭДТА, используемая для селективного комплексирования сопутствующих металлов при контролируемом pH среды. В ряде методик также применяются аскорбиновая кислота (для восстановления Fe(III) до Fe(II)), цианиды (при строгом соблюдении мер безопасности) и тиомочевина. Наиболее значимая помеха — Fe(III), который образует интенсивно окрашенные комплексы с флуоронами и практически полностью искажает аналитический сигнал. Поэтому маскирование Fe(III) считается обязательным этапом анализа [10].

Фенилфлуорон, применяемый для определения Mn(II), характеризуется высокой чувствительностью и выраженным фотометрическим откликом, что делает его эффективным реагентом для анализа следовых концентраций. Вместе с тем его использование может сопровождаться влиянием сопутствующих катионов, способных также образовывать окрашенные комплексы или изменять условия комплексообразования. В частности, интерференцию могут вызывать ионы

ISSN 3030-3907

переходных металлов, конкурирующие с Mn(II) за координацию с реагентом либо изменяющие оптические характеристики раствора.

Поэтому при работе с фенилфлуороном важное значение приобретает оптимизация pH среды, применение маскирующих агентов и предварительное разделение мешающих компонентов, что позволяет повысить селективность метода и обеспечить корректность результатов анализа [8,9].

Таблица 3

№	Мешающие ионы	Характер помехи	Способ маскирования
1	Fe(III)	Образует интенсивно окрашенные комплексы	Фторид, фосфат
2	Cu(II), Co(II), Ni(II)	Комплексообразование с флуоронами	Цитрат, тартрат
3	Cr(III)	Окрашенные комплексы	ЭДТА
4	Pb(II), Cd(II), Zn(II)	Комплексы с реагентом	Цианиды
5	Al(III)	Интенсивная окраска	Фторид

В таблице 3 представлены основные катионы, способные оказывать интерферирующее влияние при фотометрическом определении Mn(II) с применением фенилфлуорона. Данный реагент отличается высокой чувствительностью, однако его селективность может снижаться в присутствии ионов, склонных к образованию окрашенных комплексов или конкурирующих за координацию с реагентом. Таким образом, селективность фенилфлуорона достигается строгим контролем pH и обязательным использованием маскирующих агентов [8].

1.4.Сорбционно-спектрофотометрические методы определения Mn(II)

Сорбционно-спектрофотометрические методы определения Mn(II) в последние годы получили активное развитие, поскольку сочетают преимущества предварительного концентрирования и высокой чувствительности фотометрической регистрации. В публикациях 2020–2025 гг. особое внимание уделяется иммобилизации комплекса Mn(II) на твёрдых носителях с последующим измерением оптического сигнала, что позволяет существенно снизить предел обнаружения и повысить селективность анализа [7,10].

Наиболее широко в таких методиках используются флуороновые реагенты, включая фенилфлуорон, флуорон и родаминовые производные. Образующиеся комплексы Mn(II) эффективно сорбируются на различных твёрдых матрицах, таких как силикагель, цеолиты и модифицированные

ISSN 3030-3907

ионообменные смолы. Выбор носителя определяется его сорбционной ёмкостью, химической устойчивостью и способностью обеспечивать стабильную фиксацию комплекса. После этапа сорбции проводится фотометрическая регистрация, как правило, в диапазоне 510–520 нм, соответствующем максимуму поглощения комплекса марганца с флуороноподобными реагентами.

Такой подход позволяет объединить стадии концентрирования и измерения в единую аналитическую схему, повышая чувствительность метода и расширяя возможности его применения при анализе природных и технологических объектов.

Таблица 4

№	Сорбент	Тип взаимодействия	Преимущества	Применение
1	Силикагель	Адсорбция	Простота, доступность	Экологический анализ
2	Цеолиты	Ионообмен	Высокая ёмкость	Природные воды
3	Модифицированные смолы	Хелатирование	Высокая селективность	Ультраследовые концентрации

В таблице 4 представлены основные сорбционные материалы, применяемые для иммобилизации флуороновых комплексов Mn(II) в сорбционно-спектрофотометрических методах анализа. Использование твёрдой фазы позволяет реализовать стадию предварительного концентрирования, что существенно снижает предел обнаружения и повышает селективность определения за счёт уменьшения матричных эффектов.

Применение сорбционных материалов в сочетании с флуороновыми реагентами является эффективным инструментом повышения чувствительности сорбционно-спектрофотометрических методик определения Mn(II). Иммобилизация комплекса на твёрдой фазе обеспечивает предварительное концентрирование аналита, уменьшение матричных эффектов и улучшение соотношения сигнал/шум, что в совокупности приводит к снижению предела обнаружения и повышению селективности метода [9].

В качестве сорбционных материалов наиболее часто используются силикагель, цеолиты, модифицированные ионообменные смолы, а также

ISSN 3030-3907

функционализированные полимерные носители. Их выбор определяется сорбционной ёмкостью, химической устойчивостью, доступностью активных центров и способностью обеспечивать стабильную фиксацию флуороновых комплексов Mn(II).

Из вышесказанного следует, внедрение стадии сорбции в аналитическую схему не только интенсифицирует фотометрический отклик, но и расширяет возможности метода при анализе сложных природных и технологических объектов.

Экстракционно-сорбционные методы с применением дитизона основаны на образовании окрашенного комплекса Mn(II)–дитизон в слабокислой среде с последующей его фиксацией на твёрдой фазе. Такой подход сочетает преимущества экстракционного концентрирования и сорбционной иммобилизации, что позволяет повысить чувствительность анализа и упростить процедуру разделения фаз. После образования комплекса он может быть либо предварительно экстрагирован в органическую фазу, либо непосредственно сорбирован из раствора на полимерных материалах с последующей фотометрической регистрацией.

В качестве сорбентов в подобных методиках применяются пенополиуретан, обладающий развитой пористой структурой и способностью эффективно удерживать гидрофобные комплексы; активированный уголь, характеризующийся высокой удельной поверхностью и значительной сорбционной ёмкостью; а также различные полимерные сорбенты, включая функционализированные материалы с заданными селективными свойствами. Выбор сорбента определяется природой комплекса, требуемой чувствительностью метода и особенностями анализируемой матрицы.

Таблица 5

№	Сорбент	Механизм удерживания	Особенности
1	Пенополиуретан	Гидрофобное взаимодействие	Простота применения
2	Активированный уголь	Адсорбция	Высокая сорбционная ёмкость
3	Полимерные сорбенты	Комбинированный механизм	Повышенная селективность

В таблице 5 приведены сорбционные материалы, применяемые для иммобилизации комплексов Mn(II) с дитизоном в экстракционно-сорбционных и сорбционно-спектрофотометрических методах анализа.

ISSN 3030-3907

Формирование гидрофобного комплекса Mn(II)–дитизон в слабокислой среде создаёт благоприятные условия для его эффективного удерживания на твёрдых носителях с развитой поверхностью и выраженными сорбционными свойствами.

Использование сорбентов для иммобилизации комплексов Mn(II) с дитизоном является эффективным приёмом предварительного концентрирования, направленным на повышение чувствительности экстракционно-фотометрического определения. Наиболее распространёнными материалами являются пенополиуретан, активированный уголь и различные полимерные сорбенты, обладающие развитой поверхностью и способностью удерживать гидрофобные металлокомплексы.

Включение стадии сорбции в аналитическую схему позволяет снизить предел обнаружения, уменьшить влияние матричных компонентов и повысить воспроизводимость измерений. Подобные методы демонстрируют наибольшую эффективность при анализе природных вод и технологических растворов, содержащих низкие концентрации Mn(II), где требуется сочетание предварительного концентрирования и селективной регистрации аналитического сигнала [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Проведённые анализы показывают, что при фотометрическом определении Mn(II) основной интерферирующей примесью является Fe(III), способный образовывать устойчивые окрашенные комплексы и искажать аналитический сигнал. В связи с этим его обязательное маскирование или предварительное удаление является необходимым условием обеспечения достоверности результатов.

Наибольшую чувствительность демонстрируют флуороновые реагенты, особенно при их сочетании с методами сорбционного концентрирования, что позволяет существенно снизить предел обнаружения и повысить селективность определения.

Дитизон сохраняет значение как универсальный аналитический реагент благодаря способности образовывать экстрагируемые комплексы с различными металлами, однако по селективности и чувствительности он уступает современным флуороновым системам.

В целом сорбционно-спектрофотометрические методы представляются наиболее перспективным направлением для анализа ультраследовых концентраций Mn(II), поскольку объединяют возможности предварительного концентрирования и высокочувствительной фотометрической регистрации,

ISSN 3030-3907

отвечая современным требованиям экологического мониторинга и контроля качества объектов окружающей среды.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Mohammed G. I., et al.** Direct spectrophotometric determination of manganese using a novel sensitive method // *Journal of Spectroscopic Methods*. 2025. Article ID: **S0022286025022239**.

2. Rodríguez-Maese, R., Rodríguez-Saldaña, V., Ferrer, L., & Leal, L. O. (2024). The role of automation in the analysis of manganese in environmental water samples. *Water*, *16*(12), 1659. https://doi.org/10.3390/w16121659

3. Мадусманова Н. К., Сманова З.А. Жураев И. И. Свойства нового аналитического реагента 2-гидрокси-3-нитрозонафтальдегида // журн. аналит. химии, 2020, том 75, № 1, с. 92–96.

4. Мадатов Ў., Рахимов С., Сайфиев М., Сманова З. Марганец (II) ионини сорбцион-спектрофотометрик аниқлаш // ЎзМУ хабарлари 2021 3/1/1 сон 301-307 б.

5. Maheswari, M. A., & Subramanian, M. S. (2003). A new chelating resin for preconcentration and determination of MN(II), NI(II), CU(II), ZN(II), CD(II), and PB(II) by flame atomic absorption spectrometry. *Journal of AOAC International*, *86*(6), 1218–1224. https://doi.org/10.1093/jaoac/86.6.1218

6. Madatov, U., Rakhimov, S., Shahidova, D., Smanova, Z., Lal, B., & Berdimurodov, E. (2022). A new, green, highly effective procedure for manganese determination using alizarin-3-methylamino-N,N-diacetic acid immobilised on a polymer matrix. *International Journal of Environmental & Analytical Chemistry*, *104*(18), 6864–6885. https://doi.org/10.1080/03067319.2022.2154665

7. Smanova, Zulayho Asanalievna; Yakshieva, Zukhra Ziyatovna; Madusmanova, Nazira Kuchkarbayevna; and Miradkhamova, Gulyorkhon Otkir qizi (2025) "Sorption-spectroscopic method for determining Mn ions in wastewater," Technical science and innovation: Vol. 2025: Iss. 1, Article 1. DOI: https://doi.org/10.59048/2181-1180.1666

8. Soylak, M., Agirbas, M., & Yilmaz, E. (2020). A new strategy for the combination of supramolecular liquid phase microextraction and UV–Vis spectrophotometric determination for traces of maneb in food and water samples. *Food Chemistry*, *338*, 128068. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.128068

9. Citak, D., Tuzen, M., & Soylak, M. (2009). Speciation of Mn(II), Mn(VII) and total manganese in water and food samples by coprecipitation–atomic absorption spectrometry combination. *Journal of Hazardous Materials*, *173*(1–3), 773–777. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.09.004

ISSN 3030-3907

10. Madatov U. A., Rakhimov S. B., Normatov B. R., Smanova Z.A. Sorption-spectroscopic determination of manganese (II) ions by immobilized alizarin-3-methylamino -N, N-disyric acid.Ўзбекистон кимё журнали // 2021, №2. 70-93б.

ISSN 3030-3907

INCREASING THE RELIABILITY OF DAMS DURING FLOODS

Nabiyev Elyor Safarovich
Karshi State Technical University t.f.f.d (PhD), dotsent,
https://orcid.org/0009-0000-2783-3043

Annotatsiya. Sel oqimlari sharoitida to‘g‘onlarning foydalanish ishonchliligini oshirishga qaratilgan muhandislik va texnologik chora-tadbirlar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida sel oqimlarining gidrodinamik ta’siri, eroziya, filtratsiya va deformatsion jarayonlarning to‘g‘onlar barqarorligiga ta’siri o‘rganildi. Qirg‘oq mustahkamlash, gabion konstruksiyalar qo‘llash, drenaj tizimlarini takomillashtirish, sel tutuvchi inshootlar qurish hamda monitoring va erta ogohlantirish tizimlarini joriy etishning samaradorligi baholandi. Tadqiqot natijalari asosida kompleks muhandislik himoya tizimlarini qo‘llash to‘g‘onlarning ekspluatatsion barqarorligi va xavfsizligini sezilarli darajada oshirishi ilmiy jihatdan asoslandi.

Kalit so‘zlar: to‘g‘on, gidrotexnika inshooti, filtratsiya, eroziya, gidrodinamik bosim, gabion konstruksiya, drenaj tizimi, monitoring, sel oqimi, foydalanish ishonchliligi.

Аннотация. Проанализированы инженерно-технологические меры, направленные на повышение надежности плотин в условиях внезапных наводнений. В ходе исследования изучено гидродинамическое воздействие внезапных наводнений, эрозионных, фильтрационных и деформационных процессов на устойчивость плотин. Оценена эффективность укрепления берегов, использования габионных конструкций, улучшения дренажных систем, строительства паводковых сооружений, а также внедрения систем мониторинга и раннего предупреждения. На основе результатов исследования научно обосновано, что использование комплексных инженерно-защитных систем значительно повышает эксплуатационную устойчивость и безопасность плотин.

Ключевые слова: плотина, гидротехническое сооружение, фильтрация, эрозия, гидродинамическое давление, габионная конструкция, дренажная система, мониторинг, паводковый поток, эксплуатационная надежность.

Abstract. Engineering and technological measures aimed at increasing the reliability of dams in conditions of flash floods were analyzed. During the study, the hydrodynamic impact of flash floods, erosion, filtration and deformation processes on the stability of dams were studied. The effectiveness of bank reinforcement, the use of gabion structures, the improvement of drainage systems, the construction of flood-retaining structures, and the introduction of monitoring and early warning systems were assessed. Based on the results of the study, it was

ISSN 3030-3907

scientifically substantiated that the use of complex engineering protection systems significantly increases the operational stability and safety of dams.

Keywords: dam, hydraulic structure, filtration, erosion, hydrodynamic pressure, gabion structure, drainage system, monitoring, flood flow, operational reliability.

INTRODUCTION.

Currently, the number and intensity of flood events are significantly increasing due to climate change, heavy precipitation, and increased anthropogenic impacts in mountainous areas. Floods are one of the natural factors that pose a serious threat to the safe operation of hydraulic structures, especially reservoirs and dams [1]. As a result of strong flood flows, erosion, deformation, and filtration processes in dam structures can increase, and the overall stability of the structure may decrease. Dams, as the main elements of the hydraulic system, are of great importance in water resources management, irrigation, energy and water supply systems. Therefore, ensuring their reliability in the conditions of flood flows is one of the important scientific and practical tasks [2]. Especially in mountainous areas, earthen and concrete dams are at high risk from the hydrodynamic pressure of flood flows, large volumes of solid rocks and silt masses.

The impact of mudflows on dams is manifested by several factors. In particular, high-velocity water flow causes scouring processes in the dam and coastal areas, causes increased filtration flows, and negatively affects the functioning of drainage systems [3]. In addition, the mechanical impact of stones, sand, and other hard rocks contained in the mudflow can cause damage to structural elements.

In order to reduce the risk of floods, various structural and technological measures are used in hydraulic engineering practice. In particular, the construction of flood-retaining structures, bank reinforcement works, improvement of drainage systems, strengthening of slopes, and the introduction of monitoring and early warning systems are of great importance [5]. Modern monitoring systems are creating the opportunity to monitor water levels, filtration processes, and deformations in real time. When assessing the operational reliability of dams, their strength, reliability, and operational stability are considered as the main criteria. The safety coefficient of a dam is estimated using the following expression:

$$k = \frac{\mathrm{R}}{\mathrm{F}} \qquad (1)$$

where: K is the coefficient; R is the resistance force; F is the load.

If the safety factor is lower than the standard value, the operational reliability of the dam decreases and the risk of an accident increases. The purpose of this article is to analyze the factors affecting the reliability of dams in flood conditions and to scientifically substantiate modern engineering and technological measures

ISSN 3030-3907

to increase their safety. The research studies the hydrodynamic effects of flood flows, erosion and filtration processes, and the effectiveness of monitoring systems.

The issue of flood flows and their impact on hydraulic structures has been studied for many years as one of the important scientific areas in the fields of hydrology, hydraulic engineering, and emergency safety. In recent years, the increase in heavy rainfall and flood events in mountainous areas as a result of global climate change has further increased the urgency of the issue of ensuring the safety of dams [7].

In scientific studies, the impact of flood flows on dams is mainly assessed through hydrodynamic loads, erosion processes, filtration flows, and mechanical impact of hard rocks [8]. Researchers have found that flood flows, due to their high velocity and high density, intensify deformation processes in earthen and concrete dams.

The hydraulic parameters of the flood flow are estimated using the following expression:

$$Q = A \times V \qquad (2)$$

where: Q is the water flow rate; A is the cross-sectional area of the stream; V is the flow velocity.

This relationship indicates that water consumption and hydrodynamic impact increase with increasing flood flow velocity [9]. A number of scientific studies have investigated methods for increasing the resistance of earthen dams to flood flows. In particular, strengthening slopes with concrete slabs, using gabion structures, and modernizing drainage systems against filtration have been recommended as effective protective measures [10]. According to the results of the studies, strengthening banks and slopes significantly reduces erosion processes.

When concrete is placed directly on the ground, it has been found that the dynamic stress and vibration loads that produce landslides affect the deformation state of the structure. Therefore, in modern conditions, special attention is paid to ensuring energy-absorbing materials and water properties.

Darcy's law is widely used to assess the filtration stability of dams.

$$q = k \cdot i \cdot A \qquad (3)$$

where: q is the filtration flow rate; k is the filtration coefficient; i is the hydraulic gradient; A is the filtration area.

It is scientifically proven that increased filtration can lead to scour and suffocation in earthen dams [12].

In recent years, many studies have been conducted on the use of monitoring and digital control systems. Modern sensor systems monitor water levels, deformations, filtration pressure, and slope displacement in real time [13]. Some

ISSN 3030-3907

studies have developed flood risk forecasting systems based on artificial intelligence, which allow for early detection of the risk of accidents [4].

Local scientists have also conducted research on increasing the flood resistance of reservoirs and hydraulic structures in Uzbekistan. In particular, problems related to bank erosion, filtration and silt pressure in reservoirs located in the foothills have been widely studied.

The analysis shows that in order to increase the reliability of dams in flood conditions, it is necessary to carry out structural strengthening, improve drainage systems, introduce monitoring technologies and comprehensively apply modern flood management methods

RESEARCH METHODOLOGY. This study analyzed the theoretical and practical aspects of existing engineering solutions to increase the reliability of dams in flood conditions. During the research, the hydrodynamic impact of flood flows on hydraulic structures, erosion and filtration processes, and the effectiveness of structural protection measures were comprehensively studied. The research object was selected as earthen and concrete dams located in mountainous areas. During the research, the influence of the speed, density, water consumption and amount of hard rocks on the stability of the dam was evaluated. At the same time, the mechanisms of development of bank erosion, filtration processes and slope deformations were analyzed [7].

The hydrodynamic pressure of a flood flow is determined by the following equation:

$$P = \frac{1}{2}\rho\vartheta^2 \qquad (4)$$

where: P is the hydrodynamic pressure; ρ is the current density; ϑ is the flood velocity. Based on this formula, it was found that the pressure acting on the dam structure increases significantly with increasing flood flow velocity [8]. In the next stage of the study, the filtration stability of the dams was studied. Filtration flows were estimated based on Darcy's law (formula 3). It was analyzed that the increase in the filtration process can lead to suffocation and washout phenomena in earthen dams. The safety coefficient was used to assess the operational reliability of dams (formula 1).

During the study, the change in the safety coefficient under different flood conditions was analyzed, and it was found that its decrease from the standard value negatively affects the operational reliability of the dam [2]. Also, during the study, the effectiveness of constructive measures aimed at reducing the negative impact of flood flows on dams was comprehensively assessed. In particular, the protective effectiveness of methods for strengthening coastal areas, using gabion structures, improving drainage systems, and constructing flood-retaining structures was

ISSN 3030-3907

analyzed. In addition, the possibilities of reducing erosion processes by concreting slopes were also studied. The study also compared the possibilities of identifying flood risks in advance and preventing emergencies through the introduction of monitoring and early warning systems.

The possibilities of real-time monitoring of water levels, filtration pressure, deformation and slope displacement using monitoring systems were also studied. Based on the results of the study, it was scientifically substantiated that the use of complex engineering protection systems in areas with high flood risk significantly increases the operational reliability of dams [2].

RESEARCH RESULTS AND ANALYSIS. During the research, the impact of flood flows on the reliability of dam operation and the effectiveness of protective measures were analyzed theoretically and practically. The results showed that with an increase in the speed, density, and content of solid rocks in the flood flow, the hydrodynamic loads on dam structures significantly increase. The results of the analysis revealed that mudflows increase the processes of slope erosion, filtration, and suffosis in earthen dams. In particular, high-velocity mudflows have been observed to develop scour processes on the dam slopes and worsen the deformation state of the structure [4]. The hydrodynamic pressure of the flood flow was calculated based on the following equation (Formula 4). The calculation results showed that with increasing flood flow velocity, the hydrodynamic pressure increases according to a quadratic law. As a result, it was found that the loading level in the front part of the dam increased, and in some cases, the stability of the structural elements decreased.

As a result of the analysis of filtration processes, it was observed that internal washing processes increase in earthen dams in cases where drainage systems are not functioning sufficiently. The increase in filtration consumption was estimated based on the following relationship (Formula 3). The results showed that an increase in the filtration coefficient and hydraulic gradient increases the water permeability in the dam body and reduces the level of safety.

The study also evaluated the effectiveness of embankment reinforcement and gabion construction methods. The results of the analysis showed that gabion structures are highly effective in reducing flow energy and preventing slope erosion. Concrete overlays and slope reinforcement work led to a significant reduction in soil erosion.

It was found that when using flood control structures, the flow of large solid rocks in the stream reached the main dam was reduced. This reduced mechanical shocks to the dam structure and increased operational stability.

ISSN 3030-3907

The introduction of monitoring and early warning systems also showed high efficiency. With the help of sensor systems, it was possible to monitor water levels, filtration pressure and deformations in real time. As a result, the ability to detect dangerous situations in advance and take prompt measures increased.

The safety coefficient was adopted as the main criterion for assessing the operational reliability of dams (Formula 1). The analysis showed that when structural protection measures were applied, the safety coefficient approached the standard value and the operational stability of dams increased.

In general, the conducted studies have shown that strengthening the banks, modernizing drainage systems, constructing flood control structures, and introducing modern monitoring systems are among the most effective engineering solutions for increasing the reliability of dams in flood conditions.

CONCLUSION. This research work comprehensively analyzed engineering and technological measures aimed at increasing the reliability of dams in conditions of flood flows. During the research, the hydrodynamic impact of flood flows, the impact of erosion, filtration and deformation processes on the stability of dams were studied, and effective methods for their reduction were scientifically substantiated.

The results of the analysis revealed that with an increase in the speed and density of the flood flow, the hydrodynamic pressure on the dam structures increases sharply. This leads to the development of slope erosion, filtration processes, and structural deformations in earthen and concrete dams.

The study revealed that filtration and suffocation processes significantly affect the operational reliability of earthen dams. It was scientifically proven that insufficient functioning of drainage systems leads to an increase in internal washing processes and a decrease in the level of safety.

Structural protection methods such as bank reinforcement, gabion construction, and slope concreting have shown high efficiency in reducing the impact of flood flows. In particular, gabion structures have been found to be an effective means of reducing flow energy and preventing slope erosion.

As a result of the construction of flood control structures, it was observed that the arrival of large solid rocks in the flow to the main dam decreased and mechanical shocks decreased. This was found to increase the operational stability of the dam structure.

By introducing monitoring and early warning systems, it was possible to control water levels, filtration pressure, and deformations in real time. As a result, it was found that the ability to detect dangerous situations in advance and take prompt engineering measures increased.

ISSN 3030-3907

Based on the results of the study, the need for structural reinforcement, modernization of drainage systems, construction of flood control structures, and the integrated use of modern monitoring technologies was scientifically substantiated to increase the reliability of dam operation in flood conditions.

In the future, the use of artificial intelligence-based monitoring systems, digital modeling, and automated control technologies will be important in further improving the safety of dams and preventing emergency situations.

LITERATURE REVIEW

1. Xujakulov, R., Rahmatov, M., Nabiev, E., & Zaripov, M. (2021, January). Determination of calculating stresses on the depth of loess grounds of hydraulic structures. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1030, No. 1, p. 012133). IOP Publishing.
2. Nabiev, E. (2023). Reliability study of irrigation canals and pipe culvers. In E3S Web of Conferences (Vol. 410, p. 05025). EDP Sciences.
3. Safarovich, N. E., & Istamovich, B. I. (2026). Increasing The Stability Of Industrial Infrastrukture In High Seismic Areas. International Journal of Modern Computer Science and IT Innovations, 3(02), 11-14.
4. Safarovich, N. E. (2025). IMPACT OF PIPELINE WATER CONDUITS ON SOIL.
5. Набиев, Э. С., & Абдимуминов, Э. (2021). Экспериментальные исследования жестких труб в подземных условиях. In экспериментальные и теоретические исследования в современной науке (pp. 22-29).
6. Murtazaev, E. M., Nabiyev, E. S., Berdiyev, S. A., Sharipov, S. P., Karimov, A. Q., & Boymuratov, F. X. (2023). Analysis of the effect of heat and corrosion on the mechanical properties of metal structures. In E3S Web of Conferences (Vol. 410, p. 02053). EDP Sciences.
7. Xujakulov, R., & Nabiev, E. Study Of The Regularities Of The Process Of Moistening Loess Subsidence Foundations Of Hydraulic Structures. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, (1), 1-9.
8. Hydraulic Structures Hydraulic Structures. – London: CRC Press, 2017. – 712 p.
9. Design of Small Dams Design of Small Dams. – Washington: USBR, 2019. – 983 p.
10. Dam Engineering Dam Engineering. – London: Taylor & Francis, 2018.–645 p. Hydrology and Floodplain Analysis Hydrology and Floodplain Analysis. – New Jersey: Pearson Education, 2020. – 816 p.
11. ASCE Journal of Hydraulic Engineering. – 2023. – Vol. 149, No. 5. – pp. 75–89.

ISSN 3030-3907

12. QMQ 2.01.07-96. Yuklar va ta’sirlar. – Toshkent, 1996. – 95 b.
13. KMK 2.06.05-97. To‘g‘onlar va suv omborlari xavfsizligi. – Toshkent, 1997. – 118 b.
14. Gidrotexnika inshootlarining seysmik va gidrodinamik barqarorligi bo‘yicha ilmiy to‘plam. – Toshkent, 2022. – 186 b.
15. Favqulodda tabiiy jarayonlar va gidrotexnika inshootlari xavfsizligi. – Toshkent, 2023. – 204 b.

ISSN 3030-3907

UDK: 334.722-055.2:338(575.1)

AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI

Muxayyo Tuxtasinova
Farg‘ona davlat texnika universiteti, “Iqtisodiyot” kefedrasi, katta o‘qituvchisi
Azimova Marjona Dilshodjon qizi
Farg‘ona davlat texnika universiteti, Iqtisodiyot yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada ayollar tadbirkorligini rivojlantirishning iqtisodiy mazmuni, bandlikni ta’minlash, oilalar daromadini oshirish, hududiy iqtisodiy faollikni kuchaytirish hamda kambag‘allikni qisqartirishdagi o‘rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda O‘zbekistonda xotin-qizlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha amalga oshirilayotgan institutsional va moliyaviy mexanizmlar, xususan, imtiyozli kreditlar, kafillik, grantlar, “HAMROH” dasturi, raqamli savdo va biznes ta’limi imkoniyatlari ko‘rib chiqildi. Maqolada statistik ma’lumotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va xalqaro tashkilotlar tavsiyalari asosida ayollar biznesining iqtisodiy samaradorlikka ta’siri yoritilib, mavjud muammolarni kamaytirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: ayollar tadbirkorligi, kichik biznes, xotin-qizlar bandligi, oilaviy tadbirkorlik, moliyaviy savodxonlik, imtiyozli kredit, raqamli iqtisodiyot, kambag‘allikni qisqartirish, hududiy rivojlanish.

Аннотация. В статье научно анализируется экономическое значение развития женского предпринимательства, его роль в обеспечении занятости, повышении доходов семей, усилении региональной экономической активности и сокращении бедности. Рассмотрены институциональные и финансовые механизмы поддержки женского бизнеса в Узбекистане, включая льготное кредитование, гарантии, гранты, программу «HAMROH», возможности цифровой торговли и предпринимательского образования. На основе статистических данных, нормативно-правовых документов и рекомендаций международных организаций сформулированы практические предложения по повышению устойчивости женского предпринимательства.

Ключевые слова: женское предпринимательство, малый бизнес, занятость женщин, семейное предпринимательство, финансовая грамотность, льготный кредит, цифровая экономика, сокращение бедности, региональное развитие.

Abstract. The article analyzes the economic importance of developing women’s entrepreneurship and its role in employment creation, increasing household income, strengthening regional economic activity and reducing poverty. The study examines institutional and financial mechanisms for supporting women-led

ISSN 3030-3907

businesses in Uzbekistan, including preferential loans, guarantees, grants, the HAMROH program, digital trade opportunities and entrepreneurial education. Based on statistical data, legal documents and recommendations of international organizations, the paper develops practical proposals aimed at improving the sustainability and effectiveness of women's entrepreneurship.

Keywords: women's entrepreneurship, small business, women's employment, family entrepreneurship, financial literacy, preferential loan, digital economy, poverty reduction, regional development.

JEL Classification: J16, L26, O15, O17.

KIRISH.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida iqtisodiy o‘sish faqat yirik sanoat korxonalari yoki tabiiy resurslar hisobiga emas, balki aholining tadbirkorlik salohiyatini to‘liq ishga solish orqali ham ta’minlanadi. Ayniqsa, xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish mamlakatning mehnat resurslaridan samarali foydalanish, yangi ish o‘rinlarini yaratish, ichki bozorni kengaytirish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Ayollar tadbirkorligi iqtisodiyotda qo‘shimcha qiymat yaratish bilan birga, oilaviy farovonlik, farzandlar ta’limi, mahalla ijtimoiy muhiti va hududiy rivojlanishga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, O‘zbekistonda xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb etish davlat siyosatining muhim yo‘nalishiga aylanmoqda. So‘nggi yillarda ayollarni kasb-hunarga o‘qitish, imtiyozli kreditlar ajratish, kafillik mexanizmlarini kengaytirish, biznes loyihalarini grantlar orqali rag‘batlantirish va raqamli savdo platformalariga olib chiqish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2025-yil 14-martdagi PQ-103-son qaror bilan ijobiy kredit tarixiga ega xotin-qizlarga 100 million so‘mgacha garovsiz kredit ajratish mexanizmi joriy etildi [1]. 2025-yil 3-dekabrdagi PF-240-son farmon bilan esa 2026-yil 1-yanvardan “HAMROH” tadbirkor ayollarni qo‘llab-quvvatlash dasturi doirasida qo‘shimcha moliyaviy instrumentlar belgilandi [2]. Tadqiqotning maqsadi ayollar tadbirkorligini rivojlantirishning iqtisodiy ahamiyatini nazariy va amaliy jihatdan asoslash, O‘zbekiston sharoitida mavjud imkoniyatlar hamda muammolarni aniqlash, shuningdek, xotin-qizlar biznesini barqaror rivojlantirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun maqolada ayollar tadbirkorligining iqtisodiy mohiyati ochib berildi, uning bandlik va oila daromadlariga ta’siri tahlil qilindi, mavjud davlat dasturlari va xalqaro tajriba o‘rganildi hamda rivojlantirish yo‘nalishlari belgilandi.

ISSN 3030-3907

Ayollar tadbirkorligi masalasi zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda inklyuziv iqtisodiy o‘sish, gender tengligi, kichik biznes rivoji va inson kapitalidan samarali foydalanish nuqtayi nazaridan o‘rganiladi. Jahon bankining 2024–2030-yillarga mo‘ljallangan gender strategiyasida ayollar va qizlarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish, moliyaviy resurslarga kirishini oshirish hamda ayollar rahbarligidagi bizneslar uchun to‘siqlarni kamaytirish global taraqqiyotning muhim sharti sifatida belgilangan [5]. Bunday yondashuv ayollar tadbirkorligini faqat ijtimoiy himoya vositasi emas, balki iqtisodiy samaradorlikni oshiruvchi mustaqil omil sifatida baholash zarurligini ko‘rsatadi. UNDPning O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligi bo‘yicha tahlilida moliyaviy resurslarga kirish, biznes ko‘nikmalari, bozorga chiqish imkoniyatlari, raqamli savodxonlik va mentorlik tizimi xotin-qizlar biznesini rivojlantirishda hal qiluvchi omillar ekani qayd etiladi. Mazkur tahlilda 2020-yilda ayollarga tegishli kompaniyalar va loyihalarga 4,9 trillion so‘m kredit ajratilgani, 2024-yilga kelib esa moliyalashtirilgan loyihalar soni 253 mingtaga, ajratilgan kreditlar hajmi 16,8 trillion so‘mga yetgani ko‘rsatilgan [4]. Bu raqamlar O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligi moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimi kengayayotganini tasdiqlaydi.

Ayollar tadbirkorligining iqtisodiy ahamiyati, eng avvalo, mehnat resurslaridan samarali foydalanish bilan bog‘liq. Aholining yarmiga yaqin qismini tashkil etuvchi xotin-qizlar iqtisodiy faoliyatda yetarlicha ishtirok etmasa, mamlakatning ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish va innovatsion salohiyati to‘liq ishga tushmaydi. Aksincha, ayollar o‘z biznesini boshlasa, ular o‘zini ish bilan ta’minlaydi, qo‘shimcha ish o‘rinlari yaratadi, mahalliy xomashyo va xizmatlardan foydalanadi, iste’mol bozorini kengaytiradi hamda soliq bazasining oshishiga hissa qo‘shadi.

Kichik biznes ayollar tadbirkorligi uchun eng qulay institutsional maydon hisoblanadi. Chunki tikuvchilik, qandolatchilik, hunarmandchilik, maishiy xizmat, parrandachilik, issiqxona xo‘jaligi, kosmetologiya, onlayn savdo, ta’lim xizmatlari kabi yo‘nalishlar ko‘pincha nisbatan kichik boshlang‘ich kapital, moslashuvchan ish vaqti va mahalliy bozor bilan bevosita ishlash imkoniyatini beradi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2025-yil yanvar-sentabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 270 143,8 milliard so‘mni, umumiy investitsiyalardagi ulushi esa 60,9 foizni tashkil etgan [3]. Ushbu ko‘rsatkich kichik tadbirkorlik, jumladan, ayollar biznesi uchun investitsion faollikni kengaytirish katta makroiqtisodiy ahamiyatga ega ekanini anglatadi.

Ayollar tadbirkorligi bandlik muammosini hal etishda ham muhim vositadir. Xotin-qizlarning o‘z biznesini yo‘lga qo‘yishi, ayniqsa, qishloq hududlarida va

ISSN 3030-3907

mehnat bozori tor bo‘lgan joylarda muqobil daromad manbaini yaratadi. Kasanachilik, oilaviy korxonalar, hunarmandchilik markazlari, kichik ishlab chiqarish sexlari va xizmat ko‘rsatish shoxobchalari ko‘plab ayollarni rasmiy yoki yarim rasmiy bandlikka jalb qilishi mumkin. Bu jarayonda norasmiy bandlikni kamaytirish, soliq va ijtimoiy himoya tizimlariga kirishni kengaytirish, bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini oshirish kabi natijalar yuzaga keladi. Ayollar tadbirkorligining yana bir muhim natijasi oila daromadlarining barqarorlashuvidir. Ayolning mustaqil daromadga ega bo‘lishi oilaning oziq-ovqat, ta’lim, sog‘liqni saqlash va uy-joy xarajatlarini qoplash imkoniyatini kengaytiradi. Bu, o‘z navbatida, inson kapitaliga investitsiyalarni oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ayollar daromadining muayyan qismi ko‘proq farzandlar ta’limi, sog‘lig‘i va oilaviy ehtiyojlarga yo‘naltiriladi. Shu sababli ayollar tadbirkorligi nafaqat biznes ko‘rsatkichi, balki uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish omili sifatida ham baholanishi lozim.

O‘zbekistonda xotin-qizlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari bosqichma-bosqich takomillashmoqda. 2026–2027-yillarda “HAMROH” xotin-qizlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash kompaniyasi orqali 6 ming nafar xotin-qizning tadbirkorlik loyihalarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash uchun 2 trillion so‘m yo‘naltirish, 2,8 ming nafar ayolni tadbirkorlikka o‘qitish va 2 ming nafar xotin-qizning biznesini yo‘lga qo‘yishda hamrohlik asosida ko‘maklashish ko‘zda tutilgan [2]. Mazkur yondashuvning afzalligi shundaki, u faqat kredit ajratish bilan cheklanmaydi, balki o‘qitish, maslahat, hamrohlik va kafolatlash mexanizmlarini ham qamrab oladi. Chunki biznesning barqarorligi pul mablag‘ining mavjudligigagina emas, balki uni to‘g‘ri boshqarish, bozorni tahlil qilish va xarajatlarni rejalashtirish ko‘nikmalariga ham bog‘liq.

Raqamli iqtisodiyot ayollar tadbirkorligi uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, elektron savdo platformalari, mobil to‘lovlar va yetkazib berish xizmatlari ayollarga katta savdo maydoni yoki yuqori ijara xarajatlarisiz mahsulot va xizmatlarini bozorga olib chiqish imkonini beradi. Masalan, uy sharoitida tayyorlangan qandolat mahsulotlari, milliy hunarmandchilik buyumlari, kiyim-kechak, kosmetologiya xizmatlari, onlayn ta’lim, SMM va dizayn xizmatlari raqamli kanallar orqali keng auditoriyaga yetkazilishi mumkin. Biroq raqamli tadbirkorlik samaradorligi internet sifati, texnik vositalar, raqamli savodxonlik va onlayn xavfsizlik bo‘yicha bilimlarga bog‘liq.

Ayollar biznesini rivojlantirish hududiy iqtisodiyot uchun ham muhimdir. Qishloq va chekka hududlarda ayollar tadbirkorligi mahalliy resurslarni qayta ishlash, mahalliy brendlarni shakllantirish, turizm, hunarmandchilik va qishloq

ISSN 3030-3907

xo‘jaligi mahsulotlarini bozorga chiqarish imkonini beradi. Natijada hududlarda iqtisodiy faollik kuchayadi, aholi daromadlari oshadi, ichki migratsiya bosimi kamayadi. Ayniqsa, kooperatsiya asosida tashkil etilgan ayollar biznesi xomashyo xaridi, ishlab chiqarish, qadoqlash, marketing va logistika xarajatlarini kamaytirishi mumkin.

1-jadval.

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishning asosiy iqtisodiy ta’sir yo‘nalishlari

Yo‘nalish	Iqtisodiy natija	Amaliy izoh
Bandlik	Yangi ish o‘rinlari va o‘zini o‘zi band qilish imkoniyati ortadi	Tikuvchilik, xizmat ko‘rsatish, hunarmandchilik, onlayn savdo va oilaviy korxonalar orqali ayollar mehnat bozoriga faol kiradi.
Oila daromadi	Oilaviy byudjet barqarorlashadi va iste’mol salohiyati kengayadi	Ayol daromadi ta’lim, sog‘liqni saqlash, uy-joy va kundalik ehtiyojlarni moliyalashtirishga xizmat qiladi.
Hududiy rivojlanish	Mahalliy resurslar qayta ishlanadi va ichki bozor faollashadi	Qishloq hududlarida kasanachilik, kooperatsiya, fermerlik va xizmat ko‘rsatish tarmoqlari rivojlanadi.
Innovatsiya va raqamlashtirish	Elektron savdo va raqamli xizmatlar orqali bozorga chiqish xarajatlari kamayadi	Ijtimoiy tarmoqlar, marketpleyslar va mobil to‘lovlar ayollar biznesining mijozlar bazasini kengaytiradi.
Kambag‘allikni qisqartirish	Doimiy daromad manbai paydo bo‘ladi va ijtimoiy faollik oshadi	Kam ta’minlangan oilalarda kichik biznes daromadni oshirishning amaliy vositasiga aylanadi.

Ayollar tadbirkorligining rivojlanishida bir qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda. Birinchidan, boshlang‘ich kapital va garov ta’minoti yetishmasligi ko‘plab xotin-qizlarning biznes g‘oyasini amaliy loyihaga aylantirish

ISSN 3030-3907

imkoniyatini cheklaydi. Garovsiz kredit va kafillik mexanizmlarining kengayishi ushbu muammoni yumshatsa-da, kreditdan foydalanish samaradorligi moliyaviy savodxonlik bilan chambarchas bog‘liq. Shu sababli kredit ajratish jarayoni biznes-reja tuzish, xarajat va daromad prognozini hisoblash, soliq majburiyatlarini tushuntirish hamda risklarni boshqarish bo‘yicha qisqa amaliy kurslar bilan birga olib borilishi maqsadga muvofiq. Ikkinchidan, ayollar biznesida bozorga chiqish va marketing muammolari mavjud. Ko‘plab ayollar sifatli mahsulot ishlab chiqara olsa-da, uni brendlash, qadoqlash, reklama qilish, narxlash va doimiy mijozlar bazasini shakllantirishda qiyinchilikka duch keladi. Bu borada mahalliy hokimliklar, Savdo-sanoat palatasi, oliy ta’lim muassasalari, banklar va nodavlat tashkilotlari hamkorligida ayollar uchun “biznes klinika”lar tashkil etish foydali bo‘ladi. Bunday markazlar marketing, buxgalteriya, elektron savdo, soliq, eksportga tayyorgarlik va biznesni raqamlashtirish bo‘yicha maslahat berishi mumkin. Uchinchidan, oilaviy majburiyatlar va vaqt taqsimoti ham ayollar tadbirkorligiga ta’sir qiladi. Farzand tarbiyasi, uy ishlari va qarindoshlik mas’uliyatlari sababli ayrim ayollar biznesni to‘liq vaqtli faoliyat sifatida yurita olmaydi. Shu bois uy sharoitida ishlab chiqarish, masofaviy xizmatlar, moslashuvchan ish vaqti, kooperatsiya va kasanachilik tizimlarini kengaytirish ayollar uchun qulay sharoit yaratadi. Bundan tashqari, mahallalarda bolalar uchun qisqa muddatli parvarish xizmatlari va o‘quv markazlarini ko‘paytirish ayollar biznesini boshlashga bilvosita yordam beradi. To‘rtinchidan, raqamli savodxonlik darajasi bir xil emas. Elektron to‘lovlar, onlayn buyurtma, marketpleyslarda mahsulot joylashtirish, ijtimoiy tarmoqlarda reklama yuritish va mijozlar bilan onlayn ishlash bo‘yicha ko‘nikmalar barcha hududlarda yetarli shakllanmagan. Shuning uchun ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash dasturlarida raqamli ko‘nikmalar alohida modul sifatida berilishi zarur. Bunda amaliy mashg‘ulotlar, masalan, mahsulot sahifasi yaratish, narx belgilash, foto kontent tayyorlash, onlayn to‘lovni ulash va mijozlar fikrini tahlil qilish kabi ko‘nikmalarga e’tibor qaratilishi lozim. Beshinchidan, ayollar biznesini kengaytirish bosqichida mentorlik va hamrohlik xizmatlari yetarli darajada institutsionallashmagan. Yangi biznes boshlayotgan xotin-qizlar ko‘pincha birinchi xatolarni tajriba orqali o‘rganadi, bu esa resurslarning yo‘qotilishiga olib keladi. Tajribali tadbirkor ayollar, universitet o‘qituvchilari, bank mutaxassislari va amaliyotchi marketologlardan iborat mentorlar tarmog‘i shakllantirilsa, biznesning yashovchanligi oshadi. “HAMROH” dasturida nazarda tutilgan hamrohlik mexanizmi shu jihatdan muhim bo‘lib, uni hududiy darajada tizimli yo‘lga qo‘yish yuqori samara berishi mumkin.

Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar:

ISSN 3030-3907

1. Ayollar tadbirkorligi uchun ajratilayotgan imtiyozli kreditlar biznes-reja, moliyaviy savodxonlik va soliq bo‘yicha majburiy qisqa o‘quv modullari bilan bog‘lanishi lozim.

2. Hududlarda ayollar biznesini qo‘llab-quvvatlovchi “biznes klinika”lar tashkil etilib, ularda marketing, buxgalteriya, raqamli savdo, huquqiy maslahat va brendlash bo‘yicha amaliy xizmatlar ko‘rsatilishi maqsadga muvofiq.

3. Ayollar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni mahalliy va xalqaro elektron platformalarga joylashtirish bo‘yicha maxsus treninglar va texnik yordam dasturlari kengaytirilishi kerak.

4. Qishloq hududlarida ayollar kooperatsiyalari, hunarmandchilik markazlari, kichik ishlab chiqarish zonalari va logistika xizmatlari rivojlantirilsa, ayollar biznesining bozorga chiqish xarajatlari kamayadi.

5. Tajribali tadbirkor ayollar ishtirokida mentorlik tizimi yo‘lga qo‘yilib, yangi biznes boshlagan xotin-qizlarga kamida 6–12 oy davomida amaliy hamrohlik ko‘rsatilishi zarur.

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun ko‘p qirrali ahamiyatga ega. U yangi ish o‘rinlari yaratadi, xotin-qizlarning mehnat bozoridagi ishtirokini oshiradi, oilalar daromadini barqarorlashtiradi, kambag‘allikni qisqartirishga xizmat qiladi va hududlarda iqtisodiy faollikni kuchaytiradi. Ayollar tadbirkorligi kichik biznes, oilaviy tadbirkorlik, hunarmandchilik, xizmat ko‘rsatish, qishloq xo‘jaligi va elektron tijorat kabi yo‘nalishlarda keng rivojlanish imkoniyatiga ega. Ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar o‘z mahsulot va xizmatlarini kam xarajat bilan keng bozorga olib chiqishi mumkin. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha moliyaviy va institutsional mexanizmlar kengaymoqda. Garovsiz kreditlar, kafillik, grantlar, “HAMROH” dasturi, biznes ta’limi va raqamli savdo imkoniyatlari ayollar biznesining rivojlanishi uchun muhim sharoit yaratadi. Biroq ushbu imkoniyatlarning samaradorligi moliyaviy savodxonlik, bozorni tahlil qilish, marketing, raqamli ko‘nikmalar va mentorlik tizimi bilan bevosita bog‘liq. Shuning uchun ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlashda kredit ajratish bilan bir qatorda bilim, maslahat, hamrohlik va infratuzilma xizmatlari ham uyg‘unlashtirilishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, ayollar tadbirkorligi inklyuziv va barqaror iqtisodiy o‘sishning muhim drayverlaridan biridir. Agar xotin-qizlarning biznes boshlashi va uni kengaytirishi uchun moliyaviy, ta’limiy, raqamli hamda institutsional sharoitlar yanada kuchaytirilsa, ayollar tadbirkorligi mamlakatda aholi farovonligini oshirish, hududiy tafovutlarni kamaytirish va raqobatbardosh kichik biznes sektorini shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

ISSN 3030-3907

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-martdagi PQ-103-son “Oila va xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. Lex.uz.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-dekabrdagi PF-240-son “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlashga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoni. Lex.uz.
3. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. O‘zbekiston Respublikasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyati bo‘yicha statistik axborot, 2025-yil yanvar-sentabr.
4. UNDP. O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligi: tahlil va tavsiyalar. Toshkent, 2025.
5. World Bank Group. World Bank Group Gender Strategy 2024–2030: Accelerate Gender Equality to End Poverty on a Livable Planet. Washington, DC, 2024.
6. Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi. Xotin-qizlar bandligi va tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlashga oid axborot materiallari. Toshkent, 2025.
7. Kursiv Uzbekistan. “HAMROH dasturi doirasida xotin-qizlar tadbirkorligi uchun ikki trillion so‘m ajratadi”, 4-dekabr 2025-yil.
8. Tuxtasinova M.M. , ISSUES OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE PROJECTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES, European Journal of Emerging Technology and Discoveries, 2024.01.10
9. Tuxtasinova M.M. , ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ, INTERNATIONAL JOURNAL OF TEORITICAL AND PRACTICAL RESEARCH. ALFERGANUS, 2024/4 , №4

ISSN 3030-3907

QORAQALPOQ TILI MATNLARINI AVTOMATIK QAYTA ISHLASHNING HISOBLASH USULLARI VA MODELLARI

Abdullayev Sherzod Shavkatjonovich
Oriental universiteti dotsenti
E-mail: abdulla.sherzod87@gmail.com
Allaberdiyeva Durdana Guranmuratovna
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti doktoranti
E-mail: durdonallaberdiyeva39@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada qoraqalpoq tili uchun tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing, NLP) sohasining hozirgi holati tizimli ravishda tahlil qilinadi. Qoraqalpoq tili turkiy tillar oilasining qipchoq-no'g'ay guruhiga mansub, qariyb 800 ming–2 million kishi so'zlashadigan, YuNESKO tasnifi bo'yicha "zaif" (vulnerable) maqomidagi til bo'lib, hisoblash lingvistikasi nuqtai nazaridan "kam resursli" (low-resource) tillar qatoriga kiradi. Tadqiqotda tilning agglutinativ morfologiyasi, unli singarmonizmi va ko'p yozuvli (lotin, kirill, arab) tabiati keltirib chiqaradigan asosiy hisoblash muammolari ko'rib chiqiladi. So'nggi yillarda yaratilgan korpuslar (dilmash, KAASC), qoidaga asoslangan morfologik tahlilgichlar (Apertium/FST), neyron mashina tarjimasi modellari (NLLB) hamda yaqin qardosh tillardan (o'zbek, qozoq) bilim ko'chirish (cross-lingual transfer) yondashuvlari qiyosiy baholanadi. Tahlil natijalari kam resursli sharoitda eng samarali yo'nalish sifatida ko'p tilli oldindan o'rgatilgan modellarni qardosh tillar yordamida moslashtirish ekanligini ko'rsatadi. Maqola so'ngida soha rivoji uchun amaliy tavsiyalar va kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: qoraqalpoq tili, tabiiy tilni qayta ishlash, kam resursli tillar, turkiy tillar, morfologik tahlil, neyron mashina tarjimasi, bilim ko'chirish, til korpusi, agglutinativ morfologiya, NLLB, LLM, sub-so'z tokenizatsiyasi.

Abstract. This paper presents a systematic analysis of the current state of Natural Language Processing (NLP) for the Karakalpak language. Karakalpak belongs to the Kipchak–Nogai group of the Turkic language family and is spoken by roughly 800,000 to two million people; classified as "vulnerable" by UNESCO, it falls among the "low-resource" languages from a computational-linguistics standpoint. The study examines the main computational challenges that arise from the language's agglutinative morphology, vowel harmony, and multi-script nature (Latin, Cyrillic, and Arabic). Recently developed corpora (dilmash, KAASC), rule-based morphological analyzers (Apertium/FST), neural machine translation models (NLLB), and cross-lingual transfer approaches from closely related languages (Uzbek, Kazakh) are evaluated comparatively. The findings indicate

ISSN 3030-3907

that, under low-resource conditions, the most effective direction is adapting multilingual pretrained models with the help of related languages. The paper concludes with practical recommendations for advancing the field and directions for future research.

Keywords: Karakalpak language, natural language processing, low-resource languages, Turkic languages, morphological analysis, neural machine translation, transfer learning, language corpus, agglutinative morphology, NLLB, LLM, subword tokenization.

Аннотация. В настоящей статье проводится систематический анализ современного состояния обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP) для каракалпакского языка. Каракалпакский язык относится к кипчакско-ногайской группе тюркской языковой семьи, на нём говорят приблизительно от 800 тысяч до двух миллионов человек; согласно классификации ЮНЕСКО он имеет статус «уязвимого» (vulnerable) и с точки зрения компьютерной лингвистики входит в число «малоресурсных» (low-resource) языков. В исследовании рассматриваются основные вычислительные проблемы, обусловленные агглютинативной морфологией языка, гармонией гласных (сингармонизмом) и его многописьменным характером (латиница, кириллица, арабское письмо). Сравнительной оценке подвергаются созданные в последние годы корпуса (dilmash, KAASC), морфологические анализаторы на основе правил (Apertium/FST), модели нейронного машинного перевода (NLLB), а также подходы переноса знаний (cross-lingual transfer) из близкородственных языков (узбекского, казахского). Результаты анализа показывают, что в условиях ограниченных ресурсов наиболее эффективным направлением является адаптация многоязычных предобученных моделей с помощью родственных языков. В завершение статьи предлагаются практические рекомендации для развития данной области и направления дальнейших исследований.

Ключевые слова: каракалпакский язык, обработка естественного языка, малоресурсные языки, тюркские языки, морфологический анализ, нейронный машинный перевод, перенос знаний, языковой корпус, агглютинативная морфология, NLLB, LLM, субсловная токенизация.

1. KIRISH.

So‘nggi o‘n yillikda chuqur o‘rganish (deep learning) va transformer arxitekturasiga asoslangan til modellari tabiiy tilni qayta ishlash sohasini tubdan o‘zgartirdi. Biroq bu yutuqlar dunyodagi tillar o‘rtasida juda notekis taqsimlangan: zamonaviy NLP tizimlarining sezilarli qismi ingliz, xitoy, ispan kabi katta hajmdagi raqamli matn resursiga ega bo‘lgan tillarga yo‘naltirilgan. Dunyodagi

ISSN 3030-3907

yetti mingdan ortiq tilning aksariyati esa “kam resursli” toifaga kiradi — ya‘ni ular uchun yetarli hajmdagi annotatsiyalangan korpuslar, leksik bazalar va tayyor lingvistik vositalar mavjud emas. Bunday tillar uchun zamonaviy til texnologiyalarini yaratish nafaqat texnik, balki ijtimoiy-madaniy ahamiyatga ega masala hisoblanadi, chunki raqamli muhitda til mavjudligi uning kelajakdagi hayotiyligi bilan bevosita bog‘liq.

Qoraqalpoq tili ana shunday kam resursli tillarning yorqin namunasidir. U turkiy tillar oilasining qipchoq tapмog‘iga, aniqrog‘i qipchoq-no‘g‘ay kichik guruhiga mansub bo‘lib, qozoq va no‘g‘ay tillariga eng yaqin turadi [1]. Til asosan O‘zbekiston tarkibidagi Qoraqalpog‘iston Respublikasida tarqalgan. Ona tili sifatida unda so‘zlashuvchilar soni turli manbalarda 872 mingdan (2023) qariyb ikki milliongacha baholanadi [2]. Shunga qaramay, hozirgi kunda yetakchi tijoriy tarjima platformalari, jumladan keng tarqalgan avtomatik tarjima xizmatlari ushbu tilni qo‘llab-quvvatlamaydi, bu esa tilning raqamli infratuzilmasini mustaqil ravishda shakllantirish zaruriyatini yanada kuchaytiradi [3].

Mazkur maqolaning maqsadi qoraqalpoq tili uchun NLP sohasidagi mavjud ilmiy-amaliy ishlanmalarni tizimli tarzda umumlashtirish, ulardan foydalanilgan asosiy uslublarni qiyosiy baholash va istiqbolli yo‘nalishlarni belgilashdan iborat. Tadqiqotda quyidagi vazifalar hal etiladi: birinchidan, qoraqalpoq tilining NLP nuqtai nazaridan muhim bo‘lgan lingvistik xususiyatlari tavsiflanadi; ikkinchidan, mavjud til resurslari va korpuslari sanab o‘tiladi; uchinchidan, morfologik tahlil, tokenizatsiya, mashina tarjimasi va bilim ko‘chirish kabi asosiy uslubiy yondashuvlar tahlil qilinadi; to‘rtinchidan, ushbu yondashuvlarning samaradorligi qiyosiy baholanib, kelajakdagi ishlar uchun tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Maqola sharh-tahliliy (review) xarakteriga ega bo‘lib, unda asosan ochiq ilmiy manbalar, retsenziyalangan maqolalar hamda ochiq kodli loyihalar natijalariga tayanilgan. Bu yondashuv kam o‘rganilgan sohada mavjud bilimlarni bir tizimga keltirish va kelgusi tadqiqotchilar uchun metodologik asos yaratish imkonini beradi.

2. Qoraqalpoq tilining lingvistik tavsifi

Qoraqalpoq tilining NLP uchun muhim bo‘lgan tipologik xususiyatlarini tushunish ushbu til uchun hisoblash modellarini to‘g‘ri loyihalashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Quyida tilning asosiy lingvistik parametrlari umumlashtirilgan (1-jadval).

ISSN 3030-3907

1-jadval.

Qoraqalpoq tilining asosiy lingvistik va sotsiolingvistik parametrlari

Parametr	Qiymati
Til oilasi	Turkiy > Umumturkiy > Qipchoq > Qipchoq–no‘g‘ay
Eng yaqin tillar	Qozoq, no‘g‘ay
ISO 639-3 kodi	kaa
So‘zlashuvchilar	~872 000 (2023) – ~2 mln (turli manbalarda)
Hudud	Qoraqalpog‘iston Respublikasi (O‘zbekiston)
Yozuv tizimlari	Lotin (joriy rasmiy), kirill, arab (tarixiy)
Morfologik tip	Agglutinativ, unli singarmonizmiga ega
So‘z tartibi	SOV (ega–to‘ldiruvchi–kesim)
Dialektlar	Shimoli-sharqiy va janubi-g‘arbiy
YuNESKO maqomi	Zaif (vulnerable)

Manba: [1], [2] asosida muallif tomonidan umumlashtirildi.

2.1. Agglutinativ morfologiya

Boshqa turkiy tillar singari qoraqalpoq tili ham agglutinativ tuzilishga ega: so‘z negiziga ketma-ket qo‘shiluvchi affikslar yordamida grammatik ma‘nolar ifodalanadi. Bitta o‘zakdan ko‘plab so‘zshakllar hosil bo‘ladi; masalan, otlarga egalik, kelishik va son qo‘shimchalari, fe‘lga esa nisbat, mayl, zamon, shaxs-son ko‘rsatkichlari birin-ketin qo‘shiladi. Natijada bir o‘zak yuzlab, ba‘zan minglab turli so‘zshaklga ega bo‘lishi mumkin. Bu hodisa NLP uchun jiddiy oqibatlarga olib keladi: lug‘at hajmining keskin kengayishi (vocabulary explosion), so‘zshakllarning siyrak taqsimlanishi (data sparsity) va so‘zni so‘ddiy bo‘laklarga ajratish (tokenizatsiya) muammosining murakkablashuvi kuzatiladi. Shu sababli morfologik segmentatsiya va sub-so‘z darajasidagi modellashtirish bunday tillar uchun markaziy ahamiyat kasb etadi.

2.2. Unli singarmonizmi va fonologiya

Qoraqalpoq tilida unli singarmonizmi amal qiladi: so‘z tarkibidagi unlilar til oldi/orqasi va lablanish bo‘yicha o‘zaro moslashadi, shu sababli ko‘pchilik affikslar bir necha fonetik variantga ega bo‘ladi. Bu hodisa morfologik tahlilgichlar va matnni sintezlash tizimlarini loyihalashda hisobga olinishi shart bo‘lgan qoidaviy murakkablikni keltirib chiqaradi, biroq ayni paytda affikslarning variantlari oldindan aytib bo‘luvchi bo‘lganligi sababli qoidaga asoslangan modellashtirishni qulaylashtiradi.

ISSN 3030-3907

2.3. Yozuv tizimlarining ko‘pligi

Qoraqalpoq tili XX–XXI asrlar davomida arab, lotin va kirill yozuvlaridan foydalangan; hozirgi kunda rasmiy ravishda lotin grafikasiga asoslangan alifboga o‘tilmoqda. Mavjud raqamli matnlarning sezilarli qismi kirill yozuvida saqlanib qolgani sababli, korpuslarni yagona standartga keltirishda ishonchli transliteratsiya (yozuvlararo o‘girish) muhim bosqichga aylanadi. Bundan tashqari, qoraqalpoq matnlarida o‘zbek va rus tillari bilan kod almashinuvi (code-switching) hamda imloviy nomuvofiqliklar tez-tez uchraydi, bu esa matnni normallashtirish (normalization) vazifasini murakkablashtiradi.

3. Asosiy hisoblash muammolari va chaqiriqlar

Yuqorida keltirilgan lingvistik xususiyatlar va resurs tanqisligi qoraqalpoq tili uchun NLP tizimlarini yaratishda bir qator o‘ziga xos chaqiriqlarni keltirib chiqaradi. Ularni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

- **Ma‘lumotlar tanqisligi.** Yetarli hajmdagi yorliqlangan (annotated) korpuslar, parallel matnlar va leksik bazalarning yo‘qligi nazoratli o‘rgatish (supervised learning) uslublarini bevosita qo‘llashni cheklaydi.
- **Morfologik murakkablik.** So‘zshakllarning ko‘pligi tufayli yuzaga keladigan lug‘at portlashi va siyraklik standart so‘z darajasidagi modellarning samaradorligini pasaytiradi.
- **Standartlashuv muammolari.** Yozuv tizimlarining ko‘pligi va imloviy variativlik tufayli matnlarni yagona ko‘rinishga keltirish zarurati tug‘iladi.
- **Baholash vositalarining yetishmasligi.** Tilga xos standartlashtirilgan sinov to‘plamlari (benchmark) va etalon ma‘lumotlar (gold-standard) yaqin-yaqingacha deyarli mavjud emas edi, bu modellarni xolisona qiyoslashni qiyinlashtirardi.
- **Mutaxassis va infratuzilma tanqisligi.** Til bo‘yicha hisoblash lingvistikasi sohasidagi tadqiqotchilar soni cheklangan, shuningdek tayyor ochiq kodli vositalar yaqin vaqtgacha kam edi.

Ushbu chaqiriqlar bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq: masalan, ma‘lumotlar tanqisligi baholash vositalarining yetishmasligini kuchaytiradi, morfologik murakkablik esa mavjud kichik korpuslardan unumli foydalanishni yanada qiyinlashtiradi. Shu bois zamonaviy yondashuvlar ko‘pincha bir necha muammoni bir vaqtda hal etishga qaratilgan kompleks yechimlar shaklida taklif etiladi.

4. Til resurslari va korpuslar

So‘nggi yillarda qoraqalpoq tili uchun bir qator muhim raqamli resurslar yaratildi. Garchi ularning hajmi katta resursli tillar bilan solishtirganda hamon cheklangan bo‘lsa-da, bu to‘plamlar tilning NLP infratuzilmasi uchun poydevor vazifasini o‘taydi. Quyidagi 2-jadvalda asosiy resurslar umumlashtirilgan.

ISSN 3030-3907

2-jadval.

Qoraqalpoq tili uchun mavjud asosiy NLP resurslari

Resurs	Turi	Tavsifi
dilmash (Tahrirchi)	Parallel korpus	~300 000 jumla jufti: o‘zbek–qoraqalpoq, rus–qoraqalpoq, ingliz–qoraqalpoq yo‘nalishlari uchun [3]
FLORES+ devtest (kaa)	Baholash to‘plami	1 012 jumladan iborat qoraqalpoqchaga tarjima qilingan etalon sinov to‘plami [3]
KAASC	Monolingual korpus	23 ta maktab darsligidan tuzilgan korpus; TF-IDF asosida to‘xtatuvchi so‘zlar ro‘yxati yaratilgan [4]
Yirik monolingual korpuslar	Monolingual korpus	Lotin yozuvidagi millionlab jumlalardan iborat, til modellarini o‘rgatishga mo‘ljallangan ochiq to‘plamlar
Gatitos leksikoni	Leksik baza	Kam resursli tillar uchun ko‘ptilli lug‘at; ~4 000 ingliz–qoraqalpoq jufti [5]

Manba: [3], [4], [5] asosida tuzildi.

Resurslarni yaratishda qo‘llanilgan uslublar ham diqqatga sazovor. Masalan, parallel jumlalarni saralashda til-agnostik jumla vektorlari (LaBSE — Language-agnostic BERT Sentence Embedding) yordamida moslik darajasini hisoblash usuli qo‘llanilgan, bu esa bir kitob yoki hujjatning turli tilli tarjimalaridan sifatli jumla juftliklarini avtomatik ajratib olish imkonini bergan [3], [6]. Bunday yondashuv kam resursli tillar uchun parallel korpus yig‘ishning amaliy va kengaytiriluvchan usuli hisoblanadi.

5. Metodologik yondashuvlar

Qoraqalpoq tili uchun NLP masalalarini hal etishda qo‘llaniladigan yondashuvlarni shartli ravishda uch katta yo‘nalishga ajratish mumkin: (1) qoidaga asoslangan lingvistik usullar; (2) statistik va neyron uslublar; (3) qardosh tillardan bilim ko‘chirishga tayanuvchi ko‘ptilli yondashuvlar. Quyida har biri batafsil ko‘rib chiqiladi.

5.1. Qoidaga asoslangan morfologik tahlil

Agglutinativ tillar uchun an‘anaviy va hamon dolzarb bo‘lgan yondashuv — chekli holatli o‘tkazgichlar (finite-state transducers, FST) yordamida morfologik tahlilgich qurishdir. Bu modellar tilning morfotaktikasini (affikslarning birikish qoidalarini) va leksik bazani (o‘zaklar lug‘atini) yagona avtomatga kompilatsiya qiladi hamda so‘zni o‘zak va affikslarga ajratish (analiz) hamda aksincha so‘zshakl

ISSN 3030-3907

hosil qilish (generatsiya) vazifalarini ikki yo‘nalishda bajaradi. Ochiq kodli Apertium platformasi va lttoolbox kabi vositalar aynan shunday FST-larni yaratishga mo‘ljallangan bo‘lib, ko‘plab turkiy tillar uchun morfologik tavsiflar shu asosda ishlab chiqilgan [7].

FST yondashuvining afzalliklari — katta hajmdagi o‘rgatuvchi ma‘lumotni talab qilmasligi, yuqori tezligi, ixchamligi va natijalarning lingvistik jihatdan izohlanuvchanligidir. Kamchiligi esa malakali lingvist mehnatini va batafsil qoidalar to‘plamini talab qilishi, shuningdek til normasidan chetga chiqishlar (xato imlo, jonli nutq) bilan yomon kurashishidir. Shu sababli zamonaviy tadqiqotlarda FST natijalarini neyron modellar bilan birlashtiruvchi gibrid arxitekturalar istiqbolli deb topilmoqda: bunday tizimda FST nomzod tahlillarni keltirib chiqaradi, neyron model esa kontekst asosida eng ehtimoliy variantni tanlaydi yoki FST tanimagan so‘zni mustaqil tahlil qiladi. O‘xshash gibrid yechim yaqin qardosh qozoq tili uchun KazMorphCorpus-2025 doirasida muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazilgan va u qoraqalpoq tiliga moslashtirishga nomzod metodologiya sifatida xizmat qilishi mumkin [8].

5.2. Tokenizatsiya va sub-so‘z darajasidagi modellashtirish

Agglutinativ morfologiya keltirib chiqaradigan lug‘at portlashi muammosini hal etishning eng samarali zamonaviy usuli — sub-so‘z (subword) tokenizatsiyasidir. Bunda matn butun so‘zlar emas, balki tez-tez uchraydigan belgilar ketma-ketliklariga ajratiladi, natijada noyob so‘zshakllar ham ma‘no tashuvchi kichik bo‘laklar orqali ifodalanadi. Bayt-juftlikni kodlash (Byte-Pair Encoding, BPE) va SentencePiece kabi til-agnostik algoritmlar aynan shu maqsadda keng qo‘llaniladi [9], [10]. Bu usullar turkiy tillar uchun ayniqsa qo‘l keladi, chunki ular morfologik chegaralarni statistik tarzda taxminan qamrab oladi va siyraklik muammosini sezilarli darajada yumshatadi. Aynan SentencePiece tokenizatori qoraqalpoq mashina tarjimasi modellarida ham qo‘llanilgan [3].

5.3. Neyron mashina tarjimasi

Qoraqalpoq tili uchun NLP sohasidagi eng katta amaliy yutuq mashina tarjimasi yo‘nalishida qo‘lga kiritilgan. Transformer arxitekturasi [11] zamonaviy neyron mashina tarjimasining (Neural Machine Translation, NMT) asosini tashkil etadi. Kam resursli sharoitda noldan model o‘rgatish samarasiz bo‘lgani sababli, ustun yondashuv — oldindan ko‘p tilda o‘rgatilgan yirik modelni maqsadli til ma‘lumotlari bilan moslashtirish (fine-tuning) hisoblanadi. “Birorta ham til ortda qolmasin” (No Language Left Behind, NLLB) loyihasining ko‘ptilli modeli aynan shunday tayanch sifatida xizmat qiladi [12].

Mamasaidov va Shopulatov (2024) qoraqalpoq tili uchun NLLB modelini yuqorida tilga olingan dilmash parallel korpusi yordamida moslashtirib, o‘zbek, rus

ISSN 3030-3907

va ingliz tillari bilan ikki yo‘nalishli tarjima uchun ochiq neyron modellarni yaratdi. Tadqiqotchilar turli model variantlari va o‘rgatish strategiyalarini qiyoslab, mavjud bazaviy ko‘rsatkichlardan ustun natijalarga erishdilar; modellar va ma‘lumotlar to‘plamlari ommaviy foydalanish uchun ochiq e‘lon qilindi [3]. Bu ish Open Language Data Initiative (OLDI) doirasidagi umumiy vazifa sifatida amalga oshirilib, kam resursli tillar uchun “korpus + moslashtirilgan model + baholash to‘plami” ko‘rinishidagi yaxlit metodologiyaning namunaviy ko‘rsatkichi bo‘ldi.

5.4. Qardosh tillardan bilim ko‘chirish (cross-lingual transfer)

Kam resursli tillar uchun eng istiqbolli strategiyalardan biri — morfologik va leksik jihatdan yaqin bo‘lgan katta resursli qardosh tillardan bilim ko‘chirishdir. Qoraqalpoq tili qozoq va no‘g‘ay tillariga, shuningdek geografik va aloqaviy jihatdan o‘zbek tiliga yaqin bo‘lgani uchun bu yondashuv tabiiy ravishda qo‘l keladi. XLM-R kabi ko‘ptilli oldindan o‘rgatilgan kodlovchilar [13] va turkiy tillar uchun maxsus interlingua yondashuvlari [14] bilim ko‘chirish uchun asos yaratadi.

2026-yilda e‘lon qilingan TurkicNLP ochiq kodli vositalar to‘plami bu yo‘nalishdagi yaqqol misoldir. U turkiy tillar uchun yagona, izchil NLP konveyerini (tokenizatsiya, morfologik tahlil, so‘z turkumlarini belgilash, sintaktik tahlil, nomli obyektlarni aniqlash, yozuvlararo transliteratsiya va boshqalar) taqdim etadi hamda qoidaga asoslangan FST va neyron modellarni shaffof tarzda birlashtiradi [15]. Diqqatga sazovor jihati shundaki, qoraqalpoq tili uchun maxsus o‘rgatuvchi ma‘lumot bo‘lmasa-da, o‘zbek tilini “proksi” (vositachi) sifatida ishlatuvchi vektorlar orqali noldan (zero-shot) sintaktik tahlil amalga oshirilgan: hisobotga ko‘ra, bu yondashuv qoraqalpoq tili uchun so‘z turkumlarini belgilashda 82,1% UPOS aniqligiga va 51,0 LAS ko‘rsatkichiga erishgan [15]. Bu natija hech qanday maqsadli til ma‘lumotisiz ham qardosh tillar yordamida amaliy darajadagi tahlil mumkinligini ko‘rsatadi.

5.5. Katta til modellari va baholash to‘plamlari

Katta til modellari (Large Language Models, LLM) davrida kam resursli tillar uchun yangi imkoniyatlar va shu bilan birga yangi muammolar paydo bo‘ldi. Bir tomondan, ko‘ptilli LLM-lar qoraqalpoqcha matnlarni ma‘lum darajada qayta ishlay oladi; boshqa tomondan, ularning bu tildagi ishonchliligi va aniqligi yetarlicha o‘rganilmagan. Shu munosabat bilan turkiy tillar uchun mahalliy (native) tilni tushunish bo‘yicha baholash to‘plamlari, jumladan TUMLU benchmarki ishlab chiqilmoqda; bunday vositalar ko‘ptilli modellarni adolatli va madaniy kontekstni hisobga olgan holda baholash imkonini beradi [16]. Qoraqalpoq tilini bunday benchmarklarga to‘liq kiritish kelajakdagi muhim vazifalardan biridir.

ISSN 3030-3907

Shuningdek, MADLAD-400 kabi yirik, koʻptilli va hujjat darajasidagi auditdan oʻtgan korpuslar [17] kam resursli tillar uchun monolingual maʻlumot manbai sifatida xizmat qiladi va ulardan til modellarini oldindan oʻrgatishda foydalanish mumkin. Standartlashtirilgan baholashda esa BLEU kabi anʻanaviy oʻlchovlar bilan birga, ularning cheklovlarini hisobga olgan holda chrF va boshqa belgi darajasidagi metrikalar tavsiya etiladi [18].

6. Qiyosiy tahlil va muhokama

Yuqorida koʻrib chiqilgan yondashuvlarni samaradorlik, maʻlumotga boʻlgan talab va lingvistik izohlanuvchanlik mezonlari boʻyicha qiyoslash mumkin (3-jadval). Har bir yondashuvning oʻz kuchli va zaif tomonlari mavjud boʻlib, amalda ularning kombinatsiyasi eng yaxshi natija beradi.

3-jadval.

NLP yondashuvlarining qiyosiy tahlili

Yondashuv	Maʻlumotga talab	Izohlanuvchanlik	Kam resursga moslik
Qoidaga asoslangan FST	Past (lingvist mehnati)	Yuqori	Yuqori
Noldan neyron model	Juda yuqori	Past	Past
Koʻptilli modelni moslashtirish (fine-tuning)	Oʻrtacha	Past–oʻrtacha	Yuqori
Qardosh tildan bilim koʻchirish (zero-shot)	Juda past	Oʻrtacha	Juda yuqori
Gibrid (FST + neyron)	Oʻrtacha	Yuqori	Yuqori

Manba: muallif tahlili.

Qiyosiy tahlil shuni koʻrsatadiki, kam resursli sharoitda noldan neyron model qurish eng kam samarali strategiya hisoblanadi, chunki u juda katta hajmdagi maʻlumotni talab qiladi. Aksincha, koʻptilli oldindan oʻrgatilgan modellarni moslashtirish va qardosh tillardan bilim koʻchirish kam maʻlumot bilan ham amaliy natija beradi. Qoidaga asoslangan FST esa morfologik tahlil kabi izohlanuvchanlik muhim boʻlgan vazifalarda ustun boʻlib qoladi. Shuning uchun amaliyotda eng maqbul yoʻl — ushbu yondashuvlarni birlashtiruvchi gibrid

ISSN 3030-3907

arxitekturalardir: morfologik daraja uchun FST, semantik va sintaktik darajalar uchun esa ko‘ptilli neyron modellar.

Shuningdek, qoraqalpoq tilining o‘zbek va qozoq tillariga yaqinligi alohida strategik ustunlik beradi. O‘zbek tili uchun ishlab chiqilgan resurslar va vositalar — jumladan Universal Dependencies formatidagi treebanklar va morfologik tahlilgichlar [19] — qoraqalpoq tiliga moslashtirish uchun qimmatli boshlang‘ich nuqta bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Bu o‘zaro yaqinlikdan tizimli foydalanish kelgusi tadqiqotlarning markaziy g‘oyasi bo‘lishi lozim.

7. Kelajak istiqbollari va tavsiyalar

O‘tkazilgan tahlil asosida qoraqalpoq tili uchun NLP sohasini rivojlantirishda quyidagi ustuvor yo‘nalishlar va amaliy tavsiyalarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

- **Yorliqlangan korpuslarni kengaytirish.** So‘z turkumlari, morfologik belgilar va sintaktik bog‘lanishlar bilan annotatsiyalangan Universal Dependencies formatidagi treebankni yaratish ustuvor vazifa bo‘lishi kerak.
- **Gibrid morfologik tahlilgich.** Apertium asosidagi FST tahlilgichini neyron disambiguatsiya moduli bilan birlashtirgan ochiq vositani ishlab chiqish tavsiya etiladi.
- **Qardosh tildan transferdan tizimli foydalanish.** O‘zbek va qozoq tillari resurslari va modellarini vositachi sifatida ishlatish hamda zero-shot/few-shot yondashuvlarni kengaytirish maqsadga muvofiq.
- **Baholash infratuzilmasi.** Tilga xos standartlashtirilgan benchmark va etalon to‘plamlarni (TUMLU kabi tashabbuslarga qoraqalpoq tilini kiritish orqali) yaratish modellarni xolisona qiyoslash uchun zarur.
- **Nutq texnologiyalari.** Avtomatik nutqni aniqlash (ASR) va matndan nutq sintezi (TTS) yo‘nalishlari hozircha kam o‘rganilgan bo‘lib, kelgusida alohida e‘tibor talab qiladi.
- **Ochiq fan tamoyillari.** Resurslar va modellarni ochiq litsenziya ostida e‘lon qilish (dilmash misolidagidek) jamoaviy rivojlanishni tezlashtiradi.

Bu yo‘nalishlar bir-birini to‘ldiradi: korpuslarning kengayishi gibrid modellar sifatini oshiradi, baholash infratuzilmasi esa erishilgan natijalarni o‘lchash va taqqoslash imkonini beradi. Eng muhimi, qoraqalpoq tili NLP-si yakka tartibdagi loyihalar emas, balki turkiy tillar uchun umumiy ekotizimning bir qismi sifatida rivojlantirilishi maqsadga muvofiqdir.

8. XULOSA.

Mazkur maqolada qoraqalpoq tili uchun tabiiy tilni qayta ishlash sohasining hozirgi holati tizimli tahlil qilindi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, qoraqalpoq tili kam resursli, agglutinativ va ko‘p yozuvli til sifatida NLP nuqtai nazaridan o‘ziga xos

ISSN 3030-3907

murakkabliklarni keltirib chiqaradi: ma‘lumotlar tanqisligi, morfologik portlash, standartlashuv muammolari va baholash vositalarining yetishmasligi asosiy chaqiriqlardir.

Shu bilan birga, so‘nggi yillarda erishilgan natijalar — dilmash parallel korpusi va FLORES+ baholash to‘plamining yaratilishi, NLLB asosidagi neyron tarjima modellarining moslashtirilishi, TurkicNLP doirasida o‘zbek tili orqali zero-shot sintaktik tahlilning namoyish etilishi — tilning raqamli infratuzilmasi jadal shakllanayotganidan dalolat beradi. Qiyosiy tahlil eng samarali strategiya sifatida ko‘ptilli oldindan o‘rgatilgan modellarni qardosh tillar yordamida moslashtirish hamda qoidaga asoslangan va neyron usullarni birlashtiruvchi gibrid arxitekturalarni ko‘rsatdi.

Kelgusi tadqiqotlar yorliqlangan korpuslarni kengaytirish, gibrid morfologik tahlilgichlar yaratish, qardosh tillardan tizimli transfer va tilga xos baholash infratuzilmasini shakllantirishga qaratilishi lozim. Qoraqalpoq tili NLP-sini turkiy tillar uchun umumiy ochiq ekotizimning bir qismi sifatida rivojlantirish nafaqat ilmiy, balki tilning raqamli davrda hayotiyligini ta‘minlash uchun ham strategik ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Berdimuratov E., Dáwletov A. Házirgi qaraqalpaq tili. — Qaraqalpaqstan, 1979. (oliy o‘quv yurtlari filologiya talabalari uchun darslik).
2. Karakalpak language. // Ethnologue (2024); Wikipedia: Karakalpak language. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Karakalpak_language
3. Mamasaidov M., Shopulatov A. Open Language Data Initiative: Advancing Low-Resource Machine Translation for Karakalpak. — arXiv:2409.04269, 2024. — URL: https://arxiv.org/abs/2409.04269
4. Dataset of Karakalpak language stop words (KAASC). // Data in Brief, 2023. — URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340923002305
5. Jones A., Caswell I., Firat O., Saxena I. GATITOS: Using a New Multilingual Lexicon for Low-Resource Machine Translation. // Proceedings of EMNLP 2023. — P. 371–405.
6. Feng F., Yang Y., Cer D., Arivazhagan N., Wang W. Language-agnostic BERT Sentence Embedding (LaBSE). — arXiv:2007.01852, 2020.
7. Forcada M.L., Ginestí-Rosell M., Nordfalk J. et al. Apertium: a free/open-source platform for rule-based machine translation. // Machine Translation, 2011. — Vol. 25. — P. 127–144.
8. Hybrid AI architectures for automatic text correction in the Kazakh language (KazMorphCorpus-2025). // PMC, 2025. — URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12741073/

ISSN 3030-3907

9. Sennrich R., Haddow B., Birch A. Neural Machine Translation of Rare Words with Subword Units (BPE). // Proceedings of ACL 2016. — P. 1715–1725.
10. Kudo T., Richardson J. SentencePiece: A simple and language independent subword tokenizer and detokenizer for neural text processing. — arXiv:1808.06226, 2018.
11. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. et al. Attention Is All You Need. // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017.
12. NLLB Team, Costa-jussà M.R., Cross J. et al. No Language Left Behind: Scaling Human-Centered Machine Translation. — arXiv:2207.04672, 2022.
13. Conneau A., Khandelwal K., Goyal N. et al. Unsupervised Cross-lingual Representation Learning at Scale (XLM-R). // Proceedings of ACL 2020. — P. 8440–8451.
14. Mirzakhalov J. Turkic Interlingua: A Case Study of Machine Translation in Low-Resource Languages. — Master's thesis, University of South Florida, 2021.
15. TurkicNLP: An NLP Toolkit for Turkic Languages. — arXiv:2602.19174, 2026. — URL: https://github.com/turkic-nlp/turkicnlp
16. TUMLU: A Unified and Native Language Understanding Benchmark for Turkic Languages. — 2025.
17. Kudugunta S., Caswell I., Zhang B. et al. MADLAD-400: A Multilingual and Document-Level Large Audited Dataset. // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2024.
18. Post M. A Call for Clarity in Reporting BLEU Scores. // Proceedings of WMT 2018. — P. 186–191.
19. Universal Dependencies Treebank for Uzbek; de Marneffe M.-C., Manning C., Nivre J., Zeman D. Universal Dependencies. // Computational Linguistics, 2021. — Vol. 47(2). — P. 255–308.

ISSN 3030-3907

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN PROCUREMENT MARKETING IN LARGE INTERNATIONAL INDUSTRIAL ENTERPRISES

Behzod Bakhtiyorovich Teshayev
Deputy Head of the Marketing and Electronic Trading Organization Department of the Central Office of NMMC.
Oybek Khaydarov.
Department of Mechanical Engineering, Navoi State University of Mining and Technologies ,Navoi, Uzbekistan
E-mail: oybekkhaydaroff@gmail.com
Oripov Dostonjon Rustamjon o‘g‘li
Department of Mechanical Engineering, Navoi State University of Mining and Technologies ,Navoi, Uzbekistan
E-mail: orrudos@mail.ru

Abstract. This article examines the theoretical and methodological foundations for developing green procurement marketing in large international industrial enterprises. The strengthening of environmental requirements in the global economy, the need for the rational use of natural resources, and the widespread implementation of ESG principles in international business practices require industrial enterprises to reconsider their procurement policies. In this context, it is important to move from procurement based only on the lowest purchase price to a marketing-oriented approach that considers the product life cycle, energy efficiency, carbon footprint, and environmental responsibility of suppliers. The study employs systematic analysis, comparative analysis, benchmarking, generalization, and grouping methods. The experience of large international industrial enterprises in sustainable procurement, the requirements of the ISO 20400 standard, and ESG criteria are examined. As a result, the main principles for developing green procurement marketing are identified, and a methodological approach is proposed for evaluating suppliers according to economic, environmental, social, and marketing criteria. The proposed approach can reduce long-term procurement costs and risks, improve corporate reputation, and increase the investment attractiveness and competitiveness of industrial enterprises in international markets.

Keywords: green procurement, industrial marketing, procurement marketing, ESG principles, ISO 20400, sustainable supply chain, carbon footprint, supplier, investment attractiveness, competitiveness.

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro yirik sanoat korxonalarida “yashil xaridlar” marketingini rivojlantirishning nazariy va uslubiy asoslari tadqiq etilgan. Jahon

ISSN 3030-3907

iqtisodiyotida ekologik talablarning kuchayishi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish zarurati hamda ESG tamoyillarining xalqaro biznes amaliyotiga keng joriy etilishi sanoat korxonalarining xarid siyosatini qayta ko‘rib chiqishni talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, xarid faoliyatini faqat eng past narx asosida tashkil etishdan mahsulotning hayotiylik davri, energiya samaradorligi, uglerod izi va yetkazib beruvchining ekologik mas’uliyatini hisobga oluvchi marketing yondashuviga o‘tish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, benchmarking, umumlashtirish va guruhlash usullaridan foydalanilgan. Xalqaro sanoat korxonalarining barqaror xaridlar sohasidagi tajribasi, ISO 20400 standarti hamda ESG mezonlari o‘rganilgan. Tadqiqot natijasida yirik sanoat korxonalarida “yashil xaridlar” marketingini rivojlantirishning asosiy tamoyillari aniqlanib, yetkazib beruvchilarni iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy va marketing mezonlari asosida baholashga mo‘ljallangan uslubiy yondashuv taklif etilgan. Mazkur yondashuv korxonaning xaridlar bilan bog‘liq uzoq muddatli xarajatlari va risklarini kamaytirish, xalqaro bozordagi korporativ imijini yaxshilash, investitsiyaviy jozibadorligi hamda raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: yashil xaridlar, sanoat marketingi, xaridlar marketingi, ESG tamoyillari, ISO 20400, barqaror ta’minot zanjiri, uglerod izi, yetkazib beruvchi, investitsiyaviy jozibadorlik, raqobatbardoshlik.

Аннотация. В статье исследованы теоретические и методические основы развития маркетинга «зелёных закупок» в крупных международных промышленных компаниях. Усиление экологических требований в мировой экономике, необходимость рационального использования природных ресурсов и широкое внедрение принципов ESG в международную деловую практику требуют пересмотра закупочной политики промышленных предприятий. В связи с этим особое значение приобретает переход от организации закупок исключительно на основе минимальной цены к маркетинговому подходу, учитывающему жизненный цикл продукции, энергетическую эффективность, углеродный след и экологическую ответственность поставщиков. В исследовании использованы методы системного и сравнительного анализа, бенчмаркинга, обобщения и группировки. Изучены опыт международных промышленных компаний в сфере устойчивых закупок, требования стандарта ISO 20400 и критерии ESG. В результате исследования определены основные принципы развития маркетинга «зелёных закупок» и предложен методический подход к оценке поставщиков на основе экономических, экологических, социальных и маркетинговых критериев. Предложенный подход способствует снижению долгосрочных закупочных затрат и рисков, улучшению корпоративного

ISSN 3030-3907

имиджа, повышению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности промышленных предприятий на международном рынке.

Ключевые слова: зелёные закупки, промышленный маркетинг, маркетинг закупок, принципы ESG, ISO 20400, устойчивая цепочка поставок, углеродный след, поставщик, инвестиционная привлекательность, конкурентоспособность.

INTRODUCTION.

Environmental sustainability, efficient resource use, and the reduction of the environmental impact of production are becoming increasingly important in the global economy. Climate change, limited natural resources, rising energy prices, and stricter environmental requirements are encouraging large industrial enterprises to reorganize their activities according to new economic and marketing principles. In this context, procurement and supply policies play an important role in ensuring sustainable development.

Traditional procurement systems usually focus on the lowest purchase price. However, this approach often ignores energy consumption, maintenance costs, waste disposal, environmental damage, and supplier responsibility. As a result, a product that initially appears cheaper may generate higher long-term costs and operational risks.

Green procurement means selecting products, services, and technologies based on economic, environmental, and social criteria. It considers the entire product life cycle, including production, transportation, use, maintenance, and disposal. Therefore, green procurement can help enterprises reduce costs, improve resource efficiency, lower environmental risks, and strengthen their corporate image.

Today, the competitiveness of large industrial enterprises depends not only on product quality and price but also on compliance with ESG principles. Investors, customers, and international partners increasingly consider supply-chain transparency, supplier responsibility, and environmental performance when evaluating companies.

Large international companies such as Rio Tinto, BHP, and Glencore already use environmental certificates, carbon emissions, energy efficiency, occupational safety, and corporate governance criteria in supplier selection. This transforms procurement from a routine operational function into a strategic marketing and management tool.[1]

Uzbekistan is also implementing reforms aimed at developing a green economy, improving energy efficiency, reducing industrial waste, and introducing

ISSN 3030-3907

international environmental standards. Nevertheless, procurement decisions in many large industrial enterprises are still mainly based on price and short-term economic benefits. Environmental responsibility, life-cycle cost, and carbon footprint are not yet sufficiently considered.

The purpose of this study is to examine the theoretical and methodological foundations of green procurement marketing in large international industrial enterprises and to develop proposals for evaluating suppliers according to economic, environmental, social, and marketing criteria.[2]

The main objectives of the study are to identify the economic role of green procurement, analyze international experience, assess the importance of ESG principles and ISO 20400, compare traditional and green procurement, and propose a multi-criteria supplier evaluation method.

The research object is the procurement and supply activity of large international industrial enterprises. The research subject includes the economic, environmental, social, and marketing relations arising in the development of green procurement marketing.[3]

The scientific significance of the study lies in considering green procurement as a separate direction of industrial marketing. Its practical significance is related to the use of the proposed recommendations for improving procurement policies, evaluating suppliers, and developing sustainable supply chains.

RESEARCH METHODOLOGY.

This study is based on a systematic analysis of the economic, environmental, and marketing processes related to the development of green procurement marketing in large international industrial enterprises. The research focuses on explaining the theoretical meaning of green procurement marketing, evaluating international experience, and developing methodological approaches suitable for industrial enterprises.

The study applies systematic analysis, comparative analysis, benchmarking, grouping, generalization, and multi-criteria evaluation methods. Systematic analysis was used to examine green procurement marketing in connection with corporate marketing strategy, supply-chain management, environmental policy, and investment attractiveness.

Comparative analysis was applied to identify the main differences between traditional and green procurement. The comparison covered purchase price, life-cycle costs, energy efficiency, environmental safety, supplier relations, logistics, and corporate reputation.

Benchmarking was used to study the sustainable procurement practices of large international companies such as Rio Tinto, BHP, and Glencore. Their

ISSN 3030-3907

environmental and social requirements for suppliers, procurement policies, ESG reports, and supply-chain management mechanisms were analyzed.[4]

The information base of the study included scientific literature, international standards, corporate sustainability reports, and regulatory documents related to green procurement, industrial marketing, sustainable supply chains, and ESG principles. ISO 20400:2017, *Sustainable Procurement — Guidance*, was used as the main methodological reference.

The Life Cycle Costing approach was applied to evaluate products and services economically. This method considers not only the initial purchase price but also delivery, installation, operation, maintenance, energy consumption, and disposal costs.

A multi-criteria supplier evaluation approach was proposed. The criteria were divided into four groups:

1. Economic criteria — purchase price, operating costs, maintenance expenses, and delivery costs.
2. Environmental criteria — energy efficiency, carbon emissions, recyclability, and environmental certification.
3. Social criteria — occupational safety, employee rights, and social responsibility.
4. Marketing criteria — market reputation, brand reliability, cooperation experience, and information transparency.

Each criterion was assigned a weight according to its importance. The supplier with the highest overall score was identified as the most suitable partner for green procurement.

The methodology also included a comparison of traditional and green procurement and the development of implementation stages, including procurement policy analysis, definition of environmental criteria, supplier evaluation, pilot procurement, and performance monitoring.

This methodology makes it possible to assess the impact of green procurement marketing on corporate costs, environmental performance, reputation, and investment attractiveness.[5]

RESULTS.

The analysis showed that green procurement marketing in large international industrial enterprises differs significantly from traditional procurement systems. Traditional procurement mainly focuses on the lowest price, short delivery times, and compliance with technical requirements. In contrast, green procurement also considers the entire product life cycle, energy efficiency, environmental safety, and the social responsibility of suppliers.

ISSN 3030-3907

Based on the research results, the main differences between traditional and green procurement marketing were systematized as follows.

Table 1

Comparative Characteristics of Traditional and Green Procurement Marketing

Analysis criterion	Traditional procurement	Green procurement marketing
Main objective	Purchasing at the lowest price	Creating long-term economic and environmental value
Procurement criterion	Initial purchase price	Life-cycle costs
Relationship with suppliers	Short-term and competition-based	Long-term strategic partnership
Product evaluation	Based on technical requirements and price	Based on economic, environmental, social, and marketing criteria
Logistics requirement	Minimum time and cost	Minimum carbon footprint and resource efficiency
Main documents	Technical specifications and commercial offer	Environmental declaration, ESG information, and certificates
Performance evaluation	Short-term savings	Long-term economic efficiency and corporate reputation

The table shows that purchase price is not the only criterion in green procurement marketing. Procurement decisions are based on the total cost of using a product throughout its life cycle and its environmental impact. Therefore, a product with a higher initial price may be more economically efficient if it is energy-efficient, durable, and recyclable.[6]

As a result of the study, four main groups of criteria were developed for supplier evaluation. Their recommended shares were determined as follows:

Table 2

Structure for Evaluating Suppliers Based on Green Procurement Criteria

Criteria group	Recommended share, %
Economic criteria	35
Environmental criteria	30

ISSN 3030-3907

Social criteria	15
Marketing criteria	20
Total	100

Economic criteria included product price, delivery costs, energy consumption, maintenance expenses, and disposal costs. Environmental criteria covered the product's carbon footprint, energy efficiency, recyclability, and the availability of environmental certificates. Social criteria included occupational safety, compliance with employee rights, and indicators of social responsibility. Marketing criteria consisted of the supplier's market reputation, brand reliability, information transparency, and previous cooperation experience.

During the study, a multi-criteria evaluation model was proposed for the development of green procurement marketing. Under this model, each supplier is rated from 1 to 5 points according to the selected criteria. Each score is then multiplied by the relevant weight coefficient, and the total result is calculated. The supplier with the highest overall score is identified as the most suitable partner for sustainable procurement.

The proposed evaluation system reduces the risks associated with selecting suppliers solely on the basis of price. For example, a supplier offering a lower price may provide a product with high energy consumption or a short service life. In such cases, the enterprise may face higher operating and maintenance costs in the future. Multi-criteria evaluation makes it possible to identify these hidden costs before a procurement decision is made.

The analysis of international industrial enterprises showed that supplier requirements should be clearly defined in advance to ensure the effective implementation of green procurement. These requirements should be included in procurement documents as environmental and social criteria, while suppliers should be required to provide relevant certificates and supporting information.

Based on the research results, the following stages for implementing green procurement marketing in large industrial enterprises were developed:

1. Analyze the enterprise's existing procurement policy.
2. Identify environmentally and economically significant procurement categories.
3. Establish green criteria and minimum requirements for suppliers.
4. Evaluate suppliers using a multi-criteria system.
5. Calculate the life-cycle costs of the selected product or service.
6. Conduct pilot green procurement projects.
7. Monitor results using economic, environmental, and marketing indicators.
8. Extend successful practices to other procurement areas.

ISSN 3030-3907

These stages allow green procurement to be introduced gradually rather than simultaneously across all areas. This approach helps reduce organizational costs and implementation-related risks.

The analysis also showed that green procurement marketing provides several economic and marketing advantages for large industrial enterprises. First, the use of energy-efficient and durable products reduces operating costs. Second, long-term cooperation with responsible suppliers lowers the risk of supply-chain disruptions. Third, compliance with environmental standards strengthens the enterprise's credibility among investors and international partners.

Green procurement marketing also improves the enterprise's market position. Companies with environmentally responsible procurement policies can promote their products as sustainable, safe, and responsibly produced. This contributes to stronger corporate brand value and creates an important advantage when entering new markets.

Overall, the research findings show that the development of green procurement marketing transforms procurement from a routine supply function into a strategic management tool that increases the long-term value of the enterprise.

DISCUSSION.

The research findings show that the development of green procurement marketing significantly changes the role of procurement in large international industrial enterprises. Unlike traditional procurement, which mainly focuses on the initial purchase price, green procurement considers long-term economic, environmental, and marketing outcomes. Therefore, it should be viewed as a strategic management tool rather than a routine supply function.

The proposed multi-criteria evaluation approach allows suppliers to be assessed according to economic, environmental, social, and marketing indicators. This helps enterprises identify hidden costs before making procurement decisions. A low-priced product may have high energy consumption, a short service life, or expensive maintenance requirements, which can increase long-term costs.

Life-cycle costing is therefore one of the main elements of green procurement. It considers purchase, delivery, installation, operation, energy use, maintenance, and disposal costs. This encourages enterprises to move from the principle of the lowest price to the principle of the best total value.

International experience shows that green procurement is most effective when environmental requirements are integrated into the overall corporate strategy. Procurement policy, marketing strategy, risk management, and investment planning should be coordinated. In large industrial enterprises, procurement

ISSN 3030-3907

decisions influence the entire value chain because they affect raw materials, equipment, production costs, and the environmental quality of final products.

The proposed model gives the greatest weight to economic criteria, showing that green procurement is not opposed to economic interests. It supports cost optimization, profitability, and long-term risk reduction. At the same time, environmental criteria remain important because stricter climate regulations and carbon-related requirements are increasing the responsibility of enterprises for their supply chains.

Green procurement marketing may also improve investment attractiveness. Investors and financial institutions increasingly evaluate ESG performance together with financial results. The inclusion of environmental and social criteria in procurement policy can therefore strengthen corporate credibility and demonstrate effective risk management.

However, several challenges may arise. Environmentally preferable products may have higher initial prices, some suppliers may lack ESG reports or environmental certificates, and procurement staff may not have sufficient knowledge of life-cycle costing and environmental evaluation. For this reason, green procurement should be introduced gradually, beginning with procurement categories that have high energy consumption or significant environmental impact.

Long-term cooperation with suppliers is also important. Enterprises should not only impose environmental requirements but also support suppliers through training, technical assistance, and joint innovation projects. This can create stronger and more reliable strategic partnerships.

For industrial enterprises in Uzbekistan, green procurement marketing is particularly important for integration into international markets. This is especially relevant for mining, metallurgy, energy, and mechanical engineering, where environmental requirements for exported products are becoming stricter.

The study has some limitations. The proposed criteria and weights are general and should be adapted to the size, sector, and strategic priorities of each enterprise. Future studies should test the model using empirical data, expert surveys, and economic calculations from specific industrial enterprises.

Overall, green procurement marketing can provide economic efficiency, environmental responsibility, and competitive advantage at the same time. Its success depends on integration with corporate strategy, clear evaluation criteria, and continuous performance monitoring.

CONCLUSION.

The study showed that green procurement marketing is an important direction of modern industrial marketing in large international enterprises. Unlike

ISSN 3030-3907

traditional procurement, it considers not only the initial purchase price but also the economic, environmental, and social effects of a product or service throughout its life cycle.

The research explained the theoretical foundations of green procurement marketing, analyzed international industrial experience, and proposed a multi-criteria supplier evaluation approach. This approach combines economic, environmental, social, and marketing indicators and improves the quality of procurement decisions.

The findings indicate that green procurement can reduce energy and operating costs, lower environmental and operational risks, strengthen supply-chain stability, and improve corporate reputation. It can also increase the confidence of investors and international partners and support the investment attractiveness of enterprises.

Based on the research results, the following recommendations are proposed:

1. Procurement policies should be based on total life-cycle value rather than only the lowest purchase price.
2. Procurement documents should include criteria related to energy efficiency, carbon footprint, environmental certification, recyclability, and supplier social responsibility.
3. Enterprises should introduce a multi-criteria supplier evaluation system covering economic, environmental, social, and marketing indicators.
4. Sustainable procurement policies should be developed in accordance with ISO 20400:2017.
5. Procurement employees should receive training in green procurement, ESG criteria, and life-cycle costing.
6. Green procurement should first be tested in product categories with high energy consumption and significant environmental impact, and successful practices should later be extended to other areas.
7. Long-term strategic cooperation with suppliers should be strengthened through training, technical support, and joint environmental programs.
8. Green procurement performance should be regularly assessed using indicators such as cost savings, energy consumption, waste volume, supplier reliability, and corporate reputation.
9. Procurement and supply-chain indicators should be included in corporate sustainability and ESG reports.
10. Sector-specific guidelines should be developed for green procurement marketing in Uzbekistan’s mining, metallurgy, energy, and mechanical engineering industries.

ISSN 3030-3907

In conclusion, green procurement marketing transforms procurement from a routine supply function into a strategic tool for value creation. Its effective implementation can support long-term economic stability, environmental responsibility, and international competitiveness.

REFERENCES

1. Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. *Marketing 5.0: Technology for Humanity*. Wiley, 2021.
2. Porter, M. E. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press, 1985.
3. Keller, K. L. *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. Pearson Education, 2013.
4. ISO 20400:2017. *Sustainable Procurement — Guidance*. International Organization for Standardization, Geneva, 2017.
5. Walker, H., Brammer, S. Sustainable procurement in the public sector: an international comparative study. *International Journal of Operations & Production Management*, 2012, Vol. 32, No. 4, pp. 452–476.
6. Miemczyk, J., Johnsen, T. E., Macquet, M. Sustainable purchasing and supply management: a structured literature review of definitions and measures at the dyad, chain and network levels. *Supply Chain Management: An International Journal*, 2012, Vol. 17, No. 5, pp. 478–496.

ISSN 3030-3907